

„TRAKTORIUS“ (SU TECHNINIO APTARNAVIMO PASLAUGA)
TECHNINIS PASIŪLYMAS

Eil. Nr.	Parametras	Reikalavimas (minimalus, gali būti daugiau)	*Atitikimas reikalavimams: Punktuose, kur to reikalaujama: Tiekėjo įrašomos tikslios reikšmės ir/ar tikslios nuorodos, patvirtinančios parametrus.
1	2	3	4
Traktorius			Kilmės šalis : Japonija KUBOTA M5112 Metai: 2023
1. Variklis			
1.1	Vardinė (nominali, „Net power“) galia pagal ECE R120	ne mažiau kaip 80 kW	84,4 kW
1.2	Cilindrų skaičius	Ne mažiau kaip 4	4 cilindrai.
1.3	Variklio darbinis tūris	Ne mažiau kaip 3500 cm ³	3769 cm ³
1.4	Maksimalus sukimo momentas pagal ECE R120 (ilgalaikė be papildomų sistemų naudojimo)	ne mažiau kaip 350 Nm	357 Nm
1.5	Aplinkosaugos standartas	Turi atitikti aplinkosaugos standartą, Europos deginių emisijos standartą varikliams ne žemesni nei EU STAGE V.	Atitinka STAGE V.
1.6	Išmetimo sistema	Vertikalus duslintuvas kabinos šone	Taip, Vertikalus duslintuvas kabinos šone.
1.7	Kuro/ADBLUE bako talpa	ne mažiau kaip 100/10 litrų	105/12,3 litrų.
2. Važiuklė			
2.1	Pavarų dėžė	Mechaninė	Mechaninė
2.2	Varomi ratai	keturi varomi ratai (4WD)	Keturi varomi ratai (4WD)
2.3	Priekinio tilto įjungimas	Elektrohidraulinis	Elektrohidraulinis.
2.4	Važiavimo krypties keitimas prie vairo (reversas)	Hidraulinis arba lygiavertis	Hidraulinis.
2.5	Galinio diferencinio blokadavimas	Turi būti galinio diferencinio blokadavimas	Taip. Galinio diferencinio blokadavimas.
2.6	Pavarų skaičius	Ne mažiau 32/16	Taip, 36/36.
2.7	Sankabos valdymas	Kojinis pedalas ir mygtukas ant bėgių perjungimo svirties	Taip, Kojinis pedalas ir mygtukas ant perjungimo svirties.
2.8	Maksimalus greitis	ne mažiau kaip 38 km/h	Taip, 38,82 km/h
2.9	Priekiniai purvasaugiai	Dinaminiai/sukiojami	Taip. Dinaminiai.
2.10	Hidrauliniai priekabos stabdžiai	Dviejų kontūrų	Hidrauliniai priekabos stabdžiai, dviejų kontūrų.
2.11	Konstruktinė masė (maksimali traktoriaus apkrova)	Ne mažiau kaip 6500 kg	Taip, 6650 kg.

2.12	Padangos	Priekinės: ne siauresnės kaip 360 mm; Galinės: ne siauresnės kaip 480 mm; Padangos žemės ūkio.	Taip, Žemės ūkio padangos Priekis: 360mm Galas 480mm.
3. Kabina			
3.1	Šildymo vėdinimo sistema	Kondicionierius arba klimato kontrolė (su kondicionieriumi)	<i>Kondicionierius.</i>
3.2	Išoriniai veidrodžiai	Teleskopiniai šoniniai išoriniai veidrodžiai	<i>Teleskopiniai išoriniai veidrodžiai.</i>
3.3	Radijas	Turi būti	<i>Taip, yra</i>
3.4	Vairo kolonėlė	reguliuojama	<i>Taip, reguliuojama.</i>
3.5	Valytuvai	Priekinio ir galinio stiklo valytuvai su apiplovimu	<i>Taip. Priekinio ir galinio stiklo valytuvai su apiplovimu.</i>
3.6	Sėdynė	pneumatinė	<i>Taip. Pneumatinė</i>
3.7	Keleivio sėdynė	Turi būti	<i>Taip. Yra.</i>
3.8	Galinio lango šildymas	Šildomas galinis langas	<i>Taip, yra.</i>
3.9	Švyturėlis	Turi būti	<i>Taip. Yra.</i>
4. Kita			
4.1	Darbinės šviesos	ne mažiau kaip: 2 priekinės ant variklio gaubto, 2 kabinos viršuje, 2 kabinos gale viršuje	Taip. 2 priekyje ant variklio gaubto, 2 kabinos viršuje, 2 kabinos gale viršuje.
4.2	Hidraulika	Hidraulikos srautas ne mažiau kaip 62 l/min;	64,3 l/min.
4.3	Hidrojungtys	ne mažiau kaip 3 (trys) poros gale, ne mažiau 1 pora priekyje	Taip, 3 poros gale ir 1 pora priekyje.
4.4	PTO	540/1000 su nuotoliniu valdymu ant galinių sparnų (PTO veleno antgalis 6 išdrožų)	Taip. 540/1000 aps/min
4.5	Priekabos kablys	Hidraulinis kablys + tempimo sija su kaiščiu	<i>Taip. Hidraulinis kablys su tempimo sija ir kaiščiu.</i>
4.6	Galinio keltuvo traukių stabilizatoriai	Automatiniai arba mechaniniai	<i>Mechaniniai.</i>
4.7	Centrinė traukė	reguliuojama	<i>Taip. Reguliuojama.</i>
4.8	Galinė pakabinimo sistema	ne žemesnės kaip 2 kategorijos, su automatiniais užraktais maksimali kėlimo galia ne mažiau kaip 4100 kg	<i>Taip. 2 kategorijos. Kėlimo galia 4100 kg.</i>
4.9	Galinės pakabos valdiklis iš lauko	Turi būti	<i>Taip, yra.</i>
4.10	Priekinė pakaba	Priekyje sumontuota trijų taškų pakaba	<i>Taip. Trijų taškų priekinė pakaba.</i>
4.11	Operatoriaus vadovas Lietuvių kalba		
4.12	Garantija	Ne mažiau 36 mėn. arba 2000 moto/val. (kuris terminas sueis greičiau)	60 mėn arba 3000 moto/val. (kuris terminas sueis greičiau)
4.13	Naujas, nenaudotas, ne senesnės kaip 2023 m. gamybos, atitinkantis gamyklos gamintojos technines sąlygas ir komplektaciją, o taip pat techninio reglamento "Mašinų sauga", patvirtinto LR socialinės apsaugos ir darbo ministro 2007 m. gruodžio 5 d. įsakymu Nr. A1-350, reikalavimus. Traktorius turi būti pažymėtas CE ženklų. ir turi būti pateikta gamintojo EB atitikties deklaracijos kopija. Pateikiamos skaitmeninės dokumentų kopijos.		

4.14	Traktoriaus techninis aptarnavimas 36 mėn. laikotarpiui arba 2000 moto valandų.		
4.15	Transporto priemonės paruošimas eksploatacijai: Registracija, techninė apžiūra, privalomieji draudimai, mokesčiai registruojant; Draudimo galiojimo trukmė 1 mėnuo.		
4.16	Techninės apžiūros paketas: Avarinis ženklas, vaistinė, gesintuvas, liemenė		
4.17	Į transporto priemonę įdiegti telemetrinę kontrolės sistemą, ji neapriboja transporto priemonės garantijos		
4.18	Pristatymo terminas	Ne ilgiau kaip 8 mėn. nuo sutarties pasirašymo datos	<i>Ne ilgiau negu 2 mėnesiai.</i>

Pastabos:

1. Tiekėjas privalo užpildyti visas aukščiau nurodytos lentelės grafas.

(Tiekėjas arba jo įgalioto asmens pareigos)

(parašas)

(vardas, pavardė)