

Blue Bridge MSP, UAB

Uždaroji akcinė bendrovė, J. Jasinskio g. 16A, LT-03163 Vilnius, tel. (8 5) 252 6060, el. p. info@bluebridge.lt, duomenys apie įmonę kaupiami ir saugomi VĮ Registrų centras juridinių asmenų registre, 301489547, LT100003708514

Lietuvos Respublikos Vyriausybės kanceliarijai
(Adresatas (perkančioji organizacija))

**PASIŪLYMAS
DĖL SERVERIŲ SU ĮRANGA IR ĮRANGOS PALEIDIMO DARBŲ PIRKIMO**

2024-06-18 Nr. RST240612EDR1-01

(Data)

Vilnius

(Sudarymo vieta)

Tiekėjo pavadinimas / <i>Jeigu dalyvauja ūkio subjektų grupė, surašomi visi dalyvių pavadinimai/</i>	Blue Bridge MSP, UAB
Tiekėjo adresas / <i>Jeigu dalyvauja ūkio subjektų grupė, surašomi visi dalyvių adresai/</i>	J. Jasinskio g. 16A, LT-03163 Vilnius
Asmens, pasirašiusio pasiūlymą kvalifikuotu elektroniniu parašu, vardas, pavardė, pareigos	
Telefono numeris	
Fakso numeris	-
El. pašto adresas	info@bluebridge.lt

Pildoma, jei tiekėjas ketina pasitelkti subtieką:

Subtieko (-ų) pavadinimas (-ai)*	
Subtieko (-ų) adresas (-ai)	
Įsipareigojimų dalis (procentais), kuriai ketinama pasitelkti subtieką (-us)	

- Šiuo pasiūlymu pažymime, kad sutinkame su visomis pirkimo sąlygomis, nustatytomis:
 - mažos vertės pirkimo skelbime, paskelbtame Viešųjų pirkimų įstatymo nustatyta tvarka CVP IS interneto adresu: <https://pirkimai.eviesiejiipirkimai.lt>;
 - kituose pirkimo dokumentuose (jų paaiškinimuose, papildymuose).
- Pasirašydamas CVP IS priemonėmis pateiktą pasiūlymą kvalifikuotu elektroniniu parašu, patvirtinu, kad dokumentų skaitmeninės kopijos ir elektroninėmis priemonėmis pateikti duomenys yra tikri. Patvirtinu, kad atitinku tiekėjų kvalifikacijos reikalavimus.
- Pateikdamas pasiūlymą sutinku, kad vadovaujantis Viešųjų pirkimų įstatymo 86 straipsnio 9 dalimi, laimėjimo atveju, CVP IS būtų paskelbti: pasiūlymas, sudaryta pirkimo sutartis ir jos pakeitimai (jei tokie bus).
- Pasiūlymas galioja iki 2024 m. liepos 30 d.
- Siūlomos prekės visiškai atitinka pirkimo dokumentuose nurodytus reikalavimus.

Tarnybinė stotis (2 vnt.)

Eil. Nr.	Parametrai	Minimalūs reikalavimai	Siūloma charakteristikos reikšmė
1.	Gamintojas	Nurodyti gamintoją.	Hewlett Packard Enterprise (HPE)
2.	Produkto pavadinimas	Nurodyti produkto pavadinimą, modelį. Pateikti nuorodą į viešai prieinamą informaciją gamintojo interneto svetainėje, kurioje pateikiama informacija apie siūlomos prekės charakteristikas.	HPE ProLiant DL320 Gen11 8SFF Configure-to-order Server Nuoroda hpe.com.dl20 į viešai prieinamą informaciją gamintojo interneto svetainėje, kurioje pateikiama informacija apie siūlomos prekės charakteristikas
3.	Tarnybinių stočių tipas	Montuojama į standartinę 19“ (ang. <i>rack-mount</i>) spintą. Komplektuojama su bėgeliais ir kabelių alkūne, skirtais sistemos ištraukimui iš serverinės spintos. Ne daugiau kaip 1U aukščio. Korpuso priekyje ir gale turi būti įmontuotas tarnybinę stotį identifikuojantis šviesinis indikatorius, valdomas mygtuku. Tam, kad užtikrinti pakankamą vietą serverio gale kabeliams, keitikliams ir kitoms dalims, serverio korpusas turi būti ne daugiau kaip 65 cm gylio. Korpusas turi turėti galimybę naudoti užrakinamą priekinę panelę.	Montuojama į standartinę 19“ (ang. <i>rack-mount</i>) spintą. Komplektuojama su bėgeliais ir kabelių alkūne, skirtais sistemos ištraukimui iš serverinės spintos. 1U aukščio. Korpuso priekyje ir gale įmontuotas tarnybinę stotį identifikuojantis šviesinis indikatorius, valdomas mygtuku. Tam, kad užtikrinti pakankamą vietą serverio gale kabeliams, keitikliams ir kitoms dalims, serverio korpusas yra 60.51 cm gylio. Korpusas turi galimybę naudoti užrakinamą priekinę panelę.
4.	Procesorių skaičius	1 vnt.	1 vnt.
5.	Procesoriaus architektūra	x86 architektūros procesorius, palaikantis 64 bitų operacines sistemas ir taikomas programas, virtualizavimo instrukcijas aparatinio lygmeniu. Palaikantis ne mažiau kaip 8 atminties kanalus. AVX-512, AVX2 technologijų palaikymas.	x86 architektūros procesorius, palaikantis 64 bitų operacines sistemas ir taikomas programas, virtualizavimo instrukcijas aparatinio lygmeniu. Palaikymas 8 atminties kanalų. Suteikiamas AVX-512, AVX2 technologijų palaikymas.
6.	Branduolių tarnybinėje stotyje	Ne daugiau kaip 20.	20 fizinių branduolių
7.	Procesorių našumo reikalavimai	Siūlomas procesorius turi užtikrinti ne mažesnę kaip: - 183 vienetai pagal <i>SPECint_rate_base2017</i> testą našumą; - 235 vienetų pagal <i>SPECfp_rate_base2017</i> testą našumą;	Siūlomas procesorius užtikrina: - 183 vienetai pagal <i>SPECint_rate_base2017</i> testą našumą; - 235 vienetų pagal <i>SPECfp_rate_base2017</i> testą našumą.

Eil. Nr.	Parametrai	Minimalūs reikalavimai	Siūloma charakteristikos reikšmė
		- 235 vienetų pagal <i>SPECfp_rate_base2017</i> testą našumą. Rezultatai turi būti skelbiami adresu www.spec.org puslapyje ir pateikti pasiūlyme. Pateikiami našumo rezultatai turi būti išmatuoti siūlomoje tarnybinėje stotyje su siūlomu procesoriumi. Nurodyti procesoriaus gamintoją ir modelį.	Rezultatai skelbiami adresu www.spec.org puslapyje ir pateikti: Spec.org nuoroda Pateikiami našumo rezultatai išmatuoti siūlomoje tarnybinėje stotyje su siūlomu procesoriumi. Gamintojas: Intel Corporation Procesoriaus modelis: Intel Xeon-Silver 4416+ 2.0GHz 20-core 165W Processor
8.	Operatyvioji atmintis	Ne blogiau kaip ECC DDR5-4000. „Advanced ECC“ ir „Online spare“ arba analogiškų technologijų palaikymas. Nurodyti operatyvinės atminties modelį.	ECC DDR5-4800 su „Advanced ECC“ ir „Online spare“ Operatyviosios atminties modelis: 32GB (1x32GB) Dual Rank x8 DDR5-4800 CAS-40-39-39 EC8 - P43328-B21
9.	Įdiegta operatyvioji atmintis	Ne mažiau 384 GB. Visi atminties moduliai turi būti vienodos talpos ir ne mažesni kaip 32GB.	384GB. Visi atminties moduliai yra vienodos 32GB talpos.
10.	Aktyvių operatyvinės atminties lizdų skaičius	Ne mažiau kaip 16 vnt.	Aktyvių operatyvinės atminties lizdų skaičius lygus 16 VNT.
11.	Laikmena operacinei sistemai	Operacinei sistemai skirtas atskiras valdiklis su 2 vnt. M.2 480GB „karšto“ keitimo NVMe SSD diskais, apjungtais į RAID1.	Operaciniai sistemai skirtas atskiras valdiklis yra su 2 vnt. M.2 480GB „karšto“ keitimo NVMe SSD diskais apjungtais į RAID1.
12.	Diskai	Ne mažiau kaip 4 vnt. ne mažesnių kaip 3.84TB NVMe Gen4 U.3 formato SSD, plečiama iki ne mažiau kaip 8 vnt.	4 VNT. diskų kurių talpa lygi 3.84TB NVMe Gen 4 U.3 formato SSD, plečiamumas iki 8 vnt.
13.	Tinklo sąsajos	Ne mažiau kaip 2 vnt. 1000Base-T prievadai. Ne mažiau kaip 4 vnt. 25G SFP28 Ethernet prievadai, RoCEv1, RoCEv2 technologijų palaikymas, realizuota ne mažiau kaip 2-m atskirais tinklo adapteriais. Kartu su tarnybine stotimi pateikiami 4 vnt. SFP28 - SFP28 DAC kabeliai suderinami tiek su tarnybine stotimi tiek su šiuo metu naudojamais HPE Aruba	2 VNT. 1000Base-T prievadai 4 VNT. 25G SFP28 Ethernet prievadai RoCEv1, RoCEv2 technologijų palaikymas, realizuota 2-m atskirais tinklo adapteriais. Kartu su tarnybine stotimi pateikiami 4 vnt. SFP28 – SFP28 DAC kabeliai, suderinami tiek su tarnybine stotimi tiek su šiuo metu naudojamais HPE Aruba 8360 komutatoriais. Pateikiamas oficialus gamintojo dokumentas „24-06-13 LRVK BB

Eil. Nr.	Parametrai	Minimalūs reikalavimai	Siūloma charakteristikos reikšmė
		8360 komutatoriais (JL702A). Pateikti pajungiamos įrangos gamintojų suderinamumo patvirtinimą su siūlomais kabeliais.	MSP.pdf“ patvirtinantis funkcionalumą.
14.	PCI išplėtimo lizdai	- ne mažiau kaip 2 vnt. pilno aukščio PCIe 5.0 x16 išplėtimo lizdai; - ne mažiau kaip 1 vnt. OCP 3.0 tipo PCIe 5.0 x16 išplėtimo lizdas.	2 vnt. pilno aukščio PCIe 5.0 x16 išplėtimo lizdai; 1 vnt. OCP 3.0 tipo PCIe 5.0 x16 išplėtimo lizdas.
15.	Išorinės ir vidinės įvedimo / išvedimo jungtys	Turi būti: - ne mažiau kaip 4 USB iš kurių ne mažiau kaip 3 USB 3.0 (iš jų ne mažiau nei 1 vnt. turi būti priekyje ir ne mažiau kaip 1 vnt. turi būti viduje); - 1 vnt. 1Gb sąsaja, dedikuota nuotoliniam valdymui, turi būti gale; - 1 vnt. USB sąsaja, dedikuota nuotoliniam valdymui, turi būti priekyje; - 1 prievadas monitoriui.	Yra: - 4 VNT. USB iš kurių 3 VNT. USB 3.0 (iš jų 1 vnt. yra priekyje ir 1 vnt. yra viduje); - 1 vnt. 1Gb sąsaja, dedikuota nuotoliniam valdymui, yra gale; - 1 vnt. USB sąsaja, dedikuota nuotoliniam valdymui, yra priekyje; - 1 prievadas monitoriui.
16.	Video adapteris	Integruotas, palaikantis ne mažiau kaip 16 bitų.	Integruotas palaikantis 16 bitų
17.	Maitinimo šaltinis	Ne mažiau kaip du, ne didesnio kaip 1000W galingumo ir ne mažesnio kaip 94% efektyvumo, dubliuojantys vienas kitą maitinimo šaltiniai, keičiami darbo metu (ang. <i>hot plug</i>). Pritaikyti maitinti iš 230 V 50Hz kintamos srovės elektros tinklo. Nurodyti maitinimo šaltinių galią.	2 vnt. maitinimo šaltinių, kurių galia lygi 1000W ir 94% efektyvumo, dubliuojantys vienas kitą maitinimo šaltiniai, keičiami darbo metu (ang. <i>hot plug</i>). Pritaikyti maitinti iš 230 V 50Hz kintamos srovės elektros tinklo.
18.	Aušinimas	Dubliuotų ventiliatorių sistema (N+1). Keičiami darbo metu (ang. <i>hot swap</i>).	Yra dubliuotų ventiliatorių sistema (N+1). Keičiama darbo metu.
19.	Nuotolinio valdymo adapteris	Nepriklausomas nuo operacinės sistemos, veikiantis be agentų. Turi būti: - tarnybinės stoties nutolęs valdymas per WEB naršyklę, neinstaliuojant papildomos programinės įrangos, naudojant ne blogesnę kaip WEB 2.0 technologiją; - tekstinė ir grafinė konsolės;	Yra: nepriklausomas nuo operacinės sistemos, veikiantis be agentų: Yra: - tarnybinės stoties nutolęs valdymas per WEB naršyklę, neinstaliuojant papildomos programinės įrangos, naudojant WEB 2.0 technologiją; - tekstinė ir grafinė konsolės;

Eil. Nr.	Parametrai	Minimalūs reikalavimai	Siūloma charakteristikos reikšmė
		- aparatinės dalies (aušinimo ventiliatorių, temperatūros, procesorių, operatyvinės atminties, maitinimo šaltinių, vidinių diskų) būklės ir sistemos konfigūracijos stebėjimas bei pakeitimų užfiksavimas ir išsaugojimas vidinėje nuotolinio valdymo adapterio atmintyje; - turi būti galimybė saugiai ištrinti tarnybinės stoties diskus bei nuotolinio valdymo adapterio vidinę informaciją; - virtualus CD - ROM ir KVM palaikymas; - Kerberos saugumo protokolo palaikymas; - MS Active Directory palaikymas; - nuotolinis tarnybinės stoties įjungimas/išjungimas; - galimybė apriboti tarnybinės stoties vartojamą elektros galingumą tarnybinių stočių grupėms; - galimybė prisijungi ne mažiau kaip 12 nutolusių vartotojų vienu metu ir dalintis konsolės seansu; - aparatinės dalies temperatūros, CPU, operatyvinės atminties, vidinių diskų būklės stebėjimas ir automatinis SNMP pranešimų siuntimas administratoriui ir gamintojo servisui; - CNSA („Commercial National Security Algorithm“) saugumo algoritmų palaikymas.	- aparatinės dalies (aušinimo ventiliatorių, temperatūros, procesorių, operatyvinės atminties, maitinimo šaltinių, vidinių diskų) būklės ir sistemos konfigūracijos stebėjimas bei pakeitimų užfiksavimas ir išsaugojimas vidinėje nuotolinio valdymo adapterio atmintyje; - Yra galimybė saugiai ištrinti tarnybinės stoties diskus bei nuotolinio valdymo adapterio vidinę informaciją; - virtualus CD - ROM ir KVM palaikymas; - Kerberos saugumo protokolo palaikymas; - MS Active Directory palaikymas; - nuotolinis tarnybinės stoties įjungimas/išjungimas; - galimybė apriboti tarnybinės stoties vartojamą elektros galingumą tarnybinių stočių grupėms; - galimybė prisijungi 12 nutolusių vartotojų vienu metu ir dalintis konsolės seansu; - aparatinės dalies temperatūros, CPU, operatyvinės atminties, vidinių diskų būklės stebėjimas ir automatinis SNMP pranešimų siuntimas administratoriui ir gamintojo servisui; - CNSA („Commercial National Security Algorithm“) saugumo algoritmų palaikymas.
20.	Sisteminio mikrokodo (firmware) saugumo savybės	- tarnybinė stotis darbo metu turi periodiškai tikrinti sistemos mikrokodus dėl nesankcionuotų pakeitimų; - tarnybinė stotis įjungimo metu turi patikrinti sisteminės programinės įrangos autentiškumą ir automatiškai atstatyti iš rezervinės kopijos jei pažeistas autentiškumas. Nepavykus atstatyti turi būti	Yra: - tarnybinė stotis darbo metu periodiškai tikrina sistemos mikrokodus dėl nesankcionuotų pakeitimų; - tarnybinė stotis įjungimo metu patikrina sisteminės programinės įrangos autentiškumą ir automatiškai atsistato iš rezervinės kopijos jei pažeistas autentiškumas. Nepavykus

Eil. Nr.	Parametrai	Minimalūs reikalavimai	Siūloma charakteristikos reikšmė
		uždraustas serverio operacinės sistemos krovimasis.	atstatyti uždraudžiamas serverio operacinės sistemos krovimasis.
21.	Gamintojo valdymo ir administravimo programinė įranga	Tarnybinės stoties greito instaliavimo ir konfigūravimo programinė įranga, kurios terpėje pasirenkama būsima operacinė sistema, ir kuri automatiškai įdiegia visas reikalingas tvarkykles būsimoje operacinėje sistemoje.	Tarnybinės stoties greito instaliavimo ir konfigūravimo programinė įranga, kurios terpėje pasirenkama būsima operacinė sistema, ir kuri automatiškai įdiegia visas reikalingas tvarkykles būsimoje operacinėje sistemoje.
22.	Gamintojo valdymo ir administravimo programinė įranga	Turi būti pateikta tarnybinės stoties valdymo ir stebėjimo programinė įranga ar paslauga, turinti šias galimybes: • centralizuotas tarnybinių stočių inventoriaus sekimas; • tarybinių stočių programinės įrangos versijų stebėjimas ir tinkamų versijų rekomendacijos; • tarnybinių stočių programinės įrangos atnaujinimas; • tarybinių stočių diskų posistemės konfigūravimas; • operacinės sistemos diegimas; • automatinis gedimų ir incidentų registravimas gamintojo palaikymo portale; • integracija su VMware vCenter Lifecycle Manager (vLCM); • REST API palaikymas; • visų atliekamų veiksmų įrašų archyvas audito tikslais, saugomas visą įrangos naudojimo laikotarpį ir apsaugotas nuo pakeitimų; • galimybė tiesiogiai integruoti su ServiceNow.	Suteikiama tarnybinės stoties valdymo ir stebėjimo programinė įranga, turinti šias galimybes: • centralizuotas tarnybinių stočių inventoriaus sekimas; • tarybinių stočių programinės įrangos versijų stebėjimas ir tinkamų versijų rekomendacijos; • tarnybinių stočių programinės įrangos atnaujinimas; • tarybinių stočių diskų posistemės konfigūravimas; • operacinės sistemos diegimas; • automatinis gedimų ir incidentų registravimas gamintojo palaikymo portale; • integracija su VMware vCenter Lifecycle Manager (vLCM); • REST API palaikymas; • visų atliekamų veiksmų įrašų archyvas audito tikslais, saugomas visą įrangos naudojimo laikotarpį ir apsaugotas nuo pakeitimų; • galimybė tiesiogiai integruoti su ServiceNow. Programinės įrangos licencija („perpetual“) galiojanti visą tarnybinės stoties garantijos laikotarpį. Pateikta programinė įranga sudiegiamą ir sukonfigūruojama tolimesniam perkančiosios organizacijos naudojimui.

Eil. Nr.	Parametrai	Minimalūs reikalavimai	Siūloma charakteristikos reikšmė
		Galima siūlyti duomenų centre diegiamą programinę įrangą arba debesijos paslaugomis paremtą paslaugą. Jei siūloma vietoje diegiama programinė įranga, turi būti papildomai pateikti visi reikiami dubliuoti aparatinės įrangos resursai. Programinės įrangos ar paslaugos licencija gali būti ir nuolatinė („perpetual“) arba prenumeratos tipo („subscription“) ir turi galioti visą tarnybinės stoties garantijos laikotarpį. Pateikta programinė įranga ar paslauga turės būti pilnai sudiegta ir sukonfigūruota tolimesniam perkančiosios organizacijos naudojimui.	
23.	Suderinamumas	Tarnybinė stotis turi būti sertifikuota darbui šiomis operacinėmis sistemomis: - Windows Server 2019/2022; - VMware vSphere: 7/8; - Red Hat Enterprise Linux (RHEL) - SUSE Linux Enterprise Server (SLES).	Tarnybinė stotis yra sertifikuota darbui šiomis operacinėmis sistemomis: - Windows Server 2019/2022; - VMware vSphere: 7/8; - Red Hat Enterprise Linux (RHEL) - SUSE Linux Enterprise Server (SLES).
24.	Gamintojo garantija	Įrangai turi būti suteikta ne mažiau 60 mėnesių gamintojo garantija, reakcijos laikas į pranešimą apie gedimą – 24x7 Turi būti gamintojo priešlaikinė garantija (ang. <i>Pre-failure</i>) procesoriams, operatyvinei atminčiai ir standiesiems diskams. Sugedę diskai negrąžinami. Gamintojo garantuojamas nemokamas dalių tiekimas ir nemokami taisymo darbai atliekami įrangos eksploatavimo vietoje. Turi būti užtikrinamas automatinis informavimas apie gedimus siuntimas gamintojo servisui.	Įrangai yra suteikiama 60 mėnesių gamintojo garantija, reakcijos laikas į pranešimą apie gedimą – 24x7 Suteikiama gamintojo priešlaikinė garantija (ang. <i>Pre-failure</i>) procesoriams, operatyvinei atminčiai ir standiesiems diskams. Sugedę diskai negrąžinami. Gamintojo garantuojamas nemokamas dalių tiekimas ir nemokami taisymo darbai atliekami įrangos eksploatavimo vietoje. Yra užtikrinamas automatinis informavimas apie gedimus siuntimas gamintojo servisui. Visi anksčiau išvardyti reikalavimai garantuojami gamintojo. Kartu su pasiūlymu pateikiamas tai liudijantis gamintojo patvirtinimas „24-06-13

Eil. Nr.	Parametrai	Minimalūs reikalavimai	Siūloma charakteristikos reikšmė
		Visi anksčiau išvardyti reikalavimai privalo būti garantuojami gamintojo. Kartu su pasiūlymu pateikti tai liudijantį gamintojo patvirtinimą, kad šiame pirkime įgyjamai įrangai galios nurodytas gamintojo garantinis aptarnavimas, jame taip pat nurodant komplektuojamus papildomus gamintojo techninės priežiūros paketų kodus ir pavadinimus.	LRVK BB MSP.pdf“, liudijantis, kad šiame pirkime įgyjamai įrangai galioja nurodytas gamintojo garantinis aptarnavimas, jame taip pat nurodomi komplektuojami papildomi gamintojo techninės priežiūros paketų kodai ir pavadinimai.
25.	Surinkimo reikalavimai	Siūloma įranga turi būti nauja ir anksčiau nenaudota. Gamykliškai atnaujinti (ang. <i>renew, refurbished, remarketed</i>) komponentai neleistini. Visos komplektuojamos tarnybinės stoties dalys privalo būti komplektuojamos tarnybinės stoties gamintojo ir pažymėtos gamintojo gamykliniais kodais.	Siūloma įranga yra nauja ir anksčiau nenaudota. Gamykliškai atnaujinti (ang. <i>renew, refurbished, remarketed</i>) komponentai neleistini. Visos komplektuojamos tarnybinės stoties dalys komplektuojamos tarnybinės stoties gamintojo ir pažymėtos gamintojo gamykliniais kodais.
26.	Dalių kodai	Atskirame priede turi būti pateikti visų įrangą komplektuojančių dalių kodai, modeliai, trumpas aprašymas bei kiekiai.	Priede „Produktų kodai_Konfidencialu.pdf“ pateikiami visų įrangą komplektuojančių dalių kodai, modeliai, trumpi aprašymai bei kiekiai.
27.	Įrangos paleidimo darbai	Tiekėjas turės paleisti bei sukonfigūruoti tarnybinės stoties komplektuojamą operacinę sistemą bei iš perkamų tarnybinių stočių padaryti virtualių tarnybinių stočių telkinį bei suformuoti aukšto patikimumo duomenų saugyklą naudojant „Microsoft storage spaces direct“ technologiją, perkelti naudojamas virtualias mašinas iš esamos virtualizacijos platformos. Taip pat perkonfigūruoti šiuo metu naudojamą rezervinio duomenų kopijavimo sistemą taip kad būtų daromos naujai sukurtos telkinio rezervinės kopijos	Tiekėjas paleis bei sukonfigūruos tarnybinės stoties komplektuojamą operacinę sistemą bei iš perkamų tarnybinių stočių padarys virtualių tarnybinių stočių telkinį bei suformuos aukšto patikimumo duomenų saugyklą naudojant „Microsoft storage spaces direct“ technologiją, perkels naudojamas virtualias mašinas iš esamos virtualizacijos platformos. Taip pat perkonfigūruos šiuo metu naudojamą rezervinio duomenų kopijavimo sistemą taip kad būtų daromos naujai sukurtos telkinio rezervinės kopijos
28	Reikalavimas pagal Viešųjų pirkimų įstatymo 37 str. 9 d.	Tiekėjo siūlomos prekės ar paslaugos, kurių kodai nurodyti Viešųjų pirkimų įstatymo 92 str. 13 d. numatyta sąraše, turi nekelti grėsmės nacionaliniam	Tiekėjo siūlomos prekės ar paslaugos, kurių kodai nurodyti Viešųjų pirkimų įstatymo 92 str. 13 d. numatyta sąraše, nekelti grėsmės nacionaliniam saugumui. Laikoma, kad tiekėjo

Eil. Nr.	Parametrai	Minimalūs reikalavimai	Siūloma charakteristikos reikšmė
		saugumui. Laikoma, kad tiekėjo siūlomos prekės ar paslaugos kelia grėsmę nacionaliniam saugumui, kai: 1) prekių gamintojas ar jį kontroliuojantis asmuo yra registruoti (jeigu gamintojas ar jį kontroliuojantis asmuo yra fizinis asmuo – nuolat gyvenantis ar turintis pilietybę) Viešųjų pirkimų įstatymo 92 str. 14 d. numatyta sąraše nurodytose valstybėse ar teritorijose; 2) paslaugų teikimas būtų vykdomas iš Viešųjų pirkimų įstatymo 92 str. 14 d. numatyta sąraše nurodytų valstybių ar teritorijų. Pirkimo metu atliekant patikrą dėl atitikties nacionalinio saugumo interesams, Tiekėjas turės pateikti užpildytą Viešųjų pirkimų tarnybos nustatytos formos atitikties deklaraciją (pirkimo sąlygų priedas Nr. 2). Perkančioji organizacija turi teisę prašyti ekonomiškai naudingiausią pasiūlymą pateikusių tiekėjų pateikti ir kitus Viešųjų pirkimų įstatymo 39 str. 3 d. nurodytus (vieną ar kelis) ar kitus perkančiajai organizacijai priimtinius dokumentus, jeigu tai būtina siekiant užtikrinti tinkamą pirkimo procedūros atlikimą (pvz. kilus abejonių dėl tiekėjo deklaruotos informacijos teisingumo). Perkančioji organizacija gali nereikalauti nurodytų dokumentų, jeigu iš kitų šaltinių, negu nurodyta aukščiau, gali nustatyti pasiūlymo atitiktį keliamiems reikalavimams.	siūlomos prekės ar paslaugos kelia grėsmę nacionaliniam saugumui, kai: 1) prekių gamintojas ar jį kontroliuojantis asmuo yra registruoti (jeigu gamintojas ar jį kontroliuojantis asmuo yra fizinis asmuo – nuolat gyvenantis ar turintis pilietybę) Viešųjų pirkimų įstatymo 92 str. 14 d. numatyta sąraše nurodytose valstybėse ar teritorijose; 2) paslaugų teikimas būtų vykdomas iš Viešųjų pirkimų įstatymo 92 str. 14 d. numatyta sąraše nurodytų valstybių ar teritorijų. Pirkimo metu atliekant patikrą dėl atitikties nacionalinio saugumo interesams, Tiekėjas pateikia užpildytą Viešųjų pirkimų tarnybos nustatytos formos atitikties deklaraciją (pirkimo sąlygų priedas Nr. 2). Perkančioji organizacija turi teisę prašyti ekonomiškai naudingiausią pasiūlymą pateikusių tiekėjų pateikti ir kitus Viešųjų pirkimų įstatymo 39 str. 3 d. nurodytus (vieną ar kelis) ar kitus perkančiajai organizacijai priimtinius dokumentus, jeigu tai būtina siekiant užtikrinti tinkamą pirkimo procedūros atlikimą (pvz. kilus abejonių dėl tiekėjo deklaruotos informacijos teisingumo). Perkančioji organizacija gali nereikalauti nurodytų dokumentų, jeigu iš kitų šaltinių, negu nurodyta aukščiau, gali nustatyti pasiūlymo atitiktį keliamiems reikalavimams.

Siūlome *šias prekes*:

Eil. Nr.	Pavadinimas	Vienetų skaičius	Vieneto kaina Eur be PVM	Kaina, Eur be PVM
1.	Serveriai su įranga ir įrangos paleidimo darbai	2	18 205,00	36 410,00
	Iš viso:			36 410,00
	21% PVM			7 646,10
	Bendra pasiūlymo kaina Eur su PVM			44 056,10

*Į bendrą pasiūlymo kainą turi būti įskaičiuoti visi su sutarties vykdymu susiję tiekėjo mokesčiai bei kitos išlaidos, įskaitant ir sąskaitų teikimo per „E-sąskaita“ sistemą mokestį.

Tais atvejais, kai pagal galiojančius teisės aktus tiekėjui nereikia mokėti PVM, jis nurodo priežastis, dėl kurių PVM nemokamas: _____

Kartu su pasiūlymu pateikiami šie dokumentai:

Eil. Nr.	Pateiktų dokumentų pavadinimas	Dokumento puslapių skaičius	Ar dokumentas konfidencialus (Taip/Ne)
1.	Įgaliojimas	1	Ne
2.	Tiekėjo deklaracija dėl atitikties nacionalinio saugumo reikalavimams (3 priedas)	1	Ne
3.	Nacionalinio saugumo reikalavimų atitikties deklaracij1 (4 priedas)	2	Ne
4.	24-06-13 LRVK BB MSP	2	Taip
5.	Produktų kodai_Konfidencialu	1	Taip

Pastaba. Tiekėjui nenurodžius, kokia informacija yra konfidenciali, laikoma, kad konfidencialios informacijos pasiūlyme nėra.

(Tiekėjo arba jo įgalioto asmens pareigų pavadinimas*)

(Parašas*)

(Vardas ir pavardė*)

*Pastaba. Jei visas pasiūlymas pasirašomas kvalifikuotu elektroniniu parašu, šio dokumento atskirai pasirašyti neprivaloma.