

Data: 2024-07-12

KOMERCINIS PASIŪLYMAS

Automobilių svarstyklių įrangos modernizacija
Mettler toledo GDD 30t. IND246 (skaitmeninė
svėrimo sistema)

SJ20240712KE

Specifikacija

Automobilių svarstyklės su skaitmeniniais METTLER TOLEDO GDD davikliais



Eilė	Aprašymas	Kiekis
A.	Skaitmeniniai GDD Mettler toledo davikliai	1 kompl.
A1	Skaitmeninių svorio daviklių METTLER TOLEDO GDD komplektas su hermetiškai fiksuotais dvigubai ekranuotais daviklių kabeliais, atraminiais guoliais ir hermetiška nerūd. plieno sujungimų dėže Su viršutiniais ir apatiniais guoliais, integruota 6 taškų šešiakampė daviklio atramos apsauga nuo prasukimo (Integral, 6-Point Hexagonal Anti-Rotation Mount), apsaugos klasė IP68 ir IP69K, pagaminti iš elektropoliruoto nerūdijančio plieno, korpusas aptakios formos (mažiau kaupiasi teršalai, o susikaupusius lengviau nuplauti), vieno daviklio svėrimo masė 30t, darbo temperatūra nuo -40oC iki +55oC, su automatine vidine temperatūros kompensavimo, svėrimo rezultatų diagnostikos bei korekcijos sistema. Detalus aprašymas pateiktas pridedamoje brošiūroje	1 vnt.
A2	Svėrimo terminalas METTLER TOLEDO	1 vnt.
A3	60m ilgio vienas ekranuotas kabelis tarp sujungimų dėžės ir svėrimo terminalo (kabelio ilgis ir kaina gali būti patikslinti po svarstyklių įdiegimo).	1 vnt.
B.	Montavimo / derinimo / pridavimo darbai	1 svarst.
B1	Svarstyklių aparatūros montavimas, sujungimas	
B2	Svarstyklių derinimas, testavimas	
B3	Etaloninių svorsčių nuoma ir transportavimas	
B4	Patikra ir EB atitikties deklaracijos EB tipui įvertinimas	
B5	Techninio paso paruošimas	
B6	Pirkėjo personalo apmokymas dirbti su svarstyklėmis	
Suminė kaina (A+B) be PVM		9' 600 EUR

I kainą ir apimtis neįtraukta (jeigu reikalinga ir nenurodyta specifikacijos lentelėje):

- visų įrenginių montuojamų ant žemės paviršiaus arba po žeme pamatų, rampų, kabelių kanalų (su pardavėjo nurodytu arba patiektu kabeliu), orinių kabelinių linijų įrengimo, kabelių tvirtinimo, statybos darbai ir medžiagos;
- operatorinių ir pan. betonavimo ir statybiniai, suvirinimo darbai bei medžiagos;
- 220V 50Hz kintamos elektros srovės kabelių pravedimo ir rozečių su įžeminimu įrengimo darbai ir medžiagos, (operatorinėje, prie lauke montuojamos įrangos ir kt., kur reikia);
- užsakovo nutolusių ir papildomų darbo vietų orgtechninė įranga: kompiuteriai, spausdintuvai, operacinės sistemos;
- kompiuterių tinklai, interneto prieiga;
- projektavimo darbai;
- automobilių svarstyklių montavimo vietos paruošimas, pamatai, pamatų duobė.

Metrologinės svarstyklių charakteristikos

Maksimali svėrimo masė	60 t.
Minimali svėrimo masė	400kg.
Patikros padalos vertė diapazone nuo min. svėr. masės iki 60 t:	20 kg.
Tikslumo klasė pagal ES reikalavimus	OIML C3
Pirminės EB metrologinės patikros galiojimo terminas	1 metai.
Valstybinės periodinės metrologinės patikros intervalas, pasibaigus EB patikros galiojimo terminui	1 metai.