

TECHNINĖ SPECIFIKACIJA

Perkančioji organizacija šio pirkimo metu perka scenines užuolaidas ir jų montavimą. Į siūlomų prekių kainą tiekėjai privalo įskaičiuoti visus komponentus saugiam prekių eksploatavimui ir funkcionalumui užtikrinti. Montavimas apima prekių pristatymą, surinkimą, instaliavimą, paleidimą, derinimą.

Techninėje specifikacijoje yra pateikiami tik minimalūs reikalavimai prekėms ir jų elementams. Visai perkamai įrangai privalo būti suteikiamas ne trumpesnis kaip 24 mėnesių garantinis laikotarpis.

Apibūdinant pirkimo objektą, techninėje specifikacijoje ar kitose pirkimo dokumentuose galimai nurodytas konkretus modelis ar tiekimo šaltinis, konkretus procesas, būdingas konkrečiaus tiekėjo tiekiamoms prekėms ar teikiamoms paslaugoms, ar prekių ženklas, patentas, tipai, konkreti kilmė ar gamyba, sertifikatai, standartai, protokolai turi būti suprantami su žodžiais „arba lygiavertis“.

TKF_1.07_6.1 Rankinis pagrindinės užuolaidos atidarymo/uždarymo mechanizmas

Perkamas kiekis 1 vnt.

Aliuminio lydinio, arba plieno profilis su visomis būtinomis komplektuojančiomis dalimis užuolaidos kabinimui ir judėjimui.

Profilio bendras ilgis atitinkantis TKF_1.07_6.2 pagrindinę scenos užuolaidą – ne mažiau kaip 13,5 m. Bėgelis su ne mažesne kaip 1 m užlaida centre.

Maksimali išskirstyta apkrova profiliui ne mažesnė kaip 150 kg/m, kai atstumas tarp profilio tvirtinimo taškų – 1 m.

Visi užuolaidos tvirtinimo elementai kurie dalyvauja užuolaidos judėjime yra su guoliniais ratukais.

Atidarymo/uždarymo mechanizmas valdomas rankiniu būdu virvės pagalba.

Juodos spalvos.

TKF_1.07_6.2 Pagrindinė scenos užuolaida

Perkamas kiekis 1 vnt.

Dviejų dalių užuolaida, kurių kiekvienos aukštis ne mažesnis kaip 7,4 m, plotis ne mažesnis kaip 6,3 m.

Klostavimas ne mažesnis kaip 1:2

Audinio svoris ne mažesnis kaip 600g/m²

Viršutinėje dalyje metalinės kilpos su perveriamais raišteliais, išdėstytos kas 20 cm.

Audinys atitinka nedegumo klasę B1 pagal DIN 4102 standartą arba lygiavertę.

Atsparumas trinčiai ISO13934-1: 1999 standartas arba lygiavertis standartas.

Turi akustines savybes atitinkantį ISO 11654 arba lygiavertį standartą.

Audinio spalva juoda.

TKF_1.07_6.3 Viršaus dengiamoji juosta - arlekinas

Perkamas kiekis 1 vnt.

Užuolaidos aukštis ne mažesnis kaip 2 m, plotis ne mažesnis kaip 10,5 m

Klostavimas ne mažesnis kaip 1:2

Audinio svoris ne mažesnis kaip 600g/m²

Viršutinėje dalyje metalinės kilpos su perveriamais raišteliais, išdėstytos kas 20 cm.

Audinys atitinka nedegumo klasę B1 pagal DIN 4102 standartą arba lygiavertę.

Turi akustines savybes atitinkantį standartą ISO 11654 arba lygiavertį standartą.

Audinio spalva atitinka pagrindinės scenos užuolaidos spalvą.

TKF_1.07_6.4 Scenos šoninės užuolaidos - kulisai

Perkamas kiekis 12 vnt.

Užuolaidos aukštis ne mažiau kaip 5,9 m, plotis ne mažesnis kaip 1,5 m.

Neklostuota.

Audinio svoris ne mažesnis kaip 380g/m².

Viršutinėje dalyje metalinės kilpos su perveriamais raišteliais, išdėstytos kas 20 cm.

Audinys atitinka nedegumo klasę B1 pagal DIN 4102 standartą arba lygiavertę.

Atsparumas trinčiai – ne mažiau kaip 60 000 ciklų pagal ISO 12947 standartą arba lygiavertis standartas.

Turi akustines savybes atitinkantį standartą ISO11654 arba lygiavertį standartą.

Audinys juodos spalvos.

TKF_1.07_6.5 Paskliaustė

Perkamas kiekis 5 vnt.

Užuolaidos aukštis ne mažiau kaip 2 m, plotis ne mažesnis kaip 10,5 m.

Neklostuota.

Audinio svoris ne mažesnis kaip 380g/m².

Viršutinėje dalyje metalinės kilpos su perveriamais raišteliais, išdėstytos kas 20 cm.

Audinys atitinka nedegumo klasę B1 pagal DIN 4102 standartą arba lygiavertę.

Atsparumas trinčiai – ne mažiau kaip 60 000 ciklų pagal ISO 12947 standartą arba lygiavertis standartas.

Turi akustines savybes atitinkantį standartą ISO11654 arba lygiavertį standartą.

Audinys juodos spalvos.

TKF_1.07_6.6 Galinė scenos užuolaida

Perkamas kiekis 1 vnt.

Užuolaidos aukštis ne mažiau kaip 7,4 m, plotis ne mažesnis kaip 10,5 m.

Neklostuota.

Audinio svoris ne mažesnis kaip 380g/m².

Viršutinėje dalyje metalinės kilpos su perveriamais raišteliais, išdėstytos kas 20 cm.

Audinys atitinka nedegumo klasę B1 pagal DIN 4102 standartą arba lygiavertę.

Atsparumas trinčiai – ne mažiau kaip 60 000 ciklų pagal ISO 12947 standartą arba lygiavertis standartas.

Turi akustines savybes atitinkantį standartą ISO11654 arba lygiavertį standartą.

Audinys juodos spalvos.

TKF_1.07_6.7 Kulisų pasukimo mechanizmas

Perkamas kiekis 12 vnt.

Ne mažiau 50 mm skersmens plieno vamzdis, kulisų pakabinimui.

Konstrukcija, apkabų pagalba leidžianti tvirtinti kulisus skirtingais kampais.

TKF_1.07_6.8 Sviurių komplektas užuolaidų prispaudimui

Perkamas kiekis 1 kompl.

Komplektą sudaro ne mažiau 12 vnt. ne mažesnių kaip 5 kg sviurių

Su rankena.

Nudažyti juodais milteliniais dažais.

TKF_1.07_6.9 Užuolaidų komplektas

Perkamas kiekis 1 kompl.

Komplektą sudaro du vienetai dviejų dalių užuolaidų ir tvirtinimo bėgeliai.

Užuolaidų matmenys:

Pirmoji: aukštis – 2,3 m, vienos dalies plotis – 1,2 m;

Antroji: aukštis – 2,3 m, vienos dalies plotis – 1,4 m;

Užuolaidos neklostuotos.

Audinio svoris ne mažesnis kaip 380g/m^2 .

Viršutinėje dalyje metalinės kilpos su perveriamais raišteliais, išdėstytos kas 20 cm.

Audinys atitinka nedegumo klasę B1 pagal DIN 4102 standartą arba lygiavertę.

Atsparumas trinčiai – ne mažiau kaip 60 000 ciklų pagal ISO 12947 standartą arba lygiavertis standartas.

Turi akustines savybes atitinkantį standartą ISO11654 arba lygiavertį standartą.

Audinys juodos spalvos.

Tvirtinimo bėgelis - aliuminio lydinio arba plieno profilis su visomis būtinomis komplektuojančiomis dalimis užuolaidos kabinimui ir judėjimui.

Maksimali išskirstyta apkrova profiliui ne mažesnė kaip 150 kg/m , kai atstumas tarp profilio tvirtinimo taškų – 1 m.

Visi užuolaidos tvirtinimo elementai kurie dalyvauja užuolaidos judėjime yra su guoliniais ratukais.

Juodos spalvos.

TKF_1.07_6.9.1 Perimetrinis užuolaidų bėgis su tvirtinimo priedais

Perkamas kiekis 50 m.

Aliuminio lydinio, arba plieno profilis su visomis būtinomis komplektuojančiomis dalimis užuolaidos kabinimui ir judėjimui.

Maksimali išskirstyta apkrova profiliui ne mažesnė kaip 150 kg/m , kai atstumas tarp profilio tvirtinimo taškų – 1 m.

Visi užuolaidos tvirtinimo elementai kurie dalyvauja užuolaidos judėjime yra su guoliniais ratukais.

Atidarymo/uždarymo mechanizmas valdomas rankiniu būdu virvės pagalba.

Juodos spalvos.

TKF_1.07_6.9.2 Perimetrinė užuolaida

Perkamas kiekis 50 m.

Užuolaida klostuota ne mažesniu kaip 1:1.2 santykiu.

Audinio svoris ne mažesnis kaip 380g/m^2 .

Viršutinėje dalyje metalinės kilpos su perveriamais raišteliais, išdėstytos kas 20 cm.

Audinys atitinka nedegumo klasę B1 pagal DIN 4102 standartą arba lygiavertę.

Atsparumas trinčiai – ne mažiau kaip 60 000 ciklų pagal ISO 12947 standartą arba lygiavertis standartas.

Turi akustines savybes atitinkantį standartą ISO11654 arba lygiavertį standartą.

Audinys juodos spalvos.

TKF_1.04_1.25 Perimetrinis užuolaidų bėgis su tvirtinimo priedais

Perkamas kiekis 58 m.

Aliuminio lydinio, arba plieno profilis su visomis būtinomis komplektuojančiomis dalimis užuolaidos kabinimui ir judėjimui.

Maksimali išskirstyta apkrova profiliui ne mažesnė kaip 150 kg/m , kai atstumas tarp profilio tvirtinimo taškų – 1 m.

Visi užuolaidos tvirtinimo elementai kurie dalyvauja užuolaidos judėjime yra su guoliniais ratukais.

Juodos spalvos.

TKF_1.04_1.26 Perimetrinė užuolaida

Perkamas kiekis 58 m.

Užuolaidos aukštis ne mažiau kaip 4 m.

Užuolaida klostuota ne mažesniu kaip 1:1.5 santykiu.

Viršutinėje dalyje metalinės kilpos su perveriamais raišteliais, išdėstytos kas 20 cm.

Audinio svoris ne mažesnis kaip 400 g/m².

Audiny susideda iš ne mažiau kaip 90% vilnos.

Audiny atitinka ne blogesnę kaip BS 5867-2 standarto B nedegumo klasę arba lygiavertę.

Audiny juodos spalvos.

TKF_2.01_1.22 Perimetrinis užuolaidų bėgis su tvirtinimo priedais

Perkamas kiekis 40 m.

Aluminio lydinio, arba plieno profilis su visomis būtinomis komplektuojančiomis dalimis užuolaidos kabinimui ir judėjimui.

Maksimali išskirstyta apkrova profiliui ne mažesnė kaip 150 kg/m, kai atstumas tarp profilio tvirtinimo taškų – 1 m.

Visi užuolaidos tvirtinimo elementai kurie dalyvauja užuolaidos judėjime yra su guoliniais ratukais.

Juodos spalvos.

TKF_2.01_1.23 Perimetrinė užuolaida

Perkamas kiekis 40 m.

Užuolaidos aukštis ne mažiau kaip 3,3 m.

Užuolaida klostuota ne mažesniu kaip 1:1.2 santykiu.

Viršutinėje dalyje metalinės kilpos su perveriamais raišteliais, išdėstytos kas 20 cm.

Audinio svoris ne mažesnis kaip 400 g/m².

Audiny susideda iš ne mažiau kaip 90% vilnos.

Audiny atitinka ne blogesnę kaip BS 5867-2 standarto B nedegumo klasę arba lygiavertę.

Audiny juodos spalvos.

TKF_2.01_1.23.1 Veidrodžių užuolaidų bėgis su tvirtinimo priedais

Perkamas kiekis 9 m.

Aluminio lydinio, arba plieno profilis su visomis būtinomis komplektuojančiomis dalimis užuolaidos kabinimui ir judėjimui.

Maksimali išskirstyta apkrova profiliui ne mažesnė kaip 150 kg/m, kai atstumas tarp profilio tvirtinimo taškų – 1 m.

Visi užuolaidos tvirtinimo elementai kurie dalyvauja užuolaidos judėjime yra su guoliniais ratukais.

Juodos spalvos.

TKF_2.01_1.23.2 Veidrodžių dengimo užuolaida

Perkamas kiekis 9 m.

Užuolaidos aukštis ne mažiau kaip 3,3 m.

Užuolaida klostuota ne mažesniu kaip 1:1.2 santykiu.

Viršutinėje dalyje metalinės kilpos su perveriamais raišteliais, išdėstytos kas 20 cm.

Audinio svoris ne mažesnis kaip 400 g/m².

Audiny susideda iš ne mažiau kaip 90% vilnos.

Audiny atitinka ne blogesnę kaip BS 5867-2 standarto B nedegumo klasę arba lygiavertę.

Audiny pilkos spalvos.

TKF_2.15_1.22 Perimetrinis užuolaidų bėgis su tvirtinimo priedais

Perkamas kiekis 40 m.

Aliuminio lydinio, arba plieno profilis su visomis būtinomis komplektuojančiomis dalimis užuolaidos kabinimui ir judėjimui.

Maksimali išskirstyta apkrova profiliui ne mažesnė kaip 150 kg/m, kai atstumas tarp profilio tvirtinimo taškų – 1 m.

Visi užuolaidos tvirtinimo elementai kurie dalyvauja užuolaidos judėjime yra su guoliniais ratukais. Juodos spalvos.

TKF_2.15_1.23 Perimetrinė užuolaida

Perkamas kiekis 40 m.

Užuolaidos aukštis ne mažiau kaip 3,3 m.

Užuolaida klostuota ne mažesniu kaip 1:1.2 santykiu.

Viršutinėje dalyje metalinės kilpos su perveriamais raišteliais, išdėstytos kas 20 cm.

Audinio svoris ne mažesnis kaip 400 g/m².

Audiny susideda iš ne mažiau kaip 90% vilnos.

Audiny atitinka ne blogesnę kaip BS 5867-2 standarto B nedegumo klasę arba lygiavertę.

Audiny juodos spalvos.

TKF_2.15_1.23.1 Veidrodžių užuolaidų bėgis su tvirtinimo priedais

Perkamas kiekis 11 m.

Aliuminio lydinio, arba plieno profilis su visomis būtinomis komplektuojančiomis dalimis užuolaidos kabinimui ir judėjimui.

Maksimali išskirstyta apkrova profiliui ne mažesnė kaip 150 kg/m, kai atstumas tarp profilio tvirtinimo taškų – 1 m.

Visi užuolaidos tvirtinimo elementai kurie dalyvauja užuolaidos judėjime yra su guoliniais ratukais.

Juodos spalvos.

TKF_2.15_1.23.2 Veidrodžių dengimo užuolaida

Perkamas kiekis 11 m.

Užuolaidos aukštis ne mažiau kaip 3,3 m.

Užuolaida klostuota ne mažesniu kaip 1:1.2 santykiu.

Viršutinėje dalyje metalinės kilpos su perveriamais raišteliais, išdėstytos kas 20 cm.

Audinio svoris ne mažesnis kaip 400 g/m².

Audiny susideda iš ne mažiau kaip 90% vilnos.

Audiny atitinka ne blogesnę kaip BS 5867-2 standarto B nedegumo klasę arba lygiavertę.

Audiny pilkos spalvos.

TKF_2.16_1.22 Perimetrinis užuolaidų bėgis su tvirtinimo priedais

Perkamas kiekis 45 m.

Aliuminio lydinio, arba plieno profilis su visomis būtinomis komplektuojančiomis dalimis užuolaidos kabinimui ir judėjimui.

Maksimali išskirstyta apkrova profiliui ne mažesnė kaip 150 kg/m, kai atstumas tarp profilio tvirtinimo taškų – 1 m.

Visi užuolaidos tvirtinimo elementai kurie dalyvauja užuolaidos judėjime yra su guoliniais ratukais.

Juodos spalvos.

TKF_2.16_1.23 Perimetrinė užuolaida

Perkamas kiekis 45 m.

Užuolaidos aukštis ne mažiau kaip 3,3 m.

Užuolaida klostuota ne mažesniu kaip 1:1.2 santykiu.

Viršutinėje dalyje metalinės kilpos su perveriamais raišteliais, išdėstytos kas 20 cm.

Audinio svoris ne mažesnis kaip 400 g/m².

Audinys susideda iš ne mažiau kaip 90% vilnos.

Audinys atitinka ne blogesnę kaip BS 5867-2 standarto B nedegumo klasę arba lygiavertę.

Audinys juodos spalvos.

TKF_2.16_1.23.1 Veidrodžių užuolaidų bėgis su tvirtinimo priedais

Perkamas kiekis 14 m.

Aliuminio lydinio, arba plieno profilis su visomis būtinomis komplektuojančiomis dalimis užuolaidos kabinimui ir judėjimui.

Maksimali išskirstyta apkrova profiliui ne mažesnė kaip 150 kg/m, kai atstumas tarp profilio tvirtinimo taškų – 1 m.

Visi užuolaidos tvirtinimo elementai kurie dalyvauja užuolaidos judėjime yra su guoliniais ratukais.

Juodos spalvos.

TKF_2.16_1.23.2 Veidrodžių dengimo užuolaida

Perkamas kiekis 14 m.

Užuolaidos aukštis ne mažiau kaip 3,3 m.

Užuolaida klostuota ne mažesniu kaip 1:1.2 santykiu.

Viršutinėje dalyje metalinės kilpos su perveriamais raišteliais, išdėstytos kas 20 cm.

Audinio svoris ne mažesnis kaip 400 g/m².

Audinys susideda iš ne mažiau kaip 90% vilnos.

Audinys atitinka ne blogesnę kaip BS 5867-2 standarto B nedegumo klasę arba lygiavertę.

Audinys baltos spalvos.

TKF_2.17_1.22 Perimetrinis užuolaidų bėgis su tvirtinimo priedais

Perkamas kiekis 39 m.

Aliuminio lydinio, arba plieno profilis su visomis būtinomis komplektuojančiomis dalimis užuolaidos kabinimui ir judėjimui.

Maksimali išskirstyta apkrova profiliui ne mažesnė kaip 150 kg/m, kai atstumas tarp profilio tvirtinimo taškų – 1 m.

Visi užuolaidos tvirtinimo elementai kurie dalyvauja užuolaidos judėjime yra su guoliniais ratukais.

Juodos spalvos.

TKF_2.17_1.23 Perimetrinė užuolaida

Perkamas kiekis 39 m.

Užuolaidos aukštis ne mažiau kaip 3,3 m.

Užuolaida klostuota ne mažesniu kaip 1:1.2 santykiu.

Viršutinėje dalyje metalinės kilpos su perveriamais raišteliais, išdėstytos kas 20 cm.

Audinio svoris ne mažesnis kaip 400 g/m².

Audinys susideda iš ne mažiau kaip 90% vilnos.

Audinys atitinka ne blogesnę kaip BS 5867-2 standarto B nedegumo klasę arba lygiavertę.

Audinys juodos spalvos.

TKF_2.17_1.23.1 Veidrodžių užuolaidų bėgis su tvirtinimo priedais

Perkamas kiekis 10,8 m.

Aliuminio lydinio, arba plieno profilis su visomis būtinomis komplektuojančiomis dalimis užuolaidos kabinimui ir judėjimui.

Maksimali išskirstyta apkrova profiliui ne mažesnė kaip 150 kg/m, kai atstumas tarp profilio tvirtinimo taškų – 1 m.

Visi užuolaidos tvirtinimo elementai kurie dalyvauja užuolaidos judėjime yra su guoliniais ratukais. Juodos spalvos.

TKF_2.17_1.23.2 Veidrodžių dengimo užuolaida

Perkamas kiekis 10,8 m.

Užuolaidos aukštis ne mažiau kaip 3,3 m.

Užuolaida klostuota ne mažesniu kaip 1:1.2 santykiu.

Viršutinėje dalyje metalinės kilpos su perveriamais raišteliais, išdėstytos kas 20 cm.

Audinio svoris ne mažesnis kaip 400 g/m².

Audinys susideda iš ne mažiau kaip 90% vilnos.

Audinys atitinka ne blogesnę kaip BS 5867-2 standarto B nedegumo klasę arba lygiavertę.

Audinys pilkos spalvos.

TKF_3.01_1.24 Perimetrinis užuolaidų bėgis su tvirtinimo priedais

Perkamas kiekis 44 m.

Aliuminio lydinio, arba plieno profilis su visomis būtinomis komplektuojančiomis dalimis užuolaidos kabinimui ir judėjimui.

Maksimali išskirstyta apkrova profiliui ne mažesnė kaip 150 kg/m, kai atstumas tarp profilio tvirtinimo taškų – 1 m.

Visi užuolaidos tvirtinimo elementai kurie dalyvauja užuolaidos judėjime yra su guoliniais ratukais.

Juodos spalvos.

TKF_3.01_1.25 Perimetrinė užuolaida

Perkamas kiekis 44 m.

Užuolaidos aukštis ne mažiau kaip 4 m.

Užuolaida klostuota ne mažesniu kaip 1:1.2 santykiu.

Viršutinėje dalyje metalinės kilpos su perveriamais raišteliais, išdėstytos kas 20 cm.

Audinio svoris ne mažesnis kaip 400 g/m².

Audinys susideda iš ne mažiau kaip 90% vilnos.

Audinys atitinka ne blogesnę kaip BS 5867-2 standarto B nedegumo klasę arba lygiavertę.

Audinys juodos spalvos.

TKF_3.03_1.24 Perimetrinis užuolaidų bėgis su tvirtinimo priedais

Perkamas kiekis 42 m.

Aliuminio lydinio, arba plieno profilis su visomis būtinomis komplektuojančiomis dalimis užuolaidos kabinimui ir judėjimui.

Maksimali išskirstyta apkrova profiliui ne mažesnė kaip 150 kg/m, kai atstumas tarp profilio tvirtinimo taškų – 1 m.

Visi užuolaidos tvirtinimo elementai kurie dalyvauja užuolaidos judėjime yra su guoliniais ratukais.

Juodos spalvos.

TKF_3.03_1.25 Perimetrinė užuolaida

Perkamas kiekis 42 m.

Užuolaidos aukštis ne mažiau kaip 4 m.

Užuolaida klostuota ne mažesniu kaip 1:1.2 santykiu.

Viršutinėje dalyje metalinės kilpos su perveriamais raišteliais, išdėstytos kas 20 cm.

Audinio svoris ne mažesnis kaip 400 g/m².

Audinys susideda iš ne mažiau kaip 90% vilnos.

Audinys atitinka ne blogesnę kaip BS 5867-2 standarto B nedegumo klasę arba lygiavertę.

Audinys juodos spalvos.

TKF_3.05_1.24 Perimetrinis užuolaidų bėgis su tvirtinimo priedais

Perkamas kiekis 44 m.

Aliuminio lydinio, arba plieno profilis su visomis būtinomis komplektuojančiomis dalimis užuolaidos kabinimui ir judėjimui.

Maksimali išskirstyta apkrova profiliui ne mažesnė kaip 150 kg/m, kai atstumas tarp profilio tvirtinimo taškų – 1 m.

Visi užuolaidos tvirtinimo elementai kurie dalyvauja užuolaidos judėjime yra su guoliniais ratukais.

Juodos spalvos.

TKF_3.05_1.25 Perimetrinė užuolaida

Perkamas kiekis 44 m.

Užuolaidos aukštis ne mažiau kaip 4 m.

Užuolaida klostuota ne mažesniu kaip 1:1.2 santykiu.

Viršutinėje dalyje metalinės kilpos su perveriamais raišteliais, išdėstytos kas 20 cm.

Audinio svoris ne mažesnis kaip 400 g/m².

Audinys susideda iš ne mažiau kaip 90% vilnos.

Audinys atitinka ne blogesnę kaip BS 5867-2 standarto B nedegumo klasę arba lygiavertę.

Audinys juodos spalvos.

TKF_3.07_1.24 Perimetrinis užuolaidų bėgis su tvirtinimo priedais

Perkamas kiekis 42 m.

Aliuminio lydinio, arba plieno profilis su visomis būtinomis komplektuojančiomis dalimis užuolaidos kabinimui ir judėjimui.

Maksimali išskirstyta apkrova profiliui ne mažesnė kaip 150 kg/m, kai atstumas tarp profilio tvirtinimo taškų – 1 m.

Visi užuolaidos tvirtinimo elementai kurie dalyvauja užuolaidos judėjime yra su guoliniais ratukais.

Juodos spalvos.

TKF_3.07_1.25 Perimetrinė užuolaida

Perkamas kiekis 42 m.

Užuolaidos aukštis ne mažiau kaip 4 m.

Užuolaida klostuota ne mažesniu kaip 1:1.2 santykiu.

Viršutinėje dalyje metalinės kilpos su perveriamais raišteliais, išdėstytos kas 20 cm.

Audinio svoris ne mažesnis kaip 400 g/m².

Audinys susideda iš ne mažiau kaip 90% vilnos.

Audinys atitinka ne blogesnę kaip BS 5867-2 standarto B nedegumo klasę arba lygiavertę.

Audinys juodos spalvos.

TKF_3.09_1.24 Perimetrinis užuolaidų bėgis su tvirtinimo priedais

Perkamas kiekis 44 m.

Aliuminio lydinio, arba plieno profilis su visomis būtinomis komplektuojančiomis dalimis užuolaidos kabinimui ir judėjimui.

Maksimali išskirstyta apkrova profiliui ne mažesnė kaip 150 kg/m, kai atstumas tarp profilio tvirtinimo taškų – 1 m.

Visi užuolaidos tvirtinimo elementai kurie dalyvauja užuolaidos judėjime yra su guoliniais ratukais. Juodos spalvos.

TKF_3.09_1.25 Perimetrinė užuolaida

Perkamas kiekis 44 m.

Užuolaidos aukštis ne mažiau kaip 4 m.

Užuolaida klostuota ne mažesniu kaip 1:1.2 santykiu.

Viršutinėje dalyje metalinės kilpos su perveriamais raišteliais, išdėstytos kas 20 cm.

Audinio svoris ne mažesnis kaip 400 g/m².

Audiny susideda iš ne mažiau kaip 90% vilnos.

Audiny atitinka ne blogesnę kaip BS 5867-2 standarto B nedegumo klasę arba lygiavertę.

Audiny juodos spalvos.

TKF_3.11_1.24 Perimetrinis užuolaidų bėgis su tvirtinimo priedais

Perkamas kiekis 42 m.

Aliuminio lydinio, arba plieno profilis su visomis būtinomis komplektuojančiomis dalimis užuolaidos kabinimui ir judėjimui.

Maksimali išskirstyta apkrova profiliui ne mažesnė kaip 150 kg/m, kai atstumas tarp profilio tvirtinimo taškų – 1 m.

Visi užuolaidos tvirtinimo elementai kurie dalyvauja užuolaidos judėjime yra su guoliniais ratukais. Juodos spalvos.

TKF_3.11_1.25 Perimetrinė užuolaida

Perkamas kiekis 42 m.

Užuolaidos aukštis ne mažiau kaip 4 m.

Užuolaida klostuota ne mažesniu kaip 1:1.2 santykiu.

Viršutinėje dalyje metalinės kilpos su perveriamais raišteliais, išdėstytos kas 20 cm.

Audinio svoris ne mažesnis kaip 400 g/m².

Audiny susideda iš ne mažiau kaip 90% vilnos.

Audiny atitinka ne blogesnę kaip BS 5867-2 standarto B nedegumo klasę arba lygiavertę.

Audiny juodos spalvos.

TKF_3.13_1.24 Perimetrinis užuolaidų bėgis su tvirtinimo priedais

Perkamas kiekis 44 m.

Aliuminio lydinio, arba plieno profilis su visomis būtinomis komplektuojančiomis dalimis užuolaidos kabinimui ir judėjimui.

Maksimali išskirstyta apkrova profiliui ne mažesnė kaip 150 kg/m, kai atstumas tarp profilio tvirtinimo taškų – 1 m.

Visi užuolaidos tvirtinimo elementai kurie dalyvauja užuolaidos judėjime yra su guoliniais ratukais. Juodos spalvos.

TKF_3.13_1.25 Perimetrinė užuolaida

Perkamas kiekis 44 m.

Užuolaidos aukštis ne mažiau kaip 4 m.

Užuolaida klostuota ne mažesniu kaip 1:1.2 santykiu.
Viršutinėje dalyje metalinės kilpos su perveriamais raišteliais, išdėstytos kas 20 cm.
Audinio svoris ne mažesnis kaip 400 g/m².
Audinys susideda iš ne mažiau kaip 90% vilnos.
Audinys atitinka ne blogesnę kaip BS 5867-2 standarto B nedegumo klasę arba lygiavertę.
Audinys juodos spalvos.

TKF_3.18_1.7 Perimetris užuolaidų bėgis su tvirtinimo priedais

Perkamas kiekis 22 m.
Aliuminio lydinio, arba plieno profilis su visomis būtinomis komplektuojančiomis dalimis užuolaidos kabinimui ir judėjimui.
Maksimali išskirstyta apkrova profiliui ne mažesnė kaip 150 kg/m, kai atstumas tarp profilio tvirtinimo taškų – 1 m.
Visi užuolaidos tvirtinimo elementai kurie dalyvauja užuolaidos judėjime yra su guoliniais ratukais.
Juodos spalvos.

TKF_3.18_1.8 Perimetrinė užuolaida

Perkamas kiekis 22 m.
Užuolaidos aukštis ne mažiau kaip 4 m.
Užuolaida klostuota ne mažesniu kaip 1:1.2 santykiu.
Viršutinėje dalyje metalinės kilpos su perveriamais raišteliais, išdėstytos kas 20 cm.
Audinio svoris ne mažesnis kaip 400 g/m².
Audinys susideda iš ne mažiau kaip 90% vilnos.
Audinys atitinka ne blogesnę kaip BS 5867-2 standarto B nedegumo klasę arba lygiavertę.
Audinys juodos spalvos.

TKF_3.19_1.7 Perimetris užuolaidų bėgis su tvirtinimo priedais

Perkamas kiekis 22 m.
Aliuminio lydinio, arba plieno profilis su visomis būtinomis komplektuojančiomis dalimis užuolaidos kabinimui ir judėjimui.
Maksimali išskirstyta apkrova profiliui ne mažesnė kaip 150 kg/m, kai atstumas tarp profilio tvirtinimo taškų – 1 m.
Visi užuolaidos tvirtinimo elementai kurie dalyvauja užuolaidos judėjime yra su guoliniais ratukais.
Juodos spalvos.

TKF_3.19_1.8 Perimetrinė užuolaida

Perkamas kiekis 22 m.
Užuolaidos aukštis ne mažiau kaip 4 m.
Užuolaida klostuota ne mažesniu kaip 1:1.2 santykiu.
Viršutinėje dalyje metalinės kilpos su perveriamais raišteliais, išdėstytos kas 20 cm.
Audinio svoris ne mažesnis kaip 400 g/m².
Audinys susideda iš ne mažiau kaip 90% vilnos.
Audinys atitinka ne blogesnę kaip BS 5867-2 standarto B nedegumo klasę arba lygiavertę.
Audinys juodos spalvos.

TKF_3.22_1.7 Perimetris užuolaidų bėgis su tvirtinimo priedais

Perkamas kiekis 22 m.

Aliuminio lydinio, arba plieno profilis su visomis būtinomis komplektuojančiomis dalimis užuolaidos kabinimui ir judėjimui.

Maksimali išskirstyta apkrova profiliui ne mažesnė kaip 150 kg/m, kai atstumas tarp profilio tvirtinimo taškų – 1 m.

Visi užuolaidos tvirtinimo elementai kurie dalyvauja užuolaidos judėjime yra su guoliniais ratukais. Juodos spalvos.

TKF_3.22_1.8 Perimetrinė užuolaida

Perkamas kiekis 22 m.

Užuolaidos aukštis ne mažiau kaip 4 m.

Užuolaida klostuota ne mažesniu kaip 1:1.2 santykiu.

Viršutinėje dalyje metalinės kilpos su perveriamais raišteliais, išdėstytos kas 20 cm.

Audinio svoris ne mažesnis kaip 400 g/m².

Audiny susideda iš ne mažiau kaip 90% vilnos.

Audiny atitinka ne blogesnę kaip BS 5867-2 standarto B nedegumo klasę arba lygiavertę.

Audiny juodos spalvos.

TKF_3.23_1.7 Perimetrinis užuolaidų bėgis su tvirtinimo priedais

Perkamas kiekis 22 m.

Aliuminio lydinio, arba plieno profilis su visomis būtinomis komplektuojančiomis dalimis užuolaidos kabinimui ir judėjimui.

Maksimali išskirstyta apkrova profiliui ne mažesnė kaip 150 kg/m, kai atstumas tarp profilio tvirtinimo taškų – 1 m.

Visi užuolaidos tvirtinimo elementai kurie dalyvauja užuolaidos judėjime yra su guoliniais ratukais.

Juodos spalvos.

TKF_3.23_1.8 Perimetrinė užuolaida

Perkamas kiekis 22 m.

Užuolaidos aukštis ne mažiau kaip 4 m.

Užuolaida klostuota ne mažesniu kaip 1:1.2 santykiu.

Viršutinėje dalyje metalinės kilpos su perveriamais raišteliais, išdėstytos kas 20 cm.

Audinio svoris ne mažesnis kaip 400 g/m².

Audiny susideda iš ne mažiau kaip 90% vilnos.

Audiny atitinka ne blogesnę kaip BS 5867-2 standarto B nedegumo klasę arba lygiavertę.

Audiny juodos spalvos.

TKF_3.24_1.18 Perimetrinis užuolaidų bėgis su tvirtinimo priedais

Perkamas kiekis 29 m.

Aliuminio lydinio, arba plieno profilis su visomis būtinomis komplektuojančiomis dalimis užuolaidos kabinimui ir judėjimui.

Maksimali išskirstyta apkrova profiliui ne mažesnė kaip 150 kg/m, kai atstumas tarp profilio tvirtinimo taškų – 1 m.

Visi užuolaidos tvirtinimo elementai kurie dalyvauja užuolaidos judėjime yra su guoliniais ratukais.

Juodos spalvos.

TKF_3.24_1.19 Perimetrinė užuolaida

Perkamas kiekis 29 m.

Užuolaidos aukštis ne mažiau kaip 4,8 m.

Užuolaida klostuota ne mažesniu kaip 1:1.2 santykiu.

Viršutinėje dalyje metalinės kilpos su perveriamais raišteliais, išdėstytos kas 20 cm.

Audinio svoris ne mažesnis kaip 400 g/m².

Audinys susideda iš ne mažiau kaip 90% vilnos.

Audinys atitinka ne blogesnę kaip BS 5867-2 standarto B nedegumo klasę arba lygiavertę.

Audinys juodos spalvos.

TKF_3.25_1.24 Perimetrinis užuolaidų bėgis su tvirtinimo priedais

Perkamas kiekis 55 m.

Aliuminio lydinio, arba plieno profilis su visomis būtinomis komplektuojančiomis dalimis užuolaidos kabinimui ir judėjimui.

Maksimali išskirstyta apkrova profiliui ne mažesnė kaip 150 kg/m, kai atstumas tarp profilio tvirtinimo taškų – 1 m.

Visi užuolaidos tvirtinimo elementai kurie dalyvauja užuolaidos judėjime yra su guoliniais ratukais.

Juodos spalvos.

TKF_3.25_1.25 Perimetrinė užuolaida

Perkamas kiekis 55 m.

Užuolaidos aukštis ne mažiau kaip 4,8 m.

Užuolaida klostuota ne mažesniu kaip 1:1.2 santykiu.

Viršutinėje dalyje metalinės kilpos su perveriamais raišteliais, išdėstytos kas 20 cm.

Audinio svoris ne mažesnis kaip 400 g/m².

Audinys susideda iš ne mažiau kaip 90% vilnos.

Audinys atitinka ne blogesnę kaip BS 5867-2 standarto B nedegumo klasę arba lygiavertę.

Audinys juodos spalvos.

TKF_2.28_4.1 Užuolaidų bėginė sistema

Perkamas kiekis 1 kompl.

Dviguba perimetrinė bėginė užuolaidų sistema.

Bendras bėgelių ilgis tinkamas užuolaidų pakabinimui, ne mažiau kaip 92 m.

Aliuminio lydinio, arba plieno profilis su visomis būtinomis komplektuojančiomis dalimis užuolaidų kabinimui ir judėjimui.

Maksimali išskirstyta apkrova profiliui ne mažesnė kaip 150 kg/m, kai atstumas tarp profilio tvirtinimo taškų – 1 m.

Visi užuolaidos tvirtinimo elementai kurie dalyvauja užuolaidos judėjime yra su guoliniais ratukais.

Juodos spalvos.

TKF_2.28_4.2 Užuolaidų komplektas

Perkamas kiekis 2 kompl.

Bendras vieno komplekto užuolaidų ilgis ne mažiau kaip 46 m, aukštis ne mažiau kaip 6,6 m.

Užuolaida klostuota ne mažesniu kaip 1:1.2 santykiu.

Viršutinėje dalyje metalinės kilpos su perveriamais raišteliais, išdėstytos kas 20 cm.

Audinio svoris ne mažesnis kaip 320 g/m².

Audinys iš 100% poliesterio.

Audinys atitinka ne blogesnę kaip DIN 4102 standarto B1 nedegumo klasę arba lygiavertę.

Audinys atitinka BS 5867-2B nedegumo standartą arba lygiavertį.

Pirmas užuolaidų komplektas juodos spalvos, antras – pilkos.

TKF_2.28_4.2.1 Sviurių kompleksas užuolaidų prispaudimui

Perkamas kiekis 1 kompl.

Komplektą sudaro ne mažiau 10 vnt. ne mažesnių kaip 5 kg sviurių.

Su rankena.

Nudažyti juodais milteliniais dažais.

TKF_2.29_4.1 Užuolaidų bėginė sistema

Perkamas kiekis 1 kompl.

Dviguba perimetrinė bėginė užuolaidų sistema.

Bendras bėgelių ilgis tinkamas užuolaidų pakabinimui, ne mažiau kaip 116 m.

Aluminio lydinio, arba plieno profilis su visomis būtinomis komplektuojančiomis dalimis užuolaidų kabinimui ir judėjimui.

Maksimali išskirstyta apkrova profiliui ne mažesnė kaip 150 kg/m, kai atstumas tarp profilio tvirtinimo taškų – 1 m.

Visi užuolaidos tvirtinimo elementai kurie dalyvauja užuolaidos judėjime yra su guoliniais ratukais.

Juodos spalvos.

TKF_2.29_4.2 Užuolaidų kompleksas

Perkamas kiekis 2 kompl.

Bendras vieno komplekto užuolaidų ilgis ne mažiau kaip 58 m, aukštis ne mažiau kaip 6,6 m.

Užuolaida klostuota ne mažesniu kaip 1:1.2 santykiu.

Viršutinėje dalyje metalinės kilpos su perveriamais raišteliais, išdėstytos kas 20 cm.

Audinio svoris ne mažesnis kaip 320 g/m².

Audinyje 100% poliesterio.

Audinyje atitinka ne blogesnę kaip DIN 4102 standarto B1 nedegumo klasę arba lygiavertę.

Audinyje atitinka BS 5867-2B nedegumo standartą arba lygiavertį.

Pirmas užuolaidų kompleksas juodos spalvos, antras – pilkos.

TKF_2.29_4.2.1 Sviurių kompleksas užuolaidų prispaudimui

Perkamas kiekis 1 kompl.

Komplektą sudaro ne mažiau 10 vnt. ne mažesnių kaip 5 kg sviurių

Su rankena.

Nudažyti juodais milteliniais dažais.