

TAIKLU

UAB „Taiklu“

Ukrainiečių g. 4, LT-45234 Kaunas, +370 609 96170, info@taiklu.lt, registras, kuriame kaupiami ir saugomi duomenys apie teikėją, VĮ Registrų centro Kauno filialas, juridinio asmens kodas 304437662, pridėtinės vertės mokesčio mokėtojo kodas LT100010626312

PROFILIUOTO PLIENO PAKLOTŲ TECHNINĖ SPECIFIKACIJA

Eil. Nr.	Prekės pavadinimas	Operaciniai/techniniai reikalavimai	Siūlomos prekės techninė specifikacija
1.	Profiliuoto plieno paklotai	Profiliuoto plieno paklotas (apkrovas laikantis profiliuotas lakštas), skirtas komercinių ir pramoninių pastatų stogo konstrukcijoms. Paklotai gaminami iš šaltai valcuotų plieno lakštų kurių paviršius būna cinkuotas, dengtas poliesteriu, plastizoliu, hairexce, hairultra – hairplus arba lygiaverte technologija. Viena pusė turi būti standartinės RAL9002 spalvos, kita pusė turi būti padengta gruntu ir laku. Matmenys: ilgis – 1800 mm ± 10 mm, plotis – 840 mm ± 3 mm, storis – 1,5 mm. Profilio aukštis – 141 mm ± 3 mm. Garantija ne mažiau 12 mėn.	Profiliuoto plieno paklotas (apkrovas laikantis profiliuotas lakštas) skirtas komercinių ir pramoninių pastatų stogo konstrukcijoms. Paklotai gaminami iš šaltai valcuotų plieno lakštų, kurių paviršius cinkuotas, dengtas poliesteriu. Viena pusė standartinės RAL9002 spalvos, kita padengta gruntu ir laku. Matmenys: ilgis – 1800 mm, plotis – 840 mm, storis – 1,5 mm. Profilio aukštis – 141 mm. Garantija 12 mėn.
2.	Profiliuoto plieno paklotai	Profiliuoto plieno paklotas (apkrovas laikantis profiliuotas lakštas) skirtas komercinių ir pramoninių pastatų stogo konstrukcijoms. Paklotai gaminami iš šaltai valcuotų plieno lakštų, kurių paviršius būna cinkuotas, dengtas poliesteriu, plastizoliu, hairexce, hairultra – hairplus arba lygiaverte technologija. Viena pusė turi būti standartinės RAL9002 spalvos, kita pusė turi būti padengta gruntu ir laku. Matmenys: ilgis 2200 mm ± 10 mm, plotis 945 mm ± 3 mm, storis 1,5 mm. Profilio aukštis 133 mm ± 3 mm. Garantija ne mažiau 12 mėn.	Profiliuoto plieno paklotas (apkrovas laikantis profiliuotas lakštas) skirtas komercinių ir pramoninių pastatų stogo konstrukcijoms. Paklotai gaminami iš šaltai valcuotų plieno lakštų, kurių paviršius cinkuotas, dengtas poliesteriu. Viena pusė standartinės RAL9002 spalvos, kita padengta gruntu ir laku. Matmenys: ilgis – 2200 mm mm, plotis – 945 mm, storis – 1,5 mm. Profilio aukštis – 133 mm. Garantija 12 mėn.