

Eil.nr. Prekės pavadinimas	Tiekėjo siūlomos prekės pavadinimas, modelis	Gamintojas. Nuoroda į prekės gamintoją	Nuoroda į prekės kilmės	Mato vienetas	Preliminarus kiekis	Preliminaraus kiekio kaina Eur be PVM
1. POE maitinimo šaltinis Turi 2 RJ45 prievadus po 10/100/1000Mbps; Palikomas standartas IEEE 802.3af; PoE galia 30W; Duomenų apsauga – palaikomas NDAA; Maitinimas 100 iki 240 VAC 50/60 Hz;	POE Maitinimo šaltinis PoE+ Injector	https://eu.store.ui.com/eu	JAV	vnt.	1	16.44
2. Komutatorius 8 prievadų, 8 PoE Palaiko IEEE802.3, IEEE802.3u and IEEE802.3X standartus; MAC adresų lentelė 4K; Tinklo prievadai ne mažiau 8x10/100/1000 (palaikantys PoE+); Našumas 16Gbps;	8 prievadų su POE komutatorius Edgeswitch ES-8-150W	https://eu.store.ui.com/eu	JAV	vnt.	1	214.88
3. Komutatorius 5 prievadų gigabitinis Prievadų skaičius ne mažiau 5 MAC adresų lentelė 2K Atitinka IEEE 802.3, IEEE 802.3u, IEEE 802.3ab, IEEE802.3x Duomenų pralaidumas 10/100/1000 Našumas 10 Gbps Paketų peradresavimo našumas 7,4 Mpps	Gigabitinis 5 prievadų komutatorius Cloud Smart Switch	https://mikrotik.com/	Latvija	vnt.	1	38.62
4. 10 prievadų, 8 PoE komutatorius PoE bendra galia ne prasčiau 124W MAC adresų lentelė 8K Atitinka IEEE802.3/IEEE802.3u/IEEE 802.3ab/IEEE802.3x Duomenų perdavimas Port 1–8: 8 × RJ-45 10/100/1000 Mbps (PoE) Komutavimo našumas 20 Gbps;	10 prievadų, 8 POE komutatorius Cloud Smart Switch	https://mikrotik.com/	Latvija	vnt.	1	205.05
5. Komutatorius 24 prievadų PoE Palaiko RSTP/MSTP, Trusted Platform Module (TPM); tinklo prievadai: 4x10/100/1000 SFP, 24x10/100/1000 Base-T (PoE); Bendra PoE ne mažiau 370W; Palaikomi PoE protokolai IEEE802.3af (PoE), IEEE802.3at (PoE+); Našumas ne mažiau kaip 56 Gbps;	24 prievadų su POE komutatorius Cloud Smart Switch	https://mikrotik.com	Latvija	vnt.	1	488.76
6. Belaidis LAN perdavimas Palaikomi 802.11a/n bevielio ryšio standartai; Siunčiamo signalo stiprumas Tx iki 23dBm; Dažnis 5.470 - 5.825 GHz LAN portas 1x 10/100BaseTX (RJ45) Passive PoE (12-24V)	Belaidis LAN perdavimas LocoM5	https://eu.store.ui.com/eu	JAV	vnt.	1	65.86
7. 2.4 GHz bevielis prieigos taškas/maršrutizatorius su 3G/4G/LTE modemu Turi bent 1 10/100 prievadą; Antenos stiprinimas neblogiau 2 dBi 2.4 GH; Maitinimas 9-30VDC gaunamas per DC kištuką arba pasyvų PoE; Palaiko LTE 4 kategorijos (150Mbps atsiuntimas, 50Mbps išsiuntimas); Palaiko LTE FDD dažnius: 1 (2100MHz), 2 (1900MHz), 3 (1800MHz), 7 (2600MHz), 8 (900 MHz), 20 (800MHz); Palaiko LTE TDD dažnius: 38 (2600MHz), 40 (2300MHz); Elektros galios suvartojimas ne daugiau kaip: 16W; Operatyviosios RAM atminties ne mažiau 64MB;	Maršrutizatorius wAP ac LTE6 kit wAP_ac_LTE6_kit	https://mikrotik.com	Latvija	vnt.	1	188.28

Pastoviosios atminties, Flash tipo, ne mažiau kaip 16MB;						
8. Laikiklis antenai	Laikiklis antenai, 20x25cm	http://www.signaflex.co/	JAV	vnt.	1	10.00
Antenos tvirtinimui prie sienos lauko sąlygoms, "L" formos;						
9. Apsaugos signalizacijos centralė, 8 zonų	Apsaugos centralė EVO192	https://www.paradox.com	Kanada	vnt.	1	67.08
8 zonų apsaugos signalizacijos centralė;						
plečiama iki 192 zonų (bet kokia kombinacija);						
8 sritys;						
999 vartotojo kodai;						
254 adresiniai moduliai (bet kokia kombinacija);						
28 laidinių zonų įėjimai (16 zonų - zonų dubliavimo atveju);						
4 integruoti PGM išėjimai (+1 relinis);						
PGM1 gali būti naudojamas kaip įėjimas dvilaidžiams priešgaisriniams jutikliams;						
1,7A impulsinis maitinimo šaltinis;						
1 kontroliuojamas sirenos išėjimas ir 1 kontroliuojamas maitinimo grandinės išėjimas;						
1 kontroliuojama telefono linija;048 įvykių atmintis;						
10. Apsaugos centralė su 4G ryšio moduliu	Apsaugos centralė Flexi SP3	https://www.trikdis.com/lt/	Lietuva	vnt.	1	138.85
10 laidinių zonų pagr. plokštėje (su ATZ -20);						
Plėtimas iki 32 zonų;						
8 sritys						
Integruotas Wi-Fi modulis						
4G modemo dažniai 800 / 850 / 900 / 1900 / 2100 MHz						
2 PGM išėjimai						
40 vartotojų kodų						
1000 įvykių atmintis;						
11. Bevielė apsaugos centralė su video patvirtinimu	Apsaugos centralė XTO-IP210	https://www.videofied.co.za	PAR	vnt.	1	612.99
Bevielė lauko centralė centralė su video patvirtinimu;						
Veikimo dažnis 868MHz, AES technologija šifruotas dvipusis ryšys;						
Veikimo atstumas nemažiau kaip 400m;						
Galimybė prijungti 25 bevielius įrenginius;						
20 vartotojų (kortelių)						
2 programuojami laidiniai išėjimai (24VDC / 30VAC 1A);						
4000 įvykių atmintis;						
4 sritys, 2 partijos;						
Naudojant elementus: 2. 4x 3,6V LSH20, veikimo laikas nemažiau kaip 3 metus;						
Naudojimo temperatūra ne mažiau kaip -10°C ~ +50°C;						
atitinka EN50131 Grade 2, IP65.						
12. Bevielė Apsaugos centralė 4G	Belaidė centralė HUB 2 4G	https://ajax.systems	Ukraina	vnt.	1	223.03
Prijungti įrenginiai iki 100						
Vartotojai iki 50						
Grupės: Iki 9						
Scenarijai: Iki32.						
Didžiausias galima prijungtų signalo išplėtėjų skaičius: 5						
Aliarmas: aliarmo išdavimo laikas: 0,15 s.						
Mobili aplikacija palaikoma su šiomis versijomis: iOS 13.0 ir vėlesnės, Android 5.0 ir vėlesnės.						
Persijungimas tarp 2G, 3G, LTE: momentinis.						
Komunikaciniai kanalai: Ethernet, dvi SIM kortelės; 2G (GSM900/DCS1800 (B3/B8)); 3G (WCDMA 850/900/2100 (B1/B5/B8)); LTE (FDD B1/B3/B5/B7/B8/B20)						
Maitinimas: 110–240 V 50/60 Hz, sąnaudos iš 110-240 V kintamosios srovės tinklo siekia iki 10 W.						
Integruota atsarginė baterija: Li-Ion 2 Ah						
Iki 16 valandų darbo neprisijungus, kai Ethernet yra išjungtas.						

Palaikoma SIM: iki 2 Micro SIM 2G.						
Darbinė temperatūra ne prastesnė kaip: Nuo -10°C iki +40°C.						
Anti-sabotažas: apsauga nuo sukčiavimo, trukdžių aptikimas, atsparus klastojimui.						
Vaizdo stebėjimas: iki 25 kamerų ar DVRų.						
Apsaugos klasė: IP50						
Nuotraukų siuntimas aliarmo atveju: nuotraukos atsiuntimo greitis naudojant numatytuosius parametrus iki 9 sek.; nuotraukos raiška iki 640x480 px, nuotraukų serija 1-5.						
Persijungimo tarp SIM kortelių greitis: 4 minutės.						
Jeweller radio technologija: komunikavimo su davikliais atstumas - iki 2000m atviroje erdvinėje, abipusis ryšys tarp įrenginių.						
Wings radio technologija: nuotraukų serijos perdavimas; nuotraukų perdavimas pagal pareikalavimą; nuotraukų perdavimo patikra.						
13. Jėrimų - išėjimų plėtiklis	Jėrimų ir išėjimų plėtiklis iO-8	https://www.trikdis.com/lt/	Lietuva	vnt.	1	32.80
8 zonų išplėtimo modulis poz.10 centrinei						
8 Jėrimai - išėjimai						
14. 8 zonų išplėtimo modulis centralėms	8 zonų išplėtimo modulis ZX8 centralėms EVO192	https://www.paradox.com	Kanada	vnt.	1	48.00
Suderinamas su Digiplex EVO centralėmis;						
8 zonos;						
Turi ne mažiau kaip 1 PGM išėjimą						
15. 8 zonų išplėtimo modulis centramėms	8 zonų išplėtimo modulis ZX8SP centralėms SP	https://www.paradox.com	Kanada	vnt.	1	28.24
Suderinamas su Esprit E, Spectra SP, MG centralėmis;						
8 zonos;						
Turi ne mažiau kaip 1 PGM išėjimą						
Turi 1 AUX išėjimą iki 1 A,						
Palaiko NC, NO, EOL įėjimo tipus						
16. Lauko judesio jutiklis	Lauko judesio jutiklis DG85	https://www.paradox.com	Kanada	vnt.	1	65.90
Mechaniniam poveikiui ir temperatūrai atsparus korpusas;						
Dviguba optinių filtrų sistema;						
Linzės, apsaugotos nuo UV spindulių;						
Naminių gyvūnų iki 40 kg ignoravimas;						
Dvigubas optinis mechanizmas;						
Jautrumo reguliavimas;						
Adresinis ir relinis darbo režimai;						
11 X 11m ir 90° judesio detektavimo laukas;						
Maitinimo įtampa 9-16Vdc;						
Maitinimo srovė 30mA;						
"Digital Dual Opposed Detection" skaitmeninis detektavimas;						
Sabotažo jutiklis.						
17. Lauko judesio jutiklis	Lauko judesio jutiklis XDL12TT-AM	https://www.pyronix.com/uk	Jungtinė Karalystė	vnt.	1	55.20
Trijų elementų sensorius;						
Detektavimo laukas iki 12m;						
Naminių gyvūnų iki 24 kg ignoravimas;						
Darbo aplinka ne prastesnė kaip -20°C iki 50°C;						
Maitinimas 9-16VDC;						
Linzė apsaugota nuo UV poveikio.						
18. Belaidis lauko judesio jutiklis	Belaidis lauko judesio jutiklis PMD85	https://www.paradox.com	Kanada	vnt.	1	68.80
Mechaniniam poveikiui ir temperatūrai atsparus korpusas;						
Judesio detektavimo laukas: 11 x 11m, 90°;						
2 optiniai sensoriai;						
Naminių gyvūnų iki 40 kg ignoravimas;						
Sabotažo jutiklis;						
Montavimo aukštis: 2,1 - 2,7m.;						
Energijos taupymo režimas;						
Maitinimas: 4,5V 3x AA elementai;						

Veikimo atstumas tipinėse gyvenamosiose patalpose 35m;						
Naudojimo temperatūra ne prastesnė kaip: nuo -25°C iki +40°C;						
Suderinamas su: Magellan RCV3, SP5500 / SP6000 / SP7000, RX1, EVO192 ir MG5000 MG5050 apsaugos centralėmis.						
19. Belaidis lauko judesio jutiklis	Lauko judesio jutiklis OMV210	https://www.videofied.co.za	PAR	vnt.	1	299.15
Veikimo dažnis 868MHz, AES technologija šifruotas dvipusis ryšys;						
Kamera: Raiška QVGA (320x240), 5k/s; spalvotas vaizdas;						
Matymo kampas ne mažiau kaip 90°; IR 12m;						
Judesio jutiklis: dviejų elementų sensorius;						
Montavimo aukštis 2,5-3,5m;						
Maitinimas 3,6V 4x LS14500 ličio elementai, veikimo trukmė nemažiau 3 metai;						
Naudojimo temperatūra ne prastesnė kaip -20°C ~ +40°C ;						
Apsaugos nuo aplinkos poveikio laipsnis IP54.						
20. Belaidis judesio jutiklis su kamera	Belaidis judesio jutiklis su kamera MotionCam Outdoor	https://ajax.systems	Ukraina	vnt.	1	195.88
Maksimali efektyvi spinduliuotės galia (ERP) iki 20 mW.						
Ryšio diapazonas: iki 1700m tarp detektoriaus ir šakotuvo arba signalo kartotuvo atvirame lauke.						
Šifruotas ryšys: visi išsaugoti ir perduodami duomenys yra apsaugoti blokiniu šifravimu dinaminio rakto.						
Radio dažnių peršokimas: radijo ryšiu naudojamas dažnio perjungimas, kad būtų išvengta pasiklausymo ir trukdžių.						
Jutiklio tipas: 2 × PIR jutiklis						
Judesio aptikimo atstumas: 3-15 m.						
Rekomenduojamas montavimo aukštis 0,8 - 1,3 m.						
Judesio aptikimo kampas: horizontalus: 90°						
Judesio aptikimo greitis: nuo 0,3 iki 2,0 m/s.						
Jautrumas: 3 lygiai. Gali nustatyti PRO arba vartotojas, turintis administratoriaus teises Ajax programėlėje.						
Darbinė tempertūra ne prastesnė kaip nuo -20°C iki +50°C						
Nuotrauka su aliarmu, jei detektorius yra įjungtas ir aptinka judesį.						
Galima nuotrauka pagal poreikį, be suveikimo						
Nuotraukų skiriamoji geba: 640 × 352 px; 320 × 176 px (numatytasis).						
Numatytasis parametras gali būti keičiamas instaliuotojo arba vartotojo, turinčio administratoriaus teises Ajax programėlėje.						
Kameros matymo kampas: H - 105°; V- 50°.						
Siunčiamo nuotraukų serijos: nuo 1 iki 5 vaizdų, kai raiška nustatyta 320 × 176 px arba nuo 1 iki 3 vaizdų, kai nustatyta raiška 640×52.						
Maitinimas: 4 × CR123A baterijos, 3 V. Baterijų tarnavimo laikas iki 3 metų						
Darbinė temperatūra ne prastesnė kaip: nuo -25°C iki +60°C						
Turi būti suderinama su Ajax centrale						
Apsaugos klasė IP54						
21. Belaidis judesio jutiklis, naudojimui lauke	Belaidis judesio jutiklis MotionProtect	https://ajax.systems	Ukraina	vnt.	1	42.20
Rekomenduojamas montavimo aukštis: 0,8 – 1,3 m						
Jutimo elementas: du PIR jutikliai						
Pavojaus signalo pristatymo laikas: 0,15 s						
Judesio aptikimo atstumas: Reguluojamas, iki 3–15 m						
Aptikimo kampas H – 90°						
Judesio aptikimo laikas: Nuo 0,3 iki 2 m/s						
Aukštis - iki 80 cm						
Baterija: 2 × CR123A baterijos, 3 V, iš anksto įdėtos						

Papildomas maitinimo šaltinis: 5–28 V DC						
Baterijos veikimo laikas: iki 5 metų						
Darbinės temperatūros diapazonas ne prastesnis kaip: Nuo -25°C iki +60°C						
Leistinas drėgnumas: iki 95 %						
Turi būti suderinama su Ajax centrale						
Stogelis nuo lietaus						
Apsaugos klasė: IP55						
22. Judesio jutiklis	Judesio jutiklis SWAN QUAD	https://www.thecrowgroup.com	Izraelis	vnt.	1	7.65
Judesio jutiklis, skaitmeninis, su gyvūnų filtru;						
Technologija: quad (keturių elementų sensorius);						
Stebėjimo sritis: 18x18 m;						
Jautrumas: reguliuojamas potenciomtru arba pulsų skaičiavimu;						
Temperatūros kompensavimas: Taip;						
Montavimo aukštis: 1,8-2,4 m;						
Maitinimas: 8,2 – 16V;						
Darbinė srovė: budėjimo režime 8mA, aliarmo metu 10mA;						
Grade 2 apsaugos klasė						
23. Judesio jutiklis su stiklo dūžio indikacija	Kombinuotas judesio ir stiklo dūžio jutiklis SWAN Po	https://www.thecrowgroup.com	Izraelis	vnt.	1	15.51
Detekcija - keturių elementų PIR ir mikrofonas;						
Maitinimas 8,2 – 16V DC;						
2 aliarmo išėjimai - PIR ir stiklo dūžio;						
24. Belaidė lauko sirena	Bevielė sirena OSX200	https://www.videofied.co.za	PAR	vnt.	1	153.16
Veikimo dažnis 868MHz, AES technologija šifruotas dvipusis ryšys;						
Veikimo laikas beteryjomis 3 metai;						
Garso lygis nemažiau kaip 100dB 1 m atst.;						
Naudojimo temperatūra ne prastesnė kaip: -20°C ~ +50°C;						
Apsaugos klasė IP44D / IK07;						
Suderinama su Videofied apsaugos sistemomis.						
25. Lauko sirena	Lauko sirena su akumuliatoriumi Vega	https://www.maxtechnologies.pt/index_en.html	Portugalija	vnt.	1	40.74
Indikacijos diodai;						
Pjezoelektrinis garsiakalbis;						
Aliarmo blykstė;						
Mėlynas arba raudonas stikliukas;						
Savisaugos kontaktas						
Vardinė maitinimo įtampa 12Vdc						
Integruota papildoma akumuliatorinė baterija.						
26. GSM vartų valdiklis	GSM vartų valdiklis GATOR GV17 4G	https://www.trikdis.com	Lietuva	vnt.	1	109.93
Palaikoma 4G						
Galimybė priimti GSM skambučius						
Maitinimo įtampa: 9-32 V DC, 12-24 V AC						
Naudojama srovė nedaugiau 100 mA						
Turi ne mažiau 2 įėjimų su pasirenkamu tipu						
Nemažiau dviejų universalių nustatomų įėjimų arba išėjimų						
Nemažiau 1 relinis išėjimas						
Neišsiųstų įvykių atmintis ne mažiau 60						
Įvykių žurnalo atmintis nemažiau 5000 įvykių						
Ne mažiau 7 vartotojų, kurie gauna pranešimus ir gali valdyti						
Darbinė aplinka neprasčiau kaip –20 °C iki +50 °C.						
27. Belaidė LCD klaviatūra	Bevielė LCD klaviatūra XMA210	https://www.videofied.co.za	PAR	vnt.	1	99.60
Veikimo dažnis 868MHz, AES technologija šifruotas dvipusis ryšys;						
Veikimo laikas baterijų pagalba ne mažiau kaip 3 metai;						
Naudojimo temperatūra ne prastesnė kaip -10°C ~ +40°C;						
Suderinama su Videofied apsaugos sistemomis.						
28. Belaidis nuotolinio valdymo pultelis	Belaidė LCD klaviatūra KF240	https://www.videofied.co.za	PAR	vnt.	1	47.20

Suderinama su Videofied bevielėmis centralėmis;						
Veikimo dažnis 868MHz, AES technologija šifruotas dvipusis ryšys;						
Įmontuotas garsinis signalizatorius;						
Maitinimas 3V CR3032 ličio elementas;						
Naudojimo temperatūra ne prastesnė kaip: 0°C ~ +40°C.						
29. Klaviatūra su LCD ekranu	Klaviatūra LCD SK232	https://www.trikdis.com	Lietuva	vnt.	1	59.94
Suderinama su centrale FlexiSP3						
Pilna įvykių 32 zonų indikacija						
8 sritys						
Skubios pagalbos iškvietimo kodai						
Lytėjimui jautrūs valdymo klavišai						
Maitinimo įtampa 10-15V						
30. Klaviatūra su LCD ekranu	Klaviatūra LCD K32LCD+	https://www.paradox.com	Kanada	vnt.	1	59.12
32 zonų laidinė LCD klaviatūra;						
Suderinama su Paradox SP, MG, E serijos centralėmis;						
Pilna 2 sričių statuso ir 32 zonų indikacija LCD ekrane;						
32 simbolių ekranas;						
3 tipų panikos aliarmo įjungimas;						
StayD režimas;						
1 laidinė zona..						
31. Belaidė LCD klaviatūra	Belaidė LCD klaviatūra K37	https://www.paradox.com	Kanada	vnt.	1	84.80
32 zonų belaidė ikoninė LCD klaviatūra;						
Suderinama su SP, MG5000, MG5050 centralėmis;						
Veikimo atstumas iki 40 m;						
Maitinimas 2x AA elementai arba DC 6V 350mA maitinimo šaltinis.						
32. Signalizacijos nuotolinio valdymo pultelis	Pultelis SpaceControl	https://ajax.systems	Ukraina	vnt.	1	21.50
Baterija: CR2032, 3V (baterijos gyvavimas iki 5 metų)						
4 mygtukai						
Ryšio nuotolis su centriniu bloku – iki 1300m, atviroje erdvėje						
Savaime besireguliuojanti RF išėjimo galia – iki 20 mW						
Blokuoja šifravimą pagal AES algoritmą						
Įrenginio siunčiamų užklausų laikotarpis — 12–300 s						
Darbinė temperatūra ne prastesnė kaip: Nuo -10°C iki +50°C						
Darbinė drėgmė: iki 95%						
Veikia su visais Ajax šakotuvais, diapazono plėtikliais, ocBridge Plus, uartBridge						
33. Metalinis korpusas centrinei	Metalinis korpusas centrinei PU432	https://www.pulsar.pl	Lenkija	vnt.	1	16.20
Pritaikytas daugelio centralių ir jų modulių pritvirtinimui;						
Didelis montažinių skylių skaičius;						
Matmenys 290x280x80						
Lengvai nuimamos durelės;						
Numatyta vieta spynelei.						
34. Magnetinis kontaktas įleidžiamas	Įleidžiamas magnetinis kontaktas B-2FLF	https://www.satel.pl	Lenkija	vnt.	1	1.88
Plastikinis,						
Įleidžiamas;						
Veikimo atstumas iki 15 mm (paklaida +-2mm);						
Matmenys 15 x 6 mm (paklaida +-2mm).						
35. Magnetinis kontaktas prisukamas	Prisukamas magnetinis kontaktas B-1M	https://www.satel.pl	Lenkija	vnt.	1	3.21
Plastikinis,						
Prisukamas;						
5 kontaktai komutacijai;						
Veikimo atstumas iki 27 mm (paklaida +-2mm);						
36. Transformatorius	Transformatorius 45VA	https://makrai.hu	Vengrija	vnt.	1	8.20
Suderinamas su centrale						

Galingumas 45 VA					
Iėjimo U: 230VAC 50-60Hz;					
37. 4 (20) spindulių priešgaisrinė centralė metaliniame korpuse	Priešgaisrinė konvencinė centralė SmartLine020-04	https://www.inim.biz/en	Italija	vnt.	110.69
4 spinduliai (plečiama iki 20);					
Spindulių konfigūravimo kaip įėjimas arba išėjimas galimybė;					
Iki 30 įrenginių palaikymas kiekviename spindulyje;					
Iki 4 nuotolinio valdymo kartotuvų palaikymas;					
Gaisro gesinimo valdymo plokštės palaikymas;					
1 relinis ALIARMO kontaktas; 1 relinis GEDIMO kontaktas;					
1 maitinimo išėjimas; 1 pertraukiamas maitinimo išėjimas;					
Maitinimo išėjimų įtampa: 18 V - 27,6 V;					
Akumuliatorių atjungimas nuo pilno iškrovimo;					
RS485 magistralė kartotuvų arba papildomų maitinimo šaltinių prijungimui;					
RS232 programavimui iš kompiuterio;					
8 laikmačiai; 8 loginių lygčių sudarymo galimybė;					
Maitinimas: 230 VAC (-15% +10%) 50/60 Hz;					
Vieta dviems 12 V / 7 Ah akumuliatoriams;					
Darbo aplinkos temperatūra ne prastesnė kaip: -5°C - +40°C;					
Sertifikuota, atitinka: EN54-2/EN54-4, EN12094-1.					
38. 4 (36) spindulių priešgaisrinė centralė metaliniame korpuse	Priešgaisrinė konvencinė centralė SmartLine036- 04	https://www.inim.biz/en	Italija	vnt.	127.87
4 spinduliai (plečiama iki 36 spindulių su 8 spindulių išplėtimo plokštėmis);					
Kiekvienas spindulys palaiko iki 30 įrenginių;					
Iki 4 nuotolinio valdymo kartotuvų palaikymas;					
Gaisro gesinimo valdymo plokštės palaikymas (atitinka EN12094-1);					
1 relinis ALIARMO kontaktas; 1 relinis GEDIMO kontaktas;					
1 maitinimo išėjimas; 1 pertraukiamas maitinimo išėjimas;					
Maitinimo išėjimų įtampa: 18 V - 27,6 V;					
Akumuliatorių atjungimas nuo pilno iškrovimo;					
RS485 magistralė kartotuvų arba papildomų maitinimo šaltinių prijungimui;					
RS232 programavimui iš kompiuterio;					
8 laikmačiai; 8 loginių lygčių sudarymo galimybė;					
Maitinimas: 230 VAC (-15% +10%) 50/60 Hz;					
Vieta dviems 12 V / 7 Ah akumuliatoriams;					
Darbo aplinkos temperatūra ne prastesnė kaip: -5°C - +40°C;					
Sertifikuota, atitinka: EN54-2/EN54-4, EN12094-1.					
39. 2 (16) kilpų adresinė priešgaisrinė centralė	Priešgaisrinė adresinė centralė PREVIDIA MAX	https://www.inim.biz/en	Italija	vnt.	892.00
Plečiama iki 16 kilpų;					
Vienoje kilpoje pakaikoma 240 adresų;					
Multiprotokolinė;					
Sistema plečiama nuo 1 iki 4 pultų po 8 modulius per CAN-BUS sąsaja;					
Modulinė sistema palaiko greito įrenginių keitimo ""Hot-Swap"" funkciją;					
Klaviatūra ir jutiklinis spalvotas ekranas;					
Galimas pranešimų susiejimas su vaizdine medžiaga iš IP video kamerų;					
Vieta dviems 17Ah, 12V akumuliatoriams.					
40. 1 kilpos analoginė adresinė centralė	Priešgaisrinė adresinė centralė PREVIDIA C100S	https://www.inim.biz/en	Italija	vnt.	399.98
Palaikoma 240 adresų;					
Multiprotokolinė;					
4,3" lietimui jautrus ekranas;					

117.4. Integruota tinklo plokštė;						
2,1A maitinimo šaltinis;						
Maks 2x12V/7Ah akumulatoriai;						
CPR sertifikuota EN54-2.						
41. 2 kilpų analoginė adresinė centralė	Priešgaisrinė adresinė centralė PREVIDIA C200LZ	https://www.inim.biz/en	Italija	vnt.	1	616.66
Maks. 240 adresai 1 kilpoje;						
Multiprotokolinė;						
4,3" lietimui jautrus spalvotas ekranas;						
Zonų LED indikacija;						
Integruota tinklo plokštė						
5,2 A maitinimo šaltinis;						
Maks. 2x12V/17 akumulatoriai;						
CPR sertifikuota EN54-2.						
42. 8 spindulių išplėtimo modulis	Išplėtimo modulis SmartLine/8Z	https://www.inim.biz/en	Italija	vnt.	1	30.22
8 spinduliai;						
Kiekvienas spindulys gali būti konfigūruojamas kaip įėjimas arba išėjimas;						
1 kontroliuojamas 24 V aliarmo išėjimas sirenų, garso signalų ir pavojaus blyksčių aktyvacijai;						
Maitinamas iš centralės.						
43. 8 spindulių išplėtimo modulis	Išplėtimo modulis J400EXP8	https://www.bentelsecurity.com/	Italija	vnt.	1	58.00
Galima prijungti papildomai 8 gaisrines zonas;						
Suderinamas su Bentel J424 priešgaisrine centrale.						
44. Dūmų jutiklis	Dūmų jutiklis ID100	https://www.inim.biz/en	Italija	vnt.	1	12.22
Maitinimas: 10-30 VDC						
Srovė budėjimo režime 90 µA; aliarmo režime 40 mA @ 12 Vdc, 55 mA @ 24 Vdc;						
Jautrumas 0.08 - 0.10 - 0.12 - 0.15 dB/m						
Darbo aplinkos temp.: -5°C - +40°C;						
Komplektuojamas su montavimo pagrindu (baze).						
45. Dūmų jutiklis adresuojamas	Dūmų jutiklis adresuojamas ED100	https://www.inim.biz/en	Italija	vnt.	1	18.50
Galimybė priskirti adresus nuo 1 iki 240;						
Su izoliatoriumi;						
Programuojamas jautrumas: 0,08-0,10-0,12-0,15 dB/m;						
Maitinimas: 19 - 30 VDC;						
Naudojama srovė budėjimo režime: 200 µA;						
Naudojama srovė aliarmo režime: 10 mA;						
Išėjimo kontakto maksimali srovė: 14 mA;						
LED indikatorius daviklio būsenai nurodyti (galimybė aktyvuoti rankiniu būdu);						
Darbo aplinkos temperatūra ne prastesnė kaip: -5°C - +40°C;						
Sertifikuota pagal: EN54-7, EN54-17;						
Be montavimo pagrindo.						
46. Temperatūrinis jutiklis	Temperatūros jutiklis ID200 su baze EB0010	https://www.inim.biz/en	Italija	vnt.	1	12.22
Maitinimas: 10-30 VDC						
Jautrumo lygiai: A1R (58°C + RoR) - B (72°C) - BR (72°C + RoR) - A2S (58°C)						
Komplektuojamas su baze;						
Darbo aplinkos temp.: -5°C - +40°C;						
47. Temperatūrinis jutiklis adresuojamas	Temperatūros jutiklis adresuojamas ED200 su baze EB0010	https://www.inim.biz/en	Italija	vnt.	1	22.63
Galimybė priskirti adresus nuo 1 iki 240;						
Su izoliatoriumi;						
Programuojamas jautrumas: suveikimo temp 58°C arba 72°C ir/arba kylančios temp. fiksavimas;						
Maitinimas: 19 - 30 VDC;						

Naudojama srovė budėjimo režime 200 µA; aliarmo režime 10 mA;						
LED indikatorius daviklio būsenai nurodyti (galimybė aktyvuoti rankiniu būdu);						
Sertifikuota pagal EN54-5, EN54-17;						
Darbo aplinkos temperatūra ne prastesnė kaip -5°C - +40°C;						
Be montavimo pagrindo.						
48. Jutiklio indikatorius	Daviklių indikatorius IL0010	https://www.inim.biz/en	Italija	vnt.	1	2.20
Maitinimo įtampa: 5-36VDC;						
aksmali srovė: 20mA; srovė normalioje būsenoje 5mA@24v;						
Temperatūros ribos ne prastesnė kaip: -20 - +50;						
Drėgmės ribos: 30% - 95% RH.						
49. Rankinis gaisro pavojaus mygtukas	Rankinis pavojaus mygtukas IC0020	https://www.inim.biz/en	Italija	vnt.	1	6.79
Aktyvuojamas paspaudus plastiko plokštelę;						
Atstatomas raktelio pagalba;						
Maitinimas: 12-33 Vdc;						
R aliarmo metu: 260ohm / 600ohm pasirinktinai;						
50. Gaisro pavojaus mygtukas adresuojamas	Pavojaus mygtukas adresuojamas EC0020	https://www.inim.biz/en	Italija	vnt.	1	32.13
Automatinio adresavimo galimybė;						
Galimybė priskirti adresus nuo 1 iki 240;						
Su izoliatoriumi;						
LED būsenos indikatorius;						
Aktyvuojamas nuspaudus plastikinę plokštelę, atstatomas komplekte esančių raktelių;						
Maitinimas: 19 - 30 VDC;						
Naudojama srovė budėjimo režime 80 µA, aliarmo režime 5 mA;						
Sertifikuota pagal: EN54-11, EN54-17;						
Darbo aplinkos temperatūra ne prastesnė kaip: -5°C - +30°C.						
Suderinamas su 39, 40, 41 poz. centralėmis.						
51. Gaisrinė lauko sirena su blykste	Sirena su blykste vidinė AH3127-S	https://www.horingliih.com	Taivanas	vnt.	1	13.02
Maitinimo įtampa 24Vdc;						
Garso išėjimas iki 114dB;						
Apsaugos klasė ne žemesnė kaip IP44;						
Darbinė temperatūra ne prastesnė kaip -15 iki +60C;						
Sertifikatai - LPCB, CE, EN54						
52. Sirena su blykste adresuojama	Sirena su blykste adresuojama ES2021RE	https://www.inim.biz/en	Italija	vnt.	1	17.20
Garso išėjimas iki 101 dB/m;						
Maitinimo įtampa: 18- 30 V DC; maitinimo srovė: 10-40 mA (priklauso nuo tono);						
Apsaugos klasė IP65;						
Maitinama iš kilpos;						
Montuojama ant sienos;						
CPR Sertifikatas EN54.						
Suderinamas su inim centralėmis.						
53. IR spindulių dūmų jutiklis	Linijinis dūmų jutiklis FireBeam Blue 7-70m.	https://www.thefirebeamcompany.com	Jungtinė Karalystė	vnt.	1	296.52
Veikimo atstumas 7-70 m (140 m; 160 m - su išplėtimo komplektais);						
Darbo temperatūra ne prastesnė kaip: nuo -10°C iki +45°C;						
Klaidos laikas reguliuojamas 2 - 60s; aliarmo laikas reguliuojamas 2 – 30s;						
Jautrumas reguliuojamas 25% (1.25dB) – 50% (3dB) 1% (0.05dB) žingsniu;						
Maitinimo įtampa 10.2 - 40 V;						
Naudojama srovė budėjimo režime ir aliarmo metu 3mA;						
Klaidos relė 1A @ 30V, gaisro relė 1A @ 30V;						

54. IR spindulių dūmų jutiklis su Antifog danga Anti-Fog danga - apsauga nuo rasojoimo (kondensato); Veikimo atstumas 7-70 m (140 m; 160 m - su išplėtimo komplektais); Automatinis susiderinimo mechanizmas; Korpusas: atsparus karščiui UL94 HB; Apsaugos klasė IP65; Darbo temperatūra ne prastesnė kaip -10°C iki +45°C; Klaidos laikas reguliuojamas 2 - 60s; aliarmo laikas: reguliuojamas 2 – 30s; Jautrumas reguliuojamas 25% (1.25dB) – 50% (3dB) 1% (0.05dB) žingsniu; Maitinimo įtampa: 10.2 - 40 V; Naudojama srovė budėjimo režime ir aliarmo metu 3mA; Klaidos relė: 1A @ 30V; gaisro relė: 1A @ 30V;	Linijinis dūmų jutiklis FireBeam Blue 7-70m. Blue Anti Fog 7-70m.	https://www.thefirebeamcompany.com	Jungtinė Karalystė	vnt.	1	352.07
55. Išplėtimo komplektas (iki 140 m) Galimybė IR spindulių dūmų jutiklio veikimo atstumą padidinti iki 140 m; Plokštė su pritvirtintais 3 reflektoriais.	Išplėtimo komplektas (iki 140 m)	https://www.thefirebeamcompany.com	Jungtinė Karalystė	vnt.	1	49.90
56. Išplėtimo komplektas (iki 160 m) Galimybė IR spindulių dūmų jutiklio veikimo atstumą padidinti iki 160 m; Plokštė su pritvirtintais 8 reflektoriais.	Išplėtimo komplektas (iki 160 m)	https://www.thefirebeamcompany.com	Jungtinė Karalystė	vnt.	1	124.00
57. Pasyvinė kortelė Veikimo dažnis: 125KHz;	Pasyvinė kortelė IDC170	https://www.idteck.com	Pietų Korėja	vnt.	1	2.37
58. Pasyvinė kortelė Pasyvinė kortelė EM Marine, Mifare Classic 1K; Darbinis dažnis: 13,56 MHz;	Pasyvinė kortelė MFC-2	https://www.roger.pl/en	Lenkija	vnt.	1	1.53
59. Autonominis durų kontrolieris Galimos ne mažiau 100 raktai/kortelės; Maitinimas 8-18V DC; Darbinė temperatūra ne prastesnė kaip -20 °C iki +40 °C;	Autonominis durų kontrolieris - skaitytuvas PR621	https://www.roger.pl/en	Lenkija	vnt.	1	97.72
60. Autonominis praėjimo sistemos kontrolieris Maitinimas 12 VDC; Įmontuotas EM 125 kHz skaitytuvas; Integruotas kodinė klaviatūra; 3 programuojami įėjimai/išėjimai; 1 programuojamas 1,5A/30V relės išėjimas; RS485 ryšio magistralė; Palaiko iki 1000 vartotojų; Vartotojo identifikacija: kortelė arba PIN kodas; Tinkamas naudoti lauke;	Autonominis praėjimo sistemos kontrolieris PR312EM	https://www.roger.pl/en	Lenkija	vnt.	1	113.00
61. Kortelių skaitytuvas su klaviatūra Suderinamas su RACS5 sistema; maitinimas 12VDC; Turi integruotą klaviatūrą	Kortelių skaitytuvas su klaviatūra MCT12E	https://www.roger.pl/en	Lenkija	vnt.	1	67.80
62. Kortelių skaitytuvas Nuskaitymo nuotolis 5 cm -40 cm; Palaikomos aktyvinės ir pasyvinės kortelės; Wiegand, RS232; PSK moduliacija; Apsauga nuo trumpo jungimo; Skaitymo laikas 30ms;	Kortelių skaitytuvas PKRF10-232	https://www.idteck.com/en	Pietų Korėja	vnt.	1	75.20

Jėjimo įtampa/srovė DC5~12V/Max. 180mA; 156.8. Išorinės sirenos valdymo jėjimas; Darbinė temperatūra ne prastesnė kaip nuo -25C iki +45C.						
63. Vienų durų kontroleris Dinaminė atminties kontrolė iki 1024 kortelių savininkų/24576 įvykių; Nuskaitytuvo duomenų formatai:EM Marin; Wiegand 26,32,34,36,40,42,56; DALLAS Autonominis/tinklinis ryšys per RS232/RS422, TCP/IP galimas su LAN konverteriu; 2 nuskaitytuvų jungtis (26 bit Wiegand formatai, 8 bit burst); Izoliuoti 3 išėjimai, įskaitant 1 relinį išėjimą; Pakartotinio jėjimo ribotuvas (Anti-pass back);	Vienų durų kontroleris PK ICON100	https://www.idteck.com/en	Pietų Korėja	vnt.	1	163.87
64. Autonominis skaitytuvas Palaiko iki 50 vartotojų Kortelės veikimo dažnis 125kHz Veikimas: kortelė, kodas LED indikacija skaitytuvo būsenos nustatymui Veikimo temperatūra -25C iki +55C Maitinimas 12V DC	IP10R	https://www.idteck.com/en	Pietų Korėja	vnt.	1	75.00
65. Kortelių skaitytuvas Suderinamas su p.60 kontroleriu Nuskaitytuvo duomenų formatai:EM Marin; Wiegand 26 Kortelės veikimo dažnis 125KHz Maksimali srovė 80mA Darbinė T -20°C iki +55°C; Maitinimas 12 DC±15%	SR10, Idteck,	https://www.idteck.com/en	Pietų Korėja	vnt.	1	67.44
66. Kabelis 2x1.5 Vidinė gysla: 2 x 1.5 mm²; Susukta viela Cu; Nominali U: 300 V;	Kabelis 2x1 BVV-LL	https://www.elietkabelis.lt	Lietuva	vnt./100m	1	48.80
67. Kabelis 3x1 Vidinė gysla: 3 x 1 mm² - Susukta viela Cu; Nominali U: 300 V;	Kabelis 3x1.5 YDYPL	https://www.elietkabelis.lt	Lietuva	vnt./100m	1	45.50
68. Kabelis 4x0.22 Daugiavielis varinis kabelis; Gyslų skaičius 4; Gyslos skerspjūvio plotas (mm2) – 0,22.	Kabelis 4x0.22 I036IT	https://www.prospectasrl.it/	Italija	vnt./100m	1	25.00
69. Kabelis 6x0.22 Daugiavielis varinis kabelis; Gyslų skaičius 6; Gyslos skerspjūvio plotas (mm2) – 0,22.	Kabelis 6x0.22 I038IT	https://www.prospectasrl.it/	Italija	vnt./100m	1	35.00
70. Kabelis 8x0.22 Daugiavielis varinis kabelis; Gyslų skaičius 8; Gyslos skerspjūvio plotas (mm2) – 0,22.	Kabelis 8x0.22 I039IT	https://www.prospectasrl.it/	Italija	vnt./100m	1	40.00
71. Priešgaisrinis kabelis 2x1 mm Gaisro signalizacijos kabelis, nepalaikantis degimo; Ekranuotas; Laidininkų kiekis ir skersmuo: 2x1 mm + 0,5 mm žemė.	Priešgaisrinis kabelis 2x1 mm IC503FLEX	https://www.prospectasrl.it/	Italija	vnt./100m	1	55.00
72. Priešgaisrinis kabelis 2x1.5mm Gaisro signalizacijos kabelis, nepalaikantis degimo; Ekranuotas;	Priešgaisrinis kabelis 2x1.5m IC504FLEX	https://www.prospectasrl.it/	Italija	vnt./100m	1	56.00

Laidininkų kiekis ir skersmuo: 2x1,5 mm + 0,5 mm žemė.						
73. Kabelis CAT5E/UTP	UTP Kabelis naudojimui lauko sąlygomis SEC5EUTPD	https://security-net.com/	JAV	vnt./305m	1	97.60
5 kategorijos UTP kabelis;						
Skirtas naudoti lauko sąlygomis;						
Gyslų skaičius ir skerspjūvio plotas 4x2x0,5mm.						
74. Kabelis UTP CAT5E, CCA	UTP Kabelis naudojimui vidaus sąlygomis SEC5EUTPLSZH-CCA, SecurityNET, JAV	https://security-net.com/	JAV	vnt./305m	1	139.00
5 kategorijos UTP kabelis;						
Skirtas vidaus instaliacijai;						
Gyslų skaičius ir skerspjūvio plotas 4x2x0,5mm.						
75. Instaliacinis kanalas 20x10mm	Instaliacinis kanalas WDK 10020	https://www.obo.global/	Vokietija	vnt.	1	2.44
Medžiagiškumas: plastikinis;						
Ilgis 2m;						
Profilio matmenys 20x10mm.						
76. Instaliacinis kanalas 20x20mm	Instaliacinis kanalas WDK 20020	https://www.obo.global/	Vokietija	vnt.	1	2.70
Medžiagiškumas: plastikinis;						
Ilgis 2m;						
Profilio matmenys 20x20mm.						
77. Instaliacinis kanalas 40x40mm	Instaliacinis kanalas WDK 40040	https://www.obo.global/	Vokietija	vnt.	1	4.50
Medžiagiškumas: plastikinis; baltas						
Profilio matmenys 40x40mm.						
78. Instaliacinis kanalas 100x40mm	Instaliacinis kanalas HFVDK 10040	https://www.obo.global/	Vokietija	vnt.	1	5.60
Plastikinis; baltas;						
Ilgis 2m;						
Profilio matmenys 100x40mm.						
79. Sandari dėžė IP65	Sandari dėžė 100x100x50 685.004	https://www.scame.com/web/scame-global/?source=	Italija	vnt.	1	2.09
Apsaugos klasė IP55;						
Matmenys (mm) 100/100/50.						
80. Sandari dėžė IP65 su užraktu	Sandari dėžė su užraktu 350x250x150 F1.0121	https://f-elektro.com/	Lenkija	vnt.	1	28.00
Apsaugos klasė IP65, mechaninis atsparumas IK08;						
Be halogenų; medžiaga ABS;						
Matmenys (mm) 350x250x150;						
Naudojimo temperatūra ne prastesnė kaip nuo -20 iki +45 C;						
Atitinka 2014/35/EU standartą.						
81. Montažo dėžutė	Montažo dėžutė 190x140x70 S-BOX 416	https://www.pawbol.pl/en/	Lenkija	vnt.	1	5.22
Apsaugos klasė IP65;						
Matmenys (mm) 190x140x70.						
82. Rozetė 2 lizdų	Rozetė 2 lizdų STYLE PLUS	https://vilmaelectric.lt/	Lietuva	vnt.	1	3.01
Dvigubas lizdas su žeminiu;						
Įtampa (V) AC 250, srovė (A) 16;						
Apsaugos klasė IP20;						
Tipas virštinis;						
83. Vamzdis gofruotas su viela D20	Vamzdis gofruotas su viela D20 IPCN20F	https://www.scame.com/web/scame-global/?source=	Italija	vnt./50m	1	9.50
Medžiagiškumas: plastikas su viela;						
D 20mm;						
Naudojimo temperatūra ne prastesnė kaip nuo -5 iki +50 C.						

84. Vamzdis gofruotas su viela D16	Vamzdis gofruotas su viela D16 IPCN16F	https://www.scame.com/web/scame-global/?source=	Italija	vnt./50m	1	8.50
Medžiagiškumas: plastikas su viela;						
D 16mm;						
Naudojimo temperatūra ne prastesnė kaip nuo -5 iki +50 C.						
85. Tvirtinimo dirželių kompl. 100vnt	Tvirtinimo dirželiai 100 vnt 3,6x140mm	https://www.scame.com/web/scame-global/?source=	Italija	pak.	1	0.89
Dydžiai 3,6x140mm, 3,6x200mm;						
Medžiaga – plastikas;						
Kiekis pakuotėje – 100 vnt.						
86. Maitinimo šaltinis 24V/ 2,5A	Maitinimo šaltinis ME.80-28/3ASW-PKDI	https://makrai.hu	Vengrija	vnt.	1	21.09
Iėjimo įtampa AC100-240V, 50-60Hz; išėjimo įtampa 24VDC;						
Išėjimo srovė: 2,5A;						
Akumuliatoriaus įkrovimas: 2x7Ah;						
Metalinis korpusas;						
87. Maitinimo šaltinis	Maitinimo šaltinis 12V/ 2A ST-2406-2AQ	https://www.seco-larm.com	JAV	vnt.	1	13.15
Iėjimo įtampa AC100-240V, 50-60Hz;						
Išėjimo įtampa 6/12/24 VDC;						
Su akumuliatoriaus krovimu.						
88. Maitinimo šaltinis su dėže	Maitinimo šaltinis ME.55-14/4ASW-PKDI	https://makrai.hu	Vengrija	vnt.	1	17.83
Maitinimas 190-265 VAC, 50-60 Hz;						
Išėjimo įtampa 12 VDC±15%;						
Maksimali išėjimo srovė 3,6 A;						
Vieta akumuliatoriui 12 V, 7 Ah;						
Metalinis korpusas;						
89. Maitinimo blokas centrlei	HUB2 / HUB2+ 12V maitinimo šaltinis	https://ajax.systems/	Ukraina	vnt.	1	32.00
Suderinamumas: Hub 2, ReX 2						
Iėjimo įtampa: 8-20 V DC						
Išėjimo įtampa: 4.6 V ± 3%						
Iėjimo srovė <1A						
Išėjimo srovė 1,5A						
Prijungimas: lizdas 6,5x2 mm; kištukas 5,5x2,1 mm (power jack)						
90. Nepertraukiamas maitinimo šaltinis	Nepertraukiamas maitinimo šaltinis FP-1500	https://www.fsp-group.com/en/index.html	Taivanas	vnt.	1	132.00
Maitinimas: 220-240 VAC, 50-60 Hz;						
Išėjimo U 220-240VAC±10%;						
Reaktyvioji/aktyvioji galia 1500VA/900W;						
Perjungimo t maks 10 ms;						
Įtampos forma: simuliuota sinusoidė;						
Vieta akumuliatoriui 2x 12 V, 9 Ah;						
Akumuliatoriaus įkrovimo laikas: 4-6 val iki 90%;						
Apsauga: perkrovos, išsikrovimas ir apsauga nuo perkrovimo;						
Išėjimo lizdai: 4x Schuko (apvalūs - universalūs).						
91. Akumuliatorius 12V/7Ah	Akumuliatorius BP 7-12	https://www.emu.com.pl	Lenkija	vnt.	1	10.12
Švino – rūgštinis, hermetiškame korpuse;						
Įtampa 12V, talpa 7 Ah;						
Matmenys 151 x 65 x 99 mm.						
92. Akumuliatorius 12V/18Ah	Akumuliatorius 12V/18Ah BP 18-12	https://emu.com.pl/	Lenkija	vnt.	1	30.30
Švino – rūgštinis, hermetiškame korpuse;						
Įtampa 12V, talpa 18 Ah;						
Matmenys 181 x 77 x 167 mm.						
93. Jautrusis kabelis	Jautrusis kabelis SE-86	https://forteza.eu	Lietuva	m	1	0.84
Specialus aptikimo kabelis (FTM);						
Skirtas tvirtinimui ant tvoros;						

Atlieka įvairių tvorų apsaugą nuo įsibrovimo.						
94. Nejautrusis kabelis	Nejautrusis kabelis NON-SE	https://forteza.eu	Lietuva	m	1	0.60
Kabelis skirtas TRIBO-S sistemoje procesorių sujungti su jautriuojų elementu;						
Naudojamas jungiant du jautriuosius TRIBO-S sistemos elementus panaudojant sujungimo movas.						
95. Sujungimo mova	Sujungimo mova CS	https://forteza.eu	Lietuva	vnt.	1	16.20
Skirta jautriojo TRIBO-S elemento sujungimui su nejautriuojų, siekiant ekranuoti ir užsandarinti jų sujungimo tašką.						
96. Galinė mova	Galinė mova ES	https://forteza.eu	Lietuva	vnt.	1	16.20
Skirta nuolatinės TRIBO-S jautriosios ir nejautriosios įvesties linijų kontrolės bei procesoriaus jungiamosios linijos vientisumo sujungimui;						
Jautriojo kabelio galinio taško ekranavimui ir sandarinimui.						
97. 4 nepriklausomų zonų procesorius	4 nepriklausomų zonų procesorius TRIBO S4	https://forteza.eu	Lietuva	vnt.	1	1650.00
Maks. jautraus elemento (SE-86) L vienoje zonoje 300 m;						
Maks. nejautraus elemento L vienoje zonoje 300 m;						
Įvestys - 4 nepriklausomos zonos;						
4 nepriklausomi relės išvadai jautraus ir nejautraus elemento vientisumo, nesankcionuoto procesorių korpuso atidarymo kontrolei;						
Visi relės išvadai - sausasis išeinančiosios relės kontaktas;						
Maitinimo šaltinis 10-28 V DC;						
Srovės suvartojimas < 25 mA;						
Darbinė temperatūra ne prastesnė kaip nuo -30 °C iki +35 °C;						
Pavojaus pranešimo trukmė ne trumpesnė nei 1 s;						
Fiksuota varžų vertė, jautraus ir nejautraus elementų vientisumo kontrolė;						
Suderinama su visomis apsaugos centralėmis;						
98. 2 nepriklausomų zonų procesorius	2 nepriklausomų zonų procesorius TRIBO S2	https://forteza.eu	Lietuva	vnt.	1	1009.00
Maks. jautraus elemento (SE-86) L vienoje zonoje 300 m;						
Maks. nejautraus elemento L vienoje zonoje 300 m;						
Įvestys - 2 nepriklausomos zonos;						
Relės išvadai - 2 nepriklausomi išvadai;						
Relės išvadas - jautraus ir nejautraus elemento vientisumo kontrolė; nesankcionuotas procesorių korpuso atidarymas.						
Visi relės išvadai - sausasis išeinančiosios relės kontaktas;						
Maitinimo šaltinis 10-28 V DC;						
Srovės suvartojimas < 25 mA;						
Darbinė temperatūra ne prastesnė kaip nuo -30 °C iki +40 °C;						
Pavojaus pranešimo trukmė yra ne trumpesnė nei 1 s;						
Fiksuota varžų vertė, jautraus ir nejautraus elementų vientisumo kontrolė;						
Suderinama su visomis apsaugos centralėmis;						
99. Nailoniniai plastikiniai dirželiai;	Nailoniniai plastikiniai dirželiai 100vnt.	https://www.3mlietuva.lt/	Lietuva	pak.	1	3.61
Atsparūs oro sąlygoms						
Pakuotėje - 100 vienetų.(pasiūlymo vertinimui nurodyti pakuotės kainą)						
100. Mikrobanginis lauko judesio jutiklis (100m)	Lauko judesio jutiklis FMC24PRO	https://forteza.eu	Lietuva	vnt.	1	774.00
Rekomenduojamas ruožo ilgis (L): 10...100 m;						
Aptikimo zonos h: iki 1,6 m ruožo viduryje, esant maks L,						

Plotis b : iki 1,5 m ruožo viduryje, esant maks. Ilgiui;						
Pažeidėjo judėjimo v : 0,1 iki 8 m/s;						
Dažnių kanalų skaičius 8;T						
Maitinimo įtampa 9...30 V;						
Naudojama srovė iki 195 mA: Tx(sųstuvus) + Rx (imtuvus) prie 12V DC						
101. Mikrobanginis lauko judesio jutiklis (200m)	Lauko judesio jutiklis FMC24PRO200	https://forteza.eu	Lietuva	vnt.	1	884.00
Rekomenduojamas ruožo ilgis (L): 10...200 m;						
Aptikimo zonos h: iki 1,8 m ruožo viduryje, esant maks L;						
Plotis b : iki 1,9 m ruožo viduryje, esant maks. L;						
Pažeidėjo judėjimo v: 0,1 iki 8 m/s.;						
Dažninių kanalų skaičius 8;						
Maitinimo įtampa 9...30 V;						
Naudojama srovė iki 195 mA: Tx(sųstuvus) + Rx (imtuvus) prie 12V DC						
102. Mirobanginis lauko judesio jutiklis (50m)	Lauko judesio jutiklis FMC10	https://forteza.eu	Lietuva	vnt.	1	566.00
Rekomenduojamas ruožo L : 5...50 m;						
Aptikimo zonos h: iki 1,4 m ruožo viduryje, esant maks. L;						
Plotis b : iki 1.0 m ruožo viduryje, esant maks. L;						
Pažeidėjo judėjimo v : 0,1 iki 8 m/s.						
Dažninių kanalų skaičius 8;						
Maitinimo įtampa 9...30 V;						
Naudojama srovė iki 195 mA: Tx(sųstuvus) + Rx (imtuvus) prie 12V DC						
103. Mirobanginis lauko judesio jutiklis (300m)	Lauko judesio jutiklis FMC24PRO	https://forteza.eu	Lietuva	vnt.	1	920.00
Rekomenduojamas ruožo L: 10...300 m;						
Aptikimo zonos h: iki 1,8 m ruožo viduryje, esant maks. L;						
Plotis b : iki 2,1 m ruožo viduryje, esant maks. L;						
Pažeidėjo judėjimo v : 0,1 iki 8 m/s.;						
Dažninių kanalų skaičius 8;						
Maitinimo įtampa 9...30 V;						
Naudojama srovė iki 195 mA: Tx(sųstuvus) + Rx (imtuvus) prie 12V DC						
Naudojimo temperatūra ne prastesnė kaip -25°C ~ +50°C;						
104. Pridedamas metalinis magneto kontaktas	Belaidis magnetinis kontaktas DoorProtect	https://ajax.systems	Ukraina	vnt.	1	24.00
Suderinamas su AJAX sistema;						
105. Maitinimo šaltinis	Maitinimo šaltinis centralei IPS24160G	https://www.inim.biz/en	Italija	vnt.	1	64.24
Maitinimas 230 V AC (-15...+10%) 50/60 Hz,						
Maks. srovė AC įvestyje 1.1 A,						
Išvesties įtampa 27.6 V DC (+-) 1%,						
Darbo išvesties įtampa 18...27.6 V DC,						
Pulsavija išvestyje < 1%,						
Maks. išvesties srovė 5.2 A,						
Maks. išvesties srovė papildomiems apkrovimams 4 A,						
Maks. išvesties srovė baterijos krovimui 1.2 A						
Išmatavimai 200 mm * 45 mm * 100 mm,						
Darbo temperatūra temperatūra ne prastesnė kaip -5...+40 C.						
106. Bevielio ryšio kartotuvus	Bevielis ryšio kartotuvus REX 2	https://ajax.systems	Ukraina	vnt.	1	84.60
Suderinamumas su Ajax valdymo pultais: Hub 2 (2G); Hub 2 (4G); Hub 2 Plus; Hub hibridas (2G); Hub hibridas (4G);						
Suderinamumas su Ajax diapazono plėtikliais: ReX 2 neprisijungia prie kitų diapazono plėtinių						

Maksimalus prijungtų įrenginių skaičius (sistemoje su vienu diapazono plėtikliu):						
Hub 2 (2G) iki 99						
Hub 2 (4G) iki 99						
Hub 2 Plus iki 199						
Hibridinis stebulės (2G) iki 99						
Hibridinis stebulės (4G) iki 99						
Diapazono plėtinių, prijungtų prie suderinamo šakotuvo, skaičius: 5;						
Operacinė sistema: OS Malevich						
Pavojaus signalo pristatymo laikas: 0,3 s;						
Darbo temperatūros diapazonas ne prastesnis kaip: Nuo –10°C iki +40°C;						
Darbinė drėgmė: iki 75 proc;						
Kovos su sabotажu: apsauga nuo klastojimo, pranešimas apie trukdymą, sugadinimo signalizacija;						
107. Belaidė sensorinė klaviatūra	Belaidė sensorinė klaviatūra KeyPad	https://ajax.systems	Ukraina	vnt.	1	51.26
Belaidė, liečiama						
Suderinamumas: veikia su visais Ajax hub'ais ir diapazono plėtikliais						
Duress kodas						
Vartotojo slaptažodis						
Apsauga nuo kodo atspėjimo						
Apsaugos įjungimo/išjungimo indikacija						
Maitinimas: 4 × AAA baterijos						
Baterijos veikimo laikas: iki 2 metų						
Temperatūros jutiklis						
Darbinės temperatūros diapazonas: Nuo -10°C iki +40°C						
Darbinė drėgmė: iki 75%						
Anti-sabotažas: apsauga nuo klastojimo; Užstrigimo aptikimas;						
Nuotolinis nustatymas ir testavimas						
108. Belaidės sistemos centralė	Belaidės sistemos centralė HUB 2 Plus	https://ajax.systems	Ukraina	vnt.	1	242.94
Montavimo vieta: vidaus naudojimo						
Aliarmas: aliarmo išdavimo laikas 0,15 s.						
Pranešimų tipai: SMS žinutė, skambutis, iššokantys panešimai						
Prijungti įrenginiai: 200						
Vartotojai: 200						
Didžiausias galima prijungtų signalo išplėtėjų skaičius: 5						
Grupės: 25						
Mobili aplikacija palaikoma su šiomis versijomis: iOS 13.0 ir vėlesnės, Android 5.0 ir vėlesnės						
Persijungimas tarp 2G, 3G, LTE: momentinis						
Komunikaciniai kanalai: Ethernet, WiFi, dvi SIM kortelės; 2G (GSM900/DCS1800 (B3/B8)); 3G (WCDMA 850/900/2100 (B1/B5/B8)); LTE (FDD B1/B3/B5/B7/B8/B20)						
Maitinimas: 110–240 V 50/60 Hz, sąnaudos iš 110-240 V kintamosios srovės tinklo siekia iki 10 W.						
Integruota atsarginė baterija: Li-Ion 3 Ah						
Iki 15 valandų darbo neprisijungus, dirbant tik iš SIM kortelių ryšio.						
Palaikoma SIM: iki 2 Micro SIM 4G.						
Darbinė temperatūra: Nuo -10°C iki +40°C.						
Anti-sabotažas: apsauga nuo sukčiavimo, trukdžių aptikimas, atsparus klastojimui.						
Vaizdo stebėjimas: iki 100 kamerų ar DVRų.						

Sirenų skaičius: iki 10 vnt.					
Apsaugos klasė: IP50					
Nuotraukų siuntimas aliarmo atveju: nuotraukos atsiuntimo greitis naudojant numatytuosius parametrus iki 9 sek.; nuotraukos raiška iki 640x480 px, nuotraukų serija 1-5.					
Daviklių su kamera palaikymas					
Jeweller radio technologija: komunikavimo su davikliais atstumas - iki 2000m atviroje erdvėje, abipusis ryšys tarp įrenginių.					
109. Lauko sirena	Belaidė lauko sirena StreetSiren	https://ajax.systems	Ukraina	vnt.	1
Ryšio tipas: belaidis					
Naudojimo vieta: vidus/išorė					
Suderinamumas: veikia su „Ajax Hub“					
Maitinimo šaltinis: įkraunama baterija/išorinė baterija 12V					
Baterijos tipas: 4xCR123A, 3V					
Baterijos indikatorius					
Baterijos tarnavimo laikas: 5 m.					
Išorinio maitinimo baterija: DC 12 V±20%					
Srovė budėjimo režime: 70 µA (kai ryšio tarp įrenginių tikrinimo intervalas – 36 sek.)					
Maksimalus energijos suvartojimas: baterijos – 4.35 W, išoriniai maitinimo baterijos DC 12V – 13.5 W					
Ryšio protokolas: Jeweller (868.0-868.6 MHz)					
Apsauga nuo įsilaužimo					
Didžiausias atstumas tarp lauko sirenos ir centralės: 2000 m (atviroje vietoje)					
Atsparumas aplinkos veiksniams: IP54					
Veikia temperatūroje: nuo 0°C iki + 50°C					
Atsparumas drėgmei: iki 95%					

KAINŲ SUMA:

14954.89