



PROTECTIVE SEALS SOLUTIONS
apsauginių plombų sprendimai

AB "Kauno energija"
Gauta: 2024.09.27
Nr. Mr-KE-SR-42-1181

VIENKARTINIO UŽRAKTO OLILOCK TECHNINĖ SPECIFIKACIJA



Pagaminta iš:

korpusas iš polikarbonato, užraktas iš acetolio;

Naudojamos:

„OliLock“ plomba skirta kontrolinių matavimo prietaisų, paskirstymo spintų, apskaitos prietaisų, patalpų, kuro talpyklų ir daugelio kitų objektų, kurių plombavimo patikimumą užtikrina plombuojančio troselio įtempimas, plombavimui.

Markiravimas:

Nuosekli nesikartojanti numeracija, kuri gali būti uždėta: tik ant inkaro; ant inkaro ir korpuso; ant inkaro, korpuso ir rotoriaus. Yra galimybė plombą pagaminti su Jūsų logotipu, nuosekle numeracija, tekstiniu įmonės pavadinimu. Ant plombos korpuso reljefiškai išlietas gamintojo Olimp mikrotekstas/logotipas ir plombos pavadinimas Olilock, užtikrinantis gaminio autentiškumą. Šie ženklai parodo, kad tai yra originalus, užpatentuotas ir atitinkantis visus techninius reikalavimus gaminy.

Savybės:

Plomba susideda iš 3 dalių: vienalyčio korpuso, rotoriaus ir inkaro.

Atspari besikeičiančioms oro sąlygoms, išlaiko ekstremalius temperatūros režimus.

Plombų tarnavimo laikas 10 metų.

Darbinė temperatūra: nuo -50°C iki +90°C.

Lengvai uždedama nenaudojant papildomų įrankių.

Panaudotų plombų utilizavimas nereikalauja papildomų sąlygų.

Permatomas korpusas leidžia naudoti įvairius plombos vidaus detalių spalvinius variantus. Užsakovo numeris ir logotipas nuo neteisėtų bandymų neteisėtai juos pakeisti apsaugotas plastmase.

Septynių dėmenų skaičius patikimai apsaugo dėl numeracijos pasikartojimo.

Septynių dėmenų skaičiaus korpuse pakartojimas suteikia papildomą apsaugą.

Vidinis mechanizmas sukasi tik į vieną pusę (pagal laikrodžio rodyklę), todėl uždėjus plombą, neįmanoma ištraukti tros.

„OliLock“ plombos neįmanoma atidaryti be matomų pažeidimų.

UAB "Vertybių sauga"

T. Ševčenkos 16a, 03111 Vilnius

Įmonės kodas 125737650

PVM mokėtojo kodas LT257376515

a.s. LT84 7044 0600 0155 7182

AB SEB bankas, banko kodas 70440

T: +370 5 2733345

F: +370 5 2733378

E: info@vertybiusauga.lt

W: www.vertybiusauga.lt



PROTECTIVE SEALS SOLUTIONS

apsauginių plombų sprendimai

Besisukantį įdėklą, ant kurio užvyniojamas troselis, galima ištraukti tik visiškai jį sugadinus.

Ant instaliuojamo inkaro nurodyti numeriai, kiti įrašai ir piešinėliai apsaugoti plastmasės sluoksniu, todėl jų neveikia joks mechaninis poveikis.

Plomba pilnai instaliuota tik tada, kai viela įsukama į rotorį ir užfiksuojamas inkaras.

Dėl spalvų gausos, monolitinio korpuso, tinkamai apsaugoto vidinio įtaiso, didelio ploto informacijos pateikimui „OliLock“ – viena iš pačių patikimiausių ir daugiausia informacijos teikiančių plombų.

Standartinės spalvos:

Plombos detalės gali būti iš įvairių spalvų derinio.

Pakavimas:

1000 vnt. dėžėje, suapakuotos maišelyje po 100 vnt.

Plombavimo taisyklės:

Laisvąjį plieninio troselio galą įverkite į plombuojamo objekto ąsą, tada pro gaminio(plombos) korpuso angą.

Plieninis troselis prakišamas rankiniu būdu pro plombą, kol kilpa tarp plombos ir plombuojamo objekto sumažės iki 4-5 mm.

Norėdami užfiksuoti, pasukite rotorį pagal laikrodžio rodyklę bent 3 kartus.

Sukamąjį rotorį rekomenduojama sustabdyti griežtai vertikalioje arba horizontalioje padėtyje.

Inkaras stumiamas į korpusą, kol sustoja, nulaužiama išsikišusi rotoriaus dalis ir plombavimas baigtas.

UAB „Vertybių sauga“

T. Ševčenkos 16a, 03111 Vilnius

Įmonės kodas 125737650

PVM mokėtojo kodas LT257376515

a.s. LT84 7044 0600 0155 7182

AB SEB bankas, banko kodas 70440

T: +370 5 2733345

F: +370 5 2733378

E: info@vertybiusauga.lt

W: www.vertybiusauga.lt