

GREITAEIGĖS GELBĖJIMO VALTIES
ATITIKTIES LENTELĖ TECHNINEI SPECIFIKACIJAI

Siektinas tikslas: Įsigyti naujas greitaeigės gelbėjimo valtys, skirtas žmonių paieškai ir gelbėjimui, laivų apžiūros grupės pervežimui ir kitoms užduotims atlikti.

Eil. Nr.	Reikalavimai	Pastabos	Atitikimas reikalavimams (užpildo Tiekėjas, nurodydamas konkrečių reikšmę (jei prašoma) arba ar siūloma prekė atitinka, ar neatitinka konkretų privalomą ar pageidaujamą reikalavimą)	Atitiktį patvirtinantis dokumentas (užpildo Tiekėjas, nurodydamas dokumentų pavadinimus ir/ar nuorodas į jų punktus, įrodančius siūlomų prekių atitikimą techniniams reikalavimams)*
1.	Greitaeigė gelbėjimo valtis turi būti pritaikyta iškritusių už borto žmonių gelbėjimui, apžiūros grupės perdislokavimui ant laivo pažeidėjo, kariniam rengimui imituojant greitaeigius katerius, taip pat kitoms užduotims atlikti.	Projektavimo kategorija - B (greitaeigė gelbėjimo valtis skirta kelionėms atviroje jūroje, kuriai gali būti taikomi tokie apribojimai: vėjo stiprumas – ne didesnis kaip 8 balai ir ne aukštesnės kaip 4 m bangos.)	TAIP	4.9. Konfidencialus SV-750 SOLAS techninis aprašas
2.	Valties pontonas sudarytas iš 5 ar daugiau atskirų pripučiamų sekcijų, pažeidus vieną iš jų valtis išlaiko plūdrumą.	Pažeidus vieną sekciją valtis su įgula ir visa technika turi gebėti išlaikyti plūdrumą ant vandens.	TAIP 6+1 atskirų pripučiamų sekcijų	4.9. Konfidencialus SV-750 SOLAS techninis aprašas
2.1.	Valties pontonų diametras ne mažesnis kaip 58 cm. Pontonai pagaminti iš	Medžiaga turi būti patogi atsiradusių pontono pažeidimų taisymui.	TAIP	4.9. Konfidencialus SV-750 SOLAS techninis aprašas

	Polyurethane (PU) medžiagos. Prie pontonų iš abiejų valties pusių turi būti sumontuota juoda virvė skirta įsikibti.		Valties pontonų diametras 58 cm.	
2.1.1.	Valties spalva: pilka/juoda su šviesą atspindinčiais elementais pagal SOLAS reikalavimus.		TAIP Pilka	4.5. Konfidencialus pilkos spalvos foto-pavyzdys
2.2.	Galinis valties rėmas turi būti pagamintas iš nerūdijančio plieno arba lygiavertės medžiagos.	Galinio rėmo storis turi užtikrinti, kad rėmas atlaikys visas galimas apkrovas, įskaitant valties atvertimą naudojant atvertimo sistemą.	TAIP Nerūdijančio plieno medžiaga	4.9. Konfidencialus SV-750 SOLAS techninis aprašas
2.3.	Valties konstrukcijoje privalo būti numatytas ir sumontuotas stacionarus greito paleidimo kablys skirtas valties pakėlimui/nuleidimui. Konstrukcija sudaryta iš nerūdijančio plieno armatūros, atspari korozijai. Valtį pakėlus už greito paleidimo konstrukcijos, svorio centras privalo būti apskaičiuotas taip, jog valtis nesvyruotų pagal horizontalią plokštumą, valties korpusas nesideformuotų valtį laikant pakėlus (laipinantis valties įgulai, kraunant krovinį).	Konstrukcijos principas toks pat, kaip ir dabar naudojamose Zodiac MK3 valtyse. Greito paleidimo kablys privalo būti pritaikytas naudoti su laive sumontuotais kranais „HERCULES“.	TAIP Valties konstrukcijos ir paleidimo kablo sandara	4.1. Konfidenciali greito paleidimo kablo valtyje konstrukcijos vizualizacija
2.3.1.	Valties korpusas V formos, tipas RHIB.	RHIB - Rigid-hulled inflatable boat. Standaus korpuso pripučiamą valtis.	Korpusas V formos, tipas RHIB	4.9. Konfidencialus SV-750 SOLAS techninis aprašas
2.3.2.	Valties korpuso išmatavimai: ilgis nuo 7 m iki 7,5 m, plotis nuo 2,7 m iki 2,9 m.		Valties korpuso matmenys: ilgis 7,50 m., plotis 2,80 m.	4.9. Konfidencialus SV-750 SOLAS techninis aprašas
2.3.3.	Paruoštos eksploatacijai valties svoris ne didesnis nei 2000 kg. Laivo kranas	Į nurodytą svorį įeina visos eksploatacijai reikalingos sistemos, kuras, paieškos	Valties svoris (su visomis eksploatacijai	4.9. Konfidencialus SV-750 SOLAS techninis aprašas

	maksimali keliamoji galia 2100 kg.	ir gelbėjimo įranga ir trys valtys įgulos nariai (3 x 100 kg).	reikalingomis sistemomis, kuru, paieškos ir gelbėjimo įranga, įgulos nariais) 1917 kg.	
2.3.4.	Valties keliamoji galia ne mažesnė nei 1000 kg.	Valtis turi užtikrinti jog nepraras plūdrumo/valdomumo savybių kai bendras svoris padidės 1000 kg nuo paruoštos eksploatacijai valtys masės (2000 kg) + (1000 kg). Bendras svoris (3000 kg).	Valties keliamoji galia 1293 kg.	4.9. Konfidencialus SV-750 SOLAS techninis aprašas
2.3.5.	Valtis aprūpinta ne mažesniu kaip 120 l vidiniu kuro baku.		Valties kuro bako talpa 300 l.	4.9. Konfidencialus SV-750 SOLAS techninis aprašas
2.3.6.	Valties korpusas turi būti numatytas naudojimui su dviem pakabinamais varikliais.	Vieno variklio galingumas - nuo 114 AG iki 150 AG (nurodomas kiekvieno variklio galingumas). Bendras variklių galingumas atitinkamai nuo 228 AG iki 300 AG.	Valties variklių (atskirai) galingumas 150 AG.	4.9. Konfidencialus SV-750 SOLAS techninis aprašas
2.3.7.	Valtis turi būti aprūpinta dvejais pakabinamais varikliais (dirbančiais poroje) kurių bendra galia nemažesnė kaip 228 AG. Variklių modelis, variklio kojos ilgis, sraigtas turi būti parinktas taip, kad valtys turėtų geriausias dinamines, bei statines savybes.	Pilnai paruošta valtis su pilna valtys įgula turi pasiekti ne mažesnę nei 30 mzg. greitį.	TAIP	4.9. Konfidencialus SV-750 SOLAS techninis aprašas
2.3.8.	Valties valdymui turi būti numatyta hidraulinė vairavimo sistema su hidrauliniiais cilindrais valdančiais valtį iš vairininko konsolės. Į valdymo konsolę turi įeiti variklių valdymo rankenos, vairas, kuro lygių davikliai, variklių monitoringo sistema, radijo ryšio stotelė, kompasas,	Valdymo konsolė turi būti su apsauginiu stiklu bei metaliniu rėmu aplink stiklą.	TAIP	4.3. Konfidencialus elektronikos sąrašas

	įrangos įjungimo išjungimo jungikliai.			
2.3.9.	Į valdymo konsolę turi būti įmontuota navigacinė sistema su nemažesniu nei 7 colių ekranu. Navigacinė sistema turinti galimybę rodyti jūrlapių duomenis, greitį, ir gylį. Navigacinė sistema turi būti valdoma mygtukų pagalba.	Atsparumas vandeniui ir drėgmei turi būti ne mažesnis kaip IPx6 ir IPx7 klasifikacijos.	TAIP Ekranas įstrižainė 7 – 12 colių (pasirinktinai), kvalifikacijos atitikmuo aprašomas priede	4.7. Konfidencialus Navigacinės įrangos aprašas, naudojimosi instrukcija
2.3.10.	Prekės tiekėjas privalo užtikrinti, jog visa valtyje esanti elektroninė įranga būtų tinkamai prijungta prie stacionarios valties elektros tiekimo sistemos (12 V).	Visos medžiagos, laidai ir įranga, naudojami elektros sistemoje turi būti tinkami naudoti jūrinėmis sąlygomis.	TAIP	4.11. Konfidencialus VETUS AGM akumulatoriaus aprašas; 4.9. Konfidencialus SV-750 SOLAS techninis aprašas
2.3.11.	Žemiausiame valties korpuso taške turi būti įrengtas vandens išleidimo dangtelis. Taip pat turi būti įrengta stacionari valties nusausinimo įranga skirta vandens išpumpavimui iš valties uždary ertmių.		TAIP	4.2. Konfidencialus valties nusausinimo brėžinys
2.4.	Valties korpusui turi būti taikoma netrumpesnė nei 3 metų garantija.	Kasmetinės korpuso apžiūros kaina (3 metams) turi būti įtraukta į bendrą valties pasiūlymo sąmatą.	TAIP Valties korpuso garantinis laikotarpis 3 m.	4.12. Konfidencialus raštas, dėl valčių kasmetinių patikrų
2.4.1.	Į pasiūlymo sąmatą turi būti įskaičiuoti kasmetiniai valties korpuso ir stacionaraus kėlimo kablo aptarnavimai 3 metams (Pagal garantinio laikotarpio trukmę).	Patikras atliekančiai įmonei būtina pateikti įmonės atestavimo pažymėjimą, kuris įrodytų, jog įmonė turi teisę užsiimti šiomis veiklomis.	TAIP	4.6. Konfidencialus Narwhal atstovavimo sertifikatas
2.5.	Komplektaciją privalo sudaryti: signaliniai žiburiai, galinis rėmas su savaime valtį atverčiančiu pontonu, vairininko konsolė ir valdymo prietaisai, akumuliatorių atjungimo jungtys ir jungikliai, akumulatoriai (2 vnt. AGM tipo ne mažesni kaip po 100		Signaliniai žiburiai, galinis rėmas su savaime valtį atverčiančiu pontonu, vairininko konsolė ir valdymo prietaisai,	4.9. Konfidencialus SV-750 SOLAS techninis aprašas

	AH talpos), uždangalas valčiai ir varikliams, valties irklai, remonto komplektas valties pontonui, balninės sėdynės įgulos nariams ir keleiviams su galimybe jas nuimti, priekinio lyno tvirtinimo kilpa ir (jos tvirtinimo vieta korpuse).		akumuliatorių atjungimo jungtys ir jungikliai, akumulatoriai (2 vnt. VENTUS AGM 100 AH talpos), uždangalas valčiai ir varikliams, valties irklai, remonto komplektas valties pontonui, nuimamos balninės sėdynės įgulos nariams ir keleiviams, priekinio lyno tvirtinimo kilpa su tvirtinimo vieta korpuse	
2.5.1.	Komplektacijoje taip pat turi būti gelbėjimo ir paieškos prožektorius kurio šviesos srautas ne mažesnis nei 16000 Liumenų, apšvietimo spindulys ne mažesnis nei 76°.	Atsparumas vandeniui ir drėgmei turi būti ne mažesnis kaip IPx6 ir IPx7 klasifikacijos.	ESXF4 ALO SWW2 UVOLT YS DDB Šviesos srautas 18000lm, apšvietimo spindulys iki 90°	4.4. Konfidencialus Floodlight ESXF4 aprašas
2.5.2.	Į valties komplektaciją turi įeiti radijo stotis kuri įmontuota į vairininko konsolę. Radijo stotis turi palaikyti analoginius ir skaitmeninius kanalus, racija turi turėti išorinį garso mikrofoną su nuspaudžiamu mygtuku mikrofono aktyvavimui. Radijo stotis turi turėti įmontuotą išorinį garsiakalbį.	Atsparumas vandeniui ir drėgmei turi būti ne mažesnis kaip IPx6 ir IPx7 klasifikacijos.	Nurodyti radijo stoties komplektaciją ir ypatybes, pateikti atitiktį IPx6 ir IPx7 standartą patvirtinantį dokumentą.	4.8. Konfidencialus radijo įrangos duomenų ir naudojimo aprašas
2.5.3.	Valtis komplektuojama su amortizuojančia balno (jockey) tipo sėdyne skirta vairininkui.	Sėdynė turi turėti atlošą nugarai.	TAIP	4.9. Konfidencialus SV-750 SOLAS techninis aprašas

2.6.	Valtis pritaikyta eksploatacijai Baltijos jūroje kur druskingumas iki – 35 %.		TAIP	4.9. Konfidencialus SV-750 SOLAS techninis aprašas
2.7.	Valtis turi būti tinkama eksploatuoti ištisus metus be apribojimų (Valties eksploatavimo temperatūrų diapazonas nuo -30 C° iki +40 C°). Korpusas ir įranga turi būti pritaikyti laikymui lauko sąlygomis ištisus metus.		TAIP Valties eksploatavimo temperatūros diapazonas -30 C° iki +70 C° .	4.10. Konfidenciali gaminio aprašo el. puslapyje ekrano kopija
2.8.	Valtis turi būti pristatyta užsakovui pilnai paruošta naudojimui dalys ir mazgai turi būti nauji, nerestauruoti.	Valtis turi būti pristatyta tokios būklės, jog užsakovas galėtų pradėti naudotis iš karto (visa įranga pilnai sukomplektuota, skysčiai papildyti, sistemos nuorintos, akumuliatoriai sumontuoti).	TAIP	Pristatoma pagal laimėto konkurso reikalavimus, valties techn. specifikacija
2.9.	Išduodami gamintojo ar sertifikavimo įmonės kokybiniai atitikties sertifikatai, valties įrangai, korpusui, varikliams, atverčiamam pontonui, kėlimo kabliui.		Pateikti gamintojo ar sertifikavimo įmonės kokybinius sertifikatus (valties įrangai: gelbėjimo įrangai, korpusui – projektavimo kategorija B, techninį variklio/-ių pasą, atverčiamam pontonui (pagal SOLAS), kėlimo kabliui (pagal SOLAS)). (Dokumentai pateikiami pristatant valtį.)	Dokumentai pateikiami pristatant valtį.
3.	Priedama techninė, priežiūros ir eksploatacinė valties dokumentacija lietuvių ir/arba anglų kalba.		TAIP Anglų kalba	Dokumentai pateikiami pristatant valtį.

Papildoma informacija			
1.	Prekė pristatoma užsakovo nurodytu adresu Klaipėdos uoste.	TAIP	Pristatoma pagal laimėto konkurso reikalavimus
2.	Garantijos terminas po prekės pristatymo užsakovui dienos, jei specifikacijoje nenurodyta kitaip ne trumpesnis nei 24 mėnesių. Garantija turi būti taikoma ir visai ant valties korpuso sumontuotai įrangai.	TAIP Nurodyti garantinį terminą 24 mėn.	Pagal laimėto konkurso specifikacijos reikalavimus
3.	Visos paslaugos, bei ištekliai susiję su prekės pristatymu prekės teikėjo atsakomybė.	TAIP	Pagal laimėto konkurso reikalavimus

*Pastabos:

- 1) svarbu: Tiekėjas, nurodydamas konkrečią prekės reikšmę ar atitiktį jai, turi nurodyti perkančiajai organizacijai, kokiame Tiekėjo CVP IS pateiktame dokumente yra reikalavimą patvirtinantys / įrodantys duomenys (nurodyti konkretų aplanką / failą, kuriame dokumentas pateiktas, dokumento pavadinimą ir puslapį);
- 2) kiekvienas techninių reikalavimų punktas turi būti pagrįstas gamintojo patvirtintais techniniais dokumentais ir (arba) deklaracijomis (jei nėra nurodoma konkreti reikšmė), kurie turi būti pateikti pasiūlyme.
- 3) šalia visų nurodytų konkrečių medžiagų ir (arba) konkrečių prekių pavadinimų rašoma „arba lygiavertis“. Tiekėjas, siūlantis lygiavertėmis savybėmis pasižyminčią prekę, pasiūlymo pateikimo metu privalo patikimomis priemonėmis įrodyti, kad siūloma prekė yra lygiavertė ir visiškai atitinka techninėje specifikacijoje keliamus reikalavimus.

Pardavimų vadybininkė

Renata Kirejenko

2024.05.13

Klaipėda

