

PREKIŲ ATITIKTIES LENTELĖ

Eil. Nr.	Charakteristikos pavadinimas	Charakteristikos reikšmė, parametrai	Įrašyti „konkrečiai siūlomus Prekės atitikimo parametrus	Dokumento pavadinimas, puslapio numeris ir/ar tiksli nuoroda į internetinį puslapį Prekės atitikimo pagrindimui
1.	Mechaniniai/automatiniai filtrai vandentiekio tinkluose	<i>Honeywell / Braukmann</i> - F 76 S ir F 78TS		
1.1.	Regeneracija	Filtrą turi turėti rankinio arba automatinio prasiplovimo funkciją (koks konkrečiai – nurodyti pagal priedą Nr. 2)	Filtrą turi rankinio ir automatinio prasiplovimo funkciją. Automatinio prasiplovimo pavaros: – Z11S – Z11AS	F 76 S LT - TECHN. INFO F 78TS_LT - TECHN. INFO
1.2.	Darbinė terpė	Geriamasis vanduo	Geriamasis vanduo	DVGW - F76S DVGW - F78TS
1.3.	Slėgis	PN 10; PN 16	PN 16	F 76 S LT - TECHN. INFO F 78TS_LT - TECHN. INFO
1.4.	Korpuso medžiaga	Korpuso medžiaga atspari korozijai ir tinkama geriamajam vandeniui.	Korpuso medžiaga atspari korozijai ir tinkama geriamajam vandeniui (plastikas – DN50, kiti diametrai – kalūs ketus EN GJS 400-15)	F 76 S LT - TECHN. INFO F 78TS_LT - TECHN. INFO
1.5.	Filtro pralaidumas	• DN50 - ne mažiau 10 m³/h • DN65 - ne mažiau 35 m³/h • DN80 - ne mažiau 45 m³/h • DN100 - ne mažiau 60 m³/h	• DN50 – 18,2 m³/h • DN65 - 69 m³/h • DN80 - 113 m³/h • DN100 - 145 m³/h	F 76 S LT - TECHN. INFO F 78TS_LT - TECHN. INFO
1.6.	Filtro (sietelio ar filtravimo kasetės) medžiaga	Ne blogesnės kokybės kaip AISI 304	AISI 304	F 76 S LT - TECHN. INFO F 78TS_LT - TECHN. INFO
1.7.	Išfiltruojamų dalelių dydis	Ne daugiau kaip 200 µm	100 µm	F 76 S LT - TECHN. INFO F 78TS_LT - TECHN. INFO
1.8.	Sujungimo būdas	Flanšinis arba srieginis (koks konkrečiai – nurodyti pagal priedą Nr. 2).	F 76 S LT - srieginis F 78TS_LT – flanšinis	F 76 S LT - TECHN. INFO F 78TS_LT - TECHN. INFO
1.9.	Jungčių sandarinimas	Elastomeras, tinkamas naudoti geriamojo vandens tiekimo sistemose ir atitinkantis LST EN 681-1 arba lygiavertį.	Elastomeras, tinkamas naudoti geriamojo vandens tiekimo sistemose ir atitinkantis LST EN 681-1 arba lygiavertį.	F 76 S LT - TECHN. INFO F 78TS_LT - TECHN. INFO

Eil. Nr.	Charakteristikos pavadinimas	Charakteristikos reikšmė, parametrai	Irašyti „konkrečiai siūlomus Prekės atitikimo parametrus	Dokumento pavadinimas, puslapio numeris ir/ar tiksliai nuoroda į internetinį puslapį Prekės atitikimo pagrindimui
1. Mechaniniai/automatiniai filtrai vandentiekio tinkluose		<i>Honeywell / Braukmann - F 76 S ir F 78TS</i>		
1.10.	Gamyklinis ženklavimas (iškaltas arba išlietas arba išgraviruotas) ant korpuso	- Gamintojo pavadinimas (pvz. Gamintojas); - Korpuso ir dangčio medžiaga (pvz. EN-GJS-400). - Nominalus dydis (pvz. DN200); - Nominalus slėgis (pvz. PN16); - Standartas (pvz., EN 1074-3).	ATITINKA	F 76 S LT - TECHN. INFO F 78TS_LT - TECHN. INFO
1.11.	Nominalus dydis, mm	- DN50 - DN60 - DN80 - DN100	ATITINKA	F 76 S LT - TECHN. INFO F 78TS_LT - TECHN. INFO
1.12.	Elektriniai parametrai (tik automatiniams filtrams)	- Maitinimas iš elektros tinklo (230 V); - Laidas ne mažiau 1,5 m komplekte su kištuku.	ATITINKA	Z 11 AS - LT - TECHN. INFO Z 11 S - LT - TECHN. INFO
1.13.	Užduodamo (programuojamo) laiko intervalai (tik automatiniams filtrams)	nuo 5 minučių iki 1 savaitės	Nuo 4 min. iki 3 mėn.	Z 11 AS - LT - TECHN. INFO Z 11 S - LT - TECHN. INFO
1.14.	Apsaugos klasė (tik automatiniams filtrams)	ne žemesnė nei IP 55	IP 55	Z 11 AS - LT - TECHN. INFO Z 11 S - LT - TECHN. INFO
1.15.	Išorinės jungtys (tik automatiniams filtrams)	Jungtis nuotoliniam veikimo stebėjimui.	Bepotencialus kontaktas	Z 11 AS - LT - TECHN. INFO Z 11 S - LT - TECHN. INFO
1.16.	Diferencinio slėgio jungiklio nustatomo darbinio slėgio diapazonas (tik automatiniams filtrams)	0,1–1,6 bar	0,1–1,6 bar	DDS 76 - TECHN. INFO