



"WINWOOD" Ltd., adr. Rīgas-Siguldas šoseja 3B, Bergi,
Ropažu novads, LV-1024, Reg.No. 42403021953
info@winwood.lv, www.winwood.lv, phone +37129440812

Bergi, LV-1024, Latvija

2024 m. lapkričio 4 d.

Kam tai gali būti aktualu,

Šiuo SIA "WINWOOD", Siguldos plentas 3D, Bergi, Garkalnes apskr., LV-1024, Latvija deklaruoja, kad galime suprojektuoti, pagaminti ir patiekti techninę įrangą, atitinkančią šias technines specifikacijas:

1. SIA „WinWood“ gaminys „WIN-900-8D-K-I-F“

1. Kėlimo mechanizmas su dvigubais stabdžiais.
2. Kėlimo mechanizmas turi švelnaus stabdymo ir paleidimo funkciją (angl. soft start, soft stop).
3. Kėlimo mechanizmo keliamoji eiga 19 m.
4. Turi atskirą avarinio valdymo sistemą bei avarinio stabdymo mygtuką.
5. Visi reikiami kėlimo skriemuliai ir jų laikikliai kėlimo mechanizmo sumontavimui atitinka EN ISO 12100 standartą.
6. Kėlimo trosų kiekis 8 (4 poros).
7. Vieno trosinio kėlimo mechanizmo keliamoji galia 900 kg.
8. Kėlimo mechanizmo kėlimo greitis 0,3 m/s.
9. Kėlimo mechanizmo vartojama elektros galia 5,5 kW.

2. SIA „WinWood“ gaminys „WIN-500-4D-K-I-F“

1. Kėlimo mechanizmas su dvigubais stabdžiais.
2. Kėlimo mechanizmas turi švelnaus stabdymo ir paleidimo funkciją (angl. soft start, soft stop).
3. Kėlimo mechanizmo eiga 19 m.

4. Turi atskirą avarinio valdymo sistemą bei avarinio stabdymo mygtuką.
5. Vieno trosinio kėlimo mechanizmo keliamoji galia 500 kg.
6. Kėlimo mechanizmo kėlimo greitis 0,4 m/s.
7. Kėlimo mechanizmo vartojama elektros galia 3 kW.
8. Visi reikiami kėlimo skriemuliai ir jų laikikliai kėlimo mechanizmo sumontavimui atitinka EN ISO 12100 standartą.
9. Kėlimo trosų kiekis 4.

3. SIA „WinWood“ gaminys „CAB-30-19“

1. Spalva – juoda.
2. Darbinis kelias – 19 m.
3. Turi tvirtinimą prie aliuminio santvaros.
4. Turi tvirtinimą kabeliams.
5. Kabelių surinkėjo savas svoris – 62,7 kg (3,3 kg/m).
6. Didžiausias galimas bendras kabelių, paklotų kabelių surinkėjuje, svoris 450 kg.
7. Konstrukcija metalinė.

4. SIA „WinWood“ gaminys „TR6-11.5-WF-E“

1. Valdymas – elektrinis.
2. Turi eigos daviklį.
3. Spalva – juoda.
4. Maksimali leistina visos sistemos apkrova (būsimos užuolaidos svoris) – 200 kg.
5. Ratukai su guoliais, kurie išdėstyti 25 cm intervalu.
6. Mechanizmo veikimo greitis – 0,3 m/s.
7. Variklio galia – 0,55 kW.

SIA „WinWood“ gaminys „SmartControl Rocketswitch“

1. Valdymo blokas – ant stovo, mobilus (stovas turi ratukus patogios pozicijos pasirinkimui scenoje vykdant kilnojimo veiksmus).

2. Valdymo blokas turi jo funkcionalumo užrakinimo raktu galimybę.
3. Galimybė valdyti kiekvieną kėlimo liniją atskirai arba kelias kėlimo linijas vienu metu.
4. Turi avarinio stabdymo mygtuką.
5. Komplektuojamas su 10 m ilgio signaliniu laidu bloko sujungimui su įvadine kėlimo mechanizmų sistemos spinta.
6. Valdymo kanalai – 30 kanalų.
7. Pasirinkus norimus kanalus, keltuvų eiga aukštyn/žemyn valdoma svirties pagalba.
8. Yra kiekvieno aktyvaus valdymo kanalo LED indikacija.

Girts Teilans

Valdybos pirmininkas

