

SCENOS KĖLIMO SISTEMOS MECHANIZMŲ SU SUMONTAVIMU (ĮRENGIMU) TECHNINĖ SPECIFIKACIJA

1. Pirkimo objektas: scenos kėlimo mechanizmai su sumontavimu (įrengimu), atitinkantys šioje techninėje specifikacijoje nurodytus reikalavimus (toliau – Prekės).

2. Bendrieji reikalavimai (tikrinami Sutarties vykdymo metu)

2.1. Visos Prekės (įskaitant jų dalis ir priedus) turi būti naujos, kokybiškos, be paslėptų trūkumų ir defektų, atitikti techninėje specifikacijoje nurodytus reikalavimus.

2.2. Tiekėjas turi pristatyti Pirkėjo užsakyme nurodytas Prekes į Kauno kultūros centro Girstučio padalinio pastatą, esantį adresu Kovo 11-osios g. 26, Kaune, demontuoti senus pastate esančius scenos kėlimo mechanizmus, sumontuoti (įrengti) pristatytas prekes, o taip pat apmokyti Pirkėjo nurodytus asmenis naudotis sumontuotomis (įrengtomis) prekėmis, bei perduoti prekes Pirkėjo nuosavybėn ne vėliau kaip per 8 (aštuonis) mėnesius nuo Pirkėjo užsakymo pateikimo dienos.

2.3. Prekės turi būti sumontuotos (įrengtos) pagal techninės specifikacijos ir jos priedo – technologinio projekto „Kauno kultūros centro Girstučio padalinio, Kovo 11-osios g. 26, Kaune, scenos kėlimo sistemos mechanizmų atnaujinimo technologinio projekto“ reikalavimus, laikantis gamintojo reikalavimų (instrukcijų). Tiekėjas, montuodamas (įrenginėdamas) Prekes, turi laikytis saugaus darbo, gaisrinės saugos, aplinkos apsaugos ir darbo higienos reikalavimų. Prekės turi būti montuojamos (įrengiamos) taip, kad greta esanti kita įranga, įrenginiai ir kitas turtas nebūtų sugadinti, priešingu atveju – atlyginti Pirkėjui padarytus nuostolius.

2.4. Tiekėjas turi kartu su Prekėmis pateikti Pirkėjui visą būtiną dokumentaciją, įskaitant Prekių naudojimo instrukcijas, sertifikatus (jei tokie yra), techninius pasus (jei tokie yra), dokumentus, susijusius su Prekių garantiniais įsipareigojimais, lietuvių kalba.

2.5. Prekės turi būti komplektuojamos su visais tinkamam jų veikimui reikalingais ir numatyta Prekių funkcionalumą užtikrinančiais priedais, taip pat jų sumontavimui ir prijungimui reikalingomis medžiagomis (jei techninės specifikacijos priede nenurodyta kitaip).

2.6. Tiekėjas, pristatęs Prekes, jas sumontavęs, turi sutvarkyti Prekių pristatymo vietą, išvežti Prekių montavimo metu susidariusias atliekas (jeigu jų susidaro). Į Prekių įkainius turi būti įtrauktas visų rūšių pakuočių išvežimas.

3. Techniniai reikalavimai Prekėms

Būtina užpildyti 1 lentelės 4 ir 5 skiltyse reikalaujamas reikšmes, nurodant siūlomos prekės gamintoją, modelį, modifikaciją (jeigu yra), prekės kodą (jeigu yra), konkrečius siūlomų prekių duomenis ir charakteristikas bei kitą reikalaujamą informaciją.

Jrodant siūlomos prekės atitiktį keliamiems reikalavimams, pateikiami (išskyrus 1 (pirmoje) lentelėje¹ pažymėtus reikalavimus, nes siūlomos prekės atitiktis 1 (pirmoje) lentelėje¹ pažymėtiems reikalavimams bus tikrinama sutarties vykdymo metu, tačiau Pirkėjui kilus įtarimams dėl siūlomos prekės atitikties nurodytam reikalavimui, jis turi teisę paprašyti Tiekėjo pateikti atitiktį įrodančius dokumentus pasiūlymų vertinimo metu) **gamintojo dokumentai** (techninės specifikacijos, katalogų, bukletų, kitų gamintojo leidinių kopijos arba atitinkamą (-us) techninės specifikacijos reikalavimą (-us) patvirtinanti (-čios) momentinė (-ės) ekrano kopija (-os) (angl. **print screen**) (tokiu atveju momentinėje ekrano kopijoje (print screen-e) turi būti matoma informacija, **kad kopija padaryta iš gamintojo tinklalapio** ir turi būti aiškiai pažymėta (-os) konkreči (-čios) vieta (-os), kurioje (-iose) yra reikalaujama (-as) prekės charakteristiką (-as) patvirtinanti informacija. Momentinė ekrano kopija (print screen-as) turi būti aiškiai įskaitoma.) ir pan.) **lietuvių arba anglų kalba**. Tiekėjas techninės specifikacijos lentelės 5 skiltyje turi nurodyti konkrečias vietas (puslapį, pastraipą, punktą ar pan.), kuriose yra reikalaujamas prekės charakteristikas patvirtinanti informacija, arba šias vietas aiškiai pažymėti dokumentuose.

Tuo atveju, jeigu pateiktoje gamintojo dokumentacijoje nėra reikalaujamos prekės charakteristikas patvirtinančios informacijos, Tiekėjas privalo pateikti gamintojo arba jo įgalioto atstovo² (**Tiekėjo deklaracija nėra lygiavertis dokumentas**) raštiškus patvirtinimus (pvz., prekės gamintojo atitikties deklaraciją ar eksploatacinių savybių deklaraciją) ar kitus atitiktį reikalavimams įrodančius dokumentus (informaciją), kad perkančioji organizacija galėtų įsitikinti siūlomos prekės atitiktimi nustatytiems reikalavimams.

²*Jeigu teikiami gamintojo įgalioto atstovo dokumentai, kartu turi būti pateikiami įgaliojimą atstovauti gamintoją patvirtinantys dokumentai, iš kurių turinio turi būti galima nustatyti, kad įgaliotam atstovui yra suteikta teisė atlikti veiksmus dėl kurių yra teikiami jo paaiškinimai ir (ar) dokumentai) pvz. gamintojo suteikta teisė aiškinti atitinkamų prekių technines ir eksploatacines savybes (techninius parametrus), tuo atveju jei jis teikia jų paaiškinimą.*

Pastabos:

1) Jeigu tas pats prekės modelis turi modifikacijas, kurių charakteristikos skiriasi, turi būti aiškiai detalizuota, kuris prekės modelis ir modifikacija yra siūlomas (nurodant konkretų prekės modelį, kodą ar pan.).

2) Jeigu siūloma prekė keliamus reikalavimus atitinka tik su papildomu priedu (priedėliu, moduliu, pasirinkimu, įranga ir pan.), kurio standartinėje komplektacijoje nėra, pasiūlyme turi būti nurodyti ne tik reikalaujami siūlomos prekės duomenys, tačiau taip pat aiškiai nurodyti ir reikiamas įrangos charakteristikas užtikrinti padėsiantys priedai (nurodyti jų pavadinimai, gamintojai, modeliai ir kt. duomenys).

3) Jei iš techninėje specifikacijoje pateiktų duomenų (reikalavimų) būtų galima daryti prielaidą apie konkrečius prekių modelius ar šaltinius, konkrečius technologinius procesus ar prekių ženklus, patentus, tipus, standartus, sertifikatus, konkrečių kilmę ar gamybą, laikoma, **kad jie yra tik orientaciniai ir tiekėjai gali siūlyti lygiavertius** (lygiavertiškumą privalo įrodyti Tiekėjas). Tiekėjas gali siūlyti ir geresnės charakteristikos prekes.

1 lentelė

Eil. Nr.	Prekės pavadinimas, aprašymas, specifikacija	Reikalaujamos techninės charakteristikos	Tiekėjo siūlomos prekės duomenys (gamintojas, modelis, modifikacija, prekės kodas (jei yra), konkrečios techninės charakteristikos ir kita reikalaujama informacija) (PILDO TIEKĖJAS)	Teikiamo siūlomos prekės gamintojo dokumento failo pavadinimas ir puslapio numeris , kuriame yra atitinkamą techninės specifikacijos reikalavimą patvirtinanti informacija (PILDO TIEKĖJAS)
1	2	3	4	5
1.	Elektrinis trosinis 1 tipo kėlimo mechanizmas (TKM1 I-VI)		Gamintojas (<i>nurodyti</i>): SIA „Winwood“ Modelis, modifikacija (<i>nurodyti, jeigu yra</i>): WIN-900-8D-K-I-F Prekės kodas (<i>nurodyti, jeigu yra</i>):	WinWood gamintojo deklaracija.pdf
Maksimalus kiekis – 6 kompl. (komplekte turi būti numatytos visos prekės montavimui reikalingos medžiagos (kėlimo trosas, trosu užspaudėjas, temple ir pan.) kėlimo mechanizmų sumontavimui ir apšvietimo sofitų kilnojimui)				
1.1.	Kėlimo mechanizmas	Su dvigubais stabdžiais	Atitinka (<i>įrašyti taip / ne</i>): Taip	WinWood gamintojo deklaracija.pdf, 1 psl.
		Su švelnaus stabdymo ir paleidimo funkcija	Atitinka (<i>įrašyti taip / ne</i>): .Taip	WinWood gamintojo deklaracija.pdf, 1 psl.
		Eiga ne mažesnė kaip 19 m	Keliamoji eiga (<i>nurodyti konkrečią reikšmę</i>): 19 m	WinWood gamintojo deklaracija.pdf, 1 psl.
		¹ Turi turėti atskirą avarinio valdymo sistemą bei avarinio stabdymo mygtuką	Atitinka (<i>įrašyti taip / ne</i>): Taip	
1.2.	Kėlimo mechanizmo priedai ²	¹ Kėlimo skriemuliai ir jų laikikliai kėlimo mechanizmo sumontavimui atitinka LST EN ISO 12100 standartą ar EN ISO 12100 standartą arba lygiavertį standartą	³ Atitinka (<i>įrašyti taip / ne</i>): Taip Nurodyti atitinkantį standartą: EN ISO 12100	
		¹ Trosu užspaudėjas atitinka DIN 741 standartą arba lygiavertį standartą ²	³ Atitinka (<i>įrašyti taip / ne</i>): Taip Nurodyti atitinkantį standartą: DIN 741	
		¹ Lynžiedžiai atitinka DIN 6899B standartą arba lygiavertį standartą	³ Atitinka (<i>įrašyti taip / ne</i>): Taip Nurodyti atitinkantį standartą: DIN 6899B	

Eil. Nr.	Prekės pavadinimas, aprašymas, specifikacija	Reikalaujamos techninės charakteristikos	Tiekėjo siūlomos prekės duomenys (gamintojas, modelis, modifikacija, prekės kodas (jei yra), konkrečios techninės charakteristikos ir kita reikalaujama informacija) (PILDO TIEKĖJAS)	Teikiamo siūlomos prekės gamintojo dokumento failo pavadinimas ir puslapių numeris , kuriame yra atitinkamą techninės specifikacijos reikalavimą patvirtinanti informacija (PILDO TIEKĖJAS)
1	2	3	4	5
1.3.	Trosai	¹ Naudojamas trosas atitinka LST EN 12385-4 standartą ar EN 12385-4 standartą arba lygiaverti standartą	³ Atitinka <i>(jrašyti taip / ne)</i> : Taip Nurodyti atitinkantį standartą: EN 12385-4	
		¹ Kėlimo trosų kiekis ne mažesnis kaip 8 (4 poros)	Trosų kiekis <i>(nurodyti konkrečią reikšmę)</i> : 8 vnt. (4 poros)	
		¹ Templė atitinka Mašinų direktyvos 2006/42/EC standartą arba lygiavertį standartą	³ Atitinka <i>(jrašyti taip / ne)</i> : Taip Nurodyti atitinkantį standartą: Mašinų direktyva 2006/42/EC	
1.4.	Keliamoji galia	Trosinio kėlimo mechanizmo keliamoji galia ne mažesnė kaip 900 kg	Keliamoji galia <i>(nurodyti konkrečias reikšmes)</i> : 900 kg	WinWood gamintojo deklaracija.pdf, 1 psl.
1.5.	Greitis	Kėlimo mechanizmo kėlimo greitis ne mažiau kaip 0,3 m/s	Mechanizmo kėlimo greitis <i>(nurodyti konkrečią reikšmę)</i> : 0,3 m/s	WinWood gamintojo deklaracija.pdf, 1 psl.
1.6.	Elektros galia	Kėlimo mechanizmo vartojama elektros galia ne didesnė kaip 6 kW	Mechanizmo vartojama elektros galia <i>(nurodyti konkrečią reikšmę)</i> : 5,5 kW	WinWood gamintojo deklaracija.pdf, 1 psl.
2.	Elektrinis trosinis 2 tipo kėlimo mechanizmas (TKM2 1-24)		Gamintojas <i>(nurodyti)</i> : SIA „Winwood“ Modelis, modifikacija <i>(nurodyti, jeigu yra)</i> : WIN-500-4D-K-I-F Prekės kodas <i>(nurodyti, jeigu yra)</i> :	WinWood gamintojo deklaracija.pdf
Kiekis – 24 kompl. (komplekte turi būti numatytos visos prekės montavimui reikalingos medžiagos (kėlimo trosas, trosu užspaudėjas, templė ir pan.) kėlimo mechanizmų sumontavimui ir 1 – 24 dekoracinių štangų kilnojimui)				
2.1.	Kėlimo mechanizmas	Su dvigubais stabdžiais	Atitinka <i>(jrašyti taip / ne)</i> : Taip	WinWood gamintojo deklaracija.pdf, 1 psl.
		Su švelnaus stabdymo ir paleidimo funkcija	Atitinka <i>(jrašyti taip / ne)</i> : .Taip	WinWood gamintojo deklaracija.pdf, 1 psl.

Eil. Nr.	Prekės pavadinimas, aprašymas, specifikacija	Reikalaujamos techninės charakteristikos	Tiekėjo siūlomos prekės duomenys (gamintojas, modelis, modifikacija, prekės kodas (jei yra), konkrečios techninės charakteristikos ir kita reikalaujama informacija) (PILDO TIEKĖJAS)	Teikiamo siūlomos prekės gamintojo dokumento failo pavadinimas ir puslapio numeris , kuriame yra atitinkamą techninės specifikacijos reikalavimą patvirtinanti informacija (PILDO TIEKĖJAS)
1	2	3	4	5
		Eiga ne mažesnė kaip 19 m	Keliamoji eiga (<i>nurodyti konkrečią reikšmę</i>): 19 m	WinWood gamintojo deklaracija.pdf, 1 psl.
		¹ Turi turėti atskirą avarinio valdymo sistemą bei avarinio stabdymo mygtuką	Atitinka (<i>įrašyti taip / ne</i>): Taip	
2.2.	Keliamoji galia	Trosinio kėlimo mechanizmo keliamoji galia ne mažesnė kaip 500 kg	Keliamoji galia (<i>nurodyti konkretias reikšmes</i>): 500 kg	WinWood gamintojo deklaracija.pdf, 2 psl.
2.3.	Greitis	Kėlimo mechanizmo kėlimo greitis ne mažiau kaip 0,4 m/s	Mechanizmo kėlimo greitis (<i>nurodyti konkrečią reikšmę</i>): 0,4 m/s.	WinWood gamintojo deklaracija.pdf, 2 psl.
2.4.	Elektros galia	Kėlimo mechanizmo vartojama elektros galia ne didesnė kaip 3 kW	Mechanizmo vartojama elektros galia (<i>nurodyti konkrečią reikšmę</i>): 3 kW	WinWood gamintojo deklaracija.pdf, 2 psl.
2.5.	Plieninis vamzdis	¹ Komplektuojamas su standartinio diametro 48-51 mm juodos spalvos plieniniu vamzdžiu, skirtu dekoracijų tvirtinimui	Atitinka (<i>įrašyti taip / ne</i>): Taip. Vamzdžio diameteras (<i>nurodyti konkrečią reikšmę</i>): 48,3 mm	
		¹ Vamzdžio ilgis ne mažiau kaip 12 m	Vamzdžio ilgis (<i>nurodyti konkrečią reikšmę</i>): 12 m	
2.6.	Kėlimo mechanizmo priedai	¹ Kėlimo skriemuliai ir jų laikikliai kėlimo mechanizmo sumontavimui atitinka LST EN ISO 12100 standartą ar EN ISO 12100 standartą arba lygiavertį standartą	³ Atitinka (<i>įrašyti taip / ne</i>): Taip Nurodyti atitinkantį standartą: EN ISO 12100	
		¹ Troso užspaudėjas atitinka DIN 741 standartą arba lygiavertį standartą	³ Atitinka (<i>įrašyti taip / ne</i>): Taip Nurodyti atitinkantį standartą: DIN 741	
		¹ Lynžiedžiai atitinka DIN 6899B standartą arba lygiavertį standartą	³ Atitinka (<i>įrašyti taip / ne</i>): Taip Nurodyti atitinkantį standartą: DIN 6899B	
2.7.	Trosai	¹ Naudojamas trosas atitinka LST EN 12385-4 standartą ar EN 12385-4 standartą arba	³ Atitinka (<i>įrašyti taip / ne</i>): Taip	

Eil. Nr.	Prekės pavadinimas, aprašymas, specifikacija	Reikalaujamos techninės charakteristikos	Tiekėjo siūlomos prekės duomenys (gamintojas, modelis, modifikacija, prekės kodas (jei yra), konkrečios techninės charakteristikos ir kita reikalaujama informacija) (PILDO TIEKĖJAS)	Teikiamo siūlomos prekės gamintojo dokumento failo pavadinimas ir puslapių numeris , kuriame yra atitinkamą techninės specifikacijos reikalavimą patvirtinanti informacija (PILDO TIEKĖJAS)
1	2	3	4	5
		lygiaverti standartą	Nurodyti atitinkantį standartą: EN 12385-4	
		¹ Kėlimo trosų kiekis ne mažesnis kaip 4	Trosų kiekis (<i>nurodyti konkrečią reikšmę</i>): 4 vnt.	
		¹ Templė atitinka Mašinų direktyvos 2006/42/EC standartą arba lygiavertį standartą	³ Atitinka (<i>įrašyti taip / ne</i>): Taip Nurodyti atitinkantį standartą: Mašinų direktyva 2006/42/EC	
3.	Kvadratinė aliuminio santvara skirta įrengti I-VI sofitus		Gamintojas (<i>nurodyti</i>): sixty82 BV Modelis, modifikacija (<i>nurodyti, jeigu yra</i>): M39SMB-L1200-RAL9005 Prekės kodas (<i>nurodyti, jeigu yra</i>):	sixty82 gamintojo deklaracija.pdf
Maksimalus kiekis – 6 kompl.				
3.1.	Santvaros aukštis	Nuo 380 mm iki 400 mm	Santvaros aukštis (<i>nurodyti konkrečią reikšmę</i>): 387 mm	sixty82 gamintojo deklaracija.pdf, 1 psl.
3.2.	Santvaros plotis	Nuo 380 mm iki 400 mm	Santvaros plotis (<i>nurodyti konkrečią reikšmę</i>): 387 mm	sixty82 gamintojo deklaracija.pdf, 1 psl.
3.3.	Santvaros ilgis	Ne mažiau kaip 12 m	Santvaros ilgis (<i>nurodyti konkrečią reikšmę</i>): 12 m	sixty82 gamintojo deklaracija.pdf, 1 psl.
3.4.	Santvaros išilginių vamzdžių sienelių išorinis skersmuo	Nuo 48 mm iki 51 mm	Vamzdžių sienelių išorinis skersmuo (<i>nurodyti konkrečią reikšmę</i>): 48,3 mm	sixty82 gamintojo deklaracija.pdf, 1 psl.
3.5.	Santvaros apačioje per centrą, turi būti papildomas vamzdis technologinės įrangos	¹ Nuo 48 mm iki 51 mm	Atitinka (<i>įrašyti taip / ne</i>): Taip Sienelių išorinis skersmuo (<i>nurodyti konkrečią reikšmę</i>): 48,3 mm	

Eil. Nr.	Prekės pavadinimas, aprašymas, specifikacija	Reikalaujamos techninės charakteristikos	Tiekėjo siūlomos prekės duomenys (gamintojas, modelis, modifikacija, prekės kodas (jei yra), konkrečios techninės charakteristikos ir kita reikalaujama informacija) (PILDO TIEKĖJAS)	Teikiamo siūlomos prekės gamintojo dokumento failo pavadinimas ir puslapio numeris , kuriame yra atitinkamą techninės specifikacijos reikalavimą patvirtinanti informacija (PILDO TIEKĖJAS)
1	2	3	4	5
	tvirtinimui, kurio sienelių išorinis skersmuo			
3.6.	Vieno metro ilgio santvaros savas svoris be sujungimo detalių	¹ Ne daugiau kaip 10 kg	Vieno metro ilgio santvaros savas svoris <i>(nurodyti konkrečias reikšmes)</i> : 7,9 kg	
3.7.	Santvaros maksimali tolygiai paskirstyta leistina apkrova į vieną metrą, kai jos ilgis 12 metrų	¹ Ne mažiau kaip 100 kg	Santvaros maksimali tolygiai paskirstyta leistina apkrova į vieną metrą <i>(nurodyti konkrečių reikšmę)</i> : 120,7 kg	
3.8.	Santvaros išlinkimas, kai jos ilgis yra 12 metrų ir kai ji yra apkrauta maksimalia tolygiai paskirstyta leistina apkrova į vieną metrą	¹ Ne daugiau kaip 120 mm	Santvaros išlinkimas <i>(nurodyti konkrečias reikšmes)</i> : 116 mm	
3.9.	Santvaros spalva	¹ Juoda	Atitinka <i>(jrašyti taip / ne)</i> : Taip (RAL9005)	
3.10.	Santvaros komplektacija	¹ Su 3 vnt. rėmų, kurie montuojami ant santvaros (galuose ir per vidurį) ir apsaugoja apšvietimo prietaisus nuo šalia esančių dekoracijų tvirtinimo vamzdžių (jų kilnojimo metu)	Atitinka <i>(jrašyti taip / ne)</i> : Taip	
4.	Apšvietimo sofitų kabelių surinkėjas		Gamintojas <i>(nurodyti)</i> : SIA „Winwood“ Modelis, modifikacija <i>(nurodyti, jeigu yra)</i> : CAB-30-19 Prekės kodas <i>(nurodyti, jeigu yra)</i> :	WinWood gamintojo deklaracija.pdf

Eil. Nr.	Prekės pavadinimas, aprašymas, specifikacija	Reikalaujamos techninės charakteristikos	Tiekėjo siūlomos prekės duomenys (gamintojas, modelis, modifikacija, prekės kodas (jei yra), konkrečios techninės charakteristikos ir kita reikalaujama informacija) (PILDO TIEKĖJAS)	Teikiamo siūlomos prekės gamintojo dokumento failo pavadinimas ir puslapių numeris , kuriame yra atitinkamą techninės specifikacijos reikalavimą patvirtinanti informacija (PILDO TIEKĖJAS)
1	2	3	4	5
Maksimalus kiekis – 6 kompl.				
4.1.	Spalva	¹ Juoda	Atitinka (<i>įrašyti taip / ne</i>): Taip	
4.2.	Darbinis kelias	¹ Ne mažiau kaip 19 m	Darbinis kelias (<i>nurodyti konkrečią reikšmę</i>): 19 m	
4.3.	Tvirtinimas	¹ Turi tvirtinimus prie aliuminio santvaros	Atitinka (<i>įrašyti taip / ne</i>): Taip	
		¹ Turi tvirtinimą kabeliams	Atitinka (<i>įrašyti taip / ne</i>): Taip	
4.4.	Svoris	¹ Kabelių surinkėjo savas svoris – ne daugiau kaip 70 kg	Svoris (<i>nurodyti konkrečią reikšmę</i>): 62,7 kg (3,3 kg/m).	
		¹ Didžiausias galimas bendras kabelių, paklotų kabelių surinkėjuje, svoris – ne mažiau kaip 400 kg	Svoris (<i>nurodyti konkrečias reikšmes</i>): 450 kg	
4.5.	Konstrukcija	¹ Metalinė	Atitinka (<i>įrašyti taip / ne</i>): Taip	
5.	Priekinės uždangos tako mechanizmas		Gamintojas (<i>nurodyti</i>): SIA „Winwood“ Modelis, modifikacija (<i>nurodyti, jeigu yra</i>): TR6-11.5-WF-E Prekės kodas (<i>nurodyti, jeigu yra</i>):	WinWood gamintojo deklaracija.pdf
Maksimalus kiekis – 1 kompl.				
5.1.	Valdymas	Elektrinis	Atitinka (<i>įrašyti taip / ne</i>): Taip	WinWood gamintojo deklaracija.pdf, 2 psl.
		Turi eigos daviklį	Atitinka (<i>įrašyti taip / ne</i>): Taip	WinWood gamintojo deklaracija.pdf, 2 psl.
5.2.	Spalva	¹ Juodas	Atitinka (<i>įrašyti taip / ne</i>): Taip	
5.3.	Apkrova	¹ Maksimali leistina visos sistemos apkrova (būsimos užuolaidos svoris) ne mažiau kaip 150 kg	Apkrova (<i>nurodyti konkrečias reikšmes</i>): 200 kg	

Eil. Nr.	Prekės pavadinimas, aprašymas, specifikacija	Reikalaujamos techninės charakteristikos	Tiekėjo siūlomos prekės duomenys (gamintojas, modelis, modifikacija, prekės kodas (jei yra), konkrečios techninės charakteristikos ir kita reikalaujama informacija) <u>(PILDO TIEKĖJAS)</u>	Teikiamo siūlomos prekės gamintojo dokumento <u>failo pavadinimas ir puslapio numeris</u> , kuriame yra atitinkamą techninės specifikacijos reikalavimą patvirtinanti informacija <u>(PILDO TIEKĖJAS)</u>
1	2	3	4	5
5.4.	Užuolaidų tvirtinimas	¹ Ratukai su guoliais, kurie išdėstyti ne rečiau kaip 25 cm intervalu	Atitinka (<i>įrašyti taip / ne</i>): Taip	
5.5.	Mechanizmo veikimo greitis	Ne mažesnis kaip 0,3 m/s	Greitis (<i>nurodyti konkrečią reikšmę</i>): 0,3 m/s	WinWood gamintojo deklaracija.pdf, 2 psl.
5.6.	Variklio galia	Ne daugiau kaip 1 kW	Galia (<i>nurodyti konkrečią reikšmę</i>): 0,55 kW	WinWood gamintojo deklaracija.pdf, 2 psl.
6.	Trosinių kėlimo mechanizmų sistemos valdydo blokas scenoje		Gamintojas (<i>nurodyti</i>): SIA „Winwood“ Modelis, modifikacija (<i>nurodyti, jeigu yra</i>): SmartControl Rocketswitch Prekės kodas (<i>nurodyti, jeigu yra</i>):	WinWood gamintojo deklaracija.pdf
Maksimalus kiekis – 1 kompl.				
6.1.	Valdymo blokas	¹ Ant stovo, mobilus (stovas turi ratukus patogios pozicijos pasirinkimui scenoje vykdant kilnojimo veiksmus)	Atitinka (<i>įrašyti taip / ne</i>): Taip	
		¹ Valdymo blokas turi jo funkcionalumo užrakinimo raktu galimybę	Atitinka (<i>įrašyti taip / ne</i>): Taip	
		¹ Galimybė valdyti kiekvieną kėlimo liniją atskirai arba kelias kėlimo linijas vienu metu	Atitinka (<i>įrašyti taip / ne</i>): Taip	
		¹ Turi avarinio stabdymo mygtuką	Atitinka (<i>įrašyti taip / ne</i>): Taip	
		¹ Komplektuojamas su ne trumpesniu kaip 10 m ilgio signaliniu laidu bloko sujungimui su įvadine kėlimo mechanizmų sistemos spinta	Signalinio kabelio ilgis (<i>nurodyti konkrečią reikšmę</i>): 10 m	
6.2.	Valdymo kanalai	Ne mažiau kaip 30 kanalų	Kanalų skaičius (<i>nurodyti konkrečią reikšmę</i>): 30 kanalų	WinWood gamintojo deklaracija.pdf, 3 psl.

Eil. Nr.	Prekės pavadinimas, aprašymas, specifikacija	Reikalaujamos techninės charakteristikos	Tiekėjo siūlomos prekės duomenys (gamintojas, modelis, modifikacija, prekės kodas (jei yra), konkrečios techninės charakteristikos ir kita reikalaujama informacija) (PILDO TIEKĖJAS)	Teikiama siūlomos prekės gamintojo dokumento failo pavadinimas ir puslapio numeris , kuriame yra atitinkamą techninės specifikacijos reikalavimą patvirtinanti informacija (PILDO TIEKĖJAS)
1	2	3	4	5
		¹ Pasirinkus norimus kanalus, keltuvų eiga aukštyn/žemyn valdoma svirties pagalba	Atitinka <i>(jrašyti taip / ne)</i> : Taip	
		Kiekvieno aktyvaus valdymo kanalo LED indikacija	Atitinka <i>(jrašyti taip / ne)</i> : Taip	
7.	Trosinių kėlimo mechanizmų įvadinė spinta		Gamintojas <i>(nurodyti)</i> : UAB „Scenos Techninis Servisas“ Modelis, modifikacija <i>(nurodyti, jeigu yra)</i> : STS-KVS Prekės kodas <i>(nurodyti, jeigu yra)</i> :	
Maksimalus kiekis – 1 kompl.				
7.1.	Pritaikymas	¹ Tinkama šioje techninėje specifikacijoje nurodytiems kėlimo mechanizmams	Atitinka <i>(jrašyti taip / ne)</i> : .Taip	
³ Siūlomos prekės atitiktį nurodytam reikalavimui įrodantys dokumentai, kuriuos turės pateikti Tiekėjas sutarties vykdymo metu (t. y. Prekių perdavimo ir priėmimo metu): sertifikatas ar bandymų protokolai, ar prekės gamintojo atitikties deklaracija, ar prekės gamintojo techninis duomenų lapas.				

PREKIŲ GARANTINIS TERMINAS

Visoms Prekėms (įskaitant komplektuojamąsias dalis) turi būti suteikiamas 2 metų gamintojo ar tiekėjo garantinis terminas, kuris pradedamas skaičiuoti nuo Prekių perdavimo ir priėmimo akto pasirašymo dienos.

Taip pat tiekėjas, siekdamas gauti papildomus kokybės balus, gali siūlyti papildomą, t. y. viršijantį Prekėms reikalaujamą privalomą 2 metų garantinį terminą. Tokiu atveju būtina užpildyti lentelės 3 skiltį joje nurodant konkrečią reikšmę ir kartu su pasiūlymu pateikti gamintojo (-ų) ar tiekėjo išduotą suteikiamą papildomą garantinį terminą patvirtinančius dokumentus bei pateiktų dokumentų pavadinimus nurodyti, lentelės 4 skiltyje. Jei papildomas garantinis terminas suteikiamas ne gamintojo (-ų), o tiekėjo, kartu su pasiūlymu pateikiamas tiekėjo patvirtinimas / užtikrinimas, kad

Prekės bus tinkamos naudoti visą tiekėjo nurodytą garantinį laikotarpį, t. y. kad per garantinį terminą, kuris prasideda po Prekių perdavimo Pirkėjui dienos, išaiškėjus prekių trūkumams (defektams), Prekių trūkumai (defektai) bus pašalinti arba Prekės bus pakeistos tinkamos kokybės Prekėmis.

2 lentelė

Eil. Nr.	Reikalavimo pavadinimas	Tiekėjo siūloma reikšmė <u>(PILDO TIEKĖJAS)</u>	Teikiamo (-ų) dokumento (-ų) failo (-ų) pavadinimas (-ai), kuriame (kuriuose) yra reikalavimą patvirtinanti informacija <u>(PILDO TIEKĖJAS)</u>
1	2	3	4
1.	Visoms prekėms (įskaitant komplektuojamąsias dalis) gamintojo ar tiekėjo suteikiamas papildomas (viršijantis privalomą 2 metų garantijos terminą) garantinis terminas (jei siūlomas)	Suteikiamas papildomas (viršijantis privalomą 2 metų garantijos terminą) garantinis terminas (įrašyti konkretų tik papildomas garantijos terminą, tuo atveju jei jis siūlomas): 1 metai ⁴	Teikiamo gamintojo (-ų) ir/arba tiekėjo dokumento failo pavadinimas ir nurodytas puslapis, kuriame yra reikalavimą patvirtinanti informacija: Failo pavadinimas (įrašyti): Deklaracija_del_prekems_suteikiamo_papildomo_termino.pdf Puslapio numeris (įrašyti): 1 psl.
<p>⁴Tiekėjas negali siūlyti skirtingų papildomų garantinių terminų atskirioms prekėms, t. y. turi būti siūlomas vienodas papildomas garantinis terminas visoms techninės specifikacijos 1 lentelėje nurodytoms prekėms. Jeigu yra siūlomi skirtingi papildomi garantiniai terminai, bus vertinamas trumpiausias nurodytas terminas. Balai už pasiūlytą papildomą garantinį terminą bus skiriami tik už 1-3 papildomus metus, t. y. jei tiekėjas nepasiūlys papildomo garantinio termino, jam bus skirta 0 balų už šį kriterijų, bet jei daugiau nei 3 metai, tai bus skaičiuojama, kad pasiūlė 3 metus. Jei tiekėjas nurodys papildomą garantinį terminą išreikštą ne sveikuoju skaičiumi (pvz. 0,5; 1,5; 2,2; 3,2 ar pan.), perkančioji organizacija balus (V) skirs pagal sveiką skaičiaus reikšmę (pvz. pasiūlius 0,5 metų papildomą garantinį terminą bus skiriama 0 balų (V); 1,5 metų papildomą garantinį terminą bus skiriami 3 balai (V); pasiūlius 2,2 metų papildomą garantinį terminą – 6 balai (V); pasiūlius 3,2 metų papildomą garantinį terminą – 9 balai (V) ir t.t.). Kokybės balų skyrimo tvarka nurodyta Pirkimo sąlygų 6.21.3 punkte.</p>			

PRIDEDAMA. Kauno kultūros centro Girstučio padalinio, Kovo 11-osios g. 26, Kaune, scenos kėlimo sistemos mechanizmų atnaujinimo technologinis projektas.

Pateikdamas šią užpildytą techninę specifikaciją tiekėjas patvirtina (deklaruoja), kad siūlomos Prekės atitinka joje nustatytus reikalavimus. Tiekėjas patvirtina, kad siūlomos Prekės bus sumontuotos (įrengtos) pagal techninės specifikacijos ir jos priedo reikalavimus, bei deklaruoja, kad techninėje specifikacijoje nurodyta informacija yra teisinga.

Pardavimų vadovas

(Tiekėjo ar jo įgalioto asmens pareigų pavadinimas)⁵



Artūras Osinskis

(Vardas, pavardė)

⁵Jei dokumentas pasirašytas ne tiekėjo vadovo, kartu pateikiamas įgaliojimas, suteikiantis teisę šį dokumentą pasirašiusiam darbuotojui, atstovauti tiekėją