

Europos bendrasis įvesųjų pirkimų dokumentas (EBVPPD)

I dalis. Informacija apie pirkimo procedūrą ir perkančiąją organizaciją ar perkančiąjį subjektą

Informacija apie paskelbimą

Skelbimo numeris OL S (tik tarptautiniams pirkimams):

Skelbimo numeris CVP IS (kur rasti?)

Perkančiosios organizacijos / Perkančiojo subjekto tapatybė

Oficialus pavadinimas:

MUTINĖS DEPARTAMENTAS PRIE LIETUVOS RESPUBLIKOS FINANSŲ MINISTERIJOS

Šalis:

Lietuva

Informacija apie pirkimo procedūrą

Procedūros tipas

Atvira

Pavadinimas:

STACIONARIOS RENTGENO KONTROLĖS SISTEMOS MEDININKŲ KELIO POSTUI PIRKIMAS

Trumpas aprašymas:

STACIONARIOS RENTGENO KONTROLĖS SISTEMOS MEDININKŲ KELIO POSTUI PIRKIMAS

Perkančiosios organizacijos ar perkančiojo subjekto (jei taikoma) priskirtas dokumento numeris:

II dalis. Informacija apie ekonominės veiklos vykdytoją

A. Informacija apie ekonominės veiklos vykdytoją

Tiekėjo pavadinimas arba vardas ir pavardė (jei fizinis asmuo):

UAB INTA

-1-

Gatvė ir namo numeris:

Dariaus ir Girėno g. 40

Pasto kodas:

02189

Miestas:

Vilnius

Šalis:

Lietuva

Interneto adresas (jei yra):

www.inta.lt

E. pastas:

inta@inta.lt

Telefonas:

+370 5 216 7211

Asmuo ar asmenys ryšiams:

Donatas Limantas

PVM mokėtojo kodas, jei yra:

LT100000021218

Jei PVM mokėtojo kodo nėra, nurodykite kitą nacionalinį identifikacinį numerį (Lietuvoje - imonės kodą)

Ar ekonominės veiklos vykdytojas yra labai maža, mažoji ar vidutinė įmonė?

● Taip

○ Ne

Tik tuo atveju, kai pirkimas rezervuotas: ar ekonominės veiklos vykdytojas yra glubojama darbo grupė (neigaliųjų socialinė įmonė), socialinė įmonė? Ar jis vykdyt sutartį pagal glubojamų darbo grupių (neigaliųjų socialinių imonių) užimtumo programas?

○ Taip

● Ne

Jei taikoma, ar ekonominės veiklos vykdytojas įtrauktas į oficialių patvirtintų ekonominės veiklos vykdytojų sąrašą arba ar jis turi lygiavertį sertifikatą (pvz., pagal nacionalinę (įsankstinę) kvalifikacijos vertinimo sistemą)? Lietuvos tiekėjai renkasi „ne“

○ Taip

● Ne

-2-

- Be to, užpildykite trūkstamą informaciją IV dalies A, B, C arba D skirsniuose, atsižvelgdami į konkrečių atvejį TIK jei to reikalaujama atitinkamame skelbime arba pirkimo dokumentuose:

e) Ar ekonominės veiklos vykdytojas galės pateikti sertifikatą dėl socialinio draudimo įmokų ir mokesčių mokėjimo arba pateikti informaciją, kuri leistų perkantčiajai organizacijai ar perkantčiam subjektui ji gauti tiesiogiai naudojantis prieiga prie bet kurios iš valstybių narių nemokamos nacionalinės duomenų bazės?

● Taip

○ Ne

Jei atitinkami dokumentai prieinami elektroniniu būdu, nurodykite:

https://draudejai.sodra.lt/draudeju_viesl_duomenys

Ar ekonominės veiklos vykdytojas pirkimo procedūroje dalyvauja kartu su kitais? Žymima TAIP, jei pasiūlymą teikia ūkio subjektų grupė (konsorciumas) pagal jungtinės veiklos sutartį

○ Taip

● Ne

Jei pirkimas padalintas į dalis, nuoroda į pirkimo dalį (-is), dėl kurios (-ių) ekonominės veiklos vykdytojas nori dalyvauti konkurse:

B. Informacija apie ekonominės veiklos vykdytojo teisinius atstovus #1

- Šis skirsnis pildomas, jeigu tiekėjo vadovas įgalioja kitą asmenį pasirašyti pasiūlymą, bendrauti su pirkimo vykdytoju, įgalioja atstovauti ir pasirašyti EBVPD, bendrauti su pirkimo vykdytoju dėl EBVPD pateiktos informacijos, teikiama kvalifikaciją ir pašalinimo pagrindų nebuvimą pagrindžiančių dokumentų, dėl pasiūlymo ir pan.

Jei taikytina, nurodykite asmens (-ų), įgalinto (-ų) atstovauti ekonominės veiklos vykdytoju šios pirkimo procedūros tikslais, vardą ir pavardę ir adresą:

Vardas

Pavardė

-3-

Gimimo data

Gimimo vieta

Gatvė ir namo numeris:

Pasto kodas:

Miestas:

Šalis:

Lietuva

E. pastas:

Telefonas:

Pareigos arba statusas:

Prireikus pateikite išsamią informaciją apie atstovavimą (formą, aprėptį, paskirtį ir t. t.):

C. Informacija apie rėmimąsi kitų subjektų pajėgumais

Ar siekdamas patenkinti IV dalyje nurodytus atrankos kriterijus ir V dalyje nurodytus kriterijus bei taisykles (jei tokių yra) ekonominės veiklos vykdytojas remiasi kitų subjektų pajėgumais?

○ Taip

● Ne

D. Informacija apie subrangovus, kurių pajėgumais ekonominės veiklos vykdytojas nesiremia

- (Skirsnį reikia pildyti, tik jei šios informacijos aiškiai reikalauja perkantoji organizacija ar perkantysis subjektas.)

Ar ekonominės veiklos vykdytojas ketina kurias nors sutarties dalis subrangos sutartimi pavesti atlikti trečiosioms šalims?

-4-

OTaip
●Ne

- Jei perkantį organizacija ar perkantysis subjektas aiškiai prašo šios informacijos, šalia informacijos pagal šį skirsnį, pateikite pagal šios dalies A ir B skirsnius ir III dalį reikalaujamą informaciją apie kiekvieną susijusį subrangovą (subrangovų kategorijas).

III dalis. Pasalinimo pagrindai

A. Su baudžiamaisiais nuosprendžiais susiję pagrindai

Direktivos 2014/24/ES 57 straipsnio 1 dalyje nustatyti šie pasalinimo pagrindai

A1. Dalyvavimas nusikaltamos organizacijos veikloje (VPĮ 46 str. 1 d. 1 p.)

Ar pats ekonominės veiklos vykdytojas ar bet kuris asmuo, kuris yra jo administracijos, valdymo ar priežiūros organo narys arba turi atstovavimo, sprendimo ar kontrolės įgaliojimus to ekonominės veiklos vykdytojo atžvilgiu, buvo nuteistas galutiniu teismo sprendimu už dalyvavimą nusikaltamos organizacijos veikloje, o nuosprendis priimtas prieš ne daugiau kaip penkerius metus arba kai nuosprendyje aiškiai nustatytas pašalinimo laikotarpis tebesitęsia? Kaip apibrėžta 2008 m. spalio 24 d. Tarybos pamatinio sprendimo 2008/841/TVR dėl kovos su organizuotu nusikaltamumu 2 straipsnyje (OL L 300, 2008 11 11, p. 42).

Jūsų atsakymas

OTaip
●Ne

Ar ši informacija ES valstybės narės duomenų bazėje nemokamai prieinama valdžios institucijoms?

OTaip
●Ne

A2. Korupcija (VPĮ 46 str. 1 d. 2 p.)

Ar pats ekonominės veiklos vykdytojas ar bet kuris asmuo, kuris yra jo administracijos, valdymo ar priežiūros organo narys arba turi atstovavimo, sprendimo ar kontrolės įgaliojimus to ekonominės veiklos vykdytojo atžvilgiu, buvo nuteistas galutiniu teismo sprendimu už korupciją, o nuosprendis priimtas prieš ne daugiau kaip penkerius metus arba kai nuosprendyje aiškiai nustatytas pašalinimo

laikotarpis tebesitęsia? Kaip apibrėžta Konvencijos dėl kovos su korupcija, susijusia su Europos Bendrijų pareigūnais ar Europos Sąjungos valstybių narių pareigūnais, 3 straipsnyje (OL C 195, 1997 6 25, p. 1) ir 2003 m. liepos 22 d. Tarybos pamatinio sprendimo 2003/568/TVR dėl kovos su korupcija privačiame sektoriuje 2 straipsnio 1 dalyje (OL L 192, 2003 7 31, p. 54). Į pašalinimo pagrindus taip pat įtraukta korupcija, kaip apibrėžta perkantiosios organizacijos (perkančiojo subjekto) arba ekonominės veiklos vykdytojo nacionalinėje teisėje.

Jūsų atsakymas

OTaip
●Ne

Ar ši informacija ES valstybės narės duomenų bazėje nemokamai prieinama valdžios institucijoms?

OTaip
●Ne

A3. Sukčiavimas (VPĮ 46 str. 1 d. 3 p.)

Ar pats ekonominės veiklos vykdytojas ar bet kuris asmuo, kuris yra jo administracijos, valdymo ar priežiūros organo narys arba turi atstovavimo, sprendimo ar kontrolės įgaliojimus to ekonominės veiklos vykdytojo atžvilgiu, buvo nuteistas galutiniu teismo sprendimu už sukčiavimą, o nuosprendis priimtas prieš ne daugiau kaip penkerius metus arba kai nuosprendyje aiškiai nustatytas pašalinimo laikotarpis tebesitęsia? Pagal Europos Bendrijų finansinių interesų apsaugos konvencijos 1 straipsnį (OL C 316, 1995 11 27, p. 48).

Jūsų atsakymas

OTaip
●Ne

Ar ši informacija ES valstybės narės duomenų bazėje nemokamai prieinama valdžios institucijoms?

OTaip
●Ne

A4. Teroristiniai nusikaltimai arba su teroristine veikla susiję nusikaltimai (VPĮ 46 str. 1 d. 5 p.)

Ar pats ekonominės veiklos vykdytojas ar bet kuris asmuo, kuris yra jo administracijos, valdymo ar priežiūros organo narys arba turi atstovavimo, sprendimo ar kontrolės įgaliojimus to ekonominės veiklos vykdytojo atžvilgiu, buvo nuteistas galutiniu teismo sprendimu už teroristinius nusikaltimus arba

su teroristine veikla susijusius nusikaltimus, o nuosprendis priimtas prieš ne daugiau kaip penkerius metus arba kai nuosprendyje aiškiai nustatytas pašalinimo laikotarpis tebestėsia? Kaip apibrėžta 2002 m. birželio 13 d. Tarybos pamatinio sprendimo dėl kovos su terorizmu 1 ir 3 straipsniuose (OL L 164, 2002 6 22, p. 3).
I pašalinimo pagrindus taip pat įtrauktas nusikaltamos veikos kursymas, pagalba ar bendrininkavimas ją vykdatant arba kėsinimasis ją įvykdyti, kaip nurodyta to pamatinio sprendimo 4 straipsnyje.

Jūsų atsakymas

○ Taip

● Ne

Ar ši informacija ES valstybės narės duomenų bazėje nemokamai prieinama valdžios institucijoms?

○ Taip

● Ne

A5. Pinių plovimas arba teroristų finansavimas (VPĮ 46 str. 1 d. 6 p.)

Ar pats ekonominės veiklos vykdytojas ar bet kuris asmuo, kuris yra jo administracijos, valdymo ar priežiūros organo narys arba turi atstovavimo, sprendimo ar kontrolės įgaliojimus to ekonominės veiklos vykdytojo atžvilgiu, buvo nutiestas galutiniu teismo sprendimu už pinigų plovimą arba teroristų finansavimą, o nuosprendis priimtas prieš ne daugiau kaip penkerius metus arba kai nuosprendyje aiškiai nustatytas pašalinimo laikotarpis tebestėsia? Kaip apibrėžta 2005 m. spalio 26 d. Europos Parlamento ir Tarybos direktyvos 2005/60/EB dėl finansų sistemos apsaugos nuo jos panaudojimo pinigų plovimui ir teroristų finansavimui 1 straipsnyje (OL L 309, 2005 11 25, p. 15).

Jūsų atsakymas

○ Taip

● Ne

Ar ši informacija ES valstybės narės duomenų bazėje nemokamai prieinama valdžios institucijoms?

○ Taip

● Ne

A6. Vaikų darbas ir kitos prekybos žmonėmis formos (VPĮ 46 str. 1 d. 7 p.)

Ar pats ekonominės veiklos vykdytojas ar bet kuris asmuo, kuris yra jo administracijos, valdymo ar priežiūros organo narys arba turi atstovavimo,

sprendimo ar kontrolės įgaliojimus to ekonominės veiklos vykdytojo atžvilgiu, buvo nutiestas galutiniu teismo sprendimu už vaikų darbą arba kitas prekybos žmonėmis formas, o nuosprendis priimtas prieš ne daugiau kaip penkerius metus arba kai nuosprendyje aiškiai nustatytas pašalinimo laikotarpis tebestėsia? Kaip apibrėžta 2011 m. balandžio 5 d. Europos Parlamento ir Tarybos direktyvos 2011/36/ES dėl prekybos žmonėmis prevencijos, kovos su ja ir aukų apsaugos, pakeičiančios Tarybos pamatinį sprendimą 2002/629/TVR, 2 straipsnyje (OL L 101, 2011 4 15, p. 1).

Jūsų atsakymas

○ Taip

● Ne

Ar ši informacija ES valstybės narės duomenų bazėje nemokamai prieinama valdžios institucijoms?

○ Taip

● Ne

**B. Su mokesčių ar socialinio draudimo įmokų mokėjimu susiję pagrindai
Direktyvos 2014/24/ES 57 straipsnio 2 dalyje nustatytos šios pasalinimo priežastys**

B1. Mokesčių mokėjimas VPĮ 46 str. 3 d.

Ar ekonominės veiklos vykdytojas pažeidė savo pareigas, susijusias su mokesčių mokėjimu, tiek šalyje, kurioje yra įsisteigęs, tiek perkančiosios organizacijos ar perkančiojo subjekto valstybėje narėje, jei tai nėra jo įsisteigimo šalis?

Jūsų atsakymas

○ Taip

● Ne

Ar ši informacija ES valstybės narės duomenų bazėje nemokamai prieinama valdžios institucijoms?

○ Taip

● Ne

B2. Socialinio draudimo įmokų mokėjimas VPĮ 46 str. 3 d.

Ar ekonominės veiklos vykdytojas pažeidė savo pareigas, susijusias su socialinio draudimo įmokų mokėjimu, tiek šalyje, kurioje yra įsisteigęs, tiek perkančiosios organizacijos ar perkančiojo subjekto valstybėje narėje, jei tai nėra jo įsisteigimo šalis?

Jūsų atsakymas

☐ Taip

☒ Ne

Ar ši informacija ES valstybės narės duomenų bazėje nemokamai prieinama valdžios institucijoms?

☒ Taip

☐ Ne

URL

https://draudejai.sodra.lt/draudeju_viesi_duomenys

Kodas

110015560

Emitentas

UAB INTA

C. Su nemokumu, interesų konfliktu ar profesiniais nusižengimais susiję pagrindai

Direktivos 2014/24/ES 57 straipsnio 4 dalyje nustatyti šie pasalinimo pagrindai

C10. Su kitais ekonominės veiklos vykdytojais sudaryti susitarimai, kuriais siekta iškreipti konkurenciją (VPĮ 46 str. 4 d. 1 p.)

Ar ekonominės veiklos vykdytojas su kitais ekonominės veiklos vykdytojais yra sudaręs susitarimų, kuriais siekta iškreipti konkurenciją atliekama pirkime?

Jūsų atsakymas

☐ Taip

☒ Ne

C11. Rinti profesiniai pažeidimai VPĮ 46 str. 4 d. 7 p., VPĮ 46 str. 6 d. 3 p.

Pirkimams pradėtiems nuo 2022-01-01: Ar ekonominės veiklos vykdytojas yra padaręs rimtą profesinį pažeidimą, kaip nurodyta žemiau?:

a) yra padaręs finansinės atskaitomybės ir audito teisės aktų pažeidimą ir nuo jo padarymo dienos praėjo mažiau kaip vieni metai; **Nuo 2022-08-12 pildydamas EBVPD tiekėjas yra informotas ir supranta, kad finansinės atskaitomybės ir audito teisės aktų pažeidimu taip pat gali būti laikomi atvejai, kai tiekėjas nepateikia privalomų finansinės atskaitomybės dokumentų Registrų centrui. Išsamiau: <https://vpt.lrv.lt/lt/naujienos/finansiniu-ataskaitu-nepateikimas-gali-tapti-kliautimi-dalyvauti-viesuosiuose-pirkimuose>**

b) neatitinka minimalių patikimo mokesčių mokėtojo kriterijų, nustatytų Lietuvos Respublikos mokesčių administravimo įstatymo 40¹ straipsnio 1 dalyje. Taikant šį tiekėjo pašalinimo iš pirkimo procedūros pagrindą, vadovaujamas Lietuvos Respublikos mokesčių administravimo įstatymo 40¹ straipsnio 1 dalyje nustatytais terminais, juos skaičiuojant nuo Mokesčių administravimo įstatymo 40¹ straipsnio 1 dalyje nurodytų pažeidimų padarymo dienos, tačiau visais atvejais šie terminai negali būti ilgesni negu 3 metai;

c) yra padaręs draudimo sudaryti draudžiamus susitarimus, įtvirtinto Lietuvos Respublikos konkurencijos įstatyme ar panašaus pobūdžio kitos valstybės teisės akte, pažeidimą ir nuo jo padarymo dienos praėjo mažiau kaip 3 metai;

d) yra padaręs bet kokią kitą rimtą profesinį pažeidimą, nenurodytą aukščiau, nuo kurio padarymo dienos praėjo mažiau kaip vieni metai?

Pirkimams pradėtiems iki 2022-01-01: Ar ekonominės veiklos vykdytojas yra pripažintas kaltu dėl sunkaus profesinio nusižengimo kaip nurodyta žemiau?

I. ar ekonominės veiklos vykdytojas yra padaręs profesinį pažeidimą, kai už finansinės atskaitomybės ir audito teisės aktų pažeidimus ekonominės veiklos vykdytoju ir jo vadovui paskirta administracinė nuobauda ar ekonominė sankcija, nustatyta Lietuvos Respublikos įstatymuose ar kitų valstybių teisės aktuose, ir nuo sprendimo, kuriuo buvo paskirta ši sankcija, įsiteisėjimo dienos arba nuo dienos, kai asmuo įvykdė administracinį nurodymą, praėjo mažiau kaip vieni metai?

II. Ar ekonominės veiklos vykdytojas yra padaręs kuri nors vieną iš žemiau nurodytų rimtų profesinių pažeidimų (taikoma tik tada kai, ir tik tiek, kiek apibrėžta kituose pirkimo dokumentuose):

a) profesinės etikos pažeidimas, kai nuo ekonominės veiklos vykdytojo pripažinimo nesilaikantių profesinės etikos normų momento praėjo mažiau kaip vieni metai;

b) konkurencijos, darbuotojų saugos ir sveikatos, informacijos apsaugos, intelektinės nuosavybės apsaugos pažeidimas, už kurį ekonominės veiklos vykdytoju ir jo vadovui yra paskirta administracinė nuobauda ar ekonominė sankcija, nustatyta Lietuvos Respublikos ar kitų valstybių įstatymuose, kai nuo sprendimo, kuriuo buvo paskirta ši sankcija, arba nuo dienos, kai asmuo įvykdė administracinį nurodymą, įsiteisėjimo dienos praėjo mažiau kaip vieni metai;

c) draudimo sudaryti draudžiamus susitarimus, įtvirtinto Lietuvos Respublikos konkurencijos įstatyme ar panašaus pobūdžio kitos valstybės teisės akte, pažeidimas, kai nuo sprendimo paskirti Konkurencijos įstatyme ar kitos valstybės teisės akte nustatyta ekonominė sankcija įsiteisėjimo dienos praėjo mažiau kaip 3 metai;

d) ekonominės veiklos vykdytojas, kuris yra fizinis asmuo, arba ekonominės veiklos vykdytojo, kuris yra juridinis asmuo, kita organizacija ar jos padalinys, vadovas, kitas valdymo ar priežiūros organo narys ar kitas asmuo, turintis (turintys) teisę atstovauti ekonominės veiklos vykdytoju ir

ji kontroliuoti, jo vardu priimti sprendimą, sudaryti sandorį, arba dalyvis, turintis balsų daugumą juridinio asmens dalyvių susirinkime, yra pripažintas kaltu dėl tyčinio bankroto, kaip jis apibrėžtas Lietuvos Respublikos įmonių bankroto įstatyme ar panašaus pobūdžio kitų valstybių teisės aktuose, kai nuo teismo sprendimo įsiteisėjimo dienos praėjo mažiau kaip 3 metai?

Jūsų atsakymas

○ Taip

● Ne

C12. Interesų konfliktas dėl dalyvavimo pirkimo procedūroje (VPĮ 46 str. 4 d. 2 p.)

Ar ekonominės veiklos vykdytojas žino apie kokius nors interesų konfliktus, kaip nurodyta nacionalinėje teisėje, atitinkamame skelbime ar pirkimo dokumentuose, kylančius dėl jo dalyvavimo pirkimo procedūroje?

Jūsų atsakymas

○ Taip

● Ne

C13. Tiesioginis arba netiesioginis dalyvavimas rengiant šią pirkimo procedūrą (46 str. 4 d. 3 p.)

Ar ekonominės veiklos vykdytojas arba su juo susijusi įmonė konsultavo perkanciją organizaciją ar perkantįjį subjektą arba kitaip dalyvavo rengiant pirkimo procedūrą?

Jūsų atsakymas

○ Taip

● Ne

C14. Sutarties nutraukimas anksčiau laiko, žala ar kitos panašios sankcijos (VPĮ 46 str. 4 d. 6 p.)

Ar ekonominės veiklos vykdytojas turėjo tokios patirties: ankstesnė viešoji sutartis, ankstesnė sutartis su perkanciuoju subjektu arba ankstesnė koncesijos sutartis buvo nutraukta anksčiau laiko; arba buvo pareikalauta atlyginti su ankstesne sutartimi susijusią žalą ar skirtos kitos panašios sankcijos?

Lietuvoje (be kita ko) - ar ekonominės veiklos vykdytojas yra įtrauktas į nepatikimų tiekėjų sąrašą?

Jūsų atsakymas

○ Taip

● Ne

C15. Pripažinimas kaltu dėl faktų iškraipymo, informacijos nuslėpimo, negalėjimas pateikti reikalaujamų dokumentų ir su šia procedūra

susijusios konfidencialios informacijos gavimas (46 str. 4 d. 4 p. ir 46 str. 4 d. 5 p.)

Ar ekonominės veiklos vykdytojas yra susijęs su vienu iš šių atvejų, kai jis :

a) buvo labai iškreipęs faktus pateikdamas informaciją (**pateikęs melagingą informaciją**), reikalingą patikrinti, ar nėra pagrindų pašalinti, arba patikrinti atitiktį atrankos kriterijams;

b) slėpė tokią informaciją;

c) dėsė pateikti patvirtinamuosius dokumentus, kurių reikalavo perkancioji organizacija ar perkantysis subjektas,

d) siekė daryti neteisėtą įtaką perkanciosios organizacijos ar perkanciojo subjekto sprendimų priėmimo procesui, kad gautų konfidencialios informacijos, dėl kurios per pirkimo procedūrą įgytų nepagrįstą pranašumą, arba tyčia teikti klaidinančios informacijos, kuri gali turėti esminės įtakos sprendimams dėl pašalinimo, atrankos ar sutarties skyrimo?

Jūsų atsakymas

○ Taip

● Ne

D. Išimtinai nacionaliniai pasalinimo pagrindai

Išimtinai nacionaliniai pasalinimo pagrindai, nurodyti atitinkamame skelbime ar pirkimo dokumentuose.

D1. Išimtinai nacionaliniai pasalinimo pagrindai (VPĮ 46 str. 1 d. 4 p.)

Pirkimams pradėtiems nuo 2022-01-01:

pats ekonominės veiklos vykdytojas ar bet kuris asmuo, kuris yra jo administracijos, valdymo ar priežiūros organo narys arba turi atstovavimo, sprendimo ar kontrolės įgaliojimus to ekonominės veiklos vykdytojo atžvilgiu, buvo **nuteistas galutinio teismo sprendimu už nusikaltimą bankrotą**, o nuosprendis priimtas prieš ne daugiau kaip penkerius metus arba kai nuosprendyje aiškiai nustatytas pašalinimo laikotarpis tebesitęsia?

Pirkimams pradėtiems iki 2022-01-01:

Ar ekonominės veiklos vykdytojas yra susijęs su vienu iš šių atvejų, kai:

a) jis **neatitinka minimalių patikimo mokesčių mokėtojo kriterijų**, nustatytų Lietuvos Respublikos mokesčių administravimo įstatymo 40-i straipsnio 1 dalyje ir dėl to laikomas padariusiu šūkštų profesinį pažeidimą.

b) pats ekonominės veiklos vykdytojas ar bet kuris asmuo, kuris yra jo administracijos, valdymo ar priežiūros organo narys arba turi atstovavimo, sprendimo ar kontrolės įgaliojimus to ekonominės veiklos vykdytojo atžvilgiu, buvo **nuteistas galutinio teismo sprendimu už nusikaltimą**

bankrotą, o nuosprendis priimtas prieš ne daugiau kaip penkerius metus arba kai nuosprendyje aiškiai nustatytas pašalinimo laikotarpis tebesitęsia?

Jūsų atsakymas

☐ Taip

☐ Ne

Ar ši informacija ES valstybės narės duomenų bazėje nemokamai prieinama valdžios institucijoms?

☐ Taip

☐ Ne

IV dalis. Atrankos kriterijai

a. Visų atrankos kriterijų bendra nuoroda

Dėl atrankos kriterijų ekonominės veiklos vykdytojas pareiškia, kad

Jis atitinka visus reikalaujamus atrankos kriterijus

Jūsų atsakymas

☐ Taip

☐ Ne

Baigti

IV dalis. Baigiamieji pareiskimai

Ekonominės veiklos vykdytojai oficialiai pareiškia, kad II-V dalyse pateikta informacija yra tiksli ir teisinga ir kad ji pateikta visiškai suvokiant didelio faktų iškreipimo padarinius.

Ekonominės veiklos vykdytojai oficialiai pareiškia, kad pareikalavus gali nedelsdami pateikti nurodytus sertifikatus ir kitų formų įrodomuosius dokumentus, išskyrus tuos atvejus, kai:

a) perkančioji organizacija ar perkantysis subjektas turi galimybę atitinkamus patvirtinamuosius dokumentus tiesiogiai gauti naudodamiesi prieiga prie bet kurios iš valstybių narių nemokamos nacionalinės duomenų bazės (su sąlyga, kad ekonominės veiklos vykdytojas pateikė reikalingą informaciją (interneto adresą, išduodančiąją instituciją ar įstaigą, tikslias dokumentų nuorodas), kuri perkančiajai organizacijai ar perkantįjam subjektui leidžia tai padaryti (pareikalavus dėl tokios prieigos turi būti pridėtas atitinkamas sutikimas), arba

b) perkančioji organizacija ar perkantysis subjektas yra gavusi ir turi aktualius susijusius dokumentus iš ankstesnių (kitų) pirkimo procedūrų.

Ekonominės veiklos vykdytojai oficialiai sutinka perkančiajai organizacijai ar perkančiajam subjektui, nurodytam I dalyje, leisti susipažinti su dokumentais, kuriais patvirtinama informacija, pateikta šio Europos bendrojo viešųjų pirkimų dokumento III ir IV dalyse, kiek tai susiję su pirkimu, nurodytu I dalyje.

Data, vieta ir, jei reikia ar būtina, parašas (-ai):

Data

13-05-2024

Vieta

Vilnius

Parasas



UŽDARŲJŲ AKCINĖ BENDROVĖ

Kodas: 110015560 Daržius ir Girtėno g. 40, LT-02189 Vilnius Tel. (8 5) 216 7211

El-paštas: info@inta.lt, www.inta.lt Aisiskaitomoji sąskaita LT81 7044 0600 0014 8408 AB SEB bankas

Duomenys kaupiami ir saugomi Juridinių asmenų registre VĮ Registrų centras

Konkurso sąlygų
4 priedas

Nacionalinio saugumo reikalavimų
atitikties
deklaracijos tipinė forma,
patvirtinta Viešųjų pirkimų tarnybos
direktoriaus 2022 m. gruodžio 29 d.
įsakymu Nr. IS-233

(Nacionalinio saugumo reikalavimų atitikties deklaracijos tipinė forma)

UAB INTA
(tiekejo pavadinimas)

Muitinės departamentas prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos
(adresas (perkančiosios organizacijos / perkančiojo subjekto pavadinimas))

NACIONALINIO SAUGUMO REIKALAVIMŲ ATITIKTIES DEKLARACIJA

2024 m. gegužės 9 d. Nr. 2024.05.09/01

Vilnius
(Sudarymo vieta)

Aš, UAB INTA generalinis direktorius Vytautas Vitkauskas, patvirtinu, kad mano vadovaujamas (-a) UAB Inta, dalyvaujantis (-i) Muitinės departamento prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos vykdomame Stacionarios rentgeno kontrolės sistemos Medininkų kelio postui pirkime, Pirkimo Nr. 719963, paskelbtame CVP IS 2024-04-24, atitinka toliau nurodomus reikalavimus:

/Perkančioji organizacija / perkančysis subjektas žemiau esančiame sąraše palieka tik tas eilutes, kurios atitinka pirkimo dokumentuose keliamus nacionalinio saugumo reikalavimus tiekėjams/

☒ tiekejo siūlomos prekės gėsmės nacionaliniam saugumui – vadovaujantis Lietuvos Respublikos viešųjų pirkimų įstatymo (toliau – VPĮ) 37 straipsnio 9 dalies 1 punktu, prekių gamintojas ar ji kontroliuojantis asmuo nėra registruoti (jeigu gamintojas ar ji kontroliuojantis asmuo yra fizinis asmuo – nuolat gyvenantis ar turintis pilietybę) VPĮ 92 straipsnio 14 dalyje numatyjame sąraše nurodytose valstybėse ar teritorijose. (2.7.1.)
(pirkimo dokumentų punktas)

☒ tiekejo siūlomos teikti paslaugos nekelia gėsmės nacionaliniam saugumui – vadovaujantis VPĮ 37 straipsnio 9 dalies 2 punktu, paslaugų teikimas nebus vykdomas iš VPĮ 92 straipsnio 14 dalyje numatyjame sąraše nurodytų valstybių ar teritorijų. (2.7.2.)
(pirkimo dokumentų punktas)



UŽDARŲJŲ AKCINĖ BENDROVĖ

Kodas: 110015560 Daržius ir Girtėno g. 40, LT-02189 Vilnius Tel. (8 5) 216 7211

El-paštas: info@inta.lt, www.inta.lt Aisiskaitomoji sąskaita LT81 7044 0600 0014 8408 AB SEB bankas

Duomenys kaupiami ir saugomi Juridinių asmenų registre VĮ Registrų centras

☒ tiekėjas neturi interesų, galinčių kelti grėsmę nacionaliniam saugumui – vadovaujantis VPĮ 47 straipsnio 9 dalimi, jis pats, jo subiekčiai ar ūkio subjektai, kurių pajėgumais remiamasi ar juos kontroliuojantis asmenys nėra registruoti (jeigu tiekėjas, jo subiekčias, ūkio subjektas, kurio pajėgumais remiamasi, ar kontroliuojantis asmuo yra fizinis asmuo – nuolat gyvenantis ar turintis pilietybę) VPĮ 92 straipsnio 14 dalyje numatyjame sąraše nurodytose valstybėse ar teritorijose. (2.7.3.)
(pirkimo dokumentų punktas)

Patvirtinu, kad šie duomenys yra teisingi ir aktualūs pasiūlymo pateikimo dieną.

Suprantu, kad vadovaudamasis VPĮ 39 straipsnio 4 dalimi, perkančioji organizacija bet kurio pirkimo procedūros metu gali paprašyti kandidatų ar dalyvių pateikti visus ar dalį dokumentų, patvirtinančių atitiktį VPĮ 37 straipsnio 9 dalies reikalavimams, jeigu tai būtina siekiant užtikrinti tinkamą pirkimo procedūros atlikimą.

Suprantu, kad jeigu pagal vertinimo rezultatus pasiūlymas bus pripažintas laimėjusiu, turės būti pateikti perkančiosios organizacijos / perkančiojo subjekto nurodyti atitiktį nacionalinio saugumo reikalavimams patvirtinantys dokumentai.

Generalinis direktorius

Vytautas Vitkauskas

Atviro konkurso
sąlygų
2 priedas



UAB INTA

Kodas 110015560 Dariaus ir Gireno g. 40, LT-02189 Vilnius Tel. (8 5) 216 7211

El. paštas inta@inta.lt, www.inta.lt Aisiskaitimoji sąskaita LT81 7044 0600 0014 8408 AB SEB bankas

Duomenys kaupiami ir saugomi Juridinių asmenų registre VĮ Registrų centras

Muitinės departamentui prie LR finansų ministerijos

PASIŪLYMAS
STACIONARIO RENTGENO KONTROLĖS SISTEMOS
MEDININKŲ KELIO POSTUI

PIRKIMUI

(Pildomas šia formą Tiekėjas turi pateikti visą žemiau pildomą informaciją
Tiekėjui išbrauktas formoje esantis nuorodas, jei pasiūlymas bus atmestas)

2024-06-17

(Data)

Vilnius

(Sudarymo vieta)

1. INFORMACIJA APIE TIEKĖJĄ

Tiekėjo arba ūkio subjektų grupės dalyvių pavadinimas (-ai), juridinio asmens kodas (-ai) (jeigu pasiūlymą teikia fizinis asmuo – verslo ar individualios veiklos pažymėjimo Nr. ar pan.), adresas (-ai)	UAB INTA 110015560 Dariaus ir Gireno g. 40, LT-02189 Vilnius
Ūkio subjektų grupės dalyvis, atstovaujantis arba vadovaujantis ūkio subjektų grupei (pildoma, jei pasiūlymą teikia tiekėjų grupė)	
Asmens, įgalioto bendrauti su perkanciąja organizacija, kontaktinė informacija (vardas, pavardė, tel., faks., el. p., adresas)	Donatas Linantas Tel. +370 615 93390 El. p. donatas@inta.lt

2. INFORMACIJA APIE ŪKIO SUBJEKTUS, KURIŲ PAJĖGUMAIS TIEKĖJAS
REMIAISI, KAD ATITIKTŲ PERKANČIOSIOS ORGANIZACIJOS KELIAMUS
KVALIFIKACIJOS REIKALAVIMUS (JEIGU TOKIE REIKALAVIMAI KELIAMU)
(nuorodomu ir kvazisubiekėjai – fiziniai asmenys, kuriuos ketinama įdarbinti pirkimo laimėjimo atveju)

(pildoma, jei tiekėjas pasiūlykia kelių ūkio subjektų pajėgumais pagal VPJ 49 str.)

Eil. Nr.	Ūkio subjekto pavadinimas, juridinio asmens kodas, adresas	Nuoroda į Konkurso sąlygą, perduodamos kuriai atitiktai remiamasi ūkio subjekto pajėgumais	Sutarties objektas, perduodamas vykdyti dalies, vykdant
1.			
2.			

3. INFORMACIJA APIE ŽINOMUS SUBTIEKĖJUS IR JIEMS PERDUODAMA
VYKDYTI SUTARTIES DALIS:

Eil. Nr.	Subtiekėjo pavadinimas, juridinio asmens kodas, adresas	Sutarties objekto dalies, perduodamos vykdyti subtiekėjui, aprašymas
1.		

4. Įsipareigojame pateikti Prekę, kuri visiškai atitinka Konkurso sąlygų 1 priedo (techninės
specifikacijos) reikalavimus, tokia kaina:

Eil. Nr.	Prekės pavadinimas	Kiekis (vnt.)	Vieneto kaina, Eur, be PVM, (du skaitčiai po kablelio)	Suma Eur be PVM, (du skaitčiai po kablelio)
1	2	3	4	5=3x4
1.	Stacionari rentgeno kontrolės sistema, modelis MSX-TT-450260, gamintojas MS SPEKTRAL Savuoma Sanayi A.Ş.	1	3.043.721,00	3.043.721,00
Bendra pasiūlymo kaina, Eur, be PVM (du skaitčiai po kablelio):				3.043.721,00
PVM tarifas, proc.:				21
PVM suma, Eur (du skaitčiai po kablelio):				639.181,41
IŠ VISO (Bendra pasiūlymo kaina), Eur, su PVM (du skaitčiai po kablelio):				3.682.902,41

Bendra pasiūlymo kaina su PVM yra 3,682,902.41 (Trys milijonai šeši šimtai aštuoniasdešimt du tūkstančiai devyni šimtai du eurai, 41 ct) Eur.
(sumas skaitčiais ir žodžiais)

I šią sumą įeina visos išlaidos ir visi mokesčiai, taip pat ir PVM, kuris sudaro 639,181,41 (Šeši šimtai trisdešimt devyni tūkstančiai šimtas aštuoniasdešimt vienas euras, 41 ct.) Eur.
(suma skaitais ir žodžiais)

Tais atvejais, kai pagal galiojančius teisės aktus tiekėjui nereikia mokėti PVM, tiekėjas nurodo priežastis dėl kurių PVM nemoka, vadovaudamasis 2006 m. lapkričio 28 d. Tarybos direktyvos 2006/112/EB dėl pridėtinės vertės mokesčio bendros sistemos (pvz. 138 straipsnio 1 dalis):

Pasabos:
Jeigu pasiūlymuose bus nurodyti skirtingi PVM tarifai, bendros pasiūlymo kainos bus vertinamos vadovaujantis Konkurso sąlygų 11.3 papunkčiu.

Kaina pateikiama nurodant 2 skaitčius po kablelio (antraji skaitčių po kablelio reikia apvalinti į didžiąją pusę, jei trečiasis skaitčius po kablelio yra 5 arba didesnis; į mažąją pusę, jei trečiasis skaitčius po kablelio yra mažesnis už 5).

5. Įsipareigojame pateikti Konkurso sąlygų 1 priedo (techninės specifikacijos) reikalavimus atitinkančią prekę ir susijusias paslaugas, kad būtų pasiekti Konkurso sąlygų 1 priede (techninėje specifikacijoje) įvardinti rezultatai, tame tarpe:

El. Nr.	Techniniai parametrai/ reikalaujama reikšmė	Situlomo įrenginio techninės charakteristikos
		<u>Situloma reikalaujamo atitikimo reikšmė (būtinai nurodyti). Privatoma išsamiai aprašyti situlomą reikalaujamo atitikimą. Jei reikalaujama, turi būti pateikta nuoroda į gamintojo puslapį, kuriame yra nurodyta tiksli reikalaujamo parametro techninė charakteristika, arba kartu su pasiūlymu privalo būti pridėtas gamintojo parengtas prekės aprašymas, kuriame pateikta visa informacija apie siūlomą prekę. Pasiūlymai, kuriuose bus įrašyta „Taip/Ne“ arba „Atitinka“ bus atmesti kaip neatitinkantys reikalavimų.</u>
Sistemos jonizuojančios spinduliuotės įrenginys:		
1.1.	Jonizuojančios spinduliuotės generatorius (generatoriai) turi veikti minimalaus (nuo 3.0 iki 4.0	Stacionari rentgeno kontrolės sistema MSX-TT-450260 (toliau Sistema) yra aprūpinta LINAC tipo rentgeno

	MeV) ir maksimalaus (nuo 5.0 iki 6.0 MeV) intensyvumo (galingumo) impulsų sklaidos režimuose. Vieno skanavimo metu turi būti galimybė naudoti dvigubos energijos režimą.	spindulių generatoriumi, galinčiu veikti dviguba energija esant 4.0 MeV ir 6.0 MeV. Sistema skirta skenuoti vienos energijos režimu esant 4.0 MeV arba 6.0 MeV, arba dvigubos energijos režimu, vieno skanavimo metu naudojant dvigubos energijos režimą 4/6MeV.
1.2.	Užtikrinant skenuojamo objekto skirtingo tankio medžiagų atskyrimą gaunamame radiografiniame vaizde spinduliuotės šaltinis kiekvieno atskiro skanavimo metu turi skleisti minimalaus ir maksimalaus intensyvumo impulsus automatiškai pagal numatytą algoritmą taip, kad skirtingo tankio medžiagų atskyrimas būtų atliekamas vieno skanavimo metu.	Žiūrėti Priedas Nr. 1 „Techninis aprašymas“, 4 skyrius. Sistema dvigubos energijos režimo pagalba užtikrina skenuojamo objekto skirtingo tankio medžiagų atskyrimą gaunamame radiografiniame vaizde vieno skanavimo metu automatiškai skleidama 4/6MeV impulsus pagal numatytą algoritmą.
1.3.	SRKS gebėjimų parametrai turi atitikti šiuos minimalius reikalavimus:	Žiūrėti Priedas Nr. 1 „Techninis aprašymas“, 4.1 skyrius.
1.3.1.	Skvaba – ne mažesnė kaip 300 mm per plieną;	Sistemos skvaba per plieną: • Su betoninėmis ekranavimo sienomis (radiacinės saugos zona suampa su skenavimo pastato ribomis): 350mm • Be betoninių ekranavimo sienų (radiacinės saugos zona 30 x 40 m): 300 mm
1.3.2.	Skiriamoji geba (plieno vielos apikimas ore): ne mažiau nei 2.0 mm plieno vielos be ekranavimo;	Žiūrėti Priedas Nr. 1 „Techninis aprašymas“, 4.1 skyrius ir Priedo Nr. 14 „Projektavimo ir sistemos darbų užduotys“. Sistemos skiriamoji geba (plieno vielos apikimas ore): • Su betoninėmis ekranavimo sienomis (radiacinės saugos zona suampa su skenavimo pastato ribomis): ϕ 1.2 mm plieno vielos be ekranavimo • Be betoninių ekranavimo sienų (radiacinės saugos zona 30 x 40 m): ϕ 1.9 mm plieno vielos be ekranavimo

		<i>Žinėtį Priedas Nr. 1 „Techninis aprašymas“, 4.1 skyrius ir Priede Nr. 14 „Projekavimo ir statybos darbų uždavio“.</i>
1.3.3.	kontrasto jautrumas: < 2%, turi būti užtikrinta galimybė vizualiai atskirti ne storesnę nei 2 mm plieno vielą ar plokštelę už 100 mm storio plieno plokštės.	Sistemos kontrasto jautrumas: - Su betoninėmis ekranavimo sienomis (radiacinės saugos zona suampla su skenavimo pastato ribomis): 0,8%, yra galimybė vizualiai atskirti 0,8 mm plieno plokštelę už 100 mm storio plieno plokštės. - Be betoninių ekranavimo sienų (radiacinės saugos zona 30 x 40 m): 1,9%, yra galimybė vizualiai atskirti 1,9 mm plieno plokštelę už 100 mm storio plieno plokštės. <i>Žinėtį Priedas Nr. 1 „Techninis aprašymas“, 4.1 skyrius ir Priede Nr. 14 „Projekavimo ir statybos darbų uždavio“.</i>
1.3.4.	Detektoriaus gyvavimo periodas (<i>life time</i>) turi būti ne mažesnis nei 10 metų ir neturi priklausyti nuo sukauptos rentgeno spinduliavimo dozės.	Sistema sukurta ir pagaminta taip, kad veikti daugiau nei 10 metų ir galėtų veikti 24/7, 365 dienas per metus. Ji sukurta taip, kad būtų galima atlikti iki 20 skenavimų per valandą, o tai padidina tvirtumą ir patikimumą nuolatiniame veikime. <i>Žinėtį Priedas Nr. 1 „Techninis aprašymas“, 4 skyrius.</i>
1.3.5.	Skenavimo tunelio matmenys turi būti ne mažesni plotis – 3 m, aukštis nuo žemės paviršiaus – 4,6 m.	Sistemos skenavimo tunelio matmenys plotis – 3,6 m, aukštis nuo žemės paviršiaus – 4,65 m. <i>Žinėtį Priedas Nr. 1 „Techninis aprašymas“, 4.1 ir 5.3 skyrius.</i>
1.3.6.	Minimalus skenavimo aukštis – 0 cm nuo dangos paviršiaus, t. y. SRKS skleidžiamos spinduliuotės (skenavimo) apatinė riba turi būti tokia, kad būtų užtikrintas pilnas visos krovinių transporto priemonių/priekabų/puspriekabų, konteinerių konstrukcijos, lengvųjų automobilių ir mikroautobusų automobilių ir mikroautobusų	Sistemos minimalus skenavimo aukštis – 0 cm nuo dangos paviršiaus, t. y. SRKS skleidžiamos spinduliuotės (skenavimo) apatinė riba užtikrina pilną visos krovinių transporto priemonių/priekabų/puspriekabų, konteinerių konstrukcijos, lengvųjų automobilių ir mikroautobusų (skaitant visą ratų apimtį) skenavimą. <i>Žinėtį Priedas Nr. 1 „Techninis aprašymas“, 4.1 ir 5.3 skyrius.</i>

	(įskaitant visą ratų apimtį) skenavimas.	<i>Žinėtį Priedas Nr. 1 „Techninis aprašymas“, 5.3 skyrius.</i>
1.3.7.	SRKS turi būti aprūpinta apsauga nuo viršįtampio ir elektros įtampos šuolių.	Sistema turi būti aprūpinta apsauga nuo viršįtampio ir elektros energijos tiekimo nutraukimų. Taip pat yra viršįtampių slopintuvai ir „apsvietimo ribotuvas“ įvesties prevencijai matavimo pakirskyje skyde. <i>Žinėtį Priedas Nr. 1 „Techninis aprašymas“, 5.7 ir 5.7.1 skyrius. Priedas Nr. 3 „UPS specifikacija“.</i>
1.3.8.	SRKS turi dirbti esant lauko temperatūrai – nuo - 30 °C iki +45 °C, lauko drėgmei 0-99 proc. (santykine drėgme be kondensavimo, nepakenkiant elektroniniams komponentams).	SRKS gali dirbti esant lauko temperatūrai – nuo - 30 °C iki +50 °C, lauko drėgmei 0-99 proc. (santykine drėgme be kondensavimo, nepakenkiant elektroniniams komponentams). <i>Žinėtį Priedas Nr. 1 „Techninis aprašymas“, 4.1 skyrius.</i>
1.3.9.	SRKS našumas turi būti pakankamas ne mažiau kaip 10 vnt. krovinių transporto priemonių/konteinerių per valandą tikrinimui.	Sistemos našumas 20 vnt. krovinių transporto priemonių/konteinerių per valandą. <i>Žinėtį Priedas Nr. 1 „Techninis aprašymas“, 4.1 skyrius.</i>
1.3.10.	Laikas nuo SRKS paleidimo iki pirmo skenavimo pradžios turi būti ne ilgesnis kaip 30 minučių.	Laikas nuo Sistemos paleidimo iki pirmo skenavimo pradžios 20 minučių. <i>Žinėtį Priedas Nr. 1 „Techninis aprašymas“, 4 skyrius.</i>
1.3.11.	Turi būti įrengti jonizuojančios spinduliuotės įrenginio savarais platformos judėjimo krypties išlaikymo bėgai (kreipiančiosios), ribotuvas, tikrinamos transporto priemonės/konteinerio susiojimo vietos ženklumas, susiojimo ir judėjimo signalai, apsauga nuo pašalinų daiktų patekimo po platformos ratais.	Sistemoje įrengti jonizuojančios spinduliuotės įrenginio savarais platformos judėjimo krypties išlaikymo bėgai (kreipiančiosios), ribotuvas, tikrinamos transporto priemonės/konteinerio susiojimo vietos ženklumas, susiojimo ir judėjimo signalai, apsauga nuo pašalinų daiktų patekimo po platformos ratais. <i>Žinėtį Priedas Nr. 1 „Techninis aprašymas“, 5.3.4.1 ir 5.4.4 skyrius.</i>
1.3.12.	Skenavimo kryptis turi būti nuo transporto priemonių keleivio vietos pusės link vairuotojo vietos.	Skenavimo kryptis – nuo transporto priemonių keleivio vietos pusės link vairuotojo vietos. <i>Žinėtį Priedas Nr. 1 „Techninis aprašymas“, 5.3.4.1 ir 5.4.4 skyrius.</i>

		<i>Žinėtai Priedas Nr. 1 „Techninis aprašymas“.</i> <i>5.3 skyrius, 8 paragrafas</i>
1.3.13.	SRKS turi veikti 24 valandas per dieną ir 7 dienas per savaitę, neįskaitant laiko, reikalingo planinei techninei priežiūrai atlikti.	Sistema skirta veikti didžiausiu galingumu 7 dienas / 24 valandas (20 sunkvežimių per valandą).
		<i>Žinėtai Priedas Nr. 1 „Techninis aprašymas“.</i> 4 skyrius. <i>Priedas Nr. 13 „Techninės priežiūros planas“.</i>
1.3.14.	SRKS turi palaikyti nuolatinį 24 valandų darbinį režimą veikiant didžiausiu galingumu.	Sistema skirta veikti didžiausiu galingumu 7 dienas / 24 valandas (20 sunkvežimių per valandą).
		<i>Žinėtai Priedas Nr. 1 „Techninis aprašymas“.</i> 4 skyrius.
Radiografinių vaizdų apdorojimas:		
2.1	SRKS turi būti įrengtos operatorių patalpose 4 KDV skitos SRKS valdymui ir vaizdo analizei atlikti. Taip pat turės būti įrengtos 2 nuotolinės vaizdo analizės darbo vietos. Perkantios organizacijos nurodytose patalpose (Zalgirio g. 127, Vilnius, Mūšinės kriminalinė tarnyba). Papildomose darbo vietose turės būti pateikta tik kompiuterinė technika.	Sistemos operatorių patalpose bus įrengtos 4 KDV skitos SRKS valdymui ir vaizdo analizei atlikti. Taip pat bus įrengtos 2 nuotolinės vaizdo analizės darbo vietos. Perkantios organizacijos nurodytose patalpose (Zalgirio g. 127, Vilnius, Mūšinės kriminalinė tarnyba). Papildomose darbo vietose bus pateikta tik kompiuterinė technika.
		<i>Žinėtai Priedas Nr. 1 „Techninis aprašymas“.</i> 5.5 skyrius.
2.2.	Taikomoji programinė įranga turi atlikti šiuos veiksmus: realiuoju laiku priimti radiografinį vaizdą, realiuoju laiku siekti sistemos būklę, valdyti lokalią duomenų bazę, užtikrinti sistemos apsaugą. Taikomosios programinės įrangos vartotojo sąsaja neturi reikalausti KDV administratoriaus teisių.	Sistemos taikomoji programinė įranga atlieka šiuos veiksmus: realiuoju laiku priima radiografinį vaizdą, realiuoju laiku siebi sistemos būklę, valdo lokalią duomenų bazę, užtikrina sistemos apsaugą. Taikomosios programinės įrangos vartotojo sąsaja nereikalauja KDV administratoriaus teisių.
		<i>Žinėtai Priedas Nr. 2 „Programinės įrangos aprašymas“.</i> 4.2 skyrius.
2.3.	Rengtenogramų apdorojimo stotis turi turėti didelį našumo kompiuterinę sistemą su daugiafunkcio veikimo greičiai (be trikdžių) apdoroti kiekvienos nuskenotos transporto priemonės rengtenogramą.	Sistemos rengtenogramų apdorojimo stotis turi didelį našumo kompiuterinę sistemą su daugiafunkcio veikimo greičiai (be trikdžių) apdoroti kiekvienos nuskenotos transporto priemonės rengtenogramą.
		<i>Žinėtai Priedas Nr. 1 „Techninis aprašymas“.</i> 5.5.3 skyrius.

2.4.	Rengtenogramų apdorojimo sistema turi gebėti nuskenuoti vaizdą atvaizduoti nemažiau kaip 65536 pikty puslionių.	Sistema yra aprūpinta detektoriais, galinčiais užfiksuoti 16 bitų reikšmingus duomenis, užtikrina nepaprasčią tikslumo ir detalumo lygį. Šis 16 bitų duomenų formatas reiškia, kad kiekvienam sistemos rengtenogramos pikseliui gali būti pateiktos 65536 unikalios reikšmės. Šis duomenų gylis suteikia platų informacijos spektrą, todėl puikiai tinka pikty atspalvių vaizdams su įspūdingu 65536 skirtingų atspalvių diapazonu.
		<i>Žinėtai Priedas Nr. 2 „Programinės įrangos aprašymas“.</i> 5.4 skyrius.
2.5.	SRKS turi būti įdiegtas patogus naudojimui rengtenogramų analizės įrankis, atitinkantis tiektojo turimą naujausią versiją, kuris galėtų atlikti šias minimalias funkcijas:	Sistema turi įdiegtą patogų naudojimui rengtenogramų analizės įrankį, kuris atlieka žemiau išvardintas funkcijas:
		<i>Žinėtai Priedas Nr. 2 „Programinės įrangos aprašymas“.</i> 5.4 skyrius.
2.5.1.	pasirinkti rengtenogramos spalvų paletę tarp juodai-baltos arba pseudo-spalvų vaizdo (mažiausiai dešimties derinių paletė);	galima pasirinkti rengtenogramos spalvų paletę tarp juodai-baltos arba pseudo-spalvų vaizdo (16 derinių paletė);
		<i>Žinėtai Priedas Nr. 2 „Programinės įrangos aprašymas“.</i> 5.4.2 skyrius.
2.5.2.	didinti (sumažinti) visą vaizdą arba pasirinktą vaizdo vietą 1/4, 1/2x, 1x, 2x, 4x karto;	galima didinti (sumažinti) visą vaizdą arba pasirinktą vaizdo vietą iki 64 kartų;
		<i>Žinėtai Priedas Nr. 2 „Programinės įrangos aprašymas“.</i> 5.4.2 skyrius.
2.5.3.	reguliuoti vaizdo ryškumą ir kontrastą;	rengtenogramų analizės įrankis suteikia ir rankinio, ir automatinio vaizdo ryškumo ir kontrasto reguliavimo galimybę. Vartotojai gali rankiniu būdu reguliuoti ryškumą ir kontrastą, kad tiksliai sureguliuotų vaizdo nustatymus pagal savo pageidavimus ir reikalavimus. Be to, rengtenogramų analizės įrankis siūlo patikimas automatinio ryškumo ir automatinio kontrasto funkcijas, supaprastindamas procesą automatiškai optimizuodamas vaizdo kokybę;

		<i>Žinieti Priedas Nr. 2 „Programinės įrangos aprašymas“, 5.4.3 skyrius.</i>
2.5.4.	naudoti automatiškus skaitmeninius filtrus visos renngenogramos vaizde ir operatoriaus pasirinktose vietose;	renngenogramų analizės įrankis suteikia galimybę naudoti automatiškus skaitmeninius filtrus visos renngenogramos vaizde ir operatoriaus pasirinktose vietose;
		<i>Žinieti Priedas Nr. 2 „Programinės įrangos aprašymas“, 5.4.2.1 skyrius.</i>
2.5.5.	siekiant pažymėti įartinas vietas daryti žymes ir rašyti tekstines pastabas ant renngenogramos nepakeičiant originalaus (<i>angl. RAW image</i>) failo. Tokios žymės ir pastabos turi būti išsaugomos kartu su skenuotu vaizdu. Turi būti numatyta galimybė išsaugoti/atspausdinti vaizdą kartu su padarytomis žymėmis ir pastabomis;	renngenogramų analizės įrankis turi keletą galimybių, įskaitant galimybę pažymėti įartinas sritis, komentuoti vaizdus ir pridėti pastabas nekeičiant pradinių (RAW) vaizdo duomenų. Šios žymos ir komentarai išsaugomi kartu su vaizdu, užtikrinant, kad originalus vaizdas liktų nepakitęs. Be to, šiuos anotuotus vaizdus galima spausdinti su pridėtomis žymėmis ir pastabomis, kad būtų galima išsamiai dokumentuoti ir analizuoti;
		<i>Žinieti Priedas Nr. 2 „Programinės įrangos aprašymas“, 5.4 skyrius.</i>
2.5.6.	peržiūrėti originalų (<i>angl. RAW image</i>) ir skaitmeniu būdu apdorotą vaizdą tame pačiame monitoriuje siekiant juos sulgyinti;	renngenogramų analizės įrankis turi vaizdų palyginimo funkciją, kuri leidžia vienu metu rodyti ir palyginti vaizdus. Ši funkcija leidžia greta lyginti tikrintos transporto priemonės RAW vaizdą su ankstesniais nuskaitytais vaizdais arba skaitmeniu būdu apdorotu vaizdu tame pačiame monitoriuje. Tai suteikia operatoriams vertingų įrankių, skirtų laiku bėgant nustatyti pokyčius ar anomalijas, pagerinti Sistemos analizės galimybes;
		<i>Žinieti Priedas Nr. 2 „Programinės įrangos aprašymas“, 5.4.2 skyrius.</i>
2.5.7.	rodyti spalvas pagal jų atspalvio intensyvumą skaitmeninėje išaiškoje;	renngenogramų analizės įrankis atvaizduoja spalvų intensyvumą ir sodrumą pagal medžiagos tankį. Be to, pagal poreikį galima keisti spalvų atvaizdavimo nustatymus;
		<i>Žinieti Priedas Nr. 2 „Programinės įrangos aprašymas“, 5.4.3 skyrius.</i>

2.5.8.	turi būti įdiegta radiogramos vaizdų konvertavimo priemonė siekiant eksportuoti renngenogramos vaizdą *.JPEG, *.TIFF, *.BMP ir *.UJFF formato vaizdus neperandami originalios vaizdo kokybės.	renngenogramų analizės įrankis turi radiogramos vaizdų konvertavimo funkciją, kuri leidžia eksportuoti renngenogramos vaizdą *.JPEG, *.TIFF, *.BMP ir *.UJFF formato vaizdus neperandant originalios vaizdo kokybės;
		<i>Žinieti Priedas Nr. 2 „Programinės įrangos aprašymas“, 5.4.2 skyrius.</i>
2.5.9.	kompiuterinių aplikacijų vartotojo sąsajos (<i>angl. user interface</i>) turi būti lietuvių kalba.	Sistemos kompiuterinių aplikacijų vartotojo sąsajos (<i>angl. user interface</i>) turi skirtingus kalbų pasirinkimus: anglų, turkų ir lietuvių;
2.5.10.	Lokaliame duomenų bazės serveryje turi būti įdiegtas RAID tipo diskų valdiklis prie kurio prijungti diskai, sukonfigūruoti pagal RAID 10 reikalavimus. Diskuose būtų saugomi kiekvienos stebėjimo procedūros duomenys (rengeno spinduliuotės vaizdas, duomenų forma ir gabenimo dokumentai). Diske turi būti vietos ne mažiau kaip 10 000 skenavimo bylų įskaitant ir skenavimo vaizdus.	Sistemos tarnybinėje stotyje yra šeši 3,84 TB SSD standieji diskai, sukonfigūruoti RAID 10 sąrankoje, suteikiantys pakankamai taipos iki 60.000 skenavimo bylų įskaitant: skenavimo vaizdus, metaduomenis ir kitus skenuotus dokumentus;
		<i>Žinieti Priedas Nr. 1 „Techninis aprašymas“, 5.5.1 skyrius.</i>
2.5.11.	Skenavimo bylų duomenys turi būti archyvuojami tam dedikuotose serverių diskuose ar jų skirsniuose.	Sistemos skenavimo bylų duomenys yra archyvuojami tam dedikuotose serverių diskuose;
		<i>Žinieti Priedas Nr. 1 „Techninis aprašymas“, 5.5.1 skyrius.</i>
2.5.12.	Prie įrangos (kompiuterinių darbo vietų) turi būti prijungtas nemutuksiamo maitinimo šaltinis (angl. UPS), suurtikus elektros energijos tiekimui užtikrinantis nemutuksianą energijos tiekimą ne mažiau 15 minučių.	Sistema yra aprūpina 40KVA online tipo UPS Pyramid DSP 33040, kuris 15 minučių aprūpina visą Sistemą, įskaitant LINAC, variklius, detektorius, serverį, CCTV, tinklo įrangą, asmeninius kompiuterius ir spausdintuvą/skenerį;
		<i>Žiniet Priedas Nr. 1 „Techninis aprašymas“, 5.7.1, skyrius ir Priedas Nr. 3 „UPS specifikacija“.</i>
2.5.13.	Sistemine programine įranga: operacinė sistema turi būti „Microsoft Windows“ (naujausia Windows versija pristatymo metu) visios arba kita lygiavertė	Sistemos operacinė sistema- „Microsoft Windows“ (naujausia Windows versija pristatymo metu). Kompiuterinės įrangos sisteminė, talponoji ir specialioji programinė įrangą visą

	Kompiuterinės įrangos sisteminė, taikomoji ir specialioji programinė įranga visą garantinį priežiūros laikotarpį turi būti aktualios versijos (periodiškai diegtami ir atnaujinti) saugos kaupiamieji diegtami gamintojo kaupiamieji saugos atnaujinimai).	garantinį priežiūros laikotarpį bus aktualios versijos (periodiškai diegtami gamintojo kaupiamieji saugos atnaujinimai);
2.5.14.	Turi būti įdiegtas rentgenogramų konvertavimo įrankis suteikiantis galimybę automatiškai ir/arba rankiniu būdu konvertuoti duomenis į PMO sukurtą UFF 2.0 rentgenogramų formatą, kurio pagrindiniai reikalavimai nurodyti internetiniame puslapyje adresu https://www.wcoond.org/-/media/wco/public/global/pdf/topics/citation/instruments-and-tools/tools/safe-package/nii-guidelines-2018-uff-2-0-technical-specification_en.pdf?fb=web	Sistemoje įdiegtas rentgenogramų konvertavimo įrankis suteikiantis galimybę rankiniu būdu konvertuoti duomenis į PMO sukurtą UFF 2.0 rentgenogramų formatą, kurio pagrindiniai reikalavimai nurodyti internetiniame puslapyje adresu https://www.wcoond.org/-/media/wco/public/global/pdf/topics/citation/instruments-and-tools/tools/safe-package/nii-guidelines-2018-uff-2-0-technical-specification_en.pdf?fb=web
2.6. Skenuojamų medžiagų atskyrimas:		
2.6.1.	SRKS turi atskirti organines, neorganines medžiagas lengvuosius ir sunkiuosius metalus. Sistema taip pat turi atskirti ir klasifikuoti skenuojamas medžiagas į skirtingas medžiagų grupes, priklausomai nuo jų medžiagų skirstymo pagal atominių skaičių. Krovinių vaizduojamas apažįsiamonis spalvomis (ne mažiau kaip 3 spalvomis).	SRKS turi dvigubos energijos vaizdo gavimo funkciją, kurios pagalba vaizdo analizės modulis pagal medžiagos atominių skaičių gali atskirti įvairius jų tipus: organines (mažo tankio) medžiagas pateikia oranžine spalva, vidutinio tankio neorganines medžiagas žalia spalva ir didelio tankio neorganines medžiagas mėlyna spalva.
2.6.2.	Automatinės draudžiamų medžiagų aptikimo funkcijos:	
2.6.2.1.	SRKS turi turėti automatinės medžiagų aptikimo ir pažymėjimo funkciją: cigarečių apažįnimo funkcija nurodanti konkrečią jų buvimo vietą;	SRKS turi cigarečių apažįnimo funkciją, nurodanti konkrečią jų buvimo vietą.
2.7. Papildomos funkcijos:		

2.7.1.	Kiekviena skenuojama transporto priemonė turi būti automatiškai nuotraukojama prieš skenavimą. Nuotraukoje turi matytis transporto priemonės važisvibnis numeris ir transporto priemonė iš priekio. Fotografavimo procedūra turi būti programiškai suderinta su skenavimo įranga.	Sistemos programinės įrangos dokumentų registravimo modulis turi funkciją, leidžiančią užfiksuoti nuskenuotos transporto priemonės (šono, priekio, galo) nejudančius vaizdus ir saugoti nuotraukas kartu su transporto priemonės rentgenograma.
2.7.2.	Kiekvienam skenavimui turi būti formuojama atskira byla. Kiekviena byla turi turėti savo unikalią numerį, kuris turi būti sudarytas iš SRKS identifikacinio numerio, datos ir laiko, eilės numero. Bylą turi sudaryti:	Žiūrėti Priedas Nr. 2 „Programinės įrangos aprašymas“, 5.2 skyrius. Sistema kiekvienam skenavimui automatiškai generuoja atskirą bylą su unikaliu PRN numeriu iš 20 simbolių, kuriuos sudaro: - 4 simbolių vietos numeris; - 4 simbolių įrenginio numeris; - 8 simbolių metai, mėnuo ir diena - 4 simbolių eilės numeris:
2.7.2.1.	tikrinamo objekto vaizdo (vilkiko kabinos, lengvojo automobilio ar mikroautobuso kėbulo ir pan.) spalvotos nuotraukos;	Žiūrėti Priedas Nr. 2 „Programinės įrangos aprašymas“, 4.3.2 ir 4.3.3 skyrius. Sistemos programinės įrangos dokumentų registravimo modulis turi funkciją, leidžiančią užfiksuoti nuskenuotos transporto priemonės (šono, priekio, galo) nejudančius vaizdus ir saugoti nuotraukas kartu su transporto priemonės rentgenograma.
2.7.2.3.	vaizdo apdorojimo priemonėmis neapdoroto tikrinamojo objekto radiogramos vaizdo (angl. <i>RAW image</i>);	Žiūrėti Priedas Nr. 2 „Programinės įrangos aprašymas“, 5.2 skyrius. vaizdo apdorojimo priemonėmis neapdoroto tikrinamojo objekto radiogramos vaizdas (angl. <i>RAW image</i>);
2.7.2.4.	vairuotojo registracijos pažymėjimo, transporto priemonės registracijos dokumentų ir gabenamų prekių dokumentų (jei gabenamos prekės) kopijų;	Žiūrėti Priedas Nr. 2 „Programinės įrangos aprašymas“, 4.3.2 ir 4.3.3 skyrius. vairuotojo registracijos pažymėjimo, transporto priemonės registracijos dokumentų ir gabenamų prekių dokumentų (jei gabenamos prekės) kopijos;

2.7.2.5.	kiekvienos bylos metaduomenys.	kiekvienos bylos metaduomenys saugomi JSON (JavaScript Object Notation) formatu.
		<i>Žinėteli Priedas Nr. 2 „Programinės įrangos aprašymas“, 4.3.2 ir 4.3.3 skyrius.</i>
3. Reikalavimai KDV		
3.1.	Renngenogramų analizės patalpose Vilniaus teritorinės munitinės Medininkų kelio poste turi būti įrengta techninė įranga ir jos veikimui reikalinga infrastruktūra, kurios pagalba bus užtikrinamas SRKS busenos stebėjimas, nuskenuotų vaizdų apdorojimas, jų išsaugojimas, integravimas į Medininkų KP munitinės tinklo segmentą (Techninės sąlygos pateikiamos šios specifikacijos 2 priede), SRKS išorės ir vidaus vaizdo stebėjimas su jo išsaugojimu.	Renngenogramų analizės patalpose Vilniaus teritorinės munitinės Medininkų kelio poste bus įrengta techninė įranga ir jos veikimui reikalinga infrastruktūra, kurios pagalba bus užtikrinamas SRKS busenos stebėjimas, nuskenuotų vaizdų apdorojimas, jų išsaugojimas, integravimas į Medininkų KP munitinės tinklo segmentą (Techninės sąlygos pateikiamos šios specifikacijos 2 priede), SRKS išorės ir vidaus vaizdo stebėjimas su jo išsaugojimu.
3.2.	Skenavimo procesas turi būti kontroliuojamas SRKS valdymo kompiuterio.	<i>Žinėteli Priedas Nr. 1 „Techninis aprašymas“, 5.5 skyrius.</i> Sistemos skenavimo procesas bus kontroliuojamas valdymo kompiuterio.
3.3.	SRKS renngenogramų apdorojimo, analizės, perdavimo ir saugojimo, ryšio įrangos infrastruktūrą turi sudaryti:	Detali informacija apie Sistemos renngenogramų apdorojimo, analizės, perdavimo ir saugojimo, ryšio įrangos infrastruktūrą pateikia priede Nr. 1 „Techninis aprašymas“, 5.5 skyrius.
3.3.1.	Kompiuterinė įranga, kuri turi atitikti šiuos minimalius keliamus reikalavimus:	Sistemos kompiuterinė įranga atitinka žemiau išvardintus reikalavimus:
3.3.2.	Turi būti įrengtos ne mažiau kaip 6 kompiuterinės darbo vietos (4 KDV Vilniaus teritorinės munitinės Medininkų kelio poste ir 2 KDV Perkantčiosios organizacijos nuturodyse vietose (Žalgirio g. 127, Vilnius, Munitinės kriminalinės tarnybos patalpose);	Sistemoje bus įrengtos 6 kompiuterinės darbo vietos (4 KDV Vilniaus teritorinės munitinės Medininkų kelio poste ir 2 KDV Perkantčiosios organizacijos nuturodyse vietose (Žalgirio g. 127, Vilnius, Munitinės kriminalinės tarnybos patalpose);
3.3.3.	kompiuterinė įranga turi užtikrinti darbo našumą ir kokybę, palaikyti visas reikalingas užduotis bei	<i>Žinėteli Priedas Nr. 1 „Techninis aprašymas“, 5.5 skyrius.</i> Sistemoje bus naudojamos HP Z2 G9 Workstation arba lygiavertės KDV. Procesorius i7-12700, našumas 30,810

	sparciai apdoroti kiekvieno skenavimo vaizdą t. y. procesoriaus našumas turi būti ne mažesnis kaip 20 000 taskų pagal PassMark testų rezultatus, remiantis http://www.cpubenchmark.net procesorių palyginimo testais.	https://www.cpubenchmark.net/cpu.php?cpu=Intel+Core+7+12700&id=4669
3.3.4.	operatyvinės atminties (RAM) ne mažiau kaip 64GB, ir naudoti SSD technologijos arba greitesnius kaupiklius.	<i>Žinėteli Priedas Nr. 1 „Techninis aprašymas“, 5.5.2 skyrius ir Priedas Nr. 4a „KDV specifikacija“.</i> Sistemos KDV operatyvinė atmintis (RAM) 64GB, kaupiklis ITB SSD.
3.3.5.	operatorių kompiuterinės darbo vietos turi būti aprūpintos ne mažiau kaip dviem 27" įstrižainės su neblizgiomis IPS technologijos matricomis bei ne mažesnės kaip 3840x2160 pikselių, 60 Hz raiškos monitoriais, iš kurių vienas yra skiras radiografinių vaizdų peržiūrai, kitas – analizei ir reikalingos informacijos pateikimui.	<i>Žinėteli Priedas Nr. 1 „Techninis aprašymas“, 5.5.2 skyrius ir Priedas Nr. 4b „Monitoriaus specifikacija“.</i> Sistemos KDV bus aprūpintos dviem HP Z27k G3 4K modelio monitoriais. 27" įstrižainės su neblizgiomis IPS technologijos matricomis, 3840x2160 pikselių ir 60 Hz raiška, iš kurių vienas yra skiras radiografinių vaizdų peržiūrai, kitas – analizei ir reikalingos informacijos pateikimui.
3.3.6.	operatoriaus kompiuterių vaizdo apdorojimo posistemė turi gebėti pateikti vaizdą į du ne mažesnės kaip 3840x2160/60Hz raiškos monitorius.	Sistemos operatoriaus kompiuterių vaizdo apdorojimo posistemė geba pateikti vaizdą į du 3840x2160/60Hz raiškos monitorius.
3.4.	Kompiuterinė įranga turi būti pateikia kartu su avarinio nepertvarkiamo elektros maitinimo šaltiniu (UPS), kuris užtikrintų kompiuterinės įrangos veikimą mažiausiai 15 minučių nutrikus elektros energijos tiekimui;	<i>Žinėteli Priedas Nr. 1 „Techninis aprašymas“, 5.5.2 skyrius ir Priedas Nr. 4b „Monitoriaus specifikacija“.</i> Sistema kartu su visa kompiuterine įranga yra aprūpinta 40kVA online tipo UPS Pyramid DSP 33040 , kuris 15 minučių aprūpina visą Sistemą, įskaitant LINAC, vamklus, detektorius, serverį, CCTV, tinklo įrangą, asmeninius kompiuterius ir spausdintuvą/skenerį;
3.5.	Turi būti įrengtas lokalus serveris, skiras radiografinių vaizdų apdorojimui ir kaupimui, ir turintis užtikrinti sklandų sistemos veikimą	<i>Žinėteli Priedas Nr. 1 „Techninis aprašymas“, 5.7.1 skyrius ir Priedas Nr. 3 „UPS specifikacija“.</i> Sistemos naudojamas HPE ProLiant DL380 Gen10 8SFF 2U serveris su 9 TB naudingos duomenų saugyklos, galinčios saugoti iki 60,000

	ne mažiau kaip 10 transporto priemonių, krovinių, konteinerių skėnavimui per valandą ir veikiantis 7x24h režimu (lokalus vaizdų archyvas ne mažiau 3 mėn.).	rengeinogramų. Esant nustatytam darbo krūviui (10 skėnavimų per valandą). Sistema gali saugoti beveik 8 mėnesius nuskenuotų vaizdų.
3.6.	Prisijungimui prie kompiuterinės sistemos reikalingas slaptažodis, o naudotojai turi būti administruojami MS Active Directory priemonėmis.	<i>Žiūrėti Priedas Nr. 1 „Techninis aprašymas“.</i> <i>5.5.1 skyrius ir Priedas Nr. 12 „Serverio specifikacija“.</i> Kompiuteriai sukonfigūruoti prisijungti prie kliento pateikto Active Directory (AD) domeno valdiklio. „Windows“ autentifikavimas šiuose kompiuteriuose valdomas naudojant AD. Be to, naudojotojo autentifikavimui Sistemos programinei įrangai naudojamas tas pats autentifikavimo prieigos raktas iš AD, užtikrinantis vieningą ir saugią prieigos sistemą.
3.7.	Turi būti pateiktas vienas daugiafunkcinis spalvoto skėnavimo ir spalvoto spausdinimo įrenginys gebantis spausdinti bei skenuoti A4 formato dokumentus ne blogesne kaip 600x600 dpi geba, ir dirbantis tinklo režimu.	<i>Žiūrėti Priedas Nr. 1 „Techninis aprašymas“.</i> <i>5.6 skyrius.</i> Sistemoje bus įrengtas vienas daugiafunkcinis spalvoto skėnavimo ir spalvoto spausdinimo įrenginys HP Color Laser MFP178nw , gebantis spausdinti bei skenuoti A4 formato dokumentus 600x600 dpi geba, ir dirbantis tinklo režimu.
4. Vaizdo stebėjimo sistema:		
4.1.	Siekiant stebėti sistemos radiacinės saugos (kontroliuojamą) zoną, SRKS aplinkoje turi būti įrengta spalvoto vaizdo stebėjimo kamerų („Full HD“ (ne mažiau kaip „Full HD“ rezoliucijos) sistema (žr. Priedas Nr. 1).	Siekiant stebėti sistemos radiacinės saugos (kontroliuojamą) zoną, SRKS aplinkoje bus įrengta spalvoto vaizdo stebėjimo kamerų („Full HD“ rezoliucijos) sistema
4.2.	Vaizdas turi būti matomas pilnu vaizdo kamerų pajėgumu, nemazinant vaizdo kokybės realaus laiko režimu.	<i>Žiūrėti Priedas Nr. 1 „Techninis aprašymas“.</i> <i>5.8.2 skyrius.</i> Vaizdas bus matomas pilnu vaizdo kamerų pajėgumu, nemazinant vaizdo kokybės realaus laiko režimu.
4.3.	Vaizdo signalas turi būti perduodamas į monitorius, kurie turi būti įrengti Vilniaus teritorinės	Vaizdo signalas bus perduodamas į du 27“ IPS technologijos matricių, 3840x2160 pikselių, 60 Hz raiškos

	mutinės Medinių kelio posto vaizdo analizės patalpoje ir įrašomas į skaitmeninį vaizdo įrašymo įrenginį.	monitorius Dell P2723QE , kurie bus įrengti Vilniaus teritorinės mutinės Medinių kelio posto vaizdo analizės patalpoje ir įrašomas į skaitmeninį vaizdo įrašymo įrenginį.
4.4.	Vaizdo įrašymo įrenginio atmininės talpa turi būti apskaičiuota taip, kad užtikrintų visų vaizdo kamerų įrašų saugojimą ne mažiau kaip 3 mėnesius.	<i>Žiūrėti Priedas Nr. 5 „Vaizdo įrašymo įrenginio specifikacija“, priedas Nr. 6 „Vaizdo stebėjimo sistemos monitoriaus specifikacija“.</i> Avigilon NVRS-PRM-961B-S19-EU Avigilon įrašymo įrenginyje yra 91,2 TB atmininės įrašų fiksavimo. Su Avigilon programa, skirta paskaičiuoti reikalingą talpą, šis pilnai užtikrina visų siūlomų 2 megapikselių vaizdo kamerų įrašo trukmę 90 kalendorinių dienų.
4.5.	Pagrindiniai vaizdo fiksavimo sistemos komponentai (kameros su vaizdo įrašymo įrenginiais, sistemos valdymo programine įranga, vaizdo ir garso perdavimo įranga, duomenų saugyklos) turi būti tarpusavyje suderinti ir pateikti su visais darbai reikalingais priedais, keitikliais, laidais ir kitomis būtinomis detalėmis.	Pagrindiniai vaizdo fiksavimo sistemos komponentai (kameros su vaizdo įrašymo įrenginiais, sistemos valdymo programine įranga, vaizdo ir garso perdavimo įranga, duomenų saugyklos) yra tarpusavyje suderinti ir bus pateikti su visais darbai reikalingais priedais, keitikliais, laidais ir kitomis būtinomis detalėmis.
4.6.	Vaizdo ir garso fiksavimo sistemos naudotojai turi turėti galimybę valdyti sistemą nuotoliniu būdu.	Vaizdo ir garso fiksavimo sistemos naudotojai turės galimybę valdyti sistemą nuotoliniu būdu.
4.7.	Vaizdo stebėjimo kamerų ir su jomis susijusios programinės ir kompiuterinės įrangos įrengimas yra vaizdo fiksavimo sistemos sudėtinė dalis. Tam, kad vaizdo fiksavimo sistemos nuolatinio vaizdo perdavimas atitiktų šiuose techniniuose reikalavimuose nustatytus kokybės reikalavimus, vaizdo fiksavimo sistemos sudėtinė dalis. Vaizdo dalys (sistemos komponentų techniniai rodikliai) turi būti šiuose techniniuose reikalavimuose	Vaizdo stebėjimo kamerų ir su jomis susijusios programinės ir kompiuterinės įrangos įrengimas yra vaizdo fiksavimo sistemos sudėtinė dalis. Vaizdo fiksavimo sistemos nuolatinio vaizdo perdavimas atitinka šiuose techniniuose reikalavimuose nustatytus kokybės reikalavimus, o vaizdo fiksavimo sistemos sudėtinės dalys (sistemos komponentų techniniai rodikliai) yra šiuose techniniuose reikalavimuose nustatytų, lygavertų arba geresnių parametru.

	nustatytų, lygiavertį arba geresnį parametru.	
4.8.	Darbu su vaizdo fiksavimo sistema užtikrinti tiekėjas parengia ir pateikia Perkančiajai organizacijai 2 (du) kompleksus vaizdo stebėjimo sistemos aprašo lietuvių kalba tokios kokybės ir apimties, kad užtikrintų kokybišką naudojimąsi įrengia vaizdo stebėjimo sistema.	Darbu su vaizdo fiksavimo sistema užtikrinti tiekėjas parengs ir pateiks Perkančiajai organizacijai 2 (du) kompleksus vaizdo stebėjimo sistemos aprašo lietuvių kalba tokios kokybės ir apimties, kad užtikrintų kokybišką naudojimąsi įrengia vaizdo stebėjimo sistema.
5. Reikalingai vaizdo stebėjimo sistemai:		
5.1.	Turi būti įrengta IP spalvoto vaizdo stebėjimo kamery (ne mažiau kaip "Full HD" rezoliucijos) sistema, kurios pagalba būtų matomos visos aplink sistemos statinį ir jo viduje esančios zonos. Vaizdas turi būti matomas pilnu vaizdo kamery pajėgumu, nemažinant vaizdo kokybės realaus laiko režimu.	Bus įrengta IP spalvoto vaizdo stebėjimo kamery ("Full HD" rezoliucijos) sistema, kurios pagalba bus matomos visos aplink sistemos statinį ir jo viduje esančios zonos. Vaizdas bus matomas pilnu vaizdo kamery pajėgumu, nemažinant vaizdo kokybės realaus laiko režimu.
5.2.	Vaizdas turi būti matomas pilnu vaizdo kamery pajėgumu, nemažinant vaizdo laiko režimu.	Vaizdas bus matomas pilnu vaizdo kamery pajėgumu, nemažinant vaizdo kokybės realaus laiko režimu.
5.3.	Vaizdo signalas turi būti perduodamas į monitorių, kuris turi būti įrengtas operatoriaus darbo patalpoje ir įrašomas į skaitmeninį vaizdo įrašymo įrenginį.	<i>Žinėtai Priedas Nr. 1 „Techninis aprašymas“.</i> <i>5.8.2 skyrius.</i> Vaizdo signalas bus perduodamas į du 27", IPS technologijos matricų, 3840×2160 pikselių, 60 Hz raiškos monitorius Del P2723QE , kurie bus įrengti operatoriaus darbo patalpoje ir įrašomas į skaitmeninį vaizdo įrašymo įrenginį.
5.4.	Vaizdo įrašymo įrenginio atminies taip pat turi būti apskaičiuota taip, kad užtikrintų visų vaizdo kamery įrašų saugojimą ne mažiau kaip 3 mėnesius.	<i>Žinėtai Priedas Nr. 5 „Vaizdo įrašymo įrenginio specifikacija“, priedas Nr. 6 „Vaizdo stebėjimo sistemos monitoriams specifikacija“.</i> Avigilon NVR5-PRM-96TB-S19-EU vaizdo įrašymo įrenginyje yra 91,2 TB atminies įrašų fiksavimui. Su Avigilon programa, skirta paskaičiuoti reikalingą talpą, šis pilnai užtikrina visų siūlomų 2 megapikselių vaizdo kamery įrašo trukmę 90 kalendorinių dienų.

5.5.	Vaizdo stebėjimo kameros turi būti įrengtos taip, kad užtikrintų toliau išdėstytų stebėjimo zonų filmavimą: SRKS pastato ir saugos zonos perimetras – ne mažiau kaip 6 vnt.; SRKS pastato vidus – ne mažiau kaip 4 vnt.; Tikrinamų transporto priemonių vairuotojų laukimo patalpos – ne mažiau kaip 1 vnt.	<i>Žinėtai Priedas Nr. 5 „Vaizdo įrašymo įrenginio specifikacija“, priedas Nr. 7 „Avigilon įrašo trukmės skaičiavimai“.</i> Vaizdo stebėjimo kameros bus įrengtos taip, kad užtikrintų toliau išdėstytų stebėjimo zonų filmavimą: SRKS pastato ir saugos zonos perimetras – 6 vnt.; SRKS pastato vidus – 4 vnt.; Tikrinamų transporto priemonių vairuotojų laukimo patalpos – 1 vnt.
5.6.	Pagrindiniai vaizdo fiksavimo sistemos komponentai (kameros su vaizdo įrašymo įrenginiais, sistemos valdymo programine įranga, vaizdo ir garso perdavimo įranga, duomenų saugyklos) turi būti tarpusavyje suderinti ir pateikti su visais darbai reikalingais priedais, keitikliais, laidais ir kitomis būtinomis detalėmis.	<i>Žinėtai Priedas Nr. 14 „Projektavimo ir statybos darbų užduoties Sistemos brėžiniai“.</i> Pagrindiniai vaizdo fiksavimo sistemos komponentai (kameros su vaizdo įrašymo įrenginiais, sistemos valdymo programine įranga, vaizdo ir garso perdavimo įranga, duomenų saugyklos) yra tarpusavyje suderinti ir bus pateikti su visais darbai reikalingais priedais, keitikliais, laidais ir kitomis būtinomis detalėmis.
5.7.	Vaizdo ir garso fiksavimo sistemos naudojami turi turėti galimybę valdyti sistemą nuotoliniu būdu.	Vaizdo ir garso fiksavimo sistemos naudojami turės galimybę valdyti sistemą nuotoliniu būdu.
5.8.	Vaizdo stebėjimo kamery ir su jomis susijusios programinės ir kompiuterinės įrangos įrengimas yra vaizdo fiksavimo sistemos sudėtinė dalis. Tam, kad vaizdo fiksavimo sistemos nuolatinio vaizdo perdavimas atitiktų šiuose techniniuose reikalavimuose nustatytus kokybės reikalavimus, vaizdo fiksavimo sistemos sudėtinės dalys (sistemos komponentų techniniai rodikliai) turi būti šiuose techniniuose reikalavimuose nustatytų, lygiavertį arba geresnį parametru.	Vaizdo stebėjimo kamery ir su jomis susijusios programinės ir kompiuterinės įrangos įrengimas yra vaizdo fiksavimo sistemos sudėtinė dalis. Vaizdo fiksavimo sistemos nuolatinio vaizdo perdavimas atitinka šiuose techniniuose reikalavimuose nustatytus kokybės reikalavimus, o vaizdo fiksavimo sistemos sudėtinės dalys (sistemos komponentų techniniai rodikliai) yra šiuose techniniuose reikalavimuose nustatytų, lygiavertį arba geresnį parametru.
5.9.	Darbu su vaizdo fiksavimo sistema užtikrinti tiekėjas parengia ir pateikia Perkančiajai organizacijai 2 (du) kompleksus vaizdo stebėjimo sistemos aprašo lietuvių kalba tokios kokybės ir apimties, kad užtikrintų kokybišką	Darbu su vaizdo fiksavimo sistema užtikrinti tiekėjas parengs ir pateiks Perkančiajai organizacijai 2 (du) kompleksus vaizdo stebėjimo sistemos aprašo lietuvių kalba tokios kokybės ir apimties, kad užtikrintų kokybišką

	kokybišką naudojimąsi vaizdo stebėjimo sistema.	įrengia naudojimąsi įrengia vaizdo stebėjimo sistema.
6. Lauko vaizdo stebėjimo IP PTZ valdoma kamera – Kupolinė (1 vnt.):		
6.1.	Lauko kupolinė valdoma kamera (1 vnt.)	Geovision GV-SD4825-IR Kupolinė valdoma PTZ lauko kamera (1 vnt.). <i>Žiūrėti Priedas Nr. 8 „Geovision lauko valdomos kameros specifikacija“.</i>
6.2.	Vaizdo rezoliucija ne mažesnė nei 1920 H x 1080 V pikseliai.	Vaizdo rezoliucija 2688 H x 1520 V pikseliai. <i>Žiūrėti Priedas Nr. 8 „Avigilon lauko valdomos kameros specifikacija“.</i>
6.3.	Optinis priartinimas ne mažiau 10 kartų, stebėjimas 360° kampu (horizontalus), PTZ valdymas;	Lauko kupolinė valdoma kamera: optinis priartinimas 25 kartus, stebėjimas 360° kampu, PTZ valdymas. <i>Žiūrėti Priedas Nr. 8 „Geovision lauko valdomos kameros specifikacija“.</i>
6.4.	Palaikyti daugiasrautį (multi streaming) duomenų kodavimo režimą;	Palaike daugiasrautį (multi streaming) duomenų kodavimo režimą. <i>Žiūrėti Priedas Nr. 8 „Geovision lauko valdomos kameros specifikacija“.</i>
6.5.	Vaizdo kodavimo algoritmai H.264, H.265 (jei numatyta), MJPEG/JPEG	Vaizdo kodavimo algoritmai H.264, H.265, MJPEG/JPEG; Avigilon programinė leidžia išsaugoti JPEG formatu: https://support.avigilon.com/article/Access-the-JPEG-Image-From-an-Avigilon-Camera-or-Encoder?language=en-US <i>Žiūrėti Priedas Nr. 8 „Geovision lauko valdomos kameros specifikacija“.</i>
6.6.	Kadrų skaičius ne mažiau 30 k/s 1920x1080pxl raiškai;	Kadrų skaičius 30 k/s 1920x1080pxl raiškai. <i>Žiūrėti Priedas Nr. 8 „Geovision lauko valdomos kameros specifikacija“.</i>
6.7.	Tinklo sąsaja RJ45 ne mažiau nei 10/100 Mb	Tinklo sąsaja RJ45, kurios greitis 10/100 Mb. <i>Žiūrėti Priedas Nr. 8 „Geovision lauko valdomos kameros specifikacija“.</i>
6.8.	Palaiškomi Interneto protokoliai: HTTP, TCP/IP, UDP, FTP, SMTP, FTP, HTTP, HTTPS, ICMP, IGMP.	Palaiškomi Interneto protokoliai: 802.1x, ARP, DHCP, DDNS, DNS, DynDNS, FTP, HTTP, HTTPS, ICMP, IGMP.

	PPPoE, DDNS, DNS, NTP, RTSP, UPnP	IPv4, NTP, ONVIF (Profile G, S, T, M), PPPoE, QoS, RTCP, RTP, RTSP, SMTP, SNMP, TCP, UDP, UPnP.
6.9.	Palaiškomi HTTPS secure ir SNMP Network Management protokoliai;	<i>Žiūrėti Priedas Nr. 8 „Geovision lauko valdomos kameros specifikacija“.</i> Palaiškomi HTTPS secure ir SNMP Network Management protokoliai.
6.10.	Automatinis ir rankinis fokusavimas;	Automatinis ir rankinis fokusavimas. <i>Žiūrėti Priedas Nr. 8 „Geovision lauko valdomos kameros specifikacija“.</i>
6.11.	microSD, SDHC kortelės lizdas;	microSD, SDHC kortelės lizdas. <i>Žiūrėti Priedas Nr. 8 „Geovision lauko valdomos kameros specifikacija“.</i>
6.12.	Darbinų temperatūrų diapazonas lauke įrengioms vaizdo kameroms nuo -30°C iki +50°C	Darbinės temperatūros diapazonas siūlomos lauko vaizdo kameros nuo -40°C iki +70°C. <i>Žiūrėti Priedas Nr. 8 „Geovision lauko valdomos kameros specifikacija“.</i>
6.13.	Apsaugos nuo aplinkos poveikio klasė ne mažesnė negu IP66;	Apsaugos nuo aplinkos poveikio klasė - IP67. <i>Žiūrėti Priedas Nr. 8 „Geovision lauko valdomos kameros specifikacija“.</i>
6.14.	Elektrinis maitinimas PoE ir 12 VDC ir/arba 24 VAC;	Elektrinis maitinimas PoE ir 12 VDC. <i>Žiūrėti Priedas Nr. 8 „Geovision lauko valdomos kameros specifikacija“.</i>
7. Lauko vaizdo IP stebėjimo kameros – Cilindrinės (5 vnt.):		
7.1.	Cilindrinės IP kameros (5 vnt.)	Geovision GV-TBL4810 lauko cilindrinė IP kamera (5 vnt.). <i>Žiūrėti Priedas Nr. 9 „Geovision lauko cilindrinės kameros specifikacija“.</i>
7.2.	Ne mažiau nei 2 megapikselių CMOS sensorius;	4 megapikselių CMOS sensorius. <i>Žiūrėti Priedas Nr. 9 „Geovision lauko cilindrinės kameros specifikacija“.</i>
7.3.	Vaizdo rezoliucija ne mažesnė nei 1920 H x 1080 V pikseliai;	Vaizdo rezoliucija 2688 H x 1520 V pikseliai. <i>Žiūrėti Priedas Nr. 9 „Geovision lauko cilindrinės kameros specifikacija“.</i>
7.4.	Jautrumas šviesai ne mažesnis nei:	X

7.4.1.	Spalvotam vaizdui ne blogesnis nei 0.04 lx	Spalvotam vaizdui 0.002 lx/F1.2.
7.4.2.	juoda/baltam vaizdui ne blogesnis nei 0.03 lx;	<i>Žiūrėti Priedas Nr. 9 „Geovision lauko cilindrinės kameros specifikacija“.</i> juoda/baltam vaizdui 0 lx (su IR įjungtu).
7.5.	Infraraudonųjų spindulių apšvietimo funkcija - ne mažiau 10 metrų arba lygiavertė technologija	<i>Žiūrėti Priedas Nr. 9 „Geovision lauko cilindrinės kameros specifikacija“.</i> Infraraudonųjų spindulių apšvietimo funkcija - 50 metrų.
7.6.	Automatinis fokusavimas;	<i>Žiūrėti Priedas Nr. 9 „Geovision lauko cilindrinės kameros specifikacija“.</i> Automatinis ir rankinis fokusavimas.
7.7.	Turi palaikyti daugiasrautį (<i>multi streaming</i>) duomenų kodavimo režimą;	<i>Žiūrėti Priedas Nr. 9 „Geovision lauko cilindrinės kameros specifikacija“.</i> Palaiko daugiasrautį (<i>multi streaming</i>) duomenų kodavimo režimą.
7.8.	Vaizdo kodavimo algoritmai H.264, H265 (jei numatyta), MJPEG/JPEG	<i>Žiūrėti Priedas Nr. 9 „Geovision lauko cilindrinės kameros specifikacija“.</i> Vaizdo kodavimo algoritmai H.264, H265, MJPEG/JPEG; Avigilon programinė įrėdžia išsaugoti JPEG formatu: https://support.avigilon.com/article/AA-CC-How-to-Access-the-Latest-JPEG-Image-From-an-Avigilon-Camera-or-Encoder?lang=en US
7.9.	Kadrų skaičius ne mažiau 30 k/s 1920x1080pxl raiškiai;	<i>Žiūrėti Priedas Nr. 9 „Geovision lauko cilindrinės kameros specifikacija“.</i> Kadrų skaičius 30 k/s 1920x1080pxl raiškiai.
7.10.	Tinklo sąsaja RJ45 ne mažiau nei 10/100 Mb	<i>Žiūrėti Priedas Nr. 9 „Geovision lauko cilindrinės kameros specifikacija“.</i> Tinklo sąsaja RJ45, kurtos greitis 10/100 Mb.
7.11.	Palaikomi Interneto protokolai: HTTP, TCP/IP, UDP, FTP, SMTP, PPPoE, DDNS, DNS, NTP, RTSP, UPnP	<i>Žiūrėti Priedas Nr. 9 „Geovision lauko cilindrinės kameros specifikacija“.</i> Palaikomi Interneto protokolai: 802.1x, ARP, DHCP, DDNS, DNS, DynDNS, FTP, HTTP, HTTPS, ICMP, IGMP, IPv4, IPv6, NTP, PPPoE, QoS, RTCP, RTP, RTSP, SMTP, SNMP, TCP, UDP, UPnP, ONVIF (Profile G, S, T, M).
		<i>Žiūrėti Priedas Nr. 9 „Geovision lauko cilindrinės kameros specifikacija“.</i>

7.12.	Palaikomi HTTPS secure ir SNMP Network Management protokolai;	Palaikomi HTTPS secure ir SNMP Network Management protokolai.
7.13.	microSD, SDHC kortelės lizdas;	<i>Žiūrėti Priedas Nr. 9 „Geovision lauko cilindrinės kameros specifikacija“.</i> microSD, SDHC kortelės lizdas.
7.14.	Darbinų temperatūrų diapazonas nuo -30°C iki +50°C	<i>Žiūrėti Priedas Nr. 9 „Geovision lauko cilindrinės kameros specifikacija“.</i> Darbinų temperatūrų diapazonas nuo -30°C iki +60°C.
7.15.	Elektrinis maitinimas PoE ir 12 VDC ir/arba 24 VAC;	<i>Žiūrėti Priedas Nr. 9 „Geovision lauko cilindrinės kameros specifikacija“.</i> Elektrinis maitinimas PoE ir 12 VDC.
7.16.	Apsaugos nuo aplinkos poveikio klasė ne mažesnė negu IP66;	<i>Žiūrėti Priedas Nr. 9 „Geovision lauko cilindrinės kameros specifikacija“.</i> Apsaugos nuo aplinkos poveikio klasė - IP67.
8.	Vidaus IP vaizdo stebėjimo kameros (5vnt.):	<i>Žiūrėti Priedas Nr. 9 „Geovision lauko cilindrinės kameros specifikacija“.</i>
8.1.	Vidaus IP kameros (5 vnt.)	Vidaus IP vaizdo stebėjimo kamera Geovision GV-TYD8810 (5 vnt.)
8.2.	Vidaus IP vaizdo kamera (1 vnt.) Tikrinamų transporto priemonių vairuotojų laukimo patalpose turi turėti garso įrašymo funkciją, (likusiomis vidaus vaizdo kameroms toks reikalavimas nekeliamas)	Vidaus IP vaizdo stebėjimo kameros Geovision GV-TYD8810 turi integruotą mikrofoną garso įrašymui.
8.3.	Ne mažiau 2 megapikselių CMOS sensorius;	<i>Žiūrėti Priedas Nr. 10 „Geovision vidaus kameros specifikacija“.</i> 8 megapikselių CMOS sensorius.
8.4.	Vaizdo rezoliucija ne mažesnė nei 1920 H x 1080 V pikseliai;	<i>Žiūrėti Priedas Nr. 10 „Geovision vidaus kameros specifikacija“.</i> Vaizdo rezoliucija 3840 H x 2160 V pikseliais.
8.5.	Jautrumas šviesai ne blogiau nei: 0.04 lx	<i>Žiūrėti Priedas Nr. 10 „Geovision vidaus kameros specifikacija“.</i> X
8.5.1.	Spalvotam vaizdui ne blogesnis nei 0.04 lx	Spalvotam vaizdui: 0.003 Lux.
		<i>Žiūrėti Priedas Nr. 10 „Geovision vidaus kameros specifikacija“.</i>

8.5.2.	juoda/baltam vaizdui ne blogesnis nei 0,03 lx	juoda/baltam vaizdui su jungia IR funkcija 0,0 lx.	<i>Žinėtį Priedas Nr. 10 „Geovision vidaus kameros specifikacija“.</i>
8.6.	Infraraudonųjų spindulių apšvietimo funkcija - ne mažiau 10 metrų arba lygiavertė technologija	Infraraudonųjų spindulių apšvietimo funkcija - 40 metrų.	<i>Žinėtį Priedas Nr. 10 „Geovision vidaus kameros specifikacija“.</i>
8.7.	Automatinis fokusavimas	Automatinis ir rankinis fokusavimas.	<i>Žinėtį Priedas Nr. 10 „Geovision vidaus kameros specifikacija“.</i>
8.8.	Palaikyti daugiaraščių (multi streaming) duomenų kodavimo režimą;	Palaiko daugiaraščių (multi streaming) duomenų kodavimo režimą.	<i>Žinėtį Priedas Nr. 10 „Geovision vidaus kameros specifikacija“.</i>
8.9.	Vaizdo kodavimo algoritmai H.264, H265 (jei numatyta), MJPEG/JPEG	Vaizdo kodavimo algoritmai H.264, H265, MJPEG/JPEG; Aviglion programinė įrėdžia išsaugoti JPEG formatu: https://support.aviglion.com/s/article/Access-How-to-Access-the-Access-IPEG-Image-From-an-Aviglion-Camera-or-Encoder?language=en_US	<i>Žinėtį Priedas Nr. 10 „Geovision vidaus kameros specifikacija“.</i>
8.10.	Kadrų skaičius ne mažiau 30 k/s 1920x1080pxl raiškai;	Kadrų skaičius 30 k/s 1920x1080pxl raiškai.	<i>Žinėtį Priedas Nr. 10 „Geovision vidaus kameros specifikacija“.</i>
8.11	Tinklo sąsaja RJ45 ne mažiau nei 10/100 Mb	Tinklo sąsaja RJ45, kurios greitis 10/100 Mb.	<i>Žinėtį Priedas Nr. 10 „Geovision vidaus kameros specifikacija“.</i>
8.12.	Palaikomi Interneto protokolai: HTTP, TCP/IP, UDP, FTP, SMTP, PPPoE, DDNS, DNS, NTP, RTSP, UPnP	Palaikomi Interneto protokolai: 802.1x, ARP, DHCP, DDNS, DNS, DynDNS, FTP, HTTP, HTTPS, ICMP, IGMP, IPv4, IPv6, NTP, PPPoE, RTCP, RTP, RTSP, SMTP, SNMP, TCP, UDP, UPnP, ONVIF (Profile G, S, T, M).	<i>Žinėtį Priedas Nr. 10 „Geovision vidaus kameros specifikacija“.</i>
8.13.	Palaikomi HTTPS secure ir SNMP Network Management protokolai;	Palaikomi HTTPS secure ir SNMP Network Management protokolai.	<i>Žinėtį Priedas Nr. 10 „Geovision vidaus kameros specifikacija“.</i>

8.14.	microSD, SDHC kortelės lizdas;	<i>Žinėtį Priedas Nr. 10 „Geovision vidaus kameros specifikacija“.</i>
8.15.	Darbinų temperatūrų diapazonas nuo -30°C iki +50°C	<i>Žinėtį Priedas Nr. 10 „Geovision vidaus kameros specifikacija“.</i>
8.16	Elektros maitinimas PoE ir 12 VDC ir/arba 24 VAC;	<i>Žinėtį Priedas Nr. 10 „Geovision vidaus kameros specifikacija“.</i>
8.17	Apsaugos nuo aplinkos poveikio klasė ne mažesnė negu IP64;	<i>Žinėtį Priedas Nr. 10 „Geovision vidaus kameros specifikacija“.</i>
9. Duomenų talpykla (1 vnt.):		
9.1.	Duomenų talpykla turi būti pakankama, kad galėtų įrašyti ir kaupiti vaizdo duomenis, užfiksuotus aukščiausių nurodytoms visomis kameromis Full HD kokybės formatu filmuojant 24 valandas per parą, 90 kalendorinių dienų iš eilės	<i>Žinėtį Priedas Nr. 5 „Vaizdo įrašymo įrenginio specifikacija“, priedas Nr. 7 „Aviglion įrašymo ir išorinės sąsajos“.</i>
9.2.	Turi būti įjungti duomenų įrašymui į išorinę laikmeną	<i>Žinėtį Priedas Nr. 5 „Vaizdo įrašymo įrenginio specifikacija“, priedas Nr. 7 „Aviglion įrašymo ir išorinės sąsajos“.</i>
10. Programinė įranga:		
10.1.	Duomenų eksportavimo funkcija į išorines laikmenas	<i>Žinėtį Priedas Nr. 5 „Vaizdo įrašymo įrenginio specifikacija“, priedas Nr. 7 „Aviglion įrašymo ir išorinės sąsajos“.</i>
10.2.	Darbo režimai:	<i>Žinėtį Priedas Nr. 5 „Vaizdo įrašymo įrenginio specifikacija“, priedas Nr. 7 „Aviglion įrašymo ir išorinės sąsajos“.</i>

	- įrašymas, - stebėjimas realiu laiku, - įrašo peržiūra.	- įrašymas, - stebėjimas realiu laiku, - įrašo peržiūra.
10.3.	Jeigu programinė įranga licencijuojama, turi būti pateikta ne mažiau nei 1 licencija. Licencija turi galioji neribotą laiką visą vaizdo ir garso fiksavimo paslaugos terminą.	Avigilon licencijos UNITY8-STD kiekvienai pajungiamai vaizdo kamerei. Licencija galioja neribotą laiką visą vaizdo ir garso fiksavimo paslaugos terminą.
11. Kompiuterių tinklo plėtimo projektavimo ir įrengimo bendrosios nuostatos:		

11.1.	Esamo kompiuterių tinklo mutinės Vilniaus teritorinės mutinės Medininkų kelio pošto rengimo kontrolės sistemos (toliau - postas), Pasieniečių 26, Medininkų k., Medininkų sen., Vilniaus raj. plėtinys privalo atitikti šiam dokumente nustatytus reikalavimus: Poste turi būti: - išplėstas (darbo vietų kiekiai palaipose patekti šio priedo A dalyje) sąrašas vietinis kompiuterių tinklas (toliau - VKT) su kompiuterizuotomis darbo vietomis (toliau KDV); - į telekomunikacinę spintą esančią administracinio pastato Ryšių mazgą (Patalpa 83, Projektinės dokumentacijos žymuo 170316-01-01-DP-AS-B02) nuo rengimo įrangos operatorių palaipose planuojamos įrengti komutacinės spintos, prisijungimui prie jungtinio mutinės duomenų perdavimo tinklo, nutiestas vienmodis (angl. <i>single mode</i>) ne mažiau kaip 2 skaidulų šviesolaidis. - VKT kompiuterių ir ryšio struktūrizuota kabelių sistema ir VKT elektros maitinimas pagal sekantius standartus ir reikalavimus: - Lietuvos Respublikos Statybos įstatymą; - Mutinės departamento techninius reikalavimus VKT instaliavimui; - pastatų elektros instaliacijai - IEC-60364; - struktūrizuotų kabelinių sistemų projektavimui - EN 50173; - kabelinių sistemų instaliavimas - IEC-60364; - struktūrizuotų kabelinių sistemų projektavimui - EN 50173; - kabelinių sistemų instaliavimas, specifikacijos ir kokybės užtikrinimas - EN50174-1; - kabelinių sistemų instaliavimo planavimas ir atlikimas patalpų viduje - EN50174-2 ir išorėje - EN50174-3; - elektros instaliacijos kabelinių kanalams, vamzdynams ir pan.	Esamo kompiuterių tinklo mutinės Vilniaus teritorinės mutinės Medininkų kelio pošto rengimo kontrolės sistemos (toliau - postas), Pasieniečių 26, Medininkų k., Medininkų sen., Vilniaus raj. plėtinys atitiks šiame dokumente nustatytus reikalavimus: Poste bus: - išplėstas (darbo vietų kiekiai palaipose patekti šio priedo A dalyje) vietinių kompiuterių tinklas (toliau - VKT) su kompiuterizuotomis darbo vietomis (toliau KDV); - į telekomunikacinę spintą esančią administracinio pastato Ryšių mazgą (Patalpa 83, Projektinės dokumentacijos žymuo 170316-01-01-DP-AS-B02) nuo rengimo įrangos operatorių palaipose planuojamos įrengti komutacinės spintos, prisijungimui prie jungtinio mutinės duomenų perdavimo tinklo, bus nutiestas vienmodis (angl. <i>single mode</i>) 2 skaidulų šviesolaidis. - VKT kompiuterių ir ryšio struktūrizuota kabelių sistema ir VKT elektros maitinimas bus projektuojami ir instaliuojami pagal sekantius standartus ir reikalavimus: - Lietuvos Respublikos Statybos įstatymą; - Mutinės departamento techninius reikalavimus VKT instaliavimui; - pastatų elektros instaliacijai - IEC-60364; - struktūrizuotų kabelinių sistemų projektavimui - EN 50173; - kabelinių sistemų instaliavimas, specifikacijos ir kokybės užtikrinimas - EN50174-1; - kabelinių sistemų instaliavimo planavimas ir atlikimas patalpų viduje - EN50174-2 ir išorėje - EN50174-3; - elektros instaliacijos kabelinių kanalams, vamzdynams ir pan.
-------	---	---

- EN50174-1; kabelinių sistemų instaliavimo planavimas ir atlikimas patalpų viduje - EN50174-2 ir išorėje - EN50174-3; elektros instaliacijos kabelinių kanalams, vamzdiniams ir pan. - EN50085, EN50086, EN61537; elektromagnetiniam sudėtingumui - EN50081, EN50082; instaliuotos kabelinės sistemos testavimas - EN50346; informacinių technologijų įrangos potencialai ir žeminimas - EN50310; apsauga nuo žaibo elektromagnetinių impulsų - IEC 61312; Lietuvos Respublikoje priimti standartai. Kompiuterių tinklas turi būti projektuojamas, instaliuotas ir testuojamas pagal šių normų naujausius leidimus. Projektavimas, instaliavimas ir medžiagų specifikacijos turi atitikti Lietuvos Respublikoje priimtus privalomus reikalavimus ir normatyvus visais atvejais, ar yra tiesioginės nuorodos dokumentacijoje ar ne. Instaliacinės medžiagos ir įranga turi atitikti priešgaisrinius reikalavimus ir būti naujausios konstrukcijos. VKT duomenų ir balso komunikacijos įrengiama struktūrizuota kabelinė sistema, kuri turi atitikti 6-os arba aukštesnės kategorijos reikalavimus.	- EN50085, EN50086, EN61537; elektromagnetiniam sudėtingumui - EN50081, EN50082; instaliuotos kabelinės sistemos testavimas - EN50346; informacinių technologijų įrangos potencialai ir žeminimas - EN50310; apsauga nuo žaibo elektromagnetinių impulsų - IEC 61312; Lietuvos Respublikoje priimti standartai. Kompiuterių tinklas bus projektuojamas, instaliuotas ir testuojamas pagal šių normų naujausius leidimus. Projektavimas, instaliavimas ir medžiagų specifikacijos atitiks Lietuvos Respublikoje priimtus privalomus reikalavimus ir normatyvus visais atvejais, ar yra tiesioginės nuorodos dokumentacijoje ar ne. Instaliacinės medžiagos ir įranga atitiks priešgaisrinius reikalavimus ir bus naujausios konstrukcijos. VKT duomenų ir balso komunikacijos įrengiama struktūrizuota kabelinė sistema, atitiks 6-os arba aukštesnės kategorijos reikalavimus. Telekomunikacijų sistemai instaliuoti bus naudojami kabelis, kuris atitinka reikalavimus nustatytus EN50173, ISO/IEC 11801 Class E 250 MHz 6 kategorijos kabeliui. VKT kabelinės sistemos instaliavimo darbai atliekami vadovaujantis Lietuvos Respublikos statybos taisyklėmis ir normomis, saugumo technikos taisyklėmis, EJT normomis ir priešgaisrinės saugos reikalavimais. KDV užtikrins saugias kompiuterių
---	--

Telekomunikacijų sistemos instaliuoti turi būti naudojami kabelis, kuris atitiktų reikalavimus nustatytus EN50173, ISO/IEC 11801 Class E 250 MHz 6 kategorijos kabeliui. VKT kabelinės sistemos instaliavimo darbai atliekami vadovaujantis Lietuvos Respublikos statybos taisyklėmis ir normomis, saugumo technikos taisyklėmis, EJT normomis ir priešgaisrinės saugos reikalavimais. KDV turi užtikrinti saugias kompiuterių technikos eksploatavimo bei darbo sąlygas. Lietuvos Respublikoje galiojančias darbo su kompiuteriu higienos normas. Reikalavimai kabelių sistemai: Kiekvienos KDV prijungimo vietoje turi būti numatytas: - kompiuterio prijungimas prie kompiuterių elektros maitinimo tinklo; - kompiuterio prijungimas prie lokalaus kompiuterių tinklo; - telefono aparato prijungimas prie telefono tinklo (telefono aparatus pateiks perkantioji organizacija). Šiam tikslui kiekvienos KDV prijungimo vietoje numatomi: - kompiuterio maitinimo 220 V įtampos 3 lizdų blokas su žeminiu – 1 vnt. dviguba rozetė su RJ45 lizdu kompiuteriui ir telefono aparatui prijungti. Instaliacijai naudojami kabeliai tarp VKT instaliavimo taškų ir komutavimo jungiamieji prie RJ45 tipo lizdų. Kabelis turi atitikti 6-os	technikos eksploatavimo bei darbo sąlygos, Lietuvos Respublikoje galiojančias darbo su kompiuteriu higienos normas. Reikalavimai kabelių sistemai: Kiekvienos KDV prijungimo vietoje bus numatytas: - kompiuterio prijungimas prie kompiuterių elektros maitinimo tinklo; - kompiuterio prijungimas prie lokalaus kompiuterių tinklo; - telefono aparato prijungimas prie telefono tinklo (telefono aparatus pateiks perkantioji organizacija). Šiam tikslui kiekvienos KDV prijungimo vietoje numatomi: - kompiuterio maitinimo 220 V įtampos 3 lizdų blokas su žeminiu – 1 vnt. dviguba rozetė su RJ45 lizdu kompiuteriui ir telefono aparatui prijungti. Instaliacijai naudojami kabeliai tarp VKT instaliavimo taškų ir komutavimo jungiamieji prie RJ45 tipo lizdų. Kabelis atitiks 6-os arba aukštesnės kategorijos reikalavimus. Kompiuterinės įrangos ir ryšių spintoje numatomas atitinkamos kategorijos komutavimo kabelių kompleksas, kabeliai parenkami pagal reikiamus ilgus ir su reikiamais angaliais. Tinklo įranga bus apsaugota nuo impulsinių elektros trikdžių, atsižvelgiant dėl galimų elektros šaltinių bei išorinio elektromagnetinio spinduliavimo veikimo. Telefoninio ryšio linija bus apsaugota nuo elektros išvydžių, perkūnijos ir elektros linijų avarijų.
---	--

arba aukštesnės kategorijos reikalavimus. Kompiuterinės įrangos ir ryšių spintoje numatomas atitinkamos kategorijos komutavimo kabelių kompleksas, kabeliai parenkami pagal reikiamus ilgus ir su reikiamais angaliais. Tinklo įranga turi būti apsaugota nuo impulsinių elektros trikdžių, atsirandantių dėl galingų elektros šaltinių bei išorinio elektromagnetinio spinduliavimo veikimo. Būtina apsaugoti telefoninio ryšio linijas nuo elektros išlydžių, perkūnijos ir elektros linijų avarijų. Kabelių sistemai įvarkyti patalpoje įrengiama 19" komutiacinė spinta su rakinamomis durimis. Spintoje esančios tinklo įrangos matinimui turi būti naudojamas nepetrunkiamo elektros maitinimo šaltinis (toliau UPS), komutiacinės panelės su RJ45 tipo lizdais sukotos poros kabeliams, optinės panelės su SC tipo lizdais, kabelių įvarkymo panelės, mutinės reikmenės skirtoje sekcijoje - 19" lentyna, iki 5 kg svorini, skirta ryšių įrangai (modernui, maršrutizatoriui, kurių konstrukcija neskirta montavimui 19" rėme) 220 V 6 elektros maitinimo rozečių blokas, jungiamas prie UPS išėjimo ir aktyvi tinklo įranga. UPS, dingus elektros maitinimo įtampai, turi palaikyti aktyvios įrangos darbą nemažiau, kaip 15 min. Komutavimo spinta žeminama elektros paskirstymo skydelyje. Reikalavimai elektros maitinimo instaliacijai:	Kabelių sistemai įvarkyti patalpoje įrengiama 19" komutiacinė spinta su rakinamomis durimis. Spintoje esančios tinklo įrangos matinimui bus naudojamas nepetrunkiamo elektros maitinimo šaltinis (toliau UPS), komutiacinės panelės su RJ45 tipo lizdais sukotos poros kabeliams, optinės panelės su SC tipo lizdais, kabelių įvarkymo panelės, mutinės reikmenės skirtoje sekcijoje - 19" lentyna, iki 5 kg svorini, skirta ryšių įrangai (modernui, maršrutizatoriui, kurių konstrukcija neskirta montavimui 19" rėme) 220 V 6 elektros maitinimo rozečių blokas, jungiamas prie UPS išėjimo ir aktyvi tinklo įranga. UPS, dingus elektros maitinimo įtampai, palaikys aktyvios įrangos darbą nemažiau kaip 15 min. Komutavimo spinta žeminama elektros paskirstymo skydelyje. Reikalavimai elektros maitinimo instaliacijai: Bus užtikrinta kompiuterių ir telefono tinklo elektros maitinimo įtampa 220 V, leistinas tolydus (ne didesnis kaip 1 V/s) įtampos svyravimas tarp 210 ir 230 V. Kompiuteriai maitinami grupėmis, kurių skaičius bus optimalus. Projektuojant šią elektros maitinimo sistemą reikia orientuotis į tai, kad vienos KDV nustatytas galiaumas yra 350 - 400 W. VKT elektros maitinimui instaliuojamas užrakinamas elektros maitinimo skydelis, kuriame montuojami • įvadinis automatas; • reikiamo tipo iškrovikliai, grupių automatai. Kabelių ilgiai tarp višilampių iškroviklių bus ne mažesni negu nurodo iškroviklių gamintojas. Jeigu kabelio ilgis yra mažesnis, būtina skydeliuose sumontuoti vėdinimo elementus. D klasės iškrovikliai montuojami prieš pirmą elektros rozečių bloką grupėje ir linijoje pakartotinai, iškroviklių gamintojo nurodytais atstumais. Įvadiniamie skydelyje numatomi kontaktiniai gnybliai UPS (ir/arba įtampos stabilizatoriaus), skirto visos kompiuterinės įrangos, prijungimui. Elektros maitinimo skydeliuose turi būti palaikomas 30% vietos rezervas. Grupinių elektros maitinimo tinklų instaliacijai naudojami ekranuoti kabeliai. Įžeminimas atvedamas atskiru variniu laidu į kiekvienos KDV ir aktyvios kompiuterių bei telefono ryšių įrangos jungimo į elektros maitinimo tinklą lizdo įžeminimo gnyblį. Turi būti taip pat įžeminta telekomuniacinė spinta. Elektros
--	---

Turi būti užtikrinta kompiuterių ir telefono tinklo elektros maitinimo įtampa 220 V, leistinas tolydus (ne didesnis kaip 1 V/s), įtampos svyravimas tarp 210 ir 230 V. Kompiuteriai maitinami grupėmis, kurių skaičius turi būti optimalus. Projektuojant šią elektros maitinimo sistemą reikia orientuotis į tai, kad vienos KDV nustatytas galiaumas yra 350 - 400 W. VKT elektros maitinimui instaliuojamas užrakinamas elektros maitinimo skydelis, kuriame montuojami • įvadinis automatas; • reikiamo tipo iškrovikliai, grupių automatai. Kabelių ilgiai tarp višilampių iškroviklių turi būti ne mažesni, negu nurodo iškroviklių gamintojas. Jeigu kabelio ilgis yra mažesnis, būtina skydeliuose sumontuoti vėdinimo elementus. D klasės iškrovikliai montuojami prieš pirmą elektros rozečių bloką grupėje ir linijoje pakartotinai, iškroviklių gamintojo nurodytais atstumais. Įvadiniamie skydelyje numatomi kontaktiniai gnybliai UPS (ir/arba įtampos stabilizatoriaus), skirto visos kompiuterinės įrangos, prijungimui. Elektros maitinimo skydeliuose turi būti palaikomas 30% vietos rezervas. Grupinių elektros maitinimo tinklų instaliacijai naudojami ekranuoti kabeliai. Įžeminimas atvedamas atskiru variniu laidu į kiekvienos KDV ir aktyvios kompiuterių bei telefono ryšių įrangos jungimo į elektros maitinimo tinklą lizdo įžeminimo gnyblį. Taip pat bus įžeminta telekomuniacinė spinta. Elektros tinklų montavimas ir įžeminimas bus atliktas vadovaujantis Lietuvos Respublikoje patvirtintomis Elektros įrenginių įrengimo taisyklėmis. Bus pateikti įžeminimo, perėjimų kontaktų ir izoliacijos varžų matavimo protokolai su išvadomis. Reikalavimai aplinkai: Pareiginių kompiuterizuotos darbo vietos bus įrengtos taip, kad atitiktų Lietuvos Respublikos Sveikatos apsaugos ministro 2004 m. vasario 12 d. įsakymu Nr. V-65 patvirtintos Lietuvos higienos normos HN32:2004 reikalavimus. Specialiosios sąlygos: Telekomunikacinė įranga funkcionuos esant aplinkos temperatūrai iki 35° C. Kompiuterių ir telefono tinklų priešgaisrinis reikalavimus ir turi Lietuvoje galiojančius sertifikatus. Visi tiekėjo pateikti komponentai, įranga,	sumontuoti vėdinimo elementai. D klasės iškrovikliai montuojami prieš pirmą elektros rozečių bloką grupėje ir linijoje pakartotinai, iškroviklių gamintojo nurodytais atstumais. Įvadiniamie skydelyje numatomi kontaktiniai gnybliai UPS (ir/arba įtampos stabilizatoriaus), skirto visos kompiuterinės įrangos, prijungimui. Elektros maitinimo skydeliuose bus palaikomas 30% vietos rezervas. Grupinių elektros maitinimo tinklų instaliacijai naudojami ekranuoti kabeliai. Įžeminimas atvedamas atskiru variniu laidu į kiekvienos KDV ir aktyvios kompiuterių bei telefono ryšių įrangos jungimo į elektros maitinimo tinklą lizdo įžeminimo gnyblį. Taip pat bus įžeminta telekomuniacinė spinta. Elektros tinklų montavimas ir įžeminimas bus atliktas vadovaujantis Lietuvos Respublikoje patvirtintomis Elektros įrenginių įrengimo taisyklėmis. Bus pateikti įžeminimo, perėjimų kontaktų ir izoliacijos varžų matavimo protokolai su išvadomis.
---	--

tinklų montażą ir įžeminimą būtina atlikti vadovaujantis Lietuvos respublikoje patvirtinomis Elektros įrenginių įrengimo taisyklėmis. Būtina pateikti įžeminimo, pereinamųjų kontaktų ir izoliacijos varžų matavimo protokolus su išvadomis. Reikalavimai aplinkai: Parengtų kompiuterizuotos darbo vietos turi būti įrengtos taip, kad atitiktų Lietuvos Respublikos Sveikatos apsaugos ministro 2004 m. vasario 12 d. įsakymu Nr. V-65 patvirtintos Lietuvos higienos normos HN32:2004 reikalavimus. Specialiosios sąlygos: Telekomunikacinė įranga turi normaliai funkcionuoti esant aplinkos temperatūrai iki 35° C. Kompiuterių ir telefono tinklų medžiagos ir įranga turi atitikti priešgaisrinius reikalavimus ir turėti Lietuvoje galiojančius sertifikatus. Visi tiekėjo pateikti komponentai, įranga, sudėtis ir kitos sistemos dalys turi atitikti galiojančias CE direktyvas ir turėti CE sertifikatus. Kompiuterių ir telefono tinklų apsaugos sistemų veikimas turi būti patikrintas. Kompiuterių ir telefono tinklų apsaugos sistemų veikimo patikrinimas bus vykdomas patikrinant komutacinėje spintoje esančio nepertaukiamo elektros maitinimo šaltinio (UPS) gebėjimą palaikyti aktyvios įrangos darbą ne mažiau, kaip 15 min. Atlikus instaliaciją, pateikiama eksploatacinė dokumentacija. Dokumentaciją sudarys: - aiškinamasis rašas; - patalpų brėžiniai su rozečių išdėstymu, markiravimu, kabelių tiesimo schemomis; - kompiuterių telefono tinklo struktūrinė schema; - kabelių jungimo lentelės ir schemas; - elektros skydelių ir instaliacijos schemas; - matavimų protokolai. Dokumentacija aipsausdinama ant A4 ir A3 formato lapų bei pateikiama kompaktiniame diske. Vietos (lokalaus) tinklo kabelių sistemai bus suteikta garantija ne mažesnė už nustatytą Lietuvos Respublikos statybos įstatyme. Garantijos laikotarpiu VKT gedimai bus pašalinami per 24 valandas.	sudėtis ir kitos sistemos dalys atitinka galiojančias CE direktyvas ir turi CE sertifikatus. Kompiuterių ir telefono tinklų, apsaugos sistemų veikimas bus patikrintas. Kompiuterių ir telefono tinklų apsaugos sistemų veikimo patikrinimas bus vykdomas patikrinant komutacinėje spintoje esančio nepertaukiamo elektros maitinimo šaltinio (UPS) gebėjimą palaikyti aktyvios įrangos darbą ne mažiau, kaip 15 min. Atlikus instaliaciją, pateikiama eksploatacinė dokumentacija. Dokumentaciją sudarys: - aiškinamasis rašas; - patalpų brėžiniai su rozečių išdėstymu, markiravimu, kabelių tiesimo schemomis; - kompiuterių telefono tinklo struktūrinė schema; - kabelių jungimo lentelės ir schemas; - elektros skydelių ir instaliacijos schemas; - matavimų protokolai. Dokumentacija aipsausdinama ant A4 ir A3 formato lapų bei pateikiama kompaktiniame diske. Vietos (lokalaus) tinklo kabelių sistemai bus suteikta garantija ne mažesnė už nustatytą Lietuvos Respublikos statybos įstatyme. Garantijos laikotarpiu VKT gedimai bus pašalinami per 24 valandas.
--	--

	rozečių išdėstymu, markiravimu, kabelių tiesimo schemomis; - kompiuterių telefono tinklo struktūrinė schema; - kabelių jungimo lentelės ir schemas; - elektros skydelių ir instaliacijos schemas; - matavimų protokolai. Dokumentacija aipsausdinama ant A4 ir A3 formato lapų bei pateikiama kompaktiniame diske. Vietos (lokalaus) tinklo kabelių sistemai turi būti suteikta garantija ne mažesnė už nustatytą Lietuvos Respublikos statybos įstatyme. Garantijos laikotarpiu VKT gedimai turi būti pašalinami per 24 valandas.	
--	--	--

12. Duomenų perdavimo tinklo komutatorius:		
12.1.	Būtina išvardinti siūlomos įrangos komponentus, jų kiekius, modelius, gamintoją ir produktų kodus. Jeigu siūloma įranga licencijuojama, būtina pateikti licencijų kodus ir trumpą funkcionalumo aprašymą, kurį kiekviena licencija suteikia ir kaip tai atitinka reikalavimus.	L3 komutatorius HP R8N87A . HP H54C2E "Aruba 3 Year Foundation Care Next Business Day Exchange Hardware Only 6000 24G CL4 4SFP Service" komutatoriaus keitimas jam sugedus kitą darbo dieną. https://buy.hp.com/se/en/services-support/technology-services/hardware-software-combo-support-service-hw-foundation-care-exchange-service-hw-support-only-aruba-3-year-foundation-care-next-business-day-exchange-hardware-only-6000-24g-cl4-4sfp-service-p-h54c2e J4859D SFP moduliai su 1 Gbs greitaveika.
12.2.	1U įrenginys, montuojamas į 19" kompiacinę spintą, pateikiamas su montavimo detalėmis, montuojamas horizontaliai	<i>Žiūrėti Priedas Nr. 11 „L3 komutatorius specifikacija“.</i> 1U įrenginys, montuojamas į 19" kompiacinę spintą, pateikiamas su montavimo detalėmis, montavimo būdas horizontalus.
12.3.	El. Matinimas: 220 V AC	<i>Žiūrėti Priedas Nr. 11 „L3 komutatorius specifikacija“.</i> El. Matinimas: 220 V AC.
12.4.	PoE suminė, visiems PoE prievadams, naudojama galia iki 370W	<i>Žiūrėti Priedas Nr. 11 „L3 komutatorius specifikacija“.</i> PoE suminė, visiems PoE prievadams, naudojama galia iki 370W.
12.5.	Valdymo prievadas: konsolės prievadas RJ45 arba USB tipo	<i>Žiūrėti Priedas Nr. 11 „L3 komutatorius specifikacija“.</i> Valdymo prievadas: konsolės prievadas RJ45
12.6.	10/100/1000BaseT prievadų su automatinu greičiavimosi apžiūriniu: ne mažiau 24 vnt.	<i>Žiūrėti Priedas Nr. 11 „L3 komutatorius specifikacija“.</i> 24 vnt. 10/100/1000BaseT prievadų su automatinu greičiavimosi apžiūriniu.
12.7.	SFP (1G) prievadų: ne mažiau 2 vnt.	<i>Žiūrėti Priedas Nr. 11 „L3 komutatorius specifikacija“.</i> SFP (1G) prievadų: 4 vnt.

		<i>Žiūrėti Priedas Nr. 11 „L3 komutatorius specifikacija“.</i>
12.8.	MAC adresų lentelės dydis: ne mažiau kaip 8000 įrašų	<i>Žiūrėti Priedas Nr. 11 „L3 komutatorius specifikacija“.</i> MAC adresų lentelės dydis: 8192 įrašų.
12.9.	Našumas: 1000 Mb užlaikymas ≤ 1,5 μs (64 bitų paketais) pralaidumas iki 41,6 Mbps (64 bitų paketais)	<i>Žiūrėti Priedas Nr. 11 „L3 komutatorius specifikacija“.</i> Našumas: 1000 Mb užlaikymas = 1,5 μs (64 bitų paketais) pralaidumas 41,6 Mbps (64 bitų paketais)
12.10.	Komutavimo našumas 56 Gbps	<i>Žiūrėti Priedas Nr. 11 „L3 komutatorius specifikacija“.</i> Komutavimo našumas 56 Gbps.
12.11.	Standardų palaikymas: - 802.1s Multiple Spanning tree protokolo palaikymas. - IEEE 802.3ad Link Aggregation Control Protocol (LACP) 802.1ab (Link Layer Discovery Protocol) protokolo palaikymas, LLDP-MED (media endpoint discovery). - IEEE 802.1Q(protocol VLAN) palaikymas.	<i>Žiūrėti Priedas Nr. 11 „L3 komutatorius specifikacija“.</i> Standardų palaikymas: - 802.1s Multiple Spanning tree protokolo palaikymas. - IEEE 802.3ad Link Aggregation Control Protocol (LACP) 802.1ab (Link Layer Discovery Protocol) protokolo palaikymas, LLDP-MED (media endpoint discovery). - IEEE 802.1Q(protocol VLAN) palaikymas.
12.12.	Virtualių tinklų palaikymas: VLAN ir kadrų žymėjimo (angl. tagging) palaikymas pilnai turi atitikti 802.1Q standartą ir palaikyti ne mažiau kaip 500 VLAN'ų vienu metu	<i>Žiūrėti Priedas Nr. 11 „L3 komutatorius specifikacija“.</i> Virtualių tinklų palaikymas: VLAN ir kadrų žymėjimo (angl. tagging) palaikymas pilnai atitinka 802.1Q standartą ir palaiko 512 VLAN'ų vienu metu.
12.13.	Virtualių tinklų identifikatorių: ne mažiau 4000 VLAN ID	<i>Žiūrėti Priedas Nr. 11 „L3 komutatorius specifikacija“.</i> Virtualių tinklų identifikatorių: 4094 VLAN ID.
	Saugumo funkcijos: - Access Control Lists (ACL), priskiriami prievadui; - naudojojų autentifikavimo metodai: IEEE 802.1x, Web-based ir MAC-based; - galimybė autentifikuoti naudotojus skirtingais būdais: WEB autentifikacija, MAC autentifikacija ir 802.1X autentifikacija tame pačiame	<i>Žiūrėti Priedas Nr. 11 „L3 komutatorius specifikacija“.</i> Saugumo funkcijos: - Access Control Lists (ACL), priskiriami prievadui; - naudojojų autentifikavimo metodai: IEEE 802.1x, Web-based ir MAC-based; - galimybė autentifikuoti naudotojus skirtingais būdais: WEB autentifikacija, MAC autentifikacija ir 802.1X autentifikacija tame pačiame prievade.

	prėvaidė. Automatinis pėrijimas prie kito autentikavimo būdo vienam nepavykus; - IP telefonų priskyrimui balso VLAN'ui naudojant LLDP-MED protokolą arba standartinius RADIUS atributus)	Automatinis pėrijimas prie kito autentikavimo būdo vienam nepavykus; - IP telefonų priskyrimui balso VLAN'ui naudojant LLDP-MED protokolą arba standartinius RADIUS atributus)
12.14.	Valdymo funkcijos, sąsajos: SNMP v1, SNMP v2, SNMP v3, Command Line Interface (CLI), WEB interface.	<i>Žinėtai Priedas Nr. 11 „1.3 komutatorius specifikacija“.</i> Valdymo funkcijos, sąsajos: SNMP v1, SNMP v2, SNMP v3, Command Line Interface (CLI), WEB interface.
12.15.	Sraunų stebėjimo funkcijos: RMON, sFlow.	<i>Žinėtai Priedas Nr. 11 „1.3 komutatorius specifikacija“.</i> Sraunų stebėjimo funkcijos: RMON, sFlow.
1.3 Palaikymas:		
13.1.	Įrenginys turi būti pateiktas su visomis licencijomis, leidžiančiomis ne mažiau kaip 24 mėn. gauti programinės įrangos atnaujinimus.	Įrenginys bus pateiktas su visomis licencijomis, leidžiančiomis ne mažiau kaip 24 mėn. gauti programinės įrangos atnaujinimus.
13.2.	Ne trumpesniu kaip 36 mėn. laikotarpiu nuo įrangos pristatymo ir įdiegimo dienos turi būti pasirašymo dienos turi būti užtikrintas nemokamas sugedusios įrangos (dalių) pakeitimas darbo vietoje ne vėliau kaip per 3 darbo dienas nuo pranešimo apie gedimą gavimo.	<i>Žinėtai Priedas Nr. 11 „1.3 komutatorius specifikacija“.</i> HP H54C2E "Aruba 3 Year Foundation Care Next Business Day Exchange Hardware Only 6000 24G CL4 4SFP Service" komutatoriaus keitimas jam sugedus kitą darbo dieną. https://buy.hp.com/gen/servlets-support/technology-services/hardware-software-combo-support-service/hw-foundation-care-exchange-service-hw-support-only/aruba-3-year-foundation-care-next-business-day-exchange-hardware-only-6000-24g-cl4-4sfp-service/p/h54c2e
1.4 Reikalingai įrangai ir gamintojui:		
14.1.	Negali būti siūloma lokalių gamintojų įranga, kurių technologijos	Visa siūloma aktyvinė įranga yra NATO šalies gamintojo HP (komutatorius ir SFP moduliai).

	nustatytos kaip keliančios grėsmę nacionaliniam saugumui.	<i>Žinėtai Priedas Nr. 11 „1.3 komutatorius specifikacija“.</i>
14.2.	Visa perkama įranga turi atitikti Lietuvos Respublikos arba Europos Sąjungos teisės aktais patvirtintus ir galiojančius standartus. Siūloma įranga turi būti nauja, nenaudoa ir atitikti technines specifikacijos sąlygose nurodytus reikalavimus. Gamykliniu būdu atnaujinti „renew“ / „refurbished“ / „remarked“ komponentai netaisomi. Negalima siūlyti įrangos, jei gamintojas jau yra paskelbęs gamybos arba palaikymo nutraukimą (EOL). Visa perkama įranga privalo būti pateikta originaliame nepažeistame gamintojo įpakavime.	Visa tiekama įranga atitinka Lietuvos Respublikos arba Europos Sąjungos teisės aktais patvirtintus ir galiojančius standartus. Siūloma įranga yra nauja, nenaudoa ir atitinka technines specifikacijos sąlygose nurodytus reikalavimus. Gamykliniu būdu atnaujinti „renew“ / „refurbished“ / „remarked“ komponentai nesitūdomi. Nesitūdoma įrangos, kuriai gamintojas yra paskelbęs gamybos arba palaikymo nutraukimą (EOL). Visa tiekama įranga bus pateikta originaliame nepažeistame gamintojo įpakavime.

6. PRIDEDAMI DOKUMENTAI IR INFORMACIJA APIE KONFIDENCIALUMĄ

Jei neurodyta kitaip, visi dokumentai teikiami su pasiūlytumu CVP 15 priemonėmis:

Eil. Nr.	Dokumentas	Lapų skaitius	Ar dokumente yra konfidencialios informacijos? (Taip / Ne)	Paaiškinimas, kokia konkreti informacija dokumente yra konfidenciali ir kodėl
1	EBVPD, UAB Inia	14	Ne	
2	Nacionalinio saugumo reikalavimų atitikties deklaracija, UAB Inia	2	Ne	
3	Tiekėjo deklaracija Nr. 1, UAB Inia	1	Ne	
4	Tiekėjo deklaracija, Nr. 2, UAB Inia	1	Ne	
9	RSC licencijos priedas	2	Ne	
10	Specialistų sąrašas, UAB INTA	1	Ne	
11	Priedas Nr. 1 „Techninis aprašymas“	44	Taip	LR civilinis kodeksas, 1.11.16 straipsnis
12	Priedas Nr. 2 „Programinės įrangos aprašymas“	74	Taip	LR civilinis kodeksas, 1.11.16 straipsnis
13	Priedas Nr. 3 „UPS specifikacija“	2	Ne	

14.	Priedas Nr. 4a „KDV „specifikacija“	57	Ne	
15.	Priedas Nr. 4b „Monitoriaus specifikacija“	12	Ne	
16.	Priedas Nr. 4c „Daugiafunkcinio įrenginio specifikacija“	6	Ne	
17.	Priedas Nr. 5 „Vaizdo įrašymo įrenginio specifikacija“	10	Ne	
18.	Priedas Nr. 6 „Vaizdo stebėjimo sistemos monitoriaus specifikacija“	11	Ne	
19.	Priedas Nr. 7 „Aviglion įrašo trukmės skaičiavimai“	4	Ne	
20.	Priedas Nr. 8 „Geovision lauko valdomos kameros specifikacija“	6	Ne	
21.	Priedas Nr. 9 „Geovision lauko cilindrinės kameros specifikacija“	4	Ne	
22.	Priedas Nr. 10 „Geovision vidaus kameros specifikacija“	5	Ne	
23.	Priedas Nr. 11 „L3 komutatorius specifikacija“	24	Ne	
24.	Priedas Nr. 12 „Serveto specifikacija“	94	Ne	
25.	Priedas Nr. 13 „Techninės prežiūros planas“	12	Taip	LR civilinis kodeksas, 1.116 straipsnis
26.	Priedas Nr. 14 „Projektavimo ir statybos darbų užduotys“	11	Taip	LR civilinis kodeksas, 1.116 straipsnis
27.	Priedas Nr. 15 „Nešiojamo dozės galios matuoklio specifikacija“	4	Ne	
28.	Priedas Nr. 16 „Mikrobangų barjero specifikacija.pdf“	3	Ne	

Pasirašydamas šį pasiūlymą, tvirtintu, kad:

- esu susipažinęs su visais pirkimo dokumentais, taip pat su galiojančiais Lietuvos Respublikos įstatymais, poįstatymiais teisės aktais, kurie reguliuoja viešųjų pirkimų atlikimo tvarką bei gali turėti įtakos bei kokiems bei kokiems tarp perkančiosios organizacijos ir tiekėjo susklostantiems santykiams, kylantiems iš šio pirkimo ir (ar) susijusiems su šiuo pirkimu;
- sutinku su Konkurso sąlygose nustatytomis sąlygomis ir procedūromis,
- Konkurso sąlygose pateikti duomenys ir informacija yra teisinga ir apima viską, ko reikia tinkamam sutarčiai įvykdyti;
- pasiūlymas galioja Konkurso sąlygų VI skyriaus 6.13 punkte nurodytą terminą.

Generalinis direktorius

Vytautas Vitkauskas



Kodas 110015560 Dariaus ir Girėno g. 40, LT-02189 Vilnius Tel. (8 5) 216 7211
El-paštas inta@inta.lt, www.inta.lt Atsiskaitomoji sąskaita LT81 7044 0600 0014 8408 AB SEB bankas
Duomenys kaupiami ir saugomi Juridinių asmenų registre VĮ Registrų centras

Muitinės departamentui prie
Lietuvos Respublikos finansų ministerijos
A. Jakšto g. 1, LT-01105 Vilnius

TIEKĖJO SPECIALISTŲ SĄRAŠAS

2024 06 05
Vilnius

Vardas, pavardė	Pareigos	Dokumentas, įrodantis teisę teikti techninio aptarnavimo ir remonto paslaugas
Donatas Limantas	Atsakingas už radiacinę saugą ir veiklos koordinavimą Montuoti, prižiūrėti ir remontuoti jonizuojančios spinduliuotės įrangą.	RSC licencijos vykdyti veiklą su jonizuojančiosios spinduliuotės šaltiniais Nr. 2499 priedas
Artūras Vasiljevas	Montuoti, prižiūrėti ir remontuoti jonizuojančiosios spinduliuotės įrangą	RSC licencijos vykdyti veiklą su jonizuojančiosios spinduliuotės šaltiniais Nr. 2499 priedas

Generalinis direktorius
(Tiekėjo arba jo įgalioto asmens pareigų
pavadinimas)

(Parašas)

Vytautas Vitkauskas
(Vardas ir pavardė)



UŽDAROJI AKCINĖ BENDROVĖ

Kodas 110015560 Dariaus ir Girėno g. 40, LT-02189 Vilnius Tel. (8 5) 216 7211
El-paštas inta@inta.lt, www.inta.lt Atsiskaitomoji sąskaita LT81 7044 0600 0014 8408 AB SEB bankas
Duomenys kaupiami ir saugomi Juridinių asmenų registre VĮ Registrų centras

Konkurso sąlygų
5 priedas

UAB INTA
(Teikėjo pavadinimas)

Muitinės departamentas prie
LR finansų ministerijos

TEIKĖJO DEKLARACIJA

2024 04 09

(Data)

Patvirtinu, kad mano atstovaujamo Teikėjo sutartyje nėra Rusijos dalyvavimo, viršijančio 2014 m. liepos 31 d. Tarybos reglamento (ES) Nr. 833/2014 dėl ribojamųjų priemonių atsižvelgiant į Rusijos veiksmus, kuriais destabilizuojama padėtis Ukrainoje, su pakeitimais, padarytais 2022 m. balandžio 8 d. Tarybos reglamentu (ES) Nr. 2022/576, 5k straipsnyje nustatytas ribas. Visų pirma patvirtinu, kad:

- (a) mano atstovaujamas Teikėjas (ir nė vienas iš Teikėjų grupės narių) nėra Rusijos pilietis arba Rusijoje įsisteigęs fizinis ar juridinis asmuo, subjektas ar įstaiga;
- (b) mano atstovaujamas Teikėjas (ir nė vienas iš Teikėjų grupės narių) nėra juridinis asmuo, subjektas ar įstaiga, kurio nuosavybės teisės tiesiogiai ar netiesiogiai daugiau kaip 50 % priklauso šios dalies a) punkte nurodytam subjektui;
- (c) nei aš, nei mano atstovaujama bendrovė nėra fizinis ar juridinis asmuo, subjektas ar įstaiga, veikianti a) arba b) punkte nurodyto subjekto vardu ar jo nurodymu;
- (d) a)-c) punktuose išvardyti subjektai nedalyvauja subteikėjais, Teikėjais ar subjektais, kurių pajėgumais remiasi mano atstovaujamas Teikėjas, tais atvejais kai jiems tenka daugiau kaip 10 % sutarties vertės.

Patvirtinu, kad Teikėjui netaikomos ribojamosios priemonės, taikomos pagal 2014 m. kovo 17 d. Tarybos reglamentą (ES) Nr. 269/2014 dėl ribojamųjų priemonių, susijusių su veiksmais, kuriais kenkiama Ukrainos teritoriniam vientisumui, suverenitetui ir nepriklausomybei arba keliama grėsmė tokiems veiksams, su pakeitimais, padarytais 2022 m. balandžio 8 d. Tarybos įgyvendinimo reglamentu (ES) 2022/581.

Man žinoma, kad jei Perkančioji organizacija nustato, kad pateikti duomenys yra klaidinantys, Teikėjo pasiūlymas atmetamas.

(Parašas)

Vytautas Vitkauskas
(Vardas, pavardė, pareigos)



UŽDAROJI AKCINĖ BENDROVĖ

Kodas 110015560 Dariaus ir Girėno g. 40, LT-02189 Vilnius Tel. (8 5) 216 7211
El-paštas inta@inta.lt, www.inta.lt Atsiskaitomoji sąskaita LT81 7044 0600 0014 8408 AB SEB bankas
Duomenys kaupiami ir saugomi Juridinių asmenų registre VĮ Registrų centras

Muitinės departamentas prie
LR finansų ministerijos

TIEKĖJO DEKLARACIJA

2024 06 05
Vilnius

Patvirtinu, kad UAB Inta siūloma stacionari rentgeno kontrolės sistema MSX-TT-450260 atitinka Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2011 m. birželio 28 d. įsakymu Nr. D1-508 „Dėl aplinkos apsaugos kriterijų taikymo, vykdant žaliuosius pirkimus, tvarkos aprašo patvirtinimo“ (2022 m. gruodžio 13 d. įsakymo Nr. D1-401 red.) patvirtintą Aplinkos apsaugos kriterijų taikymo, vykdant žaliuosius pirkimus, tvarkos aprašo 4.4.4.4 papunktį: Įrenginys turi būti tvirtas, ilgaamžis, funkcionalus, jis ar jo sudedamosios dalys tinka naudoti daug kartų ir (ar) lengvai pataisomos, ir (ar) pakeičiamos.

Generalinis direktorius

Vytautas Vitkauskas



UŽDAROJI AKCINĖ BENDROVĖ

Kodas 110015560 Dariaus ir Girėno g. 40, LT-02189 Vilnius Tel. (8 5) 216 7211
El-paštas inta@inta.lt, www.inta.lt Atsiskaitomoji sąskaita LT81 7044 0600 0014 8408 AB SEB bankas
Duomenys kaupiami ir saugomi Juridinių asmenų registre VĮ Registrų centras

Muitinės departamentui prie
LR finansų ministerijos

2024 08 23 Nr. 1-013
I 2024 08 23 CVP IS Nr. 12790014

DĖL KONFIDENCIALIOS INFORMACIJOS

Atsižvelgiant į 2024 m. rugpjūčio 23 d. Muitinės departamento prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos pranešimą Nr. 12790014, gautą CVP IS priemonėmis, informuojame, kad žemiau nurodyta Stacionarios rentgeno kontrolės sistemos Medininkų kelio postui pirkimo pasiūlymo informacija yra konfidenciali:

1. Priedas Nr. 1 „Techninis aprašymas“ – LR civilinis kodeksas, 1.116 straipsnis;
2. Priedas Nr. 2 „Programinės įrangos aprašymas“ – LR civilinis kodeksas, 1.116 straipsnis;
3. Priedas Nr. 13 „Techninės priežiūros planas“ – LR civilinis kodeksas, 1.116 straipsnis;
4. Priedas Nr. 14 „Projektavimo ir statybos darbų užduotis“ – LR civilinis kodeksas, 1.116 straipsnis;
5. UAB Inta valdybos narių bei buhalterės asmens ir su tuo susiję dokumentai – LR asmens duomenų teisinės apsaugos įstatymas;

Generalinis direktorius

Vytautas Vitkauskas

VALSTYBĖS ĮMONĖ REGISTRŲ CENTRAS

Studentų g. 39, 08106 Vilnius, tel. +370 5 268 8262, el. p. info@registrucentras.lt

KOMPETENTINGŲ INSTITUCIJŲ TVARKOMŲ JUNGTINIŲ DUOMENŲ APIE VIEŠŲJŲ
PIRKIMŲ PROCEDŪROJE DALYVAUJANTĮ TIEKĖJĄ (JURIDINĮ ASMENĮ)
PAŽYMA

2024-07-11 Nr. 737942

Tiekėjo pavadinimas	Uždaroji akcinė bendrovė "INTA"
Tiekėjo kontaktinė informacija:	
mobilusis telefonas	+37068618777
elektroninio pašto adresas	inta@inta.lt
interneto svetainės adresas	www.inta.lt
Buhalterio (buhalterių) ar kito (kitų) asmens (asmenų), turinčio (turinčių) teisę surašyti ir pasirašyti tiekėjo apskaitos dokumentus, vardas, pavardė	MARIJA BIRŠTONAITĖ
<u>Juridinių asmenų registras:</u>	
kodas	110015560
teisinė forma	Uždaroji akcinė bendrovė
teisinis statusas	Teisinis statusas neįregistruotas
buveinė (adresas)	Vilnius, Dariaus ir Girėno g. 40, LT-02188
Vadovo, kito valdymo ar priežiūros organo nario ar kito asmens, turinčio (turinčių) teisę atstovauti tiekėjui ar jį kontroliuoti, jo vardu priimti sprendimą, sudaryti sandorį, vardas, pavardė	VYTAUTAS VITKAUSKAS
įregistravimo data	1991-05-30
įsteigimo data	1990-03-06
<u>Valstybinė mokesčių inspekcija prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos:</u>	
duomenys apie tiekėjo atsiskaitymą su valstybės, savivaldybių biudžetais ir valstybės pinigų fondais	Atsiskaitęs
Duomenų suformavimo data	2024-07-08
<u>Valstybinio socialinio draudimo fondo valdyba prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos:</u>	
duomenys apie tiekėjo atsiskaitymą su Valstybinio socialinio draudimo fondu	Neįsiskolinęs
Duomenų suformavimo data	2024-07-08
<u>Įtariamųjų, kaltinamųjų ir nuteistųjų registras:</u>	
duomenys apie tiekėją	Dėl uždarnosios akcinės bendrovės "INTA", kodas 110015560, per pastaruosius 5 metus nėra priimtas ir įsiteisėjęs apkaltinamasis teismo nuosprendis už nusikalstamas veikas, nurodytas Lietuvos Respublikos viešųjų pirkimų įstatymo 46 straipsnio 1 dalyje ir 3 dalyje.
duomenys apie tiekėjo vadovą, kitą valdymo ar priežiūros organo narį ar kitą (kitus) asmenį (asmenis), turintį (turinčius) teisę atstovauti	Vytautui Vitkauskui, gim. _____, per pastaruosius 5 metus nėra priimtas ir įsiteisėjęs apkaltinamasis teismo nuosprendis ir jis neturi neišnykusio ar nepanaikinto teistumo už

tiekėjui ar jį kontroliuoti, jo vardu priimti
sprendimą, sudaryti sandorį

duomenys apie tiekėjo buhalterį (buhalterius) ar
kitą (kitus) asmenį (asmenis), turintį (turinčius)
teisę surašyti ir pasirašyti tiekėjo apskaitos
dokumentus

Duomenų suformavimo data

**nusikalstamas veikas, nurodytas Lietuvos Respublikos
viešųjų pirkimų įstatymo 46 straipsnio 1 dalyje.**

**Marijai Birštonaitei, gim. 11.11.1978 m., per
pastaruosius 5 metus nėra priimtas ir įsiteisėjęs
apkaltinamasis teismo nuosprendis ir ji neturi
neišnykusio ar nepanaikinto teistumo už
nusikalstamas veikas, nurodytas Lietuvos Respublikos
viešųjų pirkimų įstatymo 46 straipsnio 1 dalyje.
2024-07-09**

Pažymą išspausdino:

Asmenų registravimo centro Juridinių asmenų registro
Vilniaus skyriaus Vilniaus 3 Juridinių asmenų registro
duomenų tvarkymo grupės
Registratorė

NERINGA VITKAUSKIENĖ

A. V.



**INFORMATIKOS IR RYŠIŲ DEPARTAMENTAS
PRIE LIETUVOS RESPUBLIKOS VIDAUS REIKALŲ MINISTERIJOS**

Biudžetinė įstaiga, Šventaragio g. 2, LT-01510 Vilnius, tel. (8 5) 271 7177, el. p. ird@vrm.lt
Duomenys kaupiami ir saugomi Juridinių asmenų registre, kodas 188774822

Vytautui Vitkauskui

**PAŽYMA
DĖL ĮTARIAMŲJŲ, KALTINAMŲJŲ IR NUTEISTŲJŲ REGISTRO DUOMENŲ
APIE FIZINĮ ASMENĮ**

Įtariamųjų, kaltinamųjų ir nuteistųjų registro 2024-07-08 duomenimis Vytautas Vitkauskas,
gim. [redacted] d., neteistas (-a).

Pažyma parengta vadovaujantis Lietuvos Respublikos viešųjų pirkimų įstatymo 46 straipsnio
1 dalies nuostata.

Direktoriaus pavaduotoja

Alvyda Pupkoviienė



**INFORMATIKOS IR RYŠIŲ DEPARTAMENTAS
PRIE LIETUVOS RESPUBLIKOS VIDAUS REIKALŲ MINISTERIJOS**

Biudžetinė įstaiga, Šventaragio g. 2, LT-01510 Vilnius, tel. (8 5) 271 7177, el. p. ird@vrm.lt
Duomenys kaupiami ir saugomi Juridinių asmenų registre, kodas 188774822

Vincentui Vitkauskui

**PAŽYMA
DĖL ĮTARIAMŲJŲ, KALTINAMŲJŲ IR NUTEISTŲJŲ REGISTRO DUOMENŲ
APIE FIZINĮ ASMENĮ**

Įtariamųjų, kaltinamųjų ir nuteistųjų registro 2024-07-08 duomenimis Vincentas Vitkauskas,
gim. [redacted], neteistas (-a).

Pažyma parengta vadovaujantis Lietuvos Respublikos viešųjų pirkimų įstatymo 46 straipsnio
1 dalies nuostata.

Direktorius pavaduotoja

Alvyda Pupkoviėnė



UŽDAROJI AKCINĖ BENDROVĖ

Kodas 110015560 Dariaus ir Girėno g. 40, LT-02189 Vilnius Tel. (8 5) 216 7211
El-paštas inta@inta.lt, www.inta.lt Atsiskaitomoji sąskaita LT81 7044 0600 0014 8408 AB SEB bankas
Duomenys kaupiami ir saugomi Juridinių asmenų registre VĮ Registrų centras

Muitinės departamentui prie
LR finansų ministerijos
A. Jakšto g. 1, LT-01105
Vilnius

2024-07-08

DĖL INFORMACIJOS PATEIKIMO

Šiuo raštu informuojame, kad UAB Inta yra sudarytas kolegialus valdymo organas- valdyba, susidedanti iš:

1. Vytautas Vitkauskas (a.k.) ;
2. Vincentas Vitkauskas (a.k.) ;
3. Kristina Ostrauskaitė (a.k.).

Marija Birštonaitė (a.k.) yra UAB Inta vyr.buhalterė, tiesiogiai tvarkanti buhalterinę apskaitą ir turinti teisę pasirašyti apskaitos dokumentus.

Generalinis direktorius

Vytautas Vitkauskas



**INFORMATIKOS IR RYŠIŲ DEPARTAMENTAS
PRIE LIETUVOS RESPUBLIKOS VIDAUS REIKALŲ MINISTERIJOS**

Biudžetinė įstaiga, Šventaragio g. 2, LT-01510 Vilnius, tel. (8 5) 271 7177, el. p. ird@vrm.lt
Duomenys kaupiami ir saugomi Juridinių asmenų registre, kodas 188774822

Marijai Birštonaitei

**PAŽYMA
DĖL ĮTARIAMŲJŲ, KALTINAMŲJŲ IR NUTEISTŲJŲ REGISTRO DUOMENŲ
APIE FIZINĮ ASMENĮ**

Įtariamųjų, kaltinamųjų ir nuteistųjų registro 2024-07-08 duomenimis Marija Birštonaitė, gim. [redacted] nuteistas (-a).

Pažyma parengta vadovaujantis Lietuvos Respublikos viešųjų pirkimų įstatymo 46 straipsnio 1 dalies nuostata.

Direktorius pavaduotoja

Alvyda Pupkoviienė

Duomenų apie juridinio asmens naudos gavėjus išrašas

2024-07-08 (09:27:02)

1. Teikiantis naudos gavėjų sąrašą juridinis asmuo

Juridinio asmens kodas	110015560
Juridinio asmens pavadinimas	Uždaroji akcinė bendrovė "INTA"
Juridinio asmens buveinės adresas	Vilnius, Dariaus ir Girėno g. 40
Duomenys iš sąrašo, kurio būseną	Aktualus
Naudos gavėjų sąrašo patvirtinimo data	2022-08-29

Duomenys apie naudos gavėjus glaustai

Bendra- turčiai	Naudos gavėjo vardas, pavardė, gim. data, asmens kodas / Juridinio asmens ar investicinio fondo ar valstybės, savivaldybės pavadinimas, kodas	Pilietybė (-ės)	Subjekte, pateikusiame naudos gavėjų sąrašą, tiesiogiai ir netiesiogiai		
			Nuosavybės ir (ar) kontrolės teisė arba rolė	Akcijų / pajų / inašų dalis procentais (%)	Balsų dalis procentais (%)
-		Lietuvos Respublikos	Tiesioginis savininkas	%	-
-		Lietuvos Respublikos	Tiesioginis savininkas	%	-

Duomenys apie naudos gavėjus išsamiai

Tiesiogiai kontroliuojantys subjektą (1. Uždaroji akcinė bendrovė "INTA", 110015560)

Naudos gavėjai (subjekte 1. Uždaroji akcinė bendrovė "INTA", 110015560)

Naudos gavėjo vardas, pavardė, gim. data, asmens kodas	Subjekte, pateikusiame naudos gavėjų sąrašą, tiesiogiai			
	Nuosavybės ir (ar) kontrolės teisė arba rolė	Kontrolės būdas	Komentaras	Akcijų / pajų / įnašų dalis procentais (%)
1.1.	Tiesioginis savininkas	–	–	30%
1.2.	Tiesioginis savininkas	–	–	– %

Netiesiogiai kontroliuojantys subjektą (1. Uždaroji akcinė bendrovė "INTA", 110015560)

Netiesiogiai subjektą kontroliuojančių naudos gavėjų nėra.

Kiti naudos gavėjų duomenys

Naudos gavėjo vardas, pavardė, asmens kodas	Gyvenamoji vieta	Naudos gavėjo gim. data	Valstybė, išdavusi asmens tapatybę patvirtinančių dokumentą	Pilietybė (-ės)	Rezidavimo valstybės (valstybių) mokesčių tikslais pavadinimas (-ai)
			Lietuva	Lietuvos Respublikos	Lietuva
			Lietuva	Lietuvos Respublikos	Lietuva

Kiti juridinių asmenų ir kolektyvinio investavimo subjektų duomenys

Teisinė forma, pavadinimas, kodas	Buveinės adresas	Įregistravimo data	Registravimo valstybė arba šalis	Registro pavadinimas	Reguliuojamos rinkos pavadinimas
Uždaroji akcinė bendrovė "INTA" 110015560	Vilnius, Dariaus ir Girėno g. 40	1991-05-30	Lietuva	Juridinių asmenų registras	-

2024-07-08 (09:27:02)

DUOMENŲ APIE JURIDINIO ASMENS DALYVIUS IŠRAŠAS

2024-07-08 (09:30:04)

Kodas: 110015560
Pavadinimas: Uždaroji akcinė bendrovė "INTA"
Buveinės adresas: Vilnius, Dariaus ir Girėno g. 40, LT-02188

ĮSTATINIS KAPITALAS

Įstatinis kapitalas	Registravimo data	Akcijų klasė	Akcijų skaičius (vnt.)	Akcijos nominali vertė
Eur	2016-06-09	Vardinės paprastosios akcijos		Eur

AKCININKAI

Eil. Nr.	Akcininkas	Data	Akcijų klasė	Turimų akcijų sk. (vnt.)	Akcijos nominali vertė
1.	a.k. Akcininkas nuo 2020-10-19	2020-10-19	Vardinės paprastosios akcijos	5000	Eur
2.	a.k. Akcininkas nuo 1991-05-30	2016-06-09	Vardinės paprastosios akcijos	84	Eur
3.	a.k. Akcininkas nuo 1991-05-30	2016-06-09	Vardinės paprastosios akcijos	43	Eur

Eil. Nr.	Akcininkas	Data	Akcijų klasė	Turimų akcijų sk. (vnt.)	Akcijos nominali vertė
4.	a.k. Akcininkas nuo 1991-05-30	2020-10-19	Vardinės paprastosios akcijos	7373	6,37 Eur

Pastabos:

- 1. Stulpelyje „Data“ įrašoma data, kada turimas akcijas acnininkas įgijo, pasikeitė anksčiau jo turėtų akcijų skaičius ir (arba) nominali vertė.
- 2. Jeigu Juridinių asmenų registre yra įregistruoti duomenys apie vienintelį acnininką, bet akcijų įgijimo data neįregistruota, stulpelyje „Data“ nurodoma duomenų įregistravimo Juridinių asmenų registre data.

Paskutinių duomenų apie dalyvius atnaujinimo data: 2020-10-19

2024-07-08 (09:30:04)

Dokumentas sugeneruotas iš Juridinių asmenų dalyvių informacinės sistemos duomenų bazės