

Viešajai įstaigai „Klaipėdos šventės“
(Adresatas (perkančioji organizacija))

PASIŪLYMAS
APŠVIETIMO, ĮGARSINIMO, SCENOS KONSTRUKCIJŲ IR PAPILDOMOS ĮRANGOS
NUOMOS IR APTARNAVIMO PASLAUGŲ KALĖDŲ EGLUTĖS ĮŽIEBIMO RENGINIAMS
MAŽOS VERTĖS PIRKIMUI NESKELBIAMOS APKLAUSOS BŪDU

2024 m. lapkričio 22 d.

Tiekėjo pavadinimas (jeigu dalyvauja tiekėjų grupė, surašomi visi dalyvių pavadinimai)	UAB ProDJ
Tiekėjo adresas (jeigu dalyvauja tiekėjų grupė, surašomi visi dalyvių adresai)	Baublių g. 9, Dargužių k., LT-92384 Klaipėdos r.
Tiekėjo kodas	302688694
Už pasiūlymą atsakingo asmens vardas, pavardė	Karolis Varnas
Telefono numeris	860800808
El. pašto adresas	info@prodj.lt

*Subtiekėjo pavadinimas (sutarties vykdymui pasitelkiamas trečiasis asmuo, kurio kvalifikacija tiekėjas nesiremia)	
Subtiekėjui perduodamų vykdyti sutartinių prievolių dalis (procentais)	
Subtiekėjui perduodamos vykdyti sutartinės prievolės	

*Pastaba. Pildoma, jei tiekėjas sutartinėms prievolėms (ne kvalifikacijai, ne aplinkos apsaugos vadybos sistemos reikalavimų atitikčiai) vykdyti pasitelkia subtiekėjus.

Mes siūlome:

Eil. Nr.	Pavadinimas (nuomos objektas / paslauga) Perkančiosios organizacijos techniniai reikalavimai įrangai	Tiekėjo siūlomos įrangos pavadinimas ir techniniai duomenys	Kiekis	Vieneto kaina, eurais be PVM	Suma eurais be PVM
1.	Konstrukcijos				
1.1.	Scenos konstrukcijos				
1.1.1	Konstrukcija „layher“ tipo, plotis 6m, gylis 9m, aukštis 9m. Scenos pozicija „Anikės“ fontano atžvilgiu brėžinyje <i>Scena 4</i> . Brėžinyje nėra nurodytos įstrižainės ar pakylų tvirtinimo detalės. Jas tiekėjas turi įsivertinti pats ir suderinti su paslaugos gavėju	LAYHER tipo konstrukcija pagal reikalavimus	1 komplektas	2000,00	2000,00
1.1.2	Pagrindinės scenos pakyla (2m aukštyje) 58m ² Pakyls kraštai (kur nėra atramų) turi būti pažymėti geltona, šviesą atspindinčia juoste.	Pakyla 58m ²	1 komplektas	300,00	300,00
1.1.3	Laiptai – scenos kairiojoje pusėje 1m pločio, su turėklais	Laiptai ALUSTAGE 1m pločio	1 komplektas	30,00	30,00
1.2.	Apšvietimo bokštelis				
1.2.1	Apšvietimo bokštelis iš 40x40cm dydžio aluminės sąramos. Bokštelio aukštis ne mažesnis nei	Apšvietimo bokštelis iš 40x40cm dydžio aluminės sąramos,	2	200,00	400,00

	7m. Bokštelio viršuje įrangtos 2 į šonus nukreiptos alumininės sėramos po 2m (apšvietimo prietaisams pakabinti) bei sumontuota sistema šiai konstrukcijai nuleisti ir pakelti. Ant jos kabinamų prietaisų svoris neviršys: 200kg.	7m aukščio bei po 2m santvaros viršuje			
1.3.	Konstrukcija LED ekranui				
1.3.1	Konstrukcija LED ekranui „layher“ tipo. Konstrukcijos dydis: plotis 5.5m., gylis 3m., aukštis 5m. Pakylas 6x1m. (2m aukštyje) Konstrukcijos viršuje tvirtinimo taškai garso sistemai – derinama su tiekėju	Konstrukcija LED ekranui „layher“ tipo. Konstrukcijos dydis: plotis 5.5m., gylis 3m., aukštis 5m. Pakylas 6x1m. (2m aukštyje)	I komplektas	250,00	250,00
1.4.	Pakylas operatoriams				
1.4.1	Konstrukcija „layher“ tipo. Pakylas dydis 2x2m, o aukštis 2m. Aptverimai iš šono ir galo	Konstrukcija „layher“ tipo. Pakylas dydis 2x2m, o aukštis 2m. Aptverimai iš šono ir galo	I komplektas	30,00	30,00
1.4.2	Konstrukcija „layher“ tipo. Pakylas dydis 1x2m, o aukštis 2m. Aptverimai iš šono ir galo	Konstrukcija „layher“ tipo. Pakylas dydis 1x2m, o aukštis 2m. Aptverimai iš šono ir galo		15,00	15,00
1.4.3	Konstrukcija „layher“ tipo. Pakylas dydis 5x3m, o aukštis 1.5m Vienas 1x1m segmentas 2m aukštyje. Pakyla skirta kameros kranui	Konstrukcija „layher“ tipo. Pakylas dydis 5x3m, o aukštis 1.5m Vienas 1x1m segmentas 2m aukštyje.	I komplektas	120,00	120,00
1.5	Operatorinė				
	Konstrukcija „layher“ tipo. Pakylas dydis 4x4m. Operatorinės grindų aukštis ne žemiau nei 0.5m. ir ne aukščiau nei 1.2m. Laiptai patekimui į operatorinę. Stogas ir 3 sienos iš juodos vėjo neperpūčiamos tentinės medžiagos	Konstrukcija „layher“ tipo. Pakylas dydis 4x4m. Operatorinės grindų aukštis 50 cm. Laiptai patekimui į operatorinę. Stogas ir 3 sienos iš juodos vėjo neperpūčiamos tentinės medžiagos	I komplektas	200,00	200,00
1.6.	Aptarnavimo (montavimas/demontavimas, transportavimas, priežiūra) paslaugos		I komplektas	1500,00	1500,00
2.	Apšvietimo ir papildoma įranga				
2.1.	Sceno apšvietimui įranga				
2.1.1	Siauro spindulio judantis šviesos prietaisas (engl. Beam).	Lightsky MiniLunar	20 vnt.	30,00	600,00

	Judėjimo kampas ne prasčiau nei: apsisukimas/pakreipimas (<i>engl. Pan/tilt</i>) 540°/270°. Šviesos spindulio kampas nedidesnis nei 2°. Šviesos srautas ne mažesnis nei: 300 000 lux @10m. Ne mažiau nei 10 spalvų ratas. Ne mažiau nei į 8 dalis spindulius skaidanti lęšis/prizmė. Valdomas DMX protokolo pagalba. Prietaisas privalo turėti IP65 sertifikatą arba jam pritaikytą apsaugą nuo aplinkos poveikio. Svoris ne didesnis nei 30kg. Marmenys nedidesni nei 50x50x60cm				
2.1.2	Užliejančio spindulio judantis šviesos prietaisas (<i>engl. Wash</i>). Judėjimo kampas ne prasčiau nei: apsisukimas/pakreipimas (<i>engl. Pan/tilt</i>) 540°/270°. Kintamas šviesos spindulio kampas ne prasčiau nei 10°-50°. Šviesos šaltinis RGB arba RGBW LED diodas su glaudinačiuoju lešiumi (visos spalvos sklinda iš bendro diodo taško). Bendra šviesos šaltinių galia ne mažesnė nei 360W (arba kiekviena atskira spalva (raudona, žalia ir mėlyna) ne mažiau nei 120W). Prietaisas privalo turėti ne mažiau nei 12 LED diodų su lešiumi, kurie privalo valdytis kiekvienas atskirai. Šviesos srautas prie 7° spindulio kampo ne mažesnis nei: 4000 lux @10m. Valdomas DMX protokolo pagalba. Prietaisas privalo turėti IP65 sertifikatą arba jam pritaikytą apsaugą nuo aplinkos poveikio. Svoris ne didesnis nei 30kg. Marmenys nedidesni nei 50x50x60cm	Elation Platinum Wash Seven	17 vnt.	40,00	680,00
2.1.3	Atlikėjus apšviesti skirtas prietaisas (<i>engl. Front light</i>). Judėjimo kampas ne prasčiau nei: apsisukimas/pakreipimas (<i>engl. Pan/tilt</i>) 540°/270°. Prietaisas privalo turėti CMY + CTO spalvų maišymo sistemą. Ne mažiau nei 4 spindulį karpančios plokštelės. Kintamas šviesos spindulio kampas ne prasčiau nei 10°-50°. Šviesos srautas prie 10° spindulio	Lightsky Aqua Pearl wash	8 vnt.	50,00	400,00

	kampo ne mažesnis nei: 12 000 lux @10m. Valdomas DMX protokolo pagalba. Prietaisas privalo turėti IP65 sertifikatą arba jam pritaikytą apsaugą nuo aplinkos poveikio. Svoris ne didesnis nei 40kg. Marmenys nedidesni nei 55x55x85cm Galima keisti į 1.1.2 specifikacijas atitinkantį prietaisą				
2.1.4	Statinis didelio šviesos srauto prietais. Šviesos šaltinis RGBW LED diodas su glaudinačiuoju lešiumi (visos spalvos sklinda iš bendro diodo taško). Bendra šviesos šaltinių galia ne mažesnė nei 400W (arba kiekviena atskira spalva (raudona, žalia, mėlyna ir balta) ne mažiau nei 100W). Šviesos spindulio kampas ne mažesnis nei 40°. Valdomas DMX protokolo pagalba. Prietaisas privalo turėti IP65 sertifikatą arba jam pritaikytą apsaugą nuo aplinkos poveikio.	Pomelo LED strobe	10 vnt.	30,00	300,00
2.1.5	Rūko mašina (<i>engl. Haze mashine</i>) Ne mažesnės nei 400W galios.	FOS HAZE	2 vnt.	30,00	60,00
2.2	Eglutės apšvietimui įranga				
2.2.1	Siauro spindulio judantis šviesos prietaisas (<i>engl. Beam</i>). Judėjimo kampas ne prasčiau nei: apsisukimas/pakreipimas (<i>engl. Pan/tilt</i>) 540°/270°. Šviesos spindulio kampas nedidesnis nei 2°. Šviesos srautas ne mažesnis nei: 300 000 lux @10m. Ne mažiau nei 10 spalvų ratas. Ne mažiau nei į 8 dalis spindulius skaidanti lęšis/prizmė. Valdomas DMX protokolo pagalba. Prietaisas privalo turėti IP65 sertifikatą arba jam pritaikytą apsaugą nuo aplinkos poveikio. Svoris ne didesnis nei 30kg. Marmenys nedidesni nei 50x50x60cm	Lightsky Mini Lunar	8 vnt.	30,00	240,00
2.2.2	Užliejančio spindulio judantis šviesos prietaisas (<i>engl. Wash</i>). Judėjimo kampas ne prasčiau nei: apsisukimas/pakreipimas (<i>engl. Pan/tilt</i>) 540°/270°. Kintamas šviesos spindulio kampas ne prasčiau nei 10°-50°.	Lightsky Aqua Pearl wash	8 vnt.	50,00	400,00

	Šviesos šaltinis RGB arba RGBW LED diodas su glaudinačiuoju lešiumi (visos spalvos sklinda iš bendro diodo taško). Bendra šviesos šaltinių galia ne mažesnė nei 360W (arba kiekviena atskira spalva (raudona, žalia ir mėlyna) ne mažiau nei 120W). Prietaisas privalo turėti ne mažiau nei 12 LED diodų su lešiumi, kurie privalo valdytis kiekvienas atskirai. Šviesos srautas prie 7° spindulio kampo ne mažesnis nei: 4000 lux @10m. Valdomas DMX protokolo pagalba. Prietaisas privalo turėti IP65 sertifikatą arba jam pritaikytą apsaugą nuo aplinkos poveikio. Svoris ne didesnis nei 30kg. Marmenys nedidesni nei 50x50x60cm				
2.2.3	Rūko mašina (<i>engl. Haze mashine</i>) Ne mažesnės nei 400W galios.	FOS HAZE	1 vnt.	30,00	30,00
2.2.4	Šviesų pultas. Pultas palaiko ne mažiau nei 12 savarankiškų DMX jungčių (<i>engl. Univers</i>). Turi laiko įvesties kanalą - LTC Timecode. Palaiko ne mažiau nei 20 000 DMX kanalų vienu metu.	Chamsys MQ70	1 vnt.	100,00	100,00
2.3.	Visų reikalingų technikai sujungti kabelių komplektas, elektros kabeliai su įžeminimu, kabelių apsaugos saugiam kabelių pravedimui ir pan.	Kabelių komplektas	1 komplektas	100,00	100,00
2.4.	Aptarnavimo (montavimas/demontavimas, transportavimas, priežiūra) paslaugos		1 komplektas	700,00	700,00
2.5.	Apšvietimo režisierius lapkričio 29 d. ir 30 d.			500,00	500,00
3.	Ilgarsinimo ir papildoma įranga				
3.1	Pagrindinė garso sistema				
3.1.1	Linijinio šaltinio (<i>engl. line array source</i>) garso sistema – ne mažiau ne 4 juostų garso sistema Garso sistemos dažninė charakteristika ne siauresnė kaip 80 Hz – 20 KHz (-10db), maksimalus vienos kolonėlės garso slėgis ne mažiau kaip 135 db 1 metro atstume. Garsinimo sistema visame žiūrovų dalies plote (mažiausiai 50m nuo scenos priekio, atstumas iki operatorinės 35m), turi užtikrinti ne mažesnę kaip 105 dB(lin) tolygų (±3dB) garso		1 komplektas		

	slėgį (SPL) (iki ribinių sistemos galingumų paliekant ne mažiau 6dB rezervo) be girdimų iškreipimų ir tolygią dažninę charakteristiką visose žiūrovų vietose. Galima statyti papildomą vėlintą (<i>angl. delay</i>) garso sistemą. Garso sistema turi būti prikaityta darbui lauko sąlygomis – apsaugota nuo kritulių poveikio				
3.1.2	Aukšto/vidutinio dažnių kolonėlės turi būti ne mažiau nei 3 garso dažnių juostų. Kiekvienoje kolonėlėje garsiakalbiai ne mažiau nei: žemų dažnių - 2vnt. x 12 col dydžio, vidutiniu dažnių – 4vnt x 6.5 col, 2vnt x 8 col arba 1vnt. x 10 col dydžio, aukštų dažnių - 1vnt. x 1-3 col dydžio. Horizontalus kryptingumas 90° (±10°). Kolonėlės turi turėti pakabinimo sistemą ir komplektuojamos su kėlimo įranga	Outline Line Array Mantas 28 + DBs-218	I komplektas	2000,00	2000,00
3.1.3	Žemų dažnių kolonėlės – kolonės po 2 x 18 col garsiakalbius kiekvienoje. Maksimalus vienos kolonėlės garso slėgis ne mažiau kaip 140 db 1 metro atstume	DBS 2-18, Outline	I komplektas	300,00	300,00
3.1.4	Aukšto/vidutinio dažnių kolonėlės vėlintai garso sistemai (jei toks poreikis yra) turi būti 2 garso dažnių juostų. Kiekvienoje kolonėlėje garsiakalbiai ne mažiau nei: vidutiniu dažnių – 2vnt. x 8 col, aukštų dažnių – 1vnt. x 1-3 col dydžio. Horizontalus kryptingumas 90° (±10°). Galima naudoti ir taškinių garso sistemą. Kolonėlės turi turėti pakabinimo sistemą ir komplektuojamos su kėlimo įranga	TWaudio TN24	I komplektas	600,00	600,00
3.1.5	Stovas ar bokštelis, jei kolonėlių neįmanoma pakabinti ant stovų, skirtas aukšto ir vidutinio dažnių kolonėlei pakelti. Maksimalus kėlimo auštis ne mažiau nei 5 metrai. Maksimalus kėlimas svoris ne mažesnis nei 250kg (jei kolonėlės	GUIL stovai, 6m aukščio	2 vnt.	70,00	140,00

	sveria daugiau, atitinkamai parinkti tinkamą stovą)				
3.2	Papildoma garso sistema				
3.2.1	Aukšto/vidutinio dažnių kolonėlės vėlintai garso sistemai (jei toks poreikis yra) turi būti ne mažiau nei 2 garso dažnių juostų. Kiekvienoje kolonėlėje garsiakalbiai ne mažiau nei: vidutiniu dažnių – 2vnt. x 8 col arba 1vnt 12 col, aukštų dažnių – 1vnt. x 1-3 col dydžio. Horizontalus kryptingumas 90° (±10°). Galima naudoti ir taškinių garso sistemą. Kolonėlės turi turėti pakabinimo sistemą ir komplektuojamos su kėlimo įranga. Garso sistema turi būti pritaikyta darbui lauko sąlygomis – apsaugota nuo kritulių poveikio	TWaudio TN24	I komplektas	600,00	600,00
3.3	Radio mikrofonas				
3.3.1	Radio mikrofongamintojas Shure arba Sennheiser. Garso dažnio atkurimas ne blogesnis nei 80-18 000 Hz Signalu ir triukšmo santykis ne mažesnis nei 115 dBA Radio siūstuvo galia ne mažesne nei 30 mW Maksimalus veikimo atstumas ne mažesnis nei 100 metrų Maksimalus galimas siustuvų kiekis vienoje dažnių juostoje ne mažesni nei 30 vnt.	SHure Axient	4 vnt.	30,00	120,00
3.4	Scenos garso monitorius				
3.4.1	Ant scenos pastatomas garso monitorius ne mažiau nei dviejų juost. Kolonėlė su 12 col arba 15 col žemų-vidutinių dažnių garsiakalbiais ir 2 col (±1 col) aukštų dažnių garsiakalbiais, turėtų galimybę pastatyti jas ant stovų. Kolonėlių maksimalus garso slėgis ne mažiau kaip 125 db. Garso stiprintuvas negali būti įmontuotas į kolonėlę, nes scena neturės stogo apsaugančio nuo lietaus	L'acoustic x15	4 vnt.	20,00	80,00
3.4.2	Belaidė garso perdavimo sistema (<i>angl. wireless in ear</i>). Galimi gamintojai – Shure, Sennheiser arba lygiaverčiai Garso dažnio atkurimas ne	SHURE PSM 1000	4 vnt.	40,00	160,00

	blogesnis nei 80-18 000 Hz; Signalu ir triukšmo santykis ne mažesnis nei 115 dBA; Radio siūstuvo galia ne mažesne nei 30 mW; Maksimalus veikimo atstumas ne mažesnis nei 100 metrų; Maksimalus galimas siustuvų kiekis vienoje dažnių juostoje ne mažensi nei 30 vnt.				
3.5	Garso pultas				
3.5.1	Skaitmeninis garso pultas, kurio vidinis pulto veikimo dažnis ne mažiau kaip 96kHz, ne mažiau kaip 32 garso įvesties kanalai, kiekviename kanale pilnas parametrinis ekvalaizeris, reguliuojamas žemų dažnių filtras ir kompresoriai - limiteriai. Garso pulte ne mažiau kaip: 20 (dvidešimt) šliaužiklių - garso reguliatorių (fader), 8 (aštuonios) DCA grupės, 4 (keturios) audio grupės, 12 (dvylika) AUX tipo vidinių/išorinių išėjimų, 4 (keturios) Matrix grupės, 8 (aštuoni) vidiniai efektų procesoriai (vienas iš jų su Mono delay su TAP delay funkcija), 8 (aštuoni) vidiniai grafiniai ekvalaizeriai, laisvai komutuojami į bet kurį pulto išėjimo kanalą.	Allen & Heath Avantis + stagebox DM32	1 vnt.	250,00	250,00
3.6.	Visų reikalingų technikai sujungti kabelių komplektas, elektros kabeliai su įžeminimu, kabelių apsaugos saugiam kabelių pravedimui ir pan.	Kabelių kompl.	1 komplektas	150,00	150,00
3.7.	Garso režisieriaus paslaugos				
3.8.	Garso techniko (ų) paslaugos			350,00	350,00
3.9.	Aptarnavimo (montavimas/demontavimas, transportavimas, priežiūra) paslaugos			250,00	250,00
4.	Kita				
4.1	Keltuvai ar kita reikalinga kėlimo įranga		Pagal poreikį	440,00	440,00
5.					
				Bendra pasiūlymo kaina be PVM	
				PVM 21 proc. (pildoma, jei taikoma)	
				Bendra pasiūlymo kaina Eur su PVM	
				14995	
				3148.95	
				18143.95	
Bendra pasiūlymo kaina su PVM žodžiais: Aštuoniolika tūkstančių vienas šimtas keturiasdešimt trys EUR					
95 ct.					

**Visuose atliekamuose skaičiavimuose bei apvalinimuose turi būti laikomasi bendrų skaičių apvalinimo taisyklių ir įkainiai/kainos pasiūlyme turi būti nurodomi paliekant du skaitmenis po kablelio.*

***Tais atvejais, kai pagal galiojančius teisės aktus tiekėjui nereikia mokėti PVM, jis nurodo priežastis, dėl kurių PVM nemoka.*

Teikdami šį pasiūlymą mes patvirtiname, kad siūlomos prekės/paslaugos visiškai atitinka pirkimo dokumentuose nurodytus reikalavimus, į mūsų siūlomą kainą įskaičiuotos visos išlaidos ir visi mokesčiai ir mes prisiimame riziką už visas išlaidas, kurias, teikdami pasiūlymą ir laikydamiesi pirkimo dokumentuose nustatytų reikalavimų, privalėjome įskaičiuoti į pasiūlymo kainą.

Ši pasiūlyme nurodyta informacija yra konfidenciali (Perkančioji organizacija šios informacijos negali atskleisti tretiesiems asmenims).

Atkreipiame dėmesį, kad nurodydamas konfidencialią informaciją tiekėjas turi pateikti pagrindimą dėl pasiūlyme nurodytos konfidencialios informacijos:

Eil. Nr.	Pateikto dokumento pavadinimas (rekomenduojama pavadinime vartoti žodį „Konfidencialu“)

Pastaba: pildyti tuomet, jei bus pateikta konfidenciali informacija. Tiekėjas negali nurodyti, kad konfidenciali yra pasiūlymo kaina arba, kad visas pasiūlymas yra konfidencialus. Tiekėjui nenurodžius arba nurodžius, kokia informacija yra konfidenciali, tačiau nepateikus pagrindimo dėl pasiūlyme nurodytos konfidencialios informacijos, laikoma, kad konfidencialios informacijos pasiūlyme nėra.

Kartu su pasiūlymu pateikiami šie dokumentai:

Pasiūlymas galioja iki 2024-12-01.

**Jeigu pasiūlymą pasirašo įgaliotas asmuo, pridedamas įgaliojimas.*

Projektų vadovas

Karolis Varnas

(Tiekėjo (vadovo) arba jo įgalioto asmens pareigų pavadinimas)

(Parašas)

(Vardas ir pavardė)