

PIRKIMO – PARDAVIMO SUTARTIS

2024 m. lapkričio mėn. 29 d. Nr. 13-P61981
Visaginas

Visagino „Atgimimo“ gimnazija, įstaigos kodas 190243280 (toliau – **Pirkėjas**), adresas: Tarybų g. 23, LT-31202, Visaginas, atstovaujama direktorės Veronikos Voitekian, veikiančios pagal gimnazijos nuostatus, ir **UAB „Lantelis“** įmonės kodas 302295417 (toliau – **Pardavėjas**), adresas: Taikos pr. 17-65, LT-91140 Klaipėda, atstovaujama direktoriaus Modesto Tamučio veikiančio pagal įmonės įstatus, kartu šioje sutartyje vadinamos **Šalimis**, o kiekviena atskirai **Šalimi**, vadovaudamiesi Visagino „Atgimimo“ gimnazijos 2024 m. lapkričio 25 d. įvykdyto neskelbiamos apklausos būdu CVP IS pirkimo rezultatais Nr. 747653 sudarė šią pirkimo - pardavimo sutartį (toliau – **Sutartis**).

I. SUTARTIES DALYKAS

1. Pagal Sutartį Šalys susitaria, kad Pardavėjas įsipareigoja parduoti ir neatlygintinai pristatyti prie Sutarties pridėtame Pardavėjo pasiūlyme nurodytą Aktų salės įgarsinimo įrangą su montavimu (toliau – **Prekės arba Įranga**), įgyvendinant programos pažangos priemonę Nr. 12-003-03-01-01 „Tūkstantmečio mokyklos“, o Pirkėjas įsipareigoja priimti Prekes ir už jas sumokėti Sutarties priede nurodytą kainą. Perkamos Prekės atitinka reikalavimus projekto atitikčiai horizontaliajam principui „Nedarome reikšmingos žalos“.
2. Prekės turi atitikti Sutarties 1 priede „Aktų salės įgarsinimo įranga su montavimu techninė specifikacija“ (toliau – **Techninė specifikacija**) nustatytus reikalavimus.

II. SUTARTIES KAINA

3. Sutarties objektas – Aktų salės įgarsinimo įranga su montavimu (toliau – Prekės).
4. Sutarties kaina, įskaitant visas išlaidas ir visus mokesčius, yra 14314.30 Eur (keturiolika tūkstančių trys šimtai keturiolika eurų, 30 ct.) su PVM, iš jos PVM sudaro 2484.30 Eur du tūkstančiai keturi šimtai aštuoniasdešimt keturi eurai, 30 ct.).
5. Į Sutarties nurodytą kainą yra įskaičiuotos visos su Prekių pristatymu ir montavimu susijusios išlaidos bei visi mokesčiai.
6. Sutartyje taikoma fiksuotos kainos kainodara. Sutartyje nurodyta Prekių kaina yra fiksuota ir negali būti keičiama visą sutarties vykdymo laikotarpį, išskyrus, kai Sutarties galiojimo laikotarpiu pasikeičia pridėtinės vertės mokestis (toliau – **PVM**). Pasikeitus PVM, už Prekes, pristatytas po naujo PVM tarifo įsigaliojimo, atsiskaitoma taikant naują PVM tarifą.

III. ŠALIŲ ĮSIPAREIGOJIMAI

7. Pardavėjas įsipareigoja:
 - 7.1. tinkamai vykdyti Sutartį ir kitus įsipareigojimus numatytus Techninėje specifikacijoje;
 - 7.2. ne vėliau, kaip per 3 mėnesius nuo Sutarties įsigaliojimo dienos Pirkėjui pristatyti Prekes adresu Tarybų g. 23, LT-31202, Visaginas. Prekių pristatymo terminas gali būti pratęstas vieną kartą, ne ilgesniam, kaip 10 darbo dienų laikotarpiui esant ne nuo Pardavėjo priklausančioms aplinkybėms. Terminas pratęsiamas įforminamas rašytiniu Šalių susitarimu;
 - 7.3. pateikti Prekių naudojimosi instrukcijas lietuvių kalba;
 - 7.4. laikytis aplinkosauginių reikalavimų, kurie nustatyti vadovaujantis Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2011 m. birželio 28 d. įsakymo Nr. D1-508 „Dėl aplinkos apsaugos kriterijų taikymo, vykdančių žaliuosius pirkimus, tvarkos aprašo patvirtinimo“, aplinkos apsaugos kriterijų taikymo, vykdančių žaliuosius pirkimus, tvarkos 4.4.4.2 papunkčiu:
 - 7.4.1. Pardavėjas per 5 (penkis) darbo dienas, nuo įrangos montavimo dienos turi parengti mokymus Pirkėjo darbuotojams, kuriuose būtų aptarti įrangos elektros energijos vartojimo efektyvumo

didinimo aspektai (vartojimo parametrų reguliavimas, tikslinimas ir kt.). Pardavėjas iki mokymų pradžios pateikia ir su Pirkėju (el. paštu) suderina mokymų datą ir mokymo dalyvių skaičių.

7.4.2. mažinti popieriaus sunaudojimą, atsisakyti nebūtino dokumentų kopijavimo ir spausdinimo, dokumentacija, perdavimo-priėmimo aktai Pirkėjui turi būti pateikiami elektroniniu formatu ir pasirašomi elektroniniu būdu, sąskaitas faktūras už Prekes teikti tik elektroniniu būdu, Pirkėjo prašomą informaciją teikti tik elektroniniu formatu;

7.5. Prekėms suteikti ne trumpesnę kaip 24 mėnesių garantiją;

7.6. įvykdyti visus savo įsipareigojimus per Sutartyje nurodytą laiką.

8. Nuo Pardavėjo nepriklausiančios aplinkybės:

8.1 pasikeitus teisės aktų reikalavimams ar gavus kompetentingų institucijų nurodymus dėl perkamų Prekių poreikio;

8.2 Pirkėjas nevykdo ir/ar netinkamai vykdo Sutartimi jam nustatytus įsipareigojimus ir todėl Pardavėjas negali pateikti Prekių iš dalies arba pilnai;

8.3 Pirkėjo Pardavėjui pateikiami nurodymai, kurių Pirkėjas negalėjo numatyti iki Sutarties pasirašymo, turi įtakos Pardavėjo Prekių pateikimo terminams.

8.4 Pardavėjas turi teises, numatytas Sutartyje ir Lietuvos Respublikos teisės aktuose.

9. Pirkėjas įsipareigoja:

9.1. priimti Prekes (jeigu jos atitinka Techninėje specifikacijoje ir Pardavėjo pateiktame pasiūlyme nurodytas technines charakteristikas), pasirašant priėmimo - perdavimo aktą (3 priedas);

9.2. apmokėti už Prekes Pardavėjui šioje Sutartyje numatytomis sąlygomis;

9.3. suteikti turimą informaciją, būtiną Sutarčiai įvykdyti;

9.4. tinkamai vykdyti kitus įsipareigojimus, numatytus Sutartyje ir kituose LR teisės aktuose.

IV. ATSISKAITYMO SĄLYGOS

10. Pirkėjas už pristatytas, reikalavimus atitinkančias kokybiškas Prekes sumoka Pardavėjui pagal gautą sąskaitą faktūrą ne vėliau, kaip per 30 (trisdešimt) kalendorinių dienų nuo Prekių priėmimo-perdavimo akto pasirašymo ir sąskaitos faktūros per „SABIS“ gavimo dienos.

11. Prekių perdavimo-priėmimo aktas pasirašomas per 5 darbo dienas nuo prekių pristatymo dienos. Sąskaita-faktūra išrašoma tik pasirašius perdavimo-priėmimo aktą.

12. Jeigu yra nustatoma, kad pristatytos Prekės turi trūkumų ir/ar neatitinka Sutarties ar Techninės specifikacijos Prekėms keliamų reikalavimų, Pirkėjas gali atsisakyti pasirašyti perdavimo-priėmimo aktą, atitinkamai apie tai raštu pranešdamas Pardavėjui ir nurodydamas priežastis. Tokiu atveju Pardavėjas ne vėliau kaip per 5 darbo dienas privalo ištaisyti Prekių trūkumus Pardavėjo sąskaita, kad Prekės atitiktų Sutartyje ir Techninėje specifikacijoje prekėms keliamus reikalavimus.

V. ŠALIŲ ATSAKOMYBĖ

13. Pirkėjas, nepagrįstai uždelsęs atsiskaityti už kokybiškas Prekes, Pardavėjui pareikalavus, moka Pardavėjui 0,03 procentų dydžio delspinigius nuo nesumokėtos sumos už kiekvieną uždelstą dieną.

14. Pardavėjas, uždelsęs pristatyti Prekes ir kitaip neįvykdęs sutartinių įsipareigojimų, Pirkėjui pareikalavus, moka 0,03 procentų dydžio delspinigius nuo Sutarties vertės be PVM, nurodytos Sutarties 4 p., už kiekvieną uždelstą dieną. Pirkėjas delspinigius gali išskaičiuoti iš Pardavėjui pagal Sutartį mokėtinos sumos, atliekant vienašalį įskaitymą (LR CK 6.131 str.).

15. Jeigu Prekių pristatymo metu padaroma žala Pirkėjui (jo turtui), Pardavėjas įsipareigoja atlyginti tokias žalas, o Pirkėjas šias žalas gali išskaičiuoti iš sumos, priklausančios Pardavėjui už prekes, atliekant vienašalį įskaitymą (LR CK 6.131 str.), atitinkamai sumažindamas Pardavėjui mokėtiną sumą.

16. Už Sutarties įsipareigojimų nevykdymą arba netinkamą vykdymą Šalys atsako Lietuvos Respublikos teisės aktų nustatyta tvarka.

VI. GARANTIJOS

17. Pardavėjas garantuoja, kad:

17.1. Prekių kokybė ir sudėtis atitinka Pardavėjo pateiktame pasiūlyme nurodytas technines charakteristikas, Prekės yra naujos, nenaudotos, kokybiškos, neturi defektų, paslėptų trūkumų ir yra tinkamos naudoti pagal paskirtį;

17.2. Į Prekes tretieji asmenys neturi jokių teisių ar pretenzijų, Prekės neįkeistos, neareštuotos, nėra teismo ginčo objektas, Pardavėjo teisė disponuoti Prekėmis neatimta ir neapribota.

17.3. Prekių garantinis laikotarpis yra 24 mėnesiai;

18. Garantinio laikotarpio pradžia – Prekių priėmimo - perdavimo akto pasirašymo diena.

19. Jei per Sutarties 17.3. p. nurodytą garantinį terminą, nesant Pirkėjo ar trečiųjų asmenų kaltės, įvyksta Prekių gedimas, Pardavėjas įsipareigoja nemokamai pašalinti gedimą arba pakeisti Prekes naujomis ne vėliau, kaip per 10 (dešimt) darbo dienų nuo pranešimo gavimo dienos.

20. Garantinis terminas visoms pakeistoms ar sutaisytomis dalimis vėl pradedamas skaičiuoti nuo tinkamai sutaisytų ar pakeistų Prekių (ar jų dalių) perdavimo Pirkėjui dienos.

21. Garantinis terminas pratęsiamas tokiam laikotarpiui, kurį Pirkėjas negalėjo prekių naudoti dėl trūkumų. Šis laikotarpis pradedamas skaičiuoti nuo Pirkėjo raštiško pranešimo apie pastebėtus Prekių defektus ar įvykusius gedimus dienos. Prekės funkcionalumo atstatymo laikotarpiu Pardavėjas privalo pakeisti sugedusią Prekę kita, ne prastesnių techninių parametrų Preke Pirkėjo įrangos, kurioje naudojama Prekė, funkcionalumui užtikrinti.

22. Jei Pardavėjas nepašalina defekto ar gedimo per nustatytą laikotarpį, Pirkėjas turi teisę savo ar trečiųjų asmenų jėgomis atlikti šį darbą Pardavėjo atsakomybe ir jo sąskaita.

VII. NENUGALIMOS JĖGOS APLINKYBĖS (*FORCE MAJEURE*)

23. Nė viena Šalis neatsako už bet kurios savo prievolės nevykdymą, jei ji įrodo, kad prievolė neįvykdyta dėl aplinkybių, kurių ji negalėjo kontroliuoti ir numatyti, ir kad negalėjo užkirsti kelio šioms aplinkybėms ar pasekmėms atsirasti, jei jos atsirado po Sutarties įsigaliojimo dienos.

24. Nenugalimos jėgos (*force majeure*) aplinkybės nustatomos vadovaujantis Lietuvos Respublikos civiliniu kodeksu ir Atleidimo nuo atsakomybės esant nenugalimos jėgos (*force majeure*) aplinkybėms taisyklėmis, patvirtintomis Lietuvos Respublikos Vyriausybės 1996 m. liepos 15 d. nutarimu Nr. 840 „Dėl Atleidimo nuo atsakomybės esant nenugalimos jėgos (*force majeure*) aplinkybėms taisyklių patvirtinimo“.

25. Šalys apie nenugalimos jėgos (*force majeure*) aplinkybes raštu praneša viena kitai per 3 (tris) darbo dienas. Jeigu nenugalimos jėgos aplinkybės tęsiasi ilgiau kaip 3 (tris) mėnesius, bet kuri Šalis, pranešusi raštu, turi teisę nutraukti Sutartį įspėdama apie tai kitą Šalį prieš 5 (penkias) darbo dienas.

VIII. SUTARTIES GALIOJIMO, KEITIMO IR NUTRAUKIMO TVARKA

26. Sutartis įsigalioja nuo pasirašymo dienos ir galioja iki visiško Šalių įsipareigojimų pagal Sutartį įvykdymo.

27. Jei Sutartis Šalių pasirašoma ne tą pačią dieną, Sutarties įsigaliojimo diena laikoma diena, kai ją pasirašo antroji Šalis.

28. Pirkėjas bet kada turi teisę vienašališkai nutraukti Sutartį, apie tokį Sutarties nutraukimą pranešdamas Pardavėjui prieš 15 (penkiolika) darbo dienų.

29. Pardavėjas turi teisę vienašališkai nutraukti Sutartį tik dėl svarbių priežasčių. Tokiu atveju Pardavėjas privalo visiškai atlyginti Pirkėjo patirtus nuostolius. Apie tokį Sutarties nutraukimą Pardavėjas raštu praneša Pirkėjui prieš 15 (penkiolika) darbo dienų. Svarbiomis priežastimis bus laikomas bet koks Pardavėjo Sutartinių įsipareigojimų pagal šią Sutartį pažeidimas.

30. Sutartis gali būti nutraukta:

30.1 jeigu viena Šalis neįvykdė ar netinkamai vykdo Sutarties sąlygas, kita Šalis ją gali nutraukti vienašališkai raštu įspėjus kitą Šalį prieš 30 (trisdešimt) kalendorinių dienų;

30.2 raštišku Šalių susitarimu pasirašant susitarimą dėl Sutarties nutraukimo;

30.3 Lietuvos Respublikos teisės aktuose nustatytais atvejais ar teismo sprendimu;

31. Nutraukus Sutartį, Šalys neatleidžiamos nuo įsipareigojimo iki Sutarties nutraukimo dienos pilnai atsiskaityti viena su kita už iki Sutarties nutraukimo atliktus darbus.

32. Sutartis gali būti keičiama ir (arba) papildoma rašytiniu abiejų Šalių susitarimu vadovaujantis Viešųjų pirkimų įstatymo 89 straipsnio nuostatomis. Susitarimas nuo jo pasirašymo dienos tampa neatskiriama Sutarties dalimi.

33. Visi Sutarties pakeitimai ir papildymai įsigalioja nuo jų pasirašymo dienos, jeigu juose nenumatyta vėlesnė įsigaliojimo data.

34. Pasikeitus ar įsigaliojus naujoms teisės aktų normoms, reglamentuojančioms Sutarties l skyriuje „Sutarties dalykas“ nurodytas Prekes, be atskiro papildomo susitarimo, Šalys vadovaujasi galiojančiomis teisės aktų normomis. Pasikeitus Sutartyje nurodytoms teisės aktų nuostatomis, reglamentuojančioms Prekes, Sutartis nekeičiama, o taikomos aktualios teisės aktų redakcijos.

35. Pardavėjas neturi teisės perduoti savo įsipareigojimų vykdyti trečiajam asmeniui negavęs išankstinio rašytinio Pirkėjo sutikimo.

36. Už sutarties ir jos pakeitimų paskelbimą pagal Viešųjų pirkimų įstatymo nuostatas atsakingas – Visagino „Atgimimo“ gimnazijos ūkio padalinio vadovė Vanda Vanagienė.

37. Iš Pirkėjo pusės, už šios Sutarties tinkamą vykdymą, kontrolę bei pakeitimus (jei tokie bus) atsakingu skiriamas Visagino „Atgimimo“ gimnazijos ūkio padalinio vadovė Vanda Vanagienė.

38. Iš Pardavėjo pusės, už šios Sutarties tinkamą vykdymą, kontrolę bei pakeitimus (jei tokie bus) atsakingu skiriamas Vilniaus regiono pardavimų vadovas Laurynas Vaicekauskas.

IX. GINČŲ SPRENDIMO TVARKA

39. Bet kokie nesutarimai ar ginčai, kylantys tarp Šalių dėl Sutarties, sprendžiami tarpusavio derybomis ir susitarimu, o jeigu tokiu būdu nepavyksta ginčų išspręsti, jie sprendžiami Lietuvos Respublikos teisės aktų nustatyta tvarka.

IX. BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS

40. Visi pranešimai ar kita informacija (toliau – pranešimas) pagal Sutartį turi būti sudaromi raštu. Jie gali būti įteikiami asmeniškai, siunčiami elektroniniu paštu arba registruotu paštu, kiekvienu atveju išsiunčiant Šalių Sutartyje nurodytais adresais.

41. Jei pranešimas siunčiamas elektroniniu paštu, laikoma, kad jį Šalis gavo tą pačią dieną, jei jis buvo išsiųstas darbo dieną iki darbo valandų pabaigos, arba kitą darbo dieną, jei jis buvo išsiųstas nedarbo dieną arba pasibaigus darbo valandoms. Jei pranešimas siunčiamas paštu, laikoma, kad jį adresatas gavo po 5 (penkių) darbo dienų nuo išsiuntimo.

42. Pasikeitus nurodytiems Šalių adresams, Šalys privalo per 3 (tris) darbo dienas nuo jų pasikeitimo momento apie tai pranešti viena kitai. Šalis, neįvykdžiusi šio reikalavimo, negali reikšti pretenzijų, kad kitos Šalies veiksmai, atlikti remiantis paskutiniaisiais jai žinomais rekvizitais, neatitinka Sutarties sąlygų arba kad ji negavo pranešimų, siųstų pagal tuos rekvizitus.

43. Šalys patvirtina, kad:

43.1. turi teisę bei įgaliojimus pagal Lietuvos Respublikos įstatymus sudaryti ir vykdyti šią Sutartį;

43.2. sudarydamos Sutartį neviršijo ir nepažeidė savo kompetencijos;

43.3. su visomis Sutarties sąlygomis susipažino iki jos pasirašymo, sąlygų esmę ir prasmę suprato ir su jomis sutinka.

44. Spausdinta rašytinė Sutartis sudaroma 2 (dviem) egzemplioriais lietuvių kalba, po vieną kiekvienai Šaliai. Abu Sutarties egzemplioriai turi vienodą teisinę galią.

45. Sutartis (elektroninio dokumento forma) Šalių gali būti pasirašoma kvalifikuotu elektroniniu parašu. Tokiu atveju, Sutartį pasirašančios Šalies atstovo kvalifikuoto elektroninio parašo teisinė galia yra lygiavertė Šalies atstovo rašytiniam parašui, patvirtintam juridinio asmens antspaudu, kai pareiga turėti antspaudą nustatyta juridinio asmens steigimo dokumentuose arba įstatymuose.

46. Elektroniniu parašu pasirašomas visas elektroninio dokumento turinys ir kiti pasirašomieji elementai, kurie yra neatskiriama Sutarties dalis.

X PRIEDAI

47. Prie Sutarties pridedami šie priedai, kurie yra neatskiriamos Sutarties dalys:

47.1 Sutarties priedas Nr. 1 – Aktų salės įgarsinimo įranga su montavimu techninė specifikacija.

47.2 Sutarties priedas Nr. 2 – Pardavėjo pasiūlymas.

47.3 Sutarties priedas Nr. 3 – Prekių perdavimo – priėmimo akto forma.

XI. ŠALIŲ REKVIZITAI IR PARAŠAI

Pirkėjas:

Visagino „Atgimimo“ gimnazija
Tarybų g. 23, LT-31202, Visaginas
Tel.: +370 386 71882
Įmonės kodas: 190243280
El.p.: ina.fomina@atgimimo.lt

Direktorė Veronika Voitekian



Pardavėjas:

UAB „Lantelis“
Taikos pr. 17-65, LT-91140 Klaipėda
Įmonės kodas: 302295417
PVM mokėtojo kodas: LT100004488216

El.p.: laurynas@lanel.lt

Direktorius Modestas Tamutis



AKTŲ SALĖS ĮGARSINIMO ĮRANGOS SU MONTAVIMU TECHNINĖ SPECIFIKACIJA

Visagino „Atgimimo“ gimnazija (toliau – Perkančioji organizacija), įgyvendindama Europos sąjungos finansuojamą projektą (Nr. 10-011-P-001) pagal programos pažangos priemonę Nr. 12-003-03-01-01 „Tūkstantmečio mokyklos“ numato įsigyti aktų salės įgarsinimo įrangą su montavimu (toliau – Prekės arba Įranga). Aktų salės įrangą sudaro: mikšerinis pultas - 1 vnt., plačiajuostė aktyvi akustinė sistema su montavimo adapteriais - 2 vnt., žemų dažnių aktyvi akustinė sistema – 2 vnt., monitorinė aktyvi akustinė sistema – 2 vnt., bevielio rankinio mikrofono sistema – 6 komplektai, kondensatorinis mikrofonas chorui/instrumentams – 2 vnt.

Prekių tiekimo bei pristatymo vieta: Tarybų g. 23, LT-31202, Visaginas.

Prekių pristatymo/sumontavimo terminas: 3 (trys) mėnesiai nuo Sutarties įsigaliojimo dienos. Įranga turi būti diegiama objekto darbo metu (nuo 7.00 val. iki 20.00 val.).

Įgarsinimo įranga**1. Mikšerinis pultas – 1 vnt.**

Eil. Nr.	Rodiklis	Reikalaujama rodiklio reikšmė	
	Gamintojas	Nurodyti.	Presonus StudioLive AR16c
	Modelis	Nurodyti.	StudioLive AR16c https://www.presonus.com/en-US/deals/2779200102.html https://pae-web.presonusmusic.com/downloads/products/pdf/StudioLiveARSeries_OwnersManual_EN_19092017.pdf
1.1.	Garantija	Ne mažiau kaip 24 mėnesiai	24 mėnesiai
1.2.	Tipas	Analoginis	Analoginis
1.3.	Mikrofono stiprintuvas Maksimalus įvesties lygis	+6 dBu ar didesnį.	Taip yra +9 dBu ± 1,0 dB
1.4.	Stiprinimo reguliavimo diapazonas	nuo +10 iki +50 dB.	Taip yra 43 dB (nuo +12 iki +55 dB)
1.5.	Bendras harmoninis iškraipymas	Ne blogiau režyje nei <0,03 % (minimalus stiprinimas, A-vertinimas)	Taip yra <0,01 % (minimalus stiprinimas, A-vertinimas)
1.6.	Signalų ir triukšmo santykis	ne mažiau nei 90 dB	Taip yra 94 dB (+4 dBu)
1.7.	Bendrojo režimo atmetimo koeficientas	Ne blogiau nei 65 dB (1 kHz, +55 dB stiprinimas)	Taip yra 65 dB (1 kHz, +55 dB stiprinimas)
1.8.	Fantominis maitinimas	nuo +48 V, ±5 V.	Yra +48 VDC
1.9.	Dažninis atsakas	nuo 20 Hz iki 20 kHz, +0,5/-1,5 dB	Taip yra 20 Hz iki 20 kHz, +0,5/-1,5 dB
1.10.	Mikrofono stiprintuvo įėjimo varža	1 kΩ	Taip yra 1 kΩ
1.11.	Ekvivalentinis įėjimo triukšmas	Ne blogiau nei < 128 dBu (+55 dB stiprinimas, 150Ω įėjimas, 20 Hz-22 kHz)	Taip yra < 128 dBu (+55 dB stiprinimas, 150Ω įėjimas, 20 Hz-22 kHz)

1.12.	Linijiniai įėjimai	Turi būti : Maksimalus lygis +26 dBu ±1,0 dB (minimalus stiprinimas, 1 kHz@0.5% THD + N Stiprinimo diapazonas Mono: 40 dB, ±1 dB, stereo: 0 dB arba +10 dB Dažninė charakteristika Nuo 20 Hz iki 20 kHz, +0,5/-1,5 dB Bendras harmoninis iškraipymas <0,01 % (1 kHz, -1 dBFS, A-vertinimas) 10 kΩ (subalansuotas)	Taip yra: Maksimalus lygis +26 dBu ±1,0 dB (minimalus stiprinimas, 1 kHz@0.5% THD + N Stiprinimo diapazonas Mono: 40 dB, ±1 dB, stereo: 0 dB arba +10 dB Dažninė charakteristika Nuo 20 Hz iki 20 kHz, +0,5/-1,5 dB Bendras harmoninis iškraipymas <0,01 % (1 kHz, -1 dBFS, A-vertinimas) 10 kΩ (subalansuotas)
1.13.	Pagrindiniai ir linijiniai išėjimai	Turi būti : Nuo 20 Hz iki 20 kHz, +0,5/-1,5 dB Bendras harmoninis iškraipymas <0,01 % (dažnių juostos plotis 20 Hz - 20 kHz, -1 dBFS, nesvertinis)	Taip yra 20 Hz iki 20 kHz, +0,5/-1,5 dB Bendras harmoninis iškraipymas <0,01 % (dažnių juostos plotis 20 Hz - 20 kHz, -1 dBFS, nesvertinis)
1.14.	Skaitmeninis garsas	Turi būti skaitmeninio garso dinaminis diapazonas ne blogiau nei: 105 dB (A-vertinimas, 48 kHz) Skaitmeninio garso bitų gylis 24 Palaikomi imties dažniai 44,1, 48, 88,2, 96 kHz	Taip yra 105 dB (A-vertinimas, 48 kHz) Skaitmeninio garso bitų gylis 24 Palaikomi imties dažniai 44,1, 48, 88,2, 96 kHz
1.15.	Ausinių išėjimai	Turi būti: Didžiausias galingumas 150 mW /kanalui esant 60 Ω Dažninis atsakas Nuo 20 Hz iki 20 kHz, +0,5/-1,5 dB Dinaminis diapazonas >103 dB (pagal A koeficientą) Bendras harmoninis iškraipymas <0,01 % (dažnių juostos plotis 20 Hz - 20 kHz, -1 dBFS, nesvertinis)	Taip yra 150 mW /kanalui esant 60 Ω Dažninis atsakas Nuo 20 Hz iki 20 kHz, +0,5/-1,5 dB Dinaminis diapazonas >103 dB (pagal A koeficientą) Bendras harmoninis iškraipymas <0,01 % (dažnių juostos plotis 20 Hz - 20 kHz, -1 dBFS, nesvertinis)
1.16.	Įrašymas	Turi turėti: 18x4 24 bitų/96 kHz, USB 2.0 (per USB-C jungtį) garso įrašymo sąsaja; įrašantį kiekvieną kanalą ir pagrindinį mišinį 2x2 SD įrašymo įrenginys (įrašyti pagrindinį mišinį); palaiko SD ir SDHC formatus iki 32 GB 18 kanalų analoginis mikseris su: 12 subalansuotų mikrofonų įėjimų su XMAX mikrofonų stiprintuvais ir dviem instrumentų įėjimais, 16 subalansuotų linijinių įėjimų ir 2 įterpimo taškais Stereokanalas "Super Channel" (17/18 kanalas) su "Bluetooth®0" belaidžiu ryšiu, RCA įėjimais, 1/8 colio stereofonine įvestimi ir perjungiamu SD/USB stereofoniniu atkūrimu Stereo efektų procesorius su 16 išankstinių nustatymų, specialiais siuntimo ir grąžinimo įrenginiais ir apėjimo kojinio jungiklio lizdu	Taip turi: 18x4 24 bitų/96 kHz, USB 2.0 (per USB-C jungtį) garso įrašymo sąsaja; įrašantį kiekvieną kanalą ir pagrindinį mišinį 2x2 SD įrašymo įrenginys (įrašyti pagrindinį mišinį); palaiko SD ir SDHC formatus iki 32 GB 18 kanalų analoginis mikseris su: 12 subalansuotų mikrofonų įėjimų su XMAX mikrofonų stiprintuvais ir dviem instrumentų įėjimais, 16 subalansuotų linijinių įėjimų ir 2 įterpimo taškais Stereokanalas "Super Channel" (17/18 kanalas) su "Bluetooth®0" belaidžiu ryšiu, RCA įėjimais, 1/8 colio stereofonine įvestimi ir perjungiamu SD/USB stereofoniniu atkūrimu Stereo efektų procesorius su 16 išankstinių nustatymų, specialiais siuntimo ir grąžinimo įrenginiais ir apėjimo kojinio jungiklio lizdu

1.17.	Efektai	Turi turėti: mikseryje įmontuotas efektų procesorius leidžia į bet kurį kanalą pridėti aukštos kokybės reverberaciją, delsą ar chorusą ir sukurti profesionalų monitoriaus mišinį. Turi įrašyti pagrindinį mišinį ir užfiksuoti efektų mišinį - su sausais kanalais arba be jų – su galimybe jį sujungti su daugiapakopiu įrašu.	Taip turi mikseryje įmontuota efektų procesorių ir leidžia į bet kurį kanalą pridėti aukštos kokybės reverberaciją, delsą ar chorusą ir sukurti profesionalų monitoriaus mišinį. Įrašo pagrindinį mišinį ir užfiksuoja efektų mišinį - su sausais kanalais arba be jų – su galimybe jį sujungti su daugiapakopiu įrašu.
1.18.	Kanalas kuris daro viską	Turi būti galimybė: leisti lengvai prijungti iki keturių vartotojų įrenginių vienu metu. Vienu metu turi gauti RCA įvestis, 1/8 colių stereofoninę įvestį ir stereofoninę "Bluetooth" įvestį. Perjungus atkūrimą iš kompiuterio ir integruoto SD įrašymo įrenginio, kad realiuoju laiku į savo tinklalaidę pridėti iškylų ir garso efektų arba bandytis kartu su mėgstamais įrašais.	leidžia lengvai prijungti iki keturių vartotojų įrenginių vienu metu. Vienu metu gauna RCA įvestis, 1/8 colių stereofoninę įvestį ir stereofoninę "Bluetooth" įvestį. Yra galimybė perjungus atkūrimą iš kompiuterio ir integruoto SD įrašymo įrenginio, kad realiuoju laiku į savo tinklalaidę pridėti iškylų ir garso efektų arba bandytis kartu su mėgstamais įrašais.
Plačiajuostė aktyvi akustinė sistema su montavimo adapteriais – 2 vnt.			
Eil. Nr.	Rodiklis	Reikalaujama rodiklio reikšmė	
	Gamintojas	Nurodyti.	Presonus
	Modelis	Nurodyti.	Air12 https://www.fmicassets.com/Damroot/Original/10001/OM_2779100102_AI_R12_Tech-Sheet_EN.pdf
2.1.	Garantija	Ne mažiau kaip 60 mėnesių	60 mėnesių
2.2.	Garso stiprintuvo reikalavimai	Turi būti: Žemo dažnio garsiakalbis: 900 W, integruotas D klasės stiprintuvas; Aukšto dažnio garsiakalbis: A/B klasės stiprintuvas: 300 W, A/B klasės stiprintuvas SPL ne mažiau kaip 120 dB 1,35 colio aukšto dažnio kompresinis garsiakalbis 12 colių žemų dažnių garsiakalbis su 2,5 colio balso rite Ne blogiau nei 55 Hz–20 kHz 123 dB SPL (maks.) 90° x 60° (horizontaliai x vertikalčiai) sklaidos modelis Įmontuotas maišytuvas su dviem kombinuotais XLR ir 1/4" įėjimais ir viena sumine subalansuota išvestimi	turi : Žemo dažnio garsiakalbis: 900 W, integruotas D klasės stiprintuvas; Aukšto dažnio garsiakalbis: A/B klasės stiprintuvas: 300 W, A/B klasės stiprintuvas Didžiausias SPL 123 dB maksimalus 1,35 colio aukšto dažnio kompresinis garsiakalbis 12 colių žemų dažnių garsiakalbis su 2,5 colio balso rite 51 Hz-20 kHz dažnių diapazonas 123 dB SPL (maks.) 90° x 60° (horizontaliai x vertikalčiai) sklaidos modelis Įmontuotas maišytuvas su dviem kombinuotais XLR ir 1/4" įėjimais ir viena sumine subalansuota išvestimi
2.3.	DSP veikimo nustatymai	LCD ekranas su ekvalaizeriu ir keliais nustatymais DJ - muzikos atkūrimas, FOH, Enhance, Speech	Taip turi: LCD ekraną su ekvalaizeriu ir keliais nustatymais DJ - muzikos atkūrimas, FOH, Enhance, Speech
2.4.	Papildomi reikalavimai	Daugiakampis gaubtas Patogi ergonomiška rankena 35 mm stulpo lizdas su 7,5° posvyriu žemyn	Yra: Daugiakampis gaubtas Patogi ergonomiška rankena

		M10 tvirtinimo taškai pakabinamam įrengimui Išjungiamas priekinio skydelio šviesos diodas Tvirtas plastikinis korpusas 1,2 mm plieninės grotelės, skirtos kelionėms;	35 mm stulpų lizdas su 7,5° posvyriu žemyn M10 tvirtinimo taškai pakabinamam įrengimui Išjungiamas priekinio skydelio šviesos diodas Tvirtas plastikinis korpusas 1,2 mm plieninės grotelės, skirtos kelionėms;
2.5	Komplektacija	Turi būti montavimo prie sienos laikikliai	Taip turi
2.6	Svoris	Ne daugiau kaip 17 kg.	17 kg
2. Žemų dažnių aktyvi akustinė sistema – 2 vnt.			
Eil. Nr.	Rodiklis	Reikalaujama rodiklio reikšmė	
	Gamintojas	Nurodyti.	Presonus <i>Air18s</i>
	Modelis	Nurodyti.	https://www.fmicassets.com/Damroot/Original/10001/OM_2779100105_AIR18s_Tech-Sheet_EN.pdf
3.1.	Garantija	Ne mažiau kaip 60 mėnesių	60 mėnesių
3.2.	Garso stiprintuvo reikalavimai	Turi būti: integruotas dinaminis D klasės galios stiprintuvas ne mažiau 1200W 15–18 colių garsiakalbis su 3 colių balso rite Dažnių diapazonas: ne blogiau nei nuo 35 Hz iki 150 Hz Didžiausias SPL: ne mažiau kaip 125 dB kombinuotieji XLR-¼ colio linijiniai įėjimai ir du XLR tiesioginiai išėjimai	Yra: 1200 W (dinaminis) integruotas D klasės galios stiprintuvas 18 colių žemų dažnių garsiakalbis su 3 colių balso rite Dažnių diapazonas: 30-150 Hz Didžiausias SPL: 129 dB 2 kombinuotieji XLR-¼ colio linijiniai įėjimai ir du XLR tiesioginiai išėjimai
3.3.	DSP veikimo nustatymai	Lengva naudoti DSP veikimo nustatymus: Normalus - tipiškas FOH naudojimas Mo' Bass - išplėstinis žemų dažnių atlikimas Locate - reguliuoja veikimą, kai naudojamas masyvus ir ne masyvus Normalus - be masyvo Kardioidinis - sukurti kardioidinį žemų dažnių garsiakalbių masyvą (naudojant du to paties modelio žemų dažnių garsiakalbius) "Endfire" - sukurama kardioidinė žemųjų dažnių garsiakalbių matrica (naudojant du to paties modelio žemųjų dažnių garsiakalbius). Visiškai kintamas žemųjų dažnių filtras (nustato viršutinę dažnio ribą / kryžminio perjungimo tašką) LP filtro nustatymai, skirti naudoti su AIR15, AIR12 ir AIR10 LP filtro nustatymai, skirti naudoti su AIR15, AIR12 ir AIR10 Išlyginimo delsa - prideda delsos laiką viso diapazono garsiakalbio atžvilgiu	Yra lengva naudoti DSP veikimo nustatymus: Normalus - tipiškas FOH naudojimas Mo' Bass - išplėstinis žemų dažnių atlikimas Locate - reguliuoja veikimą, kai naudojamas masyvus ir ne masyvus Normalus - be masyvo Kardioidinis - sukurti kardioidinį žemų žemų dažnių garsiakalbių masyvą (naudojant du to paties modelio žemų dažnių garsiakalbius) "Endfire" - sukurama kardioidinė žemųjų dažnių garsiakalbių matrica (naudojant du to paties modelio žemųjų dažnių garsiakalbius). Visiškai kintamas žemųjų dažnių filtras (nustato viršutinę dažnio ribą / kryžminio perjungimo tašką) LP filtro nustatymai, skirti naudoti su AIR15, AIR12 ir AIR10 LP filtro nustatymai, skirti naudoti su AIR15, AIR12 ir AIR10

		Poliariškumas - suminio įvesties signalo poliariškumo keitimą	Išlyginimo delsa - prideda delsos laiką viso diapazono garsiakalbio atžvilgiu Poliariškumas - suminio įvesties signalo poliariškumo keitimą
3.4.	Papildomi reikalavimai	2 patogios ergonomiškos šoninės rankenos Ratukai (komplekte yra ratukų rinkinys) Išjungiamas priekinio skydelio šviesos diodas Tvirtas, tekstūra dažytas medinis korpusas, plieno grotelės	Taip yra 2 patogios ergonomiškos šoninės rankenos Ratukai (komplekte yra ratukų rinkinys) Išjungiamas priekinio skydelio šviesos diodas Tvirtas, tekstūra dažytas medinis korpusas, plieno grotelės
3.5	Svoris	Ne daugiau kaip 38 kg.	38 kg.
3. Monitorinė aktyvi akustinė sistema – 2 vnt.			
Eil. Nr.	Rodiklis	Reikalaujama rodiklio reikšmė	
	Gamintojas	Nurodyti.	Presonus AIR10
	Modelis	Nurodyti.	https://www.presonus.com/en-US/loudspeakers/air/2779100101.htm 1
4.1	Garantija	Ne mažiau kaip 24 mėnesių	60 mėnesių
4.2.	Garso stiprintuvo reikalavimai	Turi būti: Ne daugiau kaip 1200 W Žemo dažnio garsiakalbis: 900 W, integruotas D klasės stiprintuvas Aukšto dažnio garsiakalbis: A/B klasės stiprintuvas: 300 W, A/B klasės stiprintuvas Didžiausias SPL ne mažiau kaip 120 dB 1 colio aukšto dažnio kompresinis garsiakalbis 8 -12 colių žemų dažnių garsiakalbis su 2 colių balso rite Ne blogesnis nei 60 Hz–20 kHz dažnio diapazonas Ne daugiau kaip 121 dB SPL 90° x 60° (horizontaliai x vertikalčiai) sklaidos modelis Įmontuotas maišytuvas su dviem kombinuotais XLR ir ¼" įėjimais ir viena sumine subalansuota išvestimi	Yra: 1200 W (maksimali) Žemo dažnio garsiakalbis: 900 W, integruotas D klasės stiprintuvas Aukšto dažnio garsiakalbis: A/B klasės stiprintuvas: 300 W, A/B klasės stiprintuvas Didžiausias SPL 121 dB maksimalus 1 colio aukšto dažnio kompresinis garsiakalbis 10 colių žemų dažnių garsiakalbis su 2 colių balso rite 66 Hz-20 kHz dažnio diapazonas 121 dB SPL (maks.) 90° x 60° (horizontaliai x vertikalčiai) sklaidos modelis Įmontuotas maišytuvas su dviem kombinuotais XLR ir ¼" įėjimais ir viena sumine subalansuota išvestimi
4.3.	DSP veikimo nustatymai	Turi būti: LCD ekranas su ekvalizeriu ir keliais išankstiniais nustatymais; Lengvai naudojami DSP veikimo nustatymai: DJ - muzikos atkūrimas FOH - įprastinė salės priekyje Enhance - sustiprintas žemų dažnių garsas, kad garsas būtų šiltesnis Speech (kalbėjimas) - programos, kuriose labai svarbus kalbos suprantamumas	YRA: LCD ekranas su ekvalizeriu ir keliais išankstiniais nustatymais; Lengvai naudojami DSP veikimo nustatymai: DJ - muzikos atkūrimas FOH - įprastinė salės priekyje Enhance - sustiprintas žemų dažnių garsas, kad garsas būtų šiltesnis

			Speech (kalbėjimas) - programos, kuriose labai svarbus kalbos suprantamumas
4.4.	Papildomi reikalavimai	Daugiakampis gaubtas Patogi ergonomiška rankena 35 mm stulpo lizdas su 7,5° posvyriu žemyn M10 tvirtinimo taškai pakabinamam įrengimui Išjungiamas priekinio skydelio šviesos diodas Tvirtas plastikinis korpusas 1,2 mm plieninės grotelės, skirtos kelionėms	YRA: Daugiakampis gaubtas Patogi ergonomiška rankena 35 mm stulpo lizdas su 7,5° posvyriu žemyn M10 tvirtinimo taškai pakabinamam įrengimui Išjungiamas priekinio skydelio šviesos diodas Tvirtas plastikinis korpusas 1,2 mm plieninės grotelės, skirtos kelionėms
4.5.	Svoris	Ne daugiau 13 kg.	13 kg.
4. Bevielio rankinio mikrofono sistema – 6 komplektai			
Eil. Nr.	Rodiklis	Reikalaujama rodiklio reikšmė	
	Gamintojas	Nurodyti.	ElectroVoice
	Modelis	Nurodyti.	RE3-ND76 https://products.electrovoice.com/binaries/ND76-RC3_Wireless_head_with_ND76_capsule_Datasheet_51_en_31631332619.pdf
5.1.	Garantija	Ne mažiau kaip 24 mėnesių	24 mėnesiai
5.2.	Mikrofono (siųstuvo) tipas bei parametrai	Turi būti : Dinaminė neodimio magneto struktūra Dažnių diapazonas, ne siauresnė kaip 40 Hz–16 kHz Dažninė charakteristika, tolima 70 Hz-17 kHz Kardiodinis jautrumas, atviros grandinės įtampa @ 1 kHz 5,6 mV/Pascal (-45 dBV/Pa) SPL ne mažiau kaip 130 dB SPL (1 % THD) Impedancija 1000 omų Maitinimo reikalavimai 4-8 VDC Poliariškumas Teigiamas slėgis į diafragmą sukuria teigiamą įtampą centriniame kontakte įžeminimo kontakto atžvilgiu Elektrinis kontaktas 3-Ring/3-Pin Srieginė jungtis 1,25 colio skersmens 28 UN-2A sriegio žingsnis Apdaila juodi poliuretano dažai Valdikliai: nutildymas, grupė, kanalas, dažnis, jautrumo reguliavimas, radijo dažnių galia, automatinis išjungimas, Mikrofonas turi būti	Taip yra: Dinaminė neodimio magneto struktūra Dažnių diapazonas, artimas 30 Hz-17 kHz Dažninė charakteristika, tolima 70 Hz-17 kHz Kardiodinis jautrumas, atviros grandinės įtampa @ 1 kHz 5,6 mV/Pascal (-45 dBV/Pa) Didžiausias SPL 135,5 dB SPL (1 % THD) Impedancija 1000 omų Maitinimo reikalavimai 4-8 VDC Poliariškumas Teigiamas slėgis į diafragmą sukuria teigiamą įtampą centriniame kontakte įžeminimo kontakto atžvilgiu Elektrinis kontaktas 3-Ring/3-Pin Srieginė jungtis 1,25 colio skersmens 28 UN-2A sriegio žingsnis Apdaila juodi poliuretano dažai Valdikliai: nutildymas, grupė, kanalas, dažnis, jautrumo reguliavimas, radijo dažnių

		nuimamas, tačiau apsaugotas prisukamu užraktu. RF stabilumas $\leq \pm 10 \text{ kHz} @ F_c$ Moduliacijos dažnio poslinkis Plačiajuostis FM $\pm 48 \text{ kHz}$ nuokrypis Harmoninis spinduliavimas $< -50 \text{ dBc}$ Baterija 2 x AA šarminė baterija arba NiMH įkraunama baterija, įkrovimo kontaktai	galia, automatinis išjungimas, rakto užraktas. RF stabilumas $\leq \pm 10 \text{ kHz} @ F_c$ Moduliacijos dažnio poslinkis Plačiajuostis FM $\pm 48 \text{ kHz}$ nuokrypis Harmoninis spinduliavimas $< -50 \text{ dBc}$ Baterija 2 x AA šarminė baterija arba NiMH įkraunama baterija, įkrovimo kontaktai
5.3.	Stotelės imtuvo tipas bei parametrai	Nešančiojo dažnio diapazonas: neblogesnis nei nuo 470 MHz iki 865 MHz (derinimo juostos plotis priklauso nuo dažnių juostos) Sinchronizavimo dažnis: Ultragarsinis 40 kHz Dažnių juostos plotis: 36 MHz Signalų ir triukšmo santykis: $> 100 \text{ dB(A)}$ Bendrasis harmoninis iškraipymas (Thd): $< 0,6\% @ 1 \text{ kHz}$ Priėmimo jautrumas: -81 dBm, kai SINAD - 12 dB Dažninis atsakas: 63 Hz ~ 16 kHz $\pm 2 \text{ dB}$ (BPT) 51 Hz ~ 16 kHz $\pm 2 \text{ dB}$ (HHT) Antenos tipas: Nuimamas 1/2 bangos su BNC jungtimi Antenos stiprintuvo galia: DC12 - 15 V/100 mA Funkcijų rodymas pagal: LCD ekrane Ekranas turinys: LCD ekranas: Grupė, kanalas, dažnis, antena A/B, siųstuvo baterijos lygis, siųstuvo būseną (išjungtas garsas, veikia arba nėra sinchronizacijos), išėjimo lygio slopinimas, AF indikacija, RF indikacija, rakto užrakto indikatorius. Valdymo funkcijos: Galia, nuskaitymas, dažnis, grupė, kanalas, slopinimas, TX jautrumas, TX slopinimas, TX RF galia, TX automatinis išjungimas, TX raktų užraktas, TX ekrano informacija, TX sinchronizavimo konfigūracija, RX išvesties garsumas, RX išvesties lygis, RX antenos stiprintuvo galia, RX raktų užraktas, RX ekrano kontrastas, RX ekrano ryškumas, RX sistemos atstatymas. Sinchronizavimo duomenų parinktys: Dažnis, grupė, kanalas, jautrumo lygis, slopinimo būseną, radijo dažnių galia, automatinio išjungimo būseną, raktų užrakto būseną, siųstuvo rodinys (freq arba Gp/Ch) Garso dažnio išvesties lygis: Ref : $\pm 22,5 \text{ kHz}$ +ž- kokia paklaidą Dev @ 1 kHz Tonas 1/4" (6,3 mm) telefono lizdas : -10 dBV	Taip yra: Nešančiojo dažnio diapazonas: 470-865 MHz (derinimo juostos plotis priklauso nuo dažnių juostos) Sinchronizavimo dažnis: Ultragarsinis 40 kHz Dažnių juostos plotis: 36 MHz Signalų ir triukšmo santykis: $> 100 \text{ dB(A)}$ Bendrasis harmoninis iškraipymas (Thd): $< 0,6\% @ 1 \text{ kHz}$ Priėmimo jautrumas: -81 dBm, kai SINAD - 12 dB Dažninis atsakas: 63 Hz ~ 16 kHz $\pm 2 \text{ dB}$ (BPT) 51 Hz ~ 16 kHz $\pm 2 \text{ dB}$ (HHT) Antenos tipas: Nuimamas 1/2 bangos su BNC jungtimi Antenos stiprintuvo galia: DC12 - 15 V/100 mA Funkcijų rodymas pagal: LCD ekrane Ekranas turinys: LCD ekranas: Grupė, kanalas, dažnis, antena A/B, siųstuvo baterijos lygis, siųstuvo būseną (išjungtas garsas, veikia arba nėra sinchronizacijos), išėjimo lygio slopinimas, AF indikacija, RF indikacija, rakto užrakto indikatorius. Valdymo funkcijos: Galia, nuskaitymas, dažnis, grupė, kanalas, slopinimas, TX jautrumas, TX slopinimas, TX RF galia, TX automatinis išjungimas, TX raktų užraktas, TX ekrano informacija, TX sinchronizavimo konfigūracija, RX išvesties garsumas, RX išvesties lygis, RX antenos stiprintuvo galia, RX raktų užraktas, RX ekrano kontrastas, RX ekrano ryškumas, RX sistemos atstatymas. Sinchronizavimo duomenų parinktys: Dažnis, grupė, kanalas, jautrumo lygis, slopinimo būseną, radijo dažnių galia, automatinio išjungimo būseną, raktų užrakto būseną, siųstuvo rodinys (freq arba Gp/Ch)

		XLR lizdas : -4dBV (linijinis), -24dBV (MIC) Garso dažnio išėjimo varža: 240Ω (nesubalansuota) 1400Ω (subalansuota) Triukšmo slopinimas ir toninio kodo blokavimas Išvesties prievadai: 1 x subalansuota XLRM jungtis 1 x nesubalansuota ¼" TS (6,3 mm) jungtis Maitinimo šaltinis: DC12~15V/500mA	Garso dažnio išvesties lygis: Ref : ±22,5kHz +ž- kokia paklaidą Dev@1kHz Tonas ¼" (6,3 mm) telefono lizdas : -10dBV XLR lizdas : -4dBV (linijinis), -24dBV (MIC) Garso dažnio išėjimo varža: 240Ω (nesubalansuota) 1400Ω (subalansuota) Triukšmo slopinimas ir toninio kodo blokavimas Išvesties prievadai: 1 x subalansuota XLRM jungtis 1 x nesubalansuota ¼" TS (6,3 mm) jungtis Maitinimo šaltinis: DC12~15V/500mA
5.4.	Komplektacija	Turi būti mobilūs stovai aliuminio korpuso medžiagos, reguliuojamas aukštis nuo 900 iki 1500 mm, alkūnės ilgis ne mažiau 750 mm, svoris ne daugiau 2,3 kg	Taip yra: Mikrofono Stovas K&M 21070 https://www.k-m.de/en/products/mic-stands/floor-stands/21070-microphone-stand-black/21070-300-55 mobilūs stovai yra aliuminio korpuso medžiagos, reguliuojamas aukštis nuo 900 iki 1500 mm, alkūnės ilgis 750 mm, svoris 2,3 kg
5. Kondensatorinis mikrofonas chorui/instrumentams su stovu – 2 vnt.			
Eil. Nr.	Rodiklis	Reikalaujama rodiklio reikšmė	
	Gamintojas	Nurodyti.	ElectroVoice
	Modelis	Nurodyti.	ND66 https://products.electrovoice.com/na/en/nd66/
6.1.	Garantija	Ne mažiau kaip 24 mėnesių	24 mėnesiai
6.2.	Kiekis	2 vnt.	2 vnt.
6.3.	Mikrofono tipas bei parametrai	Tipas: kondensatorinis kardioidinis instrumentinis mikrofonas; Skersmuo (didžiausias) 21 mm (0,83") Impedansas, Low-Z subalansuotas: 200Ω Atviros grandinės įtampa: 10 mV/Pascal Korpuso medžiaga: lieto cinko Apdaila: juodi poliuretano dažai Maitinimo poreikis 48 VDC Phantom Garso dažnių diapazonas nuo 50 iki 20 000 Hz SPL ne mažiau kaip 140 dB Jungties tipas 3 kontaktų XLR Stovo aukštis nuo 900 mm - 143 mm	Taip yra: Tipas: kondensatorinis kardioidinis instrumentinis mikrofonas; Skersmuo (didžiausias) 21 mm (0,83") Impedansas, Low-Z subalansuotas: 200Ω Atviros grandinės įtampa: 10 mV/Pascal Korpuso medžiaga: lieto cinko Apdaila: juodi poliuretano dažai Maitinimo poreikis 48 VDC Phantom Garso dažnių diapazonas 50 - 20 000 Hz Didžiausias: SPL 146 dB Jungties tipas: 3 kontaktų XLR Aukštis 143 mm

Visa įgarsinimo įranga bus sumontuota Perkančiosios organizacijos nurodytose patalpose. Įrangai sumontuoti bei pajungti bus numatyti visi pajungimo kabeliai bei montavimo medžiagos. Įrangos montavimo darbams bus suteikta garantija. Tiekėjas apmokins bent vieną Perkančiosios organizacijos darbuotoją dirbti su sumontuota įgarsinimo įranga.

Siūlomos Įrangos gamintojų techninė dokumentacija (pvz. siūlomos įrangos gamintojų informaciniai specifikacijų duomenų lapai, informaciniai bukletai, įrangos diegimo instrukcijos, įrangos naudojimo instrukcijos, įrangos gamintojų patvirtinimai ar jiems lygiaverčiai dokumentai su technine informacija) su informacija apie įrangos atitikimą Techninės specifikacijos reikalavimams turi būti teikiama lietuvių arba anglų kalba, turi būti pateikiama vienoje archyvinėje byloje pavadinimu „Techninė dokumentacija“, naudojant nediskriminuojančius, visuotinai prieinamus archyvinių bylų formatus *.zip arba *.rar, pateikiant ir suarchyvuotų dokumentų sąrašą.

Kartu su prekėmis turi būti pateikiama Prekių naudojimosi instrukcijas lietuvių kalba.

Aplinkosauginiai kriterijai Prekėms nustatomi vadovaujantis Aplinkos apsaugos kriterijų taikymo, vykdant žaliuosius pirkimus, tvarkos aprašo, patvirtinto 2011 m. birželio 28 d. įsakymu D1-508 „Dėl Aplinkos apsaugos kriterijų taikymo, vykdant žaliuosius pirkimus, tvarkos aprašo patvirtinimo“ (toliau – Tvarkos aprašas) 4.4.4.4. papunkčiu: prekės yra ilgaamžės, jų sudedamosios dalys lengvai pakeičiamos ir pataisomos. Tiekėjas turi apmokyti bent vieną Perkančiosios organizacijos darbuotoją dirbti su sumontuota įgarsinimo, apšvietimo, vaizdo ir garso, įranga. Iki mokymų pradžios tiekėjas pateikia ir su Perkančiąja organizacija (el. paštu) suderina mokymų datą ir mokymo dalyvių skaičių.

Tiekėjas įsipareigoja mažinti popieriaus sunaudojimą, atsisakyti nebūtino dokumentų kopijavimo ir spausdinimo, dokumentacija, perdavimo-priėmimo aktai Perkančiajai organizacijai turi būti pateikiami elektroniniu formatu ir pasirašomi elektroniniu būdu, sąskaitas faktūras už Prekes teikti tik elektroniniu būdu, Perkančiosios organizacijos prašomą informaciją teikti tik elektroniniu formatu.

UAB „Lantelis“
(Tiekėjo pavadinimas)

Uždara akcinė bendrovė „Lantelis“, Universiteto al. 19, Klaipėda, LT-92294, Klaipėdos m. sav., info@lantel.lt, +370 (5) 203 2004, duomenys kaupiami ir saugomi Klaipėdos Juridinių asmenų registre, įmonės kodas 302295417, PVM mokėtojo kodas LT100004488216

(Juridinio asmens teisinė forma, buveinė, kontaktinė informacija, registro, kuriame kaupiami ir saugomi duomenys apie tiekėją, pavadinimas, juridinio asmens kodas, pridėtinės vertės mokesčio mokėtojo kodas, jei juridinis asmuo yra pridėtinės vertės mokesčio mokėtojas)

Visagino „Atgimimo“ gimnazijai

PASIŪLYMAS
DĖL TŪM AKTŲ SALĖS ĮGARSINIMO ĮRANGOS PIRKIMAS SU MONTAVIMU
ĮGYVENDINANT PROGRAMOS PAŽANGOS PRIEMONĘ NR. 12-003-03-01-01
„TŪKSTANTMEČIO MOKYKLOS“

Tiekėjo pavadinimas /Jeigu dalyvauja ūkio subjektų grupė, surašomi visi dalyvių pavadinimai/	UAB „Lantelis“
Tiekėjo adresas /Jeigu dalyvauja ūkio subjektų grupė, surašomi visi dalyvių adresai/	Universiteto al. 19, Klaipėda, LT-92294, Klaipėdos m. sav
Už pasiūlymą atsakingo asmens vardas, pavardė	Laurynas Vaicekaskas
Telefono numeris	+37061549239
El. pašto adresas	laurynas@lantel.lt

Tiekėjas pasiūlyme privalo išviešinti subteikėjus ir ūkio subjektus, kurių pajėgumais remiasi, taip pat nurodyti ir kitus žinomus subteikėjus.

Informacija apie kiekvieno ūkio subjektų grupės partnerio darbų dalies vertę (pildoma, kai pasiūlymą patiekia ūkio subjektų grupė):

Eil. Nr.	Partnerio pavadinimas ir adresas	Numatomos atlikti paslaugos	Partnerio paslaugų dalies vertė pasiūlymo kainoje be PVM, Eur
1.			

Informacija apie subteikėjus, kurie pasitelkiami pirkimo sutarties vykdymui:

Informacija apie subtiekėjus, kurie pasitelkiami pirkimo sutarties vykdymui.				
Eil. Nr.	Subtiekejo pavadinimas, kodas ir adresas	Numatomos tiekti paslaugas	Sutarties dalis pasiūlymo kainoje, kuriai ketinama pasitelkti subtiekėjus	
			EUR su PVM	Proc.
Kiti žinomi subtiekėjai, kurie bus pasitelkti vykdant pirkimo sutartį ir kurių pajėgumais nesiremiamą įrodinėjant kvalifikacijos atitiktį				
Viso:				

*Kartu su pasiūlymu pateikiama pažyma ar laisvos formos susitarimas patvirtinantis subteikėjo įsipareigojimus vykdant numatomą su Perkančiąja organizacija sudaryti pirkimo sutartį, nurodant numatomą perduoti įsipareigojimų dalį.

Pildyti tuomet, jei sutarties vykdymui bus pasitelkti subrangovai/subteikėjai, kurių kvalifikacija Tiekėjas nesiremia, kad atitiktų kvalifikacijos reikalavimus.

Vykdant sutartį pasitelksim šiuos specialistus, kuriuos ketiname įdarbinti (toliau - kvazisubteikėjus) **

Eil. Nr.	Kvazisubteikėjo vardas ir pavardė	Kvazisubteikėjo numatomi perduoti darbai/ paslaugos (įvardinti konkrečiai darbus/ paslaugas)

****Pildyti tuomet, jei sutarties vykdymui bus pasitelkti kvazisubteikėjai.**

Pateikiamas kvazisubteikėjų pasirašytas laisvos formos sutikimas, patvirtinantis suteikti/atlikti sutartyje nurodytas paslaugas/darbus ir Tiekėjo patvirtinimas, kad laimėjęs Pirkimą, įdarbins šį specialistą.

***** Šiame pasiūlyme yra pateikta ir konfidenciali informacija:**

Eil. Nr.	Pateikto dokumento pavadinimas

1.	
----	--

***Pildyti tuomet, jei bus pateikta konfidenciali informacija. Tiekėjas negali nurodyti, kad konfidencialus yra visas pasiūlymas.

Šiuo pasiūlymu pažymime, kad sutinkame su visomis pirkimo sąlygomis ir siūlome:

Eil. Nr.	Prekių pavadinimas	Mato vnt.	Kiekis	Vieneto kaina, Eur be PVM	Bendra kaina, Eur be PVM
1.	Aktų salės įgarsinimo įranga	vnt.	1	11830.00	11830.00
PVM					2484.30
Bendra kaina, Eur su PVM					14314.30

Bendra kaina be PVM yra: 11830.00 Eur, vienuolika tūkstančių aštuoni šimtai trisdešimt eurų.

PVM yra: 2484.30 Eur, du tūkstančiai keturi šimtai aštuoniasdešimt keturi eurai, 30 ct.

Bendra pasiūlymo kaina su PVM yra: 14314.30 Eur, keturiolika tūkstančių trys šimtai keturiolika eurų, 30 ct.

Pastabos:

1) Tais atvejais, kai pagal galiojančius teisės aktus Tiekėjui nereikia mokėti PVM, jis lentelės skilties nepildo ir nurodo priežastis, dėl kurių PVM nemoka.

2) Pasiūlymo kaina nurodoma eurai, paliekant du skaičius po kablelio.

Siūlomos Prekės visiškai atitinka Pirkimo dokumentuose nurodytus reikalavimus.

Teikdami šį pasiūlymą, mes patvirtiname, kad į mūsų siūlomą kainą įskaičiuotos visos išlaidos ir visi mokesčiai, ir kad mes prisiimame riziką už visas išlaidas, kurias, teikdami pasiūlymą ir laikydamiesi Pirkimo dokumentuose nustatytų reikalavimų, privalėjome įskaičiuoti į pasiūlymo kainą.

Teikdami šį pasiūlymą, patvirtiname, kad pasiūlymą teikiantis ūkio subjektas ir/ar bet kuris siūlomas ekspertas bei kiti su ūkio subjektu susiję asmenys nesiekė ir nesieks, kad nešališką ir objektyvų šio Pirkimo vykdymą įtakotų ekonominės, politinės, tautinės, šeimosinės ar kitos interesų konfliktą ir perkančiąją organizacija galinčios sukelti priežastys.

Kartu su pasiūlymu pateikiami šie dokumentai:

Eil. Nr.	Pateiktų dokumentų pavadinimas	Dokumento puslapių skaičius

Šiame pasiūlyme yra pateikta ir konfidenciali informacija**:

Eil. Nr.	Pateikto dokumento pavadinimas	Dokumento puslapių skaičius

**Pildyti tuomet, jei bus pateikta konfidenciali informacija. Tiekėjas negali nurodyti, kad konfidencialus yra pasiūlymo įkainis arba, kad visas pasiūlymas yra konfidencialus.

Pasiūlymas galioja iki termino, nustatyto Pirkimo dokumentuose.

Vilniaus regiono pardavimų
vadovas
(Tiekėjo arba jo įgalioto asmens
pareigų pavadinimas)


(Parašas)

Laurynas Vaicekaskas
(Vardas ir pavardė)