

PASIŪLYMAS
DĖL PAKELIAMŲ GARAZO VARTŲ PIRKIMO
2024 10 23
Vilnius

Tiekėjo pavadinimas (Jeigu dalyvauja tiekėjų grupė, surašomi visi grupės narių pavadinimai: Atsakingasis partneris: Partneris Nr. 1: Partneris Nr. 2: ir t.t.	UAB Eurolaikas
Tiekėjo kodas	124951950
Tiekėjo adresas	Laisvės pr. 121 - 65, LT 06120 Vilnius
Už pasiūlymą atsakingo asmens pareigos, vardas, pavardė	Direktorius Gintaras Adulis
Telefono numeris	+370 687 11112
El. pašto adresas	info@eurolaikas.lt

- Šiuo pasiūlymu pažymime, kad sutinkame su visomis konkurso sąlygomis.
- Atsižvelgdami į pirkimo dokumentuose išdėstytas sąlygas, teikiame savo pasiūlymą.
- Siūlomos prekės ir darbai visiškai atitinka pirkimo dokumentuose nurodytus reikalavimus:

Eil. Nr.	Prekių ir darbų pavadinimas		Prekių/darbų kaina be PVM, Eur
1.	Senų susukamų grotų su el. pavara demontavimas ir utilizavimas (1 vnt.)		200,00
2.	Naujų pakeliamų greitaeigių vartų su el. pavara gamyba ir montavimo darbai (1 kompl.)	Thermicroll S.r.l , Spiral Air Flow (Tiekėjas nurodo įrangos gamintoją, modelį, modifikaciją (jei yra))	20500,00
Pasiūlymo kaina be PVM			20700,00 Eur
PVM 21%			4347,00 Eur
Pasiūlymo kaina su PVM			25047,00 Eur

3.1. Į pasiūlymo kainą įskaityti visi tiekėjo mokami mokesčiai ir visos tiekėjo patiriamos su pirkimo sutarties vykdymu susijusios išlaidos.

3.2. Tais atvejais, kai pagal galiojančius teisės aktus tiekėjui nereikia mokėti PVM, jis lentelės skilčių, kuriose reikia nurodyti kainas su PVM, nepildo ir nurodo priežastis, dėl kurių PVM nemoka.

3.3. Tiekėjas kartu su pasiūlymu privalo pateikti pasiūlymo kainos detalizaciją (sąmatą).

4. Mūsų siūlomos prekės atitinka pirkimo dokumentuose nurodytus reikalavimus:

Eil. Nr.	Aprašymas ir reikalavimai	Tiekėjo siūlomų garažo vartų atitikimas reikalavimams (nurodyti tikslūs siūlomo gaminio parametrus, negalima nurodyti atitinka/neatitinka)
1.	vartų plokštė turi būti sudaryta iš perforuotų anoduoto aliuminio lydinio arba cinkuoto plieno segmentų (gaminys su angomis) ir užtikrinti oro pralaidumą tarp patalpos ir lauko;	Vartų plokštė sudaryta iš perforuotų anoduoto aliuminio lydinio segmentų
2.	vartų plokštės segmento perforuotas plotas (atviras) turi sudaryti nuo 20% iki 30% viso segmento ploto;	25%
3.	vartų plokštės segmento aukštis nuo 190 mm. iki 260 mm., sienelės storis ne mažiau kaip 2 mm.;	Segmento aukštis - 220mm, sienelės storis 3mm
4.	visos vartų judančios dalys, vertikalios ir spiralinės kreipiančiosios turi būti apsaugotos nuo tiesioginio neigiamo aplinkos poveikio (krituliai, vėjas ir t.t.).	Judančios vartų dalys, vertikalios ir spiralinės kreipiančiosios iš didelio tankio polietileno PEHD 500000
5.	vartų segmentai sustumiami į virš vartų angos sumontuotą spiralinę atramą (konstrukcija su spiraline kreipiančiąja, į kurią sustumtų vartų segmentų plokštumos tarpusavyje nesiliečia);	vartų segmentai sustumiami į virš vartų angos sumontuotą spiralinę atramą
6.	vartų spalva – RAL 9006 (ar panaši, derinama su Užsakovu).	Rėmas - cinkuotas metalas, profiliai - anoduotas aliuminis
7.	vartų maitinimas trijų fazių 400V, 50/60 Hz dažnio;	trijų fazių 400V, 50/60 Hz dažnio;
8.	valdiklis su dažnio keitikliu;	valdiklis su dažnio keitikliu;
9.	variklio montavimo pusė – dešinė;	variklio montavimo pusė – dešinė
10.	bespiruoklis vartų atidarymo ir uždarymo mechanizmas;	bespiruoklis vartų atidarymo ir uždarymo mechanizmas;
11.	ilgaamžiškumas/eksplotavimo laikas – ne mažiau 500000 ciklų.	3000 000 ciklų
12.	darbinė vartų temperatūra -20° arba mažiau ir +35° arba daugiau °C	darbinė vartų temperatūra -20° iki +35°
13.	vartų atidarymo (vartų plokštės pakėlimo) greitis ne mažiau 1,0 m/s;	Atidarymo greitis iki 1,5 m/s
14.	vartų uždarymo (vartų plokštės nuleidimo) greitis ne mažiau 0,5 m/s;	uždarymo greitis iki 0,5m/s
15.	vartų avariniam stabdymui vartų šoninėse vertikaliose dalyse ne rečiau kaip kas 200 mm. sumontuoti davikliai, vartai atitinka saugos reikalavimus pagal DIN EN 13241-1 (ar atitinkamą) standartą;	vartų šoninėse vertikaliose dalyse ne rečiau kaip kas 200 mm sumontuoti davikliai
16.	vartų avarinio atidarymo ir uždarymo mechanizmas – grandinė.	vartų avarinio atidarymo ir uždarymo mechanizmas – grandinė.
17.	Vartų valdymas: • požeminėje stovėjimo aikštelėje turi	• požeminėje stovėjimo aikštelėje

	būti sumontuojamas vartų rankinio valdymo (vartų pakėlimas/nuleidimas, išjungimas ir pan.) skydas arba vartų valdymui naudojama Prokuratūros automobilių aikštelėje sumontuota vartų elektronika (techninės specifikacijos 2 ir 3 nuotraukos). - vartų atidarymui turi būti naudojami Prokuratūros turimi nuotolinio valdymo pulteliai; - vartai turi būti uždaromi automatiškai pagal nustatytą laiko tarpą po atidarymo; - vartų elektronika turi būti suderinama su įvairiomis kontrolės sistemomis (valdymo sistemos keitimo atveju): nuotoliniai pulteliai, magnetinės kilpos, automobilių numerių nuskaitymo sistemos ir pan.	sumontuojamas vartų rankinio valdymo (vartų pakėlimas/nuleidimas, išjungimas ir pan.) skydas arba vartų valdymui naudojama Prokuratūros automobilių aikštelėje sumontuota vartų elektronika - vartų atidarymui bus naudojami Prokuratūros turimi nuotolinio valdymo pulteliai; - vartai uždaromi automatiškai pagal nustatytą laiko tarpą po atidarymo; - vartų elektronika suderinama su įvairiomis kontrolės sistemomis
18.	Garantijos reikalavimai: - vartams, vartų elektronikai ir atliktiems montavimo darbams privalo būti suteikiamas gamintojo numatytas garantinis laikotarpis, bet netrumpesnis kaip 2 metai. - antikorozinė garantija vartų metalinėms dalims (vartų konstrukcinės dalys, vartų plokštės segmentai, metalinės kreipiančiųjų dalys, apdailos dalys ir pan.) turi būti ne trumpesnė nei 10 metų. - Užsakovui informavus Tiekėją apie vartų gedimą, Tiekėjas įsipareigoja savo pajėgumais atvykti ne vėliau kaip per 3 (tris) darbo dienas gedimo priežasties nustatymui. Tiekėjas įsipareigoja laikytis Specialiosiose sutarties sąlygose nustatytos gedimų šalinimo tvarkos ir terminų.	Vartams, vartų elektronikai ir atliktiems montavimo darbams suteikiama 2m garantija Antikorozinė garantija vartų metalinėms dalims 10m Atvykimas ne vėliau kaip per 3 (tris) darbo dienas gedimo priežasties nustatymui. Įsipareigojame laikytis Specialiosiose sutarties sąlygose nustatytos gedimų šalinimo tvarkos ir terminų.

4.1. Tiekėjas kartu su pasiūlymu privalo pateikti siūlomų prekių technines charakteristikas pagrindžiančius dokumentus.

5. Mūsų siūlomos prekės atitinka pirkimo dokumentuose nurodytus aplinkosauginius reikalavimus:

Eil. Nr.	Medžiagų/produktų pavadinimas	Reikalaujama charakteristika	Nurodyti (Atitinka/Neatitinka)

Eil. Nr.	Pateikto dokumento pavadinimas	Konfidenciali informacija


**Pildyti tuomet, jei bus pateikta konfidenciali informacija. Tiekėjas negali nurodyti, kad konfidencialu yra pasiūlymo kaina arba, kad visas pasiūlymas yra konfidencialus.*

Kartu su pasiūlymu pateikiami šie dokumentai:

Eil. Nr.	Pateiktų dokumentų pavadinimas	Dokumento puslapių skaičius
1.	Samata	1 lapas
2.	Techninė specifikacija LT	1 lapas
3.	Vartų aprašymas EN	2 lapai

Pasiūlymas galioja iki datos nurodytos pirkimo dokumentuose.

(Tiekėjo arba jo įgalioto asmens pareigų pavadinimas)


(Parašas)

Direktorius
Gintaras Adulis

(Vardas ir pavardė)