

ČIUŽINYS ORTO PLUS



Dvipusio naudojimo čiužinys Orto Plus.

Čiužinio charakteristikos

- 1.2., 1.2.1.** Pasyvus, dvipusis antipragulinis čiužinys slaugos lovoms. Skirtas pacientams, turintiems nuo žemo iki vidutinio laipsnio I-III pragulų riziką. Pagamintas iš šaltų HR (didelio tankio) putų, kurių tankis 40kg/m^3 . Čiužinio paviršius 3 zonų su išfrezuotais kubeliais, didesniais juosmens srityje, smulkesniais galvos ir kojų srityse, taip sumažinant spaudimą audiniams. Paviršiaus kubeliai seka visą kūno kontūrą ir sumažina spaudimą audiniams. Čiužinio grioveliai užtikrina geresnę oro cirkuliaciją, drėgmės pašalinimą, tuo pačiu apsaugodami pacientą nuo drėgmės ir perkaitimo.
- 1.2.1.** Čiužinys turi sustiprintus kraštus geresniam paciento prilaikymui lovoje ir patogesniai išlipimui. Čiužinys su specialiu medicininiu užvalkalu.

Pragulų rizikos klasė

Čiužiniai skirti nuo žemos iki vidutinės pragulų rizikos laipsniui (I – III).

Zonavimas ir paviršius

Čiužinys yra suskirstytas į 3 anatomines zonas. Paviršius profiliuotas.

Medžiagos sudėtis

Šaltų putų poliuretanai HR pagal EN 597-1 ir EN 597-2.

- 1.2.2.** Čiužinio aukštis: 14 cm.

Maksimali apkrova: 200 kg

Garantija: 2 metai.

Čiužinio matmenys

Čiužiniai gali būti gaminami tokių matmenų: 80-100 x 200 cm

Užvalkalas: Čiužinys turi medicininės klasės užvalkalą.

Tinka ligoninėms, globos namams, viešbučiams, vaikiškoms lovytėms

Higieninė čiužinio apsauga nuo dėmių

Apsaugantis nuo patalynės erkių

1.2.6. Antialerginis, antibakterinis, priešgrybelinis

1.2.5. Atsparus dezinfekavimo priemonėms

1.2.3. Užtikrina pilną apsaugą nuo skysčių (atsparus šlapimui)

Audinys pralaidus orui

Užvalkalo medžiaga: 100% poliesteris

Paviršiaus danga: 100 % poliuretanu

Užvalkalo medžiagos storis 190 g/m²

Užtrauktukas L formos su atvartu, apsaugančiu nuo skysčių patekimo į čiužinio vidų

Užvalkalo išmatavimai pagal poreikį: 80-100/180-220/8-16 cm

1.2.4. Galima plauti iki 95°C temperatūroje, sterilizuoti iki 121°C bei džiovinti džiovyklėse iki 70°C

1.2.5. Atsparus ugniai, atitinka BS 7175, EN 597-1 ir EN 597-2 standartus