

Aplinkos duomenų lapas

P-4020 MFP

(iš serijos numerio VNV7100352)

Aplinkos vadība	Šis ierenginis gaminamas gamybinėse patalpose, kurios dirba su aplinkosaugos vadības sistēma pagal ISO 14001.																							
Aplinkosaugos ženklas	Mēlynas angels DE-UZ 219																							
Enerģijas suvartojimas Šilumos emisija	Enerģijas suvartojimasŠilumos emisija <table><tr><td colspan="2">Maksimālais (līgumus, visos parinkvys):</td></tr><tr><td>990 W</td><td>3564kJ/vai</td></tr><tr><td colspan="2">Spausdinamaks:</td></tr><tr><td>661 W</td><td>2380 kJ/vai</td></tr><tr><td colspan="2">Paruošta:</td></tr><tr><td>21 W</td><td>76 kJ/vai</td></tr><tr><td colspan="2">Miegojimo režims:</td></tr><tr><td>1,0 W</td><td>3,6 kJ/vai</td></tr><tr><td colspan="2">Ilgums režims:</td></tr><tr><td>0,1 W</td><td>0,4 kJ/vai</td></tr></table>				Maksimālais (līgumus, visos parinkvys):		990 W	3564kJ/vai	Spausdinamaks:		661 W	2380 kJ/vai	Paruošta:		21 W	76 kJ/vai	Miegojimo režims:		1,0 W	3,6 kJ/vai	Ilgums režims:		0,1 W	0,4 kJ/vai
Maksimālais (līgumus, visos parinkvys):																								
990 W	3564kJ/vai																							
Spausdinamaks:																								
661 W	2380 kJ/vai																							
Paruošta:																								
21 W	76 kJ/vai																							
Miegojimo režims:																								
1,0 W	3,6 kJ/vai																							
Ilgums režims:																								
0,1 W	0,4 kJ/vai																							
TEC	0,54 kWh per savaitē (nustatvta pagal ENERGY STAR 3.0)																							
Dieģimo pastabos	Ierengins turi būt pastatvts taip, kad būtų pakankamai vietos darbu i ir priežiurai iš abiejų pusių, taip pat priekvly i uģ sistēmos. Uģtikrinkite tinkamā ventiliacijā. Nestatvkite ierenginio dulkētosē patalpos i saugokite nuo amoniako garų. Prašome vadovautis vartotoģo vadovē pateiktomis instrukcijomis.																							
Drēģmē	10% - 80%																							
Kambario temperatūra	10,0°C - 32,5°C																							
Triukšmo emisija (Pagal ISO 7779)	Paviršiaus garso slėgio lygis (matavimas 1 m atstumu; pavienių matavimų vidurkis) Veikimas: 48,8 dB(A) LpA Tyklus režimas: 44,1 dB(A) LpA Paruošta: <table><tr><td>Operatoriaus padėtis</td><td>neišmatuojamas</td></tr><tr><td>Operacija:</td><td>54,8 dB(A) LpA</td></tr><tr><td>Tylus režimas:</td><td>48,7 dB(A) LpA</td></tr></table> Paruošta: Garso galios lygis (DE-UZ 219) Operacija: 64,8 dB(A) LWA				Operatoriaus padėtis	neišmatuojamas	Operacija:	54,8 dB(A) LpA	Tylus režimas:	48,7 dB(A) LpA														
Operatoriaus padėtis	neišmatuojamas																							
Operacija:	54,8 dB(A) LpA																							
Tylus režimas:	48,7 dB(A) LpA																							
Šviesos šaltinis	Ekspozicijos būgnas: lazeris																							
Išnešimai	Pagal DE-UZ 219 (spalva) <table><tr><td>TVOC (eksploatacija):</td><td>2,1 mg/h</td></tr><tr><td>TVOC (paruošta):</td><td>0,032 mg/h <</td></tr><tr><td>Benzenas:</td><td>Aptikimo riba</td></tr><tr><td>Stirenas:</td><td>< kiekybinio kiekio riba</td></tr><tr><td>Ozonas:</td><td>< Aptikimo riba</td></tr><tr><td>Dulkės:</td><td>0,42 mg/vai</td></tr></table>				TVOC (eksploatacija):	2,1 mg/h	TVOC (paruošta):	0,032 mg/h <	Benzenas:	Aptikimo riba	Stirenas:	< kiekybinio kiekio riba	Ozonas:	< Aptikimo riba	Dulkės:	0,42 mg/vai								
TVOC (eksploatacija):	2,1 mg/h																							
TVOC (paruošta):	0,032 mg/h <																							
Benzenas:	Aptikimo riba																							
Stirenas:	< kiekybinio kiekio riba																							
Ozonas:	< Aptikimo riba																							
Dulkės:	0,42 mg/vai																							

P-4020 MFP

Brošiūros Valdymo instrukcijos Vaizdai Sertifikatai/Aplinka Vairuotojai Komunalinės paslaugos

KX universal PCL spausdinimo / paskelbimo scenarijaus tvarkyklė (senoji OS)	Server 2008 R2, Server 2008, Windows 7, Windows 8, Windows Vista	Versija: 8.0.1329		
KX Universal Print PCL / Post Script tvarkyklė ## Microsoft sertifikuota	Windows 8 / Windows 8.1 / Windows 10 / Windows 11 / Server 2012 R2 / Server 2016 / Server 2019 / Server 2022	Versija: 8.4.1705	Dydis: 116,21 MB	
KX XPS spausdinimo tvarkyklė (KXv4)				