



EKSPLOATACINIŲ SAVYBIŲ DEKLARACIJA

Pagal Annex III reguliuojama ES nr. 305/2011
(Statybos produktų reglamentas)

DoP _ [LT] _ 001 _ 160621001

1. Unikalus produkto tipo identifikacinis kodas:
BRIKO ROOF-SEAL
2. Tipo, partijos ar serijos numeris ar bet koks kitas elementas, pagal kurį galima identifikuoti statybos produktą, kaip reikalaujama pagal 11 straipsnio 4 dalį:
Partijos numeris: žiūrėti ant produkto pakuotės
3. Gamintojo numatyta statybos produkto naudojimo paskirtis ar paskirtys pagal taikomą darniąją techninę specifikaciją:
Fasado elementų sandarikliai
EN 15651-1: F-EXT
4. Gamintojo pavadinimas, registruotas komercinis pavadinimas arba registruotas prekės ženklas ir kontaktinis adresas, kaip reikalaujama pagal 11 straipsnio 5 dalį:
BOSTIK BENELUX B.V. ■ DENARIUSSTRAAT 11, ■ NL - 4903 RC OOSTERHOUT
5. Kai taikytina, įgaliotojo atstovo, kuriam suteikti įgaliojimai apima 12 straipsnio 2 dalyje nurodytas užduotis, pavadinimas ir kontaktinis adresas: Netaikoma
6. Statybos produkto eksploatacinių savybių pastovumo vertinimo ir tikrinimo sistema ar sistemos, kaip nustatyta V priede:
Sistema 3
Sistema 3 reakcija į ugnį
7. Eksploatacinių savybių deklaracijos, susijusios su statybos produktu, kuriam taikomas darnusis standartas, atveju:
Paskelbtoji įstaiga SKZ - TeConA GmbH (1213) atliko pirminio tipo bandymus pagal EN 15651-1 ir reakcijos į ugnį pagal sistemą 3 ir paskelbė: bandymo ataskaitą.
8. Eksploatacinių savybių deklaracijos, susijusios su statybos produktu, kuriam buvo išduotas Europos techninis įvertinimas, atveju: Netaikom

9. Deklaruojamos eksploatacinės savybės:
Kondicionavimas: Metodas A (pagal ISO 8340)

Esminės charakteristikos	Eksploatacinės savybės	Darnioji techninė specifikacija
Reakcija į ugnį	Klasė E	EN 15651-1:2012
Pavojingos aplinkai ir sveikatai cheminės medžiagos	NPD (*)	
Vandens nepralaidumas ir oro sandarumas		
Atsparumas nutekėjimui	≤ 3 mm	
Tūrio netektis	≤ 10 %	
Tempiamosios savybės veikiant išlaikomam tempimui po panardinimo į vandenį	NF	
Tempiamosios savybės (kirstinis modulis) skirti naudoti šalto klimato zonose (-30°C)	≤ 0,92MPa	
Tempiamosios savybės prižiūrimi pratęsiant naudojimo šalto klimato zonose (-30°C)	NF	
Patvarumas	Atitikti	

(*)Žiūrėti produkto saugos duomenų lapą

NPD: No Performance Determined / Reakcija nenustatyta


NF: No Failure / Nekądi traucėjumi

2

10.1 ir 2 punktuose nurodyto produkto eksploatacinės savybės atitinka 9 punkte deklaruojamas eksploatacines savybes. Ši eksploatacinių savybių deklaracija išduota tik 4 punkte nurodyto gamintojo atsakomybe.

Pasirašyta (gamintojas ir jo vardu):

René Konings
 QHSE Manager
 Den Braven Sealants



Oosterhout, 05/2021