

**KROVININIO AUTOMOBILIO 4x4
ATITIKTIES LENTELĖ TECHNINEI SPECIFIKACIJAI**

Eil. Nr.	Automobilio techninės sąlygos:	Atitikimas reikalavimams (užpildo Tiekėjas, nurodydamas konkrečią reikšmę (jei prašoma) arba ar siūloma prekė atitinka, ar neatitinka konkretų privalomą ar pageidaujamą reikalavimą)	Atitiktį patvirtinantis dokumentas (užpildo Tiekėjas, nurodydamas dokumentų pavadinimus ir/ar nuorodas į jų punktus, įrodančius siūlomų prekių atitikimą techniniams reikalavimams)*
1.	Bendra informacija:		
1.1.	Automobilis turi būti naujas, neeksploatuotas, ne senesnis kaip 1 m. gamybos nuo prekių sutarties įsigaliojimo datos.	TAIP	Su automobiliu bus pateikiamas automobilio COC sertifikatas.
1.2.	Mažiausiai 3 metų automobilio su įranga garantija.	TAIP 3 metų garantija.	Pridedamas garantijos aprašas.
2.	Siūlomo - automobilio techninė dokumentacija, kuri turi būti pateikta konkursui:		
2.1.	Turi būti pateikiami siūlomo automobilio brėžiniai su visais specifikacijoje reikalaujamais matmenimis.	TAIP Pateikiami brėžiniai.	LOT II drawing
3.	Kėbulas:		
3.1.	Spalva kėbulo viduje ir išorėje pasirenkama pagal gamintojo spalvų gamą užsakymo metu.	TAIP	Užsakymo metu bus pateikiama gamintojo spalvų gama.
3.2.	Uždaro tipo kėbulo kėbulas.	TAIP	Pateikiamas brėžinys. LOT II MD 1 psl.
3.3.	Kėbulas su kabina sujungtas aerodinaminiais aptakais iš viršaus ir iš šonų.	TAIP	Pateikiamas brėžinys. LOT II MD 1 psl. LOT II drawing 1-4 psl
3.4.	Durys krovinio skyriaus dešinėje pusėje.	TAIP	Pateikiamas brėžinys. LOT II drawing 2 psl
3.5.	Durys krovinio skyriaus kairėje pusėje be lango.	TAIP	Pateikiamas brėžinys. LOT II drawing 1 psl

3.6.	Galinės dvivėrės durys, atsidarančios ne mažiau kaip 180 laipsnių kampų.	TAIP 180 laipsnių kampų.	Pateikiamas brėžinys. LOT II MD 1 psl.
3.7.	Vairuotojo sėdynė: sėdimosios dalies nustatymas, aukščio reguliavimas.	TAIP	Pridedamas dokumentas su S02 opcijos aprašymu.
3.8.	Dviviėtė priekinio keleivio sėdynė.	TAIP	Pridedamas dokumentas su S23 opcijos aprašymu.
3.9.	Ne mažiau kaip 6 metų garantija nuo korozijos.	TAIP 6 metai nuo korozijos ir 12 metų garantija nuo kiaušyminio prarūdijimo	Pridedamas garantijos aprašas.
4.	Masė:		
4.1.	Bendra automobilio masė – nuo 4000 iki 5000 kg.	TAIP 4100 kg.	Pridedamas dokumentas su XL2 opcijos aprašymu
5.	Išoriniai gabaritiniai automobilio matmenys:		
5.1.	Automobilio ilgis ne daugiau 7500 mm.	TAIP 7421 mm	LOT II drawing 1 psl
5.2.	Automobilio plotis (neįskaitant išorės veidrodėlių) ne daugiau 2200 mm.	TAIP 2200 mm	LOT II drawing 3 psl
5.3.	Paruošto eksploatacijai automobilio aukštis ne daugiau kaip 3000 mm.	TAIP 2850 mm	LOT II drawing 1 psl
5.4.	Automobilio prošvaistė ne mažiau kaip 190 mm.	TAIP 194 mm	Pridedamas bazinio automobilio brėžinys.
6.	Krovinio skyriaus vidiniai matmenys:		
6.1.	Krovinio skyriaus ilgis nuo grindų iki lubų aukštyje – ne mažiau 4500 mm.	TAIP 4500 mm	LOT II drawing 3 psl
6.2.	Krovinio skyriaus plotis visame aukštyje nuo grindų iki lubų – ne mažiau 1900 mm.	TAIP 2130 mm	LOT II drawing 3 psl
6.3.	Krovinio skyriaus aukštis per visą skyriaus ilgį – ne mažiau 2000 mm.	TAIP 2050 mm	LOT II drawing 1 psl
6.4.	Galinių durų angos plotis atidarius duris – ne mažiau 1500 mm.	TAIP 1500 mm	LOT II drawing 4 psl
6.5.	Galinių durų angos aukštis atidarius duris – ne mažiau 1700 mm.	TAIP 1900 mm	LOT II drawing 4 psl
6.6.	Dešinės pusės durų angos plotis atidarius duris ne mažiau 900 mm.	TAIP 900 mm	LOT II drawing 2 psl
6.7.	Dešinės pusės durų angos aukštis atidarius duris ne mažiau 1700 mm.	TAIP 1900 mm	LOT II drawing 2 psl
7.	Variklis ir eksploatacinės savybės:		
7.1.	Dyzelinis variklis	TAIP	Pridedamas dokumentas su MU6 opcijos aprašymu.
7.2.	Gamyklinė galia – ne mažiau 130 kW.	TAIP 140 kW	Pridedamas dokumentas su MU6 opcijos aprašymu.

7.3.	Degalų bako talpa ne mažiau 70 litrų.	TAIP 93 l	Pridedamas dokumentas su (KB7) opcijos aprašymu.
8.	Transmisija ir pakaba:		
8.1.	Automatinė pavarų dėžė, su ne mažiau kaip 7+1 pavaromis (septynios pavaros į priekį ir viena pavara atgal)	TAIP 9+1 (devynios pavaros į priekį ir viena pavara atgal)	Pridedamas dokumentas su G43 opcijos aprašymu
8.2.	Gale ir priekyje viengubi ratai ne mažiau R16.	TAIP Priekyje ir gale viengub ratai. R16	Pateikiamas brėžinys.
8.3.	Sumontuotos padangos pagal sezoną ir papildomas padangų komplektas – 4 padangos, skirtingam sezonui, negu, kad bus sumontuotos ant automobilio.	TAIP Papildomas padangų komplektas – 4 padangos	Padangų gamintojas derinami su perkančiąja organizacija užsakant automobilius.
8.4.	Ratų formulė 4x4. Visi varantys ratai.	TAIP	Pridedamas dokumentas su A4M opcijos aprašymu.
9.	Saugumas:		
9.1.	Stabdžių antiblokavimo sistema su stabdymo jėgos paskirstymu.	TAIP	Pridedamas dokumentas su techninio reiklavimo pagrindu.
9.2.	Elektroninė automobilio stabilumą užtikrinanti sistema su ratų prasydimo sistema	TAIP	Pridedamas dokumentas su BB9 opcijos aprašymu.
9.3.	Vairuotojo ir keleivio oro saugos pagalvės.	TAIP	Pridedamas dokumentas su SA5 ir SA6 opcijų aprašymu.
9.4.	LED priekiniai trumpųjų ir ilgųjų šviesų žibintai, LED dienos šviesos.	TAIP	Pridedamas dokumentas su LG7 opcijos aprašymu.
9.5.	Priekiniai rūko žibintai.	TAIP	Pridedamas dokumentas su L13 opcijos aprašymu.
9.6.	Priekinio ir galinio parkavimo atstumų sistema.	TAIP	LOT II MD 1 psl.
10.	Įranga:		
10.1.	Automatinė klimato kontrolė. Šildomas priekinis stiklas.	TAIP	Pridedamas dokumentas su HH4 ir F49 opcijų aprašymu.
10.2.	Pagrindinė pilno iškrovimo 12V (AGM) baterija ne mažiau 90 Ah, pajungta prie automobilio elektros sistemos.	TAIP 12 V/92 Ah (AGM)	Pridedamas dokumentas su ED4 opcijos aprašymu.
10.3.	Papildoma antra pilno iškrovimo 12V (AGM) baterija ne mažiau 90 Ah, pajungta prie automobilio elektros sistemos, akumuliatoriaus.	TAIP 12 V/92 Ah (AGM)	Pridedamas dokumentas su E2I opcijos aprašymu.

10.4.	Ne mažiau 250 A galios generatorius.	TAIP 14 V/ 250 A	Pridedamas dokumentas su M60 opcijos aprašymu.
10.5.	Visų durų centrinis užraktas, valdomas nuotoliniu būdu.	TAIP	Pridedamas dokumentas su FY7 opcijos aprašymu.
10.6.	Automobilyje yra integruotas gamyklinis radijas, USB jungtis, Bluetooth, ne mažiau kaip du garsiakalbiai automobilio salono priekyje.	TAIP	Pridedamas dokumentas su E7M opcijos aprašymu.
10.7.	Elektra valdomi šoniniai langai vairuotojo kabinoje.	TAIP	Pridedama šoninių elektra valdomų langų valdymo jungiklių vizualizacija.
10.8.	Elektra valdomi ir šildomi išoriniai galinio vaizdo veidrodėliai.	TAIP	Pridedamas dokumentas su F68 opcijos aprašymu.
10.9.	Apšvietimo lemputė vairuotojui.	TAIP	Pridedamas dokumentas su LC4 opcijos aprašymu ir opcijos vizualizacija
10.10.	Apšvietimo lemputė su ne mažiau kaip 300 mm lanksčia jungtimi, montuojama vietoje šalia vairuotojo.	TAIP 300 mm	LOT II MD 1 psl.
10.11.	Keltuvas ir įrankių ratui pakeisti komplektas.	TAIP	Pridedamas dokumentas su Y43 opcijos aprašymu.
10.12.	Normalaus dydžio atsarginis ratas.	TAIP	Pridedamas dokumentas su R65 opcijos aprašymu.
10.13.	Purvasaugiai priekyje ir gale.	TAIP	LOT II MD 1 psl. Pridedamas brėžinys.
10.14.	Autonominis, dyzelinis variklio aušinimo skysčio šildytuvas šildymo galia ne mažiau 5.0 kW.	TAIP 5,5 kW.	Pridedamas dokumentas su (H12) opcijos aprašymu.
10.15.	Serviso apskaitos sistema, nurodanti kiek kilometrų liko nuvažiuoti iki numatomo techninio aptarnavimo.	TAIP	Pridedamas dokumentas su JK5 opcijos aprašymu.
10.16.	Metalinė variklio karterio apsauga.	TAIP	LOT II MD 1 psl.
10.17.	360° vaizdo kamerų sistema.	TAIP	LOT II MD 1 psl.
10.18.	Galinio vaizdo veidrodis vairuotojo kabinoje.	TAIP	Pridedama bazinio automobilio salono vizualizacija.
10.19.	Laiptelis gale. Pagamintas iš aliuminio, kompozicinių medžiagų ir aliuminio. Apsaugo automobilį statymo, parkavimo metu nuo silpnų smūgių, priimdamas apkrovą ant savęs. Su amortizatoriais.	TAIP	LOT II MD 1 psl.

10.20.	Automobilis privalo turėti nuokalnės greičio reguliavimo sistemą.	TAIP	Pridedamas dokumentas su (ZH4) opcijos aprašymu.
10.21.	Guminiai kilimėliai vairuotojo kabinoje.	TAIP	Pridedamas dokumentas su V3L opcijos aprašymu.
11.	KROVINIO SKYRIAUS ĮRANGOS REIKALAVIMAI.		
11.1.	Šeši LED lauko perimetro šviestuvai: du kairėje, du dešinėje pusėje ant sienos ir du gale ant stogo. Kiekvieno šviestuvo parametrai ne blogesni negu: Šviesos srautas: ne mažiau 1700 lm. Galia ne daugiau kaip 14W prie 12V. Darbinė temperatūra nuo -40°C iki + 60°C. Ilgis: nuo 200 iki 250 mm. Išsikišimas nuo sienos: ne daugiau 45 mm. Aptaki forma – neturi būti atsikišusių kampų, suapvalinti galai. Atitinka ECER10. Atsparumas aplinkai ne blogiau kaip IPX7. Aliuminio liejinio korpusas.	TAIP Šeši LED lauko perimetro šviestuvai: du kairėje, du dešinėje pusėje ant sienos ir du gale ant stogo. Kiekvieno šviestuvo parametrai: Šviesos srautas: 1730 lm. Galia 13.44 W prie 12V. Darbinė temperatūra nuo -40° C iki + 60° C. Ilgis: 227 mm. Išsikišimas nuo sienos: 42 mm. Aptaki forma – neturi atsikišusių kampų, suapvalinti galai. Atitinka ECER10. Atsparumas aplinkai IPX7. Aliuminio liejinio korpusas.	SL209 1-3 psl LOT II MD 1 psl.
12.	Krovinio skyriaus apšvietimas:		
12.1.	I Krovinio skyriaus lubas integruotos LED skyriaus apšvietimo lempos. Ne mažiau 4 LED lempų, kiekviena ne mažiau 1000 lm.	TAIP 4 LED lempos, kiekviena 1000 lm.	LOT II MD 1 psl.
12.2.	Naktinis apšvietimas.	TAIP	LOT II MD 1 psl
12.3.	Krovinio skyriuje atsidarius durims šviesa turi pasikeisti į mėlyną maskuojančią šviesą.	TAIP	LOT II MD 1 psl
13.	Krovinio skyriaus įrengimas:		
13.1.	Sustiprintos neslidžios grindys atsparios drėgmei bei dezinfekcinėms medžiagoms. Visi sujungimai lygūs, hermetiški.	TAIP	LOT II MD 1 psl
13.2.	Kairė ir dešinė sienos sustiprintos, pritaikytos krovinio tvirtinimui. Kairėje ir dešinėje sienose bėgeliai įrangos tvirtinimui. Ne mažiau kaip	TAIP keturi įrangos tvirtinimo bėgeliai po 3000 mm.	LOT II MD 2 psl LOT II drawing 1-2 psl

	keturi įrangos tvirtinimo bėgeliai ne trumpesni kaip 3000 mm.		
13.3.	Krovinių skyriuje grindyse turi būti integruoti keturi 2400 mm ilgio bėgeliai (bėgelių aukštis ir grindų danga viename aukščio lygyje) su laisvai fiksuojamomis krovinių tvirtinimo kilpomis 24 vnt. Laikiklių dinaminė apkrova nemažiau kaip 500 daN.	<i>TAIP grindyse integruoti keturi 2400 mm ilgio bėgeliai (bėgelių aukštis ir grindų danga viename aukščio lygyje) su laisvai fiksuojamomis krovinių tvirtinimo kilpomis 24 vnt. Laikiklių dinaminė apkrova 500 daN.</i>	LOT II MD 2 psl LOT II drawing
13.4.	Prie šoninių durų statramsčio įrengiamos rankenos įlipimui į automobilį palengvinti. Gale taip pat turi būti rankenos iš abiejų pusių įlipimui palengvinti.	<i>TAIP</i>	LOT II MD 2 psl
13.5.	Krovinio skyriuje ratų arkos turi būti apdengtos šilumos izoliacijos ir apdailos paketu. Apdailos medžiaga turi būti tokia kaip ir sienų. Forma turi būti taisyklingo stačiakampio, kad būtų galimybė panaudoti arkas kaip lentynas.	<i>TAIP</i>	LOT II MD 2 psl
13.6.	Smulkiems daiktams susidėti turi spintelė, Išmatavimai 1200x600x300 mm +/- 50 mm. Judėjimo metu spintelė neturi skleisti pašalinio garso, durelės su „push to close“ užraktu.	<i>TAIP Smulkiems daiktams susidėti spintelė, Išmatavimai 1200x600x300 mm +/- 50 mm. Judėjimo metu spintelė neskleidžia pašalinio garso, durelės su „push to close“ užraktu.</i>	LOT II MD 2 psl LOT II drawing 3 psl
13.7.	Automobilyje turi būti du 4 kg milteliniai gesintuvai gesintuvai.	<i>TAIP</i>	LOT II MD 2 psl
14.	Paruošimas radijo ryšiui:		
14.1.	Automobilyje turi būti įrengtas perkančiosios organizacijos pateiktų kompiuterinių ir ryšio priemonių tvirtinimas bei pajungimas į el. sistemą.	<i>TAIP</i>	LOT II MD 2 psl
15.	Transporto priemonė turi atitikti ne mažesnę kaip „EURO 6“ teršalų išmetimo standartą.	<i>TAIP (MP6) „EURO 6“ teršalų išmetimo standartas.</i>	Pridedamas dokumentas su MP6 opcijos aprašymu. Su automobiliu bus pateikiamas COC sertifikatas

*Pastabos:

1) svarbu: Tiekėjas, nurodydamas konkrečią prekės reikšmę ar atitiktį jai, turi nurodyti perkančiajai organizacijai, kokiame Tiekėjo CVP IS pateiktame dokumente yra reikalavimą patvirtinantys / įrodantys

duomenys (nurodyti konkretų aplanką / failą, kuriame dokumentas pateiktas, dokumento pavadinimą ir puslapį);

2) kiekvienas techninių reikalavimų punktas turi būti pagrįstas gamintojo patvirtintais techniniais dokumentais ir (arba) deklaracijomis (jei nėra nurodoma konkreči reikšmė), kurie turi būti pateikti pasiūlyme.

3) šalia visų nurodytų konkrečių medžiagų ir (arba) konkrečių prekių pavadinimų rašoma „arba lygiavertis“. Tiekėjas, siūlantis lygiavertėmis savybėmis pasižyminčią prekę, pasiūlymo pateikimo metu privalo patikimomis priemonėmis įrodyti, kad siūloma prekė yra lygiavertė ir visiškai atitinka techninėje specifikacijoje keliamus reikalavimus.