

TECHNINĖ SPECIFIKACIJA

Eil. nr.	Techninės specifikacijos privalomieji reikalavimai
1	Vienas (1 vnt.) naujas (neeksploatuotas) M1 klasės keleivinis automobilis, pagamintas ne anksčiau 2024 m. (toliau specifikacijoje – Automobilis).
2	Automobilis turi atitikti M1 klasę – transporto priemonę keleiviams vežti, turinti ne mažiau kaip 4 sėdimas vietas keleiviams, 1 sėdimą vietą vairuotojui, viena vežimėlį ir viena gulinti ant neštuvų.
3	Automobilio saloną galima perstatyti taip, kad būtų galimybė vežti 7 keleivius .
4	Automobilio homologacija SH kodas
5	Automobilyje įrengta 1 sertifikuota vieta saugiam neįgaliųjų vežimėliuose transportavimui (įrengti papildomi tvirtinimai, 3 taškų saugos diržai, du komplektai). Turi būti įrengti įleidžiami vežimėlių ir saugos diržų tvirtinimo bėgeliai arba taškiniai fiksatoriai (pagal konstrukcines galimybes, tvirtinimo varžtai, apdailinės ir išlyginamosios detalės). Automobilio pristatymo metu pateikiamas Automobilio pritaikymo transportuoti neįgaliuosius sertifikatas.
6	Automobilyje įrengtas elektrohidraulinis neįgaliųjų liftas (vidinis platformos plotis ne mažiau 900mm, vidinis platformos ilgis ne mažiau 1350 mm, suskleisto lifto transporto priemonėje aukštis ne mažiau 1450 mm, keliamoji galia 400 kg.).
7	Automobilyje montuojami neštuvai su nugaros atramos posvyrio kampo reguliavimo galimybe 75 laipsnių kampu. Automatiškai išsilankstanti neštuvų važiuoklė, su 4 ratukais, du pasukami 360 laipsnių kampu, su anatomišku čiužiniu iš sintetinės medžiagos (nesugeriančiu purvo, pritaikytu dezinfekcijai), su keturtaškiais ir skersiniais saugos diržais, iš abiejų pusių nulenkami šoniniai porankiai, su neštuvų tvirtinimo sistema prie grindų. Neštuvų svoris 45 kg. Leistina neštuvų apkrova 250Kg. Trys aukščio reguliavimo lygiai. Neštuvų ilgis ne daugiau 2000mm, plotis ne daugiau 600mm.
8	Vairas kairėje pusėje.
9	Variklis – dyzelinas, atitinkantis ne žemesnį kaip EURO-6 taršos standartą (arba lygiavertis).
10	Automobilio ilgis ne daugiau 6000 mm.
11	Automobilio plotis ne daugiau 2100 mm.
12	Automobilio aukštis ne daugiau 2600 mm.
13	Pavarų dėžė – automatinė arba mechaninė.
14	Variklio galia – ne mažiau 100 kW.
15	Variklio darbinis tūris – ne daugiau 2000 cm³.
16	Degalų bako talpa – ne mažiau 60 L.
17	Susidūrimų švelninimo/mažinimo sistema, pastovaus greičio palaikymo sistema, pagalbinė eismo juostos išlaikymo sistema.
18	Automatinis priekinių žibintų valdymas

19	Rūko žibintai priekyje.
20	Stiklų ploviklio lygio išpėjamoji lemputė.
21	Atstumo jutiklių sistema (PDC arba lygiavertis) priekyje ir gale .
22	Antiblokavimo stabdžių sistema (ABS arba lygiavertis) su stabdymo koregavimo įtaisu (EBV arba lygiavertis) ir avarinio stabdymo sistema .
23	Saugos oro pagalvės .
24	Padidintos talpos akumuliatorius su galingesniu generatoriumi. Antrasis akumuliatorius su atjungimo rėle
25	Padangų slėgio kontrolės sistema (TPMS) arba lygiavertė.
26	Nuotolinis centrinis užraktas su automatiniu durų užrakinimu pradėjus važiuoti.
27	Slankiosios durys paciento skyriaus kairėje , pakoja gale , viso pločio(ant galinio bamperio), galinės sąvarinės durys su langais
28	Radijas su ekranu , prie vairaračio įtaisytu valdymo pultu, centriniame valdymo pulte įtaisyta ne mažiau 1 USB jungtis , mobiliojo telefono sąsaja .
29	Tamsinti keleivių salono langai .
30	Elektra valdomi priekinių durų langai .
31	Elektra valdomi ir šildomi galinio vaizdo veidrodėliai , šildomas priekinis stiklas .
32	Ne mažiau kaip R16 plieniniai ratlankiai , priekiniai purvasaugiai .
33	Privalomas atsarginis ratas arba pradurto padangos remonto komplektas su kompresoriumi.
34	Rankiniu arba automatiniu būdu valdomas oro kondicionierius priekinei ir galinei salono daliai , 5Kw keleivių skyriaus šildymas.
35	Šoninės sienos ir lubos yra padengtos elementais iš specialaus aliuminio/plastiko lakštų , kurie yra lengvai valomi ir atsparūs dezinfekcijai. Sustiprintos neslidžios grindys atsparios drėgmei bei dezinfekcinėms medžiagoms . Aliuminio bėgeliai į grindis su sėdinių tvirtinimais. Papildomos sėdynės su inerciniais diržais . Keleivių sėdynės su nugarėlės reguliavimu, atramomis rankoms. Turėklai prie keleivių įlaipinimo durų. Bendras keleivių salono apšvietimas.
36	Galinės Automobilio durys su šildomu stiklu ir valytuvu .
37	Automobilis privalo būti taip sukomplektuotas, kad jį būtų galima be papildomų priemonių eksploatuoti Lietuvos Respublikoje. Kartu su Automobiliumi turi būti pateikiamas teisės aktais nustatytus reikalavimus atitinkantis gesintuvas, pirmosios pagalbos rinkinys, avarinio sustojimo ženklas ir liemenė su šviesą atspindinčiais elementais, papildomas žieminių ratų komplektas .
38	Automobilio pristatymo metu pateikiamas privalomosios techninės apžiūros liudijimas, 1 mėn. galiojantis TPVCAD (transporto priemonių valdytojų civilinės atsakomybės draudimas), gamintojo instrukcija lietuvių kalba, gamintojo išduotas garantijos ir ridos suteikimą, visam su pasiūlymu tiekėjo įsipareigotam garantijos laikotarpiui ir ridai, patvirtinantis dokumentas, taip pat turi būti pakankamas degalų kiekis nuvažiuoti ne mažiau kaip 40 km .
39	Pristatymo metu pateikiamas Automobilio registracijos liudijimas Šiaulių miesto savivaldybės Socialinių paslaugų centro (toliau – Įstaiga) vardu .
40	Automobilio žymėjimas užrašu „Šiaulių miesto savivaldybės Socialinių paslaugų centras“ (be kabučių) ant abiejų automobilio priekinių durelių. Didžiosios raidės ne žemesnės kaip 75 mm, mažosios - ne žemesnės kaip 50 mm ir ne mažiau kaip 4 mm pločio. Teksto spalvą suderinti su Įstaigos atstovu.

41	Automobilio žymėjimas lipduku „Neįgalusis“ (LTR-0003), 100 x 100 mm, atitinkantis KET reikalavimus priekyje (ant priekinio stiklo, keleivio pusėje, viršutiniame kampe) ir gale (ant galinių keleivio pusės durų stiklo viršutiniame kampe).
42	Garantija ne mažiau kaip 60 mėnesių arba ne mažiau kaip 200 000 km ridos.
43	Pristatymo adresas: Tilžės g. 63B, Šiauliai
44	Pilnai sukomplektuotas, atitinkantis šią techninę specifikaciją ir paruoštas naudojimui Automobilis pristatomas ir perduodamas Įstaigai per tiekėjo pasiūlyme nurodytą terminą, kuris negali būti ilgesnis kaip 8 mėnesiai nuo pirkimo sutarties įsigaliojimo dienos.
45	Pasiūlymo pateikimo reikalavimai. <u>Pasiūlyme būtina nurodyti perkamo objekto gamintoją, modelį, pagaminimo metus.</u>

Pastabos:

1. Jeigu techninėje specifikacijoje apibūdinant pirkimo objektą nurodytas konkretus pavadinimas ar šaltinis, konkretus procesas ar prekės ženklas, patentas, tipai, konkreti kilmė ar gamyba, standartas, tiekėjas gali pateikti lygiavertį sprendinį (kitų gamintojų lygiavertė produkcija ar įranga, pan.) nurodytajam. Lygiavertiškumo įrodymas yra tiekėjo pareiga. Jei siūlomas lygiavertis objektas ar standartas, kartu su pasiūlymu turi būti pateikti lygiavertiškumą įrodantys dokumentai.

2. Šiame pirkime taikomi aplinkos apsaugos kriterijai (žaliųjų pirkimų reikalavimai). Aplinkos apsaugos kriterijai nustatyti pagal Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2011 m. birželio 28 d. įsakymu Nr. D1-508 patvirtintą „Aplinkos apsaugos kriterijų taikymo, vykdant žaliuosius pirkimus, tvarkos aprašą“ 4.1 papunktį. Aplinkos apsaugos kriterijai nustatyti šios techninės specifikacijos 9 punkte.

3. Automobilio atitiktis techninėje specifikacijoje nustatytiems reikalavimams bus tikrinama Automobilio pristatymo metu.