

SKELBIAMOS APKLAUSOS „SPORTO BEI AKTYVAUS LAISVALAIKIO PARKO NEVERONYSE TECHNINIO DARBO PROJEKTO PARENGIMAS IR RANGOS DARBAI“ (ID 1169960) (TOLIAU –PIRKIMAS) ATSAKYMAS Į TIEKĖJO PAKLAUSIMĄ

Šis pirkimo dokumentų paaiškinimas/patikslinimas yra neatskiriama pirkimo dokumentų dalis.

Klausimas:

Techninėse specifikacijose yra dviprasmybė, kadangi:

25 p. nurodoma, kaip turi būti pilnai įrengta korio danga visoje treniruoklių aikštelės zonoje „korio dangą su užpildu, kurios storis ne mažesnis kaip 4 cm. Užpildo mišinio sudėtis: žvyro skalda (frakcija 5/22 mm) – 80 proc., derlingas dirvožemis – 20 proc.“ 25 p. yra nurodyta technologija, kuri yra skirta 40 mm plastikinio žolės/vejos korio įrengimui, kuris neatitinka 24 p. reikalavimų. O pirkimo sąlygų 2.1 pr. lentelės 13 eil. aprašyta korėta vaikų žaidimo aikštelės danga. Šios dangos storis yra 23 mm ir ši danga pagal technologiją klojama ant vejų, šiai danga reikia tik išlyginti nelygumus. Minima danga atitinka 24 p. esančius reikalavimus. Tad prašome patikslinti, kurią korėtą dangą vertinti teikiant pasiūlymą - ar tą, kuri aprašyta 25 p., ar aprašytą 2.1 pr. lentelės 13 eil.

25 p. yra aprašyta žolės/vejos korys, tai yra visiškai kitas gaminys. Tad rengdami pasiūlymą norėtume žinoti, kurią dangą reikėtų vertintis įrengiant treniruoklių zoną.

Atsakymas:

Atsisakyti 24.p reikalavimų, nes 25 punkte nurodoma danga neatitinka kritimo aukščio EN1177 reikalavimų.

25. punktą tikslinti:

Korio danga su užpildu, kurio storis ne mažesnis kaip 4 cm. Po treniruokliais ir 50 cm atstumu aplink treniruoklius, nuimtas augalinis žemės sluoksnis, paviršius išlygintas, paklota juoda geotekstilė, sumontuota plastikinė segmentinė korėta danga (segmento matmenys (39x500x500 mm) (± 2 mm)), korėta danga turi būti užpildyta žvirgždo skaldele. Korio dangos spalva turi būti suderinta su Pirkėju.

Parengta pagal techninę specifikaciją (2 priedas)

Eil. Nr.	Prekės pavadinimas, aprašymas	Mato vnt.	Kiekis	Tiekėjo siūlomų prekių techninės charakteristikos ir jų reikšmės (1. tiekėjas nurodo konkrečias technines charakteristikas (rodiklius) ir jų reikšmes, o kur techninių reikšmių įrašyti negalima – nurodo/aprašo reikalavimo atitikimą; tiekėjas gali siūlyti geresnių charakteristikų pirkimo objektą; 2. tiekėjas turi <u>kartu su pasiūlymu</u> pateikti dokumentus, įrodančius prekės atitikimą techniniams reikalavimams. Plačiau žr. specifikacijos pabaigoje pateiktas pastabas*) (pildo tiekėjas)	Siūlomas technines charakteristikas patvirtinantys dokumentai (reikia nurodyti pridedamo dokumento pavadinimą, puslapį, punktą ir pan. (jeigu įmanoma). Plačiau žr. specifikacijos pabaigoje pateiktas pastabas*) (pildo tiekėjas)
1	2	3	4	5	6
1.	Modulinis riedlenčių parko komplektas Modulinį riedlenčių parką sudaro šie elementai: 1. Cinkuota 1,2 m (±2 cm) aukščio galinė sienelė - 3 segm. 2. Cinkuota 1,2 m (±2 cm) aukščio šoninė sienelė - 3 segm 3. 125 cm (±2 cm) rampos platformos modulis - 3 vnt. 4. 125 cm (±2 cm) riostos rampos modulis - 3 vnt. 5. 70 cm (±2 cm) rampos platformos modulis -3 vnt. 6. 70 cm (±2 cm) nuožulnios rampos modulis - 5 vnt.	Vnt.		(pildo tiekėjas)	

	7. 70 cm (± 2 cm) nuožulnios rampos kampo modulis - 2 vnt 8. 70 cm (± 2 cm) nuožulnus šoninio čiuožimo modulis - 2 vnt. 9. 70 cm (± 2 cm) tiesus šoninio čiuožimo modulis - 1 vnt. 10. 98 cm (± 2 cm) rampos platformos modulis - 3 vnt. 11. 98 cm (± 2 cm) nuožulnios rampos modulis - 3 vnt. 12. Cinkuota 1,2 m (± 2 cm) aukščio galinė sienelė -3 segm. 13. Cinkuota 1,2 m (± 2 cm) aukščio šoninė sienelė -3 segm. 14. 25cm (± 2 cm) Platforma "Walk Box" triukams - 1,5 vnt. 15. Riedlenčių parko bortelis - 1 vnt. 16. Cinkuotas suoliukas poilsui ir slydimui su riedlente - 1 vnt.				
2.	Gimnastikos kompleksas. Techninis gaminio aprašymas: Matmenys: 1335 x 573 x 401,4 cm (ilgis x plotis x aukštis, galima ± 5 cm paklaida). Įrenginys skirtas viso kūno raumenų stiprinimui. Kompleksą sudaro: pasviros platformos (suoliukai) 1 vnt., vertikalios kopėtėlės 2 vnt., pasviros kopėtėlės 3 vnt., gimnastikos žiedai 2 vnt., lygiagretės 1 vnt., skersiniai 9 vnt. Treniruoklio konstrukcija ir prie jo pritvirtintos visos nejudrios dalys sudaro vientisą konstrukciją. Treniruoklio konstrukcija pagaminta iš plieno	Vnt.	1	Gamintojas (<i>įrašyti</i>): Prekės pavadinimas, modelis, kodas ar numeris (jeigu toks yra suteiktas) (<i>įrašyti</i>) Nuoroda į prekės aprašymą gamintojo oficialaus internetinio tinklalapio puslapyje (<i>įrašyti, jei yra; jeigu nėra, aiškiai nurodyti, kad nėra</i>) Techninis gaminio aprašymas (pildo tiekėjas):	(<i>įrašyti</i>)

	padengto cinku ir dažyta milteliniu būdu. Pasvira platforma (suoliukas) pagamintas iš HDPE. Gimnastikos žiedai pagaminti iš nerūdijančio plieno. Treniruoklis atitinka Europos Sąjungos saugumo ir kokybės reikalavimus pagal EN 16630:2015 standartus.			(atitiktis bus tikrinama sutarties vykdymo metu)	
3.	Treniruoklis A. Techninis gaminio aprašymas: Matmenys 2,38 x 1,45 x 1,21 m (ilgis, plotis, aukštis, galima ± 5 cm paklaida). Treniruoklis skirtas krūtinės ir rankų raumenims lavinti. Maksimalus naudotojo svoris 130 kg. Treniruoklis su 15 lygių svorio reguliavimo sistema. KF801 horizontalusis presas su integruotais svarmenimis skirtas krūtinės, priekinių deltinių ir tricepsų raumenų grupėms treniruoti. Treniruoklyje įrengtos nepriklausomos svirtys: galima atskirai treniruoti kairę ir dešinę ranką arba abi rankas vienu metu. Lengvas ir greitas svorio reguliavimas leidžia nustatyti įrangą, kad treniruotės būtų veiksmingos ir pradedantiesiems, ir pažengusiems naudotojams. Raumenys: Krūtinės ląsta, priekinis deltinis raumuo, trigelvis raumuo. Treniruoklis atsparus vandalizmui. Vamzdis skirtas svorio reguliavimui pagamintas iš nerūdijančio plieno.	Vnt.	1	Gamintojas (įrašyti): Prekės pavadinimas, modelis, kodas ar numeris (jeigu toks yra suteiktas) (įrašyti) Nuoroda į prekės aprašymą gamintojo oficialaus internetinio tinklalapio puslapyje (įrašyti, jei yra; jeigu nėra, aiškiai nurodyti, kad nėra) Techninis gaminio aprašymas (pildo tiekėjas): (atitiktis bus tikrinama sutarties vykdymo metu)	(įrašyti)

	Pagrindinė metalinės konstrukcijos dalis pagaminta iš 120x40 mm (± 1 mm) storio vamzdžių. Vamzdžių sienelės storis -3 mm. Sėdimosios dalys pagamintos iš HDPE plastiko. Visos metalinės detalės karštai cinkuojamos arba padengtos cinko gruntu ir nudažytos milteliniu būdu. Treniruoklis montuojamas tvirtinant prie pagrindo. Gaminys sertifikuotas, atitinka EN 16630:2015 standartą .				
4.	Treniruoklis B Matmenys: 1,59 x 1,62 x 1,49 m (ilgis, plotis, aukštis, galima ± 5 cm paklaida). Maksimalus naudotojo svoris 130 kg. Treniruoklis su 15 lygių svorio reguliavimo sistema: minimalus svoris 2x11 kg, maksimalus 2x37 kg. KF802 stūmimo į viršų suolelis su integruotais svarmenimis skirtas krūtinės ir rankų raumenų grupėms treniruoti. Treniruoklio konstrukcija suprojektuota taip, kad veiksmingai treniruotų pagrindinius ir izoliuotus raumenis ir neapkrautų stuburo. Dėl nepriklausomų treniruoklio svirčių, galite atskirai dirbti su kairiąja ir dešiniąja rankomis. Apkrovos sistema reguliuojama rankiniu būdu, perkeliant ant kreipiančiosios esančius svarmenis, todėl skirtingo fizinio pasirengimo sportininkai gali pritaikyti įrangą veiksmingiausiai treniruotei.	Vnt.	1	Gamintojas (<i>įrašyti</i>): Prekės pavadinimas, modelis, kodas ar numeris (jeigu toks yra suteiktas) (<i>įrašyti</i>) Nuoroda į prekės aprašymą gamintojo oficialaus internetinio tinklalapio puslapyje (<i>įrašyti, jei yra; jeigu nėra, aiškiai nurodyti, kad nėra</i>) Techninis gaminio aprašymas (pildo tiekėjas): (atitiktis bus tikrinama sutarties vykdymo metu)	

	Raumenys: priekiniai ir viduriniai deltiniai raumenys, tricepsas, bicepsas, krūtinės raumenys. Treniruoklis atsparus vandalizmui. Vamzdis skirtas svorio reguliavimui pagamintas iš nerūdijančio plieno. Pagrindinė metalinės konstrukcijos dalis pagaminta iš 120x40 mm (± 1mm) storio vamzdžių. Vamzdžių sienelės storis - 3 mm. Sėdimosios dalys pagamintos iš HDPE plastiko. Visos metalinės detalės karštai cinkuojamos arba padengtos cinko gruntu ir nudažytos miltelinio būdu. Treniruoklis montuojamas tvirtinant prie pagrindo. Gaminys sertifikuotas, atitinka EN 16630:2015 standartą .				
5.	Treniruoklis C Matmenys 2,84 x 0,93 x 1,57 m (ilgis, plotis, aukštis, galima ± 5 cm paklaida). Treniruoklis skirtas kojų raumenims lavinti. Maksimalus naudotojo svoris 130 kg. Treniruoklis su 15 lygių svorio reguliavimo sistema. KF803 kojų presas su integruotais svarmenimis skirtas sėdmenų, blauzdų ir šlaunų raumenims treniruoti. Įrangos konstrukcija leidžia efektyviai treniruoti keturgalvius šlaunies raumenis ir neapkrauna stuburo. Apkrovos sistema keičiama rankiniu būdu perkeliant svorį ant bėgių, todėl galite pasirinkti optimalų svorį, kad treniruotė būtų maksimaliai efektyvi. Judesių diapazonas patogus įvairaus ūgio naudotojams.	Vnt.	1	Gamintojas (<i>įrašyti</i>): Prekės pavadinimas, modelis, kodas ar numeris (jeigu toks yra suteiktas) (<i>įrašyti</i>) Nuoroda į prekės aprašymą gamintojo oficialaus internetinio tinklalapio puslapyje (<i>įrašyti, jei yra; jeigu nėra, aiškiai nurodyti, kad nėra</i>) Techninis gaminio aprašymas (pildo tiekėjas): <i>(atitiktis bus tikrinama sutarties vykdymo metu)</i>	

	Raumenys: keturgalvis raumuo, dvigalvis raumuo, didysis sėdmens raumuo, vidurinis sėdmens raumuo. Treniruoklis atsparus vandalizmui. Vamzdis skirtas svorio reguliavimui pagamintas iš nerūdijančio plieno. Pagrindinė metalinės konstrukcijos dalis pagaminta iš 120x40 mm ($\pm$ 1mm) storio vamzdžių. Vamzdžių sienelės storis - 3 mm. Sėdimosios dalys pagamintos iš HDPE plastiko. Visos metalinės detalės karštai cinkuojamos arba padengtos cinko gruntu ir nudažytos milteliniu būdu. Treniruoklis montuojamas tvirtinant prie pagrindo. Gaminys sertifikuotas, atitinka EN 16630:2015 standartą .				
6.	Treniruoklis D Matmenys: 1,71 x 1,22 x 1,10 m (ilgis, plotis, aukštis, galima $\pm$ 5 cm paklaida). Treniruoklis skirtas krūtinės, nugaros ir rankų raumenims lavinti. Maksimalus naudotojo svoris 130 kg. Treniruoklis su 15 lygių svorio reguliavimo sistema. "Svirtinis presas KF804" yra treniruoklis su integruotais svarmenimis, skirtas nugaros raumenų grupėms treniruoti. Treniruoklio konstrukcijoje įrengtos nepriklausomos svirtys - sportininkas gali treniruoti kairę ir dešinę ranką atskirai, taip pat abi rankas vienu metu. Treniruoklio į priekį, ir horizontaliai laikomos rankenos,	Vnt.	1	Gamintojas (<i>įrašyti</i>): Prekės pavadinimas, modelis, kodas ar numeris (<i>jeigu toks yra suteiktas</i>) (<i>įrašyti</i>) Nuoroda į prekės aprašymą gamintojo oficialaus internetinio tinklalapio puslapyje (<i>įrašyti, jei yra; jeigu nėra, aiškiai nurodyti, kad nėra</i>) Techninis gaminio aprašymas (pildo tiekėjas):	

	padidina antrinių raumenų darbą. Apkrovos sistema reguliuojama rankiniu būdu, perkeliant svorius išilgai kreipiančiosios, todėl treniruoklį galima nustatyti taip, kad jis būtų maksimaliai efektyvus skirtingo fizinio pasirengimo sportininkams. Raumenys: trapezinis raumuo, platusis nugaros raumuo, didysis apvalusis raumuo, didysis rombinis raumuo, didysis krūtinės raumuo, dvigalvis raumuo, peties raumuo. Treniruoklis atsparus vandalizmui. Vamzdis skirtas svorio reguliavimui pagamintas iš nerūdijančio plieno. Pagrindinė metalinės konstrukcijos dalis pagaminta iš 120x40 mm(± 1mm) storio vamzdžių. Vamzdžių sienelės storis -3 mm. Sėdimosios dalys pagamintos iš HDPE plastiko. Visos metalinės detalės karštai cinkuojamos arba padengtos cinko gruntu ir nudažytos milteliniu būdu. Treniruoklis montuojamas tvirtinant prie pagrindo. Gaminys sertifikuotas, atitinka EN 16630:2015 standartą.			(atitiktis bus tikrinama sutarties vykdymo metu)	
7.	Treniruoklis E Matmenys: 2,23 x 1,45 x 1,90 m (ilgis, plotis, aukštis, galima ± 5 cm paklaida). Treniruoklis skirtas krūtinės, nugaros ir rankų raumenims lavinti. Maksimalus naudotojo svoris 130 kg. Treniruoklis su 15 lygių svorio reguliavimo sistema.	Vnt.	1	Gamintojas (<i>įrašyti</i>): Prekės pavadinimas, modelis, kodas ar numeris (<i>jeigu toks yra suteiktas</i>) (<i>įrašyti</i>) Nuoroda į prekės aprašymą gamintojo oficialaus internetinio tinklalapio puslapyje (<i>įrašyti, jei yra; jeigu nėra, aiškiai nurodyti, kad nėra</i>)	

	KF805 treniruoklis su integruotais svarmenimis nugaros ir krūtinės raumenims treniruoti. Treniruoklyje įrengtos nepriklausomos svirtys: galite treniruoti kairę ir dešinę ranką atskirai arba abi rankas vienu metu. Viršutinį prisitraukimą galima atlikti kitu kampu nei tradicinį prisitraukimą, todėl nereikia naudoti klubo lenkiamųjų ir šerdies raumenų ir daugiausia dėmesio skiriama nugaros raumenų grupėms. Raumenys: trapezinis raumuo, platusis nugaros raumuo, didysis apvalusis raumuo, didysis rombinis raumuo, didysis krūtinės raumuo, deltinis raumuo. Treniruoklis atsparus vandalizmui. Vamzdis skirtas svorio reguliavimui pagamintas iš nerūdijančio plieno. Pagrindinė metalinės konstrukcijos dalis pagaminta iš 120x40 mm (± 1mm) storio vamzdžių. Vamzdžių sienelės storis -3 mm. Sėdimosios dalys pagamintos iš HDPE plastiko. Visos metalinės detalės karštai cinkuojamos arba padengtos cinko gruntu ir nudažytos milteliniu būdu. Treniruoklis montuojamas tvirtinant prie pagrindo. Gaminys sertifikuotas, atitinka EN 16630:2015 standartą.			Techninis gaminio aprašymas (pildo tiekėjas): <i>(atitiktis bus tikrinama sutarties vykdymo metu)</i>	
8.	Treniruoklis F Matmenys: 1,46 x 1,50 x 1,40 m (ilgis, plotis, aukštis, galima ± 5 cm paklaida). Treniruoklio svoris - 218 kg (± 10 kg) . Maksimalus naudotojo svoris 130 kg.	Vnt.	1	Gamintojas (<i>įrašyti</i>): Prekės pavadinimas, modelis, kodas ar numeris (jeigu toks yra suteiktas) (<i>įrašyti</i>) 	

	Treniruoklis su 15 lygių svorio reguliavimo sistema: minimalus svoris 40 kg. KF807 pritūpimų treniruoklis su integruotais svarmenimis skirtas šlaunims, sėdmenims ir blauzdoms treniruoti. Integruoti svarmenys yra alternatyva pritūpimų pritūpimams su štanga. Raumenys: keturgalvis šlaunies raumuo, dvigalvis šlaunies raumuo, didysis sėdmens raumuo, vidurinis sėdmens raumuo, blauzdikaulis. Treniruoklis atsparus vandalizmui. Vamzdis skirtas svorio reguliavimui pagamintas iš nerūdijančio plieno. Pagrindinė metalinės konstrukcijos dalis pagaminta iš 120x40 mm (± 1mm) storio vamzdžių. Vamzdžių sienelės storis -3 mm. Sėdimosios dalys pagamintos iš HDPE plastiko. Visos metalinės detalės karštai cinkuojamos arba padengtos cinko gruntu ir nudažytos milteliniu būdu. Treniruoklis montuojamas tvirtinant prie pagrindo. Gaminys sertifikuotas, atitinka EN 16630:2015 standartą.			Nuoroda į prekės aprašymą gamintojo oficialaus internetinio tinklalapio puslapyje (<i>įrašyti, jei yra; jeigu nėra, aiškiai nurodyti, kad nėra</i>) Techninis gaminio aprašymas (pildo tiekėjas): <i>(atitiktis bus tikrinama sutarties vykdymo metu)</i>	
9.	Treniruoklis G Matmenys 2,19 x 2,14 x 0,64 m (ilgis, plotis, aukštis, galima ± 5 cm paklaida). Maksimalus naudotojo svoris 130 kg. Treniruoklis su 15 lygių svorio reguliavimo sistema.	Vnt.	1	Gamintojas (<i>įrašyti</i>): Prekės pavadinimas, modelis, kodas ar numeris (jeigu toks yra suteiktas) (<i>įrašyti</i>) Nuoroda į prekės aprašymą gamintojo oficialaus internetinio tinklalapio puslapyje	

Matmenys: 1,18 x 1,23 x 1,05 m (ilgis, plotis, aukštis, galima $\pm$ 5 cm paklaida). Treniruoklis skirtas krūtinės ir rankų raumenims lavinti. Maksimalus naudotojo svoris 130 kg. Treniruoklis su 15 lygių svorio reguliavimo sistema. KF810 bicepso treniruoklis su integruotais svarmenimis skirtas dvigalviams rankų raumenims treniruoti. Treniruoklio konstrukcija užtikrina gerą bicepso izoliacijos laipsnį. Pratimas atliekamas stovint, todėl galite rasti patogiausią padėtį, kad bicepsai būtų maksimaliai treniruojami. Apkrovą galima keisti plačiu diapazonu, rankiniu būdu reguliuojant ant kreipiančiosios judantį svorį. Raumenys: bicepsas, brachialis, brachioradialis. Treniruoklis atsparus vandalizmui. Vamzdis skirtas svorio reguliavimui pagamintas iš nerūdijančio plieno. Pagrindinė metalinės konstrukcijos dalis pagaminta iš 120x40 mm ($\pm$ 1mm) storio vamzdžių. Vamzdžių sienelės storis -3 mm. Sėdimosios dalys pagamintos iš HDPE plastiko. Visos metalinės detalės karštai cinkuojamos arba padengtos cinko gruntu ir nudažytos milteliniu būdu. Treniruoklis montuojamas tvirtinant prie pagrindo. Gaminys sertifikuotas, atitinka EN 16630:2015 standartą.		Prekės pavadinimas, modelis, kodas ar numeris (jeigu toks yra suteiktas) (<i>įrašyti</i>) Nuoroda į prekės aprašymą gamintojo oficialaus internetinio tinklalapio puslapyje (<i>įrašyti, jei yra; jeigu nėra, aiškiai nurodyti, kad nėra</i>) Techninis gaminio aprašymas (pildo tiekėjas): <i>(atitiktis bus tikrinama sutarties vykdymo metu)</i>	
--	--	--	--

12.	Treniruoklis Y Matmenys: 1,44 x 1,62 x 1,36 m (ilgis, plotis, aukštis, galima $\pm$ 5 cm paklaida). Maksimalus naudotojo svoris 130 kg. Treniruoklis su 15 lygių svorio reguliavimo sistema. KF812 šlaunų tiesimo treniruoklis skirtas kojų raumenų grupėms treniruoti. Vienas iš šio treniruoklio privalumų yra tas, kad pašalinama stuburui tenkanti apkrova, o šlaunų raumenys efektyviai treniruojami. Apkrovos sistema keičiama rankiniu būdu, perkeliant apkrovą išilgai bėgio, todėl tiek pradedančiajam, tiek patyrusiam sportininkui galima parinkti optimalią apkrovą, kad treniruotė duotų maksimalų rezultatą. Raumenys: Keturgalvis šlaunies raumuo. Treniruoklis atsparus vandalizmui. Vamzdis skirtas svorio reguliavimui pagamintas iš nerūdijančio plieno. Pagrindinė metalinės konstrukcijos dalis pagaminta iš 120x40 mm ($\pm$ 1mm) storio vamzdžių. Vamzdžių sienelės storis -3 mm. Sėdimosios dalys pagamintos iš HDPE plastiko. Visos metalinės detalės karštai cinkuojamos arba padengtos cinko gruntu ir nudažytos milteliniu būdu. Treniruoklis montuojamas tvirtinant prie pagrindo. Gaminy s sertifikuotas, atitinka EN 16630:2015 standartą.	Vnt.	1	Gamintojas (<i>įrašyti</i>): Prekės pavadinimas, modelis, kodas ar numeris (<i>jeigu toks yra suteiktas</i>) (<i>įrašyti</i>) Nuoroda į prekės aprašymą gamintojo oficialaus internetinio tinklalapio puslapyje (<i>įrašyti, jei yra; jeigu nėra, aiškiai nurodyti, kad nėra</i>) Techninis gaminio aprašymas (pildo tiekėjas): <i>(atitiktis bus tikrinama sutarties vykdymo metu)</i>	
13.	Korėta vaikų žaidimo aikštelės danga Korio danga su užpildu, kurio storis ne mažesnis kaip 4 cm.	m ²	460	Gamintojas (<i>įrašyti</i>):	

	Po treniruokliais ir 50 cm atstumu aplink treniruoklius, nuimtas augalinis žemės sluoksnis, paviršius išlygintas, paklota juoda geotekstilė, sumontuota plastikinė segmentinė korėta danga (segmento matmenys (39x500x500 mm) ($\pm$ 2 mm)), korėta danga turi būti užpildyta žvirgždo skaldele.			Prekės pavadinimas, modelis, kodas ar numeris (jeigu toks yra suteiktas) (<i>įrašyti</i>) Nuoroda į prekės aprašymą gamintojo oficialaus internetinio tinklalapio puslapyje (<i>įrašyti, jei yra; jeigu nėra, aiškiai nurodyti, kad nėra</i>) Techninis gaminio aprašymas (pildo tiekėjas): <i>(atitiktis bus tikrinama sutarties vykdymo metu)</i>	
--	---	--	--	---	--

Pastabos.

Jeigu techninėje specifikacijoje nurodomas konkretus modelis ar tiekimo šaltinis, konkretus procesas, būdingas konkretaus tiekėjo tiekiamoms prekėms ar teikiamoms paslaugoms, ar prekių ženklas, patentas, tipai, konkreti kilmė ar gamyba, standartai, sertifikatai dėl kurių tam tikriems subjektams ar tam tikriems produktams būtų sudarytos palankesnės sąlygos arba jie būtų atmesti, gali būti pateikiama *lygiaverčiai pasiūlymai, jeigu jų parametrai, dizainas, medžiagiškumas, spalva, techninės ir eksploatacinės savybės bus iš esmės lygiaverčiai nurodytiems šioje techninėje specifikacijoje* (lygiavertiškumo įrodymas yra tiekėjo pareiga). Pateikti minimalūs reikalavimai. Tiekėjai gali siūlyti geresnių charakteristikų pirkimo objektą.

* Reikalavimai tiekėjui dėl techninės specifikacijos pildymo (5 ir 6 stulpeliai):

1. Tiekėjas turi užpildyti visus techninės specifikacijos laukelius, kurie pažymėti „*įrašyti, nurodyti ir pan.*“, nurodant siūlomos Prekės gamintoją, pavadinimą, modelį, kodą ar numerį (*jeigu toks yra suteiktas*), nuorodą į prekės aprašymą gamintojo oficialaus internetinio tinklalapio puslapyje (*jeigu toks yra*) ir konkrečias technines charakteristikas (rodiklius) ir jų reikšmes, o kur techninių reikšmių įrašyti negalima – nurodo/aprašo reikalavimo atitikimą.
 2. Tiekėjas negali keisti techninės specifikacijos, t. y. tiekėjas negali keisti techninės specifikacijos teksto (papildyti, trinti ir pan.), papildyti lentelės naujais laukiais ar ištrinti esamus, nebent techninėje specifikacijoje aiškiai nurodyta, kad tokie pakeitimai galimi.
 3. Tiekėjas, nurodydamas siūlomos Prekės atitikimą, turi nurodyti **konkrečias siūlomos Prekės specifikacijas**, pvz.: jeigu reikalaujama, kad įrenginio plotis būtų *ne mažiau kaip 2,82 m*, tiekėjas negali pildydamas specifikacijos nurodyti „ne mažiau kaip 2,82 m“, o turi nurodyti konkrečią reikšmę, pvz. „*plotis 2,82 m*“.
 4. Tiekėjas privalo **kartu su pasiūlymu** pateikti siūlomas technines charakteristikas patvirtinančius dokumentus, t. y. **prekės gamintojo techninę dokumentaciją** (lietuvių arba anglų kalbomis, tačiau perkančioji organizacija pasilieka teisę prašyti dokumentų vertimo į lietuvių kalbą), kuri patvirtintų tiekėjo siūlomos prekės atitikimą techninės specifikacijos reikalavimams, **ir/ar prekės gamintojo deklaracijas** (jei gamintojo techninėje dokumentacijoje neišsamiai atsispindi siūlomos prekės atitikimas techninės specifikacijos reikalavimams), **ar kiti lygiaverčiai dokumentai**, įrodantys siūlomos prekės atitikimą techniniams reikalavimams. Lygiaverčiais dokumentais nebus laikoma tiekėjo deklaracija, išskyrus atvejus, jei tiekėjas yra oficialus siūlomos Prekės gamintojo atstovas.
 5. Priedamuose dokumentuose tiekėjas **turi nurodyti** (t. y. **pastebimai pažymėti** – spalvotai pažymėti ir/ar nurodyti rodyklėmis, ir/ar pabraukti ar kt.) konkrečias teikiamų dokumentų vietas, kur aprašomos reikalaujamų techninių charakteristikų reikšmės, bei įrašyti, kurį techninių reikalavimų punktą jos atitinka.
-

**KAUNO RAJONO SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJOS
NEVERONIŲ SENIŪNIJA**

**SPORTO BEI AKTYVAUS LAISVALAIKIO PARKO NEVERONYSE
TECHNINIO DARBO PROJEKTO PARENGIMAS IR RANGOS DARBAI**

TECHNINĖ SPECIFIKACIJA

PASLAUGŲ GAVĖJAS	Kauno rajono savivaldybės administracijos Neveronių seniūnija
PASLAUGOS PAVADINIMAS	Sporto bei aktyvaus laisvalaikio parko Neveronyse techninio darbo projekto parengimas ir rangos darbai
PASLAUGOS APRAŠYMAS	Pirkimo objektas – Sporto bei aktyvaus laisvalaikio parko Neveronyse techninio darbo projekto parengimas ir įrengimo darbai (su įranga, jos pristatymu ir montavimu) sklype Pabiržio k., Neveronių sen., Kauno r. sav., unikalus Nr. 4400-3113-0226.

SKLYPO PABIRŽIO K., NEVERONIŲ SEN., KAUNO R. SAV.
(UNIKALUS NR. 4400-3113-0226), KURIAME SIŪLOMA ĮRENGTI
SPORTO BEI AKTYVAUS LAISVALAIKIO PARKĄ NEVERONYSE,
SITUACIJOS SCHEMA



REIKALAVIMAI SPORTO BEI AKTYVAUS LAISVALAIKIO PARKO ĮRENGINIAMS IR JŲ ĮRENGIMUI

1. Parengiamas techninis darbo projektas, atsižvelgiant į pateiktą įrangos sąrašą, išdėstymo planą, įvertinant kiekvieno įrenginio esamos įrengimo vietos reljefą, gyvenamųjų namų gretimybę.

2. Tiekėjas, prieš atlikdamas žemės kasimo darbus, privalo išsiimti leidimą žemės kasimo darbams.

3. Sporto bei aktyvaus laisvalaikio parko įrenginių įrengimas apima visų statybinių ir kitų reikalingų medžiagų ir gaminių tiekimą, pristatymą į sporto bei aktyvaus laisvalaikio parką, montavimą ir, jei nenurodyta kitaip, visas medžiagas, būtinas pilnam įrengimui.

4. Visi darbai, kurie gali būti pagrįstai laikomi būtinais sporto bei aktyvaus laisvalaikio parko įrengimo užbaigimui ir tinkamam bei saugiam eksploatavimui, turi būti privalomai atlikti nepriklausomai nuo to, ar jie yra apibūdinti šioje specifikacijoje ar ne.

5. Vykdamas sporto bei aktyvaus laisvalaikio parko įrenginių įrengimą, visi darbų zonoje funkcionuojantys inžineriniai tinklai turi būti išsaugoti ir nepažeisti.

6. Įrengiant sporto bei aktyvaus laisvalaikio parką, ypatingą dėmesį skirti aplinkos apsaugai, įrenginių kokybei. Prieš įrengiant, sporto bei aktyvaus laisvalaikio parko įrenginio įrengimo vietą pažymėti gerai matomais ženklais (matomais tamsiu paros metu), iškastas duobes pažymėti visą parą gerai pastebimais, matomais ženklais ir aptverti.

7. Tiekėjas privalės pilnai atstatyti į pirminę padėtį sporto bei aktyvaus laisvalaikio parko įrengimo metu už įrengiamo sporto bei aktyvaus laisvalaikio parko ribų išardytą ar apgadintą/sugadintą dangą. Atstatomos kietos dangos tipas, spalva turi būti parinkta analogiška išardytos ar apgadintos/sugadintos esamos kietos dangos tipui ir spalvai, betoniniai dangos elementai turi atitikti standartų LST 1551:1999 (arba lygiavertis) ir LST EN 1338:2003+AC:2006 (arba lygiavertis) reikalavimus; vejos atsodinimas turi būti vykdomas tik užbaigus sporto bei aktyvaus laisvalaikio parko įrengimą: pašalinti šiukšles, ypatingą dėmesį atkreipti į vietas, kur į dirvožemį galėjo patekti cementas arba chemikalai – tą dirvožemį reikia visiškai pašalinti.

8. Sporto bei aktyvaus laisvalaikio parko įrengimo metu atsiradusias atliekas tiekėjas privalo perduoti tvarkančiai įmonei pagal tarp jų sudarytą sutartį, iškastas gruntas, jei šis tinkamas naudojimui, turi būti išvežtas ir perduotas tokio tipo atliekas turinčiai teisę tvarkyti įmonei

9. Visi šioje specifikacijoje pateikti vaizdai (ilustracijos, fotonuotraukos) yra skirti tik iliustruoti tekstą kaip vizualiniai pavyzdžiai, parenkant konkrečius gaminius, galimi kitokie, pagrindinius techninius reikalavimus atitinkantys, panašios (į pateiktus vizualiniuose pavyzdžiuose) išvaizdos analogiški gaminiai. Jeigu nurodomas konkretus modelis ar šaltinis, konkretus procesas ar prekės ženklas, patentas, tipai, konkreti kilmė ar gamyba, gali būti pateikiamas lygiavertis objektas nurodytajam.

10. Sulūžusius arba būtinas eksploatacines savybes praradusius įrenginių elementus ir dalis turi būti nesudėtinga pakeisti naujais.

11. Treniruokliai turi būti atsparūs vandalizmui.

12. Treniruoklio sėdimosios dalys pagamintos iš HDPE plastiko, visos metalinės detalės karštai cinkuojamos arba padengtos cinko gruntu ir nudažytos milteliniu būdu.

13. Treniruokliai tarpusavyje turi derėti (išlaikyti vienodą spalvų paletę, naudojamas medžiagas ir kt.).

14. Treniruoklių spalva turi būti suderinta su Pirkėju.

15. Lauko treniruoklių rankenos bei žmonių įsikabinimui skirtos dalys turi būti padengtos specialia medžiaga, kuri apsaugotų kūno dalis nuo slydimo.

16. Lauko treniruoklių dalys, turinčios kontaktą su žmogaus kūnu, negali būti aštrios ir šiurkščios.

17. Kiekviename treniruoklyje turi būti pritvirtinta naudojimo instrukcija (aprašymas / pavaizdavimas, kokias jis veikia žmogaus raumenų grupes, informacija, kaip atlikti pratimą, turi būti pavaizduota svorio keitimo schema ir pan.);

18. Lauko treniruokliai privalo būti nauji ir nenaudoti. Turi būti pateikta visa techninė kiekvieno lauko treniruoklio dokumentacija (brėžinys, matmenys ir aprašymas, kokias jis veikia žmogaus raumenų grupes, naudojimo instrukcija ir pan.) lietuvių kalba.

19. Pirkėjo parinktose vietose treniruokliai turi būti tvirtai pritvirtinti prie pagrindo, užtikrinant, kad laikui bėgant jie neišsibalansuotų, stabiliai stovėtų ant pagrindo, būtų išvengta bet kokio pobūdžio grėsmės jais besinaudojančių žmonių saugumui.

20. Po kiekvienu sumontuotu lauko treniruokliu turi būti įrengta plastiškos formos aikštelė. Aikštelės matmenys – ne mažiau kaip 1 m didesnių matmenų negu treniruoklis (turi būti galima atlikti pratimus ir apeiti aplink treniruoklį nenulipant nuo dangos).

21. Visi plieniniai elementai apsaugoti nuo korozijos karšto cinkavimo būdu.

22. Visi įrenginiai turi būti stabiliai įtvirtinti grunte pagal konkretaus įrenginio gamintojo instrukcijas. Jei įrenginiai grunte įtvirtinami betonuojant vietoje, betono stiprio klasė gniuždant rekomenduojama ne žemesnė kaip C25/30 pagal aplinkos sąlygų kvalifikaciją XF2 AP, atsparumo šalčiui markė F50, impregnuoti ir nudažyti dažais, siekiant apsaugoti betoną nuo aplinkos poveikio.

23. Treniruokliai su aikštelėmis turi būti skirti naudotis lauko sąlygomis, atsparūs UV spinduliams, lietaus, šalčio, ledo ir kitiems atmosferos poveikiams.

24. Korio danga su užpildu, kurio storis ne mažesnis kaip 4 cm. Po treniruokliais ir 50 cm atstumu aplink treniruoklius, nuimtas augalinis žemės sluoksnis, paviršius išlygintas, paklota juoda geotekstilė, sumontuota plastikinė segmentinė korėta danga (segmento matmenys (39x500x500 mm) (± 2 mm)), korėta danga turi būti užpildyta žvirgždo skaldele. Korio dangos spalva turi būti suderinta su Pirkėju.

25. Riedlenčių aikštelės betoninio pagrindo paruošimo danga (340 kv. m):

25.1.sijotas smėlis 30 cm;

25.2.sutankinta skalda 15 cm;

25.3.pramoninis lygus betonas 10 cm.

26. Įrenginiai išdėstyti kompaktiškai, t. y. treniruoklių įrenginiai turi būti vienoje aikštelėje, riedlenčių parko įrenginiai - kitoje aikštelėje. Aikštelių perimetrai gali susiliesti.

27. Turi būti pateikta visa techninė kiekvieno treniruoklio dokumentacija (brėžinys, išmatavimai ir aprašymas, kokias jis veikia žmogaus raumenų grupes, naudojimosi instrukcija ir pan.);

28. Pristačius lauko treniruoklius privaloma pateikti techninėse specifikacijose nurodytų reikalavimų atitikimą patvirtinančius Lauko treniruoklių gamintojo dokumentus (bukletus, brošiūras ar kitą informacinę medžiagą), bei juose pažymėti atitinkančius techninėje specifikacijoje nurodytus parametrus (minėti dokumentai gali būti išversti į lietuvių kalbą ir patvirtinti).

29. Lauko treniruokliai turi būti pagaminti pagal techninius saugumo ir kokybės reikalavimus ir turėti tai patvirtinantį sertifikatą (dokumentas pateikiamas sutarties vykdymo etape) arba jam lygiavertį dokumentą. Visi gaminiai ir jų montavimo būdas turi atitikti ES standartų rekomendacijas LST EN 1176:2018 ir LST EN 16630:2015.

30. Lauko treniruokliams nustatomas garantinis terminas – ne trumpesnis kaip 3 metai.

31. Lauko treniruoklių tiksli vieta ir jų išdėstymas turi būti suderintas su Perkančiąja organizacija prieš juos įrengiant.

32. Teikiant pasiūlymus, kuriuose naudojamos alternatyvios medžiagos, turi būti pateikta aiški informacija apie jos kokybines savybes, kurios gali būti prilyginamos tapačiomis esančioms funkcinėms savybėms bei atsparumo, garantijos ir kokybės atžvilgiu gali būti vertinamos kaip lygiavertės.

33. Vadovaujantis Lietuvos higienos normos HN 131:2015 reikalavimais, aikštelėje turi būti pritvirtinta žymena (toliau – informacinė žymena), kurioje turi būti pateikta ši informacija: bendrasis telefono numeris, kuriuo galima skambinti įvykus avarijai, telefono numeris, kuriuo galima skambinti techninės priežiūros personalui, aikštelės pavadinimas, adresas, savininkas, aikštelės funkcinė paskirtis, kita reikalinga informacija.

Sporto ir aktyvaus laisvalaikio parko išdėstymo planas ir įrangos sąrašas

Rengiant techninį darbo projektą, plane nurodytų įrenginių vietos ir išdėstymas gali keistis.



Modulinis riedlenčių parko komplektas

Modulinį riedlenčių parką sudaro šie elementai:

1. Cinkuota 1,2 m (± 2 cm) aukščio galinė sienelė -3 segm.
2. Cinkuota 1,2 m (± 2 cm) aukščio šoninė sienelė -3 segm
3. 125 cm (± 2 cm) rampos platformos modulis - 3 vnt.
4. 125 cm (± 2 cm) riostos rampos modulis - 3 vnt.
5. 70 cm (± 2 cm) rampos platformos modulis -3 vnt.
6. 70 cm (± 2 cm) nuožulnios rampos modulis - 5 vnt.
7. 70 cm (± 2 cm) nuožulnios rampos kampo modulis - 2 vnt
8. 70 cm (± 2 cm) nuožulnus šoninio čiuožimo modulis - 2 vnt.
9. 70 cm (± 2 cm) tiesus šoninio čiuožimo modulis - 1 vnt.
10. 98 cm (± 2 cm) rampos platformos modulis - 3 vnt.
11. 98 cm (± 2 cm) nuožulnios rampos modulis - 3 vnt.
12. Cinkuota 1,2 m (± 2 cm) aukščio galinė sienelė -3 segm.
13. Cinkuota 1,2 m (± 2 cm) aukščio šoninė sienelė -3 segm.
14. 25cm (± 2 cm) Platforma "Walk Box" triukams - 1,5 vnt.
15. Riedlenčių parko bortelis - 1 vnt.
16. Cinkuotas suoliukas poilsui ir slydimui su riedlente - 1 vnt.

Gimnastikos kompleksas

Matmenys: 1335 x 573 x 401,4 cm (ilgis x plotis x aukštis, galima ± 5 cm paklaida).

Įrenginys skirtas viso kūno raumenų stiprinimui. Kompleksą sudaro: pasviros platformos (suoliukai) 1 vnt., vertikalios kopėtėlės 2 vnt., pasviros kopėtėlės 3 vnt., gimnastikos žiedai 2 vnt., lygiagretės 1 vnt., skersiniai 9 vnt.

Treniruoklio konstrukcija ir prie jo pritvirtintos visos nejudrios dalys sudaro vientisą konstrukciją. Treniruoklio konstrukcija pagaminta iš plieno padengto cinku ir dažyta milteliniu būdu. Pasvira platforma (suoliukas) pagamintas iš HDPE. Gimnastikos žiedai pagaminti iš nerūdijančio plieno. Treniruoklis atitinka Europos Sąjungos saugumo ir kokybės reikalavimus pagal EN 16630:2015 standartus.

Treniruoklis A

Matmenys 2,38 x 1,45 x 1,21 m (ilgis, plotis, aukštis, galima ± 5 cm paklaida).

Treniruoklis skirtas krūtinės ir rankų raumenims lavinti.

Maksimalus naudotojo svoris 130 kg.

Treniruoklis su 15 lygių svorio reguliavimo sistema. KF801 horizontalusis presas su integruotais svarmenimis skirtas krūtinės, priekinių deltinių ir tricepsų raumenų grupėms treniruoti. Treniruoklyje įrengtos nepriklausomos svirtys: galima atskirai treniruoti kairę ir dešinę ranką arba abi rankas vienu metu. Lengvas ir greitas svorio reguliavimas leidžia nustatyti įrangą, kad treniruotės būtų veiksmingos ir pradedantiesiems, ir pažengusiems naudotojams.

Raumenys: Krūtinės ląsta, priekinis deltinis raumuo, trigalvis raumuo.

Treniruoklis atsparus vandalizmui. Vamzdis skirtas svorio reguliavimui pagamintas iš nerūdijančio plieno.

Pagrindinė metalinės konstrukcijos dalis pagaminta iš 120x40 mm (± 1 mm) storio vamzdžių. Vamzdžių sienelės storis -3 mm. Sėdimosios dalys pagamintos iš HDPE plastiko. Visos metalinės detalės karštai cinkuojamos arba padengtos cinko gruntu ir nudažytos milteliniu būdu. Treniruoklis montuojamas tvirtinant prie pagrindo.

Gaminys sertifikuotas, atitinka EN 16630:2015 standartą .

Treniruoklis B

Matmenys: 1,59 x 1,62 x 1,49 m (ilgis, plotis, aukštis, galima $\pm$ 5 cm paklaida).

Maksimalus naudotojo svoris 130 kg.

Treniruoklis su 15 lygių svorio reguliavimo sistema: minimalus svoris 2x11 kg, maksimalus 2x37 kg.

KF802 stūmimo į viršų suolelis su integruotais svarmenimis skirtas krūtinės ir rankų raumenų grupėms treniruoti. Treniruoklio konstrukcija suprojektuota taip, kad veiksmingai treniruotų pagrindinius ir izoliuotus raumenis ir neapkrautų stuburo. Dėl nepriklausomų treniruoklio svirčių, galite atskirai dirbti su kairiąja ir dešiniąja rankomis. Apkrovos sistema reguliuojama rankiniu būdu, perkeliant ant kreipiančiosios esančius svarmenis, todėl skirtingo fizinio pasirengimo sportininkai gali pritaikyti įrangą veiksmingiausiai treniruotei. Raumenys: priekiniai ir viduriniai deltiniai raumenys, tricepsas, bicepsas, krūtinės raumenys.

Treniruoklis atsparus vandalizmui.

Vamzdis skirtas svorio reguliavimui pagamintas iš nerūdijančio plieno. Pagrindinė metalinės konstrukcijos dalis pagaminta iš 120x40 mm ($\pm$ 1mm) storio vamzdžių. Vamzdžių sienelės storis - 3 mm. Sėdimosios dalys pagamintos iš HDPE plastiko. Visos metalinės detalės karštai cinkuojamos arba padengtos cinko gruntu ir nudažytos milteliniu būdu.

Treniruoklis montuojamas tvirtinant prie pagrindo.

Gaminys sertifikuotas, atitinka EN 16630:2015 standartą .

Treniruoklis C

Matmenys 2,84 x 0,93 x 1,57 m (ilgis, plotis, aukštis, galima $\pm$ 5 cm paklaida).

Treniruoklis skirtas kojų raumenims lavinti.

Maksimalus naudotojo svoris 130 kg.

Treniruoklis su 15 lygių svorio reguliavimo sistema.

KF803 kojų presas su integruotais svarmenimis skirtas sėdmenų, blauzdų ir šlaunų raumenims treniruoti.

Įrangos konstrukcija leidžia efektyviai treniruoti keturgalvius šlaunies raumenis ir neapkrauna stuburo.

Apkrovos sistema keičiama rankiniu būdu perkeliant svorį ant bėgių, todėl galite pasirinkti optimalų svorį, kad treniruotė būtų maksimaliai efektyvi. Judesių diapazonas patogus įvairaus ūgio naudotojams.

Raumenys: keturgalvis raumuo, dvigalvis raumuo, didysis sėdmens raumuo, vidurinis sėdmens raumuo.

Treniruoklis atsparus vandalizmui.

Vamzdis skirtas svorio reguliavimui pagamintas iš nerūdijančio plieno. Pagrindinė metalinės konstrukcijos dalis pagaminta iš 120x40 mm ($\pm$ 1mm) storio vamzdžių. Vamzdžių sienelės storis - 3 mm. Sėdimosios dalys pagamintos iš HDPE plastiko. Visos metalinės detalės karštai cinkuojamos arba padengtos cinko gruntu ir nudažytos milteliniu būdu.

Treniruoklis montuojamas tvirtinant prie pagrindo.

Gaminys sertifikuotas, atitinka EN 16630:2015 standartą .

Treniruoklis D

Matmenys: 1,71 x 1,22 x 1,10 m (ilgis, plotis, aukštis, galima $\pm$ 5 cm paklaida).

Treniruoklis skirtas krūtinės, nugaros ir rankų raumenims lavinti.

Maksimalus naudotojo svoris 130 kg.

Treniruoklis su 15 lygių svorio reguliavimo sistema.

"Svirtinis presas KF804" yra treniruoklis su integruotais svarmenimis, skirtas nugaros raumenų grupėms treniruoti. Treniruoklio konstrukcijoje įrengtos nepriklausomos svirtys - sportininkas gali treniruoti kairę ir dešinę ranką atskirai, taip pat abi rankas vienu metu. Treniruoklio į priekį, ir horizontaliai laikomos rankenos, padidina antrinių raumenų darbą. Apkrovos sistema reguliuojama rankiniu būdu, perkeliant svorius išilgai kreipiančiosios, todėl treniruoklį galima nustatyti taip, kad jis būtų maksimaliai efektyvus skirtingo fizinio pasirengimo sportininkams.

Raumenys: trapecinis raumuo, platusis nugaros raumuo, didysis apvalusis raumuo, didysis rombinis raumuo, didysis krūtinės raumuo, dvigalvis raumuo, peties raumuo.

Treniruoklis atsparus vandalizmui. Vamzdis skirtas svorio reguliavimui pagamintas iš nerūdijančio plieno.

Pagrindinė metalinės konstrukcijos dalis pagaminta iš 120x40 mm ($\pm$ 1mm) storio vamzdžių. Vamzdžių sienelės storis -3 mm. Sėdimosios dalys pagamintos iš HDPE plastiko. Visos metalinės detalės karštai cinkuojamos arba padengtos cinko gruntu ir nudažytos milteliniu būdu. Treniruoklis montuojamas tvirtinant prie pagrindo.

Gaminys sertifikuotas, atitinka EN 16630:2015 standartą.

Treniruoklis E

Matmenys: 2,23 x 1,45 x 1,90 m (ilgis, plotis, aukštis, galima $\pm$ 5 cm paklaida).

Treniruoklis skirtas krūtinės, nugaros ir rankų raumenims lavinti.

Maksimalus naudotojo svoris 130 kg.

Treniruoklis su 15 lygių svorio reguliavimo sistema.

KF805 treniruoklis su integruotais svarmenimis nugaros ir krūtinės raumenims treniruoti. Treniruoklyje įrengtos nepriklausomos svirtys: galite treniruoti kairę ir dešinę ranką atskirai arba abi rankas vienu metu. Viršutinį prisitraukimą galima atlikti kitu kampu nei tradicinį prisitraukimą, todėl nereikia naudoti klubo lenkiamųjų ir šerdies raumenų ir daugiausia dėmesio skiriama nugaros raumenų grupėms.

Raumenys: trapecinis raumuo, platusis nugaros raumuo, didysis apvalusis raumuo, didysis rombinis raumuo, didysis krūtinės raumuo, deltinis raumuo.

Treniruoklis atsparus vandalizmui. Vamzdis skirtas svorio reguliavimui pagamintas iš nerūdijančio plieno.

Pagrindinė metalinės konstrukcijos dalis pagaminta iš 120x40 mm ($\pm$ 1mm) storio vamzdžių. Vamzdžių sienelės storis -3 mm. Sėdimosios dalys pagamintos iš HDPE plastiko. Visos metalinės detalės karštai cinkuojamos arba padengtos cinko gruntu ir nudažytos milteliniu būdu. Treniruoklis montuojamas tvirtinant prie pagrindo.

Gaminys sertifikuotas, atitinka EN 16630:2015 standartą.

Treniruoklis F

Matmenys: 1,46 x 1,50 x 1,40 m (ilgis, plotis, aukštis, galima $\pm$ 5 cm paklaida).

Treniruoklio svoris - 218 kg ($\pm$ 10 kg) .

Maksimalus naudotojo svoris 130 kg.

Treniruoklis su 15 lygių svorio reguliavimo sistema: minimalus svoris 40 kg.

KF807 pritūpimų treniruoklis su integruotais svarmenimis skirtas šlaunims, sėdmenims ir blauzdoms treniruoti. Integruoti svarmenys yra alternatyva pritūpimų pritūpimams su štanga. Raumenys: keturgalvis šlaunies raumuo, dvigalvis šlaunies raumuo, didysis sėdmens raumuo, vidurinis sėdmens raumuo, blauzdikaulis.

Treniruoklis atsparus vandalizmui. Vamzdis skirtas svorio reguliavimui pagamintas iš nerūdijančio plieno.

Pagrindinė metalinės konstrukcijos dalis pagaminta iš 120x40 mm ($\pm$ 1mm) storio vamzdžių. Vamzdžių sienelės storis -3 mm. Visos metalinės detalės karštai cinkuojamos arba padengtos cinko gruntu ir nudažytos milteliniu būdu. Treniruoklis montuojamas tvirtinant prie pagrindo.

Gaminys sertifikuotas, atitinka EN 16630:2015 standartą.

Treniruoklis G

Matmenys 2,19 x 2,14 x 0,64 m (ilgis, plotis, aukštis, galima $\pm$ 5 cm paklaida).

Maksimalus naudotojo svoris 130 kg.

Treniruoklis su 15 lygių svorio reguliavimo sistema.

KF808 yra treniruoklis su integruotais svarmenimis, skirtas rankų ir krūtinės raumenų grupėms treniruoti.

Treniruoklio konstrukcijoje įrengtos nepriklausomos svirtys, sportininkas gali atskirai treniruoti kairę ir dešinę ranką. Pratimas atliekamas gulint ant nugaros. Svorio sistema reguliuojama rankiniu būdu, perkeltant svorius ant kreipiančiosios, todėl skirtingo fizinio pasirengimo sportininkai gali nustatyti treniruoklį taip, kad treniruotė būtų kuo veiksmingesnė.

Raumenys: Didieji krūtinės raumenys (viršutiniai ir apatiniai), priekiniai deltiniai raumenys, pečių juostos raumenys, tricepsas, bicepsas, įstrižieji ir tiesieji pilvo raumenys, priekiniai šlaunies raumenys.

Treniruoklis atsparus vandalizmui. Vamzdis skirtas svorio reguliavimui pagamintas iš nerūdijančio plieno.

Pagrindinė metalinės konstrukcijos dalis pagaminta iš 120x40 mm ($\pm$ 1mm) storio vamzdžių. Vamzdžių sienelės storis -3 mm. Sėdimosios dalys pagamintos iš HDPE plastiko. Visos metalinės detalės karštai cinkuojamos arba padengtos cinko gruntu ir nudažytos milteliniu būdu. Treniruoklis montuojamas tvirtinant prie pagrindo.

Gaminys sertifikuotas, atitinka EN 16630:2015 standartą.

Treniruoklis H

Matmenys: 1,18 x 1,23 x 1,05 m (ilgis, plotis, aukštis, galima $\pm$ 5 cm paklaida).

Treniruoklis skirtas krūtinės ir rankų raumenims lavinti.

Maksimalus naudotojo svoris 130 kg.

Treniruoklis su 15 lygių svorio reguliavimo sistema.

KF810 bicepso treniruoklis su integruotais svarmenimis skirtas dvigalviams rankų raumenims treniruoti.

Treniruoklio konstrukcija užtikrina gerą bicepso izoliacijos laipsnį. Pratimas atliekamas stovint, todėl galite rasti patogiausią padėtį, kad bicepsai būtų maksimaliai treniruojami. Apkrovą galima keisti plačiu diapazonu, rankiniu būdu reguliuojant ant kreipiančiosios judantį svorį.

Raumenys: bicepsas, brachialis, brachioradialis.

Treniruoklis atsparus vandalizmui. Vamzdis skirtas svorio reguliavimui pagamintas iš nerūdijančio plieno.

Pagrindinė metalinės konstrukcijos dalis pagaminta iš 120x40 mm ($\pm$ 1mm) storio vamzdžių. Vamzdžių sienelės storis -3 mm. Sėdimosios dalys pagamintos iš HDPE plastiko. Visos metalinės detalės karštai cinkuojamos arba padengtos cinko gruntu ir nudažytos milteliniu būdu. Treniruoklis montuojamas tvirtinant prie pagrindo.

Gaminys sertifikuotas, atitinka EN 16630:2015 standartą.

Treniruoklis I

Matmenys: 2,57 x 1,0 x 1,14 m (ilgis, plotis, aukštis, galima $\pm$ 5 cm paklaida).

Maksimalus naudotojo svoris 130 kg. Treniruoklis su 15 lygių svorio reguliavimo sistema.

KF811 skirtas trigalvio žasto ir pečių juostos raumenų grupėms treniruoti. Treniruoklio konstrukcija turi nepriklausomas svirtis: sportininkas gali treniruoti kairę ir dešinę ranką atskirai, taip pat dvi rankas vienu metu. Apkrova reguliuojama rankiniu būdu judinant svorį ant kreipiančiosios, todėl galite pasirinkti optimalią apkrovą, kad treniruotės būtų maksimaliai efektyvios.

Raumenys: tricepsas, brachioradialis, deltinis raumuo, trapecinis raumuo, didysis krūtininis raumuo.

Treniruoklis atsparus vandalizmui.

Vamzdis skirtas svorio reguliavimui pagamintas iš nerūdijančio plieno.

Pagrindinė metalinės konstrukcijos dalis pagaminta iš 120x40 mm ($\pm$ 1mm) storio vamzdžių. Vamzdžių sienelės storis -3 mm. Sėdimosios dalys pagamintos iš HDPE plastiko.

Visos metalinės detalės karštai cinkuojamos arba padengtos cinko gruntu ir nudažytos milteliniu būdu.

Treniruoklis montuojamas tvirtinant prie pagrindo.

Gaminys sertifikuotas, atitinka EN 16630:2015 standartą.

Treniruoklis Y

Matmenys: 1,44 x 1,62 x 1,36 m (ilgis, plotis, aukštis, galima $\pm$ 5 cm paklaida).

Maksimalus naudotojo svoris 130 kg.

Treniruoklis su 15 lygių svorio reguliavimo sistema.

KF812 šlaunų tiesimo treniruoklis skirtas kojų raumenų grupėms treniruoti. Vienas iš šio treniruoklio privalumų yra tas, kad pašalinama stuburui tenkanti apkrova, o šlaunų raumenys efektyviai treniruojami.

Apkrovos sistema keičiama rankiniu būdu, perkeliant apkrovą išilgai bėgio, todėl tiek pradedančiajam, tiek patyrusiam sportininkui galima parinkti optimalią apkrovą, kad treniruotė duotų maksimalų rezultatą.

Raumenys: Keturgalvis šlaunies raumuo.

Treniruoklis atsparus vandalizmui. Vamzdis skirtas svorio reguliavimui pagamintas iš nerūdijančio plieno.

Pagrindinė metalinės konstrukcijos dalis pagaminta iš 120x40 mm ($\pm$ 1mm) storio vamzdžių. Vamzdžių sienelės storis -3 mm. Sėdimosios dalys pagamintos iš HDPE plastiko. Visos metalinės detalės karštai cinkuojamos arba padengtos cinko gruntu ir nudažytos milteliniu būdu. Treniruoklis montuojamas tvirtinant prie pagrindo.

Gaminys sertifikuotas, atitinka EN 16630:2015 standartą.

Korėta vaikų žaidimo aikštelės danga

Korio danga su užpildu, kurio storis ne mažesnis kaip 4 cm.

Po treniruokliais ir 50 cm atstumu aplink treniruoklius, nuimtas augalinis žemės sluoksnis, paviršius išlygintas, paklota juoda geotekstilė, sumontuota plastikinė segmentinė korėta danga (segmento matmenys (39x500x500 mm) ($\pm$ 2 mm)), korėta danga turi būti užpildyta žvirgždo skaldele.