

Parengta pagal techninę specifikaciją (2 priedas)

Eil. Nr.	Prekės pavadinimas, aprašymas	Mato vnt.	Kiekis	Tiekėjo siūlomų prekių techninės charakteristikos ir jų reikšmės (1. tiekėjas nurodo konkrečias technines charakteristikas (rodiklius) ir jų reikšmes, o kur techninių reikšmių įrašyti negalima – nurodo/aprašo reikalavimo atitikimą; tiekėjas gali siūlyti geresnių charakteristikų pirkimo objektą; 2. tiekėjas turi <u>kartu su pasiūlymu</u> pateikti dokumentus, įrodančius prekės atitikimą techniniams reikalavimams. Plačiau žr. specifikacijos pabaigoje pateiktas pastabas*) (pildo tiekėjas)	Siūlomas technines charakteristikas patvirtinantys dokumentai (reikia nurodyti pridedamo dokumento pavadinimą, puslapį, punktą ir pan. (jeigu įmanoma). Plačiau žr. specifikacijos pabaigoje pateiktas pastabas*) (pildo tiekėjas)
1	2	3	4	5	6
1.	Modulinis riedlenčių parko komplektas Modulinį riedlenčių parką sudaro šie elementai: 1. Cinkuota 1,2 m (± 2 cm) aukščio galinė sienelė - 3 segm. 2. Cinkuota 1,2 m (± 2 cm) aukščio šoninė sienelė - 3 segm 3. 125 cm (± 2 cm) rampos platformos modulis - 3 vnt. 4. 125 cm (± 2 cm) riestos rampos modulis - 3 vnt. 5. 70 cm (± 2 cm) rampos platformos modulis -3 vnt. 6. 70 cm (± 2 cm) nuožulnios rampos modulis - 5 vnt.	Vnt.		Modulinis riedlenčių parko komplektas Modulinį riedlenčių parką sudaro šie elementai: 1. Cinkuota 1,2 m aukščio galinė sienelė -3 segm. 2. Cinkuota 1,2 m aukščio šoninė sienelė -3 segm 3. 125 cm rampos platformos modulis - 3 vnt. 4. 125 cm riestos rampos modulis - 3 vnt. 5. 70 cm rampos platformos modulis -3 vnt. 6. 70 cm nuožulnios rampos modulis - 5 vnt. 7. 70 cm nuožulnios rampos kampo modulis - 2 vnt	125 cm rampos platformos modulis .pdf 125 cm riestos rampos modulis .pdf 70 cm rampos platformos modulis .pdf

	7. 70 cm (± 2 cm) nuožulnios rampos kampo modulis - 2 vnt 8. 70 cm (± 2 cm) nuožulnus šoninio čiuožimo modulis - 2 vnt. 9. 70 cm (± 2 cm) tiesus šoninio čiuožimo modulis - 1 vnt. 10. 98 cm (± 2 cm) rampos platformos modulis - 3 vnt. 11. 98 cm (± 2 cm) nuožulnios rampos modulis - 3 vnt. 12. Cinkuota 1,2 m (± 2 cm) aukščio galinė sienelė -3 segm. 13. Cinkuota 1,2 m (± 2 cm) aukščio šoninė sienelė -3 segm. 14. 25cm (± 2 cm) Platforma "Walk Box" triukams - 1,5 vnt. 15. Riedlenčių parko bortelis - 1 vnt. 16. Cinkuotas suoliukas poilsiui ir slydimui su riedlente - 1 vnt.			8. 70 cm nuožulnus šoninio čiuožimo modulis - 2 vnt. 9. 70 cm tiesus šoninio čiuožimo modulis - 1 vnt. 10. 98 cm rampos platformos modulis - 3 vnt. 11. 98 cm nuožulnios rampos modulis - 3 vnt. 12. Cinkuota 1,2 m aukščio galinė sienelė -3 segm. 13. Cinkuota 1,2 m aukščio šoninė sienelė -3 segm. 14. 25cm Platforma "Walk Box" triukams - 1,5 vnt. 15. Riedlenčių parko bortelis - 1 vnt. 16. Cinkuotas suoliukas poilsiui ir slydimui su riedlente - 1 vnt.	<i>70 cm nuožulnios rampos modulis.pdf</i> <i>70 cm nuožulnios rampos kampo modulis .pdf</i> <i>70 cm nuožulnus šoninio čiuožimo modulis .pdf</i> <i>70 cm tiesus šoninio čiuožimo modulis .pdf</i> <i>98 cm rampos platformos modulis.pdf</i> <i>98 cm nuožulnios rampos modulis.pdf</i> <i>25cm Platforma Walk Box triukams .pdf</i> <i>Riedlenčių parko bortelis .pdf</i> <i>Cinkuotas suoliukas poilsiui</i>
--	---	--	--	---	---

					<i>ir slydimui su riedlente .pdf</i>
2.	Gimnastikos kompleksas. Techninis gaminio aprašymas: Matmenys: 1335 x 573 x 401,4 cm (ilgis x plotis x aukštis, galima ± 5 cm paklaida). Įrenginys skirtas viso kūno raumenų stiprinimui. Kompleksą sudaro: pasviros platformos (suoliukai) 1 vnt., vertikalios kopėtėlės 2 vnt., pasviros kopėtėlės 3 vnt., gimnastikos žiedai 2 vnt., lygiagretės 1 vnt., skersiniai 9 vnt. Treniruoklio konstrukcija ir prie jo pritvirtintos visos nejudrios dalys sudaro vientisą konstrukciją. Treniruoklio konstrukcija pagaminta iš plieno padengto cinku ir dažyta milteliniu būdu. Pasvira platforma (suoliukas) pagamintas iš HDPE. Gimnastikos žiedai pagaminti iš nerūdijančio plieno. Treniruoklis atitinka Europos Sąjungos saugumo ir kokybės reikalavimus pagal EN 16630:2015 standartus.	Vnt.	1	Gamintojas (<i>irašyti</i>): Inter Atletika. Prekės pavadinimas, modelis, kodas ar numeris (<i>jeigu toks yra suteiktas</i>) (<i>irašyti</i>) KF902 PRO Nuoroda į prekės aprašymą gamintojo oficialaus internetinio tinklalapio puslapyje (<i>irašyti, jei yra; jeigu nėra, aiškiai nurodyti, kad nėra</i>) Šiai gaminio modifikacijai nuorodos nėra. Techninis gaminio aprašymas (pildo tiekėjas): Matmenys: 1335 x 573 x 401,4 cm (ilgis x plotis x aukštis). Įrenginys skirtas viso kūno raumenų stiprinimui. Kompleksą sudaro: pasviros platformos (suoliukai) 1 vnt., vertikalios kopėtėlės 2 vnt., pasviros kopėtėlės 3 vnt., gimnastikos žiedai 2 vnt., lygiagretės 1 vnt., skersiniai 9 vnt. Treniruoklio konstrukcija ir prie jo pritvirtintos visos nejudrios dalys sudaro vientisą konstrukciją. Treniruoklio konstrukcija pagaminta iš plieno padengto cinku ir dažyta milteliniu būdu. Pasvira platforma (suoliukas) pagamintas iš HDPE. Gimnastikos žiedai pagaminti iš nerūdijančio plieno. Treniruoklis atitinka Europos Sąjungos saugumo ir kokybės reikalavimus pagal EN 16630:2015 standartus. (atitiktis bus tikrinama sutarties vykdymo metu)	<i>ESD KF902 PRO.pdf</i>

3.	Treniruoklis A. Techninis gaminio aprašymas: Matmenys 2,38 x 1,45 x 1,21 m (ilgis, plotis, aukštis, galima ± 5 cm paklaida). Treniruoklis skirtas krūtinės ir rankų raumenims lavinti. Maksimalus naudotojo svoris 130 kg. Treniruoklis su 15 lygių svorio reguliavimo sistema. KF801 horizontalusis presas su integruotais svarmenimis skirtas krūtinės, priekinių deltinių ir tricepsų raumenų grupėms treniruoti. Treniruoklyje įrengtos nepriklausomos svirtys: galima atskirai treniruoti kairę ir dešinę ranką arba abi rankas vienu metu. Lengvas ir greitas svorio reguliavimas leidžia nustatyti įrangą, kad treniruotės būtų veiksmingos ir pradedantiesiems, ir pažengusiems naudotojams. Raumenys: Krūtinės ląsta, priekinis deltinis raumuo, tricalvis raumuo. Treniruoklis atsparus vandalizmui. Vamzdis skirtas svorio reguliavimui pagamintas iš nerūdijančio plieno. Pagrindinė metalinės konstrukcijos dalis pagaminta iš 120x40 mm (± 1mm) storio vamzdžių. Vamzdžių sienelės storis -3 mm. Sėdimosios dalys pagamintos iš HDPE plastiko. Visos metalinės detalės karštai cinkuojamos arba padengtos cinko gruntu ir nudažytos miltelinio	Vnt.	1	Gamintojas (įrašyti): .Inter Atletika . Prekės pavadinimas, modelis, kodas ar numeris (jeigu toks yra suteiktas) (įrašyti) KF801-S . Nuoroda į prekės aprašymą gamintojo oficialaus internetinio tinklalapio puslapyje (įrašyti, jei yra; jeigu nėra, aiškiai nurodyti, kad nėra) Šiai gaminio modifikacijai nuorodos nėra. Techninis gaminio aprašymas (pildo tiekėjas): Matmenys 2,38 x 1,45 x 1,22 m (ilgis, plotis, aukštis). Treniruoklis skirtas krūtinės ir rankų raumenims lavinti. Maksimalus naudotojo svoris 130 kg. Treniruoklis su 15 lygių svorio reguliavimo sistema. KF801 horizontalusis presas su integruotais svarmenimis skirtas krūtinės, priekinių deltinių ir tricepsų raumenų grupėms treniruoti. Treniruoklyje įrengtos nepriklausomos svirtys: galima atskirai treniruoti kairę ir dešinę ranką arba abi rankas vienu metu. Lengvas ir greitas svorio reguliavimas leidžia nustatyti įrangą, kad treniruotės būtų veiksmingos ir pradedantiesiems, ir pažengusiems naudotojams. Raumenys: Krūtinės ląsta, priekinis deltinis raumuo, tricalvis raumuo.	<i>Datasheet KF8xx-S.docx</i> <i>Žiūrėti KF801-S</i>
----	---	------	---	---	--

	būdu. Treniruoklis montuojamas tvirtinant prie pagrindo. Gaminys sertifikuotas, atitinka EN 16630:2015 standartą .			Treniruoklis atsparus vandalizmui. Vamzdis skirtas svorio reguliavimui pagamintas iš nerūdijančio plieno. Pagrindinė metalinės konstrukcijos dalis pagaminta iš 120 x 40 mm storio vamzdžių. Vamzdžių sienelės storis – 3 mm. Sėdimosios dalys pagamintos iš HDPE plastiko. Visos metalinės detalės karštai cinkuojamos arba padengtos cinko gruntu ir nudažytos milteliniu būdu. Treniruoklis montuojamas tvirtinant prie pagrindo. Gaminys sertifikuotas, atitinka EN 16630:2015 standartą . (atitiktis bus tikrinama sutarties vykdymo metu)	
4.	Treniruoklis B Matmenys: 1,59 x 1,62 x 1,49 m (ilgis, plotis, aukštis, galima ± 5 cm paklaida). Maksimalus naudotojo svoris 130 kg. Treniruoklis su 15 lygių svorio reguliavimo sistema: minimalus svoris 2x11 kg, maksimalus 2x37 kg. KF802 stūmimo į viršų suolelis su integruotais svarmenimis skirtas krūtinės ir rankų raumenų grupėms treniruoti. Treniruoklio konstrukcija suprojektuota taip, kad veiksmingai treniruotų pagrindinius ir izoliuotus raumenis ir neapkrautų stuburo. Dėl nepriklausomų treniruoklio svirčių, galite atskirai dirbti su kairiąja ir	Vnt.	1	Gamintojas (<i>įrašyti</i>): Inter Atletika . Prekės pavadinimas, modelis, kodas ar numeris (<i>jeigu toks yra suteiktas</i>) (<i>įrašyti</i>) KF802-S. Nuoroda į prekės aprašymą gamintojo oficialaus internetinio tinklalapio puslapyje (<i>įrašyti, jei yra; jeigu nėra, aiškiai nurodyti, kad nėra</i>) . Šiai gaminio modifikacijai nuorodos nėra. Techninis gaminio aprašymas (pildo tiekėjas): Matmenys: 1,60 x 1,63 x 1,50 m (ilgis, plotis, aukštis). Maksimalus naudotojo svoris 130 kg. Treniruoklis su 15 lygių svorio reguliavimo sistema: minimalus svoris 2x11 kg, maksimalus 2x37 kg.	<i>Datasheet KF8xx-S.docx</i> Žiūrėti KF802-S

	dešiniąją rankomis. Apkrovos sistema reguliuojama rankiniu būdu, perkeliama ant kreipiančiosios esančius svarmenis, todėl skirtingo fizinio pasirengimo sportininkai gali pritaikyti įrangą veiksmingiausiai treniruotei. Raumenys: priekiniai ir viduriniai deltiniai raumenys, tricepsas, bicepsas, krūtinės raumenys. Treniruoklis atsparus vandalizmui. Vamzdis skirtas svorio reguliavimui pagamintas iš nerūdijančio plieno. Pagrindinė metalinės konstrukcijos dalis pagaminta iš 120x40 mm ($\pm$ 1mm) storio vamzdžių. Vamzdžių sienelės storis - 3 mm. Sėdimosios dalys pagamintos iš HDPE plastiko. Visos metalinės detalės karštai cinkuojamos arba padengtos cinko gruntu ir nudažytos milteliniu būdu. Treniruoklis montuojamas tvirtinant prie pagrindo. Gaminys sertifikuotas, atitinka EN 16630:2015 standartą .			KF802 stūmimo į viršų suolelis su integruotais svarmenimis skirtas krūtinės ir rankų raumenų grupėms treniruoti. Treniruoklio konstrukcija suprojektuota taip, kad veiksmingai treniruotų pagrindinius ir izoliuotus raumenis ir neapkrautų stuburo. Dėl nepriklausomų treniruoklio svirčių, galite atskirai dirbti su kairiąja ir dešiniąją rankomis. Apkrovos sistema reguliuojama rankiniu būdu, perkeliama ant kreipiančiosios esančius svarmenis, todėl skirtingo fizinio pasirengimo sportininkai gali pritaikyti įrangą veiksmingiausiai treniruotei. Raumenys: priekiniai ir viduriniai deltiniai raumenys, tricepsas, bicepsas, krūtinės raumenys. Treniruoklis atsparus vandalizmui. Vamzdis skirtas svorio reguliavimui pagamintas iš nerūdijančio plieno. Pagrindinė metalinės konstrukcijos dalis pagaminta iš 120 x 40 mm storio vamzdžių. Vamzdžių sienelės storis - 3 mm. Sėdimosios dalys pagamintos iš HDPE plastiko. Visos metalinės detalės karštai cinkuojamos arba padengtos cinko gruntu ir nudažytos milteliniu būdu. Treniruoklis montuojamas tvirtinant prie pagrindo. Gaminys sertifikuotas, atitinka EN 16630:2015 standartą	
--	---	--	--	---	--

				(atitiktis bus tikrinama sutarties vykdymo metu)	
5.	Treniruoklis C Matmenys 2,84 x 0,93 x 1,57 m (ilgis, plotis, aukštis, galima ± 5 cm paklaida). Treniruoklis skirtas kojų raumenims lavinti. Maksimalus naudotojo svoris 130 kg. Treniruoklis su 15 lygių svorio reguliavimo sistema. KF803 kojų presas su integruotais svarmenimis skirtas sėdmenų, blauzdų ir šlaunų raumenims treniruoti. Įrangos konstrukcija leidžia efektyviai treniruoti keturgalvius šlaunies raumenis ir neapkrauna stuburo. Apkrovos sistema keičiama rankiniu būdu perkeliant svorį ant bėgių, todėl galite pasirinkti optimalų svorį, kad treniruotė būtų maksimaliai efektyvi. Judesių diapazonas patogus įvairaus ūgio naudotojams. Raumenys: keturgalvis raumuo, dvigalvis raumuo, didysis sėdmens raumuo, vidurinis sėdmens raumuo. Treniruoklis atsparus vandalizmui. Vamzdis skirtas svorio reguliavimui pagamintas iš nerūdijančio plieno. Pagrindinė metalinės konstrukcijos dalis pagaminta iš 120x40 mm (± 1mm) storio vamzdžių. Vamzdžių sienelės storis - 3 mm. Sėdimosios dalys pagamintos iš HDPE plastiko. Visos metalinės detalės karštai cinkuojamos arba padengtos cinko gruntu ir nudažytos miltelinio būdu.	Vnt.	1	Gamintojas (<i>įrašyti</i>): Inter Atletika. Prekės pavadinimas, modelis, kodas ar numeris (<i>jeigu toks yra suteiktas</i>) (<i>įrašyti</i>) KF803-S . Nuoroda į prekės aprašymą gamintojo oficialaus internetinio tinklalapio puslapyje (<i>įrašyti, jei yra; jeigu nėra, aiškiai nurodyti, kad nėra</i>) Šiai gaminio modifikacijai nuorodos nėra. Techninis gaminio aprašymas (pildo tiekėjas): Matmenys 2,84 x 0,94 x 1,57 m (ilgis, plotis, aukštis). Treniruoklis skirtas kojų raumenims lavinti. Maksimalus naudotojo svoris 130 kg. Treniruoklis su 15 lygių svorio reguliavimo sistema. KF803 kojų presas su integruotais svarmenimis skirtas sėdmenų, blauzdų ir šlaunų raumenims treniruoti. Įrangos konstrukcija leidžia efektyviai treniruoti keturgalvius šlaunies raumenis ir neapkrauna stuburo. Apkrovos sistema keičiama rankiniu būdu perkeliant svorį ant bėgių, todėl galite pasirinkti optimalų svorį, kad treniruotė būtų maksimaliai efektyvi. Judesių diapazonas patogus įvairaus ūgio naudotojams. Raumenys: keturgalvis raumuo, dvigalvis raumuo, didysis sėdmens raumuo, vidurinis sėdmens raumuo.	<i>Datasheet KF8xx-S.docx</i> Žiūrėti KF803-S

	Treniruoklis montuojamas tvirtinant prie pagrindo. Gaminys sertifikuotas, atitinka EN 16630:2015 standartą .			Treniruoklis atsparus vandalizmui. Vamzdis skirtas svorio reguliavimui pagamintas iš nerūdijančio plieno. Pagrindinė metalinės konstrukcijos dalis pagaminta iš 120 x 40 mm storio vamzdžių. Vamzdžių sienelės storis - 3 mm. Sėdimosios dalys pagamintos iš HDPE plastiko. Visos metalinės detalės karštai cinkuojamos arba padengtos cinko gruntu ir nudažytos milteliniu būdu. Treniruoklis montuojamas tvirtinant prie pagrindo. Gaminys sertifikuotas, atitinka EN 16630:2015 standartą . (atitiktis bus tikrinama sutarties vykdymo metu)	
6.	Treniruoklis D Matmenys: 1,71 x 1,22 x 1,10 m (ilgis, plotis, aukštis, galima $\pm$ 5 cm paklaida). Treniruoklis skirtas krūtinės, nugaros ir rankų raumenims lavinti. Maksimalus naudotojo svoris 130 kg. Treniruoklis su 15 lygių svorio reguliavimo sistema. "Svirtinis presas KF804" yra treniruoklis su integruotais svarmenimis, skirtas nugaros raumenų grupėms treniruoti. Treniruoklio konstrukcijoje įrengtos nepriklausomos svirtys - sportininkas gali treniruoti kairę ir dešinę ranką atskirai, taip pat abi rankas vienu metu. Treniruoklio į priekį, ir horizontaliai laikomos rankenos,	Vnt.	1	Gamintojas (<i>įrašyti</i>): InterAtletika. Prekės pavadinimas, modelis, kodas ar numeris (<i>jeigu toks yra suteiktas</i>) (<i>įrašyti</i>) KF804-S . Nuoroda į prekės aprašymą gamintojo oficialaus internetinio tinklalapio puslapyje (<i>įrašyti, jei yra; jeigu nėra, aiškiai nurodyti, kad nėra</i>) Šiai gaminio modifikacijai nuorodos nėra. Techninis gaminio aprašymas (pildo tiekėjas): Matmenys: 1,71 x 1,22 x 1,10 m (ilgis, plotis, aukštis). Treniruoklis skirtas krūtinės, nugaros ir rankų raumenims lavinti. Maksimalus naudotojo svoris 130 kg.	<i>Datasheet KF8xx-S.docx</i> Žiūrėti KF804-S

	padidina antrinių raumenų darbą. Apkrovos sistema reguliuojama rankiniu būdu, perkeliant svorius išilgai kreipiančiosios, todėl treniruoklį galima nustatyti taip, kad jis būtų maksimaliai efektyvus skirtingo fizinio pasirengimo sportininkams. Raumenys: trapecinis raumuo, platusis nugaros raumuo, didysis apvalusis raumuo, didysis rombinis raumuo, didysis krūtinės raumuo, dvigalvis raumuo, peties raumuo. Treniruoklis atsparus vandalizmui. Vamzdis skirtas svorio reguliavimui pagamintas iš nerūdijančio plieno. Pagrindinė metalinės konstrukcijos dalis pagaminta iš 120x40 mm($\pm$ 1mm) storio vamzdžių. Vamzdžių sienelės storis -3 mm. Sėdimosios dalys pagamintos iš HDPE plastiko. Visos metalinės detalės karštai cinkuojamos arba padengtos cinko gruntu ir nudažytos milteliniu būdu. Treniruoklis montuojamas tvirtinant prie pagrindo. Gaminys sertifikuotas, atitinka EN 16630:2015 standartą.			Treniruoklis su 15 lygių svorio reguliavimo sistema. "Svertinis presas KF804" yra treniruoklis su integruotais svarmenimis, skirtas nugaros raumenų grupėms treniruoti. Treniruoklio konstrukcijoje įrengtos nepriklausomos svirtys - sportininkas gali treniruoti kairę ir dešinę ranką atskirai, taip pat abi rankas vienu metu. Treniruoklio į priekį, ir horizontaliai laikomos rankenos, padidina antrinių raumenų darbą. Apkrovos sistema reguliuojama rankiniu būdu, perkeliant svorius išilgai kreipiančiosios, todėl treniruoklį galima nustatyti taip, kad jis būtų maksimaliai efektyvus skirtingo fizinio pasirengimo sportininkams. Raumenys: trapecinis raumuo, platusis nugaros raumuo, didysis apvalusis raumuo, didysis rombinis raumuo, didysis krūtinės raumuo, dvigalvis raumuo, peties raumuo. Treniruoklis atsparus vandalizmui. Vamzdis skirtas svorio reguliavimui pagamintas iš nerūdijančio plieno. Pagrindinė metalinės konstrukcijos dalis pagaminta iš 120 x 40 mm storio vamzdžių. Vamzdžių sienelės storis – 3 mm. Sėdimosios dalys pagamintos iš HDPE plastiko. Visos metalinės detalės karštai cinkuojamos arba padengtos cinko gruntu ir nudažytos milteliniu būdu. Treniruoklis montuojamas tvirtinant prie pagrindo. Gaminys sertifikuotas, atitinka EN 16630:2015 standartą.	
--	---	--	--	---	--

				(atitiktis bus tikrinama sutarties vykdymo metu)	
7.	Treniruoklis E Matmenys: 2,23 x 1,45 x 1,90 m (ilgis, plotis, aukštis, galima $\pm$ 5 cm paklaida). Treniruoklis skirtas krūtinės, nugaros ir rankų raumenims lavinti. Maksimalus naudotojo svoris 130 kg. Treniruoklis su 15 lygių svorio reguliavimo sistema. KF805 treniruoklis su integruotais svarmenimis nugaros ir krūtinės raumenims treniruoti. Treniruoklyje įrengtos nepriklausomos svirtys: galite treniruoti kairę ir dešinę ranką atskirai arba abi rankas vienu metu. Viršutinį prisitraukimą galima atlikti kitu kampu nei tradicinį prisitraukimą, todėl nereikia naudoti klubo lenkiamųjų ir šerdies raumenų ir daugiausia dėmesio skiriama nugaros raumenų grupėms. Raumenys: trapecinis raumuo, platusis nugaros raumuo, didysis apvalusis raumuo, didysis rombinis raumuo, didysis krūtinės raumuo, deltinis raumuo. Treniruoklis atsparus vandalizmui. Vamzdis skirtas svorio reguliavimui pagamintas iš nerūdijančio plieno. Pagrindinė metalinės konstrukcijos dalis pagaminta iš 120x40 mm ($\pm$ 1mm) storio vamzdžių. Vamzdžių sienelės storis -3 mm. Sėdimosios dalys pagamintos iš HDPE plastiko. Visos metalinės detalės karštai cinkuojamos arba padengtos cinko	Vnt.	1	Gamintojas (<i>įrašyti</i>): InterAtletika. Prekės pavadinimas, modelis, kodas ar numeris (jeigu toks yra suteiktas) (<i>įrašyti</i>) KF805-S. Nuoroda į prekės aprašymą gamintojo oficialaus internetinio tinklalapio puslapyje (<i>įrašyti, jei yra; jeigu nėra, aiškiai nurodyti, kad nėra</i>) Šiai gaminio modifikacijai nuorodos nėra. Techninis gaminio aprašymas (pildo tiekėjas): Matmenys: 2,24 x 1,45 x 1,91 m (ilgis, plotis, aukštis). Treniruoklis skirtas krūtinės, nugaros ir rankų raumenims lavinti. Maksimalus naudotojo svoris 130 kg. Treniruoklis su 15 lygių svorio reguliavimo sistema. KF805 treniruoklis su integruotais svarmenimis nugaros ir krūtinės raumenims treniruoti. Treniruoklyje įrengtos nepriklausomos svirtys: galite treniruoti kairę ir dešinę ranką atskirai arba abi rankas vienu metu. Viršutinį prisitraukimą galima atlikti kitu kampu nei tradicinį prisitraukimą, todėl nereikia naudoti klubo lenkiamųjų ir šerdies raumenų ir daugiausia dėmesio skiriama nugaros raumenų grupėms. Raumenys: trapecinis raumuo, platusis nugaros raumuo, didysis apvalusis raumuo, didysis	<i>Datasheet KF8xx-S.docx</i> Žiūrėti KF805-S

	gruntu ir nudažytos milteliniu būdu. Treniruoklis montuojamas tvirtinant prie pagrindo. Gaminys sertifikuotas, atitinka EN 16630:2015 standartą.			rombinis raumuo, didysis krūtinės raumuo, deltinis raumuo. Treniruoklis atsparus vandalizmui. Vamzdis skirtas svorio reguliavimui pagamintas iš nerūdijančio plieno. Pagrindinė metalinės konstrukcijos dalis pagaminta iš 120x40 mm storio vamzdžių. Vamzdžių sienelės storis – 3 mm. Sėdimosios dalys pagamintos iš HDPE plastiko. Visos metalinės detalės karštai cinkuojamos arba padengtos cinko gruntu ir nudažytos milteliniu būdu. Treniruoklis montuojamas tvirtinant prie pagrindo. Gaminys sertifikuotas, atitinka EN 16630:2015 standartą. <i>(atitiktis bus tikrinama sutarties vykdymo metu)</i>	
8.	Treniruoklis F Matmenys: 1,46 x 1,50 x 1,40 m (ilgis, plotis, aukštis, galima $\pm$ 5 cm paklaida). Treniruoklio svoris - 218 kg ($\pm$ 10 kg) . Maksimalus naudotojo svoris 130 kg. Treniruoklis su 15 lygių svorio reguliavimo sistema: minimalus svoris 40 kg, maksimalus 70 kg. KF807 pritūpimų treniruoklis su integruotais svarmenimis skirtas šlaunims, sėdmenims ir blauzdoms treniruoti. Integruoti svarmenys yra alternatyva pritūpimų pritūpimams su štanga. Raumenys: keturgalvis	Vnt.	1	Gamintojas (<i>įrašyti</i>): Inter Atletika. Prekės pavadinimas, modelis, kodas ar numeris (<i>jeigu toks yra suteiktas</i>) (<i>įrašyti</i>) KF807-S. Nuoroda į prekės aprašymą gamintojo oficialaus internetinio tinklalapio puslapyje (<i>įrašyti, jei yra; jeigu nėra, aiškiai nurodyti, kad nėra</i>) Šiai gaminio modifikacijai nuorodos nėra. Techninis gaminio aprašymas (pildo tiekėjas): Matmenys: 1,51 x 1,50 x 1,40 m (ilgis, plotis, aukštis). Treniruoklio svoris - 218 kg. Maksimalus naudotojo svoris 130 kg.	<i>Datasheet KF8xx-S.docx</i> Žiūrėti KF807-S

	šlaunies raumuo, dvigalvis šlaunies raumuo, didysis sėdmens raumuo, vidurinis sėdmens raumuo, blauzdikaulis. Treniruoklis atsparus vandalizmui. Vamzdis skirtas svorio reguliavimui pagamintas iš nerūdijančio plieno. Pagrindinė metalinės konstrukcijos dalis pagaminta iš 120x40 mm ($\pm$ 1mm) storio vamzdžių. Vamzdžių sienelės storis -3 mm. Sėdimosios dalys pagamintos iš HDPE plastiko. Visos metalinės detalės karštai cinkuojamos arba padengtos cinko gruntu ir nudažytos milteliniu būdu. Treniruoklis montuojamas tvirtinant prie pagrindo. Gaminys sertifikuotas, atitinka EN 16630:2015 standartą.			Treniruoklis su 15 lygių svorio reguliavimo sistema: minimalus svoris 40 kg, maksimalus 80 kg. KF807 pritūpimų treniruoklis su integruotais svarmenimis skirtas šlaunims, sėdmenims ir blauzdoms treniruoti. Integruoti svarmenys yra alternatyva pritūpimų pritūpimams su štanga. Raumenys: keturgalvis šlaunies raumuo, dvigalvis šlaunies raumuo, didysis sėdmens raumuo, vidurinis sėdmens raumuo, blauzdikaulis. Treniruoklis atsparus vandalizmui. Vamzdis skirtas svorio reguliavimui pagamintas iš nerūdijančio plieno. Pagrindinė metalinės konstrukcijos dalis pagaminta iš 120x40 mm ($\pm$ 1mm) storio vamzdžių. Vamzdžių sienelės storis -3 mm. Sėdimosios dalys pagamintos iš HDPE plastiko. Visos metalinės detalės karštai cinkuojamos arba padengtos cinko gruntu ir nudažytos milteliniu būdu. Treniruoklis montuojamas tvirtinant prie pagrindo. Gaminys sertifikuotas, atitinka EN 16630:2015 standartą. (atitiktis bus tikrinama sutarties vykdymo metu)	
9.	Treniruoklis G Matmenys 2,19 x 2,14 x 0,64 m (ilgis, plotis, aukštis, galima $\pm$ 5 cm paklaida). Maksimalus naudotojo svoris 130 kg. Treniruoklis su 15 lygių svorio reguliavimo sistema.	Vnt.	1	Gamintojas (<i>įrašyti</i>): InterAtletika . Prekės pavadinimas, modelis, kodas ar numeris (<i>jeigu toks yra suteiktas</i>) (<i>įrašyti</i>) KF808-S. Nuoroda į prekės aprašymą gamintojo oficialaus internetinio tinklalapio puslapyje (<i>įrašyti, jei yra; jeigu nėra, aiškiai nurodyti,</i>	<i>Datasheet KF8xx-S.docx</i> Žiūrėti KF808-S

KF808 yra treniruoklis su integruotais svarmenimis, skirtas rankų ir krūtinės raumenų grupėms treniruoti. Treniruoklio konstrukcijoje įrengtos nepriklausomos svirtys, sportininkas gali atskirai treniruoti kairę ir dešinę ranką. Pratimas atliekamas gulint ant nugaros. Svorio sistema reguliuojama rankiniu būdu, perkeliant svorius ant kreipiančiosios, todėl skirtingo fizinio pasirengimo sportininkai gali nustatyti treniruoklį taip, kad treniruotė būtų kuo veiksmingesnė. Raumenys: Didieji krūtinės raumenys (viršutiniai ir apatiniai), priekiniai deltiniai raumenys, pečių juostos raumenys, tricepsas, bicepsas, įstrižieji ir tiesieji pilvo raumenys, priekiniai šlaunies raumenys. Treniruoklis atsparus vandalizmui. Vamzdis skirtas svorio reguliavimui pagamintas iš nerūdijančio plieno. Pagrindinė metalinės konstrukcijos dalis pagaminta iš 120x40 mm (± 1mm) storio vamzdžių. Vamzdžių sienelės storis -3 mm. Sėdimosios dalys pagamintos iš HDPE plastiko. Visos metalinės detalės karštai cinkuojamos arba padengtos cinko gruntu ir nudažytos milteliniu būdu. Treniruoklis montuojamas tvirtinant prie pagrindo. Gaminys sertifikuotas, atitinka EN 16630:2015 standartą.		<i>kad nėra</i>) Šiai gaminio modifikacijai nuorodos nėra. Techninis gaminio aprašymas (pildo tiekėjas): Matmenys 2,19 x 2,14 x 0,64 m (ilgis, plotis, aukštis). Maksimalus naudotojo svoris 130 kg. Treniruoklis su 15 lygių svorio reguliavimo sistema. KF808 yra treniruoklis su integruotais svarmenimis, skirtas rankų ir krūtinės raumenų grupėms treniruoti. Treniruoklio konstrukcijoje įrengtos nepriklausomos svirtys, sportininkas gali atskirai treniruoti kairę ir dešinę ranką. Pratimas atliekamas gulint ant nugaros. Svorio sistema reguliuojama rankiniu būdu, perkeliant svorius ant kreipiančiosios, todėl skirtingo fizinio pasirengimo sportininkai gali nustatyti treniruoklį taip, kad treniruotė būtų kuo veiksmingesnė. Raumenys: Didieji krūtinės raumenys (viršutiniai ir apatiniai), priekiniai deltiniai raumenys, pečių juostos raumenys, tricepsas, bicepsas, įstrižieji ir tiesieji pilvo raumenys, priekiniai šlaunies raumenys. Treniruoklis atsparus vandalizmui. Vamzdis skirtas svorio reguliavimui pagamintas iš nerūdijančio plieno. Pagrindinė metalinės konstrukcijos dalis pagaminta iš 120 x 40 mm storio vamzdžių. Vamzdžių sienelės storis – 3 mm. Sėdimosios	
---	--	--	--

				dalys pagamintos iš HDPE plastiko. Visos metalinės detalės karštai cinkuojamos arba padengtos cinko gruntu ir nudažytos milteliniu būdu. Treniruoklis montuojamas tvirtinant prie pagrindo. Gaminys sertifikuotas, atitinka EN 16630:2015 standartą. (atitiktis bus tikrinama sutarties vykdymo metu)	
10.	Treniruoklis H Matmenys: 1,18 x 1,23 x 1,05 m (ilgis, plotis, aukštis, galima $\pm$ 5 cm paklaida). Treniruoklis skirtas krūtinės ir rankų raumenims lavinti. Maksimalus naudotojo svoris 130 kg. Treniruoklis su 15 lygių svorio reguliavimo sistema. KF810 bicepso treniruoklis su integruotais svarmenimis skirtas dvigalviams rankų raumenims treniruoti. Treniruoklio konstrukcija užtikrina gerą bicepso izoliacijos laipsnį. Pratimas atliekamas stovint, todėl galite rasti patogiausią padėtį, kad bicepsai būtų maksimaliai treniruojami. Apkrovą galima keisti plačiu diapazonu, rankiniu būdu reguliuojant ant kreipiančiosios judantį svorį. Raumenys: bicepsas, brachialis, brachioradialis. Treniruoklis atsparus vandalizmui. Vamzdis skirtas svorio reguliavimui pagamintas iš nerūdijančio plieno.	Vnt.	1	Gamintojas (<i>įrašyti</i>): InterAtletika . Prekės pavadinimas, modelis, kodas ar numeris (<i>jeigu toks yra suteiktas</i>) (<i>įrašyti</i>) KF810-S . Nuoroda į prekės aprašymą gamintojo oficialaus internetinio tinklalapio puslapyje (<i>įrašyti, jei yra; jeigu nėra, aiškiai nurodyti, kad nėra</i>) Šiai gaminio modifikacijai nuorodos nėra. Techninis gaminio aprašymas (pildo tiekėjas): Matmenys: 1,18 x 1,23 x 1,05 m (ilgis, plotis, aukštis). Treniruoklis skirtas krūtinės ir rankų raumenims lavinti. Maksimalus naudotojo svoris 130 kg. Treniruoklis su 15 lygių svorio reguliavimo sistema. KF810 bicepso treniruoklis su integruotais svarmenimis skirtas dvigalviams rankų raumenims treniruoti. Treniruoklio konstrukcija užtikrina gerą bicepso izoliacijos laipsnį. Pratimas atliekamas stovint, todėl galite rasti patogiausią padėtį, kad	<i>Datasheet KF8xx-S.docx</i> <i>Žiūrėti KF810-S</i>

	Pagrindinė metalinės konstrukcijos dalis pagaminta iš 120x40 mm ($\pm$ 1mm) storio vamzdžių. Vamzdžių sienelės storis -3 mm. Sėdimosios dalys pagamintos iš HDPE plastiko. Visos metalinės detalės karštai cinkuojamos arba padengtos cinko gruntu ir nudažytos milteliniu būdu. Treniruoklis montuojamas tvirtinant prie pagrindo. Gaminys sertifikuotas, atitinka EN 16630:2015 standartą.			bicepsai būtų maksimaliai treniruojami. Apkrovą galima keisti plačiu diapazonu, rankiniu būdu reguliuojant ant kreipiančiosios judantį svorį. Raumenys: bicepsas, brachialis, brachioradialis. Treniruoklis atsparus vandalizmui. Vamzdis skirtas svorio reguliavimui pagamintas iš nerūdijančio plieno. Pagrindinė metalinės konstrukcijos dalis pagaminta iš 120x40 mm storio vamzdžių. Vamzdžių sienelės storis -3 mm. Sėdimosios dalys pagamintos iš HDPE plastiko. Visos metalinės detalės karštai cinkuojamos arba padengtos cinko gruntu ir nudažytos milteliniu būdu. Treniruoklis montuojamas tvirtinant prie pagrindo. Gaminys sertifikuotas, atitinka EN 16630:2015 standartą. (atitiktis bus tikrinama sutarties vykdymo metu)	
11.	Treniruoklis I Matmenys: 2,57 x 1,0 x 1,14 m (ilgis, plotis, aukštis, galima $\pm$ i 5 cm paklaida). Maksimalus naudotojo svoris 130 kg. Treniruoklis su 15 lygių svorio reguliavimo sistema. KF811 skirtas trigalvio žasto ir pečių juostos raumenų grupėms treniruoti. Treniruoklio konstrukcija turi nepriklausomas svirtis: sportininkas gali treniruoti kairę ir dešinę ranką atskirai, taip pat dvi rankas vienu	Vnt.	1	Gamintojas (<i>įrašyti</i>): Inter Atletika . Prekės pavadinimas, modelis, kodas ar numeris (<i>jeigu toks yra suteiktas</i>) (<i>įrašyti</i>) KF811-S. Nuoroda į prekės aprašymą gamintojo oficialaus internetinio tinklalapio puslapyje (<i>įrašyti, jei yra; jeigu nėra, aiškiai nurodyti, kad nėra</i>) Šiai gaminio modifikacijai nuorodos nėra. Techninis gaminio aprašymas (pildo tiekėjas):	<i>Datasheet KF8xx-S.docx</i> <i>Žiūrėti KF811-S</i>

	metu. Apkrova reguliuojama rankiniu būdu judinant svorį ant kreipiančiosios, todėl galite pasirinkti optimalią apkrovą, kad treniruotės būtų maksimaliai efektyvios. Raumenys: tricepsas, brachioradialis, deltinis raumuo, trapecinis raumuo, didysis krūtininis raumuo. Treniruoklis atsparus vandalizmui. Vamzdis skirtas svorio reguliavimui pagamintas iš nerūdijančio plieno. Pagrindinė metalinės konstrukcijos dalis pagaminta iš 120x40 mm ($\pm$ 1mm) storio vamzdžių. Vamzdžių sienelės storis -3 mm. Sėdimosios dalys pagamintos iš HDPE plastiko. Visos metalinės detalės karštai cinkuojamos arba padengtos cinko gruntu ir nudažytos milteliniu būdu. Treniruoklis montuojamas tvirtinant prie pagrindo. Gaminys sertifikuotas, atitinka EN 16630:2015 standartą .		Matmenys: 2,57 x 1,0 x 1,14 m (ilgis, plotis, aukštis). Maksimalus naudotojo svoris 130 kg. Treniruoklis su 15 lygių svorio reguliavimo sistema. KF811 skirtas trigalvio žasto ir pečių juostos raumenų grupėms treniruoti. Treniruoklio konstrukcija turi nepriklausomas svirtis: sportininkas gali treniruoti kairę ir dešinę ranką atskirai, taip pat dvi rankas vienu metu. Apkrova reguliuojama rankiniu būdu judinant svorį ant kreipiančiosios, todėl galite pasirinkti optimalią apkrovą, kad treniruotės būtų maksimaliai efektyvios. Raumenys: tricepsas, brachioradialis, deltinis raumuo, trapecinis raumuo, didysis krūtininis raumuo. Treniruoklis atsparus vandalizmui. Vamzdis skirtas svorio reguliavimui pagamintas iš nerūdijančio plieno. Pagrindinė metalinės konstrukcijos dalis pagaminta iš 120 x 40 mm storio vamzdžių. Vamzdžių sienelės storis – 3 mm. Sėdimosios dalys pagamintos iš HDPE plastiko. Visos metalinės detalės karštai cinkuojamos arba padengtos cinko gruntu ir nudažytos milteliniu būdu. Treniruoklis montuojamas tvirtinant prie pagrindo. Gaminys sertifikuotas, atitinka EN 16630:2015 standartą . (atitiktis bus tikrinama sutarties vykdymo metu)	
--	---	--	--	--

12.	Treniruoklis Y Matmenys: 1,44 x 1,62 x 1,36 m (ilgis, plotis, aukštis, galima $\pm$ 5 cm paklaida). Maksimalus naudotojo svoris 130 kg. Treniruoklis su 15 lygių svorio reguliavimo sistema. KF812 šlaunų tiesimo treniruoklis skirtas kojų raumenų grupėms treniruoti. Vienas iš šio treniruoklio privalumų yra tas, kad pašalinama stuburui tenkanti apkrova, o šlaunų raumenys efektyviai treniruojami. Apkrovos sistema keičiama rankiniu būdu, perkeliant apkrovą išilgai bėgio, todėl tiek pradedančiajam, tiek patyrusiam sportininkui galima parinkti optimalią apkrovą, kad treniruotė duotų maksimalų rezultatą. Raumenys: Keturgalvis šlaunies raumuo. Treniruoklis atsparus vandalizmui. Vamzdis skirtas svorio reguliavimui pagamintas iš nerūdijančio plieno. Pagrindinė metalinės konstrukcijos dalis pagaminta iš 120x40 mm ($\pm$ 1mm) storio vamzdžių. Vamzdžių sienelės storis -3 mm. Sėdimosios dalys pagamintos iš HDPE plastiko. Visos metalinės detalės karštai cinkuojamos arba padengtos cinko gruntu ir nudažytos milteliniu būdu. Treniruoklis montuojamas tvirtinant prie pagrindo. Gaminys sertifikuotas, atitinka EN 16630:2015 standartą.	Vnt.	1	Gamintojas (<i>irašyti</i>): Inter Atletika . Prekės pavadinimas, modelis, kodas ar numeris (<i>jeigu toks yra suteiktas</i>) (<i>irašyti</i>) KF812-S . Nuoroda į prekės aprašymą gamintojo oficialaus internetinio tinklalapio puslapyje (<i>irašyti, jei yra; jeigu nėra, aiškiai nurodyti, kad nėra</i>) Šiai gaminio modifikacijai nuorodos nėra. Techninis gaminio aprašymas (pildo tiekėjas): Matmenys: 1,43 x 1,62 x 1,36 m (ilgis, plotis, aukštis). Maksimalus naudotojo svoris 130 kg. Treniruoklis su 15 lygių svorio reguliavimo sistema. KF812 šlaunų tiesimo treniruoklis skirtas kojų raumenų grupėms treniruoti. Vienas iš šio treniruoklio privalumų yra tas, kad pašalinama stuburui tenkanti apkrova, o šlaunų raumenys efektyviai treniruojami. Apkrovos sistema keičiama rankiniu būdu, perkeliant apkrovą išilgai bėgio, todėl tiek pradedančiajam, tiek patyrusiam sportininkui galima parinkti optimalią apkrovą, kad treniruotė duotų maksimalų rezultatą. Raumenys: Keturgalvis šlaunies raumuo. Treniruoklis atsparus vandalizmui. Vamzdis skirtas svorio reguliavimui pagamintas iš nerūdijančio plieno. Pagrindinė metalinės konstrukcijos dalis pagaminta iš 120 x 40 mm storio vamzdžių. Vamzdžių sienelės storis – 3 mm. Sėdimosios	<i>Datasheet KF8xx-S.docx</i> <i>Žiūrėti KF812-S</i>
-----	---	------	---	--	--

				dalys pagamintos iš HDPE plastiko. Visos metalinės detalės karštai cinkuojamos arba padengtos cinko gruntu ir nudažytos milteliniu būdu. Treniruoklis montuojamas tvirtinant prie pagrindo. Gaminys sertifikuotas, atitinka EN 16630:2015 standartą. (atitiktis bus tikrinama sutarties vykdymo metu)	
13.	Korėta vaikų žaidimo aikštelės danga Matmenys 1000 x1000 x 23 mm (± 2 mm) (ilgis x plotis x aukštis). Žaidimo aikštelių danga Gras yra ugniai ir UV spinduliams atspari danga, naudojama kritimo smūgiui sumažinti. Ši danga yra unikali ir inovatyvi, pagaminta iš perdirbamų medžiagų. Dangai nereikalingas specialus pagrindas, galima kloti ant žolės ir žemės. Sumontuotos aikštelės dangos kraštai gali būti sutvirtinami nuolaidžiais borteliais. Paklota danga sutvirtinama plastikiniais vinukais, kalama į žemę, bet tai nėra būtina. Sertifikuota danga numato iki 3 m aukščio kritimo atsparumą priklausomai nuo įrengimo vietos pagrindo tipo - montuojant ant žolės ar žemės kritimo aukštis iki 3 m, ant kieto pagrindo (betono, asfalto) - iki 1,1 m. Aikštelių danga atitinka šiuos standartus ir turi tai patvirtinantį sertifikatą: EN 11925 ugnies atsparumui, EN	m ²	460	Gamintojas (<i>įrašyti</i>): TchnixRubber . Prekės pavadinimas, modelis, kodas ar numeris (<i>jeigu toks yra suteiktas</i>) (<i>įrašyti</i>) GrassLock . Nuoroda į prekės aprašymą gamintojo oficialaus internetinio tinklalapio puslapyje (<i>įrašyti, jei yra; jeigu nėra, aiškiai nurodyti, kad nėra</i>) https://technix-rubber.com/shop/safety-surfacing/grass-mats/grasslok-23mm/ Techninis gaminio aprašymas (pildo tiekėjas): Matmenys 1000 x 1000 x 23 mm (ilgis x plotis x aukštis). Žaidimo aikštelių danga Gras yra ugniai ir UV spinduliams atspari danga, naudojama kritimo smūgiui sumažinti. Ši danga yra unikali ir inovatyvi, pagaminta iš perdirbamų medžiagų. Dangai nereikalingas specialus pagrindas, galima kloti ant žolės ir žemės. Sumontuotos aikštelės dangos kraštai gali būti sutvirtinami nuolaidžiais borteliais. Paklota danga	<i>GrassLok (Eco) CFH CERT 2020.pdf</i>

	7188 slydimo ir kritimo atsparumui, bei EN 1177 kritiniam kritimo aukščiui.			sutvirtinama plastikiniais vinukais, kalamais į žemę, bet tai nėra būtina. Sertifikuota danga numato iki 3 m aukščio kritimo atsparumą priklausomai nuo įrengimo vietos pagrindo tipo - montuojant ant žolės ar žemės kritimo aukštis iki 3 m, ant kieto pagrindo (betono, asfalto) - iki 1,1 m. Aikštelių danga atitinka šiuos standartus ir turi tai patvirtinantį sertifikatą: EN 11925 ugnies atsparumui, EN 7188 slydimo ir kritimo atsparumui, bei EN 1177 kritiniam kritimo aukščiui.	
--	---	--	--	--	--

Pastabos.

Jeigu techninėje specifikacijoje nurodomas konkretus modelis ar tiekimo šaltinis, konkretus procesas, būdingas konkretaui tiekėjo tiekiamoms prekėms ar teikiamoms paslaugoms, ar prekių ženklas, patentas, tipai, konkreti kilmė ar gamyba, standartai, sertifikatai dėl kurių tam tikriems subjektams ar tam tikriems produktams būtų sudarytos palankesnės sąlygos arba jie būtų atmesti, gali būti pateikiama **lygiaverčiai pasiūlymai, jeigu jų parametrai, dizainas, medžiagiškumas, spalva, techninės ir eksploatacinės savybės bus iš esmės lygiaverčiai nurodytiems šioje techninėje specifikacijoje** (lygiavertiškumo įrodymas yra tiekėjo pareiga). Pateikti minimalūs reikalavimai. Tiekėjai gali siūlyti geresnių charakteristikų pirkimo objektą.

*** Reikalavimai tiekėjui dėl techninės specifikacijos pildymo (5 ir 6 stulpeliai):**

1. Tiekėjas turi užpildyti visus techninės specifikacijos laukelius, kurie pažymėti „*įrašyti, nurodyti ir pan.*“, nurodant siūlomos Prekės gamintoją, pavadinimą, modelį, kodą ar numerį (*jeigu toks yra suteiktas*), nuorodą į prekės aprašymą gamintojo oficialaus internetinio tinklalapio puslapyje (*jeigu toks yra*) ir konkrečias technines charakteristikas (rodiklius) ir jų reikšmes, o kur techninių reikšmių įrašyti negalima – nurodo/aprašo reikalavimo atitikimą.
2. Tiekėjas negali keisti techninės specifikacijos, t. y. tiekėjas negali keisti techninės specifikacijos teksto (papildyti, trinti ir pan.), papildyti lentelės naujais laukais ar ištrinti esamus, nebent techninėje specifikacijoje aiškiai nurodyta, kad tokie pakeitimai galimi.
3. Tiekėjas, nurodydamas siūlomos Prekės atitikimą, turi nurodyti **konkrečias siūlomos Prekės specifikacijas**, pvz.: jeigu reikalaujama, kad įrenginio plotis būtų *ne mažiau kaip 2,82 m*, tiekėjas negali pildydamas specifikacijos nurodyti „ne mažiau kaip 2,82 m“, o turi nurodyti konkrečią reikšmę, pvz. „*plotis 2,82 m*“.

4. Tiekėjas privalo **kartu su pasiūlymu** pateikti siūlomas technines charakteristikas patvirtinančius dokumentus, t. y. **prekės gamintojo techninę dokumentaciją** (lietuvių arba anglų kalbomis, tačiau perkančioji organizacija pasilieka teisę prašyti dokumentų vertimo į lietuvių kalbą), kuri patvirtintų tiekėjo siūlomos prekės atitikimą techninės specifikacijos reikalavimams, **ir/ar prekės gamintojo deklaracijas** (jei gamintojo techninėje dokumentacijoje neišsamiai atspindi siūlomos prekės atitikimas techninės specifikacijos reikalavimams), **ar kiti lygiaverčiai dokumentai**, įrodantys siūlomos prekės atitikimą techniniams reikalavimams. Lygiaverčiais dokumentais nebus laikoma tiekėjo deklaracija, išskyrus atvejus, jei tiekėjas yra oficialus siūlomos Prekės gamintojo atstovas.
 5. Pridedamuose dokumentuose tiekėjas turi nurodyti (t. y. **pastebimai pažymėti** – spalvotai pažymėti ir/ar nurodyti rodyklėmis, ir/ar pabraukti ar kt.) konkrečias teikiamų dokumentų vietas, kur aprašomos reikalaujamų techninių charakteristikų reikšmės, bei įrašyti, kurį techninių reikalavimų **punktą** jos atitinka.
-