

EKSKAVATORIAUS ROTOTILTO SU GRIEBTUVAIS PIRKIMO TECHNINĖ SPECIFIKACIJA

1. Pagrindinė informacija

- 1.1. Esamam ekskavatoriui-krautuvui JCB 3CX 14H5WA, parduoti ir sumontuoti naują rototiltą su griebtuvais.
- 1.2. Pagaminimo metai: 2021 m.
- 1.3. Variklio tipas Dyzelinis
- 1.4. Galia: 81 kW
- 1.5. Darbinė masė: 8135 kg
- 1.6. Hidraulika kintamo srauto stūmoklinis siurblys, 165 l/min.

2. Perkama įranga

Eil. Nr.	Savybės	Reikalavimai	Siūloma
1.	Tipas	Hidraulinis rototiltas	
2.	Paskirtis	Kasimo įrangos valdymas leidžiantis pasukti, pakreipti bei greičiau pakeisti, prijungti įrangą.	
3.	Sukimo kampas	360°	
4.	Pakreipimas	≥2x50°	
5.	Valdymas	Hidraulinis, suderinamas su ekskavatoriumi-krautuvu JCB 3CX 14H5WA	
6.	Pakreipimo momentas	≥16 kNm (pastovus)	
7.	Sukimo momentas	≥7,5 kNm	
8.	Apkrova	≥11 t	
9.	Priedo tvirtinimas	Standartinis greitai jungiamasis sąsajos tipas.	
10.	Saugumas	Integruotos saugos funkcijos, užtikrinančios stabilumą ir kontrolę	
11.	Tipas	Hidrauliniai griebtuvai	
12.	Paskirtis	Vamzdžių griebimas ir tvarkymas	
13.	Plotis	≥644 mm	
14.	Uždarymo jėga	≥10 kN	

15.	Apkrova	≥500kg	
16.	Valdymas	Hidraulinis, suderinamas su ekskavatoriumi-krautuvu JCB 3CX 14H5WA.	
17.	Saugumas	Apsauginės atramos ir saugos mechanizmai	
18.	Valdymas	Švieslentė su mygtukais arba vairalazdė ekskavatoriaus-krautuvo kabinoje.	
19.	Paskirtis	Papildomos įrangos (rototiltas, griebtuvas) valdymas ir integravimas su krautuvu	
20.	Funkcijos	Įrankių pozicijos reguliavimas. Automatinės kalibravimo funkcijos. Apsauga nuo perkrovos.	
21.	Suderinamumas	Pilnai suderinama su ekskavatoriaus-krautuvo JCB 3CX 14H5WA hidrauline sistema.	
22.	Saugumas	Apsauga nuo trumpojo jungimo ir perkaitimo.	

3. Saugumo reikalavimai

3.1. Įranga turi būti sumontuota pagal gamintojo rekomendacijas ir saugos standartus.

3.2. Visi priedai turi atitikti ES saugos standartus. Įranga turi būti aprūpinta apsauginėmis atramomis ir stabdymo mechanizmais.

4. Priežiūra ir garantija

4.1. Suteikti 12 mėnesių garantija nuo įrangos sumontavimo ir perdavimo užsakovui.

4.2. Pateikti parengta darbo instrukcija, Lietuviu kalba.

4.3. Organizuoti mokymus darbui su nauja įranga.

4.4. Techninio/operatyvinio personalo apmokymas atlikti reguliarius techninius aptarnavimus pagal gamintojo rekomendacijas.

4.5. Atsarginės dalys turi būti lengvai prieinamos.

4.6. Įranga turi būti pristatyta ir sumontuota per 4 savaites nuo užsakymo patvirtinimo. Visi darbai turi atitikti gamintojo nurodymus ir saugos standartus.

5. Aplinkosauginiai reikalavimai

5.1. Tiekėjas privalo pasiūlyti rotacinį tiltą su griebtuvais, kurio konstrukcija leidžia lengvą atsarginių dalių pakeitimą ar atnaujinimą, taip pratęsiant įrenginio tarnavimo laiką.

5.2. Prioritetas gamintojams siūlantiems ilgesnę negu standartinę 12 mėnesių garantiją.

Mechanikos grupės vadovas

Egidijus Gotautas