

AUKŠTO SLĖGIO PNEUMATINĖ ĮRANGA

Priešgaisrinės apsaugos ir gelbėjimo departamentui
prie Vidaus reikalų ministerijos

Teikiama CVP IS priemonėmis

PASIŪLYMAS DĖL 1 PIRKIMO DALIES

2025-01-30

Nr. 01/30-1

(Data, Nr.)

Vilnius

(Vieta)

1 lentelė. Tiekėjo rekvizitai:

Tiekėjo pavadinimas ir kodas	ProGear LT, UAB
Tiekėjo adresas	Vilkipėdės g. 22, Vilnius LT-03151
PVM mokėtojo kodas	LT100010482119
Bankas ir sąskaitos numeris	Šiaulių banko Vilniaus filialas ; LT937180300026467568
Telefono Nr., internetinis puslapis, el. paštas	www.progear.lt ; info@progear.lt
Asmens, pateikusio pasiūlymą CVP IS priemonėmis, vardas, pavardė, pareigos ¹	Direktorius

2 lentelė. Su pasiūlymu pateikiami dokumentai:

Eil. Nr.	Pateikto dokumento pavadinimas	Ar dokumente yra konfidenciali* informacija	Jeigu taip, koku pagrindu atitinkamas dokumentas yra konfidencialus?	Lapų skaičius
1.	Ši pasiūlymo forma	Ne	-	6 lapai
2.	EBVPD	Ne	-	14 lapų
3.	Deklaracija dėl ES 2022_576	Ne	-	1 lapas
4.	Tiekėjo deklaracija	Ne	-	3 lapai
5.	Jungtinė pažyma	Ne	-	2 lapai
6.	Brošiūra	Taip	Gamintojo vykdoma politika	6 lapai
7.	Sertifikatas	Taip	Gamintojo vykdoma politika	2 lapai
8.	Brošiūra vožtuvas	Taip	Gamintojo vykdoma politika	3 lapai
9.	Kontroleris	Taip	Gamintojo vykdoma politika	1 lapas

* Informacija, nurodyta VPĮ 20 straipsnio 2 dalies 1, 2, 3, 4 punktuose negali būti nurodoma ir nebus laikoma konfidencialia. Tiekėjas gali nurodyti, kuri informacijos dalis pasiūlyme yra konfidenciali. Tiekėjo su pasiūlymu teikiamų dokumentų informacijos konfidencialumas gali būti nustatomas tik pagrįstais atvejais. Jeigu kils abejonių dėl tiekėjo pasiūlyme nurodytos informacijos konfidencialumo, Komisija prašys tiekėją per nurodytą terminą, kuris negali būti trumpesnis kaip 3 darbo dienos, pagrįsti jos konfidencialumą. Jei tokia informacija pasiūlyme nebus nurodyta, Komisija laikys, kad bet kuri pasiūlyme pateikta informacija nėra konfidenciali, išskyrus informaciją,

1 Jeigu pasiūlymą pasirašo ne tiekėjo vadovas, pasiūlyme pateikiama įgaliojimo skaitmeninė kopija.

kurią atskleidus būtų pažeisti Tiekėjo įsipareigojimai pagal su trečiaisiais asmenimis sudarytas sutartis.

3 lentelė. Informacija apie remiamąsi kitų subjektų pajėgumais. Vykdam pirkinio sutartį bus pasitelkiami šie ūkio subjektai (Dėl kiekvieno iš ūkio subjektų, kurių pajėgumais remiamasi, tiekėjas turi pateikti atskirą, tų ūkio subjektų tinkamai užpildytą ir pasirašytą EBVPD formą su informacija, kurios reikalaujama).

Eil. Nr.	Ūkio subjekto (-ų), kvazisubtiekėjo ² , trečiojo asmens ³ , kurių pajėgumais remiamasi, pavadinimas (-ai)	Ūkio subjektas pasitelkiamas, siekiant atitikti kvalifikacijos reikalavimą (Tiekėjas nurodo reikalavimo Nr. pagal SS)	Pirkimo sutarties dalis, kuriai vykdyti pasitelkiamas ūkio subjektas, Eur su PVM (jei PVM netaikoma EUR be PVM) arba proc.	Koks pateikiamas įrodymas dėl išteklių prieinamumo ⁴
1.				
2.				

4 lentelė. Informacija apie subtiekėjus (jeigu žinoma):

Eil. Nr.	Subtiekėjo (-ų) ⁵ , kurio (-ių) pajėgumais tiekėjas nesiremia, pavadinimas (-ai), kontaktiniai duomenys ir jų atstovai	Nurodoma, kokius sutartinius įsipareigojimus vykdys	Apimtis EUR arba proc.
1.			
2.			

5 lentelė. Siūlymas:

Eil. Nr.	Pavadinimas	Mato vnt.	Kiekis	Mato vieneto kaina, Eur (be PVM)	** Mato vieneto kaina, Eur (su PVM) ***	Iš viso, Eur (be PVM)	**Iš viso, Eur (su PVM)
1	2	3	4	5	6	/4 x 5/ 7	/4 x 6/ 8
1.	Aukšto slėgio pneumatinė įranga Trelleborg, lifting bag type SLK 10, SLK 14, SLK 21	kompl.	35	2340,00	2831,40	81900,00	99099,00
* 1 pirkimo dalies pasiūlymo palyginamoji kaina:						81900,00	99099,90

* Į kainą turi būti įskaiciuota PVM, kiti mokesčiai bei visos kitos išlaidos. Tiekėjas turi nurodyti kainą EUR be PVM ir EUR su PVM, jei jis yra PVM mokėtojas arba tik EUR be PVM, jei tiekėjas yra ne PVM mokėtojas. Kaina nurodoma ne daugiau kaip 2 skaitmenų po kablelio tikslumu.

** pildoma jeigu taikoma.

*** Jeigu nurodyta Prekės vieneto kaina bus didesnė nei 3500,00 Eur (su PVM) – tokia kaina perkančiajai organizacijai bus per didelė ir nepriimtina.

Taikomas PVM dydis (21%): 21%

² Taikoma, jei kvalifikacijai įrodyti tiekėjas pasitelkia kvazisubtiekėjus, kurie pasiūlymo pateikimo metu nėra tiekėjo darbuotojai, tačiau jie bus įdarbinti laimėjimo ir Sutarties sudarymo atveju.

³ Taikoma, jeigu kvalifikacijai atitikti tiekėjas naudosis Tiekėjo kvalifikacijos reikalavimų nustatymo metodikos 8.3 punkte nurodytų trečiųjų asmenų, kurie tiesiogiai aktyviai, savo veiksmis neprisidės prie pirkimo vykdytojo poreikio įsigyti pirkimo objektą tenkinimo, priemonėmis.

⁴ Tiekėjas turi pateikti įrodymą (nurodytą BS 7.2 punkte), kuriame nurodoma, kuo ir kokia dalimi bus remiamasi kitų ūkio subjektų pajėgumais ir patvirtinantį, kad tiekėjas jų pajėgumais, priemonėmis galės naudotis visą sutarties vykdymo laikotarpį.

⁵ Subtiekėjo pasitelkimas nekeičia tiekėjo atsakomybės dėl numatomos sudaryti Sutarties įvykdymo, todėl bet koku atveju tiekėjas pilnai prisiima atsakomybę už subtiekėjų veiklą vykdam sutartį

PVM lengvatos/nemokėjimo teisinis pagrindas (jei taikoma):

[Pildo tiekėjas]

Siūlomos Prekės visiškai atitinka techninės specifikacijos reikalavimus ir jų savybės yra tokios:

Eil. Nr. (techninės specifikacijos punktas)	Techniniai reikalavimai	Tiekėjo siūloma
1. (1.)	Aukšto slėgio pneumatinės įrangos komplektas (toliau – komplektas) turi būti skirtas naudoti priešgaisrinėse gelbėjimo tarnybose, atliekant gelbėjimo darbus.	Aukšto slėgio pneumatinės įrangos komplektas yra skirtas naudoti priešgaisrinėse gelbėjimo tarnybose, atliekant gelbėjimo darbus.
2. (3.)	Komplekto pneumatinės kėlimo pagalvės (toliau – pagalvės) turi būti skirtos kėlimui, įvairių objektų išlyginimui. Komplektą turi sudaryti: 1 pagalvė su nemažesne kaip 7 tonų kėlimo maksimalia galia, 1 pagalvė su nemažesne kaip 20 tonų kėlimo maksimalia galia, 1 dviejų pagalvių valdiklis, vienas 200/300 bar slėgio reduktorius su ne trumpesne kaip 2 m ilgio žarna, 3 vnt. oro tiekimo į pagalves skirtingų spalvų ir ne trumpesnių kaip po 10 m ilgio žarnos su uždarymo čiaupais ir apsauginiais vožtuvais, 3 vnt. trumpos (nuo 1 metro iki 2 metrų) skirtingų spalvų žarnos su uždarymo čiaupais ir apsauginiais vožtuvais, vienas dviejų suslėgtojo oro cilindro jungiamasis elementas, viena iš polimerinių arba lygiaverčių medžiagų pagaminta dėžė jungiamajai armatūrai talpinti.	Komplekto pneumatinės kėlimo pagalvės (toliau – pagalvės) skirtos kėlimui, įvairių objektų išlyginimui. Komplektą sudaro: 1 pagalvė su 10,1 tonų kėlimo maksimalia galia, 1 pagalvė su 13,5 tonų kėlimo maksimalia galia, 1 pagalvė su 21,1 tonų kėlimo maksimalia galia, 1 dviejų pagalvių valdiklis, vienas 200/300 bar slėgio reduktorius su 2 m ilgio žarna, 3 vnt. oro tiekimo į pagalves skirtingų spalvų ir 10 m ilgio žarnos su uždarymo čiaupais ir apsauginiais vožtuvais, 3 vnt. trumpos (1 m) skirtingų spalvų žarnos su uždarymo čiaupais ir apsauginiais vožtuvais, vienas dviejų suslėgtojo oro cilindro jungiamasis elementas, viena iš polimerinių medžiagų pagaminta dėžė jungiamajai armatūrai talpinti. Brošiūra
3. (4.)	Komplektas turi būti pagamintas laikantis LST EN 13731 arba lygiaverčio standarto reikalavimų. Tiekėjas turi pateikti pneumatinės įrangos gamintojo ES atitikties deklaraciją. Gali būti pateikti ir kitų komplekto įrankių turimi sertifikatai.	Sertifikatas
4. (5.)	Tiekėjas privalo suteikti ne mažesnę kaip 24 mėnesių garantiją.	24mėn.
5. (7.)	Pneumatinė gelbėjimo įranga turi atitikti privalomuosius saugos reikalavimus, nustatytus Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministro 2019 m. birželio 11 d. įsakymu Nr. 1V-535 „Dėl gaisrų gesinimo ir gelbėjimo technikos, priemonių ir įrenginių, gaisrų gesinimo medžiagų, gaisrinės saugos ženklų privalomųjų saugos reikalavimų patvirtinimo“. Tiekėjas, kurio pasiūlymas bus pripažintas laimėjusiu ir pasirašęs pirkimo-pardavimo sutartį, privalės perduodant pneumatinę gelbėjimo įrangą pateikti Gaisrinių tyrimų centro (GTC) išduodamus atitikimo	Patvirtiname

Eil. Nr. (techninės specifikacijos punktas)	Techniniai reikalavimai	Tiekėjo siūloma
	privalomiesiems saugos reikalavimams nustatytus patvirtinimo dokumentus. Pneumatinė gelbėjimo įranga turi būti paženklintos kaip nurodyta GTC išduotuose atitikimo privalomiesiems saugos reikalavimams patvirtinimo dokumentuose.	
6. (8.)	Reikalavimai pagalvėms:	
7. (8.1)	pagalvių medžiaga turi turėti atsparumą užtikrinančius armavimus; <i>Atitiktį reikalavimui patvirtinantys dokumentai: gamintojo techniniai dokumentai (aprašymas, specifikacijos, naudojimo ir priežiūros instrukcijos), arba kiti lygiaverčiai įrodymai</i>	pagalvių medžiaga turi atsparumą užtikrinančius armavimus; <i>Brošiūra</i>
8. (8.2)	pagalvių darbinis slėgis – iki 12 bar; <i>Atitiktį reikalavimui patvirtinantys dokumentai: gamintojo techniniai dokumentai (aprašymas, specifikacijos, naudojimo ir priežiūros instrukcijos), arba kiti lygiaverčiai įrodymai</i>	pagalvių darbinis slėgis – 8 bar; <i>Brošiūra</i>
9. (8.3)	pagalvės turi turėti rankenas ar kilpas, ar paėmimo briaunas jų pozicionavimui palengvinti; <i>Atitiktį reikalavimui patvirtinantys dokumentai: gamintojo techniniai dokumentai (aprašymas, specifikacijos, naudojimo ir priežiūros instrukcijos), arba kiti lygiaverčiai įrodymai</i>	pagalvės turi kilpas jų pozicionavimui palengvinti; <i>Brošiūra</i>
10. (8.4)	kiekviena pagalvė turi turėti centravimo žymes; <i>Atitiktį reikalavimui patvirtinantys dokumentai: gamintojo techniniai dokumentai (aprašymas, specifikacijos, naudojimo ir priežiūros instrukcijos), arba kiti lygiaverčiai įrodymai</i>	kiekviena pagalvė turi turėti centravimo žymes; <i>Brošiūra</i>
11. (8.5)	pagalvės turi būti sukonstruotos taip, kad nebūtų jų medžiagos perlinkimų; <i>Atitiktį reikalavimui patvirtinantys dokumentai: gamintojo techniniai dokumentai (aprašymas, specifikacijos, naudojimo ir priežiūros instrukcijos), arba kiti lygiaverčiai įrodymai</i>	pagalvės sukonstruotos taip, kad nebūtų jų medžiagos perlinkimų; <i>Brošiūra</i>
12. (8.6)	pirma pagalvė turi būti ne mažiau 7 tonų keliamosios galios, paviršiaus matmenys ne mažesni nei 270x270 mm, tačiau ne didesni negu 550x550 mm, o kėlimo aukštis ne mažesnis kaip 140 mm, nuleistos pagalvės aukštis ne didesnis kaip 35 mm, pagalvės svoris neturi viršyti 5 kg; <i>Atitiktį reikalavimui patvirtinantys dokumentai: gamintojo techniniai dokumentai (aprašymas, specifikacijos, naudojimo ir priežiūros instrukcijos), arba kiti lygiaverčiai įrodymai</i>	pirma pagalvė 10,1 tonų keliamosios galios, paviršiaus matmenys 380 x 380mm, o kėlimo aukštis 210 mm, nuleistos pagalvės aukštis 25 mm, pagalvės svoris 3,5 kg; <i>Brošiūra</i>
13. (8.7)	antra pagalvė nemažiau 12 tonų keliamosios galios, paviršiaus matmenys ne mažesni nei 320x320 mm, tačiau ne didesni negu 550x550 mm, o kėlimo aukštis ne mažesnis kaip 190 mm, nuleistos pagalvės aukštis ne didesnis kaip 35 mm, pagalvės svoris neturi viršyti 7 kg; <i>Atitiktį reikalavimui patvirtinantys dokumentai: gamintojo techniniai dokumentai (aprašymas, specifikacijos, naudojimo ir priežiūros instrukcijos), arba kiti lygiaverčiai įrodymai</i>	antra pagalvė 13,5 tonų keliamosios galios, paviršiaus matmenys 450 x 450mm, o kėlimo aukštis 250 mm, nuleistos pagalvės aukštis 25 mm, pagalvės svoris 5 kg; <i>Brošiūra</i>
14. (8.8)	trečia pagalvė nemažiau 20 tonų keliamosios galios, paviršiaus matmenys ne mažesni nei 400x400 mm, tačiau ne didesni negu 550x550 mm, o kėlimo aukštis	trečia pagalvė 21,1 tonų keliamosios galios, paviršiaus

Eil. Nr. (techninės specifikacijos punktas)	Techniniai reikalavimai	Tiekėjo siūloma
	ne mažesnis kaip 210 mm, nuleistos pagalvės aukštis ne didesnis kaip 35 mm, pagalvės svoris neturi viršyti 9,5 kg; <i>Atitiktį reikalavimui patvirtinantys dokumentai: gamintojo techniniai dokumentai (aprašymas, specifikacijos, naudojimo ir priežiūros instrukcijos), arba kiti lygiaverčiai įrodymai</i>	matmenys 550x550 mm, o kėlimo aukštis 300 mm, nuleistos pagalvės aukštis 25 mm, pagalvės svoris 7 kg; <i>Brošiūra</i>
15. (8.9)	visos pagalvės turi būti talpinamos į transportavimo ir saugojimo dėklą.	visos pagalvės talpinamos į transportavimo ir saugojimo dėklą.
16. (9.)	Reikalavimai slėgio reguliatoriui:	
17. (9.1)	slėgio reduktoriaus ir dviejų suslėgtojo oro cilindų jungiamojo elemento jungtys su oro cilindro vožtuvais turi atitikti LST EN 144-2 (arba lygiaverčio) standarto reikalavimus. <i>Atitiktį reikalavimui patvirtinantys dokumentai: gamintojo techniniai dokumentai (aprašymas, specifikacijos, naudojimo ir priežiūros instrukcijos), arba kiti lygiaverčiai įrodymai</i>	slėgio reduktoriaus ir dviejų suslėgtojo oro cilindų jungiamojo elemento jungtys su oro cilindro vožtuvais atitinka LST EN 144-2 standarto reikalavimus. <i>Brošiūra vožtuvus</i>
18. (10.)	Reikalavimai pagalvių valdikliui:	
19. (10.1)	valdymo įranga turi leisti vienu metu dirbti su ne mažiau kaip 2 pagalvėmis; <i>Atitiktį reikalavimui patvirtinantys dokumentai: gamintojo techniniai dokumentai (aprašymas, specifikacijos, naudojimo ir priežiūros instrukcijos), arba kiti lygiaverčiai įrodymai</i>	valdymo įranga leidžia vienu metu dirbti su ne mažiau kaip 2 pagalvėmis; <i>Kontroleris</i>
20. (10.2)	įranga turi turėti slėgio mažinimo ir kontrolės prietaisus bei apsaugos sistemą nuo perkrovos; <i>Atitiktį reikalavimui patvirtinantys dokumentai: gamintojo techniniai dokumentai (aprašymas, specifikacijos, naudojimo ir priežiūros instrukcijos), arba kiti lygiaverčiai įrodymai</i>	įranga turi slėgio mažinimo ir kontrolės prietaisus bei apsaugos sistemą nuo perkrovos; <i>Brošiūra</i>
21. (10.3)	įranga turi būti pritaikyta dirbti su suspausto oro balionu, kurio darbinis slėgis iki 300 bar; <i>Atitiktį reikalavimui patvirtinantys dokumentai: gamintojo techniniai dokumentai (aprašymas, specifikacijos, naudojimo ir priežiūros instrukcijos), arba kiti lygiaverčiai įrodymai</i>	įranga pritaikyta dirbti su suspausto oro balionu, kurio darbinis slėgis iki 300 bar; <i>Sertifikatas</i>
22. (10.4)	turi būti užtikrinta galimybė pripūsti vienu metu ne mažiau kaip vieną pagalvę. <i>Atitiktį reikalavimui patvirtinantys dokumentai: gamintojo techniniai dokumentai (aprašymas, specifikacijos, naudojimo ir priežiūros instrukcijos), arba kiti lygiaverčiai įrodymai</i>	Yra užtikrinta galimybė pripūsti vienu metu 2 pagalves. <i>Kontroleris Brošiūra</i>
23. (11.)	Reikalavimai pagalvių pajungimo žarnoms:	
24. (11.1)	komplektą sudaro 3 vnt. oro tiekimo į pagalves skirtingų spalvų ir ne trumpesnių kaip po 10 m ilgio žarnų ir 3 vnt. oro tiekimo į pagalves skirtingų spalvų ir ne trumpesnių kaip 1 m ir ne ilgesnių kaip po 2 m ilgio žarnų; <i>Atitiktį reikalavimui patvirtinantys dokumentai: gamintojo techniniai dokumentai</i>	komplektą sudaro 3 vnt. oro tiekimo į pagalves skirtingų spalvų 10 m ilgio žarnų ir 3 vnt. oro tiekimo į pagalves skirtingų spalvų 1 m ilgio žarnų;

Eil. Nr. (techninės specifikacijos punktas)	Techniniai reikalavimai	Tiekėjo siūloma
	<i>(aprašymas, specifikacijos, naudojimo ir priežiūros instrukcijos), arba kiti lygiaverčiai įrodymai</i>	Brošiūra
25. (11.2)	visos oro tiekimo į pagalves žarnos turi būti su uždarymo čiaupais ir apsauginiais vožtuvais; <i>Atitiktį reikalavimui patvirtinantys dokumentai: gamintojo techniniai dokumentai (aprašymas, specifikacijos, naudojimo ir priežiūros instrukcijos), arba kiti lygiaverčiai įrodymai</i>	visos oro tiekimo į pagalves žarnos yra su uždarymo čiaupais ir apsauginiais vožtuvais; Brošiūra
26. (11.3)	minimalus darbinis žarnų slėgis turi būti toks, kad užtikrintų įsigyjamų pagalvių darbinį slėgį. <i>Atitiktį reikalavimui patvirtinantys dokumentai: gamintojo techniniai dokumentai (aprašymas, specifikacijos, naudojimo ir priežiūros instrukcijos), arba kiti lygiaverčiai įrodymai</i>	minimalus darbinis žarnų slėgis yra toks, kad užtikrina įsigyjamų pagalvių darbinį slėgį. Brošiūra
27. (12.)	Reikalavimai sujungimams:	
28. (12.1)	jungtys turi būti greito sujungimo (kištukinės). <i>Atitiktį reikalavimui patvirtinantys dokumentai: gamintojo techniniai dokumentai (aprašymas, specifikacijos, naudojimo ir priežiūros instrukcijos), arba kiti lygiaverčiai įrodymai</i>	<i>Jungtys yra greito sujungimo (kištukinės)</i> Brošiūra

Patvirtiname, kad atidžiai perskaitėme visus sąlygų, techninės specifikacijos reikalavimus ir įsipareigojame jų laikytis vykdydami sutartį jeigu teisės aktų nustatyta tvarka būsime pripažinti laimėtoju. Taip pat įsipareigojame laikytis ir kitų Lietuvos Respublikoje galiojančių pirkimo objektui bei viešojo pirkimo sutarčiai taikomų teisės aktų reikalavimų. Šis pasiūlymas galioja 5 mėnesius nuo pasiūlymų pateikimo termino pabaigos. Taip pat, patvirtinu, kad dokumentų skaitmeninės kopijos ir elektroninėmis priemonėmis pateikti duomenys yra tikri.

Direktorius

(Tiekėjo arba jo įgalioto asmens pareigų pavadinimas)

(Parašas)

(Vardas, pavardė)

* Teikdamas pasiūlymą tiekėjas privalo pasirašyti šią pasiūlymo formą „1 PAGD PD BS“ 15.1 punkte nustatyta tvarka.