

Gaminio duomenų lentelė

Specifikacijos



PanelSet CRN paprastos durys su montavimo plokšte.
H700xW500xD250 IP66 IK10
RAL7035...

NSYCRN75250P

Pagrindinis

Diapazonas	PanelSeT
Produkto pavadinimas	PanelSeT CRN
Application	Įvairios paskirties
Category	Kompaktiškas korpusas
korpuso vardinis aukštis	700 mm
korpuso vardinis plotis	500 mm
aptvaro vardinis gylis	250 mm
Montavimo priedo tipas	Montavimas prie sienos
Prietaiso sudėtis	1 kūnas 1 kabelio riebokšlio plokštė 1 durys su spyna 1 montavimo plokštė
Durelių tipas	Paprastas
montavimo plokštės aprašymas	Paprastas

Papildoma

body type	Atgal suvirintas dvigubu profiliu, sudarantis apsaugotą sandarų plotą Šonai pagaminti iš vienos sulankstytos dalies
Durų skaičius	Priekinis veidas 1
Durų atidarymo pusė	Grižtamasis (120 °)
Užrakto tipas	3 mm dvigubo strypo spyna
Tarpinės plokštelės tipas	Standartinis
Prieinamumas eksploatacijai	Priekyje
Nuimamos dalys	Duris pagal vyrius Kabelio riebokšlio plokštė varžtais Montavimo plokštė pagal tvirtinimo elementą
Medžiaga	aptvarą : plienas montavimo plokštė : cinkuoto plieno
Paviršiaus apdaila	aptvarą : epoksidiniai poliesterio milteliai
Spalva	aptvarą : pilka (RAL 7035)
Standartai	IEC 62208
Gaminio sertifikatai	cUL UL DNV-GL
Grynasis svoris	20,292 kg

Atsakomybės apribojimas. Šių dokumentų tikslas nėra nurodyti produktų tinkamumą tam tikram naudojimui ar nustatyti jų patikimumą. Jie taip pat neatsako už patikimumo nustatymo

Aplinka

IP apsaugos laipsnis	IP66 atitinkantis IEC 60529
IK apsaugos laipsnis	IK10 atitinkantis IEC 62262

Pakavimo vienetai

Pirmos pakuotės vieneto tipas	PCE
Vienetų skaičius 1 pakuotėje	1
1-os pakuotės aukštis	27,500 cm
1-os pakuotės plotis	51,500 cm
1-os pakuotės ilgis	71,500 cm
1-os pakuotės svoris	20,296 kg
Antros pakuotės vieneto tipas	PAM
Vienetų skaičius 2 pakuotėje	18
2-os pakuotės aukštis	190,000 cm
2-os pakuotės plotis	100,000 cm
2-os pakuotės ilgis	120,000 cm
2-os pakuotės svoris	368,000 kg

Sutartinė garantija

Garantija	18 months
-----------	-----------



Environmental Data

„Schneider Electric“ siekia, kad iki 2050 m. būtų pasiekta grynoji nulinė būsena, pasitelkiant tiekimo grandinės partnerystes, mažiau įtakos turinčias medžiagas ir cikliškumą, pasitelkiant mūsų tebevykdomą kampaniją „Use Better, Use Longer, Use Again“, kad prailgintumėte produktų tarnavimo laiką ir tinkamumą perdirbti.

[Environmental Data paaiškinimas](#) >

[Kaip vertiname produkto tvarumą](#) >



Poveikis aplinkai

Anglies pėdsakas (kg.ekv.CO2 vienam CR, bendras gyvavimo ciklas)

191

Aplinkos atskleidimas

[Produkto aplinkosaugos profilis](#)

Use Better



Medžiagos ir pakavimas

[ES RoHS direktyva](#)

Proaktyvus atitikimas (produktas nepatenka į ES RoHS teisinę taikymo sritį)

REACH reglamentas

[REACH deklaracija](#)

Use Again



Perpakavimas ir pakartotinis gamyba

Apvalumo profilis

Specialių perdirbimo priemonių imtis nereikia

Atsiėmimas

No