



Blue Bridge MSP, UAB

Uždaroji akcinė bendrovė, J. Jasinskio g. 16A, LT-03163 Vilnius, +370 5 252 6060, info@bluebridge.lt,
duomenys apie įmonę kaupiami ir saugomi Juridinių asmenų registre, Blue Bridge MSP, UAB,
301489547, LT100003708514

Viešajai įstaigai „Placiajuostis internetas“

**PASIŪLYMAS
PIRKIME „TINKLO ĮRANGA“**

2025 m. vasario 4 d. Nr. PSL250108ISA1-01
Vilnius

Tiekėjo pavadinimas / <i>Jeigu dalyvauja ūkio subjektų grupė, surašomi visi dalyvių pavadinimai/</i>	Blue Bridge MSP, UAB
Tiekėjo adresas / <i>Jeigu dalyvauja ūkio subjektų grupė, surašomi visi dalyvių adresai/</i>	J. Jasinskio g. 16A, LT-03163 Vilnius
Asmens, pasirašiusio pasiūlymą vardas, pavardė, pareigos	
Telefono numeris	
El. pašto adresas	info@bluebridge.lt

Informacija apie kiekvieno tiekėjų grupės partnerio savo jėgomis numatomų atlikti darbų/paslaugų/prekių dalies vertę (pildoma, kai pasiūlymą pateikia tiekėjų grupė):

Eil. Nr.	Partnerio pavadinimas	Numatomi darbai/paslaugos/prekės	Partnerio darbų/paslaugų/prekių dalies vertė pasiūlymo kainoje, proc.	
	-	-	-	-
	-	-	-	-
Viso:			-	-

Dalyvis pasiūlyme privalo išviešinti subtiekejus, kurių pajėgumais, t. y. siekdamas atitikti kvalifikacijos reikalavimus, remiasi, taip pat nurodyti ir kitus žinomus subtiekejus.

Eil. Nr.	Pavadinimas, kodas ir adresas	Numatomi darbai/paslaugos/prekės	Pirkimo darbų/paslaugų/prekių dalies vertė pasiūlymo kainoje, kuriai ketinama pasitelkti subtiekejus, proc.
Subtiekejai, kurių pajėgumais remiamasi įrodinėjant kvalifikacijos atitiktį			
	-	-	-
	-	-	-

	-	-	-
Viso:			-
Kiti žinomi subtiektėjai, kurie bus pasitelkti vykdant pirkimo sutartį ir kurių pajėgumais nesiremiama įrodinėjant kvalifikacijos atitiktis			
	-	-	-
	-	-	-
	-	-	-
Viso:			-

Informacija apie specialistus, kuriais bus remiamasi įrodinėjant tiekėjo kvalifikaciją ir vykdant pirkimo sutartį, tačiau jie nėra tiekėjo ar tiekėjo pasitelkiamo (-ų) subrangovo (-ų) darbuotojai pasiūlymo pateikimo metu, bet laimėjimo atveju būtų įdarbinti:

Eil. Nr.	Vardas ir pavardė	Specialisto dabartinė darbovietė
	-	-
	-	-

- Šiuo pasiūlymu pažymime, kad sutinkame su visomis pirkimo sąlygomis, nustatytomis:
 - atviro konkurso skelbime, paskelbtame Viešųjų pirkimų įstatymo nustatyta tvarka CVP IS;
 - Pirkimo dokumentuose (jų paaiškinimuose, papildymuose).
- Atsižvelgdami į pirkimo dokumentuose išdėstytas sąlygas, teikiame savo pasiūlymą.
- Pasirašydamas CVP IS priemonėmis pateiktą pasiūlymą, patvirtinu, kad dokumentų skaitmeninės kopijos ir elektroninėmis priemonėmis pateikti duomenys yra tikri.

Mes siūlome šias prekes:

Eil. Nr.	Prekės	Kiekis	Mato vienetas	Vieneto kaina Eur be PVM	Kaina Eur be PVM	Kaina Eur su PVM
1.	Komutatoriai	50	Vnt.	25 800,00	1 290 000,00	1 560 900,00
Bendra pasiūlymo kaina:					1 290 000,00	1 560 900,00

Bendra pasiūlymo kaina (įskaitant PVM) 1 560 900,00 Eur (vienas milijonas penki šimtai šešiasdešimt tūkstančių devyni šimtai eurų, nulis centų) iš jų 21 proc. PVM 270 900,00 (du šimtai septyniasdešimt tūkstančių devyni šimtai eurų, nulis centų).

Siūlomos prekės visiškai atitinka pirkimo dokumentuose nurodytus reikalavimus.

4. Mes siūlome šiuos parametrus pagal ekonominio naudingumo vertinimo kriterijus:

Vertinimo kriterijai	Siūlomas parametras
Antras kriterijus: Komutatoriaus konstrukcija (T_1)	<i>Virtualaus telkinio sukūrimui naudojami duomenų perdavimo prievadai, nereikia tam dedikuotų stekavimo prievadų (R_{p1}): atitinka.</i> <i>Atitikimą patvirtinanti nuoroda:</i>
Trečias kriterijus: Valdymo prievadai (T_2)	<i>Komutatorius turi bent 1 vnt. optinį SFP „Out-of-Band“ valdymo prievadą (R_{p2}): atitinka.</i> <i>Atitikimą patvirtinantis dokumentas:</i> <i>psl.7.</i>
Ketvirtas kriterijus: Automatizuotų įrankių palaikymas nuotoliniam komutatorių valdymui (T_3)	<i>Siūlomi komutatoriai turi Puppet bei YANG automatizavimo įrankių palaikymą (R_{p3}): atitinka.</i> <i>Atitikimą patvirtinantis dokumentas:</i> <i>psl.4.</i>

PASTABA. Tiekėjas kartu su pasiūlymu turi pateikti ekonominio naudingumo vertinimui siūlomų parametrų atitiktį patvirtinančius dokumentus. Tiekėjui kartu su pasiūlymu nepateikus siūlomų parametrų atitiktį įrodančių dokumentų, atitinkamo parametro reikšmė bus lygi 0.

PREKIŲ ATITIKTIES TECHNINĖS SPECIFIKACIJOS REIKALAVIMAMS LENTELĖ

Eil. Nr.	Parametrai	Minimalūs reikalavimai	Konkretūs tiekėjo siūlomų Prekių parametrai ir nuoroda į atitiktį pagrindžiantį dokumentą ir puslapį dokumente (užpildo tiekėjas)
1.	Gamintojas	Nurodyti gamintoją.	Dokumentas: <i>psl. 1.</i>
2.	El. maitinimas	Dubliuoti, paskirstantys apkrovą. Vienam iš jų sugedus įrenginys turi veikti toliau. Maitinimo šaltinių keitimas turi vykti neišjungiant įrenginio maitinimo (angl. hot swap). Maitinimo šaltiniai turi būti	Dubliuoti, paskirstantys apkrovą. Vienam iš jų sugedus įrenginys veiks toliau. Maitinimo šaltinių keitimas vyksta neišjungiant įrenginio maitinimo (angl. hot swap). Maitinimo šaltiniai montuojami komutatoriaus korpuse ir

		montuojami komutatoriaus korpuse ir identiški vienas kitam patogesniai pakeitimui.	yra identiški vienas kitam patogesniai pakeitimui. Dokumentas: psl. 2, 7.
3.	Suvartojama energija	Ne didesnė kaip 500W	250W Dokumentas: psl. 13.
4.	Konstrukcija	Ne daugiau 1U aukščio, montuojamas į 19" komutacinę spintą, pateikiamas su montavimo detalėmis, montuojamas horizontaliai. Komutatoriaus gylis ne didesnis kaip 540 mm.	1U aukščio, montuojamas į 19" komutacinę spintą, pateikiamas su montavimo detalėmis, montuojamas horizontaliai. Komutatoriaus gylis 400 mm. Dokumentas: psl. 7.
5.	Aušinimas	Reikalavimai aušinimui: - turi būti ne mažiau 4 vnt. aušinimo modulių; turi būti palaikomas aušinimo modulių keitimas neišjungus įrenginio (angl. hot swap).	Aušinimas: - 4 vnt. aušinimo modulių; palaikomas aušinimo modulių keitimas neišjungus įrenginio (angl. hot swap). Dokumentas: psl. 2, 7.
6.	Valdymo prievadai	Valdymo prievadai: - ne mažiau kaip 1 vnt. USB arba mini USB prievadas, konfigūracijos ir programinės įrangos perkėlimui į ir iš komutatoriaus; ne mažiau kaip 1 vnt. 100/1000BASE-T RJ-45 „out-of-band“ valdymo prievadas	Valdymo prievadai: - 1 vnt. USB prievadas, konfigūracijos ir programinės įrangos perkėlimui į ir iš komutatoriaus; 1 vnt. 100/1000BASE-T RJ-45 „out-of-band“ valdymo prievadas Dokumentas: psl. 7.
7.	Keičiamos greಿತaveikos 1/10G (SFP/SFP+) optiniai prievadai	Ne mažiau 48 vnt.	48 vnt. Nuoroda: , psl. 20.

8.	Keičiamos greಿತaveikos 40G (QSFP+) optiniai prievadai	Ne mažiau kaip 6 vnt.	6 vnt. Dokumentas: ; psl. 7.
9.	Papildomi optiniai moduliai/kabeliai	Pateikti modulius ir stekavimo kabelius, perkamam komutatoriui: - ne mažiau kaip 2 vnt. 40GBASE-LR4 QSFP+ 1310nm 10km DOM Duplex LC SMF Optical Transceiver modulių; - ne mažiau kaip 2 vnt. 10GBASE-LR SFP+ 1310nm 10km DOM Duplex LC SMF Optical Transceiver modulių; - ne mažiau kaip 2 vnt. 5m LC UPC į LC UPC Duplex OS2 Single Mode PVC (OFNR) 2.0mm optinis kabelis; ne mažiau kaip 2 vnt. 3m LC UPC į LC UPC Duplex OS2 Single Mode	Pateikiami moduliai ir stekavimo kabeliai, perkamam komutatoriui: - 2 vnt. 40GBASE-LR4 QSFP+ 1310nm 10km DOM Duplex LC SMF Optical Transceiver modulių; - 2 vnt. 10GBASE-LR SFP+ 1310nm 10km DOM Duplex LC SMF Optical Transceiver modulių; - 2 vnt. 5m LC UPC į LC UPC Duplex OS2 Single Mode PVC (OFNR) 2.0mm optinių kabelių; 2 vnt. 3m LC UPC į LC UPC Duplex OS2 Single Mode optinių kabelių; Dokumentai: AN-UM-SFP+LR.pdf AN-UM-QSFP+LR4.pdf AD-net Fiber Optic Patch cord 2025.pdf
10.	Paketų buferis	Paketų buferio dydis ne mažiau kaip 12 MB.	Paketų buferio dydis 12 MB. Dokumentas: psl. 7.
11.	Atmintis	Ne mažiau kaip 4 GB operatyvios ir ne mažiau kaip 1 GB pastovios atminties.	4 GB operatyvios ir 1 GB pastovios atminties. Dokumentas: . 7.
12.	Maršrutizavimo pajėgumas.	Ne mažiau kaip 1000 Mpps, skaičiuojant 64 baitų paketais.	1071 Mpps, skaičiuojant 64 baitų paketais. Dokumentas: psl. 7.

13.	Komutavimo pajėgumas.	Ne mažiau kaip 1400 Gbps.	1440 Gbps. Dokumentas: psl. 7.
14.	Paketų vėlavimas.	Vidutinis paketų vėlinimo laikas: 10 Gb ne daugiau kaip 1,5 mikro sekundės.	Vidutinis paketų vėlinimo laikas: 10 Gb 1,5 mikro sekundės. Dokumentas: ; psl. 7.
15.	MAC adresų lentelės dydis.	Ne mažiau kaip 200 000 adresų.	208000 adresų. Dokumentas: , psl. 7.
16.	ARP įrašų lentelės dydis	Ne mažiau kaip 48000 įrašų.	68000 įrašų. Dokumentas: ; psl. 7.
17.	Susiejimo galimybė (angl. <i>stacking capabilities</i>)	Turi būti galima apjungti ne mažiau kaip 6 įrenginius į vieną virtualų įrenginį. Įrenginius turi būti galima apjungti žiedu arba grandine. Sudarytas virtualus įrenginys turi turėti šias savybes: - valdomas vienu IP adresu; - visi prievadai valdomi ir konfigūruojami vieningoje konfigūracijoje; - vieninga MAC ir IP adresų (ARP) lentelė; - OSI L2 protokolų (pvz. spanning-tree, LACP) apjungimas viename virtualiame įrenginyje; - OSI L3 protokolų (pvz. OSPF, VRRP) apjungimas viename virtualiame įrenginyje.	Galima apjungti 9 įrenginius į vieną virtualų įrenginį. Įrenginius galima apjungti žiedu arba grandine. Sudarytas virtualus įrenginys turi šias savybes: - valdomas vienu IP adresu; - visi prievadai valdomi ir konfigūruojami vieningoje konfigūracijoje; - vieninga MAC ir IP adresų (ARP) lentelė; - OSI L2 protokolų (pvz. spanning-tree, LACP) apjungimas viename virtualiame įrenginyje; - OSI L3 protokolų (pvz. OSPF, VRRP) apjungimas viename virtualiame įrenginyje. Virtualizacijai reikalingi papildomi jungiamieji kabeliai pridedami į komplektą. Dokumentas:

		Jeigu įrenginių virtualizacijai reikalingi papildomi prievadai ar jungiamieji kabeliai, jie turi būti pridedami į komplektą.	. 2, 4, 12.
18.	Standartų ir protokolų palaikymas	Turi būti palaikomi šie protokolai ir funkcijos: - IEEE 802.1ad Q-in-Q; - IEEE 802.1Q VLANs; - IEEE 802.1p Priority; - RFC 2475 DiffServ Architecture (DSCP); - IEEE 802.1s Multiple Spanning Trees; - IEEE 802.1w Rapid Reconfiguration of Spanning Tree; - IEEE 802.3ad LACP; - IEEE 802.3x Flow Control; - LLDP MED; - DRNI įrenginių apjungimo standartas arba lygiavertis; - IPv6 over IPv4 arba 6to4 tuneliavimas; - Ethernet OAM (802.3ah); - IEEE 802.1ag Connectivity Fault Detection (CFD); - DLDP (angl. Device Link Detection Protocol) arba lygiavertis; ERPS arba lygiavertis.	Palaikomi šie protokolai ir funkcijos: - IEEE 802.1ad Q-in-Q; - IEEE 802.1Q VLANs; - IEEE 802.1p Priority; - RFC 2475 DiffServ Architecture (DSCP); - IEEE 802.1s Multiple Spanning Trees; - IEEE 802.1w Rapid Reconfiguration of Spanning Tree; - IEEE 802.3ad LACP; - IEEE 802.3x Flow Control; - LLDP MED; - DRNI įrenginių apjungimo standartas; - IPv6 over IPv4 arba 6to4 tuneliavimas; - Ethernet OAM (802.3ah); - IEEE 802.1ag Connectivity Fault Detection (CFD); - DLDP (angl. Device Link Detection Protocol); ERPS. Dokumentas: 4, 6, 11-13.
19.	Tinklo virtualizavimo technologija	Turi būti palaikomi VXLAN funkcionalumai: - VXLAN L2 gateway; - VXLAN L3 gateway; ne mažiau 2000 VXLAN tunelių.	Palaikomi VXLAN funkcionalumai: - VXLAN L2 gateway; - VXLAN L3 gateway; 2000 VXLAN tunelių. Dokumentas:

			5, psl. 6.
20.	Didelių Ethernet segmentų palaikymas (angl. Jumbo frames)	Turi būti palaikomi ne mažesni nei 9200 baitų.	10000 baitų. Dokumentas: 6, psl. 2.
21.	Virtualūs tinklai (VLANs)	VLAN paketų žymėjimo (angl. tagging) palaikymas pilnai turi atitikti 802.1Q standartą ir palaikyti nemažiau 4000 VLAN'ų vienu metu.	VLAN paketų žymėjimo (angl. tagging) palaikymas pilnai atitinka 802.1Q standartą ir palaiko 4094 VLAN'ų vienu metu. Dokumentas: 6, 12.
22.	Maršrutizavimo protokolai	IP paketų maršrutizavimas kiekviename prievade (IPv4 ir IPv6).	IP paketų maršrutizavimas kiekviename prievade (IPv4 ir IPv6). Dokumentas: 6, psl. 6.
23.	Maršrutų lentelės dydis	Ne mažiau kaip 16000 (IPv4) arba 8000 (IPv6).	16000 (IPv4) ir 8000 (IPv6). Dokumentas: 7.
24.	Maršrutizavimo protokolų ir funkcijų palaikymas	Turi būti palaikomos šie maršrutizavimo protokolai ir funkcijos: - OSPFv2; - OSPFv3 - BGP; - BGPv4; - RIPv2; - IS-IS; - RIPng; - statiniai IPv4 maršrutai; - statiniai IPv6 maršrutai;	Palaikomi šie maršrutizavimo protokolai ir funkcijos: - OSPFv2; - OSPFv3 - BGP; - BGPv4; - RIPv2; - IS-IS; - RIPng; - statiniai IPv4 maršrutai; - statiniai IPv6 maršrutai; - Bidirectional Forwarding Detection (BFD).

		- Bidirectional Forwarding Detection (BFD). Jranga turi atitikti: - RFC 4360 BGP Extended Communities Attribute - RFC 4456 BGP Route Reflection: An alternative to Full Mesh Internal BGP (IBGP)	Jranga atitinka: - RFC 4360 BGP Extended Communities Attribute - RFC 4456 BGP Route Reflection: An alternative to Full Mesh Internal BGP (IBGP) Dokumentas: , psl. 11-13.
25.	Multicast protokolų palaikymas	Turi būti palaikomi šie multicast protokolai: - IGMPv1 snooping; - IGMPv2 snooping; - IGMPv3 snooping; - PIM-SM(spare mode); - MLDv1; MLDv2.	Palaikomi šie multicast protokolai: - IGMPv1 snooping; - IGMPv2 snooping; - IGMPv3 snooping; - PIM-SM(spare mode); - MLDv1; MLDv2. Dokumentas: . 6, 12.
26.	Aukšto patikimumo palaikymas	Turi palaikyti šiuo aukštą patikimumą užtikrinančius protokolus: - VRRP arba HSRP; 802.3ad su LACP.	Palaiko šiuos aukštą patikimumą užtikrinančius protokolus: - VRRP; 802.3ad su LACP. Dokumentas: . 12.
27.	Saugumo funkcijos	Turi būti palaikomos šios funkcijos: - vartotojų autentifikavimas IEEE802.1X protokolu; - TACACS+, RADIUS, SSHv2 protokolų palaikymas; - Saugumo filtrai (Access Control Lists) tarp VLAN pagal įvairią OSI L3/L4 lygio informaciją (IP šaltinio ir paskirties	Palaikomos šios funkcijos: - vartotojų autentifikavimas IEEE802.1X protokolu; - TACACS+, RADIUS, SSHv2 protokolų palaikymas; - Saugumo filtrai (Access Control Lists) tarp VLAN pagal įvairią OSI L3/L4 lygio informaciją (IP šaltinio ir paskirties adresą, TCP/UDP šaltinio ir paskirties prievado numerį);

		adresą, TCP/UDP šaltinio ir paskirties prievado numerį); - RSPAN arba lygiavertis; - L2 protokolų tuneliavimas (L2PT); - IP source guard arba lygiavertis; - Port Security arba lygiavertis; - DHCP snooping su Option 82 palaikymu; DHCP serverio/relės režimų palaikymas.	- RSPAN; - L2 protokolų tuneliavimas (L2PT); - IP source guard; - Port Security; - DHCP snooping su Option 82 palaikymu; DHCP serverio/relės režimų palaikymas. Dokumentas: . 3, 6, 5.
28.	Eilių valdymas	Turi būti palaikomi šie eilių valdymo metodai: - Strict Priority (SP); - Weighted Round Robin (WRR); - Strict Priority (SP) su Weighted Round Robin (WRR); - IEEE 802.1Qaz Enhanced Transmission Selection (ETS); - IEEE 802.1Qaz Data Center Bridging Capability Exchange (DCBx); IEEE 802.1Qbb Priority-based Flow Control (PFC).	Palaikomi šie eilių valdymo metodai: - Strict Priority (SP); - Weighted Round Robin (WRR); - Strict Priority (SP) su Weighted Round Robin (WRR); - IEEE 802.1Qaz Enhanced Transmission Selection (ETS); - IEEE 802.1Qaz Data Center Bridging Capability Exchange (DCBx); IEEE 802.1Qbb Priority-based Flow Control (PFC). Dokumentas: psl. 2, 12.
29.	Valdymo funkcijos, sąsajos	Turi būti palaikomos šios sąsajos: - saugi valdymo prieiga (CLI ir MIB) apsaugota šifravimu per SSHv2 ir SNMPv3; - Secure Sockets Layer (SSL) palaikymas, turi užtikrinti saugų priėjimą	Palaikomos šios sąsajos: - saugi valdymo prieiga (CLI ir MIB) apsaugota šifravimu per SSHv2 ir SNMPv3; - Secure Sockets Layer (SSL) palaikymas, užtikrina saugų priėjimą prie vartotojo valdymo sąsajos;

		prie vartotojo valdymo sąsajos; - privalo turėti ne mažiau dviejų valdymo programinės įrangos laikmenų (angl.dual flash); - srauto analizė panaudojant RSPAN arba Port Mirroring; NTPv3 arba SNTPv4.	- turi dvi valdymo programinės įrangos laikmenas (angl.dual flash); - srauto analizė panaudojant RSPAN ir Port Mirroring; NTPv3 arba SNTPv4. Dokumentas: , psl. 3, 4, 12. Nuoroda: psl. 538-542.
30.	Stebėjimo protokolų palaikymas	Turi būti palaikomi šie stebėjimo protokolai: - sFlow arba NetFlow; - SYSLOG; - SNMPv1, SNMPv2c; SNMPv3; RMON.	Palaikomi šie stebėjimo protokolai: - sFlow; - SYSLOG; - SNMPv1, SNMPv2c; SNMPv3; RMON. Dokumentas: , psl. 4, 11.
31.	Programinė sąsajos ir automatizavimas	Turi būti palaikoma NETCONF/XML API sąsaja arba Python skriptų valdymas.	Palaikoma NETCONF ir Python skriptų valdymas. Dokumentas: psl. 3.
32.	Vienalaikis programinės įrangos atnaujinimas	Turi būti palaikomas programinės įrangos atnaujinimas be komutavimo ar maršrutizavimo nutrūkimo atnaujinimų metu – ISSU (angl. In-Service Software Upgrade) arba lygiavertis.	Palaikomas programinės įrangos atnaujinimas be komutavimo ir maršrutizavimo nutrūkimo atnaujinimų metu – ISSU (angl. In-Service Software Upgrade). Dokumentas: psl. 2, 3.
33.	Veikimo sąlygos	Palaikoma veikimo temperatūra turi būti ne blogesnė kaip nuo 0° iki 45°C;	Palaikoma veikimo temperatūra nuo 0° iki 45°C; Palaikoma veikimo drėgmė (nesikondensuojanti) nuo 10% iki 90%. Dokumentas:

		Palaikoma veikimo drėgmė (nesikondensuojanti) ne blogesnė kaip nuo 10% iki 90%.	psl. 10.
34.	Elektromagnetinės spinduliuotės emisijos, saugumo sertifikacijos, aplinkos standartai	Turi būti šios elektromagnetinės spinduliuotės emisijos sertifikacijos ir saugumo standartai: - EN 55032; - EN 61000-3-2; - EN 61000-3-3; RoHS.	Yra šios elektromagnetinės spinduliuotės emisijos sertifikacijos ir saugumo standartai: - EN 55032; - EN 61000-3-2; - EN 61000-3-3; RoHS. Dokumentas: psl. 10.
35.	Kiti reikalavimai	Komutatorių programinė įranga turi būti įskaičiuota į pasiūlymo kainą ir pateikiama kartu su komutatoriais ir komutatoriaus programinės įrangos neterminuotomis licencijomis neribotam prievadų kiekiui ar duomenų srautui.	Komutatorių programinė įranga yra įskaičiuota į pasiūlymo kainą ir pateikiama kartu su komutatoriais ir komutatoriaus programinės įrangos neterminuotomis licencijomis neribotam prievadų kiekiui ar duomenų srautui. Nuoroda:

Kartu su pasiūlymu pateikiami šie dokumentai:

Eil. Nr.	Pateiktų dokumentų pavadinimas	Dokumento puslapių skaičius
1.	Siūlomos techninės ir programinės įrangos sąrašas	1
2.	Įgaliojimas	1
3.	Europos bendrasis viešųjų pirkimų dokumentas (EBVPD)	17
4.	Teikėjo deklaracija	1
5.	Nacionalinio saugumo reikalavimų atitikties deklaracija	1
6.	Mokėjimo nurodymas	1

7.	Deklaracija dėl aplinkos apsaugos kriterijų atitikimo	2
8.	Patvirtinimas	1
11.	Techniniai aprašymai	43

Pasiūlymo galiojimo užtikrinimui pateikiame mokėjimo nurodymą. Užtikrinimo dydis - 5.000,00 Eur (penki tūkstančiai eurų). Pasiūlymo galiojimo užtikrinimas galioja visą pasiūlymo galiojimo laikotarpį.

Pasiūlymas galioja iki termino, nustatyto konkurso sąlygose.

Ši pasiūlyme nurodyta informacija yra konfidenciali:

Eil. Nr.	Pateikto dokumento pavadinimas (rekomenduojama pavadinime vartoti žodį „Konfidencialu“)	Dokumentas yra įkeltas šioje CVP IS pasiūlymo lango eilutėje („Prisegti dokumentai“)
1.	Siūlomos techninės ir programinės įrangos sąrašas	"Pasiūlymas"

PASTABA. Tiekėjui nenurodžius, kokia informacija yra konfidenciali, laikoma, kad konfidencialios informacijos pasiūlyme nėra.

Viešųjų pirkimų specialistė