

Širvintų rajono savivaldybės administracijai

**PASIŪLYMAS
DĖL VAIKŲ ŽAIDIMŲ AIKŠTELĖS ĮRANGA, SU MONTAVIMO DARBAIS IR JŲ PATIKROS
PASLAUGOMIS PIRKIMO**

2025-03-21
Vilnius

1 lentelė. Informacija apie tiekėją (pildo tiekėjas)

Tiekėjo arba tiekėjų grupės narių pavadinimas (-ai) (<i>Jeigu dalyvauja ūkio subjektų grupė, surašomi visi dalyvių pavadinimai</i>)	UAB „Traidā“
Tiekėjo arba tiekėjų grupės narių juridinio asmens kodas (-ai) (<i>tuo atveju, jei pasiūlymą teikia fizinis asmuo – verslo pažymėjimo Nr. ar pan.</i>), adresas (-ai)	302621293, Rinktinės g. 55, LT-09207 Vilnius
Tiekėjų grupės narys, atstovaujantis grupei (<i>pildoma, jei pasiūlymą teikia tiekėjų grupė</i>)	–
Asmens, įgalioto bendrauti su perkančiąja organizacija, kontaktinė informacija (vardas, pavardė, tel., el. p. adresas)	Paulius Kapalinskas, +370 683 71343, info@miestui.lt

- Šiuo pasiūlymu pažymime, kad sutinkame su visomis pirkimo sąlygomis, nustatytomis skelbime apie pirkimą ir pirkimo dokumentuose bei jų paaiškinimuose, papildymuose.
- Patvirtiname, kad visa pasiūlyme pateikta informacija yra teisinga, atitinka tikrovę ir apima viską, ko reikia visiškam ir tinkamam sutarties vykdymui.
- Mūsų siūlomos prekės visiškai atitinka pirkimo dokumentuose nurodytus reikalavimus.
- Teikdami šį pasiūlymą, mes patvirtiname, kad į mūsų siūlomą prekių kainą įskaičiuoti visi mokesčiai ir tiekėjo išlaidos.

2 lentelė. Mes siūlome šias prekes:

Eil. Nr.	Pavadinimas	Kaina be PVM (Eur)	PVM (Eur)	Kaina, su PVM (Eur)
1	2	4	5	6
1.	Vaikų žaidimų aikštelės įranga, su montavimo darbais ir jų patikros paslaugomis	175710,00	36899,10	212609,10

Pastabos:

- kaina pasiūlyme nurodoma, paliekant du skaitmenis po kablelio. Jeigu tiekėjas nenurodo kainos, paliekant

du skaitmenis po kablelio ir įrašo tik sveikuosius kainos skaičius, yra laikoma, kad po kablelio yra nuliai;
 - tais atvejais, kai pagal galiojančius teisės aktus tiekėjui nereikia mokėti PVM, jis atitinkamų skilčių nepildo ir nurodo priežastis, dėl kurių PVM nemoka.
 - į kainą (su PVM, Eur) įeina visos išlaidos (tame tarpe ir pirkimo sutarties vykdymo išlaidos), visi mokesčiai, atsiskaitymo dokumentų pateikimo informacinėje sistemoje „SABIS“ kaštai ir PVM.

3 lentelė. Siūlomos pasiūlymo ekonominio naudingumo kriterijų reikšmės:

Eil. Nr.	Vertinimo kriterijai	Siūlomų kriterijų rodiklių reikšmės
1.	Antras kriterijus – papildoma vaikų žaidimo įrenginių garantinio termino trukmė, mėnesiais (D)	Pažymėti siūlomą papildomą vaikų žaidimo įrenginių garantinio termino trukmę, metais (simboliu „x“ pažymėti tik vieną langelį): 6 mėnesiai – ☐ 12 mėnesių – ☐ 18 mėnesiai – ☐ 24 mėnesiai – x <i>(Pastaba. Jei bus pažymėtas daugiau nei vienas langelis arba nebus pažymėtas nei vienas iš jų, skiriama 0 balų.)</i>
2.	Trečias kriterijus – papildoma vaikų žaidimo aikštelių dangos garantinio termino trukmė, mėnesiais (E)	Pažymėti siūlomą papildomą vaikų žaidimo aikštelių dangos garantinį terminą, metais (simboliu „x“ pažymėti tik vieną langelį): 6 mėnesiai – ☐ 12 mėnesių – ☐ 18 mėnesiai – ☐ 24 mėnesiai – x <i>(Pastaba. Jei bus pažymėtas daugiau nei vienas langelis arba nebus pažymėtas nei vienas iš jų, skiriama 0 balų.)</i>

4 lentelė. Informacija apie ūkio subjektus, kurių pajėgumais tiekėjas remiasi, kad atitiktų perkančiosios organizacijos keliamus kvalifikacijos reikalavimus (jeigu tokie reikalavimai keliami) (nurodomi ir kvazisubtiekėjai/kvazisubrangovai (specialistai) – fiziniai asmenys, kuriuos ketinama įdarbinti pirkimo laimėjimo atveju) (pildoma, jei tiekėjas pasitelkia kitų ūkio subjektų pajėgumais pagal VPĮ 49 str.)

Eil. Nr.	Ūkio subjekto pavadinimas, juridinio asmens kodas, adresas	Įrašyti abi reikalaujamas reikšmes:
		1. Sutarties objekto dalies, perduodamos vykdyti ūkio subjektui, aprašymas 2. Ūkio subjektui perduodama pirkimo sutarties dalis % ar Eur pirkimo sutarties kainoje
1.	–	

5 lentelė. Informacija apie žinomus subtiekėjus/subrangovus, kurių pajėgumais (kad atitiktų perkančiosios organizacijos keliamus kvalifikacijos reikalavimus) tiekėjas nesiremia, ir jiems perduodama vykdyti pirkimo sutarties dalis

(pildoma, jei tiekėjas pasitelkia subtiekėjus/subrangovus, kurių pajėgumais (kvalifikacija) tiekėjas nesiremia)

Eil. Nr.	Subtiekėjo/subrangovo pavadinimas, juridinio asmens kodas, adresas	Įrašyti abi reikalaujamas reikšmes:
		1. Pirkimo sutarties objekto dalies, perduodamos vykdyti subtiekėjui/subrangovui, aprašymas 2. Subtiekėjui/subrangovui perduodama pirkimo sutarties dalis % ar Eur pirkimo sutarties kainoje
1.		

6 lentelė. Mūsų pasiūlyme konfidencialią informaciją sudaro:

Eil. Nr.	Dokumentų (ar jų dalių) pavadinimai	Nurodytos konfidencialios informacijos pagrindimas (paaiškinimas, kuo remiantis nurodytas dokumentas ar jo dalis yra konfidencialūs)
	nėra	

Pastabos:

1. Dalyvis, nurodantis konfidencialią informaciją, privalo vadovautis Viešųjų pirkimų įstatymo 20 straipsnio 2 dalies nuostatomis bei Viešųjų pirkimų tarnybos paaiškinimais, paskelbtais informaciniame leidinyje „Konfidencialumas viešuosiuose pirkimuose“ (<http://www.vpt.lrv.lt/>).
2. Dalyvis pilnai atsako už tai, kad jo pateiktame pasiūlyme nurodyta konfidenciali (neskelbtina) arba komercinę (gamybinę) paslaptį turinti informacija nepažeidžia Viešųjų pirkimų įstatyme įtvirtintų skaidrumo principų, draudžiančių nepagrįstai riboti teisę susipažinti su nekonfidencialia viešojo pirkimo informacija.
3. Jei dalyvis šios lentelės neužpildo ir (ar) failo (bylos) pavadinime nenurodo „konfidencialu“, perkančioji organizacija laiko, kad jo pateiktame pasiūlyme nėra konfidencialios informacijos.

7 lentelė. Kartu su pasiūlymu pateikiami šie dokumentai:

Eil. Nr.	Dokumentų pavadinimai
1.	Įrenginių techniniai dokumentai ir sertifikatai.zip
2.	Techninė specifikacija
3.	EBVPD
4.	Registrų centro išrašas
5.	Įvykdytų sutarčių sąrašas ir rekomendacija

Pasiūlymas galioja Pirkimo sąlygose nurodytą laikotarpį.

Direktorius

(Tiekėjo arba jo įgalioto asmens pareigų pavadinimas)

(Parašas)

Paulius Kapalinskas

(Vardas ir pavardė)

Pavadinimas	Įrenginio pavyzdinė iliustracija, vizualizacija, schema (orientacinio pobūdžio)	Įrenginiui keliami reikalavimai (rodikliai)	Tiekėjo siūlomų prekių techninės charakteristikos ir jų reikšmės bei technines charakteristikas patvirtinantys dokumentai <i>pildo tiekėjas</i> nurodyti konkrečias technines charakteristikas (rodiklius) ir jų reikšmes, o kur techninių reikšmių įrašyti negalima – nurodyti/aprašyti reikalavimo atitikimą
Žaidimų kompleksas su džunglių motyvais 1		1) Matmenys ne mažesni nei: 10,55 x 8,00 x 9,55 m (ilgis, plotis, aukštis). 2) Saugos zona: ne didesnė nei 100 m². 3) Didžiausias kritimo aukštis 270 cm. 4) Vaikų amžiaus grupė nuo 4 iki 14 metų. 5) Platformų aukščiai ne mažesni nei: 90, 120, 150, 180, 210, 270, 300, 330, 360, 420, 450, 480, 510, 540, 570, 600, 630, 690 cm. 6) Pagrindiniai konstrukcijų vamzdžiai gali būti kvadratiniai arba apvalūs, ne mažesni nei 80x80x2 mm, cinkuoti ir dažyti milteliniu būdu. Pagrindinės konstrukcijos kolonų kiekis ne mažesnis nei 28 vnt. 7) Konstrukcija betonuojama 70-80 cm gylyje. 8) Platformos, laipiojimo sienelės pagamintos iš atsparių kintančioms oro sąlygoms HPL plokščių ne plonesnių nei 8 mm, arba lygiavertės medžiagos. 9) Stogeliai ir sienelės pagamintos iš atsparių kintančioms oro sąlygoms HDPE plokščių ne plonesnių nei 12 mm, arba lygiavertės medžiagos. 10) Permatomos plokštės su dekoratyvine spauda pagamintos iš atsparių kintančioms oro sąlygoms polikarbonato plokščių ne plonesnių nei 12 mm, arba lygiavertės medžiagos.	Prekės pavadinimas, modelis, kodas ar numeris 3240. Siūlomi parametrai: 1) Matmenys: 10,55 x 8,00 x 9,55 m (ilgis, plotis, aukštis). 2) Saugos zona: 76,5 m². 3) Didžiausias kritimo aukštis – 270 cm. 4) Vaikų amžiaus grupė nuo 4 iki 14 metų. 5) Platformų aukščiai: 90, 120, 150, 180, 210, 270, 300, 330, 360, 420, 450, 480, 510, 540, 570, 600, 630, 690 cm. 6) Pagrindiniai konstrukcijų vamzdžiai kvadratiniai 80 x 80 x 2 mm, cinkuoti ir dažyti milteliniu būdu. Pagrindinės konstrukcijos kolonų kiekis 28 vnt. 7) Konstrukcija betonuojama 70-80 cm gylyje. 8) Platformos, laipiojimo sienelės pagamintos iš atsparių kintančioms oro sąlygoms 8 mm storio HPL plokščių. 9) Stogeliai ir sienelės pagamintos iš atsparių kintančioms oro sąlygoms 12 mm storio HDPE plokščių. 10) Permatomos plokštės su dekoratyvine spauda pagamintos iš atsparių kintančioms oro sąlygoms 12 mm storio polikarbonato plokščių. 11) Apsauginės grotelės pagamintos iš karštai cinkuoto ir milteliniu būdu dažyto plieno tinklelio.

Pavadinimas	Įrenginio pavyzdinė iliustracija, vizualizacija, schema (orientacinio pobūdžio)	Įrenginiui keliami reikalavimai (rodikliai)	Tiekėjo siūlomų prekių techninės charakteristikos ir jų reikšmės bei technines charakteristikas patvirtinantys dokumentai <i>pildo tiekėjas</i> nurodyti konkrečias technines charakteristikas (rodiklius) ir jų reikšmes, o kur techninių reikšmių įrašyti negalima – nurodyti/aprašyti reikalavimo atitikimą
		11) Apsauginės grotelės pagamintos iš karštai cinkuoto ir milteliniu būdu dažyto plieno tinklelio arba lygiavertės medžiagos. 12) Atviros čiuožyklos pagamintos iš nerūdijančio plieno, kurio storis ne mažesnis nei 2 mm, čiuožyklų šonai pagaminti iš HDPE plokštės, kurios storis ne plonesnis nei 12 mm. 13) Nuožulnios čiuožyklos vamzdžiai pagaminti iš dviejų AISI 304 nerūdijančio plieno vamzdžių, arba lygiavertės medžiagos. Nerūdijančio plieno vamzdžių storis ne plonesnis nei 2 mm, čiuožyklos skersmuo ne mažesnis nei 42,4 mm. 14) Uždara čiuožykla pagamintos iš AISI 304 nerūdijančio plieno, arba lygiavertės medžiagos. Nerūdijančio plieno storis ne plonesnis nei 2,5 mm, čiuožyklos vamzdžių skersmuo ne mažesnis nei 790 mm. 15) Muzikinės sienelės pagamintos iš HDPE ir HPL plokščių. 16) Visi naudojami lynai pagaminti iš polipropileno, armuoti, ne plonesni nei 16 mm. 17) Visos įrenginyje naudojamos grandinės kalibruotos, apsaugotos nuo pirštų strigimo rizikos, cinkuotos, arba lygiavertės, skersmuo ne mažesnis nei 5 mm. 18) Visi metaliniai turėklai, skersiniai, kopėtėlės turi būti pagaminti iš AISI 304 nerūdijančio plieno arba lygiavertės medžiagos. Naudojami vamzdžiai 33,7 mm ir 38 mm storio, sienelių storis ne plonesnis nei 2 mm.	12) Atviros čiuožyklos pagamintos iš nerūdijančio plieno, kurio storis 2 mm, čiuožyklų šonai pagaminti iš HDPE plokštės, kurios storis 12 mm. 13) Nuožulnios čiuožyklos vamzdžiai pagaminti iš dviejų AISI 304 nerūdijančio plieno vamzdžių. Nerūdijančio plieno vamzdžių storis 2 mm, čiuožyklos skersmuo 42,4 mm. 14) Uždara čiuožykla pagamintos iš AISI 304 nerūdijančio plieno. Nerūdijančio plieno storis 2,5 mm, čiuožyklos vamzdžių skersmuo 790 mm. 15) Muzikinės sienelės pagamintos iš HDPE ir HPL plokščių. 16) Visi naudojami lynai pagaminti iš polipropileno, armuoti, 16 mm skersmens. 17) Visos įrenginyje naudojamos grandinės kalibruotos, apsaugotos nuo pirštų strigimo rizikos, cinkuotos, skersmuo – 5 mm. 18) Visi metaliniai turėklai, skersiniai, kopėtėlės pagaminti iš AISI 304 nerūdijančio plieno. Naudojami vamzdžiai 33,7 mm ir 38 mm storio, sienelių storis 2 mm. 19) Visi metaliniai varžtai pagaminti iš nerūdijančio plieno. 20) Žaidimo įrenginį sudaro: 1 didelis bokštas, 1 uždara spiralinė nerūdijančio plieno čiuožykla 570 cm aukštyje, 2 atviros čiuožyklos iš nerūdijančio plieno su HDPE šonais, sumontuotos 90 cm ir 210 cm aukštyje, 26 kvadratinės platformos, 12 trikampės platformos,

Pavadinimas	Įrenginio pavyzdinė iliustracija, vizualizacija, schema (orientacinio pobūdžio)	Įrenginiui keliami reikalavimai (rodikliai)	Tiekėjo siūlomų prekių techninės charakteristikos ir jų reikšmės bei technines charakteristikas patvirtinantys dokumentai <i>pildo tiekėjas</i> nurodyti konkrečias technines charakteristikas (rodiklius) ir jų reikšmes, o kur techninių reikšmių įrašyti negalima – nurodyti/aprašyti reikalavimo atitikimą
		19) Visi metaliniai varžtai turi būti pagaminti iš nerūdijančio plieno. 20) Žaidimo įrenginį sudaro ne mažiau nei: 1 didelis bokštas, 1 uždara spiralinė nerūdijančio plieno čiuożykla ne žemesniame nei 570 cm aukštyje, 2 atviros čiuożyklos iš nerūdijančio plieno su HDPE šonais, sumontuotos 90 cm ir 210 cm aukštyje, 26 kvadratinės platformos, 12 trikampės platformos, kurios sumontuotos 90, 120, 150, 180, 210, 270, 300, 330, 360, 420, 450, 480, 510, 540, 570, 600, 630, 690 cm aukščiuose, užlipimo vamzdis su pakopomis, 2 kopetėlės iš lynų, 2 užlipimo lynai su plastikiniais „karoliukais“, 1 vertikali laipiojimo sienelė iš lynų, 1 vertikalios metalinės kopetėlės, 1 laipiojimo sienelė su laipiojimo akmenukais, 4 laipiojimo sienelės su ertmėmis, 1 sėdynė iš lynų, įmontuoti 4 uždari apsauginiai balkonai su langeliais, kad būtų galima matyti po jais esančia erdvę, 1 balkonas su dekoracijomis, 4 apžvalgos sienelės iš cinkuoto ir dažyto milteliniu būdu tinklo, 20 permatomų sienelių iš polikarbonato su UV spauda, 4 permatomos sienelės iš polikarbonato, 1 čiuożyklos iš dviejų nerūdijančio plieno vamzdžių, 4 manipuliaciniai žaidimai iš kurių 1 su muzikiniais būgnais, 2 foto sienelės, 1 labirintas. 21) Po žaidimo įrenginiu turi būti įrengta liejama guminė danga su pagrindo paruošimu, pagal įrenginio saugumo zonas ir įrenginio kritimo aukštį. Dangos spalva derinama su Užsakovu.	kurios sumontuotos 90, 120, 150, 180, 210, 270, 300, 330, 360, 420, 450, 480, 510, 540, 570, 600, 630, 690 cm aukščiuose, užlipimo vamzdis su pakopomis, 2 kopetėlės iš lynų, 2 užlipimo lynai su plastikiniais „karoliukais“, 1 vertikali laipiojimo sienelė iš lynų, 1 vertikalios metalinės kopetėlės, 1 laipiojimo sienelė su laipiojimo akmenukais, 4 laipiojimo sienelės su ertmėmis, 1 sėdynė iš lynų, įmontuoti 4 uždari apsauginiai balkonai su langeliais, kad būtų galima matyti po jais esančia erdvę, 1 balkonas su dekoracijomis, 4 apžvalgos sienelės iš cinkuoto ir dažyto milteliniu būdu tinklo, 20 permatomų sienelių iš polikarbonato su UV spauda, 4 permatomos sienelės iš polikarbonato, 1 čiuożyklos iš dviejų nerūdijančio plieno vamzdžių, 4 manipuliaciniai žaidimai iš kurių 1 su muzikiniais būgnais, 2 foto sienelės, 1 labirintas. 21) Po žaidimo įrenginiu bus įrengta liejama guminė danga su pagrindo paruošimu, pagal įrenginio saugumo zonas ir įrenginio kritimo aukštį. Dangos spalva derinama su Užsakovu. 22) Žaidimo įrenginiu gali naudotis vaikai su negalia. 23) Įrenginio spalvos derinamos su Užsakovu. 24) Gaminy sertiřikuotas, atitinka EN 1176 standartą. 25) Nuoroda į prekės aprašymą gamintojo oficialaus internetinio tinklalapio puslapyje arba pridedamas dokumentas, kuriame turi būti pažymėta „markeruota“ vieta, kur patvirtina atitiktį specifikacijos reikalavimui: Žr.

Pavadinimas	Įrenginio pavyzdinė iliustracija, vizualizacija, schema (orientacinio pobūdžio)	Įrenginiui keliami reikalavimai (rodikliai)	Tiekėjo siūlomų prekių techninės charakteristikos ir jų reikšmės bei technines charakteristikas patvirtinantys dokumentai <i>pildo tiekėjas</i> nurodyti konkrečias technines charakteristikas (rodiklius) ir jų reikšmes, o kur techninių reikšmių įrašyti negalima – nurodyti/aprašyti reikalavimo atitikimą
		22) Žaidimo įrenginiu gali naudotis vaikai su negalia. 23) Įrenginio spalvos derinamos su Užsakovu. 24) Gaminys turi būti sertifikuotas, atitikti EN 1176 standartą, arba lygiavertį.	<i>specyfikacija 3240 PL_LT_patvirtinta.pdf ir sertifikatas 3240.pdf</i> Nuoroda į gamintojo internetų tinklą: https://www.vinci-play.com/pl/oferta/jungle/jungle-3240
Žaidimų kompleksas su džunglių motyvais 2		1) Matmenys ne mažesni nei: 11,55 x 8,15 x 6,60 m (ilgis, plotis, aukštis). 2) Saugos zona: ne didesnė nei 100 m². 3) Didžiausias kritimo aukštis 270 cm. 4) Vaikų amžiaus grupė nuo 4 iki 14 metų. 5) Platformų aukščiai ne mažesni nei: 90, 120, 150, 180, 210, 240, 270, 300, 360, cm. 6) Pagrindiniai konstrukcijų vamzdžiai gali būti kvadratiniai arba apvalūs, ne mažesni nei 80 x 80 x 2 mm, cinkuoti ir dažyti miltelinio būdu. Pagrindinės konstrukcijos kolonų kiekis ne mažesnis nei 30 vnt. 7) Konstrukcija betonuojama 70-80 cm gylyje. 8) Platformos, laipiojimo sienelės pagamintos iš atsparių kintančioms oro sąlygoms HPL plokščių ne plonesnių nei 8 mm, arba lygiavertės medžiagos. 9) Stogeliai ir sienelės pagamintos iš atsparių kintančioms oro sąlygoms HDPE plokščių ne plonesnių nei 12 mm, arba lygiavertės medžiagos. 10) Permatomos plokštės su dekoratyvine spauda pagamintos iš atsparių kintančioms oro sąlygoms polikarbonato plokščių ne plonesnių nei 12 mm, arba lygiavertės medžiagos.	Prekės pavadinimas, modelis, kodas ar numeris 3231 . Siūlomi parametrai: 1) Matmenys: 11,55 x 8,15 x 6,60 m (ilgis, plotis, aukštis). 2) Saugos zona: 89,3 m². 3) Didžiausias kritimo aukštis – 270 cm. 4) Vaikų amžiaus grupė nuo 4 iki 14 metų. 5) Platformų aukščiai: 90, 120, 150, 180, 210, 240, 270, 300, 360, cm. 6) Pagrindiniai konstrukcijų vamzdžiai kvadratiniai 80 x 80 x 2 mm, cinkuoti ir dažyti miltelinio būdu. Pagrindinės konstrukcijos kolonų kiekis 30 vnt. 7) Konstrukcija betonuojama 70-80 cm gylyje. 8) Platformos, laipiojimo sienelės pagamintos iš atsparių kintančioms oro sąlygoms HPL plokščių 8 mm storio. 9) Stogeliai ir sienelės pagamintos iš atsparių kintančioms oro sąlygoms 12 mm storio HDPE plokščių. 10) Permatomos plokštės su dekoratyvine spauda pagamintos iš atsparių kintančioms oro sąlygoms 12 mm storio polikarbonato plokščių. 11) Apsauginės grotelės pagamintos iš karštai cinkuoto ir miltelinio būdu dažyto plieno tinklelio.


Pavadinimas	Įrenginio pavyzdinė iliustracija, vizualizacija, schema (orientacinio pobūdžio)	Įrenginiui keliami reikalavimai (rodikliai)	Tiekėjo siūlomų prekių techninės charakteristikos ir jų reikšmės bei technines charakteristikas patvirtinantys dokumentai <i>pildo tiekėjas</i> nurodyti konkrečias technines charakteristikas (rodiklius) ir jų reikšmes, o kur techninių reikšmių įrašyti negalima – nurodyti/aprašyti reikalavimo atitikimą
		11) Apsauginės grotelės pagamintos iš karštai cinkuoto ir milteliniu būdu dažyto plieno tinklelio arba lygiavertės medžiagos. 12) Atviros čiuożyklos pagamintos iš nerūdijančio plieno, kurio storis ne mažesnis nei 2 mm, čiuożyklų šonai pagaminti iš HDPE plokštės kurios storis ne plonesnis nei 12 mm. 13) Uždara čiuożykla pagaminta iš AISI 304 nerūdijančio plieno, arba lygiavertės medžiagos. Nerūdijančio plieno storis ne plonesnis nei 2,5 mm, čiuożyklos vamzdžio skersmuo ne mažesnis nei 790 mm. 14) Muzikinės sienelės pagamintos iš HDPE ir HPL plokščių. 15) Visi naudojami lynai pagaminti iš polipropileno, armuoti, ne plonesni nei 16 mm. 16) Visos įrenginyje naudojamos grandinės kalibruotos, apsaugotos nuo pirštų strigimo rizikos, cinkuotos, arba lygiavertės, skersmuo ne mažesnis nei 5 mm. 17) Visi metaliniai turėklai, skersiniai, kopėtelės turi būti pagaminti iš AISI 304 nerūdijančio plieno arba lygiavertės medžiagos. Naudojami vamzdžiai 33,7 mm ir 38 mm storio, sienelių storis ne plonesnis nei 2 mm. 18) Visi metaliniai varžtai turi būti pagaminti iš nerūdijančio plieno. 19) Žaidimo įrenginį sudaro ne mažiau nei: 2 dideli bokštai, 1 uždara spiralinė nerūdijančio plieno čiuożykla ne žemesniame nei 360 cm aukštyje, 2 atviros čiuożyklos iš nerūdijančio plieno su HDPE	12) Atviros čiuożyklos pagamintos iš nerūdijančio plieno, kurio storis 2 mm, čiuożyklų šonai pagaminti iš HDPE plokštės kurios storis 12 mm. 13) Uždara čiuożykla pagaminta iš AISI 304 nerūdijančio plieno. Nerūdijančio plieno storis – 2,5 mm, čiuożyklos vamzdžio skersmuo – 790 mm. 14) Muzikinės sienelės pagamintos iš HDPE ir HPL plokščių. 15) Visi naudojami lynai pagaminti iš polipropileno, armuoti, 16 mm skersmens. 16) Visos įrenginyje naudojamos grandinės kalibruotos, apsaugotos nuo pirštų strigimo rizikos, cinkuotos, skersmuo 5 mm. 17) Visi metaliniai turėklai, skersiniai, kopėtelės pagaminti iš AISI 304 nerūdijančio plieno. Naudojami vamzdžiai 33,7 mm ir 38 mm storio, sienelių storis 2 mm. 18) Visi metaliniai varžtai pagaminti iš nerūdijančio plieno. 19) Žaidimo įrenginį sudaro: 2 dideli bokštai, 1 uždara spiralinė nerūdijančio plieno čiuożykla 360 cm aukštyje, 2 atviros čiuożyklos iš nerūdijančio plieno su HDPE šonais sumontuotos 90 cm ir 210 cm aukštyje, 20 kvadratinių platformų, 11 trikampių platformų, kurios sumontuotos 90, 120, 150, 180, 210, 240, 270, 300, 360 cm aukščiuose, užlipimo vamzdis su pakopomis, 1 užlipimo lynas su plastikiniais „karoliukais“, 1 perėjimo tiltukas iš lynų, 1 perėjimas

Pavadinimas	Įrenginio pavyzdinė iliustracija, vizualizacija, schema (orientacinio pobūdžio)	Įrenginiui keliami reikalavimai (rodikliai)	Tiekėjo siūlomų prekių techninės charakteristikos ir jų reikšmės bei technines charakteristikas patvirtinantys dokumentai <i>pildo tiekėjas</i> nurodyti konkrečias technines charakteristikas (rodiklius) ir jų reikšmes, o kur techninių reikšmių įrašyti negalima – nurodyti/aprašyti reikalavimo atitikimą
		šonais sumontuotos 90 cm ir 210 cm aukštyje, 20 kvadratinų platformų, 11 trikampių platformų, kurios sumontuotos 90, 120, 150, 180, 210, 240, 270, 300, 360 cm aukščiuose, užlipimo vamzdis su pakopomis, 1 užlipimo lynas su plastikiniais „karoliukais“, 1 perėjimo tiltukas iš lynų, 1 perėjimas iš lynų su horizontaliomis kopėtelėmis, 1 vertikalios kopėtelės iš lynų, 2 laipiojimo sienelės su laipiojimo akmenukais, 4 laipiojimo sienelės su ertmėmis, 3 sėdynės iš lynų, įmontuoti 4 uždari apsauginiai balkonai su langeliais, kad būtų galima matyti po jais esančią erdvę, 4 apžvalgos sienelės iš cinkuoto ir dažyto milteliniu būdu tinklo, 5 permatomos sienelės iš polikarbonato su UV spauda, 1 piešimo lenta, 6 manipuliaciniai žaidimai iš kurių 1 su muzikiniais būgnais, 1 parduotuvėlė, 1 skaitliukai, 2 labirintai, 1 laikrodis. 20) Žaidimo įrenginiu gali naudotis vaikai su negalia. 21) Po žaidimo įrenginių turi būti įrengta liejama guminė danga su pagrindo paruošimų, pagal įrenginio saugumo zonas ir įrenginio kritimo aukšti. Dangos spalva derinama su užsakovu. 22) Įrenginio spalvos derinamos su Užsakovu. 23) Gaminys turi būti sertifikuotas, atitikti EN 1176 standartą, arba lygiavertį.	iš lynų su horizontaliomis kopėtelėmis, 1 vertikalios kopėtelės iš lynų, 2 laipiojimo sienelės su laipiojimo akmenukais, 4 laipiojimo sienelės su ertmėmis, 3 sėdynės iš lynų, įmontuoti 4 uždari apsauginiai balkonai su langeliais, kad būtų galima matyti po jais esančią erdvę, 4 apžvalgos sienelės iš cinkuoto ir dažyto milteliniu būdu tinklo, 5 permatomos sienelės iš polikarbonato su UV spauda, 1 piešimo lenta, 6 manipuliaciniai žaidimai iš kurių 1 su muzikiniais būgnais, 1 parduotuvėlė, 1 skaitliukai, 2 labirintai, 1 laikrodis. 20) Žaidimo įrenginiu gali naudotis vaikai su negalia. 21) Po žaidimo įrenginių bus įrengta liejama guminė danga su pagrindo paruošimų, pagal įrenginio saugumo zonas ir įrenginio kritimo aukštį. Dangos spalva derinama su užsakovu. 22) Įrenginio spalvos derinamos su Užsakovu. 23) Gaminys sertifikuotas, atitinka EN 1176 standartą. 24) Nuoroda į prekės aprašymą gamintojo oficialaus internetinio tinklalapio puslapyje arba pridedamas dokumentas, kuriame turi būti pažymėta „markeruota“ vieta, kur patvirtina atitiktį specifikacijos reikalavimui: <i>Žr. specifikacija 3231 PL_LT_patvirtinta.pdf ir sertifikatas 3231.pdf</i> Nuoroda į gamintojo internetinį tinklapį: https://www.vinci-play.com/pl/oferta/jungle/jungle-3231

Pavadinimas	Įrenginio pavyzdinė iliustracija, vizualizacija, schema (orientacinio pobūdžio)	Įrenginiui keliami reikalavimai (rodikliai)	Tiekėjo siūlomų prekių techninės charakteristikos ir jų reikšmės bei technines charakteristikas patvirtinantys dokumentai <i>pildo tiekėjas</i> nurodyti konkrečias technines charakteristikas (rodiklius) ir jų reikšmes, o kur techninių reikšmių įrašyti negalima – nurodyti/aprašyti reikalavimo atitikimą
Spyruoklinės sūpynės		1) Matmenys ne mažesni nei: 1,15 x 0,80 x 0,90 m (ilgis, plotis, aukštis). 2) Saugos zona: ne mažesne nei 13,8 m² 3) Didžiausias kritimo aukštis 60 cm. 4) Vaikų amžiaus grupė nuo 1 iki 12 metų. 5) Vienu metu gali suptis ne mažiau nei 2 vaikai. 6) Spyruokliuko apdailos elementai pagaminti iš 10-15 mm storio HDPE plokščių, arba lygiavertės medžiagos. 7) Spyruokliukas statomas ant ne mažiau nei 2 spyruoklių, kuriuos yra cinkuotos ir dažytos miltelinio būdu. 8) Visi metaliniai elementai cinkuoti ir dažyti miltelinio būdu arba iš nerūdijančio plieno. 9) Visi varžtai uždengti plastikiniais dangteliais. 10) Įrenginio spalvos derinamos su Užsakovu. 11) Gaminys turi būti sertifikuotas, atitikti EN 1176 standartą, arba lygiavertį.	Prekės pavadinimas, modelis, kodas ar numeris 0672. Siūlomi parametrai: 1) Matmenys: 1,15 x 0,80 x 0,90 m (ilgis, plotis, aukštis). 2) Saugos zona: 13,8 m² 3) Didžiausias kritimo aukštis – 60 cm. 4) Vaikų amžiaus grupė nuo 1 iki 12 metų. 5) Vienu metu gali suptis 2 vaikai. 6) Spyruokliuko apdailos elementai pagaminti iš 15 mm storio HDPE plokščių. 7) Spyruokliukas statomas ant 2 spyruoklių, kuriuos yra cinkuotos ir dažytos miltelinio būdu. 8) Visi metaliniai elementai cinkuoti ir dažyti miltelinio būdu, strypai – iš nerūdijančio plieno. 9) Visi varžtai uždengti plastikiniais dangteliais. 10) Įrenginio spalvos derinamos su Užsakovu. 11) Gaminys sertifikuotas, atitinka EN 1176 standartą, arba lygiavertį. 12) Nuoroda į prekės aprašymą gamintojo oficialaus internetinio tinklalapio puslapyje arba pridedamas dokumentas, kuriame turi būti pažymėta „markeruota“ vieta, kur patvirtina atitiktį specifikacijos reikalavimui: Žr. 0672_EN_patvirtinta.pdf, specyfikacija 0672 PL_patvirtinta.pdf ir sertifikatas 0672.pdf Nuoroda į gamintojo internetinį tinklapį: https://www.vinci-play.com/pl/oferta/spring/spring-0672

Pavadinimas	Įrenginio pavyzdinė iliustracija, vizualizacija, schema (orientacinio pobūdžio)	Įrenginiui keliami reikalavimai (rodikliai)	Tiekėjo siūlomų prekių techninės charakteristikos ir jų reikšmės bei technines charakteristikas patvirtinantys dokumentai <i>pildo tiekėjas</i> nurodyti konkrečias technines charakteristikas (rodiklius) ir jų reikšmes, o kur techninių reikšmių įrašyti negalima – nurodyti/aprašyti reikalavimo atitikimą
Balansinės-spyruoklinės sūpynės		1) Matmenys ne mažesni nei: 2,65 x 1,20 x 1,05 m (ilgis, plotis, aukštis). 2) Saugos zona: ne mažesne nei 21,8 m². 3) Didžiausias kritimo aukštis 60 cm. 4) Vaikų amžiaus grupė nuo 1 iki 12 metų. 5) Vienu metų gali suptis ne mažiau nei 8 vaikai. 6) Sūpynių apdailos elementai pagaminti iš 10-15 mm storio HDPE plokščių, arba lygiavertės medžiagos. 7) Sūpynės statomos ant ne mažiau nei 4 spyruoklių, kuriuos yra cinkuotos ir dažytos milteliniu būdu. 8) Visi metaliniai elementai cinkuoti ir dažyti milteliniu būdu arba iš nerūdijančio plieno. 9) Visi varžtai uždengti plastikiniais dangteliais. 10) Įrenginio spalvos derinamos su Užsakovu. 11) Gaminys turi būti sertifikuotas, atitikti EN 1176 standartą, arba lygiavertį.	Prekės pavadinimas, modelis, kodas ar numeris 0674. Siūlomi parametrai: 1) Matmenys: 2,65 x 1,20 x 1,05 m (ilgis, plotis, aukštis). 2) Saugos zona: 21,8 m². 3) Didžiausias kritimo aukštis – 60 cm. 4) Vaikų amžiaus grupė nuo 1 iki 12 metų. 5) Vienu metų gali suptis 8 vaikai. 6) Sūpynių apdailos elementai pagaminti iš 15 mm storio HDPE plokščių. 7) Sūpynės statomos ant 4 spyruoklių, kuriuos yra cinkuotos ir dažytos milteliniu būdu. 8) Visi metaliniai elementai cinkuoti ir dažyti milteliniu būdu, strypai – iš nerūdijančio plieno. 9) Visi varžtai uždengti plastikiniais dangteliais. 10) Įrenginio spalvos derinamos su Užsakovu. 11) Gaminys sertifikuotas, atitinka EN 1176 standartą. 12) Nuoroda į prekės aprašymą gamintojo oficialaus internetinio tinklalapio puslapyje arba pridedamas dokumentas, kuriame turi būti pažymėta „markeruota“ vieta, kur patvirtina atitiktį specifikacijos reikalavimui: Žr. <i>specyfikacija 0674 PL_patvirtinta.pdf</i> ir <i>sertifikatas 0672.pdf</i> Nuoroda į gamintojo internetinį tinklapį: https://www.vinci-play.com/pl/oferta/spring/spring-0674

Pavadinimas	Įrenginio pavyzdinė iliustracija, vizualizacija, schema (orientacinio pobūdžio)	Įrenginiui keliami reikalavimai (rodikliai)	Tiekėjo siūlomų prekių techninės charakteristikos ir jų reikšmės bei technines charakteristikas patvirtinantys dokumentai <i>pildo tiekėjas</i> nurodyti konkrečias technines charakteristikas (rodiklius) ir jų reikšmes, o kur techninių reikšmių įrašyti negalima – nurodyti/aprašyti reikalavimo atitikimą
Dvivietės švytuoklinės sūpynės		1) Matmenys ne mažesni nei: 1,95 x 3,65 x 2,40 m (ilgis, plotis, aukštis). 2) Saugos zona: ne mažesne nei 21,5 m². 3) Didžiausias kritimo aukštis 130 cm. 4) Vaikų amžiaus grupė nuo 1 iki 14 metų. 5) Sūpynės turi turėti ne mažiau nei 2 vietas supts: viena sėdynė plokščia standartinė, kita sėdynė – krepšelis, skirtas mažiems vaikams. 6) Visi metaliniai elementai cinkuoti ir dažyti miltelinio būdu arba iš nerūdijančio plieno. 7) Visi varžtai uždengti plastikiniais dangteliais. 8) Įrenginio spalvos derinamos su Užsakovu. 9) Gaminys turi būti sertifikuotas, atitikti EN 1176 standartą, arba lygiavertį.	Prekės pavadinimas, modelis, kodas ar numeris ST1422. Siūlomi parametrai: 1) Matmenys: 1,95 x 3,65 x 2,40 m (ilgis, plotis, aukštis). 2) Saugos zona: 21,5 m². 3) Didžiausias kritimo aukštis –130 cm. 4) Vaikų amžiaus grupė nuo 1 iki 14 metų. 5) Sūpynės turi 2 vietas suptis: viena sėdynė plokščia standartinė, kita sėdynė – krepšelis, skirtas mažiems vaikams. 6) Visi metaliniai elementai cinkuoti ir dažyti miltelinio būdu. 7) Visi varžtai uždengti plastikiniais dangteliais. 8) Įrenginio spalvos derinamos su Užsakovu. 9) Gaminys sertifikuotas, atitinka EN 1176 standartą. 10) Nuoroda į prekės aprašymą gamintojo oficialaus internetinio tinklalapio puslapyje arba pridedamas dokumentas, kuriame turi būti pažymėta „markeruota“ vieta, kur patvirtina atitiktį specifikacijos reikalavimui: Žr. <i>specyfikacija 1422-R1R2 PL_patvirtinta.pdf</i>, <i>ST1422_patvirtinta.pdf</i> ir <i>sertifikatas ST1422.pdf</i> Nuoroda į gamintojo internetinį tinklą: https://www.vinci-play.com/pl/oferta/swing/swing-st1422

Pavadinimas	Įrenginio pavyzdinė iliustracija, vizualizacija, schema (orientacinio pobūdžio)	Įrenginiui keliami reikalavimai (rodikliai)	Tiekėjo siūlomų prekių techninės charakteristikos ir jų reikšmės bei technines charakteristikas patvirtinantys dokumentai <i>pildo tiekėjas</i> nurodyti konkrečias technines charakteristikas (rodiklius) ir jų reikšmes, o kur techninių reikšmių įrašyti negalima – nurodyti/aprašyti reikalavimo atitikimą
Informacinė lenta		1) Matmenys ne mažesni nei: 0,59 x 0,04 x 1,69 m (ilgis, plotis, aukštis). 2) Vaikų amžiaus grupė nuo 1 iki 14 metų. 3) Visi metaliniai elementai cinkuoti ir dažyti miltelinio būdu arba iš nerūdijančio plieno. 4) Informacinė lenta pagaminta iš aliuminio kompozito, arba lygiavertės medžiagos. 5) Visi varžtai uždengti plastikiniais dangteliais. 6) Įrenginio spalvos derinamos su Užsakovu. 7) Pateikti nuorodą į prekės aprašymą gamintojo oficialaus internetinio tinklalapio puslapyje.	Prekės pavadinimas, modelis, kodas ar numeris 0907. Siūlomi parametrai: 1) Matmenys: 0,59 x 0,04 x 1,69 m (ilgis, plotis, aukštis). 2) Vaikų amžiaus grupė nuo 1 iki 14 metų. 3) Visi metaliniai elementai cinkuoti ir dažyti miltelinio. 4) Informacinė lenta pagaminta iš aliuminio kompozito. 5) Visi varžtai uždengti plastikiniais dangteliais. 6) Įrenginio spalvos derinamos su Užsakovu. 7) Nuoroda į prekės aprašymą gamintojo oficialaus internetinio tinklalapio puslapyje arba pridedamas dokumentas, kuriame turi būti pažymėta „markeruota“ vieta, kur patvirtina atitiktį specifikacijos reikalavimui: Žr. <i>0907_EN_patvirtinta.pdf</i> Nuoroda į gamintojo internetinį tinklapį: https://www.vinci-play.com/pl/oferta/park/park-0907
Liejama guminė danga su pagrindų paruošimu po spyruoklinėmis sūpynėmis ir švytuoklinėmis sūpynėmis 90 m ²		1) Pagrindų paruošimas po liejama danga: šalčiui atsparus sluoksnis (smėlis) 20-30 cm, skaldos sluoksnis 15 cm (frakcija 0-56), akmens atsijos (frakcija 0-2 mm). 2) Smūgius sugerianti liejama gumos danga turi būti ištisinė, besiulė, gerai sulyginta, be atvirų porėtų vietų, akyta danga, pagaminta iš gumos granulių ir poliuretano rišiklių. 3) Apsauginė liejama danga įrengiama dviem sluoksniais aikštelių zonų plote. 4) Apatinis sluoksnis turi būti pagamintas iš SBR granulių.	Prekės pavadinimas, modelis, kodas ar numeris Liejama guminė danga. Siūlomi parametrai: 1) Pagrindų paruošimas po liejama danga: šalčiui atsparus sluoksnis (smėlis) 20-30 cm, skaldos sluoksnis 15 cm (frakcija 0-56), akmens atsijos (frakcija 0-2 mm). 2) Smūgius sugerianti liejama gumos danga ištisinė, besiulė, gerai sulyginta, be atvirų porėtų vietų, akyta danga, pagaminta iš gumos granulių ir poliuretano rišiklių.

Pavadinimas	Įrenginio pavyzdinė iliustracija, vizualizacija, schema (orientacinio pobūdžio)	Įrenginiui keliami reikalavimai (rodikliai)	Tiekėjo siūlomų prekių techninės charakteristikos ir jų reikšmės bei technines charakteristikas patvirtinantys dokumentai <i>pildo tiekėjas</i> nurodyti konkrečias technines charakteristikas (rodiklius) ir jų reikšmes, o kur techninių reikšmių įrašyti negalima – nurodyti/aprašyti reikalavimo atitikimą
		5) Viršutinis sluoksnis turi būti iš EPDM granulių. 6) Dangos spalvos: žalia RAL6011 ir geltona RAL1006, arba artimos spalvos. 7) Liejamos dangos storis parenkamas pagal įrenginių kritimo aukščius. 8) Danga turi atitikti keliamus EN 1177 standarto reikalavimus, arba lygiavertis.	3) Apsauginė liejama danga įrengiama dviem sluoksniais aikštelių zonų plote. 4) Apatinis sluoksnis pagamintas iš SBR granulių. 5) Viršutinis sluoksnis iš EPDM granulių. 6) Dangos spalvos: žalia RAL6011 ir geltona RAL1006, arba artimos spalvos. 7) Liejamos dangos storis parenkamas pagal įrenginių kritimo aukščius. 8) Danga atitinka EN 1177 standarto reikalavimus. 9) Nuoroda į prekės aprašymą gamintojo oficialaus internetinio tinklalapio puslapyje arba pridedamas dokumentas, kuriame turi būti pažymėta „markeruota“ vieta, kur patvirtina atitiktį specifikacijos reikalavimui: Žr. <i>UNIFOFT_gumines_dangos_sertifikatas_LT.pdf</i> Nuoroda į gamintojo internetinį tinklą: https://playsafe.lt/produktai/liejama-epdm-gumine-danga-39/lt/