

TECHNINĖ SPECIFIKACIJA

ŽEMĖS IR MIŠKŲ ŪKIO MAŠINOS DIRVAI PARUOŠTI AR KULTIVUOTI

1. VšĮ Lietuvos sveikatos mokslų universiteto praktinio mokymo ir bandymų centras vykdo viešąjį pirkimą prekių, skirtų pienininkystės ūkio modernizavimui, įsigijimui, įgyvendinant Lietuvos kaimo plėtros 2014 – 2020 metų programos priemonės „Investicijos į materialųjį turtą“ veiklos srities „Parama investicijoms į žemės ūkio valdas“ paramos sutartį.
2. Perkančioji organizacija VšĮ Lietuvos sveikatos mokslų universiteto praktinio mokymo ir bandymų centras nusimato įsigyti žemės ir miškų ūkio mašinas dirvai paruošti ar kultivuoti – grėblį (1 vnt.), noraginį skutiką (1 vnt.), diskinį skutiką (1 vnt.), šienapjovę (1 vnt.).
3. Pirkimas neskaidomas į dalis.
4. Tiekėjas perkančiajai organizacijai turės pristatyti prekes iki 2025 m. birželio 27 d. Prekės turi būti pristatytos adresu: Jurginų g. 8, Naujųjų Muniškių k., Kauno rajono sav.
5. Kiekiai ir reikalavimai pateikiami 1-4 lentelėse.
6. Šiam Pirkimui yra taikomi reikalavimai nustatyti Aplinkos apsaugos kriterijų, kuriuos perkančiosios organizacijos ir perkantieji subjektai turi taikyti pirkdamos prekes, paslaugas ar darbus, taikymo tvarkos aprašo, patvirtinto Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2011 m. birželio 28 d. įsakymu Nr. D1-508 „Dėl aplinkos apsaugos kriterijų taikymo, vykdant žaliuosius pirkimus, tvarkos aprašo patvirtinimo“ (toliau šiame skyriuje – Tvarkos aprašas).

Perkančioji organizacija nustato šiuos aplinkos apsaugos kriterijus: 1. Vadovaudamasi Tvarkos aprašo 4.4.4.1. punktu, prekei pagaminti ir (ar) tiekti, paslaugai tiekti ar darbams atlikti sunaudojama mažiau gamtos išteklių, t. y. numatoma sąlyga, kad viešojo pirkimo sutartis ir priėmimo-perdavimo aktas yra sudaromi elektroniniu būdu, o tai reiškia, kad nespausdinant šių dokumentų yra naudojama mažiau gamtos išteklių. Išimtiniais atvejais su Sutarties vykdymu susiję dokumentai, turi (gali) būti pateikiami popieriniu formatu, jeigu toks formatas privalomas pagal teisės aktus arba Perkančioji organizacija nurodo tokį būtinumą – tokiu atveju turi būti naudojamas perdirbtas popierius, kuris atitinka minimaliuosius aplinkos apsaugos kriterijus, patvirtintus Lietuvos Respublikos aplinkos ministro Tvarkos aprašo; 2. Vadovaudamasi Tvarkos aprašo 4.4.4.4. punktu, perkamos yra ilgo naudojimo prekės, jos dalys, detalės ir komplektuojama įranga tinkama naudoti daug kartų, yra taisoma ir keičiama; 3. Vadovaudamasi Tvarkos aprašo 4.4.4.5. punktu, prekių visos metalinės konstrukcijos ir dalys virtę atliekomis, tinkamos priduoti į metalo supirktuvę perdirbimui.

1 lentelė. Grėblys

Eil. nr.	Prekės pavadinias	Reikalavimai parametrui	Siūlomi parametrai (pagal šios lentelės 3 stulpelio reikalavimus) (šioje skiltyje tiekėjas įrašo konkrečias charakteristikas, nepalieka „ne mažiau“, „ne daugiau“, „±“, „ne anksčiau“, „ne ilgiau“ ir pan., nepalieka sąvokos „arba lygiavertis“ ir pan., pasirenka „taip“ arba „ne“, „yra“ arba „nėra“, „atitinka“ arba „neatitinka“ ir pan., kur reikalaujama) (pildo tiekėjas)
1	2	3	4
1.1.	Grėblys	- naujas, nenaudotas.	Taip
1.2.		- varomas tik nuo hidraulikos.	Taip
1.3.		- maksimalus darbinis plotis 9,5 m.	Taip, 9,5m
1.4.		- darbinis plotis ne mažiau 4 m ir ne daugiau 9,5 m.	Nuo „4,5m“ iki „9,5“ m
1.5.		- darbinis plotis gali būti keičiamas.	Taip

Eil. nr.	Prekės pavadinias	Reikalavimai parametrai	Siūlomi parametrai (pagal šios lentelės 3 stulpelio reikalavimus) (šioje skiltyje tiekėjas įrašo konkrečias charakteristikas, nepalieka „ne mažiau“, „ne daugiau“, „±“, „ne anksčiau“, „ne ilgiau“ ir pan., nepalieka sąvokos „arba lygiavertis“ ir pan., pasirenka „taip“ arba „ne“, „yra“ arba „nėra“, „atitinka“ arba „neatitinka“ ir pan., kur reikalaujama) (pildo tiekėjas)
1	2	3	4
1.6.	Grėblys	- pradalgės plotis ne mažiau nei 1,3 m.	Taip, 1,3 m.
1.7.		- hidraulinis pradalgės pločio reguliavimas.	Taip
1.8.		- ne mažiau 2 vnt. rotorių.	Taip, 2 vnt. rotorių.
1.9.		- ant rotoriaus esančių sijų skaičius ne mažiau 6 vnt.	Taip, 6 vnt.
1.10.		- grėbimo pirštų skaičius ne mažiau 380 vnt.	Taip, 476 vnt.
1.11.		- transportinis plotis ne didesnis nei 2,8 m.	Taip, 2,4 m.
1.12.		- transportinis aukštis ne didesnis nei 2,8 m.	Taip, 2,8 m
1.13.		- svoris ne mažiau negu 3400 kg.	Taip, 3650 kg.
1.14.		- padangos ne mažesnių išmatavimų 500/50-17,5 colių.	Taip, 500/50-17,5 col
1.15.		- turi būti apšvietimo įranga.	Taip
1.16.		- gamyklinė naudojimo instrukcija lietuvių kalba.	Yra
1.17.		- garantinis terminas ne trumpesnis nei 24 mėn.	Taip, 24 mėn.

2 lentelė. Noraginis skutikas

Eil. nr.	Prekės pavadinias	Reikalavimai parametrai	Siūlomi parametrai (pagal šios lentelės 3 stulpelio reikalavimus) (šioje skiltyje tiekėjas įrašo konkrečias charakteristikas, nepalieka „ne mažiau“, „ne daugiau“, „±“, „ne anksčiau“, „ne ilgiau“ ir pan., nepalieka sąvokos „arba lygiavertis“ ir pan., pasirenka „taip“ arba „ne“, „yra“ arba „nėra“, „atitinka“ arba „neatitinka“ ir pan., kur reikalaujama) (pildo tiekėjas)
1	2	3	4
2.1.	Noraginis skutikas	- naujas, nenaudotas.	Taip
2.2.		- darbinis plotis ne mažiau – 4,85 m.	Taip, 4,8 5m.
2.3.		- transportinis plotis ne daugiau kaip 3,00 m.	Taip, 3,00 m
2.4.		- transportinis aukštis ne daugiau kaip 3,00 m.	Taip, 3,00 m
2.5.		- kojų skaičius ne mažiau 21 vnt.	Taip, 21 vnt.
2.6.		- spyruoklinė kojos apsauga.	Taip
2.7.		- spyruoklinės kojos atlenkimo eiga ne mažiau 380 mm.	Taip, 380 mm.

Eil. nr.	Prekės pavadinias	Reikalavimai parametrui	Siūlomi parametrai (pagal šios lentelės 3 stulpelio reikalavimus) (šioje skiltyje tiekėjas įrašo konkrečias charakteristikas, nepalieka „ne mažiau“, „ne daugiau“, „±“, „ne anksčiau“, „ne ilgiau“ ir pan., nepalieka sąvokos „arba lygiavertis“ ir pan., pasirenka „taip“ arba „ne“, „yra“ arba „nėra“, „atitinka“ arba „neatitinka“ ir pan., kur reikalaujama) (pildo tiekėjas)
1	2	3	4
2.8.	Noraginis skutikas	- galimybė susilankstyti iki 90 ⁰ ir sulankstytam dirbti iki 3 m darbinio pločio .	Taip , susilanksto 90 ⁰ ir sulankstytas dirbta 3 m darbinio pločiu.
2.9.		- spyruoklinės kojos atlenkimo jėga ne mažiau 1900 Nm.	<i>Taip, 1930 Nm.</i>
2.10.		- spyruoklės spaudimo jėga ne didesnė nei 490 kg.	<i>Taip, 450 kg</i>
2.11.		- atstumas tarp kojų ne didesnis nei 230 mm.	<i>Taip, 230mm</i>
2.12.		- komplektuojamas su U formos galiniu volu – diametras ne mažesnis	Komplektuojamas su U formos volu
2.13.		negu 540 mm.	<i>Diametras 540 mm</i>
2.14.		- užlyginimo aketėlės prieš galinį volą.	Taip
2.15.		- svoris ne mažiau negu 4800 kg.	<i>Taip, 4847, kg</i>
2.16.		- vidutinė reikalaujama traktoriaus traukos galia nuo 220 AG.	Taip
2.17.		- prikabinamas prie galinės pakabos, II-III kategorija.	Taip
2.18.		- ratai - 2 vnt. ne mažesnių matmenų	<i>Ratai - 2 vnt.</i>
2.19.		kaip 340/65 x R18.	<i>Ratų matmenys 340/65xR18</i>
2.20.		- turi būti apšvietimo įranga.	Taip
2.21.		- gamyklinė naudojimo instrukcija lietuvių kalba.	Yra
2.22.		- garantinis terminas nei trumpesnis nei 24 mėn.	<i>Taip, 24 mėn.</i>

3 lentelė. Diskinis skutikas

Eil. nr.	Prekės pavadinias	Reikalavimai parametrui	Siūlomi parametrai (pagal šios lentelės 3 stulpelio reikalavimus) (šioje skiltyje tiekėjas įrašo konkrečias charakteristikas, nepalieka „ne mažiau“, „ne daugiau“, „±“, „ne anksčiau“, „ne ilgiau“ ir pan., nepalieka sąvokos „arba lygiavertis“ ir pan., pasirenka „taip“ arba „ne“, „yra“ arba „nėra“, „atitinka“ arba „neatitinka“ ir pan., kur reikalaujama) (pildo tiekėjas)
1	2	3	4
3.1.	Diskinis	- naujas, nenaudotas.	Taip

Eil. nr.	Prekės pavadinimas	Reikalavimai parametrai	Siūlomi parametrai (pagal šios lentelės 3 stulpelio reikalavimus) (šioje skiltyje tiekėjas įrašo konkrečias charakteristikas, nepalieka „ne mažiau“, „ne daugiau“, „±“, „ne anksčiau“, „ne ilgiau“ ir pan., nepalieka sąvokos „arba lygiavertis“ ir pan., pasirenka „taip“ arba „ne“, „yra“ arba „nėra“, „atitinka“ arba „neatitinka“ ir pan., kur reikalaujama) (pildo tiekėjas)
1	2	3	4
3.2.	skutikas	- darbinis plotis ne mažiau - 6 m.	Taip, 6 m
3.3.		- transportinis plotis ne daugiau kaip 2,55 m.	Taip, 2,55 m
3.4.		- transportinis aukštis ne daugiau kaip 4,0 m.	Taip, 4 m
3.5.		- konstrukcija - hidrauliškai sulankstomas rėmas.	Taip
3.6.		- dvi eilės, stambiai karpytų diskų, montuojamų ant guminės trikampinės apsaugos.	Taip
3.7.		- viena koja - vienas diskas.	Taip
3.8.		- diskų skaičius ne mažiau 48 vnt.	Taip, 48 vnt.
3.9.		- disko storis – 5 mm.	Taip, 5mm
3.10.		- didelio išgaubtumo disko skersmuo ne mažiau 560 mm.	Taip, 560 mm
3.11.		- diskų atakos kampai ne mažesnis nei 17,00°.	Taip, 17,7°
3.12.		- diskų nulenkimo kampas ne mažesnis nei 7,00°.	Taip, 7,1°
3.13.		- žingsnis tarp diskų eilėje, ne mažiau 250 mm.	Taip, 250 mm
3.14.		- maksimalus darbinis gylis iki 12 cm.	Taip
3.15.		- aukštis tarp rėmo ir disko apačios ne mažiau 540 mm.	Taip, 545 mm
3.16.		- tarpas tarp diskų eilių ne daugiau 770 mm.	Taip, 750 mm
3.17.		- komplektuojamas su prailginta vilkimo sija – sijos ilgis ne mažesnis negu 2,40 m.	Komplektuojamas su prailginta vilkimo sija
3.18.			Taip, 2,58 m
3.19.		- komplektuojamas su Dvigubu U formos volu – diametras ne mažesnis negu 2x600 mm.	Komplektuojamas su Dvigubu U formos volu
3.20.			Taip, 2x600 mm
3.21.		- svoris ne mažiau negu 5700 kg.	Taip, 5790 kg
3.22.		- vidutinė reikalaujama traktoriaus traukos galia nuo 220 AG.	Taip, nuo 220 Ag.

Eil. nr.	Prekės pavadinimas	Reikalavimai parametrai	Siūlomi parametrai (pagal šios lentelės 3 stulpelio reikalavimus) (šioje skiltyje tiekėjas įrašo konkrečias charakteristikas, nepalieka „ne mažiau“, „ne daugiau“, „±“, „ne anksčiau“, „ne ilgiau“ ir pan., nepalieka sąvokos „arba lygiavertis“ ir pan., pasirenka „taip“ arba „ne“, „yra“ arba „nėra“, „atitinka“ arba „neatitinka“ ir pan., kur reikalaujama) (pildo tiekėjas)
1	2	3	4
3.23.		- prikabinamas prie galinės pakabos, II-III kategorija.	Taip
3.24.		- ratai - 2 vnt. ne mažesnių matmenų kaip 500/45 x 22.5.	<i>Taip, 2 vnt.</i>
3.25.			Matmenys 500/45 x 22.5
3.26.		- turi būti apšvietimo įranga.	Taip
3.27.	Diskinis skutikas	- turi būti paruošta vieta sėkladėžės įrengimui.	Taip
3.28.		- gamyklinė naudojimo instrukcija lietuvių kalba.	Yra
3.29		- garantinis terminas ne trumpesnis nei 24 mėn.	<i>Taip, 24 mėn.</i>

4 lentelė. Galinė šienapjovė

Eil. nr.	Prekės pavadinimas	Reikalavimai parametrai	Siūlomi parametrai (pagal šios lentelės 3 stulpelio reikalavimus) (šioje skiltyje tiekėjas įrašo konkrečias charakteristikas, nepalieka „ne mažiau“, „ne daugiau“, „±“, „ne anksčiau“, „ne ilgiau“ ir pan., nepalieka sąvokos „arba lygiavertis“ ir pan., pasirenka „taip“ arba „ne“, „yra“ arba „nėra“, „atitinka“ arba „neatitinka“ ir pan., kur reikalaujama) (pildo tiekėjas)
1	2	3	4
4.1.	Galinė šienapjovė	- nauja, nenaudota.	Taip
4.2.		- darbinis plotis ne daugiau – 3,30 m.	<i>Taip, 3,30 m</i>
4.3.		- ne mažiau 8 vnt. diskų.	<i>Taip, 8 vnt.</i>
4.4.		- ne mažiau 16 vnt. peilių.	<i>Taip, 16 vnt.</i>
4.5.		- centrinio pakabinimo su Hidro – Pneumatinių akumuliatorių amortizacijos sistema arba lygiavertė	Taip
4.6.		- reguliuojamos, ne mažiau 2 padėčių aukščio pavažos.	Taip
4.7.			<i>Taip, 2 vnt.</i>
4.8.		- amortizacijos sistema tik su hidraulikos pagalba.	Taip
4.9.		- papildoma mechaninė apsauga nuo	Taip

Eil. nr.	Prekės pavadinias	Reikalavimai parametrui	Siūlomi parametrai (pagal šios lentelės 3 stulpelio reikalavimus) (šioje skiltyje tiekėjas įrašo konkrečias charakteristikas, nepalieka „ne mažiau“, „ne daugiau“, „±“, „ne anksčiau“, „ne ilgiau“ ir pan., nepalieka sąvokos „arba lygiavertis“ ir pan., pasirenka „taip“ arba „ne“, „yra“ arba „nėra“, „atitinka“ arba „neatitinka“ ir pan., kur reikalaujama) (pildo tiekėjas)
1	2	3	4
		smūgių.	
4.10.		- greitas peiliukų pakeitimas.	Taip
4.11.		- svoris ne mažiau negu 950 kg.	<i>Taip, 980kg</i>
4.12.		- galios sukimo veleno (GTV) greitis ne mažesnis nei 1000 aps./min.	<i>Taip, 1000 aps./min.</i>
4.13.		- ne daugiau 1 pora hidraulikos	Taip
4.14.	Galinė šienapjovė	- prikabinamas prie galinės pakabos, II kategorija.	Taip
4.15.		- gamyklinė naudojimo instrukcija lietuvių kalba.	Yra
4.16.		- garantinis terminas ne trumpesnis nei 24 mėn.	<i>Taip, 24 mėn.</i>
