

AKVATECHNA UAB

Juridinio asmens teisinė forma: **Uždaroji akcinė bendrovė**

Buveinė: **Rygos g. 35-21, LT-05220 Vilnius**

Duomenys kaupiami ir saugomi: **Valstybės įmonės Registrų centro Vilniaus filialas**

Juridinio asmens kodas: **300112408**

PVM mokėtojo kodas: **LT100001773513**

Žuvininkystės tarnybai prie
Lietuvos Respublikos žemės
ūkio ministerijos

PASIŪLYMAS DĖL VANDENS PARAMETRŲ KONTROLERIO (VALDIKLIO)

2015.07.20 Nr.2

(Data)

Vilnius

(Sudarymo vieta)

Tiekėjo pavadinimas /Jeigu dalyvauja ūkio subjektų grupė, surašomi visi dalyvių pavadinimai/	AKVATECHNA UAB
Tiekėjo adresas /Jeigu dalyvauja ūkio subjektų grupė, surašomi visi dalyvių adresai/	Rygos g. 44-50, Vilnius
Asmens, pasirašiusio pasiūlymą, vardas, pavardė, pareigos	Direktorius Darius Andriulionis
Telefono numeris	869881125
Fakso numeris	
El. pašto adresas	info@akvatechna.lt

/Pastaba. Pildoma, jei tiekėjas ketina pasitelkti subrangovą (-us), subtiekėją (-us), ar subteikėją (-us)/

Subrangovo (-ų), subtiekėjo (-ų) ar subteikėjo (-ų) pavadinimas (-ai)	
Subrangovo (-ų), subtiekėjo (-ų) ar subteikėjo (-ų) adresas (-ai)	

1. Šiuo pasiūlymu pažymime, kad sutinkame su visomis pirkimo sąlygomis, nustatytomis:

- 1) vandens parametrų kontrolerio (valdiklio) pirkimo sąlygose;
- 2) kituose pirkimo dokumentuose (jų paaiškinimuose, papildymuose).

Mes siūlome šias Prekes:

Eil. Nr.	Įrangos pavadinimas	Kiekis	Suma Eur be PVM
1	2	3	4
1.	Vandens parametrų kontroleris (valdiklis) , kurio techninė specifikacija nurodyta Sutarties priede.	1 komplektas	7.630,00
Iš viso Eur be PVM:			7.630,00
PVM (21 %):			1.602,30
Iš viso Eur su PVM:			9.232,30

Bendra pasiūlymo kaina žodžiais: Devyni tūkstančiai du šimtai trisdešimt du Eurai 30 ct.

Į šią kainą įskaičiuoti visi mokesčiai ir visos tiekėjo išlaidos.

Tais atvejais, kai pagal galiojančius teisės aktus tiekėjui nereikia mokėti PVM, atitinkamų eilučių nepildo ir nurodo priežastis, dėl kurių PVM nemokamas:

Siūlomas Vandens parametrų kontroleris (valdiklis) visiškai atitinka pirkimo dokumentuose nurodytus reikalavimus.

1	2	3	4
Eil. Nr.	Reikalavimo pavadinimas	Perkančiosios organizacijos reikalaujama reikšmė	Tiekėjo siūloma reikšmė
1.Valdymo pultas, 1 vnt.			
1.	Techniniai duomenys	*Korpusas turi būti iš plastiko arba lygiavertės medžiagos su skaidraus plastiko arba lygiavertės medžiagos dangčiu, atsidarančiu ne mažesniu kaip 180° kampu.	Korpusas iš plastiko su skaidraus plastiko dangčiu, atsidarančiu 180° kampu.
		*Turi būti bent tokios jungtys duomenų perdavimui: USB jungtis, atminties kortelės lizdas.	Yra šios jungtys duomenų perdavimui: USB jungtis, atminties kortelės lizdas.
		*Su pilno duomenų įrašymo galimybe.	Su pilno duomenų įrašymo galimybe.
		*Su galimybe prijungti ne mažiau 4 jutiklių tiesiogiai prie pulto.	Su galimybe prijungti 4 jutiklius tiesiogiai prie pulto
		*Su galimybe prijungti O ₂ /t ^o , pH, redox ¹ , CO ₂ , druskingumo jutiklius.	Su galimybe prijungti O ₂ /t ^o , pH, redox ² , CO ₂ , druskingumo jutiklius.
		*Su ne mažiau kaip 6 vnt. relinių išėjimų	Su 6 vnt. reliniais išėjimais
		*Su galimybe prijungti išplėtimo modulį.	Su galimybe prijungti išplėtimo modulį.
		Su įdiegta programine įranga.	Su įdiegta programine įranga.
		*Su pastovios srovės maitinimo šaltiniu (24V, 5A), skirtu valdymo pultui ir išplėtimo moduliui.	Su pastovios srovės maitinimo šaltiniu (24V, 5A), skirtu valdymo pultui ir išplėtimo moduliui.
		*Elektros maitinimas: įtampa 24 V, pastovi srovė (DC).	Elektros maitinimas: įtampa 24 V, pastovi srovė (DC).
2.	Kiti parametrai	*Visa įranga privalo būti nauja, nenaudota bei atitikti Lietuvos Respublikos ir ES teisės aktų nustatytus reikalavimus (būti paženklinta CE ženklu ir (arba) turėti atitikties deklaracijas (sertifikatus).	Visa įranga yra nauja ir nenaudota. Atitinka Lietuvos Respublikos ir ES teisės aktų nustatytus reikalavimus.

¹oksidacijos-redokcijos potencialas

²oksidacijos-redokcijos potencialas

		Kartu su pasiūlymu pateikiami gamintojo techniniai dokumentai arba kiti lygiaverčiai įrodymai (pvz. nuotraukos, brėžiniai ir kt.), įrodantys kiekvieno aukščiau žvaigždute (*) pažymėto reikalavimo atitikimą.	Pateikiami techninių duomenų lapai
2. Išplėtimo modulis, 1 vnt.			
3.	Techniniai duomenys	*Su galimybe papildomai prijungti ne mažiau 8 jutiklių.	Su galimybe papildomai prijungti 8 jutiklius.
		*Turėti galimybę prijungti O_2/t^0 , pH, redox tipų jutiklius.	Turi galimybę prijungti O_2/t^0 , pH, redox tipų jutiklius.
		*Elektros maitinimas: įtampa 24 V, pastovi srovė (DC).	Elektros maitinimas: įtampa 24 V, pastovi srovė (DC).
4.	Kiti parametrai	*Visa įranga privalo būti nauja, nenaudota bei atitikti Lietuvos Respublikos ir ES teisės aktų nustatytus reikalavimus (būti paženklinta CE ženklu ir (arba) turėti atitikties deklaracijas (sertifikatus). Kartu su pasiūlymu pateikiami gamintojo techniniai dokumentai arba kiti lygiaverčiai įrodymai (pvz. nuotraukos, brėžiniai ir kt.), įrodantys kiekvieno aukščiau žvaigždute (*) pažymėto reikalavimo atitikimą.	Visa įranga yra nauja ir nenaudota. Atitinka Lietuvos Respublikos ir ES teisės aktų nustatytus reikalavimus. Pateikiami techninių duomenų lapai.
3. Deguonies jutikliai, 8 vnt.			
5.	Techniniai duomenys	*Diametras – ne didesnis kaip 60 mm.	Diametras – 58 mm.
		*Ilgis – ne didesnis kaip 60 mm.	Ilgis – 59 mm.
		*Su ne trumpesniu kaip 7 m ilgio kabeliu.	Su 7 m ilgio kabeliu.
		*Matavimo ribos:	Matavimo ribos:
		1. Ne siauresnio intervalo kaip 0 – 20 mg/l;	1. 0 – 20 mg/l.
		2. Įsotinimas iki 200 proc.	2. Įsotinimas nuo 0 iki 200 proc.
6.	Kiti parametrai	*Darbinė temperatūra – ne siauresniame intervale kaip 0 – 40°C.	Darbinė temperatūra – 0–40°C.
		Visa įranga privalo būti nauja, nenaudota bei atitikti Lietuvos Respublikos ir ES teisės aktų nustatytus reikalavimus (būti paženklinta CE ženklu ir (arba) turėti atitikties deklaracijas (sertifikatus). Kartu su pasiūlymu pateikiami gamintojo techniniai dokumentai arba kiti lygiaverčiai įrodymai (pvz. nuotraukos, brėžiniai ir kt.), įrodantys kiekvieno aukščiau žvaigždute () pažymėto reikalavimo atitikimą.	Visa įranga yra nauja ir nenaudota. Atitinka Lietuvos Respublikos ir ES teisės aktų nustatytus reikalavimus. Pateikiami techninių duomenų lapai.

4.pH jutikliai, 2 vnt.			
7.	Techniniai duomenys	*Diametras ne didesnis kaip 50 mm.	Diametras - 50 mm.
		*Ilgis – ne didesnis kaip 230 mm.	Ilgis –225 mm
		*Su prijungimo kabeliu.	Su prijungimo kabeliu.
		*pH matavimo ribos – ne siauresniame intervale kaip 0 – 14.	pH matavimo ribos – 0–14.
		*Darbinės temperatūros ribos: ne siauresniame intervale kaip nuo 0° C iki +60° C.	Darbinės temperatūros ribos: nuo 0° C iki +60° C
8.	Kiti parametrai	*Visa įranga privalo būti nauja, nenaudota bei atitikti Lietuvos Respublikos ir ES teisės aktų nustatytus reikalavimus (būti paženklinta CE ženklu ir (arba) turėti atitikties deklaracijas (sertifikatus). Kartu su pasiūlymu pateikiami gamintojo techniniai dokumentai arba kiti lygiaverčiai įrodymai (pvz. nuotraukos, brėžiniai ir kt.), įrodantys kiekvieno aukščiau žvaigždute (*) pažymėto reikalavimo atitikimą.	Visa įranga yra nauja ir nenaudota. Atitinka Lietuvos Respublikos ir ES teisės aktų nustatytus reikalavimus. Pateikiami techninių duomenų lapai.

Kartu su pasiūlymu pateikiami šie dokumentai:

Eil. Nr.	Pateiktų dokumentų pavadinimas	Lapų skaičius vnt.
1	OxyGuard Pacific pulto techniniai duomenys	4
2	pH daviklių techniniai duomenys	2
3	Deguonies daviklių techniniai duomenys - 1	2
4	Deguonies daviklių techniniai duomenys - 2	1

Pasiūlymas galioja 30 kalendorinių dienų nuo pasiūlymų pateikimo termino pabaigos

Ši pasiūlyme nurodyta informacija yra konfidenciali /perkančioji organizacija šios informacijos negali atskleisti tretiesiems asmenims/:

Eil.Nr.	Pateikto dokumento pavadinimas (rekomenduojama pavadinime vartoti žodį „Konfidencialu“)	Lapų skaičius

Pastaba. Tiekėjui nenurodžius, kokia informacija yra konfidenciali, laikoma, kad konfidencialios informacijos pasiūlyme nėra.

Direktorius

(Tiekėjo arba jo įgalioto asmens pareigų pavadinimas)

(Parašas)

Darius Andriulionis

(Vardas ir pavardė)