



**VŠĮ Klaipėdos universitetinės ligoninės supaprastinto atviro konkurso
Vykdant „Plastikiniai langai, durys jų gamyba, montavimas ir remonto paslaugos“**

ES ATITIKTIES DEKLARACIJA

Užsakovas: VŠĮ Klaipėdos universitetinė ligoninė

Adresas: Liepojos g. 41, LT-92288 Klaipėda

Pardavėjas: UAB „Klaipėdos artelė“, įmonės kodas 301126827

Registracijos adresas: Liepų g. 81-8, LT-92195 Klaipėda, Tel.: +370 46 311635,

e-paštas: info@klaipedosartele.lt mob.tel. +370 698 48882

Gamybos vieta: Didvyrių g. 3, Raudondvaris Kauno rajonas.

Konkurso medžiagoje pateiktų gaminių (durų) kiekis: 3 vnt. 12,36 m².

2016 m. _liepos_ mėn. _15_ d.

Mes, UAB „Klaipėdos artelė“, prisiimdami atsakomybę, deklaruojame, kad išorinės įeinamosios durys pagamintos iš firmos „VEKA AG“ (Vokietija) neplastifikuoto polivinilchlorido (PVC-U) profilių, kurie atitinka LST EN 12608 keliamus reikalavimus, sienutės storis – A klasė, Klimato zona- M, medžiagos atsparumas II-klasė. Pagamintos išorinės įeinamosios durys atitinka esminius LST EN 14351-1:2006+A1:2010 EN standartų reikalavimus.

Atitikties deklaracijos pagrindas:

Vokietijos įmonės „VEKA AG“ gaminių bandymo protokolai Nr.201 33187/3 iš 2009-04-09, Nr.201 37408 iš 2009-05-18, Nr.04 03 02.Z 06 iš 2004-03-02. Bandymai atlikti Vokietijos „ift ROSENHEIM“ institute, kurio adresas: Theodos –Giettl gatvė 7-9 D-83026 Rozenhaim miestas, laboratorijos notifikavimo numeris: 2018.

Bandytas gaminy: Išorinės įeinamosios durys pagamintos iš „VEKA AG“ (Vokietija) 70 mm storio rėmų: plotis 1092 mm. Aukštis 2358 mm; slenkstis Nr.104.202; vyriai – „Shhut-duis“; Spyna – „GU“ su 3 taškų fiksacija ir dvivėrės išorinės. Įeinamosios durys, kurių plotis 1560 mm, aukštis 2360 mm.

Taikymo sritis:

Išorinės įeinamosios durys naudojamos gyvenamųjų, visuomeninių, komercinių, mokyklų, vaikų darželių, gydymo įstaigų, pramoninių ir kitų pastatų atitvarų įrengimui.

Ypatingos produkcijos naudojimo sąlygos:

Gaminius, eksploatuojant griežtai laikytis gamintojo PVC gaminių garantinio aptarnavimo instrukcijos. Gaminius privalo montuoti tik atestuotos įmonės, apmokytos, bei instruktuoti darbuotojai, vykdantys patvirtintų gaminių montavimo schemų ir statybos taisyklių reikalavimus.

Išorės įeinamųjų durų rodikliai ir jų vertės:

Eilės Nr.	Rodiklio pavadinimas	Bandymo Metodas pagal EN	Bandymų rezultatas išreikštas pagal EN	Deklaruojama vertė
4.17	Mechaninis stiprumas:	EN 947-950	EN 1192	3 klasė
4.21	Atsparumas kartotiniam varstymui:	EN 1191	EN 12400	5 klasė
4.16	Atsparumas veikiamosios jėgoms:	EN 12046-2	EN 12217	1 klase
4.12	Įėjimo durų, kurių varčios plotis 1100 mm, aukštis 2200, kai gaminy įstiklintas vienos kameros stiklo paketas užpildytas argono dujomis, vienas stiklas su mažai spinduliuojančia danga ($\epsilon \leq 0,03$) $U_g = 1.1 \text{ W/(m}^2\text{K)}$, gaminio šilumos perdavimo koeficientas	DIN EN 10077	W/(m ² K)	Žiūrėti priedą Nr1 (gaminių šilumos laidumo lentelė)
4.14	Oro skverbti	EN 1026	EN 12207	3 klasė
4.11	Oro garso izoliacijos rodiklis $R_w(\text{C;Ctr})$, kai gaminio plotas: - iki 2,73 m ² ;	EN ISO 140-3	EN ISO 717-1	31 (-1;-3) dB
4.5	Vandens nepralaidumas	EN 1027	EN 12208	4A klasė
4.2	Atsparumas vėjo apkrovai	EN 12211	EN 12210	C2 klasė



Direktorius
Andrius Dargis
(įgaloto asmens pareigos)

(parašas (spaudas) (vardas, pavardė)