

**VŠĮ Klaipėdos universitetinės ligoninės supaprastinto atviro konkurso  
Vykdant „Plastikiniai langai, durys jų gamyba, montavimas ir remonto paslaugos“**

**ES ATITIKTIES DEKLARACIJA**

**Užsakovas: VŠĮ Klaipėdos universitetinė ligoninė**

**Adresas:** Liepojos g. 41, LT-92288 Klaipėda

**Pardavėjas:** UAB „Klaipėdos artelė“, įmonės kodas 301126827

Registracijos adresas: Liepų g. 2-12, LT-92114 Klaipėda, Tel.: +370 46 311635,

e-paštas: info@klaipedosartele.lt mob.tel. +370 698 48882

**Gamybos vieta:** Didvyrių g. 3, Raudondvaris Kauno rajonas.

**Konkurso medžiagoje pateiktų gaminių (langu) kiekis: 2 vnt. 6,59 m<sup>2</sup>.**

2016 m. liepos mėn. 15 d.

Mes, **UAB „Klaipėdos artelė“**, prisiimdami atsakomybę, deklaruojame, kad plastikiniai langai ir balkono durys pagaminti iš firmos „VEKA AG“ (Vokietija) 5 (penkių) kamerų, 70 mm storio profilių, kurie įstiklinti vienos kameros stiklo paketais, atitinka esminius LST EN 14351-1:2006+A1:2010 EN standartų reikalavimus, bei gamintojo deklaruojamas vertes.

**Atitikties deklaracijos pagrindas:**

Suvestinis bandymų protokolai Nr. 043/SŠF/08N iš 2008.12.11 išduotas KTU ARCHITEKTŪROS IR STATYBINĖS ŠILUMINĖS FIZIKOS LABORATORIJOS. Laboratorijos adresas: Tunelio g. 60, Kaunas. Laboratorijos notifikavimo numeris 2018

**Bandytas gaminys:**

Plastikinis langas pagamintas iš 5 kamerų plastikinių profilių „Veka“, sistemos, gaminio plotis 1230 mm; aukštis -1480 mm; varstymo tipas atidaromas-atverčiamas; apkaustai „Siegenia“; stiklo paketas- vienkamerinis 4-16-4sel (tarpas tarp stiklų užpildytas argono dujomis). Šilumos laidumo koeficientas paskaičiuotas pagal LST EN ISO 12567-1 reikalavimus

**Taikymo sritis:**

Langai ir balkono durys naudojami gyvenamųjų, visuomeninių, komercinių, mokyklų, vaikų darželių, gydymo įstaigų, pramoninių ir kitų pastatų atitvarų įrengimui.

**Ypatingos produkcijos naudojimo sąlygos:**

Gaminius, eksploatuojant griežtai laikytis gamintojo PVC gaminių garantinio aptarnavimo instrukcijos. Gaminius privalo montuoti tik atestuotos įmonės, apmokyti, bei instruktuoti darbuotojai, vykdantys patvirtintų gaminių montavimo schemų ir statybos taisyklių reikalavimus.

Gaminių rodikliai ir jų vertės:

| Eilės Nr. | Rodiklio pavadinimas                                                                                                                                                                                                                            | Bandymo metodas                      | Matavimo vnt.        | Deklaruojama vertė                                       |
|-----------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------|----------------------|----------------------------------------------------------|
| 1         | Lango, kurio plotas iki 1,82 m <sup>2</sup> imtinai, atsparumas kartotiniam varstymui:<br>-varstymo ciklų skaičius<br>-klasė                                                                                                                    | LST EN 1191<br>LST EN 12400          | Ciklai<br>klasė      | 20 000<br>3                                              |
| 2         | Lango šilumos laidumo koeficientas                                                                                                                                                                                                              | LST EN ISO 12567-1                   | W/(m <sup>2</sup> K) | Žiūrėti priedą Nr1 (gaminio šilumos laidumo lentelė)     |
| 3         | Lango, kurio plotas iki 1,82 m <sup>2</sup> imtinai, oro skverbis                                                                                                                                                                               | LST EN 1026<br>LST EN 12207          | klasė                | 4                                                        |
| 4         | Oro garso izoliacijos rodiklis Rw(C;Ctr), kai gaminio plotas:<br>- iki 2,73 m <sup>2</sup> ;<br>- nuo 2,73 m <sup>2</sup> iki 3,64 m <sup>2</sup> ;<br>- nuo 3,64 m <sup>2</sup> iki 4,55 m <sup>2</sup> ;<br>- 4,55 m <sup>2</sup> ir didesnis | LST EN ISO 140-3<br>LST EN ISO 717-1 | dB                   | ≥33 (-1;-3)<br>≥32 (-1;-3)<br>≥31 (-1;-3)<br>≥30 (-1;-3) |
| 5         | Gaminio, kurio plotas iki 2,7 m <sup>2</sup> imtinai, nepralaidumas vandeniui:<br>- oro slėgis Δp, prie kurio gaminys išlieka nelaidus vandeniui<br>- nepralaidumo vandeniui klasė                                                              | LST EN 1027<br>LST EN 12208          | Pa<br>klasė          | 450<br>8A                                                |
| 6         | Gaminio, kurio plotas iki 1,82 m <sup>2</sup> imtinai, atsparumas vėjo apkrovai                                                                                                                                                                 | LST EN 12211<br>LST EN 12210         | klasė                | C4                                                       |