

VšĮ Klaipėdos universitetinės ligoninės supaprastinto konkurso plastikinių langų, durų, montavimo ir remonto paslaugų pirkimo konkursui

PASIŪLYMAS

2016-07-15

Eil. Nr.	Pavadinimas	Matmenys mm	Plotas m2/vnt	Perkamas kiekis	Kaina vnt su PVM	Viso pasiūlymo bendra suma eurais su PVM ir visom išlaidom
1	Plastikinių langų ir durų remontas					
1.1	Lango apkausto keitimas (detalių kaina neįskaičiuota)		1	vnt.	17,27	17,27
1.2	Durų spynos keitimas –tvarkymas (detalių kaina neįskaičiuota)		1	vnt.	10,48	10,48
1.3	Stiklo paketo keitimas (iki 1,8 m2) (nekeičiant detalių)		1	m2	12,00	12,00
1.4	Stiklo paketo keitimas (nuo 1,81 m2-2,5 m2) (nekeičiant detalių)		1	m2	13,00	13,00
1.5	Stiklo paketo keitimas (nuo 2,51 m2-4,0 m2) (nekeičiant detalių)		1	m2	45,00	45,00
1.6	Suskilusio stiklo paketo išvežimas		1	vnt	7,00	7,00
1.7	Durų rankenų keitimas (be rankenų)		1	vnt	4,68	4,68
1.8	Lango tarpinių keitimas (be medžiagų)		1	m	0,98	0,98
1.9	Lango rėmo su stiklo permontavimas (be medžiagų)		1	m2	12,00	12,00
1.10	Lango, durų apkaustų sutepimas		1	vnt	1,00	1,00
2	PVC langas (priedas Nr.1)	2020x2040	4,12	1 vnt.	413,00	413,00
3	PVC langas (priedas Nr. 2)	1740x1420	2,47	1 vnt.	284,00	284,00
Gaminių rėmai: langų stakto profilio storis turi būti ne mažesnis kaip 70 mm, langai turi būti armuoti visu perimetru cinkuoto plieno profiliu, kurių sienelės storis – ne mažesnis kaip 1,5 mm. Langų šilumos perdavimo koeficientas UW (m2K) iki 1,4. Langų stakto profilio storis ne mažesnis kaip 70 mm. Profiliams nenaudojami švino pagrindu pagaminti stabilizatoriai. Langų gamybai naudojamo PVC profilio matomų matomų išorinių sienelių storis ne mažesnis kaip 2,8 mm, nematomų išorinių sienelių storis ne mažesnis kaip 2,5 mm. Tarpinės – etileno propileno dieno M klasės gumos (EPDM), (TPE), (PCE) Gaminių konstrukcija ir atidarymas – pagal užsakovo eskizus. Gaminių rėmų spalva – balta Gaminiai įstiklinti: 4-16 Ar-4GNP (selektyvinis stiklas) Užraktai: metaliniai, sertifikuoti Montavimas: Gaminiai tvirtinami inkaravimo varžtais, gręžiant per rėmą. Tarpas tarp gaminio ir sienos užsandarinimas montavimo putomis. Demontuojami senų langų rėmai, išvežami iš objekto. Lauko palangių gaminimas ir montavimas iš cinkuotos skardos 0,8 mm, prisukant skardvarščiais prie palanginio profilio, demontuojant senas palanges. Vidaus palangės nekeičiamos Sumontavus langus, iš lauko pusės užkljuojama 50 mm PVC juosta ant rėmo, kad uždengtų montavimo putas.						
4	PVC durys vidaus (priedas Nr. 3)	2300x2700	6,21	1 vnt.	1951,00	1700,00
5	PVC durys vidaus (priedas Nr. 4)	1800x2100	3,78	1 vnt.	1603,00	1400,00
Gaminių konstrukcija ir atidarymas – pagal užsakovo eskizus. Durys iš PVC profilio, 3-jų kaiščių spyna, pritraukėjas su fiksuojama alkūne, sklástukai durų fiksavimui. Stiklajuostė – spalvota, pagal užsakovo eskizą. Durys – baltos spalvos. (Priedas Nr.3, Nr. 4)						
6	PVC lauko durys (priedas Nr. 5)	1160x2040	2,37	1 vnt.	540,00	540,00
Lauko durys iš PVC profilio, 3-jų kaiščių spyna, pritraukėjas – vėjui atsparus, atrama – grindinė, vienos kameros stiklo paketas arba baltos termo plokštės užpildas. Durys baltos spalvos su spalvota stiklajuostė iš vienos pusės. Lauko durų šilumos perdavimo koeficiento U (W/(m2-K) vertė turi būti ne didesnė kaip 1,6 W/(m2-K). (Priedas Nr. 5).						
Senų durų demontavimas, naujų sumontavimas, tvirtinant ankeriais į mūrą, užsandarinant montavimo putomis su anoduoto metalo slenksčiu, kraštus apkljuojant 50 mm PVC juosta.						
Viso pasiūlymo bendra suma eurais su PVM bei visomis išlaidomis 4460,41 Eur Keturi tūkstančiai keturi šimtai šešiasdešimt eurų ir 41 euro centai						

UAB „Klaipėdos artele“

Direktorius

Tel.: +370 46 311 635 mob. tel.: +370 698 48882

E-mailas.: info@klaipedosartele.lt



Audrius Dargis