

Eksploatacinių savybių deklaracija
Nr. 11

- 1 Unikalus produkto tipo identifikacinis kodas:
 - HTplus, PP(polipropilienas), Magnaplast Sp.z o.o., PN-EN 1451-1:2001
- 2 Tipo, partijos ar serijos numeris ar bet koks kitas elementas, pagal kurį galima identifikuoti statybos produktą, ir produkto pagaminimo vieta:
 - Žiūrėti markiruotę ant vamzdžio.
- 3 Statybos produktui taikoma techninė specifikacija:
 - PP, PN-EN 1451-1:2001. D32 mm – D160 mm
- 4 Gamintojo numatyta statybos produkto naudojimo paskirtis ar paskirtys pagal taikomą techninę specifikaciją:
 - PP beslėgė vidaus nuotekų sistema.
- 5 Gamintojo pavadinimas, registruotas komercinis pavadinimas arba registruotas prekės ženklas ir adresas:
 - MAGNAPLAST Sp. z o.o, Sieniawa Zarska 69, 68-213 Lipinki Luzyckie, Lenkija
 - MAGNAPLAST GmbH, 49-685, WILHELM Bunsen strassen 6, Voketija
- 6 Kai taikytina, įgaliotojo atstovo pavadinimas ir adresas:
 - Magnaplast Sp. z o.o. Kauno filialas, Kaunas, Kalvarijos g. 38
- 7 Statybos produkto eksploatacinių savybių pastovumo vertinimo ir tikrinimo sistema ar sistemos, kaip nustatyta šio Reglamento IV skyriuje:
 - 4
- 8 Paskirtosios įstaigos pavadinimas:
 - Nėra

9 Deklaruojamos eksploatacinės savybės:

Pagal PN-EN 1451-1:2001

Medžiagos tipas ir paskirtis	(PP)polipropilenas
Gamintojas ir kilmės šalis	<ul style="list-style-type: none"> MAGNAPLAST Sp. z o.o, Sieniawa Zarska 69, 68-213 Lipinki Luzyckie, Lenkija MAGNAPLAST Hausabflusstechnik, 49-685, WILHELM Bunsen strassen 6, Voketija.
Smuginis tūsumas su įkarta	25kJ/ mm ²
Vamzdžių techninės charakteristikos:	
Sistemos sandarumas	Sandari
Vamzdžių diametras/sienelių storis	32/1,8 ; 40/1,8 ; 50/1,8 ;75/1,9 110/2,7 ; 125/3,1 ; 160/3,9
Matmenų tikslumas	Atitinka pagal PN-EN 1451-1:2001
Spalva	šviesiai pilka RAL 7037
Tankis	,93 g/cm ³
Pailgėjimas nutrūkus	50%
Atsparumas tempimui esant 20°C	30 N/mm ²
Tamprumo modulis	350 N/mm ²
Pailgėjimo koeficientas	0,09 mm/Km
Degumas	Savaime užgesanti medžiaga

HTplus sistemos akustinės savybės

Matuojamas dydis	„HTplus“ sistema su tvirtinimo elementais „BISMAT“ 108-114			
Tėkmės sparta, l/sek.	0,5	1,0	2,0	4,0
Svertinis oro garso lygis, LaA, dB(A)	46	50	52	54
Svertinis medžiagos garso lygis LSCA, dB(A) ¹	9	15	19	24

¹ nustatyta pagal standartą PN-EN 14366

Matuojamas dydis	„HTplus“ sistema su tvirtinimo elementais „BISMAT“ 1000			
Tėkmės sparta, l/sek.	0,5	1,0	2,0	4,0
Svertinis oro garso lygis, LaA, dB(A)	51	50	53	55
Svertinis medžiagos garso lygis LSCA, dB(A) ¹	15	9	14	21

¹ nustatyta pagal standartą PN-EN 14366

1 ir 2 punktuose nurodyto produkto eksploatacinės savybės atitinka 9 punkte deklaruojamas eksploatacines savybes.

10. Ši eksploatacinių savybių deklaracija išduota tik 5 punkte nurodyto gamintojo atsakomybe.

Pasirašyta:.....

Direktorius

(asmens, įgalioto pasirašyti deklaraciją, vardas, pavardė, pareigos)

Kaunas, 2014-02-01

(išdavimo vieta ir data)

(parašas)

Magnoplast Sp. z o.o. Kauno filialas
Kalvarijos g. 38, Kaunas LT-46346, Lietuva
Įm.k. 301534622, PVM k. LT100003802915
AB SEB bankas, b/k 70440
A/S LT68 7044 0600 0630 9791

Magnoplast Sp. z o.o. Kauno filialas
Kalvarijos g. 38
LT-46346 Kaunas
Lietuva

Tel. +370 37 435950
Faks. +370 37 291763
El.p. info@magnoplast.lt
www.magnoplast.lt

Įm. kodas 301534622
PVM kodas LT100003802915
AB SEB bankas, 70440
A/s LT 687044060006309791