

Siūlomos įrangos techninės savybės yra tokios:

Eil. Nr.	Funkcijų ir / ar techninių reikalavimų (rodiklių) pavadinimas (apibūdinimas)	Tiekėjo siūlomi techniniai parametrai
1.	<i>Šviesų prožektorių varstomi sparneliai (barndoors), 8 vnt.</i> Aštuonių lapų metalinė konstrukcija, suderinama su Chauvet Ovation F-165WW šviesų prožektoriais. Matmenys: Atidarytos – 464 x 451 x 51 mm (kitokių parametrų varstomi sparneliai būtų netinkami). Uždarytos – 254 x 191 x 51 mm (kitokių parametrų varstomi sparneliai būtų netinkami). Svoris – nuo 0.8 kg iki 1.0 kg. Spalva – juoda, nenusibraižanti (kitokių parametrų varstomi sparneliai būtų netinkami).	<i>Šviesų prožektorių varstomi sparneliai (barndoors), 8 vnt.</i> Aštuonių lapų metalinė konstrukcija, suderinama su Chauvet Ovation F-165WW šviesų prožektoriais. Matmenys: Atidarytos – 464 x 451 x 51 mm. Uždarytos – 254 x 191 x 51 mm. Svoris – nuo 1.0 kg. Spalva – juoda, nenusibraižanti.
2.	<i>Scenos pakyla, 4 vnt.</i> Pakylas turi išlaikyti svorį nuo 600 kg/m² iki 750 kg/m². Turi turėti galimybę naudoti tiek lauko, tiek vidaus sąlygomis. Matmenys – 1 m x 1 m (kitokių parametrų pakylas būtų netinkamos). Rėmas – aliuminis. Paviršius – juodos spalvos (kitokių parametrų pakylas būtų netinkamos).	<i>Scenos pakyla, 4 vnt.</i> Pakylas išlaiko svorį nuo 600 kg/m². Turi galimybę naudoti tiek lauko, tiek vidaus sąlygomis. Matmenys – 1 m x 1 m Rėmas – aliuminis. Paviršius – juodos spalvos.
3.	<i>Tvirtinimo kojų komplektas, 4 vnt.</i> Tvirtinimo kojų komplektą sudaro 4 tvirtinimo kojos. Matmenys – 0.6 m x 0.04 m x 0.04 m (kitokių parametrų tvirtinimo kojos būtų netinkamos). Medžiaga – aliuminis. Kiekviena komplekto tvirtinimo koja turi turėti juodą guminį arba juodą plastikinį antgalį, apsaugantį grindų paviršių nuo braižymo. Tvirtinimo kojų modelis turi būti suderinamas su šių techninių reikalavimų 2 punkte nurodytu scenos pakylų modeliu.	<i>Tvirtinimo kojų komplektas, 4 vnt.</i> Tvirtinimo kojų komplektą sudaro 4 tvirtinimo kojos. Matmenys – 0.6 m x 0.04 m x 0.04 m. Medžiaga – aliuminis. Kiekviena komplekto tvirtinimo koja turi juodą guminį antgalį, apsaugantį grindų paviršių nuo braižymo. Tvirtinimo kojų modelis yra suderinamas su šių techninių reikalavimų 2 punkte nurodytu scenos pakylų modeliu.
4.	<i>Tvirtinimo kojų komplektas, 4 vnt.</i> Tvirtinimo kojų komplektą sudaro 4 tvirtinimo kojos. Matmenys – 1.0 m x 0.04 m x 0.04 m. (kitokių parametrų tvirtinimo kojos būtų netinkamos). Medžiaga – aliuminis. Kiekviena komplekto tvirtinimo koja turi turėti juodą guminį arba juodą plastikinį antgalį, apsaugantį grindų paviršių nuo braižymo. Tvirtinimo kojų modelis turi būti suderinamas su šių techninių reikalavimų 2 punkte nurodytu scenos pakylų modeliu.	<i>Tvirtinimo kojų komplektas, 4 vnt.</i> Tvirtinimo kojų komplektą sudaro 4 tvirtinimo kojos. Matmenys – 1.0 m x 0.04 m x 0.04 m. Medžiaga – aliuminis. Kiekviena komplekto tvirtinimo koja turi juodą guminį antgalį, apsaugantį grindų paviršių nuo braižymo. Tvirtinimo kojų modelis yra suderinamas su šių techninių reikalavimų 2 punkte nurodytu scenos pakylų modeliu.
5.	<i>Stovas šviesų prožektoriams, 4 vnt.</i> Korpuso medžiaga – plienas, juodos spalvos, nesibraižantis. Didžiausia stovo apkrova – iki 30 kg. Stovo svoris – nuo 4 iki 5 kg. Matmenys – turi turėti galimybę reguliuoti aukštį nuo 1.2 m iki 2.0 m.	<i>Stovas šviesų prožektoriams, 4 vnt.</i> Korpuso medžiaga – plienas, juodos spalvos, nesibraižantis. Didžiausia stovo apkrova – iki 35 kg. Stovo svoris – 5 kg. Matmenys – turi turėti galimybę reguliuoti aukštį nuo 1.1 m iki 2.0 m.

	Suskleisto stovo dydis – ne daugiau kaip 1.20 m x 0.4 m x 0.4 m. Stovas turi turėti 3 atskirai aukštį reguliuojančias kojas. Stovo aukščių fiksacijos sistema turi turėti dvigubą užraktą, garantuojantį maksimalų stabilumą ir saugumą.	Suskleisto stovo dydis – ne daugiau kaip 1.20 m x 0.4 m x 0.4 m. Stovas turi 3 atskirai aukštį reguliuojančias kojas. Stovo aukščių fiksacijos sistema turi dvigubą užraktą, garantuojantį maksimalų stabilumą ir saugumą.
6.	<i>Prožektorių stovas grindims, 1vnt.</i> Prožektorių, šviesos efektų laikiklis grindims. Pagamintas iš plieno, padengtas juodais nesibraižančiais dažais, turi guminį nuo grindų braižymo apsaugantį pagrindą. Matmenys – 38.5 cm x 35.5 cm x 4 cm (kitokių parametrų stovas būtų netinkamas).	<i>Prožektorių stovas grindims, 1vnt.</i> Prožektorių, šviesos efektų laikiklis grindims. Pagamintas iš plieno, padengtas juodais nesibraižančiais dažais, turi guminį nuo grindų braižymo apsaugantį pagrindą. Matmenys – 38.5 cm x 35.5 cm x 4 cm.
7.	<i>Dirbtinių dūmų mašina, 1 vnt.</i> Galia – ne mažiau kaip 722 W. Garų išeiga – ne mažiau kaip 285 m³ / min. Užšilimo laikas – ne daugiau kaip 4.5 min. Dmx kontrolė. Bakelio tūris – nuo 1.3 L iki 1.5 L. Belaidis valdiklis. Spalva – juoda arba pilka.	<i>Dirbtinių dūmų mašina, 1 vnt.</i> Galia – 722 W. Garų išeiga – 285 m³ / min. Užšilimo laikas – 4.5 min. Dmx kontrolė. Bakelio tūris – nuo 1.3 L. Belaidis valdiklis. Spalva – juoda.

Kartu su pasiūlymu pateikiami šie dokumentai:

Eil. Nr.	Pateiktų dokumentų pavadinimas	Dokumento puslapių skaičius

Numatoma pasitelkti subtiekejus pavesti atlikti darbus: _____

Šioje paraiškoje yra pateikta ir konfidenciali informacija (dokumentai su konfidencialia informacija pateikiami paraiškoje, atskirti lapu su užrašu „Konfidencialu“):

Eil. Nr.	Pateikto dokumento pavadinimas*	Dokumentas yra pateiktas nurodytame puslapyje*

**Pildyti tuomet, jei bus pateikta konfidenciali informacija. Tiekėjas negali nurodyti, kad visa paraiška yra konfidenciali.*

Numatomi pasitelkti subrangovai/subtiekejai:

	Subtiekejus	Numatomų pavesti darbų pavadinimas

Pasiūlymas galioja iki 2017-10-01 d.

Aš, žemiau pasirašęs (-iusi), patvirtinu, kad visa mūsų pasiūlyme pateikta informacija yra teisinga ir kad mes nenuslėpėme jokios informacijos, kurią buvo prašoma pateikti konkurso tiekėjus.

 Tiekėjo vadovo arba jo įgalioto asmens pareigos

 parašas

 Robertas Lučinskas
 Vardas Pavardė