

**PRIE VAMZDŽIŲ, FASONINIŲ DALIŲ, UŽDAROMOSIOS ARMATŪROS, REMONTINIŲ MOVŲ IR KITŲ
SUSIJUSIŲ GAMINIŲ (I PIRKIMO DALIS. VAMZDŽIŲ, FASONINIŲ DALIŲ, REMONTINIŲ MOVŲ IR KITŲ
SUSIJUSIŲ GAMINIŲ PIRKIMAS) VIEŠOJO PIRKIMO-PARDAVIMO SUTARTIES NR. 17-09-14/ 01
SPECIALIŲJŲ SĄLYGŲ**

PREKIŲ ĮKAINIAI

Eil. Nr.	Prekių pavadinimas	Techniniai reikalavimai Prekėms	Mato vnt.	Vieno vieneto įkainis Eur, be PVM
VAMZDŽIAI				
1	Plastikiniai vamzdžiai PE100 PN10 (ritinluose)	Vamzdžiai turi atitikti LST EN 12201-1 (arba lygiavertčio) standarto reikalavimus. Vamzdžių medžiaga – polietilenas PE100 tipo, SDR17, vamzdžių slėgio klasė – ne žemesnė kaip PN10.		
1.1	Vamzdis d 20 mm		m	0,01
1.2	Vamzdis d 25 mm		m	0,40
1.3	Vamzdis d 32 mm		m	1,00
1.4	Vamzdis d 40 mm		m	0,75
1.5	Vamzdis d 50 mm		m	1,33
1.6	Vamzdis d 63 mm		m	1,45
1.7	Vamzdis d 75 mm		m	0,20
1.8	Vamzdis d 90 mm		m	0,35
1.9	Vamzdis d 110 mm		m	1,00
2	Plastikiniai vamzdžiai PE100 PN10 (tiesūs), ilgis l = 12 m			
2.1	Vamzdis d 110 mm		vnt.	80,00
2.2	Vamzdis d 160 mm		vnt.	140,00
2.3	Vamzdis d 200 mm		vnt.	20,00
2.4	Vamzdis d 250 mm		vnt.	10,00
2.5	Vamzdis d 315 mm		vnt.	192,00
2.6	Vamzdis d 400 mm		vnt.	50,00
2.7	Vamzdis d 500 mm		vnt.	20,00
2.8	Vamzdis d 630 mm		vnt.	20,00
3	Plastikiniai vamzdžiai PE100RC PN10 (tiesūs), ilgis l = 12 m	Vamzdžiai turi atitikti LST EN 12201-1 (arba lygiavertčio) standarto reikalavimus. Vamzdžių medžiaga – padidinto atsparumo įtrūkimams ir apkrovoms PE100RC tipo polietilenas, SDR17, vamzdžių slėgio klasė – ne žemesnė kaip PN10. Vamzdžiai turi atitikti PAS1075, tipas 2 reikalavimus.		
3.1	Vamzdis d 110 mm		vnt.	90,00
3.2	Vamzdis d 160 mm		vnt.	140,00
3.3	Vamzdis d 200 mm		vnt.	80,00
3.4	Vamzdis d 250 mm		vnt.	10,00
3.5	Vamzdis d 315 mm		vnt.	416,00
3.6	Vamzdis d 400 mm		vnt.	400,00
4	Plastikiniai vamzdžiai PVC N klasė (lauko nuotekų tinklams), ilgis l = 1 m	Vamzdžiai turi atitikti LST EN 1401-1 (arba lygiavertčio) standarto reikalavimus, guminės tarpinės turi atitikti LST EN 681-1 (arba lygiavertčio) standarto reikalavimus.		
4.1	Vamzdis d 110 mm		vnt.	2,00
4.2	Vamzdis d 160 mm		vnt.	1,00
4.3	Vamzdis d 200 mm		vnt.	1,10

(Pirkėjo parašas)

(Pardavėjo parašas)

4.4	Vamzdis d 250 mm		vnt.	1,20
4.5	Vamzdis d 315 mm		vnt.	1,30
4.6	Vamzdis d 400 mm		vnt.	1,40
4.7	Vamzdis d 500 mm		vnt.	2,00
5	Plastikiniai vamzdžiai PVC N klasė (lauko nuotekų tinklams), ilgis l = 2 m			
5.1	Vamzdis d 110 mm			
5.2	Vamzdis d 160 mm		vnt.	5,00
5.3	Vamzdis d 200 mm		vnt.	9,00
5.4	Vamzdis d 250 mm		vnt.	1,00
5.5	Vamzdis d 315 mm		vnt.	1,00
5.6	Vamzdis d 400 mm		vnt.	1,00
5.7	Vamzdis d 500 mm		vnt.	0,50
6	Plastikiniai vamzdžiai PVC (lauko nuotekų tinklams), ilgis l = 3 m		vnt.	0,50
6.1	N klasė			
6.1.1	Vamzdis d 110 mm			
6.1.2	Vamzdis d 160 mm		vnt.	5,00
6.1.3	Vamzdis d 200 mm		vnt.	12,00
6.1.4	Vamzdis d 250 mm		vnt.	17,00
6.1.5	Vamzdis d 315 mm		vnt.	34,00
6.1.6	Vamzdis d 400 mm		vnt.	37,00
6.1.7	Vamzdis d 500 mm		vnt.	1,00
6.2	S klasė		vnt.	1,00
6.2.1	Vamzdis d 110 mm			
6.2.2	Vamzdis d 160 mm		vnt.	1,50
6.2.3	Vamzdis d 200 mm		vnt.	1,60
6.2.4	Vamzdis d 250 mm		vnt.	1,80
6.2.5	Vamzdis d 315 mm		vnt.	1,90
6.2.6	Vamzdis d 400 mm		vnt.	2,00
6.2.7	Vamzdis d 500 mm		vnt.	2,50
7	Plastikiniai vamzdžiai PVC N klasė (lauko nuotekų tinklams), ilgis l = 6 m		vnt.	3,00
7.1	N klasė			
7.1.1	Vamzdis d 110 mm			
7.1.2	Vamzdis d 160 mm		vnt.	1,00
7.1.3	Vamzdis d 200 mm		vnt.	1,20
7.1.4	Vamzdis d 250 mm		vnt.	1,60
7.1.5	Vamzdis d 315 mm		vnt.	1,80
7.1.6	Vamzdis d 400 mm		vnt.	2,00
7.1.7	Vamzdis d 500 mm		vnt.	2,50
7.2	S klasė		vnt.	3,00
7.2.1	Vamzdis d 110 mm			
7.2.2	Vamzdis d 160 mm		vnt.	1,60
7.2.3	Vamzdis d 200 mm		vnt.	1,90
			vnt.	2,00

(Pirkėjo parašas)

(Pardavėjo parašas)

7.2.4	Vamzdis d 250 mm		vnt.	3,00
7.2.5	Vamzdis d 315 mm		vnt.	4,00
7.2.6	Vamzdis d 400 mm		vnt.	5,00
7.2.7	Vamzdis d 500 mm		vnt.	6,00
8	PVC vamzdžiai (vidaus nuotekų tinklams)	Vamzdžiai turi atitikti LST EN 1852-1, LST EN 13476-3 (arba lygiavertį) standartų reikalavimus.		
8.1	Vamzdis d 50 mm		m	2,00
9	Plastikiniai vamzdžiai PP SN8 klasė, ilgis l = 6 m		vnt.	1,50
9.1	Vamzdis d 110 mm		vnt.	1,60
9.2	Vamzdis d 160 mm		vnt.	34,00
9.3	Vamzdis d 200 mm		vnt.	60,00
9.4	Vamzdis d 250 mm		vnt.	72,00
9.5	Vamzdis d 315 mm		vnt.	115,00
9.6	Vamzdis d 400 mm		vnt.	150,00
9.7	Vamzdis d 500 mm		vnt.	94,00
9.8	Vamzdis d 630 mm			
10	Plastikiniai vamzdynų rekonstravimo PE moduliai (betranžėjinės klojimo technologijos), ilgis l = 0,5 m	Vamzdžiai turi atitikti LST EN 12201-1 (arba lygiavertį) standarto reikalavimus. Vamzdžių medžiaga – HDPE (arba lygiavertė), vamzdžių stiprumo klasė – ne žemesnė kaip SN8. Sandarinimo žiedas - SBR (arba lygiavertis). Vamzdžio vidaus spalva - baltas.	vnt.	5,00
10.1	Vamzdis d 110 mm		vnt.	5,00
10.2	Vamzdis d 125 mm		vnt.	5,00
10.3	Vamzdis d 160 mm		vnt.	8,00
10.4	Vamzdis d 180 mm		vnt.	14,00
10.5	Vamzdis d 200 mm		vnt.	40,00
10.6	Vamzdis d 250 mm		vnt.	6,00
10.7	Vamzdis d 280 mm		vnt.	15,00
10.8	Vamzdis d 315 mm		vnt.	20,00
10.9	Vamzdis d 400 mm		vnt.	0,50
10.10	Vamzdis d 500 mm		vnt.	0,20
10.11	Vamzdis d 560 mm			
11	Kaliojo ketaus vamzdžiai, ilgis l = 6 m	Vamzdžiai turi atitikti LST EN 545 (arba lygiavertį) standarto reikalavimus. Medžiaga – kalusis ketaus. Vidaus padengimas – cementas. Išorės padengimas – cinko ir aliuminio lydinys, epoksidinis miltelinis padengimas (arba lygiavertis). Vamzdžių sujungimas - movinis.	vnt.	1,00
11.1	Kaliojo ketaus vandentiekio vamzdžiai		vnt.	120,00
11.1.1	Vamzdis d 60 mm		vnt.	143,00
11.1.2	Vamzdis d 80 mm		vnt.	1,20
11.1.3	Vamzdis d 100 mm		vnt.	150,00
11.1.4	Vamzdis d 125 mm		vnt.	200,00
11.1.5	Vamzdis d 150 mm		vnt.	120,00
11.1.6	Vamzdis d 200 mm		vnt.	300,00
11.1.7	Vamzdis d 250 mm		vnt.	12,00
11.1.8	Vamzdis d 300 mm		vnt.	350,00
11.1.9	Vamzdis d 350 mm		vnt.	14,00
11.1.10	Vamzdis d 400 mm		vnt.	15,00
11.1.11	Vamzdis d 500 mm		vnt.	16,00
11.1.12	Vamzdis d 600 mm			
11.1.13	Vamzdis d 700 mm			

(Pirkėjo parašas)

(Pardavėjo parašas)

11.2	Kaltojo ketaus nuotekų vamzdžiai			
11.2.1	Vamzdis d 60 mm	Vamzdžiai turi atitikti LST EN 598 (arba lygiavertio) standarto reikalavimus. Medžiaga – kalusis ketus. Vidaus padengimas – aliuminatinis cementas. Išorės padengimas – cinko ir aliuminio lydinys, epoksidinis miltelinis padengimas (arba lygiavertis). Vamzdžių sujungimas - movinis.		
11.2.2	Vamzdis d 80 mm		vnt.	10,00
11.2.3	Vamzdis d 100 mm		vnt.	11,00
11.2.4	Vamzdis d 125 mm		vnt.	14,00
11.2.5	Vamzdis d 150 mm		vnt.	15,00
11.2.6	Vamzdis d 200 mm		vnt.	20,00
11.2.7	Vamzdis d 250 mm		vnt.	22,00
11.2.8	Vamzdis d 300 mm		vnt.	25,00
11.2.9	Vamzdis d 350 mm		vnt.	28,00
11.2.10	Vamzdis d 400 mm		vnt.	30,00
11.2.11	Vamzdis d 500 mm		vnt.	35,00
11.2.12	Vamzdis d 600 mm		vnt.	36,00
11.2.13	Vamzdis d 700 mm		vnt.	39,00
12	Plastikiniai vamzdžiai PPR (virinimo sistema)			
12.1	Virinimo vamzdis d 16 mm	Vamzdžiai turi atitikti LST EN 15874-2 (arba lygiavertio) standarto reikalavimus. Vamzdžių medžiaga – polipropilenas (PPR) (arba lygiavertė), vamzdžių slėgio klasė ne mažesnė kaip PN20.	m	0,01
12.2	Virinimo vamzdis d 20 mm		m	0,81
12.3	Virinimo vamzdis d 25 mm		m	1,18
12.4	Virinimo vamzdis d 32 mm		m	1,68
12.5	Virinimo vamzdis d 40 mm		m	2,86
12.6	Virinimo vamzdis d 50 mm		m	4,26
12.7	Virinimo vamzdis d 63 mm		m	7,02
13	Plastikiniai vamzdžiai PVC- U PN16		Vamzdžiai turi būti skirti agresyviai cheminei medžiagai. Vamzdžių slėgio klasė ne mažesnė kaip PN16.	
13.1	Vamzdis d 12 mm	m		0,01
13.2	Vamzdis d 16 mm	m		0,01
13.3	Vamzdis d 20 mm	m		0,01
13.4	Vamzdis d 25 mm	m		0,95
13.5	Vamzdis d 32 mm	m		0,99
13.6	Vamzdis d 40 mm	m		0,02
13.7	Vamzdis d 50 mm	m		2,50
13.8	Vamzdis d 63 mm	m		3,94
13.9	Vamzdis d 90 mm	m		0,02
FASONINĖS DALYS				
14	Virinamos fasoninės dalys PPR vamzdžiui	Virinamos fasoninės dalys PPR vamzdžiui turi atitikti LST EN 15874-3 (arba lygiavertio) standarto reikalavimus. Medžiaga – polipropilenas (PPR) (arba lygiavertė).		
14.1	Alkūnė d 16 mm 45°		vnt.	0,01
14.2	Alkūnė d 16 mm 90°		vnt.	0,01
14.3	Alkūnė d 20 mm 45°		vnt.	0,18
14.4	Alkūnė d 20 mm 90°		vnt.	0,10
14.5	Alkūnė d 25 mm 45°		vnt.	0,23
14.6	Alkūnė d 25 mm 90°		vnt.	0,20
14.7	Alkūnė d 32 mm 45°		vnt.	0,35
14.8	Alkūnė d 32 mm 90°		vnt.	0,60
14.9	Alkūnė d 40 mm 45°		vnt.	0,55
14.10	Alkūnė d 40 mm 90°		vnt.	0,48

(Pirkėjo parašas)

(Pardavėjo parašas)

14.11	Alkūnē d 50 mm 45°		
14.12	Alkūnē d 50 mm 90°	vnt.	1,04
14.13	Alkūnē d 63 mm 45°	vnt.	0,91
14.14	Alkūnē d 63 mm 90°	vnt.	1,69
14.15	Mova d 16 mm	vnt.	1,60
14.16	Mova d 20 mm	vnt.	0,01
14.17	Mova d 25 mm	vnt.	0,10
14.18	Mova d 32 mm	vnt.	0,60
14.19	Mova d 40 mm	vnt.	0,25
14.20	Mova d 50 mm	vnt.	0,39
14.21	Mova d 63 mm	vnt.	1,00
14.22	Perējimas su met. vidumi d 16 x 1/2"	vnt.	1,50
14.23	Perējimas su met. vidumi d 20 x 1/2"	vnt.	0,01
14.24	Perējimas su met. vidumi d 20 x 3/4"	vnt.	0,96
14.25	Perējimas su met. vidumi d 20 x 1"	vnt.	1,35
14.26	Perējimas su met. vidumi d 25 x 3/4"	vnt.	1,35
14.27	Perējimas su met. vidumi d 32 x 1"	vnt.	1,42
14.28	Perējimas su met. vidumi d 40 x 1 1/4"	vnt.	2,83
14.29	Perējimas su met. vidumi d 50 x 3/4"	vnt.	4,78
14.30	Perējimas su met. vidumi d 50 x 1"	vnt.	0,01
14.31	Perējimas su met. vidumi d 50 x 1 1/2"	vnt.	0,01
14.32	Perējimas su met. vidumi d 63 x 2"	vnt.	7,00
14.33	Perējimas su išor. metaliniu sriegiu d 16x16 mm	vnt.	13,00
14.34	Perējimas su išor. metaliniu sriegiu d 20x16 mm	vnt.	0,01
14.35	Perējimas su išor. metaliniu sriegiu d 25x20 mm	vnt.	1,14
14.36	Perējimas su išor. metaliniu sriegiu d 32x25 mm	vnt.	1,14
14.37	Perējimas su išor. metaliniu sriegiu d 40x20 mm	vnt.	3,98
14.38	Perējimas su išor. metaliniu sriegiu d 40x32 mm	vnt.	0,02
14.39	Perējimas su išor. metaliniu sriegiu d 50x16 mm	vnt.	5,71
14.40	Perējimas su išor. metaliniu sriegiu d 50x32 mm	vnt.	0,02
14.41	Perējimas su išor. metaliniu sriegiu d 50x40 mm	vnt.	0,02
14.42	Perējimas su išor. metaliniu sriegiu d 63x50 mm	vnt.	7,53
14.43	Redukcija vidus/išorē d 16x20 mm	vnt.	12,36
14.44	Redukcija vidus/išorē d 25x20 mm	vnt.	0,02
14.45	Redukcija vidus/išorē d 32x25 mm	vnt.	0,13
14.46	Redukcija vidus/išorē d 32x20 mm	vnt.	0,14
14.47	Redukcija vidus/išorē d 40x32 mm	vnt.	0,13
14.48	Redukcija vidus/išorē d 40x25 mm	vnt.	0,27
14.49	Redukcija vidus/išorē d 50x40 mm	vnt.	0,46
		vnt.	0,85

(Pirkėjo parašas)

(Pardavėjo parašas)

14.50	Redukcija vidus/išorė d 50x32 mm		
14.51	Redukcija vidus/išorė d 50x25 mm	vnt.	0,72
14.52	Redukcija vidus/išorė d 63x50 mm	vnt.	0,75
14.53	Trišakis d 25x20x25 mm (redukuotas)	vnt.	1,00
14.54	Trišakis d 32x20x32 mm (redukuotas)	vnt.	0,25
14.55	Trišakis d 32x25x32 mm (redukuotas)	vnt.	0,44
14.56	Trišakis d 40x20x40 mm (redukuotas)	vnt.	0,52
14.57	Trišakis d 40x25x40 mm (redukuotas)	vnt.	0,70
14.58	Trišakis d 40x32x40 mm (redukuotas)	vnt.	0,78
14.59	Trišakis d 50x25x50 mm (redukuotas)	vnt.	0,98
14.60	Trišakis d 50x32x50 mm (redukuotas)	vnt.	1,16
14.61	Trišakis d 50x40x50 mm (redukuotas)	vnt.	1,29
14.62	Trišakis d 63x25x63 mm (redukuotas)	vnt.	1,43
14.63	Trišakis d 63x32x63 mm (redukuotas)	vnt.	1,69
14.64	Trišakis d 63x40x63 mm (redukuotas)	vnt.	1,76
14.65	Trišakis d 63x50x63 mm (redukuotas)	vnt.	1,82
14.66	Trišakis d 16 mm	vnt.	2,21
14.67	Trišakis d 20 mm	vnt.	0,18
14.68	Trišakis d 25 mm	vnt.	0,18
14.69	Trišakis d 32 mm	vnt.	0,23
14.70	Trišakis d 40 mm	vnt.	0,38
14.71	Trišakis d 50 mm	vnt.	0,55
14.72	Trišakis d 63 mm	vnt.	1,18
14.73	Aklė d 16 mm	vnt.	2,15
14.74	Aklė d 20 mm	vnt.	0,01
14.75	Aklė d 25 mm	vnt.	0,01
14.76	Aklė d 32 mm	vnt.	0,13
14.77	Aklė d 40 mm	vnt.	0,36
14.78	Aklė d 50 mm	vnt.	0,55
14.79	Aklė d 63 mm	vnt.	0,61
15	PVC jungiamosios dalys		
15.1	PVC alkūnė d 50 mm 45° (vidaus nuotekų tinklams)	PVC jungiamosios dalys turi atitikti LST EN 1401-1 (arba lygiavėrcio) standarto reikalavimus.	
15.2	PVC alkūnė d 50 mm 90° (vidaus nuotekų tinklams)		
15.3	PVC alkūnė d 110 mm 15°		
15.4	PVC alkūnė d 110 mm 30°		
15.5	PVC alkūnė d 110 mm 45°		
15.6	PVC alkūnė d 110 mm 90°		
15.7	PVC alkūnė d 160 mm 15°		
15.8	PVC alkūnė d 160 mm 30°		
15.9	PVC alkūnė d 160 mm 45°		
		vnt.	0,59
		vnt.	0,60
		vnt.	0,87
		vnt.	0,98
		vnt.	3,00
		vnt.	0,10
		vnt.	2,15
		vnt.	2,26
		vnt.	4,00

15.10	PVC alkūnė d 160 mm 90°		
15.11	PVC alkūnė d 200 mm 15°	vnt.	1,00
15.12	PVC alkūnė d 200 mm 30°	vnt.	4,95
15.13	PVC alkūnė d 200 mm 45°	vnt.	4,81
15.14	PVC alkūnė d 200 mm 90°	vnt.	6,00
15.15	PVC alkūnė d 250 mm 15°	vnt.	1,00
15.16	PVC alkūnė d 250 mm 30°	vnt.	13,66
15.17	PVC alkūnė d 250 mm 45°	vnt.	15,03
15.18	PVC alkūnė d 250 mm 90°	vnt.	15,03
15.19	PVC alkūnė d 315 mm 15°	vnt.	17,73
15.20	PVC alkūnė d 315 mm 30°	vnt.	10,00
15.21	PVC alkūnė d 315 mm 45°	vnt.	22,10
15.22	PVC alkūnė d 315 mm 90°	vnt.	23,40
15.23	PVC alkūnė d 400 mm 15°	vnt.	1,00
15.24	PVC alkūnė d 400 mm 30°	vnt.	1,00
15.25	PVC alkūnė d 400 mm 45°	vnt.	1,10
15.26	PVC alkūnė d 400 mm 90°	vnt.	1,25
15.27	PVC alkūnė d 500 mm 15°	vnt.	1,30
15.28	PVC alkūnė d 500 mm 30°	vnt.	1,55
15.29	PVC alkūnė d 500 mm 45°	vnt.	1,65
15.30	PVC alkūnė d 500 mm 90°	vnt.	1,80
15.31	PVC remontinė mova d110 mm	vnt.	1,95
15.32	PVC remontinė mova d160 mm	vnt.	1,20
15.33	PVC remontinė mova d200 mm	vnt.	2,50
15.34	PVC remontinė mova d250 mm	vnt.	4,00
15.35	PVC remontinė mova d315 mm	vnt.	1,00
15.36	PVC remontinė mova d400 mm	vnt.	25,00
15.37	PVC remontinė mova d500 mm	vnt.	1,50
15.38	PVC mova d50 mm (vidaus nuotekų tinklams)	vnt.	1,60
15.39	PVC mova d110 mm	vnt.	1,00
15.40	PVC mova d160 mm	vnt.	0,20
15.41	PVC mova d200 mm	vnt.	0,30
15.42	PVC mova d250 mm	vnt.	0,35
15.43	PVC mova d315 mm	vnt.	0,39
15.44	PVC mova d400 mm	vnt.	0,40
15.45	PVC mova d500 mm	vnt.	0,55
15.46	PVC perėjimas d160x110 mm	vnt.	0,60
15.47	PVC perėjimas d200x160 mm	vnt.	3,00
15.48	PVC perėjimas d250x200 mm	vnt.	3,34
15.49	PVC perėjimas d315x250 mm	vnt.	5,46
15.50	PVC perėjimas d400x315 mm	vnt.	0,66
15.51	PVC perėjimas d500x400 mm	vnt.	0,80
15.52	PVC trišakis d 50x50/45° (vidaus nuotekų tinklams)	vnt.	1,00
15.53	PVC trišakis d 50x50/90° (vidaus nuotekų tinklams)	vnt.	0,99
		vnt.	1,04

(Pirkėjo parašas)

(Pardavėjo parašas)

15.54	PVC trišakis d 110x110/45°		vnt.	2,03
15.55	PVC trišakis d 110x110/90°		vnt.	2,03
15.56	PVC trišakis d 160x160/45°		vnt.	5,55
15.57	PVC trišakis d 160x160/90°		vnt.	5,55
15.58	PVC trišakis d 200x200/45°		vnt.	1,00
15.59	PVC trišakis d 200x200/90°		vnt.	1,00
15.60	PVC trišakis d 250x250/45°		vnt.	2,00
15.61	PVC trišakis d 250x250/90°		vnt.	2,00
15.62	PVC trišakis d 315x315/45°		vnt.	3,00
15.63	PVC trišakis d 315x315/90°		vnt.	3,00
15.64	PVC trišakis d 400x400/45°		vnt.	4,00
15.65	PVC trišakis d 400x400/90°		vnt.	4,00
15.66	PVC trišakis d 500x500/45°		vnt.	5,00
15.67	PVC trišakis d 500x500/90°		vnt.	5,00
15.68	Protarpis d 110 mm, L=110 mm		vnt.	0,91
15.69	Protarpis d 160 mm, L=110 mm		vnt.	1,17
15.70	Protarpis d 200 mm, L=110 mm		vnt.	2,60
15.71	Protarpis d 250 mm, L=110 mm		vnt.	7,50
15.72	Protarpis d 315 mm, L=110 mm		vnt.	13,50
15.73	Protarpis d 400 mm, L=110 mm		vnt.	18,00
15.74	Protarpis d 500 mm, L=110 mm		vnt.	21,00
15.75	Protarpis d 110 mm, L=240 mm		vnt.	1,00
15.76	Protarpis d 160 mm, L=240 mm		vnt.	1,30
15.77	Protarpis d 200 mm, L=240 mm		vnt.	2,50
15.78	Protarpis d 250 mm, L=240 mm		vnt.	22,50
15.79	Protarpis d 315 mm, L=240 mm		vnt.	30,00
15.80	Protarpis d 400 mm, L=240 mm		vnt.	34,50
15.81	Protarpis d 500 mm, L=240 mm		vnt.	45,00
15.82	PVC aklė d110 mm		vnt.	0,56
15.83	PVC aklė d160 mm		vnt.	1,01
15.84	PVC aklė d200 mm		vnt.	1,65
15.85	PVC aklė d250 mm		vnt.	1,00
15.86	PVC aklė d315 mm		vnt.	26,00
15.87	PVC aklė d400 mm		vnt.	1,00
15.88	PVC aklė d500 mm		vnt.	1,00
15.89	Perėjimas PVC - ketus d50/50 mm		vnt.	5,00
15.90	Perėjimas PVC - ketus d100/110 mm		vnt.	5,00
15.91	Perėjimas PVC - ketus d150/160 mm		vnt.	8,00
15.92	Guminė tarpinė PVC - ketus perėjimui d50 mm		vnt.	5,00
15.93	Guminė tarpinė PVC - ketus perėjimui d100 mm		vnt.	5,00
15.94	Guminė tarpinė PVC - ketus perėjimui d150 mm		vnt.	6,00
16	Elektromovinės jungtys PE vamzdžiams	El. virinamos PE jungtys turi atitikti LST EN 12201 (arba lygiavėčio) standarto reikalavimus. Darbinis slėgis ne mažesnis kaip 16 bar. Vidinė jungtis turi būti su atvira spirale.		
16.1	Elektromovinės jungtys PE vamzdžiams d 20 mm		vnt.	0,01

(Pirkėjo parašas)

(Pardavėjo parašas)

16.2	Elektromovinės jungtys PE vamzdžiams d 25 mm		vnt.	3,00
16.3	Elektromovinės jungtys PE vamzdžiams d 32 mm		vnt.	2,00
16.4	Elektromovinės jungtys PE vamzdžiams d 40 mm		vnt.	3,00
16.5	Elektromovinės jungtys PE vamzdžiams d 50 mm		vnt.	4,00
16.6	Elektromovinės jungtys PE vamzdžiams d 63 mm		vnt.	3,50
16.7	Elektromovinės jungtys PE vamzdžiams d 90 mm		vnt.	0,20
16.8	Elektromovinės jungtys PE vamzdžiams d 110 mm		vnt.	18,00
16.9	Elektromovinės jungtys PE vamzdžiams d 160 mm		vnt.	20,00
16.10	Elektromovinės jungtys PE vamzdžiams d 200 mm		vnt.	26,00
16.11	Elektromovinės jungtys PE vamzdžiams d 250 mm		vnt.	45,00
16.12	Elektromovinės jungtys PE vamzdžiams d 315 mm		vnt.	75,00
16.13	Elektromovinės jungtys PE vamzdžiams d 400 mm		vnt.	105,00
16.14	Elektromovinės jungtys PE vamzdžiams d 500 mm		vnt.	0,30
16.15	Elektromovinės jungtys PE vamzdžiams d 630 mm		vnt.	0,40
17	Alkūnės PE vamzdžiams 90° (el. virinamos)	El. virinamos PE jungtys turi atitikti LST EN 12201 (arba lygiavertio) standarto reikalavimus. Darbinis slėgis ne mažesnis kaip 16 bar. Vidinė jungtis turi būti su atvira spirale.		
17.1	Alkūnė d 20 mm		vnt.	0,01
17.2	Alkūnė d 25 mm		vnt.	4,51
17.3	Alkūnė d 32 mm		vnt.	4,85
17.4	Alkūnė d 40 mm		vnt.	5,84
17.5	Alkūnė d 50 mm		vnt.	7,39
17.6	Alkūnė d 63 mm		vnt.	8,46
17.7	Alkūnė d 90 mm		vnt.	1,50
17.8	Alkūnė d 110 mm		vnt.	40,00
17.9	Alkūnė d 160 mm		vnt.	60,00
17.10	Alkūnė d 200 mm		vnt.	101,00
17.11	Alkūnė d 250 mm		vnt.	1,00
18	Alkūnės PE vamzdžiams 45° (el. virinamos)			
18.1	Alkūnė d 20 mm		vnt.	0,01
18.2	Alkūnė d 25 mm		vnt.	4,38
18.3	Alkūnė d 32 mm		vnt.	4,85
18.4	Alkūnė d 40 mm		vnt.	5,75
18.5	Alkūnė d 50 mm		vnt.	7,39
18.6	Alkūnė d 63 mm		vnt.	8,46
18.7	Alkūnė d 90 mm		vnt.	1,50
18.8	Alkūnė d 110 mm		vnt.	40,00
18.9	Alkūnė d 160 mm		vnt.	67,00
18.10	Alkūnė d 200 mm		vnt.	101,00
18.11	Alkūnė d 250 mm		vnt.	2,00
19	Alkūnės PE vamzdžiams 30° (be spiralių)	El. virinamos PE jungtys turi atitikti LST EN 12201 (arba lygiavertio) standarto		

(Pirkėjo parašas)

(Pardavėjo parašas)

19.1	Alkūnė d 110 mm	reikalavimus. Darbinis slėgis ne mažesnis kaip 16 bar. Alkūnės turi būti lietos.	vnt.	1,00
19.2	Alkūnė d 160 mm		vnt.	1,00
19.3	Alkūnė d 200 mm		vnt.	1,00
19.4	Alkūnė d 250 mm		vnt.	10,00
19.5	Alkūnė d 315 mm		vnt.	110,00
19.6	Alkūnė d 400 mm		vnt.	120,00
19.7	Alkūnė d 500 mm		vnt.	2,00
19.8	Alkūnė d 600 mm		vnt.	2,00
20	Alkūnės PE vamzdžiui 45° (be spiralių)			
20.1	Alkūnė d 110 mm		vnt.	1,00
20.2	Alkūnė d 160 mm	El. virinamos PE jungtys turi atitikti LST EN 12201 (arba lygiavertio) standarto reikalavimus. Darbinis slėgis ne mažesnis kaip 16 bar. Vidinė jungtis turi būti su atvira spirale.	vnt.	10,00
20.3	Alkūnė d 200 mm		vnt.	10,00
20.4	Alkūnė d 250 mm		vnt.	10,00
20.5	Alkūnė d 315 mm		vnt.	160,48
20.6	Alkūnė d 400 mm		vnt.	130,00
20.7	Alkūnė d 500 mm		vnt.	10,00
20.8	Alkūnė d 600 mm		vnt.	12,00
21	Alkūnės PE vamzdžiui 90° (be spiralių)			
21.1	Alkūnė d 110 mm		vnt.	1,00
21.2	Alkūnė d 160 mm		vnt.	1,00
21.3	Alkūnė d 200 mm		vnt.	1,00
21.4	Alkūnė d 250 mm		vnt.	2,00
21.5	Alkūnė d 315 mm		vnt.	170,35
21.6	Alkūnė d 400 mm		vnt.	200,00
21.7	Alkūnė d 500 mm		vnt.	2,00
21.8	Alkūnė d 600 mm		vnt.	2,00
22	Trišakiai PE vamzdžiui	Paskirtis - geriamojo vandens PE vamzdžių montavimui. PE jungtys turi atitikti LST EN 12201-3 (arba lygiavertio) standarto reikalavimus. Sandariklio medžiaga EPDM – elastomeras (arba lygiavertis), skirtas geriamajam vandeniui. Darbinis slėgis ne mažesnis kaip 16 bar.		
22.1	Trišakis d 90 mm PE vamzdžiui el. virinamas		vnt.	2,00
22.2	Trišakis d 110 mm PE vamzdžiui el. virinamas		vnt.	50,00
22.3	Trišakis d 160 mm PE vamzdžiui el. virinamas		vnt.	60,00
22.4	Trišakis d 200 mm PE vamzdžiui el. virinamas		vnt.	130,00
22.5	Trišakis d 250 mm PE vamzdžiui el. virinamas		vnt.	3,00
22.6	Trišakis d 315 mm PE vamzdžiui el. virinamas		vnt.	10,00
22.7	Trišakis d 400 mm PE vamzdžiui bespiralis		vnt.	10,00
22.8	Trišakis d 500 mm PE vamzdžiui bespiralis		vnt.	50,00
22.9	Trišakis d 600 mm PE vamzdžiui bespiralis		vnt.	50,00
23	Trišakiai PE vamzdžiui (veržiami)			
23.1	Trišakis 16x16x16 PE vamzdžiui		vnt.	0,01
23.2	Trišakis 20x20x20 PE vamzdžiui		vnt.	0,01
23.3	Trišakis 25x25x25 PE vamzdžiui		vnt.	1,50
23.4	Trišakis 32x32x32 PE vamzdžiui		vnt.	3,00

(Pirkėjo parašas)

(Pardavėjo parašas)

23.5	Trišakis 40x40x40 PE vamzdžiui	vnt.	3,50
23.6	Trišakis 50x50x50 PE vamzdžiui	vnt.	4,50
23.7	Trišakis 63x63x63 PE vamzdžiui	vnt.	5,50
23.8	Trišakis 75x75x75 PE vamzdžiui	vnt.	0,15
23.9	Trišakis 90x90x90 PE vamzdžiui	vnt.	0,20
23.10	Trišakis 110x110x110 PE vamzdžiui	vnt.	0,30
24	Trišakiai redukuoti PE vamzdžiams (veržiami)		
24.1	Redukuotas trišakis 20x16x20	vnt.	1,16
24.2	Redukuotas trišakis 25x20x25	vnt.	1,37
24.3	Redukuotas trišakis 32x20x32	vnt.	1,74
24.4	Redukuotas trišakis 32x25x32	vnt.	1,74
24.5	Redukuotas trišakis 40x20x40	vnt.	3,15
24.6	Redukuotas trišakis 40x25x40	vnt.	3,15
24.7	Redukuotas trišakis 40x32x40	vnt.	3,15
24.8	Redukuotas trišakis 50x20x50	vnt.	3,74
24.9	Redukuotas trišakis 50x25x50	vnt.	3,74
24.10	Redukuotas trišakis 50x32x50	vnt.	3,74
24.11	Redukuotas trišakis 50x40x50	vnt.	3,74
24.12	Redukuotas trišakis 63x20x63	vnt.	3,85
24.13	Redukuotas trišakis 63x25x63	vnt.	4,82
24.14	Redukuotas trišakis 63x32x63	vnt.	4,82
24.15	Redukuotas trišakis 63x40x63	vnt.	4,82
24.16	Redukuotas trišakis 63x50x63	vnt.	4,82
24.17	Redukuotas trišakis 75x63x75	vnt.	4,82
24.18	Redukuotas trišakis 90x75x90	vnt.	0,01
24.19	Redukuotas trišakis 110x63x110	vnt.	0,01
24.20	Redukuotas trišakis 110x90x110	vnt.	0,01
25	Trišakiai su atžaka (vidiniu sriegiu) PE vamzdžiams (veržiami)	vnt.	0,01
25.1	16 x 1/2 x 16	vnt.	0,01
25.2	16 x 3/4 x 16	vnt.	0,01
25.3	20 x 1/2 x 20	vnt.	0,01
25.4	20 x 3/4 x 20	vnt.	0,01
25.5	25 x 1/2 x 25	vnt.	2,50
25.6	25 x 3/4 x 25	vnt.	2,50
25.7	32 x 1/2 x 32	vnt.	3,00
25.8	32 x 3/4 x 32	vnt.	3,00
25.9	32 x 1" x 32	vnt.	3,00
25.10	32 x 1 1/2 x 32	vnt.	0,01
25.11	40 x 1" x 40	vnt.	0,01
25.12	40 x 1 1/4 x 40	vnt.	0,01
25.13	40 x 1 1/2 x 40	vnt.	3,50
25.14	50 x 1 1/4 x 50	vnt.	4,00
25.15	50 x 1 1/2 x 50	vnt.	4,00
25.16	50 x 2" x 50	vnt.	4,00

(Pirkejo parašas)

(Pardavejo parašas)

25.17	63 x 1½ x 63			
25.18	63 x 2" x 63		vnt.	6,00
25.19	63 x 2½ x 63		vnt.	6,00
25.20	75 x 2" x 75		vnt.	6,00
25.21	75 x 2½ x 75		vnt.	0,01
25.22	75 x 3" x 75		vnt.	0,01
25.23	90 x 2½ x 90		vnt.	0,01
25.24	90 x 3" x 90		vnt.	0,01
25.25	110 x 3" x 110		vnt.	0,01
25.26	110 x 4" x 110		vnt.	0,01
26	Jungtys su išoriniu sriegiu PE vamzdžiams (veržiamos)	Paskirtis - geriamojo vandens PE vamzdžių montavimui. PE jungtys turi atitikti LST EN 12201-3 (arba lygiavertio) standarto reikalavimus. Sandariklio medžiaga EPDM – elastomeras (arba lygiavertis), skirtas geriamajam vandeniui. Darbinis slėgis ne mažesnis kaip 16 bar.	vnt.	0,01
26.1	16 x ½		vnt.	0,01
26.2	20 x ½		vnt.	0,01
26.3	20 x ¾		vnt.	0,01
26.4	20 x 1"		vnt.	0,01
26.5	25 x ½		vnt.	0,01
26.6	25 x ¾		vnt.	0,60
26.7	25 x 1"		vnt.	0,60
26.8	32 x ¾		vnt.	0,60
26.9	32 x 1"		vnt.	0,79
26.10	32 x 1½		vnt.	0,79
26.11	40 x 1"		vnt.	0,79
26.12	40 x 1½		vnt.	0,01
26.13	40 x 1½		vnt.	1,13
26.14	50 x 1½		vnt.	1,13
26.15	50 x 1½		vnt.	1,50
26.16	50 x 2"		vnt.	1,48
26.17	63 x 1½		vnt.	1,48
26.18	63 x 1½		vnt.	3,00
26.19	63 x 2"		vnt.	3,00
27	Jungtys su vidiniu sriegiu PE vamzdžiams (veržiamos)		vnt.	3,00
27.1	16 x ½			
27.2	20 x ½		vnt.	0,01
27.3	20 x ¾		vnt.	0,01
27.4	20 x 1"		vnt.	0,01
27.5	25 x ½		vnt.	0,01
27.6	25 x ¾		vnt.	0,74
27.7	25 x 1"		vnt.	0,74
27.8	32 x ¾		vnt.	0,78
27.9	32 x 1"		vnt.	0,94
27.10	32 x 1½		vnt.	0,94
27.11	40 x 1"		vnt.	0,94
27.12	40 x 1½		vnt.	1,34
27.13	40 x 1½		vnt.	1,34
27.14	50 x 1½		vnt.	1,34
			vnt.	2,00

(Pirkėjo parašas)

(Pardavėjo parašas)

27.15	50 x 1½			
27.16	50 x 2"		vnt.	1,89
27.17	63 x 1½		vnt.	3,62
27.18	63 x 1"		vnt.	0,01
27.19	63 x 2"		vnt.	0,01
28	Jungtys PE vamzdžiams (veržiamos)	Paskirtis - geriamojo vandens PE vamzdžių montavimui. PE jungtys turi atitikti LST EN 12201-3 (arba lygiavertio) standarto reikalavimus. Sandariklio medžiaga EPDM – elastomeras (arba lygiavertis), skirtas geriamajam vandeniui. Darbinis slėgis ne mažesnis kaip 16 bar.	vnt.	5,00
28.1	Movos (veržiamos)			
28.1.1	16x16		vnt.	0,01
28.1.2	20x20		vnt.	0,01
28.1.3	25x25		vnt.	3,00
28.1.4	25x20		vnt.	1,11
28.1.5	32x32		vnt.	2,00
28.1.6	32x25		vnt.	1,56
28.1.7	40x40		vnt.	1,86
28.1.8	40x32		vnt.	2,34
28.1.9	40x25		vnt.	2,47
28.1.10	50x50		vnt.	4,00
28.1.11	50x40		vnt.	3,90
28.1.12	50x32		vnt.	3,90
28.1.13	50x25		vnt.	3,90
28.1.14	63x63		vnt.	3,90
28.1.15	63x50		vnt.	6,50
28.1.16	63x40		vnt.	6,50
28.1.17	63x32		vnt.	6,50
28.1.18	75x75		vnt.	0,01
28.1.19	90x90		vnt.	0,01
28.1.20	110x110		vnt.	0,01
28.2	Alkūnės 90° (veržiamos)			
28.2.1	d 15 mm		vnt.	0,01
28.2.2	d 20 mm		vnt.	0,91
28.2.3	d 25 mm		vnt.	1,09
28.2.4	d 32 mm		vnt.	3,00
28.2.5	d 40 mm		vnt.	2,33
28.2.6	d 50 mm		vnt.	4,00
28.2.7	d 63 mm		vnt.	4,17
29	Alkūnės 90° su vidiniu sriegiu PE vamzdžiams (veržiamos)	Paskirtis - geriamojo vandens PE vamzdžių montavimui. PE jungtys turi atitikti LST EN 12201-3 (arba lygiavertio) standarto reikalavimus. Sandariklio medžiaga EPDM – elastomeras (arba lygiavertis), skirtas geriamajam vandeniui. Darbinis slėgis ne mažesnis kaip 16 bar.		
29.1	25 x ¾"		vnt.	0,82
29.2	25 x 1"		vnt.	0,98
29.3	32 x ¾"		vnt.	1,12
29.4	32 x 1"		vnt.	1,12
29.5	32 x 1½		vnt.	1,12
29.6	40 x ¾"		vnt.	2,04
29.7	40 x 1"		vnt.	2,04
29.8	40 x 1½		vnt.	1,90
29.9	40 x 1"		vnt.	2,63

(Pirkėjo parašas)

(Pardavėjo parašas)

29.10	50 x ¾"			
29.11	50 x 1"		vnt.	2,63
29.12	50 x 1¼		vnt.	2,63
29.13	50 x 1½		vnt.	2,63
29.14	50 x 2"		vnt.	2,63
29.15	63 x ¾"		vnt.	2,63
29.16	63 x 1"		vnt.	3,50
29.17	63 x 1¼		vnt.	3,50
29.18	63 x 1½		vnt.	3,50
29.19	63 x 2"		vnt.	3,50
30	Alkūnės 90° su išoriniu sriegiu PE vamzdžiams (veržiamos)		vnt.	3,50
30.1	25 x ¾"			
30.2	25 x 1"		vnt.	0,65
30.3	32 x ¾"		vnt.	0,81
30.4	32 x 1"		vnt.	1,03
30.5	32 x 1¼		vnt.	1,03
30.6	40 x ¾"		vnt.	1,03
30.7	40 x 1"		vnt.	1,74
30.8	40 x 1½		vnt.	1,65
30.9	40 x 1¾		vnt.	1,65
30.10	50 x ¾"		vnt.	1,65
30.11	50 x 1"		vnt.	0,01
30.12	50 x 1¼		vnt.	2,30
30.13	50 x 1½		vnt.	2,30
30.14	50 x 2"		vnt.	2,30
30.15	63 x ¾"		vnt.	2,30
30.16	63 x 1"		vnt.	3,04
30.17	63 x 1¼		vnt.	3,04
30.18	63 x 1½		vnt.	3,04
30.19	63 x 2"		vnt.	3,04
31	PE aklės		vnt.	3,04
31.1	Veržiamos			
31.1.1	PE aklė d 16 mm	Paskirtis - geriamojo vandens PE vamzdžių montavimui. PE jungtys turi atitikti LST EN 12201-3 (arba lygiavertio) standarto reikalavimus. Sandariklio medžiaga EPDM – elastomeras (arba lygiavertis), skirtas geriamajam vandeniui. Darbinis slėgis ne mažesnis kaip 16 bar.	vnt.	0,01
31.1.2	PE aklė d 20 mm		vnt.	0,01
31.1.3	PE aklė d 25 mm		vnt.	0,64
31.1.4	PE aklė d 32 mm		vnt.	2,00
31.1.5	PE aklė d 40 mm		vnt.	2,50
31.1.6	PE aklė d 50 mm		vnt.	2,50
31.1.7	PE aklė d 63 mm		vnt.	3,00
31.1.8	PE aklė d 75 mm		vnt.	0,01
31.1.9	PE aklė d 90 mm		vnt.	0,01
31.1.10	PE aklė d 110 mm		vnt.	0,01
31.2	Virinamos			
31.2.1	PE aklė d 16 mm	El. virinamos PE jungtys turi atitikti LST EN 12201 (arba lygiavertio) standarto reikalavimus. Darbinis slėgis ne mažesnis kaip 16 bar. Vidinė jungtis turi būti su atvira spirale.	vnt.	0,01
31.2.2	PE aklė d 20 mm		vnt.	0,01

(Pirkėjo parašas)

(Pardavėjo parašas)

31.2.3	PE aklė d 25 mm		vnt.	0,01
31.2.4	PE aklė d 32 mm		vnt.	5,00
31.2.5	PE aklė d 40 mm		vnt.	0,01
31.2.6	PE aklė d 50 mm		vnt.	6,00
31.2.7	PE aklė d 63 mm		vnt.	7,00
31.2.8	PE aklė d 75 mm		vnt.	0,01
31.2.9	PE aklė d 90 mm		vnt.	0,01
31.2.10	PE aklė d 110 mm		vnt.	20,00
32	Flanšiniai adapteriai PE ir PVC vamzdžiams (atsparūs tempimui)	Korpuso medžiaga - kalusis ketus pagal LST EN 1563 (arba lygiavertė) standarto reikalavimus. Korpuso detalės iš vidaus ir iš išorės padengtos korozijai atsparia milteline epoksidine danga, ne mažesnio kaip 250 mikronų storio. Padengimas turi atitikti RAL-GZ662 (arba lygiavertė) standarto reikalavimus. Sandariklio medžiaga – elastomeras (arba lygiavertis). Flanšiniai adapteriai turi būti inkaruojantys, skirti geriamajam vandeniui. Darbinis slėgis ne mažesnis kaip 16 bar.		
32.1	Flanšinis adapteris d 63 mm		vnt.	10,00
32.2	Flanšinis adapteris d 75 mm		vnt.	1,00
32.3	Flanšinis adapteris d 90 mm		vnt.	1,00
32.4	Flanšinis adapteris d 110 mm		vnt.	40,00
32.5	Flanšinis adapteris d 160 mm		vnt.	40,00
32.6	Flanšinis adapteris d 200 mm		vnt.	35,00
32.7	Flanšinis adapteris d 250 mm		vnt.	1,00
32.8	Flanšinis adapteris d 315 mm		vnt.	85,00
32.9	Flanšinis adapteris d 400 mm		vnt.	520,00
32.10	Flanšinis adapteris d 500 mm		vnt.	5,00
32.11	Flanšinis adapteris d 600 mm		vnt.	5,00
33	PP flanšai	PP flanšai pagaminti iš plieno, padengti polipropilenu PP (arba lygiavertė). Darbinis slėgis ne mažesnis kaip 10 bar.		
33.1	PP flanšas d 50 mm		vnt.	8,00
33.2	PP flanšas d 65 mm		vnt.	1,00
33.3	PP flanšas d 90 mm		vnt.	1,00
33.4	PP flanšas d 100 mm		vnt.	26,00
33.5	PP flanšas d 150 mm		vnt.	30,00
33.6	PP flanšas d 200 mm		vnt.	35,00
33.7	PP flanšas d 250 mm		vnt.	1,00
33.8	PP flanšas d 300 mm		vnt.	56,00
33.9	PP flanšas d 400 mm		vnt.	120,00
33.10	PP flanšas d 500 mm		vnt.	282,51
33.11	PP flanšas d 600 mm		vnt.	402,77
34	Virinami flanšiniai adapteriai PE100	PE adapteriai turi būti pagaminti iš polietileno PE100 (arba lygiavertė). Darbinis slėgis ne mažesnis kaip 16 bar.		
34.1	PE flanšinis adapteris d 50 mm		vnt.	3,00
34.2	PE flanšinis adapteris d 63 mm		vnt.	1,00
34.3	PE flanšinis adapteris d 75 mm		vnt.	1,00
34.4	PE flanšinis adapteris d 90 mm		vnt.	1,00
34.5	PE flanšinis adapteris d 110 mm		vnt.	20,00
34.6	PE flanšinis adapteris d 160 mm		vnt.	25,00
34.7	PE flanšinis adapteris d 200 mm		vnt.	25,00
34.8	PE flanšinis adapteris d 250 mm		vnt.	1,00
34.9	PE flanšinis adapteris d 315 mm		vnt.	60,00
34.10	PE flanšinis adapteris d 400 mm		vnt.	110,00
34.11	PE flanšinis adapteris d 500 mm		vnt.	10,00
34.12	PE flanšinis adapteris d 630 mm		vnt.	10,00

(Pirkėjo parašas)

(Pardavėjo parašas)

35	Universalūs flanšiniai adapteriai ketiniams ir plieniniams vamzdžiams (atsparūs tempimui)	Universalinių tempimui atsparių jungčių korpusas turi būti pagamintas iš kaliojo ketaus pagal LST EN 1563 (arba lygiavertio) standarto reikalavimus. Korpuso detalės iš vidaus ir iš išorės padengtos atsparia korozijai milteline danga, ne mažesnė nei 250 mikronų storio, padengimas turi atitikti RAL-GZ662 (arba lygiavertio) standarto reikalavimus. Ant korpuso turi būti išlieta informacija apie gamintoją, diametrą ir slėgio klasę. Sandariklio medžiaga – EPDM elastomeras (arba lygiavertis), skirtas geriamajam vandeniui. Adapteriai turi būti su inkaruojančiais elementais. Darbinis slėgis ne mažesnis kaip 16 bar. Flanšinis pajungimas PN10.		
35.1	DN 50 mm		vnt.	85,00
35.2	DN 65 mm		vnt.	85,00
35.3	DN 80 mm		vnt.	95,00
35.4	DN 100 mm		vnt.	120,00
35.5	DN 125 mm		vnt.	5,00
35.6	DN 150 mm		vnt.	170,00
35.7	DN 200 mm		vnt.	250,00
35.8	DN 250 mm		vnt.	10,00
35.9	DN 300 mm		vnt.	400,00
35.10	DN 350 mm		vnt.	10,00
35.11	DN 400 mm		vnt.	700,00
35.12	DN 500 mm		vnt.	10,00
35.13	DN 600 mm		vnt.	10,00
36	Universalios movos ketiniams ir plieniniams vamzdžiams (atsparūs tempimui)			
36.1	DN 50 mm		vnt.	100,00
36.2	DN 65 mm		vnt.	85,00
36.3	DN 80 mm		vnt.	93,00
36.4	DN 100 mm		vnt.	125,00
36.5	DN 125 mm		vnt.	5,00
36.6	DN 150 mm		vnt.	200,00
36.7	DN 200 mm		vnt.	300,00
36.8	DN 250 mm		vnt.	5,00
36.9	DN 300 mm		vnt.	430,00
36.10	DN 350 mm		vnt.	6,00
36.11	DN 400 mm		vnt.	8,00
36.12	DN 500 mm		vnt.	10,00
36.13	DN 600 mm		vnt.	6,00
37	Ketiniai balnai PE, PVC vamzdžiams	Balno korpusas turi būti pagamintas iš kaliojo ketaus pagal LST EN 1563 (arba lygiavertio) standarto reikalavimus. Korpuso padengimas – epoksidinių miltelių danga ne mažesnė nei 250 mikronų storio. Padengimas turi atitikti RAL-GZ662 (arba lygiavertio) standarto reikalavimus. Ant balno korpuso turi būti išlieta informacija apie gamintoją, diametrą ir slėgio klasę. PE vamzdžiams balnas turi būti kieta apkaba iš kaliojo ketaus pagal LST EN 1563 (arba lygiavertio) standarto reikalavimus, iš vidinės pusės padengta elastomero guma (arba lygiaverte). PE vamzdžiams skirtų balnų viršutinės dalies vidinė pusė pilnai padengta elastomero guma (arba lygiaverte) ir atitinka vamzdžio diametrą, o pragręžtos vamzdžio skylės kraštai turi būti sandarinami „O“ tipo elastomero (arba lygiavertio) žiediniais profiliais. Balnų sandarinimo medžiaga – EPDM/NBR (arba lygiavertis). PE vamzdžiams skirtų balnų apkabos jungiamos varžtų pagalba		
37.1	Ketinis balnas PE, PVC vamzdžiams su flanšine atšaka			
37.1.1	Ketinis balnas d 90 mm su flanšu d 50 mm		vnt.	3,00
37.1.2	Ketinis balnas d 110 mm su flanšu d 50 mm		vnt.	2,00
37.1.3	Ketinis balnas d 125 mm su flanšu d 100 mm		vnt.	1,00
37.1.4	Ketinis balnas d 160 mm su flanšu d 50 mm		vnt.	1,00
37.1.5	Ketinis balnas d 160 mm su flanšu d 100 mm		vnt.	5,00
37.1.6	Ketinis balnas d 200 mm su flanšu d 50 mm		vnt.	3,00
37.1.7	Ketinis balnas d 200 mm su flanšu d 100 mm		vnt.	90,00
37.1.8	Ketinis balnas d 200 mm su flanšu d 150 mm		vnt.	2,00
37.1.9	Ketinis balnas d 250 mm su flanšu d 50 mm		vnt.	2,00

(Pirkėjo parašas)

(Pardavėjo parašas)

37.1.10	Ketinis balnas d 250 mm su flanšu d 100 mm	– ne mažiau kaip du varžtai vienoje pusėje. Ketiniams vamzdžiams balnas turi būti su minkšta apkaba iš nerūdijančio plieno, ne žemesnio kaip AISI 304 klasės, iš vidinės pusės padengtos guma, komplektuojamas kartu su balno apkabomis. Balnų varžtai ir veržlės turi būti pagaminti iš nerūdijančio plieno ne žemesnio kaip AISI 304 klasės. Balnai turi būti skirti geriamajam vandeniui. Darbinis slėgis ne mažesnis kaip 16 bar.	vnt.	3,00
37.1.11	Ketinis balnas d 250 mm su flanšu d 150 mm		vnt.	5,00
37.1.12	Ketinis balnas d 315 mm su flanšu d 50 mm		vnt.	214,00
37.1.13	Ketinis balnas d 315 mm su flanšu d 100 mm		vnt.	230,00
37.1.14	Ketinis balnas d 315 mm su flanšu d 150 mm		vnt.	10,00
37.1.15	Ketinis balnas d 355 mm su flanšu d 100 mm		vnt.	15,00
37.1.16	Ketinis balnas d 355 mm su flanšu d 150 mm		vnt.	12,00
37.1.17	Ketinis balnas d 400 mm su flanšu d 50 mm		vnt.	14,00
37.1.18	Ketinis balnas d 400 mm su flanšu d 100 mm		vnt.	150,00
37.1.19	Ketinis balnas d 400 mm su flanšu d 150 mm		vnt.	6,00
37.1.20	Ketinis balnas d 500 mm su flanšu d 50 mm		vnt.	18,00
37.1.21	Ketinis balnas d 500 mm su flanšu d 100 mm		vnt.	20,00
37.1.22	Ketinis balnas d 500 mm su flanšu d 150 mm		vnt.	19,00
37.2	<i>Ketinis balnas PE, PVC vamzdžiams su srlegine atšaka (vidiniu sriegiu)</i>			
37.2.1	DN 63 x 1"1/4		vnt.	20,00
37.2.2	DN 63 x 1"1/2		vnt.	1,00
37.2.3	DN 63 x 2"		vnt.	25,00
37.2.4	DN 90 x 3/4"		vnt.	1,00
37.2.5	DN 90 x 1"		vnt.	1,00
37.2.6	DN 90 x 1"1/4		vnt.	1,00
37.2.7	DN 90 x 1"1/2		vnt.	1,00
37.2.8	DN 90 x 2"		vnt.	1,00
37.2.9	DN 110 x 3/4"		vnt.	1,00
37.2.10	DN 110 x 1"		vnt.	1,00
37.2.11	DN 110 x 1"1/4		vnt.	20,00
37.2.12	DN 110 x 1"1/2		vnt.	30,00
37.2.13	DN 110 x 2"		vnt.	1,00
37.2.14	DN 160 x 3/4"		vnt.	30,00
37.2.15	DN 160 x 1"		vnt.	1,00
37.2.16	DN 160 x 1"1/4		vnt.	2,00
37.2.17	DN 160 x 1"1/2		vnt.	20,00
37.2.18	DN 160 x 2"		vnt.	1,00
37.2.19	DN 200 x 1"		vnt.	40,00
37.2.20	DN 200 x 1"1/4"		vnt.	31,00
37.2.21	DN 200 x 1"1/2		vnt.	40,00
37.2.22	DN 200 x 2"		vnt.	1,00
37.2.23	DN 225 x 2"		vnt.	40,00
37.2.24	DN 250 x 2"		vnt.	1,00
37.2.25	DN 315 x 2"		vnt.	1,00
38	Ketinis balnas ketaus ir plieno		vnt.	115,00

(Pirkėjo parašas)

(Pardavėjo parašas)

vamzdžiāms su flanšine atšaka			
38.1	Ketinis balnas d 65 mm su flanšu d 50 mm	vnt.	2,00
38.2	Ketinis balnas d 80 mm su flanšu d 50 mm	vnt.	3,00
38.3	Ketinis balnas d 100 mm su flanšu d 50 mm	vnt.	5,00
38.4	Ketinis balnas d 125 mm su flanšu d 50 mm	vnt.	6,00
38.5	Ketinis balnas d 125 mm su flanšu d 100 mm	vnt.	7,00
38.6	Ketinis balnas d 150 mm su flanšu d 50 mm	vnt.	3,00
38.7	Ketinis balnas d 150 mm su flanšu d 100 mm	vnt.	5,00
38.8	Ketinis balnas d 200 mm su flanšu d 50 mm	vnt.	6,00
38.9	Ketinis balnas d 200 mm su flanšu d 100 mm	vnt.	8,00
38.10	Ketinis balnas d 200 mm su flanšu d 150 mm	vnt.	4,00
38.11	Ketinis balnas d 250 mm su flanšu d 50 mm	vnt.	10,00
38.12	Ketinis balnas d 250 mm su flanšu d 100 mm	vnt.	11,00
38.13	Ketinis balnas d 250 mm su flanšu d 150 mm	vnt.	12,00
38.14	Ketinis balnas d 300 mm su flanšu d 50 mm	vnt.	15,00
38.15	Ketinis balnas d 300 mm su flanšu d 100 mm	vnt.	20,00
38.16	Ketinis balnas d 300 mm su flanšu d 150 mm	vnt.	20,00
38.17	Ketinis balnas d 350 mm su flanšu d 100 mm	vnt.	15,00
38.18	Ketinis balnas d 400 mm su flanšu d 100 mm	vnt.	15,00
38.19	Ketinis balnas d 400 mm su flanšu d 150 mm	vnt.	5,00
38.20	Ketinis balnas d 500 mm su flanšu d 100 mm	vnt.	5,00
38.21	Ketinis balnas d 500 mm su flanšu d 150 mm	vnt.	3,00
38.22	Ketinis balnas d 600 mm su flanšu d 100 mm	vnt.	6,00
38.23	Ketinis balnas d 600 mm su flanšu d 150 mm	vnt.	6,00
39	Ketinis balnas ketaus ir plieno vamzdžiāms su sriegine atšaka (vidiniu sriegiu)		
39.1	DN 50 x 1"		
39.2	DN 50 x 1"1/4	vnt.	3,00
39.3	DN 65 x 1"	vnt.	2,00
39.4	DN 65 x 1"1/4	vnt.	5,00
39.5	DN 80 x 1"	vnt.	3,00
39.6	DN 80 x 1"1/2	vnt.	4,00
39.7	DN 80 x 2"	vnt.	8,00
39.8	DN 100 x 1"	vnt.	6,00
39.9	DN 100 x 1"1/4	vnt.	7,00
39.10	DN 100 x 1"1/2	vnt.	16,00
39.11	DN 100 x 2"	vnt.	2,00
		vnt.	1,00

(Pārkejo parāšas)

(Pardāvējo parāšas)

39.12	DN 125 x 2"			
39.13	DN 150 x 1"		vnt.	2,00
39.14	DN 150 x 1"1/4		vnt.	1,00
39.15	DN 150 x 2"		vnt.	1,00
39.16	DN 200 x 2"		vnt.	1,50
39.17	DN 250 x 2"		vnt.	3,00
39.18	DN 300 x 2"		vnt.	4,00
39.19	DN 350 x 2"		vnt.	3,00
39.20	DN 400 x 2"		vnt.	1,00
39.21	DN 450 x 2"		vnt.	2,00
39.22	DN 500 x 2"		vnt.	5,00
39.23	DN 600 x 2"		vnt.	1,00
40	PE el. virinami balnai PE vamzdžiams	PE el. virinami balnai turi atitikti LST EN 12201 (arba lygiavertę) standarto reikalavimus. PE el. virinami balnai turi būti pagaminti iš polietileno PE100 SDR11 (arba lygiavertę). Darbinis slėgis ne mažesnis kaip 16 bar. Vidinė jungtis turi būti su atvira spirale.	vnt.	7,00
40.1	PE el. virinamas balnas DN63/32 mm			
40.2	PE el. virinamas balnas DN63/50 mm		vnt.	16,00
40.3	PE el. virinamas balnas DN75/50 mm		vnt.	18,00
40.4	PE el. virinamas balnas DN90/32 mm		vnt.	0,01
40.5	PE el. virinamas balnas DN90/63 mm		vnt.	0,01
40.6	PE el. virinamas balnas DN110/32 mm		vnt.	0,01
40.7	PE el. virinamas balnas DN110/50 mm		vnt.	20,00
40.8	PE el. virinamas balnas DN110/63 mm		vnt.	22,00
40.9	PE el. virinamas balnas DN110/90 mm		vnt.	20,00
40.10	PE el. virinamas balnas DN125/32 mm		vnt.	23,00
40.11	PE el. virinamas balnas DN125/63 mm		vnt.	0,01
40.12	PE el. virinamas balnas DN125/90 mm		vnt.	0,01
40.13	PE el. virinamas balnas DN125/110 mm		vnt.	0,01
40.14	PE el. virinamas balnas DN160/32 mm		vnt.	0,01
40.15	PE el. virinamas balnas DN160/63 mm		vnt.	30,00
40.16	PE el. virinamas balnas DN160/90 mm		vnt.	27,00
40.17	PE el. virinamas balnas DN160/110 mm		vnt.	30,00
40.18	PE el. virinamas balnas DN160/125 mm		vnt.	34,00
40.19	PE el. virinamas balnas DN180/63 mm		vnt.	36,00
40.20	PE el. virinamas balnas DN180/90 mm		vnt.	0,01
40.21	PE el. virinamas balnas DN180/110 mm		vnt.	0,01
40.22	PE el. virinamas balnas DN180/125 mm		vnt.	0,01
40.23	PE el. virinamas balnas DN200/63 mm		vnt.	0,01
40.24	PE el. virinamas balnas DN225/63 mm		vnt.	38,00
			vnt.	0,01

(Pirkėjo parašas)

(Pardavėjo parašas)

	mm				
40.25	PE el. virinamas balnas DN225/90 mm			vnt.	0,01
40.26	PE el. virinamas balnas DN225/110 mm			vnt.	0,01
40.27	PE el. virinamas balnas DN225/125 mm			vnt.	0,01
40.28	PE el. virinamas balnas DN225/160 mm			vnt.	0,01
40.29	PE el. virinamas balnas DN250-560/32 mm			vnt.	90,00
40.30	PE el. virinamas balnas DN250-560/63 mm			vnt.	120,00
40.31	PE el. virinamas balnas DN250-560/110 mm			vnt.	200,00
40.32	PE el. virinamas balnas DN250-560/160 mm			vnt.	240,00
41	Universalaus balno apkabos	Medžiaga - nerūdijantis plienas ne žemesnės klasės kaip AISI 304. Apkabų guma - elastomeras (arba lygiavertė).			
41.1	Balno apkaba DN100 vamzdžiui			vnt.	25,00
41.2	Balno apkaba DN125 vamzdžiui			vnt.	25,00
41.3	Balno apkaba DN150 vamzdžiui			vnt.	25,00
41.4	Balno apkaba DN200 vamzdžiui			vnt.	25,00
41.5	Balno apkaba DN250 vamzdžiui			vnt.	5,00
41.6	Balno apkaba DN300 vamzdžiui			vnt.	28,00
41.7	Balno apkaba DN350 vamzdžiui			vnt.	29,00
41.8	Balno apkaba DN400 vamzdžiui			vnt.	36,00
41.9	Balno apkaba DN450 vamzdžiui			vnt.	0,01
41.10	Balno apkaba DN500 vamzdžiui			vnt.	36,00
41.11	Balno apkaba DN600 vamzdžiui			vnt.	0,01
42	Universalaus balno galvos su atšaka	Medžiaga - kalusis ketus pagal LST EN 1563 (arba lygiavertio) standarto reikalavimus. Korpuso padengimas - epoksidinių miltelių dangą ne mažesnio nei 250 mikronų storio. Padengimas turi atitikti RAL-GZ662 (arba lygiavertio) standarto reikalavimus.			
42.1	Universalaus balno galva (srieginė) 1"			vnt.	0,01
42.2	Universalaus balno galva (srieginė) 1" 1/4			vnt.	20,00
42.3	Universalaus balno galva (srieginė) 1" 1/2			vnt.	0,01
42.4	Universalaus balno galva (srieginė) 2"			vnt.	25,00
42.5	Universalaus balno galva (flanšinė) d50			vnt.	70,00
42.6	Universalaus balno galva (flanšinė) d100			vnt.	90,00
42.7	Universalaus balno galva (flanšinė) d150			vnt.	150,00
43	Ilgio kompensatoriai	Ketinės flanšinės fasoninės dalys turi atitikti LST EN 545 ir LST EN 1092-2 (arba lygiavertio) standartų reikalavimus. Jungiamosios dalys turi būti pagamintos iš kaliojo ketaus pagal LST EN 1563 (arba lygiavertio) standarto reikalavimus, padengtos epoksidinių miltelių dangą ne mažesnio nei 250 mikronų storio, pagal LST EN 14901 (arba lygiavertio) standarto reikalavimus. Jungiamųjų dalių tarpikliai turi atitikti LST EN 681-1 (arba lygiavertio) standarto reikalavimus. Varžtai - cinkuoti (arba lygiavertiai). Darbinis slėgis ne mažesnis kaip 16 bar. Flanšinis pajungimas PN10.			
43.1	d 100 mm			vnt.	15,00
43.2	d 150 mm			vnt.	20,00
43.3	d 200 mm			vnt.	10,00
43.4	d 300 mm			vnt.	15,00
43.5	d 350 mm			vnt.	20,00
43.6	d 400 mm			vnt.	20,00
43.7	d 500 mm			vnt.	15,00
43.8	d 600 mm			vnt.	30,00
44	Ketinės flanšinės fasoninės dalys	Ketinės flanšinės fasoninės dalys turi atitikti			

(Pirkėjo parašas)

(Pardavėjo parašas)

44.1	Ketinis flanšinis trišakis d 50 mm	LST EN 545 ir LST EN 1092-2 (arba lygiavertį) standartų reikalavimus. Jungiamosios dalys turi būti pagamintos iš kaliojo ketaus pagal LST EN 1563 (arba lygiavertį) standarto reikalavimus, padengtos epoksidinių miltelių danga ne mažesnio nei 250 mikronų storio, padengimas turi atitikti RAL-GZ 662 (arba lygiavertį) standarto reikalavimus. Darbinis slėgis ne mažesnis kaip 16 bar. Flanšinis pajungimas PN10.	vnt.	22,00
44.2	Ketinis flanšinis trišakis d 65 mm		vnt.	32,00
44.3	Ketinis flanšinis trišakis d 80 mm		vnt.	33,00
44.4	Ketinis flanšinis trišakis d 100 mm		vnt.	60,00
44.5	Ketinis flanšinis trišakis d 150 mm		vnt.	51,00
44.6	Ketinis flanšinis trišakis d 200 mm		vnt.	100,00
44.7	Ketinis flanšinis trišakis d 250 mm		vnt.	5,00
44.8	Ketinis flanšinis trišakis d 300 mm		vnt.	200,00
44.9	Ketinis flanšinis trišakis d 350 mm		vnt.	5,00
44.10	Ketinis flanšinis trišakis d 400 mm		vnt.	300,00
44.11	Ketinis flanšinis trišakis d 500 mm		vnt.	3,00
44.12	Ketinis flanšinis trišakis d 600 mm		vnt.	3,00
44.13	Ketinis flanšinis trišakis d 100x50 mm		vnt.	34,00
44.14	Ketinis flanšinis trišakis d 100x65 mm		vnt.	35,82
44.15	Ketinis flanšinis trišakis d 100x80 mm		vnt.	37,70
44.16	Ketinis flanšinis trišakis d 150x50 mm		vnt.	53,30
44.17	Ketinis flanšinis trišakis d 150x65 mm		vnt.	54,60
44.18	Ketinis flanšinis trišakis d 150x80 mm		vnt.	50,01
44.19	Ketinis flanšinis trišakis d 150x100 mm		vnt.	59,28
44.20	Ketinis flanšinis trišakis d 200x50 mm		vnt.	80,87
44.21	Ketinis flanšinis trišakis d 200x100 mm		vnt.	81,97
44.22	Ketinis flanšinis trišakis d 200x150 mm		vnt.	88,91
44.23	Ketinis flanšinis trišakis d 250x100 mm		vnt.	113,00
44.24	Ketinis flanšinis trišakis d 250x150 mm		vnt.	232,70
44.25	Ketinis flanšinis trišakis d 250x200 mm		vnt.	260,00
44.26	Ketinis flanšinis trišakis d 300x100 mm		vnt.	130,00
44.27	Ketinis flanšinis trišakis d 300x150 mm		vnt.	150,00
44.28	Ketinis flanšinis trišakis d 300x200 mm		vnt.	300,00
44.29	Ketinis flanšinis trišakis d 300x250 mm		vnt.	152,00
44.30	Ketinis flanšinis trišakis d 350x100 mm		vnt.	5,00
44.31	Ketinis flanšinis trišakis d 350x150 mm		vnt.	3,00
44.32	Ketinis flanšinis trišakis d 350x200 mm		vnt.	5,00
44.33	Ketinis flanšinis trišakis d 400x100 mm		vnt.	208,00
44.34	Ketinis flanšinis trišakis d 400x150 mm		vnt.	400,00
44.35	Ketinis flanšinis trišakis d 400x200 mm		vnt.	20,00
44.36	Ketinis flanšinis trišakis d 400x250 mm		vnt.	20,00
44.37	Ketinis flanšinis trišakis d 400x300 mm		vnt.	240,00

(Pirkėjo parašas)

(Pardavėjo parašas)

	mm		
44.38	Ketinis flanšinis trišakis d 500x150 mm		
44.39	Ketinis flanšinis trišakis d 500x200 mm	vnt.	3,00
44.40	Ketinis flanšinis trišakis d 500x300 mm	vnt.	3,00
44.41	Ketinis flanšinis keturšakis d 50 mm	vnt.	3,00
44.42	Ketinis flanšinis keturšakis d 100 mm	vnt.	24,96
44.43	Ketinis flanšinis keturšakis d 150 mm	vnt.	42,90
44.44	Ketinis flanšinis keturšakis d 200 mm	vnt.	59,80
44.45	Ketinis flanšinis keturšakis d 250 mm	vnt.	140,00
44.46	Ketinis flanšinis keturšakis d 300 mm	vnt.	5,00
44.47	Ketinis flanšinis keturšakis d 400 mm	vnt.	299,00
44.48	Ketinis flanšinis keturšakis d 500 mm	vnt.	5,00
44.49	Ketinis flanšinis keturšakis d 600 mm	vnt.	10,00
44.50	Ketinis flanšinis keturšakis d 100x50 mm	vnt.	8,00
44.51	Ketinis flanšinis keturšakis d 150x50 mm	vnt.	61,26
44.52	Ketinis flanšinis keturšakis d 150x100 mm	vnt.	94,90
44.53	Ketinis flanšinis keturšakis d 200x50 mm	vnt.	110,50
44.54	Ketinis flanšinis keturšakis d 200x100 mm	vnt.	5,00
44.55	Ketinis flanšinis keturšakis d 200x150 mm	vnt.	120,00
44.56	Ketinis flanšinis keturšakis d 250x100 mm	vnt.	130,00
44.57	Ketinis flanšinis keturšakis d 250x150 mm	vnt.	5,00
44.58	Ketinis flanšinis keturšakis d 250x200 mm	vnt.	5,00
44.59	Ketinis flanšinis keturšakis d 300x100 mm	vnt.	5,00
44.60	Ketinis flanšinis keturšakis d 300x150 mm	vnt.	320,00
44.61	Ketinis flanšinis keturšakis d 300x200 mm	vnt.	330,00
44.62	Ketinis flanšinis keturšakis d 400x200 mm	vnt.	450,00
44.63	Ketinis flanšinis keturšakis d 400x300 mm	vnt.	20,00
44.64	Ketinis flanšinis keturšakis d 500x300 mm	vnt.	705,00
44.65	Ketinė flanšinė alkūnė su atrama 90° d 100	vnt.	5,00
44.66	Ketinė flanšinė alkūnė su atrama 90° d 150	vnt.	30,00
44.67	Ketinė flanšinė alkūnė su atrama 90° d 200	vnt.	5,00
44.68	Ketinė flanšinė alkūnė su atrama 90° d 250	vnt.	1,00
44.69	Ketinė flanšinė alkūnė su atrama 90° d 300	vnt.	6,00
44.70	Ketinė flanšinė alkūnė su atrama 90° d 350	vnt.	5,00
		vnt.	10,00

(Pirkėjo parašas)

Puslapis 62 iš 79

(Pardavėjo parašas)

44.71	Ketinė flanšinė alkūnė su atrama 90° d 400			
44.72	Ketinė flanšinė alkūnė be atramos 90° d 100		vnt.	10,00
44.73	Ketinė flanšinė alkūnė be atramos 90° d 150		vnt.	25,00
44.74	Ketinė flanšinė alkūnė be atramos 90° d 200		vnt.	50,00
44.75	Ketinė flanšinė alkūnė be atramos 90° d 250		vnt.	68,00
44.76	Ketinė flanšinė alkūnė be atramos 90° d 300		vnt.	4,00
44.77	Ketinė flanšinė alkūnė be atramos 90° d 350		vnt.	160,00
44.78	Ketinė flanšinė alkūnė be atramos 90° d 400		vnt.	3,00
44.79	Ketinė flanšinė alkūnė be atramos 90° d 500		vnt.	200,00
44.80	Sagos tipo redukcinis flanšas 100x50 mm	Ketinės flanšinės fasoninės dalys turi atitikti LST EN 545 ir LST EN 1092-2 (arba lygiaverčių) standartų reikalavimus. Jungiamosios dalys turi būti pagamintos iš kaliojo ketaus pagal LST EN 1563 (arba lygiaverčio) standarto reikalavimus, padengtos epoksidinių miltelių danga ne mažesnio nei 250 mikronų storio, padengimas turi atitikti RAL-GZ 662 (arba lygiaverčio) standarto reikalavimus. Varžtai - iš nerūdijančio plieno ne žemesnio kaip AISI 304 klasės. Darbinis slėgis ne mažesnis kaip 16 bar.	vnt.	6,00
44.81	Sagos tipo redukcinis flanšas 150x50 mm		vnt.	30,00
44.82	Sagos tipo redukcinis flanšas 150x100 mm		vnt.	35,00
44.83	Sagos tipo redukcinis flanšas 200x50 mm		vnt.	25,00
44.84	Sagos tipo redukcinis flanšas 200x100 mm		vnt.	35,00
44.85	Sagos tipo redukcinis flanšas 200x150 mm		vnt.	30,00
44.86	Sagos tipo redukcinis flanšas 300x100 mm		vnt.	30,00
44.87	Sagos tipo redukcinis flanšas 300x150 mm		vnt.	100,00
44.88	Sagos tipo redukcinis flanšas 300x200 mm		vnt.	100,00
44.89	Sagos tipo redukcinis flanšas 400x200 mm		vnt.	17,00
44.90	Sagos tipo redukcinis flanšas 400x300 mm		vnt.	5,00
44.91	Sagos tipo redukcinis flanšas 500x300 mm		vnt.	180,00
44.92	Sagos tipo redukcinis flanšas 500x400 mm		vnt.	50,00
44.93	Sagos tipo redukcinis flanšas 600x300 mm		vnt.	50,00
44.94	Sagos tipo redukcinis flanšas 600x400 mm		vnt.	3,00
45	Universalio jungtys plieno, ketaus vamzdžiams	Universalijų jungčių korpusas turi būti pagamintas iš kaliojo ketaus pagal LST EN 1563 (arba lygiaverčio) standarto reikalavimus. Korpuso detalės iš vidaus ir iš išorės padengtos epoksidinių miltelių danga, ne mažesnio nei 250 mikronų storio, padengimas turi atitikti RAL-GZ 662 (arba lygiaverčio) standarto reikalavimus. Ant korpuso turi būti išlieta informacija apie gamintoją, diametrą ir slėgio klasę. Jungčių varžtai ir veržlės iš nerūdijančio plieno ne žemesnio kaip AISI 304 klasės. Darbinis slėgis ne mažesnis kaip 16 bar. Flanšinis pajungimas PN10.	vnt.	5,00
45.1	Universalios jungtys vamzdžiui d 50 mm (flanšinis adapteris)			
45.2	Universalios jungtys vamzdžiui d 65 mm (flanšinis adapteris)		vnt.	36,00
45.3	Universalios jungtys vamzdžiui d 100 mm (flanšinis adapteris)		vnt.	36,00
45.4	Universalios jungtys vamzdžiui d 125 mm (flanšinis adapteris)		vnt.	60,00
45.5	Universalios jungtys vamzdžiui d 150 mm (flanšinis adapteris)		vnt.	0,10
45.6	Universalios jungtys vamzdžiui d 200 mm (flanšinis adapteris)		vnt.	70,00
45.7	Universalios jungtys vamzdžiui d 250 mm (flanšinis adapteris)		vnt.	120,00
45.8	Universalios jungtys vamzdžiui d 300 mm (flanšinis adapteris)		vnt.	1,00
			vnt.	130,00

(Pirkėjo parašas)

(Pardavėjo parašas)

45.9	Universalios jungtys vamzdžiui d 350 mm (flanšinis adapteris)		vnt.	1,00
45.10	Universalios jungtys vamzdžiui d 400 mm (flanšinis adapteris)		vnt.	260,00
45.11	Universalios jungtys vamzdžiui d 450 mm (flanšinis adapteris)		vnt.	1,00
45.12	Universalios jungtys vamzdžiui d 500 mm (flanšinis adapteris)		vnt.	1,00
45.13	Universalios jungtys vamzdžiui d 600 mm (flanšinis adapteris)		vnt.	1,00
45.14	Universalios jungtys vamzdžiui d 50 mm (dviguba mova)		vnt.	18,00
45.15	Universalios jungtys vamzdžiui d 65 mm (dviguba mova)		vnt.	19,00
45.16	Universalios jungtys vamzdžiui d 100 mm (dviguba mova)		vnt.	26,00
45.17	Universalios jungtys vamzdžiui d 125 mm (dviguba mova)		vnt.	1,00
45.18	Universalios jungtys vamzdžiui d 150 mm (dviguba mova)		vnt.	42,00
45.19	Universalios jungtys vamzdžiui d 200 mm (dviguba mova)		vnt.	92,00
45.20	Universalios jungtys vamzdžiui d 250 mm (dviguba mova)		vnt.	1,00
45.21	Universalios jungtys vamzdžiui d 300 mm (dviguba mova)		vnt.	140,00
45.22	Universalios jungtys vamzdžiui d 350 mm (dviguba mova)		vnt.	1,00
45.23	Universalios jungtys vamzdžiui d 400 mm (dviguba mova)		vnt.	220,00
45.24	Universalios jungtys vamzdžiui d 450 mm (dviguba mova)		vnt.	10,00
45.25	Universalios jungtys vamzdžiui d 500 mm (dviguba mova)		vnt.	20,00
45.26	Universalios jungtys vamzdžiui d 600 mm (dviguba mova)		vnt.	25,00
45.27	Remonto veržtuvai movinių sandūrų remontui d 50 mm		vnt.	39,00
45.28	Remonto veržtuvai movinių sandūrų remontui d 65 mm		vnt.	40,00
45.29	Remonto veržtuvai movinių sandūrų remontui d 80 mm		vnt.	60,00
45.30	Remonto veržtuvai movinių sandūrų remontui d 100 mm		vnt.	70,00
45.31	Remonto veržtuvai movinių sandūrų remontui d 125 mm		vnt.	5,00
45.32	Remonto veržtuvai movinių sandūrų remontui d 150 mm		vnt.	70,00
45.33	Remonto veržtuvai movinių sandūrų remontui d 200 mm		vnt.	75,00
45.34	Remonto veržtuvai movinių sandūrų remontui d 250 mm		vnt.	3,00
45.35	Remonto veržtuvai movinių sandūrų remontui d 300 mm		vnt.	120,00
45.36	Remonto veržtuvai movinių sandūrų remontui d 350 mm		vnt.	3,00
45.37	Remonto veržtuvai movinių sandūrų remontui d 400 mm		vnt.	140,00
45.38	Remonto veržtuvai movinių sandūrų remontui d 450 mm		vnt.	3,00
45.39	Remonto veržtuvai movinių sandūrų remontui d 500 mm		vnt.	3,00
45.40	Remonto veržtuvai movinių sandūrų remontui d 600 mm		vnt.	3,00
46	Flanšiniai vamzdžiai (intarpai)	Ketinės flanšinės fasoninės dalys turi atitikti LST EN 545 ir LST EN 1092-2 (arba	vnt.	3,00
46.1	Flanšinis vamzdis d100, l=0,1 m		vnt.	18,20

(Pirkėjo parašas)

(Pardavėjo parašas)

46.2	Flanšinis vamzdis d100, l=0,2 m	lygiaverčių) standartų reikalavimus. Jungiamosios dalys turi būti pagamintos iš kaliojo ketaus pagal LST EN 1563 (arba lygiaverčio) standarto reikalavimus, padengtos epoksidinių miltelių danga ne mažesnio nei 250 mikronų storio, padengimas turi atitikti RAL-GZ 662 (arba lygiaverčio) standarto reikalavimus. Darbinis slėgis ne mažesnis kaip 16 bar. Flanšinis pajungimas PN10.	vnt.	22,97
46.3	Flanšinis vamzdis d100, l=0,25 m		vnt.	24,05
46.4	Flanšinis vamzdis d100, l=0,3 m		vnt.	24,50
46.5	Flanšinis vamzdis d100, l=0,4 m		vnt.	29,09
46.6	Flanšinis vamzdis d100, l=0,5 m		vnt.	29,40
46.7	Flanšinis vamzdis d150, l=0,1 m		vnt.	27,57
46.8	Flanšinis vamzdis d150, l=0,2 m		vnt.	33,68
46.9	Flanšinis vamzdis d150, l=0,25 m		vnt.	32,28
46.10	Flanšinis vamzdis d150, l=0,3 m		vnt.	47,28
46.11	Flanšinis vamzdis d150, l=0,4 m		vnt.	47,60
46.12	Flanšinis vamzdis d150, l=0,5 m		vnt.	58,37
46.13	Flanšinis vamzdis d200, l=0,1 m		vnt.	42,38
46.14	Flanšinis vamzdis d200, l=0,2 m		vnt.	38,84
46.15	Flanšinis vamzdis d200, l=0,3 m		vnt.	37,95
46.16	Flanšinis vamzdis d200, l=0,4 m		vnt.	75,65
46.17	Flanšinis vamzdis d200, l=0,5 m		vnt.	68,79
46.18	Flanšinis vamzdis d250, l=0,1 m		vnt.	45,00
46.19	Flanšinis vamzdis d250, l=0,2 m		vnt.	49,50
46.20	Flanšinis vamzdis d250, l=0,3 m		vnt.	52,50
46.21	Flanšinis vamzdis d250, l=0,4 m		vnt.	88,50
46.22	Flanšinis vamzdis d250, l=0,5 m		vnt.	90,00
47	Atvamzdžiai	Medžiaga - EPDM (arba lygiavertė) guma.		
47.1	DN100 atvamzdis flanšas lygus galas		vnt.	20,00
47.2	DN125 atvamzdis flanšas lygus galas		vnt.	42,00
47.3	DN150 atvamzdis flanšas lygus galas		vnt.	43,75
47.4	DN200 atvamzdis flanšas lygus galas		vnt.	43,75
47.5	DN250 atvamzdis flanšas lygus galas		vnt.	1,00
47.6	DN300 atvamzdis flanšas lygus galas		vnt.	60,00
47.7	DN350 atvamzdis flanšas lygus galas		vnt.	3,00
47.8	DN400 atvamzdis flanšas lygus galas		vnt.	4,00
47.9	DN500 atvamzdis flanšas lygus galas		vnt.	6,00
47.10	DN600 atvamzdis flanšas lygus galas		vnt.	10,00
48	Guminės tarpinės			
48.1	d 32 mm		vnt.	0,80
48.2	d 40 mm		vnt.	0,18
48.3	d 50 mm		vnt.	0,22
48.4	d 65mm		vnt.	0,30
48.5	d 80 mm		vnt.	0,39
48.6	d 100 mm		vnt.	0,42
48.7	d 150 mm		vnt.	0,53
48.8	d 200 mm		vnt.	0,70
48.9	d 250 mm		vnt.	0,01

(Pirkėjo parašas)

(Pardavėjo parašas)

48.10	d 300 mm			
48.11	d 350 mm		vnt.	1,04
48.12	d 400 mm		vnt.	0,01
48.13	d 500 mm		vnt.	3,30
48.14	d 600 mm		vnt.	6,08
48.15	Tarpinė guminė 15x24x3	Medžiaga - EPDM (arba lygiavertė) guma. Išmatavimai - vidinis skersmuo, išorinis skersmuo, storis.	vnt.	0,01
48.16	Tarpinė guminė 15x24x2		vnt.	0,06
48.17	Tarpinė guminė 19x30x3		vnt.	0,12
48.18	Tarpinė guminė 34x44x3		vnt.	0,12
48.19	Tarpinė guminė 44x56x3		vnt.	0,12
48.20	Tarpinė guminė 9x16x2		vnt.	0,12
49	Guminės tarpinės (armuotos)		vnt.	0,07
49.1	d 100mm	Medžiaga - EPDM (arba lygiavertė) guma, armuotos plienu, pagal LST EN 681-1 (arba lygiavertę) standarto reikalavimus.		
49.2	d 150 mm		vnt.	1,00
49.3	d 200 mm		vnt.	2,00
49.4	d 250 mm		vnt.	10,00
49.5	d 300 mm		vnt.	10,80
49.6	d 350 mm		vnt.	16,00
49.7	d 400 mm		vnt.	36,00
49.8	d 500 mm		vnt.	45,00
49.9	d 600 mm		vnt.	50,00
50	Prailgintojai žalvariniai		vnt.	67,16
50.1	Prailgintojas d 15 mm L-20mm.	Medžiaga – žalvaris (arba lygiavertis). Darbinis slėgis ne mažesnis kaip 16 bar.		
50.2	Prailgintojas d 15 mm L-30mm.		vnt.	3,00
50.3	Prailgintojas d 15 mm L- 40 mm		vnt.	4,00
50.4	Prailgintojas d 15 mm L-50 mm		vnt.	2,40
50.5	Prailgintojas d 15 mm L- 60 mm		vnt.	2,66
50.6	Prailgintojas d 20 mm L- 20 mm		vnt.	3,60
50.7	Prailgintojas d 20 mm L- 30 mm		vnt.	1,24
50.8	Prailgintojas d 20 mm L- 40 mm		vnt.	1,82
50.9	Prailgintojas d 20 mm L-50 mm		vnt.	2,62
50.10	Prailgintojas d 20 mm L- 60 mm		vnt.	2,66
51	Pajungimo antgaliai žalvariniai		vnt.	2,72
51.1	Pajungimo antgaliai d 15 mm			
51.2	Pajungimo antgaliai d 20 mm		vnt.	1,30
51.3	Pajungimo antgaliai d 25 mm		vnt.	1,50
51.4	Pajungimo antgaliai d 32 mm		vnt.	4,00
51.5	Pajungimo antgaliai d 40 mm		vnt.	4,01
52.	Purvarinkiai		vnt.	5,50
52.1	Purvarinkis srieginis 1/2	Srieginių purvarinkių korpuso medžiaga - žalvaris (arba lygiavertis). Koštuvo medžiaga - nerūdijantis plienas (arba lygiavertis). Darbinis slėgis ne mažesnis kaip 16 bar.		
52.2	Purvarinkis srieginis 3/4		vnt.	3,00
52.3	Purvarinkis srieginis 1"		vnt.	4,00
52.4	Purvarinkis srieginis 1" 1/4		vnt.	7,45
52.5	Purvarinkis srieginis 1" 1/2		vnt.	9,16
52.6	Purvarinkis srieginis 2"		vnt.	12,20
			vnt.	21,08

(Pirkėjo parašas)

(Pardavėjo parašas)

52.7	Purvarinkis srieginis 3"			
52.8	Purvarinkis flanšinis d 50 mm	Flanšinių purvarinkių korpuso medžiaga - kalusis ketus pagal LST EN 1563 (arba lygiavertio) standarto reikalavimus.	vnt.	52,08
52.9	Purvarinkis flanšinis d 65 mm	Padengimas epoksidinių miltelių danga ne mažesnio nei 250 mikronų storio, pagal LST EN 14901 (arba lygiavertio) standarto reikalavimus. Koštuvo medžiaga - nerūdijantis plienas (arba lygiavertis).	vnt.	30,38
52.10	Purvarinkis flanšinis d 100 mm	Darbinis slėgis ne mažesnis kaip 16 bar.	vnt.	45,22
52.11	Purvarinkis flanšinis d 150 mm	Flanšinis pajungimas PN10.	vnt.	71,86
52.12	Purvarinkis flanšinis d 200 mm		vnt.	120,84
52.13	Purvarinkis flanšinis d 250 mm		vnt.	261,60
52.14	Purvarinkis flanšinis d 300 mm		vnt.	432,00
53	Ilgasriegiai cinkuoti		vnt.	672,00
53.1	d 15 mm	Medžiaga - ketus, padengimas - cinkuoti.		
53.2	d 20 mm	Darbinis slėgis ne mažesnis kaip 16 bar.	vnt.	0,64
53.3	d 25 mm		vnt.	0,79
53.4	d 32 mm		vnt.	1,33
53.5	d 40 mm		vnt.	1,40
53.6	d 50 mm		vnt.	1,50
53.7	d 63 mm		vnt.	2,08
54	Trumpasriegiai cinkuoti		vnt.	2,50
54.1	d 15 mm			
54.2	d 20 mm		vnt.	0,34
54.3	d 25 mm		vnt.	0,40
54.4	d 32 mm		vnt.	0,54
54.5	d 40 mm		vnt.	0,77
54.6	d 50 mm		vnt.	0,89
54.7	d 63 mm		vnt.	1,12
55	Kontravertžės cinkuotos		vnt.	1,25
55.1	d 15 mm			
55.2	d 20 mm		vnt.	0,38
55.3	d 25 mm		vnt.	0,36
55.4	d 32 mm		vnt.	0,53
55.5	d 40 mm		vnt.	0,78
55.6	d 50 mm		vnt.	0,88
55.7	d 63 mm		vnt.	1,74
56	Alkūnės cinkuotos (pajungimas - l/v, v/v, v/i)		vnt.	2,50
56.1	d 15 mm			
56.2	d 20 mm		vnt.	0,43
56.3	d 25 mm		vnt.	0,63
56.4	d 32 mm		vnt.	1,10
56.5	d 40 mm		vnt.	1,85
56.6	d 50 mm		vnt.	3,05
56.7	d 63 mm		vnt.	4,02
57	Trišakiai cinkuoti		vnt.	9,98
57.1	Trišakis cinkuotas d 15 mm			
57.2	Trišakis cinkuotas d 20 mm		vnt.	0,68
57.3	Trišakis cinkuotas d 25 mm		vnt.	0,88
57.4	Trišakis cinkuotas d 32 mm		vnt.	1,29
			vnt.	2,24

(Pirkėjo parašas)

(Pardavėjo parašas)

57.5	Trišakis cinkuotas d 40 mm		vnt.	3,47
57.6	Trišakis cinkuotas d 50 mm		vnt.	4,88
57.7	Trišakis cinkuotas d 63 mm		vnt.	11,81
57.8	Trišakis cinkuotas d 40x20x40 mm		vnt.	3,07
57.9	Trišakis cinkuotas d 40x15x40 mm		vnt.	2,84
57.10	Trišakis cinkuotas d 40x25x40 mm		vnt.	3,33
57.11	Trišakis cinkuotas d 40x32x40 mm		vnt.	4,52
57.12	Trišakis cinkuotas d 32x20x32 mm		vnt.	2,23
57.13	Trišakis cinkuotas d 32x15x32 mm		vnt.	2,13
57.14	Trišakis cinkuotas d 20x15x20 mm		vnt.	0,98
58	Movos ketaus cinkuotos			
58.1	d 15 mm		vnt.	0,48
58.2	d 20 mm		vnt.	0,64
58.3	d 25 mm		vnt.	0,80
58.4	d 32 mm		vnt.	1,15
58.5	d 40 mm		vnt.	1,66
58.6	d 50 mm		vnt.	2,71
58.7	d 63 mm		vnt.	7,47
58.8	Pereinama mova d 15/20 mm, v/v		vnt.	0,77
58.9	Pereinama mova d 15/25 mm, v/v		vnt.	1,00
58.10	Pereinama mova d 15/50 mm, v/v		vnt.	3,89
58.11	Pereinama mova d 20/25 mm, v/v		vnt.	0,94
58.12	Pereinama mova d 20/32 mm, v/v		vnt.	1,53
58.13	Pereinama mova d 20/50 mm, v/v		vnt.	3,85
59	Išardomos jungtys cinkuotos (i/v, v/v, v/f)			
59.1	d 15 mm		vnt.	1,79
59.2	d 20 mm		vnt.	2,01
59.3	d 25 mm		vnt.	2,40
59.4	d 32 mm		vnt.	4,35
59.5	d 40 mm		vnt.	5,26
59.6	d 50 mm		vnt.	8,23
60	Nipeliai cinkuoti			
60.1	Nipelis redukuotas 20/15 cink.		vnt.	0,78
60.2	Nipelis redukuotas 25/20 cink.		vnt.	1,13
60.3	Nipelis redukuotas 32/15 cink.		vnt.	2,40
60.4	Nipelis redukuotas 32/20 cink.		vnt.	2,03
60.5	Nipelis redukuotas 32/25 cink.		vnt.	1,60
60.6	Nipelis redukuotas 40/15 cink.		vnt.	1,99
60.7	Nipelis redukuotas 40/20 cink.		vnt.	2,06
60.8	Nipelis redukuotas 40/25 cink.		vnt.	2,45
60.9	Nipelis redukuotas 40/32 cink.		vnt.	3,13
60.10	Nipelis redukuotas 50/15 cink.		vnt.	3,77
60.11	Nipelis redukuotas 50/20 cink.		vnt.	2,96
60.12	Nipelis redukuotas 50/25 cink.		vnt.	2,96
60.13	Nipelis redukuotas 50/32 cink.		vnt.	3,90

(Pirkėjo parašas)

(Pardavėjo parašas)

60.14	Nipelis redukuotas 50/40 cink.		vnt.	3,55
60.15	Nipelis cink. d 15 mm		vnt.	0,51
60.16	Nipelis cink. d 20 mm		vnt.	0,63
60.17	Nipelis cink. d 25mm		vnt.	0,79
60.18	Nipelis cink. d 32 mm		vnt.	1,27
60.19	Nipelis cink. d 40 mm		vnt.	1,46
60.20	Nipelis cink. d 50 mm		vnt.	2,63
60.21	Nipelis cink. d 63 mm		vnt.	4,72
61	Nipeliai žalvariniai			
61.1	Nipelis redukuotas 20/15 žalv.	Medžiaga – žalvaris (arba lygiavertis). Darbinis slėgis ne mažesnis kaip 16 bar.	vnt.	1,14
61.2	Nipelis redukuotas 25/20 žalv.		vnt.	1,61
61.3	Nipelis redukuotas 32/15 žalv.		vnt.	3,00
61.4	Nipelis redukuotas 32/20 žalv.		vnt.	3,04
61.5	Nipelis redukuotas 32/25 žalv.		vnt.	3,04
61.6	Nipelis redukuotas 40/15 žalv.		vnt.	3,13
61.7	Nipelis redukuotas 40/20 žalv.		vnt.	3,75
61.8	Nipelis redukuotas 40/25 žalv.		vnt.	4,13
61.9	Nipelis redukuotas 40/32 žalv.		vnt.	4,87
61.10	Nipelis redukuotas 50/15 žalv.		vnt.	6,63
61.11	Nipelis redukuotas 50/20 žalv.		vnt.	7,00
61.12	Nipelis redukuotas 50/25 žalv.		vnt.	7,50
61.13	Nipelis redukuotas 50/32 žalv.		vnt.	7,67
61.14	Nipelis redukuotas 50/40 žalv.		vnt.	8,66
61.15	Nipelis žalv. 3/4		vnt.	2,08
61.16	Nipelis žalv. 2"		vnt.	6,09
61.17	Nipelis žalv. 1/2		vnt.	0,67
61.18	Nipelis žalv. 1" 1/2		vnt.	4,17
61.19	Nipelis žalv. 1"		vnt.	1,61
61.20	Nipelis žalv. 1" 1/4		vnt.	3,21
62	Redukcijos cinkuotos	Medžiaga - ketus, padengimas - cinkuotos (arba lygiavertės). Darbinis slėgis ne mažesnis kaip 16 bar.	vnt.	0,52
62.1	Redukcija ketaus cink.20x15		vnt.	0,61
62.2	Redukcija ketaus cink.25x15		vnt.	0,56
62.3	Redukcija ketaus cink.25x20		vnt.	1,02
62.4	Redukcija ketaus cink.32x15		vnt.	0,91
62.5	Redukcija ketaus cink.32x20		vnt.	0,78
62.6	Redukcija ketaus cink.32x25		vnt.	1,40
62.7	Redukcija ketaus cink.40x15		vnt.	1,49
62.8	Redukcija ketaus cink.40x20		vnt.	1,31
62.9	Redukcija ketaus cink.40x25		vnt.	1,36
62.10	Redukcija ketaus cink.40x32		vnt.	2,71
62.11	Redukcija ketaus cink.50x15		vnt.	2,67
62.12	Redukcija ketaus cink.50x20		vnt.	2,20
62.13	Redukcija ketaus cink.50x25		vnt.	2,09
62.14	Redukcija ketaus cink.50x32		vnt.	1,95
62.15	Redukcija ketaus cink.50x40			

(Pirkėjo parašas)

(Pardavejo parašas)

62.16	Redukcija ketaus cink.63x15		vnt.	5,10
62.17	Redukcija ketaus cink.63x20		vnt.	5,35
62.18	Redukcija ketaus cink.63x25		vnt.	4,13
62.19	Redukcija ketaus cink.63x32		vnt.	4,95
62.20	Redukcija ketaus cink.63x40		vnt.	4,13
62.21	Redukcija ketaus cink.63x50		vnt.	4,38
63	Redukcijas žalvarinės	Medžiaga – žalvaris (arba lygiavertis). Darbinis slėgis ne mažesnis kaip 16 bar.		
63.1	Redukcija žalv.20x15		vnt.	0,99
63.2	Redukcija žalv.25x15		vnt.	1,49
63.3	Redukcija žalv.25x20		vnt.	1,67
63.4	Redukcija žalv. 32x15		vnt.	3,56
63.5	Redukcija žalv. 32x20		vnt.	2,77
63.6	Redukcija žalv. 32x25		vnt.	2,19
63.7	Redukcija žalv. 40x15		vnt.	8,75
63.8	Redukcija žalv. 40x20		vnt.	8,75
63.9	Redukcija žalv. 40x25		vnt.	4,33
63.10	Redukcija žalv. 40x32		vnt.	3,17
63.11	Redukcija žalv. 50x15		vnt.	9,48
63.12	Redukcija žalv. 50x20		vnt.	9,35
63.13	Redukcija žalv. 50x25		vnt.	9,35
63.14	Redukcija žalv. 50x32		vnt.	8,03
63.15	Redukcija žalv. 50x40		vnt.	5,35
63.16	Redukcija žalv. 63x15		vnt.	12,50
63.17	Redukcija žalv. 63x20		vnt.	11,25
63.18	Redukcija žalv. 63x25		vnt.	10,00
63.19	Redukcija žalv. 63x32		vnt.	11,25
63.20	Redukcija žalv. 63x40		vnt.	18,75
63.21	Redukcija žalv. 63x50		vnt.	22,50
64	Gebo jungtys	Medžiaga - ketus, padengimas - cinkuotos (arba lygiavertės). Darbinis slėgis ne mažesnis kaip 16 bar.		
64.1	Gebo jungtis d 1" 1/4 vid.sr. cink.		vnt.	9,43
64.2	Gebo jungtis d 1" 1/4 išor.sr. cink.		vnt.	9,43
64.3	Gebo jungtis d 3/4 išor.sr. cink.		vnt.	5,54
64.4	Gebo jungtis d 3/4 vid.sr. cink.		vnt.	5,58
64.5	Gebo jungtis d 1/2 išor.sr. cink.		vnt.	4,35
64.6	Gebo jungtis d 1/2 vid.sr. cink.		vnt.	4,93
64.7	Gebo jungtis d 1" 1/2 išor.sr. cink.		vnt.	11,44
64.8	Gebo jungtis d 1" 1/2 vid.sr. cink.		vnt.	11,24
64.9	Gebo jungtis d 2" vid.sr. cink.		vnt.	16,25
64.10	Gebo jungtis d 2" išor.sr. cink.		vnt.	16,25
64.11	Gebo jungtis d 1" vid.sr. cink.		vnt.	6,96
64.12	Gebo jungtis d 1" išor.sr. cink.		vnt.	6,94
65	Aklės žalvarinės	Medžiaga – žalvaris (arba lygiavertis). Darbinis slėgis ne mažesnis kaip 16 bar.		
65.1	Žalvar.aklė d 15 išor.sr.		vnt.	0,47
65.2	Žalvar.aklė d 15 vid.sr.		vnt.	0,41
65.3	Žalvar.aklė d 20 išor.sr.		vnt.	0,69
65.4	Žalvar.aklė d 20 vid.sr.		vnt.	0,62

(Pirkėjo parašas)

(Pardavėjo parašas)

65.5	Žalvar. aklė d 25 vid.sr.		vnt.	0,94
65.6	Žalvar. aklė d 25 išor.sr.		vnt.	1,09
65.7	Žalvar. aklė d 32 išor.sr.		vnt.	1,31
65.8	Žalvar. aklė d 32 vid.sr.		vnt.	1,25
65.9	Žalvar. aklė d 40 išor.sr.		vnt.	1,53
65.10	Žalvar. aklė d 40 išor.sr.		vnt.	1,53
65.11	Žalvar. aklė d 50 išor.sr.		vnt.	2,54
65.12	Žalvar. aklė d 50 išor.sr.		vnt.	2,54
65.13	Žalvar. aklė d 63 išor.sr.		vnt.	3,75
65.14	Žalvar. aklė d 63 išor.sr.		vnt.	3,75
66	Aklės cinkuotos	Medžiaga - kotas, padengimas - cinkuotos (arba lygiavertės). Darbinis slėgis ne mažesnis kaip 16 bar.	vnt.	0,62
66.1	Cink. aklė d 15 vid.sr.		vnt.	0,37
66.2	Cink. aklė d 15 išor.sr.		vnt.	0,43
66.3	Cink. aklė d 20 išor.sr.		vnt.	0,61
66.4	Cink. aklė d 20 vid.sr.		vnt.	0,72
66.5	Cink. aklė d 25 vid.sr.		vnt.	0,50
66.6	Cink. aklė d 25 išor.sr.		vnt.	1,07
66.7	Cink. aklė d 32 vid.sr.		vnt.	0,87
66.8	Cink. aklė d 32 išor.sr.		vnt.	1,07
66.9	Cink. aklė d 40 išor.sr.		vnt.	1,33
66.10	Cink. aklė d 40 vid.sr.		vnt.	2,52
66.11	Cink. aklė d 50 vid.sr.		vnt.	1,93
66.12	Cink. aklė d 50 išor.sr.		vnt.	6,36
66.13	Cink. aklė d 63 vid.sr.		vnt.	6,63
66.14	Cink. aklė d 63 išor.sr.			
67	Įvorės cinkuotos		vnt.	0,52
67.1	DN20x15 įvorė redukuota i/v cink.		vnt.	0,56
67.2	DN25x20 įvorė redukuota i/v cink.		vnt.	0,78
67.3	DN32x25 įvorė redukuota i/v cink.		vnt.	2,09
67.4	DN50x32 įvorė redukuota i/v cink.	Medžiaga – žalvaris (arba lygiavertis). Darbinis slėgis ne mažesnis kaip 16 bar.	vnt.	0,99
68	Įvorės žalvarinės		vnt.	1,67
68.1	DN20x15 įvorė redukuota i/v žalv.		vnt.	2,19
68.2	DN25x20 įvorė redukuota i/v žalv.		vnt.	6,16
68.3	DN32x25 įvorė redukuota i/v žalv.			
68.4	DN50x32 įvorė redukuota i/v žalv.		vnt.	1,37
69	Movos žalvarinės		vnt.	2,97
69.1	Mova redukuota d 20x15 žalv.		vnt.	2,71
69.2	Mova redukuota d 20x25 žalv.		vnt.	7,23
69.3	Mova redukuota d 25x15 žalv.		vnt.	4,42
69.4	Mova redukuota d 32x20 žalv.		vnt.	6,25
69.5	Mova redukuota d 32x25 žalv.		vnt.	7,23
69.6	Mova redukuota d 40x25 žalv.		vnt.	11,25
69.7	Mova redukuota d 40x32 žalv.		vnt.	13,75
69.8	Mova redukuota d 50x32 žalv.			
69.9	Mova redukuota d 50x40 žalv.			

(Pirkėjo parašas)

(Pardavėjo parašas)

69.10	Mova redukuota d 63x50 žalv.		vnt.	18,75
69.11	Mova d 15 mm žalv.		vnt.	1,20
69.12	Mova d 20 mm žalv.		vnt.	1,00
69.13	Mova d 25 mm žalv.		vnt.	1,67
69.14	Mova d 32 mm žalv.		vnt.	3,74
69.15	Mova d 40 mm žalv.		vnt.	2,34
69.16	Mova d 50 mm žalv.		vnt.	2,60
69.17	Mova d 63 mm žalv.		vnt.	3,75
70	Movos cinkuotos	Medžiaga - ketus, padengimas - cinkuotos (arba lygiavertės). Darbinis slėgis ne mažesnis kaip 16 bar.	vnt.	1,08
70.1	Mova redukuota d 20x15 cink., v/i		vnt.	1,78
70.2	Mova redukuota d 20x25 cink., v/i		vnt.	1,74
70.3	Mova redukuota d 25x15 cink., v/i		vnt.	3,61
70.4	Mova redukuota d 32x20 cink., v/i		vnt.	2,10
70.5	Mova redukuota d 32x25 cink., v/i		vnt.	3,95
70.6	Mova redukuota d 40x25 cink., v/i		vnt.	3,45
70.7	Mova redukuota d 40x32 cink., v/i		vnt.	5,31
70.8	Mova redukuota d 50x32 cink., v/i		vnt.	5,58
70.9	Mova redukuota d 50x40 cink., v/i		vnt.	6,88
70.10	Mova redukuota d 63x50 cink., v/i			
71	Vamzdžių laikikliai	Cinkuoto plieno (arba lygiavertio) su EPDM (arba lygiavertė) guma.	vnt.	0,01
71.1	Vamzdžių laikikliai su guma d 15 mm		vnt.	0,60
71.2	Vamzdžių laikikliai su guma d 20 mm		vnt.	0,68
71.3	Vamzdžių laikikliai su guma d 25 mm		vnt.	0,72
71.4	Vamzdžių laikikliai su guma d 32 mm		vnt.	0,84
71.5	Vamzdžių laikikliai su guma d 40 mm		vnt.	1,00
71.6	Vamzdžių laikikliai su guma d 50 mm		vnt.	1,26
71.7	Vamzdžių laikikliai su guma d 63 mm			
72	Flanšiniai guminiai kompensatoriai	Flanšų medžiaga – nerūdijantis plienas ne žemesnės kaip AISI 304 klasės. Flanšų pajungimas turi atitikti LST EN 1092-2 (arba lygiavertių) standartų reikalavimus. Darbinis slėgis ne mažesnis kaip 10 bar. Darbinė temperatūra – min. -25°C ir žemesnė, max. +130°C ir aukštesnė. Tinka nuotekoms, geriamam ir karštam vandeniui su chemikalais, techniniam vandeniui.	vnt.	2,00
72.1	DN 50 mm		vnt.	2,00
72.2	DN 65 mm		vnt.	30,00
72.3	DN 80 mm		vnt.	36,00
72.4	DN 100 mm		vnt.	5,00
72.5	DN 125 mm		vnt.	100,00
72.6	DN 150 mm		vnt.	5,00
72.7	DN 200 mm		vnt.	200,00
72.8	DN 250 mm		vnt.	5,00
72.9	DN 300 mm		vnt.	200,00
72.10	DN 400 mm		vnt.	1300,00
72.11	DN 500 mm		vnt.	100,00
72.12	DN 600 mm	vnt.	150,00	
REMontINĖS MOvOS				
74	Remontinės nerūdijančio plieno movos	Remontinių movų korpusas turi būti pagamintas iš nerūdijančio plieno ne žemesnės		

(Pirkėjo parašas)

(Pardavėjo parašas)

74.1	Remontinė mova DN50 plieniniams vamzdžiams L-150 mm	kaip AISI 304 klasės. Varžtai pagaminti iš nerūdijančio plieno, ne žemesnės klasės kaip AISI 304. Varžtų diametrai, priklausomai nuo remontinių movų diametro. Veržlės, sukomplektuotos su poveržlėmis ir pagamintos iš nerūdijančio plieno ne žemesnės klasės kaip AISI 304. Remontinės movos uždarymui naudojama L-formos atraminė plokštelė, pagaminta iš nerūdijančio plieno, ne žemesnės klasės kaip AISI 304. Atraminė plokštelė išlygina įtempimą visame movos ilgyje. Atraminė plokštelė fiksuojama užveržiant veržles. Sandarinimo elementas – „vaflio“ struktūros vientisa, vulkanizuota tarpinė iš EPDM (arba lygiavertės) medžiagos. Sandarinimo tarpinė turi būti tvirtai priklijuota per visą plotą. Sandarinimo tarpinės persidengiantys galai turi būti konusinės formos.	vnt.	50,00
74.2	Remontinė mova DN50 plieniniams vamzdžiams L-200 mm		vnt.	50,00
74.3	Remontinė mova DN50 plieniniams vamzdžiams L-300 mm		vnt.	0,01
74.4	Remontinė mova DN50 kaliojo ketaus vamzdžiams L-150 mm		vnt.	32,00
74.5	Remontinė mova DN50 kaliojo ketaus vamzdžiams L-200 mm		vnt.	35,00
74.6	Remontinė mova DN50 kaliojo ketaus vamzdžiams L-300 mm		vnt.	0,03
74.7	Remontinė mova DN65 plieniniams vamzdžiams L-150 mm		vnt.	31,00
74.8	Remontinė mova DN65 plieniniams vamzdžiams L-200 mm		vnt.	36,00
74.9	Remontinė mova DN65 plieniniams vamzdžiams L-300 mm		vnt.	0,01
74.10	Remontinė mova DN65 kaliojo ketaus vamzdžiams L-150 mm		vnt.	31,00
74.11	Remontinė mova DN65 kaliojo ketaus vamzdžiams L-200 mm		vnt.	36,00
74.12	Remontinė mova DN65 kaliojo ketaus vamzdžiams L-300 mm		vnt.	0,10
74.13	Remontinė mova DN80 plieniniams vamzdžiams L-150 mm		vnt.	36,00
74.14	Remontinė mova DN80 plieniniams vamzdžiams L-200 mm		vnt.	53,00
74.15	Remontinė mova DN80 plieniniams vamzdžiams L-300 mm		vnt.	0,01
74.16	Remontinė mova DN80 kaliojo ketaus vamzdžiams L-150 mm		vnt.	32,00
74.17	Remontinė mova DN80 kaliojo ketaus vamzdžiams L-200 mm		vnt.	38,00
74.18	Remontinė mova DN80 kaliojo ketaus vamzdžiams L-300 mm		vnt.	0,10
74.19	Remontinė mova DN80 kaliojo ketaus vamzdžiams L-400 mm		vnt.	0,10
74.20	Remontinė mova DN100 plieniniams vamzdžiams L-150 mm		vnt.	33,00
74.21	Remontinė mova DN100 plieniniams vamzdžiams L-200 mm		vnt.	42,00
74.22	Remontinė mova DN100 plieniniams vamzdžiams L-300 mm		vnt.	55,00
74.23	Remontinė mova DN100 plieniniams vamzdžiams L-400 mm		vnt.	0,20
74.24	Remontinė mova DN100 kaliojo ketaus vamzdžiams L-150 mm		vnt.	37,00
74.25	Remontinė mova DN100 kaliojo ketaus vamzdžiams L-200 mm		vnt.	43,00
74.26	Remontinė mova DN100 kaliojo ketaus vamzdžiams L-300 mm		vnt.	59,00
74.27	Remontinė mova DN100 kaliojo ketaus vamzdžiams L-400 mm		vnt.	0,30
74.28	Remontinė mova DN125 plieniniams vamzdžiams L-200 mm		vnt.	0,40
74.29	Remontinė mova DN125 kaliojo ketaus vamzdžiams L-200 mm		vnt.	20,00
74.30	Remontinė mova DN150 plieniniams vamzdžiams L-200 mm		vnt.	45,00
74.31	Remontinė mova DN150 plieniniams vamzdžiams L-300 mm		vnt.	67,00
74.32	Remontinė mova DN150 plieniniams vamzdžiams L-400 mm		vnt.	0,50
74.33	Remontinė mova DN150 kaliojo ketaus vamzdžiams L-200 mm		vnt.	80,00

(Pirkėjo parašas)

(Pardavėjo parašas)

74.34	Remontinė mova DN150 kaliojo ketaus vamzdžiams L-300 mm	vnt.	70,00
74.35	Remontinė mova DN150 kaliojo ketaus vamzdžiams L-400 mm	vnt.	0,20
74.36	Remontinė mova DN200 plieniniams vamzdžiams L-200 mm	vnt.	60,00
74.37	Remontinė mova DN200 plieniniams vamzdžiams L-300 mm	vnt.	80,00
74.38	Remontinė mova DN200 plieniniams vamzdžiams L-400 mm	vnt.	0,30
74.39	Remontinė mova DN200 kaliojo ketaus vamzdžiams L-200 mm	vnt.	57,00
74.40	Remontinė mova DN200 kaliojo ketaus vamzdžiams L-300 mm	vnt.	74,00
74.41	Remontinė mova DN200 kaliojo ketaus vamzdžiams L-400 mm	vnt.	0,50
74.42	Remontinė mova DN250 plieniniams vamzdžiams L-200 mm	vnt.	0,55
74.43	Remontinė mova DN250 plieniniams vamzdžiams L-300 mm	vnt.	0,60
74.44	Remontinė mova DN250 plieniniams vamzdžiams L-400 mm	vnt.	0,70
74.45	Remontinė mova DN250 kaliojo ketaus vamzdžiams L-200 mm	vnt.	0,90
74.46	Remontinė mova DN250 kaliojo ketaus vamzdžiams L-300 mm	vnt.	40,00
74.47	Remontinė mova DN250 kaliojo ketaus vamzdžiams L-400 mm	vnt.	0,50
74.48	Remontinė mova DN300 plieniniams vamzdžiams L-300 mm	vnt.	112,00
74.49	Remontinė mova DN300 plieniniams vamzdžiams L-400 mm	vnt.	147,00
74.50	Remontinė mova DN300 plieniniams vamzdžiams L-500 mm	vnt.	0,10
74.51	Remontinė mova DN300 kaliojo ketaus vamzdžiams L-300 mm	vnt.	111,00
74.52	Remontinė mova DN300 kaliojo ketaus vamzdžiams L-400 mm	vnt.	150,00
74.53	Remontinė mova DN300 kaliojo ketaus vamzdžiams L-500 mm	vnt.	0,10
74.54	Remontinė mova DN350 plieniniams vamzdžiams L-300 mm	vnt.	0,15
74.55	Remontinė mova DN350 plieniniams vamzdžiams L-400 mm	vnt.	0,15
74.56	Remontinė mova DN350 kaliojo ketaus vamzdžiams L-300 mm	vnt.	50,00
74.57	Remontinė mova DN350 kaliojo ketaus vamzdžiams L-400 mm	vnt.	40,00
74.58	Remontinė mova DN400 plieniniams vamzdžiams L-400 mm	vnt.	50,00
74.59	Remontinė mova DN400 plieniniams vamzdžiams L-500 mm	vnt.	50,00
74.60	Remontinė mova DN400 plieniniams vamzdžiams L-600 mm	vnt.	0,15
74.61	Remontinė mova DN400 kaliojo ketaus vamzdžiams L-400 mm	vnt.	10,00
74.62	Remontinė mova DN400 kaliojo ketaus vamzdžiams L-500 mm	vnt.	10,00
74.63	Remontinė mova DN400 kaliojo ketaus vamzdžiams L-600 mm	vnt.	0,20
74.64	Remontinė mova DN500 plieniniams vamzdžiams L-400 mm	vnt.	0,20
74.65	Remontinė mova DN500 plieniniams vamzdžiams L-500 mm	vnt.	10,00
74.66	Remontinė mova DN500 plieniniams vamzdžiams L-600 mm	vnt.	0,20

(Pirkėjo parašas)

(Pardavėjo parašas)

74.67	Remontinė mova DN500 kaliojo ketaus vamzdžiams L-400 mm		vnt.	0,30
74.68	Remontinė mova DN500 kaliojo ketaus vamzdžiams L-500 mm		vnt.	10,00
74.69	Remontinė mova DN500 kaliojo ketaus vamzdžiams L-600 mm		vnt.	0,41
74.70	Remontinė mova DN600 plieniniams vamzdžiams L-400 mm		vnt.	3,00
74.71	Remontinė mova DN600 plieniniams vamzdžiams L-500 mm		vnt.	2,00
74.72	Remontinė mova DN600 plieniniams vamzdžiams L-600 mm		vnt.	1,00
74.73	Remontinė mova DN600 kaliojo ketaus vamzdžiams L-400 mm		vnt.	1,00
74.74	Remontinė mova DN600 kaliojo ketaus vamzdžiams L-500 mm		vnt.	1,00
74.75	Remontinė mova DN600 kaliojo ketaus vamzdžiams L-600 mm		vnt.	1,00

(Pirkėjo parašas)

Puslapis 75 iš 79

(Pardavėjo parašas)