

PASIŪLYMAS DĖL ĮSILAUŽIMO TRENIRUOČIŲ SISTEMOS PIRKIMO

2018-10-22
Vilnius

Dalyvio pavadinimas	UAB Taktiniai sprendimai
Dalyvio veiklos adresas	Ateities g. 77-36, Vilnius
Už pasiūlymą atsakingo asmens vardas, pavardė	Aidas Sudentas
Telefono numeris	+37065746528
Fakso numeris	-
El. pašto adresas	Info@tactical-solutions.eu

Patvirtiname, kad visa mūsų pasiūlyme pateikta informacija yra teisinga ir kad mes nenuslėpėme jokios informacijos, kurią buvo prašoma pateikti pirkimo dokumentuose. Taip pat patvirtiname, kad nedalyvavome rengiant pirkimo dokumentus, o taip pat nesame susiję su jokia kita suinteresuota šalimi.

Suprantame, kad išaiškėjus aukščiau nurodytoms aplinkybėms būsime pašalinti iš šio pirkimo ir mūsų pateiktas pasiūlymas bus atmestas.

Siūlomos prekės atitinka keliamus reikalavimus ir yra kokybiškos.

Šiuo pasiūlymu pažymime, kad sutinkame su visomis pirkimo sąlygomis.

Siūlome šias prekes (techninė specifikacija, kiekiai):

Eil. Nr.	Paslaugos pavadinimas, būtinai reikalavimai	Planuojamas pirkti kiekis, mato vnt.	Prekės kaina, Eur su PVM	Pasiūlymo suma, Eur su PVM (3 stulp. x 4 stulp.)	Siūlomų prekių pavadinimai, modeliai, kita informacija
1	2	3	4	5	6
1	Įsilaužimo treniruočių sistema	1	49852,00	49852,00	SET Breaching Rig
Viso suma su PVM		Keturišdešimt devyni tūkstančiai aštuoni šimtai penkiasdešimt du eurai,00 ct.			

Pateikiami šie dokumentai (jei pateikiama):

Eil. Nr.	Pateiktų dokumentų pavadinimas	Dokumento puslapių skaičius
1.	Produkto techninis aprašymas	13
2.	Reguliuojamo dydžio durų rėmas	1
3.	Reguliuojamo dydžio lango rėmas	1
4.	Spec. paskirties daugiafunkcinės durys	1
5.	Spec. paskirties durys	1
6.	Galimos konfigūracijos	2
7.	Papildomos dalys	1

Pasiūlymas galioja 90 kalendorinių dienų.

UAB Taktiniai sprendimai
direktorius Aidanas Sudentas



Įsilaužimo treniruočių sistemai keliami reikalavimai

1. Įsilaužimo treniruočių sistema (toliau – konteineris), tai 20 pėdų jūrinio konteinerio platforma, į kurią integruoti po vieną reguliuojami langų ir durų rėmai, pritaikyti į juos montuoti įvairių konstrukcijų standartinius langus ir duris, taip pat 2 vnt. spec. paskirties durų, skirtų treniruotis skirtingiems įsilaužimo metodams.

2. Konteinerio konstrukcijoje turi būti paliktos originalios transportavimo kilpos, skirtos konteinerio užkėlimui ant tam pritaikytų transporto priemonių.

3. Konteineris turi būti padengtas antikoroziniais juodos spalvos dažais.

4. Konteinerio viduje ant galinės sienos turi būti sumontuotos 4 dėžės plieno dėžės smulkiųjų atsarginių dalių laikymui ir 1 laikiklis ilgųjų atsarginių dalių laikymui.

5. Konteinerio viduje ant sienos turi būti pritvirtinta instrukcija su visų įsilaužimo būdų detaliu aprašymu.

6. Reikalavimai durų, langų rėmas ir spec. paskirties durims:

6.1. reguliuojamo dydžio durų rėmas skirtas standartinių durų, skirtų įsilaužimo treniruotėms naudojant mechaninį, hidraulinį bei sprogstamuosius užtaisus. Montuojamų durų dydis neviršys 2140x1200 mm. Rėmas turi būti sumontuotas į konteinerio sieną ir nudažytas milteliniu būdu pagal EN ISO 12944 standartą;

6.1.1. aukštis 2260 mm;

6.1.2. plotis 1666 mm;

6.1.3. gylis 200 mm;

6.2. spec. paskirties durys sumontuotos į konteinerio sieną, skirtos įsilaužimo treniruotėms tiek iš vidaus tiek iš išorės, naudojant mechaninį ir hidraulinį įsilaužimo metodus. Durų stakta turi būti pagaminta iš 100x100x4 mm, o durų rėmas iš 60x60x4 mm plieninių vamzdžių. Durys turi būti dažytos milteliniu būdu pagal EN ISO 12944 standartą;

6.2.1. aukštis 2228 mm;

6.2.2. plotis 1175 mm;

6.2.3. gylis 200 mm;

6.3. spec. paskirties daugiafunkcinės durys sumontuotos į konteinerio sieną, skirtos įsilaužimo treniruotėms naudojant mechaninį, hidraulinį, balistinį įsilaužimo metodus, bei treniruotėms naudojant pjovimą abrazyviniais diskais, terminiais pjovimo įrenginiais ir sprogstamaisiais užtaisais. Durų rėmas turi būti pagamintas iš 60x60x4 mm plieninių vamzdžių. Durys turi būti dažytos milteliniu būdu pagal EN ISO 12944 standartą.

6.3.1. aukštis 2090 mm;

6.3.2. plotis 1145 mm;

6.3.3. gylis 200 mm;

6.4. reguliuojamo dydžio lango rėmas skirtas standartinių langų ne didesnių nei 1500x1500 mm dydžio sumontavimui. Rėmas turi būti pagamintas iš 80x80x4 mm plieninių vamzdžių, sumontuotas į konteinerio sieną ir nudažytas milteliniu būdu pagal EN ISO 12944 standartą.

6.4.1. aukštis 2275 mm;

6.4.2. plotis 1816 mm;

6.4.3. gylis 225 mm;

6.5. durų ir lango rėmai turi turėti greitai pakeičiamas aliuminines apsaugas nuo blogų oro sąlygų;

7. Papildomos dalys:

7.1. spec. paskirties durims:

7.1.1. durų krašto elementas 123x70x1990 mm – 1 vnt.;

7.1.2. durų staktos elementai 60x62 mm – 24 vnt.;

7.1.3. mediniai taškai 12x21x100 mm – 200 vnt.;

7.1.4. plieniniai kaiščiai 100x8 mm – 50 vnt.;

- 7.1.5. guminės įvorės 50x40 mm – 8 vnt.;
- 7.1.6. rinkinys (spynos) įsilaužimui hidrauliniu būdu 450x300 mm – 1 vnt.;
- 7.2. spec. paskirties daugiafunkcinėms durims:
 - 7.2.1. medžio drožlių juostos 2000x200 – 25 vnt.;
 - 7.2.2. medžio drožlių plokštės 400x300 mm – 50 vnt.;
 - 7.2.3. mediniai tašai 500x12x20 mm – 100 vnt.;
 - 7.2.4. plieniniai vamzdžiai 500x20 mm – 50 vnt.
- 8. Įsilaužimo treniruočių sistema negali būti eksperimentinis modelis.
- 9. Įsilaužimo treniruočių sistema turi atitikti gamintojo „Sweden Entry Tools“ - „Breaching Rig“ modelį arba būti lygiavertė.

Bendra įsilaužimo treniruočių sistemos schema

