

**PREKIŲ ATITIKTIES TECHNINĖS SPECIFIKACIJOS REIKALAVIMAMS LENTELĖ**

Eil. Nr.	Techninėje specifikacijoje nustatyti reikalavimai	Siūlomų Prekių atitiktis reikalavimams (Atitinka / Neatitinka)	Konkretūs siūlomų Prekių parametrai, pagrindžiantys atitikimą
	<b>Benzininis grunto grąžtas - <u>gamintojas, markė, modelis:</u></b>		<b>Hitachi DA300E</b>
1	Dviguba kuro mišinio perjungimo sklendė (droselis) skirtas apsisukimų greičiui reguliuoti	<b>Atitinka</b>	Dviguba kuro mišinio perjungimo sklendė (droselis) skirtas apsisukimų greičiui reguliuoti
2	Žemės grąžtas turi būti pritaikytas valdyti ne daugiau dviem žmonėms	<b>Atitinka</b>	Žemės grąžtas skirtas dirbti dviem žmonėms
3	Tipas - Benzininiai žemės gręžtuvai	<b>Atitinka</b>	Benzininis žemės gręžtuvas
4	Svoris – ne daugiau 17 kg	<b>Atitinka</b>	17kg.
5	Kuro bako talpa – ne mažiau 1 l	<b>Atitinka</b>	1l.
6	Variklio galia – ne mažiau 1,3 kW	<b>Atitinka</b>	1,54kw
7	Cilindrų darbinis tūris – ne mažiau 50 cm <sup>3</sup>	<b>Atitinka</b>	50,2 cm <sup>3</sup>
8	Gręžiamos skylės skersmuo ne mažiau 300 (+20) mm	<b>Atitinka</b>	300mm
9	Žemės grąžto skersmuo – 200 (+20) mm	<b>Atitinka</b>	200mm
10	Ne trumpesnis kaip 12 mėnesių garantinis terminas	<b>Atitinka</b>	12 mėnesių garantija
	<b>Prailgintuvas žemės grąžtams - <u>gamintojas, markė, modelis:</u></b>		<b>Prailgintuvas grąžtams L=600mm HITACHI</b>
11	Bendras ilgis – ne mažiau 600 mm	<b>Atitinka</b>	600mm
12	Skersmuo – ne daugiau 45mm	<b>Atitinka</b>	45mm
13	Įrenginys turi turėti CE ženklo sertifikatą	<b>Atitinka</b>	CE sertifikatas
14	Prekė turi turėti ISO 9001 sertifikatą (arba lygiavertę)	<b>Atitinka</b>	ISO 3864, (EN ISO 12100-1/2) 98/37/EB, 89/336/EEB, 2000/14/EB
15	Turi būti naujas, neremontuotas, pristatymo metu turi būti pagamintas ne seniau kaip prieš 12 mėn.	<b>Atitinka</b>	Naujas, neremontuotas, pristatymo metu pagamintas ne seniau kaip prieš 12 mėn.
16	Ne trumpesnis kaip 12 mėnesių garantinis terminas	<b>Atitinka</b>	12 mėnesių garantinis terminas
	<b>3/4" Dinamometrinis raktas - gamintojas, tipas/markė, modelis:</b>		<b>Stahlwille 721NF/100</b>

Eil. Nr.	Techninėje specifikacijoje nustatyti reikalavimai	Siūlomų Prekių atitiktis reikalavimams (Atitinka / Neatitinka)	Konkretūs siūlomų Prekių parametrai, pagrindžiantys atitikimą
1.	Dinamometrinis raktas su "Stop" signalu ir atjungimo mechanizmu, mikrometro tipo reguliavimu ir skale (Nm).	Atitinka	Dinamometrinis raktas su "Stop" signalu ir atjungimo mechanizmu, mikrometro tipo reguliavimu ir skale (Nm).
2.	Plieninis arba lygiavertis U-formos korpusas	Atitinka	Plieninis U-formos korpusas
3.	Kalibravimas turi būti atliekamas neišardant. Pristatant prekę dinamometrinis raktas turi turėti pirminio kalibravimo sertifikatą. Leistinas rodmenų nuokrypis $\pm 4\%$	Atitinka	Kalibravimas atliekamas neišardant. Pristatant prekę dinamometrinis raktas turi pirminio kalibravimo sertifikatą. Leistinas rodmenų nuokrypis $\pm 4\%$
4.	Svoris – ne daugiau arba lygus 7100 $\pm$ (100) g	Atitinka	7005 g
5.	Ilgis – ne ilgesnis kaip 1600 mm	Atitinka	1504 mm
6.	Tvirtinimo kvadratas – ne mažiau 3/4"	Atitinka	Tvirtinimo kvadratas – 3/4"
7.	Matavimo intervalas – ne mažesnis kaip nuo 200 iki 1000 Nm	Atitinka	Matavimo intervalas – nuo 200 iki 1000 Nm
8.	Padalos vertė – ne mažiau 25 Nm	Atitinka	Padalos vertė – 25 Nm
9.	Įrenginys turi turėti CE ženklo sertifikatą	Atitinka	CE sertifikatas
10.	Turi būti naujas, neremontuotas, pristatymo metu turi būti pagamintas ne seniau kaip prieš 12 mėn.	Atitinka	Naujas, neremontuotas, pristatymo metu pagamintas ne seniau kaip prieš 12 mėn.
11.	Ne trumpesnis kaip 12 mėnesių garantinis terminas	Atitinka	12 mėnesių garantinis terminas
	<b>Srieginis įrenginys su sriegio galvutėmis - gamintojas, markė, modelis:</b>	<b>ROTHENBERGER Supertronic 1250</b>	
1.	Sriegimo įrenginio galvos priekio plotis - 11 (+- 1) cm	Atitinka	Sriegimo įrenginio galvos priekio plotis – 11cm
2.	Ne mažiau penkių pakopų mechaninė sriegiklio pavara	Atitinka	Penkių pakopų mechaninė sriegiklio pavara
3.	Pavaros korpusas – aliuminio lydinio	Atitinka	Aliumininis pavaros korpusas
4.	Elektroninis reversas.	Atitinka	Elektroninis reversas.
5.	Sriegimo galvų fiksavimas, nenaudojant papildomų įrankių.	Atitinka	Sriegimo galvų fiksavimas, nenaudojant papildomų įrankių.
6.	Sriegio tipas: BSPT R	Atitinka	Sriegio tipas: BSPT R
7.	Svoris, kg – ne daugiau 6	Atitinka	Svoris 5,8kg.
8.	Galingumas, W – ne mažiau 800	Atitinka	Galingumas 800W
9.	Pjaunamo vamzdžio skersmuo – nuo 1/2 iki 1"	Atitinka	Pjaunamo vamzdžio skersmuo – nuo 1/2 iki 1 1/4"
10.	Sriegimo galvų dydžiai - 1/2"; 3/4"; 1"; 1 1/4".	Atitinka	Sriegimo galvų dydžiai - 1/2"; 3/4"; 1"; 1 1/4".

Eil. Nr.	Techninėje specifikacijoje nustatyti reikalavimai	Siūlomų Prekių atitiktis reikalavimams (Atitinka / Neatitinka)	Konkretūs siūlomų Prekių parametrai, pagrindžiantys atitikimą
11.	Įrenginys turi turėti CE ženklo sertifikatą	Atitinka	CE ženklo sertifikatas
12.	Turi būti naujas, neremontuotas, pristatymo metu turi būti pagamintas ne seniau kaip prieš 12 mėn.	Atitinka	Naujas, neremontuotas, pristatymo metu pagamintas ne seniau kaip prieš 12 mėn.
13.	Ne trumpesnis kaip 12 mėnesių garantinis terminas	Atitinka	12 mėnesių garantinis terminas

(Tiekėjo

<sup>15</sup> Jei Pasiūlymą Pirkimui pasirašo vadovo įgaliotas asmuo, prie Pasiūlymo turi būti pridėtas rašytinis įgaliojimas arba kitas dokumentas, suteikiantis parašo teisę.