


I PIRKIMO DALIS. „ŠALTO VANDENS APSKAITOS PRIETAISAI“

TECHNINĖ SPECIFIKACIJA

Eil. Nr.	Techniniai reikalavimai	Pateikiami dokumentai ir informacija	Tiekėjo pasiūlymas <i>Pildo tiekėjas</i>
Bendrieji reikalavimai			
1.	<p>Matuojama terpė – geriamasis vanduo.</p> <p>Didžiausias darbinis slėgis - $\geq 1,0$ Mpa</p> <p>Ilgalaikio darbo srautas DN 15 mm skaitikliams $Q_3 - 2,5 \text{ m}^3/\text{val.}$;</p> <p>Ilgalaikio darbo srautas DN 20 mm skaitikliams $Q_3 - 4,0 \text{ m}^3/\text{val.}$;</p> <p>santykis $Q_2/Q_1 = 1,6$;</p> <p>santykis $Q_4/Q_3 = 1,25$;</p> <p>santykis $Q_3/Q_1 \geq 100$ (montuojant skaitiklį horizontaliai), santykis $Q_3/Q_1 \geq 50$ (montuojant skaitiklį vertikaliai),</p> <p>temperatūros srities vertė šalto vandens skaitikliams nuo $0,1^\circ\text{C}$ iki mažiausiai 30°C,</p> <p>Vandens apskaitos prietaiso korpusas pagamintas iš žalvario.</p> <p>DN 15 mm vandens apskaitos prietaisų ilgiai - 80 mm ir 110 mm</p> <p>DN 20 mm vandens apskaitos prietaisų ilgiai - 130 mm.</p> <p>Vandens apskaitos prietaisų aukštis - ≤ 75 mm, didžiausias plotis - ≤ 75 mm.</p>	<p>Vandens apskaitos prietaiso gamintojo patvirtintas dokumentas „Matavimo priemonės EB tipo tyrimo sertifikatas“, kuris turi būti pateiktas pilna apimtimi, arba ES atitikties deklaracijos ir siūlomų skaitiklių aprašymai su visa reikalinga informacija. Pateikti nepilni dokumentai (dokumentų ištraukos) nebus vertinami.</p> <p>„Matavimo priemonės EB tipo tyrimo sertifikate“ turi būti nurodyta siūlomų tiekti Prekių markės, jų matmenys, srauto dydžiai, konstrukcija, metrologinė klasė, o jei nėra aiškiai pažymėti siūlomų tiekti Prekių duomenys - turi būti papildomai pateikta gamintojo išduota atitikties deklaracija, įrodanti, kad „Matavimo priemonės EB tipo tyrimo sertifikatas“ apima siūlomas tiekti Prekes.</p> <p>Vandens apskaitos prietaiso gamintojo parengtas modelio aprašymas arba jo išduota pažyma, jei nurodyti reikalavimai nenurodyti „Matavimo priemonės EB tipo tyrimo sertifikate“.</p>	<p>1. buitiniai GSD8_2017_techinis aprašymas – LT vertimas</p> <p>2. EB tyrimo sertifikatas MODUL B-GSD5-8-45 ;</p> <p>3. EB tyrimo sertifikatas MODUL B-GSD5-8-45 vertimas į lietuvių kalbą;</p>
2.	<p>Identifikavimo įrašai.</p> <p>Ant vandens apskaitos prietaiso skaičiavimo mechanizmo informacinės plokštelės įskaitomai ir neištrinamais rašmenimis turi būti pateikta ši informacija:</p> <p>a) gamintojo pavadinimas arba prekės ženklas;</p> <p>b) EB tipo tyrimo sertifikato numeris;</p> <p>c) matavimo vienetai, Q_3, R klasė, temperatūros klasė, maksimalus leistinas slėgis;</p> <p>d) gamybos metai ir serijos numeris;</p> <p>e) „CE“ ženklas;</p> <p>f) papildomas metrologijos ženklas;</p> <p>g) serijos numeris turi būti užrašytas ir brūkšninio kodu. Kodo formatas 3/9.</p> <p>Viena arba dvi rodyklės, rodančios tekėjimo kryptį, turi būti atvaizduotos ant vandens apskaitos prietaiso korpuso.</p> <p>Atitikimas reikalavimui bus nustatomas iš</p>	Nepildyti	



Komitetas

G. C. B. S. S. S.

	pateiktų Prekių pavyzdžių.		
3.	Vandens apskaitos prietaiso sparnuotės ašis turi būti pagaminta iš nerūdijančio plieno, atspari dilimui, apsaugota nuo bet kokių nuosėdų sankaupos.	Pateikti gamintojo atitikimą reikalavimui įrodančius dokumentus ir paaiškinimus, patvirtinančius, kad vandens apskaitos prietaiso sparnuotės ašis yra atspari dilimui, apsaugota nuo bet kokių nuosėdų sankaupos.	Tiekėjo oficialus patvirtinimas su vertimu Kesko Senukai atitikties deklaracija Nr. SPC/44814
4.	Vandens apskaitos prietaiso skaičiavimo mechanizmas turi būti pasukamas tokiu kampu, kad jo parodymus būtų galima nuskaityti iš visų keturių pusių.	Vandens apskaitos prietaiso gamintojo parengtas modelio aprašymas, arba jo išduota pažyma, jei nurodyti reikalavimai nenurodyti „Matavimo priemonės EB tipo tyrimo sertifikate“.	buitiniai GSD8_2017_techinis aprasymas – LT vertimas
5.	Vandens apskaitos prietaiso skaičiavimo mechanizmo apsauginis dangtelis turi būti pagamintas iš vientisos skaidrios medžiagos, apsauginis dangtelis negali turėti sudėtinių dalių (dangtelių, nuimamų plokštelių ir pan.). Vandens apskaitos prietaiso skaičiavimo mechanizmo apsauginis dangtelis neturi trukdyti nuskaityti vandens apskaitos prietaiso rodmenų ir informacinių duomenų. Vykdant metrologinę patikrą, vandens apskaitos prietaiso apsauginis dangtelis neturi trukdyti užklijuoti metrologinį žymenį be dangtelio išmontavimo, nuėmimo ar kitų papildomų veiksmų. Atitikimas reikalavimui bus nustatomas iš pateiktų Prekių pavyzdžių.	Nepildyti	
Reikalavimai vandens apskaitos prietaiso patikimumui ir saugumui			
6.	Vandens apskaitos prietaiso konstrukcija turi garantuoti, kad nei pats vandens apskaitos prietaisas, nei jo reguliavimo įtaisas negalėtų būti išmontuoti ar pakeisti nepažeidus plombų ar kitų apsauginių įtaisų.	Vandens apskaitos prietaiso gamintojo parengtas modelio aprašymas, arba jo išduota pažyma, jei nurodyti reikalavimai nenurodyti „Matavimo priemonės EB tipo tyrimo sertifikate“.	EB tyrimo sertifikatas MODUL B-GSD5-8-45 su vertimu
7.	Vandens apskaitos prietaisams turi būti suteikiamas ne trumpesnis kaip 6 metų garantinis laikotarpis. Garantiniu laikotarpiu vandens apskaitos prietaiso metrologinės charakteristikos turi būti išlaikomos be vandens apskaitos prietaiso reguliavimo. Garantiniu laikotarpiu turi būti užtikrinamas operatyvus brokuotų vandens apskaitos prietaisų grąžinimas tiekėjui. Jei tiekėjas pateikia brokuotą vandens apskaitos prietaisą, jis įsipareigoja PS kompensuoti vandens apskaitos prietaiso sumontavimo ir išmontavimo išlaidas pagal PS patvirtintus įkainius ir grąžinti tiekėjui sumokėtus pinigus už brokuotą vandens apskaitos prietaisą. PS išrašytą PVM sąskaitą faktūrą tiekėjas privalo apmokėti per 30 kalendorinių dienų nuo sąskaitos faktūros išrašymo datos. Per garantinį laikotarpį ant vandens apskaitos prietaiso skaičiavimo mechanizmo apsauginio dangtelio ir kitų plastikinių dalių negali	Laisvos formos tiekėjo pažyma, nurodanti, kaip bus užtikrinami garantiniai įsipareigojimai. Pateikiamas vandens apskaitos prietaiso gamintojo parengtas dokumentas - atsarginių detalių sąrašas.	Pateikta atitikties deklaracija nr. SPC/44814



Komercijos direktoriaus

Gediminas Štatas

	atsirasti aižėjimo ir kitų plastmasės, degradacijos požymių.		
Reikalavimai vandens apskaitos prietaisų pateikimui			
8.	Vandens apskaitos prietaisai turi turėti galiojančius einamųjų metų pirminės (Atitikties įvertinimas) metrologinės patikros žymenis. Tiekėjas privalo pristatyti vandens apskaitos prietaisus su ne mažiau kaip 6 metus galiojančia metrologine patikra, patikros terminą skaičiuojant nuo vandens apskaitos prietaisų pateikimo dienos.	Laisvos formos tiekėjo pažyma, nurodanti, su kokiais patikros žymenimis bus tiekiami vandens apskaitos prietaisai.	<i>Pateikta atitikties deklaracija nr. SPC/44814</i>
9.	Ant kartoninės dėžutės viršaus turi būti: 1. Prekės brūkšninis (BAR) kodas (BAR formatas – 3/9). BAR kode turi būti iš eilės užšifruota: 1.1. gamyklinis Nr.; 1.2. vandens apskaitos prietaiso patikros lipduko Nr. (pastovus kodas EU00000000 (iš viso 10 simbolių)); 1.3. vandens apskaitos prietaiso patikros data (6 ženklai YYMMDD). 2. Vandens apskaitos prietaiso tipas; 3. vandens apskaitos prietaiso skersmuo; 4. vandens apskaitos prietaiso montažinis ilgis; 5. matuojamo vandens temperatūra.	Laisvos formos tiekėjo pažyma, nurodanti, kad prekės bus tiekiamos dėžutėse, paženklintose pagal 9 p. nurodytus reikalavimus.	<i>Pateikta atitikties deklaracija nr. SPC/44814</i>
10.	Vandens apskaitos prietaisus pateikti supakuotus į kartonines dėžutes kartu su vandens apskaitos prietaisų pasais. Dėžutės turi būti supakuotos į dėžes po 20 vnt. kiekvienoje dėžėje. Ant dėžės turi būti nurodyta informacija: 1. vandens apskaitos prietaiso tipas; 2. vandens apskaitos prietaiso skersmuo; 3. vandens apskaitos prietaiso montažinis ilgis; 4. matuojamo vandens temperatūra.	Laisvos formos tiekėjo pažyma, nurodanti, kaip bus pakuojami vandens apskaitos prietaisai.	<i>Pateikta atitikties deklaracija nr. SPC/44814</i>
11.	Vandens apskaitos prietaisus pateikti ne vėliau kaip per 30 dienų nuo užsakymo pateikimo dienos.	Nepildyti	Per 30 dienų nuo užsakymo pateikimo dienos.

Pastaba: Tiekėjas privalo užpildyti visas aukščiau nurodytas lentelės grafas. Neužpildžius bent vienos grafos – pasiūlymas bus atmetas.*

Techninėje specifikacijoje pateiktos informacijos patvirtinimui, Tiekėjas įpareigojamas kartu su pasiūlymu pateikti: 1, 3, 4, 6, 7, 8, 9, 10 p. nurodytus dokumentus**.

*** Pastaba: Nepateikus aukščiau minėtų dokumentų pasiūlymas bus atmetas.*

Komercijos direktorius
(Tiekėjo arba jo įgalioto asmens pareigos)



Giedrius Šatas
(vardas, pavardė)

Prekių pavyzdžių pateikimas

Tiekėjas įpareigojamas kartu su pasiūlymu **neatlygintinai** pateikti 3 vnt. siūlomų tiekti Prekių pavyzdžius, supakuotus dėžutėse (žiūr. techninės specifikacijos 10 p.):

1. 2 vnt. šalto vandens 15 mm skersmens apskaitos prietaisus (po vieną 110 mm ir 80 mm ilgio);
2. 1 vnt. šalto vandens 20 mm skersmens apskaitos prietaisą 130 mm ilgio.

Prekių pavyzdžiai turi būti pateikti atskirai užklijuotoje dėžėje iki pasiūlymų pateikimo termino pabaigos, pateikiant jį per pašto paslaugos teikėją ar kitą tinkamą vežėją, ar tiesiogiai atvykus šiuo adresu: Ryšininkų g. 11, LT-91116 Klaipėda, 201 kab. bendrovės sekretoriui.

Ant dėžės, kurioje pateikiami Prekių pavyzdžiai, turi būti užrašytas PS pavadinimas, adresas, pirkimo pavadinimas: „Vandens apskaitos prietaisai. I pirkimo dalis. „Šalto vandens apskaitos prietaisai“, tiekėjo pavadinimas ir adresas, užrašas „Prekių pavyzdžiai“, neatplėšti iki pasiūlymų pateikimo termino pabaigos, t.y. nurodyti datą, valandą ir minutę“.

Dalyvio prašymu patvirtinti jo Prekių pavyzdžių gavimo faktą, PS ne vėliau kaip per vieną darbo dieną nuo prašymo gavimo dienos pateiks rašytinį patvirtinimą ir jame nurodys gavimo dieną, valandą ir minutę.

Komercijos direktorius
(Tiekėjo arba jo įgalioto asmens pareigos)



Giedrius Šatas
(vardas, pavardė)