

Pasiūlymas 446272



[info]

Kainos pasiūlymą pateikė:

UAB "Skauduva"

Juridinio asmens kodas

121783586

Savanorių pr. 123, Vilniaus m., Vilniaus m. s

LT-03150

Vilnius

Lietuva

Kontaktinė informacija:

Pirkimo pavadinimas:

Vamzdžių, fasoninių dalių, uždarnosios armatūros, remontinių movų ir kitų susijusių gaminių pirkimas

Pasiūlymų pateikimo terminas (EET):

2019-08-30 08:00

Pasiūlymas pateiktas: (EET)

2019-08-29 12:05

Informacija apie pirkimo dalį pateikiama šiuose puslapiuose.

Dalis 446272:1 - Vamzdžių, fasoninių dalių, uždarnosios armatūros, remontinių movų ir kitų susijusių gaminių pirkimas

Prisegti dokumentai

Prie savo kainos pasiūlymo pridėjome šiuos dokumentus.

Pavadinimas	Dydis (kB)	Sukurta
1 EBVPD užpildyta forma - Konfidencialu.pdf (1 EBVPD užpildyta forma - Konfidencialu.pdf) Komentari (0) Veiksmai	114	2019-08-29 12:04
4 Israsas Kestutis Zala - Konfidencialu.pdf (4 Israsas Kestutis Zala - Konfidencialu.pdf) Komentari (0) Veiksmai	521	2019-08-29 12:04
2 ESI Skauduva israsas - Konfidencialu.pdf (2 ESI Skauduva israsas - Konfidencialu.pdf) Komentari (0) Veiksmai	104	2019-08-29 12:04
6 Igaliojimas pasirasyti konkursams skirta medžiaga Mindaugas Bruzas - Konfidencialu.pdf (6 Igaliojimas pasirasyti konkursams skirta medžiaga Mindaugas Bruzas - Konfidencialu.pdf) Komentari (0) Veiksmai	388	2019-08-29 12:04
7 Tiekėjo deklaracija dėl balsų daugumos - Konfidencialu.pdf (7 Tiekėjo deklaracija dėl balsų daugumos - Konfidencialu.pdf) Komentari (0) Veiksmai	174	2019-08-29 12:04
5 Igaliojimas pasirasyti el. parašu Mindaugas Bruzas - Konfidencialu.pdf (5 Igaliojimas pasirasyti el. parašu Mindaugas Bruzas - Konfidencialu.pdf) Komentari (0) Veiksmai	382	2019-08-29 12:04
8 Prekių Garantija 10 metų - Konfidencialu.pdf (8 Prekių Garantija 10 metų - Konfidencialu.pdf) Komentari (0) Veiksmai	398	2019-08-29 12:04
11-1 TS 1 priedas_NAUJA REDAKCIJA 2019-08-09.xlsx (11-1 TS 1 priedas_NAUJA REDAKCIJA 2019-08-09.xlsx) Komentari (0) Veiksmai	105	2019-08-29 12:04

12-1 TS 2 priedas įkainių lentelė 2019-07-23.xlsx (12-1 TS 2 priedas įkainių lentelė 2019-07-23.xlsx) Komentari (0) Veiksmai	41	2019-08-29 12:04
---	----	------------------

3 Israsas Vaidotas Zala - Konfidencialu.pdf (3 Israsas Vaidotas Zala - Konfidencialu.pdf) Komentari (0) Veiksmai	1043	2019-08-29 12:04
15 Pasiūlymo garantijos įgaliojimas pasirasyti el. parašu.pdf (15 Pasiūlymo garantijos įgaliojimas pasirasyti el. parašu.pdf) Komentari (0) Veiksmai	59	2019-08-29 12:04
14 Pasiūlymo garantijos apmokejimo kopija.pdf (14 Pasiūlymo garantijos apmokejimo kopija.pdf) Komentari (0) Veiksmai	150	2019-08-29 12:04
13 Pasiūlymo garantija - Konfidencialu.pdf (13 Pasiūlymo garantija - Konfidencialu.pdf) Komentari (0) Veiksmai	678	2019-08-29 12:04
12 TS 2 priedas įkainių lentelė 2019-07-23.pdf (12 TS 2 priedas įkainių lentelė 2019-07-23.pdf) Komentari (0) Veiksmai	1063	2019-08-29 12:04
10 Pasiūlymas.pdf (10 Pasiūlymas.pdf) Komentari (0) Veiksmai	2512	2019-08-29 12:04
11-1 TS 1 priedas_NAUJA REDAKCIJA 2019-08-09.pdf (11-1 TS 1 priedas_NAUJA REDAKCIJA 2019-08-09.pdf) Komentari (0) Veiksmai	2713	2019-08-29 12:04

UAB „SKAUDUVA“
Savanorių pr. 123, LT-03150 Vilnius
Tel. +370 62206591
Faks. +370 2336102
El. Paštas: info@skauduva.lt
Įmonės kodas 121783586
PVM mokėtojo kodas LT217835811

UAB „Šiaulių vandenys“
(Adresatas (Perkantysis subjektas))

PASIŪLYMAS
VAMZDŽIŲ, FASONINIŲ DALIŲ, UŽDAROMOSIOS ARMATŪROS, REMONTINIŲ
MOVŲ IR KITŲ SUSIJUSIŲ GAMINIŲ PIRKIMUI

2019-08-29 Nr. 1

(Data)

Vilnius

(Sudarymo vieta)

Tiekėjo pavadinimas /Jeigu dalyvauja ūkio subjektų grupė, surašomi visi dalyvių pavadinimai/	UAB „Skauduva“
Tiekėjo adresas /Jeigu dalyvauja ūkio subjektų grupė, surašomi visi dalyvių adresai/	Savanorių pr. 123, 03150 Vilnius
Už pasiūlymą atsakingo asmens vardas, pavardė	
Telefono numeris	
Fakso numeris	
El. pašto adresas	

- Šiuo pasiūlymu pažymime, kad sutinkame su visomis pirkimo sąlygomis, nustatytomis:
 - atviro konkurso skelbime ir konkurso sąlygose, paskelbtose Centrinėje viešųjų pirkimų informacinėje sistemoje;
 - kituose pirkimo dokumentuose (jų paaiškinimuose, papildymuose).
- Pasiūlymas galioja iki **2019-11-28**.
- Pasirašydamas pasiūlymą saugiu elektroniniu parašu patvirtinu, kad dokumentų skaitmeninės kopijos yra tikros.
- * Vykdam sutartį pasitelksiu šiuos subteikėjus (subteikėjus):

Eil. Nr.	Subteikėjo (subteikėjo) pavadinimas, juridinio asmens kodas, adresas)	Sutarties dalis (apimtis eurai, dalis procentais), kuriai ketinama pasitelkti subteikėjus

*Pildyti tuomet, jei sutarties vykdymui bus pasitelkti subteikėjai (subteikėjai). Nepildyti, jei pasiūlymą teikia ūkio subjektų grupė, veikianti pagal jungtinės veiklos sutartį.

- **Šiame pasiūlyme yra pateikta ir konfidenciali informacija, kurios atskleidimas prieštarautų teisės aktams arba teisėtiems tiekėjų komerciniams interesams arba trukdytų laisvai konkuruoti tarpusavyje (dokumentai su konfidencialia informacija įsegti atskirai):

Eil. Nr.	Pateikto dokumento pavadinimas	Dokumentas yra įkeltas šioje CVP IS pasiūlymo lango eilutėje („Prisegti dokumentai“)
1	1 EBVPD užpildyta forma - Konfidencialu	Prisegti dokumentai
	2 ESI Skauduva išrašas - Konfidencialu	Prisegti dokumentai
	3 Išrašas Vaidotas Žala -	Prisegti dokumentai

	Konfidencialu	
4	Išrašas Kęstutis Žala – Konfidencialu	Prisegti dokumentai
5	Igaliojimas pasirašyti el. parašu Mindaugas Bružas - Konfidencialu	Prisegti dokumentai
6	Igaliojimas pasirašyti konkursams skirta medžiaga Mindaugas Bružas – Konfidencialu	Prisegti dokumentai
7	Tiekėjo deklaracija dėl balsu daugumos - Konfidencialu	Prisegti dokumentai
13	Pasiūlymo garantija – Konfidencialu	Prisegti dokumentai
14	Pasiūlymo garantijos apmokėjimo kopija - Konfidencialu	Prisegti dokumentai
15	Pasiūlymo garantijos įgaliojimas pasirašyti el. parašu - Konfidencialu	Prisegti dokumentai

****Pildyti tuomet, jei bus pateikta konfidenciali informacija. Tiekėjas negali nurodyti, kad konfidenciali yra pasiūlymo kaina arba, kad visas pasiūlymas yra konfidencialus. Tiekėjui nenurodžius, kokia informacija yra konfidenciali, laikoma, kad konfidencialios informacijos pasiūlyme nėra.**

6. Atsižvelgdami į pirkimo dokumentuose išdėstytas sąlygas, teikiame savo pasiūlymą:

I pirkimo dalis. Vamzdžių, fasoninių dalių, remontinių movų ir kitų susijusių gaminių pirkimas.
(Tiekėjas turi užpildyti visas I pirkimo dalies lentelės pozicijas. Neužpildžius visų I pirkimo dalies lentelės pozicijų, pasiūlymas bus nevertinamas.)

Eil. Nr.	Pavadinimas	Pasiūlymo vertė, Eur (be PVM)	PVM vertė (21 proc.), Eur	Pasiūlymo vertė, Eur (su PVM)
1	2	3	4	5
1.	Vamzdžiai, fasoninės dalys, remontinės movos ir kiti susiję gaminiai	1 126 826,00	236 633,46	1 363 459,46

(Tais atvejais, kai pagal galiojančius teisės aktus Tiekėjui nereikia mokėti PVM, jis lentelės eilutės „PVM“ nepildo ir nurodo priežastis, dėl kurių PVM nemoka.)

Pastaba:

1. Pasiūlymo vertę į pasiūlymo formą iškelti iš Techninės specifikacijos 1 priedo lentelės.
2. Perkantysis subjektas neįsipareigoja įsigyti viso nurodyto Prekių kiekio bei asortimento. Preliminarus kiekis, nėra maksimalus kiekis ir Pasiūlymo vertė naudojama tik pasiūlymams palyginti ir pasiūlymų eilei sudaryti.

Mūsų siūlomos prekės visiškai atitinka pirkimo dokumentuose nurodytus reikalavimus.

2. Perkantysis subjektas neįsipareigoja įsigyti viso nurodyto Prekių kiekio bei asortimento. Preliminarus kiekis, nėra maksimalus kiekis ir Pasiūlymo vertė naudojama **tik pasiūlymams palyginti ir pasiūlymų eilei sudaryti**.

Mūsų siūlomos prekės visiškai atitinka pirkimo dokumentuose nurodytus reikalavimus.

7. Kartu su pasiūlymu pateikiami šie dokumentai:

Eil. Nr.	Pateiktų dokumentų pavadinimas	Dokumento puslapių skaičius
	<i>1 EBVPD užpildyta forma - Konfidencialu</i>	14
	<i>2 ESI Skauduva išrašas - Konfidencialu</i>	3
	<i>3 Išrašas Vaidotas Žala – Konfidencialu</i>	2
	<i>4 Išrašas Kęstutis Žala – Konfidencialu</i>	1
	<i>5 Įgaliojimas pasirašyti el. parašu Mindaugas Bružas - Konfidencialu</i>	1
	<i>6 Įgaliojimas pasirašyti konkursams skirta medžiaga Mindaugas Bružas – Konfidencialu</i>	1
	<i>7 Tiekėjo deklaracija dėl balsu daugumos - Konfidencialu</i>	1
	<i>8 Prekių Garantija 10 metu - Konfidencialu</i>	1
	<i>11 TS 1 priedas NAUJA REDAKCIJA 2019-08-09.pdf</i>	20
	<i>11-1 TS 1 priedas NAUJA REDAKCIJA 2019-08-09. xlsx</i>	20
	<i>12 TS 2 priedas įkainių lentelė 2019-07-23.pdf</i>	12
	<i>12-1 TS 2 priedas įkainių lentelė 2019-07-23.xlsx</i>	12
	<i>13 Pasiūlymo garantija - Konfidencialu</i>	4
	<i>14 Pasiūlymo garantijos apmokėjimo kopija - Konfidencialu</i>	1
	<i>15 Pasiūlymo garantijos įgaliojimas pasirašyti el. parašu - Konfidencialu</i>	1

Siaulius podalinis vae
(Tiekėjo arba jo įgalioto asmens pareigų pavadinimas)



Technin
NAUJA

I pirkimo dalis. Vamzdžiai, fasoninės dalys, remontinės movos ir kiti susiję gaminiai.

Eil. Nr.	Prekių pavadinimas	Techniniai reikalavimai Prekėms	Mato vnt.	Preliminarus kiekis 12 mėn. laikotarpiui	Vieno vieneto įkainis Eur, be PVM	Įkainių suma Eur, be PVM
VAMZDŽIAI						
1	Plastikiniai vamzdžiai PE100 PN10 (ritiniuose)	Vamzdžiai turi atitikti LST EN 12201-2 (arba lygiaverčio) standarto reikalavimus. Vamzdžių medžiaga – polietilenas PE100 tipo, nuo D 20 mm iki D 50 mm SDR11, vamzdžių slėgio klasė – ne žemesnė kaip PN16, nuo D 63 mm iki D 630 mm SDR17, vamzdžių slėgio klasė – ne žemesnė kaip PN10				
1.1	Vamzdis D 20 mm		m	50	0,05	2,50
1.2	Vamzdis D 25 mm		m	100	0,63	63,00
1.3	Vamzdis D 32 mm		m	400	1,5	600,00
1.4	Vamzdis D 40 mm		m	150	0,06	9,00
1.5	Vamzdis D50 mm		m	300	2	600,00
1.6	Vamzdis D 63 mm		m	300	3	900,00
1.7	Vamzdis D 75 mm		m	20	0,5	10,00
1.8	Vamzdis D 90 mm		m	20	0,6	12,00
1.9	Vamzdis D 110 mm		m	300	1,5	450,00
2	Plastikiniai vamzdžiai PE100 PN10 (tiesūs), ilgis l = 12 m	Vamzdžiai turi atitikti LST EN 12201-2 (arba lygiaverčio) standarto reikalavimus. Vamzdžių medžiaga – padidinto atsparumo įtrūkimams ir apkrovoms PE100RC tipo polietilenas, SDR17, vamzdžių slėgio klasė – ne žemesnė kaip PN10. Vamzdžiai turi atitikti PAS1075, tipas 2 reikalavimus.				
2.1	Vamzdis D 110 mm		vnt.	100	85	8 500,00
2.2	Vamzdis D 160 mm		vnt.	40	170	6 800,00
2.3	Vamzdis D 200 mm		vnt.	20	100	2 000,00
2.4	Vamzdis D 225 mm		vnt.	10	10	100,00
2.5	Vamzdis D 250 mm		vnt.	10	250	2 500,00
2.6	Vamzdis D 315 mm		vnt.	30	510	15 300,00
2.7	Vamzdis D 355 mm		vnt.	10	450	4 500,00
2.8	Vamzdis D 400 mm		vnt.	50	780	39 000,00
2.9	Vamzdis D 500 mm		vnt.	10	1050	10 500,00
2.10	Vamzdis D 630 mm		vnt.	5	2000	10 000,00
3	Plastikiniai vamzdžiai PE100RC PN10 (tiesūs), ilgis l = 12 m	Vamzdžiai turi atitikti LST EN 12201-2 (arba lygiaverčio) standarto reikalavimus. Vamzdžių medžiaga – padidinto atsparumo įtrūkimams ir apkrovoms PE100RC tipo polietilenas, SDR17, vamzdžių slėgio klasė – ne žemesnė kaip PN10. Vamzdžiai turi atitikti PAS1075, tipas 2 reikalavimus.				
3.1	Vamzdis D 110 mm		vnt.	100	85	8 500,00
3.2	Vamzdis D 160 mm		vnt.	25	170	4 250,00
3.3	Vamzdis D 200 mm		vnt.	10	80	800,00
3.4	Vamzdis D 225 mm		vnt.	10	10	100,00
3.5	Vamzdis D 250 mm		vnt.	5	250	1 250,00
3.6	Vamzdis D 315 mm		vnt.	20	600	12 000,00
3.7	Vamzdis D 355 mm		vnt.	10	400	4 000,00
3.8	Vamzdis D 400 mm		vnt.	50	800	40 000,00
3.9	Vamzdis D 450 mm		vnt.	50	1150	57 500,00
4	Plastikiniai vamzdžiai PVC N klasė (lauko nuotekų tinklams), ilgis l = 1 m	Vamzdžiai turi atitikti LST EN 1401-1 (arba lygiaverčio) standarto reikalavimus, guminės tarpinės turi atitikti LST EN 681-1 (arba lygiaverčio) standarto reikalavimus.				
4.1	Vamzdis D 110 mm		vnt.	50	2,36	118,00
4.2	Vamzdis D 160 mm		vnt.	50	4,2	210,00
4.3	Vamzdis D 200 mm		vnt.	30	6,68	200,40
4.4	Vamzdis D 250 mm		vnt.	30	0,1	3,00
4.5	Vamzdis D 315 mm		vnt.	10	0,05	0,50
4.6	Vamzdis D 400 mm		vnt.	10	0,06	0,60
4.7	Vamzdis D 500 mm		vnt.	10	0,07	0,70
5	Plastikiniai vamzdžiai PVC N klasė (lauko nuotekų tinklams), ilgis l = 2 m					
5.1	Vamzdis D 110 mm		vnt.	20	3,43	68,60
5.2	Vamzdis D 160 mm		vnt.	20	6,14	122,80
5.3	Vamzdis D 200 mm		vnt.	20	10,04	200,80
5.4	Vamzdis D 250 mm		vnt.	20	0,1	2,00
5.5	Vamzdis D 315 mm		vnt.	20	0,05	1,00
5.6	Vamzdis D 400 mm		vnt.	5	0,06	0,30
5.7	Vamzdis D 500 mm		vnt.	5	0,07	0,35
6	Plastikiniai vamzdžiai PVC (lauko nuotekų tinklams), ilgis l = 3 m	Vamzdžiai turi atitikti LST EN 1401-1 (arba lygiaverčio) standarto reikalavimus, guminės tarpinės turi atitikti LST EN 681-1 (arba lygiaverčio) standarto reikalavimus.				
6.1	N klasė					
6.1.1	Vamzdis D 110 mm		vnt.	50	6,39	319,50
6.1.2	Vamzdis D 160 mm		vnt.	200	14	2 800,00
6.1.3	Vamzdis D 200 mm		vnt.	150	18,08	2 712,00
6.1.4	Vamzdis D 250 mm		vnt.	50	32,97	1 648,50
6.1.5	Vamzdis D 315 mm		vnt.	100	53,12	5 312,00
6.1.6	Vamzdis D 400 mm		vnt.	50	71,12	3 556,00
6.1.7	Vamzdis D 500 mm		vnt.	50	144,22	7 211,00
6.2	S klasė					
6.2.1	Vamzdis D 110 mm		vnt.	20	0,1	2,00
6.2.2	Vamzdis D 160 mm		vnt.	20	14	280,00
6.2.3	Vamzdis D 200 mm		vnt.	20	2,1	42,00
6.2.4	Vamzdis D 250 mm		vnt.	20	3,1	62,00
6.2.5	Vamzdis D 315 mm		vnt.	20	4,1	82,00
6.2.6	Vamzdis D 400 mm		vnt.	20	5,1	102,00
6.2.7	Vamzdis D 500 mm		vnt.	20	6,1	122,00

7	Plastikiniai vamzdžiai PVC (lauko nuotekų tinklams), ilgis l = 6 m				
7.1	N klasė				
7.1.1	Vamzdis D 110 mm	vnt.	20	1	20,00
7.1.2	Vamzdis D 160 mm	vnt.	20	2	40,00
7.1.3	Vamzdis D 200 mm	vnt.	20	3	60,00
7.1.4	Vamzdis D 250 mm	vnt.	20	4	80,00
7.1.5	Vamzdis D 315 mm	vnt.	20	5	100,00
7.1.6	Vamzdis D 400 mm	vnt.	20	6	120,00
7.1.7	Vamzdis D 500 mm	vnt.	20	7	140,00
7.2	S klasė				
7.2.1	Vamzdis D 110 mm	vnt.	10	1,2	12,00
7.2.2	Vamzdis D 160 mm	vnt.	10	2,2	22,00
7.2.3	Vamzdis D 200 mm	vnt.	10	3,2	32,00
7.2.4	Vamzdis D 250 mm	vnt.	10	4,2	42,00
7.2.5	Vamzdis D 315 mm	vnt.	10	5,2	52,00
7.2.6	Vamzdis D 400 mm	vnt.	10	6,2	62,00
7.2.7	Vamzdis D 500 mm	vnt.	10	7,2	72,00
8	PVC vamzdžiai (vidaus nuotekų tinklams)				
8.1	Vamzdis D 50 mm	m	30	1	30,00
9	Plastikiniai vamzdžiai PP SN8 klasė, ilgis l = 6 m (su movomis)	Vamzdžiai turi atitikti LST EN 1852-1, LST EN 13476-3 (arba lygiaverčių) standartų reikalavimus. Vamzdis turi būti movinis.			
9.2	Vamzdis DN 160 mm	vnt.	20	26	520,00
9.3	Vamzdis DN 200 mm	vnt.	20	31,41	628,20
9.4	Vamzdis DN 250 mm	vnt.	20	54,28	1 085,60
9.5	Vamzdis DN 300 mm	vnt.	10	70,58	705,80
9.6	Vamzdis DN 400 mm	vnt.	10	113,69	1 136,90
9.7	Vamzdis DN 450 mm	vnt.	5	130	650,00
9.8	Vamzdis DN 500 mm	vnt.	5	160	800,00
9.9	Vamzdis DN 600 mm	vnt.	5	230	1 150,00
9.10	Vamzdis DN 800 mm	vnt.	5	250	1 250,00
10.	Plastikiniai vamzdžiai PP SN8 klasė, ilgis l = 6 m (be movų)	Vamzdžiai turi atitikti LST EN 1852-1, LST EN 13476-3 (arba lygiaverčių) standartų reikalavimus.			
10.1	Vamzdis DN 160 mm	vnt.	20	3	60,00
10.2	Vamzdis DN 200 mm	vnt.	20	4	80,00
10.3	Vamzdis DN 250 mm	vnt.	20	5	100,00
10.4	Vamzdis DN 300 mm	vnt.	10	6	60,00
10.5	Vamzdis DN 400 mm	vnt.	10	82	820,00
10.6	Vamzdis DN 450 mm	vnt.	5	8	40,00
10.7	Vamzdis DN 500 mm	vnt.	5	85	425,00
10.8	Vamzdis DN 600 mm	vnt.	5	10	50,00
11	Mova PP vamzdžiams	Movos turi atitikti LST EN 1852-1, LST EN 13476-3 (arba lygiaverčių) standartų reikalavimus. Kartu su mova turi būti pateikiamas ir žiedinis sandariklis.			
11.1	Mova DN 160 mm	vnt.	2	0,01	0,02
11.2	Mova DN 200 mm	vnt.	20	6	120,00
11.3	Mova DN 250 mm	vnt.	20	10	200,00
11.4	Mova DN 300 mm	vnt.	10	25,18	251,80
11.5	Mova DN 400 mm	vnt.	10	39,75	397,50
11.6	Mova DN 450 mm	vnt.	5	53,75	268,75
11.7	Mova DN 500 mm	vnt.	5	66,25	331,25
11.8	Mova DN 600 mm	vnt.	5	100,7	503,50
12	Plastikiniai vamzdžių rekonstravimo PE moduliai (betransšėjinės klojimo technologijos), ilgis l = 0,5 m	Vamzdžiai turi atitikti LST EN 12201-2 (arba lygiaverčio) standarto reikalavimus. Vamzdžių medžiaga – HDPE (arba lygiavertė), vamzdžių stiprumo klasė – ne žemesnė kaip SN8. Sandarinimo žiedas – SBR (arba lygiavertis). Vamzdžio vidaus spalva - balta.			
12.1	Vamzdis D 110 mm	vnt.	150	11	1 650,00
12.2	Vamzdis D 125 mm	vnt.	150	3	450,00
12.3	Vamzdis D 160 mm	vnt.	200	16	3 200,00
12.4	Vamzdis D 180 mm	vnt.	200	17	3 400,00
12.5	Vamzdis D 200 mm	vnt.	150	17	2 550,00
12.6	Vamzdis D 250 mm	vnt.	300	24	7 200,00
12.7	Vamzdis D 280 mm	vnt.	200	27	5 400,00
12.8	Vamzdis D 315 mm	vnt.	150	36	5 400,00
12.9	Vamzdis D 400 mm	vnt.	150	52	7 800,00
12.10	Vamzdis D 500 mm	vnt.	150	105	15 750,00
12.11	Vamzdis D 560 mm	vnt.	150	60	9 000,00
13	Kaliojo ketaus vamzdžiai, ilgis l = 6 m				
13.1	Kaliojo ketaus vandentiekio vamzdžiai	Vamzdžiai turi atitikti LST EN 545 (arba lygiaverčio) standarto reikalavimus. Medžiaga – kalusis ketaus. Vidaus padengimas – cementas. Išorės padengimas – cinko ir aliuminio lydinys, epoksidinis miltelinis padengimas ne mažesnio nei 250 mikronų storio, padengimas turi atitikti LST EN 14901:2015 (arba lygiaverčio) standarto reikalavimus. Vamzdžių sujungimas - movinis.			
13.1.1	Vamzdis DN 65 mm	vnt.	10	1	10,00
13.1.2	Vamzdis DN 80 mm	vnt.	10	80	800,00
13.1.3	Vamzdis DN 100 mm	vnt.	10	85	850,00
13.1.4	Vamzdis DN 125 mm	vnt.	10	2	20,00
13.1.5	Vamzdis DN 150 mm	vnt.	10	160	1 600,00
13.1.6	Vamzdis DN 200 mm	vnt.	5	190	950,00
13.1.7	Vamzdis DN 250 mm	vnt.	5	20	100,00
13.1.8	Vamzdis DN 300 mm	vnt.	5	290	1 450,00
13.1.9	Vamzdis DN 350 mm	vnt.	5	180	900,00
13.1.10	Vamzdis DN 400 mm	vnt.	5	400	2 000,00
13.1.11	Vamzdis DN 500 mm	vnt.	5	300	1 500,00
13.1.12	Vamzdis DN 600 mm	vnt.	5	900	4 500,00
13.2	Kaliojo ketaus nuotekų vamzdžiai				
13.2.1	Vamzdis DN 65 mm	vnt.	5	1	5,00

13.2.2	Vamzdis DN 80 mm	lygiaverčio) standarto reikalavimus. Medžiaga –	vnt.	5	2	10,00
13.2.3	Vamzdis DN 100 mm	kalusis ketus. Vidaus padengimas – aluminatinis	vnt.	5	3	15,00
13.2.4	Vamzdis DN 125 mm	cementas. Išorės padengimas – cinko ir aliuminio	vnt.	5	4	20,00
13.2.5	Vamzdis DN 150 mm	lydinys, epoksidinis miltelinis padengimas ne	vnt.	5	5	25,00
13.2.6	Vamzdis DN 200 mm	mažesnio nei 250 mikronų storio, padengimas turi	vnt.	5	6	30,00
13.2.7	Vamzdis DN 250 mm	atitikti LST EN 14901:2015 (arba lygiaverčio)	vnt.	5	7	35,00
13.2.8	Vamzdis DN 300 mm	standarto reikalavimus. Vamzdžių sujungimas –	vnt.	5	8	40,00
13.2.9	Vamzdis DN 350 mm	movinis.	vnt.	5	9	45,00
13.2.10	Vamzdis DN 400 mm		vnt.	5	10	50,00
13.2.11	Vamzdis DN 500 mm		vnt.	5	11	55,00
13.2.12	Vamzdis DN 600 mm		vnt.	5	12	60,00
14	Plastikiniai vamzdžiai PPR (virinimo sistema)	Vamzdžiai turi atitikti LST EN ISO 15874-2 (arba				
14.1	Virinimo vamzdis DN 16 mm	lygiaverčio) standarto reikalavimus. Vamzdžių	m	50	0,01	0,50
14.2	Virinimo vamzdis DN 20 mm	medžiaga – polipropilenas (PPR) (arba	m	80	0,6	48,00
14.3	Virinimo vamzdis DN 25 mm	lygiavertė), vamzdžių slėgio klasė ne mažesnė	m	80	1,04	83,20
14.4	Virinimo vamzdis DN 32 mm	kaip PN20.	m	80	1,59	127,20
14.5	Virinimo vamzdis DN 40 mm		m	80	2,54	203,20
14.6	Virinimo vamzdis DN 50 mm		m	100	4,23	423,00
14.7	Virinimo vamzdis DN 63 mm		m	150	6,5	975,00
15	Plastikiniai vamzdžiai PVC- U PN16	Vamzdžiai turi būti skirti agresyviai cheminei				
15.1	Vamzdis d 12 mm	medžiagai. Vamzdžių slėgio klasė ne mažesnė	m	20	0,01	0,20
15.2	Vamzdis d 16 mm	kaip PN16.	m	15	0,01	0,15
15.3	Vamzdis d 20 mm		m	15	0,66	9,90
15.4	Vamzdis d 25 mm		m	15	1,04	15,60
15.5	Vamzdis d 32 mm		m	15	1,08	16,20
15.6	Vamzdis d 40 mm		m	15	1,73	25,95
15.7	Vamzdis d 50 mm		m	10	2,73	27,30
15.8	Vamzdis d 63 mm		m	10	4,32	43,20
15.9	Vamzdis d 90 mm		m	10	9,27	92,70
FASONINĖS DALYS						
16	Virinamos fasoninės dalys PPR vamzdžiui	Virinamos fasoninės dalys PPR vamzdžiui turi				
16.1	Alkūnė DN 16 mm 45°	atitikti LST EN ISO 15874-3 (arba lygiaverčio)	vnt.	50	0,01	0,50
16.2	Alkūnė DN 16 mm 90°	standarto reikalavimus. Medžiaga – polipropilenas	vnt.	50	0,01	0,50
16.3	Alkūnė DN 20 mm 45°	(PPR) (arba lygiavertė).	vnt.	50	0,25	12,50
16.4	Alkūnė DN 20 mm 90°		vnt.	80	0,14	11,20
16.5	Alkūnė DN 25 mm 45°		vnt.	50	0,34	17,00
16.6	Alkūnė DN 25 mm 90°		vnt.	80	0,2	16,00
16.7	Alkūnė DN 32 mm 45°		vnt.	50	0,54	27,00
16.8	Alkūnė DN 32 mm 90°		vnt.	50	0,38	19,00
16.9	Alkūnė DN 40 mm 45°		vnt.	50	0,77	38,50
16.10	Alkūnė DN 40 mm 90°		vnt.	50	0,67	33,50
16.11	Alkūnė DN 50 mm 45°		vnt.	50	1,33	66,50
16.12	Alkūnė DN 50 mm 90°		vnt.	50	1,26	63,00
16.13	Alkūnė DN 63 mm 45°		vnt.	50	2,65	132,50
16.14	Alkūnė DN 63 mm 90°		vnt.	80	2,21	176,80
16.15	Mova DN 16 mm		vnt.	30	0,01	0,30
16.16	Mova DN 20 mm		vnt.	50	0,14	7,00
16.17	Mova DN 25 mm		vnt.	80	0,2	16,00
16.18	Mova DN 32 mm		vnt.	50	0,34	17,00
16.19	Mova DN 40 mm		vnt.	50	0,54	27,00
16.20	Mova DN 50 mm		vnt.	80	1,21	96,80
16.21	Mova DN 63 mm		vnt.	80	1,69	135,20
16.22	Perėjimas su met. vidumi d 16 x 1/2"		vnt.	50	0,01	0,50
16.23	Perėjimas su met. vidumi d 20 x 1/2"		vnt.	50	1,18	59,00
16.24	Perėjimas su met. vidumi d 20 x 3/4"		vnt.	80	1,66	132,80
16.25	Perėjimas su met. vidumi d 20 x 1"		vnt.	30	0,01	0,30
16.26	Perėjimas su met. vidumi d 25 x 3/4"		vnt.	100	1,63	163,00
16.27	Perėjimas su met. vidumi d 32 x 1"		vnt.	50	3,82	191,00
16.28	Perėjimas su met. vidumi d 40 x 1 1/4"		vnt.	50	7,73	386,50
16.29	Perėjimas su met. vidumi d 50 x 3/4"		vnt.	20	0,01	0,20
16.30	Perėjimas su met. vidumi d 50 x 1"		vnt.	20	0,01	0,20
16.31	Perėjimas su met. vidumi d 50 x 1 1/2"		vnt.	100	8,43	843,00
16.32	Perėjimas su met. vidumi d 63 x 2"		vnt.	100	15,65	1 565,00
16.33	Perėjimas su išor. metaliniu sriegiu d 16x16 mm		vnt.	40	0,01	0,40
16.34	Perėjimas su išor. metaliniu sriegiu d 20x16 mm		vnt.	80	1,41	112,80
16.35	Perėjimas su išor. metaliniu sriegiu d 25x20 mm		vnt.	100	1,89	189,00
16.36	Perėjimas su išor. metaliniu sriegiu d 32x25 mm		vnt.	50	4,9	245,00
16.37	Perėjimas su išor. metaliniu sriegiu d 40x20 mm		vnt.	50	0,01	0,50
16.38	Perėjimas su išor. metaliniu sriegiu d 40x32 mm		vnt.	50	7,5	375,00
16.39	Perėjimas su išor. metaliniu sriegiu d 50x16 mm		vnt.	20	0,01	0,20
16.40	Perėjimas su išor. metaliniu sriegiu d 50x32 mm		vnt.	50	0,01	0,50
16.41	Perėjimas su išor. metaliniu sriegiu d 50x40 mm		vnt.	150	9,76	1 464,00
16.42	Perėjimas su išor. metaliniu sriegiu d 63x50 mm		vnt.	150	15,89	2 383,50
16.43	Redukcija vidus/išorė d 16x20 mm		vnt.	50	0,01	0,50
16.44	Redukcija vidus/išorė d 25x20 mm		vnt.	50	0,12	6,00
16.45	Redukcija vidus/išorė d 32x25 mm		vnt.	50	0,16	8,00
16.46	Redukcija vidus/išorė d 32x20 mm		vnt.	50	0,12	6,00
16.47	Redukcija vidus/išorė d 40x32 mm		vnt.	20	0,26	5,20
16.48	Redukcija vidus/išorė d 40x25 mm		vnt.	30	0,25	7,50
16.49	Redukcija vidus/išorė d 50x40 mm		vnt.	50	0,56	28,00

16.50	Redukcija vidus/išorė d 50x32 mm
16.51	Redukcija vidus/išorė d 50x25 mm
16.52	Redukcija vidus/išorė d 63x50 mm
16.53	Trišakis d 25x20x25 mm (redukuotas)
16.54	Trišakis d 32x20x32 mm (redukuotas)
16.55	Trišakis d 32x25x32 mm (redukuotas)
16.56	Trišakis d 40x20x40 mm (redukuotas)
16.57	Trišakis d 40x25x40 mm (redukuotas)
16.58	Trišakis d 40x32x40 mm (redukuotas)
16.59	Trišakis d 50x25x50 mm (redukuotas)
16.60	Trišakis d 50x32x50 mm (redukuotas)
16.61	Trišakis d 50x40x50 mm (redukuotas)
16.62	Trišakis d 63x25x63 mm (redukuotas)
16.63	Trišakis d 63x32x63 mm (redukuotas)
16.64	Trišakis d 63x40x63 mm (redukuotas)
16.65	Trišakis d 63x50x63 mm (redukuotas)
16.66	Trišakis DN 16 mm
16.67	Trišakis DN 20 mm
16.68	Trišakis DN 25 mm
16.69	Trišakis DN 32 mm
16.70	Trišakis DN 40 mm
16.71	Trišakis DN 50 mm
16.72	Trišakis DN 63 mm
16.73	Aklė DN 16 mm
16.74	Aklė DN 20 mm
16.75	Aklė DN 25 mm
16.76	Aklė DN 32 mm
16.77	Aklė DN 40 mm
16.78	Aklė DN 50 mm
16.79	Aklė DN 63 mm
17.	PVC jungiamosios dalys
17.1	PVC alkūnė D 50 mm 45° (vidaus nuotekų tinklams)
17.2	PVC alkūnė D 50 mm 90° (vidaus nuotekų tinklams)
17.3	PVC alkūnė D 110 mm 15°
17.4	PVC alkūnė D 110 mm 30°
17.5	PVC alkūnė D 110 mm 45°
17.6	PVC alkūnė D 110 mm 90°
17.7	PVC alkūnė D 160 mm 15°
17.8	PVC alkūnė D 160 mm 30°
17.9	PVC alkūnė D 160 mm 45°
17.10	PVC alkūnė D 160 mm 90°
17.11	PVC alkūnė D 200 mm 15°
17.12	PVC alkūnė D 200 mm 30°
17.13	PVC alkūnė D 200 mm 45°
17.14	PVC alkūnė D 200 mm 90°
17.15	PVC alkūnė D 250 mm 15°
17.16	PVC alkūnė D 250 mm 30°
17.17	PVC alkūnė D 250 mm 45°
17.18	PVC alkūnė D 250 mm 90°
17.19	PVC alkūnė D 315 mm 15°
17.20	PVC alkūnė D 315 mm 30°
17.21	PVC alkūnė D 315 mm 45°
17.22	PVC alkūnė D 315 mm 90°
17.23	PVC alkūnė D 400 mm 15°
17.24	PVC alkūnė D 400 mm 30°
17.25	PVC alkūnė D 400 mm 45°
17.26	PVC alkūnė D 400 mm 90°
17.27	PVC alkūnė D 500 mm 15°
17.28	PVC alkūnė D 500 mm 30°
17.29	PVC alkūnė D 500 mm 45°
17.30	PVC alkūnė D 500 mm 90°
17.31	PVC remontinė mova D 110 mm
17.32	PVC remontinė mova D 160 mm
17.33	PVC remontinė mova D 200 mm
17.34	PVC remontinė mova D 250 mm
17.35	PVC remontinė mova D 315 mm
17.36	PVC remontinė mova D 400 mm
17.37	PVC remontinė mova D 500 mm
17.38	PVC mova D 50 mm (vidaus nuotekų tinklams)
17.39	PVC mova D 110 mm
17.40	PVC mova D 160 mm
17.41	PVC mova D 200 mm
17.42	PVC mova D 250 mm
17.43	PVC mova D 315 mm
17.44	PVC mova D 400 mm
17.45	PVC mova D 500 mm
17.46	PVC pereinimas D 160x110 mm
17.47	PVC pereinimas D 200x160 mm
17.48	PVC pereinimas D 250x200 mm
17.49	PVC pereinimas D 315x250 mm

PVC jungiamosios dalys turi atitikti LST EN 1401-1 (arba lygiavėčio) standarto reikalavimus.

vnt.	40	0,54	21,60
vnt.	40	0,78	31,20
vnt.	20	1,15	23,00
vnt.	50	0,23	11,50
vnt.	40	0,41	16,40
vnt.	20	0,41	8,20
vnt.	50	0,65	32,50
vnt.	30	0,65	19,50
vnt.	30	0,65	19,50
vnt.	30	1,13	33,90
vnt.	30	1,19	35,70
vnt.	30	1,3	39,00
vnt.	20	1,87	37,40
vnt.	20	2,53	50,60
vnt.	20	2,53	50,60
vnt.	20	2,86	57,20
vnt.	30	0,01	0,30
vnt.	50	0,17	8,50
vnt.	40	0,22	8,80
vnt.	30	0,35	10,50
vnt.	40	0,5	20,00
vnt.	40	1,12	44,80
vnt.	40	1,98	79,20
vnt.	20	0,01	0,20
vnt.	20	0,01	0,20
vnt.	20	0,13	2,60
vnt.	20	0,16	3,20
vnt.	20	0,46	9,20
vnt.	20	0,7	14,00
vnt.	20	0,81	16,20
vnt.	20	0,38	7,60
vnt.	20	0,38	7,60
vnt.	20	1,28	25,60
vnt.	20	1,44	28,80
vnt.	20	1,52	30,40
vnt.	20	0,01	0,20
vnt.	20	3,16	63,20
vnt.	20	3,32	66,40
vnt.	30	3,92	117,60
vnt.	20	0,01	0,20
vnt.	20	7,28	145,60
vnt.	20	7,08	141,60
vnt.	20	6,56	131,20
vnt.	20	0,01	0,20
vnt.	20	11,56	231,20
vnt.	20	12,62	252,40
vnt.	20	12,71	254,20
vnt.	20	0,01	0,20
vnt.	20	17,15	343,00
vnt.	20	18,03	360,60
vnt.	20	19,29	385,80
vnt.	20	0,01	0,20
vnt.	15	0,05	0,75
vnt.	15	0,1	1,50
vnt.	15	0,15	2,25
vnt.	15	0,18	2,70
vnt.	15	0,2	3,00
vnt.	15	0,25	3,75
vnt.	15	0,3	4,50
vnt.	15	0,32	4,80
vnt.	30	1,36	40,80
vnt.	30	3,4	102,00
vnt.	30	5,72	171,60
vnt.	30	12,17	365,10
vnt.	30	20,62	618,60
vnt.	20	37,34	746,80
vnt.	20	0,5	10,00
vnt.	10	0,88	8,80
vnt.	20	0,01	0,20
vnt.	20	0,05	1,00
vnt.	10	0,1	1,00
vnt.	10	0,12	1,20
vnt.	10	0,15	1,50
vnt.	10	0,2	2,00
vnt.	10	0,3	3,00
vnt.	20	3,33	66,60
vnt.	30	7,38	221,40
vnt.	20	0,01	0,20
vnt.	20	21,52	430,40

17.50	PVC perējimas D 400x315 mm		vnt.	10	0,2	2,00
17.51	PVC perējimas D 500x400 mm		vnt.	10	0,35	3,50
17.52	PVC trišakis D 50x50/45° (vidauss nuotekų tinklams)		vnt.	10	1,01	10,10
17.53	PVC trišakis D 50x50/90° (vidauss nuotekų tinklams)		vnt.	10	1,01	10,10
17.54	PVC trišakis D 110x110/45°		vnt.	20	2,02	40,40
17.55	PVC trišakis D 110x110/90°		vnt.	20	0,01	0,20
17.56	PVC trišakis D 160x160/45°		vnt.	20	5,15	103,00
17.57	PVC trišakis D 160x160/90°		vnt.	20	0,05	1,00
17.58	PVC trišakis D 200x200/45°		vnt.	20	8,96	179,20
17.59	PVC trišakis D 200x200/90°		vnt.	20	0,1	2,00
17.60	PVC trišakis D 250x250/45°		vnt.	20	0,25	5,00
17.61	PVC trišakis D 250x250/90°		vnt.	20	0,3	6,00
17.62	PVC trišakis D 315x315/45°		vnt.	10	0,4	4,00
17.63	PVC trišakis D 315x315/90°		vnt.	10	0,5	5,00
17.64	PVC trišakis D 400x400/45°		vnt.	10	0,6	6,00
17.65	PVC trišakis D 400x400/90°		vnt.	10	0,7	7,00
17.66	PVC trišakis D 500x500/45°		vnt.	10	0,8	8,00
17.67	PVC trišakis D 500x500/90°		vnt.	10	0,9	9,00
17.68	Protarpis D 110 mm, L=110 mm		vnt.	10	0,01	0,10
17.69	Protarpis D 160 mm, L=110 mm		vnt.	10	0,03	0,30
17.70	Protarpis D 200 mm, L=110 mm		vnt.	10	0,05	0,50
17.71	Protarpis D 250 mm, L=110 mm		vnt.	10	0,06	0,60
17.72	Protarpis D 315 mm, L=110 mm		vnt.	10	0,07	0,70
17.73	Protarpis D 400 mm, L=110 mm		vnt.	10	0,1	1,00
17.74	Protarpis D 500 mm, L=110 mm		vnt.	10	0,12	1,20
17.75	Protarpis D 110 mm, L=240 mm		vnt.	10	0,14	1,40
17.76	Protarpis D 160 mm, L=240 mm		vnt.	10	0,16	1,60
17.77	Protarpis D 200 mm, L=240 mm		vnt.	10	0,18	1,80
17.78	Protarpis D 250 mm, L=240 mm		vnt.	10	0,19	1,90
17.79	Protarpis D 315 mm, L=240 mm		vnt.	10	0,25	2,50
17.80	Protarpis D 400 mm, L=240 mm		vnt.	10	0,26	2,60
17.81	Protarpis D 500 mm, L=240 mm		vnt.	10	0,3	3,00
17.82	PVC aklē D 110 mm		vnt.	30	0,62	18,60
17.83	PVC aklē D 160 mm		vnt.	50	1,11	55,50
17.84	PVC aklē D 200 mm		vnt.	50	1,82	91,00
17.85	PVC aklē D 250 mm		vnt.	10	9,04	90,40
17.86	PVC aklē D 315 mm		vnt.	10	18,14	181,40
17.87	PVC aklē D 400 mm		vnt.	10	0,05	0,50
17.88	PVC aklē D 500 mm		vnt.	10	0,1	1,00
17.89	Perėjimas PVC - ketus D 50/50 mm		vnt.	10	2,4	24,00
17.90	Perėjimas PVC - ketus D 100/110 mm		vnt.	10	4,05	40,50
17.91	Perėjimas PVC - ketus D 150/160 mm		vnt.	5	2	10,00
17.92	Guminė tarpinė PVC - ketus perėjimui D 50 mm		vnt.	10	3,15	31,50
17.93	Guminė tarpinė PVC - ketus perėjimui D 100 mm		vnt.	10	5,04	50,40
17.94	Guminė tarpinė PVC - ketus perėjimui D 150 mm		vnt.	5	2	10,00
18	Elektromovinės jungtys PE vamzdžiams	El. virinamos PE jungtys turi atitikti LST EN 12201 (arba lygiavėčio) standarto reikalavimus. Darbinis slėgis ne mažesnis kaip 16 bar.				
18.1	Elektromovinės jungtys PE vamzdžiams d 20 mm		vnt.	15	0,01	0,15
18.2	Elektromovinės jungtys PE vamzdžiams d 25 mm		vnt.	15	2,11	31,65
18.3	Elektromovinės jungtys PE vamzdžiams d 32 mm		vnt.	15	2,8	42,00
18.4	Elektromovinės jungtys PE vamzdžiams d 40 mm		vnt.	15	0,01	0,15
18.5	Elektromovinės jungtys PE vamzdžiams d 50 mm		vnt.	15	4,56	68,40
18.6	Elektromovinės jungtys PE vamzdžiams d 63 mm		vnt.	50	3,93	196,50
18.7	Elektromovinės jungtys PE vamzdžiams d 90 mm		vnt.	10	0,05	0,50
18.8	Elektromovinės jungtys PE vamzdžiams d 110 mm		vnt.	100	18	1 800,00
18.9	Elektromovinės jungtys PE vamzdžiams d 160 mm		vnt.	60	18	1 080,00
18.10	Elektromovinės jungtys PE vamzdžiams d 200 mm		vnt.	60	30	1 800,00
18.11	Elektromovinės jungtys PE vamzdžiams d 225 mm		vnt.	10	0,08	0,80
18.12	Elektromovinės jungtys PE vamzdžiams d 250 mm		vnt.	10	45	450,00
18.13	Elektromovinės jungtys PE vamzdžiams d 315 mm		vnt.	50	80	4 000,00
18.14	Elektromovinės jungtys PE vamzdžiams d 355 mm		vnt.	10	0,1	1,00
18.15	Elektromovinės jungtys PE vamzdžiams d 400 mm		vnt.	50	155	7 750,00
18.16	Elektromovinės jungtys PE vamzdžiams d 500 mm		vnt.	10	36	360,00
18.17	Elektromovinės jungtys PE vamzdžiams d 630 mm		vnt.	10	500	5 000,00
19	Alkūnės PE vamzdžiams 90° (el. virinamos)	El. virinamos PE jungtys turi atitikti LST EN 12201 (arba lygiavėčio) standarto reikalavimus. Darbinis slėgis ne mažesnis kaip 16 bar.				
19.1	Alkūnė d 20 mm		vnt.	15	0,01	0,15
19.2	Alkūnė d 25 mm		vnt.	15	0,2	3,00
19.3	Alkūnė d 32 mm		vnt.	15	6	90,00
19.4	Alkūnė d 40 mm		vnt.	15	0,2	3,00
19.5	Alkūnė d 50 mm		vnt.	15	10	150,00
19.6	Alkūnė d 63 mm		vnt.	15	10	150,00
19.7	Alkūnė d 90 mm		vnt.	15	0,05	0,75
19.8	Alkūnė d 110 mm		vnt.	80	35	2 800,00
19.9	Alkūnė d 160 mm		vnt.	50	60	3 000,00
19.10	Alkūnė d 200 mm		vnt.	30	100	3 000,00
19.11	Alkūnė d 225 mm		vnt.	10	20	200,00
19.12	Alkūnė d 250 mm		vnt.	15	200	3 000,00
20	Alkūnės PE vamzdžiams 45° (el. virinamos)					
20.1	Alkūnė d 20 mm		vnt.	15	0,01	0,15
20.2	Alkūnė d 25 mm		vnt.	15	0,2	3,00
20.3	Alkūnė d 32 mm		vnt.	15	6	90,00

20.4	Alkūnē d 40 mm		vnt.	15	0,2	3,00
20.5	Alkūnē d 50 mm		vnt.	15	10	150,00
20.6	Alkūnē d 63 mm		vnt.	15	10	150,00
20.7	Alkūnē d 90 mm		vnt.	15	0,5	7,50
20.8	Alkūnē d 110 mm		vnt.	20	35	700,00
20.9	Alkūnē d 160 mm		vnt.	15	60	900,00
20.10	Alkūnē d 200 mm		vnt.	15	100	1 500,00
20.11	Alkūnē d 225 mm		vnt.	10	20	200,00
20.12	Alkūnē d 250 mm		vnt.	15	200	3 000,00
21	Alkūnēs PE vamzdžiems 30° (be el. spiraliu)	El. virināmas PE jungtys turi atbilstēt LST EN 12201 (arba lygiavērčio) standarto reikalavimus. Darbinis slēgis ne mažesnis kaip 16 bar. Alkūnēs turi būti lietus.				
21.1	Alkūnē D 110 mm		vnt.	10	5	50,00
21.2	Alkūnē D 160 mm		vnt.	10	10	100,00
21.3	Alkūnē D 200 mm		vnt.	10	10	100,00
21.4	Alkūnē D 225 mm		vnt.	5	0,1	0,50
21.5	Alkūnē D 250 mm		vnt.	5	54	270,00
21.6	Alkūnē D 315 mm		vnt.	10	120	1 200,00
21.7	Alkūnē D 355 mm		vnt.	5	0,15	0,75
21.8	Alkūnē D 400 mm		vnt.	10	170	1 700,00
21.9	Alkūnē D 500 mm		vnt.	5	5	25,00
21.10	Alkūnē D 630 mm		vnt.	10	10	100,00
22	Alkūnēs PE vamzdžiems 45° (be el. spiraliu)					
22.1	Alkūnē D 110 mm		vnt.	10	5	50,00
22.2	Alkūnē D 160 mm		vnt.	10	10	100,00
22.3	Alkūnē D 200 mm		vnt.	10	10	100,00
22.4	Alkūnē D 225 mm		vnt.	5	0,1	0,50
22.5	Alkūnē D 250 mm		vnt.	10	54	540,00
22.6	Alkūnē D 315 mm		vnt.	10	120	1 200,00
22.7	Alkūnē D 355 mm		vnt.	5	0,15	0,75
22.8	Alkūnē D 400 mm		vnt.	10	170	1 700,00
22.9	Alkūnē D 500 mm		vnt.	5	5	25,00
22.10	Alkūnē D 630 mm		vnt.	5	10	50,00
23	Alkūnēs PE vamzdžiems 90° (be el. spiraliu)					
23.1	Alkūnē D 110 mm		vnt.	10	5	50,00
23.2	Alkūnē D 160 mm		vnt.	10	10	100,00
23.3	Alkūnē D 200 mm		vnt.	10	10	100,00
23.4	Alkūnē D 225 mm		vnt.	5	0,1	0,50
23.5	Alkūnē D 250 mm		vnt.	10	54	540,00
23.6	Alkūnē D 315 mm		vnt.	15	120	1 800,00
23.7	Alkūnē D 355 mm		vnt.	5	0,15	0,75
23.8	Alkūnē D 400 mm		vnt.	10	170	1 700,00
23.9	Alkūnē D 500 mm		vnt.	5	5	25,00
23.10	Alkūnē D 600 mm		vnt.	5	10	50,00
24	PE el. virināmas redukcijas movas	El. virināmas PE jungtys turi atbilstēt LST EN 12201 (arba lygiavērčio) standarto reikalavimus. Darbinis slēgis ne mažesnis kaip 16 bar.				
24.1	Mova D 32x20 mm		vnt.	10	0,01	0,10
24.2	Mova D 32x25 mm		vnt.	10	4,34	43,40
24.3	Mova D 50x20 mm		vnt.	10	0,01	0,10
24.4	Mova D 50x32 mm		vnt.	10	5,97	59,70
24.5	Mova D 63x32 mm		vnt.	10	7,7	77,00
24.6	Mova D 63x40 mm		vnt.	10	7,7	77,00
24.7	Mova D 63x50 mm		vnt.	10	7,7	77,00
24.8	Mova D 90x50 mm		vnt.	10	11,8	118,00
24.9	Mova D 90x63 mm		vnt.	10	11,51	115,10
24.10	Mova D 110x63 mm		vnt.	5	18,28	91,40
24.11	Mova D 110x90 mm		vnt.	5	0,01	0,05
24.12	Mova D 160x110 mm		vnt.	5	27	135,00
25	PE perējimas (be el. spiraliu)	El. virināmas PE jungtys turi atbilstēt LST EN 12201 (arba lygiavērčio) standarto reikalavimus. Darbinis slēgis ne mažesnis kaip 16 bar.				
25.1	PE perējimas D 25x20 mm		vnt.	10	0,01	0,10
25.2	PE perējimas D 32x20 mm		vnt.	10	0,02	0,20
25.3	PE perējimas D 32x25 mm		vnt.	10	0,03	0,30
25.4	PE perējimas D 40x32 mm		vnt.	10	0,04	0,40
25.5	PE perējimas D 50x25 mm		vnt.	10	0,05	0,50
25.6	PE perējimas D 50x32 mm		vnt.	10	0,06	0,60
25.7	PE perējimas D 50x40 mm		vnt.	10	0,07	0,70
25.8	PE perējimas D 63x32 mm		vnt.	10	0,08	0,80
25.9	PE perējimas D 63x40 mm		vnt.	10	0,09	0,90
25.10	PE perējimas D 63x50 mm		vnt.	10	0,12	1,20
25.11	PE perējimas D 90x50 mm		vnt.	10	0,15	1,50
25.12	PE perējimas D 90x63 mm		vnt.	10	0,18	1,80
25.13	PE perējimas D 110x50 mm		vnt.	5	0,25	1,25
25.14	PE perējimas D 110x63 mm		vnt.	5	9,41	47,05
25.15	PE perējimas D 110x90 mm		vnt.	5	1	5,00
25.16	PE perējimas D 160x90 mm		vnt.	5	1	5,00
25.17	PE perējimas D 160x110 mm		vnt.	5	9,77	48,85
25.18	PE perējimas D 200x160 mm		vnt.	5	27,1	135,50
25.19	PE perējimas D 250x160 mm		vnt.	5	0,1	0,50
25.20	PE perējimas D 250x200 mm		vnt.	5	0,12	0,60
25.21	PE perējimas D 315x250 mm		vnt.	5	83,03	415,15
25.22	PE perējimas D 355x315 mm		vnt.	5	0,15	0,75
25.23	PE perējimas D 355x250 mm		vnt.	5	0,18	0,90
25.24	PE perējimas D 355x315 mm		vnt.	5	0,2	1,00

25.25	PE perėjimas D 400x315 mm		vnt.	5	312	1 560,00
25.26	PE perėjimas D 400x355 mm		vnt.	5	5	25,00
26	Trišakiai PE vamzdžiams	El. virinamos PE jungtys turi atitikti LST EN				
26.1	Trišakis d 63 mm PE vamzdžiui (el. virinamas)	12201 (arba lygiaverčio) standarto reikalavimus.	vnt.	10	9,63	96,30
26.2	Trišakis d 90 mm PE vamzdžiui (el. virinamas)	Darbinis slėgis ne mažesnis kaip 16 bar.	vnt.	10	0,2	2,00
26.3	Trišakis d 110 mm PE vamzdžiui (el. virinamas)		vnt.	10	34	340,00
26.4	Trišakis d 160 mm PE vamzdžiui (el. virinamas)		vnt.	10	67	670,00
26.5	Trišakis d 200 mm PE vamzdžiui (el. virinamas)		vnt.	10	135	1 350,00
26.6	Trišakis d 225 mm PE vamzdžiui (el. virinamas)		vnt.	5	2	10,00
26.7	Trišakis d 250 mm PE vamzdžiui (el. virinamas)		vnt.	5	3	15,00
26.8	Trišakis d 315 mm PE vamzdžiui (el. virinamas)		vnt.	10	900	9 000,00
26.9	Trišakis d 355 mm PE vamzdžiui (el. virinamas)		vnt.	5	1	5,00
26.10	Trišakis d 400 mm PE vamzdžiui (el. virinamas)		vnt.	10	3	30,00
26.11	Trišakis D 63 mm PE vamzdžiui (be el. spiralių)		vnt.	10	0,15	1,50
26.12	Trišakis D 90 mm PE vamzdžiui (be el. spiralių)		vnt.	10	0,18	1,80
26.13	Trišakis D 110 mm PE vamzdžiui (be el. spiralių)		vnt.	10	0,2	2,00
26.14	Trišakis D 160 mm PE vamzdžiui (be el. spiralių)		vnt.	10	0,55	5,50
26.15	Trišakis D 200 mm PE vamzdžiui (be el. spiralių)		vnt.	10	0,8	8,00
26.16	Trišakis D 250 mm PE vamzdžiui (be el. spiralių)		vnt.	5	120	600,00
26.17	Trišakis D 225 mm PE vamzdžiui (be el. spiralių)		vnt.	5	1	5,00
26.18	Trišakis D 315 mm PE vamzdžiui (be el. spiralių)		vnt.	10	190	1 900,00
26.19	Trišakis D 355 mm PE vamzdžiui (be el. spiralių)		vnt.	5	2	10,00
26.20	Trišakis D 400 mm PE vamzdžiui (be el. spiralių)		vnt.	10	450	4 500,00
26.21	Trišakis D 500 mm PE vamzdžiui (be el. spiralių)		vnt.	5	1	5,00
26.22	Trišakis D 630 mm PE vamzdžiui (be el. spiralių)		vnt.	5	3	15,00
27	Trišakiai PE vamzdžiams (veržiami)	Paskirtis - geriamojo vandens PE vamzdžių				
27.1	Trišakis 16x16x16 PE vamzdžiui	montavimui. PE jungtys turi atitikti LST EN	vnt.	10	0,01	0,10
27.2	Trišakis 20x20x20 PE vamzdžiui	12201-3 (arba lygiaverčio) standarto reikalavimus.	vnt.	10	0,01	0,10
27.3	Trišakis 25x25x25 PE vamzdžiui	Sandariklio medžiaga EPDM – elastomeras (arba	vnt.	10	2,3	23,00
27.4	Trišakis 32x32x32 PE vamzdžiui	lygiavertis), skirtas geriamajam vandeniui.	vnt.	15	2,98	44,70
27.5	Trišakis 40x40x40 PE vamzdžiui	Darbinis slėgis nuo D 16 mm iki D 50 mm ne	vnt.	10	0,2	2,00
27.6	Trišakis 50x50x50 PE vamzdžiui	mažesnis kaip 16 bar., nuo D 63 mm iki D 110	vnt.	10	6,61	66,10
27.7	Trišakis 63x63x63 PE vamzdžiui	mm ne mažesnis kaip 10 bar.	vnt.	10	9,42	94,20
27.8	Trišakis 75x75x75 PE vamzdžiui		vnt.	10	0,02	0,20
27.9	Trišakis 90x90x90 PE vamzdžiui		vnt.	10	0,05	0,50
27.10	Trišakis 110x110x110 PE vamzdžiui		vnt.	10	0,7	7,00
28	Trišakiai redukuoti PE vamzdžiams (veržiami)					
28.1	Redukuotas trišakis 20x16x20		vnt.	10	0,01	0,10
28.2	Redukuotas trišakis 25x20x25		vnt.	10	0,02	0,20
28.3	Redukuotas trišakis 32x20x32		vnt.	10	0,03	0,30
28.4	Redukuotas trišakis 32x25x32		vnt.	10	2,82	28,20
28.5	Redukuotas trišakis 40x20x40		vnt.	10	0,01	0,10
28.6	Redukuotas trišakis 40x25x40		vnt.	10	0,2	2,00
28.7	Redukuotas trišakis 40x32x40		vnt.	10	0,3	3,00
28.8	Redukuotas trišakis 50x20x50		vnt.	10	0,01	0,10
28.9	Redukuotas trišakis 50x25x50		vnt.	10	6,5	65,00
28.10	Redukuotas trišakis 50x32x50		vnt.	10	6,5	65,00
28.11	Redukuotas trišakis 50x40x50		vnt.	10	4	40,00
28.12	Redukuotas trišakis 63x20x63		vnt.	10	0,05	0,50
28.13	Redukuotas trišakis 63x25x63		vnt.	10	0,08	0,80
28.14	Redukuotas trišakis 63x32x63		vnt.	10	8	80,00
28.15	Redukuotas trišakis 63x40x63		vnt.	10	0,2	2,00
28.16	Redukuotas trišakis 63x50x63		vnt.	10	8	80,00
28.17	Redukuotas trišakis 75x63x75		vnt.	10	0,01	0,10
28.18	Redukuotas trišakis 90x75x90		vnt.	10	0,01	0,10
28.19	Redukuotas trišakis 110x63x110		vnt.	10	0,01	0,10
28.20	Redukuotas trišakis 110x90x110		vnt.	10	0,01	0,10
29	Trišakiai su atšaka (vidiniu sriegiu) PE vamzdžiams (veržiami)					
29.1	16 x ½ x 16		vnt.	10	0,01	0,10
29.2	16 x ¾ x 16		vnt.	10	0,03	0,30
29.3	20 x ½ x 20		vnt.	10	0,05	0,50
29.4	20 x ¾ x 20		vnt.	10	0,08	0,80
29.5	25 x ½ x 25		vnt.	10	0,1	1,00
29.6	25 x ¾ x 25		vnt.	10	0,12	1,20
29.7	32 x ½ x 32		vnt.	10	0,15	1,50
29.8	32 x ¾ x 32		vnt.	10	0,18	1,80
29.9	32 x 1" x 32		vnt.	10	3	30,00
29.10	32 x 1½ x 32		vnt.	10	0,01	0,10
29.11	40 x 1" x 40		vnt.	10	4,08	40,80
29.12	40 x 1¼ x 40		vnt.	10	3,68	36,80
29.13	40 x 1½ x 40		vnt.	10	4,08	40,80
29.14	50 x 1¼ x 50		vnt.	10	4,94	49,40
29.15	50 x 1½ x 50		vnt.	10	4,73	47,30
29.16	50 x 2" x 50		vnt.	10	28	280,00
29.17	63 x 1½ x 63		vnt.	10	0,01	0,10
29.18	63 x 2" x 63		vnt.	10	8	80,00
29.19	63 x 2½ x 63		vnt.	10	0,05	0,50
29.20	75 x 2" x 75		vnt.	10	0,08	0,80
29.21	75 x 2½ x 75		vnt.	10	0,1	1,00

29.22	75 x 3" x 75		vnt.	10	0,12	1,20
29.23	90 x 2½ x 90		vnt.	10	0,15	1,50
29.24	90 x 3" x 90		vnt.	10	0,2	2,00
29.25	110 x 3" x 110		vnt.	10	0,35	3,50
29.26	110 x 4" x 110		vnt.	10	0,45	4,50
30	Jungtys su išoriniu sriegiu PE vamzdžiams (veržiamos)	Paskirtis - geriamojo vandens PE vamzdžių montavimui. PE jungtys turi atitikti LST EN 12201-3 (arba lygiavertčio) standarto reikalavimus. Sandariklio medžiaga EPDM – elastomeras (arba lygiavertis), skirtas geriamajam vandeniui. Darbinis slėgis nuo d 16 mm iki d 50 mm ne mažesnis kaip 16 bar., nuo d 63 mm ir daugiau ne mažesnis kaip 10 bar.				
30.1	16 x ½		vnt.	10	0,01	0,10
30.2	20 x ½		vnt.	10	0,02	0,20
30.3	20 x ¾		vnt.	10	0,4	4,00
30.4	20 x 1"		vnt.	10	0,01	0,10
30.5	25 x ½		vnt.	10	0,75	7,50
30.6	25 x ¾		vnt.	15	0,75	11,25
30.7	25 x 1"		vnt.	15	0,75	11,25
30.8	32 x ¾		vnt.	30	1,07	32,10
30.9	32 x 1"		vnt.	50	0,95	47,50
30.10	32 x 1¼		vnt.	50	1,01	50,50
30.11	40 x 1"		vnt.	10	1,76	17,60
30.12	40 x 1¼		vnt.	10	1,76	17,60
30.13	40 x 1½		vnt.	20	1,76	35,20
30.14	50 x 1¼		vnt.	20	2,3	46,00
30.15	50 x 1½		vnt.	20	2,3	46,00
30.16	50 x 2"		vnt.	30	2,3	69,00
30.17	63 x 1¼		vnt.	10	0,01	0,10
30.18	63 x 1½		vnt.	10	3,46	34,60
30.19	63 x 2"		vnt.	30	3,26	97,80
31	Jungtys su vidiniu sriegiu PE vamzdžiams (veržiamos)					
31.1	16 x ½		vnt.	10	0,38	3,80
31.2	20 x ½		vnt.	10	0,61	6,10
31.3	20 x ¾		vnt.	10	0,61	6,10
31.4	20 x 1"		vnt.	10	0,01	0,10
31.5	25 x ½		vnt.	20	0,82	16,40
31.6	25 x ¾		vnt.	20	0,82	16,40
31.7	25 x 1"		vnt.	15	0,82	12,30
31.8	32 x ¾		vnt.	150	4	600,00
31.9	32 x 1"		vnt.	20	1,04	20,80
31.10	32 x 1¼		vnt.	10	1,46	14,60
31.11	40 x 1"		vnt.	20	1,61	32,20
31.12	40 x 1¼		vnt.	20	1,61	32,20
31.13	40 x 1½		vnt.	20	1,98	39,60
31.14	50 x 1¼		vnt.	20	0,01	0,20
31.15	50 x 1½		vnt.	20	2,33	46,60
31.16	50 x 2"		vnt.	10	3,13	31,30
31.17	63 x 1¼		vnt.	10	0,01	0,10
31.18	63 x 1½		vnt.	10	4,6	46,00
31.19	63 x 2"		vnt.	15	3,13	46,95
32	Jungtys PE vamzdžiams (veržiamos)	Paskirtis - geriamojo vandens PE vamzdžių montavimui. PE jungtys turi atitikti LST EN 12201-3 (arba lygiavertčio) standarto reikalavimus. Sandariklio medžiaga EPDM – elastomeras (arba lygiavertis), skirtas geriamajam vandeniui. Darbinis slėgis nuo d 16 mm iki d 50 mm ne mažesnis kaip 16 bar., nuo d 63 mm ir daugiau ne mažesnis kaip 10 bar.				
32.1	Movos (veržiamos)					
32.1.1	16x16		vnt.	10	0,01	0,10
32.1.2	20x20		vnt.	10	0,01	0,10
32.1.3	25x25		vnt.	30	1,35	40,50
32.1.4	25x20		vnt.	30	1,21	36,30
32.1.5	32x32		vnt.	50	1,74	87,00
32.1.6	32x25		vnt.	30	1,6	48,00
32.1.7	40x40		vnt.	30	2,83	84,90
32.1.8	40x32		vnt.	30	2,76	82,80
32.1.9	40x25		vnt.	30	2,76	82,80
32.1.10	50x50		vnt.	50	3,86	193,00
32.1.11	50x40		vnt.	30	3,42	102,60
32.1.12	50x32		vnt.	30	3,42	102,60
32.1.13	50x25		vnt.	30	3,42	102,60
32.1.14	63x63		vnt.	30	5,12	153,60
32.1.15	63x50		vnt.	30	4,84	145,20
32.1.16	63x40		vnt.	30	4,71	141,30
32.1.17	63x32		vnt.	30	4,71	141,30
32.1.18	75x75		vnt.	5	0,05	0,25
32.1.19	90x90		vnt.	5	0,1	0,50
32.1.20	110x110		vnt.	10	0,15	1,50
32.2	Alkūnės 90° (veržiamos)					
32.2.1	d 15 mm		vnt.	10	0,01	0,10
32.2.2	d 20 mm		vnt.	10	1,17	11,70
32.2.3	d 25 mm		vnt.	30	1,91	57,30
32.2.4	d 32 mm		vnt.	100	2,36	236,00
32.2.5	d 40 mm		vnt.	30	4,1	123,00
32.2.6	d 50 mm		vnt.	60	5,76	345,60
32.2.7	d 63 mm		vnt.	60	7	420,00
33	Alkūnės 90° su vidiniu sriegiu PE vamzdžiams (veržiamos)	Paskirtis - geriamojo vandens PE vamzdžių montavimui. PE jungtys turi atitikti LST EN 12201-3 (arba lygiavertčio) standarto reikalavimus.				
33.1	25 x ¾"		vnt.	20	1,01	20,20

33.2	25 x 1"	Sandariklio medžiaga EPDM – elastomeras (arba lygiavertis), skirtas geriamajam vandeniui. Darbinis slėgis ne mažesnis kaip 16 bar. Darbinis slėgis nuo d 25 mm iki d 50 mm ne mažesnis kaip 16 bar., nuo d 63 mm ir daugiau ne mažesnis kaip 10 bar.	vnt.	20	1,01	20,20
33.3	32 x ¾"		vnt.	60	1,2	72,00
33.4	32 x 1"		vnt.	30	1,2	36,00
33.5	32 x 1¼"		vnt.	30	0,02	0,60
33.6	40 x ¾"		vnt.	20	0,05	1,00
33.7	40 x 1"		vnt.	20	2,65	53,00
33.8	40 x 1¼"		vnt.	20	2,35	47,00
33.9	40 x 1½"		vnt.	20	2,8	56,00
33.10	50 x ¾"		vnt.	20	0,05	1,00
33.11	50 x 1"		vnt.	30	0,08	2,40
33.12	50 x 1¼"		vnt.	30	0,1	3,00
33.13	50 x 1½"		vnt.	50	3,13	156,50
33.14	50 x 2"		vnt.	50	4,13	206,50
33.15	63 x ¾"		vnt.	20	0,02	0,40
33.16	63 x 1"		vnt.	20	0,05	1,00
33.17	63 x 1¼"		vnt.	30	0,08	2,40
33.18	63 x 1½"		vnt.	30	0,09	2,70
33.19	63 x 2"		vnt.	30	5	150,00
34	Alkūnės 90° su išoriniu sriegiu PE vamzdžiams (veržiamos)					
34.1	25 x ¾"		vnt.	50	0,87	43,50
34.2	25 x 1"		vnt.	50	0,87	43,50
34.3	32 x ¾"		vnt.	50	1,13	56,50
34.4	32 x 1"		vnt.	20	1,13	22,60
34.5	32 x 1¼"		vnt.	50	0,02	1,00
34.6	40 x ¾"		vnt.	20	0,05	1,00
34.7	40 x 1"		vnt.	20	1,76	35,20
34.8	40 x 1½"		vnt.	20	1,78	35,60
34.9	40 x 1¼"		vnt.	20	1,81	36,20
34.10	50 x ¾"		vnt.	20	0,05	1,00
34.11	50 x 1"		vnt.	20	0,08	1,60
34.12	50 x 1¼"		vnt.	20	0,1	2,00
34.13	50 x 1½"		vnt.	50	3,19	159,50
34.14	50 x 2"		vnt.	50	2,47	123,50
34.15	63 x ¾"		vnt.	20	0,02	0,40
34.16	63 x 1"		vnt.	20	0,05	1,00
34.17	63 x 1¼"		vnt.	20	0,08	1,60
34.18	63 x 1½"		vnt.	20	0,09	1,80
34.19	63 x 2"		vnt.	50	5	250,00
35	PE aklės					
35.1	Veržiamos	Paskirtis – geriamojo vandens PE vamzdžių montavimui. PE jungtys turi atitikti LST EN 12201-3 (arba lygiavertį) standarto reikalavimus. Sandariklio medžiaga EPDM – elastomeras (arba lygiavertis), skirtas geriamajam vandeniui. Darbinis slėgis ne mažesnis kaip 16 bar.				
35.1.1	PE aklė d 16 mm		vnt.	10	0,01	0,10
35.1.2	PE aklė d 20 mm		vnt.	10	0,02	0,20
35.1.3	PE aklė d 25 mm		vnt.	10	0,03	0,30
35.1.4	PE aklė d 32 mm		vnt.	25	1	25,00
35.1.5	PE aklė d 40 mm		vnt.	10	0,04	0,40
35.1.6	PE aklė d 50 mm		vnt.	10	2	20,00
35.1.7	PE aklė d 63 mm		vnt.	10	0,05	0,50
35.1.8	PE aklė d 75 mm		vnt.	5	0,06	0,30
35.1.9	PE aklė d 90 mm		vnt.	5	0,07	0,35
35.1.10	PE aklė d 110 mm		vnt.	10	0,1	1,00
35.2	Virinamos	El. virinamos PE jungtys turi atitikti LST EN 12201 (arba lygiavertį) standarto reikalavimus. Darbinis slėgis ne mažesnis kaip 16 bar.				
35.2.1	PE aklė d 16 mm		vnt.	10	0,01	0,10
35.2.2	PE aklė d 20 mm		vnt.	10	0,02	0,20
35.2.3	PE aklė d 25 mm		vnt.	10	0,03	0,30
35.2.4	PE aklė d 32 mm		vnt.	10	1	10,00
35.2.5	PE aklė d 40 mm		vnt.	10	0,04	0,40
35.2.6	PE aklė d 50 mm		vnt.	10	2	20,00
35.2.7	PE aklė d 63 mm		vnt.	10	0,05	0,50
35.2.8	PE aklė d 75 mm		vnt.	5	0,06	0,30
35.2.9	PE aklė d 90 mm		vnt.	5	0,07	0,35
35.2.10	PE aklė d 110 mm		vnt.	10	0,1	1,00
35.2.11	PE aklė d 160 mm		vnt.	10	1	10,00
36	Flanšiniai adapteriai PE ir PVC vamzdžiams (atsparūs tempimui)	Korpuso medžiaga – kalusi ketus pagal LST EN 1563 (arba lygiavertį) standarto reikalavimus. Korpuso detalės iš vidaus ir iš išorės padengtos korozijai atsparia milteline epoksidine danga, ne mažesnio nei 250 mikronų storio, padengimas turi atitikti LST EN 14901:2015 (arba lygiavertį) standarto reikalavimus. Sandariklio medžiaga – EPDM arba lygiavertis (skirtas geriamajam vandeniui). Flanšiniai adapteriai turi būti inkaruojantys, skirti geriamajam vandeniui. Darbinis slėgis ne mažesnis kaip 16 bar.				
36.1	Flanšinis adapteris d 63 mm		vnt.	20	3	60,00
36.2	Flanšinis adapteris d 75 mm		vnt.	5	2	10,00
36.3	Flanšinis adapteris d 90 mm		vnt.	10	5	50,00
36.4	Flanšinis adapteris d 110 mm		vnt.	30	35	1 050,00
36.5	Flanšinis adapteris d 160 mm		vnt.	20	54	1 080,00
36.6	Flanšinis adapteris d 200 mm		vnt.	10	105	1 050,00
36.7	Flanšinis adapteris d 250 mm		vnt.	5	5	25,00
36.8	Flanšinis adapteris d 315 mm		vnt.	20	185	3 700,00
36.9	Flanšinis adapteris d 400 mm		vnt.	10	315	3 150,00
36.10	Flanšinis adapteris d 500 mm		vnt.	5	5	25,00
36.11	Flanšinis adapteris d 630 mm		vnt.	5	500	2 500,00
37	PP flanšai	PP flanšai pagaminti iš plieno, padengti polipropilenu PP (arba lygiavertiu). Darbinis slėgis ne mažesnis kaip 10 bar.				
37.1	PP flanšas DN 50 mm		vnt.	20	10	200,00
37.2	PP flanšas DN 65 mm		vnt.	20	3	60,00
37.3	PP flanšas DN 80 mm		vnt.	20	4	80,00

37.4	PP flanšas DN 100 mm		vnt.	60	20	1 200,00
37.5	PP flanšas DN 150 mm		vnt.	60	30	1 800,00
37.6	PP flanšas DN 200 mm		vnt.	30	40	1 200,00
37.7	PP flanšas DN 250 mm		vnt.	20	45	900,00
37.8	PP flanšas DN 300 mm		vnt.	35	80	2 800,00
37.9	PP flanšas DN 400 mm		vnt.	40	160	6 400,00
37.10	PP flanšas DN 500 mm		vnt.	10	5	50,00
37.11	PP flanšas DN 600 mm		vnt.	10	350	3 500,00
38	Flanšiniai adapteriai PE100 (be el. spiralių)	PE adapteriai turi būti pagaminti iš polietileno PE100 (arba lygiavertė). Darbinis slėgis ne mažesnis kaip 16 bar.				
38.1	PE flanšinis adapteris D 50 mm		vnt.	10	0,01	0,10
38.2	PE flanšinis adapteris D 63 mm		vnt.	15	4	60,00
38.3	PE flanšinis adapteris D 90 mm		vnt.	10	5,5	55,00
38.4	PE flanšinis adapteris D 110 mm		vnt.	50	20	1 000,00
38.5	PE flanšinis adapteris D 160 mm		vnt.	50	20	1 000,00
38.6	PE flanšinis adapteris D 200 mm		vnt.	30	25	750,00
38.7	PE flanšinis adapteris D 250 mm		vnt.	10	24	240,00
38.8	PE flanšinis adapteris D D225 mm		vnt.	5	3	15,00
38.9	PE flanšinis adapteris D 315 mm		vnt.	25	55	1 375,00
38.10	PE flanšinis adapteris D 355 mm		vnt.	5	91,68	458,40
38.11	PE flanšinis adapteris D 400 mm		vnt.	30	160	4 800,00
38.12	PE flanšinis adapteris D 500 mm		vnt.	5	4	20,00
38.13	PE flanšinis adapteris D 630 mm		vnt.	5	5	25,00
39	PE el. virinami perėjimai su fiksuotu žalvariniu vidiniu sriegiu	PE el. virinami perėjimai su žalvariniu vidiniu sriegiu turi atitikti LST EN 12201 (arba lygiavertė) standarto reikalavimus. Įvorės medžiaga – žalvaris (arba lygiavertis). Darbinis slėgis ne mažesnis kaip 16 bar.				
39.1	32 x 1"		vnt.	5	14	70,00
39.2	40 x 1" 1/4		vnt.	5	3	15,00
39.3	50 x 1" 1/2		vnt.	5	25	125,00
39.4	63 x 1"		vnt.	5	3	15,00
39.5	63 x 1" 1/4		vnt.	5	25	125,00
39.6	63 x 1" 1/2		vnt.	10	3	30,00
39.7	63 x 2"		vnt.	20	40	800,00
40	Universalūs flanšiniai adapteriai ketiniams ir plieniniams vamzdžiams (atsparūs tempimui)	Universalų tempimui atsparių jungčių korpusas turi būti pagamintas iš kaliojo ketaus pagal LST EN 1563 (arba lygiavertė) standarto reikalavimus. Korpuso detalės iš vidaus ir iš išorės padengtos atsparia korozijai milteline epoksidine danga, ne mažesnio nei 250 mikronų storio, padengimas turi atitikti LST EN 14901:2015 (arba lygiavertė) standarto reikalavimus. Ant korpuso turi būti išlieta informacija apie gamintoją, diametrą ir slėgio klasę. Sandariklio medžiaga – EPDM (arba lygiavertis), skirtas geriamajam vandeniui. Adapteriai turi būti su inkaruojančiais elementais. Darbinis slėgis ne mažesnis kaip 16 bar. Flanšinis pajungimas PN10.				
40.1	DN 50 mm		vnt.	20	100	2 000,00
40.2	DN 65 mm		vnt.	20	100	2 000,00
40.3	DN 80 mm		vnt.	10	100	1 000,00
40.4	DN 100 mm		vnt.	30	130	3 900,00
40.5	DN 125 mm		vnt.	10	5	50,00
40.6	DN 150 mm		vnt.	20	200	4 000,00
40.7	DN 200 mm		vnt.	20	280	5 600,00
40.8	DN 250 mm		vnt.	10	5	50,00
40.9	DN 300 mm		vnt.	20	470	9 400,00
40.10	DN 350 mm		vnt.	10	850	8 500,00
40.11	DN 400 mm		vnt.	10	650	6 500,00
40.12	DN 500 mm		vnt.	10	1150	11 500,00
40.13	DN 600 mm		vnt.	5	1800	9 000,00
41	Universalios movos ketiniams ir plieniniams vamzdžiams (atsparios tempimui)					
41.1	DN 50 mm		vnt.	5	5	25,00
41.2	DN 65 mm		vnt.	3	5	15,00
41.3	DN 80 mm		vnt.	3	5	15,00
41.4	DN 100 mm		vnt.	5	140	700,00
41.5	DN 125 mm		vnt.	10	5	50,00
41.6	DN 150 mm		vnt.	10	230	2 300,00
41.7	DN 200 mm		vnt.	10	320	3 200,00
41.8	DN 250 mm		vnt.	5	5	25,00
41.9	DN 300 mm		vnt.	10	590	5 900,00
41.10	DN 350 mm		vnt.	3	700	2 100,00
41.11	DN 400 mm		vnt.	5	800	4 000,00
41.12	DN 500 mm		vnt.	5	5	25,00
41.13	DN 600 mm		vnt.	5	2100	10 500,00
42	Ketiniai balnai PE, PVC vamzdžiams	Balno korpusas turi būti pagamintas iš kaliojo ketaus pagal LST EN 1563 (arba lygiavertė) standarto reikalavimus. Korpuso padengimas – epoksidinių miltelių danga, ne mažesnio nei 250 mikronų storio, padengimas turi atitikti LST EN 14901:2015 (arba lygiavertė) standarto reikalavimus. Ant balno korpuso turi būti išlieta informacija apie gamintoją, diametrą ir slėgio klasę.				
42.1	Ketinis balnas PE, PVC vamzdžiams su flanšine atšaka	PE vamzdžiams balnas turi būti kieta apkaba iš kaliojo ketaus pagal LST EN 1563 (arba lygiavertė) standarto reikalavimus, iš vidinės pusės padengta elastomero guma (arba lygiavertė). PE vamzdžiams skirtų balnų viršutinės dalies vidinė pusė pilnai padengta elastomero guma (arba lygiavertė) ir atitinka vamzdžio diametrą, o pragręžtos vamzdžio skylės kraštai turi būti sandarinami „O" tipo elastomero (arba lygiavertė) žiediniais profiliais. Balnų sandarinimo medžiaga – EPDM (arba lygiavertis).				
42.1.1	Ketinis balnas d 90 mm su flanšu DN 50 mm		vnt.	5	2	10,00
42.1.2	Ketinis balnas d 110 mm su flanšu DN 50 mm		vnt.	15	45	675,00
42.1.3	Ketinis balnas d 125 mm su flanšu DN 100 mm		vnt.	1	3	3,00
42.1.4	Ketinis balnas d 160 mm su flanšu DN 50 mm		vnt.	10	67	670,00
42.1.5	Ketinis balnas d 160 mm su flanšu DN 100 mm		vnt.	10	80	800,00
42.1.6	Ketinis balnas d 200 mm su flanšu DN 50 mm		vnt.	10	86	860,00
42.1.7	Ketinis balnas d 200 mm su flanšu DN 100 mm		vnt.	10	89	890,00
42.1.8	Ketinis balnas d 250 mm su flanšu DN 150 mm		vnt.	10	104	1 040,00
42.1.9	Ketinis balnas d 250 mm su flanšu DN 50 mm		vnt.	1	4	4,00
42.1.10	Ketinis balnas d 250 mm su flanšu DN 100 mm		vnt.	1	5	5,00
42.1.11	Ketinis balnas d 250 mm su flanšu DN 150 mm		vnt.	1	7	7,00
42.1.12	Ketinis balnas d 315 mm su flanšu DN 50 mm		vnt.	10	8	80,00
42.1.13	Ketinis balnas d 315 mm su flanšu DN 100 mm		vnt.	10	9	90,00
42.1.14	Ketinis balnas d 315 mm su flanšu DN 150 mm		vnt.	10	200	2 000,00
42.1.15	Ketinis balnas d 355 mm su flanšu DN 100 mm		vnt.	1	10	10,00
42.1.16	Ketinis balnas d 355 mm su flanšu DN 150 mm		vnt.	1	15	15,00

42.1.17	Ketinis balns d 400 mm su flanšu DN 50 mm	PE vamzdžiams skirtų balnų apkabos jungiamos	vnt.	10	150	1 500,00
42.1.18	Ketinis balns d 400 mm su flanšu DN 100 mm	varžtų pagalba – ne mažiau kaip du varžtai	vnt.	10	150	1 500,00
42.1.19	Ketinis balns d 400 mm su flanšu DN 150 mm	vienoje pusėje .	vnt.	10	350	3 500,00
42.1.20	Ketinis balns d 500 mm su flanšu DN 50 mm	Ketiniams vamzdžiams balnas turi būti su minkšta	vnt.	10	10	100,00
42.1.21	Ketinis balns d 500 mm su flanšu DN 100 mm	apkaba iš nerūdijančio plieno, ne žemesnio kaip	vnt.	3	15	45,00
42.1.22	Ketinis balns d 500 mm su flanšu DN 150 mm	AISI 304 klasės, iš vidinės pusės padengtos guma,	vnt.	3	20	60,00
42.2	Ketinis balns PE, PVC vamzdžiams su sriegine atšaka (vidiniu sriegiu)	komplektuojamas kartu su balno apkabomis.				
42.2.1	d 63 x 1"1/4	Balnų varžtai ir veržlės turi būti pagaminti iš	vnt.	10	12	120,00
42.2.2	d 63 x 1"1/2	nerūdijančio plieno ne žemesnio kaip AISI 304	vnt.	10	0,01	0,10
42.2.3	d 63 x 2"	klasės.	vnt.	10	20	200,00
42.2.4	d 90 x 3/4"	Balnai turi būti skirti geriamajam vandeniui.	vnt.	1	1	1,00
42.2.5	d 90 x 1"	Darbinis slėgis ne mažesnis kaip 16 bar.	vnt.	1	2	2,00
42.2.6	d 90 x 1"1/4		vnt.	1	3	3,00
42.2.7	d 90 x 1"1/2		vnt.	1	4	4,00
42.2.8	d 90 x 2"		vnt.	1	5	5,00
42.2.9	d 110 x 3/4"		vnt.	10	0,2	2,00
42.2.10	d 110 x 1"		vnt.	10	25	250,00
42.2.11	d 110 x 1"1/4		vnt.	10	25	250,00
42.2.12	d 110 x 1"1/2		vnt.	10	1	10,00
42.2.13	d 110 x 2"		vnt.	10	25	250,00
42.2.14	d 160 x 3/4		vnt.	10	1	10,00
42.2.15	d 160 x 1"		vnt.	10	30	300,00
42.2.16	d 160 x 1"1/4		vnt.	10	30	300,00
42.2.17	d 160 x 1"1/2		vnt.	10	1,5	15,00
42.2.18	d 160 x 2"		vnt.	10	35	350,00
42.2.19	d 200 x 1"		vnt.	10	2	20,00
42.2.20	d 200 x 1"1/4"		vnt.	10	40	400,00
42.2.21	d 200 x 1"1/2		vnt.	10	2,5	25,00
42.2.22	d 200 x 2"		vnt.	10	40	400,00
42.2.23	d 225 x 2"		vnt.	5	0,5	2,50
42.2.24	d 250 x 2"		vnt.	10	50	500,00
42.2.25	d 315 x 2"		vnt.	10	70	700,00
43	Ketinis balns ketaus ir plieno vamzdžiams su flanšine atšaka					
43.1	Ketinis balns DN 65 mm su flanšu DN 50 mm		vnt.	5	0,5	2,50
43.2	Ketinis balns DN 80 mm su flanšu DN 50 mm		vnt.	2	0,53	1,06
43.3	Ketinis balns DN 100 mm su flanšu DN 50 mm		vnt.	10	0,7	7,00
43.4	Ketinis balns DN 125 mm su flanšu DN 50 mm		vnt.	1	0,8	0,80
43.5	Ketinis balns DN 125 mm su flanšu DN 100 mm		vnt.	1	0,9	0,90
43.6	Ketinis balns DN 150 mm su flanšu DN 50 mm		vnt.	10	1	10,00
43.7	Ketinis balns DN 150 mm su flanšu DN 100 mm		vnt.	10	1,1	11,00
43.8	Ketinis balns DN 200 mm su flanšu DN 50 mm		vnt.	10	1,15	11,50
43.9	Ketinis balns DN 200 mm su flanšu DN 100 mm		vnt.	10	1,2	12,00
43.10	Ketinis balns DN 200 mm su flanšu DN 150 mm		vnt.	5	1,5	7,50
43.11	Ketinis balns DN 250 mm su flanšu DN 50 mm		vnt.	1	1,75	1,75
43.12	Ketinis balns DN 250 mm su flanšu DN 100 mm		vnt.	1	1,85	1,85
43.13	Ketinis balns DN 250 mm su flanšu DN 150 mm		vnt.	1	2	2,00
43.14	Ketinis balns DN 300 mm su flanšu DN 50 mm		vnt.	10	2,2	22,00
43.15	Ketinis balns DN 300 mm su flanšu DN 100 mm		vnt.	5	2,3	11,50
43.16	Ketinis balns DN 300 mm su flanšu DN 150 mm		vnt.	5	2,4	12,00
43.17	Ketinis balns DN 350 mm su flanšu DN 100 mm		vnt.	1	2,5	2,50
43.18	Ketinis balns DN 400 mm su flanšu DN 100 mm		vnt.	10	2,6	26,00
43.19	Ketinis balns DN 400 mm su flanšu DN 150 mm		vnt.	10	2,7	27,00
43.20	Ketinis balns DN 500 mm su flanšu DN 100 mm		vnt.	5	2,8	14,00
43.21	Ketinis balns DN 500 mm su flanšu DN 150 mm		vnt.	3	2,9	8,70
43.22	Ketinis balns DN 600 mm su flanšu DN 100 mm		vnt.	3	3	9,00
43.23	Ketinis balns DN 600 mm su flanšu DN 150 mm		vnt.	3	3,5	10,50
44	Ketinis balns ketaus ir plieno vamzdžiams su sriegine atšaka (vidiniu sriegiu)					
44.1	DN 50 x 1"		vnt.	10	0,5	5,00
44.2	DN 50 x 1"1/4		vnt.	10	0,6	6,00
44.3	DN 65 x 1"		vnt.	10	0,7	7,00
44.4	DN 65 x 1"1/4		vnt.	10	0,8	8,00
44.5	DN 80 x 1"		vnt.	5	0,9	4,50
44.6	DN 80 x 1"1/2		vnt.	5	1	5,00
44.7	DN 80 x 2"		vnt.	5	1,1	5,50
44.8	DN 100 x 1"		vnt.	10	1,15	11,50
44.9	DN 100 x 1"1/4		vnt.	10	1,2	12,00
44.10	DN 100 x 1"1/2		vnt.	10	1,5	15,00
44.11	DN 100 x 2"		vnt.	10	1,75	17,50
44.12	DN 125 x 2"		vnt.	5	1,85	9,25
44.13	DN 150 x 1"		vnt.	10	2	20,00
44.14	DN 150 x 1"1/4		vnt.	10	2,2	22,00
44.15	DN 150 x 2"		vnt.	10	2,3	23,00
44.16	DN 200 x 2"		vnt.	10	2,4	24,00
44.17	DN 250 x 2"		vnt.	5	2,5	12,50
44.18	DN 300 x 2"		vnt.	10	2,6	26,00
44.19	DN 350 x 2"		vnt.	5	2,7	13,50
44.20	DN 400 x 2"		vnt.	10	2,8	28,00

44.21	DN 450 x 2"		vnt.	4	2,9	11,60
44.22	DN 500 x 2"		vnt.	5	3	15,00
44.23	DN 600 x 2"		vnt.	5	3,5	17,50
45	PE el. virinami balnai PE vamzdžiams	PE el. virinami balnai turi atitikti LST EN 12201 (arba lygiavertę) standarto reikalavimus. PE el. virinami balnai turi būti pagaminti iš polietileno PE100 SDR11 (arba lygiavertę). Darbinis slėgis ne mažesnis kaip 16 bar. Skirtas montuoti į neveikiantį vamzdyną.				
45.1	PE el. virinamas balnas 63/32 mm		vnt.	10	17	170,00
45.2	PE el. virinamas balnas 63/50 mm		vnt.	10	20	200,00
45.3	PE el. virinamas balnas 75/50 mm		vnt.	5	1	5,00
45.4	PE el. virinamas balnas 90/32 mm		vnt.	10	5	50,00
45.5	PE el. virinamas balnas 90/63 mm		vnt.	10	5	50,00
45.6	PE el. virinamas balnas 110/32 mm		vnt.	10	25	250,00
45.7	PE el. virinamas balnas 110/50 mm		vnt.	10	25	250,00
45.8	PE el. virinamas balnas 110/63 mm		vnt.	10	25	250,00
45.9	PE el. virinamas balnas 110/90 mm		vnt.	10	1,5	15,00
45.10	PE el. virinamas balnas 125/32 mm		vnt.	5	2,5	12,50
45.11	PE el. virinamas balnas 125/63 mm		vnt.	5	3	15,00
45.12	PE el. virinamas balnas 125/90 mm		vnt.	5	3,5	17,50
45.13	PE el. virinamas balnas 125/110 mm		vnt.	5	4	20,00
45.14	PE el. virinamas balnas 160/32 mm		vnt.	10	40	400,00
45.15	PE el. virinamas balnas 160/63 mm		vnt.	10	40	400,00
45.16	PE el. virinamas balnas 160/90 mm		vnt.	10	4,5	45,00
45.17	PE el. virinamas balnas 160/110 mm		vnt.	10	45	450,00
45.18	PE el. virinamas balnas 160/125 mm		vnt.	10	5	50,00
45.19	PE el. virinamas balnas 180/63 mm		vnt.	5	1	5,00
45.20	PE el. virinamas balnas 180/90 mm		vnt.	5	1,2	6,00
45.21	PE el. virinamas balnas 180/110 mm		vnt.	5	1,3	6,50
45.22	PE el. virinamas balnas 180/125 mm		vnt.	5	1,5	7,50
45.23	PE el. virinamas balnas 200/63 mm		vnt.	10	50	500,00
45.24	PE el. virinamas balnas 225/63 mm		vnt.	10	35	350,00
45.25	PE el. virinamas balnas 225/90 mm		vnt.	10	2	20,00
45.26	PE el. virinamas balnas 225/110 mm		vnt.	10	35	350,00
45.27	PE el. virinamas balnas 225/125 mm		vnt.	10	2,5	25,00
45.28	PE el. virinamas balnas 225/160 mm		vnt.	10	2,6	26,00
45.29	PE el. virinamas balnas 250/63 mm		vnt.	5	10	50,00
45.30	PE el. virinamas balnas 315/63 mm		vnt.	10	100	1 000,00
45.31	PE el. virinamas balnas 315/110 mm		vnt.	5	230	1 150,00
45.32	PE el. virinamas balnas 400/63 mm		vnt.	10	100	1 000,00
45.33	PE el. virinamas balnas 400/110 mm		vnt.	10	230	2 300,00
45.34	PE el. virinamas balnas 500/63 mm		vnt.	5	100	500,00
45.35	PE el. virinamas balnas 500/110 mm		vnt.	5	230	1 150,00
45.36	PE el. virinamas balnas 560/63 mm		vnt.	3	6	18,00
45.37	PE el. virinamas balnas 560/110 mm		vnt.	3	7	21,00
46	PE el. virinami slėginiai balnai PE vamzdžiams	PE el. virinami balnai turi atitikti LST EN 12201 (arba lygiavertę) standarto reikalavimus. PE el. virinami balnai turi būti pagaminti iš polietileno PE100 SDR11 (arba lygiavertę). Darbinis slėgis ne mažesnis kaip 16 bar. Skirtas be nutękėjimų ir drožlių įsipjauti į veikiantį vamzdyną su integruotu grąžu.				
46.1	PE el. virinamas balnas 63/32 mm		vnt.	10	20	200,00
46.2	PE el. virinamas balnas 63/63 mm		vnt.	10	30	300,00
46.3	PE el. virinamas balnas 75/32 mm		vnt.	5	1,3	6,50
46.4	PE el. virinamas balnas 90/32 mm		vnt.	10	1,5	15,00
46.5	PE el. virinamas balnas 90/63 mm		vnt.	10	1,7	17,00
46.6	PE el. virinamas balnas 110/32 mm		vnt.	10	30	300,00
46.7	PE el. virinamas balnas 110/63 mm		vnt.	10	30	300,00
46.8	PE el. virinamas balnas 125/32 mm		vnt.	5	1,8	9,00
46.9	PE el. virinamas balnas 125/63 mm		vnt.	5	1,9	9,50
46.10	PE el. virinamas balnas 160/32 mm		vnt.	10	40	400,00
46.11	PE el. virinamas balnas 160/63 mm		vnt.	10	40	400,00
46.12	PE el. virinamas balnas 180/32 mm		vnt.	5	2	10,00
46.13	PE el. virinamas balnas 180/63 mm		vnt.	5	2,5	12,50
46.14	PE el. virinamas balnas 200/32 mm		vnt.	5	65	325,00
46.15	PE el. virinamas balnas 200/63 mm		vnt.	10	80	800,00
46.16	PE el. virinamas balnas 225/32 mm		vnt.	5	3	15,00
46.17	PE el. virinamas balnas 225/63 mm		vnt.	10	3,5	35,00
46.18	PE el. virinamas balnas 250/63 mm		vnt.	5	100	500,00
46.19	PE el. virinamas balnas 315/63 mm		vnt.	10	150	1 500,00
46.20	PE el. virinamas balnas 400/63 mm		vnt.	10	150	1 500,00
46.21	PE el. virinamas balnas 500/63 mm		vnt.	5	150	750,00
46.22	PE el. virinamas balnas 560/63 mm		vnt.	3	4	12,00
47	Universalaus balno apkabos	Medžiaga - nerūdijantis plienas ne žemesnės klasės kaip AISI 304. Apkabų guma - elastomasas (arba lygiavertę).				
47.1	Balno apkaba DN 100 vamzdžiui		vnt.	10	30	300,00
47.2	Balno apkaba DN 125 vamzdžiui		vnt.	10	30	300,00
47.3	Balno apkaba DN 150 vamzdžiui		vnt.	10	30	300,00
47.4	Balno apkaba DN 200 vamzdžiui		vnt.	10	30	300,00
47.5	Balno apkaba DN 250 vamzdžiui		vnt.	5	15	75,00
47.6	Balno apkaba DN 300 vamzdžiui		vnt.	10	45	450,00
47.7	Balno apkaba DN 350 vamzdžiui		vnt.	5	15	75,00
47.8	Balno apkaba DN 400 vamzdžiui		vnt.	10	45	450,00
47.9	Balno apkaba DN 450 vamzdžiui		vnt.	5	15	75,00
47.10	Balno apkaba DN 500 vamzdžiui		vnt.	5	50	250,00
47.11	Balno apkaba DN 600 vamzdžiui		vnt.	5	50	250,00
48	Universalaus balno galvos su atšaka	Medžiaga - kalusis ketus pagal LST EN 1563 (arba lygiavertę) standarto reikalavimus.				
48.1	Universalaus balno galva (srieginė) 1"	Korpuso padengimas – epoksidinių miltelių dangą ne mažesnio nei 250 mikronų storio. Padengimas	vnt.	5	0,01	0,05
48.2	Universalaus balno galva (srieginė) 1 1/4"		vnt.	5	25	125,00
48.3	Universalaus balno galva (srieginė) 1 1/2"		vnt.	5	0,01	0,05

48.4	Universalaus balno galva (srieginė) 2"	turi atitikti LST EN 14901:2015 (arba lygiaverčio) standarto reikalavimus.	vnt.	5	25	125,00
48.5	Universalaus balno galva (flanšinė) DN 50		vnt.	5	80	400,00
48.6	Universalaus balno galva (flanšinė) DN 100		vnt.	5	150	750,00
48.7	Universalaus balno galva (flanšinė) DN 150		vnt.	5	170	850,00
49	Ilgio kompensatoriai	Ketinės flanšinės fasoninės dalys turi atitikti LST EN 545 ir LST EN 1092-2 (arba lygiaverčių) standartų reikalavimus. Jungiamosios dalys turi būti pagamintos iš kaliojo ketaus pagal LST EN 1563 (arba lygiaverčio) standarto reikalavimus, padengtos epoksidinių miltelių danga ne mažesnio nei 250 mikronų storio, pagal LST EN 14901 (arba lygiaverčio) standarto reikalavimus. Jungiamųjų dalių tarpikliai turi atitikti LST EN 681-1 (arba lygiaverčio) standarto reikalavimus. Varžtai - cinkuoti (arba lygiaverčiai). Darbinis slėgis ne mažesnis kaip 16 bar. Flanšinis pajungimas PN10.				
49.1	DN 100 mm		vnt.	5	10	50,00
49.2	DN 150 mm		vnt.	5	11	55,00
49.3	DN 200 mm		vnt.	10	12	120,00
49.4	DN 300 mm		vnt.	3	13	39,00
49.5	DN 350 mm		vnt.	1	14	14,00
49.6	DN 400 mm		vnt.	10	15	150,00
49.7	DN 500 mm		vnt.	2	16	32,00
49.8	DN 600 mm		vnt.	2	17	34,00
50	Ketinės flanšinės fasoninės dalys	Ketinės flanšinės fasoninės dalys turi atitikti LST EN 545 ir LST EN 1092-2 (arba lygiaverčių) standartų reikalavimus. Jungiamosios dalys turi būti pagamintos iš kaliojo ketaus pagal LST EN 1563 (arba lygiaverčio) standarto reikalavimus, padengtos epoksidinių miltelių danga ne mažesnio nei 250 mikronų storio. Padengimas turi atitikti LST EN 14901:2015 (arba lygiaverčio) standarto reikalavimus. Darbinis slėgis ne mažesnis kaip 16 bar. Flanšinis pajungimas PN10.				
50.1	Ketinis flanšinis trišakis DN 50 mm		vnt.	10	29	290,00
50.2	Ketinis flanšinis trišakis DN 65 mm		vnt.	10	10	100,00
50.3	Ketinis flanšinis trišakis DN 80 mm		vnt.	10	12	120,00
50.4	Ketinis flanšinis trišakis DN 100 mm		vnt.	20	49	980,00
50.5	Ketinis flanšinis trišakis DN 150 mm		vnt.	20	82	1 640,00
50.6	Ketinis flanšinis trišakis DN 200 mm		vnt.	15	110	1 650,00
50.7	Ketinis flanšinis trišakis DN 250 mm		vnt.	5	238	1 190,00
50.8	Ketinis flanšinis trišakis DN 300 mm		vnt.	10	289	2 890,00
50.9	Ketinis flanšinis trišakis DN 350 mm		vnt.	5	476	2 380,00
50.10	Ketinis flanšinis trišakis DN 400 mm		vnt.	10	840	8 400,00
50.11	Ketinis flanšinis trišakis DN 500 mm		vnt.	5	5	25,00
50.12	Ketinis flanšinis trišakis DN 600 mm		vnt.	5	5	25,00
50.13	Ketinis flanšinis trišakis DN 100x50 mm		vnt.	10	42	420,00
50.14	Ketinis flanšinis trišakis DN 100x65 mm		vnt.	1	43	43,00
50.15	Ketinis flanšinis trišakis DN 100x80 mm		vnt.	1	47	47,00
50.16	Ketinis flanšinis trišakis DN 150x50 mm		vnt.	10	63	630,00
50.17	Ketinis flanšinis trišakis DN 150x65 mm		vnt.	10	67	670,00
50.18	Ketinis flanšinis trišakis DN 150x80 mm		vnt.	10	67	670,00
50.19	Ketinis flanšinis trišakis DN 150x100 mm		vnt.	10	76	760,00
50.20	Ketinis flanšinis trišakis DN 200x50 mm		vnt.	10	98	980,00
50.21	Ketinis flanšinis trišakis DN 200x100 mm		vnt.	10	109	1 090,00
50.22	Ketinis flanšinis trišakis DN 200x150 mm		vnt.	10	121	1 210,00
50.23	Ketinis flanšinis trišakis DN 250x100 mm		vnt.	1	15	15,00
50.24	Ketinis flanšinis trišakis DN 250x150 mm		vnt.	1	15	15,00
50.25	Ketinis flanšinis trišakis DN 250x200 mm		vnt.	1	15	15,00
50.26	Ketinis flanšinis trišakis DN 300x100 mm		vnt.	10	254	2 540,00
50.27	Ketinis flanšinis trišakis DN 300x150 mm		vnt.	10	238	2 380,00
50.28	Ketinis flanšinis trišakis DN 300x200 mm		vnt.	10	263	2 630,00
50.29	Ketinis flanšinis trišakis DN 300x250 mm		vnt.	5	226	1 130,00
50.30	Ketinis flanšinis trišakis DN 350x100 mm		vnt.	10	350	3 500,00
50.31	Ketinis flanšinis trišakis DN 350x150 mm		vnt.	1	20	20,00
50.32	Ketinis flanšinis trišakis DN 350x200 mm		vnt.	1	20	20,00
50.33	Ketinis flanšinis trišakis DN 400x100 mm		vnt.	10	425	4 250,00
50.34	Ketinis flanšinis trišakis DN 400x150 mm		vnt.	10	425	4 250,00
50.35	Ketinis flanšinis trišakis DN 400x200 mm		vnt.	10	420	4 200,00
50.36	Ketinis flanšinis trišakis DN 400x250 mm		vnt.	1	490	490,00
50.37	Ketinis flanšinis trišakis DN 400x300 mm		vnt.	10	476	4 760,00
50.38	Ketinis flanšinis trišakis DN 500x150 mm		vnt.	5	15	75,00
50.39	Ketinis flanšinis trišakis DN 500x200 mm		vnt.	5	15	75,00
50.40	Ketinis flanšinis trišakis DN 500x300 mm		vnt.	5	15	75,00
50.41	Ketinis flanšinis trišakis DN 500x400 mm		vnt.	3	15	45,00
50.42	Ketinis flanšinis keturšakis DN 50 mm		vnt.	10	51	510,00
50.43	Ketinis flanšinis keturšakis DN 100 mm		vnt.	10	67	670,00
50.44	Ketinis flanšinis keturšakis DN 150 mm		vnt.	10	110	1 100,00
50.45	Ketinis flanšinis keturšakis DN 200 mm		vnt.	10	196	1 960,00
50.46	Ketinis flanšinis keturšakis DN 250 mm		vnt.	1	10	10,00
50.47	Ketinis flanšinis keturšakis DN 300 mm		vnt.	10	462	4 620,00
50.48	Ketinis flanšinis keturšakis DN 400 mm		vnt.	10	651	6 510,00
50.49	Ketinis flanšinis keturšakis DN 500 mm		vnt.	10	1190	11 900,00
50.50	Ketinis flanšinis keturšakis DN 600 mm		vnt.	1	10	10,00
50.51	Ketinis flanšinis keturšakis DN 100x50 mm		vnt.	10	68	680,00
50.52	Ketinis flanšinis keturšakis DN 150x50 mm		vnt.	10	121	1 210,00
50.53	Ketinis flanšinis keturšakis DN 150x100 mm		vnt.	10	121	1 210,00
50.54	Ketinis flanšinis keturšakis DN 200x50 mm		vnt.	5	163	815,00
50.55	Ketinis flanšinis keturšakis DN 200x100 mm		vnt.	10	163	1 630,00
50.56	Ketinis flanšinis keturšakis DN 200x150 mm		vnt.	10	182	1 820,00
50.57	Ketinis flanšinis keturšakis DN 250x100 mm		vnt.	1	4,6	4,60
50.58	Ketinis flanšinis keturšakis DN 250x150 mm		vnt.	1	4,7	4,70
50.59	Ketinis flanšinis keturšakis DN 250x200 mm		vnt.	1	4,9	4,90
50.60	Ketinis flanšinis keturšakis DN 300x100 mm		vnt.	10	298	2 980,00

50.61	Ketinis flanšinis keturšakis DN 300x150 mm		vnt.	10	358	3 580,00
50.62	Ketinis flanšinis keturšakis DN 300x200 mm		vnt.	10	430	4 300,00
50.63	Ketinis flanšinis keturšakis DN 400x200 mm		vnt.	10	650	6 500,00
50.64	Ketinis flanšinis keturšakis DN 400x300 mm		vnt.	10	720	7 200,00
50.65	Ketinis flanšinis keturšakis DN 500x300 mm		vnt.	5	800	4 000,00
50.66	Ketinė flanšinė alkūnė su atrama 90° DN 100		vnt.	20	65	1 300,00
50.67	Ketinė flanšinė alkūnė su atrama 90° DN 150		vnt.	10	3,66	36,60
50.68	Ketinė flanšinė alkūnė su atrama 90° DN 200		vnt.	10	4,2	42,00
50.69	Ketinė flanšinė alkūnė su atrama 90° DN 250		vnt.	1	4,99	4,99
50.70	Ketinė flanšinė alkūnė su atrama 90° DN 300		vnt.	5	5,8	29,00
50.71	Ketinė flanšinė alkūnė su atrama 90° DN 350		vnt.	1	6,71	6,71
50.72	Ketinė flanšinė alkūnė su atrama 90° DN 400		vnt.	5	7,98	39,90
50.73	Ketinė flanšinė alkūnė be atramos 90° DN 100		vnt.	10	48,46	484,60
50.74	Ketinė flanšinė alkūnė be atramos 90° DN 150		vnt.	10	89,98	899,80
50.75	Ketinė flanšinė alkūnė be atramos 90° DN 200		vnt.	10	92,95	929,50
50.76	Ketinė flanšinė alkūnė be atramos 90° DN 250		vnt.	1	5	5,00
50.77	Ketinė flanšinė alkūnė be atramos 90° DN 300		vnt.	10	308,69	3 086,90
50.78	Ketinė flanšinė alkūnė be atramos 90° DN 350		vnt.	1	5	5,00
50.79	Ketinė flanšinė alkūnė be atramos 90° DN 400		vnt.	10	200	2 000,00
50.80	Ketinė flanšinė alkūnė be atramos 90° DN 500		vnt.	2	5	10,00
50.81	Sagos tipo redukcinis flanšas 100x50 mm	Ketinės flanšinės fasoninės dalys turi atitikti LST EN 545 ir LST EN 1092-2 (arba lygiaverčių) standartų reikalavimus. Jungiamosios dalys turi būti pagamintos iš kaliojo ketaus pagal LST EN 1563 (arba lygiaverčio) standarto reikalavimus, padengtos epoksidinių miltelių danga ne mažesnio nei 250 mikronų storio. Padengimas turi atitikti LST EN 14901:2015 (arba lygiaverčio) standarto reikalavimus. Varžtai - iš nerūdijančio plieno ne žemesnio kaip AISI 304 klasės. Darbinis slėgis ne mažesnis kaip 16 bar.	vnt.	10	38,4	384,00
50.82	Sagos tipo redukcinis flanšas 150x50 mm		vnt.	10	54,4	544,00
50.83	Sagos tipo redukcinis flanšas 150x100 mm		vnt.	10	54,4	544,00
50.84	Sagos tipo redukcinis flanšas 200x50 mm		vnt.	10	64	640,00
50.85	Sagos tipo redukcinis flanšas 200x100 mm		vnt.	10	64	640,00
50.86	Sagos tipo redukcinis flanšas 200x150 mm		vnt.	10	81,6	816,00
50.87	Sagos tipo redukcinis flanšas 300x100 mm		vnt.	10	139,2	1 392,00
50.88	Sagos tipo redukcinis flanšas 300x150 mm		vnt.	10	139,2	1 392,00
50.89	Sagos tipo redukcinis flanšas 300x200 mm		vnt.	10	96	960,00
50.90	Sagos tipo redukcinis flanšas 400x200 mm		vnt.	10	10	100,00
50.91	Sagos tipo redukcinis flanšas 400x300 mm		vnt.	10	249,6	2 496,00
50.92	Sagos tipo redukcinis flanšas 500x300 mm		vnt.	10	480	4 800,00
50.93	Sagos tipo redukcinis flanšas 500x400 mm		vnt.	10	480	4 800,00
50.94	Sagos tipo redukcinis flanšas 600x300 mm		vnt.	5	400	2 000,00
50.95	Sagos tipo redukcinis flanšas 600x400 mm		vnt.	10	400	4 000,00
51	Universalios jungtys plieno, kaliaus ketaus vamzdžiams	Universalijų jungčių korpusas turi būti pagamintas iš kaliojo ketaus pagal LST EN 1563 (arba lygiaverčio) standarto reikalavimus. Korpuso detalės iš vidaus ir iš išorės padengtos epoksidinių miltelių danga, ne mažesnio nei 250 mikronų storio. Padengimas turi atitikti LST EN 14901:2015 (arba lygiaverčio) standarto reikalavimus. Ant korpuso turi būti išlieta informacija apie gamintoją, diametrą ir slėgio klasę. Jungčių varžtai ir veržlės iš nerūdijančio plieno ne žemesnio kaip AISI 304 klasės. Darbinis slėgis ne mažesnis kaip 16 bar. Flanšinis pajungimas PN10. Sandariklio medžiaga – EPDM (arba lygiavertis), skirtas geriamajam vandeniui.				
51.1	Universalios jungtys vamzdžiui DN 50 mm (flanšinis adapteris)		vnt.	10	20,8	208,00
51.2	Universalios jungtys vamzdžiui DN 65 mm (flanšinis adapteris)		vnt.	10	25,6	256,00
51.3	Universalios jungtys vamzdžiui DN 100 mm (flanšinis adapteris)		vnt.	10	35,2	352,00
51.4	Universalios jungtys vamzdžiui DN 125 mm (flanšinis adapteris)		vnt.	3	5	15,00
51.5	Universalios jungtys vamzdžiui DN 150 mm (flanšinis adapteris)		vnt.	10	54,4	544,00
51.6	Universalios jungtys vamzdžiui DN 200 mm (flanšinis adapteris)		vnt.	10	67,2	672,00
51.7	Universalios jungtys vamzdžiui DN 250 mm (flanšinis adapteris)		vnt.	3	25	75,00
51.8	Universalios jungtys vamzdžiui DN 300 mm (flanšinis adapteris)		vnt.	10	99,2	992,00
51.9	Universalios jungtys vamzdžiui DN 350 mm (flanšinis adapteris)		vnt.	3	25	75,00
51.10	Universalios jungtys vamzdžiui DN 400 mm (flanšinis adapteris)		vnt.	10	288	2 880,00
51.11	Universalios jungtys vamzdžiui DN 450 mm (flanšinis adapteris)		vnt.	3	25	75,00
51.12	Universalios jungtys vamzdžiui DN 500 mm (flanšinis adapteris)		vnt.	5	512	2 560,00
51.13	Universalios jungtys vamzdžiui DN 600 mm (flanšinis adapteris)		vnt.	5	560	2 800,00
51.14	Universalios jungtys vamzdžiui DN 50 mm (dviguba mova)		vnt.	10	20,8	208,00
51.15	Universalios jungtys vamzdžiui DN 65 mm (dviguba mova)		vnt.	10	24	240,00
51.16	Universalios jungtys vamzdžiui DN 100 mm (dviguba mova)		vnt.	10	36,8	368,00
51.17	Universalios jungtys vamzdžiui DN 125 mm (dviguba mova)		vnt.	3	25	75,00
51.18	Universalios jungtys vamzdžiui DN 150 mm (dviguba mova)		vnt.	10	52	520,00
51.19	Universalios jungtys vamzdžiui DN 200 mm (dviguba mova)		vnt.	10	72	720,00
51.20	Universalios jungtys vamzdžiui DN 250 mm (dviguba mova)		vnt.	3	25	75,00
51.21	Universalios jungtys vamzdžiui DN 300 mm (dviguba mova)		vnt.	10	105,6	1 056,00

51.22	Universalios jungtys vamzdžiui DN 350 mm (dviguba mova)		vnt.	3	217,6	652,80
51.23	Universalios jungtys vamzdžiui DN 400 mm (dviguba mova)		vnt.	10	217,6	2 176,00
51.24	Universalios jungtys vamzdžiui DN 450 mm (dviguba mova)		vnt.	3	25	75,00
51.25	Universalios jungtys vamzdžiui DN 500 mm (dviguba mova)		vnt.	5	25	125,00
51.26	Universalios jungtys vamzdžiui DN 600 mm (dviguba mova)		vnt.	5	1008	5 040,00
51.27	Remonto veržtuvai movinių sandūrų remontui DN 50 mm		vnt.	10	42,9	429,00
51.28	Remonto veržtuvai movinių sandūrų remontui DN 65 mm		vnt.	5	42,9	214,50
51.29	Remonto veržtuvai movinių sandūrų remontui DN 80 mm		vnt.	5	42,9	214,50
51.30	Remonto veržtuvai movinių sandūrų remontui DN 100 mm		vnt.	10	42,9	429,00
51.31	Remonto veržtuvai movinių sandūrų remontui DN 125 mm		vnt.	5	52	260,00
51.32	Remonto veržtuvai movinių sandūrų remontui DN 150 mm		vnt.	10	55,9	559,00
51.33	Remonto veržtuvai movinių sandūrų remontui DN 200 mm		vnt.	10	63,7	637,00
51.34	Remonto veržtuvai movinių sandūrų remontui DN 250 mm		vnt.	5	20	100,00
51.35	Remonto veržtuvai movinių sandūrų remontui DN 300 mm		vnt.	10	156	1 560,00
51.36	Remonto veržtuvai movinių sandūrų remontui DN 350 mm		vnt.	5	15	75,00
51.37	Remonto veržtuvai movinių sandūrų remontui DN 400 mm		vnt.	10	20	200,00
51.38	Remonto veržtuvai movinių sandūrų remontui DN 450 mm		vnt.	5	25	125,00
51.39	Remonto veržtuvai movinių sandūrų remontui DN 500 mm		vnt.	5	30	150,00
51.40	Remonto veržtuvai movinių sandūrų remontui DN 600 mm		vnt.	5	15	75,00
52	Flanšiniai tarpai	Ketinės flanšinės fasoninės dalys turi atitikti LST EN 545 ir LST EN 1092-2 (arba lygiaverčių) standartų reikalavimus. Jungiamosios dalys turi būti pagamintos iš kaliaus ketaus pagal LST EN 1563 (arba lygiaverčio) standarto reikalavimus, padengtos epoksidinių miltelių danga ne mažesnio nei 250 mikronų storio. Padengimas turi atitikti LST EN 14901:2015 (arba lygiaverčio) standarto reikalavimus. Darbinis slėgis ne mažesnis kaip 16 bar. Flanšinis pajungimas PN10.				
52.1	Flanšinis tarpas DN 100, l=0,1 m		vnt.	2	34,58	69,16
52.2	Flanšinis tarpas DN 100, l=0,2 m		vnt.	2	41,8	83,60
52.3	Flanšinis tarpas DN 100, l=0,3 m		vnt.	2	49,4	98,80
52.4	Flanšinis tarpas DN 100, l=0,4 m		vnt.	2	60,8	121,60
52.5	Flanšinis tarpas DN 100, l=0,5 m		vnt.	2	62,7	125,40
52.6	Flanšinis tarpas DN 100, l=1,0 m		vnt.	2	102,6	205,20
52.7	Flanšinis tarpas DN 150, l=0,1 m		vnt.	2	53,2	106,40
52.8	Flanšinis tarpas DN 150, l=0,2 m		vnt.	2	70,3	140,60
52.9	Flanšinis tarpas DN 150, l=0,3 m		vnt.	2	83,6	167,20
52.10	Flanšinis tarpas DN 150, l=0,4 m		vnt.	2	91,2	182,40
52.11	Flanšinis tarpas DN 150, l=0,5 m		vnt.	2	98,8	197,60
52.12	Flanšinis tarpas DN 150, l=1,0 m		vnt.	2	171	342,00
52.13	Flanšinis tarpas DN 200, l=0,1 m		vnt.	2	87,69	175,38
52.14	Flanšinis tarpas DN 200, l=0,2 m		vnt.	2	102,6	205,20
52.15	Flanšinis tarpas DN 200, l=0,3 m		vnt.	2	131,1	262,20
52.16	Flanšinis tarpas DN 200, l=0,4 m		vnt.	2	159,6	319,20
52.17	Flanšinis tarpas DN 200, l=0,5 m		vnt.	2	161,5	323,00
52.18	Flanšinis tarpas DN 200, l=1,0 m		vnt.	2	247	494,00
52.19	Flanšinis tarpas DN 250, l=0,1 m		vnt.	1	2	2,00
52.20	Flanšinis tarpas DN 250, l=0,2 m		vnt.	1	2	2,00
52.21	Flanšinis tarpas DN 250, l=0,3 m		vnt.	1	2	2,00
52.22	Flanšinis tarpas DN 250, l=0,4 m		vnt.	1	2	2,00
52.23	Flanšinis tarpas DN 250, l=0,5 m		vnt.	1	2	2,00
52.24	Flanšinis tarpas DN 250, l=1,0 m		vnt.	1	2	2,00
52.25	Flanšinis tarpas DN 300, l=0,1 m		vnt.	1	190	190,00
52.26	Flanšinis tarpas DN 300, l=0,2 m		vnt.	1	212,8	212,80
52.27	Flanšinis tarpas DN 300, l=0,3 m		vnt.	1	252,7	252,70
52.28	Flanšinis tarpas DN 300, l=0,4 m		vnt.	1	4	4,00
52.29	Flanšinis tarpas DN 300, l=0,5 m		vnt.	1	305,9	305,90
52.30	Flanšinis tarpas DN 300, l=1,0 m		vnt.	1	532	532,00
52.31	Flanšinis tarpas DN 400, l=0,1 m		vnt.	1	247	247,00
52.32	Flanšinis tarpas DN 400, l=0,2 m		vnt.	1	285	285,00
52.33	Flanšinis tarpas DN 400, l=0,3 m		vnt.	1	323	323,00
52.34	Flanšinis tarpas DN 400, l=0,4 m		vnt.	1	5	5,00
52.35	Flanšinis tarpas DN 400, l=0,5 m		vnt.	1	475	475,00
52.36	Flanšinis tarpas DN 400, l=1,0 m		vnt.	1	650	650,00
52.37	Flanšinis tarpas DN 500, l=0,1 m		vnt.	1	221	221,00
52.38	Flanšinis tarpas DN 500, l=0,2 m		vnt.	1	244,4	244,40
52.39	Flanšinis tarpas DN 500, l=0,3 m		vnt.	1	299	299,00
52.40	Flanšinis tarpas DN 500, l=0,4 m		vnt.	1	6	6,00
52.41	Flanšinis tarpas DN 500, l=0,5 m		vnt.	1	364	364,00

52.42	Flanšinis tarpas DN 500, l=0,6 m		vnt.	1	7	7,00
53	Atvamzdžiai	Ketinės flanšinės fasoninės dalys turi atitikti LST EN 545 ir LST EN 1092-2 (arba lygiaverčių) standartų reikalavimus. Jungiamosios dalys turi būti pagamintos iš kaliojo ketaus pagal LST EN 1563 (arba lygiaverčio) standarto reikalavimus, padengtos epoksidinių miltelių danga ne mažesnio nei 250 mikronų storio. Padengimas turi atitikti LST EN 14901:2015 (arba lygiaverčio) standarto reikalavimus. Darbinis slėgis ne mažesnis kaip 16 bar. Flanšinis pajungimas PN10.				
53.1	DN100 atvamzdis flanšas lygus galas		vnt.	10	48	480,00
53.2	DN125 atvamzdis flanšas lygus galas		vnt.	1	84	84,00
53.3	DN150 atvamzdis flanšas lygus galas		vnt.	10	105	1 050,00
53.4	DN200 atvamzdis flanšas lygus galas		vnt.	10	105	1 050,00
53.5	DN250 atvamzdis flanšas lygus galas		vnt.	1	5	5,00
53.6	DN300 atvamzdis flanšas lygus galas		vnt.	10	180	1 800,00
53.7	DN350 atvamzdis flanšas lygus galas		vnt.	1	5	5,00
53.8	DN400 atvamzdis flanšas lygus galas		vnt.	10	360	3 600,00
53.9	DN500 atvamzdis flanšas lygus galas		vnt.	5	360	1 800,00
53.10	DN600 atvamzdis flanšas lygus galas		vnt.	2	500	1 000,00
54	Flanšinės aklės	Ketinės flanšinės fasoninės dalys turi atitikti LST EN 545 ir LST EN 1092-2 (arba lygiaverčių) standartų reikalavimus. Jungiamosios dalys turi būti pagamintos iš kaliojo ketaus pagal LST EN 1563 (arba lygiaverčio) standarto reikalavimus, padengtos epoksidinių miltelių danga ne mažesnio nei 250 mikronų storio. Padengimas turi atitikti LST EN 14901:2015 (arba lygiaverčio) standarto reikalavimus. Darbinis slėgis ne mažesnis kaip 16 bar. Flanšinis pajungimas PN10.				
54.1	DN 50 mm		vnt.	10	6,5	65,00
54.2	DN 80 mm		vnt.	10	8,45	84,50
54.3	DN 100 mm		vnt.	10	12,35	123,50
54.4	DN 125 mm		vnt.	3	18,59	55,77
54.5	DN 150 mm		vnt.	10	21,19	211,90
54.6	DN 200 mm		vnt.	10	32,02	320,20
54.7	DN 250 mm		vnt.	5	45,5	227,50
54.8	DN 300 mm		vnt.	5	62,74	313,70
54.9	DN 350 mm		vnt.	5	5	25,00
54.10	DN 400 mm		vnt.	3	140,4	421,20
54.11	DN 450 mm		vnt.	5	5	25,00
54.12	DN 500 mm		vnt.	3	169	507,00
54.13	DN 600 mm		vnt.	2	5	10,00
55	Flanšiniai perėjimai	Ketinės flanšinės fasoninės dalys turi atitikti LST EN 545 ir LST EN 1092-2 (arba lygiaverčių) standartų reikalavimus. Jungiamosios dalys turi būti pagamintos iš kaliojo ketaus pagal LST EN 1563 (arba lygiaverčio) standarto reikalavimus, padengtos epoksidinių miltelių danga ne mažesnio nei 250 mikronų storio. Padengimas turi atitikti LST EN 14901:2015 (arba lygiaverčio) standarto reikalavimus. Darbinis slėgis ne mažesnis kaip 16 bar. Flanšinis pajungimas PN10.				
55.1	Flanšiniai perėjimai DN 100x50		vnt.	5	26	130,00
55.2	Flanšiniai perėjimai DN 100x65		vnt.	5	26	130,00
55.3	Flanšiniai perėjimai DN 100x80		vnt.	5	26	130,00
55.4	Flanšiniai perėjimai DN 125x100		vnt.	5	39	195,00
55.5	Flanšiniai perėjimai DN 150x100		vnt.	5	39	195,00
55.6	Flanšiniai perėjimai DN 200x100		vnt.	5	66,3	331,50
55.7	Flanšiniai perėjimai DN 200x150		vnt.	5	61,1	305,50
55.8	Flanšiniai perėjimai DN 250x150		vnt.	5	105,3	526,50
55.9	Flanšiniai perėjimai DN 300x150		vnt.	5	117	585,00
55.10	Flanšiniai perėjimai DN 300x200		vnt.	5	135,2	676,00
55.11	Flanšiniai perėjimai DN 350x300		vnt.	3	182	546,00
55.12	Flanšiniai perėjimai DN 400x300		vnt.	3	224,9	674,70
55.13	Flanšiniai perėjimai DN 500x400		vnt.	3	299	897,00
55.14	Flanšiniai perėjimai DN 600x500		vnt.	3	5	15,00
56	Guminės tarpinės	Medžiaga - EPDM (arba lygiavertė) guma.				
56.1	DN 32 mm		vnt.	500	0,6	300,00
56.2	DN 40 mm		vnt.	250	0,6	150,00
56.3	DN 50 mm		vnt.	30	0,6	18,00
56.4	DN 65mm		vnt.	30	0,9	27,00
56.5	DN 80 mm		vnt.	20	0,9	18,00
56.6	DN 100 mm		vnt.	100	1,35	135,00
56.7	DN 150 mm		vnt.	100	1,35	135,00
56.8	DN 200 mm		vnt.	30	1,8	54,00
56.9	DN 250 mm		vnt.	10	0,01	0,10
56.10	DN 300 mm		vnt.	10	2,67	26,70
56.11	DN 350 mm		vnt.	10	0,01	0,10
56.12	DN 400 mm		vnt.	10	7,8	78,00
56.13	DN 500 mm		vnt.	10	17,4	174,00
56.14	DN 600 mm		vnt.	10	0,01	0,10
56.15	Tarpinė guminė 15x24x3	Medžiaga - EPDM (arba lygiavertė) guma.	vnt.	27000	0,14	3 780,00
56.16	Tarpinė guminė 15x24x2	Išmatavimai - vidinis skermuo, išorinis skersmuo, storis.	vnt.	10000	0,12	1 200,00
56.17	Tarpinė guminė 19x30x3		vnt.	8000	0,24	1 920,00
56.18	Tarpinė guminė 34x44x3		vnt.	2000	0,3	600,00
56.19	Tarpinė guminė 44x56x3		vnt.	2000	0,36	720,00
56.20	Tarpinė guminė 9x16x2		vnt.	100	0,16	16,00
57	Guminės tarpinės (armuotos)	Medžiaga - EPDM (arba lygiavertė) guma, armuotos plienu, pagal LST EN 681-1 (arba lygiaverčio) standarto reikalavimus.				
57.1	DN 100mm		vnt.	25	0,01	0,25
57.2	DN 150 mm		vnt.	25	0,01	0,25
57.3	DN 200 mm		vnt.	20	21	420,00
57.4	DN 250 mm		vnt.	20	0,01	0,20
57.5	DN 300 mm		vnt.	50	20	1 000,00
57.6	DN 350 mm		vnt.	5	0,01	0,05
57.7	DN 400 mm		vnt.	40	56	2 240,00
57.8	DN 500 mm		vnt.	20	78	1 560,00
57.9	DN 600 mm		vnt.	15	0,01	0,15
58	Prailgintojai žalvariniai	Medžiaga – žalvaris (arba lygiavertis). Darbinis slėgis ne mažesnis kaip 16 bar.				
58.1	Prailgintojas 1/2" L-20mm.		vnt.	200	1,52	304,00
58.2	Prailgintojas 1/2" L-30mm.		vnt.	200	2,09	418,00
58.3	Prailgintojas 1/2" L-40 mm		vnt.	20	2,87	57,40
58.4	Prailgintojas 1/2" L-50 mm		vnt.	20	3,06	61,20
58.5	Prailgintojas 1/2" L- 60 mm		vnt.	20	4,29	85,80

58.6	Prailgintojas 3/4" L- 20 mm		vnt.	70	2,45	171,50
58.7	Prailgintojas 3/4" L- 30 mm		vnt.	100	3,42	342,00
58.8	Prailgintojas 3/4" L- 40 mm		vnt.	150	4,14	621,00
58.9	Prailgintojas 3/4" L-50 mm		vnt.	300	4,85	1 455,00
58.10	Prailgintojas 3/4" L- 60 mm		vnt.	150	8,36	1 254,00
59	Pajungimo atgaliai žalvariniai					
59.1	Pajungimo atgaliai 1/2"		vnt.	8000	1,4	11 200,00
59.2	Pajungimo atgaliai 3/4"		vnt.	1300	2,35	3 055,00
59.3	Pajungimo atgaliai 1"		vnt.	400	6,65	2 660,00
59.4	Pajungimo atgaliai 1" 1/4		vnt.	400	7,6	3 040,00
59.5	Pajungimo atgaliai 1" 1/2		vnt.	400	8,55	3 420,00
60	Purvarinkiai					
60.1	Purvarinkis srieginis 1/2"	Srieginių purvarinkių korpuso medžiaga - žalvaris (arba lygiavertis). Koštuvo medžiaga – nerūdijantis plienas (arba lygiavertis). Darbinis slėgis ne mažesnis kaip 16 bar.	vnt.	50	3,4	170,00
60.2	Purvarinkis srieginis 3/4"		vnt.	100	5,17	517,00
60.3	Purvarinkis srieginis 1"		vnt.	50	7,64	382,00
60.4	Purvarinkis srieginis 1" 1/4		vnt.	50	17,06	853,00
60.5	Purvarinkis srieginis 1" 1/2		vnt.	100	19,32	1 932,00
60.6	Purvarinkis srieginis 2"		vnt.	50	33,38	1 669,00
60.7	Purvarinkis srieginis 3"		vnt.	10	0,01	0,10
60.8	Purvarinkis flanšinis DN 50 mm	Flanšinių purvarinkių korpuso medžiaga - kalusi ketus pagal LST EN 1563 (arba lygiavertis) standarto reikalavimus. Padengimas epoksidinių miltelių danga ne mažesnio nei 250 mikronų storio. Padengimas turi atitikti LST EN 14901:2015 (arba lygiavertis) standarto reikalavimus. Koštuvo medžiaga – nerūdijantis plienas (arba lygiavertis). Darbinis slėgis ne mažesnis kaip 16 bar. Flanšinis pajungimas PN10.	vnt.	10	50	500,00
60.9	Purvarinkis flanšinis DN 65 mm		vnt.	10	70	700,00
60.10	Purvarinkis flanšinis DN 100 mm		vnt.	10	80	800,00
60.11	Purvarinkis flanšinis DN 150 mm		vnt.	10	120	1 200,00
60.12	Purvarinkis flanšinis DN 200 mm		vnt.	10	150	1 500,00
60.13	Purvarinkis flanšinis DN 250 mm		vnt.	10	5	50,00
60.14	Purvarinkis flanšinis DN 300 mm		vnt.	10	5	50,00
61	Ilgasriegiai cinkuoti	Medžiaga - ketus, padengimas - cinkuoti. Darbinis slėgis ne mažesnis kaip 16 bar.	vnt.	10	0,01	0,10
61.1	1/2"		vnt.	10	0,01	0,10
61.2	3/4"		vnt.	10	0,01	0,10
61.3	1"		vnt.	10	0,01	0,10
61.4	1" 1/4		vnt.	10	0,01	0,10
61.5	1" 1/2		vnt.	10	0,01	0,10
61.6	2"		vnt.	10	0,01	0,10
62	Trumpasriegiai cinkuoti					
62.1	1/2"		vnt.	10	0,01	0,10
62.2	3/4"		vnt.	10	0,01	0,10
62.3	1"		vnt.	10	0,01	0,10
62.4	1" 1/4		vnt.	10	0,01	0,10
62.5	1" 1/2		vnt.	10	0,01	0,10
62.6	2"		vnt.	10	0,01	0,10
63	Kontraveržlės cinkuotos					
63.1	1/2"		vnt.	20	0,46	9,20
63.2	3/4"		vnt.	20	0,48	9,60
63.3	1"		vnt.	20	0,72	14,40
63.4	1" 1/4		vnt.	20	1,03	20,60
63.5	1" 1/2		vnt.	30	1,18	35,40
63.6	2"		vnt.	30	2,34	70,20
64	Alkūnės cinkuotos (pajungimas - i/v, v/v, v/l)					
64.1	1/2"		vnt.	70	0,55	38,50
64.2	3/4"		vnt.	80	0,85	68,00
64.3	1"		vnt.	50	1,44	72,00
64.4	1" 1/4		vnt.	30	2,47	74,10
64.5	1" 1/2		vnt.	30	3,71	111,30
64.6	2"		vnt.	10	4,86	48,60
65	Trišakiai cinkuoti					
65.1	1/2"		vnt.	50	0,62	31,00
65.2	3/4"		vnt.	40	1,09	43,60
65.3	1"		vnt.	20	1,6	32,00
65.4	1" 1/4		vnt.	20	2,87	57,40
65.5	1" 1/2		vnt.	20	4,45	89,00
65.6	2"		vnt.	10	6,24	62,40
65.7	Trišakis cinkuotas 40x20x40 mm		vnt.	10	3,74	37,40
65.8	Trišakis cinkuotas 40x15x40 mm		vnt.	30	3,46	103,80
65.9	Trišakis cinkuotas 40x25x40 mm		vnt.	10	4,03	40,30
65.10	Trišakis cinkuotas 40x32x40 mm		vnt.	10	5,49	54,90
65.11	Trišakis cinkuotas 32x20x32 mm		vnt.	10	2,73	27,30
65.12	Trišakis cinkuotas 32x15x32 mm		vnt.	10	2,59	25,90
65.13	Trišakis cinkuotas 20x15x20 mm		vnt.	100	1,18	118,00
66	Movos ketaus cinkuotos					
66.1	1/2"		vnt.	40	0,53	21,20
66.2	3/4"		vnt.	40	0,74	29,60
66.3	1"		vnt.	40	0,98	39,20
66.4	1" 1/4		vnt.	40	1,53	61,20
66.5	1" 1/2		vnt.	40	2,21	88,40
66.6	2"		vnt.	40	3,28	131,20

66.7	Pereinama mova 15/20 mm, v/v		vnt.	15	0,96	14,40
66.8	Pereinama mova 15/25 mm, v/v		vnt.	15	1,21	18,15
66.9	Pereinama mova 15/50 mm, v/v		vnt.	15	4,94	74,10
66.10	Pereinama mova 20/25 mm, v/v		vnt.	15	1,11	16,65
66.11	Pereinama mova 20/32 mm, v/v		vnt.	15	2,04	30,60
66.12	Pereinama mova 20/50 mm, v/v		vnt.	15	4,67	70,05
67	Išardomos jungtys cinkuotos (i/v, v/v, v/i)					
67.1	1/2"		vnt.	30	2,18	65,40
67.2	3/4"		vnt.	30	2,43	72,90
67.3	1"		vnt.	30	2,9	87,00
67.4	1" 1/4		vnt.	30	5,29	158,70
67.5	1" 1/2		vnt.	30	6,4	192,00
67.6	2"		vnt.	30	10	300,00
68	Nipeliai cinkuoti					
68.1	Nipelis redukuotas 20/15 cink.		vnt.	40	0,99	39,60
68.2	Nipelis redukuotas 25/20 cink.		vnt.	50	1,14	57,00
68.3	Nipelis redukuotas 32/15 cink.		vnt.	50	3,09	154,50
68.4	Nipelis redukuotas 32/20 cink.		vnt.	50	2,39	119,50
68.5	Nipelis redukuotas 32/25 cink.		vnt.	50	1,66	83,00
68.6	Nipelis redukuotas 40/15 cink.		vnt.	50	4,23	211,50
68.7	Nipelis redukuotas 40/20 cink.		vnt.	50	2,9	145,00
68.8	Nipelis redukuotas 40/25 cink.		vnt.	50	3,84	192,00
68.9	Nipelis redukuotas 40/32 cink.		vnt.	50	2,08	104,00
68.10	Nipelis redukuotas 50/15 cink.		vnt.	50	4,51	225,50
68.11	Nipelis redukuotas 50/20 cink.		vnt.	50	4,15	207,50
68.12	Nipelis redukuotas 50/25 cink.		vnt.	50	3,45	172,50
68.13	Nipelis redukuotas 50/32 cink.		vnt.	50	4,3	215,00
68.14	Nipelis redukuotas 50/40 cink.		vnt.	50	3,94	197,00
68.15	Nipelis cink. 1/2"		vnt.	50	0,48	24,00
68.16	Nipelis cink. 3/4"		vnt.	50	0,62	31,00
68.17	Nipelis cink. 1"		vnt.	50	0,92	46,00
68.18	Nipelis cink. 1" 1/4		vnt.	50	1,53	76,50
68.19	Nipelis cink. 1" 1/2		vnt.	50	1,77	88,50
68.20	Nipelis cink. 2"		vnt.	50	3,19	159,50
69	Nipeliai žalvariniai	Medžiaga – žalvaris (arba lygiavertis).				
69.1	Nipelis redukuotas 20/15 žalv.	Darbinis slėgis ne mažesnis kaip 16 bar.	vnt.	100	1,18	118,00
69.2	Nipelis redukuotas 25/20 žalv.		vnt.	100	1,85	185,00
69.3	Nipelis redukuotas 32/15 žalv.		vnt.	15	3,64	54,60
69.4	Nipelis redukuotas 32/20 žalv.		vnt.	15	3,33	49,95
69.5	Nipelis redukuotas 32/25 žalv.		vnt.	15	3,16	47,40
69.6	Nipelis redukuotas 40/15 žalv.		vnt.	15	0,01	0,15
69.7	Nipelis redukuotas 40/20 žalv.		vnt.	15	5,14	77,10
69.8	Nipelis redukuotas 40/25 žalv.		vnt.	15	5,14	77,10
69.9	Nipelis redukuotas 40/32 žalv.		vnt.	15	5,07	76,05
69.10	Nipelis redukuotas 50/15 žalv.		vnt.	10	0,01	0,10
69.11	Nipelis redukuotas 50/20 žalv.		vnt.	10	0,01	0,10
69.12	Nipelis redukuotas 50/25 žalv.		vnt.	10	10,63	106,30
69.13	Nipelis redukuotas 50/32 žalv.		vnt.	10	9,18	91,80
69.14	Nipelis redukuotas 50/40 žalv.		vnt.	30	6,79	203,70
69.15	Nipelis žalv. 3/4		vnt.	120	2,16	259,20
69.16	Nipelis žalv. 2"		vnt.	20	5,97	119,40
69.17	Nipelis žalv. 1/2		vnt.	120	0,69	82,80
69.18	Nipelis žalv. 1" 1/2		vnt.	50	3,38	169,00
69.19	Nipelis žalv. 1"		vnt.	30	1,68	50,40
69.20	Nipelis žalv. 1" 1/4		vnt.	15	3,34	50,10
70	Redukcijos cinkuotos	Medžiaga – ketus, padengimas – cinkuotos (arba lygiavertės).				
70.1	Redukcija ketaus cink.20x15	Darbinis slėgis ne mažesnis kaip 16 bar.	vnt.	50	0,52	26,00
70.2	Redukcija ketaus cink.25x15		vnt.	50	0,72	36,00
70.3	Redukcija ketaus cink.25x20		vnt.	50	0,66	33,00
70.4	Redukcija ketaus cink.32x15		vnt.	50	1,21	60,50
70.5	Redukcija ketaus cink.32x20		vnt.	50	1,11	55,50
70.6	Redukcija ketaus cink.32x25		vnt.	50	0,81	40,50
70.7	Redukcija ketaus cink.40x15		vnt.	50	1,64	82,00
70.8	Redukcija ketaus cink.40x20		vnt.	50	1,82	91,00
70.9	Redukcija ketaus cink.40x25		vnt.	50	1,22	61,00
70.10	Redukcija ketaus cink.40x32		vnt.	50	1,24	62,00
70.11	Redukcija ketaus cink.50x15		vnt.	50	3,3	165,00
70.12	Redukcija ketaus cink.50x20		vnt.	50	3,26	163,00
70.13	Redukcija ketaus cink.50x25		vnt.	50	2,67	133,50
70.14	Redukcija ketaus cink.50x32		vnt.	50	2,56	128,00
70.15	Redukcija ketaus cink.50x40		vnt.	50	2,28	114,00
70.16	Redukcija ketaus cink.63x15		vnt.	10	5,86	58,60
70.17	Redukcija ketaus cink.63x20		vnt.	10	5,58	55,80
70.18	Redukcija ketaus cink.63x25		vnt.	10	2,25	22,50
70.19	Redukcija ketaus cink.63x32		vnt.	10	2,23	22,30
70.20	Redukcija ketaus cink.63x40		vnt.	10	6,05	60,50
70.21	Redukcija ketaus cink.63x50		vnt.	10	4,63	46,30
71	Redukcijos žalvarinės	Medžiaga – žalvaris (arba lygiavertis).				
71.1	Redukcija žalv.20x15	Darbinis slėgis ne mažesnis kaip 16 bar.	vnt.	100	1,03	103,00
71.2	Redukcija žalv.25x15		vnt.	40	1,55	62,00

71.3	Redukcija žalv. 25x20		vnt.	50	1,74	87,00
71.4	Redukcija žalv. 32x15		vnt.	15	3,22	48,30
71.5	Redukcija žalv. 32x20		vnt.	15	2,99	44,85
71.6	Redukcija žalv. 32x25		vnt.	15	2,28	34,20
71.7	Redukcija žalv. 40x15		vnt.	15	6,36	95,40
71.8	Redukcija žalv. 40x20		vnt.	15	5,97	89,55
71.9	Redukcija žalv. 40x25		vnt.	15	5,97	89,55
71.10	Redukcija žalv. 40x32		vnt.	15	3,34	50,10
71.11	Redukcija žalv. 50x15		vnt.	10	0,01	0,10
71.12	Redukcija žalv. 50x20		vnt.	10	0,01	0,10
71.13	Redukcija žalv. 50x25		vnt.	10	9,28	92,80
71.14	Redukcija žalv. 50x32		vnt.	10	8,42	84,20
71.15	Redukcija žalv. 50x40		vnt.	20	6,27	125,40
71.16	Redukcija žalv. 63x15		vnt.	10	0,01	0,10
71.17	Redukcija žalv. 63x20		vnt.	10	0,01	0,10
71.18	Redukcija žalv. 63x25		vnt.	10	0,01	0,10
71.19	Redukcija žalv. 63x32		vnt.	10	0,01	0,10
71.20	Redukcija žalv. 63x40		vnt.	10	0,01	0,10
71.21	Redukcija žalv. 63x50		vnt.	10	18,2	182,00
72	Gebo jungtys	Medžiaga - ketus, padengimas - cinkuotos (arba lygiavertės).				
72.1	Gebo jungtis 1" 1/4 vid.sr. cink.	Darbinis slėgis ne mažesnis kaip 16 bar.	vnt.	10	11,9	119,00
72.2	Gebo jungtis 1" 1/4 išor.sr. cink.		vnt.	10	10,09	100,90
72.3	Gebo jungtis 3/4 išor.sr. cink.		vnt.	20	8,5	170,00
72.4	Gebo jungtis 3/4 vid.sr. cink.		vnt.	30	8,5	255,00
72.5	Gebo jungtis 1/2 išor.sr. cink.		vnt.	30	0,5	15,00
72.6	Gebo jungtis 1/2 vid.sr. cink.		vnt.	30	0,5	15,00
72.7	Gebo jungtis 1" 1/2 išor.sr. cink.		vnt.	50	11,93	596,50
72.8	Gebo jungtis 1" 1/2 vid.sr. cink.		vnt.	50	12,56	628,00
72.9	Gebo jungtis 2" vid.sr. cink.		vnt.	30	19,85	595,50
72.10	Gebo jungtis 2" išor.sr. cink.		vnt.	20	17,89	357,80
72.11	Gebo jungtis 1" vid.sr. cink.		vnt.	20	7,8	156,00
72.12	Gebo jungtis 1" išor.sr. cink.		vnt.	20	7,8	156,00
73	Aklės žalvarinės	Medžiaga – žalvaris (arba lygiavertis).				
73.1	Žalvar. aklė 1/2" išor.sr.	Darbinis slėgis ne mažesnis kaip 16 bar.	vnt.	30	0,57	17,10
73.2	Žalvar. aklė 1/2" vid.sr.		vnt.	20	0,42	8,40
73.3	Žalvar. aklė 3/4" išor.sr.		vnt.	150	0,75	112,50
73.4	Žalvar. aklė 3/4" vid.sr.		vnt.	50	0,65	32,50
73.5	Žalvar. aklė 1" vid.sr.		vnt.	10	0,98	9,80
73.6	Žalvar. aklė 1" išor.sr.		vnt.	10	1,13	11,30
73.7	Žalvar. aklė 1" 1/4 išor.sr.		vnt.	10	3,55	35,50
73.8	Žalvar. aklė 1" 1/4 vid.sr.		vnt.	10	2,31	23,10
73.9	Žalvar. aklė 1" 1/2 išor.sr.		vnt.	10	0,01	0,10
73.10	Žalvar. aklė 1" 1/2 vid.sr.		vnt.	10	0,01	0,10
73.11	Žalvar. aklė 2" išor.sr.		vnt.	10	0,01	0,10
73.12	Žalvar. aklė 2" vid.sr.		vnt.	10	0,01	0,10
74	Aklės cinkuotos	Medžiaga - ketus, padengimas - cinkuotos (arba lygiavertės).				
74.1	Cink. aklė 1/2" vid.sr.	Darbinis slėgis ne mažesnis kaip 16 bar.	vnt.	20	0,61	12,20
74.2	Cink. aklė 1/2" išor.sr.		vnt.	20	0,39	7,80
74.3	Cink. aklė 3/4" išor.sr.		vnt.	40	0,52	20,80
74.4	Cink. aklė 3/4" vid.sr.		vnt.	20	0,74	14,80
74.5	Cink. aklė 1" vid.sr.		vnt.	20	0,87	17,40
74.6	Cink. aklė 1" išor.sr.		vnt.	20	0,55	11,00
74.7	Cink. aklė 1" 1/4 vid.sr.		vnt.	20	1,31	26,20
74.8	Cink. aklė 1" 1/4 išor.sr.		vnt.	30	1,07	32,10
74.9	Cink. aklė 1" 1/2 išor.sr.		vnt.	30	1,31	39,30
74.10	Cink. aklė 1" 1/2 vid.sr.		vnt.	30	1,63	48,90
74.11	Cink. aklė 2" vid.sr.		vnt.	40	3,06	122,40
74.12	Cink. aklė 2" išor.sr.		vnt.	30	2,34	70,20
75	Įvorės cinkuotos					
75.1	DN20x15 įvorė redukuota i/v cink.		vnt.	20	0,52	10,40
75.2	DN25x20 įvorė redukuota i/v cink.		vnt.	20	0,66	13,20
75.3	DN32x25 įvorė redukuota i/v cink.		vnt.	20	0,81	16,20
75.4	DN50x32 įvorė redukuota i/v cink.		vnt.	20	2,56	51,20
76	Įvorės žalvarinės	Medžiaga – žalvaris (arba lygiavertis).				
76.1	DN20x15 įvorė redukuota i/v žalv.	Darbinis slėgis ne mažesnis kaip 16 bar.	vnt.	10	1,03	10,30
76.2	DN25x20 įvorė redukuota i/v žalv.		vnt.	10	1,74	17,40
76.3	DN32x25 įvorė redukuota i/v žalv.		vnt.	10	2,28	22,80
76.4	DN50x32 įvorė redukuota i/v žalv.		vnt.	10	8,42	84,20
77	Movos žalvarinės					
77.1	Mova redukuota 20x15 žalv.		vnt.	30	1,42	42,60
77.2	Mova redukuota 20x25 žalv.		vnt.	30	3,09	92,70
77.3	Mova redukuota 25x15 žalv.		vnt.	10	2,82	28,20
77.4	Mova redukuota 32x20 žalv.		vnt.	20	5,58	111,60
77.5	Mova redukuota 32x25 žalv.		vnt.	10	4,6	46,00
77.6	Mova redukuota 40x25 žalv.		vnt.	10	5	50,00
77.7	Mova redukuota 40x32 žalv.		vnt.	10	7,51	75,10
77.8	Mova redukuota 50x32 žalv.		vnt.	10	8	80,00
77.9	Mova redukuota 50x40 žalv.		vnt.	10	9	90,00
77.10	Mova redukuota 63x50 žalv.		vnt.	10	0,01	0,10
77.11	Mova 1/2" žalv.		vnt.	500	0,9	450,00

77.12	Mova 3/4" žalv.		vnt.	300	1,17	351,00
77.13	Mova 1" žalv.		vnt.	20	1,74	34,80
77.14	Mova 1" 1/4 žalv.		vnt.	20	3,89	77,80
77.15	Mova 1" 1/2 žalv.		vnt.	20	7	140,00
77.16	Mova 2" žalv.		vnt.	10	7	70,00
78	Movos cinkuotos	Medžiaga - ketus, padengimas - cinkuotos (arba lygiavertės).				
78.1	Mova redukuota 20x15 cink., v/i	Darbinis slėgis ne mažesnis kaip 16 bar.	vnt.	15	0,99	14,85
78.2	Mova redukuota 20x25 cink., v/i		vnt.	15	1,6	24,00
78.3	Mova redukuota 25x15 cink., v/i		vnt.	15	1,51	22,65
78.4	Mova redukuota 32x20 cink., v/i		vnt.	15	2,87	43,05
78.5	Mova redukuota 32x25 cink., v/i		vnt.	15	1,77	26,55
78.6	Mova redukuota 40x25 cink., v/i		vnt.	15	3,41	51,15
78.7	Mova redukuota 40x32 cink., v/i		vnt.	15	2,98	44,70
78.8	Mova redukuota 50x32 cink., v/i		vnt.	15	4,84	72,60
78.9	Mova redukuota 50x40 cink., v/i		vnt.	15	5,1	76,50
78.10	Mova redukuota 63x50 cink., v/i		vnt.	15	0,01	0,15
79	Vamzdžių laikikliai	Cinkuoto plieno (arba lygiavertės) su EPDM (arba lygiavertė) guma.				
79.1	Vamzdžių laikikliai su guma d 15 mm		vnt.	80	0,51	40,80
79.2	Vamzdžių laikikliai su guma d 20 mm		vnt.	150	0,53	79,50
79.3	Vamzdžių laikikliai su guma d 25 mm		vnt.	100	0,51	51,00
79.4	Vamzdžių laikikliai su guma d 32 mm		vnt.	80	0,53	42,40
79.5	Vamzdžių laikikliai su guma d 40 mm		vnt.	100	0,64	64,00
79.6	Vamzdžių laikikliai su guma d 50 mm		vnt.	80	0,77	61,60
79.7	Vamzdžių laikikliai su guma d 63 mm		vnt.	80	0,99	79,20
80	Flanšiniai guminiai kompensatoriai	Flanšų medžiaga – nerūdijantis plienas ne žemesnės kaip AISI 304 klasės. Flanšų pajungimas turi atitikti LST EN 1092-2 (arba lygiavertės) standartų reikalavimus. Flanšinis pajungimas - PN10. Darbinis slėgis ne mažesnis kaip 10 bar. Darbinė temperatūra – min. -25°C ir žemesnė, max. +130°C ir aukštesnė. Tinka nuotekoms, geriamam ir karštam vandeniui su chemikalais, techniniam vandeniui. EPDM (arba lygiavertė) guma.				
80.1	DN 50 mm		vnt.	15	19,5	292,50
80.2	DN 65 mm		vnt.	15	26	390,00
80.3	DN 80 mm		vnt.	15	31,2	468,00
80.4	DN 100 mm		vnt.	15	37,7	565,50
80.5	DN 125 mm		vnt.	15	52	780,00
80.6	DN 150 mm		vnt.	15	63,7	955,50
80.7	DN 200 mm		vnt.	15	2,63	39,45
80.8	DN 250 mm		vnt.	1	3,94	3,94
80.9	DN 300 mm		vnt.	1	7,01	7,01
80.10	DN 400 mm		vnt.	1	7,85	7,85
80.11	DN 500 mm		vnt.	1	9,6	9,60
80.12	DN 600 mm		vnt.	1	10,11	10,11
REMontINĖS MOVOS						
81	Remontinės nerūdijančio plieno movos	Remontinių movų korpusas turi būti pagamintas iš nerūdijančio plieno ne žemesnės kaip AISI 304 klasės.				
81.1	Remontinė mova DN50 plieniniams vamzdžiams L-150 mm	Varžtai pagaminti iš nerūdijančio plieno, ne žemesnės klasės kaip AISI 304. Varžtų diametrai, priklausomai nuo remontinių movų diametro. Veržlės, sukomplektuotos su poveržlėmis ir pagamintos iš nerūdijančio plieno ne žemesnės klasės kaip AISI 304.	vnt.	20	32	640,00
81.2	Remontinė mova DN50 plieniniams vamzdžiams L-200 mm	Remontinės movos uždarymui naudojama L-formos atraminė plokštelė, pagaminta iš nerūdijančio plieno, ne žemesnės klasės kaip AISI 304. Atraminė plokštelė išlygina įtempimą visame movos ilgyje. Atraminė plokštelė fiksuojama užveržiant veržles.	vnt.	30	38	1 140,00
81.3	Remontinė mova DN50 plieniniams vamzdžiams L-300 mm		vnt.	20	2	40,00
81.4	Remontinė mova DN50 kaliojo ketaus vamzdžiams L-150 mm		vnt.	20	32	640,00
81.5	Remontinė mova DN50 kaliojo ketaus vamzdžiams L-200 mm		vnt.	30	38	1 140,00
81.6	Remontinė mova DN50 kaliojo ketaus vamzdžiams L-300 mm		vnt.	20	2	40,00
81.7	Remontinė mova DN65 plieniniams vamzdžiams L-150 mm	Sandarinimo elementas – „vaflio“ struktūros vientisa, vulkanizuota tarpinė iš EPDM (arba lygiavertės) medžiagos. Sandarinimo tarpinė turi būti tvirtai priklijuota per visą plotą. Sandarinimo tarpinės persidengiantys galai turi būti konusinės formos.	vnt.	20	30	600,00
81.8	Remontinė mova DN65 plieniniams vamzdžiams L-200 mm		vnt.	30	39	1 170,00
81.9	Remontinė mova DN65 plieniniams vamzdžiams L-300 mm		vnt.	20	2	40,00
81.10	Remontinė mova DN65 kaliojo ketaus vamzdžiams L-150 mm		vnt.	20	30	600,00
81.11	Remontinė mova DN65 kaliojo ketaus vamzdžiams L-200 mm		vnt.	30	39	1 170,00
81.12	Remontinė mova DN65 kaliojo ketaus vamzdžiams L-300 mm		vnt.	20	2	40,00
81.13	Remontinė mova DN80 plieniniams vamzdžiams L-150 mm		vnt.	20	35	700,00
81.14	Remontinė mova DN80 plieniniams vamzdžiams L-200 mm		vnt.	20	40	800,00
81.15	Remontinė mova DN80 plieniniams vamzdžiams L-300 mm		vnt.	20	2	40,00
81.16	Remontinė mova DN80 kaliojo ketaus vamzdžiams L-150 mm		vnt.	20	35	700,00
81.17	Remontinė mova DN80 kaliojo ketaus vamzdžiams L-200 mm		vnt.	20	40	800,00
81.18	Remontinė mova DN80 kaliojo ketaus vamzdžiams L-300 mm		vnt.	20	2	40,00
81.19	Remontinė mova DN80 kaliojo ketaus vamzdžiams L-400 mm		vnt.	20	2	40,00
81.20	Remontinė mova DN100 plieniniams vamzdžiams L-150 mm		vnt.	40	35	1 400,00

81.21	Remontinė mova DN100 plieniniams vamzdžiams L-200 mm
81.22	Remontinė mova DN100 plieniniams vamzdžiams L-300 mm
81.23	Remontinė mova DN100 plieniniams vamzdžiams L-400 mm
81.24	Remontinė mova DN100 kaliojo ketaus vamzdžiams L-150 mm
81.25	Remontinė mova DN100 kaliojo ketaus vamzdžiams L-200 mm
81.26	Remontinė mova DN100 kaliojo ketaus vamzdžiams L-300 mm
81.27	Remontinė mova DN100 kaliojo ketaus vamzdžiams L-400 mm
81.28	Remontinė mova DN125 plieniniams vamzdžiams L-200 mm
81.29	Remontinė mova DN125 plieniniams vamzdžiams L-300 mm
81.30	Remontinė mova DN125 kaliojo ketaus vamzdžiams L-200 mm
81.31	Remontinė mova DN125 kaliojo ketaus vamzdžiams L-300 mm
81.32	Remontinė mova DN150 plieniniams vamzdžiams L-200 mm
81.33	Remontinė mova DN150 plieniniams vamzdžiams L-300 mm
81.34	Remontinė mova DN150 plieniniams vamzdžiams L-400 mm
81.35	Remontinė mova DN150 kaliojo ketaus vamzdžiams L-200 mm
81.36	Remontinė mova DN150 kaliojo ketaus vamzdžiams L-300 mm
81.37	Remontinė mova DN150 kaliojo ketaus vamzdžiams L-400 mm
81.38	Remontinė mova DN200 plieniniams vamzdžiams L-200 mm
81.39	Remontinė mova DN200 plieniniams vamzdžiams L-300 mm
81.40	Remontinė mova DN200 plieniniams vamzdžiams L-400 mm
81.41	Remontinė mova DN200 kaliojo ketaus vamzdžiams L-200 mm
81.42	Remontinė mova DN200 kaliojo ketaus vamzdžiams L-300 mm
81.43	Remontinė mova DN200 kaliojo ketaus vamzdžiams L-400 mm
81.44	Remontinė mova DN250 plieniniams vamzdžiams L-200 mm
81.45	Remontinė mova DN250 plieniniams vamzdžiams L-300 mm
81.46	Remontinė mova DN250 plieniniams vamzdžiams L-400 mm
81.47	Remontinė mova DN250 kaliojo ketaus vamzdžiams L-200 mm
81.48	Remontinė mova DN250 kaliojo ketaus vamzdžiams L-300 mm
81.49	Remontinė mova DN250 kaliojo ketaus vamzdžiams L-400 mm
81.50	Remontinė mova DN300 plieniniams vamzdžiams L-300 mm
81.51	Remontinė mova DN300 plieniniams vamzdžiams L-400 mm
81.52	Remontinė mova DN300 plieniniams vamzdžiams L-500 mm
81.53	Remontinė mova DN300 kaliojo ketaus vamzdžiams L-300 mm
81.54	Remontinė mova DN300 kaliojo ketaus vamzdžiams L-400 mm
81.55	Remontinė mova DN300 kaliojo ketaus vamzdžiams L-500 mm
81.56	Remontinė mova DN350 plieniniams vamzdžiams L-300 mm
81.57	Remontinė mova DN350 plieniniams vamzdžiams L-400 mm
81.58	Remontinė mova DN350 kaliojo ketaus vamzdžiams L-300 mm
81.59	Remontinė mova DN350 kaliojo ketaus vamzdžiams L-400 mm
81.60	Remontinė mova DN400 plieniniams vamzdžiams L-300 mm

vnt.	50	50	2 500,00
vnt.	40	70	2 800,00
vnt.	30	2	60,00
vnt.	80	35	2 800,00
vnt.	100	50	5 000,00
vnt.	30	70	2 100,00
vnt.	30	3	90,00
vnt.	20	3	60,00
vnt.	5	3	15,00
vnt.	20	42	840,00
vnt.	5	3	15,00
vnt.	50	60	3 000,00
vnt.	50	85	4 250,00
vnt.	30	5	150,00
vnt.	60	60	3 600,00
vnt.	30	85	2 550,00
vnt.	30	5	150,00
vnt.	40	80	3 200,00
vnt.	50	80	4 000,00
vnt.	30	5	150,00
vnt.	40	80	3 200,00
vnt.	50	80	4 000,00
vnt.	30	5	150,00
vnt.	20	90	1 800,00
vnt.	20	90	1 800,00
vnt.	15	5	75,00
vnt.	20	90	1 800,00
vnt.	20	90	1 800,00
vnt.	15	5	75,00
vnt.	50	135	6 750,00
vnt.	30	155	4 650,00
vnt.	30	5	150,00
vnt.	50	135	6 750,00
vnt.	30	155	4 650,00
vnt.	30	5	150,00
vnt.	30	10	300,00
vnt.	30	15	450,00
vnt.	30	20	600,00
vnt.	30	25	750,00
vnt.	5	5	25,00

81.61	Remontinė mova DN400 plieniniams vamzdžiams L-400 mm				
81.62	Remontinė mova DN400 plieniniams vamzdžiams L-500 mm				
81.63	Remontinė mova DN400 plieniniams vamzdžiams L-600 mm				
81.64	Remontinė mova DN400 kaliojo ketaus vamzdžiams L-300 mm				
81.65	Remontinė mova DN400 kaliojo ketaus vamzdžiams L-400 mm				
81.66	Remontinė mova DN400 kaliojo ketaus vamzdžiams L-500 mm				
81.67	Remontinė mova DN400 kaliojo ketaus vamzdžiams L-600 mm				
81.68	Remontinė mova DN500 plieniniams vamzdžiams L-300 mm				
81.69	Remontinė mova DN500 plieniniams vamzdžiams L-400 mm				
81.70	Remontinė mova DN500 plieniniams vamzdžiams L-500 mm				
81.71	Remontinė mova DN500 plieniniams vamzdžiams L-600 mm				
81.72	Remontinė mova DN500 kaliojo ketaus vamzdžiams L-300 mm				
81.73	Remontinė mova DN500 kaliojo ketaus vamzdžiams L-400 mm				
81.74	Remontinė mova DN500 kaliojo ketaus vamzdžiams L-500 mm				
81.75	Remontinė mova DN500 kaliojo ketaus vamzdžiams L-600 mm				
81.76	Remontinė mova DN600 plieniniams vamzdžiams L-300 mm				
81.77	Remontinė mova DN600 plieniniams vamzdžiams L-400 mm				
81.78	Remontinė mova DN600 plieniniams vamzdžiams L-500 mm				
81.79	Remontinė mova DN600 plieniniams vamzdžiams L-600 mm				
81.80	Remontinė mova DN600 kaliojo ketaus vamzdžiams L-300 mm				
81.81	Remontinė mova DN600 kaliojo ketaus vamzdžiams L-400 mm				
81.82	Remontinė mova DN600 kaliojo ketaus vamzdžiams L-500 mm				
81.83	Remontinė mova DN600 kaliojo ketaus vamzdžiams L-600 mm				
82.	Plastikiniai vamzdynų rekonstravimo PVC moduliai (betranšėjinės klojimo technologijos, ilgis l = 0,5 m (±10%))	Vamzdžiai turi atitikti LST EN 1401-1 (arba lygiaverčio) standarto reikalavimus. Vamzdžių medžiaga – PVC. Vamzdžių stiprumo klasė – ne žemesnė kaip SN8. Sandarinimo žiedas – SBR. Vamzdžio vidaus spalva – oranžinė.			
82.1	Vamzdis D 160 mm				
82.2	Vamzdis D 200 mm				
82.3	Vamzdis D 225 mm				
82.4	Vamzdis D 250 mm				
82.5	Vamzdis D 280 mm				
82.6	Vamzdis D 315 mm				
82.7	Vamzdis D 355 mm				
82.8	Vamzdis D 400 mm				
82.9	Vamzdis D 500 mm				
82.10	Vamzdis D 560 mm				
		vnt.	30	180	5 400,00
		vnt.	30	350	10 500,00
		vnt.	30	5	150,00
		vnt.	5	200	1 000,00
		vnt.	30	180	5 400,00
		vnt.	30	350	10 500,00
		vnt.	30	5	150,00
		vnt.	5	6	30,00
		vnt.	40	6	240,00
		vnt.	40	250	10 000,00
		vnt.	40	250	10 000,00
		vnt.	5	6	30,00
		vnt.	30	8	240,00
		vnt.	30	400	12 000,00
		vnt.	30	6	180,00
		vnt.	5	8	40,00
		vnt.	10	10	100,00
		vnt.	10	200	2 000,00
		vnt.	10	14	140,00
		vnt.	5	16	80,00
		vnt.	10	18	180,00
		vnt.	10	450	4 500,00
		vnt.	10	400	4 000,00
		vnt.	100	24	2 400,00
		vnt.	100	28	2 800,00
		vnt.	100	33	3 300,00
		vnt.	100	36	3 600,00
		vnt.	100	42	4 200,00
		vnt.	100	50	5 000,00
		vnt.	100	69	6 900,00
		vnt.	100	80	8 000,00
		vnt.	100	98	9 800,00
		vnt.	100	107	10 700,00
Pasiūlymo vertė, Eur (be PVM)					1 126 826,00
PVM vertė, Eur (21%)					236 633,46
Pasiūlymo vertė, Eur (su PVM)					1 363 459,46

I pirkimo dalis. Vamzdžiai, fasoninės dalys, remontinės movos ir kiti susiję gaminiai.

Eil. Nr.	Prekių pavadinimas	Techniniai reikalavimai Prekėms	Mato vnt.	Preliminarus kiekis 12 mėn. laikotarpiui	Vieno vieneto įkainis Eur, be PVM	Įkainių suma Eur, be PVM
VAMZDŽIAI						
1	Plastikiniai vamzdžiai PE100 PN10 (ritiniuose)	Vamzdžiai turi atitikti LST EN 12201-2 (arba lygiaverčio) standarto reikalavimus. Vamzdžių medžiaga – polietilenas PE100 tipo, nuo D 20 mm iki D 50 mm SDR11, vamzdžių slėgio klasė – ne žemesnė kaip PN16, nuo D 63 mm iki D 630 mm SDR17, vamzdžių slėgio klasė – ne žemesnė kaip PN10				
1.1	Vamzdis D 20 mm		m	50	0,05	2,50
1.2	Vamzdis D 25 mm		m	100	0,63	63,00
1.3	Vamzdis D 32 mm		m	400	1,5	600,00
1.4	Vamzdis D 40 mm		m	150	0,06	9,00
1.5	Vamzdis D50 mm		m	300	2	600,00
1.6	Vamzdis D 63 mm		m	300	3	900,00
1.7	Vamzdis D 75 mm		m	20	0,5	10,00
1.8	Vamzdis D 90 mm		m	20	0,6	12,00
1.9	Vamzdis D 110 mm		m	300	1,5	450,00
2	Plastikiniai vamzdžiai PE100 PN10 (tiesūs), ilgis l = 12 m					
2.1	Vamzdis D 110 mm		vnt.	100	85	8.500,00
2.2	Vamzdis D 160 mm		vnt.	40	170	6.800,00
2.3	Vamzdis D 200 mm		vnt.	20	100	2.000,00
2.4	Vamzdis D 225 mm		vnt.	10	10	100,00
2.5	Vamzdis D 250 mm		vnt.	10	250	2.500,00
2.6	Vamzdis D 315 mm		vnt.	30	510	15.300,00
2.7	Vamzdis D 355 mm		vnt.	10	450	4.500,00
2.8	Vamzdis D 400 mm		vnt.	50	780	39.000,00
2.9	Vamzdis D 500 mm		vnt.	10	1050	10.500,00
2.10	Vamzdis D 630 mm		vnt.	5	2000	10.000,00
3	Plastikiniai vamzdžiai PE100RC PN10 (tiesūs), ilgis l = 12 m	Vamzdžiai turi atitikti LST EN 12201-2 (arba lygiaverčio) standarto reikalavimus. Vamzdžių medžiaga – padidinto atsparumo įtrūkimams ir apkrovoms PE100RC tipo polietilenas, SDR17, vamzdžių slėgio klasė – ne žemesnė kaip PN10. Vamzdžiai turi atitikti PAS1075, tipas 2 reikalavimus.				
3.1	Vamzdis D 110 mm		vnt.	100	85	8.500,00
3.2	Vamzdis D 160 mm		vnt.	25	170	4.250,00
3.3	Vamzdis D 200 mm		vnt.	10	80	800,00
3.4	Vamzdis D 225 mm		vnt.	10	10	100,00
3.5	Vamzdis D 250 mm		vnt.	5	250	1.250,00
3.6	Vamzdis D 315 mm		vnt.	20	600	12.000,00
3.7	Vamzdis D 355 mm		vnt.	10	400	4.000,00
3.8	Vamzdis D 400 mm		vnt.	50	800	40.000,00
3.9	Vamzdis D 450 mm		vnt.	50	1150	57.500,00
4	Plastikiniai vamzdžiai PVC N klasė (lauko nuotekų tinklams), ilgis l = 1 m	Vamzdžiai turi atitikti LST EN 1401-1 (arba lygiaverčio) standarto reikalavimus, guminės tarpinės turi atitikti LST EN 681-1 (arba lygiaverčio) standarto reikalavimus.				
4.1	Vamzdis D 110 mm		vnt.	50	2,36	118,00
4.2	Vamzdis D 160 mm		vnt.	50	4,2	210,00
4.3	Vamzdis D 200 mm		vnt.	30	6,68	200,40
4.4	Vamzdis D 250 mm		vnt.	30	0,1	3,00
4.5	Vamzdis D 315 mm		vnt.	10	0,05	0,50
4.6	Vamzdis D 400 mm		vnt.	10	0,06	0,60
4.7	Vamzdis D 500 mm		vnt.	10	0,07	0,70
5	Plastikiniai vamzdžiai PVC N klasė (lauko nuotekų tinklams), ilgis l = 2 m					
5.1	Vamzdis D 110 mm		vnt.	20	3,43	68,60
5.2	Vamzdis D 160 mm		vnt.	20	6,14	122,80
5.3	Vamzdis D 200 mm		vnt.	20	10,04	200,80
5.4	Vamzdis D 250 mm		vnt.	20	0,1	2,00
5.5	Vamzdis D 315 mm		vnt.	20	0,05	1,00
5.6	Vamzdis D 400 mm		vnt.	5	0,06	0,30
5.7	Vamzdis D 500 mm		vnt.	5	0,07	0,35
6	Plastikiniai vamzdžiai PVC (lauko nuotekų tinklams), ilgis l = 3 m					
6.1	N klasė					
6.1.1	Vamzdis D 110 mm		vnt.	50	6,39	319,50
6.1.2	Vamzdis D 160 mm		vnt.	200	14	2.800,00
6.1.3	Vamzdis D 200 mm		vnt.	150	18,08	2.712,00
6.1.4	Vamzdis D 250 mm		vnt.	50	32,97	1.648,50
6.1.5	Vamzdis D 315 mm		vnt.	100	53,12	5.312,00
6.1.6	Vamzdis D 400 mm		vnt.	50	71,12	3.556,00
6.1.7	Vamzdis D 500 mm		vnt.	50	144,22	7.211,00
6.2	S klasė					
6.2.1	Vamzdis D 110 mm		vnt.	20	0,1	2,00
6.2.2	Vamzdis D 160 mm		vnt.	20	14	280,00
6.2.3	Vamzdis D 200 mm		vnt.	20	2,1	42,00
6.2.4	Vamzdis D 250 mm		vnt.	20	3,1	62,00
6.2.5	Vamzdis D 315 mm		vnt.	20	4,1	82,00
6.2.6	Vamzdis D 400 mm		vnt.	20	5,1	102,00
6.2.7	Vamzdis D 500 mm		vnt.	20	6,1	122,00
7	Plastikiniai vamzdžiai PVC (lauko nuotekų tinklams), ilgis l = 6 m					
7.1	N klasė					
7.1.1	Vamzdis D 110 mm		vnt.	20	1	20,00
7.1.2	Vamzdis D 160 mm		vnt.	20	2	40,00
7.1.3	Vamzdis D 200 mm		vnt.	20	3	60,00
7.1.4	Vamzdis D 250 mm		vnt.	20	4	80,00
7.1.5	Vamzdis D 315 mm		vnt.	20	5	100,00
7.1.6	Vamzdis D 400 mm		vnt.	20	6	120,00
7.1.7	Vamzdis D 500 mm		vnt.	20	7	140,00

7.2	S klasė				
7.2.1	Vamzdis D 110 mm		vnt.	10	1,2 12,00
7.2.2	Vamzdis D 160 mm		vnt.	10	2,2 22,00
7.2.3	Vamzdis D 200 mm		vnt.	10	3,2 32,00
7.2.4	Vamzdis D 250 mm		vnt.	10	4,2 42,00
7.2.5	Vamzdis D 315 mm		vnt.	10	5,2 52,00
7.2.6	Vamzdis D 400 mm		vnt.	10	6,2 62,00
7.2.7	Vamzdis D 500 mm		vnt.	10	7,2 72,00
8	PVC vamzdžiai (vidaus nuotekų tinklams)				
8.1	Vamzdis D 50 mm		m	30	1 30,00
9	Plastikiniai vamzdžiai PP SN8 klasė, ilgis l = 6 m (su movomis)	Vamzdžiai turi atitikti LST EN 1852-1, LST EN 13476-3 (arba lygiaverčių) standartų reikalavimus. Vamzdis turi būti movinis.			
9.2	Vamzdis DN 160 mm		vnt.	20	26 520,00
9.3	Vamzdis DN 200 mm		vnt.	20	31,41 628,20
9.4	Vamzdis DN 250 mm		vnt.	20	54,28 1.085,60
9.5	Vamzdis DN 300 mm		vnt.	10	70,58 705,80
9.6	Vamzdis DN 400 mm		vnt.	10	113,69 1.136,90
9.7	Vamzdis DN 450 mm		vnt.	5	130 650,00
9.8	Vamzdis DN 500 mm		vnt.	5	160 800,00
9.9	Vamzdis DN 600 mm		vnt.	5	230 1.150,00
9.10	Vamzdis DN 800 mm		vnt.	5	250 1.250,00
10.	Plastikiniai vamzdžiai PP SN8 klasė, ilgis l = 6 m (be movų)	Vamzdžiai turi atitikti LST EN 1852-1, LST EN 13476-3 (arba lygiaverčių) standartų reikalavimus.			
10.1	Vamzdis DN 160 mm		vnt.	20	3 60,00
10.2	Vamzdis DN 200 mm		vnt.	20	4 80,00
10.3	Vamzdis DN 250 mm		vnt.	20	5 100,00
10.4	Vamzdis DN 300 mm		vnt.	10	6 60,00
10.5	Vamzdis DN 400 mm		vnt.	10	82 820,00
10.6	Vamzdis DN 450 mm		vnt.	5	8 40,00
10.7	Vamzdis DN 500 mm		vnt.	5	85 425,00
10.8	Vamzdis DN 600 mm		vnt.	5	10 50,00
11	Mova PP vamzdžiams	Movos turi atitikti LST EN 1852-1, LST EN 13476-3 (arba lygiaverčių) standartų reikalavimus. Kartu su mova turi būti pateikiamas ir žiedinis sandariklis.			
11.1	Mova DN 160 mm		vnt.	2	0,01 0,02
11.2	Mova DN 200 mm		vnt.	20	6 120,00
11.3	Mova DN 250 mm		vnt.	20	10 200,00
11.4	Mova DN 300 mm		vnt.	10	25,18 251,80
11.5	Mova DN 400 mm		vnt.	10	39,75 397,50
11.6	Mova DN 450 mm		vnt.	5	53,75 268,75
11.7	Mova DN 500 mm		vnt.	5	66,25 331,25
11.8	Mova DN 600 mm		vnt.	5	100,7 503,50
12	Plastikiniai vamzdynų rekonstravimo PE moduliai (betranšėjinės klojimo technologijos), ilgis l = 0,5 m	Vamzdžiai turi atitikti LST EN 12201-2 (arba lygiaverčio) standarto reikalavimus. Vamzdžių medžiaga – HDPE (arba lygiavertė), vamzdžių stiprumo klasė – ne žemesnė kaip SN8. Sandarinimo žiedas - SBR (arba lygiavertis). Vamzdžio vidaus spalva - balta.			
12.1	Vamzdis D 110 mm		vnt.	150	11 1.650,00
12.2	Vamzdis D 125 mm		vnt.	150	3 450,00
12.3	Vamzdis D 160 mm		vnt.	200	16 3.200,00
12.4	Vamzdis D 180 mm		vnt.	200	17 3.400,00
12.5	Vamzdis D 200 mm		vnt.	150	17 2.550,00
12.6	Vamzdis D 250 mm		vnt.	300	24 7.200,00
12.7	Vamzdis D 280 mm		vnt.	200	27 5.400,00
12.8	Vamzdis D 315 mm		vnt.	150	36 5.400,00
12.9	Vamzdis D 400 mm		vnt.	150	52 7.800,00
12.10	Vamzdis D 500 mm		vnt.	150	105 15.750,00
12.11	Vamzdis D 560 mm		vnt.	150	60 9.000,00
13	Kaliojo ketaus vamzdžiai, ilgis l = 6 m				
13.1	Kaliojo ketaus vandentiekio vamzdžiai	Vamzdžiai turi atitikti LST EN 545 (arba lygiaverčio) standarto reikalavimus. Medžiaga – kalusis ketus. Vidaus padengimas – cementas. Išorės padengimas – cinko ir aliuminio lydinys, epoksidinis miltelinis padengimas ne mažesnio nei 250 mikronų storio, padengimas turi atitikti LST EN 14901:2015 (arba lygiaverčio) standarto reikalavimus. Vamzdžių sujungimas - movinis.			
13.1.1	Vamzdis DN 65 mm		vnt.	10	1 10,00
13.1.2	Vamzdis DN 80 mm		vnt.	10	80 800,00
13.1.3	Vamzdis DN 100 mm		vnt.	10	85 850,00
13.1.4	Vamzdis DN 125 mm		vnt.	10	2 20,00
13.1.5	Vamzdis DN 150 mm		vnt.	10	160 1.600,00
13.1.6	Vamzdis DN 200 mm		vnt.	5	190 950,00
13.1.7	Vamzdis DN 250 mm		vnt.	5	20 100,00
13.1.8	Vamzdis DN 300 mm		vnt.	5	290 1.450,00
13.1.9	Vamzdis DN 350 mm		vnt.	5	180 900,00
13.1.10	Vamzdis DN 400 mm		vnt.	5	400 2.000,00
13.1.11	Vamzdis DN 500 mm		vnt.	5	300 1.500,00
13.1.12	Vamzdis DN 600 mm		vnt.	5	900 4.500,00
13.2	Kaliojo ketaus nuotekų vamzdžiai				
13.2.1	Vamzdis DN 65 mm	Vamzdžiai turi atitikti LST EN 598 (arba lygiaverčio) standarto reikalavimus. Medžiaga – kalusis ketus. Vidaus padengimas – aliumininis cementas. Išorės padengimas – cinko ir aliuminio lydinys, epoksidinis miltelinis padengimas ne mažesnio nei 250 mikronų storio, padengimas turi atitikti LST EN 14901:2015 (arba lygiaverčio) standarto reikalavimus. Vamzdžių sujungimas - movinis.	vnt.	5	1 5,00
13.2.2	Vamzdis DN 80 mm		vnt.	5	2 10,00
13.2.3	Vamzdis DN 100 mm		vnt.	5	3 15,00
13.2.4	Vamzdis DN 125 mm		vnt.	5	4 20,00
13.2.5	Vamzdis DN 150 mm		vnt.	5	5 25,00
13.2.6	Vamzdis DN 200 mm		vnt.	5	6 30,00
13.2.7	Vamzdis DN 250 mm		vnt.	5	7 35,00
13.2.8	Vamzdis DN 300 mm		vnt.	5	8 40,00
13.2.9	Vamzdis DN 350 mm		vnt.	5	9 45,00
13.2.10	Vamzdis DN 400 mm		vnt.	5	10 50,00
13.2.11	Vamzdis DN 500 mm		vnt.	5	11 55,00
13.2.12	Vamzdis DN 600 mm		vnt.	5	12 60,00
14	Plastikiniai vamzdžiai PPR (virinimo sistema)	Vamzdžiai turi atitikti LST EN ISO 15874-2 (arba lygiaverčio) standarto reikalavimus. Vamzdžių medžiaga – polipropilenas (PPR) (arba lygiavertė), vamzdžių slėgio klasė ne mažesnė kaip PN20.			
14.1	Virinimo vamzdis DN 16 mm		m	50	0,01 0,50
14.2	Virinimo vamzdis DN 20 mm		m	80	0,6 48,00
14.3	Virinimo vamzdis DN 25 mm		m	80	1,04 83,20
14.4	Virinimo vamzdis DN 32 mm		m	80	1,59 127,20
14.5	Virinimo vamzdis DN 40 mm		m	80	2,54 203,20
14.6	Virinimo vamzdis DN 50 mm		m	100	4,23 423,00
14.7	Virinimo vamzdis DN 63 mm		m	150	6,5 975,00
15	Plastikiniai vamzdžiai PVC- U PN16	Vamzdžiai turi būti skirti agresyviai cheminei			

15.1	Vamzdis d 12 mm	medžiagai. Vamzdžių slėgio klasė ne mažesnė kaip PN16.	m	20	0,01	0,20	
15.2	Vamzdis d 16 mm		m	15	0,01	0,15	
15.3	Vamzdis d 20 mm		m	15	0,66	9,90	
15.4	Vamzdis d 25 mm		m	15	1,04	15,60	
15.5	Vamzdis d 32 mm		m	15	1,08	16,20	
15.6	Vamzdis d 40 mm		m	15	1,73	25,95	
15.7	Vamzdis d 50 mm		m	10	2,73	27,30	
15.8	Vamzdis d 63 mm		m	10	4,32	43,20	
15.9	Vamzdis d 90 mm		m	10	9,27	92,70	
FASONINĖS DALYS							
16	Virinamos fasoninės dalys PPR vamzdžiui		Virinamos fasoninės dalys PPR vamzdžiui turi atitikti LST EN ISO 15874-3 (arba lygiavertčio) standarto reikalavimus. Medžiaga –polipropilenas (PPR) (arba lygiavertė).				
16.1	Alkūnė DN 16 mm 45°			vnt.	50	0,01	0,50
16.2	Alkūnė DN 16 mm 90°			vnt.	50	0,01	0,50
16.3	Alkūnė DN 20 mm 45°			vnt.	50	0,25	12,50
16.4	Alkūnė DN 20 mm 90°	vnt.		80	0,14	11,20	
16.5	Alkūnė DN 25 mm 45°	vnt.		50	0,34	17,00	
16.6	Alkūnė DN 25 mm 90°	vnt.		80	0,2	16,00	
16.7	Alkūnė DN 32 mm 45°			vnt.	50	0,54	27,00
16.8	Alkūnė DN 32 mm 90°		vnt.	50	0,38	19,00	
16.9	Alkūnė DN 40 mm 45°		vnt.	50	0,77	38,50	
16.10	Alkūnė DN 40 mm 90°		vnt.	50	0,67	33,50	
16.11	Alkūnė DN 50 mm 45°		vnt.	50	1,33	66,50	
16.12	Alkūnė DN 50 mm 90°		vnt.	50	1,26	63,00	
16.13	Alkūnė DN 63 mm 45°			vnt.	50	2,65	132,50
16.14	Alkūnė DN 63 mm 90°	vnt.		80	2,21	176,80	
16.15	Mova DN 16 mm	vnt.		30	0,01	0,30	
16.16	Mova DN 20 mm	vnt.		50	0,14	7,00	
16.17	Mova DN 25 mm	vnt.		80	0,2	16,00	
16.18	Mova DN 32 mm	vnt.		50	0,34	17,00	
16.19	Mova DN 40 mm	vnt.		50	0,54	27,00	
16.20	Mova DN 50 mm		vnt.	80	1,21	96,80	
16.21	Mova DN 63 mm		vnt.	80	1,69	135,20	
16.22	Perėjimas su met. vidumi d 16 x 1/2"		vnt.	50	0,01	0,50	
16.23	Perėjimas su met. vidumi d 20 x 1/2"		vnt.	50	1,18	59,00	
16.24	Perėjimas su met. vidumi d 20 x 3/4"		vnt.	80	1,66	132,80	
16.25	Perėjimas su met. vidumi d 20 x 1"		vnt.	30	0,01	0,30	
16.26	Perėjimas su met. vidumi d 25 x 3/4"		vnt.	100	1,63	163,00	
16.27	Perėjimas su met. vidumi d 32 x 1"		vnt.	50	3,82	191,00	
16.28	Perėjimas su met. vidumi d 40 x 1 1/4"		vnt.	50	7,73	386,50	
16.29	Perėjimas su met. vidumi d 50 x 3/4"		vnt.	20	0,01	0,20	
16.30	Perėjimas su met. vidumi d 50 x 1"		vnt.	20	0,01	0,20	
16.31	Perėjimas su met. vidumi d 50 x 1 1/2"		vnt.	100	8,43	843,00	
16.32	Perėjimas su met. vidumi d 63 x 2"		vnt.	100	15,65	1.565,00	
16.33	Perėjimas su išor. metaliniu sriegiu d 16x16 mm			vnt.	40	0,01	0,40
16.34	Perėjimas su išor. metaliniu sriegiu d 20x16 mm	vnt.		80	1,41	112,80	
16.35	Perėjimas su išor. metaliniu sriegiu d 25x20 mm	vnt.		100	1,89	189,00	
16.36	Perėjimas su išor. metaliniu sriegiu d 32x25 mm	vnt.		50	4,9	245,00	
16.37	Perėjimas su išor. metaliniu sriegiu d 40x20 mm	vnt.		50	0,01	0,50	
16.38	Perėjimas su išor. metaliniu sriegiu d 40x32 mm	vnt.		50	7,5	375,00	
16.39	Perėjimas su išor. metaliniu sriegiu d 50x16 mm	vnt.		20	0,01	0,20	
16.40	Perėjimas su išor. metaliniu sriegiu d 50x32 mm		vnt.	50	0,01	0,50	
16.41	Perėjimas su išor. metaliniu sriegiu d 50x40 mm		vnt.	150	9,76	1.464,00	
16.42	Perėjimas su išor. metaliniu sriegiu d 63x50 mm		vnt.	150	15,89	2.383,50	
16.43	Redukcija vidus/išorė d 16x20 mm		vnt.	50	0,01	0,50	
16.44	Redukcija vidus/išorė d 25x20 mm		vnt.	50	0,12	6,00	
16.45	Redukcija vidus/išorė d 32x25 mm		vnt.	50	0,16	8,00	
16.46	Redukcija vidus/išorė d 32x20 mm		vnt.	50	0,12	6,00	
16.47	Redukcija vidus/išorė d 40x32 mm		vnt.	20	0,26	5,20	
16.48	Redukcija vidus/išorė d 40x25 mm		vnt.	30	0,25	7,50	
16.49	Redukcija vidus/išorė d 50x40 mm		vnt.	50	0,56	28,00	
16.50	Redukcija vidus/išorė d 50x32 mm		vnt.	40	0,54	21,60	
16.51	Redukcija vidus/išorė d 50x25 mm		vnt.	40	0,78	31,20	
16.52	Redukcija vidus/išorė d 63x50 mm		vnt.	20	1,15	23,00	
16.53	Trišakis d 25x20x25 mm (redukuotas)			vnt.	50	0,23	11,50
16.54	Trišakis d 32x20x32 mm (redukuotas)	vnt.		40	0,41	16,40	
16.55	Trišakis d 32x25x32 mm (redukuotas)	vnt.		20	0,41	8,20	
16.56	Trišakis d 40x20x40 mm (redukuotas)	vnt.		50	0,65	32,50	
16.57	Trišakis d 40x25x40 mm (redukuotas)	vnt.		30	0,65	19,50	
16.58	Trišakis d 40x32x40 mm (redukuotas)	vnt.		30	0,65	19,50	
16.59	Trišakis d 50x25x50 mm (redukuotas)	vnt.		30	1,13	33,90	
16.60	Trišakis d 50x32x50 mm (redukuotas)		vnt.	30	1,19	35,70	
16.61	Trišakis d 50x40x50 mm (redukuotas)		vnt.	30	1,3	39,00	
16.62	Trišakis d 63x25x63 mm (redukuotas)		vnt.	20	1,87	37,40	
16.63	Trišakis d 63x32x63 mm (redukuotas)		vnt.	20	2,53	50,60	
16.64	Trišakis d 63x40x63 mm (redukuotas)		vnt.	20	2,53	50,60	
16.65	Trišakis d 63x50x63 mm (redukuotas)		vnt.	20	2,86	57,20	
16.66	Trišakis DN 16 mm		vnt.	30	0,01	0,30	
16.67	Trišakis DN 20 mm		vnt.	50	0,17	8,50	
16.68	Trišakis DN 25 mm		vnt.	40	0,22	8,80	
16.69	Trišakis DN 32 mm		vnt.	30	0,35	10,50	
16.70	Trišakis DN 40 mm		vnt.	40	0,5	20,00	
16.71	Trišakis DN 50 mm		vnt.	40	1,12	44,80	
16.72	Trišakis DN 63 mm		vnt.	40	1,98	79,20	
16.73	Aklė DN 16 mm		vnt.	20	0,01	0,20	
16.74	Aklė DN 20 mm		vnt.	20	0,01	0,20	
16.75	Aklė DN 25 mm		vnt.	20	0,13	2,60	
16.76	Aklė DN 32 mm		vnt.	20	0,16	3,20	
16.77	Aklė DN 40 mm		vnt.	20	0,46	9,20	
16.78	Aklė DN 50 mm		vnt.	20	0,7	14,00	
16.79	Aklė DN 63 mm		vnt.	20	0,81	16,20	

17.	PVC jungiamosios dalys	PVC jungiamosios dalys turi atitikti LST EN 1401-1 (arba lygiavėrio) standarto reikalavimus.				
17.1	PVC alkūnė D 50 mm 45° (vidaus nuotekų tinklams)		vnt.	20	0,38	7,60
17.2	PVC alkūnė D 50 mm 90° (vidaus nuotekų tinklams)		vnt.	20	0,38	7,60
17.3	PVC alkūnė D 110 mm 15°		vnt.	20	1,28	25,60
17.4	PVC alkūnė D 110 mm 30°		vnt.	20	1,44	28,80
17.5	PVC alkūnė D 110 mm 45°		vnt.	20	1,52	30,40
17.6	PVC alkūnė D 110 mm 90°		vnt.	20	0,01	0,20
17.7	PVC alkūnė D 160 mm 15°		vnt.	20	3,16	63,20
17.8	PVC alkūnė D 160 mm 30°		vnt.	20	3,32	66,40
17.9	PVC alkūnė D 160 mm 45°		vnt.	30	3,92	117,60
17.10	PVC alkūnė D 160 mm 90°		vnt.	20	0,01	0,20
17.11	PVC alkūnė D 200 mm 15°		vnt.	20	7,28	145,60
17.12	PVC alkūnė D 200 mm 30°		vnt.	20	7,08	141,60
17.13	PVC alkūnė D 200 mm 45°		vnt.	20	6,56	131,20
17.14	PVC alkūnė D 200 mm 90°		vnt.	20	0,01	0,20
17.15	PVC alkūnė D 250 mm 15°		vnt.	20	11,56	231,20
17.16	PVC alkūnė D 250 mm 30°		vnt.	20	12,62	252,40
17.17	PVC alkūnė D 250 mm 45°		vnt.	20	12,71	254,20
17.18	PVC alkūnė D 250 mm 90°		vnt.	20	0,01	0,20
17.19	PVC alkūnė D 315 mm 15°		vnt.	20	17,15	343,00
17.20	PVC alkūnė D 315 mm 30°		vnt.	20	18,03	360,60
17.21	PVC alkūnė D 315 mm 45°		vnt.	20	19,29	385,80
17.22	PVC alkūnė D 315 mm 90°		vnt.	20	0,01	0,20
17.23	PVC alkūnė D 400 mm 15°		vnt.	15	0,05	0,75
17.24	PVC alkūnė D 400 mm 30°		vnt.	15	0,1	1,50
17.25	PVC alkūnė D 400 mm 45°		vnt.	15	0,15	2,25
17.26	PVC alkūnė D 400 mm 90°		vnt.	15	0,18	2,70
17.27	PVC alkūnė D 500 mm 15°		vnt.	15	0,2	3,00
17.28	PVC alkūnė D 500 mm 30°		vnt.	15	0,25	3,75
17.29	PVC alkūnė D 500 mm 45°		vnt.	15	0,3	4,50
17.30	PVC alkūnė D 500 mm 90°		vnt.	15	0,32	4,80
17.31	PVC remontinė mova D 110 mm		vnt.	30	1,36	40,80
17.32	PVC remontinė mova D 160 mm		vnt.	30	3,4	102,00
17.33	PVC remontinė mova D 200 mm		vnt.	30	5,72	171,60
17.34	PVC remontinė mova D 250 mm		vnt.	30	12,17	365,10
17.35	PVC remontinė mova D 315 mm		vnt.	30	20,62	618,60
17.36	PVC remontinė mova D 400 mm		vnt.	20	37,34	746,80
17.37	PVC remontinė mova D 500 mm		vnt.	20	0,5	10,00
17.38	PVC mova D 50 mm (vidaus nuotekų tinklams)		vnt.	10	0,88	8,80
17.39	PVC mova D 110 mm		vnt.	20	0,01	0,20
17.40	PVC mova D 160 mm		vnt.	20	0,05	1,00
17.41	PVC mova D 200 mm		vnt.	10	0,1	1,00
17.42	PVC mova D 250 mm		vnt.	10	0,12	1,20
17.43	PVC mova D 315 mm		vnt.	10	0,15	1,50
17.44	PVC mova D 400 mm		vnt.	10	0,2	2,00
17.45	PVC mova D 500 mm		vnt.	10	0,3	3,00
17.46	PVC pereinimas D 160x110 mm		vnt.	20	3,33	66,60
17.47	PVC pereinimas D 200x160 mm		vnt.	30	7,38	221,40
17.48	PVC pereinimas D 250x200 mm		vnt.	20	0,01	0,20
17.49	PVC pereinimas D 315x250 mm		vnt.	20	21,52	430,40
17.50	PVC pereinimas D 400x315 mm		vnt.	10	0,2	2,00
17.51	PVC pereinimas D 500x400 mm		vnt.	10	0,35	3,50
17.52	PVC trišakis D 50x50/45° (vidaus nuotekų tinklams)		vnt.	10	1,01	10,10
17.53	PVC trišakis D 50x50/90° (vidaus nuotekų tinklams)		vnt.	10	1,01	10,10
17.54	PVC trišakis D 110x110/45°		vnt.	20	2,02	40,40
17.55	PVC trišakis D 110x110/90°		vnt.	20	0,01	0,20
17.56	PVC trišakis D 160x160/45°		vnt.	20	5,15	103,00
17.57	PVC trišakis D 160x160/90°		vnt.	20	0,05	1,00
17.58	PVC trišakis D 200x200/45°		vnt.	20	8,96	179,20
17.59	PVC trišakis D 200x200/90°		vnt.	20	0,1	2,00
17.60	PVC trišakis D 250x250/45°		vnt.	20	0,25	5,00
17.61	PVC trišakis D 250x250/90°		vnt.	20	0,3	6,00
17.62	PVC trišakis D 315x315/45°		vnt.	10	0,4	4,00
17.63	PVC trišakis D 315x315/90°		vnt.	10	0,5	5,00
17.64	PVC trišakis D 400x400/45°		vnt.	10	0,6	6,00
17.65	PVC trišakis D 400x400/90°		vnt.	10	0,7	7,00
17.66	PVC trišakis D 500x500/45°		vnt.	10	0,8	8,00
17.67	PVC trišakis D 500x500/90°		vnt.	10	0,9	9,00
17.68	Protarpis D 110 mm, L=110 mm		vnt.	10	0,01	0,10
17.69	Protarpis D 160 mm, L=110 mm		vnt.	10	0,03	0,30
17.70	Protarpis D 200 mm, L=110 mm		vnt.	10	0,05	0,50
17.71	Protarpis D 250 mm, L=110 mm		vnt.	10	0,06	0,60
17.72	Protarpis D 315 mm, L=110 mm		vnt.	10	0,07	0,70
17.73	Protarpis D 400 mm, L=110 mm		vnt.	10	0,1	1,00
17.74	Protarpis D 500 mm, L=110 mm		vnt.	10	0,12	1,20
17.75	Protarpis D 110 mm, L=240 mm		vnt.	10	0,14	1,40
17.76	Protarpis D 160 mm, L=240 mm		vnt.	10	0,16	1,60
17.77	Protarpis D 200 mm, L=240 mm		vnt.	10	0,18	1,80
17.78	Protarpis D 250 mm, L=240 mm		vnt.	10	0,19	1,90
17.79	Protarpis D 315 mm, L=240 mm		vnt.	10	0,25	2,50
17.80	Protarpis D 400 mm, L=240 mm		vnt.	10	0,26	2,60
17.81	Protarpis D 500 mm, L=240 mm		vnt.	10	0,3	3,00
17.82	PVC aklė D 110 mm		vnt.	30	0,62	18,60
17.83	PVC aklė D 160 mm		vnt.	50	1,11	55,50
17.84	PVC aklė D 200 mm		vnt.	50	1,82	91,00
17.85	PVC aklė D 250 mm		vnt.	10	9,04	90,40
17.86	PVC aklė D 315 mm		vnt.	10	18,14	181,40
17.87	PVC aklė D 400 mm		vnt.	10	0,05	0,50
17.88	PVC aklė D 500 mm		vnt.	10	0,1	1,00
17.89	Pereinimas PVC - ketus D 50/50 mm		vnt.	10	2,4	24,00

17.90	Perējimas PVC - ketus D 100/110 mm		vnt.	10	4,05	40,50
17.91	Perējimas PVC - ketus D 150/160 mm		vnt.	5	2	10,00
17.92	Guminē tarpinė PVC - ketus perējimui D 50 mm		vnt.	10	3,15	31,50
17.93	Guminē tarpinė PVC - ketus perējimui D 100 mm		vnt.	10	5,04	50,40
17.94	Guminē tarpinė PVC - ketus perējimui D 150 mm		vnt.	5	2	10,00
18	Elektromovinės jungtys PE vamzdžiams	El. virinamos PE jungtys turi atitikti LST EN 12201 (arba lygiaverčio) standarto reikalavimus. Darbinis slėgis ne mažesnis kaip 16 bar.	vnt.	15	0,01	0,15
18.1	Elektromovinės jungtys PE vamzdžiams d 20 mm		vnt.	15	2,11	31,65
18.2	Elektromovinės jungtys PE vamzdžiams d 25 mm		vnt.	15	2,8	42,00
18.3	Elektromovinės jungtys PE vamzdžiams d 32 mm		vnt.	15	0,01	0,15
18.4	Elektromovinės jungtys PE vamzdžiams d 40 mm		vnt.	15	4,56	68,40
18.5	Elektromovinės jungtys PE vamzdžiams d 50 mm		vnt.	50	3,93	196,50
18.6	Elektromovinės jungtys PE vamzdžiams d 63 mm		vnt.	10	0,05	0,50
18.7	Elektromovinės jungtys PE vamzdžiams d 90 mm		vnt.	100	18	1.800,00
18.8	Elektromovinės jungtys PE vamzdžiams d 110 mm		vnt.	60	18	1.080,00
18.9	Elektromovinės jungtys PE vamzdžiams d 160 mm		vnt.	60	30	1.800,00
18.10	Elektromovinės jungtys PE vamzdžiams d 200 mm		vnt.	10	0,08	0,80
18.11	Elektromovinės jungtys PE vamzdžiams d 225 mm		vnt.	10	45	450,00
18.12	Elektromovinės jungtys PE vamzdžiams d 250 mm		vnt.	50	80	4.000,00
18.13	Elektromovinės jungtys PE vamzdžiams d 315 mm		vnt.	10	0,1	1,00
18.14	Elektromovinės jungtys PE vamzdžiams d 355 mm		vnt.	50	155	7.750,00
18.15	Elektromovinės jungtys PE vamzdžiams d 400 mm		vnt.	10	36	360,00
18.16	Elektromovinės jungtys PE vamzdžiams d 500 mm		vnt.	10	500	5.000,00
18.17	Elektromovinės jungtys PE vamzdžiams d 630 mm					
19	Alkūnės PE vamzdžiams 90° (el. virinamos)	El. virinamos PE jungtys turi atitikti LST EN 12201 (arba lygiaverčio) standarto reikalavimus. Darbinis slėgis ne mažesnis kaip 16 bar.	vnt.	15	0,01	0,15
19.1	Alkūnė d 20 mm		vnt.	15	0,2	3,00
19.2	Alkūnė d 25 mm		vnt.	15	6	90,00
19.3	Alkūnė d 32 mm		vnt.	15	0,2	3,00
19.4	Alkūnė d 40 mm		vnt.	15	10	150,00
19.5	Alkūnė d 50 mm		vnt.	15	10	150,00
19.6	Alkūnė d 63 mm		vnt.	15	0,05	0,75
19.7	Alkūnė d 90 mm		vnt.	80	35	2.800,00
19.8	Alkūnė d 110 mm		vnt.	50	60	3.000,00
19.9	Alkūnė d 160 mm		vnt.	30	100	3.000,00
19.10	Alkūnė d 200 mm		vnt.	10	20	200,00
19.11	Alkūnė d 225 mm		vnt.	15	200	3.000,00
19.12	Alkūnė d 250 mm					
20	Alkūnės PE vamzdžiams 45° (el. virinamos)		vnt.	15	0,01	0,15
20.1	Alkūnė d 20 mm		vnt.	15	0,2	3,00
20.2	Alkūnė d 25 mm		vnt.	15	6	90,00
20.3	Alkūnė d 32 mm		vnt.	15	0,2	3,00
20.4	Alkūnė d 40 mm		vnt.	15	10	150,00
20.5	Alkūnė d 50 mm		vnt.	15	10	150,00
20.6	Alkūnė d 63 mm		vnt.	15	0,5	7,50
20.7	Alkūnė d 90 mm		vnt.	20	35	700,00
20.8	Alkūnė d 110 mm		vnt.	15	60	900,00
20.9	Alkūnė d 160 mm		vnt.	15	100	1.500,00
20.10	Alkūnė d 200 mm		vnt.	10	20	200,00
20.11	Alkūnė d 225 mm		vnt.	15	200	3.000,00
20.12	Alkūnė d 250 mm					
21	Alkūnės PE vamzdžiams 30° (be el. spiralinių)	El. virinamos PE jungtys turi atitikti LST EN 12201 (arba lygiaverčio) standarto reikalavimus. Darbinis slėgis ne mažesnis kaip 16 bar. Alkūnės turi būti lietus.	vnt.	10	5	50,00
21.1	Alkūnė D 110 mm		vnt.	10	10	100,00
21.2	Alkūnė D 160 mm		vnt.	10	10	100,00
21.3	Alkūnė D 200 mm		vnt.	5	0,1	0,50
21.4	Alkūnė D 225 mm		vnt.	5	54	270,00
21.5	Alkūnė D 250 mm		vnt.	10	120	1.200,00
21.6	Alkūnė D 315 mm		vnt.	5	0,15	0,75
21.7	Alkūnė D 355 mm		vnt.	10	170	1.700,00
21.8	Alkūnė D 400 mm		vnt.	5	5	25,00
21.9	Alkūnė D 500 mm		vnt.	10	10	100,00
21.10	Alkūnė D 630 mm					
22	Alkūnės PE vamzdžiams 45° (be el. spiralinių)		vnt.	10	5	50,00
22.1	Alkūnė D 110 mm		vnt.	10	10	100,00
22.2	Alkūnė D 160 mm		vnt.	10	10	100,00
22.3	Alkūnė D 200 mm		vnt.	5	0,1	0,50
22.4	Alkūnė D 225 mm		vnt.	10	54	540,00
22.5	Alkūnė D 250 mm		vnt.	10	120	1.200,00
22.6	Alkūnė D 315 mm		vnt.	5	0,15	0,75
22.7	Alkūnė D 355 mm		vnt.	10	170	1.700,00
22.8	Alkūnė D 400 mm		vnt.	5	5	25,00
22.9	Alkūnė D 500 mm		vnt.	5	10	50,00
22.10	Alkūnė D 630 mm					
23	Alkūnės PE vamzdžiams 90° (be el. spiralinių)		vnt.	10	5	50,00
23.1	Alkūnė D 110 mm		vnt.	10	10	100,00
23.2	Alkūnė D 160 mm		vnt.	10	10	100,00
23.3	Alkūnė D 200 mm		vnt.	5	0,1	0,50
23.4	Alkūnė D 225 mm		vnt.	10	54	540,00
23.5	Alkūnė D 250 mm		vnt.	15	120	1.800,00
23.6	Alkūnė D 315 mm		vnt.	5	0,15	0,75
23.7	Alkūnė D 355 mm		vnt.	10	170	1.700,00
23.8	Alkūnė D 400 mm		vnt.	5	5	25,00
23.9	Alkūnė D 500 mm		vnt.	5	10	50,00
23.10	Alkūnė D 600 mm					
24	PE el. virinamos redukcinės movos	El. virinamos PE jungtys turi atitikti LST EN 12201 (arba lygiaverčio) standarto reikalavimus. Darbinis slėgis ne mažesnis kaip 16 bar.	vnt.	10	0,01	0,10
24.1	Mova D 32x20 mm		vnt.	10	4,34	43,40
24.2	Mova D 32x25 mm		vnt.	10	0,01	0,10
24.3	Mova D 50x20 mm		vnt.	10	5,97	59,70
24.4	Mova D 50x32 mm		vnt.	10	7,7	77,00
24.5	Mova D 63x32 mm		vnt.	10	7,7	77,00
24.6	Mova D 63x40 mm		vnt.	10	7,7	77,00
24.7	Mova D 63x50 mm		vnt.	10	7,7	77,00

24.8	Mova D 90x50 mm		vnt.	10	11,8	118,00
24.9	Mova D 90x63 mm		vnt.	10	11,51	115,10
24.10	Mova D 110x63 mm		vnt.	5	18,28	91,40
24.11	Mova D 110x90 mm		vnt.	5	0,01	0,05
24.12	Mova D 160x110 mm		vnt.	5	27	135,00
25	PE perėjimas (be el. spiralių)	El. virinamos PE jungtys turi atitikti LST EN 12201 (arba lygiavėrčio) standarto reikalavimus. Darbinis slėgis ne mažesnis kaip 16 bar.	vnt.	10	0,01	0,10
25.1	PE perėjimas D 25x20 mm		vnt.	10	0,02	0,20
25.2	PE perėjimas D 32x20 mm		vnt.	10	0,03	0,30
25.3	PE perėjimas D 32x25 mm		vnt.	10	0,04	0,40
25.4	PE perėjimas D 40x32 mm		vnt.	10	0,05	0,50
25.5	PE perėjimas D 50x25 mm		vnt.	10	0,06	0,60
25.6	PE perėjimas D 50x32 mm		vnt.	10	0,07	0,70
25.7	PE perėjimas D 50x40 mm		vnt.	10	0,08	0,80
25.8	PE perėjimas D 63x32 mm		vnt.	10	0,09	0,90
25.9	PE perėjimas D 63x40 mm		vnt.	10	0,12	1,20
25.10	PE perėjimas D 63x50 mm		vnt.	10	0,15	1,50
25.11	PE perėjimas D 90x50 mm		vnt.	10	0,18	1,80
25.12	PE perėjimas D 90x63 mm		vnt.	5	0,25	1,25
25.13	PE perėjimas D 110x50 mm		vnt.	5	9,41	47,05
25.14	PE perėjimas D 110x63 mm		vnt.	5	1	5,00
25.15	PE perėjimas D 110x90 mm		vnt.	5	1	5,00
25.16	PE perėjimas D 160x90 mm		vnt.	5	9,77	48,85
25.17	PE perėjimas D 160x110 mm		vnt.	5	27,1	135,50
25.18	PE perėjimas D 200x160 mm		vnt.	5	0,1	0,50
25.19	PE perėjimas D 250x160 mm		vnt.	5	0,12	0,60
25.20	PE perėjimas D 250x200 mm		vnt.	5	83,03	415,15
25.21	PE perėjimas D 315x250 mm		vnt.	5	0,15	0,75
25.22	PE perėjimas D 355x315 mm		vnt.	5	0,18	0,90
25.23	PE perėjimas D 355x250 mm		vnt.	5	0,2	1,00
25.24	PE perėjimas D 355x315 mm		vnt.	5	312	1.560,00
25.25	PE perėjimas D 400x315 mm		vnt.	5	5	25,00
25.26	PE perėjimas D 400x355 mm		vnt.	5		
26	Trišakiai PE vamzdžiams	El. virinamos PE jungtys turi atitikti LST EN 12201 (arba lygiavėrčio) standarto reikalavimus. Darbinis slėgis ne mažesnis kaip 16 bar.	vnt.	10	9,63	96,30
26.1	Trišakis d 63 mm PE vamzdžiui (el. virinamas)		vnt.	10	0,2	2,00
26.2	Trišakis d 90 mm PE vamzdžiui (el. virinamas)		vnt.	10	34	340,00
26.3	Trišakis d 110 mm PE vamzdžiui (el. virinamas)		vnt.	10	67	670,00
26.4	Trišakis d 160 mm PE vamzdžiui (el. virinamas)		vnt.	10	135	1.350,00
26.5	Trišakis d 200 mm PE vamzdžiui (el. virinamas)		vnt.	5	2	10,00
26.6	Trišakis d 225 mm PE vamzdžiui (el. virinamas)		vnt.	5	3	15,00
26.7	Trišakis d 250 mm PE vamzdžiui (el. virinamas)		vnt.	10	900	9.000,00
26.8	Trišakis d 315 mm PE vamzdžiui (el. virinamas)		vnt.	5	1	5,00
26.9	Trišakis d 355 mm PE vamzdžiui (el. virinamas)		vnt.	10	3	30,00
26.10	Trišakis d 400 mm PE vamzdžiui (el. virinamas)		vnt.	10	0,15	1,50
26.11	Trišakis D 63 mm PE vamzdžiui (be el. spiralių)		vnt.	10	0,18	1,80
26.12	Trišakis D 90 mm PE vamzdžiui (be el. spiralių)		vnt.	10	0,2	2,00
26.13	Trišakis D 110 mm PE vamzdžiui (be el. spiralių)		vnt.	10	0,55	5,50
26.14	Trišakis D 160 mm PE vamzdžiui (be el. spiralių)		vnt.	10	0,8	8,00
26.15	Trišakis D 200 mm PE vamzdžiui (be el. spiralių)		vnt.	5	120	600,00
26.16	Trišakis D 250 mm PE vamzdžiui (be el. spiralių)		vnt.	5	1	5,00
26.17	Trišakis D 225 mm PE vamzdžiui (be el. spiralių)		vnt.	10	190	1.900,00
26.18	Trišakis D 315 mm PE vamzdžiui (be el. spiralių)		vnt.	5	2	10,00
26.19	Trišakis D 355 mm PE vamzdžiui (be el. spiralių)		vnt.	10	450	4.500,00
26.20	Trišakis D 400 mm PE vamzdžiui (be el. spiralių)		vnt.	5	1	5,00
26.21	Trišakis D 500 mm PE vamzdžiui (be el. spiralių)		vnt.	5	3	15,00
26.22	Trišakis D 630 mm PE vamzdžiui (be el. spiralių)		vnt.	5		
27	Trišakiai PE vamzdžiams (veržiami)	Paskirtis - geriamojo vandens PE vamzdžių montavimui. PE jungtys turi atitikti LST EN 12201-3 (arba lygiavėrčio) standarto reikalavimus. Sandariklio medžiaga EPDM – elastomeras (arba lygiavertis), skirtas geriamajam vandeniui. Darbinis slėgis nuo D 16 mm iki D 50 mm ne mažesnis kaip 16 bar., nuo D 63 mm iki D 110 mm ne mažesnis kaip 10 bar.	vnt.	10	0,01	0,10
27.1	Trišakis 16x16x16 PE vamzdžiui		vnt.	10	0,01	0,10
27.2	Trišakis 20x20x20 PE vamzdžiui		vnt.	10	2,3	23,00
27.3	Trišakis 25x25x25 PE vamzdžiui		vnt.	15	2,98	44,70
27.4	Trišakis 32x32x32 PE vamzdžiui		vnt.	10	0,2	2,00
27.5	Trišakis 40x40x40 PE vamzdžiui		vnt.	10	6,61	66,10
27.6	Trišakis 50x50x50 PE vamzdžiui		vnt.	10	9,42	94,20
27.7	Trišakis 63x63x63 PE vamzdžiui		vnt.	10	0,02	0,20
27.8	Trišakis 75x75x75 PE vamzdžiui		vnt.	10	0,05	0,50
27.9	Trišakis 90x90x90 PE vamzdžiui		vnt.	10	0,7	7,00
27.10	Trišakis 110x110x110 PE vamzdžiui		vnt.	10		
28	Trišakiai redukuoti PE vamzdžiams (veržiami)		vnt.	10	0,01	0,10
28.1	Redukuotas trišakis 20x16x20		vnt.	10	0,02	0,20
28.2	Redukuotas trišakis 25x20x25		vnt.	10	0,03	0,30
28.3	Redukuotas trišakis 32x20x32		vnt.	10	2,82	28,20
28.4	Redukuotas trišakis 32x25x32		vnt.	10	0,01	0,10
28.5	Redukuotas trišakis 40x20x40		vnt.	10	0,2	2,00
28.6	Redukuotas trišakis 40x25x40		vnt.	10	0,3	3,00
28.7	Redukuotas trišakis 40x32x40		vnt.	10	0,01	0,10
28.8	Redukuotas trišakis 50x20x50		vnt.	10	0,01	0,10
28.9	Redukuotas trišakis 50x25x50		vnt.	10	6,5	65,00
28.10	Redukuotas trišakis 50x32x50		vnt.	10	6,5	65,00
28.11	Redukuotas trišakis 50x40x50		vnt.	10	4	40,00
28.12	Redukuotas trišakis 63x20x63		vnt.	10	0,05	0,50
28.13	Redukuotas trišakis 63x25x63		vnt.	10	0,08	0,80
28.14	Redukuotas trišakis 63x32x63		vnt.	10	8	80,00
28.15	Redukuotas trišakis 63x40x63		vnt.	10	0,2	2,00
28.16	Redukuotas trišakis 63x50x63		vnt.	10	8	80,00
28.17	Redukuotas trišakis 75x63x75		vnt.	10	0,01	0,10
28.18	Redukuotas trišakis 90x75x90		vnt.	10	0,01	0,10
28.19	Redukuotas trišakis 110x63x110		vnt.	10	0,01	0,10
28.20	Redukuotas trišakis 110x90x110		vnt.	10	0,01	0,10
29	Trišakiai su atšaka (vidiniu sriegiu) PE vamzdžiams (veržiami)		vnt.	10	0,01	0,10
29.1	16 x 1/2 x 16		vnt.	10	0,01	0,10

29.2	16 x ¾ x 16		vnt.	10	0,03	0,30
29.3	20 x ½ x 20		vnt.	10	0,05	0,50
29.4	20 x ¾ x 20		vnt.	10	0,08	0,80
29.5	25 x ½ x 25		vnt.	10	0,1	1,00
29.6	25 x ¾ x 25		vnt.	10	0,12	1,20
29.7	32 x ½ x 32		vnt.	10	0,15	1,50
29.8	32 x ¾ x 32		vnt.	10	0,18	1,80
29.9	32 x 1" x 32		vnt.	10	3	30,00
29.10	32 x 1½ x 32		vnt.	10	0,01	0,10
29.11	40 x 1" x 40		vnt.	10	4,08	40,80
29.12	40 x 1¼ x 40		vnt.	10	3,68	36,80
29.13	40 x 1½ x 40		vnt.	10	4,08	40,80
29.14	50 x 1¼ x 50		vnt.	10	4,94	49,40
29.15	50 x 1½ x 50		vnt.	10	4,73	47,30
29.16	50 x 2" x 50		vnt.	10	28	280,00
29.17	63 x 1½ x 63		vnt.	10	0,01	0,10
29.18	63 x 2" x 63		vnt.	10	8	80,00
29.19	63 x 2½ x 63		vnt.	10	0,05	0,50
29.20	75 x 2" x 75		vnt.	10	0,08	0,80
29.21	75 x 2½ x 75		vnt.	10	0,1	1,00
29.22	75 x 3" x 75		vnt.	10	0,12	1,20
29.23	90 x 2½ x 90		vnt.	10	0,15	1,50
29.24	90 x 3" x 90		vnt.	10	0,2	2,00
29.25	110 x 3" x 110		vnt.	10	0,35	3,50
29.26	110 x 4" x 110		vnt.	10	0,45	4,50
30	Jungtys su išoriniu sriegiu PE vamzdžiams (veržiamos)	Paskirtis - geriamojo vandens PE vamzdžių montavimui. PE jungtys turi atitikti LST EN 12201-3 (arba lygiaverčio) standarto reikalavimus. Sandariklio medžiaga EPDM – elastomeras (arba lygiavertis), skirtas geriamajam vandeniui. Darbinis slėgis nuo d 16 mm iki d 50 mm ne mažesnis kaip 16 bar., nuo d 63 mm ir daugiau ne mažesnis kaip 10 bar.				
30.1	16 x ½		vnt.	10	0,01	0,10
30.2	20 x ½		vnt.	10	0,02	0,20
30.3	20 x ¾		vnt.	10	0,4	4,00
30.4	20 x 1"		vnt.	10	0,01	0,10
30.5	25 x ½		vnt.	10	0,75	7,50
30.6	25 x ¾		vnt.	15	0,75	11,25
30.7	25 x 1"		vnt.	15	0,75	11,25
30.8	32 x ¾		vnt.	30	1,07	32,10
30.9	32 x 1"		vnt.	50	0,95	47,50
30.10	32 x 1¼		vnt.	50	1,01	50,50
30.11	40 x 1"		vnt.	10	1,76	17,60
30.12	40 x 1¼		vnt.	10	1,76	17,60
30.13	40 x 1½		vnt.	20	1,76	35,20
30.14	50 x 1¼		vnt.	20	2,3	46,00
30.15	50 x 1½		vnt.	20	2,3	46,00
30.16	50 x 2"		vnt.	30	2,3	69,00
30.17	63 x 1¼		vnt.	10	0,01	0,10
30.18	63 x 1½		vnt.	10	3,46	34,60
30.19	63 x 2"		vnt.	30	3,26	97,80
31	Jungtys su vidiniu sriegiu PE vamzdžiams (veržiamos)					
31.1	16 x ½		vnt.	10	0,38	3,80
31.2	20 x ½		vnt.	10	0,61	6,10
31.3	20 x ¾		vnt.	10	0,61	6,10
31.4	20 x 1"		vnt.	10	0,01	0,10
31.5	25 x ½		vnt.	20	0,82	16,40
31.6	25 x ¾		vnt.	20	0,82	16,40
31.7	25 x 1"		vnt.	15	0,82	12,30
31.8	32 x ¾		vnt.	150	4	600,00
31.9	32 x 1"		vnt.	20	1,04	20,80
31.10	32 x 1¼		vnt.	10	1,46	14,60
31.11	40 x 1"		vnt.	20	1,61	32,20
31.12	40 x 1¼		vnt.	20	1,61	32,20
31.13	40 x 1½		vnt.	20	1,98	39,60
31.14	50 x 1¼		vnt.	20	0,01	0,20
31.15	50 x 1½		vnt.	20	2,33	46,60
31.16	50 x 2"		vnt.	10	3,13	31,30
31.17	63 x 1¼		vnt.	10	0,01	0,10
31.18	63 x 1½		vnt.	10	4,6	46,00
31.19	63 x 2"		vnt.	15	3,13	46,95
32	Jungtys PE vamzdžiams (veržiamos)	Paskirtis - geriamojo vandens PE vamzdžių montavimui. PE jungtys turi atitikti LST EN 12201-3 (arba lygiaverčio) standarto reikalavimus. Sandariklio medžiaga EPDM – elastomeras (arba lygiavertis), skirtas geriamajam vandeniui. Darbinis slėgis nuo d 16 mm iki d 50 mm ne mažesnis kaip 16 bar., nuo d 63 mm ir daugiau ne mažesnis kaip 10 bar.				
32.1	Movos (veržiamos)					
32.1.1	16x16		vnt.	10	0,01	0,10
32.1.2	20x20		vnt.	10	0,01	0,10
32.1.3	25x25		vnt.	30	1,35	40,50
32.1.4	25x20		vnt.	30	1,21	36,30
32.1.5	32x32		vnt.	50	1,74	87,00
32.1.6	32x25		vnt.	30	1,6	48,00
32.1.7	40x40		vnt.	30	2,83	84,90
32.1.8	40x32		vnt.	30	2,76	82,80
32.1.9	40x25		vnt.	30	2,76	82,80
32.1.10	50x50		vnt.	50	3,86	193,00
32.1.11	50x40		vnt.	30	3,42	102,60
32.1.12	50x32		vnt.	30	3,42	102,60
32.1.13	50x25		vnt.	30	3,42	102,60
32.1.14	63x63		vnt.	30	5,12	153,60
32.1.15	63x50		vnt.	30	4,84	145,20
32.1.16	63x40		vnt.	30	4,71	141,30
32.1.17	63x32		vnt.	30	4,71	141,30
32.1.18	75x75		vnt.	5	0,05	0,25
32.1.19	90x90		vnt.	5	0,1	0,50
32.1.20	110x110		vnt.	10	0,15	1,50
32.2	Alkūnės 90° (veržiamos)					

32.2.1	d 15 mm		vnt.	10	0,01	0,10
32.2.2	d 20 mm		vnt.	10	1,17	11,70
32.2.3	d 25 mm		vnt.	30	1,91	57,30
32.2.4	d 32 mm		vnt.	100	2,36	236,00
32.2.5	d 40 mm		vnt.	30	4,1	123,00
32.2.6	d 50 mm		vnt.	60	5,76	345,60
32.2.7	d 63 mm		vnt.	60	7	420,00
33	Alkūnės 90° su vidiniu sriegiu PE vamzdžiams (veržiamos)	Paskirtis - geriamojo vandens PE vamzdžių montavimui. PE jungtys turi atitikti LST EN 12201-3 (arba lygiaverčio) standarto reikalavimus. Sandariklio medžiaga EPDM – elastomeras (arba lygiavertis), skirtas geriamajam vandeniui. Darbinis slėgis ne mažesnis kaip 16 bar. Darbinis slėgis nuo d 25 mm iki d 50 mm ne mažesnis kaip 16 bar., nuo d 63 mm ir daugiau ne mažesnis kaip 10 bar.				
33.1	25 x ¾"		vnt.	20	1,01	20,20
33.2	25 x 1"		vnt.	20	1,01	20,20
33.3	32 x ¾"		vnt.	60	1,2	72,00
33.4	32 x 1"		vnt.	30	1,2	36,00
33.5	32 x 1½"		vnt.	30	0,02	0,60
33.6	40 x ¾"		vnt.	20	0,05	1,00
33.7	40 x 1"		vnt.	20	2,65	53,00
33.8	40 x 1½"		vnt.	20	2,35	47,00
33.9	40 x 2"		vnt.	20	2,8	56,00
33.10	50 x ¾"		vnt.	20	0,05	1,00
33.11	50 x 1"		vnt.	30	0,08	2,40
33.12	50 x 1½"		vnt.	30	0,1	3,00
33.13	50 x 2"		vnt.	50	3,13	156,50
33.14	63 x ¾"		vnt.	50	4,13	206,50
33.15	63 x 1"		vnt.	20	0,02	0,40
33.16	63 x 1½"		vnt.	20	0,05	1,00
33.17	63 x 2"		vnt.	30	0,08	2,40
33.18	63 x 2½"		vnt.	30	0,09	2,70
33.19	63 x 3"		vnt.	30	5	150,00
34	Alkūnės 90° su išoriniu sriegiu PE vamzdžiams (veržiamos)					
34.1	25 x ¾"		vnt.	50	0,87	43,50
34.2	25 x 1"		vnt.	50	0,87	43,50
34.3	32 x ¾"		vnt.	50	1,13	56,50
34.4	32 x 1"		vnt.	20	1,13	22,60
34.5	32 x 1½"		vnt.	50	0,02	1,00
34.6	40 x ¾"		vnt.	20	0,05	1,00
34.7	40 x 1"		vnt.	20	1,76	35,20
34.8	40 x 1½"		vnt.	20	1,78	35,60
34.9	40 x 2"		vnt.	20	1,81	36,20
34.10	50 x ¾"		vnt.	20	0,05	1,00
34.11	50 x 1"		vnt.	20	0,08	1,60
34.12	50 x 1½"		vnt.	20	0,1	2,00
34.13	50 x 2"		vnt.	50	3,19	159,50
34.14	63 x ¾"		vnt.	50	2,47	123,50
34.15	63 x 1"		vnt.	20	0,02	0,40
34.16	63 x 1½"		vnt.	20	0,05	1,00
34.17	63 x 2"		vnt.	20	0,08	1,60
34.18	63 x 2½"		vnt.	20	0,09	1,80
34.19	63 x 3"		vnt.	50	5	250,00
35	PE aklės					
35.1	Veržiamos					
35.1.1	PE aklė d 16 mm	Paskirtis - geriamojo vandens PE vamzdžių montavimui. PE jungtys turi atitikti LST EN 12201-3 (arba lygiaverčio) standarto reikalavimus. Sandariklio medžiaga EPDM – elastomeras (arba lygiavertis), skirtas geriamajam vandeniui. Darbinis slėgis ne mažesnis kaip 16 bar.	vnt.	10	0,01	0,10
35.1.2	PE aklė d 20 mm		vnt.	10	0,02	0,20
35.1.3	PE aklė d 25 mm		vnt.	10	0,03	0,30
35.1.4	PE aklė d 32 mm		vnt.	25	1	25,00
35.1.5	PE aklė d 40 mm		vnt.	10	0,04	0,40
35.1.6	PE aklė d 50 mm		vnt.	10	2	20,00
35.1.7	PE aklė d 63 mm		vnt.	10	0,05	0,50
35.1.8	PE aklė d 75 mm		vnt.	5	0,06	0,30
35.1.9	PE aklė d 90 mm		vnt.	5	0,07	0,35
35.1.10	PE aklė d 110 mm		vnt.	10	0,1	1,00
35.2	Virinamos					
35.2.1	PE aklė d 16 mm	El. virinamos PE jungtys turi atitikti LST EN 12201 (arba lygiaverčio) standarto reikalavimus. Darbinis slėgis ne mažesnis kaip 16 bar.	vnt.	10	0,01	0,10
35.2.2	PE aklė d 20 mm		vnt.	10	0,02	0,20
35.2.3	PE aklė d 25 mm		vnt.	10	0,03	0,30
35.2.4	PE aklė d 32 mm		vnt.	10	1	10,00
35.2.5	PE aklė d 40 mm		vnt.	10	0,04	0,40
35.2.6	PE aklė d 50 mm		vnt.	10	2	20,00
35.2.7	PE aklė d 63 mm		vnt.	10	0,05	0,50
35.2.8	PE aklė d 75 mm		vnt.	5	0,06	0,30
35.2.9	PE aklė d 90 mm		vnt.	5	0,07	0,35
35.2.10	PE aklė d 110 mm		vnt.	10	0,1	1,00
35.2.11	PE aklė d 160 mm		vnt.	10	1	10,00
36	Flanšiniai adapteriai PE ir PVC vamzdžiams (atsparūs tempimui)	Korpuso medžiaga - kalusis ketus pagal LST EN 1563 (arba lygiaverčio) standarto reikalavimus. Korpuso detalės iš vidaus ir iš išorės padengtos korozijai atsparia milteline epoksidine danga, ne mažesnio nei 250 mikronų storio, padengimas turi atitikti LST EN 14901:2015 (arba lygiaverčio) standarto reikalavimus. Sandariklio medžiaga – EPDM arba lygiavertis (skirtas geriamajam vandeniui). Flanšiniai adapteriai turi būti inkaruojantys, skirti geriamajam vandeniui. Darbinis slėgis ne mažesnis kaip 16 bar.				
36.1	Flanšinis adapteris d 63 mm		vnt.	20	3	60,00
36.2	Flanšinis adapteris d 75 mm		vnt.	5	2	10,00
36.3	Flanšinis adapteris d 90 mm		vnt.	10	5	50,00
36.4	Flanšinis adapteris d 110 mm		vnt.	30	35	1.050,00
36.5	Flanšinis adapteris d 160 mm		vnt.	20	54	1.080,00
36.6	Flanšinis adapteris d 200 mm		vnt.	10	105	1.050,00
36.7	Flanšinis adapteris d 250 mm		vnt.	5	5	25,00
36.8	Flanšinis adapteris d 315 mm		vnt.	20	185	3.700,00
36.9	Flanšinis adapteris d 400 mm		vnt.	10	315	3.150,00
36.10	Flanšinis adapteris d 500 mm		vnt.	5	5	25,00
36.11	Flanšinis adapteris d 630 mm		vnt.	5	500	2.500,00
37	PP flanšai					
37.1	PP flanšas DN 50 mm	PP flanšai pagaminti iš plieno, padengti polipropilenu (PP arba lygiaverčiu). Darbinis slėgis ne mažesnis kaip 10 bar.	vnt.	20	10	200,00
37.2	PP flanšas DN 65 mm		vnt.	20	3	60,00

37.3	PP flanšas DN 80 mm		vnt.	20	4	80,00
37.4	PP flanšas DN 100 mm		vnt.	60	20	1.200,00
37.5	PP flanšas DN 150 mm		vnt.	60	30	1.800,00
37.6	PP flanšas DN 200 mm		vnt.	30	40	1.200,00
37.7	PP flanšas DN 250 mm		vnt.	20	45	900,00
37.8	PP flanšas DN 300 mm		vnt.	35	80	2.800,00
37.9	PP flanšas DN 400 mm		vnt.	40	160	6.400,00
37.10	PP flanšas DN 500 mm		vnt.	10	5	50,00
37.11	PP flanšas DN 600 mm		vnt.	10	350	3.500,00
38	Flanšiniai adapteriai PE100 (be el. spiralių)	PE adapteriai turi būti pagaminti iš polietileno PE100 (arba lygiavertė). Darbinis slėgis ne mažesnis kaip 16 bar.				
38.1	PE flanšinis adapteris D 50 mm		vnt.	10	0,01	0,10
38.2	PE flanšinis adapteris D 63 mm		vnt.	15	4	60,00
38.3	PE flanšinis adapteris D 90 mm		vnt.	10	5,5	55,00
38.4	PE flanšinis adapteris D 110 mm		vnt.	50	20	1.000,00
38.5	PE flanšinis adapteris D 160 mm		vnt.	50	20	1.000,00
38.6	PE flanšinis adapteris D 200 mm		vnt.	30	25	750,00
38.7	PE flanšinis adapteris D 250 mm		vnt.	10	24	240,00
38.8	PE flanšinis adapteris D D225 mm		vnt.	5	3	15,00
38.9	PE flanšinis adapteris D 315 mm		vnt.	25	55	1.375,00
38.10	PE flanšinis adapteris D 355 mm		vnt.	5	91,68	458,40
38.11	PE flanšinis adapteris D 400 mm		vnt.	30	160	4.800,00
38.12	PE flanšinis adapteris D 500 mm		vnt.	5	4	20,00
38.13	PE flanšinis adapteris D 630 mm		vnt.	5	5	25,00
39	PE el. virinami perėjimai su fiksuotu žvalvariniu vidiniu sriegiu	PE el. virinami perėjimai su žvalvariniu vidiniu sriegiu turi atitikti LST EN 12201 (arba lygiavertė) standarto reikalavimus. Įvorės medžiaga – žvalvaris (arba lygiavertis). Darbinis slėgis ne mažesnis kaip 16 bar.				
39.1	32 x 1"		vnt.	5	14	70,00
39.2	40 x 1" 1/4		vnt.	5	3	15,00
39.3	50 x 1" 1/2		vnt.	5	25	125,00
39.4	63 x 1"		vnt.	5	3	15,00
39.5	63 x 1" 1/4		vnt.	5	25	125,00
39.6	63 x 1" 1/2		vnt.	10	3	30,00
39.7	63 x 2"		vnt.	20	40	800,00
40	Universalūs flanšiniai adapteriai ketiniams ir plieniniams vamzdžiams (atsparūs tempimui)	Universalų tempimui atsparių jungčių korpusas turi būti pagamintas iš kaliojo ketaus pagal LST EN 1563 (arba lygiavertė) standarto reikalavimus. Korpuso detalės iš vidaus ir iš išorės padengtos atsparia korozijai milteline epoksidine danga, ne mažesnio nei 250 mikronų storio, padengimas turi atitikti LST EN 14901:2015 (arba lygiavertė) standarto reikalavimus. Ant korpuso turi būti išlieta informacija apie gamintoją, diametrą ir slėgio klasę. Sandariklio medžiaga – EPDM (arba lygiavertis), skirtas geriamajam vandeniui. Adapteriai turi būti su inkaruojančiais elementais. Darbinis slėgis ne mažesnis kaip 16 bar. Flanšinis pajungimas PN10.				
40.1	DN 50 mm		vnt.	20	100	2.000,00
40.2	DN 65 mm		vnt.	20	100	2.000,00
40.3	DN 80 mm		vnt.	10	100	1.000,00
40.4	DN 100 mm		vnt.	30	130	3.900,00
40.5	DN 125 mm		vnt.	10	5	50,00
40.6	DN 150 mm		vnt.	20	200	4.000,00
40.7	DN 200 mm		vnt.	20	280	5.600,00
40.8	DN 250 mm		vnt.	10	5	50,00
40.9	DN 300 mm		vnt.	20	470	9.400,00
40.10	DN 350 mm		vnt.	10	850	8.500,00
40.11	DN 400 mm		vnt.	10	650	6.500,00
40.12	DN 500 mm		vnt.	10	1150	11.500,00
40.13	DN 600 mm		vnt.	5	1800	9.000,00
41	Universalios movos ketiniams ir plieniniams vamzdžiams (atsparios tempimui)					
41.1	DN 50 mm		vnt.	5	5	25,00
41.2	DN 65 mm		vnt.	3	5	15,00
41.3	DN 80 mm		vnt.	3	5	15,00
41.4	DN 100 mm		vnt.	5	140	700,00
41.5	DN 125 mm		vnt.	10	5	50,00
41.6	DN 150 mm		vnt.	10	230	2.300,00
41.7	DN 200 mm		vnt.	10	320	3.200,00
41.8	DN 250 mm		vnt.	5	5	25,00
41.9	DN 300 mm		vnt.	10	590	5.900,00
41.10	DN 350 mm		vnt.	3	700	2.100,00
41.11	DN 400 mm		vnt.	5	800	4.000,00
41.12	DN 500 mm		vnt.	5	5	25,00
41.13	DN 600 mm		vnt.	5	2100	10.500,00
42	Ketiniai balnai PE, PVC vamzdžiams	Balno korpusas turi būti pagamintas iš kaliojo ketaus pagal LST EN 1563 (arba lygiavertė) standarto reikalavimus. Korpuso padengimas – epoksidinių miltelių danga, ne mažesnio nei 250 mikronų storio, padengimas turi atitikti LST EN 14901:2015 (arba lygiavertė) standarto reikalavimus. Ant balno korpuso turi būti išlieta informacija apie gamintoją, diametrą ir slėgio klasę.				
42.1	Ketinis balnas PE, PVC vamzdžiams su flanšine atšaka	PE vamzdžiams balnas turi būti kieta apkaba iš kaliojo ketaus pagal LST EN 1563 (arba lygiavertė) standarto reikalavimus, iš vidinės pusės padengta elastomero guma (arba lygiavertė). PE vamzdžiams skirtų balnų viršutinės dalies vidinė pusė pilnai padengta elastomero guma (arba lygiavertė) ir atitinka vamzdžio diametrą, o pragręžtos vamzdžio skylės kraštai turi būti sandarinami „O“ tipo elastomero (arba lygiavertė) žiediniais profiliais. Balnų sandarinimo medžiaga – EPDM (arba lygiavertis). PE vamzdžiams skirtų balnų apkabos jungiamos varžtų pagalba – ne mažiau kaip du varžtai vienoje pusėje. Ketiniams vamzdžiams balnas turi būti su minkšta apkaba iš nerūdijančio plieno, ne žemesnio kaip AISI 304 klasės, iš vidinės pusės padengtos guma, komplektuojamas kartu su balno apkabomis. Balnų varžtai ir veržlės turi būti pagaminti iš				
42.1.1	Ketinis balnas d 90 mm su flanšu DN 50 mm		vnt.	5	2	10,00
42.1.2	Ketinis balnas d 110 mm su flanšu DN 50 mm		vnt.	15	45	675,00
42.1.3	Ketinis balnas d 125 mm su flanšu DN 100 mm		vnt.	1	3	3,00
42.1.4	Ketinis balnas d 160 mm su flanšu DN 50 mm		vnt.	10	67	670,00
42.1.5	Ketinis balnas d 160 mm su flanšu DN 100 mm		vnt.	10	80	800,00
42.1.6	Ketinis balnas d 200 mm su flanšu DN 50 mm		vnt.	10	86	860,00
42.1.7	Ketinis balnas d 200 mm su flanšu DN 100 mm		vnt.	10	89	890,00
42.1.8	Ketinis balnas d 200 mm su flanšu DN 150 mm		vnt.	10	104	1.040,00
42.1.9	Ketinis balnas d 250 mm su flanšu DN 50 mm		vnt.	1	4	4,00
42.1.10	Ketinis balnas d 250 mm su flanšu DN 100 mm		vnt.	1	5	5,00
42.1.11	Ketinis balnas d 250 mm su flanšu DN 150 mm		vnt.	1	7	7,00
42.1.12	Ketinis balnas d 315 mm su flanšu DN 50 mm		vnt.	10	8	80,00
42.1.13	Ketinis balnas d 315 mm su flanšu DN 100 mm		vnt.	10	9	90,00
42.1.14	Ketinis balnas d 315 mm su flanšu DN 150 mm		vnt.	10	200	2.000,00
42.1.15	Ketinis balnas d 355 mm su flanšu DN 100 mm		vnt.	1	10	10,00
42.1.16	Ketinis balnas d 355 mm su flanšu DN 150 mm		vnt.	1	15	15,00
42.1.17	Ketinis balnas d 400 mm su flanšu DN 50 mm		vnt.	10	150	1.500,00
42.1.18	Ketinis balnas d 400 mm su flanšu DN 100 mm		vnt.	10	150	1.500,00
42.1.19	Ketinis balnas d 400 mm su flanšu DN 150 mm		vnt.	10	350	3.500,00
42.1.20	Ketinis balnas d 500 mm su flanšu DN 50 mm		vnt.	10	10	100,00
42.1.21	Ketinis balnas d 500 mm su flanšu DN 100 mm		vnt.	3	15	45,00
42.1.22	Ketinis balnas d 500 mm su flanšu DN 150 mm		vnt.	3	20	60,00
42.2	Ketinis balnas PE, PVC vamzdžiams su sriegine atšaka (vidiniu sriegiu)					

42.2.1	d 63 x 1"1/4	nerūdijančio plieno ne žemesnio kaip AISI 304 klasės. Balnai turi būti skirti geriamajam vandeniui. Darbinis slėgis ne mažesnis kaip 16 bar.	vnt.	10	12	120,00
42.2.2	d 63 x 1"1/2		vnt.	10	0,01	0,10
42.2.3	d 63 x 2"		vnt.	10	20	200,00
42.2.4	d 90 x 3/4"		vnt.	1	1	1,00
42.2.5	d 90 x 1"		vnt.	1	2	2,00
42.2.6	d 90 x 1"1/4		vnt.	1	3	3,00
42.2.7	d 90 x 1"1/2		vnt.	1	4	4,00
42.2.8	d 90 x 2"		vnt.	1	5	5,00
42.2.9	d 110 x 3/4"		vnt.	10	0,2	2,00
42.2.10	d 110 x 1"		vnt.	10	25	250,00
42.2.11	d 110 x 1"1/4		vnt.	10	25	250,00
42.2.12	d 110 x 1"1/2		vnt.	10	1	10,00
42.2.13	d 110 x 2"		vnt.	10	25	250,00
42.2.14	d 160 x 3/4"		vnt.	10	1	10,00
42.2.15	d 160 x 1"		vnt.	10	30	300,00
42.2.16	d 160 x 1"1/4		vnt.	10	30	300,00
42.2.17	d 160 x 1"1/2		vnt.	10	1,5	15,00
42.2.18	d 160 x 2"		vnt.	10	35	350,00
42.2.19	d 200 x 1"		vnt.	10	2	20,00
42.2.20	d 200 x 1"1/4"		vnt.	10	40	400,00
42.2.21	d 200 x 1"1/2		vnt.	10	2,5	25,00
42.2.22	d 200 x 2"		vnt.	10	40	400,00
42.2.23	d 225 x 2"		vnt.	5	0,5	2,50
42.2.24	d 250 x 2"		vnt.	10	50	500,00
42.2.25	d 315 x 2"		vnt.	10	70	700,00
43	Ketinis balnas ketaus ir plieno vamzdžiams su flanšine atšaka					
43.1	Ketinis balnas DN 65 mm su flanšu DN 50 mm		vnt.	5	0,5	2,50
43.2	Ketinis balnas DN 80 mm su flanšu DN 50 mm		vnt.	2	0,53	1,06
43.3	Ketinis balnas DN 100 mm su flanšu DN 50 mm		vnt.	10	0,7	7,00
43.4	Ketinis balnas DN 125 mm su flanšu DN 50 mm		vnt.	1	0,8	0,80
43.5	Ketinis balnas DN 125 mm su flanšu DN 100 mm		vnt.	1	0,9	0,90
43.6	Ketinis balnas DN 150 mm su flanšu DN 50 mm		vnt.	10	1	10,00
43.7	Ketinis balnas DN 150 mm su flanšu DN 100 mm		vnt.	10	1,1	11,00
43.8	Ketinis balnas DN 200 mm su flanšu DN 50 mm		vnt.	10	1,15	11,50
43.9	Ketinis balnas DN 200 mm su flanšu DN 100 mm		vnt.	10	1,2	12,00
43.10	Ketinis balnas DN 200 mm su flanšu DN 150 mm		vnt.	5	1,5	7,50
43.11	Ketinis balnas DN 250 mm su flanšu DN 50 mm		vnt.	1	1,75	1,75
43.12	Ketinis balnas DN 250 mm su flanšu DN 100 mm		vnt.	1	1,85	1,85
43.13	Ketinis balnas DN 250 mm su flanšu DN 150 mm		vnt.	1	2	2,00
43.14	Ketinis balnas DN 300 mm su flanšu DN 50 mm		vnt.	10	2,2	22,00
43.15	Ketinis balnas DN 300 mm su flanšu DN 100 mm		vnt.	5	2,3	11,50
43.16	Ketinis balnas DN 300 mm su flanšu DN 150 mm		vnt.	5	2,4	12,00
43.17	Ketinis balnas DN 350 mm su flanšu DN 100 mm		vnt.	1	2,5	2,50
43.18	Ketinis balnas DN 400 mm su flanšu DN 100 mm		vnt.	10	2,6	26,00
43.19	Ketinis balnas DN 400 mm su flanšu DN 150 mm		vnt.	10	2,7	27,00
43.20	Ketinis balnas DN 500 mm su flanšu DN 100 mm		vnt.	5	2,8	14,00
43.21	Ketinis balnas DN 500 mm su flanšu DN 150 mm		vnt.	3	2,9	8,70
43.22	Ketinis balnas DN 600 mm su flanšu DN 100 mm		vnt.	3	3	9,00
43.23	Ketinis balnas DN 600 mm su flanšu DN 150 mm		vnt.	3	3,5	10,50
44	Ketinis balnas ketaus ir plieno vamzdžiams su sriegine atšaka (vidiniu sriegiu)					
44.1	DN 50 x 1"		vnt.	10	0,5	5,00
44.2	DN 50 x 1"1/4		vnt.	10	0,6	6,00
44.3	DN 65 x 1"		vnt.	10	0,7	7,00
44.4	DN 65 x 1"1/4		vnt.	10	0,8	8,00
44.5	DN 80 x 1"		vnt.	5	0,9	4,50
44.6	DN 80 x 1"1/2		vnt.	5	1	5,00
44.7	DN 80 x 2"		vnt.	5	1,1	5,50
44.8	DN 100 x 1"		vnt.	10	1,15	11,50
44.9	DN 100 x 1"1/4		vnt.	10	1,2	12,00
44.10	DN 100 x 1"1/2		vnt.	10	1,5	15,00
44.11	DN 100 x 2"		vnt.	10	1,75	17,50
44.12	DN 125 x 2"		vnt.	5	1,85	9,25
44.13	DN 150 x 1"		vnt.	10	2	20,00
44.14	DN 150 x 1"1/4		vnt.	10	2,2	22,00
44.15	DN 150 x 2"		vnt.	10	2,3	23,00
44.16	DN 200 x 2"		vnt.	10	2,4	24,00
44.17	DN 250 x 2"		vnt.	5	2,5	12,50
44.18	DN 300 x 2"		vnt.	10	2,6	26,00
44.19	DN 350 x 2"		vnt.	5	2,7	13,50
44.20	DN 400 x 2"		vnt.	10	2,8	28,00
44.21	DN 450 x 2"		vnt.	4	2,9	11,60
44.22	DN 500 x 2"		vnt.	5	3	15,00
44.23	DN 600 x 2"		vnt.	5	3,5	17,50
45	PE el. virinami balnai PE vamzdžiams	PE el. virinami balnai turi atitikti LST EN 12201 (arba lygiavertę) standarto reikalavimus. PE el. virinami balnai turi būti pagaminti iš polietileno PE100 SDR11 (arba lygiavertę). Darbinis slėgis ne mažesnis kaip 16 bar. Skirtas montuoti į neveikiantį vamzdyną.				
45.1	PE el. virinamas balnas 63/32 mm		vnt.	10	17	170,00
45.2	PE el. virinamas balnas 63/50 mm		vnt.	10	20	200,00
45.3	PE el. virinamas balnas 75/50 mm		vnt.	5	1	5,00
45.4	PE el. virinamas balnas 90/32 mm		vnt.	10	5	50,00
45.5	PE el. virinamas balnas 90/63 mm		vnt.	10	5	50,00
45.6	PE el. virinamas balnas 110/32 mm		vnt.	10	25	250,00
45.7	PE el. virinamas balnas 110/50 mm		vnt.	10	25	250,00
45.8	PE el. virinamas balnas 110/63 mm		vnt.	10	25	250,00
45.9	PE el. virinamas balnas 110/90 mm		vnt.	10	1,5	15,00
45.10	PE el. virinamas balnas 125/32 mm		vnt.	5	2,5	12,50
45.11	PE el. virinamas balnas 125/63 mm		vnt.	5	3	15,00
45.12	PE el. virinamas balnas 125/90 mm		vnt.	5	3,5	17,50
45.13	PE el. virinamas balnas 125/110 mm		vnt.	5	4	20,00

45.14	PE el. virinamas balnas 160/32 mm		vnt.	10	40	400,00
45.15	PE el. virinamas balnas 160/63 mm		vnt.	10	40	400,00
45.16	PE el. virinamas balnas 160/90 mm		vnt.	10	4,5	45,00
45.17	PE el. virinamas balnas 160/110 mm		vnt.	10	45	450,00
45.18	PE el. virinamas balnas 160/125 mm		vnt.	10	5	50,00
45.19	PE el. virinamas balnas 180/63 mm		vnt.	5	1	5,00
45.20	PE el. virinamas balnas 180/90 mm		vnt.	5	1,2	6,00
45.21	PE el. virinamas balnas 180/110 mm		vnt.	5	1,3	6,50
45.22	PE el. virinamas balnas 180/125 mm		vnt.	5	1,5	7,50
45.23	PE el. virinamas balnas 200/63 mm		vnt.	10	50	500,00
45.24	PE el. virinamas balnas 225/63 mm		vnt.	10	35	350,00
45.25	PE el. virinamas balnas 225/90 mm		vnt.	10	2	20,00
45.26	PE el. virinamas balnas 225/110 mm		vnt.	10	35	350,00
45.27	PE el. virinamas balnas 225/125 mm		vnt.	10	2,5	25,00
45.28	PE el. virinamas balnas 225/160 mm		vnt.	10	2,6	26,00
45.29	PE el. virinamas balnas 250/63 mm		vnt.	5	10	50,00
45.30	PE el. virinamas balnas 315/63 mm		vnt.	10	100	1.000,00
45.31	PE el. virinamas balnas 315/110 mm		vnt.	5	230	1.150,00
45.32	PE el. virinamas balnas 400/63 mm		vnt.	10	100	1.000,00
45.33	PE el. virinamas balnas 400/110 mm		vnt.	10	230	2.300,00
45.34	PE el. virinamas balnas 500/63 mm		vnt.	5	100	500,00
45.35	PE el. virinamas balnas 500/110 mm		vnt.	5	230	1.150,00
45.36	PE el. virinamas balnas 560/63 mm		vnt.	3	6	18,00
45.37	PE el. virinamas balnas 560/110 mm		vnt.	3	7	21,00
46	PE el. virinami slėginiai balnai PE vamzdžiams	PE el. virinami balnai turi atitikti LST EN 12201 (arba lygiavertę) standarto reikalavimus. PE el. virinami balnai turi būti pagaminti iš polietileno PE100 SDR11 (arba lygiavertę). Darbinis slėgis ne mažesnis kaip 16 bar. Skirtas be nutekėjimų ir drožlių įsijauti į veikiantį vamzdyną su integruotu grąžiu.	vnt.	10	20	200,00
46.1	PE el. virinamas balnas 63/32 mm		vnt.	10	30	300,00
46.2	PE el. virinamas balnas 63/63 mm		vnt.	5	1,3	6,50
46.3	PE el. virinamas balnas 75/32 mm		vnt.	10	1,5	15,00
46.4	PE el. virinamas balnas 90/32 mm		vnt.	10	1,7	17,00
46.5	PE el. virinamas balnas 90/63 mm		vnt.	10	30	300,00
46.6	PE el. virinamas balnas 110/32 mm		vnt.	10	30	300,00
46.7	PE el. virinamas balnas 110/63 mm		vnt.	5	1,8	9,00
46.8	PE el. virinamas balnas 125/32 mm		vnt.	5	1,9	9,50
46.9	PE el. virinamas balnas 125/63 mm		vnt.	10	40	400,00
46.10	PE el. virinamas balnas 160/32 mm		vnt.	10	40	400,00
46.11	PE el. virinamas balnas 160/63 mm		vnt.	5	2	10,00
46.12	PE el. virinamas balnas 180/32 mm		vnt.	5	2,5	12,50
46.13	PE el. virinamas balnas 180/63 mm		vnt.	5	65	325,00
46.14	PE el. virinamas balnas 200/32 mm		vnt.	10	80	800,00
46.15	PE el. virinamas balnas 200/63 mm		vnt.	5	3	15,00
46.16	PE el. virinamas balnas 225/32 mm		vnt.	10	3,5	35,00
46.17	PE el. virinamas balnas 225/63 mm		vnt.	5	100	500,00
46.18	PE el. virinamas balnas 250/63 mm		vnt.	10	150	1.500,00
46.19	PE el. virinamas balnas 315/63 mm		vnt.	10	150	1.500,00
46.20	PE el. virinamas balnas 400/63 mm		vnt.	5	150	750,00
46.21	PE el. virinamas balnas 500/63 mm		vnt.	3	4	12,00
46.22	PE el. virinamas balnas 560/63 mm		vnt.	10	30	300,00
47	Universalaus balno apkabos	Medžiaga - nerūdijantis plienas ne žemesnės klasės kaip AISI 304. Apkabų guma - elastomeras (arba lygiavertę).	vnt.	10	30	300,00
47.1	Balno apkaba DN 100 vamzdžiui		vnt.	10	30	300,00
47.2	Balno apkaba DN 125 vamzdžiui		vnt.	10	30	300,00
47.3	Balno apkaba DN 150 vamzdžiui		vnt.	10	30	300,00
47.4	Balno apkaba DN 200 vamzdžiui		vnt.	5	15	75,00
47.5	Balno apkaba DN 250 vamzdžiui		vnt.	10	45	450,00
47.6	Balno apkaba DN 300 vamzdžiui		vnt.	5	15	75,00
47.7	Balno apkaba DN 350 vamzdžiui		vnt.	10	45	450,00
47.8	Balno apkaba DN 400 vamzdžiui		vnt.	5	15	75,00
47.9	Balno apkaba DN 450 vamzdžiui		vnt.	5	50	250,00
47.10	Balno apkaba DN 500 vamzdžiui		vnt.	5	50	250,00
47.11	Balno apkaba DN 600 vamzdžiui		vnt.	5	50	250,00
48	Universalaus balno galvos su atšaka	Medžiaga - kalusis ketus pagal LST EN 1563 (arba lygiavertę) standarto reikalavimus. Korpuso padengimas – epoksidinių miltelių dangą ne mažesnio nei 250 mikronų storio. Padengimas turi atitikti LST EN 14901:2015 (arba lygiavertę) standarto reikalavimus.	vnt.	5	0,01	0,05
48.1	Universalaus balno galva (srieginė) 1"		vnt.	5	25	125,00
48.2	Universalaus balno galva (srieginė) 1"1/4		vnt.	5	0,01	0,05
48.3	Universalaus balno galva (srieginė) 1"1/2		vnt.	5	25	125,00
48.4	Universalaus balno galva (srieginė) 2"		vnt.	5	80	400,00
48.5	Universalaus balno galva (flašinė) DN 50		vnt.	5	150	750,00
48.6	Universalaus balno galva (flašinė) DN 100		vnt.	5	170	850,00
48.7	Universalaus balno galva (flašinė) DN 150		vnt.	5	170	850,00
49	Ilgio kompensatoriai	Ketinės flanšinės fasoninės dalys turi atitikti LST EN 545 ir LST EN 1092-2 (arba lygiavertę) standartų reikalavimus. Jungiamosios dalys turi būti pagamintos iš kaliojo ketaus pagal LST EN 1563 (arba lygiavertę) standarto reikalavimus, padengtos epoksidinių miltelių dangą ne mažesnio nei 250 mikronų storio, pagal LST EN 14901 (arba lygiavertę) standarto reikalavimus. Jungiamųjų dalių tarpikliai turi atitikti LST EN 681-1 (arba lygiavertę) standarto reikalavimus. Varžtai - cinkuoti (arba lygiavertė). Darbinis slėgis ne mažesnis kaip 16 bar. Flanšinis pajungimas PN10.	vnt.	5	10	50,00
49.1	DN 100 mm		vnt.	5	11	55,00
49.2	DN 150 mm		vnt.	10	12	120,00
49.3	DN 200 mm		vnt.	3	13	39,00
49.4	DN 300 mm		vnt.	1	14	14,00
49.5	DN 350 mm		vnt.	10	15	150,00
49.6	DN 400 mm		vnt.	2	16	32,00
49.7	DN 500 mm		vnt.	2	17	34,00
49.8	DN 600 mm		vnt.	10	29	290,00
50	Ketinės flanšinės fasoninės dalys	Ketinės flanšinės fasoninės dalys turi atitikti LST EN 545 ir LST EN 1092-2 (arba lygiavertę) standartų reikalavimus. Jungiamosios dalys turi būti pagamintos iš kaliojo ketaus pagal LST EN 1563 (arba lygiavertę) standarto reikalavimus, padengtos epoksidinių miltelių dangą ne mažesnio nei 250 mikronų storio. Padengimas turi atitikti	vnt.	10	10	100,00
50.1	Ketinis flanšinis trišakis DN 50 mm		vnt.	10	12	120,00
50.2	Ketinis flanšinis trišakis DN 65 mm		vnt.	20	49	980,00
50.3	Ketinis flanšinis trišakis DN 80 mm		vnt.	20	82	1.640,00
50.4	Ketinis flanšinis trišakis DN 100 mm		vnt.	15	110	1.650,00
50.5	Ketinis flanšinis trišakis DN 150 mm					
50.6	Ketinis flanšinis trišakis DN 200 mm					

50.7	Ketinis flanšinis trišakis DN 250 mm	LST EN 14901:2015 (arba lygiavėreio) standarto reikalavimus. Darbinis slėgis ne mažesnis kaip 16 bar. Flanšinis pajungimas PN10.	vnt.	5	238	1.190,00
50.8	Ketinis flanšinis trišakis DN 300 mm		vnt.	10	289	2.890,00
50.9	Ketinis flanšinis trišakis DN 350 mm		vnt.	5	476	2.380,00
50.10	Ketinis flanšinis trišakis DN 400 mm		vnt.	10	840	8.400,00
50.11	Ketinis flanšinis trišakis DN 500 mm		vnt.	5	5	25,00
50.12	Ketinis flanšinis trišakis DN 600 mm		vnt.	5	5	25,00
50.13	Ketinis flanšinis trišakis DN 100x50 mm		vnt.	10	42	420,00
50.14	Ketinis flanšinis trišakis DN 100x65 mm		vnt.	1	43	43,00
50.15	Ketinis flanšinis trišakis DN 100x80 mm		vnt.	1	47	47,00
50.16	Ketinis flanšinis trišakis DN 150x50 mm		vnt.	10	63	630,00
50.17	Ketinis flanšinis trišakis DN 150x65 mm		vnt.	10	67	670,00
50.18	Ketinis flanšinis trišakis DN 150x80 mm		vnt.	10	67	670,00
50.19	Ketinis flanšinis trišakis DN 150x100 mm		vnt.	10	76	760,00
50.20	Ketinis flanšinis trišakis DN 200x50 mm		vnt.	10	98	980,00
50.21	Ketinis flanšinis trišakis DN 200x100 mm		vnt.	10	109	1.090,00
50.22	Ketinis flanšinis trišakis DN 200x150 mm		vnt.	10	121	1.210,00
50.23	Ketinis flanšinis trišakis DN 250x100 mm		vnt.	1	15	15,00
50.24	Ketinis flanšinis trišakis DN 250x150 mm		vnt.	1	15	15,00
50.25	Ketinis flanšinis trišakis DN 250x200 mm		vnt.	1	15	15,00
50.26	Ketinis flanšinis trišakis DN 300x100 mm		vnt.	10	254	2.540,00
50.27	Ketinis flanšinis trišakis DN 300x150 mm		vnt.	10	238	2.380,00
50.28	Ketinis flanšinis trišakis DN 300x200 mm		vnt.	10	263	2.630,00
50.29	Ketinis flanšinis trišakis DN 300x250 mm		vnt.	5	226	1.130,00
50.30	Ketinis flanšinis trišakis DN 350x100 mm		vnt.	10	350	3.500,00
50.31	Ketinis flanšinis trišakis DN 350x150 mm		vnt.	1	20	20,00
50.32	Ketinis flanšinis trišakis DN 350x200 mm		vnt.	1	20	20,00
50.33	Ketinis flanšinis trišakis DN 400x100 mm		vnt.	10	425	4.250,00
50.34	Ketinis flanšinis trišakis DN 400x150 mm		vnt.	10	425	4.250,00
50.35	Ketinis flanšinis trišakis DN 400x200 mm		vnt.	10	420	4.200,00
50.36	Ketinis flanšinis trišakis DN 400x250 mm		vnt.	1	490	490,00
50.37	Ketinis flanšinis trišakis DN 400x300 mm		vnt.	10	476	4.760,00
50.38	Ketinis flanšinis trišakis DN 500x150 mm		vnt.	5	15	75,00
50.39	Ketinis flanšinis trišakis DN 500x200 mm		vnt.	5	15	75,00
50.40	Ketinis flanšinis trišakis DN 500x300 mm		vnt.	5	15	75,00
50.41	Ketinis flanšinis trišakis DN 500x400 mm		vnt.	3	15	45,00
50.42	Ketinis flanšinis keturšakis DN 50 mm		vnt.	10	51	510,00
50.43	Ketinis flanšinis keturšakis DN 100 mm		vnt.	10	67	670,00
50.44	Ketinis flanšinis keturšakis DN 150 mm		vnt.	10	110	1.100,00
50.45	Ketinis flanšinis keturšakis DN 200 mm		vnt.	10	196	1.960,00
50.46	Ketinis flanšinis keturšakis DN 250 mm		vnt.	1	10	10,00
50.47	Ketinis flanšinis keturšakis DN 300 mm		vnt.	10	462	4.620,00
50.48	Ketinis flanšinis keturšakis DN 400 mm		vnt.	10	651	6.510,00
50.49	Ketinis flanšinis keturšakis DN 500 mm		vnt.	10	1190	11.900,00
50.50	Ketinis flanšinis keturšakis DN 600 mm		vnt.	1	10	10,00
50.51	Ketinis flanšinis keturšakis DN 100x50 mm		vnt.	10	68	680,00
50.52	Ketinis flanšinis keturšakis DN 150x50 mm		vnt.	10	121	1.210,00
50.53	Ketinis flanšinis keturšakis DN 150x100 mm		vnt.	10	121	1.210,00
50.54	Ketinis flanšinis keturšakis DN 200x50 mm		vnt.	5	163	815,00
50.55	Ketinis flanšinis keturšakis DN 200x100 mm		vnt.	10	163	1.630,00
50.56	Ketinis flanšinis keturšakis DN 200x150 mm		vnt.	10	182	1.820,00
50.57	Ketinis flanšinis keturšakis DN 250x100 mm		vnt.	1	4,6	4,60
50.58	Ketinis flanšinis keturšakis DN 250x150 mm		vnt.	1	4,7	4,70
50.59	Ketinis flanšinis keturšakis DN 250x200 mm		vnt.	1	4,9	4,90
50.60	Ketinis flanšinis keturšakis DN 300x100 mm		vnt.	10	298	2.980,00
50.61	Ketinis flanšinis keturšakis DN 300x150 mm		vnt.	10	358	3.580,00
50.62	Ketinis flanšinis keturšakis DN 300x200 mm		vnt.	10	430	4.300,00
50.63	Ketinis flanšinis keturšakis DN 400x200 mm		vnt.	10	650	6.500,00
50.64	Ketinis flanšinis keturšakis DN 400x300 mm		vnt.	10	720	7.200,00
50.65	Ketinis flanšinis keturšakis DN 500x300 mm		vnt.	5	800	4.000,00
50.66	Ketinė flanšinė alkūnė su atrama 90° DN 100	Ketinės flanšinės fasoninės dalys turi atitikti LST EN 545 ir LST EN 1092-2 (arba lygiavėrečių) standartų reikalavimus. Jungiamosios dalys turi būti pagamintos iš kariojo ketas pagal LST EN 1563 (arba lygiavėrečio) standarto reikalavimus, padengtos epoksidinių miltelių danga ne mažesnio nei 250 mikronų storio. Padengimas turi atitikti LST EN 14901:2015 (arba lygiavėrečio) standarto reikalavimus. Varžtai - iš nerūdijančio plieno ne žemesnio kaip AISI 304 klasės. Darbinis slėgis ne mažesnis kaip 16 bar.	vnt.	20	65	1.300,00
50.67	Ketinė flanšinė alkūnė su atrama 90° DN 150		vnt.	10	3,66	36,60
50.68	Ketinė flanšinė alkūnė su atrama 90° DN 200		vnt.	10	4,2	42,00
50.69	Ketinė flanšinė alkūnė su atrama 90° DN 250		vnt.	1	4,99	4,99
50.70	Ketinė flanšinė alkūnė su atrama 90° DN 300		vnt.	5	5,8	29,00
50.71	Ketinė flanšinė alkūnė su atrama 90° DN 350		vnt.	1	6,71	6,71
50.72	Ketinė flanšinė alkūnė su atrama 90° DN 400		vnt.	5	7,98	39,90
50.73	Ketinė flanšinė alkūnė be atramos 90° DN 100		vnt.	10	48,46	484,60
50.74	Ketinė flanšinė alkūnė be atramos 90° DN 150		vnt.	10	89,98	899,80
50.75	Ketinė flanšinė alkūnė be atramos 90° DN 200		vnt.	10	92,95	929,50
50.76	Ketinė flanšinė alkūnė be atramos 90° DN 250		vnt.	1	5	5,00
50.77	Ketinė flanšinė alkūnė be atramos 90° DN 300		vnt.	10	308,69	3.086,90
50.78	Ketinė flanšinė alkūnė be atramos 90° DN 350		vnt.	1	5	5,00
50.79	Ketinė flanšinė alkūnė be atramos 90° DN 400		vnt.	10	200	2.000,00
50.80	Ketinė flanšinė alkūnė be atramos 90° DN 500		vnt.	2	5	10,00
50.81	Sagos tipo redukcinis flanšas 100x50 mm		vnt.	10	38,4	384,00
50.82	Sagos tipo redukcinis flanšas 150x50 mm		vnt.	10	54,4	544,00
50.83	Sagos tipo redukcinis flanšas 150x100 mm		vnt.	10	54,4	544,00
50.84	Sagos tipo redukcinis flanšas 200x50 mm		vnt.	10	64	640,00
50.85	Sagos tipo redukcinis flanšas 200x100 mm		vnt.	10	64	640,00
50.86	Sagos tipo redukcinis flanšas 200x150 mm		vnt.	10	81,6	816,00
50.87	Sagos tipo redukcinis flanšas 300x100 mm		vnt.	10	139,2	1.392,00
50.88	Sagos tipo redukcinis flanšas 300x150 mm		vnt.	10	139,2	1.392,00
50.89	Sagos tipo redukcinis flanšas 300x200 mm		vnt.	10	96	960,00
50.90	Sagos tipo redukcinis flanšas 400x200 mm		vnt.	10	10	100,00
50.91	Sagos tipo redukcinis flanšas 400x300 mm		vnt.	10	249,6	2.496,00
50.92	Sagos tipo redukcinis flanšas 500x300 mm		vnt.	10	480	4.800,00
50.93	Sagos tipo redukcinis flanšas 500x400 mm		vnt.	10	480	4.800,00
50.94	Sagos tipo redukcinis flanšas 600x300 mm		vnt.	5	400	2.000,00
50.95	Sagos tipo redukcinis flanšas 600x400 mm		vnt.	10	400	4.000,00

51	Universalios jungtys plieno, ketaus ketaus vamzdžiams	Universalijų jungčių korpusas turi būti pagamintas iš kaliojo ketaus pagal LST EN 1563 (arba lygiaverčio) standarto reikalavimus. Korpuso detalės iš vidaus ir iš išorės padengtos epoksidinių miltelių danga, ne mažesnio nei 250 mikronų storio. Padengimas turi atitikti LST EN 14901:2015 (arba lygiaverčio) standarto reikalavimus. Ant korpuso turi būti išlieta informacija apie gamintoją, diametrą ir slėgio klasę.				
51.1	Universalios jungtys vamzdžiui DN 50 mm (flanšinis adapteris)	Jungčių varžtai ir veržlės iš nerūdijančio plieno ne žemesnio kaip AISI 304 klasės. Darbinis slėgis ne mažesnis kaip 16 bar. Flanšinis pajungimas PN10. Sandariklio medžiaga – EPDM (arba lygiavertis), skirtas geriamajam vandeniui.	vnt.	10	20,8	208,00
51.2	Universalios jungtys vamzdžiui DN 65 mm (flanšinis adapteris)		vnt.	10	25,6	256,00
51.3	Universalios jungtys vamzdžiui DN 100 mm (flanšinis adapteris)		vnt.	10	35,2	352,00
51.4	Universalios jungtys vamzdžiui DN 125 mm (flanšinis adapteris)		vnt.	3	5	15,00
51.5	Universalios jungtys vamzdžiui DN 150 mm (flanšinis adapteris)		vnt.	10	54,4	544,00
51.6	Universalios jungtys vamzdžiui DN 200 mm (flanšinis adapteris)		vnt.	10	67,2	672,00
51.7	Universalios jungtys vamzdžiui DN 250 mm (flanšinis adapteris)		vnt.	3	25	75,00
51.8	Universalios jungtys vamzdžiui DN 300 mm (flanšinis adapteris)		vnt.	10	99,2	992,00
51.9	Universalios jungtys vamzdžiui DN 350 mm (flanšinis adapteris)		vnt.	3	25	75,00
51.10	Universalios jungtys vamzdžiui DN 400 mm (flanšinis adapteris)		vnt.	10	288	2.880,00
51.11	Universalios jungtys vamzdžiui DN 450 mm (flanšinis adapteris)		vnt.	3	25	75,00
51.12	Universalios jungtys vamzdžiui DN 500 mm (flanšinis adapteris)		vnt.	5	512	2.560,00
51.13	Universalios jungtys vamzdžiui DN 600 mm (flanšinis adapteris)		vnt.	5	560	2.800,00
51.14	Universalios jungtys vamzdžiui DN 50 mm (dviguba mova)		vnt.	10	20,8	208,00
51.15	Universalios jungtys vamzdžiui DN 65 mm (dviguba mova)		vnt.	10	24	240,00
51.16	Universalios jungtys vamzdžiui DN 100 mm (dviguba mova)		vnt.	10	36,8	368,00
51.17	Universalios jungtys vamzdžiui DN 125 mm (dviguba mova)		vnt.	3	25	75,00
51.18	Universalios jungtys vamzdžiui DN 150 mm (dviguba mova)		vnt.	10	52	520,00
51.19	Universalios jungtys vamzdžiui DN 200 mm (dviguba mova)		vnt.	10	72	720,00
51.20	Universalios jungtys vamzdžiui DN 250 mm (dviguba mova)		vnt.	3	25	75,00
51.21	Universalios jungtys vamzdžiui DN 300 mm (dviguba mova)		vnt.	10	105,6	1.056,00
51.22	Universalios jungtys vamzdžiui DN 350 mm (dviguba mova)		vnt.	3	217,6	652,80
51.23	Universalios jungtys vamzdžiui DN 400 mm (dviguba mova)		vnt.	10	217,6	2.176,00
51.24	Universalios jungtys vamzdžiui DN 450 mm (dviguba mova)		vnt.	3	25	75,00
51.25	Universalios jungtys vamzdžiui DN 500 mm (dviguba mova)		vnt.	5	25	125,00
51.26	Universalios jungtys vamzdžiui DN 600 mm (dviguba mova)		vnt.	5	1008	5.040,00
51.27	Remonto veržtuvai movinių sandūrų remontui DN 50 mm	Ketinės flanšinės fasoninės dalys turi atitikti LST EN 545 ir LST EN 1092-2 (arba lygiaverčių) standartų reikalavimus. Jungiamosios dalys turi būti pagamintos iš kaliojo ketaus pagal LST EN 1563 (arba lygiaverčio) standarto reikalavimus, padengtos epoksidinių miltelių danga ne mažesnio nei 250 mikronų storio. Padengimas turi atitikti LST EN 14901:2015 (arba lygiaverčio) standarto	vnt.	10	42,9	429,00
51.28	Remonto veržtuvai movinių sandūrų remontui DN 65 mm		vnt.	5	42,9	214,50
51.29	Remonto veržtuvai movinių sandūrų remontui DN 80 mm		vnt.	5	42,9	214,50
51.30	Remonto veržtuvai movinių sandūrų remontui DN 100 mm		vnt.	10	42,9	429,00
51.31	Remonto veržtuvai movinių sandūrų remontui DN 125 mm		vnt.	5	52	260,00
51.32	Remonto veržtuvai movinių sandūrų remontui DN 150 mm		vnt.	10	55,9	559,00
51.33	Remonto veržtuvai movinių sandūrų remontui DN 200 mm		vnt.	10	63,7	637,00
51.34	Remonto veržtuvai movinių sandūrų remontui DN 250 mm		vnt.	5	20	100,00
51.35	Remonto veržtuvai movinių sandūrų remontui DN 300 mm		vnt.	10	156	1.560,00
51.36	Remonto veržtuvai movinių sandūrų remontui DN 350 mm		vnt.	5	15	75,00
51.37	Remonto veržtuvai movinių sandūrų remontui DN 400 mm		vnt.	10	20	200,00
51.38	Remonto veržtuvai movinių sandūrų remontui DN 450 mm		vnt.	5	25	125,00
51.39	Remonto veržtuvai movinių sandūrų remontui DN 500 mm		vnt.	5	30	150,00
51.40	Remonto veržtuvai movinių sandūrų remontui DN 600 mm		vnt.	5	15	75,00
52	Flanšiniai tarpai					
52.1	Flanšinis tarpas DN 100, l=0,1 m		vnt.	2	34,58	69,16
52.2	Flanšinis tarpas DN 100, l=0,2 m		vnt.	2	41,8	83,60
52.3	Flanšinis tarpas DN 100, l=0,3 m		vnt.	2	49,4	98,80
52.4	Flanšinis tarpas DN 100, l=0,4 m		vnt.	2	60,8	121,60
52.5	Flanšinis tarpas DN 100, l=0,5 m		vnt.	2	62,7	125,40
52.6	Flanšinis tarpas DN 100, l=1,0 m		vnt.	2	102,6	205,20

52.7	Flanšinis intarpas DN 150, l=0,1 m	LST EN 14901:2015 (arba lygiavėrečio) standarto reikalavimus. Darbinis slėgis ne mažesnis kaip 16 bar. Flanšinis pajungimas PN10.	vnt.	2	53,2	106,40
52.8	Flanšinis intarpas DN 150, l=0,2 m		vnt.	2	70,3	140,60
52.9	Flanšinis intarpas DN 150, l=0,3 m		vnt.	2	83,6	167,20
52.10	Flanšinis intarpas DN 150, l=0,4 m		vnt.	2	91,2	182,40
52.11	Flanšinis intarpas DN 150, l=0,5 m		vnt.	2	98,8	197,60
52.12	Flanšinis intarpas DN 150, l=1,0 m		vnt.	2	171	342,00
52.13	Flanšinis intarpas DN 200, l=0,1 m		vnt.	2	87,69	175,38
52.14	Flanšinis intarpas DN 200, l=0,2 m		vnt.	2	102,6	205,20
52.15	Flanšinis intarpas DN 200, l=0,3 m		vnt.	2	131,1	262,20
52.16	Flanšinis intarpas DN 200, l=0,4 m		vnt.	2	159,6	319,20
52.17	Flanšinis intarpas DN 200, l=0,5 m		vnt.	2	161,5	323,00
52.18	Flanšinis intarpas DN 200, l=1,0 m		vnt.	2	247	494,00
52.19	Flanšinis intarpas DN 250, l=0,1 m		vnt.	1	2	2,00
52.20	Flanšinis intarpas DN 250, l=0,2 m		vnt.	1	2	2,00
52.21	Flanšinis intarpas DN 250, l=0,3 m		vnt.	1	2	2,00
52.22	Flanšinis intarpas DN 250, l=0,4 m		vnt.	1	2	2,00
52.23	Flanšinis intarpas DN 250, l=0,5 m		vnt.	1	2	2,00
52.24	Flanšinis intarpas DN 250, l=1,0 m		vnt.	1	2	2,00
52.25	Flanšinis intarpas DN 300, l=0,1 m		vnt.	1	190	190,00
52.26	Flanšinis intarpas DN 300, l=0,2 m		vnt.	1	212,8	212,80
52.27	Flanšinis intarpas DN 300, l=0,3 m		vnt.	1	252,7	252,70
52.28	Flanšinis intarpas DN 300, l=0,4 m		vnt.	1	4	4,00
52.29	Flanšinis intarpas DN 300, l=0,5 m		vnt.	1	305,9	305,90
52.30	Flanšinis intarpas DN 300, l=1,0 m		vnt.	1	532	532,00
52.31	Flanšinis intarpas DN 400, l=0,1 m		vnt.	1	247	247,00
52.32	Flanšinis intarpas DN 400, l=0,2 m		vnt.	1	285	285,00
52.33	Flanšinis intarpas DN 400, l=0,3 m		vnt.	1	323	323,00
52.34	Flanšinis intarpas DN 400, l=0,4 m		vnt.	1	5	5,00
52.35	Flanšinis intarpas DN 400, l=0,5 m		vnt.	1	475	475,00
52.36	Flanšinis intarpas DN 400, l=1,0 m		vnt.	1	650	650,00
52.37	Flanšinis intarpas DN 500, l=0,1 m		vnt.	1	221	221,00
52.38	Flanšinis intarpas DN 500, l=0,2 m		vnt.	1	244,4	244,40
52.39	Flanšinis intarpas DN 500, l=0,3 m		vnt.	1	299	299,00
52.40	Flanšinis intarpas DN 500, l=0,4 m		vnt.	1	6	6,00
52.41	Flanšinis intarpas DN 500, l=0,5 m		vnt.	1	364	364,00
52.42	Flanšinis intarpas DN 500, l=0,6 m		vnt.	1	7	7,00
53	Atvamzdžiai	Ketinės flanšinės fasoninės dalys turi atitikti LST EN 545 ir LST EN 1092-2 (arba lygiavėrečių) standartų reikalavimus. Jungiamosios dalys turi būti pagamintos iš kaliojo ketaus pagal LST EN 1563 (arba lygiavėrečio) standarto reikalavimus, padengtos epoksidinių miltelių dangą ne mažesnio nei 250 mikronų storio. Padengimas turi atitikti LST EN 14901:2015 (arba lygiavėrečio) standarto reikalavimus. Darbinis slėgis ne mažesnis kaip 16 bar. Flanšinis pajungimas PN10.	vnt.	10	48	480,00
53.1	DN100 atvamzdis flanšas lygus galas		vnt.	1	84	84,00
53.2	DN125 atvamzdis flanšas lygus galas		vnt.	10	105	1.050,00
53.3	DN150 atvamzdis flanšas lygus galas		vnt.	10	105	1.050,00
53.4	DN200 atvamzdis flanšas lygus galas		vnt.	1	5	5,00
53.5	DN250 atvamzdis flanšas lygus galas		vnt.	10	180	1.800,00
53.6	DN300 atvamzdis flanšas lygus galas		vnt.	1	5	5,00
53.7	DN350 atvamzdis flanšas lygus galas		vnt.	10	360	3.600,00
53.8	DN400 atvamzdis flanšas lygus galas		vnt.	5	360	1.800,00
53.9	DN500 atvamzdis flanšas lygus galas		vnt.	2	500	1.000,00
53.10	DN600 atvamzdis flanšas lygus galas		vnt.			
54	Flanšinės aklės	Ketinės flanšinės fasoninės dalys turi atitikti LST EN 545 ir LST EN 1092-2 (arba lygiavėrečių) standartų reikalavimus. Jungiamosios dalys turi būti pagamintos iš kaliojo ketaus pagal LST EN 1563 (arba lygiavėrečio) standarto reikalavimus, padengtos epoksidinių miltelių dangą ne mažesnio nei 250 mikronų storio. Padengimas turi atitikti LST EN 14901:2015 (arba lygiavėrečio) standarto reikalavimus. Darbinis slėgis ne mažesnis kaip 16 bar. Flanšinis pajungimas PN10.	vnt.	10	6,5	65,00
54.1	DN 50 mm		vnt.	10	8,45	84,50
54.2	DN 80 mm		vnt.	10	12,35	123,50
54.3	DN 100 mm		vnt.	3	18,59	55,77
54.4	DN 125 mm		vnt.	10	21,19	211,90
54.5	DN 150 mm		vnt.	10	32,02	320,20
54.6	DN 200 mm		vnt.	5	45,5	227,50
54.7	DN 250 mm		vnt.	5	62,74	313,70
54.8	DN 300 mm		vnt.	5	5	25,00
54.9	DN 350 mm		vnt.	3	140,4	421,20
54.10	DN 400 mm		vnt.	5	5	25,00
54.11	DN 450 mm		vnt.	3	169	507,00
54.12	DN 500 mm		vnt.	2	5	10,00
54.13	DN 600 mm		vnt.			
55	Flanšiniai perėjimai	Ketinės flanšinės fasoninės dalys turi atitikti LST EN 545 ir LST EN 1092-2 (arba lygiavėrečių) standartų reikalavimus. Jungiamosios dalys turi būti pagamintos iš kaliojo ketaus pagal LST EN 1563 (arba lygiavėrečio) standarto reikalavimus, padengtos epoksidinių miltelių dangą ne mažesnio nei 250 mikronų storio. Padengimas turi atitikti LST EN 14901:2015 (arba lygiavėrečio) standarto reikalavimus. Darbinis slėgis ne mažesnis kaip 16 bar. Flanšinis pajungimas PN10.	vnt.	5	26	130,00
55.1	Flanšiniai perėjimai DN 100x50		vnt.	5	26	130,00
55.2	Flanšiniai perėjimai DN 100x65		vnt.	5	26	130,00
55.3	Flanšiniai perėjimai DN 100x80		vnt.	5	39	195,00
55.4	Flanšiniai perėjimai DN 125x100		vnt.	5	39	195,00
55.5	Flanšiniai perėjimai DN 150x100		vnt.	5	66,3	331,50
55.6	Flanšiniai perėjimai DN 200x100		vnt.	5	61,1	305,50
55.7	Flanšiniai perėjimai DN 200x150		vnt.	5	105,3	526,50
55.8	Flanšiniai perėjimai DN 250x150		vnt.	5	117	585,00
55.9	Flanšiniai perėjimai DN 300x150		vnt.	5	135,2	676,00
55.10	Flanšiniai perėjimai DN 300x200		vnt.	3	182	546,00
55.11	Flanšiniai perėjimai DN 350x300		vnt.	3	224,9	674,70
55.12	Flanšiniai perėjimai DN 400x300		vnt.	3	299	897,00
55.13	Flanšiniai perėjimai DN 500x400		vnt.	3	5	15,00
55.14	Flanšiniai perėjimai DN 600x500		vnt.			
56	Guminės tarpinės	Medžiaga - EPDM (arba lygiavėrtė) guma.	vnt.	500	0,6	300,00
56.1	DN 32 mm		vnt.	250	0,6	150,00
56.2	DN 40 mm		vnt.	30	0,6	18,00
56.3	DN 50 mm		vnt.	30	0,9	27,00
56.4	DN 65mm		vnt.	20	0,9	18,00
56.5	DN 80 mm		vnt.	100	1,35	135,00
56.6	DN 100 mm		vnt.	100	1,35	135,00
56.7	DN 150 mm		vnt.	30	1,8	54,00
56.8	DN 200 mm		vnt.	10	0,01	0,10
56.9	DN 250 mm		vnt.	10	2,67	26,70
56.10	DN 300 mm		vnt.			

56.11	DN 350 mm		vnt.	10	0,01	0,10
56.12	DN 400 mm		vnt.	10	7,8	78,00
56.13	DN 500 mm		vnt.	10	17,4	174,00
56.14	DN 600 mm		vnt.	10	0,01	0,10
56.15	Tarpinė guminė 15x24x3	Medžiaga - EPDM (arba lygiavertė) guma.	vnt.	27000	0,14	3.780,00
56.16	Tarpinė guminė 15x24x2	Išmatavimai - vidinis skermuo, išorinis skersmuo,	vnt.	10000	0,12	1.200,00
56.17	Tarpinė guminė 19x30x3	storis.	vnt.	8000	0,24	1.920,00
56.18	Tarpinė guminė 34x44x3		vnt.	2000	0,3	600,00
56.19	Tarpinė guminė 44x56x3		vnt.	2000	0,36	720,00
56.20	Tarpinė guminė 9x16x2		vnt.	100	0,16	16,00
57	Guminės tarpinės (armuotos)	Medžiaga - EPDM (arba lygiavertė) guma,				
57.1	DN 100mm	armuotos plienu, pagal LST EN 681-1 (arba	vnt.	25	0,01	0,25
57.2	DN 150 mm	lygiavertės) standarto reikalavimus.	vnt.	25	0,01	0,25
57.3	DN 200 mm		vnt.	20	21	420,00
57.4	DN 250 mm		vnt.	20	0,01	0,20
57.5	DN 300 mm		vnt.	50	20	1.000,00
57.6	DN 350 mm		vnt.	5	0,01	0,05
57.7	DN 400 mm		vnt.	40	56	2.240,00
57.8	DN 500 mm		vnt.	20	78	1.560,00
57.9	DN 600 mm		vnt.	15	0,01	0,15
58	Prailegintojai žalvariniai	Medžiaga – žalvaris (arba lygiavertis).				
58.1	Prailegintojas 1/2" L-20mm.	Darbinis slėgis ne mažesnis kaip 16 bar.	vnt.	200	1,52	304,00
58.2	Prailegintojas 1/2" L-30mm.		vnt.	200	2,09	418,00
58.3	Prailegintojas 1/2" L- 40 mm		vnt.	20	2,87	57,40
58.4	Prailegintojas 1/2" L-50 mm		vnt.	20	3,06	61,20
58.5	Prailegintojas 1/2" L- 60 mm		vnt.	20	4,29	85,80
58.6	Prailegintojas 3/4" L- 20 mm		vnt.	70	2,45	171,50
58.7	Prailegintojas 3/4" L- 30 mm		vnt.	100	3,42	342,00
58.8	Prailegintojas 3/4" L- 40 mm		vnt.	150	4,14	621,00
58.9	Prailegintojas 3/4" L-50 mm		vnt.	300	4,85	1.455,00
58.10	Prailegintojas 3/4" L- 60 mm		vnt.	150	8,36	1.254,00
59	Pajungimo antgaliai žalvariniai					
59.1	Pajungimo antgaliai 1/2"		vnt.	8000	1,4	11.200,00
59.2	Pajungimo antgaliai 3/4"		vnt.	1300	2,35	3.055,00
59.3	Pajungimo antgaliai 1"		vnt.	400	6,65	2.660,00
59.4	Pajungimo antgaliai 1" 1/4		vnt.	400	7,6	3.040,00
59.5	Pajungimo antgaliai 1" 1/2		vnt.	400	8,55	3.420,00
60	Purvarinkiai					
60.1	Purvarinkis srieginis 1/2"	Srieginių purvarinkių korpuso medžiaga - žalvaris	vnt.	50	3,4	170,00
60.2	Purvarinkis srieginis 3/4"	(arba lygiavertis). Koštuvo medžiaga –	vnt.	100	5,17	517,00
60.3	Purvarinkis srieginis 1"	nerūdijantis plienas (arba lygiavertis).	vnt.	50	7,64	382,00
60.4	Purvarinkis srieginis 1" 1/4	Darbinis slėgis ne mažesnis kaip 16 bar.	vnt.	50	17,06	853,00
60.5	Purvarinkis srieginis 1" 1/2		vnt.	100	19,32	1.932,00
60.6	Purvarinkis srieginis 2"		vnt.	50	33,38	1.669,00
60.7	Purvarinkis srieginis 3"		vnt.	10	0,01	0,10
60.8	Purvarinkis flanšinis DN 50 mm	Flanšinių purvarinkių korpuso medžiaga - kalusis	vnt.	10	50	500,00
60.9	Purvarinkis flanšinis DN 65 mm	ketus pagal LST EN 1563 (arba lygiavertės)	vnt.	10	70	700,00
60.10	Purvarinkis flanšinis DN 100 mm	standarto reikalavimus. Padengimas epoksidinių	vnt.	10	80	800,00
60.11	Purvarinkis flanšinis DN 150 mm	milteilių danga ne mažesnio nei 250 mikronų				
60.12	Purvarinkis flanšinis DN 200 mm	storio. Padengimas turi atitikti LST EN	vnt.	10	120	1.200,00
60.13	Purvarinkis flanšinis DN 250 mm	14901:2015 (arba lygiavertės) standarto	vnt.	10	150	1.500,00
60.14	Purvarinkis flanšinis DN 300 mm	reikalavimus. Koštuvo medžiaga – nerūdijantis	vnt.	10	5	50,00
61	Ilgasriegiai cinkuoti	plienas (arba lygiavertis).	vnt.	10	5	50,00
61.1	1/2"	Darbinis slėgis ne mažesnis kaip 16 bar. Flanšinis				
61.2	3/4"	pajungimas PN10.	vnt.	10	0,01	0,10
61.3	1"		vnt.	10	0,01	0,10
61.4	1" 1/4		vnt.	10	0,01	0,10
61.5	1" 1/2		vnt.	10	0,01	0,10
61.6	2"		vnt.	10	0,01	0,10
62	Trumpasriegiai cinkuoti					
62.1	1/2"		vnt.	10	0,01	0,10
62.2	3/4"		vnt.	10	0,01	0,10
62.3	1"		vnt.	10	0,01	0,10
62.4	1" 1/4		vnt.	10	0,01	0,10
62.5	1" 1/2		vnt.	10	0,01	0,10
62.6	2"		vnt.	10	0,01	0,10
63	Kontraveržlės cinkuotos					
63.1	1/2"		vnt.	20	0,46	9,20
63.2	3/4"		vnt.	20	0,48	9,60
63.3	1"		vnt.	20	0,72	14,40
63.4	1" 1/4		vnt.	20	1,03	20,60
63.5	1" 1/2		vnt.	30	1,18	35,40
63.6	2"		vnt.	30	2,34	70,20
64	Alkūnės cinkuotos (pajungimas - i/v, v/v, v/i)					
64.1	1/2"		vnt.	70	0,55	38,50
64.2	3/4"		vnt.	80	0,85	68,00
64.3	1"		vnt.	50	1,44	72,00
64.4	1" 1/4		vnt.	30	2,47	74,10
64.5	1" 1/2		vnt.	30	3,71	111,30
64.6	2"		vnt.	10	4,86	48,60
65	Trišakiai cinkuoti					
65.1	1/2"		vnt.	50	0,62	31,00
65.2	3/4"		vnt.	40	1,09	43,60
65.3	1"		vnt.	20	1,6	32,00

65.4	1" 1/4		vnt.	20	2,87	57,40
65.5	1" 1/2		vnt.	20	4,45	89,00
65.6	2"		vnt.	10	6,24	62,40
65.7	Trišakis cinkuotas 40x20x40 mm		vnt.	10	3,74	37,40
65.8	Trišakis cinkuotas 40x15x40 mm		vnt.	30	3,46	103,80
65.9	Trišakis cinkuotas 40x25x40 mm		vnt.	10	4,03	40,30
65.10	Trišakis cinkuotas 40x32x40 mm		vnt.	10	5,49	54,90
65.11	Trišakis cinkuotas 32x20x32 mm		vnt.	10	2,73	27,30
65.12	Trišakis cinkuotas 32x15x32 mm		vnt.	10	2,59	25,90
65.13	Trišakis cinkuotas 20x15x20 mm		vnt.	100	1,18	118,00
66	Movos ketaus cinkuotos					
66.1	1/2"		vnt.	40	0,53	21,20
66.2	3/4"		vnt.	40	0,74	29,60
66.3	1"		vnt.	40	0,98	39,20
66.4	1" 1/4		vnt.	40	1,53	61,20
66.5	1" 1/2		vnt.	40	2,21	88,40
66.6	2"		vnt.	40	3,28	131,20
66.7	Pereinama mova 15/20 mm, v/v		vnt.	15	0,96	14,40
66.8	Pereinama mova 15/25 mm, v/v		vnt.	15	1,21	18,15
66.9	Pereinama mova 15/50 mm, v/v		vnt.	15	4,94	74,10
66.10	Pereinama mova 20/25 mm, v/v		vnt.	15	1,11	16,65
66.11	Pereinama mova 20/32 mm, v/v		vnt.	15	2,04	30,60
66.12	Pereinama mova 20/50 mm, v/v		vnt.	15	4,67	70,05
67	Išardomos jungtys cinkuotos (i/v, v/v, v/i)					
67.1	1/2"		vnt.	30	2,18	65,40
67.2	3/4"		vnt.	30	2,43	72,90
67.3	1"		vnt.	30	2,9	87,00
67.4	1" 1/4		vnt.	30	5,29	158,70
67.5	1" 1/2		vnt.	30	6,4	192,00
67.6	2"		vnt.	30	10	300,00
68	Nipeliai cinkuoti					
68.1	Nipelis redukuotas 20/15 cink.		vnt.	40	0,99	39,60
68.2	Nipelis redukuotas 25/20 cink.		vnt.	50	1,14	57,00
68.3	Nipelis redukuotas 32/15 cink.		vnt.	50	3,09	154,50
68.4	Nipelis redukuotas 32/20 cink.		vnt.	50	2,39	119,50
68.5	Nipelis redukuotas 32/25 cink.		vnt.	50	1,66	83,00
68.6	Nipelis redukuotas 40/15 cink.		vnt.	50	4,23	211,50
68.7	Nipelis redukuotas 40/20 cink.		vnt.	50	2,9	145,00
68.8	Nipelis redukuotas 40/25 cink.		vnt.	50	3,84	192,00
68.9	Nipelis redukuotas 40/32 cink.		vnt.	50	2,08	104,00
68.10	Nipelis redukuotas 50/15 cink.		vnt.	50	4,51	225,50
68.11	Nipelis redukuotas 50/20 cink.		vnt.	50	4,15	207,50
68.12	Nipelis redukuotas 50/25 cink.		vnt.	50	3,45	172,50
68.13	Nipelis redukuotas 50/32 cink.		vnt.	50	4,3	215,00
68.14	Nipelis redukuotas 50/40 cink.		vnt.	50	3,94	197,00
68.15	Nipelis cink. 1/2"		vnt.	50	0,48	24,00
68.16	Nipelis cink. 3/4"		vnt.	50	0,62	31,00
68.17	Nipelis cink. 1"		vnt.	50	0,92	46,00
68.18	Nipelis cink. 1" 1/4		vnt.	50	1,53	76,50
68.19	Nipelis cink. 1" 1/2		vnt.	50	1,77	88,50
68.20	Nipelis cink. 2"		vnt.	50	3,19	159,50
69	Nipeliai žalvariniai	Medžiaga – žalvaris (arba lygiavertis).				
69.1	Nipelis redukuotas 20/15 žalv.	Darbinis slėgis ne mažesnis kaip 16 bar.	vnt.	100	1,18	118,00
69.2	Nipelis redukuotas 25/20 žalv.		vnt.	100	1,85	185,00
69.3	Nipelis redukuotas 32/15 žalv.		vnt.	15	3,64	54,60
69.4	Nipelis redukuotas 32/20 žalv.		vnt.	15	3,33	49,95
69.5	Nipelis redukuotas 32/25 žalv.		vnt.	15	3,16	47,40
69.6	Nipelis redukuotas 40/15 žalv.		vnt.	15	0,01	0,15
69.7	Nipelis redukuotas 40/20 žalv.		vnt.	15	5,14	77,10
69.8	Nipelis redukuotas 40/25 žalv.		vnt.	15	5,14	77,10
69.9	Nipelis redukuotas 40/32 žalv.		vnt.	15	5,07	76,05
69.10	Nipelis redukuotas 50/15 žalv.		vnt.	10	0,01	0,10
69.11	Nipelis redukuotas 50/20 žalv.		vnt.	10	0,01	0,10
69.12	Nipelis redukuotas 50/25 žalv.		vnt.	10	10,63	106,30
69.13	Nipelis redukuotas 50/32 žalv.		vnt.	10	9,18	91,80
69.14	Nipelis redukuotas 50/40 žalv.		vnt.	30	6,79	203,70
69.15	Nipelis žalv. 3/4		vnt.	120	2,16	259,20
69.16	Nipelis žalv. 2"		vnt.	20	5,97	119,40
69.17	Nipelis žalv. 1/2		vnt.	120	0,69	82,80
69.18	Nipelis žalv. 1" 1/2		vnt.	50	3,38	169,00
69.19	Nipelis žalv. 1"		vnt.	30	1,68	50,40
69.20	Nipelis žalv. 1" 1/4		vnt.	15	3,34	50,10
70	Redukcijos cinkuotos	Medžiaga - ketus, padengimas - cinkuotos (arba lygiavertės).				
70.1	Redukcija ketaus cink.20x15	Darbinis slėgis ne mažesnis kaip 16 bar.	vnt.	50	0,52	26,00
70.2	Redukcija ketaus cink.25x15		vnt.	50	0,72	36,00
70.3	Redukcija ketaus cink.25x20		vnt.	50	0,66	33,00
70.4	Redukcija ketaus cink.32x15		vnt.	50	1,21	60,50
70.5	Redukcija ketaus cink.32x20		vnt.	50	1,11	55,50
70.6	Redukcija ketaus cink.32x25		vnt.	50	0,81	40,50
70.7	Redukcija ketaus cink.40x15		vnt.	50	1,64	82,00
70.8	Redukcija ketaus cink.40x20		vnt.	50	1,82	91,00
70.9	Redukcija ketaus cink.40x25		vnt.	50	1,22	61,00
70.10	Redukcija ketaus cink.40x32		vnt.	50	1,24	62,00
70.11	Redukcija ketaus cink.50x15		vnt.	50	3,3	165,00
70.12	Redukcija ketaus cink.50x20		vnt.	50	3,26	163,00
70.13	Redukcija ketaus cink.50x25		vnt.	50	2,67	133,50
70.14	Redukcija ketaus cink.50x32		vnt.	50	2,56	128,00
70.15	Redukcija ketaus cink.50x40		vnt.	50	2,28	114,00
70.16	Redukcija ketaus cink.63x15		vnt.	10	5,86	58,60
70.17	Redukcija ketaus cink.63x20		vnt.	10	5,58	55,80

70.18	Redukcija ketaus cink. 63x25		vnt.	10	2,25	22,50
70.19	Redukcija ketaus cink. 63x32		vnt.	10	2,23	22,30
70.20	Redukcija ketaus cink. 63x40		vnt.	10	6,05	60,50
70.21	Redukcija ketaus cink. 63x50		vnt.	10	4,63	46,30
71	Redukcijas žaļvarinēs	Medžiaga – žaļvaris (arba lygiavertis).				
71.1	Redukcija žaļv. 20x15	Darbinis slēgis ne mažesnis kaip 16 bar.	vnt.	100	1,03	103,00
71.2	Redukcija žaļv. 25x15		vnt.	40	1,55	62,00
71.3	Redukcija žaļv. 25x20		vnt.	50	1,74	87,00
71.4	Redukcija žaļv. 32x15		vnt.	15	3,22	48,30
71.5	Redukcija žaļv. 32x20		vnt.	15	2,99	44,85
71.6	Redukcija žaļv. 32x25		vnt.	15	2,28	34,20
71.7	Redukcija žaļv. 40x15		vnt.	15	6,36	95,40
71.8	Redukcija žaļv. 40x20		vnt.	15	5,97	89,55
71.9	Redukcija žaļv. 40x25		vnt.	15	5,97	89,55
71.10	Redukcija žaļv. 40x32		vnt.	15	3,34	50,10
71.11	Redukcija žaļv. 50x15		vnt.	10	0,01	0,10
71.12	Redukcija žaļv. 50x20		vnt.	10	0,01	0,10
71.13	Redukcija žaļv. 50x25		vnt.	10	9,28	92,80
71.14	Redukcija žaļv. 50x32		vnt.	10	8,42	84,20
71.15	Redukcija žaļv. 50x40		vnt.	20	6,27	125,40
71.16	Redukcija žaļv. 63x15		vnt.	10	0,01	0,10
71.17	Redukcija žaļv. 63x20		vnt.	10	0,01	0,10
71.18	Redukcija žaļv. 63x25		vnt.	10	0,01	0,10
71.19	Redukcija žaļv. 63x32		vnt.	10	0,01	0,10
71.20	Redukcija žaļv. 63x40		vnt.	10	0,01	0,10
71.21	Redukcija žaļv. 63x50		vnt.	10	18,2	182,00
72	Gebo jungtys	Medžiaga - ketus, padengimas - cinkuotos (arba lygiavertės).				
72.1	Gebo jungtis 1" 1/4 vid.sr. cink.	Darbinis slėgis ne mažesnis kaip 16 bar.	vnt.	10	11,9	119,00
72.2	Gebo jungtis 1" 1/4 išor.sr. cink.		vnt.	10	10,09	100,90
72.3	Gebo jungtis 3/4 išor.sr. cink.		vnt.	20	8,5	170,00
72.4	Gebo jungtis 3/4 vid.sr. cink.		vnt.	30	8,5	255,00
72.5	Gebo jungtis 1/2 išor.sr. cink.		vnt.	30	0,5	15,00
72.6	Gebo jungtis 1/2 vid.sr. cink.		vnt.	30	0,5	15,00
72.7	Gebo jungtis 1" 1/2 išor.sr. cink.		vnt.	50	11,93	596,50
72.8	Gebo jungtis 1" 1/2 vid.sr. cink.		vnt.	50	12,56	628,00
72.9	Gebo jungtis 2" vid.sr. cink.		vnt.	30	19,85	595,50
72.10	Gebo jungtis 2" išor.sr. cink.		vnt.	20	17,89	357,80
72.11	Gebo jungtis 1" vid.sr. cink.		vnt.	20	7,8	156,00
72.12	Gebo jungtis 1" išor.sr. cink.		vnt.	20	7,8	156,00
73	Aklės žaļvarinēs	Medžiaga – žaļvaris (arba lygiavertis).				
73.1	Žaļvar. aklē 1/2" išor.sr.	Darbinis slēgis ne mažesnis kaip 16 bar.	vnt.	30	0,57	17,10
73.2	Žaļvar. aklē 1/2" vid.sr.		vnt.	20	0,42	8,40
73.3	Žaļvar. aklē 3/4" išor.sr.		vnt.	150	0,75	112,50
73.4	Žaļvar. aklē 3/4" vid.sr.		vnt.	50	0,65	32,50
73.5	Žaļvar. aklē 1" vid.sr.		vnt.	10	0,98	9,80
73.6	Žaļvar. aklē 1" išor.sr.		vnt.	10	1,13	11,30
73.7	Žaļvar. aklē 1" 1/4 išor.sr.		vnt.	10	3,55	35,50
73.8	Žaļvar. aklē 1" 1/4 vid.sr.		vnt.	10	2,31	23,10
73.9	Žaļvar. aklē 1" 1/2 išor.sr.		vnt.	10	0,01	0,10
73.10	Žaļvar. aklē 1" 1/2 vid.sr.		vnt.	10	0,01	0,10
73.11	Žaļvar. aklē 2" išor.sr.		vnt.	10	0,01	0,10
73.12	Žaļvar. aklē 2" vid.sr.		vnt.	10	0,01	0,10
74	Aklės cinkuotos	Medžiaga - ketus, padengimas - cinkuotos (arba lygiavertės).				
74.1	Cink. aklē 1/2" vid.sr.	Darbinis slėgis ne mažesnis kaip 16 bar.	vnt.	20	0,61	12,20
74.2	Cink. aklē 1/2" išor.sr.		vnt.	20	0,39	7,80
74.3	Cink. aklē 3/4" išor.sr.		vnt.	40	0,52	20,80
74.4	Cink. aklē 3/4" vid.sr.		vnt.	20	0,74	14,80
74.5	Cink. aklē 1" vid.sr.		vnt.	20	0,87	17,40
74.6	Cink. aklē 1" išor.sr.		vnt.	20	0,55	11,00
74.7	Cink. aklē 1" 1/4 vid.sr.		vnt.	20	1,31	26,20
74.8	Cink. aklē 1" 1/4 išor.sr.		vnt.	30	1,07	32,10
74.9	Cink. aklē 1" 1/2 išor.sr.		vnt.	30	1,31	39,30
74.10	Cink. aklē 1" 1/2 vid.sr.		vnt.	30	1,63	48,90
74.11	Cink. aklē 2" vid.sr.		vnt.	40	3,06	122,40
74.12	Cink. aklē 2" išor.sr.		vnt.	30	2,34	70,20
75	Įvorės cinkuotos					
75.1	DN20x15 įvorė redukuota i/v cink.		vnt.	20	0,52	10,40
75.2	DN25x20 įvorė redukuota i/v cink.		vnt.	20	0,66	13,20
75.3	DN32x25 įvorė redukuota i/v cink.		vnt.	20	0,81	16,20
75.4	DN50x32 įvorė redukuota i/v cink.		vnt.	20	2,56	51,20
76	Įvorės žaļvarinēs	Medžiaga – žaļvaris (arba lygiavertis).				
76.1	DN20x15 įvorė redukuota i/v žaļv.	Darbinis slėgis ne mažesnis kaip 16 bar.	vnt.	10	1,03	10,30
76.2	DN25x20 įvorė redukuota i/v žaļv.		vnt.	10	1,74	17,40
76.3	DN32x25 įvorė redukuota i/v žaļv.		vnt.	10	2,28	22,80
76.4	DN50x32 įvorė redukuota i/v žaļv.		vnt.	10	8,42	84,20
77	Movos žaļvarinēs					
77.1	Mova redukuota 20x15 žaļv.		vnt.	30	1,42	42,60
77.2	Mova redukuota 20x25 žaļv.		vnt.	30	3,09	92,70
77.3	Mova redukuota 25x15 žaļv.		vnt.	10	2,82	28,20
77.4	Mova redukuota 32x20 žaļv.		vnt.	20	5,58	111,60
77.5	Mova redukuota 32x25 žaļv.		vnt.	10	4,6	46,00
77.6	Mova redukuota 40x25 žaļv.		vnt.	10	5	50,00
77.7	Mova redukuota 40x32 žaļv.		vnt.	10	7,51	75,10
77.8	Mova redukuota 50x32 žaļv.		vnt.	10	8	80,00
77.9	Mova redukuota 50x40 žaļv.		vnt.	10	9	90,00
77.10	Mova redukuota 63x50 žaļv.		vnt.	10	0,01	0,10
77.11	Mova 1/2" žaļv.		vnt.	500	0,9	450,00
77.12	Mova 3/4" žaļv.		vnt.	300	1,17	351,00
77.13	Mova 1" žaļv.		vnt.	20	1,74	34,80
77.14	Mova 1" 1/4 žaļv.		vnt.	20	3,89	77,80

77.15	Mova 1" 1/2 žalv.		vnt.	20	7	140,00
77.16	Mova 2" žalv.		vnt.	10	7	70,00
78	Movos cinkuotos	Medžiaga - ketus, padengimas - cinkuotos (arba lygiavertės).				
78.1	Mova redukuota 20x15 cink., v/i	Darbinis slėgis ne mažesnis kaip 16 bar.	vnt.	15	0,99	14,85
78.2	Mova redukuota 20x25 cink., v/i		vnt.	15	1,6	24,00
78.3	Mova redukuota 25x15 cink., v/i		vnt.	15	1,51	22,65
78.4	Mova redukuota 32x20 cink., v/i		vnt.	15	2,87	43,05
78.5	Mova redukuota 32x25 cink., v/i		vnt.	15	1,77	26,55
78.6	Mova redukuota 40x25 cink., v/i		vnt.	15	3,41	51,15
78.7	Mova redukuota 40x32 cink., v/i		vnt.	15	2,98	44,70
78.8	Mova redukuota 50x32 cink., v/i		vnt.	15	4,84	72,60
78.9	Mova redukuota 50x40 cink., v/i		vnt.	15	5,1	76,50
78.10	Mova redukuota 63x50 cink., v/i		vnt.	15	0,01	0,15
79	Vamzdžių laikikliai	Cinkuoto plieno (arba lygiavertčio) su EPDM (arba lygiavertė) guma.				
79.1	Vamzdžių laikikliai su guma d 15 mm		vnt.	80	0,51	40,80
79.2	Vamzdžių laikikliai su guma d 20 mm		vnt.	150	0,53	79,50
79.3	Vamzdžių laikikliai su guma d 25 mm		vnt.	100	0,51	51,00
79.4	Vamzdžių laikikliai su guma d 32 mm		vnt.	80	0,53	42,40
79.5	Vamzdžių laikikliai su guma d 40 mm		vnt.	100	0,64	64,00
79.6	Vamzdžių laikikliai su guma d 50 mm		vnt.	80	0,77	61,60
79.7	Vamzdžių laikikliai su guma d 63 mm		vnt.	80	0,99	79,20
80	Flanšiniai guminiai kompensatoriai	Flanšų medžiaga – nerūdijantis plienas ne žemesnės kaip AISI 304 klasės. Flanšų pajungimas turi atitikti LST EN 1092-2 (arba lygiavertčių) standartų reikalavimus. Flanšinis pajungimas - PN10. Darbinis slėgis ne mažesnis kaip 10 bar. Darbinė temperatūra – min. -25°C ir žemesnė, max. +130°C ir aukštesnė. Tinka nuotekoms, geriamam ir karštam vandeniui su chemikalais, techniniam vandeniui. EPDM (arba lygiavertė) guma.				
80.1	DN 50 mm		vnt.	15	19,5	292,50
80.2	DN 65 mm		vnt.	15	26	390,00
80.3	DN 80 mm		vnt.	15	31,2	468,00
80.4	DN 100 mm		vnt.	15	37,7	565,50
80.5	DN 125 mm		vnt.	15	52	780,00
80.6	DN 150 mm		vnt.	15	63,7	955,50
80.7	DN 200 mm		vnt.	15	2,63	39,45
80.8	DN 250 mm		vnt.	1	3,94	3,94
80.9	DN 300 mm		vnt.	1	7,01	7,01
80.10	DN 400 mm		vnt.	1	7,85	7,85
80.11	DN 500 mm		vnt.	1	9,6	9,60
80.12	DN 600 mm		vnt.	1	10,11	10,11
REMON TINĖS MOVOS						
81	Remontinės nerūdijančio plieno movos	Remontinių movų korpusas turi būti pagamintas iš nerūdijančio plieno ne žemesnės kaip AISI 304 klasės.				
81.1	Remontinė mova DN50 plieniniams vamzdžiams L-150 mm	Varžtai pagaminti iš nerūdijančio plieno, ne žemesnės klasės kaip AISI 304. Varžtų diametrai, priklausomai nuo remontinių movų diametro.	vnt.	20	32	640,00
81.2	Remontinė mova DN50 plieniniams vamzdžiams L-200 mm	Veržlės, sukomplektuotos su poveržlėmis ir pagamintos iš nerūdijančio plieno ne žemesnės klasės kaip AISI 304.	vnt.	30	38	1.140,00
81.3	Remontinė mova DN50 plieniniams vamzdžiams L-300 mm	Remontinės movos uždarymui naudojama L-formos atraminė plokštelė, pagaminta iš nerūdijančio plieno, ne žemesnės klasės kaip AISI 304. Atraminė plokštelė išlygina įtempimą visame movos ilgyje. Atraminė plokštelė fiksuojama užveržiant veržlės.	vnt.	20	2	40,00
81.4	Remontinė mova DN50 kaliojo ketaus vamzdžiams L-150 mm	Sandarinimo elementas – „vaflio“ struktūros vientisa, vulkanizuota tarpinė iš EPDM (arba lygiavertės) medžiagos. Sandarinimo tarpinė turi būti tvirtai priklijuota per visą plotą. Sandarinimo tarpinės persidengiantys galai turi būti konusinės formos.	vnt.	20	32	640,00
81.5	Remontinė mova DN50 kaliojo ketaus vamzdžiams L-200 mm		vnt.	30	38	1.140,00
81.6	Remontinė mova DN50 kaliojo ketaus vamzdžiams L-300 mm		vnt.	20	2	40,00
81.7	Remontinė mova DN65 plieniniams vamzdžiams L-150 mm		vnt.	20	30	600,00
81.8	Remontinė mova DN65 plieniniams vamzdžiams L-200 mm		vnt.	30	39	1.170,00
81.9	Remontinė mova DN65 plieniniams vamzdžiams L-300 mm		vnt.	20	2	40,00
81.10	Remontinė mova DN65 kaliojo ketaus vamzdžiams L-150 mm		vnt.	20	30	600,00
81.11	Remontinė mova DN65 kaliojo ketaus vamzdžiams L-200 mm		vnt.	30	39	1.170,00
81.12	Remontinė mova DN65 kaliojo ketaus vamzdžiams L-300 mm		vnt.	20	2	40,00
81.13	Remontinė mova DN80 plieniniams vamzdžiams L-150 mm		vnt.	20	35	700,00
81.14	Remontinė mova DN80 plieniniams vamzdžiams L-200 mm		vnt.	20	40	800,00
81.15	Remontinė mova DN80 plieniniams vamzdžiams L-300 mm		vnt.	20	2	40,00
81.16	Remontinė mova DN80 kaliojo ketaus vamzdžiams L-150 mm		vnt.	20	35	700,00
81.17	Remontinė mova DN80 kaliojo ketaus vamzdžiams L-200 mm		vnt.	20	40	800,00
81.18	Remontinė mova DN80 kaliojo ketaus vamzdžiams L-300 mm		vnt.	20	2	40,00
81.19	Remontinė mova DN80 kaliojo ketaus vamzdžiams L-400 mm		vnt.	20	2	40,00
81.20	Remontinė mova DN100 plieniniams vamzdžiams L-150 mm		vnt.	40	35	1.400,00
81.21	Remontinė mova DN100 plieniniams vamzdžiams L-200 mm		vnt.	50	50	2.500,00
81.22	Remontinė mova DN100 plieniniams vamzdžiams L-300 mm		vnt.	40	70	2.800,00
81.23	Remontinė mova DN100 plieniniams vamzdžiams L-400 mm		vnt.	30	2	60,00
81.24	Remontinė mova DN100 kaliojo ketaus vamzdžiams L-150 mm		vnt.	80	35	2.800,00
81.25	Remontinė mova DN100 kaliojo ketaus vamzdžiams L-200 mm		vnt.	100	50	5.000,00
81.26	Remontinė mova DN100 kaliojo ketaus vamzdžiams L-300 mm		vnt.	30	70	2.100,00

81.27	Remontinė mova DN100 kaliojo ketaus vamzdžiams L-400 mm
81.28	Remontinė mova DN125 plieniniams vamzdžiams L-200 mm
81.29	Remontinė mova DN125 plieniniams vamzdžiams L-300 mm
81.30	Remontinė mova DN125 kaliojo ketaus vamzdžiams L-200 mm
81.31	Remontinė mova DN125 kaliojo ketaus vamzdžiams L-300 mm
81.32	Remontinė mova DN150 plieniniams vamzdžiams L-200 mm
81.33	Remontinė mova DN150 plieniniams vamzdžiams L-300 mm
81.34	Remontinė mova DN150 plieniniams vamzdžiams L-400 mm
81.35	Remontinė mova DN150 kaliojo ketaus vamzdžiams L-200 mm
81.36	Remontinė mova DN150 kaliojo ketaus vamzdžiams L-300 mm
81.37	Remontinė mova DN150 kaliojo ketaus vamzdžiams L-400 mm
81.38	Remontinė mova DN200 plieniniams vamzdžiams L-200 mm
81.39	Remontinė mova DN200 plieniniams vamzdžiams L-300 mm
81.40	Remontinė mova DN200 plieniniams vamzdžiams L-400 mm
81.41	Remontinė mova DN200 kaliojo ketaus vamzdžiams L-200 mm
81.42	Remontinė mova DN200 kaliojo ketaus vamzdžiams L-300 mm
81.43	Remontinė mova DN200 kaliojo ketaus vamzdžiams L-400 mm
81.44	Remontinė mova DN250 plieniniams vamzdžiams L-200 mm
81.45	Remontinė mova DN250 plieniniams vamzdžiams L-300 mm
81.46	Remontinė mova DN250 plieniniams vamzdžiams L-400 mm
81.47	Remontinė mova DN250 kaliojo ketaus vamzdžiams L-200 mm
81.48	Remontinė mova DN250 kaliojo ketaus vamzdžiams L-300 mm
81.49	Remontinė mova DN250 kaliojo ketaus vamzdžiams L-400 mm
81.50	Remontinė mova DN300 plieniniams vamzdžiams L-300 mm
81.51	Remontinė mova DN300 plieniniams vamzdžiams L-400 mm
81.52	Remontinė mova DN300 plieniniams vamzdžiams L-500 mm
81.53	Remontinė mova DN300 kaliojo ketaus vamzdžiams L-300 mm
81.54	Remontinė mova DN300 kaliojo ketaus vamzdžiams L-400 mm
81.55	Remontinė mova DN300 kaliojo ketaus vamzdžiams L-500 mm
81.56	Remontinė mova DN350 plieniniams vamzdžiams L-300 mm
81.57	Remontinė mova DN350 plieniniams vamzdžiams L-400 mm
81.58	Remontinė mova DN350 kaliojo ketaus vamzdžiams L-300 mm
81.59	Remontinė mova DN350 kaliojo ketaus vamzdžiams L-400 mm
81.60	Remontinė mova DN400 plieniniams vamzdžiams L-300 mm
81.61	Remontinė mova DN400 plieniniams vamzdžiams L-400 mm
81.62	Remontinė mova DN400 plieniniams vamzdžiams L-500 mm
81.63	Remontinė mova DN400 plieniniams vamzdžiams L-600 mm
81.64	Remontinė mova DN400 kaliojo ketaus vamzdžiams L-300 mm
81.65	Remontinė mova DN400 kaliojo ketaus vamzdžiams L-400 mm
81.66	Remontinė mova DN400 kaliojo ketaus vamzdžiams L-500 mm
81.67	Remontinė mova DN400 kaliojo ketaus vamzdžiams L-600 mm
81.68	Remontinė mova DN500 plieniniams vamzdžiams L-300 mm
81.69	Remontinė mova DN500 plieniniams vamzdžiams L-400 mm
81.70	Remontinė mova DN500 plieniniams vamzdžiams L-500 mm

vnt.	30	3	90,00
vnt.	20	3	60,00
vnt.	5	3	15,00
vnt.	20	42	840,00
vnt.	5	3	15,00
vnt.	50	60	3.000,00
vnt.	50	85	4.250,00
vnt.	30	5	150,00
vnt.	60	60	3.600,00
vnt.	30	85	2.550,00
vnt.	30	5	150,00
vnt.	40	80	3.200,00
vnt.	50	80	4.000,00
vnt.	30	5	150,00
vnt.	40	80	3.200,00
vnt.	50	80	4.000,00
vnt.	30	5	150,00
vnt.	20	90	1.800,00
vnt.	20	90	1.800,00
vnt.	15	5	75,00
vnt.	20	90	1.800,00
vnt.	20	90	1.800,00
vnt.	15	5	75,00
vnt.	50	135	6.750,00
vnt.	30	155	4.650,00
vnt.	30	5	150,00
vnt.	50	135	6.750,00
vnt.	30	155	4.650,00
vnt.	30	5	150,00
vnt.	30	10	300,00
vnt.	30	15	450,00
vnt.	30	20	600,00
vnt.	30	25	750,00
vnt.	5	5	25,00
vnt.	30	180	5.400,00
vnt.	30	350	10.500,00
vnt.	30	5	150,00
vnt.	5	200	1.000,00
vnt.	30	180	5.400,00
vnt.	30	350	10.500,00
vnt.	30	5	150,00
vnt.	5	6	30,00
vnt.	40	6	240,00
vnt.	40	250	10.000,00

81.71	Remontinė mova DN500 plieniniams vamzdžiams L-600 mm		vnt.	40	250	10.000,00
81.72	Remontinė mova DN500 kaliojo ketaus vamzdžiams L-300 mm		vnt.	5	6	30,00
81.73	Remontinė mova DN500 kaliojo ketaus vamzdžiams L-400 mm		vnt.	30	8	240,00
81.74	Remontinė mova DN500 kaliojo ketaus vamzdžiams L-500 mm		vnt.	30	400	12.000,00
81.75	Remontinė mova DN500 kaliojo ketaus vamzdžiams L-600 mm		vnt.	30	6	180,00
81.76	Remontinė mova DN600 plieniniams vamzdžiams L-300 mm		vnt.	5	8	40,00
81.77	Remontinė mova DN600 plieniniams vamzdžiams L-400 mm		vnt.	10	10	100,00
81.78	Remontinė mova DN600 plieniniams vamzdžiams L-500 mm		vnt.	10	200	2.000,00
81.79	Remontinė mova DN600 plieniniams vamzdžiams L-600 mm		vnt.	10	14	140,00
81.80	Remontinė mova DN600 kaliojo ketaus vamzdžiams L-300 mm		vnt.	5	16	80,00
81.81	Remontinė mova DN600 kaliojo ketaus vamzdžiams L-400 mm		vnt.	10	18	180,00
81.82	Remontinė mova DN600 kaliojo ketaus vamzdžiams L-500 mm		vnt.	10	450	4.500,00
81.83	Remontinė mova DN600 kaliojo ketaus vamzdžiams L-600 mm		vnt.	10	400	4.000,00
82.	Plastikiniai vamzdinių rekonstravimo PVC moduliai (betranšėjinės klojimo technologijos), ilgis l = 0,5 m (±10%)	Vamzdžiai turi atitikti LST EN 1401-1 (arba lygiavertčio) standarto reikalavimus. Vamzdžių medžiaga – PVC. Vamzdžių stiprumo klasė – ne žemesnė kaip SN8. Sandarinimo žiedas – SBR. Vamzdžio vidaus spalva – oranžinė.				
82.1	Vamzdis D 160 mm		vnt.	100	24	2.400,00
82.2	Vamzdis D 200 mm		vnt.	100	28	2.800,00
82.3	Vamzdis D 225 mm		vnt.	100	33	3.300,00
82.4	Vamzdis D 250 mm		vnt.	100	36	3.600,00
82.5	Vamzdis D 280 mm		vnt.	100	42	4.200,00
82.6	Vamzdis D 315 mm		vnt.	100	50	5.000,00
82.7	Vamzdis D 355 mm		vnt.	100	69	6.900,00
82.8	Vamzdis D 400 mm		vnt.	100	80	8.000,00
82.9	Vamzdis D 500 mm		vnt.	100	98	9.800,00
82.10	Vamzdis D 560 mm		vnt.	100	107	10.700,00
Pasiūlymo vertė, Eur (be PVM)						1.126.826,00
PVM vertė, Eur (21%)						236.633,46
Pasiūlymo vertė, Eur (su PVM)						1.363.459,46