

SEIMO POSĖDŽIŲ SALĖS DARBO VIETŲ KONSOLIŲ TECHNINĖ SPECIFIKACIJA

Eil. Nr.	Parametras	Minimalūs reikalavimai (galima siūlyti ir su geresniais duomenimis)	Tikslūs siūlomos įrangos techniniai duomenys
PRIVALOMI REIKALAVIMAI			
1	Modelis	Pilnas modelio pavadinimas	HP Engage One 14 Touch All-in-On su HP USB-C dock
2	Kiekis	180 vnt.	180 vnt.
3	Pateikimo terminas	40 kalendorinių dienų	40 kalendorinių dienų
4	Procesorius	Ne mažiau dviejų fizinių branduolių, x86 su 64 bitų atminties adresavimu. Procesoriaus našumas pagal viešai publikuojamus Passmark performance CPU mark procesorių įvertinimo rezultatus ne mažiau kaip 3700 Pateikti tikslių nuorodą į procesoriaus gamintojo puslapį su siūlomo procesoriaus tiksliais techniniais parametrais.	Dviejų fizinių branduolių, x86 su 64 bitų atminties adresavimu. Procesoriaus našumas pagal viešai publikuojamus Passmark performance CPU mark procesorių įvertinimo rezultatus 3700. Nuoroda į procesoriaus gamintojo puslapį su siūlomo procesoriaus tiksliais techniniais parametrais: https://ark.intel.com/content/www/us/en/ark/products/95442/intel-core-i3-7100u-processor-3m-cache-2-40-ghz.html
5	Operatyvinė atmintis (RAM)	Min. 8 GB. Turi būti galimybė praplėsti iki 32 GB	8 GB. Galimybė praplėsti iki 32 GB
6	SSD atmintis	Min. 120 GB, SSD, min. 6 Gb/s	128 GB, SSD, min. 6 Gb/s
7	Ekranas	14" -15", lietimui jautrus paviršius, neatspindinčio paviršiaus (anti-glare) , raiška min. 1900 x min. 1000. Rėmelio plotis ne daugiau kaip 30mm.	14", lietimui jautrus paviršius, neatspindinčio paviršiaus (anti-glare) , raiška 1920 x 1080. Rėmelio plotis ne daugiau kaip 30mm.
8	Garso plokštė (SB)	Integruota min. 16 bit; integruotas bent 1 garsiakalbis;	Integruota min. 16 bit; integruoti du (2) garsiakalbiai;
9	Tinklo adapteris	Ethernet 10/100/1000 Mb/s; Wake-on-LAN arba lygiaverčių technologijų palaikymas	Ethernet 10/100/1000 Mb/s; Wake-on-LAN technologijos palaikymas
10	Bevielio tinklo adapteris	Integruotas; min. 802.11b/g/n; WEP, WPA2, AES	Integruotas; 802.11b/g/n; WEP, WPA2, AES
11	Bluetooth modulis	Integruotas, min 4.0	Integruotas, min 4.2
12	Laisvi priedavai	Ne mažiau kaip (iš jų laisvų): USB - 2(2) vnt.; RJ45 - 1 vnt.; Išorinio monitoriaus prijungimui - 1 vnt. skaitmeninė vaizdo jungtis; Išvardinti priedavai gali būti realizuojami naudojant to paties gamintojo sąsają išplėtimo įrenginį (docking) kurio prijungimo laidas su jungtimi turi būti ne mažiau kaip 1m ir ne daugiau kaip 1,5m (gali būti realizuojama per prailgintoją), bei užtikrinti įrenginio maitinimo funkciją.	Ne mažiau kaip (iš jų laisvų): USB - 2(2) vnt.; RJ45 - 1 vnt.; Išorinio monitoriaus prijungimui - 1 vnt. skaitmeninė vaizdo jungtis; Išvardinti priedavai realizuojami naudojant to paties gamintojo sąsają išplėtimo įrenginį (docking) kurio prijungimo laidas su jungtimi 1m , užtikrina įrenginio maitinimo funkciją.
13	Maitinimo šaltinis	Įrenginio gamintojo, automatinis 100-240V	Įrenginio gamintojo, automatinis 100-240V
14	Įrenginio spalva	Juoda (plenarinių posėdžių salėje naudojamos įrangos spalva)	Juoda (plenarinių posėdžių salėje naudojamos įrangos spalva)

15	Korpusas	Kompiuteris ir monitorius viename korpuse.	Kompiuteris ir monitorius viename korpuse.
16	Korpuso matmenys	Ne didesni nei 350 mm X 240 mm X 30 mm	336.2 mm X 216.4 mm X 30 mm
17	Klaviatūra	Be klaviatūros arba su konstrukciškai paslepiama (pasukama, atlenkiama ir t.t.), atjungiamo ir pan. klaviatūra	Be klaviatūros
18	Įrenginio svoris	ne daugiau 2 kg (pagal gamintojo bazinės komplektacijos techninę specifikaciją, be stovo, be maitinimo bloko)	1.5 kg (pagal gamintojo bazinės komplektacijos techninę specifikaciją, be stovo, be maitinimo bloko)
19	Operacijų sistema	Microsoft Windows 10 Pro arba lygiavertė, kompiuteris privalo būti gamintojo sertifikuotas darbui su siūloma OS	Microsoft Windows 10 Pro , kompiuteris gamintojo sertifikuotas darbui su siūloma OS
20	Valdymo ir administravimo sistema	Kompiuterio gamintojo paruošta ir instaliuota nuotolinė kompiuterio konfigūracijos valdymo įranga; UEFI Specification Version min. 2.1 arba lygiavertis, nuotolinis įjungimas/išjungimas.	Kompiuterio gamintojo paruošta ir instaliuota nuotolinė kompiuterio konfigūracijos valdymo įranga; UEFI Specification Version 2.5, nuotolinis įjungimas/išjungimas.
21	Apsaugos priemonės	Integruota TPM 2.0 standartus atitinkanti mikroschema; Įjungimo slaptažodis (Power-on password); konfigūravimo slaptažodis (Setup Password).	Integruota TPM 2.0 standartus atitinkanti mikroschema; Įjungimo slaptažodis (Power-on password); konfigūravimo slaptažodis (Setup Password).
22	Surinkimo reikalavimai	Įrenginys komplektuojamas su visais kabeliais, adapteriais ir kitomis sudedamosiomis dalimis bei medžiagomis, reikalingomis visų užsakomos sistemos vidinių ir periferinių įrenginių sujungimui, užtikrinant sistemos funkcionavimą (pvz., maitinimo, kietojo disko kabeliai, tvirtinimo elementai ir t.t.).	Įrenginys komplektuojamas su visais kabeliais, adapteriais ir kitomis sudedamosiomis dalimis bei medžiagomis, reikalingomis visų užsakomos sistemos vidinių ir periferinių įrenginių sujungimui, užtikrinant sistemos funkcionavimą (pvz., maitinimo, kietojo disko kabeliai, tvirtinimo elementai ir t.t.).
23	Gamintojo techninė dokumentacija	Gamintojo techninė dokumentacija arba tiksli nuoroda (nuorodos) į gamintojo puslapį su pilnai aprašytais siūlomos įrangos techniniais parametrais, įrodantys siūlomų prekių atitikimą techninei specifikacijai	Gamintojo techninės dokumentacijos tikslios nuorodos į gamintojo puslapį su pilnai aprašytais siūlomos įrangos techniniais parametrais, įrodantys siūlomų prekių atitikimą techninei specifikacijai: http://www8.hp.com/h20195/v2/getpdf.aspx/c05573243.pdf http://h20195.www2.hp.com/v2/getpdf.aspx/4AA7-0641ENW.pdf http://www8.hp.com/h20195/V2/GetPDF.aspx/4aa7-1869enw
24	Sertifikatai, kokybės reikalavimai	Įranga atitinka Europos Parlamento ir Tarybos direktyvos 2002/95/EB "Dėl tam tikrų medžiagų naudojimo elektroninėje įrangoje apribojimo" nustatytus reikalavimus (RoHS)	Įranga atitinka Europos Parlamento ir Tarybos direktyvos 2002/95/EB "Dėl tam tikrų medžiagų naudojimo elektroninėje įrangoje apribojimo" nustatytus reikalavimus (RoHS)
25	Energijos vartojimo efektyvumo reikalavimai	Įranga atitinka 2013 m. birželio 26 d. Komisijos reglamentą (ES) Nr. 617/2013, kuriuo įgyvendinant Europos Parlamento ir Tarybos direktyvą 2009/125/EB nustatomi kompiuterių ir serverių ekologinio projektavimo reikalavimai (OL 2013 L 175, p. 13).	Įranga atitinka 2013 m. birželio 26 d. Komisijos reglamentą (ES) Nr. 617/2013, kuriuo įgyvendinant Europos Parlamento ir Tarybos direktyvą 2009/125/EB nustatomi kompiuterių ir serverių ekologinio projektavimo reikalavimai (OL 2013 L 175, p. 13).
26	Testavimas	Pareikalavus būtina pateikti testavimui 1 pilnai atitinkančio techninę specifikaciją siūlomo modelio įrenginio egzempliorių per 20 darbo dienų nuo perkančiosios organizacijos prašymo pateikimo.	Pareikalavus bus pateiktas testavimui 1 pilnai atitinkančio techninę specifikaciją siūlomo modelio įrenginio egzempliorių per 20 darbo dienų nuo perkančiosios organizacijos prašymo pateikimo.

27	Garantija	Visoms perkamo įrangos komplekto sudedamosioms dalims - 36 mėn., įrangos gamintojų . Atliekant garantinį remontą Lietuvoje, įranga paimama ir grąžinama (jei negali būti sutaisyta perkančiosios organizacijos patalpose) iš perkančiosios organizacijos patalpų tiekėjo sąskaita. Pilna garantija įsigalioja po įrangos perdavimo-priėmimo akto pasirašymo be papildomų veiksmų iš perkančiosios organizacijos pusės. Garantinio laikotarpio metu, pakeitus sugedusias komponentes, tvarkyklės turi išlikti tos pačios.	Visoms perkamo įrangos komplekto sudedamosioms dalims - 36 mėn., įrangos gamintojų . Atliekant garantinį remontą Lietuvoje, įranga paimama ir grąžinama (jei negali būti sutaisyta perkančiosios organizacijos patalpose) iš perkančiosios organizacijos patalpų tiekėjo sąskaita. Pilna garantija įsigalioja po įrangos perdavimo-priėmimo akto pasirašymo be papildomų veiksmų iš perkančiosios organizacijos pusės. Garantinio laikotarpio metu, pakeitus sugedusias komponentes, tvarkyklės išliks tos pačios.
28	Gedimo pašalinimo (sistemos darbingumo atstatymo) terminas garantinio laikotarpio metu	5 (penkios) darbo dienos	5 (penkios) darbo dienos
KONSTRUKCINIAI PRANAŠUMAI (jeigu siūloma)			
29	Tvirtinimo mechanizmas	Tvirtinimo mechanizmas užtikrina lengvą (vieno paspaudimo) įrenginio atjungimą nuo stovo	Tvirtinimo mechanizmas užtikrina lengvą (vieno paspaudimo) įrenginio atjungimą nuo stovo
30	Įrenginio tvirtinimas	Tvirtinimo mechanizmas užtikrina tvirtinimą prie VESA 100 standarto laikiklio (konsolė planuojama tvirtinti prie jau esamo laikiklio, pakeičiant arba pritaikant esamą tvirtinimo aikštelę)	Tvirtinimo mechanizmas užtikrina tvirtinimą prie VESA 100 standarto laikiklio (konsolė planuojama tvirtinti prie jau esamo laikiklio, pakeičiant arba pritaikant esamą tvirtinimo aikštelę)
31	Įrenginio korpusas	Įrenginys atitinka MIL-STD 810G arba analogiškus atsparumo standartus	Įrenginys atitinka MIL-STD 810G atsparumo standartus
TECHNOLOGINIAI PRANAŠUMAI (jeigu siūloma)			
32	Įrenginio pajungimas	Įrenginys pajungtas išoriškai matomu tik vienu laidu užtikrinančiu įrenginio maitinimą ir USB bei tinklo duomenų perdavimą	Įrenginys pajungtas išoriškai matomu tik vienu laidu užtikrinančiu įrenginio maitinimą ir USB bei tinklo duomenų perdavimą
33	Ekrano lietimui technologija	Ilgaamžė, Projected Capacitive, PCAP, arba lygevertė technologija	Ilgaamžė, Projected Capacitive technologija
34	Įrenginio baterijos	Įrenginys be baterijų arba baterijos gali būti išimamos nepakeitus įrenginio korpuso išvaizdos	Įrenginys be baterijų.
35	Prievadai įrenginio korpuse	Visi prievadai realizuoti sąsajų išplėtimo įrenginyje- kitų jungčių išskyrus jungtį sąsajų išplėtimo įrenginiui nėra	Visi prievadai realizuoti sąsajų išplėtimo įrenginyje- kitų jungčių išskyrus jungtį sąsajų išplėtimo įrenginiui nėra

Tiekėjo

Telia Lietuva, AB
(pavadinimas)

pasiūlymas Pardavimų vadovė Jurgita Orvidė


(parašas)

