

PIRKIMO "STATYBINĖS PREKĖS"
TECHNINĖ SPECIFIKACIJA

Eil. nr.	Prekės pavadinimas	Techninė charakteristika	Mato vnt.	Preliminarus kiekis 12 mėn.	Preliminarus kiekis 36 mėn.	Vieneto kaina Eur be PVM	VISO kaina, Eur be PVM (6x7)
1	2	3	4	5	6	7	8
1.	VAMZDIS MAIŠYTUVO 300MM	Ilgis, cm: 30. Papildoma informacija: Chromuotas, sukiojamas „D“. Sriegis G ¾. Galima paklaida ilgiui - 10 %	vnt.	2	6	25.97	155.82
2.	ŽARNA MAIŠYTUVO	Medžiaga (-os): Nerūdijantysis plienas. Ilgis, cm: 80. Sriegis: Vamzdelis M10-M17 su išoriniu sriegiu. Vidinis sriegis – ½". Darbinis slėgis: Iki 10 bar. Temperatūra: Maksimali temperatūra – 110 °C. Papildoma informacija: Vidinis žarnelės skersmuo – 8 mm; M10x1-17 ½"; skirta geriamojo vandens, maišytuvams ir kitai sanitarinei įrangai prijungti. Galima paklaida ilgiui - 10 %	vnt.	2	6	1.71	10.26
3.	ŽARNA DUŠO 160CM	Ilgis, cm: 160. Papildoma informacija: Chromuota. Medžiaga: Plastiką. Galima paklaida ilgiui - 10 %	vnt.	2	6	6.33	37.98
4.	MAIŠYTUVAS PRAUSTUVO CINKUOTAS	Prijungimas: Žarnelėmis 3/8. Kasetė/maišymo sistema (cartridge), mm: 35. Rankenėlių skaičius: 1. Galima paklaida ilgiui - 10 %	vnt.	1	3	7.12	21.36
5.	MAIŠYTUVAS PRAUSTUVO	Prijungimas: ½". Kasetė/maišymo sistema (cartridge), mm: 35. Rankenėlių skaičius: 1. Papildoma informacija: Aukštis iki vamzdžio – 9 cm. Galima paklaida aukščiui iki vamzdžio - 10 %	vnt.	1	3	10.42	31.26
6.	MAIŠYTUVAS VIRTUVĖS 280MM	Prijungimas: ½ žarnelėmis. Kasetė/maišymo sistema (cartridge), mm: 35. Rankenėlių skaičius: 1. Papildoma informacija: Aukštis iki vamzdžio – 13,5 cm. Galima paklaida aukščiui iki vamzdžio - 10 %	vnt.	1	3	11.69	35.07
7.	MAIŠYTUVAS VIRTUVĖS 251MM	Ilgis, mm: 251. Prijungimas: Žarnelėmis. Kasetė/maišymo sistema (cartridge), mm: 35. Rankenėlių skaičius: 1. Papildoma informacija: Chromuotas. Komplektas: – Maišytuvas ir prijungimo žarnelės. Galima paklaida ilgiui - 10 %	vnt.	1	3	42.62	127.86
8.	DUŠO MAIŠYTUVAS 125MM	Rankenėlių tipas: viena. Prijungimas: Ekscentrinis. Komplektas: Ekscentrikų dangteliai. Kasetė/maišymo sistema (cartridge): 40 mm. Papildoma informacija: Chromuotas. Komplekte yra dušo žarna ir galvutė. Galima paklaida aukščiui iki vamzdžio - 10 %	vnt.	1	3	12.99	38.97
9.	AERATORIUS	Skersmuo, mm: 24. Sriegio skersmuo, mm: 24. 50% Taupantis vandenį	vnt.	3	9	0.33	2.97
10.	AERATORIUS	Skersmuo, mm: 22. Papildoma informacija: Skersmuo, mm: 22. Papildoma informacija: vandens pralaidumas – 13.5-15 l/min. pagaminta iš žalvario, padengimas – chromuotas plastikas. Sriegio skersmuo, mm: 22.	vnt.	3	9	2.30	20.70
11.	VENTILIS VANDENS	Skersmuo/matmenys: Skersmuo – ¼". Paskirtis: Vandentiekio sistemoms. Papildoma informacija: Pagaminta iš žalvario, padengtas chromu. Aukštos kokybės. Vidiniai sriegiai. Sudedamosios dalys: Ventilis ir aliumininė raudona rankenėlė. Eksploatavimo temperatūra: Minimali darbinė temperatūra su 50 % glikolio skysčiais – -20 °C. Maksimali darbinė temperatūra – 185 °C, esant 10,5 bar. Didžiausias slėgis: 42 bar prie 20 °C. Rankena (trumpa/ilga): Trumpa.	vnt.	10	30	2.81	84.30
12.	VENTILIS VANDENS	Skersmuo/matmenys: Skersmuo – 3/8". Sriegis (-iai): Vidiniai sriegiai. Paskirtis: Vandeniui, skysčiams. Papildoma informacija: Nikeliuotas, raudona rankena, aukštos kokybės. Sudedamosios dalys: Ventilis ir trumpa raudona rankenėlė. Didžiausia temperatūra: 185 laipsniai esant 10,5 bar. Eksploatavimo temperatūra: Minimali darbinė temperatūra – -20 °C su 50 % glikolio sistemomis, maksimali temperatūra – 185 °C su sausais garais. Didžiausias slėgis: 42 bar prie 20 °C	vnt.	10	30	3.27	98.10



13.	VENTILIS VANDENS	Skersmuo/matmenys: 1". Sriegis (-iai): Vidinis ir išorinis sriegiai. Paskirtis: Vandentiekiai. Papildoma informacija: Tinkami naudoti tiek karštam, tiek šaltam vandeniui; oro sistemoms. Sudedamosios dalys: Ventilis, ilga rankena. Didžiausia temperatūra: Nuo -20°C iki +150°C. Eksploatavimo temperatūra: 80°C su max slėgiu 25 bar; 150°C su max slėgiu 10 bar. Didžiausias slėgis: 25 bar. Rankena (trumpa/ilga): Ilga.	vnt.	10	30	8.76	262.80
14.	VENTILIS VAND 4093025 1"FF TRUMPA R	Skersmuo/matmenys: 1". Sriegis (-iai): Vidiniai sriegiai. Paskirtis: Vandentiekiai. Papildoma informacija: Tinkami naudoti tiek karštam, tiek šaltam vandeniui; oro sistemoms. Sudedamosios dalys: Ventilis, trumpa rankenėlė. Didžiausia temperatūra: Nuo -20°C iki +150°C. Eksploatavimo temperatūra: 80°C su max slėgiu 25 bar; 150°C su max slėgiu 10 bar. Didžiausias slėgis: 25 bar. Rankena (trumpa/ilga): Trumpa.	vnt.	10	30	8.32	249.60
15.	VENTILIS VANDENS	Skersmuo/matmenys: ½". Sriegis (-iai): Vidinis ir išorinis sriegiai. Paskirtis: Vandentiekiai. Papildoma informacija: Tinkami naudoti tiek karštam, tiek šaltam vandeniui; oro sistemoms. Sudedamosios dalys: Ventilis, trumpa rankenėlė. Didžiausia temperatūra: Nuo -20 °C iki +150 °C. Eksploatavimo temperatūra: 80 °C, esant maksimaliam slėgiui 25 bar; 150 °C, esant maksimaliam slėgiui 10 bar. Didžiausias slėgis: 25 bar. Rankena (trumpa/ilga): Trumpa.	vnt.	10	30	3.64	109.20
16.	ALKŪNĖ D50X220	Medžiaga: PVC. Skersmuo, mm: 50. Posvyrio kampas: 22°. Spalva: Pilka.	vnt.	10	30	0.22	6.60
17.	ALKŪNĖ D50X450	Medžiaga: PVC. Skersmuo, mm: 50. Posvyrio kampas: 45°. Spalva: Pilka. Papildoma informacija: Vidaus kanalizacijai.	vnt.	10	30	0.22	6.60
18.	ALKŪNĖ D50X88/88,5	Skersmuo, mm: 50. Posvyrio kampas: 88°. Medžiaga, iš kurios pagaminta: PVC. Spalva: Pilka. Papildoma informacija: Vidaus kanalizacijai.	vnt.	10	30	0.59	17.70
19.	ALKŪNĖ VID D110X220	Skersmuo, mm: 110. Posvyrio kampas: 22°. Medžiaga, iš kurios pagaminta: PVC. Spalva: Pilka. Papildoma informacija: Vidaus kanalizacijai.	vnt.	10	30	0.52	15.60
20.	ALKŪNĖ D110X300 PVC	Skersmuo, mm: 110. Posvyrio kampas: 30°. Medžiaga: PVC. Spalva: Pilka. Papildoma informacija: Vidaus kanalizacijai.	vnt.	10	30	0.48	14.40
21.	ALKŪNĖ D110X450 PVC	Skersmuo, mm: 110. Posvyrio kampas: 45°. Medžiaga: PVC. Spalva: Pilka. Papildoma informacija: Vidaus kanalizacijai.	vnt.	10	30	0.53	15.90
22.	ALKŪNĖ D50X45°	Skersmuo, mm: 50. Posvyrio kampas: 45°. Medžiaga: Polipropilenas. Spalva: Pilka.	vnt.	10	30	0.53	15.90
23.	ALKŪNĖ SIFONO D40	Išvesties vamzdžio skersmuo, mm: 40. Medžiaga: Plastmasė.	vnt.	10	30	3.08	92.40
24.	ALKŪNĖ PPR D25X1/2"X90°	Skersmuo/matmenys: 25x½"x90°. Paskirtis: Vandentiekiai. Su išoriniu metaliniu sriegiu. Medžiaga: Polipropilenas.	vnt.	10	30	1.45	43.50
25.	ALKŪNĖ D1.1/4x90°	Skersmuo : 1 1/4". Kampas, °: 90. Naudojama medžiaga: Ketus, cinkas. Papildoma informacija: Vidinis sriegis.	vnt.	10	30	1.20	36.00

26.	ALKŪNĖ D1.1/4x90 ⁰	Skersmuo : 1/4". Kampas, °: 90. Naudojama medžiaga: Ketus. Papildoma informacija: Vidinis / išorinis sriegiai.	vnt.	10	30	1.04	31.20
27.	ALKŪNĖ D1.1/2x90 ⁰	Skersmuo : 1/2". Kampas, °: 90. Naudojama medžiaga: Žalvaris. Papildoma informacija: Išoriniai sriegiai.	vnt.	10	30	0.97	29.10
28.	ŽARNA LAISTYMO D12.5	Išorinis skersmuo, mm: 14,5. Vidinis skersmuo, mm: 12,5. Medžiaga: PVC. Sutvirtinta tinkleliu iš poliesterio siūlų. Atspari ultravioletiniams spinduliams. 5 sluoksnių.	m	5	15	0.22	3.30
29.	ŽARNA LAISTYMO D15	Vidinis skersmuo : 15 mm. Išorinis skersmuo : 19,2 mm. Trijų sluoksnių laistymo žarna, sustiprinta tekstiliniu siūlu. Tinka intensyviam naudojimui. Vidinis sluoksnis – , atsparus dumbliams. Darbinis slėgis – 10 bar. Darbinė temperatūra – nuo –10 °C iki +40 °C. Atspari UV	m	4	12	0.41	4.92
30.	ŽARNA MAISTO D32	Vidinis skersmuo, mm: 32. Išorinis skersmuo, mm: 38. Maksimalus darbinis slėgis, bar: 7. Ypatybės: Tinkama maisto produktams.	m	5	15	1.61	24.15
31.	ŽARNA MAISTO D50	Vidinis skersmuo, mm: 50. Išorinis skersmuo, mm: 58. Maksimalus darbinis slėgis, bar: 6. Ypatybės: Tinkama maisto produktams.	m	10	30	3.29	98.70
32.	ŽARNA AUKŠTO SLĖGIO 25X33	Vidinis skersmuo, mm: 25. Išorinis skersmuo, mm: 33. Maksimalus darbinis slėgis, bar: 8. Ypatybės: Skirta suspaustam orui, skysčiams, žemės ūkyje naudojamų trąšų ir kitų chemikalų tirpalams.	m	10	30	1.48	44.40
33.	JUNGTUVAS 3/4" ŽARNA-PURKŠTUKAS	Ypatybės: Sujungia 3/4" žarną su purkštuku. Su vožtuvu	vnt.	2	6	2.47	14.82
34.	ŽENKLAS-LIPDUKAS VIETA RŪKYMUI 130X130	Matmenys: 130x130 mm. Klijuojamas: Taip. Gaminio medžiaga: PVC.	vnt.	4	12	0.56	6.72
35.	ŽENKLAS-LIPDUKAS GESINTUVAS 135X135	Matmenys: 135x135 mm. Klijuojamas: Taip. Gaminio medžiaga: PVC.	vnt.	4	12	0.41	4.92
36.	JUOSTA IZOLIACINĖ	Storis, mm: 0,15. Plotis, mm: 19. Juostos ilgis, m: 33. Medžiaga : PVC. Gaminio spalva: Žalia. Galima paklauda ilgiui - 10 %	vnt.	5	15	1.69	25.35
37.	JUOSTA IZOLIACINĖ	Storis, mm: 0,15. Plotis, mm: 19. Juostos ilgis, m: 33. Medžiaga : PVC. Gaminio spalva: Juoda. Galima paklauda ilgiui - 10 %	vnt.	5	15	1.69	25.35
38.	JUOSTA IZOLIACINĖ	Storis, mm: 0,15. Plotis, mm: 19. Juostos ilgis, m: 33. Medžiaga : PVC. Gaminio spalva: Raudona. Galima paklauda ilgiui - 10 %	vnt.	5	15	1.69	25.35
39.	JUOSTA IZOLIACINĖ	Storis, mm: 0,15. Plotis, mm: 19. Juostos ilgis, m: 33. Medžiaga : PVC. Gaminio spalva: Mėlyna.	vnt.	5	15	1.69	25.35
40.	JUOSTA IZOLIACINĖ	Storis, mm: 0,15. Plotis, mm: 19. Juostos ilgis, m: 33. Medžiaga : PVC. Gaminio spalva: Pilka. Galima paklauda ilgiui - 10 %	vnt.	10	30	1.68	50.40
41.	JUOSTA IZOLIACINĖ	Storis, mm: 0,15. Plotis, mm: 19. Juostos ilgis, m: 15. Medžiaga : PVC. Gaminio spalva: Juoda. Galima paklauda ilgiui - 10 %	vnt.	10	30	1.31	39.30
42.	JUOSTA IZOLIACINĖ	Storis, mm: 0,13. Plotis, mm: 15. Juostos ilgis, m: 10. Medžiaga : PVC. Gaminio spalva: Mėlyna. Galima paklauda ilgiui - 10 %	vnt.	5	15	0.14	2.10

43.	JUOST IZOLIACINĖ	Storis, mm: 0,13. Plotis, mm: 19. Juostos ilgis, m: 20. Medžiaga : PVC. Gaminio spalva: Mėlyna. Galima paklauda ilgiui - 10 %	vnt.	5	15	0.28	4.20
44.	JUOSTA BARJERINĖ STOP	Matmenys: 0,7x100 mm; 500 m. Gaminio spalva: Geltona, raudona. Gaminio medžiaga: PVC. Galima paklauda ilgiui ir pločiui - 10 %	vnt.	8	24	7.45	178.80
45.	JUOSTA ŠVIESĄ ATSPINDINTI	25mmx2m Galima paklauda ilgiui ir pločiui - 10 %	vnt.	4	12	2.37	28.44
46.	JUOSTA TEFLONINĖ DUJOMS	Paskirtis: Dujoms. Juostos matmenys : 12x12x0,1 mm. Tankis: 0.60G/M3 Galima paklauda ilgiui ir pločiui - 10 %	vnt.	5	15	0.43	6.45
47.	JUOSTA TEFLONINĖ	Paskirtis: Vandentiekiniui. Juostos matmenys : 12x12x0,1 mm. Tankis: 0.35G/M3 Galima paklauda ilgiui ir pločiui - 10 %	vnt.	5	15	0.35	5.25
48.	JUOSTA TEFLONINĖ	Paskirtis: Vandentiekiniui. Juostos matmenys : 12x12x0,076 mm. Tankis: 0.20 G/M3 Galima paklauda ilgiui - 10 %	vnt.	4	12	0.11	1.32
49.	JUOSTA DAŽYMO	Ilgis: 30 m Plotis, mm: 38. Spalva: Gelsva. Galima paklauda ilgiui ir pločiui - 10 %	vnt.	5	15	1.47	22.05
50.	JUOSTA DAŽYMO 30 MM JAUTRIEMS PAVIRŠIAMS	Ilgis: 50 m Plotis, mm: 30 Galima paklauda ilgiui ir pločiui - 10 %	vnt.	5	15	4.33	64.95
51.	JUOSTA DAŽYMO 48MM 50M	Plotis, mm: 48. Spalva: Gelsva. Galima paklauda ilgiui ir pločiui - 10 %	vnt.	4	12	0.83	9.96
52.	JUOSTA AUDINIO LIPNI 48MM	Plotis, mm: 48. Ilgis, m: 50. Juostelės spalva: Pilką. Galima paklauda ilgiui ir pločiui - 10 %	vnt.	4	12	14.42	173.04
53.	JUOSTA AUDINIO LIPNI 50MM	Plotis, mm: 50. Ilgis, m: 10. Galima paklauda ilgiui ir pločiui - 10 %	vnt.	5	15	4.28	64.20
54.	JUOSTA PVC LIPNI 38MM	Ilgis, mm: 20000. Plotis, mm: 38. Medžiaga: PVC. Galima paklauda ilgiui ir pločiui - 10 %	vnt.	4	12	2.77	33.24
55.	JUOSTA AUDINIO LIPNI 50MM	Plotis, mm: 50. Ilgis, m: 50. Juostelės spalva: Sidabrinė. Galima paklauda ilgiui ir pločiui - 10 %	vnt.	7	21	3.19	66.99
56.	JUOSTA LIPNI DVIPUSĖ 50MM	Matmenys: 0.09MMX25MX50MM Bėgelio spalva: Balta. Galima paklauda ilgiui ir pločiui - 10 %	vnt.	4	12	2.33	27.96
57.	JUOSTA PAKAVIMO LIPNI 48MM	Plotis, mm: 48. Ilgis: 60 m. Juostelės spalva: Skaidri. Galima paklauda ilgiui ir pločiui - 10 %	vnt.	10	30	0.85	25.50
58.	JUOSTA LIPNI	Plotis, mm: 48. Ilgis, m: 50. Juostelės spalva: Pilką. Galima paklauda ilgiui ir pločiui - 10 %	vnt.	7	21	4.85	101.85
59.	JUOSTA SANTECHNINĖ	Ilgis – 12 m Plotis – 12 mm Storis – 0,075 mm. Tankis – 0,35 g/cm³. Paskirtis: Sriegiams sandarinti geriamojo vandens, suspausto oro, šaldymo, garų ir hidraulinėse sistemose. Galima paklauda ilgiui ir pločiui - 10 %	vnt.	5	15	1.08	16.20
60.	TALĖ KELIMO 500 kg	Maksimalus keliamas svoris, kg: 500. Su grandine Kėlimo aukštis 2,5-3m	vnt.	1	3	38.19	114.57
61.	IRENGINYS TEMPIMUI 2.0T	Didžiausias įtempimo svoris, kg: 2000. Galima paklauda kėlimo svoriui - 10 %	vnt.	2	6	12.42	74.52
62.	TEMPIKLIS TROSO	Skersmuo, mm: 20. Cinkuotas.	vnt.	4	12	4.14	49.68
63.	KROVINIO TVIRTINIMO GUMOS	Ilgis, cm: 30. Skersmuo, mm: 6. Minimali nutraukimo jėga, kg: 7. Papildoma informacija: Ilgis – 3x30 cm; 3x45 cm; 3x60 cm; 3x90 cm. Galima paklauda komplektuojamų dalių kiekiui ir ilgiui - 10 %	kompl.	2	6	2.33	13.98

64.	DIRŽAS TVIRTINIMO	Ilgis, cm: 9000. Plotis, mm: 38. Minimali nutraukimo jėga, kg: 2000. Galima paklauda ilgiui - 10 %	vnt.	4	12	6.59	79.08
65.	RATUKAS VEŽIMĖLIO D150	Skersmuo: 150 mm. Bendras aukštis: 178 mm. Ratuko medžiaga: Guma. Ratuko spalva: Juoda. Komplektas : Su plastikiniu ratlankiu, standžiu laikikliu ir plokšte. Plokštelės matmenys: 85x100 mm. Leidžiama apkrova: 120 kg.	vnt.	4	12	4.07	48.84
66.	RATUKAS VEŽIMĖLIO D125	Skersmuo: 125 mm. Bendras aukštis: 154 mm. Ratuko medžiaga: Guma. Ratuko spalva: Juoda. Komplektas : Su plokšte. Plokštelės matmenys: 102x84 mm. Leidžiama apkrova: 100 kg.	vnt.	4	12	2.05	24.60
67.	VEŽIMĖLIS KROVINIAM SULANKSTOMAS	Didžiausias vežamo krovinio svoris (kg): 90. Vežimėlio ypatybės: Sulankstomas. Metaliniai ratukų rėmai su nepripučiamomis padangomis. Matmenys – 108x39,6x39 cm. Platformos matmenys – 39x24,2 cm. Galima paklauda visiems parametrams - 10 %	vnt.	1	3	19.80	59.40
68.	KARUTIS 100L	Karučio tipas: Cinkuotas. Ratų skaičius: 1. Talpa, l: 100. Didžiausias išlaikomas svoris, kg: 150. Galima paklauda talpai ir išlaikomam svoriui - 10 %	vnt.	2	6	41.84	251.04
69.	SPYNA ĮLEIDŽIAMA	Paskirtis: Skirta medinėms lauko durims. Atstumas nuo spygnos krašto iki raktaskylės, mm: 55. Padengimas: Chromas. Komplektas : Su chromuotomis rankenomis. Raktų skaičius, vnt.: 3. Papildoma informacija: Atstumas tarp rankenos ir rakinimo mechanizmo – 55 mm; rakinama plokščių raktu.	vnt.	3	9	6.96	62.64
70.	SPYNA ĮLEIDŽIAMA	Paskirtis: Skirta medinėms vidaus ir lauko durims. Atstumas nuo spygnos krašto iki cilindro centro, mm: 50. Padengimas: Cinkuota gelsva. Papildoma informacija: Atstumas tarp rankenos ašies centro ir išspjovos cilindro centro – 90 mm; spyna be cilindro ir be staktos plokštelės.	vnt.	2	6	5.22	31.32
71.	SPYNA ĮLEIDŽIAMA	Paskirtis: Skirta medinėms dešinės varčios lauko durims. Atstumas nuo spygnos krašto iki cilindro centro, mm: 55. Padengimas: Cinkuota, gelsva. Papildoma informacija: Atstumas tarp centrų – 72 mm.	vnt.	2	6	4.07	24.42
72.	SPYNA PAKABINAMA	Padengimas: Dažyta. Plotis, mm: 40. Aukštis, mm: 60. Lankelio storis, mm: 6. Raktų skaičius, vnt.: 3. Galima paklauda visiems parametrams - 10 %	vnt.	3	9	0.71	6.39
73.	SPYNA PAKABINAMA	Padengimas: Dažyta. Plotis, mm: 50. Aukštis, mm: 70. Lankelio storis, mm: 8. Raktų skaičius, vnt.: 3. Galima paklauda visiems parametrams - 10 %	vnt.	3	9	1.16	10.44
74.	SPYNA PAKABINAMA	Padengimas: Dažyta. Plotis, mm: 60. Aukštis, mm: 90. Lankelio storis, mm: 9. Raktų skaičius, vnt.: 3. Galima paklauda visiems parametrams - 10 %	vnt.	2	6	1.50	9.00
75.	SPYNA PAKABINAMA	Padengimas: Dažyta. Plotis, mm: 90. Aukštis, mm: 85. Raktų skaičius, vnt.: 3. Papildoma informacija: Korpusas pagamintas iš ketaus. Fiksuojamojo strypelio storis, mm: 14. Galima paklauda visiems parametrams - 10 %	vnt.	3	9	7.35	66.15
76.	CILINDRAS SPYNAI 65MM	Padengimas: Chromas. Cilindro ilgis (mm): 65 (30x35) Raktų skaičius, vnt.: 3.	vnt.	4	12	1.01	12.12
77.	CILINDRAS SPYNAI 70MM	Padengimas: Chromu. Cilindro ilgis (mm): 70 (35x35). Raktų skaičius, vnt.: 5.	vnt.	2	6	2.62	15.72
78.	CILINDRAS SPYNAI 60MM PRAILGINTAS	Padengimas: Žalvariu. Cilindro ilgis (mm): 60 (30x30). Raktų skaičius, vnt.: 5.	vnt.	2	6	1.03	6.18
79.	CILINDRAS SPYNAI 75MM	Padengimas: Chromu. Cilindro ilgis (mm): 75 (35x40). Raktų skaičius, vnt.: 5.	vnt.	2	6	2.77	16.62

80.	SPYNA BALDINĖ	Matmenys: 19x22 mm. Prekės spalva: Chromo.	vnt.	4	12	1.04	12.48
81.	SPYNA BALDINĖ	Matmenys: 16x20 mm. Prekės spalva: Chromo	vnt.	4	12	0.68	8.16
82.	SKLASTIS DURŲ	Matmenys, mm: Ilgis – 430 mm, plotis – 75 mm. Padengimas: Cinkuotas. Galima paklauda visiems parametrams - 10 %	vnt.	7	21	4.62	97.02
83.	LANKSTAS DURŲ	Padengimas: Nėra. Aukštis, mm: 60. Skersmuo, mm: 10. Papildoma informacija: Virinamas. Galima paklauda aukščiui - 10 %	vnt.	7	21	0.41	8.61
84.	KNIEDINĖ VERŽLĖ M6	Sriegis M6. Skersmuo 8,9 mm. Ilgis 14 mm. Medžiaga: plienas. Padengimas: cinkuota. Su plokščia galvute d12 mm.	vnt.	30	90	0.05	4.50
85.	SRAIGTAS M4X20 DIN965	Skersmuo, mm: 4. Ilgis, mm: 20. Padengimas: Cinkuoti. DIN standartas: 965.	vnt.	100	300	0.01	3.00
86.	SRAIGTAS M3X12 DIN965	Skersmuo, mm: 3. Ilgis, mm: 12. Padengimas: Cinkuoti. DIN standartas: 965.	vnt.	100	300	0.01	3.00
87.	SRAIGTAS M4X10 DIN965	Skersmuo, mm: 4. Ilgis, mm: 10. Padengimas: Cinkuoti. DIN standartas: 965.	vnt.	100	300	0.01	3.00
88.	LENTYNA SANDĖLIJAVIMO	Matmenys: 130x61x30,5 cm. Prekės spalva: Juoda. Medžiaga: Plastiką. Leidžiama apkrova: Iki 25 kg vienai lentynai. Papildoma informacija: 4 lentynos Galima paklauda visiems parametrams - 10 %	vnt.	2	6	7.90	47.40
89.	MEDSRAIGTIS 6.0X120 GELTONAS	Skersmuo, mm: 6. Ilgis, mm: 120. Padengimas: Cinkuoti. Galvutės tipas: Įleidžiama. Galvutės įpjovos tipas: Kryžminė „Pozidriv“.	vnt.	150	450	0.04	18.00
90.	MEDSRAIGTIS 6.0X90/54 GELTONAS	Skersmuo, mm: 6. Ilgis, mm: 90. Padengimas: Cinkuotas. Spalva: Geltona. Galvutės tipas: Įleidžiama. Galvutės įpjovos tipas: Kryžminė „Pozidriv“. Papildoma informacija: Dalinis sriegis.	vnt.	150	450	0.04	18.00
91.	MEDSRAIGTIS 3.5X55	Skersmuo, mm: 3,5. Ilgis, mm: 55. Padengimas: Pilkai fosfatuoti. Galvutės tipas: Įleidžiama. Galvutės įpjovos tipas: Kryžminė „Phillips“. Sraigų paskirtis: Į metalą.	vnt.	150	450	0.02	9.00
92.	MEDSRAIGTIS 4.5X50 GELTONAS	Skersmuo, mm: 4,5. Ilgis, mm: 50. Padengimas: Cinkuoti. Galvutės tipas: Įleidžiama. Galvutės įpjovos tipas: Kryžminė „Pozidriv“.	vnt.	150	450	0.01	4.50
93.	MEDVARŽTIS DIN571 8.0X100	Skersmuo, mm: 8. Ilgis, mm: 100. Padengimas: Baltai cinkuotas. Galvutės tipas: Šešiakampė.	vnt.	150	450	0.06	27.00
94.	SAVISRIEGIS METALAS/METALAS 4.2X19	Skersmuo, mm: 4,2. Ilgis, mm: 19. Sraigų paskirtis: Į metalą. Padengimas: Cinkuotas.	vnt.	150	450	0.01	4.50
95.	SAVISRIEGIS DIN7981C 5.5X32 ZN	Skersmuo, mm: 5,5 Ilgis, mm: 32 Sraigų paskirtis: Į metalą. Padengimas: Cinkuotas.	vnt.	150	450	0.01	4.50
96.	SAVISRIEGIS DIN7981C 6.3X38 ZN	Skersmuo, mm: 6,3 Ilgis, mm: 38 Sraigų paskirtis: Į metalą. Padengimas: Cinkuotas.	vnt.	150	450	0.42	189.00
97.	IVARAS KALAMAS 6X35	Skersmuo, mm: 6. Ilgis, mm: 35.	vnt.	100	300	0.03	9.00
98.	IVARAS KALAMAS 6X60	Skersmuo, mm: 6. Ilgis, mm: 60.	vnt.	100	300	0.02	6.00
99.	IVARAS KALAMAS 8X50	Skersmuo, mm: 6. Ilgis, mm: 60.	vnt.	100	300	0.03	9.00
100.	IVARAS KALAMAS 6X55	Skersmuo, mm: 6. Ilgis, mm: 55.	vnt.	100	300	0.03	9.00
101.	IVARAS KALAMAS 6X60	Skersmuo, mm: 6. Ilgis, mm: 60. Papildoma informacija: Su apvadėliu.	vnt.	100	300	0.04	12.00

102.	ĮVARAS ĮSUKAMAS 10X50 HTC105	Skersmuo, mm: 10. Ilgis, mm: 50.	vnt.	100	300	0.06	18.00
103.	ĮVARAS KABLYS 6X30 ESB/P1	Skersmuo, mm: 6. Ilgis, mm: 30.	vnt.	100	300	0.11	33.00
104.	ĮVARAS KILPA 6X30 ESB/P3	Skersmuo, mm: 6. Ilgis, mm: 30.	vnt.	100	300	0.08	24.00
105.	ILGASRIEGIS 1 1/4" SAVISRIEGIS	Skersmuo/matmenys: 1 1/4". Ilgis, mm: 130. Medžiaga: Plienas. Cinkuotas	vnt.	200	600	0.63	378.00
106.	TRUMPASRIEGIS 1 1/2" SAVISRIEGIS	Skersmuo/matmenys: 1 1/2". Ilgis, mm: 80. Medžiaga: Plienas. Cinkuotas	vnt.	200	600	0.60	360.00
107.	TRUMPASRIEGIS 1 1/2" SAVISRIEGIS	Skersmuo/matmenys: 1 1/2". Ilgis, mm: 80. Medžiaga: Plienas. Juodas	vnt.	200	600	0.63	378.00
108.	TRUMPASRIEGIS 1 1/4" SAVISRIEGIS	Skersmuo/matmenys: 1 1/4". Ilgis, mm: 80. Medžiaga: Plienas. Cinkuotas	vnt.	200	600	0.50	300.00
109.	TRUMPASRIEGIS 1" SAVISRIEGIS	Skersmuo/matmenys: 1". Ilgis, mm: 60. Medžiaga: Plienas. Cinkuotas	vnt.	200	600	0.32	192.00
110.	VIENSRIEGIS 1" SAVISRIEGIS	Skersmuo/matmenys: 1". Ilgis, mm: 50. Medžiaga: Plienas. Cinkuotas	vnt.	200	600	0.15	90.00
111.	VARŽTAS M12X60 DIN933	Skersmuo, mm: 12. Ilgis, mm: 60. Padengimas: Cinkuoti. DIN standartas: 933.	vnt.	200	600	0.14	84.00
112.	VARŽTAS M8X20 DIN933	Skersmuo, mm: 8. Ilgis, mm: 20. Padengimas: Cinkuoti. DIN standartas: 933.	vnt.	200	600	0.03	18.00
113.	VARŽTAS INKARINIS 10X120	Skersmuo, mm: 10. Ilgis, mm: 120. Padengimas: Cinkuotas.	vnt.	200	600	0.18	108.00
114.	VARŽTAS INKARINIS 16X175	Skersmuo, mm: 16. Ilgis, mm: 175. Padengimas: Cinkuotas.	vnt.	200	600	0.27	162.00
115.	VARŽTAS INKARINIS	Skersmuo, mm: 16. Ilgis, mm: 100. Padengimas: Cinkas. Su metaliniu kaiščiu.	vnt.	200	600	0.84	504.00
116.	VARŽTAS INKARINIS	Skersmuo, mm: 10. Ilgis, mm: 100. Padengimas: Cinkas. Su metaliniu kaiščiu.	vnt.	200	600	0.65	390.00
117.	VARŽTAS M8X25 DIN933	Skersmuo, mm: 8. Ilgis, mm: 25. Padengimas: Cinkuoti. DIN standartas: 933.	vnt.	200	600	0.03	18.00
118.	VARŽTAS M10X20 DIN933	Skersmuo, mm: 10. Ilgis, mm: 20. Padengimas: Cinkuotas. DIN standartas: 933.	vnt.	200	600	0.05	30.00
119.	VARŽTAS M10X25 DIN933	Skersmuo, mm: 10. Ilgis, mm: 25. Padengimas: Cinkuotas. DIN standartas: 933.	vnt.	200	600	0.06	36.00
120.	VARŽTAS M8X70 DIN933	Skersmuo, mm: 8. Ilgis, mm: 70. Padengimas: Cinkas. DIN standartas: 933.	vnt.	200	600	0.07	42.00
121.	VARŽTAS M6X40 DIN933	Skersmuo, mm: 6. Ilgis, mm: 40. Padengimas: Nerūdijančiojo plieno. DIN standartas: 933.	vnt.	200	600	0.02	12.00
122.	VARŽTAS M6X60 DIN933	Skersmuo, mm: 6. Ilgis, mm: 60. Padengimas: Nerūdijantis plienas. DIN standartas: 933.	vnt.	200	600	0.03	18.00
123.	VARŽTAS M8X20 DIN933	Skersmuo, mm: 8. Ilgis, mm: 20. Padengimas: Nerūdijančiojo plieno. DIN standartas: 933.	vnt.	200	600	0.03	18.00

124.	VARŽTAS INKARINIS 10X145	Skersmuo, mm: 10. Ilgis, mm: 145. Padengimas: Cinkuoti.	vnt.	200	600	0.48	288.00
125.	VARŽTAS INKARINIS 16X110	Skersmuo, mm: 16. Ilgis, mm: 110. Padengimas: Cinkuoti.	vnt.	200	600	0.41	246.00
126.	VARŽTAS INKARINIS 14X120	Skersmuo, mm: 14. Ilgis, mm: 120. Padengimas: Cinkas. Su metaliniu kaišėiu.	vnt.	200	600	0.29	174.00
127.	VARŽTAS INKARINIS EBF10 SU KILPA	Skersmuo, mm: 30. Ilgis, mm: 110. Padengimas: Cinkas.	vnt.	200	600	1.21	726.00
128.	VARŽTAS INKARINIS 10X162MM	Skersmuo, mm: 10. Ilgis, mm: 162. Padengimas: Cinkas.	vnt.	200	600	0.74	444.00
129.	POVERŽLĖ SU GUMA D16X5.1	Skersmuo, mm: 5.1. Padengimas: Su guma, cinkuotos, DIN standartas: 125. Papildoma informacija: Skirta 3,9 - 4,8 mm skersmens savisriegiams.	vnt.	200	600	0.01	6.00
130.	POVERŽLĖ DIN125 D18	Skersmuo, mm: 18. Padengimas: Cinkuotos. DIN standartas: 125.	vnt.	200	600	0.04	24.00
131.	POVERŽLĖ DIN125 D20	Skersmuo, mm: 20. Padengimas: Cinkuotos. DIN standartas: 125.	vnt.	200	600	0.05	30.00
132.	POVERŽLĖ APVALI D8 30X2	Skersmuo, mm: 8. Padengimas: Cinkuotos. DIN standartas: 9021. Papildoma informacija: 30x2.	vnt.	200	600	0.01	6.00
133.	POVERŽLĖ A2 DIN9021 D10/10.5	Skersmuo, mm: 10. Padengimas: Nerūdijantysis plienas. DIN standartas: 9021.	vnt.	200	600	0.04	24.00
134.	POVERŽLĖ A2 DIN9021 D8/8.4	Skersmuo, mm: 8. Padengimas: Nerūdijantysis plienas. DIN standartas: 9021.	vnt.	200	600	0.01	6.00
135.	POVERŽLĖ PRAPLATINTA DIN9021 D6	Skersmuo, mm: 6. Padengimas: Cinkuotos. DIN standartas: 9021.	vnt.	200	600	0.01	6.00
136.	POVERŽLĖ PRAPLATINTA DIN9021 D10	Skersmuo, mm: 10. Padengimas: Cinkuotos. DIN standartas: 9021.	vnt.	200	600	0.04	24.00
137.	POVERŽLĖ PRAPLATINTA DIN9021 D12	Skersmuo, mm: 12. Padengimas: Cinkuotos. DIN standartas: 9021.	vnt.	200	600	0.06	36.00
138.	VERŽLĖ DIN934 M6	Skersmuo, mm: 6. Padengimas: Cinkuotos. DIN standartas: 934.	vnt.	200	600	0.01	6.00
139.	VERŽLĖ DIN985 M6	Skersmuo, mm: 6. Padengimas: Cinkuotos, su kapronu. DIN standartas: 985.	vnt.	200	600	0.03	18.00
140.	VERŽLĖ DIN985 M8	Skersmuo, mm: 8. Padengimas: Cinkuotos, su kapronu. DIN standartas: 985.	vnt.	200	600	0.02	12.00
141.	VERŽLĖ DIN985 M10	Skersmuo, mm: 10. Padengimas: Cinkuotos, su kapronu. DIN standartas: 985.	vnt.	200	600	0.03	18.00
142.	VERŽLĖ DIN985 M12	Skersmuo, mm: 12. Padengimas: Cinkuotos, su kapronu. DIN standartas: 985.	vnt.	200	600	0.06	36.00
143.	VERŽLĖ DIN934 M20	Skersmuo, mm: 20. Padengimas: Cinkuotos. DIN standartas: 934.	vnt.	200	600	0.31	186.00
144.	VERŽLĖ KILPA DIN582	Skersmuo, mm: 10. Padengimas: Cinkuotos. DIN standartas: 582.	vnt.	200	600	0.65	390.00
145.	SĄVARŽA	Skersmuo, mm: 22. Padengimas: Cinkuota.	vnt.	30	90	0.41	36.90
146.	SĄVARŽA	Skersmuo, mm: 20. Medžiaga: Nerūdijantis plienas. Plieno klasė „Aisi 304“.	vnt.	30	90	0.29	26.10

147.	SĄVARŽA	Skersmuo, mm: 25. Medžiaga: Nerūdyjantis plienas, Plieno klasė „Aisi 304“.	vnt.	30	90	0.57	51.30
148.	SĄVARŽA	Skersmuo, mm: 32. Medžiaga: Nerūdyjantis plienas, Plieno klasė „Aisi304“.	vnt.	30	90	0.60	54.00
149.	SĄVARŽA	Skersmuo, mm: 70. Medžiaga, iš kurios pagamintas gaminy: Plieno klasė „Aisi304“.	vnt.	30	90	0.32	28.80
150.	SĄVARŽA SBF 135	Skersmuo, mm: 60 - 135 mm. Matmenys, mm: 9. Medžiaga: Nerūdyjantis plienas.	vnt.	30	90	0.54	48.60
151.	SĄVARŽA SBF165	Skersmuo, mm: 60 - 165 mm. Matmenys, mm: 9. Medžiaga: Nerūdyjantis plienas.	vnt.	30	90	0.61	54.90
152.	SĄVARŽA 12-22	Skersmuo, mm: 22. Padengimas: Nerūdyjantis plienas.	vnt.	30	90	0.23	20.70
153.	SĄVARŽA 16-28	Skersmuo, mm: 28. Padengimas: Nerūdyjantis plienas.	vnt.	30	90	0.23	20.70
154.	SĄVARŽA 20-32	Skersmuo, mm: 32. Padengimas: Nerūdyjantis plienas.	vnt.	30	90	0.25	22.50
155.	SĄVARŽA 23-25 W2	Skersmuo, mm: 25. Padengimas: Nerūdyjantis plienas. Papildoma informacija: Juostos storis – 0,8 mm; varžtas – M6.	vnt.	30	90	0.57	51.30
156.	SĄVARŽA 25-40	Skersmuo, mm: 40. Padengimas: Nerūdyjantis plienas.	vnt.	30	90	0.26	23.40
157.	SĄVARŽA 32-50	Skersmuo, mm: 50. Padengimas: Nerūdyjantis plienas.	vnt.	30	90	0.28	25.20
158.	SĄVARŽA 50-70	Skersmuo, mm: 70. Padengimas: Nerūdyjantis plienas.	vnt.	20	60	0.32	19.20
159.	SĄVARŽA 68-73 W2	Skersmuo, mm: 73. Plotis, mm: 22. Padengimas: Nerūdyjantis plienas. Papildoma informacija: Juostos storis – 1,2 mm; varžtas – M8.	vnt.	20	60	1.23	73.80
160.	SĄVARŽA 74-79 W2	Skersmuo, mm: 79. Padengimas: Nerūdyjantis plienas. Papildoma informacija: Juostos storis – 1,2 mm; varžtas – M8.	vnt.	20	60	1.25	75.00
161.	SĄVARŽA C 125	Skersmuo, mm: 125. Matmenys, mm: Nenurodyta. Medžiaga: Nerūdyjantis plienas.	vnt.	20	60	1.07	64.20
162.	KLIJAI UNIVERSALŲS	Kiekis pakuotėje, g: 3. Tinka lauko darbams: Taip. Klijų paskirtis: Medienai, metalui, stiklui, plastikui ir kitoms medžiagoms klijuoti. Galima paklaida kiekiai pakuotėje - 10 %	g	7	21	0.65	13.65
163.	KLIJAI EPOKSIDINIAI	Kiekis pakuotėje, g: 13. Tinka lauko darbams: Taip. Klijų paskirtis: metalui, plastikui, medienai, stiklui, keramikai, marmurui, akmenims, betonui. Galima paklaida kiekiai pakuotėje - 10 %	g	7	21	2.44	51.24
164.	KLIJAI UNIVERSALŲS LAUKO DARBAMS	Kiekis pakuotėje, ml: 300. Spalva: Balta. Išeiga, kg/m ² : 400–1000 g/m ² . Džiūvimo laikas: Visiškai sutvirtėja po 24–48 val.. Tinka lauko darbams: Taip. Papildoma informacija: Atsparūs drėgmei ir temperatūrai nuo -20 °C iki +70 °C. Galima paklaida kiekiai pakuotėje - 10 %	ml	7	21	1.53	32.13
165.	SKIEDIKLIS 646 1L	Kiekis pakuotėje (l): 1. Paskirtis: Nitroemaliniams dažams, nitrolakui ir bendros paskirties glaistui skiesti iki reikalingo darbinio klampumo. Naudojant su naujais dažais, pabandyti mažą kiekį.	L	5	15	1.60	24.00
166.	VAITSPIRITAS EXTRA 1L	Kiekis pakuotėje (l): 1. Paskirtis: Aliejiniais, alikidiniams, pentaftalio dažams skiesti, teptukams plauti, paviršiams nuriebalinti.	L	4	12	1.57	18.84
167.	VAITSPIRITAS BEAROMATIS 1L	Kiekis pakuotėje (l): 1. Paskirtis: Skirtas aliejiniais, alikidiniams, pentaftaliniams dažams skiesti, teptukams plauti, paviršiams nuriebalinti.	L	4	12	1.55	18.60
168.	PUTOS MONTAŽINĖS	Talpa: 750 ml. Aprašymas: Vidaus ir išorės darbams. Paskirtis: Naudojamos statant langų rėmus, durų staktas, tvirtinant vamzdžius, užpildant plyšius ir ertmes. Išeiga: 30–45 l. Galima paklaida kiekiai pakuotėje - 20 %	L	4	12	4.05	48.60

169.	PUTOS MONTAŽINĖS	Talpa: 750ml. Papildoma informacija: Taikymo temperatūra iki - 10 °C. Paskirtis: Plyšių užpildymas. Išėiga, kg/m2: 750/1000 ml: daugiausiai 42 l. Galima paklauda kiekii pakuotėje - 20 %	L	4	12	3.76	45.12
170.	PUTOS MONTAŽINĖS	Talpa: 750 ml. Papildoma informacija: Galima naudoti su specialiu pistoletu arba aplikatoriumi. Stingtant mažai plečiasi. Paskirtis: Naudojamos statant langų rėmus, durų staktas, tvirtinant vamzdžius ir čerpes, užpildant plyšius ir ertmes. Išėiga, kg/m2: 30–45 l. Galima paklauda kiekii pakuotėje - 20 %	L	5	15	4.05	60.75
171.	VALIKLIS PUTŲ	Kiekis pakuotėje: 340ml. Paskirtis: Nuvalo sukietėjusias montažines putas nuo įvairių paviršių. Galima paklauda kiekii pakuotėje - 20 %	L	5	15	3.74	56.10
172.	HERMETIKAS SANITARINIS	Talpa: 300 ml. Papildoma informacija: Tinka plyšiams sandarinti drėgnose patalpose. Paskirtis: Limpa su metalais, keramika, emale. Atsparus valymui ir plovimo priemonėms. Elastingas. Galima paklauda kiekii pakuotėje - 20 %	L	4	12	2.48	29.76
173.	HERMETIKAS	Kiekis pakuotėje: 310 ml. Paskirtis: Plyšiams sandarinti ir ertmėms užpildyti kaminuose, krosnyse, židiniuose, keraminėms plytelėms klijuoti prie karštų paviršių. Papildoma informacija: Atsparus temperatūrai iki +1500 °C. Galima paklauda kiekii pakuotėje - 20 %	L	4	12	2.00	24.00
174.	HERMETIKAS SANITARINIS	Talpa: 310 ml. Aprašymas: Atsparus pelėsiniam grybeliui. Paskirtis: Skirtas sąlaidoms tarp plytelių užpildyti. Išėiga: ~ 12 m, kai siūlės skersmuo 6 x 6. Spalva: įvairi Galima paklauda kiekii pakuotėje - 20 %	L	5	15	5.48	82.20
175.	HERMETIKAS	Talpa: 290ml. Papildoma informacija: Hibridinis silikonas tinkantis bet kokiems paviršiams, net ir drėgniems. 100% atsparus vandeniui, galima dažyti jau po 30 min. atsparus UV spinduliams. Atsparumas lietaus vandeniui jau po 2 val. Paskirtis: Kaminų, vamzdžių, metalo ir betono plokščių jungčių, lietvamzdžių jungčių, fasado siūlių, lauko langų ir durų sandarinimas ir hidroizoliacija. Visų vidaus ir lauko orui nelaidžių jungčių sandarinimas. Galima paklauda kiekii pakuotėje - 20 %	L	4	12	4.00	48.00
176.	SPAUDIKLIS HERMETIKO	Ilgis 490mm Plotis: 210mm Ypatybės: Stumiamoji galia – 1800 N.	vnt.	4	12	4.72	56.64
177.	SIŪLAS SANDARINIMO 10g	Paskirtis: Universali medžiaga srieginėms vamzdžių jungtims sandarinti. Veikimo intervalas – nuo šalto iki 130 °C karščio vandens ar dujų tiekimo sistemose. Dujos – nuo –20 °C iki +70 °C, <= 8 bar. Karštas vanduo šildymo sistemose – žemiau +130 °C, <= 7 bar; geriamasis vanduo – iki +95 °C, <= 16 bar. Svoris: 10 g. Galima paklauda kiekii pakuotėje - 10 %	vnt.	12	36	0.05	1.80
178.	PASTA SANDARINIMO 65g	Paskirtis: Sandarinamoji pasta kartu su lininėmis pakulomis naudojama buitinio vandens, šilumos vamzdinių, garo įrengimų (iki 140 C/8bar) ir suspausto oro sistemų srieginėms jungtims sandarinti. Svoris, tūris: 65 g. Galima paklauda kiekii pakuotėje - 10 %	g	12	36	1.42	51.12
179.	PASTA SANDARINIMO 250g	Paskirtis: Sandarinamoji pasta, kartu su lininėmis pakulomis naudojama buitinio vandens, šilumos vamzdinių, garo įrengimų (iki 140 C/8bar) ir suspausto oro sistemų srieginių sujungimų sandarinimui. Svoris, tūris: 250 g. Galima paklauda kiekii pakuotėje - 10 %	g	7	21	2.68	56.28
180.	PASTA SANDARINIMO 360g	Paskirtis: Sandarinimo pasta kartu su lininėmis pakulomis naudojama buitinio vandens, šilumos vamzdinių, garo įrengimų (iki 140 C/8bar) ir suspausto oro sistemų srieginėms jungtims sandarinti. Svoris, tūris: 360 g. Galima paklauda kiekii pakuotėje - 10 %	g	7	21	2.96	62.16
181.	KOMPLEKTAS SANDARINIMO PASTA + PAKULOS	Paskirtis: riebi, bevandenė sandarinamoji pasta, kuri kartu su lininėmis pakulomis naudojama vamzdinių su dujomis (visų rūšių), geriamuoju vandeniu, taip pat garo ir kompresorinių įrengimų srieginėms jungtims sandarinti. Svoris, tūris: Pasta 50gr + pakulos 13gr. Galima paklauda kiekii pakuotėje - 10 %	kompl.	7	21	2.72	57.12
182.	KOMPLEKTAS SANDARINIMO PASTA + PAKULOS	Paskirtis: Sandarinimo pasta, kartu su lininėmis pakulomis naudojama buitinio vandens, šilumos vamzdinių, garo įrengimų (iki 140 C/8bar) ir suspausto oro sistemų srieginių sujungimų sandarinimui. Svoris, tūris: Pasta 250gr + pakulos 50gr. Galima paklauda kiekii pakuotėje - 10 %	kompl.	7	21	3.78	79.38

183.	PAKULOS LINININĖS	Svoris: 100 g. Paskirtis: Naudojamos geriamojo vandens, garų, dujų, benzino sriegiams sandarinti. Sudedamosios dalys: Iššukuotos, natūralios. Papildoma informacija: Temperatūra ne didesnė kaip 130 laipsnių. Galima paklauda kiekviui pakuoteje - 10 %	g	20	60	0.65	39.00
184.	TEPALAS WD-40 AEROLINIS 200 ml	Pakuotės tūris, ml: 200. Papildoma informacija: Universalus tepalas „WD-40“ (200 ml). Galima paklauda kiekviui pakuoteje - 10 %	vnt.	7	21	2.05	43.05
185.	TEPALAS WD-40 AEROLINIS 400 ml	Pakuotės tūris, ml: 400. Papildoma informacija: Universalus tepalas „WD-40“ (400 ml).	vnt.	7	21	3.22	67.62
186.	RIŠIKLIS RŪDŽIŲ 90ML	Kiekis pakuoteje: 90 ml. Apdailos tipas: Lauko ir vidaus darbams. Panaudojimas: Surūdijusiems metaliniams paviršiams apdoroti prieš dažant, metaliniams stulpams, pertvaroms, durims, vartams, radiatoriams, lietvamzdžiams, latakams, sodo baldams.	vnt.	2	6	3.89	23.34
187.	TEPALAS KANALIZIJOS VAMZDŽIAMS 500G	Svoris, kg: 0,5. Paskirtis: Silikoninė tepimo priemonė PVC vamzdžių jungtims tepti. Galima paklauda kiekviui pakuoteje - 10 %	vnt.	5	15	2.10	31.50
188.	VIRVĖ POLIAMIDO PINTA D10 MM	Skersmuo, mm: 10 Spalva: balta, marga	m	100	300	0.31	93.00
189.	VIRVĖ POLIAMIDO PINTA D12 MM	Skersmuo, mm: 12 Spalva: balta, marga	m	100	300	0.32	96.00
190.	VIRVĖ POLIAMIDO PINTA D2 MM	Skersmuo, mm: 2 Spalva: ruda	m	100	300	0.62	186.00
191.	VIRVĖ POLIAMIDO PINTA D4 MM	Skersmuo, mm: 4 Spalva: ruda	m	100	300	0.92	276.00
192.	VIRVĖ KAPRONINĖ PINTA D8 MM	Skersmuo, mm: 8	m	20	60	0.27	16.20
193.	KARABINAS TVIRTINIMO 7X70MM	Skersmuo: 7 mm. Ilgis: 70 mm. Karabino paskirtis: Neprofesionaliam naudojimui. Padengimas: Cinkuotas. Galima paklauda ilgiui - 5 %	vnt.	10	30	0.27	8.10
194.	KARABINAS TVIRTINIMO 7X70MM SU VERŽLE 2DD	Skersmuo: 7 mm. Ilgis: 70 mm. Karabino paskirtis: Neprofesionaliam naudojimui. Padengimas: Cinko. Karabino tipas: Su veržle. Galima paklauda ilgiui - 5 %	vnt.	10	30	0.35	10.50
195.	KARABINAS TVIRTINIMO 12X140MM SU VERŽLE 1D	Skersmuo: 12 mm. Ilgis: 140 mm. Karabino paskirtis: Neprofesionaliam naudojimui. Padengimas: Cinko. Karabino tipas: Su veržle. Galima paklauda ilgiui - 5 %	vnt.	10	30	0.96	28.80
196.	SUSPAUDIKLIS LYN0 3.0MM AISI304 1DD	Skersmuo: 3 mm. Padengimas: Nerūdijančio plieno. Paskirtis: Neprofesionaliam naudojimui; netinka kelti.	vnt.	10	30	0.59	17.70
197.	SUSPAUDIKLIS LYN0 5.0MM AISI304 1DD	Skersmuo: 5 mm. Padengimas: Nerūdijančio plieno. Paskirtis: Neprofesionaliam naudojimui; netinka kelti.	vnt.	10	30	0.59	17.70
198.	SUSPAUDIKLIS LYN0 6MM ZN 741 4DD	Skersmuo: 6 mm. Padengimas: Cinko. Paskirtis: Neprofesionaliam naudojimui; netinka kelti.	vnt.	10	30	0.32	9.60
199.	VIELA SPYGLIUOTA D2X1.7MM CINKUOTA	Vielos storis, mm: 1,7. Spalva: Plieno. Galima paklauda storiui - 5 %	m	100	300	0.08	24.00
200.	VIELA CINKUOTA D1.5	Storis, mm: 1,5. Cinkuota Galima paklauda storiui - 5 %	m	100	300	0.02	6.00
201.	TROSAS SU PLASTIKU 6X7	Skersmuo, mm: 6. Troso rūšis: Cinkuotas, dengtas PVC plastikui. Troso konstrukcija: 6 x 7. Pynimas: Įprastas dešininis. Troso paskirtis: Bendro naudojimo; neskirtas kelti.	m	20	60	0.29	17.40
202.	TINKLAS VIRINTAS	Vielos rūšis: Cinkuota. Vielos storis, mm: 0,8. Akies dydis (mm): 16x16. Aukštis (mm): 1000. Galima paklauda visiems parametrams - 5 %	m	20	60	1.13	67.80
203.	BAKELIS KURUI 5L	Prekės talpa: 5 l. Medžiaga, iš kurios pagamintas gaminy: Plast	vnt.	1	3	2.00	6.00
204.	KANISTRAS METALINIS	Prekės talpa: 10 l. Medžiaga: Metalias.	vnt.	2	6	11.00	66.00

205.	KANISTRAS METALINIS	Prekės talpa: 20 l. Medžiaga: Metalas.	vnt.	2	6	12.23	73.38
206.	PURKŠTUVAS PUMPUOJAMAS SL.	Talpa: 5 l.	vnt.	2	6	4.57	27.42
207.	PURKŠTUVAS SU MANOMETRU	Talpa: 12 l. Su manometru	vnt.	2	6	12.79	76.74
208.	PURKŠTUKAS- PISTOLETAS	Medžiaga, iš kurios pagamintas gaminy: Plastiką. Funkcijų skaičius: 5.	vnt.	2	6	7.17	43.02
209.	PURKŠTUKAS + JUNGČIŲ RINKINYS	Medžiaga: Tpr, ABS, plastikas, cinkas. Funkcijų skaičius: Komplektą sudaro metalinis purkštukas; 1/2" jungtis žarnai ir purkštukui sujungti; 1/2" jungtis su vožtuvu žarnai ir purkštukui sujungti; 3/4" čiaupo jungtis su 1/2" reduktoriumi.	vnt.	2	6	1.92	11.52
210.	MOVA KETINĖ QA 3/4" VIDINIS /IŠORINIS SRIEGIS	Skersmuo/matmenys: 3/4". Naudojama medžiaga: Ketus. Papildoma informacija: Cinkuota.	vnt.	7	21	4.81	101.01
211.	MOVA KETINĖ QA 1" VIDINIS /IŠORINIS SRIEGIS	Skersmuo/matmenys: 1". Naudojama medžiaga: Ketus. Papildoma informacija: Cinkuota.	vnt.	5	15	6.56	98.40
212.	MOVA KETINĖ QA 1 1/4" VIDINIS /IŠORINIS SRIEGIS	Skersmuo/matmenys: 1 1/4". Naudojama medžiaga: Ketus. Papildoma informacija: Cinkuota.	vnt.	5	15	8.81	132.15
213.	MOVA KETINĖ QI 3/4" VIDINIAI SRIEGIAI	Skersmuo/matmenys: 3/4". Naudojama medžiaga: Ketus. Papildoma informacija: Cinkuota.	vnt.	5	15	5.30	79.50
214.	MOVA KETINĖ QI 1" VIDINIAI SRIEGIAI	Skersmuo/matmenys: 1". Naudojama medžiaga: Ketus. Papildoma informacija: Cinkuota.	vnt.	5	15	6.64	99.60
215.	MOVA KETINĖ QI 1 1/4" VIDINIAI SRIEGIAI	Skersmuo/matmenys: 1 1/4". Naudojama medžiaga: Ketus. Papildoma informacija: Cinkuota.	vnt.	5	15	8.97	134.55
216.	NUOTEKŲ MOVA D110 PP	Medžiaga, iš kurios pagaminta: Polipropilenas. Skersmuo, mm: 110. Spalva: Pilka. Papildoma informacija: Vidaus kanalizacijai.	vnt.	2	6	1.50	9.00
217.	MOVA KETINĖ 1 1/4" VIDINIAI SRIEGIAI	Skersmuo/matmenys: 1 1/4". Medžiaga: Ketus, cinkas. Papildoma informacija: Vidinis sriegis.	vnt.	4	12	0.71	8.52
218.	MOVA KETINĖ 1" VIDINIAI SRIEGIAI	Skersmuo/matmenys: 1". Medžiaga: Ketus, cinkas. Papildoma informacija: Vidinis sriegis.	vnt.	2	6	0.56	3.36
219.	MOVA ŽALVARINĖ 1/2" SAVISRIEGĖ, VIDINIAI SRIEGIAI	Skersmuo/matmenys: 1/2". Medžiaga: Žalvaris. Papildoma informacija: Vidinis/vidinis sriegis.	VNT.	7	21	0.70	14.70
220.	MOVA ŽALVARINĖ 3/4" SAVISRIEGĖ, VIDINIAI SRIEGIAI	Skersmuo/matmenys: 3/4". Medžiaga: Žalvaris. Papildoma informacija: Vidinis/vidinis sriegis.	VNT.	4	12	0.98	11.76
221.	MOVA ŽALVARINĖ 1" SAVISRIEGĖ, VIDINIAI SRIEGIAI	Skersmuo/matmenys: 1". Medžiaga: Žalvaris. Papildoma informacija: Vidinis / vidinis sriegis.	vnt.	4	12	1.46	17.52
222.	MOVA PLIENINĖ VIRINAMA DN15 VIDINIAI SRIEGIAI 1/2", SAVISRIEGIAI	Skersmuo : 1/2". Medžiaga: Plienas. Papildoma informacija: Vidiniai sriegiai.	vnt.	7	21	1.33	27.93
223.	MOVA PLIENINĖ VIRINAMA DN20 VIDINIAI SRIEGIAI 3/4", SAVISRIEGIAI	Skersmuo : 3/4". Medžiaga: Plienas. Papildoma informacija: Vidiniai sriegiai.	vnt.	4	12	2.31	27.72
224.	MOVA PLIENINĖ VIRINAMA DN25 VIDINIAI SRIEGIAI 1", SAVISRIEGIAI	Skersmuo : 1". Medžiaga: Plienas. Papildoma informacija: Vidiniai sriegiai.	vnt.	2	6	1.80	10.80
225.	MOVA PLIENINĖ VIRINAMA DN50 VIDINIAI SRIEGIAI 2", SAVISRIEGIAI	Skersmuo : 2". Medžiaga: Plienas. Papildoma informacija: Vidiniai sriegiai.	vnt.	5	15	1.92	28.80
226.	PERĖJIMAS D110/50	Skersmuo, mm: 110/50. Medžiaga, iš kurios pagaminta: Polipropilenas. Spalva: Pilka.	vnt.	4	12	2.40	28.80
227.	PERĖJIMAS GUMINIS 40X25	Skersmuo : d40 išor. x d25 vid.mm. Medžiaga : Guma. Papildoma informacija: Spalva – juoda.	vnt.	5	15	0.31	4.65
228.	NUOTEKŲ PERĖJIMO MOVA	Medžiaga: Polipropilenas. Skersmuo, mm: 50 išor.x40 vid. Spalva: Pilka.	vnt.	4	12	0.47	5.64

229.	NUOTEKŲ PERĒJIMO MOVA	Medžiaga: Polipropilēnas. Skersmums, mm: 110 išor. x 50 vid. Spalva: Pilka.	vnt.	4	12	0.72	8.64
230.	NUOTEKŲ PERĒJIMO MOVA	Medžiaga: Polipropilēnas. Skersmums, mm: 110 išor. X 75 vid. Spalva: Pilka.	vnt.	4	12	0.66	7.92
231.	PERĒJIMAS VĒDINIMO I25-100 SU TARPINĒMIS	Skersmums, mm: 125-100. Medžiaga: Cinkuotoji skarda. Su tarpine	vnt.	4	12	2.44	29.28
232.	PERĒJIMAS KETAUS 1 1/4" X3/4" V/V SAVISRIEGIS	Skersmums/matmenys: 1 1/4"x3/4". Medžiaga: Ketu cinkuotas. Papildoma informācija: Vidinis / vidinis sriegāi.	vnt.	5	15	0.67	10.05
233.	PERĒJIMAS KETAUS 2" X1" V/V SAVISRIEGIS	Skersmums/matmenys: 2"x1". Medžiaga: Ketu cinkuotas. Papildoma informācija: Vidinis / vidinis sriegāi.	vnt.	4	12	1.16	13.92
234.	PERĒJIMAS KETAUS 1" X3/4" V/V SAVISRIEGIS	Skersmums/matmenys: 1"x3/4". Medžiaga: Ketu cinkuotas. Papildoma informācija: Vidinis / vidinis sriegāi.	vnt.	7	21	0.46	9.66
235.	PERĒJIMAS KETAUS 2" X1" V/I SAVISRIEGIS	Skersmums/matmenys: 2"x1". Medžiaga: Ketu cinkuotas. Papildoma informācija: Vidinis / išorinis sriegāi.	vnt.	4	12	0.90	10.80
236.	PERĒJIMAS KETAUS 1 1/4" X1" V/V SAVISRIEGIS	Skersmums/matmenys: 1 1/4"x1". Medžiaga: Ketu cinkuotas. Papildoma informācija: Vidinis / vidinis sriegāi.	vnt.	5	15	0.64	9.60
237.	PERĒJIMAS KETAUS 1" X3/4" I/I SAVISRIEGIS	Skersmums/matmenys: 1"x3/4". Medžiaga: Ketu cinkuotas. Papildoma informācija: Išorinis / išorinis sriegāi.	vnt.	4	12	0.51	6.12
238.	PERĒJIMAS KETAUS 1 1/2" X3/4" V/V SAVISRIEGIS	Skersmums/matmenys: 1 1/2"x3/4". Medžiaga: Ketu cinkuotas. Papildoma informācija: Vidinis / vidinis sriegāi.	vnt.	4	12	0.81	9.72
239.	PERĒJIMAS KETAUS 2" X1/2" V/V SAVISRIEGIS	Skersmums/matmenys: 2"x1/2". Medžiaga: Ketu cinkuotas. Papildoma informācija: Vidinis / vidinis sriegāi.	vnt.	5	15	1.37	20.55
240.	PERĒJIMAS KETAUS 2" X1" SAVISRIEGIS V/V	Skersmums/matmenys: 2"x1". Medžiaga: Ketu. Papildoma informācija: Vidinis sriegis.	vnt.	5	15	1.16	17.40
241.	PERĒJIMAS 1 1/2" X3/4" SAVISRIEGIS V/V	Skersmums/matmenys: 1 1/2"x3/4". Medžiaga: Ketu. Papildoma informācija: Išorinis sriegis.	vnt.	7	21	0.78	16.38
242.	PERĒJIMAS ŽALVARINIS 1/2" X3/8" V/I SAVISRIEGIS	Skersmums/matmenys: 1/2"x3/8". Medžiaga: Žalvaris. Papildoma informācija: Vidinis / išorinis sriegis.	vnt.	5	15	1.24	18.60
243.	PERĒJIMAS ŽALVARINIS 1" X3/4" I/I SAVISRIEGIS	Skersmums/matmenys: 1"x3/4". Medžiaga: Žalvaris. Papildoma informācija: Išorinis / išorinis sriegis.	vnt.	5	15	1.16	17.40
244.	PERĒJIMAS ŽALVARINIS 3/4" X1/2" I/I SAVISRIEGIS	Skersmums/matmenys: 3/4"x1/2". Medžiaga: Žalvaris. Papildoma informācija: Išorinis / išorinis sriegis.	vnt.	5	15	0.78	11.70
245.	PERĒJIMAS 1" X1/2" SAVISRIEGIS V/I	Skersmums/matmenys: 1"x1/2". Medžiaga: Žalvaris. Papildoma informācija: Vidinis/išorinis sriegis.	vnt.	5	15	1.04	15.60
246.	PERĒJIMAS 1 1/4" X1/2" SAVISRIEGIS	Skersmums/matmenys: 1 1/4"x1/2". Medžiaga: Žalvaris. Papildoma informācija: Vidinis / išorinis sriegis.	vnt.	5	15	2.17	32.55
247.	PERĒJIMAS 1 1/2" X1 1/4" SAVISRIEGIS V/I	Skersmums/matmenys: 1 1/2"x1 1/4". Nādojama medžiaga: Žalvaris. Papildoma informācija: Vidinis / išorinis sriegis.	vnt.	5	15	1.58	23.70
248.	PERĒJIMAS 1 1/4" X3/4" SAVISRIEGIS V/V	Skersmums/matmenys: 1 1/4"x3/4". Medžiaga: Žalvaris. Papildoma informācija: Vidinis / vidinis sriegis.	vnt.	5	15	3.18	47.70
249.	PERĒJIMAS 1 1/2" X3/4" SAVISRIEGIS V/I	Skersmums/matmenys: 1 1/2"x3/4". Medžiaga: Žalvaris. Papildoma informācija: Vidinis/išorinis sriegāi.	vnt.	7	21	0.70	14.70
250.	PERĒJIMAS PPR D25X3/4" SAVISRIEGIS	Skersmums/matmenys: 25 x 3/4". Paskirtis: Vandentiekui. Medžiaga: Polipropilēnas. Papildoma informācija: Su išoriniem metaliniem sriegiem.	vnt.	10	30	3.32	99.60
251.	PERĒJIMAS PPR D25X3/4" SAVISRIEGIS	Skersmums/matmenys: 25 x 3/4". Paskirtis: Vandentiekui. Medžiaga: Polipropilēnas. Papildoma informācija: Su vidiniem metaliniem sriegiem.	vnt.	11	33	0.90	29.70

252.	PERĖJIMAS PPR D25X1/2" SAVISRIEGIS	Skersmuo/matmenys: 25 x 1/2". Paskirtis: Vandentiekui. Medžiaga: Polipropilenas. Papildoma informacija: Su vidiniu metaliniu sriegiu.	vnt.	15	45	1.11	49.95
253.	PERĖJIMAS PPR SAVISRIEGIS	Skersmuo/matmenys: 32/25 mm. Paskirtis: Vandentiekui. Medžiaga: Polipropilenas.	vnt.	5	15	0.16	2.40
254.	SUJUNGIMAS 1/2" SAVISRIEGIS	Skersmuo/matmenys: 1/2". Medžiaga: Ketus. Papildoma informacija: Išorinis sriegis.	vnt.	4	12	0.26	3.12
255.	SUJUNGIMAS 2" SAVISRIEGIS	Skersmuo/matmenys: 2". Medžiaga: Ketus cinkuotas. Papildoma informacija: Išorinis sriegis.	vnt.	7	21	1.18	24.78
256.	SUJUNGIMAS 1 1/2" SAVISRIEGIS	Skersmuo/matmenys: 1 1/2". Medžiaga: Ketus. Papildoma informacija: Išorinis sriegis.	vnt.	4	12	0.88	10.56
257.	SUJUNGIMAS 1 1/4" SAVISRIEGIS V/V	Skersmuo/matmenys: 1 1/4". Medžiaga: Ketus cinkuotas. Papildoma informacija: Vidinis sriegis.	vnt.	4	12	1.77	21.24
258.	SUJUNGIMAS 3/4"X13 SAVISRIEGIS	Skersmuo/matmenys: 3/4"x13mm. Medžiaga: Žalvaris. Papildoma informacija: Išorinis sriegis.	vnt.	4	12	1.61	19.32
259.	SUJUNGIMAS 1"X30 SAVISRIEGIS	Skersmuo/matmenys: 1"x30 mm. Medžiaga: Žalvaris. Papildoma informacija: Išorinis sriegis; užmaunamas.	vnt.	4	12	2.11	25.32
260.	SUJUNGIMAS 3/4" SAVISRIEGIS	Skersmuo/matmenys: 3/4". Naudojama medžiaga: Žalvaris. Papildoma informacija: Užmaunamas / užmaunamas.	vnt.	5	15	0.87	13.05
261.	SUJUNGIMAS 1/2" SAVISRIEGIS	Skersmuo/matmenys: 1/2". Medžiaga: Žalvaris. Papildoma informacija: Užmaunamas / užmaunamas.	vnt.	4	12	0.61	7.32
262.	SUJUNGIMAS 3/4"X16 SAVISRIEGIS	Skersmuo/matmenys: 3/4"x16 mm. Medžiaga: Žalvaris. Papildoma informacija: Išorinis sriegis.	vnt.	4	12	1.47	17.64
263.	SUJUNGIMAS 1"X25 SAVISRIEGIS	Skersmuo/matmenys: 1"x25 mm. Medžiaga: Žalvaris. Papildoma informacija: Išorinis sriegis.	vnt.	4	12	1.72	20.64
264.	SUJUNGIMAS 3/8" SAVISRIEGIS	Skersmuo/matmenys: 3/8". Medžiaga: Žalvaris. Papildoma informacija: Laistymo žarnoms sujungti.	vnt.	4	12	0.73	8.76
265.	SUJUNGIMAS 3/4"X25 SAVISRIEGIS	Skersmuo/matmenys: 3/4"x25 mm. Medžiaga: Žalvaris. Papildoma informacija: Naudojama lauko vandentiekui, skirta polietileniniams vamzdžiams.	vnt.	5	15	1.61	24.15
266.	SUJUNGIMAS 1/2"X20 SAVISRIEGIS	Skersmuo: 1/2"x20 mm. Medžiaga: Žalvaris. Paskirtis: Naudojama lauko vandentiekui, skirta polietileniniams vamzdžiams. Papildoma informacija: Vidinis sriegis.	vnt.	4	12	0.84	10.08
267.	TRIŠAKIS D40/40X45°	Skersmuo, mm: 40/40. Medžiaga (-os): Polivinilchloridas (PVC). Posvyrio kampas: 45°. Papildoma informacija: Vidaus kanalizacijai.	vnt.	4	12	0.79	9.48
268.	TRIŠAKIS D40/40X67°	Skersmuo, mm: 40. Medžiaga (-os): Polipropilenas (pp). Posvyrio kampas: 67°. Spalva: Pilka.	vnt.	4	12	1.58	18.96
269.	TRIŠAKIS D50X90°	Skersmuo, mm: 50. Medžiaga (-os): Polipropilenas. Posvyrio kampas: 90°. Papildoma informacija: Vandentiekio (šalto vandens) vamzdžiams sujungti.	vnt.	5	15	4.09	61.35
270.	TRIŠAKIS D63X90°	Skersmuo, mm: 63. Medžiaga (-os): Polipropilenas. Posvyrio kampas: 90°. Papildoma informacija: Vandentiekio (šalto vandens) vamzdžiams sujungti.	vnt.	4	12	1.54	18.48
271.	TRIŠAKIS D110/110X90°	Skersmuo, mm: 110/110. Medžiaga: Polipropilenas (pp). Posvyrio kampas: 90°.	vnt.	4	12	1.00	12.00

272.	TRIŠAKIS PPR 25X1/2" SAVISRIEGIS	Skersmuo/matmenys: 25 x 1/2". Paskirtis: Vandentiekiai. Medžiaga: Polipropilenas. Papildoma informacija: Su vidiniu metaliniu sriegiu.	vnt.	5	15	0.90	13.50
273.	TRIŠAKIS 50X32X50	Skersmuo, mm: 50x32. Medžiaga (-os): Polipropilenas. Papildoma informacija: Vandentiekio (šalto vandens) vamzdžiams sujungti.	vnt.	7	21	3.76	78.96
274.	TRIŠAKIS ŽALVARINIS 1" SAVISRIEGIS	Skersmuo/matmenys: 1". Medžiaga: Žalvaris. Papildoma informacija: Vidiniai sriegiai.	vnt.	10	30	3.53	105.90
275.	PLASTIKINIS ŠULINIO DANGTIS	Apkrovos klasė: A15 (atlaiko 1,5 tonos). Skersmuo: 300 mm. Medžiaga: Polipropilenas.	vnt.	10	30	9.47	284.10
276.	KETINIS KANALIZACIJOS DANGTIS (LENGVO TIPO)	Apkrovos klasė: 10 tonų. Svoris: 43 kg. Skersmuo: 680 mm (aukštis – 40 mm). Medžiaga: Ketus. Galima paklauda svoriui- 10 %	vnt.	4	12	58.83	705.96
277.	KETINIS KANALIZACIJOS DANGTIS (LENGVO TIPO)	Apkrovos klasė: A15 (1,5 tonos). Svoris: 35 kg. Skersmuo: 680 mm (aukštis – 55 mm). Medžiaga: Ketus. Galima paklauda svoriui- 10 %	vnt.	4	12	58.83	705.96
278.	KIBIRAS MAISTUI 12L	Gaminio spalva: [vairių spalvų]. Talpa: 12 l. Medžiaga: plastikas	vnt.	10	30	1.94	58.20
279.	KIBIRAS NEMAISTUI 10L	Talpa: 10 l. Gaminio spalva: [vairi]. Medžiaga: plastikas	vnt.	10	30	1.09	32.70
280.	KIBIRAS NEMAISTUI 12L	Talpa: 12 l. Gaminio spalva: Juoda. Medžiaga: plastikas	vnt.	10	30	1.27	38.10
281.	KIBIRAS NEMAISTUI 20L	Talpa: 20 l. Gaminio spalva: Juoda. Medžiaga: plastikas	vnt.	10	30	1.62	48.60
282.	KIBIRAS MAISTUI 20L	Gaminio spalva: Nenurodyta. Talpa: 20 l. Medžiaga: plastikas	vnt.	10	30	3.35	100.50
283.	KIBIRAS STATYBINIS 40L MAIŠYTUVUI	Talpa: 40 litrų. Gaminio spalva: Juoda. Medžiaga: plastikas	vnt.	5	15	2.39	35.85
284.	KIBIRAS STATYBINIS 65L MAIŠYTUVUI	Talpa: 65 litrai. Gaminio spalva: Juoda. Medžiaga: plastikas	vnt.	5	15	2.89	43.35
285.	KIBIRAS STATYBINIS SU VIRVUTE 40L	Talpa: 40 litrų. Ypatybės: su virvute Gaminio spalva: Juoda. Medžiaga: plastikas	vnt.	5	15	3.58	53.70
286.	KIBIRAS STATYB SU VIRVUTE 65L	Talpa: 65 litrai. Ypatybės: su virvute Gaminio spalva: Juoda. Medžiaga: plastikas	vnt.	5	15	4.13	61.95
287.	KIBIRAS 12L	Medžiaga: Cinkuotas metalas. Talpa, l: 12.	vnt.	20	60	1.95	117.00
288.	KIBIRAS 15L	Medžiaga: Cinkuotas metalas. Talpa, l: 15.	vnt.	20	60	2.31	138.60
289.	ŠIUKŠLIADEŽĖ TINKLINĖ 18.6L	Talpa litrais: 18,6. Medžiaga: Metalas. Galima paklauda talpai - 10 %	vnt.	5	15	1.99	29.85
290.	ŠIUKŠLIADEŽĖ 25L	Medžiaga : Plastik. Su įstumiama dangčiu. Talpa: 25 l Gaminio spalva: Įvairi. Galima paklauda talpai - 10 %	vnt.	5	15	3.58	53.70
291.	PLASTIKINIS ŠULINIO DANGTIS	D315 Apkrovos klasė: A15 (atlaiko 1,5 tonos). Svoris: 1,7 kg. Skersmuo: 315 mm. Medžiaga: Polipropilenas. Galima paklauda svoriui - 10%	vnt.	6	18	38.93	700.74
292.	PLASTIKINIS ŠULINIO DUGNAS D315	D315 Svoris: 0,62 kg. Skersmuo: 315 mm. Medžiaga: Polipropilenas. Galima paklauda svoriui - 10%	vnt.	6	18	10.18	183.24
293.	PLASTIKINIS ŠULINIO STOVAS D315	D315 Ilgis: 3000 mm. Skersmuo: 315 mm. Medžiaga: Polivinilchlorodas (PVC).	vnt.	6	18	41.07	739.26
294.	GESINTUVAS MILTELINIS 6KG	Atitinka Europos standartą (EN3). Su manometru, gesinamo gaisro klasė-A,B,C; gesinimo efektyvumo klasė - 5A, 21B, C	vnt.	5	15	17.89	268.35
295.	NEDEGUS AUDEKLAS	Ilgis 180 cm, plotis 140 cm Galima paklauda ilgiui ir pločiui- 10 %	vnt.	5	15	12.82	192.30
296.	GAISRINĖ ŽARNA	Maksimalus darbinis slėgis 16 Bar, skersmuo 42mm,	m	10	30	2.09	62.70
297.	GAISRINĖS ŽARNOS JUNGTIS	Skersmuo 50MM	vnt.	2	6	6.61	39.66
Bendra pasiūlymo kaina, Eur be PVM							19833.57
PVM 21 %							4165.05
Bendra pasiūlymo kaina, Eur su PVM							23998.62

Pastabos:

1. Pasiūlymo pateikimui Tiekėjas privalo užpildyti visas aukščiau nurodytas lentelės grafąs.
2. Įkainis / kaina eurais turi būti nurodoma dviejų skaičių po kablelio tikslumu.
3. Tiekėjas techninę specifikaciją, priedą prie pasiūlymo privalo pateikti Excel formatu.
4. Nurodytas preliminarus lyginamasis prekių kiekių naudojamas tik pasiūlymų vertinime ir nebus laikomas maksimaliu.

Vyresnioji viešųjų konkursų specialistė
(Tiekėjo arba jo įgalioto asmens pareigos)



Dovilė Latakienė
(vardas, pavardė)