




# BS Sanicip



## Šarminė neputojanti plovimo priemonė su natrio hipochloritu – dezinfekantas.

Priemonė **BS Sanicip** skirta įvairių objektų maitinimo, maisto pramonės, alaus ir gaiviųjų gėrimų gamybos bei pieno perdirbimo įmonėse plovimui ir dezinfekcijai. Maisto srities dezinfekantas (4 tipo biocidas). Paviršiams, įrangai ir vamzdynams plauti ir dezinfekuoti maisto ir gėrimų pramonės įmonėse.

### **BS Sanicip:**

- universalus valymo ir dezinfekavimo produktas;
- kombinuota valymo priemonė, skirta naudoti tiek cirkuliaciniu, tiek išpurškimo būdu;
- greitai nuplauna organines apnašas, įsisenėjusias baltymines apnašas;
- neputoja, lengvai nusklaujama;
- tinkamai naudojant negadina nerūdijančio plieno, betono, plytelių, keramikinių medžiagų paviršių;
- priemonė skirta maitinimo įmonių indų, plastmasinių dežių mėsos perdirbimo gamybose ir paukštynuose, pieno melžimo įrangos, pieno vamzdynų, pieno šaldymo įrangos, plokštelių pasterizatorių ir separatorių pieno pramonėje, misos aušintuvų alaus gamyboje, vaisių presų, vaisių sulčių išgarinimo aparatų plovimui ir dezinfekcijai.

### **Produkto sudėtis**

Pateikiama Saugos duomenų lapuose.

### **Naudojimo instrukcija**

| Naudojimo sritis                                                             | Rekomenduojama koncentracija, % | Temperatūra, °C | Laikas, min |
|------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------|-----------------|-------------|
| Virimo katilai, separatoriai, misos aušintuvai, vamzdynai                    | 1,0 – 3,0                       | 70 – 80         | 20 – 30     |
| Plokšteliniai terminiai irengimai, vaisių presai, vaisių sulčių išgarintuvai | 1,0 – 3,0                       | 60 – 80         | 30 – 50     |
| Pieno melžimo ir atšaldymo įranga                                            | 0,5 – 1,0                       | 40 - 60         | 10 – 20     |
| Pieno pasterizatoriai, separatoriai                                          | 1,0 – 3,0                       | 60 – 80         | 15 – 30     |
| Rezervuarai, vamzdynai                                                       | 0,5 – 1,0                       | 50 – 60         | 10 – 20     |
| Taros plovimas ir dezinfekcija, tam skirtuose įrengimuose                    | 0,2 – 1,0                       | 50 - 60         | 0,08 – 2    |
| Mėsos injektoriaus plovimas                                                  | 1,0 – 1,5                       | iki 40          | 10 – 20     |



PR05 F04/ Leidimas 2

COMPANY WITH  
MANAGEMENT SYSTEM  
CERTIFIED BY DNV  
= ISO 9001 =  
= ISO 14001 =

UAB „BS Chemical“  
Briedžio g. 13, LT-97187 Kretinga  
mob. tel. +370 663 73748,  
info@bs-chemical.lt  
www.bs-chemical.com

|                                                             |           |         |         |
|-------------------------------------------------------------|-----------|---------|---------|
| Kiaušinių plastmasinių formelių plovimas ir dezinfekcija    | 0,5 – 2,5 | 20 – 60 | 10 – 15 |
| Indų plovimas ir dezinfekcija automatinėse plovimo mašinose | 0,2 – 1,0 | 40 – 70 | 0,5 – 5 |

Plovimo įrenginius, paviršius po plovimo būtina kruopščiai nuskalauti vandeniu.

### Informacija apie saugų naudojimą

Smarkiai nudegina odą ir pažeidžia akis. Kontaktuodama su rūgštimis išskiria toksiškas dujas. Mūvėti apsaugines pirštines/ dėvėti apsauginius drabužius/ naudoti akių (veido) apsaugos priemones. Nemaišyti su kitomis chemijos priemonėmis. Laikyti ne žemesnėje nei -10°C temperatūroje ir ne aukštesnėje nei +20°C temperatūroje bei atokiai nuo šilumos šaltinių, saulės spindulių. **BS Sanicip** netinkamas naudoti lengvųjų metalų paviršių (alavo, cinko, aliuminio, žalvario) plovimui. Esant neaiškumams, išbandyti priemonę ant konkrečių paviršių prieš naudojant ilgą laiką.

### Koncentracijos nustatymo metodika

Pateikiama atskirai.

### Elektrinis laidumas

Produktų tirpalų elektrinio laidumo priklausomybės nuo koncentracijos ir temperatūros kreivė pateikiama atskirai.

### Fizikinės ir cheminės savybės

|                                             |                    |
|---------------------------------------------|--------------------|
| Agregatinė būsena                           | Skystis            |
| Spalva                                      | Skaidri, gelsva    |
| Kvapas                                      | Būdingas (chloras) |
| pH, 1 %, 25°C                               | 12,0 – 13,0        |
| pH, 100 %, 25°C                             | 13,5 – 14,0        |
| Santykinis tankis, g/cm <sup>3</sup> , 20°C | 1,20 – 1,22        |

### Galiojimo laikas

6 mėnesiai nuo pagaminimo dienos.