

ATITIKIMŲ TINKLO ĮRANGOS TECHNINEI SPECIFIKACIJAI LENTELĖ

1. Bendroji dalis

1.1. BĮ Kertinis valstybės telekomunikacijų centras (Pirkėjas) perka lentynas (toliau – prekė).

2. Reikalaujami prekės techniniai parametrai

Eil. Nr.	Parametras	Minimalūs reikalavimai, parametrai	Siūlomi parametrai*
1.	Modelio pavadinimas	Nurodyti lentynos modelio pavadinimą.	Lentyna galinei įrangai FG 60E/F
2.	Tipas	Specializuota komutacinės spintos lentyna, kuri turi būti pritaikyta Fortinet gamintojo FortiGate-60E/F ugniasienės modeliui montavimui į 19 colių spintą.	Specializuota komutacinės spintos lentyna, kuri yra pritaikyta Fortinet gamintojo FortiGate-60E/F ugniasienės modeliui montavimui į 19 colių spintą.
3.	Matmenys	Ne daugiau 1U, gylis ne mažesnis nei 210 mm, bet didesnis nei 250 mm;	1U
4.	Metalo tipas	Gaminys turi būti pagamintas iš nerūdijančio plieno, kurio klasė ne blogesnė nei DC01 ir storis ne mažesnis nei 1.5 mm.	Nerūdijančio plieno, klasė DC01, storis 1.5 mm.
5.	Spalva ir atsparumas	Lentynos dažų spalva turi būti balta, kuri metalą apsaugotų nuo tokių aplinkos veiksnių, kaip korozija, braižymas ir išblukimas.	Dažų spalva balta, dažai metalą apsaugo nuo tokių aplinkos veiksnių, kaip korozija, braižymas ir išblukimas.
6.	Ugniasienės ir maitinio šaltinio tvirtinimas	Ant lentynos turi būti galimybė tvirtinti ugniasienę dvejais varžtais iš apačios. Maitinimo šaltinis taip pat turi būti tvirtinimas prie lentynos.	Ant lentynos yra galimybė tvirtinti ugniasienę dvejais varžtais iš apačios. Maitinimo šaltinis tvirtinimas prie lentynos.
7.	Ugniasienės vėdinimas	Ugniasienės vėdinimas turi būti užtikrintas iš lentynos apačios, šonų ir galinės pusės. Lentynos priekyje negali būti jokių tuščių ertmių, kai sumontuojama ugniasienė, kurios trikdytų visos komutacinės spintos vėdinimą.	Ugniasienės vėdinimas iš lentynos apačios, šonų ir galinės pusės. Lentynos priekyje nėra tuščių ertmių, kai sumontuojama ugniasienė.
8.	Ugniasienės montavimo padėtis ir prievadų išdėstymas	Pritvirtinus ugniasienę ant lentynos, indikacinės sistemos lemputės turi išlikti priekyje, taip pat visi ugniasienės RJ45 prievadai turi būti išvesti į priekinę lentynos pusę ir sužymėti: 2x GE RJ45 WAN prievadai 1x GE RJ45 DMZ prievadas 2x GE RJ45 FortiLink prievadai 5x GE RJ45 Internal prievadai 1x RJ45 valdymo konsolės prievadas	Pritvirtinus ugniasienę ant lentynos, indikacinės sistemos lemputės išlieka priekyje, taip pat visi ugniasienės RJ45 prievadai yra išvesti į priekinę lentynos pusę ir sužymėti: 2x GE RJ45 WAN prievadai 1x GE RJ45 DMZ prievadas 2x GE RJ45 FortiLink prievadai 5x GE RJ45 Internal prievadai 1x RJ45 valdymo konsolės prievadas

9.	RJ45 jungčių tipas	Lentynos priekinių RJ45 prievadų jungtys turi būti ne blogesnės nei 6 kategorijos (CAT 6)	Lentynos priekinių RJ45 prievadų jungtys yra 6 kategorijos (CAT 6)
10.	Kiti reikalavimai	Prie lentynos turi būti pateiktos visos reikalingos detalės ugniasienės ir maitinimo šaltinio tvirtinimui, UTP 6 CAT kabeliai sujungimui nuo ugniasienės iki priekinių prievadų, montavimo instrukcija.	Prie lentynos bus pateiktos visos reikalingos detalės ugniasienės ir maitinimo šaltinio tvirtinimui, UTP 6 CAT kabeliai sujungimui nuo ugniasienės iki priekinių prievadų, montavimo instrukcija.
11.	Savybės	Visa siūloma įranga turi būti nauja, negalima siūlyti naudotos arba naudotos ir atnaujintos (angl.remarketing/ refurbished) įrangos.	Visa siūloma įranga yra nauja
12.	Garantiniai įsipareigojimai, techninis palaikymas	Gamintojo garantuojamas 24 mėn. nemokamas garantinis aptarnavimas. Teisė kreiptis į gamintoją iškilus problemai (paslaugos tipas 8x5) internetu, elektroniniu paštu ar faksu.	Garantuojamas 24 mėn. nemokamas garantinis aptarnavimas. Teisė kreiptis į gamintoją iškilus problemai (paslaugos tipas 8x5) internetu, elektroniniu paštu ar faksu.
13.	Pristatymas	Lentynos turi būti pristatytos pagal perkančiosios organizacijos nurodytą adresą ne vėliau kaip per 60 kalendorinių dienų nuo sutarties įsigaliojimo dienos.	Lentynos bus pristatytos ne vėliau kaip per 60 kalendorinių dienų nuo sutarties įsigaliojimo dienos.

*Tiekėjas su pasiūlymu privalo pateikti užpildytą lentelę. Įrašai – siūlomi parametrai turi būti aiškūs ir įvertinami. Įrašas „atitinka“ vertinamas nebus, toks pasiūlymas vadovaujantis VPI 55 straipsnio reikalavimais bus iš karto ametamas.