

Priedas Nr.1.

1-56 dalims siūlomos prekės turi atitikti 93/42EEB direktyvų normas. 58 pirkimo daliai siūlomos prekės turi atitikti Tarybos direktyvos 98/79 EEB in vitro diagnostikos direktyvos reikalavimus. 36-37 dalims tiekėjas privalo pateikti Thomson Reuters Web of Science (ISI Web of Knowledge) indeksą turinčių leidinių mokslinę publikaciją apie siūlomo intaokulinio lęšio modelio geras funkcines savybes ir/ar pooperacinius rezultatus.

Pirkimo dalis	PAVADINIMAS	Specifikacija	Siūlomo parametro atitikimas arba konkreti parametro reikšmė ir atitikimo patvirtinimas (dokumentuose pažymint siūlomą parametą)	Mato vnt.	Poreikis ± 30%	Gaminio kodas	Gamintojas	Kaina be PVM	Kaina su PVM	Suma be PVM	Suma su PVM
36	Užpakalinės kameros sulankstomi hidrofobiniai intraokuliniai lęšiai su filtru, mažinančiu mėlynos spalvos pralaidumą	Medžiaga – hidrofobinis minkštas akrilatas su UV spinduliu filtru, mažinančiu mėlynos spalvos pralaidumą. Vandens kiekis medžiagoje <1%. Lęšiuko ilgis 12,5mm. Optikos diametras 6,0mm. Optikos kraštas stačiakampis. Optikos išgaubtumas – asferinis, dalinai koreguojantis teigiamas rageninės sferinės aberacijas. Refrakcijos indeksas 1,46 – 1,56. Laužiamoji galia nuo +6 iki 30 dioptrijų, reikšmės žingsnis kas 0,5D. Atraminių elementų forma „C“ „L“ arba jų modifikacijos, jų ir optinės dalies jungimosi kampas 0÷5 laipsniai. Konstrukcija: Monolitiniai. Atraminių elementų galiukai iš PMMA (polimetilmetakrilatas), užtikrinantys neprilipimą prie optinės dalies implantuojant. PMMA galiukai polimerinėmis jungtimis (chemiškai) sujungti su akrilatu. Lęšiukas tiekiamas sterilioje vienetinėje pakuotėje, sausas, vienkartiname injektoriuje (preimplantuotas), implantuojamas sukan injektoriaus rankenėlę. Lęšiukai turi būti be rotacinių skylių optinėje dalyje. Sterilizuota etileno oksidu.	Isert 251 Medžiaga - hidrofobinis akrilatas su UV spinduliu filtru, mažinančiu mėlynos spalvos pralaidumą. Vandens kiekis medžiagoje 0,25%. Lęšiuko ilgis 12,5mm. Optikos diametras 6,0mm. Optikos kraštas stačiakampis. Optikos išgaubtumas – asferinis, dalinai koreguojantis teigiamas rageninės sferinės aberacijas. Refrakcijos indeksas 1,52. Laužiamoji galia nuo +6 iki 30 dioptrijų, reikšmės žingsnis kas 0,5D. Atraminių elementų forma C modifikuota, jų ir optinės dalies jungimosi kampas 5 laipsniai. Konstrukcija: Monolitiniai. Atraminių elementų galiukai iš PMMA, užtikrinantys neprilipimą prie optinės dalies implantuojant. PMMA galiukai polimerinėmis jungtimis (chemiškai) sujungti su akrilatu. Lęšiukas tiekiamas sterilioje vienetinėje pakuotėje, sausas, vienkartiname injektoriuje (paruoštas implantavimui). Lęšiukai be rotacinių skylių optinėje dalyje. Sterilizuota etileno oksidu.	Vnt	100	iSert 251	HOYA Medical Singapore Pte Ltd.	150,00	157,50	15.000,00	15.750,00
37	Užpakalinės kameros sulankstomi hidrofobiniai intraokuliniai lęšiai su UV filtru praleidžiančiu mėlyną spalvą	Medžiaga – hidrofobinis akrilatas su UV spinduliu filtru, pilnai praleidžiantis matomą mėlyną spalvą. Vandens kiekis medžiagoje <5%, medžiagoje nesiformuoja mikrovakuolės. Lęšiuko ilgis 12,5mm. Optikos diametras 6,0mm. Optikos užpakalinis kraštas stačiakampis 360 laipsnių perimetru. Optikos išgaubtumas – neutraliai asferinis nesukeliantis papildomų aberacijų. Refrakcijos indeksas 1,52 – 1,56. Laužiamoji galia nuo 0 iki +34 dioptrijų. Reikšmės žingsnis nuo +10D iki +30D kas 0,5D, kitose reikšmėse žingsnis kas 1D. Atraminių elementų forma „C“ „L“ arba jų modifikacijos, jų ir optinės dalies jungimosi kampas 0÷5 laipsniai. Konstrukcija – monolitiniai. Lęšiukas tiekiamas sterilioje vienetinėje pakuotėje hidruotas iki pusiausvyros būsenos, su fiziologiniu drusku tirpalu. Su lęšiuku pateikiamas vienkartinis injektorius, skirtas šio lęšio implantavimui. Lęšiukai turi būti be rotacinių skylių optinėje dalyje. Sterilizuota gama spinduliais.	Envista MX60 Medžiaga – hidrofobinis akrilatas su UV spinduliu filtru, pilnai praleidžiantis matomą mėlyną spalvą. Vandens kiekis medžiagoje 4%, be mikrovakuolių. Lęšiuko ilgis 12,5mm. Optikos diametras 6,0mm. Optikos užpakalinis kraštas stačiakampis 360 laipsnių perimetru. Optikos išgaubtumas – neutraliai asferinis nesukeliantis papildomų aberacijų. Refrakcijos indeksas 1,54. Laužiamoji galia nuo 0 iki +34 dioptrijų. Reikšmės žingsnis nuo +10D iki +30D kas 0,5D, kitose reikšmėse žingsnis kas 1D. Atraminių elementų forma „C“ modifikuota, jų ir optinės dalies jungimosi kampas 0 laipsniai. Konstrukcija – monolitiniai. Lęšiukas tiekiamas sterilioje vienetinėje pakuotėje hidruotas iki pusiausvyros būsenos, su fiziologiniu drusku tirpalu. Su lęšiuku pateikiamas vienkartinis injektorius, skirtas šio lęšio implantavimui. Lęšiukai be rotacinių skylių optinėje dalyje. Sterilizuota gama spinduliais.	vnt	60	Envista MX 60	Bausch&Lomb Inc.	152,50	160,13	9.150,00	9.607,50
39	Užpakalinės kameros sulankstomi intraokuliniai lęšiai su kasetėmis implantavimui	Medžiaga – hidrofobinis minkštas akrilatas su UV spinduliu filtru. Lęšiuko ilgis 12,5mm. Optikos diametras 6,0mm. Optikos kraštas stačiakampis. Optikos išgaubtumas – asferinis. Refrakcijos indeksas 1,46 – 1,56. Laužiamoji galia nuo +6 iki 30 dioptrijų, reikšmės žingsnis kas 0,5D. Atraminių elementų forma „C“ arba jų modifikacijos. Konstrukcija: trijų dalių. Atraminiai elementai iš PMMA (polimetilmetakrilatas). Atraminiai elementai polimerinėmis jungtimis (chemiškai) sujungti su optine lęšiuko dalimi. Lęšiukas tiekiamas sterilioje vienetinėje pakuotėje, sausas, vienkartiname injektoriuje (preimplantuotas), implantuojamas sukan injektoriaus rankenėlę. Lęšiukai turi būti be rotacinių skylių optinėje dalyje. Sterilizuota etileno oksidu.	PC-60AD Medžiaga – hidrofobinis minkštas akrilatas su UV spinduliu filtru. Lęšiuko ilgis 12,5mm. Optikos diametras 6,0mm. Optikos kraštas stačiakampis. Optikos išgaubtumas – asferinis. Refrakcijos indeksas 1,52. Laužiamoji galia nuo +6 iki 30 dioptrijų, reikšmės žingsnis kas 0,5D. Atraminių elementų forma „C“ arba jų modifikacijos. Konstrukcija: trijų dalių. Atraminiai elementai iš PMMA (polimetilmetakrilatas). Atraminiai elementai polimerinėmis jungtimis (chemiškai) sujungti su optine lęšiuko dalimi. Lęšiukas tiekiamas sterilioje vienetinėje pakuotėje, sausas, vienkartiname injektoriuje (preimplantuotas), implantuojamas sukan injektoriaus rankenėlę. Lęšiukai be rotacinių skylių optinėje dalyje. Sterilizuota etileno oksidu.	vnt	200	PC-60AD	HOYA Medical Singapore Pte Ltd.	41,80	43,89	8.360,00	8.778,00
Viso										32.510,00	34.135,50