

(pasiūlymo forma)



UAB „Scenos techninis servisas“

(UAB „Scenos techninis servisas“, Aukštaičių g. 6, 11341, Vilnius, mail@sts.lt, +370 5 275 2209,
duomenys kaupiami ir saugomi Juridinių asmenų registre, į.k. 120139389, PVM mok. kodas
LT201393811)
(tiekėjo pavadinimas)

Šiaulių kultūros centrui

**PASIŪLYMAS
DĖL PIRKIMO „RENGINIŲ INŽINERINĖS ĮRANGOS (APŠVIETIMO) PIRKIMAS“**

Nr. 2020-05-04/1

(data)

Vilnius

(sudarymo vieta)

**I SKYRIUS
TECHNINĖ INFORMACIJA IR DUOMENYS APIE TIEKĖJĄ**

Tiekėjo pavadinimas ir kodas ¹	UAB „Scenos techninis servisas“, į.k. 120139389
Asmens, įgalioto bendrauti su perkančiąją organizacija vardas ir pavardė	Artūras Osinskis
Asmens, įgalioto bendrauti su perkančiąją organizacija telefono numeris	+370 671 06 537

Ūkio subjektai, kurių pajėgumais remiasi tiekėjas:

Nr.	Ūkio subtiekiejo pavadinimas ir kodas ²	Pirkimo dokumentų reikalavimo punktas, kuriam atitikti remiamasi ūkio subjekto pajėgumais
1	2	3

Subtiekiejai ir jiems perduodama vykdyti pirkimo sutarties dalis³:

¹ Jeigu pirkime dalyvauja ūkio subjektų grupė, tai surašomi visi dalyvių pavadinimai ir visų dalyvių kodai. Jeigu pasiūlymą teikia juridinis asmuo, tai nurodomas juridinio asmens kodas, jeigu fizinis asmuo – fizinio asmens kodas arba gimimo data.

² Jeigu subtiekiejas yra juridinis asmuo, nurodomas juridinio asmens kodas, jeigu fizinis asmuo – fizinio asmens kodas.

³ Tiekėjas privalo nurodyti, kokiai pirkimo sutarties daliai ketina pasitelkti subtiekiejus, tačiau neprivalo nurodyti konkrečių subtiekiejų, jeigu jie nėra žinomi.

Nr.	Subtiekėjo pavadinimas ir kodas ⁴	Pirkimo sutarties objekto dalies, perduodamos vykdyti subtiekėjui, aprašymas ir apimtis (eurais ir (ar) dalis procentais)
1	2	3

Specialistų sąrašas⁵:

Nr.	Pozicija	Vardas ir pavardė	Statusas
1	2	3	4
1.	Apšvietimo sistemos montavimo specialistas	Valdas Telksnys	a) ☒ Specialistas pasiūlymo pateikimo datai yra įdarbintas pagal darbo sutartį tiekėjo arba subtiekėjo organizacijoje. b) ☐ Specialistas pasiūlymo pateikimo datai nėra įdarbintas pagal darbo sutartį tiekėjo organizacijoje, tačiau laimėjus pirkimą jis bus įdarbintas pagal darbo sutartį (☐ tiekėjo organizacijoje; ☐ subtiekėjo organizacijoje). c) ☐ Specialistas pasiūlymo pateikimo datai nėra įdarbintas pagal darbo sutartį tiekėjo arba subtiekėjo organizacijoje, tačiau laimėjus pirkimą jis bus pasitelkiamas ne darbo santykių pagrindais, t.y. nebus įdarbintas pagal darbo sutartį (VPĮ prasme bus laikomas subtiekėju).

II SKYRIUS PIRKIMO OBJEKTAS IR TECHNINIAI PARAMETRAI

Pasiūlymo kokybiniai parametrai

Vertinimo kriterijus		Tiekėjo siūloma reikšmė	Nuoroda į pagrindžiantį dokumentą (failo pavadinimas, puslapio numeris)
1		2	3
Pirmas kriterijus –	Judančios galvos LED prožektoriaus (1 tipo) LED diodo darbo laikas	☒ ne mažiau kaip 30 000 val.	en_t1_profile.pdf, 2 psl.
		☐ ne mažiau kaip 25 000 val.	
		☐ ne mažiau kaip 20 000 val.	

⁴ Jeigu subtiekėjas yra juridinis asmuo, nurodomas juridinio asmens kodas, jeigu fizinis asmuo – fizinio asmens kodas arba gimimo data.

⁵ Jeigu tiekėjas lentelėje nurodyto specialisto sutarties įgyvendinimo metu neketina įdarbinti pagal darbo sutartį tiekėjo arba subtiekėjo organizacijoje tokiu atveju specialistas (fizinis asmuo) pasiūlyme turi būti išviešinamas (nurodomas) kaip subtiekėjas ir tiekėjas pateikia preliminarįją sutartį ar ketinimų protokolą dėl sutarties sudarymo su specialistu pirkimo laimėjimo ir sutarties su Perkančiąja organizacija sudarymo atveju. Svarbu, kad susitarimas (pavyzdžiui, preliminarioji sutartis, ketinimų protokolai) būtų sudarytas iki tiekėjui pateikiant pasiūlymą.

Jeigu specialistas pasiūlymo pateikimo datai nėra įdarbintas pagal darbo sutartį tiekėjo organizacijoje, tačiau laimėjus pirkimą jis bus įdarbintas pagal darbo sutartį tiekėjo organizacijoje ar subtiekėjo organizacijoje, tai tokiu atveju tiekėjas iki pateikiant pasiūlymą turėtų sudaryti su ketinamu sutarties vykdymo metu pasitelkti specialistu susitarimą arba ketinimų protokolą arba kitą dokumentą, kuris pagrįstų, kad toks ketinimas buvo sudarytas iki tiekėjui pateikiant pasiūlymą Perkančiajai organizacijai ir konkurso laimėjimo ir sutarties sudarymo atveju specialistas bus įdarbintas.

Vertinimo kriterijus		Tiekėjo siūloma reikšmė	Nuoroda į pagrindžiantį dokumentą (failo pavadinimas, puslapio numeris)
1		2	3
Antras kriterijus –	Judančios galvos LED prožektoriaus (1 tipo) šviesos išgavos efektyvumas	☒ ne mažesnis kaip 18 lm/W.	en_t1_profile.pdf, 2 psl.
		☐ ne mažesnis kaip 16 lm/W.	
		☐ ne mažesnis kaip 14 lm/W.	
Trečias kriterijus –	Judančios galvos LED prožektoriaus (1 tipo) spalvų atvaizdavimo rodiklis CRI	☒ ne mažiau kaip 85.	en_t1_profile.pdf, 2 psl.
		☐ ne mažiau kaip 75.	
		☐ ne mažiau kaip 65.	
Ketvirtas kriterijus –	Judančios galvos LED prožektoriaus (1 tipo) naudojama galia iš maitinimo šaltinio	☒ ne daugiau kaip 750 W.	en_t1_profile.pdf, 4 psl.
		☐ ne daugiau kaip 950 W.	
		☐ ne daugiau kaip 1100 W.	
Penktas kriterijus –	Judančios galvos LED prožektoriaus (2 tipo) LED darbo laikas	☒ ne mažiau kaip 30 000 val.	en-rogue-r2x-wash-vw.pdf, 3 psl.
		☐ ne mažiau kaip 25 000 val.	
		☐ ne mažiau kaip 20 000 val.	
Šeštas kriterijus –	Judančios galvos LED prožektoriaus (2 tipo) šviesos išgavos efektyvumas	☒ ne mažesnis kaip 18 lm/W.	en-rogue-r2x-wash-vw.pdf, 3 psl.
		☐ ne mažesnis kaip 16 lm/W.	
		☐ ne mažesnis kaip 14 lm/W.	
Septintas kriterijus –	Judančios galvos LED prožektoriaus (2 tipo) spalvų atvaizdavimo rodiklis CRI	☒ ne mažiau kaip 85.	Rogue R2X VW photometric report.pdf, 1 psl.
		☐ ne mažiau kaip 75.	
		☐ ne mažiau kaip 65.	
Aštuntas kriterijus –	Judančios galvos LED prožektoriaus (2 tipo) naudojama galia iš maitinimo šaltinio	☒ ne daugiau kaip 350 W.	en-rogue-r2x-wash-vw.pdf, 3 psl.
		☐ ne daugiau kaip 500 W.	
		☐ ne daugiau kaip 650 W.	
Devintas kriterijus –	Judančios galvos LED	☒ ne mažiau kaip 30 000 val.	en-rogue-r1x-wash.pdf, 3 psl.

Vertinimo kriterijus		Tiekėjo siūloma reikšmė	Nuoroda į pagrindžiantį dokumentą (failo pavadinimas, puslapio numeris)
1		2	3
	prožektoriaus (3 tipo) LED darbo laikas	☐ ne mažiau kaip 25 000 val. ☐ ne mažiau kaip 20 000 val.	
Dešimtas kriterijus –	Judančios galvos LED prožektoriaus (3 tipo) šviesos išgavos efektyvumas	☒ ne mažesnis kaip 18 lm/W. ☐ ne mažesnis kaip 16 lm/W. ☐ ne mažesnis kaip 14 lm/W.	en-rogue-r1x-wash.pdf, 3 psl.
Vienuoliktas kriterijus –	Judančios galvos LED prožektoriaus (3 tipo) spalvų atvaizdavimo rodiklis CRI	☒ ne mažiau kaip 70. ☐ ne mažiau kaip 60. ☐ ne mažiau kaip 50.	Rogue R1X Wash photometric report.pdf, 1 psl.
Dvyliktas kriterijus –	Judančios galvos LED prožektoriaus (3 tipo) naudojama galia iš maitinimo šaltinio	☒ ne daugiau kaip 200 W. ☐ ne daugiau kaip 350 W. ☐ ne daugiau kaip 500 W.	en-rogue-r1x-wash.pdf, 3 psl.
Tryliktas kriterijus –	LED prožektoriaus (4 tipo) LED darbo laikas	☒ ne mažiau kaip 30 000 val. ☐ ne mažiau kaip 25 000 val. ☐ ne mažiau kaip 20 000 val.	ee-slimpar-pro-h-usb.pdf, 3 psl.
Keturioliktas kriterijus –	LED prožektoriaus (4 tipo) spalvų maišymo technologija	☐ RGBAW ☒ RGBAW + UV	ee-slimpar-pro-h-usb.pdf, 3 psl.
Penkioliktas kriterijus –	LED prožektoriaus (4 tipo) naudojama galia iš maitinimo šaltinio	☒ ne daugiau kaip 100 W. ☐ ne daugiau kaip 200 W. ☐ ne daugiau kaip 300 W.	ee-slimpar-pro-h-usb.pdf, 3 psl.
Šešioliktas kriterijus –	Prožektorių stovo maksimali leistina apkrova	☒ ne mažiau kaip 20 kg. ☐ ne mažiau kaip 18 kg. ☐ ne mažiau kaip 15 kg.	STS tiekėjo-gamintojo deklaracija.pdf, 1 psl.
Septynioliktas kriterijus –	Dūmų mašinos galingumas	☒ ne daugiau kaip 1600 W ☐ ne daugiau kaip 1800 W ☐ ne daugiau kaip 2000 W	datenblatt_captain_d_case.pdf, 2 psl.

Vertinimo kriterijus		Tiekėjo siūloma reikšmė	Nuoroda į pagrindžiantį dokumentą (failo pavadinimas, puslapio numeris)
1		2	3
Aštuonioliktas kriterijus –	Dūmų mašinos dūmų skysčio išeiga veikiant maksimaliu pajėgumu	☒ ne didesnė kaip 140 ml/min. ☐ ne didesnė kaip 180 ml/min. ☐ ne didesnė kaip 220 ml/min.	datenblatt_captain_d_case.pdf, 2 psl.
Devynioliktas kriterijus –	Su dūmų mašina komplektuojama dūmų skysčio	☒ ne mažiau kaip 25 l ☐ ne mažiau kaip 20 l ☐ ne mažiau kaip 15 l	STS tiekėjo-gamintojo deklaracija.pdf, 1 psl.
Dvidešimtas kriterijus –	Rūko mašinos galingumas	☒ ne daugiau kaip 1600 W ☐ ne daugiau kaip 1800 W ☐ ne daugiau kaip 2000 W	datenblatt_tour_hazer_ii.pdf, 2 psl.
Dvidešimt pirmas kriterijus –	Rūko mašinos dūmų skysčio išeiga veikiant maksimaliu pajėgumu	☒ ne didesnė kaip 10 ml/min. ☐ ne didesnė kaip 14 ml/min. ☐ ne didesnė kaip 18 ml/min.	datenblatt_tour_hazer_ii.pdf, 2 psl.
Dvidešimt antras kriterijus –	Su rūko mašina komplektuojama dūmų skysčio	☒ ne mažiau kaip 25 l ☐ ne mažiau kaip 20 l ☐ ne mažiau kaip 15 l	STS tiekėjo-gamintojo deklaracija.pdf, 1 psl.
Dvidešimt trečias kriterijus -	Šviesų valdymo pulto valdymo kanalų galimybė	☒ ne mažiau kaip 3000 ☐ ne mažiau kaip 2000 ☐ ne mažiau kaip 1000	MagicQ-MQ50.pdf
Dvidešimt ketvirtas kriterijus -	Šviesų valdymo pulto galimų situacijų kiekis	☐ ne mažiau kaip 3000 ☐ ne mažiau kaip 2000 ☐ ne mažiau kaip 1000	MagicQ-MQ50.pdf
Dvidešimt penktas kriterijus -	Šviesų valdymo pulto bevielio valdymo galimybė	☒ yra ☐ nėra	
Dvidešimt šeštas kriterijus –	Tiekėjo siūlomas reakcijos laikas nuo pranešimo apie gedimą	☒ Tiekėjo siūlomas reakcijos laikas nuo pranešimo apie gedimą gavimo momento iki atvykimo į objektą yra ne daugiau kaip 4 valandos ☐ Tiekėjo siūlomas reakcijos laikas nuo pranešimo apie gedimą gavimo momento iki atvykimo į objektą yra ne daugiau kaip 6 valandos	STS tiekėjo-gamintojo deklaracija.pdf, 2 psl.

Vertinimo kriterijus		Tiekėjo siūloma reikšmė	Nuoroda į pagrindžiantį dokumentą (failo pavadinimas, puslapio numeris)
1		2	3
		☐ Tiekėjo siūlomas reakcijos laikas nuo pranešimo apie gedimą gavimo momento iki atvykimo į objektą yra ne daugiau kaip 8 valandos	
Dvidešimt septintas kriterijus –	Tiekėjo siūlomas pakaitinio įrenginio būtinai veikti pristatymo (įskaitant montavimą) laikas, jeigu garantijos galiojimo laikotarpiu numatomas sugedusio įrenginio remonto laikas yra didesnis nei 48 valandos.	☒ Pakaitinio įrenginio būtinai veikti pristatymo (įskaitant montavimą) laikas yra ne ilgesnis kaip 24 valandos	STS tiekėjo-gamintojo deklaracija.pdf, 2 psl.
		☐ Pakaitinio įrenginio būtinai veikti pristatymo (įskaitant montavimą) laikas yra ne ilgesnis kaip 36 valandos	
		☐ Pakaitinio įrenginio būtinai veikti pristatymo (įskaitant montavimą) laikas yra ne ilgesnis kaip 48 valandos	

Siūlomos įrangos parametrai:

Nr.	Reikalaujamas parametras (apibūdintas tiksliais duomenimis)	Tiekėjo siūloma reikšmė ⁶
1	2	3
1.	Minimalūs reikalavimai Judančios galvos LED prožektoriumiui (1 tipo)	
	Nuoroda į pagrindžiantį dokumentą (failo pavadinimas, puslapio numeris) ⁷	en_t1_profile.pdf, 2 psl., 3 psl., 4 psl.
	Gamintojas, modelis ⁸	Robe T1 profile
	Kiekis	4 vnt.
	1. LED šviesos diodo/diodų galingumas ne mažiau kaip 500 W.	550 W

⁶ Kadangi reikalaujamas parametras 2 stulpelyje yra apibūdintas tiksliais duomenimis, todėl tiekėjas šiame stulpelyje pateikia konkrečius duomenis, o ne abstraktus turinio išsipareigojimus, kad reikalavimai bus įvykdyti. Jeigu tiekėjas šiame stulpelyje nurodys pvz. „Atitinka“, tai Perkančioji organizacija laikys, kad tiekėjas pateikė abstraktus turinio išsipareigojimus, kad reikalavimai bus įvykdyti, ir tokį pasiūlymą atmes kaip neatitinkantį Pirkimo dokumentų reikalavimo.

⁷ Reikalavimai šio stulpelio pildymui pateikiami Pirkimo dokumentų priede „Dokumentų, patvirtinančių siūlomų produktų atitikimą techninės specifikacijos reikalavimams, pateikimo rekomendacijos“.

⁸ Jeigu produkto modelis turi modifikacijas, tai šioje eilutėje reikia nurodyti ir konkrečią modelio modifikaciją, kurią tiekėjas siūlo. Jeigu gamintojas prie modelio (ir atitinkamai modelio modifikacijos) pateikia gamintojo kodą ar koki kitą unikalų numerį, pagal kurį būtų galima identifikuoti tiekėjo siūlomą produktą, tai šioje eilutėje turi būti pateikiamas iš šis kodas ar numeris. Šis reikalavimas taikomas visiems produktams nurodytiems šioje lentelėje.

Nr.	Reikalaujamas parametras (apibūdintas tiksliais duomenimis)	Tiekėjo siūloma reikšmė ⁶
1	2	3
	2. Gamintojo deklaruojamas LED darbo laikas ne mažiau kaip 20 000 val.	Ne mažiau kaip 30 000 val.
	3. Zoom kampas reguliuojamas ne siauriau kaip nuo 10° iki 45°.	Zoom kampas reguliuojamas nuo 7° iki 49°.
	4. Galimybė prietaisą valdyti DMX protokolu.	Galimybė prietaisą valdyti USITT DMX-512, RDM, ArtNet, MA Net, MA Net2, sACN
	5. Prožektoriaus šviesos išgavos efektyvumas (prietaiso šviesos srautas/šaltinio galingumas) ne mažesnis kaip 14 lm/W.	Prožektoriaus šviesos išgavos efektyvumas (prietaiso šviesos srautas/šaltinio galingumas) – 18,31 lm/W
	6. Spalvų atvaizdavimo rodiklis CRI ne mažiau kaip 65.	Spalvų atvaizdavimo rodiklis CRI reguliuojamas nuo 80 iki 90+
	7. Ne mažiau kaip 4 spalvų ratą fizinį arba virtualų spalvų ratą.	Virtualus spalvų ratas su iš anksto suprogram
	8. Spalvų maišymo technologija: RGB, RGBW, RGBAW arba RGBAL.	Spalvų maišymo technologija CMY/RGB arba RGBAL
	9. Motorizuotas „frost“ filtras.	Motorizuotas „frost“ filtras
	10. „Gobo“ ratas, kuris talpina ne mažiau kaip 6 keičiamus paveikslukus, sukamus įvairiais greičiais.	„Gobo“ ratas, kuris talpina 7 keičiamus paveikslukus, sukamus įvairiais greičiais.
	11. Spindulio įrėminimo modulis ne mažiau kaip 4 individualiai valdomų peilių, sukamas.	Spindulio įrėminimo modulis – 4 individualiai valdomų peilių, sukamas ±60°.
	12. Turi turėti animacijos ratą, kurį būtų galima naudoti kartu su „gobo“ ratu.	Turi animacijos ratą, kurį būtų galima naudoti kartu su „gobo“ ratu.
	13. Turi ne mažiau kaip vieną sukamą prizmę, kurią sudaro ne mažiau kaip 5 plokštumos.	Turi vieną sukamą prizmę, kurią sudaro 6 plokštumos.
	14. Naudojama galia iš maitinimo šaltinio ne daugiau kaip 1100 W.	Naudojama galia iš maitinimo šaltinio 750 W prie 230V / 50Hz
	15. Elektroniniai: dimeris, blykstė (strobe).	Elektroniniai: dimeris, blykstė (strobe).
	16. Blykstės funkcija veikia ne mažesniu kaip iki 20 Hz dažniu.	Blykstės funkcija veikia iki 20 Hz dažniu
	17. Ne mažiau 540 laipsnių horizontalaus pasisukimo galimybė (toliau - Pan).	540 laipsnių horizontalaus pasisukimo galimybė
	18. Ne mažiau 260 laipsnių pasisukimo vertikalioje plokštumoje galimybė (toliau - Tilt).	280 laipsnių pasisukimo vertikalioje plokštumoje galimybė
	19. Komplektuojamas su gamintojo rekomenduojamu kabinimo įtaisu ir saugos troseliu.	Komplektuojamas su gamintojo rekomenduojamu kabinimo įtaisu ir saugos troseliu.
	20. Svoris ne daugiau kaip 40 kg.	Svoris 24,3 kg
2.	Minimalūs reikalavimai Judančios galvos LED prožektoriumi (2 tipo)	
	Nuoroda į pagrindžiantį dokumentą (failo pavadinimas, puslapio numeris)	en-rogue-r2x-wash-vw.pdf, 3 psl. ir Rogue R2X VW photometric report.pdf, 1 psl.
	Gamintojas, modelis	Chauvet Professional Rogue R2X VW
	Kiekis	12 vnt.

Nr.	Reikalaujamas parametras (apibūdintas tiksliais duomenimis)	Tiekėjo siūloma reikšmė ⁶
1	2	3
	1. LED šviesos diodų ne mažiau kaip 15 vienetų, galingumas (suminė galia) ne mažiau kaip 450 W.	LED šviesos diodų 19 vienetų, galingumas (suminė galia) 475 W
	2. Gamintojo deklaruojamas LED darbo laikas ne mažiau kaip 20 000 val.	Ne mažiau kaip 50 000 val.
	3. Zoom kampas reguliuojamas ne siauriau kaip nuo 15° iki 45°.	Zoom kampas reguliuojamas nuo 12° iki 49°.
	4. Galimybė prietaisą valdyti DMX protokolu.	Galimybė prietaisą valdyti DMX, RDM protokolais.
	5. Prožektoriaus šviesos išgavos efektyvumas (prietaiso šviesos srautas/šaltinio galingumas) ne mažesnis kaip 14 lm/W.	Prožektoriaus šviesos išgavos efektyvumas (prietaiso šviesos srautas/šaltinio galingumas) – 22,53 lm/W
	6. Spalvų atvaizdavimo rodiklis CRI ne mažiau kaip 65.	Spalvų atvaizdavimo rodiklis CRI 88
	7. LED šviesos diodai turi būti balti, reguliuojamos spalvinės temperatūros ne siauriau kaip 3000 – 6000 K ribose.	LED šviesos diodai balti, reguliuojamos spalvinės temperatūros nuo 2600 K iki 6075 K
	8. Naudojama galia iš maitinimo šaltinio ne daugiau kaip 650 W.	Naudojama galia iš maitinimo šaltinio 350 W prie 230V / 50Hz
	9. Elektroniniai: dimeris, blykstė (strobe).	Elektroniniai: dimeris, blykstė (strobe)
	10. Blykstės funkcija veikia ne mažesniu kaip iki 20 Hz dažniu.	Blykstės funkcija veikia nuo 0 Hz iki 20 Hz dažniu
	11. Ne mažiau 540 laipsnių Pan.	540 laipsnių Pan
	12. Ne mažiau 220 laipsnių Tilt.	230 laipsnių Tilt
	13. Komplektuojamas su gamintojo rekomenduojamu kabinimo įtaisu ir saugos troseliu.	Komplektuojamas su gamintojo rekomenduojamu kabinimo įtaisu ir saugos troseliu.
	14. Svoris ne daugiau kaip 15 kg.	Svoris – 10,3 kg
3.	Minimalūs reikalavimai Judančios galvos LED prožektoriumiui (3 tipo)	
	Nuoroda į pagrindžiantį dokumentą (failo pavadinimas, puslapio numeris)	en-rogue-r1x-wash.pdf, 3 psl. ir Rogue R1X Wash photometric report.pdf, 1 psl.
	Gamintojas, modelis	Chauvet Professional Rogue R1X WASH
	Kiekis	12
	1. LED šviesos diodų ne mažiau kaip 5 vienetai, galingumas (suminė galia) ne mažiau kaip 150 W.	LED šviesos diodų 7 vienetai, galingumas (suminė galia) 175 W
	2. Gamintojo deklaruojamas LED darbo laikas ne mažiau kaip 20 000 val.	Ne mažiau kaip 50 000 val.
	3. Zoom kampas reguliuojamas ne siauriau kaip nuo 15° iki 45°.	Zoom kampas reguliuojamas nuo 11° iki 48°.
	4. Galimybė prietaisą valdyti DMX protokolu.	Galimybė prietaisą valdyti DMX, RDM protokolais.
	5. Prožektoriaus šviesos išgavos efektyvumas (prietaiso šviesos srautas/šaltinio galingumas) ne mažesnis kaip 14 lm/W.	Prožektoriaus šviesos išgavos efektyvumas (prietaiso šviesos srautas/šaltinio galingumas) – 22,86 lm/W
	6. Spalvų atvaizdavimo rodiklis CRI ne mažiau kaip 50.	Spalvų atvaizdavimo rodiklis CRI 72

Nr.	Reikalaujamas parametras (apibūdintas tiksliais duomenimis)	Tiekėjo siūloma reikšmė ⁶
1	2	3
	7. Spalvų maišymo technologija RGB, RGBW, RGBAW arba RGBAL.	Spalvų maišymo technologija RGBW
	8. Naudojama galia iš maitinimo šaltinio ne daugiau kaip 500 W.	Naudojama galia iš maitinimo šaltinio ne daugiau kaip 164 W prie 230V / 50Hz
	9. Elektroniniai: dimeris, blykstė (strobe).	Elektroniniai: dimeris, blykstė (strobe)
	10. Blykstės funkcija veikia ne mažesniu kaip iki 20 Hz dažniu.	Blykstės funkcija veikia nuo 0 Hz iki 20 Hz dažniu
	11. Ne mažiau 540 laipsnių Pan.	540 laipsnių Pan
	12. Ne mažiau 220 laipsnių Tilt.	230 laipsnių Tilt
	13. Komplektuojamas su gamintojo rekomenduojamu kabinimo įtaisu ir saugos troseliu.	Komplektuojamas su gamintojo rekomenduojamu kabinimo įtaisu ir saugos troseliu.
	14. Svoris ne daugiau kaip 15 kg.	Svoris – 6,2 kg
4.	Minimalūs reikalavimai LED prožektoriumi (4 tipo)	
	Nuoroda į pagrindžiantį dokumentą (failo pavadinimas, puslapio numeris)	ee-slimpar-pro-h-usb.pdf, 3 psl. ir STS tiekėjo-gamintojo deklaracija.pdf, 1 psl.
	Gamintojas, modelis	CHAUVET DJ SlimPAR Pro H USB
	Kiekis	4
	1. LED šviesos diodų ne mažiau kaip 10 vienetai, galingumas (suminė galia) ne mažiau kaip 100 W.	LED šviesos diodų 12 vienetų, galingumas (suminė galia) 120 W
	2. Gamintojo deklaruojamas LED darbo laikas ne mažiau kaip 20 000 val.	Ne mažiau kaip 50 000 val.
	3. Spindulio „beam: kampas ne mažiau kaip 20° .	Spindulio „beam: kampas 24°
	4. Apšviesto lauko „field“ kampas ne mažiau kaip 40° .	Apšviesto lauko „field“ kampas 41°
	5. Galimybė prietaisą valdyti DMX protokolu.	Galimybė prietaisą valdyti DMX protokolu
	6. Spalvų maišymo technologija RGBAW.	Spalvų maišymo technologija RGBAW + UV
	7. Naudojama galia iš maitinimo šaltinio ne daugiau kaip 300 W.	Naudojama galia iš maitinimo šaltinio 96 W prie 230V / 50Hz
	8. Blykstės funkcija veikia ne mažesniu kaip iki 20 Hz dažniu.	Blykstės funkcija veikia nuo 0 Hz iki 31 Hz dažniu
	9. Komplektuojamas su gamintojo rekomenduojamu kabinimo įtaisu ir saugos troseliu.	Komplektuojamas su gamintojo rekomenduojamu kabinimo įtaisu ir saugos troseliu.
	10. Svoris ne daugiau kaip 5 kg.	Svoris – 5 kg.
5.	Minimalūs reikalavimai Prožektorių stovui	
	Nuoroda į pagrindžiantį dokumentą (failo pavadinimas, puslapio numeris)	STS tiekėjo-gamintojo deklaracija.pdf, 1 psl.
	Gamintojas, modelis	STS LS180
	Kiekis	8
	1. Metalinė konstrukcija.	Metalinė konstrukcija (plienas)
	2. Maksimali leistina apkrova ne mažiau kaip 15 kg.	Maksimali leistina apkrova ne mažiau kaip 20 kg.
	3. Aukščio reguliavimo ribos ne mažiau kaip nuo 1 m iki 1,8 m ribose.	Aukščio reguliavimo ribos ne mažiau kaip nuo 1 m iki 1,8 m ribose.
	4. Svoris ne daugiau kaip 15 kg.	Svoris – 7,11 kg

Nr.	Reikalaujamas parametras (apibūdintas tiksliais duomenimis)	Tiekėjo siūloma reikšmė ⁶
1	2	3
6.	Minimalūs reikalavimai Dūmų mašinai	
	Nuoroda į pagrindžiantį dokumentą (failo pavadinimas, puslapio numeris)	datenblatt_captain_d_case.pdf, 1-2 psl. ir STS tiekėjo-gamintojo deklaracija.pdf, 1 psl.
	Gamintojas, modelis	Smoke Factory Captain D. CASE
	Kiekis	1
	1. Mašinos galingumas ne daugiau kaip 2000 W	Mašinos galingumas 1300 W
	2. Mašinos pasirengimo darbui laikas ne daugiau kaip 10 min.	Mašinos pasirengimo darbui laikas ~7 min
	3. Dūmų skysčio išeiga veikiant maksimaliu pajėgumu ne didesnė kaip 220 ml/min.	Dūmų skysčio išeiga veikiant maksimaliu pajėgumu 120 ml/min.
	4. Galimybė prietaisą valdyti DMX protokolu.	Galimybė prietaisą valdyti DMX protokolu
	5. Rūko išeiga reguliuojama nuo 1 % iki 99 % (1 % žingsniu). Maksimali išeiga yra 100 %.	Rūko išeiga reguliuojama nuo 1 % iki 99 % (1 % žingsniu). Maksimali išeiga yra 100 %.
	6. Skysčio bakelio talpa ne mažesnė kaip 3 l.	Skysčio bakelio talpa 5 l
	7. Komplektuojama su ne mažiau kaip 15 l rūko skysčio, kurį gamintojas rekomenduoja siūlomai dūmų mašinai.	Komplektuojama su 25 l rūko skysčio, kurį gamintojas rekomenduoja siūlomai dūmų mašinai
	8. Komplektuojama su transportavimo-sandėliavimo dėže.	Komplektuojama su transportavimo-sandėliavimo dėže.
7.	Minimalūs reikalavimai Rūko mašinai	
	Nuoroda į pagrindžiantį dokumentą (failo pavadinimas, puslapio numeris)	datenblatt_tour_hazer_ii.pdf, 1-2 psl. ir STS tiekėjo-gamintojo deklaracija.pdf, 1 psl.
	Gamintojas, modelis	Smoke Factory Tour Hazer II S
	Kiekis	2
	1. Mašinos galingumas ne daugiau kaip 2000 W.	Mašinos galingumas 1500 W
	2. Mašinos pasirengimo darbui laikas ne daugiau kaip 10 min.	Mašinos pasirengimo darbui laikas ~1 min.
	3. Dūmų skysčio išeiga veikiant maksimaliu pajėgumu ne daugiau kaip 18 ml/min.	Dūmų skysčio išeiga veikiant maksimaliu pajėgumu 8,9 ml/min.
	4. Galimybė prietaisą valdyti DMX protokolu.	Galimybė prietaisą valdyti DMX protokolu
	5. Rūko išeiga reguliuojama nuo 1 % iki 99 % (1 % žingsniu). Maksimali išeiga yra 100 %.	Rūko išeiga reguliuojama nuo 1 % iki 99 % (1 % žingsniu). Maksimali išeiga yra 100 %.
	6. Skysčio bakelio talpa ne mažesnė kaip 3 l.	Skysčio bakelio talpa 5 l
	7. Komplektuojama su ne mažiau kaip 15 l rūko skysčio, kurį gamintojas rekomenduoja siūlomai rūko mašinai.	Komplektuojama su 25 l rūko skysčio, kurį gamintojas rekomenduoja siūlomai rūko mašinai
	8. Komplektuojama su transportavimo-sandėliavimo dėže.	Komplektuojama su transportavimo-sandėliavimo dėže.
8.	Minimalūs reikalavimai Šviesų valdymo pultui	
	Nuoroda į pagrindžiantį dokumentą (failo pavadinimas, puslapio numeris)	MagicQ-MQ50.pdf ir STS tiekėjo-gamintojo deklaracija.pdf, 1 psl.
	Gamintojas, modelis	Chamsys MQ50

Nr.	Reikalaujamas parametras (apibūdintas tiksliais duomenimis)	Tiekėjo siūloma reikšmė ⁶
1	2	3
	Kiekis	1
	1. Ne mažiau kaip 1 000 valdymo kanalų galimybė	3072 valdymo kanalų galimybė
	2. Ne mažiau kaip 2 DMX visatų.	6 DMX visatų
	3. Ne mažiau kaip 1 000 situacijų.	5 000 situacijų
	4. Ne mažiau kaip 4 sukamieji enkoderiai su universalia funkcijos priskyrimo galimybe.	8 sukamieji enkoderiai su universalia funkcijos priskyrimo galimybe.
	5. Ne mažiau kaip 8 šliaužikių, skirtų prietaisų valdymui.	12 šliaužikių, skirtų prietaisų valdymui.
	6. Ne mažiau kaip 2 USB jungtys periferinių įrenginių prijungimui.	5 USB jungtys periferinių įrenginių prijungimui.
	7. Ne mažiau kaip 2 tiesioginiai DMX prievadai.	4 tiesioginiai DMX prievadai
	8. Pultas turi turėti integruotą arba kartu komplektuojamą bevielės prieigos sujungiamumo (WiFi) įrenginį.	Pultas turi integruotą bevielės prieigos sujungiamumo (WiFi) įrenginį.
	9. Ne mažesnis kaip 8“ integruotas lietimui jautrus ekranas patogiam valdymui.	10,1“ integruotas lietimui jautrus ekranas patogiam valdymui.
	10. Turi turėti MIDI prievadą.	Turi MIDI prievadą
	11. Komplektuojama su pulto apšvietimo lempute.	Komplektuojama su pulto apšvietimo lempute
	12. Komplektuojama su transportavimo-saugojimo dėže.	Komplektuojama su transportavimo-saugojimo dėže

III SKYRIUS BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS

Kartu su pasiūlymu pateikiami šie dokumentai:

Nr.	Dokumento pavadinimas	Ar dokumente yra konfidencialios informacijos? ⁹	Paaiškinimas, kokia konkrety informacija dokumente yra konfidenciali
1	2	3	4
1.	Įgaliojimas Artūrai Osinskiui		
2.	TS atitikimų sąrašas		
3.	Pagrindžiantys dokumentai, zip aplankas		
4.	Deklaracija dėl atitikties keliamiems reikalavimas		


Pateikdamas šį pasiūlymą patvirtinu, kad:

1. Pasiūlymas galioja Pirkimo dokumentuose nustatytą terminą.
2. Sutinku su visomis Pirkimo dokumentuose nustatytomis sąlygomis.
3. Pasiūlymas visiškai atitinka Pirkimo dokumentuose nurodytus reikalavimus.
4. Pasiūlyme pateikti duomenys yra tikri.

⁹ Jeigu dokumente yra konfidencialios informacijos nurodoma „Taip“.

Pardavimų vadovas

(Tiekėjo arba jo įgalioto asmens pareigų
pavadinimas)

A stylized, handwritten signature in blue ink, consisting of several overlapping loops and a long, sweeping horizontal stroke extending to the right.

(Vardas ir pavardė)