

SIŪLOMŲ KĖDŽIŲ TECHNINĖ SPECIFIKACIJA

Eil. Nr.	Prekės pavadinimas	Matmenys (mm)	Specifikacija
1.	Vadovo kėdė “ORION steel chr spec” 	Atlošo aukštis - 730. Sėdynės plotis - 520. Sėdynės gylis - 480.	Plati patogi sėdynė ir ergonomiško profilio atlošas. Atlošas ir sėdynė apmušti iš abiejų pusių. Sūpavimosi padėtis. Galimybė fiksuoti sėdynę ir atlošą 5-iose padėtyse. Tolygiai reguliuojamas kėdės aukštis. Reguliuojamas atlošo kreipimo standumas. Apsauga, neleidžianti atlošui trenktis į žmogaus nugarą, kai atleidžiama rankenėlė (anti-schock funkcija). Plieniniai paminkštinti porankiai. Chromuoto plieno penkiakampės žvaigždės formos pagrindas. Gumuoti ratukai. Sėdynės, atlošo ir porankių apmušalų medžiagos atsparumas trinčiai – 80 000 Martindale ciklų. Medžiaga – gobelenas, spalva – juoda.
2.	Darbuotojo kėdė “SULO LFM” 	Kėdės aukštis žemiausioje pozicijoje – 960, aukščiausioje – 1070, porankių aukštis – 170-240, atlošo aukštis nuo sėdimosios dalies – 530. Sėdynės aukštis nuo – 430 iki 550. Bazės diametras – 700. Sėdynės plotis plačiausioje vietoje – 500. Sėdynės gylis - 500. Kėdės atlošo plačiausia dalis – 480.	Plati, komfortiška sėdynė ir ergonominė nugarėlė. Aukštos kokybės audiniu aptraukta ir ergonomiškai išformuota sėdynė, kurios užpildas pagamintas iš lieto ilgaamžio poliuretano. Sėdynės pagrindas pagamintas iš faneros pagrindo kurio storis - 12mm. Sustiprintas ir ergonomiškai išformuotas atlošo rėmas su aukštos kokybės tinkleliu. Sinchroninis mechanizmas su atlošo ir sėdynės kreipimo santykiu 2:1. Reguliuojamas atlošo kreipimo standumas. Sūpavimosi padėtis. Apsauga, neleidžianti atlošui trenktis į žmogaus nugarą, kai atleidžiama rankenėlė (anti-schock funkcija). Galimybė fiksuoti sėdynę ir atlošą 4 padėtyse. Tolygiai reguliuojamas kėdės aukštis. Reguliuojamo aukščio ir pločio porankiai kurių pagalvėlės pagamintos iš minkšto ilgaamžio poliuretano. Porankių plotis patogiai reguliuojamas rankenėlės pagalba. Sustiprintas penkiakampis kėdės pagrindas. Ratukai gumuoti. Sėdynės, atlošo apmušalų medžiagos atsparumas trinčiai – 80 000 Martindale ciklų. Medžiaga – gobelenas, spalva – juoda.
3.	Lankytojo kėdė (1) “ISO black spec” Pvz: 	Kėdės plotis – 545, gylis – 425, aukštis – 820. Atlošo aukštis - 530. Sėdynės plotis - 475. Sėdynės gylis - 415.	Sėdynės ir nugarėlės pagrindas - natūralaus medžio 8 mm fanera. Minkštai aptraukti sėdynė ir atlošas. Milteliais dažytas metalinis rėmas, juodos spalvos. Kojelės su plastiko padukais nebraižančiais grindų. Sėdynės ir nugarėlės apmušalų medžiagos atsparumas trinčiai – 50 000 Martindale ciklų. Medžiaga – eco oda, spalva – juoda.

4.	Lankytojo kėdė (2) “ASCONA chrome” Pvz: 	Kėdės plotis – 450, gylis – 450, aukštis – 810. Sėdynės plotis - 400. Sėdynės gylis - 430.	Minkšta sėdynė ir atlošas. Chromuotas metalinis rėmas. Kojelės su plastiko padukais nebraižančiais grindų. Atsparumas trinčiai – 50 000 Martindale ciklų. Medžiaga – eco oda, spalva – juoda.
5.	Konferencijų kėdė “ISO black table” Pvz: 	Kėdės plotis – 545, gylis – 425, aukštis – 820. Atlošo aukštis - 350. Sėdynės plotis - 475. Sėdynės gylis - 415.	Sėdynės ir nugarėlės pagrindas - natūralaus medžio 8 mm fanera. Minkštai aptraukti sėdynė ir atlošas. Milteliais dažytas metalinis rėmas, juodos spalvos. Kojelės su plastiko padukais nebraižančiais grindų. Plastikinis, juodos spalvos, atlenkiamas staliukas, kurio matmenys 375x275mm. Sėdynės ir nugarėlės apmušalų medžiagos atsparumas trinčiai – 50 000 Martindale ciklų. Medžiaga – gobelenas, spalva – juoda.

Direktorė



Irena Šajaukienė