

1.	Mobilus reanimacinis stalelis Su integruotais: radiaciniu kvarciniu šildytuvu iš viršaus, svarstyklėmis, naujagimio gaivinimo aparatu, drėkintuvu, pulsoksimetru ir fototerapija iš viršaus ir apačios Ampla 2085, gamintojas Fanem (Brazilija)
1.1	Stalelio išmatavimai: Aukštis 1886 mm Plotis 1000 mm Gylis 1143 mm
1.2	4 (keturios) nuleidžiamos, skaidraus plastiko šoninės sienelės
1.3	4 ratukai, visi su stabdžiais
1.4	Stalelio pakrypimo kampas (Trendelenburg/antiTrendelenburg) $\pm 12^\circ$, nuoseklus elektrinis valdymas
1.5	Rentgeno kasetės lentyna
1.6	2 stalčiai stalelio apačioje 620 x 468 x 16 mm
1.7	Lentynos stalelio apačioje, slaugos reikmėms pasidėti
1.8	Lovytės išmatavimai 60 x 110 cm
1.9	Čiužinukas
1.10	APGAR laikmatis
1.11	Integruotas lašelinės stovas
1.12	ID kortelės laikiklis
1.13	Elektros maitinimas ~220 V, 50 Hz, 800W
1.14	Radiacinis kvarcinis šildytuvas iš viršaus 550W
1.15	Temperatūros reguliavimo diapazonas 25-38°C
1.16	Temperatūros matavimo diapazonas 20-45°C
1.17	3 veikimo režimai 1. Išankstinis pašildymas 2. Rankinis režimas 3. Odos režimas (su servo kontrole)
1.18	Temperatūros monitoringas 1. 2 kanalai odos temperatūros 2. Aplinkos temperatūra
1.19	Šildytuvas gali būti pasukamas ne mažiau 90° kampu į abi puses
1.20	Integruota apžiūros LED lempa
1.21	7 segmentų monitorius
1.22	Integruotos svarstyklės Svėrimas 10 kg Tikslumas 4 g
2.	Naujagimio gaivinimo aparatas
2.1	Maišytuvas su deguonies koncentracijos reguliavimu nuo 21 iki 100 proc.
2.2	Oro ir deguonies srauto matuoklis mišinio išėjime
2.3	Deguonies srauto matuoklis
2.4	Manometras PIP / PEEP reguliavimui
3.	Atsiurbimo įrenginys su įmontuotu vakuumo davikliu priekiniame skydelyje
3.1	Atsiurbimo indas 450 ml. su dangčiu ir lygio matavimu

