

PROJEKTUOJAMŲ BALDŲ TECHNINĖ SPECIFIKACIJA

Eil. Nr.	Gaminio pavadinimas	Kiekis Vnt.	Tiekėjo siūloma techninė charakteristika, gamintojas
I PIRKIMO DALIS (<i>Virtuvės baldų komplektai</i>)			
1.1	<p><u>Virtuvės baldų komplektas</u> Pakabinamos spintelės turi atitikti tokias charakteristikas: Išoriniai matmenys: aukštis - 80 cm; plotis - 200 cm; gylis - 40 cm. Konstrukcija - korpusas, lentynos ir durelės turi būti iš 18 mm storio impregnuotos LMDP baltos spalvos detalių. Durelių ir lentynų kraštai turi būti padengti baltos spalvos PVC briauna (juosta). Nugarėlė turi būti iš ne plonesnės kaip 3 mm storio vienpusio šlifavimo laminuotos ar dažytos medžio plaušo plokštės. Spintelės turi būti uždaromos varstomomis durimis. Rankenėlių nėra. Spintelės turi būti su dviem reguliuojamo aukščio lentynom. Spintelių šonai iš vidinės pusės turi būti perforuoti, kad būtų galima lengvai keisti lentynos aukštį. Pastatomos spintelės turi atitikti tokias charakteristikas: Išoriniai matmenys: aukštis - 90 cm; plotis - 200 cm; gylis - 60 cm. Konstrukcija - korpusas ir durelės turi būti surinkti iš 18 mm storio impregnuotos LMDP baltos spalvos detalių. Stalviršis turi būti pagamintas iš ne plonesnės kaip 25 mm storio medžio drožlių plokštės (MDP) ir padengtas aukšto slėgio laminatu (HPL) tamsiai pilkos spalvos. Durelių kraštai turi būti padengti PVC briauna (juosta) baltos spalvos. Nugarėlė turi būti iš ne plonesnės kaip 3 mm storio vienpusio šlifavimo laminuotos ar dažytos medžio plaušo plokštės. Spintelių durelės turi būti varstomos. Rankenėlės įfrezuojamos aliuminio profilio. Spintelių kojelių konstrukcija turi leisti „išlyginti“ grindų nelygumus. Kojelės turi būti uždengiamos 18 mm storio impregnuotos LMDP tamsiai pilkos spalvos detaile. <u>PASTABOS:</u> 1. Visi matmenys tikslinami pagal esamą situaciją. Žiūrėti priedą Nr. 1, Paveikslukas VRT-1.</p>	1	<p><u>Gamintojas-Ruksa</u> <u>Virtuvės baldų komplektas</u> Pakabinamos spintelės Atitinka tokias charakteristikas: Išoriniai matmenys: aukštis - 80 cm; plotis - 200 cm; gylis - 40 cm. Konstrukcija - korpusas, lentynos ir durelės turi būti iš 18 mm storio impregnuotos LMDP baltos spalvos detalių. Durelių ir lentynų kraštai turi būti padengti baltos spalvos PVC briauna (juosta). Nugarėlė turi būti iš ne plonesnės kaip 3 mm storio vienpusio šlifavimo laminuotos ar dažytos medžio plaušo plokštės. Spintelės turi būti uždaromos varstomomis durimis. Rankenėlių nėra. Spintelės turi būti su dviem reguliuojamo aukščio lentynom. Spintelių šonai iš vidinės pusės turi būti perforuoti, kad būtų galima lengvai keisti lentynos aukštį. Pastatomos spintelės Atitinka tokias charakteristikas: Išoriniai matmenys: aukštis - 90 cm; plotis - 200 cm; gylis - 60 cm. Konstrukcija - korpusas ir durelės turi būti surinkti iš 18 mm storio impregnuotos LMDP baltos spalvos detalių. Stalviršis turi būti pagamintas iš ne plonesnės kaip 25 mm storio medžio drožlių plokštės (MDP) ir padengtas aukšto slėgio laminatu (HPL) tamsiai pilkos spalvos. Durelių kraštai turi būti padengti PVC briauna (juosta) baltos spalvos. Nugarėlė turi būti iš ne plonesnės kaip 3 mm storio vienpusio šlifavimo laminuotos ar dažytos medžio plaušo plokštės. Spintelių durelės turi būti varstomos. Rankenėlės</p>

			<p>įfrezuojamos aliuminio profilio.</p> <p>Spintelių kojelių konstrukcija turi leisti „išlyginti“ grindų nelygumus. Kojelės turi būti uždengiamos 18 mm storio impregnuotos LMDP tamsiai pilkos spalvos detaile.</p> <p><u>PASTABOS:</u></p> <p>1. Visi matmenys tikslinami pagal esamą situaciją. Žiūrėti priedą Nr. 1, Paveikslukas VRT-1.</p>
1.2	<p><u>Virtuvės baldų komplektas</u></p> <p>Pakabinamos spintelės turi atitikti tokias charakteristikas:</p> <p>Išoriniai matmenys:</p> <p>aukštis - 80 cm;</p> <p>plotis - 180 cm;</p> <p>gylis - 40 cm.</p> <p>Konstrukcija - korpusas, lentynos ir durelės turi būti iš 18 mm storio impregnuotos LMDP baltos spalvos detalių. Durelių ir lentynų kraštai turi būti padengti baltos spalvos PVC briauna (juosta). Nugarėlė turi būti iš ne plonesnės kaip 3 mm storio vienpusio šlifavimo laminuotos ar dažytos medžio plaušo plokštės.</p> <p>Spintelės turi būti uždaromos varstomomis durimis. Rankenėlių nėra.</p> <p>Spintelės turi būti su dviem reguliuojamo aukščio lentynom. Spintelių šonai iš vidinės pusės turi būti perforuoti, kad būtų galima lengvai keisti lentynos aukštį.</p> <p>Pastatomos spintelės turi atitikti tokias charakteristikas:</p> <p>Išoriniai matmenys:</p> <p>aukštis - 90 cm;</p> <p>plotis - 180 cm;</p> <p>gylis - 60 cm.</p> <p>Konstrukcija - korpusas ir durelės turi būti surinkti iš 18 mm storio impregnuotos LMDP baltos spalvos detalių. Stalviršis turi būti pagamintas iš ne plonesnės kaip 25 mm storio medžio drožlių plokštės (MDP) ir padengtas aukšto slėgio laminatu (HPL) tamsiai pilkos spalvos. Durelių kraštai turi būti padengti PVC briauna (juosta) baltos spalvos. Nugarėlė turi būti iš ne plonesnės kaip 3 mm storio vienpusio šlifavimo laminuotos ar dažytos medžio plaušo plokštės.</p> <p>Spintelių durelės turi būti varstomos. Rankenėlės įfrezuojamos aliuminio profilio.</p> <p>Spintelių kojelių konstrukcija turi leisti „išlyginti“ grindų nelygumus. Kojelės turi būti uždengiamos 18 mm storio impregnuotos LMDP tamsiai pilkos spalvos detaile.</p> <p><u>PASTABOS:</u></p> <p>1. Visi matmenys tikslinami pagal esamą situaciją. Žiūrėti priedą Nr. 1, Paveikslukas VRT-2.</p>	1	<p><u>Gamintojas-Ruksa</u></p> <p><u>Virtuvės baldų komplektas</u></p> <p>Pakabinamos spintelės Atitinka tokias charakteristikas:</p> <p>Išoriniai matmenys:</p> <p>aukštis - 80 cm;</p> <p>plotis - 180 cm;</p> <p>gylis - 40 cm.</p> <p>Konstrukcija - korpusas, lentynos ir durelės turi būti iš 18 mm storio impregnuotos LMDP baltos spalvos detalių. Durelių ir lentynų kraštai turi būti padengti baltos spalvos PVC briauna (juosta). Nugarėlė turi būti iš ne plonesnės kaip 3 mm storio vienpusio šlifavimo laminuotos ar dažytos medžio plaušo plokštės.</p> <p>Spintelės turi būti uždaromos varstomomis durimis. Rankenėlių nėra.</p> <p>Spintelės turi būti su dviem reguliuojamo aukščio lentynom. Spintelių šonai iš vidinės pusės turi būti perforuoti, kad būtų galima lengvai keisti lentynos aukštį.</p> <p>Pastatomos spintelės Atitinka tokias charakteristikas:</p> <p>Išoriniai matmenys:</p> <p>aukštis - 90 cm;</p> <p>plotis - 180 cm;</p> <p>gylis - 60 cm.</p> <p>Konstrukcija - korpusas ir durelės turi būti surinkti iš 18 mm storio impregnuotos LMDP baltos spalvos detalių. Stalviršis turi būti pagamintas iš ne plonesnės kaip 25 mm storio medžio drožlių plokštės (MDP) ir padengtas aukšto slėgio laminatu (HPL) tamsiai pilkos spalvos. Durelių kraštai turi būti padengti PVC briauna (juosta) baltos spalvos. Nugarėlė turi būti iš ne plonesnės kaip 3 mm storio vienpusio šlifavimo laminuotos ar dažytos medžio plaušo plokštės.</p> <p>Spintelių durelės turi būti varstomos. Rankenėlės įfrezuojamos aliuminio profilio.</p>

			<p>Spintelių kojelių konstrukcija turi leisti „išlyginti“ grindų nelygumus. Kojelės turi būti uždengiamos 18 mm storio impregnuotos LMDP tamsiai pilkos spalvos detale.</p> <p><u>PASTABOS:</u></p> <p>1. Visi matmenys tikslinami pagal esamą situaciją. Žiūrėti priedą Nr. 1, Paveikslukas VRT-2.</p>
1.3	<p><u>Virtuvės baldų komplektas</u></p> <p>Pakabinamos spintelės turi atitikti tokias charakteristikas:</p> <p>Išoriniai matmenys:</p> <p>aukštis - 80 cm;</p> <p>plotis - 180 cm;</p> <p>gylis - 40 cm.</p> <p>Konstrukcija - korpusas, lentynos ir durelės turi būti iš 18 mm storio impregnuotos LMDP baltos spalvos detalių. Durelių ir lentynų kraštai turi būti padengti baltos spalvos PVC briauna (juosta). Nugarėlė turi būti iš ne plonesnės kaip 3 mm storio vienpusio šlifavimo laminuotos ar dažytos medžio plaušo plokštės.</p> <p>Spintelės turi būti uždaromos varstomomis durimis. Rankenėlių nėra.</p> <p>Spintelės turi būti su dviem reguliuojamo aukščio lentynom. Spintelių šonai iš vidinės pusės turi būti perforuoti, kad būtų galima lengvai keisti lentynos aukštį.</p> <p>Pastatomos spintelės turi atitikti tokias charakteristikas:</p> <p>Išoriniai matmenys:</p> <p>aukštis - 90 cm;</p> <p>plotis - 180 cm;</p> <p>gylis - 60 cm.</p> <p>Konstrukcija - korpusas ir durelės turi būti surinkti iš 18 mm storio impregnuotos LMDP baltos spalvos detalių. Stalviršis turi būti pagamintas iš ne plonesnės kaip 25 mm storio medžio drožlių plokštės (MDP) ir padengtas aukšto slėgio laminatu (HPL) tamsiai pilkos spalvos. Durelių kraštai turi būti padengti PVC briauna (juosta) baltos spalvos. Nugarėlė turi būti iš ne plonesnės kaip 3 mm storio vienpusio šlifavimo laminuotos ar dažytos medžio plaušo plokštės.</p> <p>Spintelių durelės turi būti varstomos. Rankenėlės įfrezuojamos aliuminio profilio.</p> <p>Spintelių kojelių konstrukcija turi leisti „išlyginti“ grindų nelygumus. Kojelės turi būti uždengiamos 18 mm storio impregnuotos LMDP tamsiai pilkos spalvos detale.</p> <p><u>PASTABOS:</u></p> <p>1. Visi matmenys tikslinami pagal esamą situaciją. Žiūrėti priedą Nr. 1, Paveikslukas VRT-3.</p>	1	<p><u>Gamintojas-Ruksa</u></p> <p><u>Virtuvės baldų komplektas</u></p> <p>Pakabinamos spintelės Atitinka tokias charakteristikas:</p> <p>Išoriniai matmenys:</p> <p>aukštis - 80 cm;</p> <p>plotis - 180 cm;</p> <p>gylis - 40 cm.</p> <p>Konstrukcija - korpusas, lentynos ir durelės turi būti iš 18 mm storio impregnuotos LMDP baltos spalvos detalių. Durelių ir lentynų kraštai turi būti padengti baltos spalvos PVC briauna (juosta). Nugarėlė turi būti iš ne plonesnės kaip 3 mm storio vienpusio šlifavimo laminuotos ar dažytos medžio plaušo plokštės.</p> <p>Spintelės turi būti uždaromos varstomomis durimis. Rankenėlių nėra.</p> <p>Spintelės turi būti su dviem reguliuojamo aukščio lentynom. Spintelių šonai iš vidinės pusės turi būti perforuoti, kad būtų galima lengvai keisti lentynos aukštį.</p> <p>Pastatomos spintelės Atitinka tokias charakteristikas:</p> <p>Išoriniai matmenys:</p> <p>aukštis - 90 cm;</p> <p>plotis - 180 cm;</p> <p>gylis - 60 cm.</p> <p>Konstrukcija - korpusas ir durelės turi būti surinkti iš 18 mm storio impregnuotos LMDP baltos spalvos detalių. Stalviršis turi būti pagamintas iš ne plonesnės kaip 25 mm storio medžio drožlių plokštės (MDP) ir padengtas aukšto slėgio laminatu (HPL) tamsiai pilkos spalvos. Durelių kraštai turi būti padengti PVC briauna (juosta) baltos spalvos. Nugarėlė turi būti iš ne plonesnės kaip 3 mm storio vienpusio šlifavimo laminuotos ar dažytos medžio plaušo plokštės.</p> <p>Spintelių durelės turi būti varstomos. Rankenėlės įfrezuojamos aliuminio profilio.</p> <p>Spintelių kojelių konstrukcija turi leisti „išlyginti“ grindų</p>

			<p>nelygumus. Kojelės turi būti uždengiamos 18 mm storio impregnuotos LMDP tamsiai pilkos spalvos detale.</p> <p><u>PASTABOS:</u></p> <p>1. Visi matmenys tikslinami pagal esamą situaciją. Žiūrėti priedą Nr. 1, Paveikslukas VRT-3.</p>
1.4	<p><u>Virtuvės baldų komplektas</u></p> <p>Pakabinamos spintelės turi atitikti tokias charakteristikas:</p> <p>Išoriniai matmenys:</p> <p>aukštis - 80 cm;</p> <p>plotis - 150 cm;</p> <p>gylis - 40 cm.</p> <p>Konstrukcija - korpusas, lentynos ir durėlės turi būti iš 18 mm storio impregnuotos LMDP baltos spalvos detalių. Durelių ir lentynų kraštai turi būti padengti baltos spalvos PVC briauna (juosta). Nugarėlė turi būti iš ne plonesnės kaip 3 mm storio vienpusio šlifavimo laminuotos ar dažytos medžio plaušo plokštės.</p> <p>Spintelės turi būti uždaromos varstomomis durimis. Rankenėlių nėra.</p> <p>Spintelės turi būti su dviem reguliuojamo aukščio lentynomis. Spintelių šonai iš vidinės pusės turi būti perforuoti, kad būtų galima lengvai keisti lentynos aukštį.</p> <p>Pastatomos spintelės turi atitikti tokias charakteristikas:</p> <p>Išoriniai matmenys:</p> <p>aukštis - 90 cm;</p> <p>plotis - 150 cm;</p> <p>gylis - 60 cm.</p> <p>Konstrukcija - korpusas ir durėlės turi būti surinkti iš 18 mm storio impregnuotos LMDP baltos spalvos detalių. Stalviršis turi būti pagamintas iš ne plonesnės kaip 25 mm storio medžio drožlių plokštės (MDP) ir padengtas aukšto slėgio laminatu (HPL) tamsiai pilkos spalvos. Durelių kraštai turi būti padengti PVC briauna (juosta) baltos spalvos. Nugarėlė turi būti iš ne plonesnės kaip 3 mm storio vienpusio šlifavimo laminuotos ar dažytos medžio plaušo plokštės.</p> <p>Spintelių durėlės turi būti varstomos. Rankenėlės įfrezuojamos aliuminio profilio.</p> <p>Spintelių kojelių konstrukcija turi leisti „išlyginti“ grindų nelygumus. Kojelės turi būti uždengiamos 18 mm storio impregnuotos LMDP tamsiai pilkos spalvos detale.</p> <p><u>PASTABOS:</u></p> <p>1. Visi matmenys tikslinami pagal esamą situaciją. Žiūrėti priedą Nr. 1, Paveikslukas VRT-4.</p>	5	<p><u>Gamintojas-Ruksa</u></p> <p><u>Virtuvės baldų komplektas</u></p> <p>Pakabinamos spintelės Atitinka tokias charakteristikas:</p> <p>Išoriniai matmenys:</p> <p>aukštis - 80 cm;</p> <p>plotis - 150 cm;</p> <p>gylis - 40 cm.</p> <p>Konstrukcija - korpusas, lentynos ir durėlės turi būti iš 18 mm storio impregnuotos LMDP baltos spalvos detalių. Durelių ir lentynų kraštai turi būti padengti baltos spalvos PVC briauna (juosta). Nugarėlė turi būti iš ne plonesnės kaip 3 mm storio vienpusio šlifavimo laminuotos ar dažytos medžio plaušo plokštės.</p> <p>Spintelės turi būti uždaromos varstomomis durimis. Rankenėlių nėra.</p> <p>Spintelės turi būti su dviem reguliuojamo aukščio lentynomis. Spintelių šonai iš vidinės pusės turi būti perforuoti, kad būtų galima lengvai keisti lentynos aukštį.</p> <p>Pastatomos spintelės Atitinka tokias charakteristikas:</p> <p>Išoriniai matmenys:</p> <p>aukštis - 90 cm;</p> <p>plotis - 150 cm;</p> <p>gylis - 60 cm.</p> <p>Konstrukcija - korpusas ir durėlės turi būti surinkti iš 18 mm storio impregnuotos LMDP baltos spalvos detalių. Stalviršis turi būti pagamintas iš ne plonesnės kaip 25 mm storio medžio drožlių plokštės (MDP) ir padengtas aukšto slėgio laminatu (HPL) tamsiai pilkos spalvos. Durelių kraštai turi būti padengti PVC briauna (juosta) baltos spalvos. Nugarėlė turi būti iš ne plonesnės kaip 3 mm storio vienpusio šlifavimo laminuotos ar dažytos medžio plaušo plokštės.</p> <p>Spintelių durėlės turi būti varstomos. Rankenėlės įfrezuojamos aliuminio profilio.</p> <p>Spintelių kojelių konstrukcija turi leisti „išlyginti“ grindų nelygumus. Kojelės turi būti uždengiamos 18 mm storio</p>

			impregnuotos LMDP tamsiai pilkos spalvos detaile. <u>PASTABOS:</u> 1. Visi matmenys tikslinami pagal esamą situaciją. Žiūrėti priedą Nr. 1, Paveiksliukas VRT-4.
1.5	<u>Virtuvės baldų komplektas</u> Pakabinamos spintelės turi atitikti tokias charakteristikas: Išoriniai matmenys: aukštis - 80 cm; plotis - 150 cm; gylis - 40 cm. Konstrukcija - korpusas, lentynos ir durėlės turi būti iš 18 mm storio impregnuotos LMDP baltos spalvos detalių. Durelių ir lentynų kraštai turi būti padengti baltos spalvos PVC briauna (juosta). Nugarėlė turi būti iš ne plonesnės kaip 3 mm storio vienpusio šlifavimo laminuotos ar dažytos medžio plaušo plokštės. Spintelės turi būti uždaromos varstomomis durimis. Rankenėlių nėra. Spintelės turi būti su dviem reguliuojamo aukščio lentynom. Spintelių šonai iš vidinės pusės turi būti perforuoti, kad būtų galima lengvai keisti lentynos aukštį. Pastatomos spintelės turi atitikti tokias charakteristikas: Išoriniai matmenys: aukštis - 90 cm; plotis - 150 cm; gylis - 60 cm. Konstrukcija - korpusas ir durėlės turi būti surinkti iš 18 mm storio impregnuotos LMDP baltos spalvos detalių. Stalviršis turi būti pagamintas iš ne plonesnės kaip 25 mm storio medžio drožlių plokštės (MDP) ir padengtas aukšto slėgio laminatu (HPL) tamsiai pilkos spalvos. Durelių kraštai turi būti padengti PVC briauna (juosta) baltos spalvos. Nugarėlė turi būti iš 3 mm storio vienpusio šlifavimo laminuotos ar dažytos medžio plaušo plokštės. Spintelių durėlės turi būti varstomos. Rankenėlės įfrezuojamos aliuminio profilio. Spintelių kojelių konstrukcija turi leisti „išlyginti“ grindų nelygumus. Kojelės turi būti uždengiamos 18 mm storio impregnuotos LMDP tamsiai pilkos spalvos detaile. <u>PASTABOS:</u> 1. Visi matmenys tikslinami pagal esamą situaciją. Žiūrėti priedą Nr. 1, Paveiksliukas VRT-5.	5	<u>Gamintojas-Ruksa</u> <u>Virtuvės baldų komplektas</u> Pakabinamos spintelės Atitinka tokias charakteristikas: Išoriniai matmenys: aukštis - 80 cm; plotis - 150 cm; gylis - 40 cm. Konstrukcija - korpusas, lentynos ir durėlės turi būti iš 18 mm storio impregnuotos LMDP baltos spalvos detalių. Durelių ir lentynų kraštai turi būti padengti baltos spalvos PVC briauna (juosta). Nugarėlė turi būti iš ne plonesnės kaip 3 mm storio vienpusio šlifavimo laminuotos ar dažytos medžio plaušo plokštės. Spintelės turi būti uždaromos varstomomis durimis. Rankenėlių nėra. Spintelės turi būti su dviem reguliuojamo aukščio lentynom. Spintelių šonai iš vidinės pusės turi būti perforuoti, kad būtų galima lengvai keisti lentynos aukštį. Pastatomos spintelės Atitinka tokias charakteristikas: Išoriniai matmenys: aukštis - 90 cm; plotis - 150 cm; gylis - 60 cm. Konstrukcija - korpusas ir durėlės turi būti surinkti iš 18 mm storio impregnuotos LMDP baltos spalvos detalių. Stalviršis turi būti pagamintas iš ne plonesnės kaip 25 mm storio medžio drožlių plokštės (MDP) ir padengtas aukšto slėgio laminatu (HPL) tamsiai pilkos spalvos. Durelių kraštai turi būti padengti PVC briauna (juosta) baltos spalvos. Nugarėlė turi būti iš 3 mm storio vienpusio šlifavimo laminuotos ar dažytos medžio plaušo plokštės. Spintelių durėlės turi būti varstomos. Rankenėlės įfrezuojamos aliuminio profilio. Spintelių kojelių konstrukcija turi leisti „išlyginti“ grindų nelygumus. Kojelės turi būti uždengiamos 18 mm storio impregnuotos LMDP tamsiai pilkos spalvos detaile. <u>PASTABOS:</u>

			1. Visi matmenys tikslinami pagal esamą situaciją. Žiūrėti priedą Nr. 1, Paveikslukas VRT-5.
1.6	<p><u>Virtuvės baldų komplektas</u></p> <p>Pakabinamos spintelės turi atitikti ti tokias charakteristikas:</p> <p>Išoriniai matmenys: aukštis - 80 cm; plotis - 270 cm; gylis - 40 cm.</p> <p>Konstrukcija - korpusas, lentynos ir durelės turi būti iš 18 mm storio impregnuotos LMDP baltos spalvos detalių. Durelių ir lentynų kraštai turi būti padengti baltos spalvos PVC briauna (juosta). Nugarėlė turi būti iš ne plonesnės kaip 3 mm storio vienpusio šlifavimo laminuotos ar dažytos medžio plaušo plokštės.</p> <p>Spintelės turi būti uždaroma varstomomis durimis. Rankenėlių nėra.</p> <p>Spintelės turi būti su dviem reguliuojamo aukščio lentynom. Spintelių šonai iš vidinės pusės turi būti perforuoti, kad būtų galima lengvai keisti lentynos aukštį.</p> <p>Pastatomos spintelės turi atitikti tokias charakteristikas:</p> <p>Išoriniai matmenys: aukštis - 90 cm; plotis - 270 cm; gylis - 60 cm.</p> <p>Konstrukcija - korpusas, lentynos ir durelės turi būti surinkti iš 18 mm storio impregnuotos LMDP baltos spalvos detalių. Stalviršis turi būti pagamintas iš ne plonesnės kaip 25 mm storio medžio drožlių plokštės (MDP) ir padengtas aukšto slėgio laminatu (HPL) tamsiai pilkos spalvos. Durelių ir lentynų kraštai turi būti padengti PVC briauna (juosta) baltos spalvos. Nugarėlė turi būti iš ne plonesnės kaip 3 mm storio vienpusio šlifavimo laminuotos ar dažytos medžio plaušo plokštės.</p> <p>Spintelės turi būti su viena reguliuojamo aukščio lentyna. Spintelės šonai iš vidinės pusės turi būti perforuoti, kad būtų galima lengvai keisti lentynos aukštį.</p> <p>Spintelių durelės turi būti varstomos. Rankenėlės įfrezuojamos aliuminio profilio.</p> <p>Spintelių kojelių konstrukcija turi leisti „išlyginti“ grindų nelygumus. Kojelės turi būti uždengiamos 18 mm storio impregnuotos LMDP tamsiai pilkos spalvos detale.</p> <p><u>PASTABOS:</u></p> <p>1. Visi matmenys tikslinami pagal esamą situaciją. Žiūrėti priedą Nr. 1, Paveikslukas VRT-6.</p>	1	<p><u>Gamintojas-Ruksa</u></p> <p><u>Virtuvės baldų komplektas</u></p> <p>Pakabinamos spintelės Atitinka ti tokias charakteristikas:</p> <p>Išoriniai matmenys: aukštis - 80 cm; plotis - 270 cm; gylis - 40 cm.</p> <p>Konstrukcija - korpusas, lentynos ir durelės turi būti iš 18 mm storio impregnuotos LMDP baltos spalvos detalių. Durelių ir lentynų kraštai turi būti padengti baltos spalvos PVC briauna (juosta). Nugarėlė turi būti iš ne plonesnės kaip 3 mm storio vienpusio šlifavimo laminuotos ar dažytos medžio plaušo plokštės.</p> <p>Spintelės turi būti uždaroma varstomomis durimis. Rankenėlių nėra.</p> <p>Spintelės turi būti su dviem reguliuojamo aukščio lentynom. Spintelių šonai iš vidinės pusės turi būti perforuoti, kad būtų galima lengvai keisti lentynos aukštį.</p> <p>Pastatomos spintelės Atitinka tokias charakteristikas:</p> <p>Išoriniai matmenys: aukštis - 90 cm; plotis - 270 cm; gylis - 60 cm.</p> <p>Konstrukcija - korpusas, lentynos ir durelės turi būti surinkti iš 18 mm storio impregnuotos LMDP baltos spalvos detalių. Stalviršis turi būti pagamintas iš ne plonesnės kaip 25 mm storio medžio drožlių plokštės (MDP) ir padengtas aukšto slėgio laminatu (HPL) tamsiai pilkos spalvos. Durelių ir lentynų kraštai turi būti padengti PVC briauna (juosta) baltos spalvos. Nugarėlė turi būti iš ne plonesnės kaip 3 mm storio vienpusio šlifavimo laminuotos ar dažytos medžio plaušo plokštės.</p> <p>Spintelės turi būti su viena reguliuojamo aukščio lentyna. Spintelės šonai iš vidinės pusės turi būti perforuoti, kad būtų galima lengvai keisti lentynos aukštį.</p> <p>Spintelių durelės turi būti varstomos. Rankenėlės įfrezuojamos aliuminio profilio.</p> <p>Spintelių kojelių konstrukcija turi leisti „išlyginti“ grindų</p>

			<p>nelygumus. Kojelės turi būti uždengiamos 18 mm storio impregnuotos LMDP tamsiai pilkos spalvos detale.</p> <p><u>PASTABOS:</u></p> <p>1. Visi matmenys tikslinami pagal esamą situaciją. Žiūrėti priedą Nr. 1, Paveikslukas VRT-6.</p>
II PIRKIMO DALIS (<i>Ūkinės spintos</i>)			
2.1	<p>Ūkinė spinta (<i>vienų varstomų durų</i>) tinkama laikyti naktipuodžius turi atitikti tokias charakteristikas:</p> <p>Išoriniai matmenys: aukštis - 210 cm; plotis - 35 cm; gylis - 40 cm.</p> <p>Konstrukcija - visas korpusas, lentynos ir durys turi būti surinkti iš 18 mm storio laminuotos medžio drožlių plokštės (LMDP) geltonos spalvos detalių. Durų ir lentynų kraštai turi būti padengti geltonos spalvos PVC briauna (juosta). Nugarėlė turi būti iš ne plonesnės kaip 3 mm storio vienpusio šlifavimo laminuotos ar dažytos medžio plaušo plokštės.</p> <p>Spinta per visą savo aukštį turi būti padalinta į aštuonias lygias lentynas. Spintos šonai iš vidinės pusės turi būti perforuoti, kad būtų galima lengvai keisti lentynos aukštį. Spintos durys turi būti varstomos, be rankenėlių atidaromos lengvu paspaudimu (<i>turi atidarymo paspaudžiant mechanizmus</i>).</p> <p>Spinta ant kojelių. Kojelių konstrukcija turi leisti „išlyginti“ grindų nelygumus.</p> <p><u>PASTABOS:</u></p> <p>1. Visi matmenys tikslinami pagal esamą situaciją. 2. Spalva derinama su projekto autoriumi. Žiūrėti priedą Nr. 2. Paveikslukas UKS-1.</p>	1	<p><u>Gamintojas-Ruksa</u></p> <p>Ūkinė spinta (<i>vienų varstomų durų</i>) tinkama laikyti naktipuodžius Atitinka tokias charakteristikas:</p> <p>Išoriniai matmenys: aukštis - 210 cm; plotis - 35 cm; gylis - 40 cm.</p> <p>Konstrukcija - visas korpusas, lentynos ir durys turi būti surinkti iš 18 mm storio laminuotos medžio drožlių plokštės (LMDP) geltonos spalvos detalių. Durų ir lentynų kraštai turi būti padengti geltonos spalvos PVC briauna (juosta). Nugarėlė turi būti iš ne plonesnės kaip 3 mm storio vienpusio šlifavimo laminuotos ar dažytos medžio plaušo plokštės.</p> <p>Spinta per visą savo aukštį turi būti padalinta į aštuonias lygias lentynas. Spintos šonai iš vidinės pusės turi būti perforuoti, kad būtų galima lengvai keisti lentynos aukštį. Spintos durys turi būti varstomos, be rankenėlių atidaromos lengvu paspaudimu (<i>turi atidarymo paspaudžiant mechanizmus</i>).</p> <p>Spinta ant kojelių. Kojelių konstrukcija turi leisti „išlyginti“ grindų nelygumus.</p> <p><u>PASTABOS:</u></p> <p>1. Visi matmenys tikslinami pagal esamą situaciją. 2. Spalva derinama su projekto autoriumi. Žiūrėti priedą Nr. 2. Paveikslukas UKS-1.</p>
2.2	<p>Ūkinė spinta (<i>dviejų varstomų durų</i>) tinkama laikyti naktipuodžius turi atitikti tokias charakteristikas:</p> <p>Išoriniai matmenys: aukštis - 210 cm; plotis - 70 cm; gylis - 40 cm.</p> <p>Konstrukcija - visas korpusas, lentynos ir durys turi būti surinkti iš 18 mm storio laminuotos medžio drožlių plokštės (LMDP) mėlynos spalvos detalių. Durų ir lentynų</p>	4	<p><u>Gamintojas-Ruksa</u></p> <p>Ūkinė spinta (<i>dviejų varstomų durų</i>) tinkama laikyti naktipuodžius Atitinka tokias charakteristikas:</p> <p>Išoriniai matmenys: aukštis - 210 cm; plotis - 70 cm; gylis - 40 cm.</p> <p>Konstrukcija - visas korpusas, lentynos ir durys turi būti</p>

	<p>kraštai turi būti padengti mėlynos spalvos PVC briauna (juosta). Nugarėlė turi būti iš neplonesnės kaip 3 mm storio vienpusio šlifavimo laminuotos ar dažytos medžio plaušo plokštės.</p> <p>Spinta turi būti padalinta į dvi lygias dalis, kurios užsidaro atskiromis varstomomis durimis. Kiekviena dalis per visą savo aukštį turi būti padalinta į aštuonias lygias lentynas. Spintos šonai iš vidinės pusės turi būti perforuoti, kad būtų galima lengvai keisti lentynos aukštį. Spintos durys turi būti varstomos, be rankenėlių atidaromos lengvu paspaudimu (<i>turi atidarymo paspaudžiant mechanizmus</i>).</p> <p>Spinta ant kojelių. Kojelių konstrukcija turi leisti „išlyginti“ grindų nelygumus.</p> <p>PASTABOS:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Visi matmenys tikslinami pagal esamą situaciją. 2. Spalva derinama su projekto autoriumi. Žiūrėti priedą Nr. 2. Paveikslukas UKS-2. 		<p>surinkti iš 18 mm storio laminuotos medžio drožlių plokštės (LMDP) mėlynos spalvos detalių. Durų ir lentynų kraštai turi būti padengti mėlynos spalvos PVC briauna (juosta). Nugarėlė turi būti iš neplonesnės kaip 3 mm storio vienpusio šlifavimo laminuotos ar dažytos medžio plaušo plokštės.</p> <p>Spinta turi būti padalinta į dvi lygias dalis, kurios užsidaro atskiromis varstomomis durimis. Kiekviena dalis per visą savo aukštį turi būti padalinta į aštuonias lygias lentynas. Spintos šonai iš vidinės pusės turi būti perforuoti, kad būtų galima lengvai keisti lentynos aukštį. Spintos durys turi būti varstomos, be rankenėlių atidaromos lengvu paspaudimu (<i>turi atidarymo paspaudžiant mechanizmus</i>).</p> <p>Spinta ant kojelių. Kojelių konstrukcija turi leisti „išlyginti“ grindų nelygumus.</p> <p>PASTABOS:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Visi matmenys tikslinami pagal esamą situaciją. 2. Spalva derinama su projekto autoriumi. Žiūrėti priedą Nr. 2. Paveikslukas UKS-2.
2.3	<p>Ūkinė spinta (dviejų varstomų durų) tinkama laikyti naktipuodžius turi atitikti tokias charakteristikas:</p> <p>Išoriniai matmenys: aukštis - 210 cm; plotis - 70 cm; gylis - 40 cm.</p> <p>Konstrukcija - visas korpusas, lentynos ir durys turi būti surinkti iš 18 mm storio laminuotos medžio drožlių plokštės (LMDP) žalios spalvos detalių. Durų ir lentynų kraštai turi būti padengti žalios spalvos PVC briauna (juosta). Nugarėlė turi būti iš neplonesnės kaip 3 mm storio vienpusio šlifavimo laminuotos ar dažytos medžio plaušo plokštės.</p> <p>Spinta turi būti padalinta į dvi lygias dalis, kurios užsidaro atskiromis varstomomis durimis. Kiekviena dalis per visą savo aukštį turi būti padalinta į aštuonias lygias lentynas. Spintos šonai iš vidinės pusės turi būti perforuoti, kad būtų galima lengvai keisti lentynos aukštį. Spintos durys turi būti varstomos, be rankenėlių atidaromos lengvu paspaudimu (<i>turi atidarymo paspaudžiant mechanizmus</i>).</p> <p>Spinta ant kojelių. Kojelių konstrukcija turi leisti „išlyginti“ grindų nelygumus.</p> <p>PASTABOS:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Visi matmenys tikslinami pagal esamą situaciją. 2. Spalva derinama su projekto autoriumi. Žiūrėti priedą Nr. 2. Paveikslukas UKS-3. 	4	<p>Gamintojas-Ruksa</p> <p>Ūkinė spinta (dviejų varstomų durų) tinkama laikyti naktipuodžius Atitinka tokias charakteristikas:</p> <p>Išoriniai matmenys: aukštis - 210 cm; plotis - 70 cm; gylis - 40 cm.</p> <p>Konstrukcija - visas korpusas, lentynos ir durys turi būti surinkti iš 18 mm storio laminuotos medžio drožlių plokštės (LMDP) žalios spalvos detalių. Durų ir lentynų kraštai turi būti padengti žalios spalvos PVC briauna (juosta). Nugarėlė turi būti iš neplonesnės kaip 3 mm storio vienpusio šlifavimo laminuotos ar dažytos medžio plaušo plokštės.</p> <p>Spinta turi būti padalinta į dvi lygias dalis, kurios užsidaro atskiromis varstomomis durimis. Kiekviena dalis per visą savo aukštį turi būti padalinta į aštuonias lygias lentynas. Spintos šonai iš vidinės pusės turi būti perforuoti, kad būtų galima lengvai keisti lentynos aukštį. Spintos durys turi būti varstomos, be rankenėlių atidaromos lengvu paspaudimu (<i>turi atidarymo paspaudžiant mechanizmus</i>).</p> <p>Spinta ant kojelių. Kojelių konstrukcija turi leisti „išlyginti“</p>

			grindų nelygumus. PASTABOS: 1. Visi matmenys tikslinami pagal esamą situaciją. 2. Spalva derinama su projekto autoriumi. Žiūrėti priedą Nr. 2. Paveikslukas UKS-3.
2.4	<p>Ūkinė spinta (<i>dvių varstomų durų</i>) tinkama laikyti naktipuodžius turi atitikti tokias charakteristikas: Išoriniai matmenys: aukštis - 210 cm; plotis - 70 cm; gylis - 40 cm. Konstrukcija - visas korpusas, lentynos ir durys turi būti surinkti iš 18 mm storio laminuotos medžio drožlių plokštės (LMDP) geltonos spalvos detalių. Durų ir lentynų kraštai turi būti padengti geltonos spalvos PVC briauna (juosta). Nugarėlė turi būti iš 3 mm storio vienpusio šlifavimo laminuotos ar dažytos medžio plaušo plokštės. Spinta turi būti padalinta į dvi lygias dalis, kurios užsidaro atskiromis varstomomis durimis. Kiekviena dalis per visą savo aukštį turi būti padalinta į aštuonias lygias lentynas. Spintos šonai iš vidinės pusės turi būti perforuoti, kad būtų galima lengvai keisti lentynos aukštį. Spintos durys turi būti varstomos, be rankenėlių atidaromos lengvu paspaudimu (<i>turi atidarymo paspaudžiant mechanizmus</i>). Spinta ant kojelių. Kojelių konstrukcija turi leisti „išlyginti“ grindų nelygumus. PASTABOS: 1. Visi matmenys tikslinami pagal esamą situaciją. 2. Spalva derinama su projekto autoriumi. Žiūrėti priedą Nr. 2. Paveikslukas UKS-4.</p>	2	<p>Gamintojas-Ruksa Ūkinė spinta (<i>dvių varstomų durų</i>) tinkama laikyti naktipuodžius Atitinka tokias charakteristikas: Išoriniai matmenys: aukštis - 210 cm; plotis - 70 cm; gylis - 40 cm. Konstrukcija - visas korpusas, lentynos ir durys turi būti surinkti iš 18 mm storio laminuotos medžio drožlių plokštės (LMDP) geltonos spalvos detalių. Durų ir lentynų kraštai turi būti padengti geltonos spalvos PVC briauna (juosta). Nugarėlė turi būti iš 3 mm storio vienpusio šlifavimo laminuotos ar dažytos medžio plaušo plokštės. Spinta turi būti padalinta į dvi lygias dalis, kurios užsidaro atskiromis varstomomis durimis. Kiekviena dalis per visą savo aukštį turi būti padalinta į aštuonias lygias lentynas. Spintos šonai iš vidinės pusės turi būti perforuoti, kad būtų galima lengvai keisti lentynos aukštį. Spintos durys turi būti varstomos, be rankenėlių atidaromos lengvu paspaudimu (<i>turi atidarymo paspaudžiant mechanizmus</i>). Spinta ant kojelių. Kojelių konstrukcija turi leisti „išlyginti“ grindų nelygumus. PASTABOS: 1. Visi matmenys tikslinami pagal esamą situaciją. 2. Spalva derinama su projekto autoriumi. Žiūrėti priedą Nr. 2. Paveikslukas UKS-4.</p>
2.5	<p>Ūkinė spinta (<i>dvių varstomų durų</i>) tinkama laikyti naktipuodžius turi atitikti tokias charakteristikas: Išoriniai matmenys: aukštis - 210 cm; plotis - 70 cm; gylis - 40 cm. Konstrukcija - visas korpusas, lentynos ir durys turi būti surinkti iš 18 mm storio laminuotos medžio drožlių plokštės (LMDP) oranžinės spalvos detalių. Durų ir lentynų kraštai turi būti padengti oranžinės spalvos PVC briauna (juosta). Nugarėlė turi būti iš 3 mm storio vienpusio šlifavimo laminuotos ar dažytos medžio plaušo plokštės.</p>	2	<p>Gamintojas-Ruksa Ūkinė spinta (<i>dvių varstomų durų</i>) tinkama laikyti naktipuodžius Atitinka tokias charakteristikas: Išoriniai matmenys: aukštis - 210 cm; plotis - 70 cm; gylis - 40 cm. Konstrukcija - visas korpusas, lentynos ir durys turi būti surinkti iš 18 mm storio laminuotos medžio drožlių plokštės (LMDP) oranžinės spalvos detalių. Durų ir lentynų kraštai</p>

	<p>Spinta turi būti padalinta į dvi lygias dalis, kurios užsidaro atskiromis varstomomis durimis. Kiekviena dalis per visą savo aukštį turi būti padalinta į aštuonias lygias lentynas. Spintos šonai iš vidinės pusės turi būti perforuoti, kad būtų galima lengvai keisti lentynos aukštį. Spintos durys turi būti varstomos, be rankenėlių atidaromos lengvu paspaudimu (<i>turi atidarymo paspaudžiant mechanizmus</i>).</p> <p>Spinta ant kojelių. Kojelių konstrukcija turi leisti „išlyginti“ grindų nelygumus.</p> <p>PASTABOS:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Visi matmenys tikslinami pagal esamą situaciją. 2. Spalva derinama su projekto autoriumi. Žiūrėti priedą Nr. 2. Paveiksliukas UKS-5. 		<p>turi būti padengti oranžinės spalvos PVC briauna (juosta). Nugarėlė turi būti iš 3 mm storio vienpusio šlifavimo laminuotos ar dažytos medžio plaušo plokštės.</p> <p>Spinta turi būti padalinta į dvi lygias dalis, kurios užsidaro atskiromis varstomomis durimis. Kiekviena dalis per visą savo aukštį turi būti padalinta į aštuonias lygias lentynas. Spintos šonai iš vidinės pusės turi būti perforuoti, kad būtų galima lengvai keisti lentynos aukštį. Spintos durys turi būti varstomos, be rankenėlių atidaromos lengvu paspaudimu (<i>turi atidarymo paspaudžiant mechanizmus</i>).</p> <p>Spinta ant kojelių. Kojelių konstrukcija turi leisti „išlyginti“ grindų nelygumus.</p> <p>PASTABOS:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Visi matmenys tikslinami pagal esamą situaciją. 2. Spalva derinama su projekto autoriumi. Žiūrėti priedą Nr. 2. Paveiksliukas UKS-5.
III PIRKIMO DALIS (<i>Kabynos</i>)			
3.1	<p>Rankšluosčių kabykla (<i>su aštuoniais kabliukais</i>) turi atitikti tokias charakteristikas:</p> <p>Išoriniai matmenys: aukštis - 20 cm; plotis - 106 cm.</p> <p>Konstrukcija - korpusas turi būti iš 18 mm storio laminuotos medžio drožlių plokštės (LMDP) geltonos spalvos detalių. Kraštai turi būti padengti geltonos spalvos PVC briauna (juosta). Kabykla turi aštuonis kabliukus išdėstytus lygiais atstumais.</p> <p>PASTABOS:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Visi matmenys tikslinami pagal esamą situaciją. 2. Spalva derinama su projekto autoriumi. Žiūrėti priedą Nr. 3. Paveiksliukas KAD-1. 	1	<p>Gamintojas-Ruksa</p> <p>Rankšluosčių kabykla (<i>su aštuoniais kabliukais</i>) Atitinka tokias charakteristikas:</p> <p>Išoriniai matmenys: aukštis - 20 cm; plotis - 106 cm.</p> <p>Konstrukcija - korpusas turi būti iš 18 mm storio laminuotos medžio drožlių plokštės (LMDP) geltonos spalvos detalių. Kraštai turi būti padengti geltonos spalvos PVC briauna (juosta). Kabykla turi aštuonis kabliukus išdėstytus lygiais atstumais.</p> <p>PASTABOS:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Visi matmenys tikslinami pagal esamą situaciją. 2. Spalva derinama su projekto autoriumi. Žiūrėti priedą Nr. 3. Paveiksliukas KAD-1.
3.2	<p>Rankšluosčių kabykla (<i>su keturiais kabliukais</i>) turi atitikti tokias charakteristikas:</p> <p>Išoriniai matmenys: aukštis - 20 cm; plotis - 45 cm.</p> <p>Konstrukcija - korpusas turi būti iš 18 mm storio laminuotos medžio drožlių plokštės (LMDP) mėlynos spalvos detalių. Kraštai turi būti padengti mėlynos spalvos PVC briauna (juosta). Kabykla turi keturis kabliukus išdėstytus lygiais atstumais.</p> <p>PASTABOS:</p>	3	<p>Gamintojas-Ruksa</p> <p>Rankšluosčių kabykla (<i>su keturiais kabliukais</i>) Atitinka tokias charakteristikas:</p> <p>Išoriniai matmenys: aukštis - 20 cm; plotis - 45 cm.</p> <p>Konstrukcija - korpusas turi būti iš 18 mm storio laminuotos medžio drožlių plokštės (LMDP) mėlynos</p>

	<p>1. Visi matmenys tikslinami pagal esamą situaciją.</p> <p>2. Spalva derinama su projekto autoriumi. Žiūrėti priedą Nr. 3. Paveiksliukas KAD-2.</p>		<p>spalvos detalių. Kraštai turi būti padengti mėlynos spalvos PVC briauna (juosta). Kabykla turi keturis kabliukus išdėstytus lygiais atstumais.</p> <p><u>PASTABOS:</u></p> <p>1. Visi matmenys tikslinami pagal esamą situaciją.</p> <p>2. Spalva derinama su projekto autoriumi. Žiūrėti priedą Nr. 3. Paveiksliukas KAD-2.</p>
3.3	<p>Rankšluosčių kabykla (<i>su šešiais kabliukais</i>) turi atitikti tokias charakteristikas:</p> <p>Išoriniai matmenys: aukštis - 20 cm; plotis - 70 cm.</p> <p>Konstrukcija - korpusas turi būti iš 18 mm storio laminuotos medžio drožlių plokštės (LMDP) žalios spalvos detalių. Kraštai turi būti padengti žalios spalvos PVC briauna (juosta). Kabykla turi šešis kabliukus išdėstytus lygiais atstumais.</p> <p><u>PASTABOS:</u></p> <p>1. Visi matmenys tikslinami pagal esamą situaciją.</p> <p>2. Spalva derinama su projekto autoriumi. Žiūrėti priedą Nr. 3. Paveiksliukas KAD-3.</p>	2	<p><u>Gamintojas-Rukša</u></p> <p>Rankšluosčių kabykla (<i>su šešiais kabliukais</i>) Atitinka tokias charakteristikas:</p> <p>Išoriniai matmenys: aukštis - 20 cm; plotis - 70 cm.</p> <p>Konstrukcija - korpusas turi būti iš 18 mm storio laminuotos medžio drožlių plokštės (LMDP) žalios spalvos detalių. Kraštai turi būti padengti žalios spalvos PVC briauna (juosta). Kabykla turi šešis kabliukus išdėstytus lygiais atstumais.</p> <p><u>PASTABOS:</u></p> <p>1. Visi matmenys tikslinami pagal esamą situaciją.</p> <p>2. Spalva derinama su projekto autoriumi. Žiūrėti priedą Nr. 3. Paveiksliukas KAD-3.</p>
3.4	<p>Rankšluosčių kabykla (<i>su dvidešimt dvejais kabliukais</i>) turi atitikti tokias charakteristikas:</p> <p>Išoriniai matmenys: aukštis - 20 cm; plotis - 220 cm.</p> <p>Konstrukcija - korpusas turi būti iš 18 mm storio laminuotos medžio drožlių plokštės (LMDP) mėlynos spalvos detalių. Kraštai turi būti padengti mėlynos spalvos PVC briauna (juosta). Kabykla turi dvidešimt du kabliukus išdėstytus lygiais atstumais.</p> <p><u>PASTABOS:</u></p> <p>1. Visi matmenys tikslinami pagal esamą situaciją.</p> <p>2. Spalva derinama su projekto autoriumi. Žiūrėti priedą Nr. 3. Paveiksliukas KAD-4.</p>	3	<p><u>Gamintojas-Rukša</u></p> <p>Rankšluosčių kabykla (<i>su dvidešimt dvejais kabliukais</i>) Atitinka tokias charakteristikas:</p> <p>Išoriniai matmenys: aukštis - 20 cm; plotis - 220 cm.</p> <p>Konstrukcija - korpusas turi būti iš 18 mm storio laminuotos medžio drožlių plokštės (LMDP) mėlynos spalvos detalių. Kraštai turi būti padengti mėlynos spalvos PVC briauna (juosta). Kabykla turi dvidešimt du kabliukus išdėstytus lygiais atstumais.</p> <p><u>PASTABOS:</u></p> <p>1. Visi matmenys tikslinami pagal esamą situaciją.</p> <p>2. Spalva derinama su projekto autoriumi. Žiūrėti priedą Nr. 3. Paveiksliukas KAD-4.</p>
3.5	<p>Rankšluosčių kabykla (<i>su dvidešimt dvejais kabliukais</i>) turi atitikti tokias charakteristikas:</p> <p>Išoriniai matmenys: aukštis - 20 cm;</p>	3	<p><u>Gamintojas-Rukša</u></p> <p>Rankšluosčių kabykla (<i>su dvidešimt dvejais kabliukais</i>) Atitinka tokias charakteristikas:</p> <p>Išoriniai matmenys:</p>

	<p>plotis - 220 cm. Konstrukcija - korpusas turi būti iš 18 mm storio laminuotos medžio drožlių plokštės (LMDP) žalios spalvos detalių. Kraštai turi būti padengti žalios spalvos PVC briauna (juosta). Kabykla turi dvidešimt du kabliukus išdėstyti lygiais atstumais.</p> <p><u>PASTABOS:</u></p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Visi matmenys tikslinami pagal esamą situaciją. 2. Spalva derinama su projekto autoriumi. Žiūrėti priedą Nr. 3. Paveikslukas KAD-5. 		<p>aukštis - 20 cm; plotis - 220 cm. Konstrukcija - korpusas turi būti iš 18 mm storio laminuotos medžio drožlių plokštės (LMDP) žalios spalvos detalių. Kraštai turi būti padengti žalios spalvos PVC briauna (juosta). Kabykla turi dvidešimt du kabliukus išdėstyti lygiais atstumais.</p> <p><u>PASTABOS:</u></p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Visi matmenys tikslinami pagal esamą situaciją. 2. Spalva derinama su projekto autoriumi. Žiūrėti priedą Nr. 3. Paveikslukas KAD-5.
3.6	<p>Rankšluosčių kabykla (su dvidešimt dvejais kabliukais) turi atitikti tokias charakteristikas: Išoriniai matmenys: aukštis - 20 cm; plotis - 220 cm. Konstrukcija - korpusas turi būti iš 18 mm storio laminuotos medžio drožlių plokštės (LMDP) geltonos spalvos detalių. Kraštai turi būti padengti geltonos spalvos PVC briauna (juosta). Kabykla turi dvidešimt du kabliukus išdėstyti lygiais atstumais.</p> <p><u>PASTABOS:</u></p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Visi matmenys tikslinami pagal esamą situaciją. 2. Spalva derinama su projekto autoriumi. Žiūrėti priedą Nr. 3. Paveikslukas KAD-6. 	2	<p><u>Gamintojas-Ruksa</u> Rankšluosčių kabykla (su dvidešimt dvejais kabliukais) Atitinka tokias charakteristikas: Išoriniai matmenys: aukštis - 20 cm; plotis - 220 cm. Konstrukcija - korpusas turi būti iš 18 mm storio laminuotos medžio drožlių plokštės (LMDP) geltonos spalvos detalių. Kraštai turi būti padengti geltonos spalvos PVC briauna (juosta). Kabykla turi dvidešimt du kabliukus išdėstyti lygiais atstumais.</p> <p><u>PASTABOS:</u></p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Visi matmenys tikslinami pagal esamą situaciją. 2. Spalva derinama su projekto autoriumi. Žiūrėti priedą Nr. 3. Paveikslukas KAD-6.
3.7	<p>Rankšluosčių kabykla (su dvidešimt dvejais kabliukais) turi atitikti tokias charakteristikas: Išoriniai matmenys: aukštis - 20 cm; plotis - 220 cm. Konstrukcija - korpusas turi būti iš 18 mm storio laminuotos medžio drožlių plokštės (LMDP) oranžinės spalvos detalių. Kraštai turi būti padengti oranžinės spalvos PVC briauna (juosta). Kabykla turi dvidešimt du kabliukus išdėstyti lygiais atstumais.</p> <p><u>PASTABOS:</u></p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Visi matmenys tikslinami pagal esamą situaciją. 2. Spalva derinama su projekto autoriumi. Žiūrėti priedą Nr. 3. Paveikslukas KAD-7. 	2	<p><u>Gamintojas-Ruksa</u> Rankšluosčių kabykla (su dvidešimt dvejais kabliukais) Atitinka tokias charakteristikas: Išoriniai matmenys: aukštis - 20 cm; plotis - 220 cm. Konstrukcija - korpusas turi būti iš 18 mm storio laminuotos medžio drožlių plokštės (LMDP) oranžinės spalvos detalių. Kraštai turi būti padengti oranžinės spalvos PVC briauna (juosta). Kabykla turi dvidešimt du kabliukus išdėstyti lygiais atstumais.</p> <p><u>PASTABOS:</u></p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Visi matmenys tikslinami pagal esamą situaciją. 2. Spalva derinama su projekto autoriumi. Žiūrėti priedą Nr. 3. Paveikslukas KAD-7.

IV PIRKIMO DALIS (Spintos su kabyklomis)

4.1	<p>Atvira drabužinė (šešių vietų) su persirengimo spinta (dviejų varstomų durų) turi atitikti tokias charakteristikas:</p> <p>Išoriniai matmenys: aukštis - 185 cm; plotis - 205 cm; gylis - 32 cm.</p> <p>Konstrukcija - visas korpusas, lentynos ir durys turi būti surinkti iš 18 mm storio laminuotos medžio drožlių plokštės (LMDP) geltonos spalvos detalių. Durų ir lentynų kraštai turi būti padengti geltonos spalvos PVC briauna (juosta).</p> <p>Spinta turi būti su grotelėmis apatinėje jos dalyje (<i>avalynėi</i>) ir lentyna viršutinėje jos dalyje (<i>galvos apdangalams</i>) bei kabliukais drabužiams. Spintos durys turi būti varstomos, be rankenėlių atidaromos lengvu paspaudimu (<i>turi atidarymo paspaudžiant mechanizmus</i>).</p> <p>Atvira drabužinė apatinėje dalyje turi suoliuką su grotelėmis (<i>avalynėi</i>) ir dvigubą lentyną viršutinėje jos dalyje (<i>galvos apdangalams</i>) bei kabliukus drabužiams.</p> <p>Viso baldo kojelių konstrukcija turi leisti „išlyginti“ grindų nelygumus.</p> <p><u>PASTABOS:</u></p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Visi matmenys tikslinami pagal esamą situaciją. 2. Spalva derinama su projekto autoriumi. Žiūrėti priedą Nr. 4. Paveikslukas DSL-1. 	1	<p><u>Gamintojas-Ruksa</u></p> <p>Atvira drabužinė (šešių vietų) su persirengimo spinta (dviejų varstomų durų) Atitinka tokias charakteristikas:</p> <p>Išoriniai matmenys: aukštis - 185 cm; plotis - 205 cm; gylis - 32 cm.</p> <p>Konstrukcija - visas korpusas, lentynos ir durys turi būti surinkti iš 18 mm storio laminuotos medžio drožlių plokštės (LMDP) geltonos spalvos detalių. Durų ir lentynų kraštai turi būti padengti geltonos spalvos PVC briauna (juosta).</p> <p>Spinta turi būti su grotelėmis apatinėje jos dalyje (<i>avalynėi</i>) ir lentyna viršutinėje jos dalyje (<i>galvos apdangalams</i>) bei kabliukais drabužiams. Spintos durys turi būti varstomos, be rankenėlių atidaromos lengvu paspaudimu (<i>turi atidarymo paspaudžiant mechanizmus</i>).</p> <p>Atvira drabužinė apatinėje dalyje turi suoliuką su grotelėmis (<i>avalynėi</i>) ir dvigubą lentyną viršutinėje jos dalyje (<i>galvos apdangalams</i>) bei kabliukus drabužiams.</p> <p>Viso baldo kojelių konstrukcija turi leisti „išlyginti“ grindų nelygumus.</p> <p><u>PASTABOS:</u></p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Visi matmenys tikslinami pagal esamą situaciją. 2. Spalva derinama su projekto autoriumi. Žiūrėti priedą Nr. 4. Paveikslukas DSL-1.
4.2	<p>Atvira lentyna turi atitikti tokias charakteristikas:</p> <p>Išoriniai matmenys: aukštis - 185 cm; plotis - 130 cm; gylis - 40 cm.</p> <p>Konstrukcija - visas korpusas ir lentynos turi būti surinkti iš 18 mm storio laminuotos medžio drožlių plokštės (LMDP) geltonos spalvos detalių. Lentynų kraštai turi būti padengti geltonos spalvos PVC briauna (juosta).</p> <p>Lentyna padalinta į dvi lygias dalis. Kiekviena dalis turi po tris lentynas.</p> <p>Baldo kojelių konstrukcija turi leisti „išlyginti“ grindų nelygumus.</p> <p><u>PASTABOS:</u></p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Visi matmenys tikslinami pagal esamą situaciją. 2. Spalva derinama su projekto autoriumi. Žiūrėti priedą Nr. 4. Paveikslukas DSL-2. 	1	<p><u>Gamintojas-Ruksa</u></p> <p>Atvira lentyna Atitinka tokias charakteristikas:</p> <p>Išoriniai matmenys: aukštis - 185 cm; plotis - 130 cm; gylis - 40 cm.</p> <p>Konstrukcija - visas korpusas ir lentynos turi būti surinkti iš 18 mm storio laminuotos medžio drožlių plokštės (LMDP) geltonos spalvos detalių. Lentynų kraštai turi būti padengti geltonos spalvos PVC briauna (juosta).</p> <p>Lentyna padalinta į dvi lygias dalis. Kiekviena dalis turi po tris lentynas.</p> <p>Baldo kojelių konstrukcija turi leisti „išlyginti“ grindų nelygumus.</p>

			<u>PASTABOS:</u> 1. Visi matmenys tikslinami pagal esamą situaciją. 2. Spalva derinama su projekto autoriumi. Žiūrėti priedą Nr. 4. Paveikslukas DSL-2.
4.3	Persirengimo spinta (dviejų varstomų durų) su staliuku turi atitikti tokias charakteristikas: Išoriniai matmenys: aukštis - 185 cm; plotis - 135 cm; gylis - 32 cm. Konstrukcija - visas korpusas, staliukas su stalčiumi ir durys turi būti surinkti iš 18 mm storio laminuotos medžio drožlių plokštės (LMDP) mėlynos spalvos detalių. Visų detalių kraštai turi būti padengti mėlynos spalvos PVC briauna (juosta). Spinta turi būti su grotelėmis apatinėje jos dalyje (<i>avalynėi</i>) ir lentyna viršutinėje jos dalyje (<i>galvos apdangalams</i>) bei kabliukais drabužiams. Spintos durys turi būti varstomos, be rankenėlių atidaromos lengvu paspaudimu (<i>turi atidarymo paspaudžiant mechanizmus</i>). Staliukas turi vieną stalčių su atidarymo paspaudžiant mechanizmu. Viso baldo kojelių konstrukcija turi leisti „išlyginti“ grindų nelygumus. <u>PASTABOS:</u> 1. Visi matmenys tikslinami pagal esamą situaciją. 2. Spalva derinama su projekto autoriumi. Žiūrėti priedą Nr. 4. Paveikslukas DSL-3.	1	<u>Gamintojas-Ruksa</u> Persirengimo spinta (dviejų varstomų durų) su staliuku Atitinka tokias charakteristikas: Išoriniai matmenys: aukštis - 185 cm; plotis - 135 cm; gylis - 32 cm. Konstrukcija - visas korpusas, staliukas su stalčiumi ir durys turi būti surinkti iš 18 mm storio laminuotos medžio drožlių plokštės (LMDP) mėlynos spalvos detalių. Visų detalių kraštai turi būti padengti mėlynos spalvos PVC briauna (juosta). Spinta turi būti su grotelėmis apatinėje jos dalyje (<i>avalynėi</i>) ir lentyna viršutinėje jos dalyje (<i>galvos apdangalams</i>) bei kabliukais drabužiams. Spintos durys turi būti varstomos, be rankenėlių atidaromos lengvu paspaudimu (<i>turi atidarymo paspaudžiant mechanizmus</i>). Staliukas turi vieną stalčių su atidarymo paspaudžiant mechanizmu. Viso baldo kojelių konstrukcija turi leisti „išlyginti“ grindų nelygumus. <u>PASTABOS:</u> 1. Visi matmenys tikslinami pagal esamą situaciją. 2. Spalva derinama su projekto autoriumi. Žiūrėti priedą Nr. 4. Paveikslukas DSL-3.
4.4	Atvira drabužinė (dešimt vietų) su patalynės spinta (dviejų varstomų durų) ir atviromis lentynomis turi atitikti tokias charakteristikas: Išoriniai matmenys: aukštis - 185 cm; plotis - 452 cm; gylis - 32 cm. Konstrukcija - visas korpusas, lentynos ir durys turi būti surinkti iš 18 mm storio laminuotos medžio drožlių plokštės (LMDP) mėlynos spalvos detalių. Durų ir lentynų kraštai turi būti padengti mėlynos spalvos PVC briauna (juosta). Atvira drabužinė apatinėje dalyje turi suoliuką su grotelėmis (<i>avalynėi</i>) ir dvigubą lentyną viršutinėje jos dalyje (<i>galvos apdangalams</i>) bei kabliukus drabužiams. Spinta turi būti padalinta į dvi lygias dalis, kurios užsidaro atskiromis varstomomis	1	<u>Gamintojas-Ruksa</u> Atvira drabužinė (dešimt vietų) su patalynės spinta (dviejų varstomų durų) ir atviromis lentynomis Atitinka tokias charakteristikas: Išoriniai matmenys: aukštis - 185 cm; plotis - 452 cm; gylis - 32 cm. Konstrukcija - visas korpusas, lentynos ir durys turi būti surinkti iš 18 mm storio laminuotos medžio drožlių plokštės (LMDP) mėlynos spalvos detalių. Durų ir lentynų kraštai turi būti padengti mėlynos spalvos PVC briauna (juosta).

	<p>durimis. Spintos durys be rankenėlių atidaromos lengvu paspaudimu (<i>turi atidarymo paspaudžiant mechanizmus</i>).</p> <p>Atvira lentyna padalinta į dvi lygias dalis. Kiekviena dalis turi po tris lentynas. Viso baldo kojelių konstrukcija turi leisti „išlyginti“ grindų nelygumus.</p> <p><u>PASTABOS:</u></p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Visi matmenys tikslinami pagal esamą situaciją. 2. Spalva derinama su projekto autoriumi. Žiūrėti priedą Nr. 4. Paveikslukas DSL-4. 		<p>Atvira drabužinė apatinėje dalyje turi suoliuką su grotelėmis (<i>avalynėi</i>) ir dvigubą lentyną viršutinėje jos dalyje (<i>galvos apdangalams</i>) bei kabliukus drabužiams. Spinta turi būti padalinta į dvi lygias dalis, kurios užsidaro atskiromis varstomomis durimis. Spintos durys be rankenėlių atidaromos lengvu paspaudimu (<i>turi atidarymo paspaudžiant mechanizmus</i>).</p> <p>Atvira lentyna padalinta į dvi lygias dalis. Kiekviena dalis turi po tris lentynas. Viso baldo kojelių konstrukcija turi leisti „išlyginti“ grindų nelygumus.</p> <p><u>PASTABOS:</u></p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Visi matmenys tikslinami pagal esamą situaciją. 2. Spalva derinama su projekto autoriumi. Žiūrėti priedą Nr. 4. Paveikslukas DSL-4.
4.5	<p>Atvira drabužinė (<i>dešimt vietų</i>) su patalynės spinta (<i>dvių varstomų durų</i>) ir atviromis lentynomis turi atitikti tokias charakteristikas:</p> <p>Išoriniai matmenys: aukštis - 185 cm; plotis - 452 cm; gylis - 32 cm.</p> <p>Konstrukcija - visas korpusas, lentynos ir durys turi būti surinkti iš 18 mm storio laminuotos medžio drožlių plokštės (LMDP) žalios spalvos detalių. Durų ir lentynų kraštai turi būti padengti žalios spalvos PVC briauna (juosta).</p> <p>Atvira drabužinė apatinėje dalyje turi suoliuką su grotelėmis (<i>avalynėi</i>) ir dvigubą lentyną viršutinėje jos dalyje (<i>galvos apdangalams</i>) bei kabliukus drabužiams. Spinta turi būti padalinta į dvi lygias dalis, kurios užsidaro atskiromis varstomomis durimis. Spintos durys be rankenėlių atidaromos lengvu paspaudimu (<i>turi atidarymo paspaudžiant mechanizmus</i>).</p> <p>Atvira lentyna padalinta į dvi lygias dalis. Kiekviena dalis turi po tris lentynas. Viso baldo kojelių konstrukcija turi leisti „išlyginti“ grindų nelygumus.</p> <p><u>PASTABOS:</u></p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Visi matmenys tikslinami pagal esamą situaciją. 2. Spalva derinama su projekto autoriumi. Žiūrėti priedą Nr. 4. Paveikslukas DSL-5. 	1	<p><u>Gamintojas-Rukša</u></p> <p>Atvira drabužinė (<i>dešimt vietų</i>) su patalynės spinta (<i>dvių varstomų durų</i>) ir atviromis lentynomis Atitinka tokias charakteristikas:</p> <p>Išoriniai matmenys: aukštis - 185 cm; plotis - 452 cm; gylis - 32 cm.</p> <p>Konstrukcija - visas korpusas, lentynos ir durys turi būti surinkti iš 18 mm storio laminuotos medžio drožlių plokštės (LMDP) žalios spalvos detalių. Durų ir lentynų kraštai turi būti padengti žalios spalvos PVC briauna (juosta).</p> <p>Atvira drabužinė apatinėje dalyje turi suoliuką su grotelėmis (<i>avalynėi</i>) ir dvigubą lentyną viršutinėje jos dalyje (<i>galvos apdangalams</i>) bei kabliukus drabužiams. Spinta turi būti padalinta į dvi lygias dalis, kurios užsidaro atskiromis varstomomis durimis. Spintos durys be rankenėlių atidaromos lengvu paspaudimu (<i>turi atidarymo paspaudžiant mechanizmus</i>).</p> <p>Atvira lentyna padalinta į dvi lygias dalis. Kiekviena dalis turi po tris lentynas. Viso baldo kojelių konstrukcija turi leisti „išlyginti“ grindų nelygumus.</p> <p><u>PASTABOS:</u></p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Visi matmenys tikslinami pagal esamą situaciją. 2. Spalva derinama su projekto autoriumi. Žiūrėti priedą Nr.

			4. Paveikslukas DSL-5.
4.6	<p>Persirengimo spinta (<i>dviejų varstomų durų</i>) su staliuku turi atitikti tokias charakteristikas: Išoriniai matmenys: aukštis - 185 cm; plotis - 135 cm; gylis - 32 cm. Konstrukcija - visas korpusas, staliukas su stalčiumi ir durys turi būti surinkti iš 18 mm storio laminuotos medžio drožlių plokštės (LMDP) žalios spalvos detalių. Visų detalių kraštai turi būti padengti žalios spalvos PVC briauna (juosta). Spinta turi būti su grotelėmis apatinėje jos dalyje (<i>avalynėi</i>) ir lentyna viršutinėje jos dalyje (<i>galvos apdangalams</i>) bei kabliukais drabužiams. Spintos durys turi būti varstomos, be rankenėlių atidaromos lengvu paspaudimu (<i>turi atidarymo paspaudžiant mechanizmus</i>). Staliukas turi vieną stalčių su atidarymo paspaudžiant mechanizmu. Viso baldo kojelių konstrukcija turi leisti „išlyginti“ grindų nelygumus.</p> <p>PASTABOS: 1. Visi matmenys tikslinami pagal esamą situaciją. 2. Spalva derinama su projekto autoriumi. Žiūrėti priedą Nr. 4. Paveikslukas DSL-6.</p>	1	<p><u>Gamintojas-Ruksa</u> Persirengimo spinta (<i>dviejų varstomų durų</i>) su staliuku Atitinka tokias charakteristikas: Išoriniai matmenys: aukštis - 185 cm; plotis - 135 cm; gylis - 32 cm. Konstrukcija - visas korpusas, staliukas su stalčiumi ir durys turi būti surinkti iš 18 mm storio laminuotos medžio drožlių plokštės (LMDP) žalios spalvos detalių. Visų detalių kraštai turi būti padengti žalios spalvos PVC briauna (juosta). Spinta turi būti su grotelėmis apatinėje jos dalyje (<i>avalynėi</i>) ir lentyna viršutinėje jos dalyje (<i>galvos apdangalams</i>) bei kabliukais drabužiams. Spintos durys turi būti varstomos, be rankenėlių atidaromos lengvu paspaudimu (<i>turi atidarymo paspaudžiant mechanizmus</i>). Staliukas turi vieną stalčių su atidarymo paspaudžiant mechanizmu. Viso baldo kojelių konstrukcija turi leisti „išlyginti“ grindų nelygumus.</p> <p><u>PASTABOS:</u> 1. Visi matmenys tikslinami pagal esamą situaciją. 2. Spalva derinama su projekto autoriumi. Žiūrėti priedą Nr. 4. Paveikslukas DSL-6.</p>
4.7	<p>Atvira drabužinė (<i>keturių vietų</i>) su persirengimo spinta (<i>dviejų varstomų durų</i>) ir su staliuku turi atitikti tokias charakteristikas: Išoriniai matmenys: aukštis - 185 cm; plotis - 210 cm; gylis - 32 cm. Konstrukcija - visas korpusas, lentynos ir durys turi būti surinkti iš 18 mm storio laminuotos medžio drožlių plokštės (LMDP) mėlynos spalvos detalių. Durų ir lentynų kraštai turi būti padengti mėlynos spalvos PVC briauna (juosta). Spinta turi būti su grotelėmis apatinėje jos dalyje (<i>avalynėi</i>) ir lentyna viršutinėje jos dalyje (<i>galvos apdangalams</i>) bei kabliukais drabužiams. Spintos durys turi būti varstomos, be rankenėlių atidaromos lengvu paspaudimu (<i>turi atidarymo paspaudžiant mechanizmus</i>). Atvira drabužinė apatinėje dalyje turi suoliuką su grotelėmis (<i>avalynėi</i>) ir dvigubą</p>	1	<p><u>Gamintojas-Ruksa</u> Atvira drabužinė (<i>keturių vietų</i>) su persirengimo spinta (<i>dviejų varstomų durų</i>) ir su staliuku Atitinka tokias charakteristikas: Išoriniai matmenys: aukštis - 185 cm; plotis - 210 cm; gylis - 32 cm. Konstrukcija - visas korpusas, lentynos ir durys turi būti surinkti iš 18 mm storio laminuotos medžio drožlių plokštės (LMDP) mėlynos spalvos detalių. Durų ir lentynų kraštai turi būti padengti mėlynos spalvos PVC briauna (juosta). Spinta turi būti su grotelėmis apatinėje jos dalyje (<i>avalynėi</i>) ir lentyna viršutinėje jos dalyje (<i>galvos</i></p>

	<p>lentyną viršutinėje jos dalyje (<i>galvos apdangalams</i>) bei kabliukus drabužiams. Staliukas turi vieną stalčių su atidarymo paspaudžiant mechanizmu. Viso baldo kojelių konstrukcija turi leisti „išlyginti“ grindų nelygumus.</p> <p>PASTABOS:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Visi matmenys tikslinami pagal esamą situaciją. 2. Spalva derinama su projekto autoriumi. Žiūrėti priedą Nr. 4. Paveikslukas DSL-7. 		<p><i>apdangalams</i>) bei kabliukais drabužiams. Spintos durys turi būti varstomos, be rankenėlių atidaromos lengvu paspaudimu (<i>turi atidarymo paspaudžiant mechanizmus</i>). Atvira drabužinė apatinėje dalyje turi suoliuką su grotelėmis (<i>avalynėi</i>) ir dvigubą lentyną viršutinėje jos dalyje (<i>galvos apdangalams</i>) bei kabliukus drabužiams. Staliukas turi vieną stalčių su atidarymo paspaudžiant mechanizmu. Viso baldo kojelių konstrukcija turi leisti „išlyginti“ grindų nelygumus.</p> <p>PASTABOS:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Visi matmenys tikslinami pagal esamą situaciją. 2. Spalva derinama su projekto autoriumi. Žiūrėti priedą Nr. 4. Paveikslukas DSL-7.
4.8	<p>Atvira drabužinė (<i>dvylikos vietų</i>) turi atitikti tokias charakteristikas:</p> <p>Išoriniai matmenys: aukštis - 185 cm; plotis - 310 cm; gylis - 32 cm.</p> <p>Konstrukcija - visas korpusas, lentynos ir durys turi būti surinkti iš 18 mm storio laminuotos medžio drožlių plokštės (LMDP) mėlynos spalvos detalių. Durų ir lentynų kraštai turi būti padengti mėlynos spalvos PVC briauna (juosta).</p> <p>Atvira drabužinė apatinėje dalyje turi suoliuką su grotelėmis (<i>avalynėi</i>) ir dvigubą lentyną viršutinėje jos dalyje (<i>galvos apdangalams</i>) bei kabliukus drabužiams. Viso baldo kojelių konstrukcija turi leisti „išlyginti“ grindų nelygumus.</p> <p>PASTABOS:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Visi matmenys tikslinami pagal esamą situaciją. 2. Spalva derinama su projekto autoriumi. Žiūrėti priedą Nr. 4. Paveikslukas DSL-8. 	1	<p><u>Gamintojas-Ruksa</u></p> <p>Atvira drabužinė (<i>dvylikos vietų</i>) Atitinka tokias charakteristikas:</p> <p>Išoriniai matmenys: aukštis - 185 cm; plotis - 310 cm; gylis - 32 cm.</p> <p>Konstrukcija - visas korpusas, lentynos ir durys turi būti surinkti iš 18 mm storio laminuotos medžio drožlių plokštės (LMDP) mėlynos spalvos detalių. Durų ir lentynų kraštai turi būti padengti mėlynos spalvos PVC briauna (juosta).</p> <p>Atvira drabužinė apatinėje dalyje turi suoliuką su grotelėmis (<i>avalynėi</i>) ir dvigubą lentyną viršutinėje jos dalyje (<i>galvos apdangalams</i>) bei kabliukus drabužiams. Viso baldo kojelių konstrukcija turi leisti „išlyginti“ grindų nelygumus.</p> <p>PASTABOS:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Visi matmenys tikslinami pagal esamą situaciją. 2. Spalva derinama su projekto autoriumi. Žiūrėti priedą Nr. 4. Paveikslukas DSL-8.
4.9	<p>Atviros lentynos su patalynės spinta (<i>keturių varstomų durų</i>) turi atitikti tokias charakteristikas:</p> <p>Išoriniai matmenys: aukštis - 185 cm; plotis - 440 cm; gylis - 40 cm.</p> <p>Konstrukcija - visas korpusas, lentynos ir durys turi būti surinkti iš 18 mm storio</p>	1	<p><u>Gamintojas-Ruksa</u></p> <p>Atviros lentynos su patalynės spinta (<i>keturių varstomų durų</i>) Atitinka tokias charakteristikas:</p> <p>Išoriniai matmenys: aukštis - 185 cm; plotis - 440 cm; gylis - 40 cm.</p>

	<p>laminuotos medžio drožlių plokštės (LMDP) mėlynos spalvos detalių. Durų ir lentynų kraštai turi būti padengti mėlynos spalvos PVC briauna (juosta).</p> <p>Spinta turi būti padalinta į keturias lygias dalis, kurios užsidaro atskiromis varstomomis durimis. Spintos durys be rankenėlių atidaromos lengvu paspaudimu (<i>turi atidarymo paspaudžiant mechanizmus</i>).</p> <p>Lentyna padalinta į dvi lygias dalis, kurios padalintos dar į dvi lygias dalis. Kiekviena tokia dalis turi po tris lentynas.</p> <p>Viso baldų kojelių konstrukcija turi leisti „išlyginti“ grindų nelygumus.</p> <p><u>PASTABOS:</u></p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Visi matmenys tikslinami pagal esamą situaciją. 2. Spalva derinama su projekto autoriumi. Žiūrėti priedą Nr. 4. Paveikslukas DSL-9. 		<p>Konstrukcija - visas korpusas, lentynos ir durys turi būti surinkti iš 18 mm storio laminuotos medžio drožlių plokštės (LMDP) mėlynos spalvos detalių. Durų ir lentynų kraštai turi būti padengti mėlynos spalvos PVC briauna (juosta).</p> <p>Spinta turi būti padalinta į keturias lygias dalis, kurios užsidaro atskiromis varstomomis durimis. Spintos durys be rankenėlių atidaromos lengvu paspaudimu (<i>turi atidarymo paspaudžiant mechanizmus</i>).</p> <p>Lentyna padalinta į dvi lygias dalis, kurios padalintos dar į dvi lygias dalis. Kiekviena tokia dalis turi po tris lentynas.</p> <p>Viso baldų kojelių konstrukcija turi leisti „išlyginti“ grindų nelygumus.</p> <p><u>PASTABOS:</u></p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Visi matmenys tikslinami pagal esamą situaciją. 2. Spalva derinama su projekto autoriumi. Žiūrėti priedą Nr. 4. Paveikslukas DSL-9.
4.10	<p>Atviros lentynos su patalynės spinta (<i>keturių varstomų durų</i>) turi atitikti tokias charakteristikas:</p> <p>Išoriniai matmenys: aukštis - 185 cm; plotis - 440 cm; gylis - 40 cm.</p> <p>Konstrukcija - visas korpusas, lentynos ir durys turi būti surinkti iš 18 mm storio laminuotos medžio drožlių plokštės (LMDP) žalios spalvos detalių. Durų ir lentynų kraštai turi būti padengti žalios spalvos PVC briauna (juosta).</p> <p>Spinta turi būti padalinta į keturias lygias dalis, kurios užsidaro atskiromis varstomomis durimis. Spintos durys be rankenėlių atidaromos lengvu paspaudimu (<i>turi atidarymo paspaudžiant mechanizmus</i>).</p> <p>Lentyna padalinta į dvi lygias dalis, kurios padalintos dar į dvi lygias dalis. Kiekviena tokia dalis turi po tris lentynas.</p> <p>Viso baldų kojelių konstrukcija turi leisti „išlyginti“ grindų nelygumus.</p> <p><u>PASTABOS:</u></p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Visi matmenys tikslinami pagal esamą situaciją. 2. Spalva derinama su projekto autoriumi. Žiūrėti priedą Nr. 4. Paveikslukas DSL-10. 	1	<p><u>Gamintojas-Ruksa</u></p> <p>Atviros lentynos su patalynės spinta (<i>keturių varstomų durų</i>) Atitinka tokias charakteristikas:</p> <p>Išoriniai matmenys: aukštis - 185 cm; plotis - 440 cm; gylis - 40 cm.</p> <p>Konstrukcija - visas korpusas, lentynos ir durys turi būti surinkti iš 18 mm storio laminuotos medžio drožlių plokštės (LMDP) žalios spalvos detalių. Durų ir lentynų kraštai turi būti padengti žalios spalvos PVC briauna (juosta).</p> <p>Spinta turi būti padalinta į keturias lygias dalis, kurios užsidaro atskiromis varstomomis durimis. Spintos durys be rankenėlių atidaromos lengvu paspaudimu (<i>turi atidarymo paspaudžiant mechanizmus</i>).</p> <p>Lentyna padalinta į dvi lygias dalis, kurios padalintos dar į dvi lygias dalis. Kiekviena tokia dalis turi po tris lentynas.</p> <p>Viso baldų kojelių konstrukcija turi leisti „išlyginti“ grindų nelygumus.</p> <p><u>PASTABOS:</u></p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Visi matmenys tikslinami pagal esamą situaciją. 2. Spalva derinama su projekto autoriumi. Žiūrėti priedą Nr. 4. Paveikslukas DSL-10.
4.11	<p>Atvira drabužinė (<i>dvylikos vietų</i>) turi atitikti tokias charakteristikas:</p> <p>Išoriniai matmenys:</p>	1	<p><u>Gamintojas-Ruksa</u></p> <p>Atvira drabužinė (<i>dvylikos vietų</i>) Atitinka tokias</p>

	<p>aukštis - 185 cm; plotis - 310 cm; gylis - 32 cm.</p> <p>Konstrukcija - visas korpusas, lentynos ir durys turi būti surinkti iš 18 mm storio laminuotos medžio drožlių plokštės (LMDP) žalios spalvos detalių. Durų ir lentynų kraštai turi būti padengti žalios spalvos PVC briauna (juosta).</p> <p>Atvira drabužinė apatinėje dalyje turi suoliuką su grotelėmis (<i>avalynėi</i>) ir dvigubą lentyną viršutinėje jos dalyje (<i>galvos apdangalams</i>) bei kabliukus drabužiams.</p> <p>Viso baldo kojelių konstrukcija turi leisti „išlyginti“ grindų nelygumus.</p> <p><u>PASTABOS:</u></p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Visi matmenys tikslinami pagal esamą situaciją. 2. Spalva derinama su projekto autoriumi. Žiūrėti priedą Nr. 4. Paveikslukas DSL-11. 		<p>charakteristikos:</p> <p>Išoriniai matmenys: aukštis - 185 cm; plotis - 310 cm; gylis - 32 cm.</p> <p>Konstrukcija - visas korpusas, lentynos ir durys turi būti surinkti iš 18 mm storio laminuotos medžio drožlių plokštės (LMDP) žalios spalvos detalių. Durų ir lentynų kraštai turi būti padengti žalios spalvos PVC briauna (juosta).</p> <p>Atvira drabužinė apatinėje dalyje turi suoliuką su grotelėmis (<i>avalynėi</i>) ir dvigubą lentyną viršutinėje jos dalyje (<i>galvos apdangalams</i>) bei kabliukus drabužiams.</p> <p>Viso baldo kojelių konstrukcija turi leisti „išlyginti“ grindų nelygumus.</p> <p><u>PASTABOS:</u></p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Visi matmenys tikslinami pagal esamą situaciją. 2. Spalva derinama su projekto autoriumi. Žiūrėti priedą Nr. 4. Paveikslukas DSL-11.
4.12	<p>Atvira drabužinė (keturių vietų) su persirengimo spinta (dviejų varstomų durų) ir su staleliu turi atitikti tokias charakteristikas:</p> <p>Išoriniai matmenys: aukštis - 185 cm; plotis - 210 cm; gylis - 32 cm.</p> <p>Konstrukcija - visas korpusas, lentynos ir durys turi būti surinkti iš 18 mm storio laminuotos medžio drožlių plokštės (LMDP) žalios spalvos detalių. Durų ir lentynų kraštai turi būti padengti žalios spalvos PVC briauna (juosta).</p> <p>Spinta turi būti su grotelėmis apatinėje jos dalyje (<i>avalynėi</i>) ir lentyna viršutinėje jos dalyje (<i>galvos apdangalams</i>) bei kabliukais drabužiams. Spintos durys turi būti varstomos, be rankenėlių atidaromos lengvu paspaudimu (<i>turi atidarymo paspaudžiant mechanizmus</i>).</p> <p>Atvira drabužinė apatinėje dalyje turi suoliuką su grotelėmis (<i>avalynėi</i>) ir dvigubą lentyną viršutinėje jos dalyje (<i>galvos apdangalams</i>) bei kabliukus drabužiams.</p> <p>Staliukas turi vieną stalčių su atidarymo paspaudžiant mechanizmu.</p> <p>Viso baldo kojelių konstrukcija turi leisti „išlyginti“ grindų nelygumus.</p> <p><u>PASTABOS:</u></p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Visi matmenys tikslinami pagal esamą situaciją. 2. Spalva derinama su projekto autoriumi. Žiūrėti priedą Nr. 4. Paveikslukas DSL-12. 	1	<p><u>Gamintojas-Ruksa</u></p> <p>Atvira drabužinė (keturių vietų) su persirengimo spinta (dviejų varstomų durų) ir su staleliu Atitinka tokias charakteristikas:</p> <p>Išoriniai matmenys: aukštis - 185 cm; plotis - 210 cm; gylis - 32 cm.</p> <p>Konstrukcija - visas korpusas, lentynos ir durys turi būti surinkti iš 18 mm storio laminuotos medžio drožlių plokštės (LMDP) žalios spalvos detalių. Durų ir lentynų kraštai turi būti padengti žalios spalvos PVC briauna (juosta).</p> <p>Spinta turi būti su grotelėmis apatinėje jos dalyje (<i>avalynėi</i>) ir lentyna viršutinėje jos dalyje (<i>galvos apdangalams</i>) bei kabliukais drabužiams. Spintos durys turi būti varstomos, be rankenėlių atidaromos lengvu paspaudimu (<i>turi atidarymo paspaudžiant mechanizmus</i>).</p> <p>Atvira drabužinė apatinėje dalyje turi suoliuką su grotelėmis (<i>avalynėi</i>) ir dvigubą lentyną viršutinėje jos dalyje (<i>galvos apdangalams</i>) bei kabliukus drabužiams.</p> <p>Staliukas turi vieną stalčių su atidarymo paspaudžiant mechanizmu.</p> <p>Viso baldo kojelių konstrukcija turi leisti „išlyginti“ grindų</p>

			nelygumus. PASTABOS: 1. Visi matmenys tikslinami pagal esamą situaciją. 2. Spalva derinama su projekto autoriumi. Žiūrėti priedą Nr. 4. Paveiksliukas DSL-12.
4.13	Atvira lentyna turi atitikti tokias charakteristikas: Išoriniai matmenys: aukštis - 235 cm; plotis - 600 cm; gylis - 40 cm. Konstrukcija - visas korpusas ir lentynos turi būti surinkti iš 18 mm storio laminuotos medžio drožlių plokštės (LMDP) mėlynos spalvos detalių. Lentynų kraštai turi būti padengti mėlynos spalvos PVC briauna (juosta). Lentyna padalinta į dešimt lygių dalių. Kiekviena dalis turi po šešias lentynas. Baldo kojelių konstrukcija turi leisti „išlyginti“ grindų nelygumus. PASTABOS: 1. Visi matmenys tikslinami pagal esamą situaciją. 2. Spalva derinama su projekto autoriumi. Žiūrėti priedą Nr. 4. Paveiksliukas DSL-13.	1	Gamintojas-Ruksa Atvira lentyna Atitinka tokias charakteristikas: Išoriniai matmenys: aukštis - 235 cm; plotis - 600 cm; gylis - 40 cm. Konstrukcija - visas korpusas ir lentynos turi būti surinkti iš 18 mm storio laminuotos medžio drožlių plokštės (LMDP) mėlynos spalvos detalių. Lentynų kraštai turi būti padengti mėlynos spalvos PVC briauna (juosta). Lentyna padalinta į dešimt lygių dalių. Kiekviena dalis turi po šešias lentynas. Baldo kojelių konstrukcija turi leisti „išlyginti“ grindų nelygumus. PASTABOS: 1. Visi matmenys tikslinami pagal esamą situaciją. 2. Spalva derinama su projekto autoriumi. Žiūrėti priedą Nr. 4. Paveiksliukas DSL-13.
4.14	Patalynės spinta (keturių varstomų durų) turi atitikti tokias charakteristikas: Išoriniai matmenys: aukštis - 180 cm; plotis - 252 cm; gylis - 40 cm. Konstrukcija - korpusas, lentynos ir durys turi būti surinkti iš 18 mm storio laminuotos medžio drožlių plokštės (LMDP) geltonos spalvos detalių. Durų ir lentynų kraštai turi būti padengti geltonos spalvos PVC briauna (juosta). Nugarėlė turi būti iš ne plonesnės kaip 3 mm storio vienpusio šlifavimo laminuotos ar dažytos medžio plaušo plokštės. Spinta turi būti padalinta į keturias lygias dalis, kurios užsidaro atskiromis varstomomis durimis. Spintos durys be rankenėlių atidaromos lengvu paspaudimu (<i>turi atidarymo paspaudžiant mechanizmus</i>). Viso baldo kojelių konstrukcija turi leisti „išlyginti“ grindų nelygumus. PASTABOS: 1. Visi matmenys tikslinami pagal esamą situaciją. 2. Spalva derinama su projekto autoriumi. Žiūrėti priedą Nr. 4. Paveiksliukas DSL-14.	1	Gamintojas-Ruksa Patalynės spinta (keturių varstomų durų) Atitinka tokias charakteristikas: Išoriniai matmenys: aukštis - 180 cm; plotis - 252 cm; gylis - 40 cm. Konstrukcija - korpusas, lentynos ir durys turi būti surinkti iš 18 mm storio laminuotos medžio drožlių plokštės (LMDP) geltonos spalvos detalių. Durų ir lentynų kraštai turi būti padengti geltonos spalvos PVC briauna (juosta). Nugarėlė turi būti iš ne plonesnės kaip 3 mm storio vienpusio šlifavimo laminuotos ar dažytos medžio plaušo plokštės. Spinta turi būti padalinta į keturias lygias dalis, kurios užsidaro atskiromis varstomomis durimis. Spintos durys be rankenėlių atidaromos lengvu paspaudimu (<i>turi atidarymo paspaudžiant mechanizmus</i>).

			<p>Viso baldo kojelių konstrukcija turi leisti „išlyginti“ grindų nelygumus.</p> <p><u>PASTABOS:</u></p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Visi matmenys tikslinami pagal esamą situaciją. 2. Spalva derinama su projekto autoriumi. Žiūrėti priedą Nr. 4. Paveiksliukas DSL-14.
4.15	<p>Atvira lentyna turi atitikti tokias charakteristikas:</p> <p>Išoriniai matmenys: aukštis - 185 cm; plotis - 150 cm; gylis - 40 cm.</p> <p>Konstrukcija - visas korpusas ir lentynos turi būti surinkti iš 18 mm storio laminuotos medžio drožlių plokštės (LMDP) geltonos spalvos detalių. Lentynų kraštai turi būti padengti geltonos spalvos PVC briauna (juosta).</p> <p>Lentyna padalinta į tris lygias dalis. Kiekviena dalis turi po tris lentynas.</p> <p>Baldo kojelių konstrukcija turi leisti „išlyginti“ grindų nelygumus.</p> <p><u>PASTABOS:</u></p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Visi matmenys tikslinami pagal esamą situaciją. 2. Spalva derinama su projekto autoriumi. Žiūrėti priedą Nr. 4. Paveiksliukas DSL-15. 	1	<p><u>Gamintojas-Ruksa</u></p> <p>Atvira lentyna Atitinka tokias charakteristikas:</p> <p>Išoriniai matmenys: aukštis - 185 cm; plotis - 150 cm; gylis - 40 cm.</p> <p>Konstrukcija - visas korpusas ir lentynos turi būti surinkti iš 18 mm storio laminuotos medžio drožlių plokštės (LMDP) geltonos spalvos detalių. Lentynų kraštai turi būti padengti geltonos spalvos PVC briauna (juosta).</p> <p>Lentyna padalinta į tris lygias dalis. Kiekviena dalis turi po tris lentynas.</p> <p>Baldo kojelių konstrukcija turi leisti „išlyginti“ grindų nelygumus.</p> <p><u>PASTABOS:</u></p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Visi matmenys tikslinami pagal esamą situaciją. 2. Spalva derinama su projekto autoriumi. Žiūrėti priedą Nr. 4. Paveiksliukas DSL-15.
4.16	<p>Atvira lentyna turi atitikti tokias charakteristikas:</p> <p>Išoriniai matmenys: aukštis - 185 cm; plotis - 120 cm; gylis - 40 cm.</p> <p>Konstrukcija - visas korpusas ir lentynos turi būti surinkti iš 18 mm storio laminuotos medžio drožlių plokštės (LMDP) geltonos spalvos detalių. Lentynų kraštai turi būti padengti geltonos spalvos PVC briauna (juosta).</p> <p>Lentyna padalinta į dvi lygias dalis. Kiekviena dalis turi po tris lentynas.</p> <p>Baldo kojelių konstrukcija turi leisti „išlyginti“ grindų nelygumus.</p> <p><u>PASTABOS:</u></p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Visi matmenys tikslinami pagal esamą situaciją. 2. Spalva derinama su projekto autorium. Žiūrėti priedą Nr. 4. Paveiksliukas DSL-16. 	1	<p><u>Gamintojas-Ruksa</u></p> <p>Atvira lentyna Atitinka tokias charakteristikas:</p> <p>Išoriniai matmenys: aukštis - 185 cm; plotis - 120 cm; gylis - 40 cm.</p> <p>Konstrukcija - visas korpusas ir lentynos turi būti surinkti iš 18 mm storio laminuotos medžio drožlių plokštės (LMDP) geltonos spalvos detalių. Lentynų kraštai turi būti padengti geltonos spalvos PVC briauna (juosta).</p> <p>Lentyna padalinta į dvi lygias dalis. Kiekviena dalis turi po tris lentynas.</p> <p>Baldo kojelių konstrukcija turi leisti „išlyginti“ grindų nelygumus.</p> <p><u>PASTABOS:</u></p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Visi matmenys tikslinami pagal esamą situaciją. 2. Spalva derinama su projekto autorium. Žiūrėti priedą Nr.

			4. Paveiksliukas DSL-16.
4.17	<p>Atvira drabužinė (<i>vienuolikos vietų</i>) turi atitikti tokias charakteristikas:</p> <p>Išoriniai matmenys: aukštis - 185 cm; plotis - 282 cm; gylis - 32 cm.</p> <p>Konstrukcija - visas korpusas, lentynos ir durys turi būti surinkti iš 18 mm storio laminuotos medžio drožlių plokštės (LMDP) geltonos spalvos detalių. Durų ir lentynų kraštai turi būti padengti geltonos spalvos PVC briauna (juosta).</p> <p>Atvira drabužinė apatinėje dalyje turi suoliuką su grotelėmis (<i>avalynėi</i>) ir dvigubą lentyną viršutinėje jos dalyje (<i>galvos apdangalams</i>) bei kabliukus drabužiams.</p> <p>Viso baldo kojelių konstrukcija turi leisti „išlyginti“ grindų nelygumus.</p> <p>PASTABOS:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Visi matmenys tikslinami pagal esamą situaciją. 2. Spalva derinama su projekto autoriumi. Žiūrėti priedą Nr. 4. Paveiksliukas DSL-17. 	1	<p><u>Gamintojas-Ruksa</u></p> <p>Atvira drabužinė (<i>vienuolikos vietų</i>) Atitinka tokias charakteristikas:</p> <p>Išoriniai matmenys: aukštis - 185 cm; plotis - 282 cm; gylis - 32 cm.</p> <p>Konstrukcija - visas korpusas, lentynos ir durys turi būti surinkti iš 18 mm storio laminuotos medžio drožlių plokštės (LMDP) geltonos spalvos detalių. Durų ir lentynų kraštai turi būti padengti geltonos spalvos PVC briauna (juosta).</p> <p>Atvira drabužinė apatinėje dalyje turi suoliuką su grotelėmis (<i>avalynėi</i>) ir dvigubą lentyną viršutinėje jos dalyje (<i>galvos apdangalams</i>) bei kabliukus drabužiams.</p> <p>Viso baldo kojelių konstrukcija turi leisti „išlyginti“ grindų nelygumus.</p> <p><u>PASTABOS:</u></p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Visi matmenys tikslinami pagal esamą situaciją. 2. Spalva derinama su projekto autoriumi. Žiūrėti priedą Nr. 4. Paveiksliukas DSL-17.
4.18	<p>Staliukas turi atitikti tokias charakteristikas:</p> <p>Išoriniai matmenys: aukštis - 185 cm; plotis - 73 cm; gylis - 24 cm.</p> <p>Konstrukcija - visas korpusas ir staliukas su stalčiu turi būti surinkti iš 18 mm storio laminuotos medžio drožlių plokštės (LMDP) geltonos spalvos detalių. Visų detalių kraštai turi būti padengti geltonos spalvos PVC briauna (juosta).</p> <p>Staliukas turi vieną stalčių su atidarymo paspaudžiant mechanizmu.</p> <p>Viso baldo kojelių konstrukcija turi leisti „išlyginti“ grindų nelygumus.</p> <p>PASTABOS:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Visi matmenys tikslinami pagal esamą situaciją. 2. Spalva derinama su projekto autoriumi. Žiūrėti priedą Nr. 4. Paveiksliukas DSL-18. 	1	<p><u>Gamintojas-Ruksa</u></p> <p>Staliukas Atitinka tokias charakteristikas:</p> <p>Išoriniai matmenys: aukštis - 185 cm; plotis - 73 cm; gylis - 24 cm.</p> <p>Konstrukcija - visas korpusas ir staliukas su stalčiu turi būti surinkti iš 18 mm storio laminuotos medžio drožlių plokštės (LMDP) geltonos spalvos detalių. Visų detalių kraštai turi būti padengti geltonos spalvos PVC briauna (juosta).</p> <p>Staliukas turi vieną stalčių su atidarymo paspaudžiant mechanizmu.</p> <p>Viso baldo kojelių konstrukcija turi leisti „išlyginti“ grindų nelygumus.</p> <p><u>PASTABOS:</u></p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Visi matmenys tikslinami pagal esamą situaciją. 2. Spalva derinama su projekto autoriumi. Žiūrėti priedą Nr. 4. Paveiksliukas DSL-18.
	Atvira drabužinė (<i>dešimt vietų</i>) su persirengimo spinta (<i>dvių varstomų durų</i>) turi		<u>Gamintojas-Ruksa</u>

4.19	<p>atitikti tokias charakteristikas:</p> <p>Išoriniai matmenys: aukštis - 185 cm; plotis - 306 cm; gylis - 32 cm.</p> <p>Konstrukcija - visas korpusas, lentynos ir durys turi būti surinkti iš 18 mm storio laminuotos medžio drožlių plokštės (LMDP) geltonos spalvos detalių. Durų ir lentynų kraštai turi būti padengti geltonos spalvos PVC briauna (juosta).</p> <p>Spinta turi būti su grotelėmis apatinėje jos dalyje (<i>avalynėi</i>) ir lentyna viršutinėje jos dalyje (<i>galvos apdangalams</i>) bei kabliukais drabužiams. Spintos durys turi būti varstomos, be rankenėlių atidaromos lengvu paspaudimu (<i>turi atidarymo paspaudžiant mechanizmus</i>).</p> <p>Atvira drabužinė apatinėje dalyje turi suoliuką su grotelėmis (<i>avalynėi</i>) ir dvigubą lentyną viršutinėje jos dalyje (<i>galvos apdangalams</i>) bei kabliukus drabužiams.</p> <p>Viso baldų kojelių konstrukcija turi leisti „išlyginti“ grindų nelygumus.</p> <p><u>PASTABOS:</u></p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Visi matmenys tikslinami pagal esamą situaciją. 2. Spalva derinama su projekto autoriumi. Žiūrėti priedą Nr. 4. Paveikslukas DSL-19. 	1	<p>Atvira drabužinė (dešimt vietų) su persirengimo spinta (dviejų varstomų durų) Atitinka tokias charakteristikas:</p> <p>Išoriniai matmenys: aukštis - 185 cm; plotis - 306 cm; gylis - 32 cm.</p> <p>Konstrukcija - visas korpusas, lentynos ir durys turi būti surinkti iš 18 mm storio laminuotos medžio drožlių plokštės (LMDP) geltonos spalvos detalių. Durų ir lentynų kraštai turi būti padengti geltonos spalvos PVC briauna (juosta).</p> <p>Spinta turi būti su grotelėmis apatinėje jos dalyje (<i>avalynėi</i>) ir lentyna viršutinėje jos dalyje (<i>galvos apdangalams</i>) bei kabliukais drabužiams. Spintos durys turi būti varstomos, be rankenėlių atidaromos lengvu paspaudimu (<i>turi atidarymo paspaudžiant mechanizmus</i>).</p> <p>Atvira drabužinė apatinėje dalyje turi suoliuką su grotelėmis (<i>avalynėi</i>) ir dvigubą lentyną viršutinėje jos dalyje (<i>galvos apdangalams</i>) bei kabliukus drabužiams.</p> <p>Viso baldų kojelių konstrukcija turi leisti „išlyginti“ grindų nelygumus.</p> <p><u>PASTABOS:</u></p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Visi matmenys tikslinami pagal esamą situaciją. 2. Spalva derinama su projekto autoriumi. Žiūrėti priedą Nr. 4. Paveikslukas DSL-19.
4.20	<p>Atvira lentyna turi atitikti tokias charakteristikas:</p> <p>Išoriniai matmenys: aukštis - 185 cm; plotis - 306 cm; gylis - 40 cm.</p> <p>Konstrukcija - visas korpusas ir lentynos turi būti surinkti iš 18 mm storio laminuotos medžio drožlių plokštės (LMDP) žalios spalvos detalių. Lentynų kraštai turi būti padengti žalios spalvos PVC briauna (juosta).</p> <p>Lentyna padalinta į penkias lygias dalis. Kiekviena dalis turi po tris lentynas.</p> <p>Baldų kojelių konstrukcija turi leisti „išlyginti“ grindų nelygumus.</p> <p><u>PASTABOS:</u></p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Visi matmenys tikslinami pagal esamą situaciją. 2. Spalva derinama su projekto autoriumi. Žiūrėti priedą Nr. 4. Paveikslukas DSL-20. 	1	<p><u>Gamintojas-Ruksa</u></p> <p>Atvira lentyna Atitinka tokias charakteristikas:</p> <p>Išoriniai matmenys: aukštis - 185 cm; plotis - 306 cm; gylis - 40 cm.</p> <p>Konstrukcija - visas korpusas ir lentynos turi būti surinkti iš 18 mm storio laminuotos medžio drožlių plokštės (LMDP) žalios spalvos detalių. Lentynų kraštai turi būti padengti žalios spalvos PVC briauna (juosta).</p> <p>Lentyna padalinta į penkias lygias dalis. Kiekviena dalis turi po tris lentynas.</p> <p>Baldų kojelių konstrukcija turi leisti „išlyginti“ grindų nelygumus.</p> <p><u>PASTABOS:</u></p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Visi matmenys tikslinami pagal esamą situaciją. 2. Spalva derinama su projekto autoriumi. Žiūrėti priedą Nr.

			4. Paveiksliukas DSL-20.
4.21	<p>Atvira drabužinė (septynių vietų) su persirengimo spinta (dviejų varstomų durų) turi atitikti tokias charakteristikas:</p> <p>Išoriniai matmenys: aukštis - 185 cm; plotis - 230 cm; gylis - 32 cm.</p> <p>Konstrukcija - visas korpusas, lentynos ir durys turi būti surinkti iš 18 mm storio laminuotos medžio drožlių plokštės (LMDP) žalios spalvos detalių. Durų ir lentynų kraštai turi būti padengti žalios spalvos PVC briauna (juosta).</p> <p>Spinta turi būti su grotelėmis apatinėje jos dalyje (<i>avalynėi</i>) ir lentyna viršutinėje jos dalyje (<i>galvos apdangalams</i>) bei kabliukais drabužiams. Spintos durys turi būti varstomos, be rankenėlių atidaromos lengvu paspaudimu (<i>turi atidarymo paspaudžiant mechanizmus</i>).</p> <p>Atvira drabužinė apatinėje dalyje turi suoliuką su grotelėmis (<i>avalynėi</i>) ir dvigubą lentyną viršutinėje jos dalyje (<i>galvos apdangalams</i>) bei kabliukus drabužiams.</p> <p>Viso baldų kojelių konstrukcija turi leisti „išlyginti“ grindų nelygumus.</p> <p>PASTABOS:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Visi matmenys tikslinami pagal esamą situaciją. 2. Spalva derinama su projekto autoriumi. Žiūrėti priedą Nr. 4. Paveiksliukas DSL-21. 	1	<p><u>Gamintojas-Ruksa</u></p> <p>Atvira drabužinė (septynių vietų) su persirengimo spinta (dviejų varstomų durų) Atitinka tokias charakteristikas:</p> <p>Išoriniai matmenys: aukštis - 185 cm; plotis - 230 cm; gylis - 32 cm.</p> <p>Konstrukcija - visas korpusas, lentynos ir durys turi būti surinkti iš 18 mm storio laminuotos medžio drožlių plokštės (LMDP) žalios spalvos detalių. Durų ir lentynų kraštai turi būti padengti žalios spalvos PVC briauna (juosta).</p> <p>Spinta turi būti su grotelėmis apatinėje jos dalyje (<i>avalynėi</i>) ir lentyna viršutinėje jos dalyje (<i>galvos apdangalams</i>) bei kabliukais drabužiams. Spintos durys turi būti varstomos, be rankenėlių atidaromos lengvu paspaudimu (<i>turi atidarymo paspaudžiant mechanizmus</i>).</p> <p>Atvira drabužinė apatinėje dalyje turi suoliuką su grotelėmis (<i>avalynėi</i>) ir dvigubą lentyną viršutinėje jos dalyje (<i>galvos apdangalams</i>) bei kabliukus drabužiams.</p> <p>Viso baldų kojelių konstrukcija turi leisti „išlyginti“ grindų nelygumus.</p> <p><u>PASTABOS:</u></p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Visi matmenys tikslinami pagal esamą situaciją. 2. Spalva derinama su projekto autoriumi. Žiūrėti priedą Nr. 4. Paveiksliukas DSL-21.
4.22	<p>Atvira drabužinė (keturių vietų) turi atitikti tokias charakteristikas:</p> <p>Išoriniai matmenys: aukštis - 185 cm; plotis - 110 cm; gylis - 32 cm.</p> <p>Konstrukcija - visas korpusas, lentynos ir durys turi būti surinkti iš 18 mm storio laminuotos medžio drožlių plokštės (LMDP) žalios spalvos detalių. Durų ir lentynų kraštai turi būti padengti žalios spalvos PVC briauna (juosta).</p> <p>Atvira drabužinė apatinėje dalyje turi suoliuką su grotelėmis (<i>avalynėi</i>) ir dvigubą lentyną viršutinėje jos dalyje (<i>galvos apdangalams</i>) bei kabliukus drabužiams.</p> <p>Viso baldų kojelių konstrukcija turi leisti „išlyginti“ grindų nelygumus.</p> <p><u>PASTABOS:</u></p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Visi matmenys tikslinami pagal esamą situaciją. 2. Spalva derinama su projekto autoriumi. Žiūrėti priedą Nr. 4. Paveiksliukas DSL-22. 	1	<p><u>Gamintojas-Ruksa</u></p> <p>Atvira drabužinė (keturių vietų) Atitinka tokias charakteristikas:</p> <p>Išoriniai matmenys: aukštis - 185 cm; plotis - 110 cm; gylis - 32 cm.</p> <p>Konstrukcija - visas korpusas, lentynos ir durys turi būti surinkti iš 18 mm storio laminuotos medžio drožlių plokštės (LMDP) žalios spalvos detalių. Durų ir lentynų kraštai turi būti padengti žalios spalvos PVC briauna (juosta).</p> <p>Atvira drabužinė apatinėje dalyje turi suoliuką su grotelėmis (<i>avalynėi</i>) ir dvigubą lentyną viršutinėje jos dalyje (<i>galvos apdangalams</i>) bei kabliukus drabužiams.</p> <p>Viso baldų kojelių konstrukcija turi leisti „išlyginti“ grindų</p>

			<p>nelygumus.</p> <p><u>PASTABOS:</u></p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Visi matmenys tikslinami pagal esamą situaciją. 2. Spalva derinama su projekto autoriumi. Žiūrėti priedą Nr. 4. Paveikslukas DSL-22.
4.23	<p>Atvira drabužinė (vienuolikos vietų) turi atitikti tokias charakteristikas:</p> <p>Išoriniai matmenys: aukštis - 185 cm; plotis - 280 cm; gylis - 32 cm.</p> <p>Konstrukcija - visas korpusas, lentynos ir durys turi būti surinkti iš 18 mm storio laminuotos medžio drožlių plokštės (LMDP) žalios spalvos detalių. Durų ir lentynų kraštai turi būti padengti žalios spalvos PVC briauna (juosta).</p> <p>Atvira drabužinė apatinėje dalyje turi suoliuką su grotelėmis (<i>avalynėi</i>) ir dvigubą lentyną viršutinėje jos dalyje (<i>galvos apdangalams</i>) bei kabliukus drabužiams.</p> <p>Viso baldų kojelių konstrukcija turi leisti „išlyginti“ grindų nelygumus.</p> <p><u>PASTABOS:</u></p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Visi matmenys tikslinami pagal esamą situaciją. 2. Spalva derinama su projekto autoriumi. Žiūrėti priedą Nr. 4. Paveikslukas DSL-23. 	1	<p><u>Gamintojas-Ruksa</u></p> <p>Atvira drabužinė (vienuolikos vietų) Atitinka tokias charakteristikas:</p> <p>Išoriniai matmenys: aukštis - 185 cm; plotis - 280 cm; gylis - 32 cm.</p> <p>Konstrukcija - visas korpusas, lentynos ir durys turi būti surinkti iš 18 mm storio laminuotos medžio drožlių plokštės (LMDP) žalios spalvos detalių. Durų ir lentynų kraštai turi būti padengti žalios spalvos PVC briauna (juosta).</p> <p>Atvira drabužinė apatinėje dalyje turi suoliuką su grotelėmis (<i>avalynėi</i>) ir dvigubą lentyną viršutinėje jos dalyje (<i>galvos apdangalams</i>) bei kabliukus drabužiams.</p> <p>Viso baldų kojelių konstrukcija turi leisti „išlyginti“ grindų nelygumus.</p> <p><u>PASTABOS:</u></p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Visi matmenys tikslinami pagal esamą situaciją. 2. Spalva derinama su projekto autoriumi. Žiūrėti priedą Nr. 4. Paveikslukas DSL-23.
4.24	<p>Staliukas turi atitikti tokias charakteristikas:</p> <p>Išoriniai matmenys: aukštis - 185 cm; plotis - 95 cm; gylis - 32 cm.</p> <p>Konstrukcija - visas korpusas ir staliukas su stalčiais turi būti surinkti iš 18 mm storio laminuotos medžio drožlių plokštės (LMDP) žalios spalvos detalių. Visų detalių kraštai turi būti padengti žalios spalvos PVC briauna (juosta).</p> <p>Staliukas turi du stalčius su atidarymo paspaudžiant mechanizmais.</p> <p>Viso baldų kojelių konstrukcija turi leisti „išlyginti“ grindų nelygumus.</p> <p><u>PASTABOS:</u></p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Visi matmenys tikslinami pagal esamą situaciją. 2. Spalva derinama su projekto autoriumi. Žiūrėti priedą Nr. 4. Paveikslukas DSL-24. 	1	<p><u>Gamintojas-Ruksa</u></p> <p>Staliukas Atitinka tokias charakteristikas:</p> <p>Išoriniai matmenys: aukštis - 185 cm; plotis - 95 cm; gylis - 32 cm.</p> <p>Konstrukcija - visas korpusas ir staliukas su stalčiais turi būti surinkti iš 18 mm storio laminuotos medžio drožlių plokštės (LMDP) žalios spalvos detalių. Visų detalių kraštai turi būti padengti žalios spalvos PVC briauna (juosta).</p> <p>Staliukas turi du stalčius su atidarymo paspaudžiant mechanizmais.</p> <p>Viso baldų kojelių konstrukcija turi leisti „išlyginti“ grindų nelygumus.</p> <p><u>PASTABOS:</u></p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Visi matmenys tikslinami pagal esamą situaciją.

			2. Spalva derinama su projekto autoriumi. Žiūrėti priedą Nr. 4. Paveiksliukas DSL-24.
4.25	<p>Patalynės spinta (<i>penkių varstomų durų</i>) turi atitikti tokias charakteristikas:</p> <p>Išoriniai matmenys: aukštis - 145 cm; plotis - 275 cm; gylis - 40 cm.</p> <p>Konstrukcija - korpusas, lentynos ir durys turi būti surinkti iš 18 mm storio laminuotos medžio drožlių plokštės (LMDP) žalios spalvos detalių. Durų ir lentynų kraštai turi būti padengti žalios spalvos PVC briauna (juosta). Nugarėlė turi būti iš ne plonesnės kaip 3 mm storio vienpusio šlifavimo laminuotos ar dažytos medžio plaušo plokštės.</p> <p>Spinta turi būti padalinta į penkias lygias dalis, kurios užsidaro atskiromis varstomomis durimis. Spintos durys be rankenėlių atidaromos lengvu paspaudimu (<i>turi atidarymo paspaudžiant mechanizmus</i>).</p> <p>Viso baldo kojelių konstrukcija turi leisti „išlyginti“ grindų nelygumus.</p> <p><u>PASTABOS:</u></p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Visi matmenys tikslinami pagal esamą situaciją. 2. Spalva derinama su projekto autoriumi. Žiūrėti priedą Nr. 4. Paveiksliukas DSL-25. 	1	<p><u>Gamintojas-Ruksa</u></p> <p>Patalynės spinta (<i>penkių varstomų durų</i>) Atitinka tokias charakteristikas:</p> <p>Išoriniai matmenys: aukštis - 145 cm; plotis - 275 cm; gylis - 40 cm.</p> <p>Konstrukcija - korpusas, lentynos ir durys turi būti surinkti iš 18 mm storio laminuotos medžio drožlių plokštės (LMDP) žalios spalvos detalių. Durų ir lentynų kraštai turi būti padengti žalios spalvos PVC briauna (juosta). Nugarėlė turi būti iš ne plonesnės kaip 3 mm storio vienpusio šlifavimo laminuotos ar dažytos medžio plaušo plokštės.</p> <p>Spinta turi būti padalinta į penkias lygias dalis, kurios užsidaro atskiromis varstomomis durimis. Spintos durys be rankenėlių atidaromos lengvu paspaudimu (<i>turi atidarymo paspaudžiant mechanizmus</i>).</p> <p>Viso baldo kojelių konstrukcija turi leisti „išlyginti“ grindų nelygumus.</p> <p><u>PASTABOS:</u></p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Visi matmenys tikslinami pagal esamą situaciją. 2. Spalva derinama su projekto autoriumi. Žiūrėti priedą Nr. 4. Paveiksliukas DSL-25.
4.26	<p>Patalynės spinta (<i>penkių varstomų durų</i>) turi atitikti tokias charakteristikas:</p> <p>Išoriniai matmenys: aukštis - 145 cm; plotis - 275 cm; gylis - 40 cm.</p> <p>Konstrukcija - korpusas, lentynos ir durys turi būti surinkti iš 18 mm storio laminuotos medžio drožlių plokštės (LMDP) mėlynos spalvos detalių. Durų ir lentynų kraštai turi būti padengti mėlynos spalvos PVC briauna (juosta). Nugarėlė turi būti iš ne plonesnės kaip 3 mm storio vienpusio šlifavimo laminuotos ar dažytos medžio plaušo plokštės.</p> <p>Spinta turi būti padalinta į penkias lygias dalis, kurios užsidaro atskiromis varstomomis durimis. Spintos durys be rankenėlių atidaromos lengvu paspaudimu (<i>turi atidarymo paspaudžiant mechanizmus</i>).</p> <p>Viso baldo kojelių konstrukcija turi leisti „išlyginti“ grindų nelygumus.</p> <p><u>PASTABOS:</u></p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Visi matmenys tikslinami pagal esamą situaciją. 2. Spalva derinama su projekto autoriumi. Žiūrėti priedą Nr. 4. Paveiksliukas DSL-26. 	1	<p><u>Gamintojas-Ruksa</u></p> <p>Patalynės spinta (<i>penkių varstomų durų</i>) Atitinka tokias charakteristikas:</p> <p>Išoriniai matmenys: aukštis - 145 cm; plotis - 275 cm; gylis - 40 cm.</p> <p>Konstrukcija - korpusas, lentynos ir durys turi būti surinkti iš 18 mm storio laminuotos medžio drožlių plokštės (LMDP) mėlynos spalvos detalių. Durų ir lentynų kraštai turi būti padengti mėlynos spalvos PVC briauna (juosta). Nugarėlė turi būti iš ne plonesnės kaip 3 mm storio vienpusio šlifavimo laminuotos ar dažytos medžio plaušo plokštės.</p> <p>Spinta turi būti padalinta į penkias lygias dalis, kurios užsidaro atskiromis varstomomis durimis. Spintos durys be</p>

			<p>rankenėlių atidaromos lengvu paspaudimu (<i>turi atidarymo paspaudžiant mechanizmus</i>).</p> <p>Viso baldo kojelių konstrukcija turi leisti „išlyginti“ grindų nelygumus.</p> <p><u>PASTABOS:</u></p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Visi matmenys tikslinami pagal esamą situaciją. 2. Spalva derinama su projekto autoriumi. Žiūrėti priedą Nr. 4. Paveiksliukas DSL-26.
4.27	<p>Atvira lentyna turi atitikti tokias charakteristikas:</p> <p>Išoriniai matmenys: aukštis - 185 cm; plotis - 306 cm; gylis - 40 cm.</p> <p>Konstrukcija - visas korpusas ir lentynos turi būti surinkti iš 18 mm storio laminuotos medžio drožlių plokštės (LMDP) mėlynos spalvos detalių. Lentynų kraštai turi būti padengti mėlynos spalvos PVC briauna (juosta).</p> <p>Lentyna padalinta į penkias lygias dalis. Kiekviena dalis turi po tris lentynas.</p> <p>Baldo kojelių konstrukcija turi leisti „išlyginti“ grindų nelygumus.</p> <p><u>PASTABOS:</u></p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Visi matmenys tikslinami pagal esamą situaciją. 2. Spalva derinama su projekto autoriumi. Žiūrėti priedą Nr. 4. Paveiksliukas DSL-27. 	1	<p><u>Gamintojas-Ruksa</u></p> <p>Atvira lentyna Atitinka tokias charakteristikas:</p> <p>Išoriniai matmenys: aukštis - 185 cm; plotis - 306 cm; gylis - 40 cm.</p> <p>Konstrukcija - visas korpusas ir lentynos turi būti surinkti iš 18 mm storio laminuotos medžio drožlių plokštės (LMDP) mėlynos spalvos detalių. Lentynų kraštai turi būti padengti mėlynos spalvos PVC briauna (juosta).</p> <p>Lentyna padalinta į penkias lygias dalis. Kiekviena dalis turi po tris lentynas.</p> <p>Baldo kojelių konstrukcija turi leisti „išlyginti“ grindų nelygumus.</p> <p><u>PASTABOS:</u></p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Visi matmenys tikslinami pagal esamą situaciją. 2. Spalva derinama su projekto autoriumi. Žiūrėti priedą Nr. 4. Paveiksliukas DSL-27.
4.28	<p>Atvira drabužinė (septynių vietų) su persirengimo spinta (dviejų varstomų durų) turi atitikti tokias charakteristikas:</p> <p>Išoriniai matmenys: aukštis - 185 cm; plotis - 230 cm; gylis - 32 cm.</p> <p>Konstrukcija - visas korpusas, lentynos ir durys turi būti surinkti iš 18 mm storio laminuotos medžio drožlių plokštės (LMDP) mėlynos spalvos detalių. Durų ir lentynų kraštai turi būti padengti mėlynos spalvos PVC briauna (juosta).</p> <p>Spinta turi būti su grotelėmis apatinėje jos dalyje (<i>avalynėi</i>) ir lentyna viršutinėje jos dalyje (<i>galvos apdangalams</i>) bei kabliukais drabužiams. Spintos durys turi būti varstomos, be rankenėlių atidaromos lengvu paspaudimu (<i>turi atidarymo paspaudžiant mechanizmus</i>).</p> <p>Atvira drabužinė apatinėje dalyje turi suoliuką su grotelėmis (<i>avalynėi</i>) ir dvigubą lentyną viršutinėje jos dalyje (<i>galvos apdangalams</i>) bei kabliukus drabužiams.</p>	1	<p><u>Gamintojas-Ruksa</u></p> <p>Atvira drabužinė (septynių vietų) su persirengimo spinta (dviejų varstomų durų) Atitinka tokias charakteristikas:</p> <p>Išoriniai matmenys: aukštis - 185 cm; plotis - 230 cm; gylis - 32 cm.</p> <p>Konstrukcija - visas korpusas, lentynos ir durys turi būti surinkti iš 18 mm storio laminuotos medžio drožlių plokštės (LMDP) mėlynos spalvos detalių. Durų ir lentynų kraštai turi būti padengti mėlynos spalvos PVC briauna (juosta).</p> <p>Spinta turi būti su grotelėmis apatinėje jos dalyje (<i>avalynėi</i>) ir lentyna viršutinėje jos dalyje (<i>galvos apdangalams</i>) bei kabliukais drabužiams. Spintos durys turi būti varstomos, be rankenėlių atidaromos lengvu</p>

	<p>Viso baldo kojelių konstrukcija turi leisti „išlyginti“ grindų nelygumus.</p> <p>PASTABOS:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Visi matmenys tikslinami pagal esamą situaciją. 2. Spalva derinama su projekto autoriumi. Žiūrėti priedą Nr. 4. Paveikslukas DSL-28. 		<p>paspaudimu (<i>turi atidarymo paspaudžiant mechanizmus</i>). Atvira drabužinė apatinėje dalyje turi suoliuką su grotelėmis (<i>avalynėi</i>) ir dvigubą lentyną viršutinėje jos dalyje (<i>galvos apdangalams</i>) bei kabliukus drabužiams. Viso baldo kojelių konstrukcija turi leisti „išlyginti“ grindų nelygumus.</p> <p>PASTABOS:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Visi matmenys tikslinami pagal esamą situaciją. 2. Spalva derinama su projekto autoriumi. Žiūrėti priedą Nr. 4. Paveikslukas DSL-28.
4.29	<p>Staliukas turi atitikti tokias charakteristikas:</p> <p>Išoriniai matmenys: aukštis - 185 cm; plotis - 95 cm; gylis - 32 cm.</p> <p>Konstrukcija - visas korpusas ir staliukas su stalčiais turi būti surinkti iš 18 mm storio laminuotos medžio drožlių plokštės (LMDP) mėlynos spalvos detalių. Visų detalių kraštai turi būti padengti mėlynos spalvos PVC briauna (juosta).</p> <p>Staliukas turi du stalčius su atidarymo paspaudžiant mechanizmais.</p> <p>Viso baldo kojelių konstrukcija turi leisti „išlyginti“ grindų nelygumus.</p> <p>PASTABOS:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Visi matmenys tikslinami pagal esamą situaciją. 2. Spalva derinama su projekto autoriumi. Žiūrėti priedą Nr. 4. Paveikslukas DSL-29. 	1	<p><u>Gamintojas-Ruksa</u></p> <p>Staliukas Atitinka tokias charakteristikas:</p> <p>Išoriniai matmenys: aukštis - 185 cm; plotis - 95 cm; gylis - 32 cm.</p> <p>Konstrukcija - visas korpusas ir staliukas su stalčiais turi būti surinkti iš 18 mm storio laminuotos medžio drožlių plokštės (LMDP) mėlynos spalvos detalių. Visų detalių kraštai turi būti padengti mėlynos spalvos PVC briauna (juosta).</p> <p>Staliukas turi du stalčius su atidarymo paspaudžiant mechanizmais.</p> <p>Viso baldo kojelių konstrukcija turi leisti „išlyginti“ grindų nelygumus.</p> <p>PASTABOS:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Visi matmenys tikslinami pagal esamą situaciją. 2. Spalva derinama su projekto autoriumi. Žiūrėti priedą Nr. 4. Paveikslukas DSL-29.
4.30	<p>Atvira drabužinė (<i>vienuolikos vietų</i>) turi atitikti tokias charakteristikas:</p> <p>Išoriniai matmenys: aukštis - 185 cm; plotis - 280 cm; gylis - 32 cm.</p> <p>Konstrukcija - visas korpusas, lentynos ir durys turi būti surinkti iš 18 mm storio laminuotos medžio drožlių plokštės (LMDP) mėlynos spalvos detalių. Durų ir lentynų kraštai turi būti padengti mėlynos spalvos PVC briauna (juosta).</p> <p>Atvira drabužinė apatinėje dalyje turi suoliuką su grotelėmis (<i>avalynėi</i>) ir dvigubą lentyną viršutinėje jos dalyje (<i>galvos apdangalams</i>) bei kabliukus drabužiams.</p> <p>Viso baldo kojelių konstrukcija turi leisti „išlyginti“ grindų nelygumus.</p> <p>PASTABOS:</p>	1	<p><u>Gamintojas-Ruksa</u></p> <p>Atvira drabužinė (<i>vienuolikos vietų</i>) Atitinka tokias charakteristikas:</p> <p>Išoriniai matmenys: aukštis - 185 cm; plotis - 280 cm; gylis - 32 cm.</p> <p>Konstrukcija - visas korpusas, lentynos ir durys turi būti surinkti iš 18 mm storio laminuotos medžio drožlių plokštės (LMDP) mėlynos spalvos detalių. Durų ir lentynų kraštai turi būti padengti mėlynos spalvos PVC briauna (juosta).</p> <p>Atvira drabužinė apatinėje dalyje turi suoliuką su</p>

	<p>1. Visi matmenys tikslinami pagal esamą situaciją.</p> <p>2. Spalva derinama su projekto autoriumi. Žiūrėti priedą Nr. 4. Paveiksliukas DSL-30.</p>		<p>grotelėmis (<i>avalynėi</i>) ir dvigubą lentyną viršutinėje jos dalyje (<i>galvos apdangalams</i>) bei kabliukus drabužiams. Viso baldo kojelių konstrukcija turi leisti „išlyginti“ grindų nelygumus.</p> <p><u>PASTABOS:</u></p> <p>1. Visi matmenys tikslinami pagal esamą situaciją.</p> <p>2. Spalva derinama su projekto autoriumi. Žiūrėti priedą Nr. 4. Paveiksliukas DSL-30.</p>
4.31	<p>Atvira drabužinė (<i>keturių vietų</i>) turi atitikti tokias charakteristikas:</p> <p>Išoriniai matmenys: aukštis - 185 cm; plotis - 110 cm; gylis - 32 cm.</p> <p>Konstrukcija - visas korpusas, lentynos ir durys turi būti surinkti iš 18 mm storio laminuotos medžio drožlių plokštės (LMDP) mėlynos spalvos detalių. Durų ir lentynų kraštai turi būti padengti mėlynos spalvos PVC briauna (juosta).</p> <p>Atvira drabužinė apatinėje dalyje turi suoliuką su grotelėmis (<i>avalynėi</i>) ir dvigubą lentyną viršutinėje jos dalyje (<i>galvos apdangalams</i>) bei kabliukus drabužiams. Viso baldo kojelių konstrukcija turi leisti „išlyginti“ grindų nelygumus.</p> <p><u>PASTABOS:</u></p> <p>1. Visi matmenys tikslinami pagal esamą situaciją.</p> <p>2. Spalva derinama su projekto autoriumi. Žiūrėti priedą Nr. 4. Paveiksliukas DSL-31.</p>	1	<p><u>Gamintojas-Ruksa</u></p> <p>Atvira drabužinė (<i>keturių vietų</i>) Atitinka tokias charakteristikas:</p> <p>Išoriniai matmenys: aukštis - 185 cm; plotis - 110 cm; gylis - 32 cm.</p> <p>Konstrukcija - visas korpusas, lentynos ir durys turi būti surinkti iš 18 mm storio laminuotos medžio drožlių plokštės (LMDP) mėlynos spalvos detalių. Durų ir lentynų kraštai turi būti padengti mėlynos spalvos PVC briauna (juosta).</p> <p>Atvira drabužinė apatinėje dalyje turi suoliuką su grotelėmis (<i>avalynėi</i>) ir dvigubą lentyną viršutinėje jos dalyje (<i>galvos apdangalams</i>) bei kabliukus drabužiams. Viso baldo kojelių konstrukcija turi leisti „išlyginti“ grindų nelygumus.</p> <p><u>PASTABOS:</u></p> <p>1. Visi matmenys tikslinami pagal esamą situaciją.</p> <p>2. Spalva derinama su projekto autoriumi. Žiūrėti priedą Nr. 4. Paveiksliukas DSL-31.</p>
4.32	<p>Atvira drabužinė (<i>dešimt vietų</i>) su persirengimo spinta (<i>dvių varstomų durų</i>) turi atitikti tokias charakteristikas:</p> <p>Išoriniai matmenys: aukštis - 185 cm; plotis - 306 cm; gylis - 32 cm.</p> <p>Konstrukcija - visas korpusas, lentynos ir durys turi būti surinkti iš 18 mm storio laminuotos medžio drožlių plokštės (LMDP) oranžinės spalvos detalių. Durų ir lentynų kraštai turi būti padengti oranžinės spalvos PVC briauna (juosta).</p> <p>Spinta turi būti su grotelėmis apatinėje jos dalyje (<i>avalynėi</i>) ir lentyna viršutinėje jos dalyje (<i>galvos apdangalams</i>) bei kabliukais drabužiams. Spintos durys turi būti varstomos, be rankenėlių atidaromos lengvu paspaudimu (<i>turi atidarymo paspaudžiant mechanizmus</i>).</p>	1	<p><u>Gamintojas-Ruksa</u></p> <p>Atvira drabužinė (<i>dešimt vietų</i>) su persirengimo spinta (<i>dvių varstomų durų</i>) Atitinka tokias charakteristikas:</p> <p>Išoriniai matmenys: aukštis - 185 cm; plotis - 306 cm; gylis - 32 cm.</p> <p>Konstrukcija - visas korpusas, lentynos ir durys turi būti surinkti iš 18 mm storio laminuotos medžio drožlių plokštės (LMDP) oranžinės spalvos detalių. Durų ir lentynų kraštai turi būti padengti oranžinės spalvos PVC briauna (juosta).</p> <p>Spinta turi būti su grotelėmis apatinėje jos dalyje (<i>avalynėi</i>) ir lentyna viršutinėje jos dalyje (<i>galvos</i></p>

	<p>Atvira drabužinė apatinėje dalyje turi suoliuką su grotelėmis (<i>avalynėi</i>) ir dvigubą lentyną viršutinėje jos dalyje (<i>galvos apdangalams</i>) bei kabliukus drabužiams. Viso baldo kojelių konstrukcija turi leisti „išlyginti“ grindų nelygumus.</p> <p>PASTABOS:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Visi matmenys tikslinami pagal esamą situaciją. 2. Spalva derinama su projekto autoriumi. Žiūrėti priedą Nr. 4. Paveiksliukas DSL-32. 		<p><i>apdangalams</i>) bei kabliukais drabužiams. Spintos durys turi būti varstomos, be rankenėlių atidaromos lengvu paspaudimu (<i>turi atidarymo paspaudžiant mechanizmus</i>). Atvira drabužinė apatinėje dalyje turi suoliuką su grotelėmis (<i>avalynėi</i>) ir dvigubą lentyną viršutinėje jos dalyje (<i>galvos apdangalams</i>) bei kabliukus drabužiams. Viso baldo kojelių konstrukcija turi leisti „išlyginti“ grindų nelygumus.</p> <p>PASTABOS:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Visi matmenys tikslinami pagal esamą situaciją. 2. Spalva derinama su projekto autoriumi. Žiūrėti priedą Nr. 4. Paveiksliukas DSL-32.
4.33	<p>Staliukas turi atitikti tokias charakteristikas:</p> <p>Išoriniai matmenys: aukštis - 185 cm; plotis - 73 cm; gylis - 24 cm.</p> <p>Konstrukcija - visas korpusas ir staliukas su stalčiumi turi būti surinkti iš 18 mm storio laminuotos medžio drožlių plokštės (LMDP) oranžinės spalvos detalių. Visų detalių kraštai turi būti padengti oranžinės spalvos PVC briauna (juosta).</p> <p>Staliukas turi vieną stalčių su atidarymo paspaudžiant mechanizmu.</p> <p>Viso baldo kojelių konstrukcija turi leisti „išlyginti“ grindų nelygumus.</p> <p>PASTABOS:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Visi matmenys tikslinami pagal esamą situaciją. 2. Spalva derinama su projekto autoriumi. Žiūrėti priedą Nr. 4. Paveiksliukas DSL-33. 	1	<p><u>Gamintojas-Ruksa</u></p> <p>Staliukas Atitinka tokias charakteristikas:</p> <p>Išoriniai matmenys: aukštis - 185 cm; plotis - 73 cm; gylis - 24 cm.</p> <p>Konstrukcija - visas korpusas ir staliukas su stalčiumi turi būti surinkti iš 18 mm storio laminuotos medžio drožlių plokštės (LMDP) oranžinės spalvos detalių. Visų detalių kraštai turi būti padengti oranžinės spalvos PVC briauna (juosta).</p> <p>Staliukas turi vieną stalčių su atidarymo paspaudžiant mechanizmu.</p> <p>Viso baldo kojelių konstrukcija turi leisti „išlyginti“ grindų nelygumus.</p> <p>PASTABOS:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Visi matmenys tikslinami pagal esamą situaciją. 2. Spalva derinama su projekto autoriumi. Žiūrėti priedą Nr. 4. Paveiksliukas DSL-33.
4.34	<p>Atvira drabužinė (<i>vienuolikos vietų</i>) turi atitikti tokias charakteristikas:</p> <p>Išoriniai matmenys: aukštis - 185 cm; plotis - 282 cm; gylis - 32 cm.</p> <p>Konstrukcija - visas korpusas, lentynos ir durys turi būti surinkti iš 18 mm storio laminuotos medžio drožlių plokštės (LMDP) oranžinės spalvos detalių. Durų ir lentynų kraštai turi būti padengti oranžinės spalvos PVC briauna (juosta).</p> <p>Atvira drabužinė apatinėje dalyje turi suoliuką su grotelėmis (<i>avalynėi</i>) ir dvigubą lentyną viršutinėje jos dalyje (<i>galvos apdangalams</i>) bei kabliukus drabužiams.</p>	1	<p><u>Gamintojas-Ruksa</u></p> <p>Atvira drabužinė (<i>vienuolikos vietų</i>) Atitinka tokias charakteristikas:</p> <p>Išoriniai matmenys: aukštis - 185 cm; plotis - 282 cm; gylis - 32 cm.</p> <p>Konstrukcija - visas korpusas, lentynos ir durys turi būti surinkti iš 18 mm storio laminuotos medžio drožlių plokštės (LMDP) oranžinės spalvos detalių. Durų ir lentynų kraštai</p>

	<p>Viso baldo kojelių konstrukcija turi leisti „išlyginti“ grindų nelygumus.</p> <p>PASTABOS:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Visi matmenys tikslinami pagal esamą situaciją. 2. Spalva derinama su projekto autoriumi. Žiūrėti priedą Nr. 4. Paveikslukas DSL-34. 		<p>turi būti padengti oranžinės spalvos PVC briauna (juosta). Atvira drabužinė apatinėje dalyje turi suoliuką su grotelėmis (<i>avalynėi</i>) ir dvigubą lentyną viršutinėje jos dalyje (<i>galvos apdangalams</i>) bei kabliukus drabužiams. Viso baldo kojelių konstrukcija turi leisti „išlyginti“ grindų nelygumus.</p> <p>PASTABOS:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Visi matmenys tikslinami pagal esamą situaciją. 2. Spalva derinama su projekto autoriumi. Žiūrėti priedą Nr. 4. Paveikslukas DSL-34.
4.35	<p>Atvira lentyna turi atitikti tokias charakteristikas:</p> <p>Išoriniai matmenys: aukštis - 185 cm; plotis - 120 cm; gylis - 40 cm.</p> <p>Konstrukcija - visas korpusas ir lentynos turi būti surinkti iš 18 mm storio laminuotos medžio drožlių plokštės (LMDP) oranžinės spalvos detalių. Lentynų kraštai turi būti padengti oranžinės spalvos PVC briauna (juosta). Lentyna padalinta į dvi lygias dalis. Kiekviena dalis turi po tris lentynas. Baldų kojelių konstrukcija turi leisti „išlyginti“ grindų nelygumus.</p> <p>PASTABOS:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Visi matmenys tikslinami pagal esamą situaciją. 2. Spalva derinama su projekto autoriumi. Žiūrėti priedą Nr. 4. Paveikslukas DSL-35. 	1	<p><u>Gamintojas-Ruksa</u></p> <p>Atvira lentyna Atitinka tokias charakteristikas:</p> <p>Išoriniai matmenys: aukštis - 185 cm; plotis - 120 cm; gylis - 40 cm.</p> <p>Konstrukcija - visas korpusas ir lentynos turi būti surinkti iš 18 mm storio laminuotos medžio drožlių plokštės (LMDP) oranžinės spalvos detalių. Lentynų kraštai turi būti padengti oranžinės spalvos PVC briauna (juosta). Lentyna padalinta į dvi lygias dalis. Kiekviena dalis turi po tris lentynas. Baldų kojelių konstrukcija turi leisti „išlyginti“ grindų nelygumus.</p> <p>PASTABOS:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Visi matmenys tikslinami pagal esamą situaciją. 2. Spalva derinama su projekto autoriumi. Žiūrėti priedą Nr. 4. Paveikslukas DSL-35.
4.36	<p>Atvira lentyna turi atitikti tokias charakteristikas:</p> <p>Išoriniai matmenys: aukštis - 185 cm; plotis - 150 cm; gylis - 40 cm.</p> <p>Konstrukcija - visas korpusas ir lentynos turi būti surinkti iš 18 mm storio laminuotos medžio drožlių plokštės (LMDP) oranžinės spalvos detalių. Lentynų kraštai turi būti padengti oranžinės spalvos PVC briauna (juosta). Lentyna padalinta į tris lygias dalis. Kiekviena dalis turi po tris lentynas. Baldų kojelių konstrukcija turi leisti „išlyginti“ grindų nelygumus.</p> <p>PASTABOS:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Visi matmenys tikslinami pagal esamą situaciją. 2. Spalva derinama su projekto autoriumi. Žiūrėti priedą Nr. 4. Paveikslukas DSL-36. 	1	<p><u>Gamintojas-Ruksa</u></p> <p>Atvira lentyna Atitinka tokias charakteristikas:</p> <p>Išoriniai matmenys: aukštis - 185 cm; plotis - 150 cm; gylis - 40 cm.</p> <p>Konstrukcija - visas korpusas ir lentynos turi būti surinkti iš 18 mm storio laminuotos medžio drožlių plokštės (LMDP) oranžinės spalvos detalių. Lentynų kraštai turi būti padengti oranžinės spalvos PVC briauna (juosta). Lentyna padalinta į tris lygias dalis. Kiekviena dalis turi po tris lentynas. Baldų kojelių konstrukcija turi leisti „išlyginti“ grindų</p>

			nelygumus. PASTABOS: 1. Visi matmenys tikslinami pagal esamą situaciją. 2. Spalva derinama su projekto autoriumi. Žiūrėti priedą Nr. 4. Paveikslukas DSL-36.
4.37	Patalynės spinta (<i>keturių varstomų durų</i>) turi atitikti tokias charakteristikas: Išoriniai matmenys: aukštis - 180 cm; plotis - 252 cm; gylis - 40 cm. Konstrukcija - korpusas, lentynos ir durys turi būti surinkti iš 18 mm storio laminuotos medžio drožlių plokštės (LMDP) oranžinės spalvos detalių. Durų ir lentynų kraštai turi būti padengti oranžinės spalvos PVC briauna (juosta). Nugarėlė turi būti iš 3 mm storio vienpusio šlifavimo laminuotos ar dažytos medžio plaušo plokštės. Spinta turi būti padalinta į keturias lygias dalis, kurios užsidaro atskiromis varstomomis durimis. Spintos durys be rankenėlių atidaromos lengvu paspaudimu (<i>turi atidarymo paspaudžiant mechanizmus</i>). Viso baldo kojelių konstrukcija turi leisti „išlyginti“ grindų nelygumus. PASTABOS: 1. Visi matmenys tikslinami pagal esamą situaciją. 2. Spalva derinama su projekto autoriumi. Žiūrėti priedą Nr. 4. Paveikslukas DSL-37.	1	<u>Gamintojas-Ruksa</u> Patalynės spinta (<i>keturių varstomų durų</i>) Atitinka tokias charakteristikas: Išoriniai matmenys: aukštis - 180 cm; plotis - 252 cm; gylis - 40 cm. Konstrukcija - korpusas, lentynos ir durys turi būti surinkti iš 18 mm storio laminuotos medžio drožlių plokštės (LMDP) oranžinės spalvos detalių. Durų ir lentynų kraštai turi būti padengti oranžinės spalvos PVC briauna (juosta). Nugarėlė turi būti iš 3 mm storio vienpusio šlifavimo laminuotos ar dažytos medžio plaušo plokštės. Spinta turi būti padalinta į keturias lygias dalis, kurios užsidaro atskiromis varstomomis durimis. Spintos durys be rankenėlių atidaromos lengvu paspaudimu (<i>turi atidarymo paspaudžiant mechanizmus</i>). Viso baldo kojelių konstrukcija turi leisti „išlyginti“ grindų nelygumus. PASTABOS: 1. Visi matmenys tikslinami pagal esamą situaciją. 2. Spalva derinama su projekto autoriumi. Žiūrėti priedą Nr. 4. Paveikslukas DSL-37.
4.38	Patalynės spinta (<i>keturių varstomų durų</i>) turi atitikti tokias charakteristikas: Išoriniai matmenys: aukštis - 180 cm; plotis - 252 cm; gylis - 40 cm. Konstrukcija - korpusas, lentynos ir durys turi būti surinkti iš 18 mm storio laminuotos medžio drožlių plokštės (LMDP) žalios spalvos detalių. Durų ir lentynų kraštai turi būti padengti žalios spalvos PVC briauna (juosta). Nugarėlė turi būti iš ne plonesnės kaip 3 mm storio vienpusio šlifavimo laminuotos ar dažytos medžio plaušo plokštės. Spinta turi būti padalinta į keturias lygias dalis, kurios užsidaro atskiromis varstomomis durimis. Spintos durys be rankenėlių atidaromos lengvu paspaudimu (<i>turi atidarymo paspaudžiant mechanizmus</i>). Viso baldo kojelių konstrukcija turi leisti „išlyginti“ grindų nelygumus.	1	<u>Gamintojas-Ruksa</u> Patalynės spinta (<i>keturių varstomų durų</i>) Atitinka tokias charakteristikas: Išoriniai matmenys: aukštis - 180 cm; plotis - 252 cm; gylis - 40 cm. Konstrukcija - korpusas, lentynos ir durys turi būti surinkti iš 18 mm storio laminuotos medžio drožlių plokštės (LMDP) žalios spalvos detalių. Durų ir lentynų kraštai turi būti padengti žalios spalvos PVC briauna (juosta). Nugarėlė turi būti iš ne plonesnės kaip 3 mm storio vienpusio šlifavimo laminuotos ar dažytos medžio plaušo plokštės.

	<p><u>PASTABOS:</u></p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Visi matmenys tikslinami pagal esamą situaciją. 2. Spalva derinama su projekto autoriumi. Žiūrėti priedą Nr. 4. Paveiksliukas DSL-38. 		<p>Spinta turi būti padalinta į keturias lygias dalis, kurios užsidaro atskiromis varstomomis durimis. Spintos durys be rankenėlių atidaromos lengvu paspaudimu (<i>turi atidarymo paspaudžiant mechanizmus</i>).</p> <p>Viso baldo kojelių konstrukcija turi leisti „išlyginti“ grindų nelygumus.</p> <p><u>PASTABOS:</u></p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Visi matmenys tikslinami pagal esamą situaciją. 2. Spalva derinama su projekto autoriumi. Žiūrėti priedą Nr. 4. Paveiksliukas DSL-38.
4.39	<p>Atvira lentyna turi atitikti tokias charakteristikas:</p> <p>Išoriniai matmenys: aukštis - 185 cm; plotis - 150 cm; gylis - 40 cm.</p> <p>Konstrukcija - visas korpusas ir lentynos turi būti surinkti iš 18 mm storio laminuotos medžio drožlių plokštės (LMDP) žalios spalvos detalių. Lentynų kraštai turi būti padengti žalios spalvos PVC briauna (juosta).</p> <p>Lentyna padalinta į tris lygias dalis. Kiekviena dalis turi po tris lentynas.</p> <p>Baldo kojelių konstrukcija turi leisti „išlyginti“ grindų nelygumus.</p> <p><u>PASTABOS:</u></p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Visi matmenys tikslinami pagal esamą situaciją. 2. Spalva derinama su projekto autoriumi. Žiūrėti priedą Nr. 4. Paveiksliukas DSL-39. 	1	<p><u>Gamintojas-Ruksa</u></p> <p>Atvira lentyna Atitinka tokias charakteristikas:</p> <p>Išoriniai matmenys: aukštis - 185 cm; plotis - 150 cm; gylis - 40 cm.</p> <p>Konstrukcija - visas korpusas ir lentynos turi būti surinkti iš 18 mm storio laminuotos medžio drožlių plokštės (LMDP) žalios spalvos detalių. Lentynų kraštai turi būti padengti žalios spalvos PVC briauna (juosta).</p> <p>Lentyna padalinta į tris lygias dalis. Kiekviena dalis turi po tris lentynas.</p> <p>Baldo kojelių konstrukcija turi leisti „išlyginti“ grindų nelygumus.</p> <p><u>PASTABOS:</u></p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Visi matmenys tikslinami pagal esamą situaciją. 2. Spalva derinama su projekto autoriumi. Žiūrėti priedą Nr. 4. Paveiksliukas DSL-39.
4.40	<p>Atvira lentyna turi atitikti tokias charakteristikas:</p> <p>Išoriniai matmenys: aukštis - 185 cm; plotis - 120 cm; gylis - 40 cm.</p> <p>Konstrukcija - visas korpusas ir lentynos turi būti surinkti iš 18 mm storio laminuotos medžio drožlių plokštės (LMDP) žalios spalvos detalių. Lentynų kraštai turi būti padengti žalios spalvos PVC briauna (juosta).</p> <p>Lentyna padalinta į dvi lygias dalis. Kiekviena dalis turi po tris lentynas.</p> <p>Baldo kojelių konstrukcija turi leisti „išlyginti“ grindų nelygumus.</p> <p><u>PASTABOS:</u></p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Visi matmenys tikslinami pagal esamą situaciją. 2. Spalva derinama su projekto autoriumi. Žiūrėti priedą Nr. 4. Paveiksliukas DSL-40. 	1	<p><u>Gamintojas-Ruksa</u></p> <p>Atvira lentyna Atitinka tokias charakteristikas:</p> <p>Išoriniai matmenys: aukštis - 185 cm; plotis - 120 cm; gylis - 40 cm.</p> <p>Konstrukcija - visas korpusas ir lentynos turi būti surinkti iš 18 mm storio laminuotos medžio drožlių plokštės (LMDP) žalios spalvos detalių. Lentynų kraštai turi būti padengti žalios spalvos PVC briauna (juosta).</p> <p>Lentyna padalinta į dvi lygias dalis. Kiekviena dalis turi po tris lentynas.</p> <p>Baldo kojelių konstrukcija turi leisti „išlyginti“ grindų</p>

			<p>nelygumus.</p> <p><u>PASTABOS:</u></p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Visi matmenys tikslinami pagal esamą situaciją. 2. Spalva derinama su projekto autoriumi. Žiūrėti priedą Nr. 4. Paveiksliukas DSL-40.
4.41	<p>Atvira drabužinė (vienuolikos vietų) turi atitikti tokias charakteristikas:</p> <p>Išoriniai matmenys: aukštis - 185 cm; plotis - 282 cm; gylis - 32 cm.</p> <p>Konstrukcija - visas korpusas, lentynos ir durys turi būti surinkti iš 18 mm storio laminuotos medžio drožlių plokštės (LMDP) žalios spalvos detalių. Durų ir lentynų kraštai turi būti padengti žalios spalvos PVC briauna (juosta).</p> <p>Atvira drabužinė apatinėje dalyje turi suoliuką su grotelėmis (<i>avalynėi</i>) ir dvigubą lentyną viršutinėje jos dalyje (<i>galvos apdangalams</i>) bei kabliukus drabužiams.</p> <p>Viso baldų kojelių konstrukcija turi leisti „išlyginti“ grindų nelygumus.</p> <p><u>PASTABOS:</u></p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Visi matmenys tikslinami pagal esamą situaciją. 2. Spalva derinama su projekto autoriumi. Žiūrėti priedą Nr. 4. Paveiksliukas DSL-41. 	1	<p><u>Gamintojas-Ruksa</u></p> <p>Atvira drabužinė (vienuolikos vietų) Atitinka tokias charakteristikas:</p> <p>Išoriniai matmenys: aukštis - 185 cm; plotis - 282 cm; gylis - 32 cm.</p> <p>Konstrukcija - visas korpusas, lentynos ir durys turi būti surinkti iš 18 mm storio laminuotos medžio drožlių plokštės (LMDP) žalios spalvos detalių. Durų ir lentynų kraštai turi būti padengti žalios spalvos PVC briauna (juosta).</p> <p>Atvira drabužinė apatinėje dalyje turi suoliuką su grotelėmis (<i>avalynėi</i>) ir dvigubą lentyną viršutinėje jos dalyje (<i>galvos apdangalams</i>) bei kabliukus drabužiams.</p> <p>Viso baldų kojelių konstrukcija turi leisti „išlyginti“ grindų nelygumus.</p> <p><u>PASTABOS:</u></p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Visi matmenys tikslinami pagal esamą situaciją. 2. Spalva derinama su projekto autoriumi. Žiūrėti priedą Nr. 4. Paveiksliukas DSL-41.
4.42	<p>Staliukas turi atitikti tokias charakteristikas:</p> <p>Išoriniai matmenys: aukštis - 185 cm; plotis - 73 cm; gylis - 24 cm.</p> <p>Konstrukcija - visas korpusas ir staliukas su stalčiumi turi būti surinkti iš 18 mm storio laminuotos medžio drožlių plokštės (LMDP) žalios spalvos detalių. Visų detalių kraštai turi būti padengti žalios spalvos PVC briauna (juosta).</p> <p>Staliukas turi vieną stalčių su atidarymo paspaudžiant mechanizmu.</p> <p>Viso baldų kojelių konstrukcija turi leisti „išlyginti“ grindų nelygumus.</p> <p><u>PASTABOS:</u></p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Visi matmenys tikslinami pagal esamą situaciją. 2. Spalva derinama su projekto autoriumi. Žiūrėti priedą Nr. 4. Paveiksliukas DSL-42. 	1	<p><u>Gamintojas-Ruksa</u></p> <p>Staliukas Atitinka tokias charakteristikas:</p> <p>Išoriniai matmenys: aukštis - 185 cm; plotis - 73 cm; gylis - 24 cm.</p> <p>Konstrukcija - visas korpusas ir staliukas su stalčiumi turi būti surinkti iš 18 mm storio laminuotos medžio drožlių plokštės (LMDP) žalios spalvos detalių. Visų detalių kraštai turi būti padengti žalios spalvos PVC briauna (juosta).</p> <p>Staliukas turi vieną stalčių su atidarymo paspaudžiant mechanizmu.</p> <p>Viso baldų kojelių konstrukcija turi leisti „išlyginti“ grindų nelygumus.</p> <p><u>PASTABOS:</u></p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Visi matmenys tikslinami pagal esamą situaciją.

			2. Spalva derinama su projekto autoriumi. Žiūrėti priedą Nr. 4. Paveikslukas DSL-42.
4.43	<p>Atvira drabužinė (dešimt vietų) su persirengimo spinta (dviejų varstomų durų) turi atitikti tokias charakteristikas:</p> <p>Išoriniai matmenys: aukštis - 185 cm; plotis - 306 cm; gylis - 32 cm.</p> <p>Konstrukcija - visas korpusas, lentynos ir durys turi būti surinkti iš 18 mm storio laminuotos medžio drožlių plokštės (LMDP) žalios spalvos detalių. Durų ir lentynų kraštai turi būti padengti žalios spalvos PVC briauna (juosta).</p> <p>Spinta turi būti su grotelėmis apatinėje jos dalyje (<i>avalynėi</i>) ir lentyna viršutinėje jos dalyje (<i>galvos apdangalams</i>) bei kabliukais drabužiams. Spintos durys turi būti varstomos, be rankenėlių atidaromos lengvu paspaudimu (<i>turi atidarymo paspaudžiant mechanizmus</i>).</p> <p>Atvira drabužinė apatinėje dalyje turi suoliuką su grotelėmis (<i>avalynėi</i>) ir dvigubą lentyną viršutinėje jos dalyje (<i>galvos apdangalams</i>) bei kabliukus drabužiams.</p> <p>Viso baldų kojelių konstrukcija turi leisti „išlyginti“ grindų nelygumus.</p> <p>PASTABOS:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Visi matmenys tikslinami pagal esamą situaciją. 2. Spalva derinama su projekto autoriumi. Žiūrėti priedą Nr. 4. Paveikslukas DSL-43. 	1	<p><u>Gamintojas-Ruksa</u></p> <p>Atvira drabužinė (dešimt vietų) su persirengimo spinta (dviejų varstomų durų) Atitinka tokias charakteristikas:</p> <p>Išoriniai matmenys: aukštis - 185 cm; plotis - 306 cm; gylis - 32 cm.</p> <p>Konstrukcija - visas korpusas, lentynos ir durys turi būti surinkti iš 18 mm storio laminuotos medžio drožlių plokštės (LMDP) žalios spalvos detalių. Durų ir lentynų kraštai turi būti padengti žalios spalvos PVC briauna (juosta).</p> <p>Spinta turi būti su grotelėmis apatinėje jos dalyje (<i>avalynėi</i>) ir lentyna viršutinėje jos dalyje (<i>galvos apdangalams</i>) bei kabliukais drabužiams. Spintos durys turi būti varstomos, be rankenėlių atidaromos lengvu paspaudimu (<i>turi atidarymo paspaudžiant mechanizmus</i>).</p> <p>Atvira drabužinė apatinėje dalyje turi suoliuką su grotelėmis (<i>avalynėi</i>) ir dvigubą lentyną viršutinėje jos dalyje (<i>galvos apdangalams</i>) bei kabliukus drabužiams.</p> <p>Viso baldų kojelių konstrukcija turi leisti „išlyginti“ grindų nelygumus.</p> <p><u>PASTABOS:</u></p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Visi matmenys tikslinami pagal esamą situaciją. 2. Spalva derinama su projekto autoriumi. Žiūrėti priedą Nr. 4. Paveikslukas DSL-43.
4.44	<p>Atvira lentyna turi atitikti tokias charakteristikas:</p> <p>Išoriniai matmenys: aukštis - 185 cm; plotis - 306 cm; gylis - 40 cm.</p> <p>Konstrukcija - visas korpusas ir lentynos turi būti surinkti iš 18 mm storio laminuotos medžio drožlių plokštės (LMDP) geltonos spalvos detalių. Lentynų kraštai turi būti padengti geltonos spalvos PVC briauna (juosta).</p> <p>Lentyna padalinta į penkias lygias dalis. Kiekviena dalis turi po tris lentynas.</p> <p>Baldų kojelių konstrukcija turi leisti „išlyginti“ grindų nelygumus.</p> <p>PASTABOS:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Visi matmenys tikslinami pagal esamą situaciją. 2. Spalva derinama su projekto autoriumi. Žiūrėti priedą Nr. 4. Paveikslukas DSL-44. 	1	<p><u>Gamintojas-Ruksa</u></p> <p>Atvira lentyna Atitinka tokias charakteristikas:</p> <p>Išoriniai matmenys: aukštis - 185 cm; plotis - 306 cm; gylis - 40 cm.</p> <p>Konstrukcija - visas korpusas ir lentynos turi būti surinkti iš 18 mm storio laminuotos medžio drožlių plokštės (LMDP) geltonos spalvos detalių. Lentynų kraštai turi būti padengti geltonos spalvos PVC briauna (juosta).</p> <p>Lentyna padalinta į penkias lygias dalis. Kiekviena dalis turi po tris lentynas.</p> <p>Baldų kojelių konstrukcija turi leisti „išlyginti“ grindų nelygumus.</p>

			<u>PASTABOS:</u> 1. Visi matmenys tikslinami pagal esamą situaciją. 2. Spalva derinama su projekto autoriumi. Žiūrėti priedą Nr. 4. Paveiksliukas DSL-44.
4.45	Atvira drabužinė (septynių vietų) su persirengimo spinta (dviejų varstomų durų) turi atitikti tokias charakteristikas: Išoriniai matmenys: aukštis - 185 cm; plotis - 230 cm; gylis - 32 cm. Konstrukcija - visas korpusas, lentynos ir durys turi būti surinkti iš 18 mm storio laminuotos medžio drožlių plokštės (LMDP) geltonos spalvos detalių. Durų ir lentynų kraštai turi būti padengti geltonos spalvos PVC briauna (juosta). Spinta turi būti su grotelėmis apatinėje jos dalyje (<i>avalynėi</i>) ir lentyna viršutinėje jos dalyje (<i>galvos apdangalams</i>) bei kabliukais drabužiams. Spintos durys turi būti varstomos, be rankenėlių atidaromos lengvu paspaudimu (<i>turi atidarymo paspaudžiant mechanizmus</i>). Atvira drabužinė apatinėje dalyje turi suoliuką su grotelėmis (<i>avalynėi</i>) ir dvigubą lentyną viršutinėje jos dalyje (<i>galvos apdangalams</i>) bei kabliukus drabužiams. Viso baldų kojelių konstrukcija turi leisti „išlyginti“ grindų nelygumus. <u>PASTABOS:</u> 1. Visi matmenys tikslinami pagal esamą situaciją. 2. Spalva derinama su projekto autoriumi. Žiūrėti priedą Nr. 4. Paveiksliukas DSL-45.	1	<u>Gamintojas-Ruksa</u> Atvira drabužinė (septynių vietų) su persirengimo spinta (dviejų varstomų durų) Atitinka tokias charakteristikas: Išoriniai matmenys: aukštis - 185 cm; plotis - 230 cm; gylis - 32 cm. Konstrukcija - visas korpusas, lentynos ir durys turi būti surinkti iš 18 mm storio laminuotos medžio drožlių plokštės (LMDP) geltonos spalvos detalių. Durų ir lentynų kraštai turi būti padengti geltonos spalvos PVC briauna (juosta). Spinta turi būti su grotelėmis apatinėje jos dalyje (<i>avalynėi</i>) ir lentyna viršutinėje jos dalyje (<i>galvos apdangalams</i>) bei kabliukais drabužiams. Spintos durys turi būti varstomos, be rankenėlių atidaromos lengvu paspaudimu (<i>turi atidarymo paspaudžiant mechanizmus</i>). Atvira drabužinė apatinėje dalyje turi suoliuką su grotelėmis (<i>avalynėi</i>) ir dvigubą lentyną viršutinėje jos dalyje (<i>galvos apdangalams</i>) bei kabliukus drabužiams. Viso baldų kojelių konstrukcija turi leisti „išlyginti“ grindų nelygumus. <u>PASTABOS:</u> 1. Visi matmenys tikslinami pagal esamą situaciją. 2. Spalva derinama su projekto autoriumi. Žiūrėti priedą Nr. 4. Paveiksliukas DSL-45.
4.46	Atvira drabužinė (keturių vietų) turi atitikti tokias charakteristikas: Išoriniai matmenys: aukštis - 185 cm; plotis - 110 cm; gylis - 32 cm. Konstrukcija - visas korpusas, lentynos ir durys turi būti surinkti iš 18 mm storio laminuotos medžio drožlių plokštės (LMDP) geltonos spalvos detalių. Durų ir lentynų kraštai turi būti padengti geltonos spalvos PVC briauna (juosta). Atvira drabužinė apatinėje dalyje turi suoliuką su grotelėmis (<i>avalynėi</i>) ir dvigubą lentyną viršutinėje jos dalyje (<i>galvos apdangalams</i>) bei kabliukus drabužiams. Viso baldų kojelių konstrukcija turi leisti „išlyginti“ grindų nelygumus. <u>PASTABOS:</u>	1	<u>Gamintojas-Ruksa</u> Atvira drabužinė (keturių vietų) Atitinka tokias charakteristikas: Išoriniai matmenys: aukštis - 185 cm; plotis - 110 cm; gylis - 32 cm. Konstrukcija - visas korpusas, lentynos ir durys turi būti surinkti iš 18 mm storio laminuotos medžio drožlių plokštės (LMDP) geltonos spalvos detalių. Durų ir lentynų kraštai turi būti padengti geltonos spalvos PVC briauna (juosta). Atvira drabužinė apatinėje dalyje turi suoliuką su

	<p>1. Visi matmenys tikslinami pagal esamą situaciją.</p> <p>2. Spalva derinama su projekto autoriumi. Žiūrėti priedą Nr. 4. Paveiksliukas DSL-46.</p>		<p>grotelėmis (<i>avalynėi</i>) ir dvigubą lentyną viršutinėje jos dalyje (<i>galvos apdangalams</i>) bei kabliukus drabužiams. Viso baldo kojelių konstrukcija turi leisti „išlyginti“ grindų nelygumus.</p> <p><u>PASTABOS:</u></p> <p>1. Visi matmenys tikslinami pagal esamą situaciją.</p> <p>2. Spalva derinama su projekto autoriumi. Žiūrėti priedą Nr. 4. Paveiksliukas DSL-46.</p>
4.47	<p>Atvira drabužinė (<i>vienuolikos vietų</i>) turi atitikti tokias charakteristikas:</p> <p>Išoriniai matmenys: aukštis - 185 cm; plotis - 280 cm; gylis - 32 cm.</p> <p>Konstrukcija - visas korpusas, lentynos ir durys turi būti surinkti iš 18 mm storio laminuotos medžio drožlių plokštės (LMDP) geltonos spalvos detalių. Durų ir lentynų kraštai turi būti padengti geltonos spalvos PVC briauna (juosta).</p> <p>Atvira drabužinė apatinėje dalyje turi suoliuką su grotelėmis (<i>avalynėi</i>) ir dvigubą lentyną viršutinėje jos dalyje (<i>galvos apdangalams</i>) bei kabliukus drabužiams. Viso baldo kojelių konstrukcija turi leisti „išlyginti“ grindų nelygumus.</p> <p><u>PASTABOS:</u></p> <p>1. Visi matmenys tikslinami pagal esamą situaciją.</p> <p>2. Spalva derinama su projekto autoriumi. Žiūrėti priedą Nr. 4. Paveiksliukas DSL-47.</p>	1	<p><u>Gamintojas-Ruksa</u></p> <p>Atvira drabužinė (<i>vienuolikos vietų</i>) Atitinka tokias charakteristikas:</p> <p>Išoriniai matmenys: aukštis - 185 cm; plotis - 280 cm; gylis - 32 cm.</p> <p>Konstrukcija - visas korpusas, lentynos ir durys turi būti surinkti iš 18 mm storio laminuotos medžio drožlių plokštės (LMDP) geltonos spalvos detalių. Durų ir lentynų kraštai turi būti padengti geltonos spalvos PVC briauna (juosta).</p> <p>Atvira drabužinė apatinėje dalyje turi suoliuką su grotelėmis (<i>avalynėi</i>) ir dvigubą lentyną viršutinėje jos dalyje (<i>galvos apdangalams</i>) bei kabliukus drabužiams. Viso baldo kojelių konstrukcija turi leisti „išlyginti“ grindų nelygumus.</p> <p><u>PASTABOS:</u></p> <p>1. Visi matmenys tikslinami pagal esamą situaciją.</p> <p>2. Spalva derinama su projekto autoriumi. Žiūrėti priedą Nr. 4. Paveiksliukas DSL-47.</p>
4.48	<p>Staliukas turi atitikti tokias charakteristikas:</p> <p>Išoriniai matmenys: aukštis - 185 cm; plotis - 95 cm; gylis - 32 cm.</p> <p>Konstrukcija - visas korpusas ir staliukas su stalčiais turi būti surinkti iš 18 mm storio laminuotos medžio drožlių plokštės (LMDP) geltonos spalvos detalių. Visų detalių kraštai turi būti padengti geltonos spalvos PVC briauna (juosta).</p> <p>Staliukas turi du stalčius su atidarymo paspaudžiant mechanizmais. Viso baldo kojelių konstrukcija turi leisti „išlyginti“ grindų nelygumus.</p> <p><u>PASTABOS:</u></p> <p>1. Visi matmenys tikslinami pagal esamą situaciją.</p> <p>2. Spalva derinama su projekto autoriumi. Žiūrėti priedą Nr. 4. Paveiksliukas DSL-48.</p>	1	<p><u>Gamintojas-Ruksa</u></p> <p>Staliukas Atitinka tokias charakteristikas:</p> <p>Išoriniai matmenys: aukštis - 185 cm; plotis - 95 cm; gylis - 32 cm.</p> <p>Konstrukcija - visas korpusas ir staliukas su stalčiais turi būti surinkti iš 18 mm storio laminuotos medžio drožlių plokštės (LMDP) geltonos spalvos detalių. Visų detalių kraštai turi būti padengti geltonos spalvos PVC briauna (juosta).</p> <p>Staliukas turi du stalčius su atidarymo paspaudžiant mechanizmais.</p>

			<p>Viso baldo kojelių konstrukcija turi leisti „išlyginti“ grindų nelygumus.</p> <p><u>PASTABOS:</u></p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Visi matmenys tikslinami pagal esamą situaciją. 2. Spalva derinama su projekto autoriumi. Žiūrėti priedą Nr. 4. Paveiksliukas DSL-48.
4.49	<p>Patalynės spinta (<i>penkių varstomų durų</i>) turi atitikti tokias charakteristikas:</p> <p>Išoriniai matmenys: aukštis - 145 cm; plotis - 275 cm; gylis - 40 cm.</p> <p>Konstrukcija - korpusas, lentynos ir durys turi būti surinkti iš 18 mm storio laminuotos medžio drožlių plokštės (LMDP) geltonos spalvos detalių. Durų ir lentynų kraštai turi būti padengti geltonos spalvos PVC briauna (juosta). Nugarėlė turi būti iš ne plonesnės kaip 3 mm storio vienpusio šlifavimo laminuotos ar dažytos medžio plaušo plokštės. Spinta turi būti padalinta į penkias lygias dalis, kurios užsidaro atskiromis varstomomis durimis. Spintos durys be rankenėlių atidaromos lengvu paspaudimu (<i>turi atidarymo paspaudžiant mechanizmus</i>).</p> <p>Viso baldo kojelių konstrukcija turi leisti „išlyginti“ grindų nelygumus.</p> <p><u>PASTABOS:</u></p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Visi matmenys tikslinami pagal esamą situaciją. 2. Spalva derinama su projekto autoriumi. Žiūrėti priedą Nr. 4. Paveiksliukas DSL-49. 	1	<p><u>Gamintojas-Ruksa</u></p> <p>Patalynės spinta (<i>penkių varstomų durų</i>) Atitinka tokias charakteristikas:</p> <p>Išoriniai matmenys: aukštis - 145 cm; plotis - 275 cm; gylis - 40 cm.</p> <p>Konstrukcija - korpusas, lentynos ir durys turi būti surinkti iš 18 mm storio laminuotos medžio drožlių plokštės (LMDP) geltonos spalvos detalių. Durų ir lentynų kraštai turi būti padengti geltonos spalvos PVC briauna (juosta). Nugarėlė turi būti iš ne plonesnės kaip 3 mm storio vienpusio šlifavimo laminuotos ar dažytos medžio plaušo plokštės. Spinta turi būti padalinta į penkias lygias dalis, kurios užsidaro atskiromis varstomomis durimis. Spintos durys be rankenėlių atidaromos lengvu paspaudimu (<i>turi atidarymo paspaudžiant mechanizmus</i>).</p> <p>Viso baldo kojelių konstrukcija turi leisti „išlyginti“ grindų nelygumus.</p> <p><u>PASTABOS:</u></p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Visi matmenys tikslinami pagal esamą situaciją. 2. Spalva derinama su projekto autoriumi. Žiūrėti priedą Nr. 4. Paveiksliukas DSL-49.
4.50	<p>Patalynės spinta (<i>penkių varstomų durų</i>) turi atitikti tokias charakteristikas:</p> <p>Išoriniai matmenys: aukštis - 145 cm; plotis - 275 cm; gylis - 40 cm.</p> <p>Konstrukcija - korpusas, lentynos ir durys turi būti surinkti iš 18 mm storio laminuotos medžio drožlių plokštės (LMDP) oranžinės spalvos detalių. Durų ir lentynų kraštai turi būti padengti oranžinės spalvos PVC briauna (juosta). Nugarėlė turi būti iš ne plonesnės kaip 3 mm storio vienpusio šlifavimo laminuotos ar dažytos medžio plaušo plokštės. Spinta turi būti padalinta į penkias lygias dalis, kurios užsidaro atskiromis varstomomis durimis. Spintos durys be rankenėlių atidaromos lengvu paspaudimu (<i>turi atidarymo</i></p>	1	<p><u>Gamintojas-Ruksa</u></p> <p>Patalynės spinta (<i>penkių varstomų durų</i>) Atitinka tokias charakteristikas:</p> <p>Išoriniai matmenys: aukštis - 145 cm; plotis - 275 cm; gylis - 40 cm.</p> <p>Konstrukcija - korpusas, lentynos ir durys turi būti surinkti iš 18 mm storio laminuotos medžio drožlių plokštės (LMDP) oranžinės spalvos detalių. Durų ir lentynų kraštai turi būti padengti oranžinės spalvos PVC briauna (juosta).</p>

	<p><i>paspaudžiant mechanizmus).</i> Viso baldo kojelių konstrukcija turi leisti „išlyginti“ grindų nelygumus. PASTABOS: 1. Visi matmenys tikslinami pagal esamą situaciją. 2. Spalva derinama su projekto autoriumi. Žiūrėti priedą Nr. 4. Paveikslukas DSL-50.</p>		<p>Nugarėlė turi būti iš ne plonesnės kaip 3 mm storio vienkpusio šlifavimo laminuotos ar dažytos medžio plaušo plokštės. Spinta turi būti padalinta į penkias lygias dalis, kurios užsidaro atskiromis varstomomis durimis. Spintos durys be rankenėlių atidaromos lengvu paspaudimu (<i>turi atidarymo paspaudžiant mechanizmus).</i> Viso baldo kojelių konstrukcija turi leisti „išlyginti“ grindų nelygumus. PASTABOS: 1. Visi matmenys tikslinami pagal esamą situaciją. 2. Spalva derinama su projekto autoriumi. Žiūrėti priedą Nr. 4. Paveikslukas DSL-50.</p>
4.51	<p>Atvira lentyna turi atitikti tokias charakteristikas: Išoriniai matmenys: aukštis - 185 cm; plotis - 306 cm; gylis - 40 cm. Konstrukcija - visas korpusas ir lentynos turi būti surinkti iš 18 mm storio laminuotos medžio drožlių plokštės (LMDP) oranžinės spalvos detalių. Lentynų kraštai turi būti padengti oranžinės spalvos PVC briauna (juosta). Lentyna padalinta į penkias lygias dalis. Kiekviena dalis turi po tris lentynas. Baldo kojelių konstrukcija turi leisti „išlyginti“ grindų nelygumus. PASTABOS: 1. Visi matmenys tikslinami pagal esamą situaciją. 2. Spalva derinama su projekto autoriumi. Žiūrėti priedą Nr. 4. Paveikslukas DSL-51.</p>	1	<p><u>Gamintojas-Ruksa</u> Atvira lentyna Atitinka tokias charakteristikas: Išoriniai matmenys: aukštis - 185 cm; plotis - 306 cm; gylis - 40 cm. Konstrukcija - visas korpusas ir lentynos turi būti surinkti iš 18 mm storio laminuotos medžio drožlių plokštės (LMDP) oranžinės spalvos detalių. Lentynų kraštai turi būti padengti oranžinės spalvos PVC briauna (juosta). Lentyna padalinta į penkias lygias dalis. Kiekviena dalis turi po tris lentynas. Baldo kojelių konstrukcija turi leisti „išlyginti“ grindų nelygumus. PASTABOS: 1. Visi matmenys tikslinami pagal esamą situaciją. 2. Spalva derinama su projekto autoriumi. Žiūrėti priedą Nr. 4. Paveikslukas DSL-51.</p>
4.52	<p>Atvira drabužinė (<i>septynių vietų</i>) su persirengimo spinta (<i>dviejų varstomų durų</i>) turi atitikti tokias charakteristikas: Išoriniai matmenys: aukštis - 185 cm; plotis - 230 cm; gylis - 32 cm. Konstrukcija - visas korpusas, lentynos ir durys turi būti surinkti iš 18 mm storio laminuotos medžio drožlių plokštės (LMDP) oranžinės spalvos detalių. Durų ir lentynų kraštai turi būti padengti oranžinės spalvos PVC briauna (juosta). Spinta turi būti su grotelėmis apatinėje jos dalyje (<i>avalynėi</i>) ir lentyna viršutinėje jos</p>	1	<p><u>Gamintojas-Ruksa</u> Atvira drabužinė (<i>septynių vietų</i>) su persirengimo spinta (<i>dviejų varstomų durų</i>) Atitinka tokias charakteristikas: Išoriniai matmenys: aukštis - 185 cm; plotis - 230 cm; gylis - 32 cm. Konstrukcija - visas korpusas, lentynos ir durys turi būti surinkti iš 18 mm storio laminuotos medžio drožlių plokštės (LMDP) oranžinės spalvos detalių. Durų ir lentynų kraštai</p>

	<p>dalyje (<i>galvos apdangalams</i>) bei kabliukais drabužiams. Spintos durys turi būti varstomos, be rankenėlių atidaromos lengvu paspaudimu (<i>turi atidarymo paspaudžiant mechanizmus</i>).</p> <p>Atvira drabužinė apatinėje dalyje turi suoliuką su grotelėmis (<i>avalynėi</i>) ir dvigubą lentyną viršutinėje jos dalyje (<i>galvos apdangalams</i>) bei kabliukus drabužiams. Viso baldo kojelių konstrukcija turi leisti „išlyginti“ grindų nelygumus.</p> <p>PASTABOS:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Visi matmenys tikslinami pagal esamą situaciją. 2. Spalva derinama su projekto autoriumi. Žiūrėti priedą Nr. 4. Paveikslukas DSL-52. 		<p>turi būti padengti oranžinės spalvos PVC briauna (juosta). Spinta turi būti su grotelėmis apatinėje jos dalyje (<i>avalynėi</i>) ir lentyna viršutinėje jos dalyje (<i>galvos apdangalams</i>) bei kabliukais drabužiams. Spintos durys turi būti varstomos, be rankenėlių atidaromos lengvu paspaudimu (<i>turi atidarymo paspaudžiant mechanizmus</i>).</p> <p>Atvira drabužinė apatinėje dalyje turi suoliuką su grotelėmis (<i>avalynėi</i>) ir dvigubą lentyną viršutinėje jos dalyje (<i>galvos apdangalams</i>) bei kabliukus drabužiams. Viso baldo kojelių konstrukcija turi leisti „išlyginti“ grindų nelygumus.</p> <p>PASTABOS:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Visi matmenys tikslinami pagal esamą situaciją. 2. Spalva derinama su projekto autoriumi. Žiūrėti priedą Nr. 4. Paveikslukas DSL-52.
4.53	<p>Staliukas turi atitikti tokias charakteristikas:</p> <p>Išoriniai matmenys: aukštis - 185 cm; plotis - 95 cm; gylis - 32 cm.</p> <p>Konstrukcija - visas korpusas ir staliukas su stalčiais turi būti surinkti iš 18 mm storio laminuotos medžio drožlių plokštės (LMDP) oranžinės spalvos detalių. Visų detalių kraštai turi būti padengti oranžinės spalvos PVC briauna (juosta).</p> <p>Staliukas turi du stalčius su atidarymo paspaudžiant mechanizmais.</p> <p>Viso baldo kojelių konstrukcija turi leisti „išlyginti“ grindų nelygumus.</p> <p>PASTABOS:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Visi matmenys tikslinami pagal esamą situaciją. 2. Spalva derinama su projekto autoriumi. Žiūrėti priedą Nr. 4. Paveikslukas DSL-53. 	1	<p>Gamintojas-Ruksa</p> <p>Staliukas Atitinka tokias charakteristikas:</p> <p>Išoriniai matmenys: aukštis - 185 cm; plotis - 95 cm; gylis - 32 cm.</p> <p>Konstrukcija - visas korpusas ir staliukas su stalčiais turi būti surinkti iš 18 mm storio laminuotos medžio drožlių plokštės (LMDP) oranžinės spalvos detalių. Visų detalių kraštai turi būti padengti oranžinės spalvos PVC briauna (juosta).</p> <p>Staliukas turi du stalčius su atidarymo paspaudžiant mechanizmais.</p> <p>Viso baldo kojelių konstrukcija turi leisti „išlyginti“ grindų nelygumus.</p> <p>PASTABOS:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Visi matmenys tikslinami pagal esamą situaciją. 2. Spalva derinama su projekto autoriumi. Žiūrėti priedą Nr. 4. Paveikslukas DSL-53.
4.54	<p>Atvira drabužinė (vienuolikos vietų) turi atitikti tokias charakteristikas:</p> <p>Išoriniai matmenys: aukštis - 185 cm; plotis - 280 cm; gylis - 32 cm.</p> <p>Konstrukcija - visas korpusas, lentynos ir durys turi būti surinkti iš 18 mm storio laminuotos medžio drožlių plokštės (LMDP) oranžinės spalvos detalių. Durų ir lentynų</p>	1	<p>Gamintojas-Ruksa</p> <p>Atvira drabužinė (vienuolikos vietų) Atitinka tokias charakteristikas:</p> <p>Išoriniai matmenys: aukštis - 185 cm; plotis - 280 cm; gylis - 32 cm.</p>

	<p>kraštai turi būti padengti oranžinės spalvos PVC briauna (juosta). Atvira drabužinė apatinėje dalyje turi suoliuką su grotelėmis (<i>avalynėi</i>) ir dvigubą lentyną viršutinėje jos dalyje (<i>galvos apdangalams</i>) bei kabliukus drabužiams. Viso baldo kojelių konstrukcija turi leisti „išlyginti“ grindų nelygumus.</p> <p>PASTABOS:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Visi matmenys tikslinami pagal esamą situaciją. 2. Spalva derinama su projekto autoriumi. Žiūrėti priedą Nr. 4. Paveikslukas DSL-54. 		<p>Konstrukcija - visas korpusas, lentynos ir durys turi būti surinkti iš 18 mm storio laminuotos medžio drožlių plokštės (LMDP) oranžinės spalvos detalių. Durų ir lentynų kraštai turi būti padengti oranžinės spalvos PVC briauna (juosta). Atvira drabužinė apatinėje dalyje turi suoliuką su grotelėmis (<i>avalynėi</i>) ir dvigubą lentyną viršutinėje jos dalyje (<i>galvos apdangalams</i>) bei kabliukus drabužiams. Viso baldo kojelių konstrukcija turi leisti „išlyginti“ grindų nelygumus.</p> <p>PASTABOS:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Visi matmenys tikslinami pagal esamą situaciją. 2. Spalva derinama su projekto autoriumi. Žiūrėti priedą Nr. 4. Paveikslukas DSL-54.
4.55	<p>Atvira drabužinė (<i>keturių vietų</i>) turi atitikti tokias charakteristikas:</p> <p>Išoriniai matmenys: aukštis - 185 cm; plotis - 110 cm; gylis - 32 cm.</p> <p>Konstrukcija - visas korpusas, lentynos ir durys turi būti surinkti iš 18 mm storio laminuotos medžio drožlių plokštės (LMDP) oranžinės spalvos detalių. Durų ir lentynų kraštai turi būti padengti oranžinės spalvos PVC briauna (juosta). Atvira drabužinė apatinėje dalyje turi suoliuką su grotelėmis (<i>avalynėi</i>) ir dvigubą lentyną viršutinėje jos dalyje (<i>galvos apdangalams</i>) bei kabliukus drabužiams. Viso baldo kojelių konstrukcija turi leisti „išlyginti“ grindų nelygumus.</p> <p>PASTABOS:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Visi matmenys tikslinami pagal esamą situaciją. 2. Spalva derinama su projekto autoriumi. Žiūrėti priedą Nr. 4. Paveikslukas DSL-55. 	1	<p><u>Gamintojas-Ruksa</u> Atvira drabužinė (<i>keturių vietų</i>) Atitinka tokias charakteristikas:</p> <p>Išoriniai matmenys: aukštis - 185 cm; plotis - 110 cm; gylis - 32 cm.</p> <p>Konstrukcija - visas korpusas, lentynos ir durys turi būti surinkti iš 18 mm storio laminuotos medžio drožlių plokštės (LMDP) oranžinės spalvos detalių. Durų ir lentynų kraštai turi būti padengti oranžinės spalvos PVC briauna (juosta). Atvira drabužinė apatinėje dalyje turi suoliuką su grotelėmis (<i>avalynėi</i>) ir dvigubą lentyną viršutinėje jos dalyje (<i>galvos apdangalams</i>) bei kabliukus drabužiams. Viso baldo kojelių konstrukcija turi leisti „išlyginti“ grindų nelygumus.</p> <p>PASTABOS:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Visi matmenys tikslinami pagal esamą situaciją. 2. Spalva derinama su projekto autoriumi. Žiūrėti priedą Nr. 4. Paveikslukas DSL-55.
4.56	<p>Atvira drabužinė (<i>dešimt vietų</i>) su persirengimo spinta (<i>dvių varstomų durų</i>) turi atitikti tokias charakteristikas:</p> <p>Išoriniai matmenys: aukštis - 185 cm; plotis - 306 cm; gylis - 32 cm.</p> <p>Konstrukcija - visas korpusas, lentynos ir durys turi būti surinkti iš 18 mm storio laminuotos medžio drožlių plokštės (LMDP) mėlynos spalvos detalių. Durų ir lentynų</p>	1	<p><u>Gamintojas-Ruksa</u> Atvira drabužinė (<i>dešimt vietų</i>) su persirengimo spinta (<i>dvių varstomų durų</i>) Atitinka tokias charakteristikas:</p> <p>Išoriniai matmenys: aukštis - 185 cm; plotis - 306 cm; gylis - 32 cm.</p> <p>Konstrukcija - visas korpusas, lentynos ir durys turi būti</p>

	<p>kraštai turi būti padengti mėlynos spalvos PVC briauna (juosta). Spinta turi būti su grotelėmis apatinėje jos dalyje (<i>avalynėi</i>) ir lentyna viršutinėje jos dalyje (<i>galvos apdangalams</i>) bei kabliukais drabužiams. Spintos durys turi būti varstomos, be rankenėlių atidaromos lengvu paspaudimu (<i>turi atidarymo paspaudžiant mechanizmus</i>).</p> <p>Atvira drabužinė apatinėje dalyje turi suoliuką su grotelėmis (<i>avalynėi</i>) ir dvigubą lentyną viršutinėje jos dalyje (<i>galvos apdangalams</i>) bei kabliukus drabužiams. Viso baldo kojelių konstrukcija turi leisti „išlyginti“ grindų nelygumus.</p> <p><u>PASTABOS:</u></p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Visi matmenys tikslinami pagal esamą situaciją. 2. Spalva derinama su projekto autoriumi. Žiūrėti priedą Nr. 4. Paveiksliukas DSL-56. 		<p>surinkti iš 18 mm storio laminuotos medžio drožlių plokštės (LMDP) mėlynos spalvos detalių. Durų ir lentynų kraštai turi būti padengti mėlynos spalvos PVC briauna (juosta). Spinta turi būti su grotelėmis apatinėje jos dalyje (<i>avalynėi</i>) ir lentyna viršutinėje jos dalyje (<i>galvos apdangalams</i>) bei kabliukais drabužiams. Spintos durys turi būti varstomos, be rankenėlių atidaromos lengvu paspaudimu (<i>turi atidarymo paspaudžiant mechanizmus</i>).</p> <p>Atvira drabužinė apatinėje dalyje turi suoliuką su grotelėmis (<i>avalynėi</i>) ir dvigubą lentyną viršutinėje jos dalyje (<i>galvos apdangalams</i>) bei kabliukus drabužiams. Viso baldo kojelių konstrukcija turi leisti „išlyginti“ grindų nelygumus.</p> <p><u>PASTABOS:</u></p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Visi matmenys tikslinami pagal esamą situaciją. 2. Spalva derinama su projekto autoriumi. Žiūrėti priedą Nr. 4. Paveiksliukas DSL-56.
4.57	<p>Staliukas turi atitikti tokias charakteristikas:</p> <p>Išoriniai matmenys: aukštis - 185 cm; plotis - 73 cm; gylis - 24 cm.</p> <p>Konstrukcija - visas korpusas ir staliukas su stalčiumi turi būti surinkti iš 18 mm storio laminuotos medžio drožlių plokštės (LMDP) mėlynos spalvos detalių. Visų detalių kraštai turi būti padengti mėlynos spalvos PVC briauna (juosta). Staliukas turi vieną stalčių su atidarymo paspaudžiant mechanizmu. Viso baldo kojelių konstrukcija turi leisti „išlyginti“ grindų nelygumus.</p> <p><u>PASTABOS:</u></p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Visi matmenys tikslinami pagal esamą situaciją. 2. Spalva derinama su projekto autoriumi. Žiūrėti priedą Nr. 4. Paveiksliukas DSL-57. 	1	<p><u>Gamintojas-Ruksa</u> Staliukas Atitinka tokias charakteristikas:</p> <p>Išoriniai matmenys: aukštis - 185 cm; plotis - 73 cm; gylis - 24 cm.</p> <p>Konstrukcija - visas korpusas ir staliukas su stalčiumi turi būti surinkti iš 18 mm storio laminuotos medžio drožlių plokštės (LMDP) mėlynos spalvos detalių. Visų detalių kraštai turi būti padengti mėlynos spalvos PVC briauna (juosta). Staliukas turi vieną stalčių su atidarymo paspaudžiant mechanizmu. Viso baldo kojelių konstrukcija turi leisti „išlyginti“ grindų nelygumus.</p> <p><u>PASTABOS:</u></p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Visi matmenys tikslinami pagal esamą situaciją. 2. Spalva derinama su projekto autoriumi. Žiūrėti priedą Nr. 4. Paveiksliukas DSL-57.
4.58	<p>Atvira drabužinė (vienuolikos vietų) turi atitikti tokias charakteristikas:</p> <p>Išoriniai matmenys: aukštis - 185 cm; plotis - 282 cm; gylis - 32 cm.</p>	1	<p><u>Gamintojas-Ruksa</u> Atvira drabužinė (vienuolikos vietų) Atitinka tokias charakteristikas:</p> <p>Išoriniai matmenys: aukštis - 185 cm;</p>

	<p>Konstrukcija - visas korpusas, lentynos ir durys turi būti surinkti iš 18 mm storio laminuotos medžio drožlių plokštės (LMDP) mėlynos spalvos detalių. Durų ir lentynų kraštai turi būti padengti mėlynos spalvos PVC briauna (juosta).</p> <p>Atvira drabužinė apatinėje dalyje turi suoliuką su grotelėmis (<i>avalynėi</i>) ir dvigubą lentyną viršutinėje jos dalyje (<i>galvos apdangalams</i>) bei kabliukus drabužiams.</p> <p>Viso baldo kojelių konstrukcija turi leisti „išlyginti“ grindų nelygumus.</p> <p><u>PASTABOS:</u></p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Visi matmenys tikslinami pagal esamą situaciją. 2. Spalva derinama su projekto autoriumi. Žiūrėti priedą Nr. 4. Paveikslukas DSL-58. 		<p>plotis - 282 cm; gylis - 32 cm.</p> <p>Konstrukcija - visas korpusas, lentynos ir durys turi būti surinkti iš 18 mm storio laminuotos medžio drožlių plokštės (LMDP) mėlynos spalvos detalių. Durų ir lentynų kraštai turi būti padengti mėlynos spalvos PVC briauna (juosta).</p> <p>Atvira drabužinė apatinėje dalyje turi suoliuką su grotelėmis (<i>avalynėi</i>) ir dvigubą lentyną viršutinėje jos dalyje (<i>galvos apdangalams</i>) bei kabliukus drabužiams.</p> <p>Viso baldo kojelių konstrukcija turi leisti „išlyginti“ grindų nelygumus.</p> <p><u>PASTABOS:</u></p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Visi matmenys tikslinami pagal esamą situaciją. 2. Spalva derinama su projekto autoriumi. Žiūrėti priedą Nr. 4. Paveikslukas DSL-58.
4.59	<p>Atvira lentyna turi atitikti tokias charakteristikas:</p> <p>Išoriniai matmenys: aukštis - 185 cm; plotis - 120 cm; gylis - 40 cm.</p> <p>Konstrukcija - visas korpusas ir lentynos turi būti surinkti iš 18 mm storio laminuotos medžio drožlių plokštės (LMDP) mėlynos spalvos detalių. Lentynų kraštai turi būti padengti mėlynos spalvos PVC briauna (juosta).</p> <p>Lentyna padalinta į dvi lygias dalis. Kiekviena dalis turi po tris lentynas.</p> <p>Baldo kojelių konstrukcija turi leisti „išlyginti“ grindų nelygumus.</p> <p><u>PASTABOS:</u></p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Visi matmenys tikslinami pagal esamą situaciją. 2. Spalva derinama su projekto autoriumi. Žiūrėti priedą Nr. 4. Paveikslukas DSL-59. 	1	<p><u>Gamintojas-Ruksa</u></p> <p>Atvira lentyna Atitinka tokias charakteristikas:</p> <p>Išoriniai matmenys: aukštis - 185 cm; plotis - 120 cm; gylis - 40 cm.</p> <p>Konstrukcija - visas korpusas ir lentynos turi būti surinkti iš 18 mm storio laminuotos medžio drožlių plokštės (LMDP) mėlynos spalvos detalių. Lentynų kraštai turi būti padengti mėlynos spalvos PVC briauna (juosta).</p> <p>Lentyna padalinta į dvi lygias dalis. Kiekviena dalis turi po tris lentynas.</p> <p>Baldo kojelių konstrukcija turi leisti „išlyginti“ grindų nelygumus.</p> <p><u>PASTABOS:</u></p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Visi matmenys tikslinami pagal esamą situaciją. 2. Spalva derinama su projekto autoriumi. Žiūrėti priedą Nr. 4. Paveikslukas DSL-59.
4.60	<p>Atvira lentyna turi atitikti tokias charakteristikas:</p> <p>Išoriniai matmenys: aukštis - 185 cm; plotis - 150 cm; gylis - 40 cm.</p> <p>Konstrukcija - visas korpusas ir lentynos turi būti surinkti iš 18 mm storio laminuotos medžio drožlių plokštės (LMDP) mėlynos spalvos detalių. Lentynų kraštai turi būti padengti mėlynos spalvos PVC briauna (juosta).</p>	1	<p><u>Gamintojas-Ruksa</u></p> <p>Atvira lentyna Atitinka tokias charakteristikas:</p> <p>Išoriniai matmenys: aukštis - 185 cm; plotis - 150 cm; gylis - 40 cm.</p> <p>Konstrukcija - visas korpusas ir lentynos turi būti surinkti iš 18 mm storio laminuotos medžio drožlių plokštės (LMDP)</p>

	<p>Lentyna padalinta į tris lygias dalis. Kiekviena dalis turi po tris lentynas. Baldo kojelių konstrukcija turi leisti „išlyginti“ grindų nelygumus.</p> <p>PASTABOS:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Visi matmenys tikslinami pagal esamą situaciją. 2. Spalva derinama su projekto autoriumi. Žiūrėti priedą Nr. 4. Paveikslukas DSL-60. 		<p>mėlynos spalvos detalių. Lentynų kraštai turi būti padengti mėlynos spalvos PVC briauna (juosta). Lentyna padalinta į tris lygias dalis. Kiekviena dalis turi po tris lentynas. Baldo kojelių konstrukcija turi leisti „išlyginti“ grindų nelygumus.</p> <p>PASTABOS:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Visi matmenys tikslinami pagal esamą situaciją. 2. Spalva derinama su projekto autoriumi. Žiūrėti priedą Nr. 4. Paveikslukas DSL-60.
4.61	<p>Patalynės spinta (<i>keturių varstomų durų</i>) turi atitikti tokias charakteristikas:</p> <p>Išoriniai matmenys: aukštis - 180 cm; plotis - 208 cm; gylis - 40 cm.</p> <p>Konstrukcija - korpusas, lentynos ir durys turi būti surinkti iš 18 mm storio laminuotos medžio drožlių plokštės (LMDP) mėlynos spalvos detalių. Durų ir lentynų kraštai turi būti padengti mėlynos spalvos PVC briauna (juosta). Nugarėlė turi būti iš ne plonesnės nei 3 mm storio vienpusio šlifavimo laminuotos ar dažytos medžio plaušo plokštės. Spinta turi būti padalinta į keturias lygias dalis, kurios užsidaro atskiromis varstomomis durimis. Spintos durys be rankenėlių atidaromos lengvu paspaudimu (<i>turi atidarymo paspaudžiant mechanizmus</i>).</p> <p>Viso baldo kojelių konstrukcija turi leisti „išlyginti“ grindų nelygumus.</p> <p>PASTABOS:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Visi matmenys tikslinami pagal esamą situaciją. 2. Spalva derinama su projekto autoriumi. Žiūrėti priedą Nr. 4. Paveikslukas DSL-61. 	1	<p>Gamintojas-Rukša</p> <p>Patalynės spinta (<i>keturių varstomų durų</i>) Atitinka tokias charakteristikas:</p> <p>Išoriniai matmenys: aukštis - 180 cm; plotis - 208 cm; gylis - 40 cm.</p> <p>Konstrukcija - korpusas, lentynos ir durys turi būti surinkti iš 18 mm storio laminuotos medžio drožlių plokštės (LMDP) mėlynos spalvos detalių. Durų ir lentynų kraštai turi būti padengti mėlynos spalvos PVC briauna (juosta). Nugarėlė turi būti iš ne plonesnės nei 3 mm storio vienpusio šlifavimo laminuotos ar dažytos medžio plaušo plokštės. Spinta turi būti padalinta į keturias lygias dalis, kurios užsidaro atskiromis varstomomis durimis. Spintos durys be rankenėlių atidaromos lengvu paspaudimu (<i>turi atidarymo paspaudžiant mechanizmus</i>).</p> <p>Viso baldo kojelių konstrukcija turi leisti „išlyginti“ grindų nelygumus.</p> <p>PASTABOS:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Visi matmenys tikslinami pagal esamą situaciją. 2. Spalva derinama su projekto autoriumi. Žiūrėti priedą Nr. 4. Paveikslukas DSL-61.

Bendrieji reikalavimai:

1. Baldai turi būti gaminami laikantis šioje techninėje specifikacijoje išdėstytų reikalavimų baldų matmenims, medžiagoms ir konstrukcijai. Visų baldų paviršiai turi būti atsparūs trinčiams, braižymui, buitiniams valymo priemonėms, blukimui. LMDP plokščių PVC briaunų storis baldų karkasui turi būti 0,45-0,6 mm, fasadams - 2 mm. Visų baldų stalčiai ir durėlės turi būti su lėto/svėlnaus uždarymo funkcija. Virtuvės stalviršio viršutinė plokštuma ir fasadinė briauna turi būti dengta nepertraukiama HPL danga. Visi balduose įrengiami kabliukai turi būti nerūdijančio plieno, dvigubi. Drabužinėse įrengtos grotelės batams turi būti stacionarios iš nerūdijančio plieno.

2. Visų prekių kaina yra pardavimo kaina, įskaitant prekės pakuotę, transportavimą, krovimo darbus bei surinkimą (pas konkretų užsakovą), PVM ir visus kitus tiekėjo numatytus ar nenumatytus mokesčius.
3. Baldai turi atitikti visus higienos reikalavimus ir saugumo standartus. Visos medžiagos naudojamos gaminiui sukonstruoti turi būti sertifikuotos, saugios vaikams ir netoksiškos.
4. Būtina nurodyti baldams gaminti numatomas naudoti medžiagas ir baldinę furnitūrą, jų baldų paviršių spalvą ir faktūrą.
5. Baldai, jų sudėtinės dalys ir gamyboje numatomos naudoti baldinės medžiagos ir furnitūra turi atitikti nustatytus Lietuvos Respublikoje rodiklius (saugos, pastovumo, ilgaamžiškumo ir nekenksmingumo), atsižvelgiant į baldų rūšį ar medžiagą ir naudojimo sferą. Baldo savybės turi tenkinti „darboviečių, viešbučių ir kitų baldų“ kategorijai nustatytas privalomųjų rodiklių vertes.
6. Prieš gaminant baldus, tiekėjas įsipareigoja išmatuoti apstatomas patalpas ir baldų įrengimo vietas. Tiekėjas privalo prieš baldų gamybą pateikti ir su projekto autoriumi suderinti detalius techninius baldų brėžinius.
7. Gavus Užsakymą, Tiekėjas įsipareigoja nuolat informuodamas Užsakovą pagaminti, atvežti ir sumontuoti baldus nuo sutarties pasirašymo dienos per 7 (septynias) savaites.
8. Tiekėjas turi pateikti reikalavimo atitikimą įrodančius (arba lygiaverčius) sertifikatus dokumentus patvirtinančius baldų gamybai naudojamų medžiagų tinkamumą ir saugumą (ISO standartų sertifikatus) kopijos. Korpusiniai baldai turi atitikti LST EN 14073-2:2004, LST EN 14073-3:2004, LST EN 14074:2004, LST CEN/TR 14073-1:2004.
9. Baldams kokybės (tiekėjų) garantijos terminas turi būti ne trumpesnis nei 24 mėnesiai. Garantijos galiojimo terminas pradedamas skaičiuoti nuo prekių perdavimo konkrečiam užsakovui dienos juos pilnai sumontavus.
10. Grafoje „**Siūloma techninė charakteristika, gamintojas**“, vadovaujantis Viešųjų pirkimų tarnybos išaiškinimu^[1], turi būti nurodytos tikslūs ir konkretūs siūlomos prekės duomenys, nepaliekant lentelėje pateiktų dydžių reikšmių tolerancijų ir tokių reikšmių, kaip „lygiavertė“, „atitinka“ ir pan.

[1] http://vpt.lrv.lt/lt/news/view_item/id.1596