

Uždaroji akcinė bendrovė „Telekonta“, Žemaitės g. 17, LT-03118 Vilnius, tel. (8~5) 215 1849, faks. (8~5) 239 5172, el.p. info@telekonta.lt, rejestro Nr. AB 94-6, įmonės kodas 144803197, PVM kodas LT448031917, ISO 9001:2015; ISO 14001:2015; OHSAS 18001:2007; ISO 20000-1:2011; ISO 27001:2013

Valstybės sienos apsaugos tarnybai prie
Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerijos

PASIŪLYMAS DĖL PRIEGLOBSČIO PRAŠYTOJŲ BENDRABUČIO VAIZDO STEBĖJIMO ĮRANGOS PIRKIMO

2020-10-23 Nr. 515394
Vilnius

Tiekėjo pavadinimas / <i>Jeigu dalyvauja ūkio subjektų grupė, surašomi visi dalyvių pavadinimai/</i>	UAB „Telekonta“
Tiekėjo pavadinimas (<i>Jeigu dalyvauja tiekėjų grupė, surašomi visi grupės narių pavadinimai:</i> <i>Atsakingasis partneris:</i> <i>Partneris Nr. 1:</i> <i>Partneris Nr. 2 ir t.t.:</i>)	-
Tiekėjo adresas (<i>Jeigu dalyvauja tiekėjų grupė, surašomi visi dalyvių adresai</i>)	Žemaitės g. 17, LT-03118 Vilnius
Už pasiūlymą atsakingo asmens pareigos, vardas, pavardė	Pardavimų direktorius Giedrius Sabūnas
Už pasiūlymą atsakingo asmens telefono numeris	+370 5 2151849
Už pasiūlymą atsakingo asmens el. pašto adresas	giedrius.sabunas@telekonta.lt
Rekvizitai: • įmonės kodas; • PVM kodas; • atsiskaitomoji sąskaita; • bankas, banko kodas.	Įm.k.: 144803197 PVM kodas: LT448031917 LT96 7180 0000 0846 7918 AB Šiaulių bankas, 71800

Pastaba. Pildoma, jei tiekėjas ketina pasitelkti subtiektą (-ų)

Subtiektų (-ų) pavadinimas (-ai)	-
Subtiektų (-ų) adresas (-ai)	-
Kuriai sutarties daliai (kokioms paslaugoms ar pan.) ketinama pasitelkti subtiektą	-

1. Šiuo pasiūlymu pažymime, kad sutinkame su visomis pirkimo sąlygomis, nustatytomis:

- 1) skelbime apie pirkimą, paskelbtame Lietuvos Respublikos viešųjų pirkimų įstatymo nustatyta tvarka;
- 2) šiose pirkimo sąlygose;
- 3) kituose pirkimo dokumentuose (jų paaiškinimuose, papildymuose).

2. Šiame pasiūlyme yra pateikta ir ši konfidenciali informacija (*pildyti tuomet, jei bus pateikta konfidenciali informacija. Tiekėjas negali nurodyti, kad konfidencialus yra pasiūlymo įkainis (kaina) arba, kad visas pasiūlymas yra konfidencialus*):

Įmonės kodas 144803197
PVM kodas LT448031917

Atsiskaitomoji sąskaita
LT96718000008467918
AB Šiaulių bankas
Banko kodas 71800

Žemaitės g. 17
LT-03118 Vilnius
Tel.+370 5 2151849
info@telekonta.lt



Eil. Nr.	Pateikto dokumento pavadinimas (rekomenduojama pavadinime vartoti žodį „Konfidencialu“)	Dokumentas yra įkeltas šioje CVP IS pasiūlymo lango eilutėje („Prisegti dokumentai“ arba „Kvalifikaciniai klausimai“ prie atsakymo į klausimą)
	-	-

3. Mes siūlome šią prekę:

Pasiūlymo valiuta:				Eur
Eil. Nr.	Pavadinimas	Mato vnt.	Kiekis	Pasiūlymo kaina * (be PVM)
1.	PPB vaizdo stebėjimo įranga	vnt.	1	8 676,30
Pasiūlymo kaina (be PVM)				8 676,30
Pasiūlymo kaina (su PVM)				10 498,32

Pasiūlymo kaina be PVM – 8 676,30 Eur	Kaina žodžiais: aštuoni tūkstančiai šeši šimtai septyniasdešimt šeši eurai 30 ct
Pasiūlymo kaina su PVM – 10 498,32 Eur	Kaina žodžiais: Dešimt tūkstančių keturi šimtai devyniasdešimt aštuoni eurai 32 ct

Jei suma skaičiais neatitinka sumos žodžiais, teisinga laikoma suma žodžiais.

Į šią kainą įeina visos išlaidos ir visi mokesčiai.

Pastabos:

1)* kainos pasiūlyme nurodomos suapvalintos, paliekant du skaitmenis po kablelio.

2) tais atvejais, kai pagal galiojančius teisės aktus Teikėjui nereikia mokėti PVM, Teikėjas atitinkamų skilčių nepildo ir nurodo priežastis, dėl kurių PVM nemoka.

1. Siūloma prekė visiškai atitinka pirkimo dokumentuose pateiktą techninę specifikaciją ir jos savybės tokios:

Eil. Nr.	Techniniai reikalavimai	Tiekėjas turi įrašyti prekės gamintoją, modelį ir siūlomos prekės kitus prašomus konkrečius duomenis (apsiribojimas įrašais „atitinka“ ir/arba „taip“ negalimas)
1.	Techniniai reikalavimai stacionarioms vidaus stebėjimo kameroms 7 vnt.	DAHUA IPC-HDBW5431RP-ZE
1.1.	Onvif standartą arba lygiavertį;	Onvif, PSIA, CGI
1.2.	vaizdo kompresiją H.264 arba lygiavertę;	Vaizdo kompresija H.264; H.264+; H.265; H.265+
1.3.	matricą su ne mažesne kaip 1/3" įstrižaine;	1/3" CMOS matrica
1.4.	matricą ne blogesnę kaip 4 MP;	4MP matrica
1.5.	skiriamąją gebą ne mažesnę kaip 2688×1520;	Kameros skiriamoji geba yra 2688×1520
1.6.	dinaminį diapazoną ne blogesnę kaip 120 dB;	Kameros dinaminis diapazonas yra 120 dB
1.7.	santykį signalas/triukšmas (S/N), ne mažiau kaip 50 dB;	Santykis signalas/triukšmas (S/N): didesnis kaip 50 dB

1.8.	jautrumą ne blogiau kaip 0.3 lx spalvotam vaizdui ir 0,03 lx juodai baltam vaizdui kai F 1,4 esant užsklandos laikui ne didesniam, nei 1/30s ir vaizdo signalo lygiui ne mažesniam, nei 30 IRE; Objektyvas turi būti varifokalinio tipo, plačiam kampui ribose nuo 100° iki 130° (H), siauram kampui ribose nuo 25° iki 40° (H);	Kameros jautrumas: 0.03 lx spalvotam vaizdui ir 0 lx juodai baltam vaizdui kai F 1,4 esant užsklandos laikui ne didesniam, nei 1/30s ir vaizdo signalo lygiui 30 IRE; Objektyvas varifokalinio tipo, plačiam kampui ribose nuo 106° (H), siauram kampui nuo 31° (H)
1.9.	maitinimas turi būti per duomenų kabelį (PoE);	Kameros maitinimas 12V DC arba per duomenų kabelį PoE
1.10.	turi veikti esant lauko temperatūroms nuo -20°C iki +50°C;	Nuo -30°C iki +60°C
1.11.	turi atitikti IP 67 arba lygiavėrcio atsparumo standarto reikalavimus bei ne mažiau nei IK10 atsparumas smūgiams;	IP67, IK10
1.12.	automatinį balčio balansą;	Kamera turi automatinį balčio balansą
1.13.	priešpriešinės šviesos kompensaciją;	Kamera turi priešpriešinės šviesos (BLC) kompensaciją
1.14.	automatinę elektroninę užsklandą ne siauresnėse ribose kaip nuo 1/30 iki 1/10000s.;	Kamerą turi elektroninę užsklandą nuo 1/3 iki 1/100000s ribose
1.15.	rankinį ir automatinį persijungimo režimą iš spalvoto vaizdo į „juodai baltą“ vaizdą;	Kamera turi rankinį ir automatinį persijungimo režimą iš spalvoto vaizdo į „juodai baltą“ vaizdą
1.16.	turi veikti esant oro santykiniai drėgmei 95 %;	Kamera veiks esant oro santykiniai drėgmei 95 %
1.17.	stacionarios kameros turi būti apsaugotos žaibo iškrovikliais;	Stacionarios kameros bus apsaugotos žaibo iškrovikliais
1.18.	turi būti užtikrintas stacionarių kamerų apžvalgos zonų (atstumo ir kampo) IR apšvietimas	Bus užtikrintas stacionarių kamerų apžvalgos zonų IR apšvietimas. Kamera turi IR apšvietimą max 50m
2.	Techniniai reikalavimai stacionarioms lauko stebėjimo kameroms 2 vnt.	DAHUA IPC-HFW2431TP-ZS
2.1.	Onvif standartą arba lygiavertį	Onvif profilis S ir G
2.2.	Vaizdo kompresiją H.264 arba lygiavertę;	Vaizdo kompresija H.264; H.264+; H.265; H.265+; M-JPEG
2.3.	matricą su ne mažesne kaip 1/3" įstrižaine	1/3" CMOS matrica
2.4.	matricą ne blogesnę kaip 4 MP	4MP matrica
2.5.	skiriamąją gebą ne mažesnę kaip 2688x1520	Kameros skiriamoji geba yra 2688x1520
2.6.	dinaminį diapazoną ne blogesnę kaip 120 dB;	Kameros dinaminis diapazonas yra 120 dB
2.7.	santykį signalas/triukšmas (S/N), ne mažiau kaip 50 dB;	Santykis signalas/triukšmas (S/N): didesnis kaip 50 dB
2.8.	jautrumą ne blogiau kaip 0.05 lx spalvotam vaizdui ir 0,03 lx juodai baltam vaizdui kai F 1,4, „ne mažesnei 50 IRE“;	Kameros jautrumas: 0.03 lx spalvotam vaizdui ir 0 lx juodai baltam vaizdui kai F 1,4
2.9.	Objektyvas turi būti varifokalinio tipo, plačiam kampui ribose nuo 100° iki 130° (H), siauram kampui ribose nuo 25° iki 40° (H);	Objektyvas varifokalinio tipo, plačiam kampui ribose nuo 104° (H), siauram kampui nuo 28° (H)
2.10.	turi atitikti IP 67 arba lygiavėrcio atsparumo standarto;	Atitinka IP67
2.11.	automatinį balčio balansą;	Kamera turi automatinį balčio balansą

2.12.	priešpriešinės šviesos kompensaciją;	Kamera turi priešpriešinės šviesos (BLC) kompensaciją
2.13.	automatinę elektroninę užsklandą ne siauresnėse ribose kaip nuo 1/30 iki 1/100000s.;	automatinę elektroninę užsklandą ribose nuo 1/3 iki 1/100000s.;
2.14.	rankinį ir automatinį persijungimo režimą iš spalvoto vaizdo į „juodai baltą“ vaizdą;	Kamera turi rankinį ir automatinį persijungimo režimą iš spalvoto vaizdo į „juodai baltą“ vaizdą
2.15.	turi veikti esant oro santykiniai drėgmei 95 %;	Kamera veiks esant oro santykiniai drėgmei 95 %
2.16.	elektros maitinimas nemažiau PoE+;	Maitinimas 12V AC arba PoE+
2.17.	darbinė temperatūra nemažiau negu nuo -30°C iki +50°C;	Kameros darbinė temperatūra: nuo -30°C iki +60°C
2.18.	stacionarios kameros turi būti apsaugotos žaibo iškrovikliais;	Stacionarios kameros bus apsaugotos žaibo iškrovikliais
2.19.	turi būti užtikrintas stacionarių kamerų apžvalgos zonų (atstumo ir kampo) IR apšvietimas.	Bus užtikrintas stacionarių kamerų apžvalgos zonų IR apšvietimas. Kamera turi IR apšvietimą max 60m
3.	Techniniai reikalavimai komutatoriui 1 vnt.	HP Aruba 2930F 48G POE+ (JL256A)
3.1.	Montavimas 19“ stove (aukštis) ne daugiau 1U	Montuojamas į 19“ spintą. Aukštis 1U
3.2.	Įvesties/išvesties prievadai ne mažiau 44 - RJ-45 10/100/1000 PoE+ su automatinio greitaveikos atpažinimu ir ne mažiau 4 – 10/100/1000 COMBO Geth (RJ45) / MiniGBIC (SFP)	Komutatorius turi 48 vnt. RJ-45 10/100/1000 PoE+ su automatinio greitaveikos atpažinimu 4 vnt. – 10/100/1000 COMBO Geth (RJ45) / MiniGBIC (SFP) prievadų.
3.3.	Komplekte nemažiau kaip 2 vnt. MiniGBIC (SFP) modulių. MiniGBIC modulis turi būti suderintas su nauju ir esamais komutatoriais	Bus 2 vnt. MiniGBIC (SFP) modulių. MiniGBIC moduliai suderinami su nauju ir esamais komutatoriais.
3.4.	LAN tinklo architektūra GigabitEthernet	LAN tinklo architektūra: GigabitEthernet
3.5.	Komunikacijos prievadai: 1 – RJ-45; 1 – mikro-B USB	Komunikacijos prievadai: 1 – RJ-45; 1 – mikro-B USB
3.6.	Valdymas, stebėjimas ir konfigūravimas HTTP(WEB) ,SNMP1-v3, RMON	Valdymas, stebėjimas ir konfigūravimas vykdomas per: HTTP (WEB) - Hypertext Transfer Protocol, Telnet, SSH - Secure Shell, SNMP1-v3, RMON1 - Remote Monitoring
3.7.	Prievadų maitinimas POE+	Prievadų maitinimas POE+
3.8.	Galimybė administratoriui priskirti prievadams pavadinimus	Komutatorius turi galimybę administratoriui priskirti prievadams pavadinimus
3.9.	Tinklas pilnai dvipusis, DHCP palaikymas, reitingo apribojimai, IP maršrutizavimas, VLAN palaikymas,	Tinklas pilnai dvipusis, DHCP palaikymas, reitingo apribojimai, IP maršrutizavimas, VLAN palaikymas
3.10.	Saugumo funkcijos: galimybė autentifikuoti vartotoją pagal MAC adresą, SSH/SSL palaikymas, galimybė apriboti pagal MAC adresą	Komutatorius turi galimybę autentifikuoti vartotoją pagal MAC adresą, SSH/SSL palaikymas, apriboti pagal MAC adresą
3.11.	Palaikomi protokolai ir standartai: IEEE 802.1AX-2008 Link Aggregation, IEEE 802.1D - Spanning Tree, IEEE 802.1p - Priority, IEEE 802.1Q - Virtual LANs, IEEE 802.1s - Multiple Spanning Tree, IEEE 802.1v - VLAN	Palaikomi protokolai ir standartai: IEEE 802.1AX-2008 Link Aggregation, IEEE 802.1D - Spanning Tree, IEEE 802.1p - Priority, IEEE 802.1Q - Virtual LANs, IEEE 802.1s - Multiple Spanning Tree, IEEE

	Classification by Protocol and Port, IEEE 802.1w - Rapid Convergence Spannin	802.1v - VLAN Classification by Protocol and Port, IEEE 802.1w - Rapid Convergence Spannin
3.12.	MAC fizinių adresų palaikymas nemažiau kaip 16000	MAC fizinių adresų palaikymas: 32768 adresai
3.13.	Vidinės magistralės greitis nemažiau kaip 170 Gb/s	Vidinės magistralės greitis: 176 Gb/s
3.14.	Pralaidumas nemažiau kaip 95.2 mpps	Pralaidumas: iki 112.0 Mpps
3.15.	Atminties buferis nemažiau kaip 11.25 MB	Atminties buferis: 12.38 MB
3.16.	Perjungimo sluoksnis nemažiau kaip L3	Perjungimo sluoksnis: L2 ir L3
3.17.	Maitinimas AC 220V (50Hz)	Maitinimas: AC 100÷240V (50/60Hz)
3.18.	POE galingumas nemažiau kaip 350 W	Maksimali galia 459 W
3.19.	Plotis nemažiau kaip 442.5 mm	Plotis: 442.5 mm
3.20.	Aukštis nemažiau kaip 336 mm	Aukštis: 43.9 mm
3.21.	Gylis nemažiau kaip 44.5 mm	Gylis: 304.2 mm
4.	Techniniai reikalavimai HDD diskams 8 vnt.	Seagate Skyhawk ST6000VX0003
4.1.	Pločio formatas: 3,5"	Formatas: 3,5"
4.2.	Talpa: ≥ 6 TB	Talpa: 6 TB
4.3.	Kietojo disko valdiklis SATA3 (6Gb/s)	SATA3 (6 Gb/s)
4.4.	Apsukos per minute (Rpm) nemažiau ≥ 7200	7200 rpm
4.5.	skirti DVR/NVR vaizdo įrašymo įrenginiams	skirti DVR/NVR vaizdo įrašymo įrenginiams
4.6.	Darbinis režimas: 24/7	Darbinis režimas: 24/7

6. Kartu su pasiūlymu pateikiami šie dokumentai :

Eil. Nr.	Pateiktų dokumentų pavadinimas	Dokumento puslapių skaičius	Ar dokumente pateikiama informacija konfidenciali (Taip/Ne)
1.	11-V-2.21.1 Įgaliojimas Giedrius Sabūnas.	1 psl.	NE

Pastaba. Teikėjui nenurodžius, kokia informacija yra konfidenciali, laikoma, kad konfidencialios informacijos pasiūlyme nėra.

Pasiūlymas galioja iki datos nurodytos pirkimo dokumentuose.

Pardavimų direktorius



Giedrius Sabūnas