



UAB „Scenos techninis servisas“

(UAB „Scenos techninis servisas“, Aukštaičių g. 6, 11341, Vilnius, mail@sts.lt, +370 5 275 2209, duomenys kaupiami ir saugomi Juridinių asmenų registre, į.k. 120139389, PVM mok. kodas LT201393811)

Marijampolės kultūros centrui

**PASIŪLYMAS
DĖL MIKROFONŲ, KOLONĖLIŲ IR SUSIJUSIOS ĮRANGOS, TRANSPORTAVIMO DĖŽIŲ
IR STOVŲ PIRKIMO**

2020-11-26 Nr. VP-2020-11-26/01

(data)

Vilnius

(sudarymo vieta)

**I SKYRIUS
TECHNINĖ INFORMACIJA IR DUOMENYS APIE TIEKĖJĄ**

Tiekėjo pavadinimas ir kodas ¹	UAB „SCENOS TECHINIS SERVISAS“, į. k. 120139389
Asmens, įgalioto bendrauti su perkančiąją organizacija vardas ir pavardė	Artūras Osinskis
Asmens, įgalioto bendrauti su perkančiąją organizacija telefono numeris	+370 671 06537

Ūkio subjektai, kurių pajėgumais remiasi tiekėjas:

Nr.	Ūkio subtiekiejo pavadinimas ir kodas ²	Pirkimo dokumentų reikalavimo punktas, kuriam atitikti remiamasi ūkio subjekto pajėgumais
1	2	3

¹ Jeigu pirkime dalyvauja ūkio subjektų grupė, tai surašomi visi dalyvių pavadinimai ir visų dalyvių kodai. Jeigu pasiūlymą teikia juridinis asmuo, tai nurodomas juridinio asmens kodas, jeigu fizinis asmuo – fizinio asmens kodas arba gimimo data.

² Jeigu subtiekiejas yra juridinis asmuo, nurodomas juridinio asmens kodas, jeigu fizinis asmuo – fizinio asmens kodas.

Subtiekėjai ir jiems perduodama vykdyti pirkimo sutarties dalis³:

Nr.	Subtiekėjo pavadinimas ir kodas ⁴	Pirkimo sutarties objekto dalies, perduodamos vykdyti subtiekėjui, aprašymas ir apimtis (eurais ir (ar) dalis procentais)
1	2	3

II SKYRIUS

PIRKIMO OBJEKTAS IR TECHNINIAI PARAMETRAI

Siūlomos įrangos parametrai:

Nr.	Reikalaujamas parametras	Tiekėjo siūloma reikšmė ⁵	Nuoroda į pagrindžiantį dokumentą (failo pavadinimas, puslapio numeris) ^{6 7}
1	2	3	4
1.	Minimalūs reikalavimai Transportavimo dėžei su ratukais	-	-
1.1.	Gamintojas, modelis ⁸	Thon Rack 12U Profi 50 Shockmount	-
1.2.	Profesionali 19" rack tipo aparatūros dėžė;	Profesionali 19" rack tipo aparatūros dėžė;	1. 12U Profi 50.jpg; puslapio nr. 1
1.3.	Su antišoko mechanizmu;	Su antišoko mechanizmu;	1. 12U Profi 50.jpg; puslapio nr. 1
1.4.	Su ratukais (bent du iš jų su stabdymo funkcija);	Su ratukais (du iš jų su stabdymo funkcija);	1. 12U Profi 50.jpg; puslapio nr. 1;

³ Tiekėjas privalo nurodyti, kokiai pirkimo sutarties daliai ketina pasitelkti subtiekėjus, tačiau neprivalo nurodyti konkrečių subtiekėjų, jeigu jie nėra žinomi.

⁴ Jeigu subtiekėjas yra juridinis asmuo, nurodomas juridinio asmens kodas, jeigu fizinis asmuo – fizinio asmens kodas arba gimimo data.

⁵ Kai reikalaujamas parametras yra apibūdintas tiksliais duomenimis, tai tiekėjas šiame stulpelyje pateikia konkrečius duomenis, o ne abstraktus turinio įsipareigojimus, kad reikalavimai bus įvykdyti. Kai reikalaujamas parametras nėra apibūdintas tiksliais duomenimis, tai tiekėjas šiame stulpelyje pateikia trumpinį „Atitinka“ arba „Neatitinka“.

⁶ Reikalavimai šio stulpelio pildymui pateikiami Pirkimo dokumentų priede „Dokumentų, patvirtinančių siūlomų produktų atitikimą techninės specifikacijos reikalavimams, pateikimo rekomendacijos“.

⁷ Jeigu šios lentelės 3 stulpelio eilutėje yra nurodomas a) gamintojas ir (ar) modelis arba b) pateikiamas vienas iš trumpinių: „Atitinka“ arba „Neatitinka“, tai tos pačios eilutės 4 stulpelyje nurodomas brūkšnys „-“ arba langelis paliekamas tuščias.

⁸ Jeigu produkto modelis turi modifikacijas, tai šioje eilutėje reikia nurodyti ir konkrečią modelio modifikaciją, kurią tiekėjas siūlo. Jeigu gamintojas prie modelio (ir atitinkamai modelio modifikacijos) pateikia gamintojo kodą ar kokį kitą unikalų numerį, pagal kurį būtų galima identifikuoti tiekėjo siūlomą produktą, tai šioje eilutėje turi būti pateikiamas iš šis kodas ar numeris. Šis reikalavimas taikomas visiems produktams nurodytiems šioje lentelėje.

Nr.	Reikalaujamas parametras	Tiekėjo siūloma reikšmė ⁵	Nuoroda į pagrindžiantį dokumentą (failo pavadinimas, puslapio numeris) ^{6 7}
1	2	3	4
1.5.	Su nuimamais dangčiais iš dėžės priekio ir galo;	Su nuimamais dangčiais iš dėžės priekio ir galo;	1. 12U Profi 50.jpg; puslapio nr. 1
1.6.	Su keturiom rankenom	Su keturiom rankenom;	1. 12U Profi 50.jpg; puslapio nr. 1
1.7.	Ne mažiau kaip 9 mm storio jūrinės faneros	9 mm storio jūrinės faneros;	1. 12U Profi 50.jpg; puslapio nr. 1
1.8.	Transportavimo dėžė turi būti su kampų apkaustais;	Transportavimo dėžė yra su kampų apkaustais;	1. 12U Profi 50.jpg; puslapio nr. 1
1.9.	Aukštis ne mažiau 12U ir ne daugiau 14U	Aukštis - 12U;	1. 12U Profi 50.jpg; puslapio nr. 1
1.10.	Ne mažiau keturios kėlimo rankenos	Keturios kėlimo rankenos;	1. 12U Profi 50.jpg; puslapio nr. 1
1.11.	Ne mažiau kaip 50 cm gylis.	50 cm gylis;	1. 12U Profi 50.jpg; puslapio nr. 1
1.12.	Ne mažiau kaip 8 užraktai “butterfly” tipo arba lygiaverčiai	8 užraktai “butterfly” tipo;	1. 12U Profi 50.jpg; puslapio nr. 1
2.	Minimalūs reikalavimai Radijo mikrofonų sistemai	-	-
2.1.	Gamintojas, modelis	Sennheiser XSW 2-835 B-Band Vocal Set +	-
2.2.	Radijo mikrofonų Sistema – keturi rankoje laikomi mikrofonai ir vienas dedamas ant galvos (headset);	Radijo mikrofonų Sistema – keturi rankoje laikomi mikrofonai ir vienas dedamas ant galvos (headset);	2. XSW.jpg; puslapio nr.1 + 2.1 XSWME3.jpg; puslapio nr.1;
2.3.	5 imtuvai ir 5 siųstuvai, kurių vienas yra “Headset” tipo;	5 imtuvai ir 5 siųstuvai, kurių vienas yra “Headset” tipo;	2. XSW.jpg; puslapio nr.1 + 2.1 XSWME3.jpg; puslapio nr.1;

Nr.	Reikalaujamas parametras	Tiekėjo siūloma reikšmė ⁵	Nuoroda į pagrindžiantį dokumentą (failo pavadinimas, puslapio numeris) ^{6 7}
1	2	3	4
2.4.	Imtuvas su išorinėmis, ne mažiau kaip dviem antenomis;	Imtuvas su išorinėmis, dviem antenomis;	2. XSW.jpg; puslapio nr.1 + 2.1 XSWME3.jpg; puslapio nr.1;
2.5.	Ne mažiau kaip XLR ir Jack tipo jungtimis;	XLR ir Jack tipo jungtys;	2. XSW.jpg; puslapio nr.1 + 2.1 XSWME3.jpg; puslapio nr.1;
2.6.	Dažnių juosta ne siauriau kaip 50 - 16,000 Hz	Dažnių juosta 50 - 16,000 Hz;	2. XSW.jpg; puslapio nr.1 + 2.1 XSWME3.jpg; puslapio nr.1;
2.7.	Montavimo rach tipo spintoje galimybė	Montavimo rach tipo spintoje galimybė	2. XSW.jpg; puslapio nr.1 + 2.1 XSWME3.jpg; puslapio nr.1;
3.	Minimalūs reikalavimai Įrangos dėžei 3U	-	-
3.1.	Gamintojas, modelis	Flyht Pro Rack 3U Eco II Compact 23	-
3.2.	Įrangos transportavimo dėžė;	Įrangos transportavimo dėžė;	3. Pro Rack3U.jpg; puslapio nr. 1;
3.3.	19" su dviem nuimamais dangčiais iš dėžės priekio ir galo;	19" su dviem nuimamais dangčiais iš dėžės priekio ir galo;	3. Pro Rack3U.jpg; puslapio nr. 1;
3.4.	Vertikalus aukštis ne mažiau kaip 3U ir ne daugiau kaip 5U;	Vertikalus aukštis - 3U;	3. Pro Rack3U.jpg; puslapio nr. 1;
3.5.	Su rankena transportavimui;	Su rankena transportavimui;	3. Pro Rack3U.jpg; puslapio nr. 1;
3.6.	Ne mažiau kaip 6 mm storio plokštės	6 mm storio plokštės;	3. Pro Rack3U.jpg; puslapio nr. 1;
3.7.	Su užraktais	Su užraktais;	3. Pro Rack3U.jpg; puslapio nr. 1;
4.	Minimalūs reikalavimai Lentynėlei aparatūrai	-	-
4.1.	Gamintojas, modelis	Zaor Miza Griprack 2 MK2 Grey Wenge	-
4.2.	19" stalinis laikiklis-lentynėlei aparatūrai;	Atitinka	-

Nr.	Reikalaujamas parametras	Tiekėjo siūloma reikšmė ⁵	Nuoroda į pagrindžiantį dokumentą (failo pavadinimas, puslapio numeris) ^{6 7}
1	2	3	4
4.3.	Ne mažiau 2U ir ne daugiau 5U aukščio;	2U aukščio;	4. Zaor.jpg; puslapio nr.1;
4.4.	Su reguliuojamo aukščio kojelėmis;	Su reguliuojamo aukščio kojelėmis;	4. Zaor.jpg; puslapio nr.1;
4.5.	Pilkos spalvos	Pilkos spalvos;	4. Zaor.jpg; puslapio nr.1;
4.6.	Lentynėlės gylis ne mažiau kaip 430 mm.	Lentynėlės gylis - 430 mm;	4. Zaor.jpg; puslapio nr.1;
5.	Minimalūs reikalavimai Įrangos dėžės apšvietimui	-	-
5.1.	Gamintojas, modelis	Adam Hall 87451 Smart C LED Rack Light	-
5.2.	LED šviestuvai Rack tipo 19" spintai;	LED šviestuvai Rack tipo 19" spintai;	5. SmartC.jpg; puslapio nr.1;
5.3.	Ne mažiau 220 lux;	220 lux;	5. SmartC.jpg; puslapio nr.1;
5.4.	Tvirtu, metaliniu korpusu;	Tvirtu, metaliniu korpusu;	5. SmartC.jpg; puslapio nr.1;
5.5.	Ne aukštesnis kaip 1U	1U;	5. SmartC.jpg; puslapio nr.1;
6.	Minimalūs reikalavimai Mikrofonui kondensatoriniam	-	-
6.1.	Gamintojas, modelis	Neumann KM184 MT Stereo Set Bundle	-
6.2.	Mikrofonų stereo pora;	Mikrofonų stereo pora;	6. Neumann.jpg; puslapio nr.1;
6.3.	Mažos diafragmos kondensatoriniai mikrofoni su kabeliais (XLRm>XLRf ne mažiau kaip 10 m. ir ne daugiau kaip 20 m.);	Mažos diafragmos kondensatoriniai mikrofoni su dviem kabeliais (XLRm>XLRf 10 m.);	6. Neumann.jpg; puslapio nr.1;
6.4.	Juodos spalvos, su laikikliais ir apsauga nuo vėjo;	Juodos spalvos, su laikikliais ir apsauga nuo vėjo;	6. Neumann.jpg; puslapio nr.1;

Nr.	Reikalaujamas parametras	Tiekėjo siūloma reikšmė ⁵	Nuoroda į pagrindžiantį dokumentą (failo pavadinimas, puslapio numeris) ^{6 7}
1	2	3	4
6.5.	Kryptiškumas – kardioidė	Kryptiškumas – kardioidė;	6. Neumann.jpg; puslapio nr.1;
6.6.	Signalų triukšmo santykis ne mažiau kaip 81 dB	Signalų triukšmo santykis yra 81 dB	6.2. N184.jpg; puslapio nr.1;
6.7.	SPL ne mažiau kaip 138dB	SPL - 138dB	6.2. N184.jpg; puslapio nr.1;
6.8.	Dažnių juosta ne siauriau kaip 20 Hz - 20 kHz	Dažnių juosta yra 20 Hz - 20 kHz	6.2. N184.jpg; puslapio nr.1;
6.9.	Ne ilgesnis kaip 110 mm	Ilgis – 107mm	6.2. N184.jpg; puslapio nr.1.
7.	Minimalūs reikalavimai Žemam stovui mikrofonui	-	-
7.1.	Gamintojas, modelis	K&M 25935	-
7.2.	Trikojis stovas mikrofonui;	Trikojis stovas mikrofonui;	7. 25935.jpg; puslapio nr.1;
7.3.	Žemos bazės (bosiniam būgnui ar gitariniam kubui);	Žemos bazės (bosiniam būgnui ar gitariniam kubui);	7. 25935.jpg; puslapio nr.1;
7.4.	Juodos spalvos;	Juodos spalvos;	7. 25935.jpg; puslapio nr.1;
7.5.	Sulankstomas	Sulankstomas.	7. 25935.jpg; puslapio nr.1.
8.	Minimalūs reikalavimai Stovui gitarai	-	-
8.1.	Gamintojas, modelis	K&M 17541 (17541-013-55)	-
8.2.	Metalinis stovas gitarai;	Metalinis stovas gitarai;	8. 17541.pdf; puslapio nr.1;
8.3.	Juodos spalvos;	Juodos spalvos;	8. 17541.pdf; puslapio nr.1;
8.4.	Pastatomas ant žemės;	Pastatomas ant žemės;	8. 17541.pdf; puslapio nr.1;
9.	Minimalūs reikalavimai Mikrofonų stereo laikikliui	-	-
9.1.	Gamintojas, modelis	K&M 23550 (23550-300-55)	-
9.2.	Laikiklis dviems stereo mikrofonams;	Laikiklis dviems stereo mikrofonams;	9. 23550.pdf; puslapio nr.1;

Nr.	Reikalaujamas parametras	Tiekėjo siūloma reikšmė ⁵	Nuoroda į pagrindžiantį dokumentą (failo pavadinimas, puslapio numeris) ^{6 7}
1	2	3	4
9.3.	Juodos spalvos	Juodos spalvos;	9. 23550.pdf; puslapio nr.1;
9.4.	Su dviem varžtais mikrofonų laikikliams	Su dviem varžtais mikrofonų laikikliams.	9. 23550.pdf; puslapio nr.1;
10.	Minimalūs reikalavimai Di-box'ui	-	-
10.1.	Gamintojas, modelis	Klark Teknik DN 200 Active DI	-
10.2.	Aktyvus dviejų kanalų impedanso keitiklis;	Aktyvus dviejų kanalų impedanso keitiklis;	10. DN200.jpg; puslapio nr.1;
10.3.	combo jack su HiZ įėjimai;	combo jack su HiZ įėjimai;	10. DN200.jpg; puslapio nr.1;
10.4.	RCA Phono įėjimai;	RCA Phono įėjimai;	10. DN200.jpg; puslapio nr.1;
10.5.	Fantominio maitinimo funkcija atskirai kiekvienam kanalui;	Fantominio maitinimo funkcija atskirai kiekvienam kanalui;	10. DN200.jpg; puslapio nr.1;
10.6.	20 dB Input pad and “earth lift” jungiklis;	20 dB Input pad and “earth lift” jungiklis;	10. DN200.jpg; puslapio nr.1;
11.	Minimalūs reikalavimai Monitorinei kolonelei garso operatoriui	-	-
11.1.	Gamintojas, modelis	Genelec 8020 DPM	-
11.2.	Dviejų juostų aktyvios mini monitorinės kolonėlės;	Dviejų juostų aktyvios mini monitorinės kolonėlės;	11. Genelec.jpg; puslapio nr.1;
11.3.	Stiprinimo galia 50W+50W;	Stiprinimo galia 50W+50W;	11. Genelec.jpg; puslapio nr.1;
11.4.	Ijungimo/išjungimo mygtukas;	Ijungimo/išjungimo mygtukas;	11. Genelec.jpg; puslapio nr.1;
11.5.	Magnetinė izoliacija;	Magnetinė izoliacija;	11. Genelec.jpg; puslapio nr.1;
11.6.	Ne mažiau kaip 107 dB SPL	107 dB SPL;	11. Genelec.jpg; puslapio nr.1;

Nr.	Reikalaujamas parametras	Tiekėjo siūloma reikšmė ⁵	Nuoroda į pagrindžiantį dokumentą (failo pavadinimas, puslapio numeris) ^{6 7}
1	2	3	4
11.7.	Atkuriamų dažnių juosta ne siauriau kaip 62 – 20.000 Hz (+/- 2.5 dB)	Atkuriamų dažnių juosta 62 – 20.000 Hz (+/- 2.5 dB).	11. Genelec.jpg; puslapio nr.1.
12.	Minimalūs reikalavimai Laidiniam in-ear monitoriui būgnininkui	-	-
12.1.	Gamintojas, modelis	Shure P9HW	-
12.2.	Laidinis “in-ear” monitorius;	Laidinis “in-ear” monitorius;	12. shure.jpg; puslapio nr.1;
12.3.	2x Įėjimo kanalai su mono /stereo funkcija pasirinktinai;	2x Įėjimo kanalai su mono /stereo funkcija pasirinktinai;	12. shure.jpg; puslapio nr.1;
12.4.	Integruotas limiteris;	Integruotas limiteris;	12. shure.jpg; puslapio nr.1;
12.5.	Ne mažiau kaip keturių juostų parametrinis ekvalaizeris (EQ)	Keturių juostų parametrinis ekvalaizeris (EQ);	12. shure.jpg; puslapio nr.1;
12.6.	LCD ekranas;	LCD ekranas;	12. shure.jpg; puslapio nr.1;
12.7.	Reguliuojamas signalo įėjimo lygis ne siauriau kaip (+4 dBV/-10 dBV)	Reguliuojamas signalo įėjimo lygis (+4 dBV/-10 dBV)	12. shure.jpg; puslapio nr.1;
12.8.	Komplektuojamas su signalo kabeliu ne trumpesniu kaip 3 m.	Komplektuojamas su signalo kabeliu 3,3 m.	12. shure.jpg; puslapio nr.1.
13.	Minimalūs reikalavimai Prieštiprintuviniam Di-box tipo	-	-
13.1.	Gamintojas, modelis	Radial Engineering USB-Pro	-
13.2.	USB jungtis;	USB jungtis;	13. Radial.jpg; puslapio nr.1;
13.3.	XLR tipo išvesties jungtys;	XLR tipo išvesties jungtys;	13. Radial.jpg; puslapio nr.1;
13.4.	3.5 mm Stereo jack ausinių jungtis;	3.5 mm Stereo jack ausinių jungtis;	13. Radial.jpg; puslapio nr.1;
13.5.	A/D keitiklis ne prasčiau kaip 24 Bit/96 kHz	A/D keitiklis 24 Bit/96 kHz;	13. Radial.jpg; puslapio nr.1;
13.6.	Metalinis korpusas	Metalinis korpusas;	13. Radial.jpg; puslapio nr.1;

Nr.	Reikalaujamas parametras	Tiekėjo siūloma reikšmė ⁵	Nuoroda į pagrindžiantį dokumentą (failo pavadinimas, puslapio numeris) ^{6 7}
1	2	3	4
13.7.	Reguliuojamas signalo išėjimo lygis.	Reguliuojamas signalo išėjimo lygis.	13. Radial.jpg; puslapio nr.1.
14.	Minimalūs reikalavimai Aktyviam priešstiprintuviniam Di-box tipo	-	-
14.1.	Gamintojas, modelis	BSS AR133	-
14.2.	Įėjimo kanalai XLR ir 6.3mm jack tipo;	Įėjimo kanalai XLR ir 6.3mm jack tipo;	14. BSS.jpg; puslapio nr.1;
14.3.	Išėjimas XLR	Išėjimas XLR;	14. BSS.jpg; puslapio nr.1;
14.4.	Galimybė “fantomo” maitinimui įjungti atskirą maitinimo elementą (bateriją);	Yra galimybė “fantomo” maitinimui įjungti atskirą maitinimo elementą (bateriją);	14. BSS.jpg; puslapio nr.1;
14.5.	Tvirtu metaliniu korpusu;	Tvirtu metaliniu korpusu.	14. BSS.jpg; puslapio nr.1.
15.	Minimalūs reikalavimai Mikrofonų sistemai fortepijonui	-	-
15.1.	Gamintojas, modelis	DPA 4099 Core Piano	-
15.2.	Pora kondensatorinių mikrofonų fortepijonui;	Pora kondensatorinių mikrofonų fortepijonui;	15. DPA.jpg; puslapio nr.1;
15.3.	Kryptiškumas – superkardiodidė;	Kryptiškumas – superkardiodidė;	15. DPA.jpg; puslapio nr.1;
15.4.	Dažnių juosta ne siauriau kaip 20 - 20,000 Hz;	Dažnių juosta 20 - 20,000 Hz;	15. DPA.jpg; puslapio nr.1;
15.5.	SPL lygis ne mažiau kaip 142 dB	SPL lygis yra 142 dB;	15. DPA.jpg; puslapio nr.1;
15.6.	Komplektuojama su laikikiu fortepijonui;	Komplektuojama su laikikliais fortepijonui.	15. DPA.jpg; puslapio nr.1;
16.	Minimalūs reikalavimai Laikikliui LED monitoriui	-	-
16.1.	Gamintojas, modelis	Ergotron LX LCD Desk Mount Arm;	-

Nr.	Reikalaujamas parametras	Tiekėjo siūloma reikšmė ⁵	Nuoroda į pagrindžiantį dokumentą (failo pavadinimas, puslapio numeris) ^{6 7}
1	2	3	4
16.2.	Laikiklis LED ekranui (galimybė tvirtinti ekraną vertikaliai arba horizontaliai);	Laikiklis LED ekranui (galimybė tvirtinti ekraną vertikaliai arba horizontaliai);	16. LXLCD.jpg; puslapio nr.1;
16.3.	Aliuminė ar lygiavertė lengvo lydinio konstrukcija;	Aliuminė konstrukcija;	16. LXLCD.jpg; puslapio nr.1;
16.4.	Laikomas svoris – ne mažiau kaip 9 kg;	Laikomas svoris – 9 kg;	16. LXLCD.jpg; puslapio nr.1;
16.5.	Maksimalus rankos ilgis ne trumpiau kaip 61 cm	Maksimalus rankos ilgis - 61 cm;	16. LXLCD.jpg; puslapio nr.1;
61.6.	Ergonomiškas ir lengvas valdymas	Ergonomiškas ir lengvas valdymas;	16. LXLCD.jpg; puslapio nr.1;
16.7.	Ne mažiau du lenkimo ir pasukimo taškai	Du lenkimo ir pasukimo taškai.	16. LXLCD.jpg; puslapio nr.1;
17.	Minimalūs reikalavimai Keitikliui	-	-
17.1.	Gamintojas, modelis	DPA DAD6010	-
17.2.	Perėjimas iš MicroDot į TA4F jungtį;	Perėjimas iš MicroDot į TA4F jungtį;	17. DAD.jpg; puslapio nr.1;
17.3.	Tvirtos metalo konstrukcijos;	Tvirtos metalo konstrukcijos;	17. DAD.jpg; puslapio nr.1;
17.4.	Su fiksatoriumi;	Su fiksatoriumi;	17. DAD.jpg; puslapio nr.1;
18.	Minimalūs reikalavimai Mikrofonui atlikėjui	-	-
18.1.	Gamintojas, modelis	Shure Beta 87A	-
18.2.	Kondensatorinis vokalinis mikrofonas;	Kondensatorinis vokalinis mikrofonas;	18. B87A.jpg; puslapio nr.1
18.3.	Kryptiškumas- superkardioidė;	Kryptiškumas- superkardioidė;	18. B87A.jpg; puslapio nr.1
18.4.	Išėjimo varža 100 Ohm;	Išėjimo varža 100 Ohm;	18. B87A.jpg; puslapio nr.1
18.5.	Dažnių juosta ne siauriau kaip 50 Hz - 20 kHz	Dažnių juosta: 50 Hz - 20 kHz.	18. B87A.jpg; puslapio nr.1
19.	Minimalūs reikalavimai Radijo mikrofonui atlikėjui	-	-
19.1.	Gamintojas, modelis	Shure ULXD2/SM58	-

Nr.	Reikalaujamas parametras	Tiekėjo siūloma reikšmė ⁵	Nuoroda į pagrindžiantį dokumentą (failo pavadinimas, puslapio numeris) ^{6 7}
1	2	3	4
19.2.	Įsigyjamas rankinio siųstuvo ir mikrofono kapsulės komplektas;	Rankinio siųstuvo ir mikrofono kapsulės komplektas;	19. ulx-d.pdf; puslapio nr.6;
19.3.	Mikrofono kapsulės tipas – dinaminė;	Mikrofono kapsulės tipas – dinaminė;	19.1. 58_sp.pdf; puslapio nr.6;
19.4.	Mikrofono kapsulės kryptingumas – kardioidė;	Mikrofono kapsulės kryptingumas – kardioidė;	19.1. 58_sp.pdf; puslapio nr.6;
19.5.	Mikrofono kapsulės dažnių diapazonas ne siauriau kaip nuo 70 Hz iki 13 kHz;	Mikrofono kapsulės dažnių diapazonas nuo 50 Hz iki 15 kHz;	19.1. 58_sp.pdf; puslapio nr.6;
19.6.	Mikrofono kapsulės jautrumas – ne mažiau 1,1 mv/Pa	Mikrofono kapsulės jautrumas yra 1.85mv/Pa	19.1. 58_sp.pdf; puslapio nr.6;
19.7.	Siųstuvas ne prasciau kaip AES 256-bit kodavimo Sistema	Siųstuvas AES 256-bit kodavimo Sistema;	19. ulx-d.pdf; puslapio nr.6;
19.8.	LCD informacinis ekranas su meniu funkcija	LCD informacinis ekranas su meniu funkcija.	19. ulx-d.pdf; puslapio nr.6.
20.	Minimalūs reikalavimai Mikrofonui tribūnai	-	-
20.1.	Gamintojas, modelis	Shure Centravese CVG18 B/C	-
20.2.	Mikrofonas lanksčiu laikikliu (konferencinio tipo)	Mikrofonas lanksčiu laikikliu (konferencinio tipo)	20. CVG18.jpg; puslapio nr.1;
20.3.	Laikiklis ne trumpesnis nei 45 cm.	Laikiklis 45,7 cm.	20. CVG18.jpg; puslapio nr.1;
20.4.	Kapsulės tipas – kondensatorinis	Kapsulės tipas – kondensatorinis	20. CVG18.jpg; puslapio nr.1;
20.5.	Kryptiškumas - kardioidė	Kryptiškumas - kardioidė	20. CVG18.jpg; puslapio nr.1.
21.	Minimalūs reikalavimai Planšetės laikikliui	-	-

Nr.	Reikalaujamas parametras	Tiekėjo siūloma reikšmė ⁵	Nuoroda į pagrindžiantį dokumentą (failo pavadinimas, puslapio numeris) ^{6 7}
1	2	3	4
21.1.	Gamintojas, modelis	Shure K&M 19791 Tablet PC-Holder	-
21.2.	Planšetės laikilis tvirtinamas prie stovo;	Planšetės laikilis tvirtinamas prie stovo;	21. KNM.jpg; puslapio nr.1;
21.3.	Juodos spalvos;	Juodos spalvos;	21. KNM.jpg; puslapio nr.1;
21.4.	Reguliuojami laikikliai;	Reguliuojami laikikliai;	21. KNM.jpg; puslapio nr.1;
21.5.	Aukštis – ne siauriau kaip 222 iki 334 mm	Aukštis – nuo 222 iki 334 mm;	21. KNM.jpg; puslapio nr.1;
21.6.	Plotis – ne siauriau kaip 128 iki 232 mm	Plotis – nuo 128 iki 232 mm.	21. KNM.jpg; puslapio nr.1;
22.	Minimalūs reikalavimai Garso kabeliui TA4F-TRS	-	-
22.1.	Gamintojas, modelis	Shure WA307	-
22.2.	Kabelis su jungtimis TA4F-TRS;	Kabelis su jungtimis TA4F-TRS;	22.WA.jpg; puslapio nr.1;
22.3.	Laido ilgis – ne trumpiau kaip 0,8 m;	Laido ilgis – 0,9 m;	22.WA.jpg; puslapio nr.1;
22.4.	TRS jungtis – kampinė.	TRS jungtis – kampinė.	22.WA.jpg; puslapio nr.1;
23.	Minimalūs reikalavimai Mikrofonų Stereo porai	-	-
23.1.	Gamintojas, modelis	Rode NT5 MP	-
23.2.	Mikrofonų stereo pora;	Mikrofonų stereo pora;	23. NT5MP.jpg; puslapio nr.1;
23.3.	Kondensatorinio tipo;	Kondensatorinio tipo;	23. NT5MP.jpg; puslapio nr.1;
23.4.	Kryptiškumas – kardioidė;	Kryptiškumas – kardioidė;	23. NT5MP.jpg; puslapio nr.1;
23.5.	Dažnių juosta – ne siauriau kaip 20 - 20 000 Hz	Dažnių juosta – 20 - 20 000 Hz;	23. NT5MP.jpg; puslapio nr.1;
23.6.	SPL ne mažiau kaip 143 dB	SPL - 143 dB	23. NT5MP.jpg; puslapio nr.1;
23.6.	Išeinančio signalo lygis ne mažiau kaip +13,9 dBU	Išeinančio signalo lygis yra +13,9 dBU.	24.2 AA4; puslapio nr.1.

Nr.	Reikalaujamas parametras	Tiekėjo siūloma reikšmė ⁵	Nuoroda į pagrindžiantį dokumentą (failo pavadinimas, puslapio numeris) ^{6 7}
1	2	3	4
24.	Minimalūs reikalavimai Pakrovėjo ir kraunamų elementų komplektui	-	-
24.1.	Gamintojas, modelis	Panasonic BQ-CC55E	-
24.2.	Kraunami elementai su pakrovėju;	Kraunami elementai su pakrovėju;	24. BQ-CC55E.pdf; puslapio nr.1;
24.3.	4 vnt x AA ne mažiau kaip 2500 mAh;	4 vnt x AA ne mažiau kaip 2500 mAh;	24. BQ-CC55E.pdf; puslapio nr.1;
24.4.	Krovimo indikatorius;	Krovimo indikatorius;	24. BQ-CC55E.pdf; puslapio nr.1;
24.5.	Ne mažiau kaip 500 įkrovimo ciklą.	500 įkrovimo ciklą.	24. BQ-CC55E.pdf; puslapio nr.1;
25.	Minimalūs reikalavimai Garso kabeliui TRS-TRS	-	-
25.1.	Gamintojas, modelis	Cordial CSI 3 PP Silent 3m	-
25.2.	Aukštos kokybės kabelis TRS-TRS	Aukštos kokybės kabelis TRS-TRS	25. CORDIALCSI.jpg; puslapio nr.1;
25.3.	Tylaus atjungimo funkcija;	Tylaus atjungimo funkcija;	25. CORDIALCSI.jpg; puslapio nr.1;
25.4.	Varža 88 pF/m	Varža 88 pF/m	25. CORDIALCSI.jpg; puslapio nr.1;
25.5.	Kabelio ilgis – ne mažiau kaip 3 m.	Kabelio ilgis – 3 m.	25. CORDIALCSI.jpg; puslapio nr.1;
26.	Minimalūs reikalavimai Stovui nešiojamam kompiuteriui	-	-
26.1.	Gamintojas, modelis	Hercules Stands DG400BB	-
26.2.	Stovas nešiojamam kompiuteriui;	Stovas nešiojamam kompiuteriui;	26. hercules.pdf; puslapio nr.36;

Nr.	Reikalaujamas parametras	Tiekėjo siūloma reikšmė ⁵	Nuoroda į pagrindžiantį dokumentą (failo pavadinimas, puslapio numeris) ^{6 7}
1	2	3	4
26.3.	Sulankstomas stovas;	Sulankstomas stovas;	26. hercules.pdf; puslapio nr.36;
26.4.	Stabilus stovas, atlaikantis iki 10 kg svorį;	Stabilus stovas, atlaikantis iki 10 kg svorį;	26. hercules.pdf; puslapio nr.36;
26.5.	Aukštis ne mažiau kaip 315 mm	Aukštis 315 mm	26. hercules.pdf; puslapio nr.36.
27.	Minimalūs reikalavimai Dirželiams laidams	-	-
27.1.	Gamintojas, modelis	Thomann V2030 Black 10 Pack	-
27.2.	Dirželiai kabeliams;	Dirželiai kabeliams;	27.V2030.jpg; puslapio nr.1;
27.3.	Dydis ne mažiau kaip 20 x 300 mm;	Dydis - 20 x 300 mm;	27.V2030.jpg; puslapio nr.1;
27.4.	Ne mažiau kaip 10 vnt;	10 vnt;	27.V2030.jpg; puslapio nr.1;
27.5.	Juodos spalvos.	Juodos spalvos.	27.V2030.jpg; puslapio nr.1.

III SKYRIUS PASIŪLYMO KAINA

Nr.	Pirkimo objektas	Mato vnt.	Kiekis	Kaina/vnt. Eur be PVM	Kaina iš viso, Eur ⁹ be PVM	PVM tarifas, %
1	2	3	4	5	6 (4*5)	7
1.	Transportavimo dėžė su ratukais	vnt.	1	490,00	490,00	21,0
2.	Radijo mikrofonų sistema	kompl.	1	1850,00	1850,00	21,0
3.	Įrangos dėžė 3U	vnt.	1	60,00	60,00	21,0
4.	Lentynėlė aparatūrai	vnt.	1	210,00	210,00	21,0
5.	Įrangos dėžės apšvietimas	vnt.	1	60,00	60,00	21,0
6.	Mikrofonas kondensatorinis	kompl.	2	1040,00	2080,00	21,0
7.	Žemas stovas mikrofonui	vnt.	1	27,00	27,00	21,0
8.	Stovas gitarai	vnt.	1	22,00	22,00	21,0
9.	Mikrofonų stereo laikiklis	vnt.	1	12,40	12,40	21,0
10.	Di-box	vnt.	1	141,00	141,00	21,0

⁹ Šio stulpelio reikšmės yra naudojamos tik pasiūlymams palyginti.

11.	Monitorinė kolonelė garso operatoriui	vnt.	2	347,00	694,00	21,0
12.	Laidinis in-ear monitorius būgnininkui	vnt.	1	364,00	364,00	21,0
13.	Priešstiprintuvis Di-box tipo	vnt.	1	188,00	188,00	21,0
14.	Aktyvus priešstiprintuvis Di-box tipo	vnt.	2	84,00	168,00	21,0
15.	Mikrofonų sistema fortepijonui	kompl.	1	945,00	945,00	21,0
16.	Laikiklis LED monitoriui	vnt.	1	161,00	161,00	21,0
17.	Keitiklis	vnt.	4	73,00	292,00	21,0
18.	Mikrofonas atlikėjui	vnt.	1	258,00	258,00	21,0
19.	Radijo mikrofonas atlikėjui	vnt.	2	488,00	976,00	21,0
20.	Mikrofonas tribūnai	vnt.	1	162,00	162,00	21,0
21.	Planšetės laikiklis	vnt.	1	45,60	45,60	21,0
22.	Garso kabelis TA4F-TRS	vnt.	2	34,00	68,00	21,0
23.	Mikrofonų Stereo pora	kompl.	1	224,00	224,00	21,0
24.	Pakrovėjo ir kraunamų elementų komplektas	kompl.	5	35,00	175,00	21,0
25.	Garso kabelis TRS-TRS	vnt.	3	30,00	90,00	21,0
26.	Stovas nešiojamam kompiuteriui	vnt.	1	65,00	65,0	21,0
27.	Dirželiai laidams	kompl.	4	8,00	32,00	21,0
Pasiūlymo kaina iš viso (be PVM)					9860,00	
PVM					2070,60	
Pasiūlymo kaina iš viso (su PVM)					11930,60	

IV SKYRIUS BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS

Kartu su pasiūlymu pateikiami šie dokumentai:

Nr.	Dokumento pavadinimas	Ar dokumente yra konfidencialios informacijos? ¹⁰	Paaiškinimas, kokia konkreti informacija dokumente yra konfidenciali
1	2	3	4
1.	1. 12U Profi 50.jpg	Nėra	
2.	2. XSW.jpg	Nėra	
3.	2.1 XSWME3.jpg	Nėra	
4.	3. Pro Rack3U.jpg	Nėra	
5.	4. Zaor.jpg	Nėra	
6.	5. SmartC.jpg	Nėra	
7.	6. Neumann.jpg	Nėra	
8.	6.2. N184.jpg	Nėra	
9.	7. 25935.jpg	Nėra	
10.	8. 17541.pdf	Nėra	

¹⁰ Jeigu dokumente yra konfidencialios informacijos nurodoma „Taip“.

11.	9. 23550.pdf	Nėra	
12.	10. DN200.jpg	Nėra	
13.	11. Genelec.jpg	Nėra	
14.	12. shure.jpg	Nėra	
15.	13. Radial.jpg	Nėra	
16.	14. BSS.jpg	Nėra	
17.	15. DPA.jpg	Nėra	
18.	16. LXLCD.jpg	Nėra	
19.	17. DAD.jpg	Nėra	
20.	18. B87A.jpg	Nėra	
21.	19. ulx-d.pdf	Nėra	
22.	19.1. 58_sp.pdf	Nėra	
23.	20. CVG18.jpg	Nėra	
24.	21. KNM.jpg	Nėra	
25.	22.WA.jpg	Nėra	
26.	23. NT5MP.jpg	Nėra	
27.	24. BQ-CC55E.pdf	Nėra	
28.	24.2 AA4.jpg	Nėra	
29.	25. CORDIALCSI.jpg	Nėra	
30.	26. hercules.pdf	Nėra	
31.	27.V2030.jpg	Nėra	
32.	Autorizacijos Thomann - STS	laiškas Nėra	
33.	Įgaliojimas Osinskiui	Artūrai Taip	Informacija apie fizinį asmenį (išskyrus vadovą), įskaitant ir jo parašo pavyzdį. Ši informacija neviešintina vadovaujantis LR Asmens duomenų teisinės apsaugos įstatymo nuostatomis
34.	Įgaliojimas Vitai Buojienei	Taip	Informacija apie fizinį asmenį (išskyrus vadovą), įskaitant ir jo parašo pavyzdį. Ši informacija neviešintina vadovaujantis LR Asmens duomenų teisinės apsaugos įstatymo nuostatomis

Pateikdamas šį pasiūlymą patvirtinu, kad:

1. Pasiūlymas galioja Pirkimo dokumentuose nustatytą terminą.
2. Sutinku su visomis Pirkimo dokumentuose nustatytomis sąlygomis.
3. Pasiūlymas visiškai atitinka Pirkimo dokumentuose nurodytus reikalavimus.
4. Pasiūlyme pateikti duomenys yra tikri.

Pardavimų vadovas

(Tiekėjo arba jo įgalioto asmens pareigų pavadinimas)

Artūras Osinskis

(Vardas ir pavardė)